


SIEMENS



DA Betjeningsvejledning	03
NO Bruksanvisning	33
SV Bruksanvisning	61
FI Käyttöohjeet	91





Indholdsfortegnelse

Hvad De bør være opmærksom på	5
Før indbygningen	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Årsager til skader	8
At lære apparatet at kende	10
Betjeningsfelt	10
Kogezonerne	11
Restvarme-indikator	11
Madlavning med induktion	12
Hvad vil det sige at lave mad med induktion?	12
Egnet kogegrej	13
Hovedafbryder med børnesikring	13
Hovedafbryder	13
Børnesikring	14
Tilberedning	15
Sådan indstiller De	15
Tabel	16
Energispare-tips	18
Hold varm-funktion	18
Sådan fungerer den	18
Powerboost-funktion	19
Brug af funktionen Powerboost til kogezonerne 1, 2, 3, 5 og 6	19
Brug af funktionen Powerboost til kogezone 4	20
Timer-funktion	21
En kogeplade skal slukke automatisk	21

Indholdsfortegnelse

Minuturet	22
Memory-funktion	23
Gemme indstilling	23
Starte Memory	24
Automatisk tidsbegrænsning	26
Deaktivere bekræftelsessignalet	26
Pleje og rengøring	27
Pleje	27
Rengøring af glaskeramikken	27
Rengøring af kogesektionsrammen	28
Fremgangsmåde ved en fejl	29
Normale lyde under driften	31
Emballage og kasseret udstyr	32
Kundeservice	32

Hvad De bør være opmærksom på

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Det er forudsætningen for, at De kan betjene Deres kogesektion sikkert og korrekt.

Opbevar brugsanvisningen og monteringsvejledningen samt apparatpasset godt. Hvis De giver komfuret videre til andre, skal De vedlægge dokumenterne.

Før indbygningen

Skader under transporten

Kontroller apparatet efter udtagning af emballagen. Hvis der er opstået skader under transporten, må du ikke tilslutte apparatet. Kontakt vores serviceafdeling med en skriftlig beskrivelse af skaderne, da du ellers mister retten til enhver form for erstatning.

El-tilslutninger

Kontrollér, før du tager enheden i brug første gang, at tilslutningen på opstillingsstedet har jordforbindelse og overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser. Opbygningen og tilslutningen af enheden skal udføres af en autoriseret elektriker.

Hvis enheden tages i brug uden korrekt tilslutning af jordforbindelsen eller efter ukorrekt tilslutning, kan dette medføre alvorlige personskader eller dødsfald, selvom dette ganske vist kun forekommer yderst sjældent.

Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af ukorrekt brug eller uegnede el-tilslutninger.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Brug kun kogezonen til tilberedning af madretter.

Madlavning og opvarmning af levnedsmidler

Ved tilberedning af madretter eller flydende levnedsmidler som supper, sovse eller drikkevarer, kan disse blive opvarmet for hurtigt uden at der er tegn på det, hvor de så koger over.
Derfor anbefales en langsom opvarmning ved at vælge et passende styrketrin, hvor maden tages af før og under opvarmningen.

Overophedet olie og fedtstof

Overophedet olie og fedtstof kan hurtigt antænde sig selv. Brandfare!
Opvarm aldrig fedtstof eller olie uden opsyne.
Hvis olie bliver antændt, må man aldrig slukke med vand.
Læg i stedet straks et låg eller en tallerken over.
Slukning af kogezone.
Lad gryden eller panden køle af på kogezonen.

Varme kogezoner

Berør ikke varme kogezoner. Fare for forbrænding!
Hold altid børn væk. Restvarme-indikatoren advarer om varme kogezoner.

Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen.
Brandfare!

Hvis kogesektionen er placeret over en skuffe, må du ikke opbevare brændbare genstande eller spraydåser i denne skuffe. Brandfare!

Tilslutningskabler fra elektriske apparater må ikke berøre varme kogezoner. Der kan opstå skader på kabelisoleringen og kogezonerne.

Våde grydebunde og kogezoner

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan der opstå damptryk. Damptrykket kan få gryden til pludseligt at hoppe på pladen. Fare for personskade!
Hold altid kogezoner og grydebunde tørre.

Sprækker i glaskeramikken

Ved brud, sprækker eller revner i glaskeramikken er der fare for elektrisk stød.
Sluk straks for apparatet.
Slå sikringen til apparatet fra i sikringsboksen.
Tilkald kundeservice.

Kogezonen varmer, indikatoren fungerer ikke

Når kogezonen varmer, men displayet ikke fungerer, skal kogezonen slukkes. Fare for forbrænding!
Tilkald kundeservice.

Læg ikke genstande af metal på induktionszonen

Læg aldrig låg eller andre store metalgenstande oven på kogefellet. Hvis enheden bliver tændt ved et uheld, kan disse genstande meget hurtigt blive opvarmet og fremkalde forbrændinger.

Køleventilator

Under kogezoneerne sidder køleblæseren. Forsiktig Hvis kogezonerne sidder over en skuffe, må der ikke være små genstande eller papir i skuffen, fordi disse kan blive suget ind og beskadige blæseren eller forringe kølingen. Der må hverken opbevares aluminiumsfolie eller letantændelige materialer (f.eks. spraydåser) heri eller i nærheden af kogezonerne. Eksplotionsfare!

Der skal være en afstand på mindst 2 cm mellem skuffens indhold og blæserindgangen.

Fagligt ukorrekte reparationer

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Fare for elektrisk stød!

Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.

Tilslutningskabel

Alle reparationer, inkl. udskiftning eller installation af tilførselskablet, skal udføres af en autoriseret installatør.



Forsiktig Denne enhed overholder direktivet for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet. Alligevel bør personer med **pacemaker** holde sig på afstand af denne enhed. Det er umuligt at garantere, at alle pacemakere på markedet overholder det gældende direktiv for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet, og at der ikke opstår interferens, som er til fare for enhedens korrekte drift. Der kan muligvis også opstå fejl ved andre enheder som f.eks. høreapparater.

Årsager til skader

Gryde- og pandebunde

Ru gryde- og pandebunde ridser glaskeramikken.
Kontrollér Deres kogegrej.

Det er meget vigtigt, at der er væske eller madvarer i gryden eller panden, der er sat over det tændte område. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men en tom pande eller gryde kan blive så hurtigt opvarmet, at "afbrydelsesautomatikken" ikke når at reagere, og der kan derved opnås meget høje temperature. Kogegrejets bund kan endda gå hen at smelte og derved skade kogefeltets overflade. I så tilfælde må man aldrig røre ved kogegrejet; sluk derimod for kogefeltet, og i fald det ikke virker, når det har kølet af, skal man sætte sig i kontakt med Serviceafdelingen.

Varme pander og gryder

Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader.

Salt, sukker og sand

Salt, sukker og sand giver ridser på glaskeramikken. Anvend ikke kogesektionen som arbejdsplads eller afsætningsflade.

Hårde og spidse genstande

Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Opbevar aldrig sådanne genstande oven over kogesektionen.

Madretter, der er kogt over


Sukker og madretter med højt sukkerindhold beskadiger kogesektionen. Fjern straks madretter, der er kogt over, med en glasskraber. Forsiktig Glasskraber har en skarp klinge.

Folier og kunststoffer

Aluminiumsfolie eller kunststofskål smelter fast på de varme kogezoner. Beskyttelsesfolie egner sig ikke til Deres kogesektion.


Eksempler på mulige skader

Følgende skader påvirker hverken glaskeramikkens funktion eller stabilitet.




Aflejninger

af smeltet sukker eller retter med højt sukkerindhold.




Ridser

pga. salt-, sukker- eller sandkorn hhv. ru grydebunde.



Metallisk changerende misfarvninger

som følge af slid fra gryder eller pga.
uegnet rengøringsmiddel.



Afslebet dekor pga.

uegnet rengøringsmiddel.


Disse skader opstår pga. fejlagtig behandling af apparatet, og eftersom det ikke er tekniske fejl, dækkes de ikke af garantien.

At lære apparatet at kende

I dette kapitel er betjeningsfelter, kogezoner og indikatorer beskrevet. De er forskellige alt efter apparattypen.

Brugsanvisningen handler om forskellige kogesektioner. På side 2 er der en typeoversigt med målangivelser.

Betjeningsfelt



Betjeningsområder

Når De berører et symbol, aktiveres den pågældende funktion.

Eksempel: Berør symbolet ①.
Kogesektionen bliver tændt.


Tips

Indstillinger forbliver uforandrede, hvis De indenfor kort tid berører flere felter. På den måde kan De uden problemer tørre af i indstillingsområdet, f.eks. hvis noget koger over.

Hold altid betjeningsområderne rene og tørre. Fugt og snavs forringar deres funktion.

Kogezonerne

Enkelt kogezone




Vælg den passende kogezone.

Kogezonens skal have samme størrelse som det anvendte kogegreb.

Brug kun ferromagnetisk kogegreb til madlavning på induktionskogezone (se også "Egnet kogegreb og brugen af dette").

Dobbelt kogezone




Kogezonernes størrelse kan ændres. Kogezenen skal være tændt.

Sådan fungerer den ydre zone:

Sæt en beholder med samme diameter som den ydre kogezone på. Den ydre kogezone tændes automatisk og indikatorlampen \odot begynder at lyse.

Restvarme-indikator



Kogesektionen har en restvarme-indikator for hver kogezone. Den viser, hvilke kogezone der stadig er varme. Undgå derfor at berøre denne kogezone.

Selvom kogezenen allerede er slukket, lyser H/H , så længe kogezenen stadig er varm.

På displayet vises H/H og det valgte effekttrin, hvis kogegrejet tages af kogezenen, uden at zonen slukkes.

Madlavning med induktion

Hvad vil det sige at lave mad med induktion?

Der spares tid ved kogning og stegning

Madlavning med induktion er baseret på et helt andet princip end ved normal opvarmning. Varmen dannes ved induktion i kogegrejets bund, mens kogezonen forbliver kold. I sammenligning med andre madlavningsmetoder er der en række fordele:

Energibesparende

Fordi det ikke er den glaskeramiske zone, men kogegrejet, der opvarmes direkte, opstår der ikke noget varmetab, og effektiviteten er større end ved almindelige metoder.

Kontrolleret varmetilførsel og mere sikkerhed

Det er bevist, at der ved tilberedning med induktion forbruges mindre strøm end ved andre tilberedningsmetoder.

Kogezonen aktiverer og afbryder varmetilførslen straks efter betjening af styringen. Når kogegrejet tages af kogezonen, afbrydes varmen. Det gælder også, selvom kogezonen ikke slukkes. Hvis man ved et uheld skulle komme til at lade en klud eller andet brændbart materiale ligge på kogezonen, brænder det heller ikke, selvom kogezonen er tændt. Efter tilberedningen kan man kun mærke den restvarme, som gryden har afgivet.

Let at rengøre

Madrester kan ikke brænde sig fast på den glaskeramiske zone, fordi den ikke opvarmes. Du behøver ikke at vente med at gøre kogezonen ren, indtil den er afkølet. Dette giver dig en høj komfort og renlighed.

Egnet kogegrej

Vælg altid en gryde med den rigtige størrelse til Deres madmængde. En større gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kogegrej egner sig til madlavning med induktion. Det kan bestå af emaljeret stål, støbejern eller specialstål (kromstål), der er særligt konstrueret til induktion. Brug aldrig kogegrej af normalt specialstål, glas, keramik, kobber eller aluminium. Det kan let afprøves ved hjælp af en magnet, om kogegrejet er egnet, dvs. om det er magnetiserbart.

Intet kogegrej på kogezonen.

Tallet i kogezonens display begynder at blinke, hvis der ikke sættes kogegrej på kogezonen, hvis kogegrejet består af uegnet materiale, eller hvis det ikke har den passende størrelse. Tallet holder op med at blinke, hvis der sættes egnet kogegrej på kogezonen.

Hvis der ikke sættes egnet kogegrej på kogezonen i løbet af 90 sekunder, slår zonen fra automatisk.

Hovedafbryder med børnesikring

Hovedafbryder

Tænde

Med hovedafbryderen tænder De betjeningsfeltets elektronik. Nu er kogesektionen driftsklar.

Berør symbolet ①, indtil kogezonernes indikatorer – lyser.

Slukke

Berør symbolet ①, indtil kogezonernes indikatorer – slukker. Alle kogezoner bliver slukket.

Restvarme-indikatoren bliver ved med at lyse, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.

Tips

Kogesektionen slår automatisk fra, når alle kogezoner har været slukket i mere end 10 sekunder.

Hvis der stadig er restvarme i kogezoneen, når den er blevet tændt, blinker  og – skiftevis i kogezone-indikatoren.

Børnesikring

Aktiverere børnesikring

De kan låse kogesektionen, så børn ikke kan tænde for kogezoneerne ved et uheld. Børnesikringen forbliver permanent aktiveret.

Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

1. Indstil alle kogezoneer til kogetrin 2.
2. Sluk for kogezoneerne en efter en fra højre mod venstre.
3. Rør ved hovedafbryderen i mindst 5 sekunder.
Herefter lyder der et signal.
Børnesikringen er aktiveret.

Betjene kogesektionen

Hver gang, der skal tændes for kogesektionen, skal hovedafbryderen ① berøres i mere end 4 sekunder. I dette tidsrum blinker indikatoren . Når indikatoren holder op med at blinke, er kogesektionen tændt.

Deaktiverere børnesikring

De kan deaktivere børnesikringen igen.
Fremgangsmåden er den samme som ved aktivering af børnesikringen.

Låse kogesektionen for en enkelt gang

De kan låse kogesektionen for en enkelt gang, f.eks. når der er små børn på besøg:

Kogesektionen skal være slukket. Berør hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder.
Kogezone-indikatorerne slukker. Indikatoren  lyser i 10 sekunder og slukker. Kogesektionen er låst.

Ophæve engangslåsningen

Rør ved hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder.
Kogesektionen er tændt. Låsningen er ophævet.

OBS!

På grund af rengøringsvand, overkog eller genstande, der er placeret på hovedafbryderen ①, kan børnesikringen utilsigtet aktiveres/deaktiveres.

Tilberedning

I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller kogezonerne. I tabellen kan De se kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter. De nedenstående tips hjælper Dem med at spare på energien.

Betjeningsområde + og -


Med symbolerne + og – indstiller De de ønskede kogetrin.

Kogetrin 1 = lavest effekt

Kogetrin 9 = højest effekt

Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er kendtegnet med et punkt.


Sådan indstiller De



Kogesektionen skal være tændt.

1. Berør symbolet – eller +.

I indikatoren blinker 0.




2. Berør inden for de næste 5 sekunder symbolet + eller –.

Grundindstillingen kommer frem:

Symbol + = kogetrin 9

Symbol – = kogetrin 4



3. Ændring af kogetrin:

Berør symbolet + eller -, indtil det ønskede kogetrin vises.

Ændring af kogetrin

Slukning af kogezone

De kan altid ændre kogetrinnet.

Berør symbolet -, indtil Ø vises.

Fra trin 9 kommer man hurtigere til trin Ø ved at berøre to gange ved sensoren + to gange.

Kogezonens slukkes, og efter ca. 5 sekunder vises restvarme-indikatoren.

Tabel

I nedenstående tabel kan du finde nogle eksempler. Tilberedningstiderne afhænger af madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være afvigelser.

	Mængde	Ankognings-trin 9	Viderekognings-trin	Viderekogningstid
Smelting				
Chokolade, Overtrækschokolade, smør, honning	100 g	-	1-2	-
Husblas	1 pk.	-	1-2	-
Opvarmning				
Grøntsager i dåse	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Bouillon	5 dl-1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Legeret suppe	5 dl-1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mælk**	2 dl-4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min

	Mængde	Ankognings-trin 9	Viderekognings-trin	Viderekogningstid
Opvarmning og varmholdning				
Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Mælk	5dl - 1 l	2-3 min	1-2	
Optøring og opvarmning				
Spinat, dybfrossen	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gullasch, dybfrossen	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Dampkogning				
Melboller,				
Kartoffelboller (1-2 l vand)	4-8 stk.	6-9 min	4-5*	20-30 min
fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Kogning				
Ris (med dobbelt vandmængde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrød (500 ml - 1 l mælk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Pillekartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skrællede kartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Friske grøntsager med 1-3 kopper vand	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Nudler (1-2 l vand)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Grydestegning				
Benløse fugle	4 stk.	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksesteg	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gullasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stege				
Pandekager (tynde)		1-2 min	6-7	videre stegning
Schnitzel, paneret	1-2 stk.	1-2 min	6-7	6-10 min
Steak	2-3 stk.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinde	10 stk.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olie)				
Dyb frostvarer**	200 g pr. portion	8-13 min	8-9*	videre fritering
Andet**	400 g pr. portion	8-13 min	4-5*	videre fritering

* Viderekogning uden dæksel

** Uden dæksel

Energispare-tips

Den rigtige størrelse gryde

Brug gryder og pander med tykke, plane bunde.
Ujævne bunde forlænger tilberedningstiden.

Læg låg på

Vælg den rigtige størrelse gryde til hver kogezone.
Gryde- og pandebundens diameter skal passe til
kogezonens størrelse.

OBS! Producenterne af koge- og stegegrej angiver
ofte grydens øverste diameter. Den er for det meste
større end grydebundens diameter.

Brug en lille gryde til små portioner. En større gryde,
der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Tilbered med lidt vand

Læg altid et låg, der passer, på gryder og pander. Ved
tilberedning uden låg bruger De meget mere energi.

Skru ned for varmen

Tilbered med lidt vand Det sparer energi. I grøntsager
bevares vitaminer og mineraler.

Stil i god tid kogezonen ned til et lavere kogetrin.

Hold varm-funktion

Alle kogezonerne er udstyret med Hold
varm-funktionen.

Sådan fungerer den

Hold varm-funktionen er ideel til at smelte chokolade
eller smør med eller til at holde maden varm med. Den
fungerer kun med køkkenbatterier der er egnet til
induktion.

Hvis man aktiverer funktionen "Hold varm", slår
kogezonen automatisk over til minimum-varme, nok
til at holde køkkenbatterierne varme med.

Sådan aktiveres funktionen

Følg disse trin:

1. Vælg det ønskede styrketrin.
2. Berør symbolerne – og + samtidig. På panelet vil
man nu kunne se et .

Sådan deaktiveres den


Følg disse trin:

1. Berør symbolet – eller symbolet +.  forsvinder fra panelet og funktionen er nu deaktivert.

Powerboost-funktion

Med denne funktion opvarmes maden endnu hurtigere end på enhedens højeste effekttrin (9). Powerboost-funktionen øger kortvarigt effekten på det højeste trin.

Brug af funktionen Powerboost til kogezerne 1, 2, 3, 5 og 6



Powerboost-funktionen er kun til rådighed, hvis den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se tegningen).

Eksempel: Hvis du vil bruge funktionen på kogezone 6, skal kogezone 5 (bag kogezone 6) være slukket. Omvendt gælder det samme. Hvis kogezonen ikke er slukket, blinker bogstavet P og effekttrinnet 9 skiftevis på displayet; derefter tændes det maksimale effekttrin 9 igen. Det samme gælder for kogezerne 1 og 2.

Powerboost-funktionen kan aktiveres i kogezone 3 på hvilket som helst tidspunkt, så længe at den ydre zone (nr. 4) ikke er i brug. Se illustrationen.

Sådan aktiveres funktionen

Du gør følgende:


1. Vælg effekttrin 9.
2. Tryk på symbolet + for den pågældende zone efter denne indstilling. På displayet vises bogstavet P.
Nu er funktionen aktiveret.

Sådan deaktiveres funktionen

Du gør følgende:

1. Tryk på symbolet – for den pågældende zone. P i displayet forsvinder. Nu er funktionen deaktivert.

Brug af funktionen Powerboost til kogezone 4



Denne funktion kan kun aktiveres, når det udvendige område er tændt og zonerne 5 og 6 ikke er tændte.

Hvis man tænder for kogezone 5 eller 6, mens Powerboost-funktionen er tændt, begynder indikatorerne for zonerne at blinke på skift med symbolerne **P** og **9**; dernæst slås der automatisk over til det højeste styrketrin **9**.

Indikationer for brug

Denne funktion giver i kogefelt 4 en styrke på 4400 W, der opnås med 20 ampere. I Norge er sikringerne normalt på 25 ampere.

For at undgå at sikringerne beskadiges og skal udskiftes, anbefales det, at intet andet kogefelt anvendes, når funktionen Powerboost er aktiveret i kogefelt 4.

Når denne funktion er deaktiveret, kan du fortsætte med at aktivere et af de andre felter.

Disse oplysninger skal anvendes, når kogefeltet er sluttet til en enkeltfaset strømkilde på 25 ampere.

I moderne bygninger anbefales det at kontrollere den tilgængelige forsyningsspænding før erhvervelse af et komfur med disse karakteristika.

Sådan aktiveres funktionen

Følg disse trin:

1. Vælg et hvilket som helst styrketrin.
2. Rør ved symbolet **POWER BOOST**. På displayet vil man nu kunne se bogstavet **P**. Nu er funktionen aktiveret.

Sådan deaktiveres funktionen

Følg disse trin:

1. Rør ved symbolet **POWER BOOST**. Man vil nu ikke længere kunne se **P**. Nu er Powerboost-funktionen deaktiveret.

Ved bestemte forhold slås Powerboost-funktionen automatisk fra for at beskytte elektroniske komponenter i kogezoneren mod beskadigelser.


Timer-funktion

Denne funktion kan benyttes på to forskellige måder:

- en kogeplade skal slukke automatisk
- som minutur



En kogeplade skal slukke automatisk

Sådan indstiller De



Angiv en tilberedningstid for den ønskede kogezone. Kogezonen slukker automatisk, efter at tilberedningstiden er udløbet.

1. Indstil kogetrinnet for den kogezone, som skal bruges med timer-funktionen.
2. Berør symbolerne < og > samtidig.
Indikator \rightarrow for den ønskede kogezone blinker. I timer-indikatoren blinker **00**.
Hvis De vælger en anden kogezone, skal De berøre symbolerne < og > samtidig så mange gange, til indikatoren \rightarrow for den ønskede kogezone blinker.
3. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslæde værdi vises.
Ved >: 30 minutter
ved <: 10 minutter
Indikator \rightarrow for kogezonens fortsætter med at blinke.
4. Berør symbolet < eller symbolet >, indtil den ønskede tilberedningstid vises i timer-indikatoren. Tilberedningstiden blinker nogle sekunder og begynder derefter at tælle ned. Hvis De har indstillet en tilberedningstid for flere kogezoner, vises kun nedtælling for den korteste indstillede tid. Kogezonernes indikatorer \rightarrow lyser.



Når tiden er udløbet	Kogezonens slukker automatisk, når tilberedningstiden er udløbet. I kogetrinsindikatoren vises et . Der lyder et signal. I timer-indikatoren blinker , og indikatorlampen blinker.
Ændre tilberedningstiden	Berør symbolerne < og > samtidig så mange gange, til den ønskede indikator blinker. Foretag ændringer af tilberedningstiden med symbolet < eller symbolet >.
Slette før tiden	Berør symbolerne < og > samtidig så mange gange, til den ønskede indikator blinker. Indstil til med symbolet >. Efter nogle sekunder slukker indikatoren.
Tips	De vil se den resterende tilberedningstid for en kogezone: Berør symbol < og > samtidig så mange gange, til indikator for den pågældende kogezone blinker. Tilberedningstiden vises i 5 sekunder.
	De kan indstille en tilberedningstid på op til 99 minutter.
	Den automatiske tidsbegrænsning er også aktiv ved timer-funktionen.
	Efter en strømafbrydelse er timer-funktionen ikke mere aktiv.

Minuturet

Sådan indstiller De

Med minuturet kan De indstille en tid på op til 99 minutter. Det er uafhængigt af alle andre indstillinger.

1. Berør symbolet < og > samtidig så mange gange, at indikatoren for minuturet blinker. I timer-indikatoren blinker .
2. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslæde værdi vises.
Symbol > : 10 minutter
Symbol < : 05 minutter
3. Indstil tiden med symbolet < eller symbolet >.

Efter nogle sekunder begynder tiden at tælle ned. Den korteste tid, der er indstillet med timeren, tæller synligt ned.

Når tiden er udløbet	Når tiden er udløbet, lyder der et signal. I timer-indikatoren blinker . Indikatoren for minuturet blinker. Berør et vilkårligt betjeningsfelt. Indikatorerne slukker, og signaltonen holder op.
Ændre tiden	Berør symbolet og samtidig så mange gange, at indikatoren for minuturet blinker. Timer-indikatoren blinker. Foretag ændringer af tilberedningstiden med symbolet eller symbolet .
Tips	Efter en strømafbrydelse er minuturet ikke mere i funktion.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan De gemme kogetrin og tilberedningstider for en ret og hente dem igen når som helst.

Det er fornuftigt at benytte Memory-funktionen, hvis der skal bruges flere forskellige kogetrin til retten, eller hvis De ofte tilbereder den samme ret.

De skal altid tilberede retten under de samme betingelser, som da indstillingerne blev gemt, som f.eks.:

Samme gryde, samme mængde og samme udgangstemperatur for retten.

Gemme indstilling

De kan gemme en Memory-proces pr. kogezone. For hver Memory-proces kan De optage op til 5 indstillinger. Den maksimale tilberedningstid for de gemte indstillinger er 99 minutter.

Sådan gør De

1. Kogesektionen skal være tændt.

Berør symbolet i mindst 2 sekunder.

Der lyder to signaler.

Efter 2 sekunder blinker indikatoren .

- 2.** Ved hjælp af symbol + eller – vælges den ønskede kogezone, og det ønskede kogetrin indstilles. Indikatoren **▲** ved siden af kogezone-indikatoren blinker. Optagelsen begynder.
- 3.** Tilbered nu retten som ønsket. Indstillingerne optages.
- 4.** Når retten er færdig, skal De slukke kogezonen. Tilberedningsprocessen er gemt.

Tips

Hvis De indstiller mere end 5 kogetrin for en ret, blinker **≡** i timer-indikatoren. De efterfølgende kogetrin bliver ikke længere optaget. Timer-indikatoren slukker, når De berører et vilkårligt betjeningsområde for timer-funktionen. De kan fortsætte med at tilberede retten som ønsket.

Hvis De vil gemme en ny Memory-proces på en kogezone:


Optag igen. Den tidligere gemte optagelse bliver overskrevet.

Starte Memory

Hvis De vil tilberede en optaget ret igen, skal De starte Memory.

Berør symbolet **▲** kort. Der lyder et signal. Vælg den ønskede kogezone med symbolet + eller -. Memory-programmet starter.


Vise Memory



I kogezone-indikatoren vises de gemte indstillinger i hurtigt gennemløb.

Kogezonen varmer endnu ikke. Indikatoren **→** for kogezonen blinker. Hvert trin vises i 3 sekunder i indikatoren. Symbol **▲** lyser.

Memory starter




Når alle trin er blevet vist, starter Memory-programmet. Kogezonen varmer. Indikatoren \blacktriangle for kogezonen, og indikatoren $\rightarrow\!\!\!$ for timer-funktionen lyser konstant.

I kogezone-indikatoren vises den aktuelle indstilling. I timer-indikatoren vises hele tilberedningstiden og tæller nedad.

De kan under afviklingen af Memory-programmet få vist de resterende kogetrin og den pågældende tilberedningstid:

Berør symbol $<$ og $>$ i timer-funktionen samtidigt. Berør symbol $>$, og det aktuelle kogetrin og dets varighed vises. Ved hjælp af symbolet $<$ kan De nu få vist alle resterende kogetrin og deres varighed.

Memory slut



Når Memory-programmet er færdigt, slukker kogezonen. Der lyder et signal. I timer-indikatoren blinker 00 . Indikatoren $\rightarrow\!\!\!$ for kogezonen blinker. I kogezone-indikatoren lyser 0 .

Afslutte Memory før tiden

Berør symbol + eller – for kogezonen.

Kogezone-indikatoren blinker. Berør symbol + eller – en gang mere. Kogezonen slukkes.

Flere kogezoner i Memory-funktion

Hvis De bruger Memory-funktionen på flere kogezoner samtidigt, er det kun den korteste tilberedningstid for et memory-program, der vises i timer-indikatoren.

Tips

De vil se tilberedningstiden for et andet Memory-program. Berør symbol $<$ og $>$ i timer-funktionen så mange gange, at den ønskede indikator $\rightarrow\!\!\!$ blinker.

Automatisk tidsbegrænsning

Hvis en kogezone er i funktion i meget lang tid, uden at De ændrer indstillingen, bliver den automatiske tidsbegrænsning aktiveret.

Opvarmningen af kogezonen bliver afbrudt.
I kogezoneindikatoren blinker skiftevis et *F* og et *B*.

Hvis De berører et vilkårligt felt, slukker indikatoren.
De kan indstille igen.

Det afhænger af det indstillede kogetrin, hvornår tidsbegrænsningen bliver aktiveret (1 til 10 timer).

DeaktIVERE BEKRÆFTELSSESSIGNALET

Når feltet berøres, bliver dette bekræftet med en kort tone. Denne tone kan De slå fra.

Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

1. Stil alle kogezoner på kogetrin 3.
2. Sluk for kogezonerne efter hinanden fra højre mod venstre.
3. Berør hovedafbryderen mindst 5 sekunder,
herefter lyder der et bekræftelsessignal.

De kan aktivere bekræftelsessignalet igen. De skal gå frem på samme måde som ved deaktiveringen.

Pleje og rengøring

Brug aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

Pleje

Plej Deres kogesektion med et beskyttelses- og plejemiddel til glaskeramik. Det lægger en blank, smudsafvisende film på kogefloden. Kogesektionen holder sig pån længe. Og den bliver lettere at rengøre.

Rengøring af glaskeramikken

Rengøringsmidler

Rengør kogesektionen, hver gang De har lavet mad. På den måde brænder madrester ikke fast.

Brug kun rengøringsmidler, som er beregnet til glaskeramik, f.eks. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol til ceran + stål.


Kalkpletter kan De også fjerne med citron eller eddike.

Uegnede rengøringsmidler

Brug aldrig:

Ridsende rengøringssvampe, skuremidler eller aggressive rengøringsmidler som ovnrens og pletfjernere.

Glasskraber



Kraftig tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber. Glasskraber

Tag sikringen af glasskraberen.

Rengør kun glaskeramikfladen med klingen. Holderen vil kunne ridse glaskeramikken.



Klingen er meget skarp. Fare for personskade! Sæt sikringen på klingen efter rengøringen.

Udskift straks klinger, der er beskadiget.

Sådan rengør De glaskeramik-kogefladen

Fjern madrester og fedtstænk med glasskraberen. Rengør den håndvarme flade med rengøringsmidler og køkkenrulle. Hvis kogefladen stadig er for varm, kan det medføre pletter.

Tør fladen af med en våd klud, og tør den med en blød, tør klud.

Metallisk changerende misfarvninger

Misfarvninger opstår som følge af uegnede rengøringsmidler eller slid fra gryder. De er vanskelige at fjerne. Anvend Stål-Fix eller Sidol til ceran + stål. Vores serviceafdeling fjerner misfarvninger mod betaling af omkostningerne.

Betjeningsfelter

Hold altid dette område rent og tørt. Madrester og væske, der er kogt over, kan påvirke dets funktion negativt.

Rengøring af kogesektionsrammen

Brug udelukkende varmt opvaskevand. Anvend ikke stærke eller skurende midler. Glasskraberen egner sig ikke. Kogesektionsrammen vil kunne blive beskadiget.

Citron og eddike egner sig ikke til rengøring af kogesektionsrammen. Der kan opstå matte pletter.

Fremgangsmåde ved en fejl

Når der tændes for kogesektionen, slår sikringerne for strømkredsen fra

I alle kogezonernes indikatorer blinker *E*, og der lyder et signal

Kogesektionen er blevet slukket

Når De sætter en gryde på en induktionskogezone, blinker indikatoren (der bliver ikke afgivet nogen effekt mere).

Indikatoren for Powerboost-funktionen blinker og slukkes

Reparationer

Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel, som er let at rette. Se følgende anvisninger igennem, inden De kontakter kundeservice:

Kontroller, at det samlede effektforbrug for alle tændte apparater ikke overstiger den maksimale værdi for husets strøminstallation. Undersøg, om sikringen også slår fra, når der tændes for en anden kogezone.

Betjeningsområdet er meget tilsmudset, der er løbet noget mad ud, eller der ligger en genstand på arbejdsfladen. Rengør betjeningsområdet grundigt, eller fjern genstanden fra arbejdsfladen. Rør kort ved det respektive betjeningsområde. Det holder op med at blinke.

Hovedafbryderen er blevet berørt ved et uheld. Tænd for kogesektionen igen. Foretag indstillingen igen.

Undersøg, om gryden eller panden er magnetisk (bliver tiltrukket af magneter). Kontroller, at grydens diameter er tilstrækkelig stor.

Lad gryden køle af, hvis den er blevet for varm under brugen.

Hvis indikatoren stadig ikke begynder at lyse, når der er blevet tændt og slukket for kogezonen igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Vent ca. 20 sekunder, og tilslut apparatet til strømtilførslen igen.

Med Powerboost-funktionen bliver kogezonen anvendt med den højst mulige effekt. Ved længere tilberedningstider kan det ske, at kogezonen automatisk slukker for denne funktion for at beskytte kogezonen mod overophedning. Så længe indikatoren ikke blinker, kan De stadig anvende funktionen.

Reparationer må kun foretages af uddannet kundeservicepersonale.



Hvis apparat bliver repareret ukorrekt, kan brugeren blive utsat for alvorlige risici.

Indikation $E \text{ } r$ eller E med et ciffer

Når der i indikatorfelterne vises $E \text{ } r$ eller E med et ciffer, er der en fejl i elektronikken. Afbryd strømtilførslen til apparatet, og tilslut det til strømtilførslen igen. Kontakt kundeservice, hvis dette vises i indikatoren igen.

Visning af F og tal

Når der skiftevis blinker et F og et tal, angiver apparatet, at der er en fejl ved driften. I tabellen herunder kan De finde forholdsregler til afhjælpning af fejl.

Display	Fejl	Afhjælpning
$F\text{C}$	Der er opstået en intern fejl i kogezonen.	Afbryd strømmen til kogezonen. Vent et par sekunder, og slut derefter strømmen til igen. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.
$F\text{2}$	Kogezonen er for varm og er blevet slukket.	Fjern kogegrejet fra de forreste kogezoner. $F\text{2}$ slukkes, når betjeningspanelet berøres, hvis kogezonen er tilstrækkeligt afkølet.
$F\text{4}$	Kogezonen er for varm og er blevet slukket.	Kontrollér, om der står varmt kogegrej på betjeningspanelet. Fjern kogegrejet fra betjeningspanelet. Vent et par minutter, indtil betjeningspanelet er blevet afkølet lidt. Hvis $F\text{4}$ vises igen, når der tændes, skal du kontakte kundeservice.
$F\text{8}$	Kogezonen er blevet brugt i for lang tid uden afbrydelse på et højt effekttrin.	Den automatiske tidsafbrydelse er blevet aktiveret. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte tilberedningen.
$E:$	Netspændingen er for lav.	Sluk for kogezonen. Vent et par sekunder, og tænd derefter igen. Hvis visningen ikke slukkes, skal du kontakte el-selskabet.
$E\text{2}/E\text{3}$	Kogezonen er blevet overophedet.	Kogezonen er blevet slået fra automatisk som beskyttelse. Lad den køle af i nogle minutter, og tænd den derefter igen.
$E\text{400}$	Kogezonen er ikke tilsluttet korrekt.	Afbryd strømmen til kogezonen. Se i tilslutningsskemaet, og tilslut kogezonen korrekt. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.

Normale lyde under driften

En dyb brummen, som fra en transformator

Teknologien bag induktionsopvarmning er baseret på visse metallers vibrationsevne, når de bliver påvirket af højfrekvente bølger. Ved bestemte betingelser kan disse vibrationer frembringe svage lyde, som f.eks.:

En svag fløjtelyd

Dette forekommer ved madlavning ved høje effekttrin. Årsagen er den energimængde, som bliver overført fra kogesektionen til gryden. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når effekttrinnet bliver mindre.

En raslende lyd

Dette forekommer ved tomme gryder eller pander. Lyden forsvinder straks, når der bliver fyldt vand eller fødevarer i gryden.

Høje fløjtelyde

Denne lyd optræder ved gryder, som er fremstillet af lag af forskellige materialer. Lyden skyldes, at der opstår vibrationer i berøringsfladerne mellem de forskellige materialelag. Lyden hænger sammen med den pågældende grydes eller pandes egenskaber. Lyden kan ændre sig afhængigt af de tilberedte fødevarers mængde og art.

Lyde fra ventilatoren

Disse lyde optræder hovedsagelig ved gryder eller pander, som består af forskellige materialelag, når disse bruges på to kogezoner ved siden af hinanden ved maksimal varmeeffekt. Fløjtetonerne forsvinder eller bliver svagere, så snart effekten bliver mindre.

Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerede temperaturer. Derfor er kogesektionen forsynet med en ventilator, som, afhængigt af den registrerede temperatur, begynder at køre ved de forskellige effekttrin. Ventilatoren kan fortsætte med at køre, efter at kogesektionen er blevet slukket, hvis den registrerede temperatur stadig er for høj.

De her beskrevne lyde er normale i forbindelse med inductionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

Emballage og kasseret udstyr

Miljøvenlig bortskaffelse



Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaft emballagen på en miljømæssigt riktig måde.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Adressen og telefonnummeret på det nærmeste serviceværksted finder De i telefonbogen. De angivne kundeservicecentre giver Dem også gerne oplysninger om det nærmeste serviceværksted.

E-nummer og FD-nummer

Når De kontakter vores kundeservice, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer.
Typeskiltet med numrene findes i apparatpasset.

Sisällysluettelo

Mitä on otettava huomioon	35
Ennen asennusta	35
Turvallisuusohjeet	35
Vahinkojen syyt	37
Opi tuntemaan laitteesi	39
Ohjauspaneeli	39
Keittoalueet	40
Jälkilämmönnäyttö	40
Ruoanvalmistus induktiolla	41
Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?	41
Sopiva keittoastia	42
Pääkytkin lapsilukolla	42
Pääkytkin	42
Lapsilukko	43
Ruoan valmistus keittotasolla	44
Toimi näin:	44
Taulukko	45
Vihjeitä sähkönsäätöstä	47
Lämpimänäpitotoiminto	47
Toimintatapa	47
Powerboost-toiminto	48
Powerboost–toiminnon käyttö keittoalueilla 1, 2, 3, 5 ja 6	48
Powerboost–toiminnon käyttö keittoalueella 4	49
Ajastin-toiminto	50
Keittoalueen tulee kytkeytyä automaattisesti pois päältä	50

Sisällysluettelo

Minuuttikello	51
Memory-toiminto	52
Asetuksen tallennus	52
Memoryn käyttö	53
Automaattinen ajan rajoitus	54
Syötönvahvistuksen sammuttaminen	55
Hoito ja puhdistus	55
Hoito	55
Lasikeramiikan puhdistus	55
Keittotason kehyksen puhdistus	56
Toiminta häiriön yhteydessä	57
Laitteen normaali käytööäni	59
Pakkaus ja vanha laite	60
Huoltopalvelu	60

Mitä on otettava huomioon

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi. Sen jälkeen osaat käyttää keittotasosi turvallisesti ja oikein.

Säilytä käytöö- ja asennusohjeet sekä laitepassi huolellisesti. Jos annat laitteen eteenpäin, liitä ohjeet mukaan.

Ennen asennusta

Kuljetuksesta aiheutuvat vauriot

Tarkista laite pakkauksen avauksen jälkeen. Jos laitteesta löytyy kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita, älä kytke sitä sähköverkkoon vaan ota yhteystä tekniseen palveluun ja tee vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta vahingonkorvauksiin ei ole.

Sähköliitännät

Varmista ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa, että taloliitintä on maadoitettu ja että se vastaa kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuutetun teknikon tulisi suorittaa laitteesi sijoitus ja liitintä.

Jos laite otetaan käyttöön ilman maattoliittimen oikeaa liitintä tai väärän liitännän jälkeen, se voi, vaikkakin erittäin harvoissa tapauksissa, johtaa vaikeisiin ruumiinvammoihin tai kuolemaan.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai sähköliitännöistä.

Turvallisuusohjeet

Ruoan valmistaminen ja lämmittäminen

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityisille kotitalouksille.

Käytä keittotasoa ainoastaan ruoan valmistukseen.

Muhennoksia tai muita nestemäisiä ruokia kuten keittoja, kastikkeita tai juomia valmistaessa, ruoka-aineekset voivat kuumentua liian nopeasti huomaamatta jolloin ne voivat räiskyä keittoastiasta. Tämän vuoksi on suositeltavaa kuumentaa ruokaa hiljalleen, valitsemalla sopiva tehotosa ja hämmittäen ruokaa ennen kuumentamista ja sen aikana.

Ylikuumentunut öljy ja rasva	<p>Ylikuumentunut öljy ja rasva syttyy herkästi palamaan.</p> <p>Palovaara!</p> <p>Älä koskaan kuumenna rasvaa tai öljyä ilman valvontaa.</p> <p>Jos öljy syttyy palamaan, älä sammuta sitä vedellä.</p> <p>Peitä astia heti kannella tai lautasella.</p> <p>Sammuta keittoalue.</p> <p>Anna astian jäähdytää keittoalueella.</p>
Kuumat keittoalueet	<p>Älä kosketa kuumia keittoalueita. Palovamman vaara!</p> <p>Pidä lapset poissa laitteen luota. Jälkilämmönnäytö varoittaa kuumista keittoalueista.</p> <p>Älä laita helpostisyyttyviä esineitä keittotasolle.</p> <p>Palovaara!</p> <p>Jos keittotason alapuolella on vetolaatikko, älä säilytä siellä mitään palavia esineitä tai paineilmupulloja.</p> <p>Palovaara!</p> <p>Sähkölaitteiden liitätäkaapeli ei saa koskettaa kuumia keittoalueita. Kaapelin eriste ja keittotaso voivat vaurioitua.</p>
Kosteat kattilanpohjat ja keittoalueet	<p>Jos kattilanpohjan ja keittoalueen välissä on nestettä, siitä voi muodostua höyrypainetta. Höyrypaineen takia kattila voi yhtäkkiä hypätä ilmaan.</p> <p>Loukkaantumisvaara!</p> <p>Pidä keittoalue ja kattilanpohja aina kuivana.</p>
Säröt lasikeramiikassa	<p>Katkennut, särkynyt ja haljennut lasikeramiikka saattaa aiheuttaa sähköiskuja.</p> <p>Sammuta laite heti.</p> <p>Kytke laitteen sulake sulakekotelossa pois päältä.</p> <p>Soita huoltoon.</p>
Keittoalue kuumenee, näyttö ei toimi	<p>Kun keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi, kytke keittoalue pois päältä. Palovamman vaara!</p> <p>Soita huoltoon.</p>
Älä laita mitään metalliesineitä induktiokentän päälle	<p>Älä jätä levyä päälle kansia tai muita suurikokoisia metallisia esineitä. Jos laite kytkeytyy vahingossa päälle, nämä esineet voivat kuumentua erittäin nopeasti ja aiheuttaa palovammoja.</p>

Jäähdityspuhallin

Keittotason alapuolella on jäähdityspuhallin. Varo! Jos keittotaso vetolaatikon yläpuolella, älä säilytä siellä mitään pieniä esineitä tai paperia, koska ne voivat imetyä puhaltimeen ja vaurioittaa sitä tai vaikuttaa jäähditykseen. Siellä tai keittotason läheisyydessä ei saa säilyttää alumiinifoliota eikä helposti syttyviä materiaaleja (esim. suihkeita). Räjähdysvaara! Vetolaatikon sisällön ja puhlatimen välillä tulisi olla vähintään 2 cm rako.

Epäasianmukaiset korjaukset

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Sähköiskun vaara!

Korjaukset saa suorittaa yksinomaan tarpeellisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.

Liitäntäkaapeli

Kaikki laitteella suoritettavat työt, myös liitäntäjohdon vaihto tai asennus, kuuluvat huoltopalvelun tehtäviin.






Varo Tämä laite vastaa turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä. Siitä huolimatta, henkilöiden, joilla on **sydämentahdistin** tulisi pysyä poissa laitteelta. On mahdotonta taata, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavast turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä ja ettei muodostua interferenssiä, joka vaarantaa laitteen oikean käytön. Mahdollisesti se aiheuttaa häiriötä myös muiden laitteiden, kuten kuulolaitteiden, yhteydessä.


Vahinkojen syyt

Kattilan- ja pannunpohjat

Epätasaiset kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat lasikeraamista pintaa. Tarkasta astiasi.

On erittäin tärkeää, että aktivoituneelle alueelle asetettussa astiassa on nestettä tai ruoka–aineksia. Keitto-taso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, mutta tyhjä astia voi kuumentua niin nopeasti ettei ”Automaattinen poiskytkentä” toiminto ehdi reagoida ja se voi saavuttaa hyvin korkean lämpötilan. Astian pohja voi jopa sulaa ja vaurioittaa levyn lasipintaa. Tässä tapauksessa älä koske astiaan, kytke levy pois päältä ja mikäli jäähtymisen jälkeen se ei toimi, ole hyvä, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Kuumat pannut ja kattilat	Älä laita kuumia pannuja ja kattiloita näyttöalueen ohjauspaneelille tai kehyksen päälle. Siiä voi aiheutua vahinkoja.
Suola, sokeri ja hiekka	Suola, sokeri ja hiekka aiheuttavat naarmuja lasikeraamisella pinnalla. Älä käytä keittotasoa asetus- tai työtasona.
Kovat ja teräväät esineet	Jos keittotasolle putoaa kovia tai teräviä esineitä, siitä voi syntyä vaurioita. Älä säilytä sellaisia esineitä keittotason yläpuolella.
Ylikiehunut ruoka	Sokeri ja erittäin sokeripitoiset ruoat vaurioittavat keittotasoa. Poista ylikiehunut ruoka välittömästi puhdistuslastalla. Varo! Puhdistuslastan terä on terävä.
Kalvot ja muovit	Alumiininfolio tai muoviastiat sulavat kuumalla keittoalueella. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasollesi.
Esimerkkejä mahdollisista vaurioista	Seuraavat vauriot eivät vaikuta lasikeramiikan toimintaan tai vakauteen.
	Tahra sulanut sokeri tai paljon sokeria sisältävät ruoat.
	Naarmut suolan-, sokerin- tai hiekanrakeiden tai epätasaisen kattilanpohjan aiheuttamia
	Metallisesti kiiltävät värväytyymät kattilan aiheuttama hankautuminen tai sopimaton puhdistusaine.



Smirgelöity koriste
sopimaton puhdistusaine.


Nämä vauriot ovat syntyneet laitteen asiattomasta hoidosta ja eivät siten kuulu takuuun piiriin.

Opi tuntemaan laitteesi

Tässä luvussa kerromme ohjauspaneeleista, keittoalueista ja näytöstä. Ne vaihtelevat aina laitetyypin mukaan.

Käyttöohje koskee erilaisia keittotasoja. Sivulta 2 löydät typpikatsauksen ja mittatiedot.

Ohjauspaneeli



Käyttöalueet

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

Esimerkki: Kosketa symbolia ①.
Keittotaso kytkeytyy päälle.


Huomautus

Säädöt eivät muutu, jos kosketat hetkellisesti useampaa valitsinta. Voit pyyhkiä ongelmitta ylikiehuneen ruoan säätöalueelta pois.

Pidä käytöalue aina puhtaana ja kuivana. Kosteus ja liika vaikuttavat toimintaan.

Keittoalueet

Yksinkertainen keittoalue




Valitse sopiva keittoalue.

Keittoalueen täytyy olla yhtä suuri kuin käytetty keittoastia.

Käytä ruoanvalmistukseen induktiokeittoalueilla vain ferromagneettisia keittoastioita (katso "Sopivat keittoastiat ja niiden käyttö")

Kaksoiskeittoalue




Näiden keittoalueiden kokoa voidaan muuunnella. Keittoalueen on oltava päällekytkettynä.

Ulomman alueen toiminto:

Alueelle sijoitetaan keittoastia, jonka pohja on ulomman keittoalueen kokoinen. Ulompi alue käynnistyy automaattisesti ja sen merkkivalo syttyy ☺.

Jälkilämmönäyttö



Keittotasolla on jokaista keittoaluetta kohti jälkilämmönäyttö. Se näyttää, mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia. Älä koske siitä syystä tähän keittoalueeseen.

Myös silloin kun keittotaso on jo pois päältä, H/H palaa niin kauan kun keittoalue on vielä kuuma.

Siinä tapauksessa, että keittoastia otettiin keittoalueelta pois ilman että sitä kytkettiin pois päältä, näytössä näkyy H/H ja valittu tehoalue.

Ruoanvalmistus induktiolla

Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?

Ajan säästö keitettäessä ja paistettaessa

Ruoanvalmistus induktiolla perustuu täysin toiseen periaatteeseen kuin perinteinen lämmitystapa. Lämpö muodostuu induktiolla suoraan kattilan pohjassa, samalla kun keittoalue jäää kylmäksi. Verrattuna muihin ruoanvalmistustapoihin sillä on joukko etuja:

Sähköä säästävä

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene vaan keittoastia suoraan, lämmönhukka on pieni ja tehokkuus on suurempi kuin perinteisissä tavoissa.

Kontrolloitu kuumennus ja suurempi turvallisuus

Keittotaso tuottaa lämpöä tai keskeyttää kuumennuksen välittömästi ohjauksen käytön jälkeen. Jos keittoastia otetaan keittoalueelta, kuumennus keskeytyy, myös vaikka keittoaluesta ei ole sammutettu. Jos keittotasolle laitetaan vahingossa pyyhe tai muuta palavaa materiaalia, ne eivät pala vaikka keittoalue on päälekytetty.

Ruoanvalmistuksen jälkeen lasikeraaminen pinta on vain lämmin kattilasta lähteneen jälkilämmön takia.

Helppohoitoinen

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene, siihen ei pala ruoka kiinni. Sinun ei tarvitse odottaa keittotason puhdistamista kunnes se on jäähnytynyt. Se tarjoaa sinulle mukavuutta ja puhtautta.

Sopiva keittoastia

Valitse sopivan kokoinen kattila suhteessa ruoan määärään. Suuri, vähäntätty kattilaa vie paljon sähköä.

Ruoanvalmistukseen induktiolla sopii vain magnetoituva (ferromagneettinen) keittoastia. Se voi olla emaloitua terästä, valurautaa tai erityisesti induktioon tarkoitettua terästä (kromiteräs). Älä koskaan käytä keittoastiaa, joka on valmistettu tavallisesta teräksestä, lasista, keramiikasta, kuparista tai alumiinista. Magneetilla on helppo tarkastaa, onko keittoastiasi sopiva eli magnetoituva.

Ei keittoastiaa keittoalueella.

Numero keittoalueen näytössä alkaa vilkkua, jos keittoalueelle ei laiteta keittoastiaa, jos keittoastia on sopimatonta materiaalia tai jos se on väärän kokoinen. Vilkkuminen loppuu, kun keittoalueelle laitetaan sopiva keittoastia.

Jos keittoalueelle ei laiteta 90 sekunnin kuluessa sopivaa keittoastiaa, keittoalue sammuu automaattisesti.

Pääkytkin lapsilukolla

Pääkytkin

Pääallekytkentä

Pääkytkimellä kytketään ohjauspaneelin elektroniikka päälle. Nyt keittotaso on käyttövalmis.

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt – palavat.

Sammuttaminen

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt – sammuvat. Kaikki keittoalueet sammuvat. Jälkilämmön näyttö jää näkyviin kunnes keittotasot ovat jäähyneet riittävästi.

Huomautuksia

Keittotaso sammuu automaattisesti, kun kaikki keittotasot ovat olleet yli 10 sekuntia pois päältä.

Jos jälkilämpöä on jäljellä keittotason päällekytkennän jälkeen, keittotason näytössä vilkkuu vuoronperään *H/h* ja *-*.

Lapsilukko

Jotta lapset eivät voi kytkeä keittoalueita päälle, keittoalueet voidaan lukita tarkoituksettoman päällekytkemisen estämiseksi. Lapsilukko on jatkuvasti päällä.

Lapsilukon aktivointi

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle.

1. Aseta kaikki keittoalueita tehoalueelle 2.
2. Kytke keittoalueet toinen toisensa jälkeen päältä oikealta vasemmalle.
3. Kosketa pääkytkintä vähintään 5 sekunnin ajan, kuulet äänimerkin tämän ajan jälkeen.
Lapsilukko on päällä.

Keittotason käyttö

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia päällekytkennän yhteydessä. Tänä aikana näyttö vilkkuu. Heti kun näyttö sammuu, keittotaso on päällä.

Lapsilukon sammuttaminen

Voit taas sammuttaa lapsilukon. Toimi täsmälleen samoin kuin lapsilukkoa aktivoitessasi.

Keittotason kertalukitus

Voit lukita keittotason kerran, jos esim. pieniä lapsia tulee kylään:

Keittotason täytyy olla pois päältä.

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittoalueen näytöt sammuvat. Näyttö palaa 10 sekuntia ja sammuu. Keittotaso on lukittu.

Kertalukinnan vapautus

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittotaso on päällä. Lukitus on purettu.

Huomio!

Puhdistusvesi, ylikiehunut ruoka tai pääkytkimelle ① asetetut esineet voivat vahingossa aktivoida tai sammuttaa lapsilukon.

Ruoan valmistus keittotasolla

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit säätää keittoalueita. Taulukosta löydät tehoalueet ja eri ruokalajien kypsymisajat. Mukanaolevat vihjeet auttavat säästämään sähköä.

Käyttöalue + ja -

Symboleilla + ja - säädät halutut tehoalueet.


Tehoalue 1 = pienin teho

Tehoalue 9 = suurin teho


Voit valita kaikille tehoalueille väliasennon. Se on merkitty pisteellä.

Toimi näin:


Keittotason täytyy olla päällä.



1. Kosketa symbolia -. Näytössä vilkkuu 0.



2. Kosketa seuraavan 5 sekunnin aikana symbolia + tai -. Perusasetus näkyi:
Symboli + = tehoalue 9
Symboli - = tehoalue 4



3. Tehoalueen muutos:

Kosketa symbolia + tai – kunnes haluttu tehoalue tulee näkyviin.

Tehoalueen muutos

Keittoalueen sammuttaminen

Voit muuttaa tehoalueetta milloin tahansa.

Kosketa symbolia – kunnes Ø tulee näkyviin.

Jos olet säätänyt suuren tehoalueen, voit myös koskettaa symbolia + kunnes 9 tulee näkyviin.

Tehoalueelta 9 päästään nopeasti tehoalueelle Ø napsauttamalla kaksi kertaa kohdasta +.

Keittoalue sammuu ja noin 5 sekunnin kuluttua jälkilämmönäyttö tulee näkyviin.

Taulukko

Seuraavasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä. Kypsymisaika riippuu ruoan lajista, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia.

	Määrä	Kiehautus- teho 9	Kypsennys- teho	Kypsennysaika
Sulattaminen				
suklaa, kuorrustus, voi, hunaja	100 g	-	1-2	-
liivate	1 pkt.	-	1-2	-
Lämmittäminen				
purkkivihannekset	400 g - 800 g	1-3 min.	2-3	3-6 min.
lihaliemi	500 ml - 1 l	2-3 min.	7-8	3-6 min.
keitto	500 ml - 1 l	1-3 min.	2-3	2-4 min.
maito**	200 ml - 400 ml	1-3 min.	1-2	2-4 min.

	Määrä	Kiehautus-teho 9	Kypsennys-teho	Kypsennysaika
Lämmittäminen ja lämpimänäpito				
pata (esim. linssipata)	400 g - 800 g	1-2 min.	1-2	
maito	500 ml - 1 l	2-3 min.	1-2	
Sulatus ja lämmittäminen				
pakastepinaatti	300 g - 600 g	3-4 min.	2-3	5-15 min.
pakastettu gulassi	500 g - 1 kg	3-4 min.	2-3	20-30 min.
Kypsennys hauduttamalla				
knöödeli (1-2 l. vettä)	4-8 kpl	6-9 min.	4-5*	20-30 min.
kala	300 g - 600 g	3-6 min.	4-5*	10-15 min.
Keittäminen				
riisi (kaksinkertainen määrä vettä)	125 g - 250 g	2-4 min.	2-3	15-30 min.
riisipuuro (500ml-1l. maitoa)	125 g - 250 g	3-5 min.	2-3	25-35 min.
kuoriperunat 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	30-35 min.
kuoritut perunat 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	15-25 min.
tuoreet vihannekset 1-3 kupillista vettä	500 g - 1 kg	3-4 min.	4-5	10-20 min.
nuudelit (1-2 l vettä)	250 g - 500 g	6-9 min.	6-7*	6-10 min.
Hauduttaminen				
kääryleet	4 kpl	4-6 min.	4-5	50-60 min.
haudutettu paisti	1 kg	4-6 min.	4-5	60-100 min.
gulassi	500 g	4-8 min.	4-5	50-60 min.
Paistaminen				
pannukakku (saks. pannukakku)		1-2 min.	6-7	jatkuva paistaminen
leike, paneroitu	1-2 kpl	1-2 min.	6-7	6-10 min.
pihvi	2-3 kpl	1-2 min.	7-8	8-12 min.
kalapuikot	10 kpl	1-2 min.	6-7	8-10 min.
Friteeraus (1-2 l. öljyä)				
pakastetuotteet**	200 g täytöö kohti	8-13 min.	8-9*	jatkuva friteeraus
muut**	400 g täytöö kohti	8-13 min.	4-5*	jatkuva friteeraus

* kypsennys ilman kantta

** ilman kantta

Vihjeitä sähkönsäästöstä

Oikean kattilan koko

Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on paksu, tasainen pohja. Epätasainen pohja pidentää kypsymisaikaa.

Valitse jokaiselle keittoalueelle sopivan kokoinen kattila. Kattilan- ja pannunpohjan halkaisijan täytyy sopia keittoalueen kokoon.

Muista: Astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin pohjan halkaisija.

Käytä pienintä kattilaa pienille määritteille. Suuri, vähäntäytetty kattila vie paljon sähköä.

Laita kansi päälle

Laita kattiloiden ja pannujen päälle aina sopivan kokoinen kansi. Ilman kantta keitetään kuluu neljäkertaa enemmän sähköä.

Kypsennä pienellä vesimääräällä

Kypsennä pienellä vesimääräällä. Se säästää sähköä. Vihanneksiin jää vitamiinit ja mineraalit tallelle.

Pienentäminen

Käännä ajoissa pienemmälle tehoalueelle takaisin.

Lämpimänäpitotoiminto

Kaikkissa keittoalueissa on lämpimänäpitotoiminto.

Toimintatapa

Lämpimänäpitotoiminto on sopiva suklaan tai voin sulattamiseen tai ruokien lämpimänä pitämiseen. Toimii ainoastaan induktiolevyihin sopivilla keittoastioilla.

Mikäli lämpimänäpitotoiminto aktivoidaan, keittoalue siirtyy automaattisesti minimiteholle, joka mahdollistaa keittoastioden lämpimänä pitämisen.

Toiminnon käynnistäminen

Seuraavat seuraavia kohtia:

1. Valitse haluamasi tehotoso.
2. Kosketa symbolia – ja + samanaikaisesti. Näyttöön ilmestyy Σ .

Pois päältä kytkeminen

Seuraa seuraavia kohtia:

1. Kosketa symbolia – tai symbolia +. Näyttöön ilmestyy **L** ja toiminto kytkeytyy pois päältä.


Powerboost-toiminto

Tällä toiminnolla ruokasi kuumentuu vielä nopeammin kuin laitteesi suurimmalla tehoalueella (**9**).

Powerboost-toiminto nostaa hetkellisesti suurimman tehoalueen tehoa.

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueilla 1, 2, 3, 5 ja 6

Ryhmä 2



Ryhmä 1

Ryhmä 3

Nän se aktivoidaan

Powerboost-toiminto on käytettävissä vain silloin kun muut keittoalueet saman ryhmän sisällä eivät ole käytössä (katso piirustus).

Esimerkki: jos haluat käyttää toimintoa keittoalueella 6, keittoalue 5 (keittoalueen 6 takana) täytyy olla pois päältä. Sama koskee toispäinkin. Jos keittoalue ei ole poispäältä, näytössä vilkkuu vuoronperääm kirjain **P** ja tehoalue **9**; sen jälkeen kytketään uudestaan maksimi tehoalue **9** päälle. Sama koskee keittoalueita 1 ja 2.

Keittoalueella numero 3 Powerboost–toiminto voidaan käynnistää milloin tahansa, kunhan ulkoinen keittoalue (numero 4) ei ole käytössä, vertaa kuvaan.

Suorita seuraavat vaiheet:


1. Valitse tehoalue **9**.
2. Paina tämän asetuksen jälkeen kyseisen alueen symbolista **+**. Näytössä näkyy kirjain **P**. Toiminto on nyt aktivoitu.

Nän se sammutetaan

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Paina kyseisen keittoalueen symbolista **-**. **P** häviää näytöstä. Toiminto on nyt pois päältä.

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueella 4



Toiminnon voi aktivoida ainostaan silloin, kun ulkoinen alue on pääällä ja keittoalueet 5 ja 6 eivät ole pääällä.

Mikäli kytket keittoalueet 5 tai 6 pääälle Powerboost-toiminnon ollessa pääällä, alueen osoittimessa vilkkuu vuoroittain **P** ja **9**; seuraavaksi osoittimeen palaa suurin tehotaso **9**.

Käyttötarkoitukset

Toiminto toimii keittoalueella 4 teholla 4 400W, joka saavutetaan 20 ampeerilla. Norjassa käytetään yleisesti 25 ampeerin sulakkeita.

Sulakkeiden vaurioitumisen estämiseksi ja niiden vaihdon välttämiseksi on suositeltavaa, ettei mitään keittoalueutta käynnistetä silloin, kun powerboost-toiminto on aktivoitu keittoalueella 4. Kun toiminto on kytketty pois päältä, toisia keittoalueita voi taas käyttää.

Nämä suositukset ovat voimassa silloin, kun keittotaso on liitetty 25 ampeerin yksivaiheiseen verkkovirtaan.

Uusissa rakennuksissa on suositeltavaa tarkistaa saatavilla oleva jännite ennen kyseisillä ominaisuuksilla varustetun keittotason hankkimista.

Näin se aktivoidaan

Toimi seuraavien kohtien mukaan:

1. Valitse mikä tahansa tehotaso.
2. Paina merkkiä ^{POWER}_{BOOST}. Osoittimeen ilmestyy kirjain **P**. Toiminto on käynnistynyt.

Näin se sammutetaan

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Paina merkkiä ^{POWER}_{BOOST}. Merkki **P** menee pois näkyvistä. Powerboost-toiminto on mennyt pois päältä.

Tietyissä olosuhteissa Powerboost-toiminto kytketysti automaattisesti päältä suojatakseen keittotasosi sisällä olevia komponentteja vaurioilta.


Ajastin-toiminto

Tätä toimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla:

- keittoalueen sammuttamiseen automaattisesti
- minuuttikellona


Keittoalueen tulee kytkeytyä automaattisesti pois päältä

Toimi näin




Syötä halutulle keittoalueelle kypsymisaika. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kypsymisaika on mennyt umpeen.

1. Sääädä tehoalue keittoalueella, jota käytetään ajastin-toiminnolla.
2. Kosketa symbolia < ja > samanaikaisesti. Valitun keittoalueen näyttö vilkkuu. Ajastimen näytössä vilkkuu **00**. Jos valitset toisen keittoalueen, kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes halutun keittoalueen näyttö vilkkuu.



3. Kosketa symbolia < tai symbolia >. Ehdotusarvo tulee näkyviin. Symboli > tarkoittaa: 30 minuuttia Symboli < tarkoittaa: 10 minuuttia Keittoalueen näyttö vilkkuu edelleen.



4. Kosketa symbolia < tai symbolia >, kunnes haluttu kypsymisaika näkyy ajastimen näytössä. Kypsymisaika vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja alkaa sitten kulua. Jos olet asettanut useammalle keittoalueelle kypsymisajan, näytössä näkyy lyhyimmän kypsymisajan kuluminen. Keittoalueiden näytöt palavat.

Ajan päättymisen jälkeen	Kun kypsymisaika on kulunut, keittoalue kytkeytyy pois päältä. Tehoalueiden näytössä näkyy . Kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu ja merkkivalo vilkkuu.
Kypsymisajan korjaaminen	Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes haluttu näyttö vilkkuu. Muuta kypsymisaikaa symbolilla < tai symbolilla >.
Asetusten ennenaikeinen poistaminen	Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes haluttu näyttö vilkkuu. Säädä arvo symbolilla < lukemaan . Muutaman sekunnin kuluttua näyttö sammuu.
Huomautuksia	<p>Haluat tarkistaa keittoalueen jäljellä olevaa kypsymisaikaa: Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes kyseisen keittoalueen näyttö vilkkuu. Kypsymisaika näkyy 5 sekuntia.</p> <p>Voit säätää ajan 99 minuuttiin asti.</p> <p>Automaattinen aikarajoitus toimii myös ajastin-toiminnon yhteydessä.</p> <p>Sähkökatkoksen jälkeen ajastin-toiminto ei enää ole toiminnassa.</p>

Minuuttikello

Toimi näin	<p>Minuuttikellolla voit säätää aikaa 99 minuuttiin asti. Se ei ole riippuvainen muista asetuksista.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa symbolia < ja > yhtäaikaa niin kauan kunnes minuuttikellon näyttö vilkkuu. Ajastimen näytössä vilkkuu . 2. Kosketa symbolia < tai symbolia >. Ehdotusarvo tulee näkyviin. Symboli > : 10 minuuttia Symboli < : 05 minuuttia 3. Aseta aika symbolilla < tai symbolilla >. <p>Muutaman sekunnin kuluttua aika alkaa kulua. Pienin ajastimella säädetty aika kuluu näkyvillä.</p>
Ajan mentyä umpeen	Ajan mentyä umpeen kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu . Minuuttikellon näyttö vilkkuu. Kosketa mitä tahansa käytöpintaa. Näytöt sammuvat ja äänimerkki hiljenee.

Ajan korjaaminen	Kosketa symbolia < ja > yhtäaikaa niin kauan kunnes minuuttikellon näyttö  vilkkuu. Ajastimen näyttö vilkkuu. Muuta kypsymisaikaa symbolilla < tai symbolilla >.
Huomautus	Sähkökatkon jälkeen minuuttikello ei enää ole käytössä.

Memory-toiminto

Memory-toiminnolla voit tallentaa tehoalueet ja ajat tiettyä ruokalajia varten ja käyttää niitä milloin tahansa.

Memory-toiminta on järkevää silloin, kun tarvitset useita eri tehoalueita ruoan valmistamiseen ja kun valmistat sitä usein.

Tarvitset ruoan valmistamiseen samat olosuhteet kuin tallennuksen yhteydessä, esim.: saman kattilan ja saman määrään ruokaa sekä saman lämpötilan.

Asetuksen tallennus

Voit tallentaa jokaista keittoaluetta kohti yhden memory-tapahtuman. Jokaiselle memory-tapahtumalle voit tallentaa jopa 5 asetusta. Tallennuksen maksimi kesto on 99 minuuttia.

Toimi näin

1. Keittotason täytyy olla päällä.
Kosketa symbolia  vähintään 2 sekunnin ajan. Kuulet kaksi ääniimerkkiä. 2 sekunnin kuluttua näyttö  vilkkuu.
2. Valitse symbolilla + tai - haluttu keittoalue ja säädä tehoalue. Näyttö  keittoalueen näytön vieressä vilkkuu. Tallennus alkaa.
3. Valmista nyt ruoka haluamallasi tavalla. Säädöt tallentuvat.
4. Kun ruoka on valmista, kytke keittoalue pois päältä. Tapahtuma on tallennettu.

Huomautuksia

Jos säädät ruoallesi yli 5 tehoalueita, ajastimen näytössä vilkkuu **====**.

Seuraavia tehoalueita ei enää tallenneta. Ajastimen näyttö sammuu, kun kosketat mitä tahansa ajstin toiminnon käyttöalueita. Voit jatkaa ruokasi valmistamista miten haluat.


Kun haluat tallentaa keittoalueelle toisen memory-tapahtuman:
Tallenna uudelleen. Vanha tallennus häviää.

Memoryn käyttö

Kun haluat valmistaa tallennetun ruokalajin uudelleen, käytät memorya.

Kosketa symbolia **▲** lyhyesti. Kuulet äänimerkin. Valitse symbolilla **+** tai **-** haluttu keittoalue. Memory-ohjelma alkaa.

Memoryn näyttö



Keittoalueen näytössä näytetään tallennetut asetukset pikaisesti läpi.

Keittoalue ei lämpene vielä. Keittoalueen näyttö **→** vilkkuu.

Jokainen vaihe näkyy 3 sekunnin ajan näytössä. Symboli **▲** palaa.

Memory käynnistyy




Kun kaikki vaiheet on näytetty, memory-ohjelma käynnistyy. Keittoalue kuumenee. Keittoalueen näyttö **▲** ja ajastintoiminnon näyttö **→** palavat jatkuvasti.

Keittoalueen näytössä näkyy ajankohtainen asetus. Ajastimen näytössä näkyy koko keittotapahtuman kesto ja se käy taaksepäin.

Voit memory-ohjelman käydessä tiedustella jäljelläolevia tehoalueita ja kyseistä kypsymisaikaa: Kosketa ajastintoiminnon symbolia **<** ja **>** yhtäaikaa. Kosketa symbolia **>** ajankohtainen tehoalue ja kypsymisaika tulee näkyviin. Symbolilla **<** voit tiedustella kaikkia jäljelläolevia tehoalueita ja kypsymisaikaa.

Memory loppu



Kun memory-ohjelma on valmis, keittoalue sammuu. Kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu **00**. Keittoalueen näyttö **→** vilkkuu. Keittoalueen näytössä palaa **0**.

Ennenaikeinen muistitoiminnon lopetus

Kosketa keittoalueen merkkiä **+** tai **-**. Keittoalueen osoitin vilkkuu. Kosketa merkkiä **+** tai **-** uudestaan. Keittoalue menee pois päältä.

Useampi keittoalue memory-käytössä

Jos käytät useammalla keittoalueella yhtäaikaa memory-toimintoa, ajastimen näytössä näkyy memory-ohjelman lyhyin kypsymisaika.

Huomautus

Haluat tiedustella toisen memory-ohjelman kypsymisaikaa. Kosketa ajastintoiminnon symbolia **<** ja **>** yhtäaikaa niin kauan kunnes haluttu näyttö **→** vilkkuu.

Automaattinen ajan rajoitus

Jos keittoalue on pitkään käytössä, etkä muuta säätöä, automaattinen aikarajoitus aktivoituu.

Keittoalueen kuumentuminen keskeytyy. Keittoalueen näytössä vilkkuu vuoronperään **F** ja **B**.

Kun kosketat mitä tahansa ohjauspaneelia, näyttö sammuu. Voit säättää uudelleen.

Aikarajoituksen aktivoinnin ajankohta riippuu säädetystä tehoalueesta (1 - 10 tuntia).

Syötönvahvistuksen sammuttaminen

Valitsimen kosketus vahvistetaan lyhyellä äänimerkillä.
Tämän äänimerkin voit kytkeä pois.

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle.

1. Aseta kaikki keittoalueita tehoalueelle 3.
2. Sammuta keittoalueet toinen toisensa jälkeen oikealta vasemmalle.
3. Kosketa pääkytkintä väh. 5 sekunnin ajan, tämän ajan jälkeen kuulet vahvistusäännimerkin.

Voit kytkeä syöttövahvistuksen taas päälle. Toimi kuten poiskytkennässäkin.

Hoito ja puhdistus

Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkutinta.

Hoito

Hoida keittotasoasi lasikeramiikan suoja- ja hoitoaineella. Se antaa keittopinnalle kiiltävän, likaahylkivän kalvon. Keittotaso pysyy pitkään kauniina. Se helpottaa sen puhdistamista.

Lasikeramiikan puhdistus

Puhdista keittotaso joka käyttökerran jälkeen. Silloin ylikiehunut ruoka ei pala kiinni.


Puhdistusaine

Käytä ainoastaan lasikeramiikalle tarkoitettuja puhdistusaineita, esim. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol keramiikalle ja teräkselle.

Vesitahrat voit poistaa myös sitruunanmehulla tai etikalla.

Sopimattomat puhdistusaineet

Puhdistuslasta



Älä käytä:

Naarmuttavia sieniä, hankausaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita kuten uuninpuhdistussuihke ja tahranoistoaine.

Vaikeat tahrat poistat parhaiten puhdistuslastalla.

Ota puhdistuslastan suojuks pois.

Puhdista lasikeraamiset pinnat ainoastaan terällä.

Varsi voi naarmuttaa lasikeraamista pintaa.



Terä on erittäin terävä. Loukkaantumisvaara! Suojaa terä puhdistuksen jälkeen.

Vaihda vaurioitunut terä heti uuteen.

Nämä puhdistat lasikeraamisen keittopinnan

Metallisesti heijastuvat värijääntymät

Ohjauspaneelit

Poista ruoantähteet ja rasvaroiskeet puhdistuslastalla. Puhdista haaleat pinnat puhdistusaineella ja talouspaperilla. Jos keittopinta on vielä liian kuuma, se voi aiheuttaa tahoja.

Pyyhi pinnat kostealla räällä ja kuivaa ne pehmeällä räällä.

Värjääntymiä syntyy sopimattomien puhdistusaineiden käytöstä tai kattilan aiheuttamasta hankautumisesta. Niistä on vaikea päästä eroon. Käytä Stahl-Fixiä tai Sidolia keramiikkalle + teräkselle. Asiakaspalvelumme poistaa värijääntymiä maksua vastaan.

Pidä alue aina puhtaana ja kuivana. Ruoantähheet ja ylikiehunut ruoka voivat vaikuttaa toimintoihin.

Keittotason kehyksen puhdistus

Käytä lämmintä huuhteluvettä.

Älä käytä teräviä tai hankaavia aineita. Puhdistuslasta ei sovi tarkoitukseen. Keittotason kehys voi vauroitua.

Sitruunanmehu ja etikka eivät sovi keittotason kehyksen puhdistamiseen.

Ne voivat aiheuttaa himmeitä kohtia.

Toiminta häiriön yhteydessä

Keittotasoa päälekytkettäässä virtaverkon sulake palaa

Keittoalueen kaikissa näytöissä vilkkuu E ja kuulet akustisen ääniimerkin

Keittotaso on sammunut

Kun laitat kattilan induktiokeittoalueelle, näyttö vilkkuu (siitä ei lähde enää tehoa)

Powerboost-toiminnon näyttö vilkkuu ja sammuu

Korjaukset

Jos laitteessa esiintyy häiriötä, kyse on usein pikkuasioista, jotka on helppo korjata. Ennen kuin soitat asiakaspalveluun, noudata seuraavia ohjeita.

Varmista, ettei kaikkien päälekytkettyjen laitteiden tehon otto ylitä taloliitantiäsi maksimiarvoa. Tarkasta, palaako sulake kun kytket toisen keittoalueen päälle.

Käyttöpinta on erittäin likainen, ruokaa on kiehunut yli tai työskentelypinnalla on jokin esine. Puhdista käyttöpinta kunnolla tai poista esine työskentelypinnalta. Hipaise kyseistä käyttöpintaa. Vilkkuminen loppuu.

Päälekytkimeen on koskettu vahingossa. Kytke keittotaso uudelleen päälle. Suorita säätö uudestaan.

Tarkasta, onko keittoastia sähkömagneettinen (magneetti vetää sitä puoleensa). Tarkasta, onko kattilan halkaisija riittävän suuri.

Anna kattilan jäähtyä, jos se on kuumentunut käytössä.

Jos näyttö ei pala vielä keittoalueen päältä- ja päälekytkemisen jälkeenkään, irrota laite verkosta. Odota 20 sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon.

Powerboost-toiminnolla keittoaluesta käytetään suurimmalla mahdollisella teholla. Pitkän keittoajan yhteydessä on mahdollista, että keittoalue kytkee toiminnon automaattisesti päältä keittotason suojelemiseksi ylikuumenemiselta. Heti kun näyttö ei vilku, voit taas käyttää sitä.

Korjaukset on sallittu ainoastaan koulutetulle asiakaspalvelun henkilökunnalle.



Laitteen asiatottomat korjaukset voivat altistaa käyttäjän suureille riskeille.

Osoitus E_r ja E numerolla

Kun näyttöalueilla näkyy E_r a E numerolla, elektroniliikassa on vikaa. Irrota laite virtaverkosta ja kytke se uudelleen verkkoon. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos tämä näyttö tulee uudelleen näkyviin.

Näyttö F ja numerot

Jos näytössä näkyy vuoronperään F ja yksi numero, laitteessasi on häiriö. Seuraavassa taulukossa löydät ohjeita häiriöiden poistamiseen.

Näyttö	Häiriö	Toimenpide
F_0	Keittotasossa on sisäinen virhe.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon. Jos näyttö ei sammu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F_2	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Poista keittoastia edessä olevilta keittoalueilta. F_2 sammuu hipaisemalla käyttöpintaa, jos keittotaso on jäähtynyt riittävästi.
F_4	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Tarkasta, onko ohjauspaneelin päällä kuuma astia. Poista astia ohjauspaneelin päältä. Odota pari minuuttia kunnes ohjauspaneeli on hiukan jäähtynyt. Jos sammuttamisen jälkeen näkyy edelleen F_4 , ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F_8	Keittoalue on ollut liian pitkään käytössä suurella teholla ilman keskeytystä.	Automaattinen aikakytkentä on aktivoitunut. Jatkaaksesi keittämistä, paina mistä tahansa painikkeesta.
E_1	Verkkojännite on liian heikko.	Kytke keittoalue päältä. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen päälle. Jos näyttö ei sammu, ota yhteyttä sähkölaitokselle.
E_2/E_3	Keittoalue on ylikuumenutunut.	Keittoalue on sammunut automaatisesti suojatakseen keittotasoasi. Anna sen jäähtyä pari minuuttia ja kytke se sitten taas päälle.
$E400$	Keittotasoa ei ole liitetty oikein.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Katso liitäntäsuunnitelma ja liitä se oikein. Jos näyttö ei sammu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laitteen normaalikäyttöääni

syytä surinaa kuten muuntaja

Hiljainen vihellys

Rätinä

Korkea vihellysääni

Puhaltimen ääni

Induktiokuumentamisen teknologia perustuu tiettyjen metalliaineiden värähtelykykyyn, heti kun ne alistuvat korkeataajuusaalloille. Tietysti olosuhteissa nämä värähtelyt voivat aiheuttaa ääniä, kuten esim.:

Tätä esiintyy keittötäessä suurella teholla. Syynä tähän on energian määrä, joka siirtyy keittotasolta keittoastiaan. Tämä ääni häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.

Tätä esiintyy, kun keittoastia on tyhjä. Tämä ääni häviää heti kun keittoastiaan laitetaan vettä tai elintarvikkeita.

Tätä esiintyy keittoastioissa, joissa on eri materiaaleja kerroksittain. Ääni muodostuu värinöistä eri materiaalikerrostien liitospinnilla. Tämä ääni johtuu keittoastiasta. Se voi muuttua aina valmistettavan elintarvikkeen määrän ja lajin mukaan.

Tätä ääntä esiintyy yleensä vain keittoastioissa, jotka on valmistettu eri materiaalikerroksista, heti kun niitä käytetään maksimi lämmitysteholla ja yhtäaikaa kahdella rinnakkaisella keittoalueella. Tämä vihellys häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.

Jotta elektroniikka toimii oikein, sen on toimittava kontrolloidussa lämpötilassa. Siksi keittotasossa on puhallin, joka käy aina eri tehoalueille määritettyjen lämpötilojen yhteydessä. Puhallin voi myös käydä sen jälkeen kun keittotaso on sammutettu, jos määritetty lämpötila on edelleen liian korkea.

Tässä kuvatut äänet ovat normaaleja ja osa induktioteknologiaa, tässä ei ole kyse vioista.

Pakaus ja vanha laite

Ympäristöystävälinen jätehuolto



Pura laite pakauksesta ja hävitä pakaus ympäristöystävällisesti.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko.

Huoltopalvelu

Jos laitettiasi täytyy korjata, huoltopalvelumme on sitä varten. Lähimmän huoltopisteeseen osoitteen ja puhelinnumeronsa löydät puhelinluettelosta. Mainitut asiakaspalvelukeskuksia ilmoittavat mielellään lähimmän huoltopalvelupisteensä.

E-numero ja FD-numero

Ottaessasi yhteyttä huoltoon, ilmoita laitteesi tuotenumero (E-numero) ja valmistusnumero (FD-numero).

Tyyppikilpi ja numerot löytyvät laitepassista.

Innholdsfortegnelse

Hva du må ta hensyn til	63
Før montering	63
Sikkerhetsanvisninger	63
Årsaker til skader	65
Bli kjent med apparatet	68
Bryterpanelet	68
Kokesonene	69
Restvarmeindikator	69
Matlaging med induksjon	70
Hva innebærer matlaging med induksjon?	70
Egnet kokekar	70
Hovedbryter med barnesikring	71
Hovedbryter	71
Barnesikring	72
Koking	73
Slik stiller du inn:	73
Tabell	74
Tips til energisparing	76
Varmholdingsfunksjon	76
Bruk	76
Powerboost-funksjon	77
Bruk av Powerboost–funksjonen i kokesonene 1, 2, 3, 5 og 6	77
Bruk av Powerboost–funksjonen i kokosone 4	78
Tidsurfunksjon	79
En kokeplate skal slås av automatisk	79
Varselur	80

Innholdsfortegnelse

Minnefunksjon	81
Lagre innstilling	81
Hente opp minnefunksjonen	82
Automatisk tidsbegrensning	84
Slå av bekreftelestonen	84
Vedlikehold og rengjøring	85
Vedlikehold	85
Rengjøring av glasskeramikken	85
Rengjøring av platemønsteret	86
Fremgangsmåte dersom det oppstår feil	87
Vanlige lyder når apparatet er i drift	89
Emballasje og gammel maskin	90
Kundeservice	90

Hva du må ta hensyn til

Les grundig igjennom bruksanvisningen. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke kokesonen på en sikker og riktig måte.

Ta godt vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset. Hvis du gir apparatet videre til andre, må disse papirene følge med.

Før montering

Skader under transport

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkoples. Kontakt teknisk kundestøtte og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Strøm

Før du tar i bruk apparatet: Forsikre deg om at strømtilkoblingen er jordet og i samsvar med alle sikkerhetsbestemmelser. Oppbygging og tilkobling av apparatet skal utføres av en autorisert tekniker. Tas apparatet i bruk uten riktig tilkobling av jordingsklemmen eller etter ukyndig tilkobling, kan dette i sjeldne tilfeller føre til alvorlige personskader eller ha døden til følge. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av uriktig bruk eller uegnede elektriske tilkoblinger.

Sikkerhets- anvisninger

Tilberedning og oppvarming av matvarer

Dette apparatet er bare beregnet til bruk i private husholdninger.

Kokesonen må bare brukes til oppvarming av matvarer.

Ved tilberedning av lapskaus eller flytende matretter som supper, sauser eller drikker kan disse varmes opp altfor raskt selv om det ikke er tegn på at de gjør det. Dette kan føre til at det såles utenfor beholderen. Derfor anbefales en myk oppvarming. Velg et egnert effektnivå og rør maten før og etter oppvarmingen.

Overoppphetet olje og fett

Overoppphetet olje eller fett antennes raskt. Fare for brann!
Ikke varm opp fett eller olje uten oppsyn.
Dersom oljen antennes, må du aldri slokke med vann.
Legg straks et lokk eller en tallerken over.
Skru av kokeplaten.
La kokekaret kjøles av på kokeplaten.

Varme kokeplater

Ikke berør varme kokeplater. Fare for forbrenning!
Barn må alltid holdes borte fra disse.
Restvarmeindikatoren advarer mot varme kokeplater.
Legg aldri fra deg brennbare gjenstander på kokesonen. Fare for brann!

Dersom det befinner seg skuffer under kokesonen, må du ikke oppbevare brennbare gjenstander eller spraybokser der. Fare for brann!

Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med de varme kokeplatene. Det kan oppstå skader på kabelisolasjonen og kokesonen.

Våte grytebunner og kokeplater

Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Fare for personskader!
Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Sprekker i glasskeramikken

Hvis det er sprekker, revner eller riper i glasskeramikken, kan det oppstå fare for elektrisk støt.
Slå av apparatet umiddelbart.
Slå av sikringen til apparatet i sikringsskapet.
Ring til kundeservice.

Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke

Dersom kokeplaten avgir varme uten at displayet fungerer, må du slå av kokeplaten. Fare for forbrenning!
Ring til kundeservice.

Ikke legg gjenstander av metall på induksjonsfeltet

Ikke legg lokk eller andre store gjenstander på koketoppen. Skulle apparatet slås på ved en feil, kan disse gjenstandene svært raskt varmes opp og forårsake brannskader.

Kjølevifte

Under kokesonen finnes en kjølevifte. Forsiktig Dersom kokesonen befinner seg over en skuff, kan det ikke oppbevares små gjenstander eller papir i skuffen. Disse kan suges inn og skade viften eller påvirke kjølingen. Det er ikke tillatt å lagre verken aluminiumsfolie eller lettantennelige materialer (f.eks. sprayer) i skuffen eller i nærheten av kokesonen. Fare for eksplosjon! Mellom innholdet i skuffen og luftinntaket skal det være en avstand på minst 2 cm.

Ukyndig reparasjon

Ukyndige reparasjoner er farlig. Fare for elektrisk støt! Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss.

Tilkoblingskabel

All form for tilpasning av apparatet, innbefattet utskifting eller installasjon av strømforsyningsledningen, må utføres av vår kundeservice.



Forsiktig Dette apparatet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet. Personer med **pacemaker** bør likevel holde god avstand fra apparatet. Det er umulig å forsikre seg om at alle tilgjengelige pacemakere på markedet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet, og at det ikke oppstår interferens som kan føre til at apparatet ikke fungerer korrekt. Det kan også oppstå feil ved bruk av andre apparater, som f.eks. høreapparater.

Årsaker til skader

Gryte- og pannebunner

Ru gryte- og pannebunner lager riper i glass-keramikken. Kontroller kokekaret.

Det er svært viktig at kokekar som plasseres på en aktivert koketopp, inneholder væske eller mat. Selv om koketoppen er utstyrt med et innebygd sikkerhets-system, kan tomme kokekar varmes opp så raskt at "Automatisk utkobling"-funksjonen ikke rekker å reagere og de oppnår svært høy temperatur.

Bunnen på kokekaret kan også smelte og skade koketoppens glassoverflate. Hvis dette skjer, må du ikke berøre kokekaret, og du må slå av koketoppen. Kontakt kundeservice hvis den ikke fungerer etter avkjøling.

Varme panner og gryter

Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen.

Det kan oppstå skader.

Salt, sukker og sand

Salt, sukker og sand forårsaker riper i glasskeramikken. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.

Harde og spisse gjenstander

Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen kan forårsake skader.

Ikke oppbevar slike gjenstander over kokesonen.

Overkok

Sukker eller sterkt sukkerholdige retter skader kokesonen. Fjern overkok med det samme ved hjelp av en glasskrapa.

Forsiktig Glasskrapen har et skarpt blad.


Folier og plast

Aluminiumsfolie eller plastfat smelter på varme kokeplater.

Beskyttelsesfolie for komfyrer er ikke egnert denne kokesonen.


Eksempler på mulige skader

Følgende skader påvirker verken funksjonen eller stabiliteten til glasskeramikken.




Kraterdannelser

som skyldes smeltet sukker eller sterkt sukkerholdige retter.




Riper

som skyldes salt-, sukker- eller sandkorn eller ru grytebunner.



Metallisk, skimrende misfaring

som skyldes gryteslitasje eller bruk av uegnet rengjøringsmiddel.



Slitt dekor

som skyldes uegnet rengjøringsmiddel.


Disse skadene skyldes feil bruk av apparatet og dekkes ikke av garantien fordi det ikke dreier seg om tekniske feil.

Bli kjent med apparatet

I dette kapittelet finner du en beskrivelse av betjeningsfelt, kokeplater og indikatorer. Disse er forskjellige, avhengig av type.

Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. På side 2 finner du en modelloversikt med målangivelser.

Bryterpanelet



Betjeningsområde

Når du berører et symbol, aktiveres den tilsvarende funksjonen.

Eksempel: Berør symbolet ①.
Kokesonen slås på.


Veiledning:

Innstillingene forblir uendret hvis du berører flere felt et kort øyeblikk. Dermed kan du uten problemer tørke opp overkok i innstillingssområdet.

Hold alltid betjeningsområdene rene og tørre.
Fuktighet og smuss påvirker funksjonen.

Kokesonene

Enkel kokesone




Velg egnert kokeplate.

Kokeplaten må være like stor som kokekaret du bruker.

Bruk kun ferromagnetiske kokekar (se "Egnede kokekar og deres anvendelse")

Dobbel kokesone




Størrelsen på disse kokesonenene kan endres.

Kokesonen bør være tilkoblet.

Bruk av den ytre sonen:

Sett på et kokekar med samme størrelse på bunnen som den ytre sonen. Den ytre sonen starter automatisk, og kontrollampen tennes \odot .

Restvarmeindikator



Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme. Berør derfor ikke denne kokeplaten.

Også når kokesonen allerede er slått av, lyser H/H så lenge kokeplaten fremdeles er varm.

Dersom kokekar fjernes fra kokesonen uten at den slås av, vises H/H i displayet og i det valgte effekttrinnet.

Matlaging med induksjon

Hva innebærer matlaging med induksjon?

Tidsbesparelse ved kokning og steking

Matlaging med induksjon baserer seg på et helt annet prinsipp enn ved tradisjonell oppvarming. Ved induksjon dannes varmen i grytebunnen med en gang, mens kokeplaten forblir kald. Sammenlignet med andre matlagingsmetoder, gir dette en rekke fordeler:

Sparer energi

Fordi det ikke er glasskeramikkfeltet, men kokekaret som varmes direkte opp, oppstår det ikke varmetap, og effekten er større enn ved tradisjonelle metoder.

Kontrollert varmetilførsel og høyere sikkerhet

Det er bevisst at det med induksjon brukes mindre strøm enn ved andre kokemetoder.

Kokesonen produserer og avbryter varmetilførselen øyeblikkelig etter betjening av styringen.

Oppvarmingen avbrytes når kokekaret fjernes fra kokeplaten selv om kokeplaten ikke slås av. Er du uheldig og lar en klut eller annet brennbart materiale bli liggende i kokesonen, brenner ikke dette selv om kokeplaten er slått på. Etter tilberedingen kan du kun merke restvarmen som kasserollen har avgitt.

Lettstelt

Matrester kan ikke brenne seg fast på glasskeramikkfeltet, fordi det ikke varmes opp. Du trenger ikke vente med å rengjøre kokesonen til den er avkjølt. Dette gir deg høy komfort og renhet.

Egnet kokekar

Velg alltid en gryte i en størrelse som er tilpasset mengden som skal tilberedes. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kokekar egner seg for matlaging med induksjon. Det kan bestå av emaljert stål, støpejern eller rustfritt stål (kromstål), som er spesielt konstruert for induksjon. Bruk aldri kokekar av tradisjonelt rustfritt stål, glass, keramikk, kobber eller aluminium. Du kan enkelt kontrollere om kokekaret er egnet (dvs. om det er magnetisert) ved hjelp av en magnet.

Ingen kokekar på kokeplaten.

Tallet i kokeplateindikatoren begynner å blinke dersom det ikke settes kokekar på kokeplaten, dersom kokekaret består av uegnet materiale eller ikke har riktig størrelse. Blinkingen opphører når et egnet kokekar settes på kokeplaten.

Dersom det ikke settes egnet kokekar på kokeplaten etter 90 sekunder, slår denne seg automatisk av.

Hovedbryter med barnesikring

Hovedbryter

Innkobling

Med hovedbryteren slår du på elektronikken til betjeningsområdet. Nå er kokesonen klar til bruk.

Berør symbolet ① til indikasjonene – på kokeplaten lyser.

Utkobling

Berør symbolet ① til indikasjonene – på kokeplatene slukkes. Alle kokeplatene slås av.

Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse inntil kokeplatene er tilstrekkelig avkjølt.

Veiledning

Kokesonen slår seg automatisk av dersom alle kokeplatene er slått av i mer enn 10 sekunder.

Finnes det fortsatt restvarme når kokesonen slås på, blinker følgende vekselvis på kokeplate-indikasjonen H/h og $-$.

Barnesikring

Aktivere barnesikringen

For at barna dine ikke skal slå på kokeplatene, kan du sikre at kokesonen ikke slås på ved en feiltakelse. Barnesikringen er permanent aktiv.

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

- 1.** Still alle kokeplatene på koketrinn 2.
- 2.** Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre.
- 3.** Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres et lydsignal.
Barnesikringen er aktivert.

Bruke kokesonen

Hver gang du slår på kokesonen, må du berøre ① i mer enn 4 sekunder. Mens dette pågår, blinker indikasjonen ②. Når indikasjonen slukkes, er kokesonen slått på.

Deaktivere barnesikringen

Du kan deaktivere barnesikringen igjen. Gjør akkurat det samme som du gjorde da du aktiverete barnesikringen.

Sperre kokesonen midlertidig

Du kan sperre kokesonen midlertidig, f.eks. når du har små barn på besøk:

Kokesonen må være slått av. Berør hovedbryteren ① i mer enn 4 sekunder. Kokeplateindikasjonene slokkes. Indikasjonen ② lyser i 10 sekunder før den slokkes. Kokesonen er låst.

Oppheve den midlertidige sperren

Berør hovedbryteren ① lengre enn 4 sekunder. Kokesonen er slått på. Sperren er opphevet.

Obs!

Rengjøringsvann, overkok eller gjenstander som er plassert på hovedbryteren ① kan føre til at barnesikringen utilsiktet aktiveres/deaktivieres.

Koking

I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. De ulike tipsene kan hjelpe deg med å spare energi.

Betjeningsområdet + og -

Still inn ønsket koketrinn med symbolene + og -.

Koketrinn 1 = laveste effekt


Koketrinn 9 = høyeste effekt

Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Det er merket med et punkt.


Slik stiller du inn:


Kokeplaten må være slått på.

1. Berør symbolet + eller -. I indikasjonen blinker 0.



2. Berør symbolet + eller - i løpet av de neste 5 sekundene.
Grunninnstillingen vises:
Symbol + = koketrinn 9
Symbol - = koketrinn 4





3. Endre koketrinn:

Berør symbolet + eller - inntil det ønskede koketrinnet vises.

Endre koketrinn

Skru av kokeplaten

Du kan nå som helst endre koketrinn.

Berør symbolet - inntil Ø vises.

Fra styrkenivå 5 kommer du letttere til nivå Ø ved å berøre sensor + to ganger.

Kokeplaten slår seg av, og etter ca. 5 sekunder vises restvarmeindikatoren.

Tabell

I tabellen nedenfor finner du noen eksempler
Koketidene kan variere ut fra matvaretype og
matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet Derfor kan den faktiske koketiden avvike fra dette

	Mengde	Oppkokings-trinn 9	Trinn for viderekoking	Varighet for viderekoking
Smelting				
Sjokolade, glasur, smør, honning	100 g	-	1-2	-
gelatin	1 pk	-	1-2	-
Oppvarming				
Hermgrønnsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	500 ml - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Jevnede supper	500 ml - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Melk**	200 ml - 400 ml	1-3 min	1-2	2-4 min
Oppvarming og varmholding				
Gryterett (f eks linsegryte)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Melk	500 ml - 1 l	2-3 min	1-2	

	Mengde	Oppkokings-trinn 9	Trinn for videre-koking	Varighet for viderekoking
Opptining og oppvarming				
Dypfrossen spinat	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Dypfrossen gulasj	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Trekking				
Melboller (1-2 l vann)	4-8 stk	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Koking				
Ris (med dobbel vannmengde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrynsgrøt (500 ml - 1 l melk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Uskrelte poteter med 1 - 3 kopper vann	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skrelte poteter med 1 - 3 kopper vann	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Ferske grønnsaker med 1 - 3 kopper vann	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Pasta (1-2 l vann)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Surring				
Rulader	4 stk	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksestek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasj	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Steking				
Pannekaker		1-2 min	6-7	Stekes etter hverandre
Schnitzel, panert	1-2 stk	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 stk	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinner	10 stk	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olje)				
Dypfrosne varer**	200 g før ny påfylling	8-13 min	8-9*	Friteres fortløpende
Annet**	400 g før ny påfylling	8-13 min	4-5*	Friteres fortløpende

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

Tips til energisparing

Riktig grytestørrelse

Bruk gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner forlenger koketiden.

Velg riktig grytestørrelse for hver kokeplate.

Diameteren på gryte- og pannebunner må stemme overens med størrelsen på kokeplatene.

Vær oppmerksom på følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen.

Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Sett på lokket

Sett alltid et egnet lokk på gryter og panner. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du mye mer energi.

Bruk lite vann til koking av matvarer

Bruk lite vann til koking. Da sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt i grønnsaker.

Skru ned

Still kokeplaten tidsnok ned til et lavere trinn!

Varmholdingsfunksjon

Alle induksjonskokesonenene har varmholdingsfunksjon.

Bruk

Varmholdingsfunksjonen er egnet til smelting av sjokolade eller smør eller til å holde ferdiglagde retter varme. Denne funksjonen fungerer kun med kokekar som er egnet til induksjon.

Dersom denne varmholdingsfunksjonen aktiveres, settes kokesonen automatisk på en så lav effekt som mulig for at kokekarene skal kunne holde seg varme.

Slik aktiverer du funksjonen

Utfør følgende trinn:

1. Still inn ønsket koketrinn.
2. Berør symbolet – og + samtidig. Bokstaven L blinker i indikatoren.

Deaktivere

Utfør følgende trinn:

1. Berør symbolet – eller symbolet +. Bokstaven **L** forsvinner fra indikatoren, og funksjonen er deaktivert.


Powerboost-funksjon

Med denne funksjonen varmes maten hurtigere enn på apparatets høyeste effekttrinn (9).

Powerboost-Funksjon øker i løpet av kort tid effekten på høyeste trinn.

Bruk av Powerboost-funksj onen i kokesonene 1, 2, 3, 5 og 6

Gruppe 2



Gruppe 1

Gruppe 3

Powerboost-funksjonen er bare tilgjengelig når den andre kokeplaten innenfor samme gruppe ikke er i bruk (se tegning).

Eksempel: Når du vil bruke funksjonen på kokeplate 6, må kokeplate 5 (bak kokeplate 6) være avslått. Det samme gjelder i motsatt tilfelle. Dersom kokeplaten ikke er avslått, blinker vekselvis i displayet bokstaven **P** og effekttrinnet 9. Maksimalt effekttrinn 9 slås deretter på igjen. Det samme gjelder for kokeplatene 1 og 2.

I kokesone 3 kan Powerboost-funksjonen nå som helt deaktivieres så lenge den ytre sonen (nummer 4) ikke er i drift, se bildet.

Slik aktiveres funksjonen

Du gjør følgende:


1. Velg effekttrinn 9.
2. Etter denne innstillingen trykker du på symbolet + i aktuell sone. Bokstaven **P** vises i displayet. Funksjonen er nå aktivert.

Slik deaktivieres funksjonen

Du gjør følgende:

1. Trykk på symbolet – på aktuell kokeplate. **P** i displayet forsvinner. Funksjonen er nå deaktivert.

Bruk av Powerboost– funksjonen i kokesone 4



Bruksanvisning

Denne funksjonen kan kun aktiveres når yttersonen er i drift og kokesonene 5 og 6 ikke er aktivert.

Hvis kokesone 5 eller 6 slås på mens Superboost–funksjonen er aktivert, vil **P** og **9** blinke vekselvis i soneindikatoren; deretter vil det gå tilbake til maksimal styrkenivå **9**.

Denne funksjonen gir 4.400W med 20 ampere i kokesone 4. I Norge er sikringene vanligvis på 25 ampere.

For å unngå at sikringene skades og må skiftes ut, anbefales det å ikke slå på noen kokesoner når powerboost–funksjonen er aktivert på kokesone 4. Når denne funksjonen er deaktivert, kan de andre sonene aktiveres.

Denne informasjonen er gjeldende når kokesonen er tilsluttet enfaset strøm på 25 ampere.

I moderne bygninger anbefales det å sjekke spenningen før man går til innkjøp av en elektrisk koketopp med disse egenskapene.

Slik aktiveres funksjonen

Gjør følgende:

1. Velg et styrkenivå.
2. Ta på symbolet **POWER BOOST**. Bokstaven **P** vises i indikatoren. Funksjonen blir aktivert.

Slik deaktivieres funksjonen

Gjør følgende:

1. Ta på symbolet . **P** vises ikke lenger.
Powerboost-funksjonen blir deaktivert.

Under visse forhold slår Powerboost-funksjonen seg automatisk av for å beskytte elektroniske komponenter i kokesonen mot skader.


Tidsurfunksjon

Denne funksjonen kan brukes på to forskjellige måter:

- en kokeplate skal slås av automatisk
- som varselur


En kokeplate skal slås av automatisk


Slik stiller du inn



Angi en varighet for den ønskede kokeplaten.
Kokeplaten slår seg automatisk av etter den innstilte varigheten.

- 1 For kokeplater som skal benytte tidsurfunksjonen må koketrinnet stilles inn.
- 2 Berør symbolet < og > samtidig.
Indikasjonen  for ønsket kokeplate blinker.
00 blinker i tidsurdisplayet.
Hvis du velger en annen kokeplate, berører du symbolene < og > samtidig inntil indikasjonen  for ønsket kokeplate blinker.
- 3 Berør symbolet < eller symbolet >.
Forslagsverdien vises.
For >: 30 minutter
for <: 10 minutter
Indikasjonen  for kokeplaten blinker fortsatt.





- 4** Berør symbolet < eller symbolet > inntil ønsket varighet vises på tidsurdisplayet. Varigheten blinker i noen sekunder og telles deretter ned. Hvis du har stilt inn varighet for flere kokeplater, er det alltid den korteste varigheten som vises i indikasjonene \rightarrow for kokeplatene lyser.

Når tiden er telt ned

Når varigheten er telt ned, kobles kokeplaten ut. På koketrinnindikasjonen vises en \square . Du hører et lydsignal. \square blinker på tidsurdisplayet, og kontrollampen blinker.

Korrigering av varigheten

Berør symbolet < og > samtidig inntil den ønskede indikasjonen \rightarrow blinker. Endre varighet med symbolet < eller symbolet >.

Annuliere tidsuret

Berør symbolet < og > samtidig inntil den ønskede indikasjonen \rightarrow blinker. Still på \square med <. Etter noen sekunder slukkes displayet.

Veiledning

Du vil vise den resterende varigheten for kokeplaten: Berør symbolet < og > samtidig helt til indikasjonen \rightarrow for den aktuelle kokeplaten blinker. Varigheten vises i 5 sekunder.

Du kan stille inn en varighet på inntil 99 minutter.

Den automatiske tidsbegrensningen er også aktiv under tidsurfunksjonen.

Etter strømbrudd er ikke lenger tidsurfunksjonen aktiv.

Varselur

Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter. Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillingar.

Slik stiller du inn:

1. Berør symbolet < og > samtidig inntil indikasjonen \triangle for varseluret blinker. \square blinker på tidsurdisplayet.
2. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslalte verdien vises.
Symbolet >: 10 minutter
Symbolet < : 05 minutter

3. Still inn tiden med symbolet < eller >.

Etter noen sekunder telles tiden ned. Tiden med kortest varighet i tidsuret telles synlig ned.

Når tiden er telt ned

Etter at tiden er telt ned, hører du et lydsignal.

 blinker på tidsurdisplayet. Indikasjonen  for varseluret blinker. Berør et vilkårlig betjeningsområde. Indikatoren slukner, og lydsignalet opphører.

Korrigering av tiden

Berør symbolet < og > samtidig inntil indikasjonen  for varseluret blinker.

Tidsurdisplayet blinker.

Endre varighet med symbolet < eller >.

Veiledning:

Etter et strømbrudd er ikke lenger varseluret i drift.

Minnefunksjon

Med minnefunksjonen kan du til enhver tid lagre og hente frem koketrinn og -tider for en rett.

Minnefunksjonen er praktisk når du trenger flere forskjellige koketrinn til en rett og tilbereder retten ofte.

Når du lager retten, trenger du samme betingelser som da du lagret den, f.eks:
samme kasserolle og samme mengde og utgangstemperatur for retten.

Lagre innstilling

Du kan lagre en minneprosess for hver kokeplate. For hver minneprosess kan du lagre inntil 5 innstillinger. Den maksimale varigheten for registreringen er 99 minutter.

Slik går du frem

1. Kokesonen må være slått på. Berør symbolet  i minst 2 sekunder. Du hører to signaler. Etter 2 sekunder blinker indikasjonen .

2. Med symbolet + eller – velger du ønsket kokeplate og stiller inn koketrinnet. Indikasjonen **▲** ved siden av kokeplateindikasjonen blinker. Registreringen begynner.
3. Tilbered retten slik du ønsker. Alle innstillingene registreres.
4. Når retten er ferdig, slår du av kokeplaten. Tilberedningsprosessen er lagret.

Veiledning

Hvis du stiller inn mer enn 5 koketrinn for retten, blinker tidsurdisplayet **==**.

Påfølgende koketrinn blir ikke lenger registrert. Tidsurdisplayet slukkes når du berører et vilkårlig betjeningsfelt for tidsurfunksjonen. Retten kan nå tilberedes videre som ønsket.

Hvis du vil lagre en annen minneprosess for en kokeplate:

Registrer en ny prosess. Den gamle programmeringen blir overskrevet.

Hente opp minnefunksjonen

Når du vil tilberede en lagret rett på nytt, henter du frem minnefunksjonen.

Berør symbolet **▲** kort. Du hører et signal. Velg ønsket kokeplate med symbolet + eller –. Minneprogrammet begynner.

I kokeplateindikasjonen vises de lagrede innstillingene i hurtig tempo.


Kokeplaten blir ikke varm. Indikasjonen **→** for kokeplaten blinker.

Hvert enkelt trinn vises i 3 sekunder i indikasjonen. Symbolet **▲** lyser.

Vise minnet



Minnefunksjonen starter



Etter at alle trinnene er vist, starter minneprogrammet. Kokeplaten blir varm. Indikasjonen **▲** for kokeplate og indikasjonen for **I→I** tidsurfunksjonen lyser fast.


I kokeplateindikasjonen vises den aktuelle innstillingen. I tidsurindikasjonen vises varigheten for hele tilberedningsprosessen ved at den telles ned.

Mens minneprogrammet pågår, kan du vise de gjenværende koketrinnene og den aktuelle varigheten:

Berør symbolet **<** og **>** på tidsurfunksjonen samtidig. Berør symbolet **>**, det aktuelle koketrinnet og varigheten vises. Med symbolet **<** kan du nå vise alle gjenværende koketrinn og den aktuelle varigheten.

Når minneprogrammet er ferdig, slås kokeplaten av. Du hører et signal. I tidsurindikasjonen blinker **00**. Indikasjonen **I→I** for kokeplaten blinker. I kokeplateindikasjonen lyser **0**.

Minneslutt



Avslutte minnefunksjonen før tiden

Berør symbolet **+** eller **-** på kokeplate. Kokeplateindikasjonen blinker. Berør symbolet **+** eller **-** nytt. Kokeplaten slås automatisk av.

Flere kokeplater i minnedrift

Hvis du bruker minnefunksjonen med flere kokeplater samtidig, vises den korteste varigheten for et av minneprogrammene på tidsurdisplayet.

Veiledning

Du kan også vise varigheten for et annet minneprogram. Berør symbolet **<** og **>** på tidsurfunksjonen samtidig og helt til den ønskede indikasjonen **I→I** blinker.

Automatisk tidsbegrensning

Hvis en kokeplate har vært i drift i lengre tid uten at du endrer innstilling for den, blir den automatiske tidsavgrensningen aktivert.

Oppvarmingen av kokeplaten avbrytes.
I kokeplateindikatoren blinker vekselvis **F** og **B**.

Når du berører et vilkårlig betjeningsfelt, slokkes indikasjonen. Du kan stille inn på nytt.

Når tidsbegrensningen blir aktiv, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer).

Slå av bekreftelsestonen

Når du berører et felt, høres en kort bekreftelsestone. Denne tonen kan kobles ut.

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

1. Still alle kokeplatene på koketrinn 3.
2. Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre.
3. Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres et bekreftelsessignal.

Du kan også koble inn bekreftelsestonen igjen. Gjør akkurat det samme som ved utkoblingen.

Vedlikehold og rengjøring

Ikke bruke høytrykksvasker eller dampstråle ved rengjøring!

Vedlikehold

Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Et slikt middel legger en skinnende, smussavvisende hinne over koketoppen. Kokesonen holder seg pen lenge. Dette gjør det enklere å foreta rengjøring.

Rengjøring av glasskeramikken

Rengjøringsmidler

Rengjør kokesonen etter hver gang du har brukt den. På den måten brenner ikke matrestene fast.


Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, for eksempel Sidol for ceran og stål.

Vannflekker kan også fjernes med sitron eller eddik.

Bruk aldri:

Ripende svamper, skuremidler eller aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner.

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape.



Trekk ut bladet på glasskrapen.

Glasskeramikkflaten må bare rengjøres med skrapebladet.

De andre delene av skrapen kan lage riper i glasskeramikken.



Bladet er svært skarpt. Fare for personskader! Trekk inn skapebladet hver gang det har vært i bruk.

Skadde skapeblad må straks skiftes ut.

Slik rengjør du den glasskeramiske koketoppen

Matrester og fettsprut fjernes med glasskrapen. Den berøringsvarme koketoppen rengjøres med rengjøringsmiddel og kjøkkenpapir. Hvis koketoppen er for varm, kan det oppstå flekker. Flaten må tørkes ren og gnis tørr med en myk klut.

Metalliske misfarginger

Misfaring oppstår ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel eller slitasje fra kasseroller. Disse kan være vanskelige å bli kvitt. Bruk bare anbefalte rengjøringsmidler som Sidol for ceran og stål. Vår kundeservice kan fjerne slike misfarginger mot dekning av utgiftene.

Betjeningsfelt

Hold alltid området rent og tørt. Matrester og overkok kan innvirke på funksjonen.

Rengjøring av platetopprammen

Bruk bare varmt såpevann.

Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler. Glasskrape er ikke egnet til dette. Platetopprammen kan bli ødelagt.

Sitron og eddik er uegnet til rengjøring av platetopprammen.

Det kan dannes matte områder.

Fremgangsmåte dersom det oppstår feil

Når kokesonen slås på, går sikringene for kursen	Dersom det oppstår feil, skyldes dette ofte bagateller som er lette å rette opp. Før du ringer kundeservice, bør du lese følgende veileitung:
I alle kokeplateindikatorene blinker  og du hører et lydsignal	Forsikre deg om at strømforbruket for alle apparater som er slått på ikke overstiger husets samlede sikringskapasitet. Kontroller om sikringen også går når du slår på en annen kokesone.
Kokesonen har slått seg av	Betjeningsområdet er svært skittent, en rett har kokt over, eller det ligger en gjenstand på betjeningsområdet. Rengjør betjeningsområdet grundig og fjern gjenstanden fra arbeidsplaten. Berør kort det aktuelle betjeningsområdet. Blinkingen stopper.
Når du setter en kasserolle på en induksjonskokesone, blinker displayet (ingen effekt avgis)	Hovedbryteren er berørt ved et uhell. Slå på kokesonen på nytt. Foreta innstillingen igjen.
Displayets Powerboost-funksjon blinker og slukkes	Kontroller om kokekaret er elektromagnetisk (blir tiltrukket av magneter). Kontroller om grytediameteren er stor nok. La kasserollen avkjøles dersom den er blitt for varm under bruk. Koble apparatet fra nettet dersom indikasjonen ikke lyser etter at du på nytt har slått kokesonen av og på. Vent ca. 20 sekunder og koble apparatet til strømtilførselen igjen.

Reparasjon



Reparasjoner kan kun utføres av utdannet kundeservicefagpersonale.

Reparerer apparatet på ukyndig måte, kan brukeren utsettes for alvorlig risiko.

Indikasjon $E -$ og E med et tall

Hvis det står en $E -$ og E med et tall i displayfeltene, har det oppstått en feil i elektronikkken. Koble apparatet fra strømnettet og koble det til igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom denne indikasjonen vises igjen.

Indikasjonen viser F og tall

Når det vekselvis blinker en F og et tall, angir apparatet at det er oppstått en feil. I følgende tabeller finner du tiltak for feilutbedring.

Indikasjon	Feil	Tiltak
$F0$	Det har oppstått en intern feil i kokesonen.	Slå av strømmen til kokesonen. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.
$F2$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Fjern kokekar fra de fremste kokeplatene. $F2$ slukkes ved en lett berøring på betjeningsområdet når kokesonen er tilstrekkelig avkjølt.
$F4$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Kontroller om det står et varmt kokekar på betjeningsområdet. Fjern kokekaret fra betjeningsområdet. Vent et par minutter til betjeningsområdet er mer avkjølt. Ring kundeservice dersom $F4$ vises på nytt etter at du har slått på kokeplaten igjen.
$F8$	Kokeplaten har vært for lenge i drift uten avbrudd på et høyt effekttrinn.	Den automatiske tidsutkoblingen er aktivert. Trykk på hvilken som helst knapp for å fortsette matlagingen.
$E1$	Nettspenningen er for svak.	Slå av kokeplaten. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ta kontakt med din strømleverandør dersom indikasjonen ikke slukkes.
$E2/E3$	Kokeplaten er for varm.	Kokeplaten har slått seg av automatisk for å beskytte kokesonen. La den avkjøles i noen få minutter før du slår den på igjen.
$E400$	Kokesonen er ikke riktig tilkoblet.	Koble kokesonen fra strømnettet. Se i koblingsplanen og koble kokeplaten til strømnettet igjen. Se Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.

Vanlige lyder når apparatet er i drift

Dyp during som fra en transformator

Teknologien for induksjonsoppvarmingen er basert på visse metallers vibrasjonsevne når de blir påvirket av høyfrekvensbølger. Under visse forhold kan disse vibrasjonene til en viss grad frembringe svake lyder, som f.eks.:

En svak fløytelyd

Dette forekommer ved matlaging med høy effekt. Grunnen til dette er energimengden som overføres fra koksesonen til kokeapparatet. Lyden forsvinner eller blir svakere når effekten reduseres.

En raslende lyd

Denne forekommer ved et tomt kokeapparat. Denne lyden forsvinner når kokeapparatet fylles med vann eller mat.

Høy fløytelyd

Denne lyden forekommer ved kokeapparater som er fremstilt av forskjellige materiallag. Lyden oppstår ved at det oppstår vibrasjoner på berøringsflatene mellom de forskjellige materiallagene. Denne lyden henger sammen med kokeapparatenes egenskaper. Den kan forandre seg alt etter hvilke matvarer som tilberedes og hvor store mengder matvarer det dreier seg om.

Lyder fra ventilatoren

Disse lydene opptrer hovedsakelig på kokeapparater som består av forskjellige materiallag, når disse brukes med to tilstøtende koksesoner og med maksimal effekt. Denne fløytelyden forsvinner eller reduseres så snart effekten reduseres.

Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerte temperaturer. Koksesonen er derfor utstyrt med en ventilator som starter på forskjellige effekttrinn, avhengig av registrert temperatur. Er den registrerte temperaturen fortsatt for høy, kan ventilatoren fortsette å gå etter at koksesonen ble slått av.

Lydene som er beskrevet her er normale og en del av induksjonsteknologien, og er ikke tegn på en defekt.

Emballasje og gammel maskin

Miljøvennlig fjerning



Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Dersom apparatet må repareres, står vår kundeservice til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. Også de oppgitte kundeservicesentrene kan gi deg informasjon om nærmeste kundeserviceverksted.

E-nummer og FD-nummer

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.) for komfyren din.

Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset.

Innehållsförteckning

Viktigt att veta	93
Före installationen	93
Säkerhetsanvisningar	93
Orsaker till skador	95
Lär känna din spis	97
Kontrollpanelen	97
Kokzonerna	98
Restvärmeindikering	98
Tillagning med induktion	99
Hur fungerar tillagning med induktion?	99
Lämpligt tillagningskärl	99
Huvudströmbrytare med barnspärr	100
Huvudströmbrytare	100
Barnspärr	101
Matlagning på hädden	102
Inställning	102
Tabell	103
Tips för energibesparing	105
Funktionen varmhållning	105
Funktionsbeskrivning	105
Powerboost-funktionen	106
Användning av funktionen Powerboost i värmezonerna 1, 2, 3, 5 och 6	106
Användning av funktionen Powerboost i värmeson 4	107
Timer-funktion	108
Automatisk avstängning av kokzon	108

Innehållsförteckning

Timer	109
Memory-funktion	110
Lagra inställning	110
Hämta inställningar i Memory	111
Automatisk tidsbegränsning	112
Koppla ifrån inmatningsbekräftelse	113
Skötsel och rengöring	113
Skötsel	113
Rengöra glaskeramiken	113
Rengöra den omgivande ramen	115
Tillvägagångssätt vid störning	115
Normalt driftljud från enheten	117
Förpackningen och den gamla spisen	118
Kundtjänst	118

Viktigt att veta

Läs denna bruksanvisning noggrant, för att kunna använda hällen säkert och korrekt.

Förvara bruks- och monteringsanvisningen samt utrustningens registreringsbevis på ett säkert ställe. Dessa ska medfölja spisen vid ägarbyte.

Före installationen

Transportskador

Kontrollera apparaten efter uppackning. Anslut inte en transportskadad apparat. Kontakta kundtjänst och lämna skriftlig anmälan; i annat fall förfaller rätten till ersättning.

Elanslutning

Innan du använder enheten första gången, måste du kontrollera att eluttaget är jordat och uppfyller alla gällande säkerhetsbestämmelser. Montering och anslutning av enheten ska utföras av en behörig fackman.

Om du använder enheten utan fungerande jordanslutning eller med felaktig anslutning, så kan det under vissa omständigheter leda till svåra personskador eller dödsfall.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller elanslutning.

Säkerhetsanvisningar

Laga mat och värma

Utrustningen är bara avsedd för hemanvändning. Använd bara hällen för matlagning.

När du lagar grytor eller rätter med mycket vätska i, som soppor, såser och drycker, är det lätt hänt att de kokar över hastigt och utan varsel om temperaturen stiger snabbt. Därför rekommenderas att värmen höjs försiktigt och att du rör om i maten före och under uppvärmning.

Överhettning av olja och matfett

Olja och fett som överhettas kan lätt börja brinna.
Brandfara!
Lämna aldrig fett eller olja utan uppsikt under upphettning.
Om olja självantänder, släck aldrig elden med vatten.
Lägg genast på ett lock eller en tallrik.
Stäng av kokzonen.
Låt kärlet svalna på kokzonen.

Heta kokzoner

Ta inte på heta kokzoner. Risk för brännskador!
Håll barn borta från spisen. Restvärmeindikeringen varnar för heta kokzoner.

Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Brandfara!
Om det finns en låda under hällen, förvara aldrig brännbara föremål eller sprayburkar där. Brandfara!
Sladdar till elapparater får inte komma i kontakt med de heta kokzonerna. Sladdisoleringen och hällen kan skadas.

Våta kastruller och kokzoner

Det kan uppstå ångtryck om det hamnar vätska mellan kastrullbotten och kokzonen. Ångtrycket kan få kastrullen att plötsligt hoppa till. Risk för personskador!

Se till så att kokzonen och kastrullbotten alltid är torra.

Sprickor i glaskeramiken

Om det finns hack, sprickor eller repor i glaskeramiken finns det risk för stötar.
Stäng genast av hällen.
Skruga ur säkringen till hällen i proppskåpet.
Kontakta service.

Kokzonen värmes upp, men indikeringen fungerar inte

Om indikeringen inte fungerar när kokzonen värmes upp, stäng av kokzonen. Risk för brännskador!
Kontakta service.

Lägg aldrig metallföremål direkt på induktionshällen

Lägg inte lock eller andra större föremål på hällen. Om du skulle råka slå på hällen, så värmes föremålen upp mycket snabbt – risk för brännskador.

Kylfläkt

Under hällen finns en kylfläkt. OBS! Om hällen sitter över en låda, se till så att det inte finns småföremål eller papper i den eftersom de kan sugas in och skada fläkten eller påverka kylningen. Förvara aldrig aluminiumfolie eller brännbara material (t.ex. spray) i lådan eller i närheten av hällen. De kan explodera! Avståndet mellan lådinnehållet och fläktintaget ska vara minst 2 cm.

Obehöriga reparationer

Obehöriga reparationer är farliga. Risk för stötar! Det är bara servicetekniker som utbildats av tillverkaren som får utföra reparationer.

Elanslutningen

Varje åtgärd som utförs på hällen, också utbyte av anslutningskabel, måste utföras av kundtjänst.



OBS! Hällen uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

Trots det bör personer med **pacemaker** hålla sig borta från hällen. Det går inte garantera att alla pacemakers på marknaden uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet och att det inte uppstår interferens som kan påverka funktionen hos hjälpmedlet. Det kan även uppstå störningar på andra apparater, t.ex. hörapparater.


Orsaker till skador

Bottnar på kastruller och stekpannor

Kastruller och stekpannor som har bottnar med grov struktur repar glaskeramiken. Kontrollera dina kokkärl.


Det är mycket viktigt att ett kokkärl som står på en varm zon innehåller vätska eller mat. Hällen är utrustad med ett säkerhetssystem men ett tomt kokkärl kan värmas upp så snabbt att avstängningsautomatiken inte hinner reagera och kärlet kan då nå mycket hög temperatur. Kärlets botten kan till och med smälta och skada hällens glas. Om detta inträffar, rör inte vid kokkäret och stäng av hällen. Om den inte fungerar när den har svalnat, kontakta Serviceavdelningen.

Heta stekpannor och kastruller	Ställ aldrig heta stekpannor och kastruller på manöverfältet, displayområdet eller ramen. Dessa kan skadas.
Salt, socker och sand	Salt, socker och sand repar glaskeramiken. Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.
Hårda och spetsiga föremål	Om hårdta eller spetsiga föremål faller på hällen kan skador uppstå. Förvara inte sådana föremål ovanför hällen.
Livsmedel som kokat över	Socker och livsmedel med hög sockerhalt skadar hällen. Avlägsna genast livsmedel som kokat över med hjälp av en glasskrapa. OBS! Glasskrapan har en vass egg.
Folie och plast	Aluminiumfolie eller plastkärl smälter fast på de heta kokzonerna. Spisskyddsfolie ska inte användas till denna häll.
Exempel på möjliga skador	Följande skador påverkar varje sig glaskeramikens funktion eller stabilitet.




Gropar

på grund av fastsmält socker eller livsmedel med mycket hög sockerhalt.




Repor

som orsakats av salt-, socker- eller sandkorn resp
kastruller med grov botten.



Metalliskt skimrande missfärgningar
på grund av slitage från kastruller eller
olämpligt rengöringsmedel.



Bortnött dekor
på grund av olämpligt rengöringsmedel.


Dessa skador har uppstått på grund av felaktig hantering av hällen och ingår inte i garantin.

Lär känna din spis

I detta kapitel beskriver vi manöverfält, kokzoner och indikeringar. Dessa kan variera beroende på apparattyp.

Bruksanvisningen gäller för olika hällar. På sidan 2 finns en typöversikt med måttangivelser.

Kontrollpanelen



Manöverfält

När man trycker lätt på en symbol aktiveras respektive funktion.

Exempel: Tryck på symbolen ①.
Hällen tillkopplas.


OBS!

Om man kort trycker på flera fält samtidigt, förblir inställningarna oförändrade. På så sätt torkar man lätt upp något som kokat över på inställningsområdet.

Håll alltid manöverfälten rena och torra. Fukt och smuts påverkar funktionen.

Kokzonerna

Enkel värmезон




Välja den kokzon som du vill ha.

Kokzonerna ska vara lika stor som kärlet du ska använda.

Du måste använda kokkärl som är järnmagnetiska när lagar mat på en induktionskokzon (se "Lämpliga kokkärl och hur de används")

Dubbel värmезон




Värmezonernas storlek kan ändras. Värmezonen skall vara påslagen.

Den yttre zonens funktion:

Använd ett kokkärl av samma storlek som den yttre värmezonen. Den yttre värmezonen kopplas in automatiskt och kontrollampen ② tänds.

Restvärmmeindikering



Hällen har en restvärmmeindikering för varje kokzon. Den visar vilka kokzoner som fortfarande är heta. Rör inte sådana kokzoner.

Även om kokzonen är avstängd, så lyser h/H så länge som kokzonen fortfarande är het.

Om du tar av kokkäret från kokzonen utan att stänga av den, så visar displayen h/H och inställt effektläge.

Tillagning med induktion

Hur fungerar tillagning med induktion?

Snabbare kokning och stekning

Tillagning med induktion bygger på en helt annan princip än med vanlig uppvärmning. Värmen bildas med induktion direkt i kärlbotten medan kokzonen förblir kall. Jämfört med andra tillagningsmetoder, så finns det en massa fördelar:

Effektbesparande

Eftersom det inte är glaskeramikzonen som värmes upp, utan själva kokkärlet, så uppstår inga värmeförluster. Metoden är effektivare än vanliga metoder.

Kontrollerad värmetillförsel och större säkerhet

Styrningen av kokzonen ger direktverkande tillförsel eller avbrott av värmeeffekten. Om du tar av kokkärlet från kokzonen, så slås uppvärmningen av även om kokzonen inte är avstånd. Skulle du råka lägga en trasa eller annat brännbart material på kokzonen, så brinner det inte upp ens om kokzonen är på. Efter tillagningen är det bara restvärmen från kärllet som fortfarande känns på glaskeramikhallen.

Lättkött

Eftersom glaskeramikhallen inte värmes upp, så kan inte matresterna bränna fast. Du behöver inte vänta tills kokzonen svalnat innan du rengör. Det gör den lättanvänd och smidig att rengöra.

Lämpligt tillagningskärl

Välj alltid en kastrull med rätt storlek för den mängd mat som skall tillagas. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Endast magnetiserbara (ferromagnetiska) tillagningskärl är lämpliga för matlagning med induktion. De kan vara tillverkade av emaljbelagt stål, gjutjärn eller rostfritt stål (kromstål) speciellt utformat för induktion. Använd aldrig tillagningskärl av vanligt rostfritt stål, glas, keramik, koppar eller aluminium. Kontrollera med hjälp av en magnet om ditt tillagningskärl är lämpligt, dvs. magnetiserbart.

Inga kokkärl på kokzonen.

Siffran på kokzonsindikeringen börjar blinka om det inte står något kokkärl på kokzonen, om kälet inte är av rätt sorts material eller har fel storlek. Indikeringen slutar att blinka, om du ställer rätt sorts kokkärl på kokzonen.

Om du inte ställer rätt sorts kokkärl på kokzonen inom 90 sekunder, så slår den av sig själv automatiskt.

Huvudströmbrytare med barnspärr

Huvudströmbrytare

Med huvudströmbrytaren kopplar man till elektroniken till manöverfältet. Nu är hädden redo att tas i bruk.

Koppla på

Tryck på symbolen  tills indikeringarna – för kokzonerna lyser.

Stänga av

Tryck på symbolen  tills indikeringarna – för kokzonerna släcks. Alla kokzoner kopplas ifrån. Restvärmmeindikeringen fortsätter att lysa tills kokzonerna kylts av tillräckligt.

Anmärkning

Hädden stängs av automatiskt, när alla kokzoner varit frånkopplade längre än 10 sekunder.

Om det fortfarande finns eftervärme när hädden kopplas till, blinkar *H/h* och – omväxlande i kokzons-indikeringen.

Barnspärr

Aktivera barnspärr

För att barn inte ska koppla till kokzoner, kan man säkra hällen mot oavsiktlig tillkoppling. Barnspärren aktiveras permanent.

Koppla till hällen med huvudströmbrytaren.

- 1.** Ställ alla kokzoner på effektläge 2.
- 2.** Stäng av kokzonerna efter varandra från höger till vänster.
- 3.** Tryck på huvudströmbrytaren under minst 5 sekunder, efter denna tid ljuder en signal.
Barnspärren är aktiverad.

Manövrera hällen

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder varje gång hällen kopplas till. Under tiden blinkar indikeringen ②. Så snart indikeringen släcks är hällen tillkopplad.

Avaktivera barnspärren

Man kan avaktivera barnspärren igen. Gör precis på samma sätt som vid aktivering av barnspärren.

Spärra hällen vid enstaka tillfällen

Man kan spärra hällen en enstaka gång, när t ex små barn är på besök:

Hallen måste vara främkopplad.

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Kokzonsindikeringarna släcks.

Indikeringen ② lyser under 10 sekunder och släcks. Hällen är spärad.

Upphäva engångsspärren

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Hällen är tillkopplad. Spärren är upphävd.

Obs!

Rengöringsvatten, vätska som runnit över eller föremål som placeras på huvudbrytaren ① kan göra att barnspärren oavsiktligt aktiveras eller avaktiveras.

Matlagning på hällen

I detta kapitel får du reda på hur du ställer in kokzonerna. I tabellen finns effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Tipsen hjälper dig att spara energi.

Manöverfält + och -

Med symbolerna + och - ställer man in önskat effektläge.


Effektläge 1 = lägsta effekt

Effektläge 9 = högsta effekt


Mellan varje effektläge finns det ett mellanläge. Det är markerat med en punkt.

Inställning


Hällen måste vara tillkopplad.



- Tryck på symbolen -. På displayen blinkar ?.



- Tryck på symbolen + eller - inom de närmaste 5 sekunderna.
Grundinställningen visas:
Symbol + = effektläge 9
Symbol - = effektläge 4



3. Ändra effektläge:

Tryck på symbolen + eller -, tills önskat effektläge visas.

Ändra effektläge

Man kan ändra effektläge när som helst.

Stänga av kokzonen

Tryck på symbolen -, tills Ø visas.

Vid effektsteget 9 dubbelklickar du på + för att snabbt komma till steg Ø.

Kokzonen stängs av och efter ca 5 sekunder visas eftervärmmeindikeringen.

Tabell

I tabellen nedan finns några exempel.

Tillagningstiderna beror på livsmedelstyp, -vikt och -kvalitet. Så avvikelser kan förekomma.

	Mängd	Uppkokningsläge 9	Effektläge för fortsatt tillagning	Tidsåtgång för fortsatt tillagning
Smältnings				
Choklad, chokladglasyr, smör, honung	100 g	-	1-2	-
Gelatin	1 paket	-	1-2	-
Uppvärmning				
Konserverade grönsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	5 dl - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Redd soppa	5 dl - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mjölk**	2 dl - 4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min
Uppvärmning och varmhållning				
Gryta (t.ex. linsgryta)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Mjölk	5 dl - 1 l	2-3 min	1-2	

	Mängd	Uppkokningsläge 9	Effektläge för fortsatt tillagning	Tidsåtgång för fortsatt tillagning
Upptining och uppvärming				
Spenat, djupfryst	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gulasch, djupfryst	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Sjudning				
Kroppkaka (1-2 l vatten)	4-8 st.	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Tillagning				
Ris (med dubbel vattenmängd)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risgrynsgröt (500 ml - 1 l mjölk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Skalpotatis med 1-3 koppar vatten	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skalad potatis med 1-3 koppar vatten	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Färsk grönsaker med 1-3 koppar vatten	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Pasta (1-2 l vatten)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Steka under lock/bräsera				
Rullader	4 st.	4-6 min	4-5	50-60 min
Stek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stekning				
Pannkaka		1-2 min	6-7	fortsatt stekning
Schnitzel, panerad	1-2 st.	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 st.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskpinnar	10 st.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olja)				
Djupfrysta produkter**	200 g per omgång	8-13 min	8-9*	fortsatt fritering
Övrigt**	400 g per omgång	8-13 min	4-5*	fortsatt fritering

* Fortsatt tillagning utan lock

** Utan lock

Tips för energibesparing

Rätt kastrullstorlek

Använd kastruller och stekpannor med tjock, jämn botten. Ojämna bottnar förlänger tillagningstiden.

Välj rätt kastrullstorlek för kokzonerna. Diametern på bottnarna på kastruller och stekpannor ska stämma överens med kokzonens storlek.

Observera: Kärltillverkarna anger ofta kärlets övre diameter. Den är oftast större än diametern på kärlets botten.

Använd små kärl för små livsmedelsmängder. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Använda lock

Täck alltid kastruller och stekpannor med ett lock i rätt storlek. Vid tillagning utan lock går det åt fyra gånger så mycket energi.

Använd vatten sparsamt

Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. På så vis sparar du energi. Vitamin- och mineralhalten i grönsaker bibehålls.

Sänk temperaturen

Sänk effektläget i rätt tid.

Funktionen varmhållning

Alla värmezoner har funktionen för varmhållning.

Funktionsbeskrivning

Funktionen varmhållning passar bra för att smälta choklad eller smör samt för att hålla mat varm. Den fungerar endast med kokkärl som är avsedda för induktionsplattor.

Om funktionen "Varmhållning" aktiveras kommer värmezonen automatiskt att ställas på lägsta effekt för att hålla kokkärl varma.

Funktionen aktiveras på följande sätt

Så här slås den av

Utför följande åtgärder:

1. Ställ in effektläget för den kokzon.
2. Tryck på symbolen – och + samtidigt. På indikatorn visas ett **L**.


Utför följande åtgärder:

1. Tryck på symbolen – eller symbolen +. **L** et på indikatorn släcks och funktionen avaktiveras.

Powerboost-funktionen

Med den här funktionen värmes din mat upp ännu snabbare än med det högsta effektläget på hällen (9). Powerboost-funktionen ökar tillfälligt effekten på högsta effektläget.

Användning av funktionen Powerboost i värmezonerna 1, 2, 3, 5 och 6



Så här aktiverar du funktionen

Powerboost-funktionen kan bara användas när de andra kokzonerna i samma grupp inte används (se bilden).

Exempel: Om du vill använda funktionen på kokzon 6, så måste kokzon 5 (bakom kokzon 6) vara avstängd. Detsamma gäller omvänt. Om kokzonen inte är avstängd, blinkar bokstaven **P** och effektläge **9** på displayen samtidigt som maxeffektläge **9** slås på igen. Detsamma gäller för kokzon 1 och 2.

Gör följande steg:


1. Välj effektläge **9**.
2. När du gjort inställningen, tryck på symbolen + för zonen. Bokstaven **P** visas på displayen.
Funktionen är aktiverad.

Så här aktiverar du funktionen

Gör följande steg:

1. Tryck på symbolen – för kokzonen. **P** på displayen försvinner. Funktionen är aktiverad.

Användning av funktionen Powerboost i värmezon 4



Anvisning

Med denna funktion uppnås 4.400 W effekt i värmezon 4, med 20 Ampère. I Norge är säkringarna normalt 25 A.

För att undvika skador på säkringarna rekommenderas inte att andra värmezoner används när Powerboost används i värmezon 4.

När denna funktion inte längre används kan de andra zonerna användas.

Detta gäller när hällen är ansluten till 1-fas, 25 A.

I moderna bostäder rekommenderas kontroll av nätspänning innan denna typ av häll anskaffas.

Så här aktiverar du funktionen

Gör så här:

1. Välj önskad effekt.
2. Rör vid symbolen **POWER BOOST**. Bokstaven **P** visas i indikatorn. Funktionen är nu aktiverad.

Så här avaktiverar du funktionen

Gör så här:

1. Rör vid symbolen **POWER BOOST**. Symbolen **P** upphör att visas. Superboost-funktionen är nu avaktiverad.

I vissa fall slår Powerboost-funktionen av sig själv automatiskt för att förebygga skador på elektronikkomponenterna i kokzonen.




Timer-funktion

Den här funktionen kan användas på två olika sätt:

- en kokzon ska stängas av automatiskt
- som timer


Automatisk avstängning av kokzon

Inställning




Ställ in tillagningstid för den önskade kokzonerna.
Kokzonen stängs av automatiskt efter
tillagningstidens slut.

1. Ställ in effektläget för den kokzon som ska användas med timer-funktionen.
2. Tryck på symbolen < och > samtidigt.
Indikeringen **I→I** för den önskade kokzonen blinkar.
På timerdisplayen blinkar **00**.
Om man väljer en annan kokzon trycker man på symbolerna < och > samtidigt tills indikeringen **I→I** för den önskade kokzonen blinkar.



3. Tryck på symbolen < eller symbolen >. Ett förslagsvärde visas.
Vid >: 30 minuter
vid <: 10 minuter
Indikeringen **I→I** för kokzonerna fortsätter att blinka.



4. Tryck på symbolen < eller symbolen >, tills den önskade tillagningstiden visas på timerdisplayen.
Tillagningstiden blinkar i några sekunder och räknas sedan ner. Om man har ställt in tillagningstid för flera kokzoner, räknas den kortaste tillagningstiden ner synligt på displayen.
Indikeringarna **I→I** för kokzonerna lyser.

När tiden har löpt ut	När tiden har löpt ut, stängs kokzonen av. I effektlägesindikeringen visas . En signal ljuder. På timer-displayen blinkar och kontrollampan blinkar.
Ändra tillagningstid	Tryck på symbolen < och > samtidigt tills den önskade indikeringen blinkar. Ändra tillagningstiden med symbolen < eller symbolen >.
Ångra i förtid	Tryck på symbolen < och > samtidigt tills den önskade indikeringen blinkar. Ställ in med symbolen <. Efter några sekunder släcks indikeringen.
Anmärkning	Läsa av återstående tillagningstid för en kokzon: Tryck på symbolerna < och > samtidigt tills indikeringen för respektive kokzon blinkar. Tillagningstiden visas i 5 sekunder. Du kan ställa in en tillagningstid på upp till 99 minuter. Den automatiska tidsbegränsningen är aktiv även vid timerfunktionen. Efter ett strömbrott är timer-funktionen inte längre aktiv.

Timer

Gör så här

Med timern kan man ställa in en tid på upp till 99 minuter. Den är beroende av alla andra inställningar.

1. Tryck på symbolen < och > samtidigt, tills indikeringen för timern blinkar. I timerindikeringen blinkar .
2. Tryck på symbolen < eller på symbolen >. Ett förslagsvärde visas.
Symbol > : 10 minuter
Symbol < : 05 minuter
3. Ställ in tiden med symbolen < eller symbolen >.

Efter några sekunder räknas tiden ned. Den kortaste tiden som är inställd med timern räknas ned synligt.

När tiden har löpt ut

När tiden har löpt ut ljuder en signal. På timerdisplayen blinkar . Indikeringen för timern blinkar. Vindrör valfritt manöverfält. Indikeringarna släcknar och signaltonen tystnar.

Ändra tid

Tryck på symbolen och samtidigt, tills indikeringen för timern blinkar.

Timer-indikeringen blinkar.

Ändra tillagningstiden med symbolen eller symbolen .

OBS!

Timern är inte i drift efter ett strömbrott.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan man lagra effektlägen och tider för en rätt och när som helst hämta dessa inställningar.

Memory-funktionen är perfekt att använda om man behöver flera effektlägen för en maträtt och om man lagar rätten ofta.

För tillagning av en rätt ska alltid samma förutsättningar gälla som då rätten lagrades, t ex: Samma kärn och samma mängd livsmedel och utgångstemperatur för rätten.

Lagra inställning

För varje kokzon kan man lagra ett Memory-förlopp. För varje Memory-förlopp kan man registrera upp till 5 inställningar. Maximal tillagningstid som kan lagras är 99 minuter.

Gör så här

1. Hällen måste vara tillkopplad.

Tryck på symbolen under minst 2 sekunder.

Två signaler ljuder.

Efter 2 sekunder blinkar indikeringen .

2. Välj önskad kokzon med symbolerna + eller – och ställ in effektläget. Indikeringen bredvid kokzonsindikeringen blinkar. Lagringen börjar.

3. Tillaga maträtten. Inställningarna registreras.

4. Koppla ifrån kokzonerna när rätten är färdig.

Tillagningsförloppet är lagrat.

Anmärkning

Om man ställer in fler än 5 effektlägen för en maträtt, blinkar \equiv i timerindikeringen.

Följande effektlägen registreras ej längre.


Timerindikeringen släckas när man trycker på valfritt manöverfält för timerfunktionen. Maträtten fortsätter man tillaga som man vill.

Om man vill lagra ett annat memory-förlopp för en kokzon:

Gör en ny registrering. Den gamla registreringen skrivs över.

Hämta inställningar i Memory

Visa Memory



När man vill tillaga en lagrad rätt igen, hämtar man de lagrade inställningarna (Memory).

Tryck kort på symbolen \blacktriangle . En signal ljuder.

Välj önskad kokzon med symbolen + eller -.

Memory-programmet börjar.

I kokzonsindikeringen visas de lagrade inställningarna under en snabb genomgång.

Kokzonerna värms inte upp ännu. Indikeringen \rightarrow för kokzonerna blinkar.

Varje steg visas på displayen under 3 sekunder.

Symbolen \blacktriangle lyser.

Memory startar



Efter det att alla steg visats, startar

Memory-programmet. Kokzonerna värms upp.


Indikeringen \blacktriangle för kokzonerna och indikeringen \rightarrow för timerfunktionen lyser konstant.

I kokzonsindikeringen visas den aktuella inställningen.

I timerindikeringen visas tillagningsstiden som räknas ned baklänges.

Under Memory-programmet kan man läsa av de återstående effektlägena och tillagningstiden: Tryck på symbolerna < och > för timerfunktionen samtidigt. Tryck på symbolen >, det aktuella effektläget och tidsåtgången visas. Med symbolen < kan man nu läsa av alla återstående effektlägen och tillagningstiden.

Memory klart



När Memory-programmet är klart, stängs kokzonen av. En signal ljuder. I timer-indikeringen blinkar **00**. Indikeringen **I→** för kokzonen blinkar. I kokzonsindikeringen lyser **0**.

Avsluta Memory i förtid

Tryck på symbolen + eller – för kokzon. Kokzonsindikeringen blinkar. Tryck på nytt på symbolen + eller –. Då stängs kokzonen av.

Flera kokzoner i Memory-drift

Om man använder Memory-funktionen för flera kokzoner samtidigt, visas den kortaste tillagningstiden för ett Memory-program i timerindikeringen.

OBS!

För att avläsa tillagningstiden i ett annat Memory-program: Tryck på symbolen < och > för timerfunktionen samtidigt tills den önskade indikeringen **I→** blinkar.

Automatisk tidsbegränsning

Om en kokzon används under lång tid utan att inställningarna ändras, aktiveras den automatiska tidsbegränsningen.

Uppvärmningen avbryts.

I kokzonsindikeringen blinkar omväxlande **F** och **B**.

När man tycker på valfritt manöverfält slocknar indikeringen. Nu kan du göra en ny inställning.

När tidsbegränsningen aktiveras beror på det inställda effektläget (1 till 10 timmar).

Koppla ifrån inmatningsbekräftelse

När man trycker på ett fält bekräftas detta med en kort ton. Denna ton går att stänga av.

Koppla på hällen med huvudströmbrytaren.

- 1.** Ställ alla kokzoner på effektläge 3.
- 2.** Stäng av kokzonerna efter varandra från höger till vänster.
- 3.** Tryck på huvudströmbrytaren i minst 5 sekunder, efter denna tid ljuder en bekräftelsesignal.

Man kan koppla på inmatningsbekräftelsen igen. Då gör man på samma sätt som när man stänger av den.

Skötsel och rengöring

Använd inte högtrycksvätt eller ångtvätt.

Skötsel

Behandla hällen med skyddsmedel för glaskeramik. Skyddsmedlet bildar en blank, smutsavvisade film på hällens yta. Hällen ser ren och fräsch ut länge. Skyddsmedlet underlättar rengöringen.

Rengöra glaskeramiken

Rengör hällen efter varje gång den används. Då bränner ev matrester inte fast.

Rengöringsmedel

Använd endast rengöringsmedel som är avsett för glaskeramik, t ex CERA CLEAN, cera-fix, Sidol för Ceran och stål.


Vattenfläckar kan även tas bort med citron eller ättika.

Olämpliga rengöringsmedel

Använd inte:

svampar som gör repor, skurmedel eller aggressiva rengöringsmedel som t ex ugnsspray och fläckborttagningsmedel.

Glasskrapa



Smuts som sitter hårt fast tar man lämpligast bort med en glasskrapa.

Frigör glasskrapans blad.

Rengör glaskeramikytan endast med skrapans blad.
Höljet kan repa glaskeramiken.



Bladet är mycket vasst. Risk för personskador!
Skydda bladet efter rengöringen.

Byt genast ut bladet om det är skadat.

Så här gör man rent glaskeramikhallen

Ta bort matrester och fettstänk med glasskrapan.
Rengör den ljumna kokzonan med rengöringsmedel och hushållspapper. Om kokzonan är för varm kan fläckar uppstå.

Torka av kokzonan med en fuktig trasa och eftertorka med en mjuk trasa.

Metallskimrande missfärgningar

Missfärgningar kan uppstå på grund av olämpligt rengöringsmedel eller nötning orsakad av kokkärl.
Dessa missfärgningar är mycket svåra att få bort.
Använd Stahl-Fix eller Sidol för Ceran och stål. Vår kundtjänst tar bort missfärgningar mot ersättning.

Manöverfält

Håll alltid detta område rent och torrt. Matrester och vätskor som kokat över kan inverka på manöverfältets funktion.

Rengöra den omgivande ramen

Använd endast varmt vatten och lite diskmedel.
Använd inte starka eller skurande medel. Glasskrapan är inte lämplig för denna rengöring. Den omgivande ramen kan skadas.

Citron och ättika är inte lämpligt för rengöring av den omgivande ramen. Matta ytor kan uppstå.

Tillvägagångssätt vid störning

Om en störning uppstår rör det sig ofta bara om småsaker, som är enkla att åtgärda. Kontakta inte kundtjänst förrän du har följt dessa anvisningar.

När kokzonen kopplas på går en säkring i elnätet

Kontrollera att den totala effektförbrukningen på alla inkopplade apparater inte överstiger hushållets maxvärde. Kontrollera om säkringen går också när en annan kokzon kopplas in.

I alla kokzonsindikeringar blinkar E och en akustisk signal ljuder

Manöverfältet är mycket smutsigt, mat har kokat över eller ett föremål ligger på arbetsytan. Rengör manöverfältet noga eller ta bort föremålet från arbetsytan. Tryck på det aktuella manöverfältet. Blinkandet upphör.

Hallen har kopplats ifrån

Huvudströmbrytaren kopplades ifrån av misstag. Koppla på kokzonen igen. Genomför inställningarna igen.

När du ställer en kastrull på en induktionskokzon blinkar displayen (ingen effekt avges)

Kontrollera om kokkärlet är elektromagnetiskt (drar till sig magneter). Kontrollera om kastrullenens diameter är tillräckligt stor.

Låt kastrullen svalna om den blivit för varm under användningen.

Om displayen fortfarande inte lyser efter förnyad från- och tillkoppling av kokzonen ska du koppla bort enheten från elnätet. Vänta 20 sekunder och anslut den på nytt.

Displayen för Powerboost-funktionen blinkar och kopplar ifrån

Med Powerboost-funktionen drivs kokzonen med högsta möjliga effekt. Vid längre koktider kan det häända att kokzonen automatiskt kopplar ifrån funktionen för att skydda kokzonen mot överhettning. Du kan fortsätta använda funktionen så länge displayen inte blinkar.

Reparationer



Indikering E_r och E med en siffra

Reparationer får endast utföras av utbildad kundtjänstpersonal.

Ickeefäckmässiga reparationer av enheten kan medföra allvarliga risker för användaren.

Indikering F och siffror

När E_r och E med en siffra visas i displayerna har det uppstått ett elektronikfel. Koppla bort enheten från elnätet och anslut den igen. Kontakta kundtjänst om felet återkommer.

Om omväxlande ett F och en siffra visas i displayen har det uppstått ett fel på enheten. I följande tabell anges åtgärder för att avhjälpa störningar.

Indikering	Fel	Åtgärd
F_0	Internt fel på kokzonen.	Slå av strömmen till kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte försvinner, ring service.
F_2	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Ta av kärlen från de främre kokzonerna. F_2 slocknar om kokzonen svalnat tillräckligt när du trycker på manöverfältet.
F_4	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Kontrollera om det står ett varmt kärl på manöverfältet. Ta av kälet från manöverfältet. Vänta ett par minuter tills manöverfältet har svalnat något. Visas felkod F_4 igen när du slår på, kontakta service.
F_8	Kokzonen har varit i gång för länge utan avbrott på högt effektläge.	Den automatiska tidsbegränsningen har aktiverats. Tryck på någon av knapparna, så kan du jobba vidare.
$E:$	Nätspänningen är för låg.	Stäng av kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte släcks, kontakta din elleverantör.
E_2/E_3	Kokzonen är överhettad.	Kokzonen har stängts av automatiskt för att skydda hällen. Låt den svalna några minuter och slå sedan på den igen.

Indikering	Fel	Åtgärd
U400	Hällen är felaktigt ansluten.	Slå av strömmen till kokzonen. Titta på kopplingsschemat och anslut den igen på rätt sätt. Om indikeringen inte försvinner, ring service.

Normalt driftljud från enheten

Djupt brummande som från en transformator

Tekniken för induktionsuppvärming är beroende av vissa metallers förmåga att vibrera så snart de utsätts för högfrekvensvågor. Under vissa omständigheter kan dessa vibrationer ge upphov till låga ljud, som t.ex. följande:

Lågt pipande

Detta förekommer vid matlagning på hög effekt. Orsaken är den energimängd som överförs mellan kokzonen och kokkärlet. Ljudet försvinner eller blir svagare när effekten sänks.

Prasslande

Ljudet förekommer när kokkärl som består av skikt av olika material används. Ljudet bildas genom vibrationer i kontaktytorna mellan de olika materiallagren. Ljudet kommer från kokkärlet. Det kan förändras beroende på mängd och typ av livsmedel som tillagas.

Höga piptoner

Dessa ljud förekommer främst vid kokkärl bestående av olika materialskikt, när dessa används vid maximal effekt och på två kokzoner bredvid varandra samtidigt. Ljudet försvinner eller blir lägre när effekten reduceras.

Ljud från fläkten

Om elektroniken ska fungera korrekt måste temperaturen vara kontrollerad. Kokzonen är därför försedd med en fläkt som körs med olika effekt beroende på uppmätt temperatur. Fläkten kan fortsätta att vara igång efter att kokzonen har stängts av, om den uppmätta temperaturen fortfarande är för hög.

De ljud som beskrivs är normala, och en del av inductionstekniken. De tyder inte på att något är defekt.

Förpackningen och den gamla spisen

Miljövänlig avyttring

Packa upp spisen och avyttra förpackningen på ett miljövänligt sätt.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta.

Kundtjänst

Om utrustningen måste repareras, hjälper vår kundtjänst dig gärna. Hos BSH-service kan du få adress och telefonnummer till din serviceverkstad. Service kan informera dig om vilken serviceverkstad som finns närmast dig.

E-nummer och FD-nummer

Ange utrustningen E-nummer och FD-nummer vid kontakt med kundtjänst.

Typpskylten med dessa nummer står i utrustningens handlingar.



www.siemens-international.com

9000133990 (1W03HP) 01 0707