



BOSCH
Invented for life



RU Правила пользования

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Советы и правила техники безопасности | 5 |
| Перед установкой | 5 |
| Указания по безопасности | 6 |
| Причины повреждений | 7 |
| Ваш новый духовой шкаф | 9 |
| Панель управления | 9 |
| Переключатель выбора функций | 10 |
| Кнопки и индикаторы | 11 |
| Регулятор температуры | 11 |
| Рабочая камера | 12 |
| Дополнительное оборудование | 12 |
| Перед первым использованием | 14 |
| Установка времени | 14 |
| Нагревание духового шкафа | 15 |
| Очистка противней и решеток | 15 |
| Настройка духового шкафа | 15 |
| Режим нагрева и температура | 16 |
| Быстрый нагрев | 17 |
| Установка функций времени | 18 |
| Таймер | 18 |
| Время приготовления | 19 |
| Время окончания | 21 |
| Время суток | 23 |
| Блокировка для безопасности детей | 24 |
| Изменение базовых настроек | 25 |
| Уход и очистка | 26 |
| Моющие средства | 27 |
| Функция подсветки | 29 |

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Отсоединение нагревательного элемента гриля | 30 |
| Вы можете вынуть выдвижную часть духового шкафа | 30 |
| Установка и снятие стекол дверцы | 31 |
| Что делать при неисправности? | 33 |
| Таблица неисправностей | 33 |
| Замена лампы на верхней панели духового шкафа | 34 |
| Защитный колпак лампы | 34 |
| Сервисный центр | 35 |
| Советы по экономии электроэнергии и охране окружающей среды | 36 |
| Экономия электроэнергии | 36 |
| Утилизация отходов с учетом требований охраны окружающей среды | 37 |
| Таблицы и рекомендации | 37 |
| Пироги и выпечка | 37 |
| Практические советы по выпеканию | 40 |
| Мясо, птица, рыба | 41 |
| Практические советы по зажариванию и использованию гриля | 46 |
| Запеканки, суфле, тосты | 47 |
| Размораживание | 48 |
| Сушение | 48 |
| Замороженные полуфабрикаты | 49 |
| Приготовление варенья | 50 |
| Контрольные блюда | 52 |

⚠ Советы и правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном руководстве. Сохраните руководства по эксплуатации и установке. В случае передачи электроприбора другому лицу, передайте данное руководство вместе с ним.

Это руководство по эксплуатации подходит как для независимых, так и для зависимых духовых шкафов. В случае зависимых духовых шкафов, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прилагаемым к варочной панели, где описано, как работают ее переключатели.

Перед установкой

Повреждения при транспортировке

Проверьте состояние электроприбора после снятия с него упаковки. В случае обнаружения повреждений, произошедших во время транспортировки, не подключайте прибор к сети.

Подключение к электросети

Подключение электроприбора к сети может проводиться только квалифицированным специалистом. В случае повреждений прибора, связанных с неправильным подключением к сети, гарантии производителя утрачивают силу.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что электросеть в Вашем доме имеет заземление и соответствует всем требованиям безопасности. Монтаж и подключение Вашего прибора должен производить только квалифицированный специалист.

Использование прибора без заземления или при неправильном подключении к сети в некоторых, маловероятных, случаях может привести к серьезным повреждениям (травмам и смерти от удара током).

Производитель не несет ответственности за проблемы в работе прибора и возможный ущерб, вызванный неправильным подключением к электросети.

Указания по безопасности

Данный прибор предназначен только для бытового использования. Используйте прибор только для приготовления пищи.

Запрещается использование прибора без присмотра взрослыми и детьми в следующих случаях:

- при наличии ограничений по физическому или психическому состоянию;
- при отсутствии необходимых знаний и опыта.

Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором.

Дверца духового шкафа

Во время работы духового шкафа его дверца должна быть закрыта. В качестве меры предосторожности, рекомендуется держать дверцу духового шкафа закрытой всегда, даже когда он не работает.

Горячая печь

Опасность ожога!

Прикасаться к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам запрещается. Открывайте дверцу прибора с осторожностью. Из нее может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.

Опасность возгорания!

Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.

Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор. Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.

Опасность короткого замыкания!

Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.

Опасность ошпаривания!

Никогда не вливайте воду в горячую камеру. Это может привести к образованию горячего пара.

Опасность ожога!

Запрещается готовить блюда с большим количеством алкогольных напитков. Пары алкоголя могут вспыхнуть во внутреннем пространстве прибора. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.

Горячие принадлежности и посуда

Неквалифицированный ремонт

Дополнительные меры безопасности при обращении с дверцей

Опасность ожога!

При вынимании из печи горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.

Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы должны выполняться только специалистами Сервисной службы, прошедшими специальное обучение.

Если прибор неисправен, выньте вилку из сетевой розетки или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы.

Для приготовления некоторых блюд требуется поддержание высокой температуры длительное время. При этом дверца духового шкафа может нагреться.

Если у Вас маленькие дети, не оставляйте их без присмотра, когда включен духовой шкаф.

Существует также дополнительное защитное устройство, которое не позволяет напрямую дотронуться до дверцы духового шкафа. Это дополнительное оборудование (артикул 671383) можно заказать в нашей службе технической поддержки.

Причины повреждений

Противни и решетки, посуда, полиэтиленовая пленка, вощенная бумага и фольга на дне духового шкафа

Никогда не ставьте противни и решетки на дно духового шкафа. Не покрывайте дно духового шкафа какими-либо пленками, фольгой или бумагой. Если температура духового шкафа установлена на отметку выше 50 °C, не ставьте на его дно посуду.

Это приводит к перегреву духового шкафа. Вы не сможете ориентироваться на данные о времени приготовления и запекания, и, кроме того, это приведет к повреждению эмали.

Вода в горячем духовом шкафу

Нельзя лить воду внутрь духового шкафа, когда он нагрет. При этом образуется водяной пар. От колебания температуры эмаль, противни и решетки могут повредиться.

Жидкие продукты

Не следует оставлять жидкие продукты внутри духового шкафа с закрытой дверцей на длительное время. Это может привести к повреждению эмали.

Фруктовый сок

При приготовлении сочных фруктовых пирогов не наполняйте противень доверху. Капающий с противня фруктовый сок оставляет пятна, которые удалить невозможно.

По мере возможности используйте глубокий эмалированный противень.

Охлаждение с открытой дверцей

Оставляйте духовой шкаф остывать только с закрытой дверцей. Лицевые панели находящейся рядом с ним мебели со временем могут повредиться, даже если дверца духового шкафа будет только слегка приоткрыта.

Загрязнение прокладки духового шкафа

Если прокладка духового шкафа очень загрязнена, во время работы дверца шкафа плохо закрывается. Это может привести к повреждению лицевых панелей находящейся поблизости мебели. Всегда содержите прокладку духового шкафа в чистоте.

Использование дверцы духового шкафа в качестве подставки

Никогда не опирайтесь и не садитесь на открытую дверцу духового шкафа. Никогда не ставьте на дверцу духового шкафа посуду, противни или решетки.

Перенос прибора

Никогда не переносите и не удерживайте данный электроприбор за ручку дверцы:

- эта ручка не выдержит веса всего прибора и может сломаться;
- стекло дверцы может сместиться по отношению к передней панели духового шкафа и перестать плотно закрываться.


Ваш новый духовой шкаф

Ознакомьтесь с Вашим новым духовым шкафом. В данном разделе описаны функции панели управления и ее отдельных элементов. Кроме того, здесь представлена информация о дополнительном оборудовании для духового шкафа и его внутренних компонентах.

Панель управления

Здесь приводится описание панели управления вашего духового шкафа. Все символы на индикаторе никогда не показываются одновременно.

В зависимости от типа прибора возможны некоторые незначительные изменения.



Утапливаемые поворотные переключатели

В некоторых духовых шкафах поворотные переключатели могут утапливаться. Чтобы утопить переключатель или извлечь его на поверхность, нажмите на него, когда он находится на нулевой отметке.

Кнопки

Под отдельными кнопками расположены сенсоры. Нажимать на символ сильно не нужно. Просто прикоснитесь к нему.

Переключатель выбора функций

Отметка

| Использование |
|--|
| Духовой шкаф выключен. |
| Для выпекания пирогов и кондитерских изделий. Можно готовить одновременно на двух уровнях. Расположенный на задней стенке вентилятор равномерно распределяет жар по всему пространству духового шкафа. |
| Для выпекания пирогов, подрумянивания корочки и приготовления жаркого, например, из телятины или дичи, на одном уровне. Жар подается верхним и нижним нагревательным элементом. |
| Зажаривание мяса, птицы и рыбы. Поочередно включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор конвекции. Благодаря вентилятору, жар от гриля циркулирует вокруг продуктов. |
| Зажаривание на гриле бифштексов, колбасок, тостов и рыбы. Происходит нагрев всей поверхности, расположенной под нагревательным элементом гриля. |
| Зажаривание на гриле бифштексов, колбасок, тостов и рыбы в небольшом количестве. Нагревается только центральная часть нагревательного элемента гриля. |
| Томление, выпекание и подрумянивание корочки. Жар подается нижним нагревательным элементом. |
| Размораживание, например, мяса, птицы, хлеба и пирогов. Вентилятор распределяет горячий воздух со всех сторон вокруг блюда. |
| Включается лампа подсветки внутри духового шкафа. |

* Режим нагрева, использующийся для определения класса энергетической эффективности по норме EN50304.

При выборе режима нагрева загорается подсветка внутри духового шкафа.

Кнопки и индикаторы

С помощью кнопок можно установить различные дополнительные функции. Дисплей отображает заданные значения.

| Кнопка | Использование |
|-------------------------------------|--|
| »»» Быстрый нагрев | Для быстрого нагрева духового шкафа. |
| ⌚ Функции времени | Выбор таймера ⌚, продолжительности ⏱, времени окончания ⏳ и времени суток ⌚. |
| ☞ Блокировка для безопасности детей | Блокировка и разблокировка панели управления. |
| - Минус | Уменьшение установленного значения. |
| + Плюс | Увеличение установленного значения. |

Символ, заключенный в скобках [], указывает, информация о какой именно функции времени отображается.
Иключение: для времени суток символ ⌚ горит только во время изменения.

Регулятор температуры

Регулятор температуры предназначен для выбора температуры или степени нагрева гриля.

| Отметка | Значение |
|----------------------------------|--|
| ● Нулевая отметка | Духовой шкаф не нагревается. |
| 50–270 Диапазон температур | Температура внутри духового шкафа в °C. |
| I, II, III Степени нагрева гриля | Степени нагрева гриля с малой поверхностью нагрева ☰ и большой поверхностью нагрева ☱ I = степень нагрева 1, легкий нагрев II = степень нагрева 2, средний нагрев III = степень нагрева 3, сильный нагрев |

Во время нагрева духового шкафа на индикаторной панели загорается символ ☰. Когда нагрев прекращается, он гаснет. При использовании функции подсветки ☰ и функции размораживания ☰ этот символ не загорается.



При использовании гриля на протяжении более 15 минут установите терморегулятор на режим легкого нагрева.

Рабочая камера

Охлаждающий вентилятор

В духовом шкафу есть лампочка и охлаждающий вентилятор, который предохраняет духовой шкаф от перегрева.

Лампочка в духовом шкафу

Он включается и выключается при необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы. Внимание! Не закрывайте вентиляционные прорези. В противном случае духовой шкаф перегреется.


Для более быстрого охлаждения рабочей камеры вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения.

Во время работы в духовом шкафу загорается лампочка. Установив переключатель выбора функций в положение , можно включить лампочку, когда духовой шкаф не нагревается.

Дополнительное оборудование

Противни и решетки в духовом шкафу можно установить на 5 возможных уровнях.


Противни и решетки устанавливаются в расположенные справа и слева пазы. Устанавливая противни и решетки, убедитесь, что они надежно зафиксированы в пазах и не упадут.



При нагревании противни могут покоробиться. После их остывания деформация исчезает и не влияет на работу противней.


Ваш духовой шкаф снабжен только некоторыми из ниже перечисленных видов дополнительного оборудования.

Принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или через Интернет-магазин. Укажите номер HEZ.



Решетка

Для установки кухонной посуды, форм, продуктов для зажаривания и приготовления на решетке и замороженных блюд.



Плоский эмалированный противень

Для пирогов, пирожков и печенья.

Ставьте противень в духовой шкаф скошенным краем к дверце.



Глубокий эмалированный противень

Для пирогов с начинкой, выпечки, замороженных блюд и зажаривания больших кусков продуктов. Его также можно использовать для сбора жира при зажаривании продуктов на решетке.

Ставьте глубокий эмалированный противень в духовой шкаф скошенным краем к дверце.

Особое дополнительное оборудование

Особое дополнительное оборудование можно приобрести в специализированных магазинах или через сервисный центр.

Перечень особого дополнительного оборудования в разных странах различается. Уточните эти данные в сопровождающей духовой шкаф документации.

Противень для пиццы HEZ 317000

Оптимально подходит для приготовления пицц, замороженных продуктов и круглых или больших пирогов. Противень для пиццы может использоваться вместо универсального противня. Установите противень на решетку и следуйте данным, приведенным в таблицах.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Стеклянная кастрюля HEZ 915001 | Стеклянная кастрюля идеально подходит для приготовления в духовом шкафу жаркого и запеканок. Она особенно хорошо подходит для приготовления жаркого по автоматической программе. |
| Металлическая кастрюля HEZ 26000 | Данную кастрюлю можно использовать на зонах нагрева для жаровни стеклокерамических варочных поверхностей. Она подходит для использования сенсоров варения и для автоматических программ приготовления блюд. Снаружи кастрюля эмалированная, а изнутри имеет противопригарное покрытие. |

Перед первым использованием

Ниже описаны действия, которые необходимо осуществить перед первым использованием духового шкафа.

Сначала ознакомьтесь с разделом "Советы и правила техники безопасности".

Установка времени

После подключения на индикаторе загораются символ  и четыре нуля. Установите время суток.

1. Нажмите кнопку .

На дисплее высвечивается время 12:00 часов.

2. Установите время суток кнопками + и -.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

Нагревание духового шкафа

Для устранения запаха нового электроприбора нагрейте закрытый пустой духовой шкаф. Эффективнее всего провести нагрев духового шкафа в течение часа, включив режим верхнего и нижнего жара и установив температуру 240 °C.

Убедитесь, что внутри духового шкафа нет остатков упаковки.

1. Установите переключатель выбора функций на отметку верхнего и нижнего жара .
2. Установите регулятор температуры на отметку 240 °C.

По истечении часа отключите духовой шкаф. Для этого установите переключатель выбора функций на нулевую отметку.

Очистка противней и решеток

Перед первым использованием противней и решеток их необходимо тщательно промыть мягкой губкой с водой и небольшим количеством мыла.

Настройка духового шкафа

У Вас есть различные возможности установки режимов духового шкафа. В руководстве по эксплуатации мы подробно объясним Вам, как следует выполнять установки вида нагрева, температуры или режима гриля.

Кроме того, Вы можете задать продолжительность приготовления блюда и время окончания работы духового шкафа. Как это сделать, описано в разделе *Установка функций времени*.


Примечание:

Во избежание чрезмерного образования конденсата на стекле рекомендуется всегда нагревать духовой шкаф перед помещением туда приготавливаемого блюда.


Режим нагрева и температура

Пример на рисунке: верхний и нижний жар с температурой 190 °C.

1. Задайте режим нагрева с помощью переключателя выбора функций.



2. Задайте температуру или степень нагрева гриля с помощью регулятора температуры.



Духовой шкаф начнет нагреваться.

Выключение духового шкафа

Изменение настроек

Установите переключатель выбора функций на нулевую отметку.

Вы можете в любой момент изменить режим нагрева и температуру или степень нагрева гриля с помощью соответствующего переключателя.

Быстрый нагрев

В режиме быстрого нагрева шкаф нагревается до нужной температуры особенно быстро.

Используйте режим быстрого нагрева для работы с температурами выше 100 °C. Лучше всего подходит для видов нагрева:

- 3d-горячий воздух 
- Верхний/нижний жар 
- Нижний жар 

Для достижения оптимального результата при приготовлении ставьте блюдо в духовой шкаф только после завершения быстрого нагрева.

1. Установите вид нагрева и температуру.

2. Нажмите кнопку »»».

На индикаторе загорится символ »»». Духовой шкаф начнет нагреваться.

Быстрый нагрев завершен

Раздается сигнал. Символ »»» на индикаторе гаснет. Теперь вы можете поставить блюдо в духовой шкаф.

Прекращение быстрого нагрева

Нажмите кнопку »»». Символ »»» на индикаторе гаснет.

Установка функций времени

Ваш духовой шкаф имеет различные функции времени. Кнопкой вызовите меню и переключайтесь между различными функциями. При этом на индикаторе будут подсвечиваться соответствующие символы. Скобки [] подскажут Вам, какую именно функцию в настоящий момент Вы можете менять.

Выбранную функцию времени Вы можете изменять при помощи кнопок + или -, пока соответствующий ей символ заключен в скобки.

Таймер

Вы можете использовать таймер как обычный бытовой. Он работает независимо от духового шкафа. Таймер издает характерный звуковой сигнал. И Вы можете услышать, что установленная продолжительность или время на таймере истекли.

1. Нажмите кнопку один раз.
На дисплее высвечиваются символы времени, символ заключен в скобки.
2. Установите таймер кнопками + и -.
Предлагаемое значение + = 10 минут
Предлагаемое значение - = 5 минут

Через несколько секунд установленное время принимается. Таймер включается. На индикаторе загорится символ и начнется обратный отсчет времени таймера. Все остальные символы времени погаснут.

Время таймера истекло

Раздается звуковой сигнал. На индикаторе появляется 00:00. Таймер можно выключить кнопкой .

Изменение времени таймера

Измените время таймера кнопками + или -. Через несколько секунд установка будет принята.

Аннулирование таймера

Кнопками – установите таймер на 00:00. Через несколько секунд изменение будет принято. Таймер при этом выключится.

Запрос установок времени

Если выполнено несколько настроек времени, на индикаторе будут гореть соответствующие символы. Показания таймера высвечиваются на переднем плане. Символ \ominus заключен в скобки, время таймера отсчитывается в обратном порядке.

Чтобы запросить показания таймера \ominus , продолжительности \odot , времени окончания \ominus или времени суток \odot , нажмите кнопку \odot до тех пор, пока соответствующий символ не будет заключен в скобки. Вызываемое значение на несколько секунд появляется на индикаторе.

Время приготовления

Вы можете установить время приготовления блюда в духовом шкафу. По истечении установленного времени духовой шкаф автоматически выключается. Для выключения шкафа вам не нужно прерывать другую работу. Нежелательного превышения времени приготовления не происходит.

Пример на рисунке: Время приготовления 45 минут.

1. Установите вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
2. Регулятором температуры выберите нужную температуру или режим гриля.
3. Нажмите кнопку \odot два раза.
На дисплее высвечивается 00:00. Символы времени горят, символ \ominus заключен в скобки.




4. Установите время приготовления

кнопками + или -.

Кнопка +, предлагаемое значение = 30 минут

Кнопка -, предлагаемое значение = 10 минут



Через несколько секунд духовой шкаф начинает работать. На дисплее загорится символ [⌚] и начнется обратный отсчет времени приготовления. Все остальные символы времени погаснут.

Время приготовления закончилось

Раздается звуковой сигнал. Нагрев духового шкафа прекращается. На дисплее появляется 00:00.

Нажмите кнопку ⏱. Вы можете установить новое время приготовления кнопками + или -. А можете два раза нажать на кнопку ⏱ или установить переключатель выбора функций на ноль. Духовой шкаф при этом выключится.

Изменение времени приготовления

Измените время приготовления кнопками + или -. Через несколько секунд установка будет принята.

Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку ⏱.

Сброс времени приготовления на 00:00 можно выполнить кнопкой -. Через несколько секунд установка будет принята. Время приготовления сброшено.

Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку ⏱.

Сброс времени приготовления

Если выполнено несколько настроек времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. Символ настройки времени, значение которого высвечивается на дисплее, заключен в скобки.

Запрос установок времени

Чтобы запросить показания таймера ☰, время приготовления ⏳, время окончания ⏲ или время суток ☰, нажмайте кнопку ☰ до тех пор, пока соответствующий символ не будет заключен в скобки. Вызываемое значение на несколько секунд появится на дисплее.

Время окончания

Вы можете отложить начало приготовления блюда, указав время, к которому блюдо должно быть готово. Духовой шкаф автоматически включится, блюдо будет готово к указанному времени.

Продукты можно поставить в духовой шкаф, например, утром, с тем чтобы блюдо было готово днем.

Следите за тем, чтобы продукты не оставались в духовом шкафу слишком долго и не портились.


Пример на рисунке: Сейчас 10:30, время приготовления 45 минут, блюдо в духовом шкафу должно быть готово к 12:30.

1. Установите переключатель выбора функций.
2. Установите регулятор температуры.
3. Нажмите кнопку ☰ два раза.
4. Установите время приготовления кнопками + или -.
5. Нажмите кнопку ☰.

Символ ⏲ заключен в скобки. На дисплее появляется время, к которому блюдо будет готово.



6. Кнопками + и – установите время окончания на более позднее.



Через несколько секунд установка будет принята, духовой шкаф перейдет в режим ожидания. На дисплей выводится время, к которому блюдо должно быть готово, символ заключен в скобки. Символы и гаснут. Когда духовой шкаф включится, символ будут взят в скобки, и начнется обратный отсчет времени. Символ гаснет.

Время приготовления закончилось

Раздается звуковой сигнал. Нагрев духового шкафа прекращается. На дисплее появляется 00:00.

Нажмите кнопку . Вы можете установить новое время приготовления кнопками + или -. А можете два раза нажать на кнопку или установить переключатель выбора функций на ноль. Духовой шкаф при этом выключится.

Изменение времени окончания

Измените время окончания кнопками + или -. Через несколько секунд установка будет принята. Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку дважды.

Нельзя изменять время окончания, если время приготовления уже отсчитывается. Результат приготовления может оказаться непредсказуемым.

Отмена времени окончания

Выполните сброс времени окончания на текущее время суток при помощи кнопки -. Через несколько секунд установка будет принята. Духовой шкаф начнет работать. Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку дважды.

Запрос установок времени

Если выполнено несколько настроек времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. Символ настройки времени, значение которого высвечивается на дисплее, заключен в скобки.

Чтобы запросить показания таймера , время приготовления , время окончания  или время суток , нажмите кнопку  до тех пор, пока соответствующий символ не будет заключен в скобки. Вызываемое значение на несколько секунд появится на дисплее.

Время суток

После первого подключения прибора или после восстановления питания на дисплее загораются символ  и четыре нуля. Установите время суток.

1. Нажмите кнопку .

На дисплее высвечивается время 12:00 часов.

2. Установите время суток кнопками + и -.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

При этом никакие другие функции времени не должны быть установлены.

1. Нажмите кнопку четыре раза.

На дисплее высвечиваются символы времени, символ  заключен в скобки.

2. Измените время суток кнопками + и -.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

Изменение времени суток

При этом никакие другие функции времени не должны быть установлены.

1. Нажмите кнопку четыре раза.

На дисплее высвечиваются символы времени, символ  заключен в скобки.

2. Измените время суток кнопками + и -.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

Отключение индикации времени суток

Вы можете выключить индикацию времени суток. Как это сделать, описано в разделе *Изменение базовых установок*.

Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф, он оборудован блокировкой для безопасности детей.

Духовой шкаф не будет реагировать на установки. Таймер и время суток Вы можете устанавливать и при включеной блокировке для безопасности детей.

Если вид нагрева и температура или режим гриля уже установлены, блокировка для безопасности детей прервет нагрева.

Включение блокировки для безопасности детей

Не должна быть установлена время приготовления или окончания.

Прикоснитесь к кнопке  прим. на 4 секунды.

На индикаторе появляется символ .
Блокировка для безопасности детей включена.

Выключение блокировки для безопасности детей

Прикоснитесь к кнопке  прим. на 4 секунды.

На индикаторе погаснет символ .
Блокировка для безопасности детей выключена.

Изменение базовых настроек

Данный духовой шкаф имеет ряд базовых настроек. Эти настройки можно менять в зависимости от потребностей пользователя.

| Базовая настройка | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|------------------------------|------------------|---------------|
| c1 Показ времени | всегда показывать индикатор* | скрыть индикатор | - |
| c2 Длительность звукового сигнала по окончании заданного времени приготовления и отключении духового шкафа или по окончании времени, заданного звуковому таймеру | прибл. 10 с. | прибл. 2 мин.* | прибл. 5 мин. |
| c3 Время ожидания до применения заданных настроек | прибл. 2 с. | прибл. 5 с.* | прибл. 10 с. |

* Начальные настройки производителя

Для изменения настроек необходимо, чтобы таймер в данный момент не использовался.

1. Нажмите на кнопку \oplus в течение прибл. 4 секунд.
На индикаторной панели появится текущая базовая настройка показа времени, например, c1, если установлен Вариант 1.
2. Измените базовую настройку с помощью кнопок + и -.
3. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки \oplus .
На индикаторной панели появится следующая базовая настройка. Вы можете пропустить ее, нажав на кнопку \oplus , или изменить настройку с помощью кнопок + и -.

4. Для выхода из режима изменения настроек нажмите на кнопку в течение прибл. 4 секунд.

Все базовые настройки при этом сохраняются.

Базовые настройки можно повторно изменить в любое время.

Примечание:

При отключении прибора от электросети или перебоях в подаче электроэнергии изменения, внесенные в базовые настройки, не сохраняются. В духовом шкафу восстанавливаются начальные настройки, заданные производителем.

Уход и очистка

Ваш духовой шкаф надолго сохранит свой блестящий вид и будет безупречно работать при наличии соответствующего ухода и очистки. Далее описано, как чистить духовой шкаф и ухаживать за ним.

Советы и предостережения

На передней панели духового шкафа могут появиться различные оттенки, связанные с использованием разных материалов: стекла, пластмассы и металла.

Тени на стекле дверцы, которые можно принять за грязь, являются отражением света лампы подсветки духового шкафа.

При достижении очень высоких температур эмаль обгорает. Это может привести к ее небольшому обесцвечиванию. Это нормальное явление, не влияющее на работу духового шкафа.

Края тонких противней нельзя полностью покрыть эмалью, поэтому они могут показаться шершавыми на ощупь, хотя это не влияет на их защиту от коррозии.

Моющие средства

Примите во внимание указания данной таблицы, чтобы не повредить различные поверхности духового шкафа использованием неподходящего моющего средства.

Нельзя использовать:

- абразивные или кислотные моющие средства,
- металлические или жесткие губки,
- устройства для очистки под давлением или с использованием струи пара.

Перед первым использованием хорошо промойте новые мягкие губки и салфетки для мытья посуды.

| Участок | Моющие средства |
|--|---|
| Передняя панель духового шкафа | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Очистить салфеткой и вытереть насухо мягкой тряпкой. |
| Нержавеющая сталь | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Очистить салфеткой и вытереть насухо мягкой тряпкой. Необходимо сразу удалять пятна от воды, жира, кукурузного крахмала и яичного белка, потому что под ними может идти процесс коррозии металла. В сервисных центрах и специализированных магазинах можно приобрести специальные средства по уходу за нержавеющей сталью, подходящие для использования на горячих поверхностях. Такие моющие средства следует наносить очень тонкой мягкой тряпкой. |
| Стекло | Жидкости для мытья стекол: Очистить с помощью мягкой тряпочки. Никогда не используйте скребок для стекла. |
| Стекла дверцы | Жидкости для мытья стекол: Очистить с помощью мягкой тряпочки. Никогда не используйте скребок для стекла. |
| Стеклянный колпак лампы подсветки духового шкафа | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Очистить с помощью салфетки для мытья посуды. |
| Прокладка (не снимать) | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Очистить с помощью салфетки для мытья посуды. Не тереть. |

| Участок | Моющие средства |
|---|--|
| Опорные решетки | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Оставить отмокать, а затем очистить с помощью салфетки для мытья посуды или щетки. |
| Противни и решетки | Горячая вода с небольшим количеством мыла: Оставить отмокать, а затем очистить с помощью салфетки для мытья посуды или щетки. |
| Очистка поверхностей духового шкафа с катализитическим покрытием | <p>В некоторых духовых шкафах задняя, верхняя или боковые внутренние поверхности могут быть покрыты пористым керамическим покрытием. Такое покрытие впитывает брызги при выпекании и зажаривании продуктов и растворяет их в процессе работы духового шкафа. Чем выше температура и чем дольше работает духовой шкаф, тем лучше результат.</p> <p>Если после использования духового шкафа несколько раз вся грязь не удалена, необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тщательно очистить дно и стенки духового шкафа, лишенные керамического покрытия. 2. Установить переключатель выбора функций на режим конвекции  3. Прогреть пустой закрытый духовой шкаф в течение приблизительно 2 часов на максимальной температуре. <p>Керамическое покрытие обновится. После того, как духовой шкаф остынет, удалите коричневый или белый пепел с помощью воды и мягкой губки.</p> <p>Небольшое изменение цвета покрытия не влияет на эффективность его самоочистки.</p> |

Советы и предостережения

Никогда не используйте абразивные моющие средства. Они царапают и повреждают слой пористого покрытия.

Не обрабатывайте поверхность с керамическим покрытием средством для очистки духовых шкафов.

Если средство для очистки духовых шкафов случайно попадет на такую поверхность, сразу удалите его с помощью губки и большого количества воды.

Очистка дна духового шкафа и эмалированных стенок

Пользуйтесь салфеткой для мытья посуды и горячей водой с небольшим количеством обычного моющего средства или уксуса.

В случае сильных загрязнений воспользуйтесь металлической мочалкой из тонкой стали или специальным средством для очистки духовых шкафов. Пользуйтесь ими, только когда духовой шкаф холодный.

Не чистите металлической мочалкой или средствами для очистки духовых шкафов самоочищающиеся поверхности.

ФУНКЦИЯ ПОДСВЕТКИ

Включение подсветки духового шкафа

Для облегчения очистки духового шкафа можно включить находящуюся внутри него лампу подсветки.

Установите переключатель выбора функций на отметку .

Лампа загорится. Регулятор температуры должен стоять на нулевой отметке.

Отключение подсветки духового шкафа

Установите переключатель выбора функций на отметку о.



Отсоединение нагревательного элемента гриля

Для облегчения процесса очистки в некоторых духовых шкафах нагревательный элемент гриля можно опустить.



Существует опасность ожога! Духовой шкаф должен быть холодным.

1. Потяните зажим отсоединяемого нагревательного элемента гриля вперед и вверх до щелчка (рисунок А).
2. Одновременно придерживайте рукой нагревательный элемент гриля и опустите его вниз (рисунок В).



После окончания очистки снова закрепите нагревательный элемент гриля вверху. Нажмите на зажим гриля и вставьте нагревательный элемент на место.

Вы можете вынуть выдвижную часть духового шкафа

Выдвиньте выдвижную часть духового шкафа до упора, слегка приподнимите, выньте и аккуратно отставьте в сторону.


Снова установите дверцу, повторив те же действия в обратном порядке.

Установка и снятие стекол дверцы

Снятие стекол


Для облегчения очистки духового шкафа стекло выдвижной тележки можно снять.

1. Вытащите выдвижную тележку из духового шкафа.
2. Снимите верхнюю крышку дверцы тележки духового шкафа. Для этого отвинтите расположенные слева и справа винты (рисунок А).
3. Возьмите стекла двумя руками (слева и справа) и извлеките их по направлению вверх (рисунок В). Положите стекла на кухонное полотенце ручкой вниз.
Нельзя вынимать из тележки духового шкафа внутреннее стекло, снабженное пазами для установки противней и решеток.



В случае дверец с тройным стеклом, необходимо выполнить дополнительные действия:

4. Один за другим отожмите наружу передние зажимы крепления по левую и правую сторону (рисунок С).
Если зажимы трудно отжать в сторону, воспользуйтесь черенком ложки.
Извлеките верхнее стекло.





Очистите стекла с помощью средства для мытья стекол и мягкой тряпочки.

Не используйте абразивные или вызывающие коррозию моющие средства, скребки для стекла, жесткие металлические губки, так как это может привести к повреждению стекла.

Установка стекол

В случае дверец с двойным стеклом, выполните действия 4-6.

1. Вставьте стекло под наклоном в нижнюю часть дверцы (рисунок А).
Следите за тем, чтобы надпись "Right above" была справа вверху.
2. Отожмите наружу зажимы крепления по левую и правую сторону, чтобы стекло оказалось на месте.
3. Нажмите на переднюю часть стекла, чтобы она встала в пазы. Проверьте, чтобы стекло правильно встало на место (рисунок В).



4. Вставьте стекла в раму выдвижной тележки.
5. Установите крышку и привинтите ее. Если крышку привинтить нельзя, проверьте, правильно ли вставлены в раму стекла.
6. Задвиньте выдвижную тележку духового шкафа на место.

После правильной установки стекол можно снова пользоваться духовым шкафом.

Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Перед обращением в сервисную службу попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы.

Таблица неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Устранение/указания |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Духовой шкаф не работает. | Неисправен предохранитель. | Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей. |
| | Отключение электроэнергии. | Проверьте, включается ли на кухне свет и работают ли остальные бытовые приборы. |
| На дисплее горит \oplus и нули. | Отключение электроэнергии. | Заново установите время суток. |
| Духовой шкаф не нагревается. | Оседание пыли на контактах. | Поверните ручки-переключатели несколько раз туда-обратно. |

| | |
|---------------------|--|
| Сообщения об ошибке | Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с E , нажмите кнопку \oplus . Сообщение исчезнет. Установленная настройка времени будет аннулирована. Если сообщение об ошибке после этого не исчезнет, вызовите специалиста сервисной службы. Со следующими сообщениями об ошибке вы можете справиться самостоятельно. |
|---------------------|--|

| Сообщение о неисправности | Возможная причина | Устранение/указания |
|---------------------------|---|---|
| E011 | Одна из кнопок нажата слишком долго или чем-то закрыта. | Нажмите все кнопки по отдельности. Убедитесь, что ни одна из кнопок не залипла, не загрязнилась и ничем не закрыта. |




Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы должны выполняться только специалистами Сервисной службы, прошедшими специальное обучение.

Замена лампы на верхней панели духового шкафа



1. Существует опасность удара током!
Отключите электроприбор от электросети.
Убедитесь в том, что он полностью отключен.
2. Положите на дно холодного духового шкафа кухонное полотенце, чтобы избежать возможных повреждений.
3. Снимите защитный стеклянный колпак, повернув его влево.



4. Замените лампу на другую лампу подобного класса.
5. Снова закрутите стеклянный колпак.
6. Уберите из духового шкафа полотенце и снова подключите электроприбор к электросети.

Защитный колпак лампы

Если защитный колпак лампы поврежден, его следует заменить.

Защитные колпаки можно приобрести в сервисном центре. Сообщите при этом серийный и заводской номер своего электроприбора.

Сервисный центр

Наш сервисный центр к Вашим услугам. Здесь Вы можете отремонтировать Ваш электроприбор, приобрести дополнительное оборудование или запчасти к нему и обратиться с любым вопросом о наших товарах и услугах.

Данные нашего сервисного центра Вы найдете в прилагаемой документации.

Серийный номер и заводской номер

Если Вам необходимо связаться с сервисным центром по поводу технического обслуживания прибора, сообщите серийный номер (E) и заводской номер (FD) Вашего электроприбора. Табличка с характеристиками, где указаны эти номера, находится на правой боковой стороне дверцы духового шкафа.

Чтобы упростить ситуацию в момент возникновения проблем, рекомендуем записать данные Вашего электроприбора и номер телефона сервисного центра в следующем разделе.

Серийный номер (E):

Заводской номер (FD):

Сервисный центр

Советы по экономии электроэнергии и охране окружающей среды

В данном разделе Вы найдете советы о том, как сэкономить электроэнергию в процессе выпекания и запекания, а также о том, каким образом следует поступить с отработавшим электроприбором.

Экономия электроэнергии

Включайте духовой шкаф для предварительного нагрева, только если это указано в рецепте или в таблицах приготовления блюд.

Используйте темные формы для выпечки, окрашенные в черный цвет или покрытые черной эмалью. Они лучше поглощают тепло.

Во время выпекания, запекания или приготовления блюд как можно реже открывайте дверцу духового шкафа.

Если Вы печете несколько пирогов, лучше ставить их в духовой шкаф сразу один за другим. После выпекания первого пирога духовой шкаф будет горячим. Благодаря этому время выпекания второго пирога сократится. Вы также можете поставить в духовой шкаф одновременно две прямоугольные формы.

При приготовлении блюд, которые должны находиться в духовом шкафу длительное время, Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания времени по рецепту и довести блюдо до готовности, используя остаточное тепло духового шкафа.

Утилизация отходов с учетом требований охраны окружающей среды



Утилизируйте упаковку так, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Данный прибор помечен в соответствии с Директивой об отходах от электрических и электронных приборов WEEE 2002/96/CE. Данная директива регламентирует процесс утилизации и вторичного использования отработавших электроприборов на территории всего Европейского Союза.

Таблицы и рекомендации

Здесь Вы найдете перечень разных блюд и настройки духового шкафа для их приготовления. Можно также узнать, какими противнями и решетками пользоваться и на каком уровне их нужно устанавливать. Кроме того, здесь можно найти рекомендации по выбору посуды и приготовлению блюд и небольшие советы на случай, если что-то не получилось.

Если Вы хотите приготовить какое-то другое блюдо, Вы можете ориентироваться на похожее блюдо из данной таблицы.

Пироги и выпечка

Формы для выпечки

Больше всего подходят металлические формы темного цвета.

Всегда ставьте форму на решетку.

Таблицы

Приведенные ниже рекомендации рассчитаны на помещение продуктов в холодный духовой шкаф. Таким образом экономится электроэнергия. Если Вы предварительно нагреваете духовой шкаф, указанное здесь время выпекания сократится на 5-10 минут.

В таблицах можно увидеть режим нагрева, который больше всего подходит для каждого вида пирогов или печенья.

Температура и время выпекания зависят от количества и консистенции теста. Поэтому в таблицах всегда указывается промежуток времени. Для начала ориентируйтесь на меньшее время. При выпекании на более низкой температуре получается более ровная золотистая корочка. При необходимости, в следующий раз Вы сможете повысить температуру.

Дополнительную информацию Вы можете найти в разделе "Практические советы по выпеканию".

| Пироги, выпекаемые в формах | Форма на решетке | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время выпекания, мин. |
|-----------------------------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|
| Торт | Форма для пирогов из белой жести, Ø 31 см | 1 2+3 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 220–240 190–210 | 40–50 45–55 |
| Пикантный пирог | Форма для пирогов из белой жести, Ø 31 см | 1 | <input type="checkbox"/> | 210–230 | 40–50 |
| Пироги* | Форма для пирогов из белой жести, 28 см | 2 | <input type="checkbox"/> | 180–200 | 50–60 |

* Чтобы одновременно испечь несколько пирогов, установите на решетку несколько форм.

| Пироги на противни | | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время выпекания, мин. |
|--------------------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|
| Пиццы | Противень Алюминиевый противень + плоский эмалированный противень* Алюминиевый противень + глубокий эмалированный противень* | 2 2+3 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 210–230 180–200 | 25–35 35–45 |

| Пироги на противне | | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время выпекания, мин. |
|--------------------|---|--------|---|-----------------|-----------------------|
| Слоеное тесто | Противень | 3 |  | 170–190 | 20–30 |
| | Алюминиевый противень + плоский эмалированный противень* | 2+3 |  | 170–190 | 35–45 |
| | Алюминиевый противень + глубокий эмалированный противень* | 2+4 |  | 170–190 | 35–45 |

* При выпекании на двух уровнях всегда устанавливайте алюминиевый противень на нижний уровень, а глубокий эмалированный противень - на верхний.

Вы можете приобрести дополнительный противень в специализированных магазинах или в сервисном центре.

| Хлеб и хлебобулочные изделия | | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время выпекания, мин. |
|---|-------------------------|--------|---|-----------------|-----------------------|
| Хлеб из дрожжевого теста с 1,2 кг муки* (предварительный нагрев) | Эмалированный противень | 2 |  | 270 200 | 8 35–45 |
| Хлеб из теста на закваске с 1,2 кг муки*, (предварительный нагрев) | Эмалированный противень | 2 |  | 270 200 | 8 40–50 |
| Мелкие хлебобулочные изделия (например, ржаные хлебцы) | Эмалированный противень | 3 |  | 200–220 | 20–30 |

* Никогда не лейте воду прямо на дно горячего духового шкафа.

| Выпечка | | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время выпекания, мин. |
|--------------------|--------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|
| Печенье | Противень 2 противня* | 3 2+3 |  | 150–170 140–160 | 10–20 25–35 |
| Безе | Противень | 3 |  | 80–100 | 120–150 |
| Пончики | Противень | 2 |  | 190–210 | 30–40 |
| Миндальное печенье | Противень 2 противня* | 3 2+3 |  | 100–120 100–120 | 30–40 35–45 |

* При выпекании на двух уровнях всегда ставьте эмалированный противень сверху.

Дополнительные противни можно приобрести в специализированных магазинах в качестве дополнительного оборудования.

Практические советы по выпеканию

Если Вы хотите приготовить блюдо по своему рецепту.

Ориентируйтесь на похожее блюдо, включенное в таблицу.

Как узнать, готов ли пирог из бездрожжевого теста.

Приблизительно за 10 минут до окончания времени выпекания, указанного в рецепте, проткните пирог в самой высокой точке тонкой деревянной палочкой. Если на палочке не останется следов теста, пирог готов.

Пирог получился плоским.

В следующий раз используйте меньше жидкости или задайте температуру выпекания на 10 градусов ниже. Следуйте указанному в рецепте времени, отведенному на взбивание теста.

Пирог хорошо поднялся в середине, но остался низким по краям.

Не смазывайте форму. Когда пирог будет готов, осторожно извлеките его из формы с помощью ножа.

Пирог слишком подрумянился сверху.

Поставьте пирог в духовой шкаф на более низкий уровень, установите более низкую температуру выпекания и выпекайте пирог чуть дольше.

Пирог вышел слишком сухим.

Проткните готовый пирог палочкой в нескольких местах. Сбрызните его фруктовым соком или каким-нибудь алкогольным напитком. В следующий раз установите температуру выпекания на 10 градусов выше и сократите время выпекания.

Хлеб или выпечка (например, творожный пирог) получились красивыми, но внутри не пропеклись (получились влажные, с мокрыми участками).

В следующий раз используйте меньше жидкости и подержите Ваше блюдо в духовом шкафу немного подольше при более низкой температуре. В случае пирогов с сочной начинкой, сначала запеките корж основания. Затем посыпьте этот корж кипятком миндалем или панировочными сухарями и только потом выложите начинку. Следуйте указаниям рецепта и рекомендованному времени выпекания.

Печенье подрумянилось неровно.

Установите более низкую температуру, так печенье подрумянится ровнее. Выпекайте самые нежные виды печенья в один уровень в режиме верхнего и нижнего жара ☰. Выступающая над противнем бумага для выпечки может также влиять на циркуляцию воздуха. Всегда обрезайте бумагу по размеру противня.

При выпекании на двух уровнях на верхнем противне печенье зарумянилось больше, чем на нижнем.

При выпекании на разных уровнях всегда пользуйтесь режимом конвекции ☷. Если Вы ставите несколько противней для одновременного выпекания, это не значит, что они будут готовы одновременно.

При выпекании пирогов с сочной начинкой образуется водяной конденсат.

При выпекании может образовываться водяной пар. Часть этого пара выходит через отверстие в дверце духового шкафа и может сконденсироваться на панели управления или на лицевых панелях находящейся поблизости мебели в виде капель воды. С точки зрения физики, это нормальное явление.

Мясо, птица, рыба

Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду.

Всегда устанавливайте посуду по центру решетки.

Горячую стеклянную посуду следует ставить на сухое кухонное полотенце. Если поставить ее на влажное или холодное основание, стекло может лопнуть.

Практические советы по зажариванию

Результат зажаривания зависит от вида и качества используемого мяса.

В случае зажаривания постного мяса следует добавить в посуду 2-3 столовые ложки жидкости. В случае приготовления мясного жаркого необходимо добавить 8-10 столовых ложек жидкости, в зависимости от размера куска мяса.

По истечении половины времени приготовления куски мяса необходимо перевернуть.

Когда мясо готово, его следует оставить на 10 минут в отключенном духовом шкафу с закрытой дверцей. Таким образом сок в мясе распределится более равномерно.

Практические советы для зажаривания на гриле

При зажаривании различных блюд на гриле всегда держите дверцу духового шкафа закрытой.

Куски мяса, предназначенные для зажаривания на гриле, по мере возможности, должны иметь одинаковую толщину. Для того, чтобы мясо равномерно подрумянилось и осталось сочным, минимальная толщина кусков должна составлять 2-3 см. Солить бифштексы и заправлять их специями следует уже после зажаривания.

Уложите куски мяса прямо на решетку. Если Вы хотите зажарить один кусок мяса, положите его на центральную часть решетки. Так оно лучше зажарится.

Дополнительно установите эмалированный противень на уровень 1. Туда будет стекать мясной сок, и духовой шкаф не загрязнится.

По истечении двух третей указанного времени мясо необходимо перевернуть.

Нагревательный элемент гриля включается и отключается автоматически. Это нормальное явление. Частота его включения зависит от заданной степени нагрева.

Мясо

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф. Указанное в таблице время является исключительно ориентировочным и может варьироваться в зависимости от качества и типа мяса.

| Мясо | Вес | Посуда | Высота | Режим нагрева | Температура, °С, степень нагрева | Время, мин. |
|--|------------------------|------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Жаркое из мяса быка (напр., реберная часть) | 1 кг 1,5 кг 2 кг | закрытая | 2 2 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 220–240 210–230 200–220 | 90 110 130 |
| Филейная часть говядины | 1 кг 1,5 кг 2 кг | открытая | 2 2 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 210–230 200–220 190–210 | 70 80 90 |
| Мало прожаренный ростбиф* | 1 кг | открытая | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 210–230 | 40 |
| Хорошо прожаренные бифштексы | | Решетка*** | 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | 20 |
| Мало прожаренные бифштексы | | Решетка*** | 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | 15 |
| Свинина без наружного слоя сала (напр., шейная часть) | 1 кг 1,5 кг 2 кг | открытая | 1 1 1 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 190–210 180–200 170–190 | 100 140 160 |
| Свинина с наружным слоем сала** (напр., спинная часть, окорок) | 1 кг 1,5 кг 2 кг | открытая | 1 1 1 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 180–200 170–190 160–180 | 120 150 180 |
| Копченая реберная часть свинины на кости | 1 кг | закрытая | 2 | <input type="checkbox"/> | 210–230 | 70 |
| Жаркое из мясного фарша | 750 г | открытая | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170–190 | 70 |
| Колбаски | прибл. 750 г | Решетка*** | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 15 |

| Мясо | Вес | Посуда | Высота | Режим нагрева | Температура, °C, степень нагрева | Время, мин. |
|-------------------------|--------------|----------|--------|---|----------------------------------|-------------|
| Жаркое из телятины | 1 кг 2 кг | открытая | 2 2 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 190–210 170–190 | 100 120 |
| Баранья ножка без кости | 1,5 кг | открытая | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150–170 | 110 |

- * По истечении половины указанного времени ростбиф нужно перевернуть. По окончании приготовления заверните его в фольгу и оставьте в духовом шкафу на 10 минут.
- ** Надрежьте наружный слой сала в нескольких местах. Если Вы собираетесь переворачивать мясо, сначала уложите его в посуду салом вниз.
- *** Поставьте эмалированный противень на уровень 1.

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| Птица | Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф. Указанный в таблице вес относится к подготовленной к зажариванию и не фаршированной птице. Если Вы зажариваете мясо на гриле прямо на решетке, установите эмалированный противень на уровень 1. При зажаривании уток или гусей несколько раз проткните кожу птицы под крыльями: таким образом жир сможет свободно вытекать наружу. По истечении двух третей указанного времени приготовления необходимо полностью перевернуть птицу. Если по окончании времени приготовления Вы смажете птицу сливочным маслом, водой с солью или апельсиновым соком, на ее мясе образуется аппетитная и хрустящая золотистая корочка. | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|

| Птица | Вес | Посуда | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время, мин. |
|-------------------------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Половинки цыпленка, 1-4 штуки | 400 г каждая | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200–220 | 40–50 |

| Птица | Вес | Посуда | Высота | Режим нагрева | Темпера тура, °C | Время, мин. |
|-------------------------|--------------------------|---------|--------|---------------|------------------|-------------|
| Разделанная курица | куски весом 250 г каждый | Решетка | 2 | | 200–220 | 30–40 |
| Целая курица, 1-4 штуки | 1 кг каждая | Решетка | 2 | | 190–210 | 50–80 |
| Утка | 1,7 кг | Решетка | 2 | | 180–200 | 90–100 |
| Гусь | 3 кг | Решетка | 2 | | 170–190 | 110–130 |
| Молодая индейка | 3 кг | Решетка | 2 | | 180–200 | 80–100 |
| 2 индейки | 800 г каждая | Решетка | 2 | | 190–210 | 90–110 |

Рыба

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф.

| Рыба | Вес | Посуда | Высота | Режим нагрева | Температура °C, степень нагрева гриля | Время, мин. |
|---------------|-------------------------|----------|-------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Рыба на гриле | 300 г 1 кг 1,5 кг | Решетка* | 3 2 2 | | 2 180–200 170–190 | 20–25 45–50 50–60 |
| Куски рыбы | 300 г каждый | Решетка* | 4 | | 2 | 20–25 |

* Поставьте эмалированный противень на уровень 1.

Практические советы по зажариванию и использованию гриля

В таблице с данными нет информации о весе того вида продуктов, который Вы хотите зажарить.

Задайте время в соответствии с самым похожим продуктом наименьшего веса, а затем продлевайте время приготовления по мере необходимости.

Каким образом можно проверить, готово ли блюдо?

Используйте термометр для мяса (он имеется в продаже в специализированных магазинах) или выполните "проверку ложкой". Надавите на зажариваемый продукт ложкой. Если мясо не поддается под нажимом ложки, оно готово; если поддается, оно должно еще немного постоять в духовом шкафу.

Мясо получилось слишком темным, и корочка в некоторых местах подгорела.

Проверьте, правильно ли был выбран уровень установки решетки и заданная температура.

Мясо выглядит хорошо, но подливка подгорела.

В следующий раз используйте посуду меньшего размера или добавьте побольше воды.

Мясо выглядит хорошо, но подливка не подрумянилась и кажется водянистой.

В следующий раз используйте посуду большего размера или добавьте поменьше воды.

При приготовлении подливки образуется водяной пар.

Большая часть этого пара выходит через отверстие для выхода пара и может конденсироваться на более холодной панели управления или на лицевых панелях находящейся рядом мебели в виде капель воды. С точки зрения физики, это нормальное явление.

Запеканки, суфле, тосты

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф.

| Блюдо | Посуда | Высота | Режим нагрева | Температура, °С, степень нагрева гриля | Время приготовления, мин. |
|--|---|--------|---|--|---------------------------|
| Сладкие суфле (например, творожное суфле с фруктами) | Форма для суфле | 2 | <input type="checkbox"/> | 180–200 | 40–50 |
| Пикантные запеканки из готовых продуктов (например, запеканка из макарон) | Форма для запеканок или эмалированный противень | 3 3 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 210–230 210–230 | 30–40 20–30 |
| Пикантные запеканки из сырых продуктов* (например, картофельная запеканка) | Форма для суфле или эмалированный противень | 2 2 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 150–170 150–170 | 50–60 50–60 |
| Поджаривание тостов | Решетка | 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | 4–5 |
| Подрумянивание корочки на тостах | Решетка** | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 5–8 |

* Высота запеканки не должна превышать 2 см.

** Всегда ставьте эмалированный противень на уровень 1.

Размораживание

Извлеките продукты из упаковки, положите в соответствующую посуду и установите ее на решетку.

Следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Время размораживания зависит от того, какой продукт или какое количество продуктов Вы хотите разморозить.

| Блюдо | Дополнительное оборудование | Высота | Режим нагрева | Температура, °C |
|---|-----------------------------|--------|---------------|--|
| Замороженные продукты* например, сливочные торты, торты с шоколадной или сахарной глазурью, фрукты, курица, колбаски и мясо, хлеб, булочки, пироги и другая выпечка | Решетка | 2 | ∅ | Терморегулятор стоит на нулевой отметке. |

* Накройте замороженные продукты пленкой, которую можно использовать в микроволновых печах. Курица укладывается грудкой на тарелку.

Сушение

Используйте только высококачественные фрукты и овощи и всегда хорошо промывайте их.

Дайте воде хорошо стечь и полностью высушиите фрукты и овощи.

Покройте эмалированный противень и решетку специальной бумагой для выпечки или вощеной бумагой.

| Блюдо | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время, ч. |
|----------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| 600 г нарезанных ломтиками яблок | 2+3 | ∅ | 80 | прибл. 5 |
| 800 г нарезанных ломтиками груш | 2+3 | ∅ | 80 | прибл. 8 |
| 1,5 кг слив | 2+3 | ∅ | 80 | прибл. 8–10 |
| 200 г чистых пряных трав | 2+3 | ∅ | 80 | прибл. 1½ часа |

Примечание:

Если фрукты или овощи содержат большое количество воды, их нужно будет несколько раз перевернуть. После окончания сушки сразу снимите продукты с бумаги.

Замороженные полуфабрикаты

Следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф.

| Блюдо | | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время, мин. |
|------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Картофель-фр и* | Решетка или эмалированный противень | 3 | <input type="checkbox"/> | 210–230 | 25–30 |
| Пицца* | Решетка | 2 | <input type="checkbox"/> | 200–220 | 15–20 |
| Пицца на багете* | Решетка | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200–220 | 15–20 |

* Покройте противень или решетку бумагой для выпечки. Убедитесь что используемый вид бумаги для выпечки соответствует уровню температуры в духовом шкафу.

Примечание:

В процессе приготовления замороженных продуктов противень может покоробиться. Причиной этого является перепад в температурах, который испытывает противень. Во время выпекания деформация пропадает.

Приготовление варенья

Подготовка:

Используйте чистые банки и резиновые кольца в хорошем состоянии. По мере возможности, банки должны быть одного размера. Приведенные в таблице данные рассчитаны на круглые банки емкостью 1 литр.

Внимание! Не используйте более высокие или более объемные банки. Крышки с них могут сорваться.

Используйте только высококачественные фрукты и овощи в хорошем состоянии. Всегда хорошо мойте фрукты и овощи.

Выложите фрукты или овощи в банки. При необходимости, снова вытрите края банки. Они должны быть чистыми. Установите смоченное резиновое кольцо и крышку на заполненную банку. Закройте банки с помощью ключа.

Не ставьте в духовой шкаф одновременно более шести банок.

Указанное время приготовления является ориентировочным. Температура в помещении, количество банок и температура их содержимого влияют на время приготовления, так что оно может варьироваться. Перед отключением духового шкафа убедитесь в том, что содержимое банок действительно кипит.

Программирование

1. Установите плоский эмалированный противень на уровень 2. Установите на противень банки так, чтобы они не соприкасались.
2. Налейте в плоский эмалированный противень пол-литра горячей воды (приблизительно 80 °C).
3. Закройте дверцу духового шкафа.
4. Установите переключатель выбора функций на отметку
5. Установите терморегулятор на температуру между 170 и 180 °C.

Приготовление варенья

Когда по истечении 40-50 минут в банках пойдут частые пузыри, отключите терморегулятор. Переключатель выбора функций остается во включенном состоянии.

После того, как банки постоят в остаточном тепле духового шкафа 25-35 минут, вытащите их наружу. Если оставить их оставать внутри на больший промежуток времени, это способствует появлению микробов и скисанию варенья. Отключите переключатель выбора функций.

| Фрукты в банках емкостью один литр | С момента появления пузырей | Выстойка в теплом духовом шкафу |
|---|------------------------------------|--|
| Яблоки, смородина, клубника | Отключение | прибл. 25 мин. |
| Черешня, абрикосы, персики, смородина | Отключение | прибл. 30 мин. |
| Яблочное, грушевое или сливовое пюре | Отключение | прибл. 35 мин. |

Приготовление овощных консервов

Как только в банке начнут подниматься пузыри, с помощью терморегулятора понизьте температуру до 120-140 °C. Проверьте по таблице, когда отключить терморегулятор. Оставьте овощи в духовом шкафу еще приблизительно на 30–35 минут. В течение этого времени переключатель выбора функций должен быть включен.

| Овощи в холодном бульоне в банках емкостью один литр | С момента появления пузырей 120–140 °C | Выстойка в теплом духовом шкафу |
|---|---|--|
| Огурцы | — | прибл. 35 мин. |
| Свекла | прибл. 35 мин. | прибл. 30 мин. |
| Брюссельская капуста | прибл. 45 мин. | прибл. 30 мин. |
| Зеленая фасоль, кольраби, краснокачанная капуста | прибл. 60 мин. | прибл. 30 мин. |
| Зеленый горошек | прибл. 70 мин. | прибл. 30 мин. |

Извлечение банок из духового шкафа

После извлечения банок из духового шкафа не ставьте их на холодную или влажную поверхность; банки могут лопнуть.

Контрольные блюда

В соответствии с нормами DIN 44547 и EN 60350.

Выпечание

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф.

| Блюдо | Противни, советы и предостережения | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин. |
|---|---|--------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Масляное печенье | Плоский эмалированный противень | 2 | | 160–170 | 20–30 |
| | Глубокий эмалированный противень | 3 | | 160–170 | 30–40 |
| | Алюминиевый противень + плоский эмалированный противень* | 2+3 | | 140–160 | 20–30 |
| | Алюминиевый противень + глубокий эмалированный противень* | 2+4 | | 140–160 | 20–30 |
| | Противень | 3 | | 160–180 | 20–30 |
| Мелкая выпечка, 20 штук | | | | | |
| Мелкая выпечка, 20 штук на противень (предварительный нагрев) | Алюминиевый противень + плоский эмалированный противень* | 2+3 | | 150–170 | 25–35 |
| | Алюминиевый противень + глубокий эмалированный противень* | 2+4 | | 150–170 | 25–35 |
| Бисквит на воде | Разъемная форма | 1 | | 160–180 | 30–40 |
| Пирог из дрожжевого теста на листе | Эмалированный противень | 3 | | 170–190 | 40–50 |
| | Алюминиевый противень + плоский эмалированный противень* | 2+3 | | 150–170 | 30–45 |
| | Алюминиевый противень + глубокий эмалированный противень* | 2+4 | | 150–170 | 30–45 |

| Блюдо | Противни, советы и предостережения | Высота | Режим нагрева | Температура, °C | Время приготовления, мин. |
|-------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Закрытый яблочный пирог | 2 решетки* + 2 разъемные формы из белой жести Ø 20 см** | 2+3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 190–210 | 70–80 |
| | Эмалированный противень + 2 разъемные формы из белой жести Ø 20 см** | 1 | <input type="checkbox"/> | 200–220 | 70–80 |

* При выпекании на двух уровнях всегда устанавливайте алюминиевый противень на нижний уровень, а глубокий эмалированный противень - на верхний.

** Поставьте пироги на решетки (противни) по диагонали.

Решетки и противни можно приобрести в качестве дополнительного оборудования в специализированных магазинах.

Зажаривание на гриле

Приведенные ниже данные получены при помещении продуктов в холодный духовой шкаф.

| Блюдо | Дополнительное оборудование | Высота | Режим нагрева | Степень нагрева гриля | Время приготовления, мин. |
|--|-----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Поджаривание тостов (предварительный нагрев 10 мин.) | Решетка | 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | 1–2 |
| Говяжьи котлеты, 12 штук* | Решетка | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 25–30 |

* Перевернуть по истечении половины указанного времени. Всегда ставьте эмалированный противень на уровень 1.

DE <http://www.bosch-hausgeraete.de>
GB <http://www.boschappliances.co.uk>
FR <http://www.bosch-electromenager.com>
NL <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl>
FI <http://www.bosch-kodinkoneet.com>
DK <http://www.bosch-hvidevarer.com>
ES <http://www.bosch-ed.com>
PT <http://www.bosch.pt>
BE <http://www.electro.bosch.be>
AU <http://www.bosch.com.au>
AT <http://www.bosch-hausgeraete.at>
BR <http://www.boschelectrodomesticos.com.br>
GR <http://www.bosch-home.gr>
US <http://www.bosch-appliances.com>