

SIEMENS





Trauku mazgājamā mašīna SK...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

Iv Lietošanas norādījums

Register
your
product
online



Satura rādītājs

	Noteikumiem atbilstoša izmantošana	4
	Drošības tehnikas noteikumi	4
Pirms iekārtas lietošanas		
uzsākšanas	5	
Ierīci piegādājot	5	
Instalējot	5	
Regulāra ierīces izmantošana.	6	
Durvju aizvars	6	
Bojājumu gadījumā	7	
Likvidēšanas gadījumā	7	
	Vides aizsardzība	8
lepkojums	8	
Vecas iekārtas	8	
	Iepazīšanās ar ierīci	9
Vadības panelis	9	
Ierīces iekšējais korpus	9	
	Mīkstināšanas ierīce/ Speciālsāls	9
Nostādīšana	9	
Ūdens cietības tabula	10	
Speciālsāls izmantošana	10	
Tirītājs ar sāls komponentu	11	
Mīkstināšanas izslēgšana	11	
	Skaidrskalotājs	11
Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana	12	
Skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas izslēgšana	12	
	Trauki	13
Nav piemēroti	13	
Glāžu un trauku bojājumi	13	
levietošana	13	
Izņemšana	13	
Trauku grozs	14	
Galda piederumu groziņš	14	
Atvāžamie balstiņi	14	
Trauku augstums	14	
	Tirītājs	14
Tirītāja iepilde	15	
Universālie tirītāji	16	
	Programmu pārskats	17
Programmu izvēle	18	
Norādījumi pārbaudes iestādēm	18	
	Papildfunkcijas	18
Laika taupīšana (VarioSpeed)	18	
Higiēna (Hygiene)	18	
Ekstra žāvēšanas	18	
	Ierīces apkalpe	19
Programmas dati	19	
Akvasensors	19	
Ierīces ieslēgšana	19	
Iepriekšēja laika izvēle	19	
Programmas beigas	20	
Programmas pārtraukšana	20	
Programmas pēķšņa pārtraukšana	20	
Programmas maiņa	20	
Intensīvā žāvēšana	20	
	Tirišana un apkope	21
Mašīnas kopējais stāvoklis	21	
Speciālsāls un skaidrskalotājs	21	
Sieti	22	
Smidzināšanas lāpstiņa	22	
	Kā rīkoties bojājuma gadījumā?	23
Kanalizācijas sūknis	23	
Traucējumu tabula	24	

	Servisa dienests	32
	Uzstādišana un pieslēgšana	32
	Piegādes komplekts	32
	Drošības tehnikas noteikumi.	32
	Piegāde	33
	Tehniskā informācija.	33
	Uzstādišana	33
	Kanalizācijas pieslēgums	33
	Dzeramā ūdens pieslēgums	33
	Elektropieslēgums	34
	Demontāža	34
	Transportēšana.	34
	Salīzturība (ierīces iztukšošana)	34



Noteikumiem atbilstoša izmantošana

- Šī iekārta paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.
- Izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu tikai mājsaimniecībā un tikai paredzētajam mērķim: virtuves trauku mazgāšanai.
- Šo trauku mazgājamo mašīnu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 4000 m virs jūras līmeņa.



Drošības tehnikas noteikumi

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tirišanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas

Uzmanīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju! Tā satur svarīgu informāciju par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Uzglabājiet visus dokumentus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Lietošanas instrukciju var bez maksas lejupielādēt no mūsu interneta vietnes. Attiecīgā interneta vietne ir norādīta šīs lietošanas instrukcijas mugurpusē.

Ierīci piegādājot

1. Nekavējoties pārbaudiet iepakojuma un trauku mazgājamās mašīnas transportēšanas bojājumus. Nedarbiniet bojātu ierīci, bet gan konsultējieties ar piegādātājiem.
2. Lūdzu likvidējiet iepakojumu atbilstoši noteikumiem.
3. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojumu un tā sastāvdalīam. Pastāv noslāpšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām.

Instalējot

- levērojiet, ka trauku mazgājamās mašīnas mugurpuse pēc instalācijas vairs nav brīvi pieejama (pieskaršanās aizsardzība sakarā ar karsto virsmu).
- Veiciet uzstādīšanu un pieslēgumu, vadoties pēc instalācijas un montāžas pamācības.
- Instalēšanas laikā trauku mazgājamai mašīnai jābūt atvienotai no tīkla.
- Pārliecinieties, vai mājas elektroinstalācijas aizsargsistēma ir pieslēgta atbilstoši noteikumiem.
- Elektriskajiem pieslēgšanas noteikumiem jāsakrīt ar datiem, kuri norādīti uz trauku mazgājamās mašīnas firmas plāksnītes [28].
- Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, tad to jānomaina ar speciālu pieslēguma vadu.
Lai izvairītos no bīstamības, to drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienests.
- Ja trauku mazgājamo mašīnu nepieciešams iebūvēt augstā skapī, tad tam jābūt piestiprinātam atbilstoši noteikumiem.

- Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības ierīcēm, tad jāievēro attiecīgo ierīču montāžas instrukcijas par iebūves kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
- Ievērojet arī trauku mazgājamās mašīnas montāžas norādījumus, lai nodrošinātu visu ierīču nevainojamu darbību.
- Ja šādas informācijas nav vai montāžas pamācībā nav atbilstošu norādījumu, tad griezieties pie šo ierīču ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamā mašīnu var iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja no ierīču ražotāja šādu informāciju nevar saņemt, tad trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja virs trauku mazgājamās mašīnas tiek iebūvēta mikrovilņu krāsniņa, tad tā var tikt bojāta.
- Neinstalējiet ierīci siltuma avotu (sildelementu, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltuma ierīču, kuras izdala stipru siltumu) tuvumā un montējiet to tikai tad zem sildvirsmas, ja tiek ievēroti obligātie drošības attālumi.
- Ievērojet, ka pie siltuma avotiem (piemēram, apkures instalācijām/karstā ūdens instalācijām) vai karstām ierīču daļām var izkust trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada izolācija. Nekad nepieļaujiet trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem vai karstām ierīču daļām.
- Pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt brīvi sasniedzamai.
(Sk. Elektropieslēgums)
- Dažos modeļos:
Plastmasas korpusa ūdens pieslēguma vieta ir aprīkota ar elektrisko vārstu, ieplūdes šķūtenē atrodas pieslēguma vadi. Nepārgrieziet šo šķūteni, nemērciet ūdenī plastmasas korpusu.

Regulāra ierīces izmantošana

Ievērojet tīrītāju un skaidrskalotāju drošības tehnikas un lietošanas noteikumus.

Bērnu drošības sistēma (durvju aizvars) *

Bērnu drošības sistēmas apraksts atrodas mugurpusē aploksnē.

* atkarībā no modeļa

Bojājumu gadījumā

- Remontdarbus un citas operācijas drīkst veikt tikai speciālisti. Šim nolūkam nepieciešama ierīces atvienošana no tīkla. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu.
- Bojājumu gadījumā, īpaši, ja ir bojāts vadības panelis (plaisas, caurumi, izlūzuši taustiņi) vai ir durvju funkcijas traucējumi, ierīci vairs nedrīkst darbināt. Izvelciet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus. Aizgrieziet ūdenskrānu, izsauciet tehniskā servisa dienestu.

Likvidēšanas gadījumā

1. Lai novērstu iespējamos nelaimes gadījumus, nekavējoties nodrošiniet vecu iekārtu nefunkcionēšanu.
2. Nododiet iekārtu noteikumiem atbilstošai likvidēšanai.

Brīdinājums Traumu bīstamība!

- Nažus un citus priekšmetus ar asiem galiem ievietojiet galda piederumu groziņā ar galiem uz leju vai horizontāli uz nažu paliktņa*.
- Nekad nesēdiet un neatbalstieties uz atvērtajām durvīm.
- Izmantojot brīvi stāvošu ierīci, ievērojiet, lai grozi nebūtu pārāk pieblīvēti.

* atkarībā no modeļa

Brīdinājums Sprādziena bīstamība!

Neievietojiet mazgāšanas korpusā atšķaidītājus.
Sprādzienbīstamība.

Brīdinājums Applaucēšanās bīstamība!

Uzmanīgi atveriet durvis programmas norises laikā. Karsta ūdens smidzināšanas bīstamība no ierīces.

⚠ Brīdinājums Bīstamība bērniem!

- Ja ir, tad izmantojiet bērnu drošības sistēmu. Detalizētu aprakstu Jūs atradīsiet aploksnē, pamācības beigās.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci vai to apkalpot.
- Uzglabājiet tīrītāju un skaidrskalotāju bērniem nepieejamās vietās. Tie var izraisīt mutes, rīkles un acu traumas vai noslāpšanu.
- Ievērojiet, lai bērni neatrastos atvērtas trauku mazgājamās mašīnas tuvumā. Trauku mazgājamā mašīnā var būt sīki priekšmeti, kurus bērni var norīt, un ūdens tās iekšpusē nav dzeramais ūdens, tajā var būt mazgāšanas līdzekļa paliekas.
- Izmantojot augsti iebūvētu ierīci, ievērojiet, lai, atverot vai aizverot durvis, bērni netiku iespiesti vai saspiesti starp ierīces durvīm un zem tās esošajām skapja durvīm.
- Bērni var ieslēgties ierīcē (nosmakšanas bīstamība) vai nokļūt kādā citā bīstamā situācijā.
Tādēļ, ja ierīces ir nolietotas:
Atvienojiet tīkla kontaktakciņu, pārgrieziet tīkla kabeli un likvidējiet. Nodrošiniet durvju nefunkcionēšanu.



Vides aizsardzība

Ne tikai jaunu iekārtu iepakojums, bet arī nolietotas ierīces satur vērtīgas izejvieglos un no jauna pārstrādājamus materiālus.

Lūdzu utilizējiet atsevišķas detaļas, tās šķirojot.

Par iekārtas aktuāliem utilizēšanas jautājumiem griezieties specializētajā veikalā vai Jūsu pagasta jeb pilsētas pašpārvaldē.

Iepakojums

Visas ierīces plastmasas detaļas ir apzīmētas ar starptautisko normu saisinājumiem (piem., >PS< polistirols). Tādēļ, likvidējot ierīces, iespējama tīra plastmasas atkritumu veidu šķirošana. Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Piegāde“.

Vecas iekārtas

Ievērojiet lūdzu drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Likvidēšana“.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroņiskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Iepazīšanās ar ierīci

Vadības panela un ierīces korpusa iekšpuses attēli atrodas aploksnē ierīces priekšpusē.

Tekstā tiek sniegtā atsevišķu poziciju norāde.

Vadības panelis

- 1 IESL/IZSL slēdzis
- 2 Programmu izvēles slēdzis
- 3 START taustiņš
- 4 Laika iepriekšizvēle *
- 5 Papildfunkcijas **
- 6 Skaidrskalotāja iepildes līmeņa indikācija
- 7 Sāls iepildes indikācija
- 8 Indikācija „Ūdens padeves pārbaude“
- 9 Žāvēšanas indikācija
- 10 Indikācija tīrišana

* atkarībā no modeļa
** Skaitis atkarībā no modeļa

Ierīces iekšējais korpuiss

- 20 Smidzināšanas lāpstiņa
- 21 Sieti
- 22 Speciālsāls savācējvertne
- 23 Galda piederumu groziņš
- 24 Trauku grozs
- 25 Skaidrskalotāja savācējvertne
- 26 Tīritāja kamera
- 27 Tīritāja kameras noslēgs
- 28 Firmas plāksnīte



Mikstīnāšanas ierīce/ Speciālsāls

Lai sasniegtu labus mazgāšanas rezultātus, trauku mazgājamai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens, t.i., ūdens ar nelielu kaļķu daudzumu, jo pretējā gadījumā uz traukiem un to iekšpusē izveidojas baltas kaļķu paliekas.

Trauku mazgājamās mašīnas darbināšanai nepieciešama ūdensvada ūdens mīkstināšana, t.i. atkaļkošana, ja ūdens cietības grāds ir pārsniedzis noteikto ūdens cietību. Tas notiek ar speciālsāls palīdzību, kura atrodas trauku mazgājamās mašīnas ūdens mīkstināšanas ierīcē.

Nostādījuma un līdz ar to nepieciešamās sāls daudzums atkarājas no Jūsu ūdensvada ūdens cietības grāda (sk. tabulu).

Nostādīšana

Sāls iepildes daudzumu iespējams nostādīt 4 pakāpēs, atkarībā no Jūsu ūdens cietības. Atbilstoši mirgo indikācijas 0, 1, 2 vai 3 (sk. tabulu). Rūpnīcā nostādītā pakāpe: 1.

1. Noskaidrojiet Jūsu ūdensvada ūdens cietības grādu. Šai gadījumā Jums palīdzēs ūdensvada stacija.
2. Noskaidrojiet pakāpi ūdens cietības tabulā.
3. Aizveriet durvis.
4. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Mirgo tīrišanas indikācija 10.
5. Nospiediet START taustiņu 3 un turiet nospiestu.

6. Grieziet programmu izvēles slēdzi **[2]**, līdz sāls iepildes indikācija **[7]** mirgo.
7. Atlaidiet taustīju. Sāls iepildes indikācija **[7]** mirgo un indikācija „Pārbaudiet ūdens ieplūdi“ **[8]** deg (=1. pakāpe).

Noregulējuma izmaiņšanai:

1. Grieziet programmu izvēles slēdzi **[2]**, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
2. Nospiediet START taustīju **[3]**. Sāls iepildes indikācija **[7]** nodziest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.

Ūdens cietības tabula

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe			
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	0			
7-16	vidēji	1,2-2,9	1			
17-21	ciets	3,0-3,7	2			
22-35	ciets	3,8-6,2	3			


Speciālsāls izmantošana

Sāls iepildi vienmēr jāveic tieši pirms ierīces ieslēgšanas. Ar to tiek panākts, ka pārlijušais sāls šķīdums nekavējoties tiek izskalots un korozijas iedarbība neskar skalošanas tvertni.

1. Atskrūvējiet savācējvērtnes vāku **[22]**.
2. Iepildiet tvertnē ūdeni (nepieciešams tikai uzsākot pirmo ekspluatāciju).
3. Tad iepildiet speciālsāli (**tikai ne vārāmo sāli vai tabletes**).

Tad ūdens tiek izspiests un noplūst.

Līdz ko uz vadības paneļa mirgo sāls iepildes indikācija **[7]**, nepieciešama speciālsāls jauna iepilde.



* atkarībā no modeļa

Tīrītāju izmantošana ar sāls komponenti

Izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti, var atteikties no speciālsāls izmantošanas, ja ūdens cietība ir līdz 21° dH (37° fH, 26° klarki, $3,7$ mmol/l). Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad arī šai gadījumā ir nepieciešama speciālsāls izmantošana.

Sāls iepildes indikācijas/mīkstināšanas izslēgšana

Ja sāls iepildes indikācija **7** traucē, (piem., izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti), tad to var izslēgt.

- Rīkojieties kā aprakstīts nodalā „Mīkstināšanas iekārtas nostādišana“ un nostādīt 0 pakāpi.
Līdz ar to mīkstināšanas ierīce un sāls iepildes indikācija ir izslēgtas.

⚠ Uzmanību

Nekad neiegildiet tīrītāju speciālsāls tvertnē. Tā rezultātā tiek sabojāta mīkstināšanas iekārta.


Skaidrskalotājs

Līdzko uz indikāciju panela iedegas skaidrskalotāja papildiepildes indikācija **6** kas norāda, ka skaidrskalotāja rezerves pietiekamas 1-2 skalošanas cikliem. Nepieciešama skaidrskalotāja iepilde.


Lai trauki būtu bez traipiņiem, un lai panāktu glāžu spodrumu, nepieciešama skaidrskalotāja lietošana. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājāmai mašīnai paredzētu skaidrskalotāju.

Kombinētos tīrītājus ar skaidrskalotāja komponenti var izmantot tikai līdz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7$ mmol/l) ūdens cietībai. Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad arī šai gadījumā nepieciešama skaidrskalotāja izmantošana.

1. Atveriet savācējtvartni **25**, nospiežot un paceļot vāka uzliktni.



2. Uzmanīgi ielejiet skaidrskalotāju līdz maks. atzīmei uz ielietnes.



3. Noslēdziet vāku, līdz tas dzirdami iefiksējas.
4. Notīriet ar lupatu pārlījušo skaidrskalotāju, lai nākošā skalošanas procesa laikā novērstu pārmēriku putu veidošanos.

Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana

Skaidrskalotāja iepildes daudzumu var nostādīt 4 pakāpēs. Atbilstoši mirgo indikācijas 0, 1, 2 vai 3 (sk. Ūdens ciešības tabulu).

Rūpīnācā nostādītā pakāpe: 2.

Izmainiet skaidrskalotāja daudzumu tikai tad, ja uz traukiem parādās svēdras (nostādīt zemāku pakāpi) vai ūdens traipi (nostādīt augstāku pakāpi).

1. Aizveriet durvis.
2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Mirgo tīrišanas indikācija 10.
3. Nospiediet START taustiņu 3 un turiet nospiestu.
4. Grieziet programmu izvēles slēdzi 2, līdz skaidrskalotāja papildiepildes daudzuma indikācija 6 mirgo.

5. Atlaidiet taustiņu.

Skaidrskalotāja papildiepildes daudzuma indikācija 6 mirgo un indikācijas 9 un 8 deg (= 2. pakāpe).

Noregulējuma izmaiņšanai:

1. Grieziet programmu izvēles slēdzi 2, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
2. Nospiediet START taustiņu 3. Skaidrskalotāja papildiepildes indikācija 6 nodziest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.

Skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas izslēgšana

Ja skaidrskalotāja papildiepildes indikācija 6 traucē (piem., izmantojot kombinētos tīrišķus ar skaidrskalotāja komponenti), tad to var izslēgt.

- Rīkojieties kā aprakstīts nodaļā „Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana“ un nostādīt 0 pakāpi. Līdz ar to skaidrskalotāja papildiepildes indikācija 6 ir izslēgta.



Nav piemēroti

- Koka galda un virtuves piederumus.
- Trauslas dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki. Šie dekori nav izturīgi mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Karstumneizturīgas plastmasas detaļas.
- Vara un alvas traukus.
- Traukus ar pelna, vaska, ziežu vai krāsu atstātajiem netīrumiem.

Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas procesa laikā ir nosliece uz krāsu izmaiņām un izbalēšanu. Arī daži stikla izstrādājumi (piem., kristāla trauki) pēc vairākiem mazgāšanas procesiem var kļūt nespodri.

Glāžu un trauku bojājumi

Cēloņi:

- Glāžu veids un glāžu ražošanas metodes.
- Tīritāja ķimiskais sastāvs.
- Mazgāšanas programmas ūdens temperatūra.

Ieteikums:

- Izmantojiet tikai tādas glāzes un porcelānu, kurus ražotājs ir apzīmējis kā izturīgus mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Izmantojiet tīritāju, kuram ir traukus saudzējošs apzīmējums.
- Pēc programmas beigām pēc iespējas ātri izņemiet no trauku mazgājamās mašīnas stikla traukus un galda piederumus.

levietošana

1. Nonemiet lielas ēdienu paliekas. Iepriekšskalošana zem tokoša ūdens nav nepieciešama.
2. Levietojiet traukus tā, lai
 - to stāvoklis būtu stabils un tie nevarētu apgāzties.
 - visi trauki atrastos ar atvērumu uz leju.
 - trauki ar padziļinājumiem un izliekumiem atrastos slīpā pozicijā ūdens notecēšanas nodrošināšanai.
 - tie netraucētu smidzināšanas lāpstījas [20] rotāciju.


Ļoti mazus traukus mašīnā nav ieteicams mazgāt, jo tie var viegli izkrust no trauku groza [24].

Izņemšana


Karsti trauki ir trieciennedroši! Tādēļ iaujiet pēc programmas beigām traukiem atdzīst trauku mazgājamajā mašīnā, līdz Jūs varat tiem droši pieskarties.

Norādījums

Pēc programmas beigām var būt redzami ūdens pilieni ierīces korpusa iekšpusē. Tas neietekmē trauku žūšanas procesu.


Trauku grozs [24]**Galda piederumu groziņš**

Vienmēr ievietojiet galda piederumus bez šķirošanas ar aso galu uz leju. Lai izvairītos no traumām, ievietojiet garus, asus priekšmetus un nažus uz nažu paliktna.

**Atvāžamie balsteņi ***

* atkarībā no modeļa

Balsteņus var atvāzt, lai nodrošinātu labāku katlu, šķīvju un glāžu izvietojumu.

**Trauku augstums**

Maksimālais trauku augstums sastāda 28 cm.

**Tīrītājs**

Trauku mazgājamā mašīnā var izmantot gan pulverveida, gan šķidru tīrītāju, bet nekādā gadījumā šķidrās ziepes.

Atkarībā no netīrumu pakāpes pulvera vai šķidrā tīrītāja dozēšanu var noteikt individuāli. Tabletes satur visiem tīrišanas uzdevumiem pietiekamu aktīvo vielu daudzumu. Moderni, iedarīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķidina olbaltumvielas. Krāsainu traipu (piemēram, tējas, tomātu mērces) izņemšanai parasti izmanto skābekļa bāzes balinātājus.

Norādījums

Labu mazgāšanas rezultātu sasniegšanai ievērojet norādījumus uz tīrītāja iepakojuma!

Papildjautājumu gadījumā mēs Jums iesakām griezties tīrītāja ražotāja konsultāciju centros.


⚠ Brīdinājums – levērojet tīrītāju un skaidrskalotāju drošības tehnikas un lietošanas noteikumus.

Tīrītāja iepilde


- Ja tīrišanas kamera **[26]** ir vēl noslēgta, tad tās atvēršanai darbiniet noslēgu **[27]**.

Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā **[26]** (ievietojiet tabletī ūķersām, bet ne stāvus). Dozēšana: sk. ražotāja norādījumus uz iepakojuma.

Dozēšanas iedalījums tīrišanas kamerā **[26]** palīdzēs Jums iepildīt pareizo pulverveida vai šķidrā tīrītāja daudzumu.



- Noslēdziet tīrītāja kameru, bīdot vāku uz augšu, līdz slēdzis bezproblemātiski iefiksējas.



Tīrītāja kamera atveras automātiski optimālajā laika brīdī, atkarībā no programmas. Pulveris vai šķidrais tīrītājs sadalās ierīcē un izšķist. Tablete iekrit ierīcē un tur izšķist.

Ieteikums

Ja trauku netīrumi nav lieli, tad parasti pietiek ar nelielu tīrītāja daudzumu, nekā tas ir norādīts.

Piemērotus tīrišanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties ar tiešsaites palīdzību mūsu interneta lapā vai arī tehniskā servisa dienestā (sk. mugurpusē).

Universālie tīrītāji

Blakus standarta tīrītājiem (Solo) tiek piedāvāta vesela rinda izstrādājumu ar papildfunkcijām. Šie izstrādājumi blakus tīrītājiem satur arī skaidrskalotāju un sāls aizvietotājus (3in1 – 3 vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1, 5in1, – 4 vienā, 5 vienā utt.) vēl papildkomponentus, kā piem., stikla aizsardzības vai nerūsējošā tērauda spodrināšanas līdzekli. Universālie tīrītāji iedarbojas tikai līdz noteiktai cietības pakāpei (parasti 21 °dH). Virs šīs robežas jāpievino sāls un skaidrskalotājs.

Līdz ko tiek izmantoti kabinētie tīrīšanas līdzekļi, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās un vienmēr tiekt sasniegti vislabākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Norādījumi

- Optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus var sasniegt, izmantojot solo tīrītājus savienojumā ar sāls un skaidrskalotāja atdalītu izmantošanu.
- Īsajās programmās sakarā ar dažādu šķīšanas procesa intensitāti iespējama tablešu nepilnīga iedarbība, kā arī var saglabāties neizšķidušu tīrīšanas nogulšņu paliekas. Pulverveida tīrītāji ir labāk piemēroti šai programmai.
- Arī tad, ja skaidrskalotāja un/vai sāls iepildes indikācija deg, izmantojot kombinētos tīrītājus, skalošanas programma darbojas nevainojami.
- Izmantojot tīrītājus ar ūdeni šķīstošu aizsargapvalku: Pieskarieties apvalkam tikai ar sausām rokām un iepildiet tīrītāju tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā, jo pretējā gadījumā var izveidoties salīmējumi.
- Ja Jūs pārejat no kombinētiem tīrītājiem un solo tīrītājiem, tad ievērojiet, lai mikstīnāšanas ierīce un skaidrskalotāja daudzums tiktu nostādīts uz pareiziem rādītājiem.

Programmu pārskats

Šajā pārskatā tiek parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Informācija par atbilstošajām programmām un to izvietojumu atrodas uz Jūsu vadības paneļa.

Trauku veids	Netīrumu veids	Programma	Iespējamās papildfunkcijas	Programmas norise
katli, pannas, nejūtīgi trauki un galda piederumi	stipri pielipušas, piedegušas vai piekaltušas, cieti vai olbaltumu saturošas ēdienu paliekas	 /  Intensīvi 70°	visas	lepriekšskalošana Mazgāšana 70° Starpskalotā Skaidrskalošana 65° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Normāli 65°	visas	lepriekšskalošana Mazgāšana 65° Starpskalotā Skaidrskalošana 65° Žāvēšana
jūtīgi trauki, galda piederumi, temperatūrjūtīga plastmasa un glāzes	mazpielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /  Normāli 65°	visas	lepriekšskalošana Mazgāšana 65° Starpskalotā Skaidrskalošana 65° Žāvēšana
visi trauku veidi	auksta mazgāšana, starptīršana	 /  Eco 50°	visas	lepriekšskalošana Mazgāšana 50° Starpskalotā Skaidrskalošana 65° Žāvēšana
jūtīgi trauki, galda piederumi, temperatūrjūtīga plastmasa un glāzes	mazpielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /  Saudzīgi 40°	Intensīvā zona Laika taipišana Ekstra žāvēšanas	lepriekšskalošana Mazgāšana 40° Starpskalotā Skaidrskalošana 55° Žāvēšana
		 /  Ātra 45°	Ekstra žāvēšanas	Mazgāšana 45° Starpskalotā Skaidrskalošana 55°
		 /  lepriekšskalo- šana	nav	lepriekšskalošana

Programmu izvēle

Jūs varat izvēlēties atbilstošu programmu atkarībā no trauku veida un netīrumu pakāpes.

Norādījumi pārbaudes iestādēm

Testēšanas institūti saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm (piem., saskaņā ar EN60436).

Šajos gadījumos runa iet par testu realizēšanas noteikumiem, taču ne par patēriņa rādītāju rezultātiem.

Adresējiet pieprasījums ar e-pastu:

dishwasher@test-appliances.com

Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodas uz firmas plāksnītes [28] pie ierīces durvīm.

P+ Papildfunkcijas

* atkarībā no modeļa

Ar taustījiem var nostādīt papildfunkcijas [5].

Laika taupīšana (VarioSpeed) *

Ar „Laika taupīšanas“ funkciju var saīsināt apm. par 20% līdz 50% izvēlētās mazgāšanas programmas norises laiku. Lai saīsināta laika ietvaros tiktu panākti optimāli mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti, vienlaicīgi tiek palielināts ūdens un elektrības patēriņš.

Higiēna (Hygiene) *

Tiršanas procesa laikā paaugstinās temperatūra. Ar to tiek sasniegts paaugstināts higiēnas statuss.

Sī papildfunkcija ir ideāla, piem., virtuves dēļšu vai zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai.

Ekstra žāvēšanas *

Paaugstināta temperatūra skaidrskalošanas laikā un pagarināta žāvēšanas fāze nodrošina arī plastmasas trauku labāku žāvēšanu. Elektroenerģijas patēriņš nedaudz paaugstinās.



Ierīces apkalpe

Programmas dati

Programmas dati (patēriņa rādītāji) tiek sniegti ūsajā lietošanas pamācībā. Tie attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietības nostādīšanas parametru 2. Dažādi ieteikmējošie faktori, kā piem., ūdens temperatūra vai caurulvada spiediens var izraisīt novirzes.

Akvasesors *

* atkarībā no modeļa

Akvasesors ir optiska mērīcerice (gaismas aizvars), ar kurās palīdzību tiek mērīta skalošanas ūdens duļķu pakāpe.

Akvasesora izmantošana notiek atbilstoši programmai. Ja akvasesors ir aktīvs, tad „tīro“ skalošanas ūdeni var izmantot nākošajai skalošanai un samazināt ūdens petēriņu par 2 – 4 litriem. Ja netīrumu pakāpe ir augstāka, ūdens tiek nosūknēts un aizstāts ar svaigu ūdeni. Automātiskajās programmās papildus tiek pieskaņota temperatūra un darbības laiks netīrumu pakāpei.

Ierīces ieslēgšana

1. Līdz galam atgrieziet ūdenskrānu.
2. Aizveriet durvis.
3. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Mirgo tīrišanas indikācija 10.
4. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi 2 uz nepieciešamo programmu.
5. Nospiediet START taustīju 3. Ded indikācija tīrišana 10. Programma tiek uzsākta.

Norādījums

- vidi saudzējošam trauku mazgājamās mašīnas darba režimam:
Programma Eco 50° ir īpaši vidi saudzējoša programma. Tā ir „standartprogramma“ saskaņā ar ES Regulu Nr. 1016/2010, kas ir visefektīvākā vidēji netīru trauku mazgāšanai, izmantojot standarta mazgāšanas ciklu, un šī veida traukiem enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.

Iepriekšēja laika izvēle *

* atkarībā no modeļa

Jūs varat atlikt programmas palaidi par 3, 6 vai 9 stundām.

1. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
2. Spiediet iepriekšēja laika izvēles slēdzi 4 tik bieži, līdz iedegas atbilstoša 3h, 6h vai 9h indikācija.
3. Nospiediet START taustīju 3, iepriekšēja laika izvēle ir aktivēta.
4. Iepriekšēja laika izvēles dzēšanai spiediet iepriekšēja laika izvēles slēdzi 4 tik bieži, līdz 3h, 6h vai 9h indikācijas vairs nedeg. Līdz palaišanai Jūs varat savu programmu pēc patikas izmainīt.

Programmas beigas

Programma ir pabeigta, ja abas indikācijas **[9]** vai **[10]** nedeg.

Norādījums

Enerģijas taupīšanai trauku mazgājamā mašīna programmas beigās automātiski izslēdzas.

Programmas pārtraukšana

1. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
Gaismas indikācijas nodziest.
Programma tiek saglabāta.
Ja siltā ūdens pieslēguma
vai mašīnas sakaršanas laikā ierīces
durvis tika atvērtas, tad vispirms
durvis uz dažām minūlēm paveret
un tad aizveriet. Pretejā gadījumā
ar izplešanos (pārspiedienu) ierīces
durvis var atvērties vai ūdens
var izplūst no ierīces.
2. Programmas turpināšanai no jauna
ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.

Programmas apstādināšana (Reset)

1. Spiediet START taustiņu **[3]** apm.
3 sek., līdz visas indikācijas nodziest.
2. Atlikusī programmas norise atlikušā
ūdens nosūkšanai turpinās apm.
1 minūti.

Programmas maiņa

Pēc START taustiņa **[3]** nospiešanas programmas nomaiņa nav iespējama.
Programmu var nomainīt tikai
ar programmas pārtraukšanu (Reset).

Intensīvā žāvēšana

Skaidrskalošana noris paaugstinātas temperatūras režīmā, un līdz ar to tiek sasniegti labāki žāvēšanas rezultāti.
Līdz ar to darbības laiks var nedaudz palielināties. (Esiet uzmanīgi, mazgājot trauslus traukus!)

1. Aizveriet durvis.
2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
Mirgo tīrišanas indikācija **[10]**.
3. Nospiediet START taustiņu **[3]**
un turiet nospiestu.
4. Grieziet programmu izvēles slēdzi
[2], līdz mirgo indikācija „Ūdens
padeves pārbaude“ **[8]**.
5. Atlaidiet taustiņu.

Noregulējuma izmainīšanai:

1. Pagriežot programmu izvēles
slēdzi **[2]**, Jūs varat ieslēgt
(žāvēšanas indikācija **[9]** deg) vai
izslēgt (žāvēšanas indikācija **[9]**
nedeg) intensīvo žāvēšanu.
2. Nospiediet START taustiņu **[3]**.
Nostādījums tiek saglabāts.



Tīrīšana un apkope

Regulāra ierīces kontrole un apkope palīdz izvairīties no klūmēm. Ar to tiek ietaupīti naudas līdzekļi un nepatikšanas.

Mašīnas kopējais stāvoklis

- Pārbaudiet, vai iekšējā korpusā ir tauku un kaļķu nosēdumi.
- Konstatējot šādus nosēdumus:
- Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju. Neievietojot traukus, palaidiet ierīci ar visaugstāko mazgāšanas temperatūru.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai trauku mazgājamai mašīnai paredzētus tīrītājus/iekārtu tīrītājus.
- Lai ilgāk saglabātu iekārtas jaudu, regulāri tīriet iekārtu ar speciālu trauku mazgājamo mašīnu tīrītāju.
- Lai saglabātu tīru un higiēnisku durvju blīvējumu, tad to regulāri jātīra ar mitru lupatu un nelielu trauku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ilgākas dīkstāves laikā nedaudz atveriet durvis, lai novērstu nepatīkamas smakas izveidošanos.

Nekad neizmantojiet trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanai tvaika tīrītāju. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem netiešiem zaudējumiem.

Regulāri noslaukiet ierīces priekšpusi un indikāciju paneli ar viegli samitrinātu drāniņu; pievienojet nedaudz ūdens un mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet raupjas virsmas sūkļus un beržamus tīrīšanas līdzekļus, tie var saskrāpēt ierīces virsmu.

Nerūsējošā tērauda ierīces:

Neizmantojiet sūkļveida lupatas vai korozijas neveršanai pirms pirmās izmantošanas izmazgājiet tās vairākas reizes.

⚠ Brīdinājums – Bistami veselībai

Nekad neizmantojiet citus, piem., hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus!

Speciālsāls un skaidrskalotājs



- Pārbaudiet iepildes indikācijas 7 un 6. Ja nepieciešams, iepildiet sāli un/vai skaidrskalotāju.

Sieti

Sieti [21] aizsargā sūknī no lieliem skalošanas ūdens netīrumiem. Šie netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanos.

Sietu sistēma sastāv no rupjā sietā, plakana smalkā sietā un mikrosietā.

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet sietu tīribu.
2. Kā parādīts attēlā, atskrūvējiet sietā cilindru un izņemiet sietu sistēmu.




3. Noņemiet iespējamos netīrumus un notīriet sietus zem tekoša ūdens.
4. Iebūvējiet no jauna sietu sistēmu apgrieztā secībā un ievērojiet, lai bultu markējumi pēc noslēgšanās būtu pretstatīti.

Smidzināšanas lāpstiņa

Mazgājamā ūdens kaļķis un netīrumi var bloķēt smidzināšanas lāpstiņas [20] sprauslas un balstus.

1. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņas sprauslas nav aizsērējušas ar ēdienu paliekām.
2. Velkot uz augšu, izvelciet smidzināšanas lāpstiņu.



3. Tīriet smidzināšanas lāpstiņu zem tekoša ūdens.
4. Smidzināšanas lāpstiņas no jauna iefiksējiet.

?

Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Balstoties uz pieredzi, daudzus traucējumus, kuri rodas ikdienā, ierīci darbinot, var novērst pašu spēkiem. Tas ietaupa naudas līdzekļus un nodrošina mašīnas ātru darbības atsākšanu. Sekojošajā pārskatā Jūs atradīsiet iespējamos iziešanas no ierindas cēlonus un derīgus norādījumus, kuri palīdzēs tos novērst.

Norādījums

Ja ierīce trauku mazgāšanas laikā neizprotamu iemeslu dēļ apstājas vai to nevar ieslēgt, tad izpildiet vispirms programmas pārtraukšanas funkciju (Reset).

(Sk. nodaļu lerīces apkalpe)

⚠ Brīdinājums – Lūdzu ievērojet:
Remontdarbus drīkst veikt tikai speciālisti. Ja ir nepieciešama kādas detaļas nomaiņa, tad pievērsiet uzmanību tam, lai tiktu izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas.
Neprofesionālu romontdarbu mēģinājumu vai neoriģinālu rezerves daļu izmantošanas rezultātā ierīces izmantotajam var rasties ievērojamī zaudējumi un bīstamība.

Kanalizācijas sūknis



Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi, kuri ir palikuši sietos, var aizsprostot kanalizācijas sūknī. Skalošanas ūdens tad sakrājas virs sieta.

⚠ Brīdinājums – Griezuma traumu bīstamība!

Ievērojet, lai tīrot kanalizācijas sūknī, Jūs negūtu traumas, saskaroties ar stikla lauskām vai asiem priekšmetiem.


Šajā gadījumā:

1. Vispirms vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
2. Izņemiet sietus **[21]**.
3. Izsmeliet ūdeni, ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
4. Atlaidiet sūkņa vāka skrūves (Torx T 20) un izvelciet ārā uz augšu.




5. Pārbaudiet, vai iekšējā korpusā neatrodas svešķermeņi un ja nepieciešams, noņemiet.
6. Nostādiet sūkņa vāku iepriekšējā pozīcijā, nospiедiet uz leju un stingri pieskrūvējet.
7. Iebūvējet sietus.

Traucējumu tabula

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Deg indikācija „Pārbaudiet ūdens padevi“ [8] .	Salociņusies ieplūdes šķūtene. Aizgriezts ūdenskrāns. Ūdenskrāns bloķēts vai pārkalķojies.	Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni. Atgrieziet ūdenskrānu. Atgrieziet ūdenskrānu. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Aizsērējis ūdens padeves siets.		Izsležiet ierīci un atvienojiet ierīces kontaktdakšu. Aizgrieziet ūdenskrānu. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
Mirdz klūdas kods E:14.	Ūdens aizsardzības sistēma aktivizēta.	
Mirdz klūdas kods E:15.		Notīriet ieplūdes šķūtenes sietu. No jauna pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. Pārbaudiet blīvumu. No jauna nodrošiniet strāvas padevi. Ieslēdziet ierīci.
Mirdz klūdas kods E:16.	Pastāvīga ūdens padeve.	Aizgrieziet ūdens krānu.
Deg klūdas kods E:22.	Sieti [21] netīri vai aizsērējuši.	Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un nosauciet klūdas kodu.
Deg klūdas kods E:24.	Aizsērējusi vai salociņusies noteikšķūtene.	Tiriet sietus. (Sk. „Tirišana un apkope“)
	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	Instalējot šķūteni, ievērojiet, lai tā būtu bez locījumiem, ja nepieciešams noņemiet atlīkumus.
	Valīgs kanalizacijas sūkņa vāks.	Pārbaudiet sifona pieslēgumu, ja nepieciešams, atveriet.
Deg klūdas kods E:25.	Bloķēts kanalizācijas sūknis vai kanalizācijas sūkņa vāks nav iefiksējies.	Pareizi iefiksējiet vāku. (Sk. Kanalizācijas sūknis)
Deg klūdas kods E:27.	Pārāk zems tīkla spriegums.	Tiriet sūkni un pareizi iefiksējiet vāku. (Sk. Kanalizācijas sūknis) Tas nav ierīces defekts, lieciet pārbaudīt tīkla spriegumu un elektroinstalāciju.

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Ciparu indikācijā parādās cits klūdas kods. (E:0 / līdz E:30)	Iespējams, ka tas ir tehnisks bojājums.	Izslēdziet ierīces ar IESL/IZSL slēdzi [1] . Pēc neilga laika no jauna palaidiet ierīci. Ja problēma atkārtojas no jauna, tad noslēdziet ūdenskrānu, izvelciet tīkla kontaktdakšu. Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un nosauciet klūdas kodu.
Displejs mirgo.	Durvis nav aizvērtas līdz galam.	Aizveriet durvis. levērojet, lai no grožīņa neizvīrzās nekādi priekšmeti (trauki, smaržvielas) un līdz ar to netraucē durvju aizvēršanu.
Deg sāls papildiepildes [7] un/vai skaidrskalotāja indikācija [6] .	Nav skaidrskalotāja.	Iepildiet skaidrskalotāju.
	Trūkst sāls.	Iepildiet speciālsāli.
	Sensors neatpazīst sāls tabletēs.	Izmantojiet citu speciālsāli.
Nedeg sāls papildiepildes [7] un/vai skaidrskalotāja [6] indikācija.	Izslēgta papildiepildes indikācija.	Aktivēšana/deaktivēšana (sk. nodaju Mīkstināšanas ierīce/Speciālā sāls vai Skaidrskalotājs)
	Ir vēl pietiekams speciālās sāls/skaidrskalotāja daudzums.	Pārbaudiet papildiepildes indikāciju, iepildes līmenus.
Pēc programmas beigām ūdens paliek mašīnā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem [21] .	Tiriet sietus un zonu zem tiem (sk. Kanalizācijas sūknis).
	Programma vēl nav pabeigta	Nogaidiet programmas beigas vai realizējiet atgriezi izejas pozīcijā (sk. Programmas pāttraukšana).

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Trauki nav sausi.	Savācējtvērtnē nav vai ir maz skaidrskalotāja.	Iepildiet skaidrskalotāju.
	Tika izvēlēta programma bez žāvēšanas.	Izvēlieties programmu ar žāvēšanu (sk. Programmu pārskats, Programmas norise).
	Ūdens sakrāšanās trauku un galda piederumu padziļinājumos.	Ievietojot ievērojiet trauku slīpumu, attiecīgos traukus ievietojiet pēc iespējas slīpi.
		
	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas jauda.	Izmantojiet citu universālo tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti. Skaidrskalotāja papildizmantošana paaugstina žāvēšanas efektivitāti.
	Nav aktivēta intensīvā žāvēšana žāvēšanas paaugstināšanai.	Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (sk. Ierīces apkalpe)
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	Nogaidiet programmas beigas jeb izņemiet traukus tikai pēc 30 min pēc programmas beigām.
	Izmantotajam ekoloģiskajam skaidrskalotājam ir sliktā žāvēšanas efektivitāte.	Izmantojiet firmu skaidrskalotājus. Ekoloģiskajiem izstrādājumiem ir manāmi sliktāka iedarbība.
Plastmasas trauki nav sausi.	Speciālas plastmasas īpašības.	Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja un tādēļ tā žūst sliktāk.
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi tika slikti sakārtoti galda piederumu grozinā.	Ja iespiejams, ievietojiet galda piederumus atsevišķi pa vienam, izvairieties no saskaršanās.
Ierīces iekšējās sienas pēc skalošanas cikla ir mitras.	Tas nav ierīces defekts.	Pamatojoties uz „gaisa kondensācijas žāvēšanas“ žāvēšanas principu, ūdens pilieni tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlamī. Gaisa mitrums kondensejas pie trauku mazgājamās mašīnas iekšējām sienām, noteik un tiek izsūknēts.

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Ēdienu atliekas uz traukiem.	Trauki ievietoti pārāk cieši, trauku grozs pārpildīts.	Ievietojet traukus tā, lai tiem būtu pietiekami vietas un smidzināšanas strūklas varētu sasniegts to virsmas. Izvairieties no saskaršanās.
	Aizkavēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.	Ievietojet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņu rotācija netiktu traucēta.
	Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas.	Tiriet smidzināšanas lāpstiņu sprauslas (sk. Tirišana un apkope).
	Netīri sieti [21].	Tiriet sietus (sk. Tirišana un apkope).
	Sieti [21] ievietoti nepareizi un/ vai nav iefiksējušies.	Ivietojet sietus pareizi un iefiksējet.
	Pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.
	Notika pārāk spēcīga trauku iepriekštirišana; tādēļ sensorika nosaka vieglāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Traukus iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlīkumus. Ieteicamā programma Eco 50° (ekonomiskā) vai intensīvā.
	Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	Augstus, šaurus traukus neievietojiet stūru zonās un arī pārāk slīpi.
Tirišanas pārpalikumi	Tirišanas kameras vāku bloķē trauki, tādēļ vāku pilnībā nevar atvērt.	Trauki nedrīkst bloķēt tirišanas kameras vāku.
	Tirišanas kameras vāku bloķē tablete.	Tableti jāievieto šķērsām un nevis stāvus.
	Izmantojiet tabletes ātrajā vai īsajā programmā.	Pārāk ilgs ātrās vai īsās programmas tablešu šķišanas laiks.
	Tirišāja šķišanas laiks izvēlētajā īsajā programmā netiek sasniegts.	Izmantojiet tirišanas pulveri vai spēcīgāku programmu.
	Tirišanas iedarbība un šķišanas iņšķības samazinās, ilgāk uzglabājot vai, ja tirišājs ir stipri kunkulains.	Nomainiet tirišāju.
Ūdenstraipi uz plastmasas traukiem.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi.	Izmantojiet spēcīgāku programmu (ielāka ūdens maiņa). Ievietojojiet ievērojot trauku slīpuma stāvokli. Izmantojiet skaidskalotāju. Ja nepieciešams, paaugstiniet mīkstināšanas nostādījumu.

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Noslaukāmi vai ūdenī šķistoši aplikumi tvertnē vai uz durvīm.	Tīritāja sastāvvielas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski (ierīces tīritāji, ...). Izveidojoties „baltiem aplikumiem“ uz tvertnes pamata, mīkstināšanas ierīce ir nostādīta uz robežvērtību.	Nomainiet tīritāja marku. Tīriet ierīci mehāniski. Paaugstinet mīkstināšanas nostādījumu un, ja nepieciešams, nomainiet tīritāju.
	Nav aizgriezts sāls tvertnes vāks [22].	Pareizi aizgrieziet sāls tvertnes vāku.
	Attiecās tikai uz glāzēm: Glāžu korozijas sākumu var noslaucīt tikai šķietami.	Sk. „Glāžu un trauku bojājumi“.
Balti, grūti nonemami aplikumi uz traukiem, tvertnēm vai durvīm.	Tīritāja sastāvvielas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski (ierīces tīritāji, ...). Nepareizi nostādīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir augstāka par 35°dH (6,2 mmol/l).	Nomainiet tīritāja marku. Tīriet ierīci mehāniski. Nostādiet mīkstināšanas iekārtu saskanā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai iepildiet sāli.
	3 in 1 (trīs vienā) tīritājs vai Bio/Öko (bioloģiski/ekoloģiskais) tīritājs nav pietiekami iedarbīgs.	Nostādiet mīkstināšanas iekārtu saskanā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai atsevišķi izmantojiet palīglīdzekļus (firmas tīritāju, sāli, skaidrskalotāju).
	Nepietiekama tīritāja dozēšana.	Paaugstinet tīritāja dozu vai nomainiet tīritāju.
	Tika izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.
Uz traukiem tējas vai lūpukrāsas paliekas.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Par maz tīritāja vai tīritājs nav piemērots.	Iepildiet piemērotu tīritāju ar pareizu dozēšanu.
	Trauki tika pārak labi iepriekšnotīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas horisi. Grūti izņemamus netīrumus dalēji nevar likvidēt.	Traukus iepriekš nav jāmazgā. Nonemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā).
ierīcē un uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzelteni, brūni), grūti nonemami aplikumi.	Slāņu veidojumi no dārzenu (piem., kāpostu, selerijas, kartupeļu, makaronu...) vai ūdensvada ūdens (piem., mangāna) sastāvdalām.	Dalēji var likvidēt ar mašīnas tīritāju vai mehānisko tīrišanu. Aplikumi nav kaitīgi veselībai.
	Slāņu veidojumi no metāla sastāvdalām uz sudraba vai alumīnija traukiem.	Dalēji var likvidēt ar mašīnas tīritāju vai mehānisko tīrišanu.

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Krāsaini (dzelteni, oranži, brūni) viegli nonemami aplikumi iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Slāņu veidošanās no ēdienu atlikumu sastāvdalām un ūdensvada ūdens (kalķka), „ziepjveidīgi”.	Pārbaudiet mīkstināšanas iekārtas darbību (speciālsāls iepilde) jeb, izmantojot kombinētos tirītājus (tabletes), aktīvējiet mīkstināšanu (sk. nodalū Mīkstināšanas ierīce/Speciālsāls).
Krāsu izmaiņas uz plastmasas traukiem.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Trauki tika pārak labi iepriekšnotirīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas horisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Traukus iepriekš nav jāmazgā. Nonemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā).
Plastmasas detalju sakrāsošanās ierīces iekšpusē.	Plastmasas detaljas iekšpusē trauku mazgājamās mašīnas kalpošanas laikā var sakrāsoties.	Sakrāsošanās ir normāla, un tā neietekmē trauku mazgājamās mašīnas darbību.
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Par daudz skaidrskalotāja. Nav iepildīts skaidrskalotājs vai nostādijums ir par zemu. Tirītāja paliekas programmas nodalā Skaidrskalošana. Ar traukiem bloķēts tirīšanas kameras vāks (vāks pilnībā neatveras).	Nostādiet skaidrskalotāja daudzumu uz zemāku pakāpi. Iepildītiet skaidrskalotāju un pārbaudiet dozu (ieteicama 4.-5. pakāpe). Trauki nedrīkst bloķēt tirīšanas kameras vāku.
	Trauki tika pārak labi iepriekšnotirīti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas horisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Traukus iepriekš nav jāmazgā. Nonemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā).
lesākusies vai jau iestājusies, neatgriezeniska glāžu nespodrība.	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.	Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīgstāves pēc mazgāšanas beigām). Izvēlieties zemākas temperatūras skalošanas ciklu. Nostādiet mīkstināšanas iekārtu atbilstoši ūdens cietībai (ja nepieciešams, vienu pakāpi zemāk). Izmantojiet tirītāju ar stikla aizsargkomponenti.


Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeni.	Izmantojiet korozijizturīgus galda piederumus.
	Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detalām (katlu rokturi, bojāti trauku grozīni utt.).	Nemazgājiet rūsējošus traukus.
	Pārāk augsts skalošanas ūdens sāls saturs, jo sāls tvertnes vāks netika cieši aizgriezts vai iepildot sāli, tika pārbērta sāls.	Stingri noslēdziet sālks tvertnes vāku vai noņemiet izbirušo sāli.
Ierīce nesāk darboties.	Bojāts dzīvokļa drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātāju.
	Nav iesprausts tīkla kabelis.	Pārbaudiet, vai tīkla kabelis ir iesprausts līdz galam ierīces mugurpusē un kontaktligzdā. Pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas.
	Nav pareizi noslēgtas ierīces durvis.	Aizveriet durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Netika nogaitītas programmas beigas.	Realizējiet atgriezi izejas pozīcijā. (Sk. Programmas pārtraukšana).
Ierīces nostādījumi (cietība, skaidskalosana ...) nav iespējami.	Ierīce atrodas programmas horisē. Nostādījums iespējams tikai programmas sākumā.	Realizējiet atgriezi izejas pozīcijā (sk. Programmas pārtraukšana) un veiciet nostādījumus saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem.
Durvīs var atvērt tikai ar piepūli.	Bērnu drošības sistēma ir aktivēta.	Deaktivējiet bērnu drošības sistēmu. (Sk. lietošanas pamācību aizmugures aploksnē)
Durvīs nevar aizvērt.	Durvju slēdzene ir pagriezusies.	Aizveriet durvis ar paaugstinātu spēku pielietojumu.
	Sakarā ar iebūvi traucēta durvju aizvēršana.	Pārbaudiet ierīces iebūvi: Durvis vai piebūves detajas, aizverot nedrīkst atsisties.
Nevar aizvērt tīrišanas kameras vāku.	Tīrišanus kamero vai vāku vadotni bloķē salipuši tīritāja atlīkumi	Noņemiet tīritāja atlīkumus.
Tīritāja paliekas tīritāja kamерā.	Iepildes laikā tīrišanas kamera bija mitra.	Ipildiet tīritāju tikai sausā tīritāja kamерā.
Ierīce apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Durvīs nav aizvērtas līdz galam. Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē drošu durvju aizvēršanu. Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve.	Aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai mugursienā neiespiežas piem., kontaktligzda. Atjaunojiet strāvas un/vai ūdens padevi.

Defekts	Cēlonis	Palīdzība
Iepildes ventili izraisa sitienu troksnī.	Atkarājas no mājas instalācijas, tas nav ierīces defekts. Bez iedarbības uz ierīces darbību.	Palīdzība nav iespējama.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	levietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūklas saskaras tieši ar skalošanas tvertni.	levietojot lielāku trauku daudzumu vai izvietojiet mašīnā traukus vienmērīgi.
	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	levietojot vieglus traukus, nodrošiniet to stabilitāti.
Neparasta putu veidošanās.	Roku mazgāšanas līdzeklis skaidskalotāja savācējvvertnē. Pārlījis skaidskalotājs.	Skaidskalotāja savācējvvertni nekavējoties piepildiet ar skaidskalotāju. Noslaukiet skaidskalotāju ar lupatu.

Servisa dienests

Ja Jums neizdodas traucējumus novērst, tad lūdzu griezieties Jūsu tehniskā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai izvairītos no nevajadzīgo tehniku apmeklējumiem. Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktdatus Jūs atradīsiet šīs lietošanas pamācības mugurpusē vai pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā. Piezvanot norādīt lūdzu izstrādājuma numuru (E-Nr. = 1) un izgatavošanas numuru (FD = 2), kuri atrodas uz rūpnicas plāksnites **[28]** pie ierīces durvīm.



Uzticeties ražotāja kompetencei.

Griezieties pie mums. Līdz ar to Jūs pārliecināsieties, ka remontdarbus izpilda apmācīts servisa tehniku personāls, kurš ir nodrošināts ar oriģinālām rezerves daļām, paredzētām Jūsu saimniecības ierīcēm.

* atkarībā no modeļa



Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu ierīces darbību, nepieciešama trauku mazgājamās mašīnas pareiza pieslēgšana. Datiem par iepļudi un noplūdi, kā arī par elektrisko kopējo patēriņamo jaudu jāatbilst nepieciešamajiem kritērijiem, kuri ir norādīti sekojošās teksta daļās jeb montāžas pamācībā.

Veicot montāžu, ievērojet darbības norises secību:

1. Pārbaude piegādes laikā
2. Uzstādīšana
3. Kanalizācijas pieslēgums
4. Dzeramā ūdens pieslēgums
5. Elektropieslēgums

Piegādes komplekts

Bojājumu gadījumos griezieties pie pārdevēja, pie kura Jūs iegādājaties ierīci, vai tehniskā servisa dienestā.

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas pamācība
- Montāžas pamācība
- Garantija*
- Montāžas materiāls
- Tvaika aizsargvāks*
- Tīkla kabelis

* atkarībā no modeļa

Drošības tehnikas noteikumi

Ievērojet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Instalējot“.

Piegāde

Rūpnīcā tika rūpīgi pārbaudīta trauku mazgājamās mašinas nevainojamā darbība. Tā rezultātā ir saglabājušies nelieli ūdens traipi. Tie pazūd pēc pirmās mazgāšanas.

Tehniskā informācija

Svars:

maks. 24 kg

Spriegums:

220–240 V, 50 Hz vai 60 Hz

Kopējā patēriņjamā jauda:

2,0–2,4 kW

Drošinātājs:

10/16 A (UK 13A)

Patēriņjamā jauda:

izslēgts stāvoklis (Po)* 0,10 W

neizslēgts stāvoklis (gatavs)

(PI)* 0,10 W

*saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 1016/2010 un 1059/2010

Papildu funkcijas un iestatījumi var palielināt jaudas patēriņu.

Ūdens spiediens:

vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ūdens spiedienu: Pārslēdziet spiediena samazināšanas vārstu.

Ieplūdes daudzums:

minimāli 10 litri/minūtē

Ūdens temperatūra:

maks. temp. 25 °C

Uzstādīšana

Iepazīstieties ar nepieciešamajiem iebūves parametriem montāžas pamācībā. Nostādiet ierīci horizontāli. Nodrošiniet stabilitāti.

- Ierīci var bezproblemātiski iebūvēt virtuves mēbeļu rindā starp koka vai sintētiskā materiāla sienām.

Kanalizācijas pieslēgums

1. Nepieciešamo pasākumu veikšanai sk. montāžas pamācību, ja nepieciešams, montējiet sifonu ar nolaižamo īscauruli.
2. Pieslēdziet kanalizācijas šķūteni ar pievienoto detaļu palīdzību pie sifona ar nolaižamo īscauruli. Ievērojiet, lai ūdensvada pieslēguma vads nebūtu salocijies, saspieests vai savijies un, lai ūdens notecēšanu netraucētu noplūdes noslēgvāks!

Dzeramā ūdens pieslēgums

1. Atbilstoši montāžas pamācībai pieslēdziet dzeramā ūdens pieslēgumu pie ūdens krāna ar piegādāto detaļu palīdzību. Ievērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums nebūtu salocijies, saspieests vai savijies.
2. Nomainot ierīci, vienmēr jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šķūtene.

Ūdens spiediens:

Vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ūdens spiedienu: Pārslēdziet spiediena samazināšanas vārstu.

Ieplūdes daudzums:

Minimāli 10 litri/minūtē

Ūdens temperatūra:

Maks. temp. 25 °C

Elektropieslēgums

- Pieslēdziet ierīci tikai pie 220 V līdz 240 V maiņsprieguma un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā pie atbilstoši noteikumiem instalētas kontaktligzdas ar aizsargsavienojumu. Par nepieciešamo nodrošināšanu sk. firmas plāksnīti [28].
- Kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un arī pēc iebūves tai jābūt brīvi pieejamai.
Ja pēc iebūves realizēšanas kontaktdakša ir grūti pieejama, tad obligāto drošības noteikumu realizēšanai no instalācijas puses nepieciešama daudzpolu atvienošanas iekārta ar vismaz 3 mm kontaktspāru.
- Pieslēguma izmaiņas drīkst veikt tikai speciālisti.
- Tikla pieslēguma kabela pagarinājumu drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienesta darbinieki.
- Izmantojot noplūdes strāvas automātisko aizsargslēdzi, drīkst ievietot tikai  zīmes tipu. Tikai tas garantē pašlaik spēkā esošo noteikumu izpildi.
- Ierīce aprīkota ar ūdens drošības sistēmu. Levērojiet, ka tā darbojas tikai tad, ja ir pieslēgta elektropadeve.

Demontāža

Arī šeit ievērojiet darba soļu secību.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Noslēdziet ūdens padevi.
3. Atvienojiet notekūdens un dzeramā ūdens pieslēgumu.
4. Izvelciet ierīci, vienlaicīgi uzmanīgi velket šķūteni.

Transportēšana

Iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu un nostipriniet valīgas detaļas.

ierīci jāiztukšo, veicot sekojošus pasākumus:

1. Atgrieziet ūdenskrānu.
2. Aizveriet durvis.
3. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
4. Izvēlieties visaugstākās temperatūras programmu.
5. Nospiediet START taustiņu 3.
Sākas programmas norise.
6. Apm. pēc 4 minūtēm spiediet START taustiņu 3 tik ilgi, līdz visas indikācijas nodziest.
Apm. pēc 1 min. ierīce ir pilnīgi pabeigusi izsūknēšanas procesu.
7. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
8. Aizgrieziet ūdenskrānu, atvienojiet ieplūdes šķūteni un ļaujiet ūdenim izplūst.

Transportējet ierīci tikai vertikālā stāvoklī


(lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu kļūdainu programmas norisi).

Salīzturība

Ja ierīce atrodas sala neizturīgā telpā (piem., vasarnīcā), tad ir nepieciešama tās pilnīga iztukšošana (sk. nodaļu Transportēšana).

Tiek paturētas tiesības uz izmaiņām.

Bērnu drošības sistēma (durvju aizvars) *



Durvju atvēršanai spiediet sviru
pa labi un velciet durvju rokturi.

Atstājot ierīci, pilnīgi aizveriet ierīces durvis.
Tikai tā Jūs varat pasargāt savus bērnus no iespējamās bīstamības.

AQUA-STOP garantija

lv

(neattiecas uz ierīcēm bez Aqua-Stop)

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma un papildus mūsu ierīces garantijai mēs realizējam nomaiņu, balstoties uz sekojošiem noteikumiem:

1. Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarītie zaudējumi, tad mēs kompensejām privāto patēriņtāju zaudējumus. Ūdensdrošības nodrošināšanai ierīcei **jābūt** pieslēgtai pie elektrotīkla.
2. Šī atbildības garantija ir spēkā visam ierīces kalpošanas laikam.
3. Garantijas prasību noteikums ir tas, ka ierīci ar Aqua-Stop jāuzstāda un jāpieslēdz tehniski pareizi atbilstoši mūsu pamācības noteikumiem. Tas iekļauj arī tehniski pareizi piemontētu Aqua-Stop pagarinājumu (oriģinālaprīkojums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armaturām līdz Aqua-Stop pieslēgumam pie ūdenskrāna.
4. Ierīces ar Aqua-Stop principiāli Jums nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodrošina ar ūdenskrāna noslēgšanu. Ūdenskrānu jānoslēdz tikai ilgas prombūtnes gadījumā, piem., ja dzīvoklis tiek atstāts, dodoties vairāku nedēļu atvaljinājumā.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet
pielikumā esošajā tehniskā servisa
dienestu sarakstā.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



9000917469 lv (9702) 550EA