

[ru]	Правила пользования .3
[kk]	Пайдалану нұсқаулығы . 23
[en]	Instruction manual42



HD421210

**Отдельностоящая плита HD421210
Плита HD421210
Free standing cooker HD421210**

SIEMENS

Важные правила техники безопасности.....	4
Причины повреждений.....	6
Повреждения духового шкафа	6
Повреждения выдвижного цокольного ящика	6
Установка и подключение.....	6
Для электромонтёра	6
Установка плиты в горизонтальном положении	6
Ваша новая плита.....	7
Общее	7
Варочная панель	7
Духовой шкаф	8
Рабочая камера	8
Принадлежности.....	9
Установка принадлежностей.....	9
Специальные принадлежности	9
Номера артикулов для заказа через сервисную службу	10
Перед первым использованием	10
Нагревание духового шкафа.....	10
Нагрев электрической конфорки	10
Очистка принадлежностей	10
Установка варочной панели.....	11
Настройка электрической конфорки	11
Настройка духового шкафа.....	11
Виды нагрева и температура	11
Уход и очистка.....	11
Чистящие средства	11
Снятие и установка навесных элементов	12
Снятие и установка дверцы духового шкафа	13
Снятие и установка стёкол дверцы.....	13
Что делать при неисправности?	14
Таблица неисправностей	14
Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа ..	14
Стеклянный плафон.....	14
Сервисная служба	15
Номер Е и номер FD.....	15
Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды	15
Экономия электроэнергии во время работы духового шкафа ..	15
Экономия электроэнергии во время работы варочной панели .	15
Правильная утилизация упаковки.....	15
Протестировано для Вас в нашей кухне-студии.....	16
Пироги и выпечка	16
Рекомендации по выпеканию	17
Мясо, птица, рыба	18
Рекомендации по жарению в гриле	19
Запеканки, французские запеканки, тосты	20
Готовые продукты	20
Специальные блюда	20
Консервирование	21
Акриламид в продуктах питания.....	21
Контрольные блюда.....	22
Выпечание	22
Приготовление на гриле	22

сайте www.siemens-home.com и на сайте интернет-магазина
www.siemens-eshop.com

⚠ Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Этот прибор не предназначен для эксплуатации с внешним таймером или дистанционным управлением.

Не используйте неподходящие защитные решетки или детские решетки безопасности. Это может привести к несчастному случаю.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.

Опасность возгорания!

- Сложеные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не складывайте предметы на варочную панель.
- Прибор сильно нагревается и может стать причиной возгорания легковоспламеняющихся материалов. Не храните и не пользуйтесь вблизи прибора или под ним легковоспламеняющимися предметами (например аэрозольными распылителями, чистящими средствами). Не храните в или на духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.
- Поверхности цокольного выдвижного ящика могут сильно нагреться. В выдвижном ящике можно хранить только специальные принадлежности для духового шкафа. Запрещается хранить в выдвижном ящике легковоспламеняющиеся предметы и горючие вещества.

Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остывать. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.
- Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не подпускайте детей близко.
- В процессе эксплуатации поверхности прибора нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Следите, чтобы дети не подходили близко к плите.
- Конфорка нагревается, однако индикатор не работает. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Во время работы прибор сильно нагревается . Перед очисткой дайте прибору остывать.

Опасность ошпаривания!

- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.


Опасность травмирования!

- Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки

для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

- Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгивать вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.
- Если прибор не закреплён на цоколе, он может соскользнуть с него. Прибор должен быть надёжно закреплён на цоколе.

Опасность опрокидывания!



Предупреждение: Чтобы прибор не опрокинулся, нужно установить специальную защиту. См. инструкции по монтажу.

Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Причины повреждений

Варочная панель

Внимание!

- Проследите за тем, чтобы при эксплуатации плиты верхняя крышка была открыта.
- Включайте конфорки, только когда на них установлена посуда. Не нагревайте пустые кастрюли или сковороды. Так можно повредить их дно.
- Сразу вытирайте убежавшую жидкость. Для приготовления блюд с большим количеством жидкости используйте высокие кастрюли. Тогда жидкость не будет переливаться через край.
- Следите за тем, чтобы дети не включали электрическую конфорку, когда закрыта крышка.
- Электрическая конфорка должна быть всегда сухой. Солёная вода или мокре дно кастрюли могут повредить её.
- Никогда не включайте электрическую конфорку без посуды. Не используйте кастрюли с неровным дном. Электрическая конфорка не будет отдавать достаточное количество тепла и может накалиться докрасна.

Повреждения духового шкафа

Внимание!

- Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50 °C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
- Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В

результате изменения температуры возможно повреждение эмали.

- Влажные продукты: не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
- Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте прибор остыивать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели.
- Сильно загрязнён уплотнитель дверцы: при сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора перестаёт нормально закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: не садитесь и ничего не ставьте на дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Установка принадлежностей: в зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании. Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.
- Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

Повреждения выдвижного цокольного ящика

Внимание!

Не кладите горячие предметы в выдвижной цокольный ящик. Это может его повредить.

Установка и подключение

Подключение к электросети

Подключение к электросети должно выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Необходимо соблюдать предписания электроэнергетической компании.

На неисправности, возникшие из-за неправильного подключения плиты, гарантия не распространяется.

Внимание!

Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь к изготовителю, в его сервисную службу или к квалифицированному электрику.


Для электромонтёра

- При установке следует сделать специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Соблюдение этого условия обязательно, если пользователь имеет свободный доступ к розетке.
- Электрическая безопасность: данная плита является прибором класса защиты I и может подключаться только к розетке с заземлением.
- Для подключения прибора используйте провод типа H 05 VV-F или аналогичный.

Установка плиты в горизонтальном положении

Установите плиту прямо на пол.

1. Выдвиньте выдвижной цокольный ящик и выньте его движением вверх. Внутри основания спереди и сзади расположены установочные ножки.
2. С помощью шестигранного ключа можно подкручивать установочные ножки в более высокое или низкое положение, пока плита не установится горизонтально (рис. А).
3. Задвиньте обратно выдвижной цокольный ящик (рис. В).



Крепление к стене

Чтобы плита не опрокинулась, нужно прикрепить её к стене с помощью прилагаемого углового кронштейна. Необходимо соблюдать инструкции по креплению к стене.


Ваша новая плита

Приведённая здесь информация поможет вам изучить вашу новую плиту. Вы ознакомитесь с панелью и отдельными

элементами управления, с варочной панелью и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

Общее


Комплектация зависит от конкретной модели прибора.



Пояснения

- | | |
|---|--|
| 1 | Варочная панель |
| 2 | Переключатель конфорки |
| 3 | Переключатель выбора функций и регулятор температуры |
| 4 | Охлаждение прибора |
| 5 | Дверца духового шкафа |
| 6 | Выдвижной цокольный ящик |

Варочная панель



Пояснения

- | | |
|---|---|
| 1 | Конфорка 14,5cm |
| 2 | Конфорка 22cm |
| 3 | Быстродействующая конфорка с красной точкой
18cm |
| 4 | Быстродействующая конфорка с красной точкой
14,5cm |

Быстродействующая конфорка с красной точкой

При установке максимальной ступени нагрева конфорка быстро нагревается.

Переключатель конфорки

С помощью четырёх переключателей конфорок регулируется мощность нагрева конфорок.

Положения	Функция
0	Нулевое положение Плита выключена.
½-3	Ступени нагрева конфорки ½ = минимальная ступень нагрева 3 = максимальная ступень нагрева

Когда электрическая конфорка включена, горит индикаторная лампочка.

Переключатель конфорки можно поворачивать как влево, так и вправо.

Духовой шкаф

Настройки духового шкафа выполняются с помощью переключателя выбора функций и регулятора температуры.

Переключатель выбора функций

При помощи переключателя выбора функций выбирается вид нагрева духового шкафа. Переключатель выбора функций можно поворачивать вправо и влево.

При включении переключателя выбора функций загорается лампочка в духовом шкафу.

Положения	Функция
0	Выключен Духовой шкаф выключен.
<input checked="" type="checkbox"/> Верхний/нижний жар*	Для выпечки и жаркого используйте только один уровень установки. Эта настройка хорошо подходит для пирогов и пиццы в форме или на противне, а также постного жаркого из телятины, говядины и дичи. Жар распространяется равномерно сверху и снизу.
<input type="checkbox"/> Нижний жар	С помощью режима «Нижний жар» можно допечь блюдо снизу или подрумянить его. Жар поступает снизу.
<input type="checkbox"/> Плоский гриль, небольшая площадь нагрева	Вид нагрева подходит для приготовления на гриле небольшого количества стейков, колбасок, рыбы и тостов. Нагревается средняя часть нагревательного элемента гриля.
<input type="checkbox"/> Плоский гриль, большая площадь нагрева	Можно одновременно приготовить на гриле несколько стейков, колбасок, рыб и тостов. Вся поверхность под нагревательным элементом гриля нагревается.

* Вид нагрева согласно классу эффективности использования энергии EN50304.

Регулятор температуры

Регулятором температуры можно установить температуру и режим гриля.

Положения	Функция
●	Нулевое положение Духовой шкаф не нагревается.
50-270	Диапазон температур Значение температуры отображается в градусах по Цельсию (°C).
•, .., ...	Режим гриля Режимы гриля, небольшая <input checked="" type="checkbox"/> и большая <input type="checkbox"/> площадь. • = режим 1, слабый .. = режим 2, средний ... режим 3, сильный

Духовой шкаф не нагревается, горит контрольная лампочка на панели управления. Если нагрев прекращается, она гаснет. При некоторых установках лампочка не горит.

Рабочая камера

В духовом шкафу есть лампочка. Охлаждающий вентилятор, который предохраняет духовой шкаф от перегрева.

Лампочка в духовом шкафу

Во время работы в духовом шкафу загорается лампочка.

Охлаждающий вентилятор

Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения.

Внимание!

Не закрывайте вентиляционные прорези, Иначе духовой шкаф перегреется.


Принадлежности

Приобретённые принадлежности подходят для приготовления многих блюд. Следите за правильной установкой принадлежностей в рабочей камере.

Для лучшего приготовления блюд, а также для удобства при обращении с духовым шкафом есть выбор специальных принадлежностей.


Установка принадлежностей

Принадлежности можно размещать в духовом шкафу на 5 различных уровнях. Всегда задвигайте принадлежности до упора, чтобы они не касались стеклянной дверцы духового шкафа.



Выдвинутые наполовину принадлежности не опрокидываются. Благодаря этому готовые блюда можно легко вынуть.

При задвигании принадлежности в духовой шкаф следите за выемкой на её задней стенке. Она служит для фиксации принадлежности.



Указание: Принадлежности могут деформироваться от жара. Как только принадлежности остынут, они снова приобретут свою первоначальную форму. Это не оказывает отрицательного влияния на их функционирование.

Возьмите противень обеими руками с боков и установите его в рабочую камеру не допуская перекосов. Иначе противень будет задвигаться с трудом, кроме того, в этом случае возможно повреждение эмалированной поверхности.


Принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или через Интернет-магазин. Укажите номер HZ.



Решётка

Для установки посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и жарения на гриле.

Устанавливайте решётку открытой стороной к дверце духового шкафа изгибом вниз ↘.



Эмалированный противень

Для приготовления пирогов и мелкого печенья.

Устанавливайте противень скосом к дверце.

Специальные принадлежности

Специальные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перечень продуктов, которые можно готовить в духовом шкафу, Вы найдёте в наших рекламных проспектах или в сети интернет. Наличие специальных принадлежностей или возможность заказа через интернет-магазин различаются в зависимости от страны. См. соответствующую документацию по продажам.

Не все специальные принадлежности подходят к вашему прибору, поэтому при покупке всегда указывайте полное название прибора (номер Е).

Специальные принадлежности	Номер HZ	Функция
Противень для пиццы	HZ317000	Прекрасно подходит для приготовления пиццы, продуктов глубокой заморозки и круглых тортов. Можно использовать противень для пиццы вместо универсального противня. Устанавливайте противень на решётку и следуйте указаниям в таблицах.
Съёмная решётка	HZ324000	Для жарения. Всегда устанавливайте решётку для гриля в универсальный противень. Капли жира и мясной сок будут стекать в него.
Противень-гриль	HZ325000	Используется при приготовлении на гриле вместо решётки для гриля или в качестве защиты от брызг во избежание сильного загрязнения духового шкафа. Всегда устанавливайте противень-гриль в универсальный противень. Порционные куски на противне-гриле: используйте только уровни 1, 2 и 3. При использовании противня-гриля в качестве защиты от брызг: устанавливайте универсальный противень с грилем под решётку.
Камень для выпекания хлеба	HZ327000	Камень удивительно подходит для выпекания домашнего хлеба, булочек и пиццы с хрустящей корочкой. Камень для выпечки хлеба должен быть предварительно нагрет до рекомендуемой температуры.
Эмалированный противень	HZ331003	Для приготовления пирогов и мелкого печенья. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Эмалированный противень с антипригарным покрытием	HZ331011	Выпечку и мелкое печенье можно легко распределить на противне. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.

Специальные принадлежности	Номер HZ	Функция
Универсальный противень	HZ332003	Для приготовления сочных пирогов, выпечки, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Может также использоваться для сбора стекающего жира или мясного сока под решёткой. Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Универсальный противень с антипригарным покрытием	HZ332011	На универсальный противень удобно выкладывать сочные пироги, выпечку, продукты глубокой заморозки или большое жаркое. Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Крышка для профи-противня	HZ333001	Легко превращает профи-противень в жаровню.
Профи-противень со съёмной решёткой	HZ333003	Прекрасно подходит для приготовления больших объёмов пищи.
Решётка	HZ334000	Используется как подставка для посуды, формы для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и гриля.
Телескопические направляющие с полным выдвижением		
Двухуровневые направляющие с полным выдвижением	HZ338250	Благодаря выдвижным направляющим на уровнях 2 и 3 можно вынимать принадлежности, не опасаясь, что они опрокинутся.
Стеклянная посуда	HZ915001	Стеклянная посуда подходит для приготовления тушёных блюд и запеканок. Прекрасно подходит для программ и автоматического приготовления блюд.

Номера артикулов для заказа через сервисную службу

Специализированные средства для ухода за вашим бытовым прибором и принадлежностями и для их очистки можно

Салфетки для внешних поверхностей из нержавеющей стали	№ артикула 311134	Не допускайте отложения загрязнений. Специальный пропитывающий состав на масляной основе заботится о внешних поверхностях приборов из нержавеющей стали.
Гель для очистки духового шкафа-гриля	№ артикула 463582	Для очистки рабочей камеры. Без запаха.
Микроволокнистая салфетка с ячеистой структурой	№ артикула 460770	Специально разработана для очистки чувствительных внешних поверхностей, например, стекла, стеклокерамики, нержавеющей стали или алюминия. Очень хорошо удаляет жидкости и масла.
Блокиратор дверцы	№ артикула 612594	Предназначен для того, чтобы дети не могли открыть духовой шкаф. Устанавливается на разные типы дверец. Соблюдайте указания, приложенные к блокирутору дверцы.

Перед первым использованием

Из этой главы вы узнаете, что необходимо сделать с духовым шкафом перед первым приготовлением блюд. Сначала прочитайте главу «Правила техники безопасности».

Нагревание духового шкафа

Чтобы устраниТЬ запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Оптимальным вариантом в этом случае будет нагрев шкафа в режиме «Верхний/нижний жар» при температуре 240 °C. Убедитесь, что внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

Проветривайте кухню всё время, пока нагревается духовой шкаф.

1. С помощью переключателя выбора функций установите режим «Верхний/нижний жар» .

2. Установите 240 °C регулятором температуры.

Через час выключите духовой шкаф. Для этого установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.

Нагрев электрической конфорки

Чтобы устраниТЬ запах нового прибора, нагревайте конфорку без посуды в режиме самой высокой мощности в течение 3 минут.

Установка варочной панели

В этой главе вы прочитаете, как настроить плиту.

Настройка электрической конфорки

соответствующим переключателем конфорки можно установить ступень нагрева электрической конфорки.

Выполните следующее:

1. установите переключатель электрической конфорки влево на подходящую ступень нагрева между $\frac{1}{2}$ -3.
2. Используйте для варки посуду, имеющую диаметр, одинаковый с диаметром электрической конфорки.
3. После того, как блюдо приготовилось, выключите электрическую конфорку (ступень нагрева 0).

Ступень нагрева конфорки $\frac{1}{2}$ = минимальная установка

Ступень нагрева конфорки 3 = максимальная установка

Вид нагрева	$\frac{1}{2}$ или 1	В зависимости от количества
Варка	3	В начале варки
	1	Во время варки, при необходимости высокая или низкая
Жарение	3	Нагрев масла, В начале жарки
	2	Во время жарки

Когда конфорка включена, горит индикатор.

Переключатель конфорки можно поворачивать как влево, так и вправо.


Настройка духового шкафа

У вас есть различные возможности установки режимов духового шкафа. Здесь по эксплуатации мы подробно объясним Вам, как следует выполнять установки вида нагрева, температуры или режима гриля.


Виды нагрева и температура

Пример на рисунке: 190 °C, верхний/нижний жар

1. Переключателем выбора функций установите нужный вид нагрева.



2. Регулятором температуры можно установить температуру или режим гриля.



Духовой шкаф нагревается.

Выключение духового шкафа

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

Изменение установок

Можно соответствующим регулятором в любой момент изменить вид нагрева, температуру или режим гриля.

Уход и очистка

При тщательном уходе и чистке ваша варочная панель и духовой шкаф надолго сохранят свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и очистки.

Указания

- Из-за использования различных материалов, таких как стекло, пластик и металл, возможны небольшие расхождения в цветовом оформлении передней панели духового шкафа.
- Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Вследствие этого возможны незначительные различия в цвете эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование. Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния функцию защиты от коррозии.

Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств, соблюдайте следующие указания.

Не используйте

для чистки варочной панели

- неразбавленные средства для мытья посуды вручную или средства для мытья посуды в посудомоечной машине
- абразивные чистящие средства, жесткие губки для мытья посуды
- такие едкие чистящие средства, как спрей для очистки духовок или пятновыводители
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Не используйте

для очистки духового шкафа

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,

■ жёсткие мочалки или губки,

■ очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.


Эмалированные и лакированные поверхности	Очищайте влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Вытрите насухо мягкой тряпкой.
Электрическая конфорка	Очищайте жёсткой стороной чистящей губки с небольшим количеством жидкого чистящего средства. После очистки ненадолго включите конфорку для просушки. Влажные конфорки со временем ржавеют. В завершение нанесите специальное средство для ухода. Всегда немедленно удаляйте убежавшие жидкости и остатки пищи.
Металлический нагревательный элемент электрической конфорки	Металлический нагревательный элемент конфорки со временем может изменить цвет. Однако первоначальный цвет можно восстановить. Очищайте нагревательный элемент жёсткой стороной чистящей губки с небольшим количеством жидкого чистящего средства. Следите за тем, чтобы при этом губка не тёрла прилегающие поверхности, иначе на них могут появиться царапины.
Ручки регуляторов	Очищайте влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Вытрите насухо мягкой тряпкой.
Стекло дверцы	Можно очищать с помощью средства для очистки стёкол. Не используйте оказывающие разрушающее воздействие чистящие средства и острые металлические предметы. Они могут поцарапать и повредить стеклянную поверхность.
Уплотнитель	Очищайте влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Вытрите насухо мягкой тряпкой.
Внутренняя сторона духового шкафа	Очищайте тёплой водой или раствором уксуса. При сильном загрязнении: используйте средство для очистки духовок только на остывших поверхностях.
Стеклянный плафон лампочки в духовом шкафу	Очищайте влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Вытрите насухо мягкой тряпкой.
Блокировка для безопасности детей (опция)	Если на двери духового шкафа имеется блокировка для безопасности детей, перед очисткой её необходимо снять. Замочите все пластмассовые детали в тёплом мыльном растворе и промойте губкой. Вытрите насухо мягкой тряпкой. При сильном загрязнении блокировка для безопасности детей плохо работает.
Выдвижной цокольный ящик	Очищайте влажной салфеткой с небольшим количеством моющего средства. Вытрите насухо мягкой тряпкой.
Принадлежности	Замочите в тёплом мыльном растворе. Очистите щёткой или губкой.

Снятие и установка навесных элементов

Вы можете снять навесные элементы для очистки. Духовой шкаф должен быть холодным.

Снятие навесных элементов


1. Приподнимите навесной элемент спереди и
2. и выньте крепление из отверстия (рис. А).
3. Затем оттяните весь комплект навесных элементов вперёд
4. и выньте (рис. В).



Очистите навесные элементы с помощью моющего средства и мягкой губки. При наличии стойких загрязнений можно использовать щётку.

Установка навесных элементов

1. Сначала вставьте навесной элемент в заднее гнездо и отожмите немного назад (рис. А),
2. а затем вставьте в переднее гнездо (рис. В).





Навесные элементы взаимозаменяемы. Следите за тем, чтобы уровни 1 и 2 находились снизу, а уровни 3, 4 и 5 - сверху, как показано на рисунке В.

Снятие и установка дверцы духового шкафа

Для очищения и демонтажа можно снять дверцу духового шкафа.

Каждая петля дверцы оснащена блокировочным рычагом. Когда блокировочные рычаги установлены (рис. А), дверца духового шкафа блокирована и Вы не можете её снять. Если Вы откинете блокировочные рычаги (рис. В) для снятия дверцы, блокированными будут петли. Закрыть дверцу будет невозможно.





⚠ Опасность травмирования!

Если петли не блокированы, дверца может с силой захлопнуться. Следите, чтобы блокировочные рычаги были полностью установлены, а при снятии дверцы духового шкафа полностью откинуты.

Снятие дверцы



- Полностью откройте дверцу духового шкафа.
- Откиньте блокировочные рычаги справа и слева (рис. А).
- Закройте дверцу духового шкафа до упора. Возьмитесь за неё обеими руками слева и справа. Ещё немного прикройте и вытащите дверцу (рис. В).




Установка дверцы

Установите дверцу в порядке, обратном снятию.

- Установите дверцу духового шкафа так, чтобы обе петли оказались прямо напротив отверстий (рис. А).
- Прорезь на петле должна зафиксироваться с обеих сторон (рис. В).



- Снова установите блокировочные рычаги (рис. С). Закройте дверцу духового шкафа.



⚠ Опасность травмирования!



В случае выпадения дверцы духового шкафа или заклинивания петли, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Вызовите специалиста сервисной службы.

Снятие и установка стёкол дверцы


Для лучших результатов очистки можно снять стёкла дверцы духового шкафа.

Снятие

- Снимите дверцу духового шкафа и положите на полотенце рукояткой вниз.
- Отсоедините защитную панель дверцы духового шкафа. Для этого слегка надавите пальцем на язычок слева и справа (рис. А).
- Приподнимите и вытяните верхнее стекло (рис. В).



- Приподнимите и вытяните стекло (рис. С).



Протрите стёкла мягкой тряпкой, смоченной средством для очистки стёкол.



⚠ Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

Установка

При установке следите, чтобы сообщение «Right above» оказалось в левом нижнем углу вверх ногами.

1. Наклоните стекло и вставьте его движением от себя (рис. А).
2. Вставьте верхнее стекло движением от себя в оба крепления. Гладкая поверхность должна быть снаружи. (рис. В).



3. Установите защитную панель на место и прижмите.

4. Навесьте дверцу духового шкафа.

Духовым шкафом можно снова пользоваться только после правильной установки стёкол.

Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, посмотрите таблицу. Возможно, вы самостоятельно можете устранить неисправность.

Таблица неисправностей

Если вам не вполне удалось блюдо, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
Духовой шкаф не работает.	Неисправен предохранитель.	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
	Отключение электропитания.	Проверьте, включается ли на кухне свет и работают ли остальные бытовые приборы.
Духовой шкаф не нагревается.	Оседание пыли на контактах.	Поверните ручки-переключатели несколько раз туда и обратно.

⚠ Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение.


Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа

Если лампочка в духовом шкафу перегорит, её нужно заменить. Устойчивые к высоким температурам запасные лампочки мощностью 40 Вт можно приобрести в сервисной службе или в специализированных магазинах. Используйте только указанные лампочки.

⚠ Опасность удара током!

Отключите предохранитель в блоке предохранителей.

1. Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце.
2. Снимите плафон, поворачивая его против часовой стрелки.



3. Вставьте новую лампочку аналогичного типа.

4. Установите плафон на место.

5. Выньте кухонное полотенце из духового шкафа и включите предохранитель.

Стеклянный плафон

Повреждённый плафон подлежит замене. Оригинальные плафоны можно приобрести через сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать в том числе ненужных вызовов специалистов.

Номер Е и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Типовая табличка с номерами находится справа на дверце духового шкафа. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е

Номер FD

Сервисная служба ☎

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведен грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды

В этом разделе вы получите рекомендации, как сэкономить электроэнергию во время выпекания и жарения в духовом шкафу и во время приготовления пищи на варочной панели, а также как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии во время работы духового шкафа

- Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. 2 пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.
- При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Экономия электроэнергии во время работы варочной панели

- Используйте кастрюли и сковороды с толстым плоским дном. Использование посуды с неровным дном может стать причиной повышенного расхода электроэнергии.
- Диаметр дна кастрюли или сковороды должен совпадать с размером конфорки. Использование кастрюль с диаметром дна меньше диаметра конфорки ведёт к потере электроэнергии. Помните: изготовители посуды часто указывают верхний диаметр, который, как правило, больше, чем диаметр дна.
- Для приготовления небольших объемов пищи используйте маленькую кастрюлю. При приготовлении в большой кастрюле расходуется много электроэнергии.
- Всегда закрывайте кастрюли подходящей крышкой. В противном случае значительно возрастет расход электроэнергии.
- При приготовлении пищи наливайте немного воды. Это экономит электроэнергию, а овощи сохраняют все содержащиеся в них витамины и минеральные вещества.

- Своевременно переключайте конфорку на более низкую ступень нагрева.
- Используйте остаточное тепло. При длительном приготовлении можно выключать конфорку уже за 5-10 минут до истечения времени приготовления.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева и какая температура лучше всего подходят для выбранного блюда. В нашей таблице вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев используйте, если только это указано в таблицах. Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.
- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перед началом работы уберите из рабочей камеры все лишние принадлежности и посуду.
- Всегда используйте прихватки, когда достаёте горячие принадлежности или посуду из рабочей камеры.

Пироги и выпечка

Формы для выпекания

Лучше всего подходят тёмные металлические формы для выпекания.

При использовании светлых форм из тонкого металла время выпекания увеличивается, а пирог подрумянивается неравномерно.

Если вы используете силиконовые формы, ориентируйтесь на характеристики и рецепты их изготовителя. Силиконовые формы часто меньше по размеру, чем обычные формы, поэтому количество теста и рецептура для них могут быть несколько иными.

Таблицы

В таблицах вы найдёте оптимальные виды нагрева для различных пирогов и выпечки. Температура и время выпекания зависят от количества теста и его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала устанавливайте минимальное значение. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Если духовой шкаф предварительно разогрет, время выпечки сокращается на 5-10 минут.

Дополнительную информацию вы найдёте в разделе Рекомендации по выпеканию после таблиц.

Пирог в форме	Форма	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Простой сухой пирог	Разъёмная форма с решётчатым дном/форма для кекса	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Простой сухой нежный пирог	Разъёмная форма с решётчатым дном/форма для кекса	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-70
Корж из теста для кекса	Форма для фруктового пирога	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Фруктовый торт из простого теста	Высокая разъёмная форма с решётчатым дном	2	<input type="checkbox"/>	160-180	50-60
Бисквит	Разъёмная форма	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Корж из теста для кекса	Разъёмная форма	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-35
Фруктовый или творожный торт, песочное тесто*	Разъёмная форма	1	<input type="checkbox"/>	170-190	70-90
Пикантный пирог*	Разъёмная форма	1	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60

* Оставить остыивать пирог в духовом шкафу прим. на 20 минут.

Пирог на противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Сдобное или дрожжевое тесто с сухой начинкой	Противень	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-30
Сдобное или дрожжевое тесто с сочной начинкой (фрукты)	Противень	3	<input type="checkbox"/>	170-190	40-50
Бисквитный рулет (предварительный разогрев)	Противень	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20
Плетёночка из дрожжевого теста из 500 г муки	Противень	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Рождественский кекс из 500 г муки	Противень	3	<input type="checkbox"/>	160-180	60-70
Рождественский кекс из 1 кг муки	Противень	3	<input type="checkbox"/>	150-170	90-100
Штрудель, сладкий	Противень	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Бёрек	Противень	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Пицца	Противень	2	<input type="checkbox"/>	220-240	25-35

Мелкая выпечка	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Мелкое печенье	Противень	3	<input type="checkbox"/>	150-170	10-20
Фигурное печенье (предварительный разогрев)	Противень	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Миндальное печенье	Противень	3	<input type="checkbox"/>	110-120	30-40
Безе	Противень	3	<input type="checkbox"/>	80-100	90-180
Выпечка из заварного теста	Противень	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Слоёное тесто	Противень	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Хлеб и булочки

При отсутствии других указаний перед выпеканием хлеба обязательно разогрейте духовой шкаф.

Никогда не наливайте воду в горячий духовой шкаф.

Хлеб и булочки	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Дрожжевой хлеб из 1,2 кг муки	Противень	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
Хлеб из кислого теста из 1,2 кг муки	Противень	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Булочки, например, ржаные (без предварительного разогрева)	Противень	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Рекомендации по выпеканию

Вы хотите пекать по собственному рецепту. Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.

Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 мин до истечения установленного по рецепту времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Не смазывайте жиром бортики разъемной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог сверху слишком тёмный.	Поставьте пирог ниже, установите меньшую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирогов с сочной начинкой сначала отдельно выпеките корж. Посыпьте его миндалем или толчеными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.
Выпечка подрумянивается неравномерно.	Устанавливайте температуру немного ниже, тогда выпечка будет подрумяниваться равномернее. Нежную выпечку выпекайте в режиме «Верхний/нижний жар» <input type="checkbox"/> на одном уровне. На циркуляцию воздуха также могут повлиять выступающие края пергаментной бумаги. Всегда вырезайте пергаментную бумагу точно по размеру противня.
Фруктовый пирог внизу очень светлый.	В следующий раз ставьте выпекать пирог на один уровень ниже.
Фруктовый сок вытекает.	В следующий раз используйте, если имеется, более глубокий универсальный противень.
Мелкие изделия из дрожжевого теста слипаются во время выпечки.	Расстояние между ними должно быть минимум 2 см. Тогда будет достаточно места, чтобы выпекаемые изделия могли хорошо подняться и зарумяниться со всех сторон.
Во время выпекания сочных пирогов образуется конденсат.	При выпекании может образоваться водяной пар. Обычно он выходит над дверцей и может конденсироваться на панели управления или на близлежащей мебели и стекать по ней каплями. Это обусловлено физикой процесса.

Мясо, птица, рыба

Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду. Для большого жаркого подойдет также и противень.

Лучше всего использовать стеклянную посуду. Крышка должна подходить к посуде и плотно закрываться.

При использовании эмалированной посуды для жарения обязательно наливайте немного жидкости.

В посуде для жарения из стали пища подрумянивается не так сильно, и мясо может не дойти до полной готовности. Увеличьте время приготовления.

Информация в таблицах:

Посуда без крышки = открытая

Посуда с крышкой = закрытая

Всегда ставьте посуду по центру решётки.

Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

Жарение

Добавляйте к постному мясу немного жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной прим. ½ см.

При жарении добавляйте достаточное количество жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-2 см.

Количество жидкости зависит от сорта мяса и от материала посуды. Если вы готовите мясо в эмалированной посуде, добавляйте немного больше жидкости, чем в стеклянную посуду.

Посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения, мясо будет меньше подрумяняться и медленнее готовиться.

Готовьте его при более высокой температуре и/или более длительное время.

Рекомендации по приготовлению на гриле

Перед приготовлением на гриле разогрейте рабочую камеру в течение прим. 3 минут.

Готовить на гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа.

По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины, в этом случае они равномерно подрумяниваются и остаются сочными.

Переверните куски по истечении ⅔ времени.

Солите стейки только после приготовления на гриле.

Кладите порционные куски непосредственно на решётку. Одиночные порционные куски получаются лучше, если их положить на середину решётки.

Дополнительно поставьте противень уровень 1. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

При приготовлении на гриле устанавливайте противень или универсальный противень не выше, чем на уровень 4 или 5. Из-за сильной жары он может деформироваться и при вынимании из рабочей камеры повредить её.

Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

Мясо

По истечении половины времени переверните куски мяса.

Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

По окончании приготовления заверните мясо в фольгу и оставьте в духовом шкафу на 10 минут.

При приготовлении жаркого из свинины с кожей надрежьте кожу крест-накрест и положите мясо в посуду сначала кожей вниз.

Мясо	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Говядина						
Говядина для жарки	1,0 кг	Закрытая	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Филе говядины	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	90
Ростбиф, слабопрожаренный	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
Стейки, хорошо прожаренные		Решётка	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20
Стейк, слабопрожаренный, толщиной 3 см		Решётка	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15
Телятина						
Телятина для жарки	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Свинина						
Без кожи (например, зашееек)	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	110
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	130
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	150
С кожей (например, лопатка)	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	130
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	160
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	180
Копчёная грудинка на кости	1,0 кг	Закрытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70

Мясо	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Баранина						
Баранья нога, без кости, средне- прожаренная	1,5 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	170-190	120

Мясной фарш

Мясной рулет	ок. 750 г	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
--------------	-----------	----------	---	--------------------------	---------	----

Колбаски

Колбаски	ок. 750 г	Решётка	4	<input type="checkbox"/>	3	15
----------	-----------	---------	---	--------------------------	---	----

Птица

Значения веса, приведённые в таблице, действительны для нефаршированной птицы для жарения.

Положите птицу целиком на решётку сначала грудкой вниз. Переверните по истечении $\frac{2}{3}$ заданного времени.

Рулетики из индейки или грудку индейки переверните по истечении половины заданного времени. Кусочки птицы переверните по истечении $\frac{2}{3}$ заданного времени.

У утки или гуся проткните кожу под крыльями, чтобы жир мог стекать.

Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её маслом или смочить подсоленной водой либо апельсиновым соком.

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

Птица	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Цыплёнок, половина	по 400 г	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	210-230	50-60
Цыплёнок, кусочками	по 250 г	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Цыплёнок целиком	1,0 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60-80
Утка целиком	1,7 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	90-100
Гусь целиком	3,0 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100-120
Молодая индейка целиком	3,0 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	80-100
2 окорочка индейки	по 800 г	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100-120

Рыба

По истечении $\frac{2}{3}$ заданного времени переверните куски рыбы.

Целую рыбу не нужно переворачивать. Уложите рыбу в посуду брюшком вниз, а спинным плавником вверх и установите посуду в духовой шкаф. Чтобы рыба не опрокинулась, можно положить

внутрь брюшка картофелину или небольшую жаропрочную ёмкость.

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

Рыба	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Рыба целиком	По 300 г	Решётка	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	190-210	45-50
	1,5 кг	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60
Рыбное филе толщиной 3 см	По 300 г	Решётка	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25

Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений.	Выберите параметры для ближайшего более лёгкого веса и увеличьте указанное время приготовления.
Вы хотите проверить, готово ли жаркое.	Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё.
Жаркое слишком тёмное, а корочка местами подгорела.	Проверьте уровень установки и температуру.
Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.	В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.
Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий	В следующий раз возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.
Во время приготовления жаркого образуется водяной пар.	Это нормально и обусловлено законами физики. Большая часть водяного пара отводится через выходы пара. Он может конденсироваться на холодной панели выключателей или на близлежащей поверхности мебели и стекать каплями по ней.

Запеканки, французские запеканки, тосты

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Духовой шкаф останется почти чистым.

Всегда ставьте посуду на решётку.

Время приготовления запеканки зависит от размеров посуды и высоты запеканки. Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C, режим гриля	Время приготовления, мин
Запеканки					
Запеканка, сладкая	Форма для запеканки	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Запеканка из макарон	Форма для запеканки	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Гратен					
Картофельная запеканка из сырых ингредиентов Макс. 4 см высотой	Форма для запеканки	2	<input type="checkbox"/>	160-180	50-60
Тост					
Поджаренные сверху тосты 12 шт.	Решётка	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-8

Готовые продукты

Соблюдайте указания производителя на упаковке.

Если вы будете выкладывать принадлежности бумагой для выпечки, следите за тем, чтобы бумага подходила для данной

температуры. Размер бумаги должен соответствовать приготовляемому блюду.

Результат приготовления очень зависит от качества продуктов. Тёмные пятна и неоднородности заметны уже на сыром продукте.

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Штрудель, глубокой заморозки	Противень	3	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Картофель фри	Противень	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Пицца	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Пицца-багет	Решётка	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-25

Специальные блюда

Дрожжевое тесто и домашний йогурт можно легко приготовить при низкой температуре.

Выньте принадлежности из духового шкафа.

Приготовление йогурта

1. Вскипятите 1 литр молока (3,5 % жирности) и охладите его до 40 °C.
2. Добавьте в молоко 150 г йогурта (из холодильника) и хорошо размешайте.
3. Разлейте по стеклянным банкам для йогурта с завинчивающимися крышками и накройте пищевой пленкой.

4. Установите стаканы на решётку на уровень 1.

5. Установите температуру на 50 °C и действуйте в соответствии с указаниями.

Подъём дрожжевого теста

1. Приготовьте дрожжевое тесто по обычному рецепту, переложите в термостойкую керамическую посуду и накройте.
2. Предварительно разогрейте духовой шкаф в соответствии с указаниями.
3. Закройте дверцу духового шкафа и оставьте дрожжевое тесто подождать.

Блюдо	Посуда	Вид нагрева	Температура	Время приготовления
Йогурт	Стеклянные банки для йогурта с завинчивающимися крышками 1	<input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 часов
Подъём дрожжевого теста	Термостойкая посуда	Поставить на дно духового шкафа	<input type="checkbox"/>	Разогреть до 50 °C Выключить прибор и поставить 20-30 минут дрожжевое тесто в рабочую камеру

Консервирование

При консервировании банки и резиновые кольца должны быть чистыми и без дефектов. Банки должны быть по возможности одинакового объёма. Значения, приведённые в таблицах, действительны для круглых литровых банок.

Внимание!

Не используйте слишком большие или высокие банки. Иначе крышки могут лопнуть.

Используйте только неиспорченные фрукты и овощи. Тщательно их вымойте.

Значения времени, указанные в таблице, являются ориентировочными. На них может влиять температура в помещении, количество банок, масса и тепло их содержимого. Прежде чем уменьшить температуру или выключить прибор, убедитесь в том, что в банках образуются пузырьки.

Подготовка

- Наполните стеклянные банки, но не до краёв.
- Оботрите края банок — они должны быть чистыми.
- Положите на каждую банку влажное резиновое кольцо и крышку.

Фрукты в литровых банках

Фрукты	После появления пузырьков	Дополнительное прогревание
Яблоки, смородина, клубника	Выключить	Прим. 25 минут
Вишни, абрикосы, персики, крыжовник	Выключить	Прим. 30 минут
Яблочное пюре, груши, сливы	Выключить	Прим. 35 минут

Овощи

Как только в банках начнут подниматься пузырьки, установите температуру со 120 обратно на 140 °C. Этот процесс занимает от

- Закройте банки с помощью скоб.

Не ставьте больше шести банок в рабочую камеру.

Настройки

- Установите универсальный противень на уровень 2. Банки установите так, чтобы они не касались друг друга.
- Влейте в универсальный противень ½ литра горячей (прим. 80 °C) воды.
- Закройте дверцу духового шкафа.
- Установите режим «Нижний жар» □.
- Установите температуру от 170 до 180 °C.

Консервирование

Фрукты

Прим. через 40–50 минут через короткие промежутки времени начинают подниматься пузырьки. Выключите духовой шкаф.

Через 25–35 минут после выключения духового шкафа обязательно выньте из него банки. При более длительном охлаждении банок в духовом шкафу в них могут попасть микробы, что приведёт к закислению законсервированных фруктов.

Овощи в холодной заливке в литровых банках

Овощи в холодной заливке в литровых банках	После появления пузырьков	Дополнительное прогревание
Огурцы	-	Прим. 35 минут
Красная свёкла	Прим. 35 минут	Прим. 30 минут
Брюссельская капуста	Прим. 45минут	Прим. 30 минут
Фасоль, кольраби, краснокочанная капуста	Прим. 60минут	Прим. 30 минут
Горошек	Прим. 70минут	Прим. 30 минут

Вынимание банок

По окончании консервирования выньте банки из рабочей камеры.

Внимание!

Не ставьте горячие банки на холодную или влажную подставку, они могут лопнуть.

Акриламид в продуктах питания

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, например в картофельных чипсах,

картофеле фри, тостах, булочках, хлебе, выпечке (кексы, печенье).

Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида

Общие сведения	<ul style="list-style-type: none">Время приготовления должно быть по возможности коротким.Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный.Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.
Выпекание	<p>В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 200 °C.</p> <p>В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 180 °C.</p>
Мелкое печенье	<p>В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 190 °C.</p> <p>В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 170 °C.</p> <p>Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида.</p>
Картофель фри в духовом шкафу	Выпекайте на противне по меньшей мере 400 г, чтобы картофель не высох

Контрольные блюда

Эти таблицы были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки и тестирования разных духовых шкафов.

В соответствии с EN 50304/EN 60350 (2009) или IEC 60350.

Выпекание

При приготовлении закрытого яблочного пирога ставьте тёмные разъёмные формы в шахматном порядке.

Пироги в разъёмных формах из белой жести:

При выпекании на 1 уровне используйте режим «Верхний/нижний жар» на противне вместо решётки.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Фигурное печенье	Противень	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-30
Маленькие кексы, 20 штук	Противень	3	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30
Бисквит на воде	Разъёмная форма на решётке	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	30-40
Закрытый яблочный пирог	Решётка + 2 разъёмные формы Ø 20 см	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	70-80

Приготовление на гриле

При установке блюда непосредственно на решётку дополнительno поставьте противень на уровень 1. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Режим гриля	Время приготовления, мин
Румяные тосты Разогревать в течение 10 минут	Решётка	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Бифбургер, 12 шт.* без предварительного разогрева	Решётка + противень	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* По истечении $\frac{2}{3}$ времени перевернуть

kk Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы туралы маңызды нұсқаулар	24
Зақымдардың себептері.....	26
Духовканың зақымдалуы	26
Ашылмалы астыңғы жәшіктің зақымдалуы.....	26
Орнату және қосу	26
Орнатушы үшін.....	26
Пешті көлденен орнату	26
Жаңа плитаныз	27
Жалпы	27
Әзірлеу беті.....	27
Духовка.....	28
Жұмыс камерасы	28
Құралдарыңыз	28
Құралды орналастыру	28
Арнайы жабдықтар	29
Сервистік қызмет - артикул	29
Бірінші рет пайдалану алдында	30
Духовка шкафын қыздыру	30
Электр конфорканы қыздыру.....	30
Құралдарды тазалау	30
Әзірлеу бетін келесідей реттеңіз	30
Электр конфорканы келесідей реттеңіз	30
Духовка шкафын реттеу	30
Қызыту түрлері мен температура	30
Күту және тазалау	31
Жуғыш заттар	31
Аспалы элементтерді алу және тазалау.....	32
Духовка шкафының есігін алу және орнату	32
Есік шынысын алу және қою	33
Ақаулық бар болса не істей керек?	33
Ақаулықтар кестесі	33
Духовка шкафындағы шамды ауыстыру	33
Шыны плафон	34
Сервистік қызмет	34
Өнім нәмірі және зауыттық нәмір	34
Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау туралы ұсыныстар	34
Духовкада қуатты үнемдеу	34
Әзірлеу бетінде қуатты үнемдеу	34
Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау	34
Біз сіз үшін асханада сынақтар өткіздік	35
Пирогтар және пісірілген нан	35
Пісіру туралы кеңестер	36
Ет, құс, балық	37
Қуыру және грильде әзірлеу туралы кеңестер	38
Көмештер, гратегендер, тосттар	39
Дайын өнімдер	39
Арнайы тамактар	39
Консервілеу	40
Азық-тұлғалегі акриламид	40
Тамақты тексеру	41
Пісіру	41
Грильде әзірлеу	41

және www.siemens-eshop.com интернет-дүкенінде табуға болады

⚠ Қауіпсіздік техникасы туралы маңызды нұсқаулар

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Тек содан кейін құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалана аласыз. Пайдалану нұсқаулығын кейін пайдалану немесе жаңа иесі үшін сақтаңыз.

Аспапты орамадан ашудан соң тексерініз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.

Құрылғыны желілік ашасыз тек білікті маман қоса алады. Дұрыс емес қосу тудырған зақымдар кепілдікке кірмейді.

Бұл құрылғы үйде және үй жағдайларында пайдалануға арналған. Құрылғыны тек тамақты және сусындарды өзірлеу үшін пайдаланыңыз. Пайдалану кезінде құрылғыны бақылап тұру керек. Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.

Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.

Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе қашықтан басқару пультімен бірге пайдалануға арналмаған.

Сәйкес болмаған қорғау аспаптарын немесе балалардан сақтау торларын пайдаланбаңыз. Олар сәтсіз оқиғаларға алып келуі мүмкін.

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды қауіпсіздіктері үшін жауапкер адам қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуге 8 жастан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.

Жасы 8-ден кем балаларды құрылғы және тоқ сымынан алыс ұстаңыз.

Әрқашан құралдарды жұмыс камерасына дұрыс орнатыңыз. Пайдалану нұсқаулығында құралдардың сипаттамасын қараңыз.

Әрт қаупі бар!

■ Жұмыс камерасына орналастырылған тұтанғыш заттар тұтануы мүмкін. Ешқашан жұмыс камерасында тұтанғыш заттарды сақтамаңыз. Ішінде тұтін пайда болса,

ешқашан есікті ашпаңыз. Құрылғыны өшіріңіз, ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырыштар блогындағы сақтандырышты өшіріңіз.

- Құрылғы есігін ашқанда ауа ағыны пайда болады. Пергамент қағазы қыздыру элементіне тиіп, жануы мүмкін. Ешқашан қыздыру кезінде құралдарда бекітілмеген қағазды қалдырмаңыз. Әрқашан қағаз үстіне ыдысты немесе пісіру қалыбын қойыңыз. Тек кажет өлшемдегі қағазды төсөніз. Қағаз құралдардың жиектерінен шықпауы керек.
- Үстық май жылдам оталады. Үстық майды ешқашан бақылауысыз қалдырмаңыз. Алауды сумен ешқашан өшірменіз. Конфорканы өшіру. Алауларды абайлап қақпақпен, өшіру төсемімен немесе ұқсасыме өшіріңіз.
- Конфоркалар өте ыстық болады. Жанатын заттарды ешқашан конфорка үстіне қоймаңыз. Конфоркаға ешқандай зат қоймаңыз.
- Құрылғы өте ыстық болады, тұтанғыш заттар онай жана бастауы мүмкін. Тұтанғыш заттарды (мысалы, аэрозоль баллондарын және тазалағыш заттар) духовка астында немесе духовка жанында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз. Тұтанғыш заттарды духовкада немесе духовка үстінде сақтамаңыз.
- Астыңғы жәшіктің жоғарғы беттері өте ыстық болуы мүмкін. Жәшікте тек духовкаға арналған құралдарды сақтаңыз. Онай тұтанатын заттарды және жанатын заттарды астыңғы жәшікте сақтауға болмайды.

Күйік алу қаупі бар!

- Құрылғы қатты қызады. Ешқашан жұмыс камерасының ішкі панельдеріне немесе қыздыру элементтеріне тименіз. Әрқашан құрылғының салқындауына мүмкіндік беріңіз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Құралдар мен ыдыстар қызады. Жұмыс камерасынан ыдысты және құралдарды әрқашан ұстағыш көмегімен шығарыңыз.
- Спирт булары ыстық духовкада тұтануы мүмкін. Құрамында спирт жоғары сусындар бар тамақтарды ешқашан өзірлеменіз. Құрамында спирт жоғары сусындардың тек азғантай мөлшерін

пайдаланыңыз. Құрылғы есігін жайлап ашыңыз.

- Конфоркалар мен олардың қоршауы, әсіреле мүмкін қолжетімді пісіру өрісі рамасы, қызып кетеді. Ыстық аймақтарға тименіз. Балаларды жақындаспасын.
- Пайдалану кезінде құрылғының жоғарғы беттері ыстық болады. Жоғарғы беттерге тименіз. Балаларды құрылғыдан ары ұстаңыз.
- Конфорка ыстық, бірақ индикатор жұмыс істемейді. Сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Құрылғы жұмыс істегендеге ыстық болады. Тазалаудан алдын құрылғыны сұтыңыз.


Күйік алу қаупі бар!

- Құрылғының қол жетімді элементтері (бөлшектері) жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Құрылғы элементтеріне (бөлшектеріне) тименіз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Құрылғы есігін ашқанда ыстық бу шығуы мүмкін. Құрылғы есігін жайлап ашыңыз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Ыстық жұмыс камерасында судан бу пайда болуы мүмкін. Ыстық жұмыс камерасына су құймаңыз.

Жарақат алу қаупі бар!

- Құрылғы есігінің сызат түскен шынысы сынуы мүмкін. Шыныға арналған қырғышты, күшті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Кәстрөлдер кәстрөлдің түбі мен конфорка арасындағы суға бола жоғары секіруі мүмкін. Конфорка мен кәстрөл түбі құрғак болуын қадағалаңыз.
- Құрылғы тірекке орнатылған және бекітілген болса, тіректен сырғып түсүі мүмкін. Құрылғыны тірекке берік бекіту керек.

Аударылу қаупі бар!



Ескерту: Құрылғының аударылуын болдырмау мақсатында аударылудан қорғанышты орнатуға болады. Монтаждау туралы нұсқауларды оқып шығыңыз.

Электр қуатына түсу қаупі!

- Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады. Тек біз арқылы оқытылған сервистік қызмет технигі жөндеулерді орындау мүмкін. Егер құрылғы бұзылса, желі айырын тартыңыз немесесақтандырғыш шкафта сақтандырғышты өшіріңіз. Қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз.
- Ыстық құрылғы бөлшектерінде кабель оқшаулауы электр құрылғыларда еруі мүмкін. Ешқашан электр құрылғылардың тоқ кабелін ыстық құрылғы бөлшектеріне тигізбеніз.
- Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін. Жоғары қысымдық тазартқышты немесе бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс камерасындағы шамды ауыстырғанда шам патронында кернеу болады. Ауыстыру алдында сақтандырғыштар блогын өшіріңіз.
- Ақаулы құрылғы тоқ соғуына әкелуі мүмкін. Ақаулы құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Ашаны розеткадан сұрыңызы немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.

ЗАҚЫМДАРДЫҢ СЕБЕПТЕРИ

Әзірлеу беті

Назар аударыңыз!

- Плитаны пайдалану кезінде жоғарғы қақпақ жабылмауын қадағаланызы.
- Конфоркаларды тек кәстрөлдер орнатылған күйде пайдаланыңыз. Бос кәстрөлдерді және табаларды қызырмашыңыз. Кәстрөлдің түбі зақымдалады.
- Төгілген тамакты бірден кетіріңіз. Сүйкіткіш қосылатын тамактар үшін биік кәстрөлдерді пайдаланыңыз. Сонда ернеуден ештеңе төгілмейді.
- Қосылған электр конфорканыңқақпағы жабылмаған болуын, мысалы, ойнап жүргенбалалар жаппауын, қадағаланызы.
- Электр конфорканы құрғақ ұсташыңыз. Тұзды сунемесе құрғақ түп кәстрөлдерді зақымдауы мүмкін.
- Электр конфорканы кәстрөлсіз пайдаланбаңыз. Түбі тегіс емес кәстрөлдерді пайдаланбаңыз. Электр конфоркадан жеткілікті жылуды алу мүмкін болмайды. Ол қызыл болғанша қызыу мүмкін.

Духовканың зақымдалуы

Назар аударыңыз!

- Жұмыс камерасының түбіндегі құралдар, фольга, пергамент қағазы: құралдарды жұмыс камерасының түбіне қоймаңыз. Жұмыс камерасының түбіне көз келген түрге жататын фольганы немесе пергамент қағазын тәсеменіз. 50 °C асатын температура орнатылған болса, жұмыс камерасының түбіне ыдыс қоймаңыз. Бұл жылудың тым көп жиналаудыңа әкеледі.

Пісіру немесе қуыру уақыты бұзылып, эмальдың зақымдануына әкеледі.

- Үстік жұмыс камерасындағы су: ыстық жұмыс камерасына ешқашан су құймаңыз. Бу пайда болады. Температуралардың өзгеруі эмальдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Ұлғалды азық-түлік: ұлғалды өнімдерді жабық жұмыс камерасында ұзақ уақыт бойы ұстамаңыз. Эмаль зақымдалады.
- Жеміс шырыны: жеміс пирогы өте шырынды болса, табаға онша көп салынды салмаңыз. Жеміс шырыны табаға ағып, кетіру мүмкін емес дактарды қалдырады. Мүмкіндігінше теренірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.
- Духовка шкафын ашық есікпен салқындуату: жұмыс камерасын тек есік жабық кезде салқындуату керек. Тіпті құрылғының есігі аздалап ашық болса да, уақыт өте келе маңайдағы жиһаз беттері зақымдалуы мүмкін.
- Есік тығыздағышы қатты ласталған: есік тығыздағышы қатты ласталған болса, құрылғы есігі дұрыс жабылмайды. Іргелес жиһаз беттері зақымдалуы мүмкін. Есік тығыздағышын өркашан таза ұстасыңыз.
- Духовка шкафының есігін орындық, немесе сөре ретінде пайдалану: есікке отырманыңыз, ештеңе қоймаңыз және ілменіз. Духовка шкафының есігіне ыдысты немесе құралдарды қоймаңыз.
- Құралдарды орнату: құрылғының түріне байланысты құралдар есікті жапқанда есіктің панеліне сызат түсіру мүмкін. Әрқашан құралдарды құралдардың камерасына соңына дейін орнатыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау: құрылғыны есігінің тұтқасынан алып жүрге немесе ұстаяға болмайды. Есік тұтқасы құрылғы салмағын ұстамайды және сиңуы мүмкін.

АШЫЛМАЛЫ АСТЫҢҒЫ ЖӘШІКТІҢ ЗАҚЫМДАЛУЫ

Назар аударыңыз!

Ашылмалы астыңғы жәшікке ыстық заттарды салмаңыз. Ол зақымдалуы мүмкін.

Орнату және қосу

Электр қосылым

Электрке қосуды лицензиясы бар маман орындауы керек. Электрмен жабдықтаушының барлық нормаларынсақтау керек. Құрылғы дұрыс емес қосылған болса, онда нұқсан кепілдіктің күшін жояды.

Назар аударыңыз!

Қуат сымы зақымдалса, оны өндірушінің сервистік қызметі немесе білікті маман ауыстыруы керек.


Орнатушы үшін

- Ол саңылауы кемінде 3 мм болуы керек көп полюстік ажыратқышты орнатуы керек. Пайдаланушыға розетка қол жетімді болса, розетка арқылы қосқанда бұл міндетті емес.
- Электр қауіпсіздік: Пеш I қорғау сымының бар құрылғы болып табылады және оны жерге қосумен бірге пайдалануға болады.
- Құрылғыны қосу үшін кабельдің N 05 VV-F түрін немесе басқа кабельді пайдалану керек.

Пешті көлденен орнату

Пешті тікелей еденге орнатыңыз.

1. Ашылмалы астыңғы жәшікті алыңыз және жоғары көтеріңіз. Цокольда алдыңғы және артқы реттелетін табандар бар.
2. Қажет болса табандардың биіктігін немесе терендігін плита көлденен тұрғанша (A суреті) алты қырлы кілтпен реттеніз.
3. Ашылмалы астыңғы жәшікті қайта салыңыз (B суреті).



Қабырғага бекіту


Плита аударылып кетпеүі үшін қамтамасыз етілген кронштейн көмегімен қабырғага бекіту керек. Қабырғага бекіту нұсқауларын орындаңыз.

Жаңа плитаныз


Мұнда жаңа плитанызбен танысасыз. Мұнда біз сізге басқару тақтасы, өзірлеу беті және кейбір басқару элементтері туралы айтып береміз. Сіз жұмыс камерасы және құралдар туралы ақпарат аласыз.

Жалпы

Конфигурация сәйкес құрылғы түріне байланысты.



Өзірлеу беті



Түсініктемелер

- | | |
|---|---|
| 1 | Конфорка 14,5 см |
| 2 | Конфорка 22 см |
| 3 | Ортасында қызыл нүктे бар экспресс конфорка 18 см |
| 4 | Ортасында қызыл нүкте бар экспресс конфорка 14,5 см |

Ортасында қызыл нүкте бар экспресс конфорка

Егер ең жоғары өзірлеу деңгейін орнатсаңыз, конфорка тез қызады.

Түсініктемелер

- | | |
|---|---|
| 1 | Өзірлеу беті |
| 2 | Конфорка сөндіргіштері |
| 3 | Функциялар реттегіші және температура реттегіші |
| 4 | Құрылғыны салқындану |
| 5 | Духовка есігі |
| 6 | Ашылмалы астыңғы жәшік |

Конфорка сөндіргіштері

Конфорка сөндіргіштерінің көмегімен конфоркалардың қуатын орнатуга болады.

Күй	Функция
0	Нөл күйі
1/2-3	Өзірлеу деңгейлері
	1/2 = ең темен деңгей 3 = ең жоғары деңгей

Электр конфорканы реттегендегі индикатор шамдар жанады. Конфорка өшірігішін оң және сол жақтарға бұруға болады.

Духовка

Духовканы температура реттегіші және функциялар реттегіші көмегімен реттеніз.

Функция таңдаушысы

Функция таңдаушысы арқылы пештің қызыту түрін таңдайсыз. Функция таңдаушысын онға немесе солға бұрау мүмкін.

Функция таңдаушысын қоссаныз, пеш шамы жанады.

Күйлер	Функция
0	Өшік
<input type="checkbox"/>	Жоғарғы/теменгі қызыту*
<input type="checkbox"/>	Теменгі қызыту
<input type="checkbox"/>	Жалпақ грильде пісіру, кіші аймақ
<input type="checkbox"/>	Жалпақ грильде пісіру, үлкен аймақ

* Қызыту түрі энергия тиімділігі сынныбы EN50304.

Температура реттеушісі

Температура реттеушісі арқылы температура мен грильде пісіру басқышын реттеу мүмкін.

Күйлер	Функция
●	Нөл күйі
50-270	Температура аймағы
•, .., ...	Грильде пісіру басқыштары

Пеш ыстық емес.

Температура $^{\circ}\text{C}$ -те орнатылады.

Грильде пісіру басқыштары, кіші және үлкен аймақ.

• = 1-басқыш, жай

.. = 2-басқыш, орташа

... = 3-басқыш, қатты

Пеш қызығанда бақылау шамы басқару панелінде жанады. Қызыту токтаганда белгі жойылады. Кейір орнатуларда ол жанбайды.

Жұмыс камерасы

Жұмыс камерасында духовка шкафының шамы орналасқан. Салқындуат желдеткіші духовка шкафын қызып кетуден қорғайды.

Духовка шкафындағы шам

Жұмыс істеп тұрганда жұмыс камерасында шам жанады.

Салқындуат желдеткіші

Салқындуат желдеткіші қажет кезде қосылады және өшеді. Жылы аяу есікарқылы шығады.

Жұмыстан кейін қыздыру камерасы тезірексалқындауы үшін желдеткіш белгілі бір уақыт бойы жұмыс істейді.

Назар аударыңыз!

Желдету тесіктерін жаппаңыз. Әйтпесе духовка шкафы қызып кетеді.


Құралдарыныз

Жеткізу жинағына кіретін құралдар тамақтардың көпшілігі үшін жарайды. Құралдар жұмыс камерасында әрқашан дұрыс қойылуына көніл болініз.

Кейір тамақтар бұрынғыдан да жақсырақ болуы немесе духовка шкафымен жұмыс бұрынғыдан да ынғайлырақ болуы үшін көптеген арнайы құралдар бар.

Құралды орналастыру

Құралды духовкада 5 түрлі биіктікке орнатуға болады. Құралды әрқашан соңына дейін, духовка есігінің әйнегіне тимейтіндей салыңыз.



Нұсқау: Құрал қызудан пішінін өзгертуі мүмкін. Құрал сұығаннан кейін бірден бастапқы пішініне келеді. Оның функциясы бұзылмайды.

Табаны екі жағынан екі қолмен және сөреге параллель кіргізіңіз. Табаны орнату кезінде табаның онға немесе солға жылжуын болдырымаңыз. Әйтпесе табаны кіргізу қыын болады. Эмальдалған беттер закымдалуы мүмкін.

Керек-жарақтарды сервистік қызметте, маманданған саудада немесе интернетten сатып алу мүмкін. НZ номірдерін айтыңыз.



Топ

Үйдис, пирогтардың қалыптары, қуырдақ әзірлеу, грильде қуыру және терен қатырылған тамақтар үшін.

Торды ашық жағымен духовка есігіне және бүгілген жағымен төмен қаратып салыңыз.

Құралды шамамен жартысына дейін алуға болады, ол аударылмайды. Осылайша тамақтарды онай шыгаруға болады.

Құралды духовкаға орнату кезінде құралдың артқы қабырғасындағы дөнеске назар аударыңыз. Тек осылай құрал дұрыс бекітіледі.



Эмальдалған таба

Пирогтар және печене үшін.
Қиғаш белігі бар табаны духовкаға
қиғаш белігін есікке қаратып салу
көрек.

Арнайы жабдықтар

Арнайы жабдықтарды сервистік қызмет немесе маманданған дүкенде сатып алу мүмкін. Біздің кітапшаларымызда немесе интернетте түрлі пегінде сәйкес өнімдерді табу мүмкін. Арнайы жабдықтардың қол жетімділігі немесе тапсырыс беру мүмкіндігі елең баланысты. Ол туралы ақпаратты сату құжаттарында табу мүмкін.

Арнайы жабдықтар әрбір құрылғы үшін сәйкес емес. Сатып алуша құрылғының толық нөмірін (Е нөмірі) беріңіз.

Арнайы жабдықтар	HZ нөмірі	Функция
Пицца табасы	HZ317000	Ол пицца, тоназытылған тамақтар және дөңгелек торттарға арналған. Пицца табасын әмбебап таба орнына пайдалану мүмкін. Табаны тор үстінен жылжытып кестедегі деректерді орындаңыз.
Салынатын тор	HZ324000	Құыру үшін. Гриль торын әрдайым әмбебап табаға салыңыз. Таматын май немесе ет суып алынады.
Гриль табасы	HZ325000	Грильде пісіру кеінде гриль торы орнына немесе бүркінді карғауы ретінде пайдаланылады, пешті қатты ластанудан сақтау үшін. Гриль табасы әмбебап табамен пайдаланылады. Гриль бөлектері гриль табасында: тек 1, 2 және 3 салу бүйктерін пайдалану қажет. Гриль табасы бүркінді қорғауы ретінде: әмбебап таба гриль табасымен бірге тор астына салынады.
Пісіру тасы	HZ327000	Пісіру тасы өз қолмен асты қытырлак болатын нан, тоқаш пен пицца өз қолмен пісіруге арналған. Пісіру тасын әрдайым ұсынылған температураға қызыту көрек.
Эмальдалған пісіру табасы	HZ331003	Бәліш пен печене. Пісіру табсын пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Күйіп кетуден қорғайтын жамылғысы бар эмаль- далған пісіру табасы	HZ331011	Бәліштер мен печене үні пісіру табасында онай тарату мүмкін. Пісіру табсын пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Әмбебап таба	HZ332003	Шырынды бәліш, тоқаш, тоназытылған тамақ және үлкен құырдақтар үшін. Сондай-ақ тор астында май мен ет суын ұстаяу үшін пайдалану да мүмкін. Әмбебап табаны пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Күйіп кетуден қорғайтын жамылғысы бар әмбебап таба	HZ332011	Шырынды бәліш, тоқаш, тоназытылған тамақ және үлкен құырдақтар әмбебап табада дүрүс таратылады. Әмбебап табаны пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Кәсіпқой таба қақпағы	HZ333001	Қақпақ кәсіпқой табаны кәсіпқой қуыру табасына айналдырады.
Кәсіпқой табасы салынатын тор мен	HZ333003	Үлкен көлемдерде пісіруге арналған.
Тор	HZ334000	Үйдіс, бәліш пішіндері, құырдақ, стейк және тоназытылған тамақтар үшін.
Телескоптық толық шығатын		
2-лік толық шығатын	HZ338250	2 және 3 бүйктіктеріндегі бағыттауыштар арқылы жабдықты түсірмей толық шығару мүмкін.
Әйнекті таба	HZ915001	Әйнекті таба демделетін тамақтар және көмештерге арналған. Арнайы бағдарламалар және құыру автоматикасына сәйкес.

Сервистік қызмет - артикул

Жарамды күтү және тазалау заттарын немесе басқа керек-жарактарды сервистік қызметтен, арнайы дүкеннен немесе

кейбір елдерде интернет арқылы интернет дүкеннен сатып алуға болады. Бұл үшін сәйкес артикул нөмірін көрсетіңіз.

Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге арналған майлыштар	Артикул нөмірі 311134	Кірдін жиналуына жол берменіз. Май негізіндегі арнайы сіңірлелітін құрам тот баспайтын болаттан жасалған құрылғылардың сыртқы беттерін күтеді.
Духовка-шкафын, грильді тазалауға арналған гель	Артикул нөмірі 463582	Жұмыс камерасын тазалауға арналған. Гельдің ісі жоқ.
Ұяшықты құрылымы бар микро талшықты майлыш	Артикул нөмірі 460770	Сезімтал сыртқы беттерді тазалау үшін арнайы жасалған, мысалы, шыныны, шыны керамикасын, тот баспайтын болатты немесе алюминийді. Микро талшықты майлыш сұйықтықтар мен майларды өте жақсы кетіреді.
Есік бұғаттағышы	Артикул нөмірі 612594	Ол балалар духовка шкафының есігін аша алмауына арналған. Құрылғының есігіне байланысты бұғаттағыш әр түрлі орнатылады. Есік бұғаттағышымен бірге келген ұсыныстарды орындаңыз.

Бірінші рет пайдалану алдында

Мұнда бірінші рет тамақтарды өзірлеу алдында духовка шкафымен не істей керек екенін білесіз. Алдымен Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар тарауын оқыңыз.

Духовка шкафын қыздыру

Жаңа құрылғының иісін көтіру үшін бос духовка шкафын қыздырыңыз. Бұл жағдайда шкафты Жоғарғы/төменгі ыстық режимінде 240 °C температурасында қыздыру тамаша шешім болып табылады. Жұмыс камерасында орама қалдықтары болмауын қадағалаңыз.

Пеш қыздырғанда асхананы желдетіңіз.

1. Функциялар ауыстырып-қосқышының көмегімен Жоғарғы/төменгі ыстық режимінде орнатыңыз.

2. Температура реттегішінің көмегімен 240 °C мәнін орнатыңыз. Бір сағаттан кейін духовка шкафын өшіріңіз. Бұл үшін функциялар ауыстырып-қосқышын нөлге орнатыңыз.

Электр конфорканы қыздыру

Жағымсыз іісті көтіру үшін электр конфорканы ең жоғары дәнгейде 3 минут бойы қыздырыңыз.

Құралдарды тазалау

Құралды бірінші рет пайдаланбай түрлі ыстық сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен мұқият тазалаңыз.

Әзірлеу бетін келесідей реттеңіз

Бұл тарауда плитаны реттеу жолы туралы білесіз.

Электр конфорканы келесідей реттеңіз

Сәйкес конфорка сөндіргішінің көмегімен электр конфорканың әзірлеу дәнгейін орнатуға болады.

Келесідей өрекет етіңіз:

1. Электр конфорканың сөндіргішін солға бұрыңыз және 1/2-3 ішіндегі қажет дәнгейге орнатыңыз.
2. Әзірлеу үшін диаметрі электр конфоркамен бірдей кәстрелді пайдаланыңыз.
3. Тамақ дайын болса, конфорканы өшіріңіз (0 әзірлеу дәнгейі).

½ әзірлеу дәнгейі = ең төмен реттеу
3 қыздыру дәнгейі = ең жоғары қуат

Қыздыру түрі	½ немесе 1	Мөлшерге байланысты
Әзірлеу	3 1	Әзірлеуді бастасаныз Әзірлеу кезінде қажет болса жоғарырақ немесе төменрек дәнгейді орнатыңыз
Қуыру	3 2	Майды қыздыру, Пісіруді бастасаныз Пісіру кезінде

Конфорка қосылған болса, индикатор жанады.

Конфорка өшіргішін оң және сол жақтарға бұруға болады.


Духовка шкафын реттеу

Духовка шкафын реттеудің әр түрлі мүмкіндіктері бар. Осында қажет қыздыру түрін, температуралы немесе гриль режимін орнату жолы түсіндіріледі.


Қызыту түрлері мен температура

Суреттегі мисал: 190 °C, жоғарғы/төменгі қызыту .

1. Функция тандаушысы арқылы қажетті қызыту түрін орнату мүмкін.



2. Температура реттеушісі арқылы температуралы немесе грильде пісіру басқышын реттеу мүмкін.



Пеш қызыди.

Духовка шкафын өшіру

Функциялар ауыстырып-қосқышын нөлге орнатыңыз.

Реттеулерді өзгерту

Сәйкес реттегіш көмегімен кез келген уақытта қыздыру түрін, температуралы немесе гриль режимін өзгертуге болады.

Күту және тазалау

Дұрыстап күтсөніз, өзірлеу беті және плита әдемілігін және функционалдылығын сақтайды. Осында сізге оларды күту және тазалау жолы түсіндіріледі.

Нұсқаулар

- Шыны, пластик және металл сияқты әр түрлі материалдар пайдаланылғандықтан, духовка шкафының алдыңғы панелінің түсінде азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін.
- Есік шынысындағы су іздері сияқты болып көрінетін көленкелер духовка шкафындағы шамнан шағылысқан жарықтан болады.
- Өте жоғары температураларда эмаль жанып кетуі мүмкін. Осының салдарынан эмаль түсінде азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұл қалыпты және қызмет етуге әсер етпейді. Жұқа табаның жиектері эмальмен толығымен жабылмаған. Сондықтан олар қатпарлы болады. Бұл коррозиядан органишқа әсер етпейді.

Жұғыш заттар

Беттер дұрыс емес тазалау заттармен зақымдалмауы үшін келесі акпаратқа назар аударыныз.

Мыналарды пайдаланбаңыз

Эмальдалған және лакталған беттер	Жұғыш заттың азғантай мөлшерімен және ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз.
Электр конфорка	Тазалау губкасының бүдір жағымен, азғантай тазалағыш затпен тазалаңыз. Тазалаудан кейін құргату үшін электр конфорканы қысқа уақытқа қосыңыз. Ылғалды конфоркалар уақыт ете келе тот басады. Аяқтағанда әрқашан күті затын жағыңыз. Ағып кеткен сұйықтықтарды және тамақ қалдықтарын әрқашан бірден кетіріңіз.
Электр конфорканың металл қыздыру сақинасы	Металл қыздыру сақинасы уақыт ете келе түсін езгертуі мүмкін. Бірақ бастапқы түсті қалпына келтіруге болады. Металл қыздыру сақинасын губканың бүдір жағымен, азғантай тазалағыш затпен тазалаңыз. Жанастып тұрған жоғарғы беттерді үйкеменіз. Жоғарғы беттер зақымдалуы мүмкін.
Түймелер	Жұғыш заттың азғантай мөлшерімен және ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз.
Есік әйнегі	Әйнектерге арналған жұғыш затпен тазалауға болады. Күшті тазалағыш заттарды немесе үшкір металл заттарды пайдаланбаңыз. Олар әйнектің бетін зақымдауды және сызат түсіруі мүмкін.
Тығыздығыш	Жұғыш заттың азғантай мөлшерімен және ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз.
Духовканың ішкі жағы	Таза, жылы сумен немесе сірке сусы қосылған сумен. Қатты ласталғанда: Духовкаларға арналған тазалағыш заттарды тек сұыған беттерде пайдаланыңыз.
Духовка шкафындағы шамның шыны плафони	Жұғыш заттың азғантай мөлшерімен және ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз.
Балалардан қорғау (опция)	Духовка есігінде балалардан қорғау орнатылған болса, оны тазаламай тұрып алу керек. Бүкіл пластик бөлшектерді жылы сабынды суда жібітіңіз және губкамен жуыңыз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз. Қатты ласталса, балалардан қорғау дұрыс қызмет ете алмайды.
Ашылмалы астыңғы жәшік	Жұғыш заттың азғантай мөлшерімен және ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Құрғақ шүберекпен құргатыңыз.
Құралдар	Жылы сабынды суда жібітіңіз. Щеткамен немесе губкамен тазалаңыз.

өзірлеу беті үшін

- ыдысты және қолдарды жууға арналған қойылтылған жуғыш заттарненесе ыдыс жуу машинасына арналған тазалағыштар
- абразивті тазалағыш заттар, қырғыштар
- духовкаларға арналған спрейлер және дақ кетіріштер сияқты агрессивті тазалағыш заттар
- қысымы жоғары тазалағыштар немесе бүмен тазалағыштар.

Мыналарды пайдаланбаңыз

духовка үшін

- агрессивті немесе абразивті тазалағыш заттар
- қойылтылған құрамында спирт бар тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз
- жұмсак емес жәкелерді немесе губкаларды
- жоғары қысымды тазалағыштарды және бу тазалағыштарын пайдаланбаңыз.


Пайдаланбай тұрып жаңа губкаларды мұқият жуыңыз.

Аспалы элементтерді алу және тазалау

Аспалы элементтерді тазалау үшін алуға болады. Духовка шкафы салқын болуы керек.

Аспалы элементтерді алу


1. Аспалы элементті алдыңғы жағынан аздал көтеріңіз
2. және алыңыз (A суреті).
3. Содан кейін аспалы элементтердің бүкіл жинағын алға тартыңыз
4. және шығарыңыз (B суреті).



Аспалы элементтерді тазалау затының және губканың көмегімен тазаланың. Қатты дақтар бар болса, щетканы пайдалануға болады.

Аспалы элементтерді орнату

1. Алдымен аспалы элементті артқы ұяшыққа салып, аздал артқа басыңыз (A суреті)
2. Содан кейін алдыңғы ұяшыққа салыңыз (B суреті).




Аспалы элементтерді өзара ауыстыруға болады. В суретінде 1 және 2 деңгейлері төменде, ал 3, 4 және 5 деңгейлері жоғарыда орналасқанына назар аударыңыз.

Духовка шкафының есігін алу және орнату


Тазалау және демонтаждау үшін духовка шкафының есігін алуға болады.

Есіктің әр топсасы бұғаттау інтіректерінен жабдықталған. Бұғаттау інтіректері орнатулы кезде (A суреті), духовка шкафының есігі бұғаттаулы болады. Оны алу мүмкін емес. Бұғаттау інтіректерін қайырса (B суреті), топсалар бұғатталады. Есікті жабу мүмкін емес болады.



Есікті алу


1. Духовка шкафының есігін толығымен алыңыз.
2. Оң жақтағы және сол жақтағы бұғаттау інтіректерінің екеуін де қайырыңыз (A суреті).
3. Духовка шкафының есігін соңына дейін жабыңыз. Оны екі қолмен сол жақтан және оң жақтан ұстаңыз. Тағы біраз жауып, есікті шығарыңыз (B суреті).




Есікті орнату

Есікті алуға кері ретпен орнатыңыз.

1. Духовка шкафының есігін топсалардың екеуі де тесіктерге тұрақтама-қарсы орналасатындей орнатыңыз (A суреті).
2. Топсадағы санылауды екі жағынан бекіту керек (B суреті).



3. Бұғаттау інтіректерінің екеуін де жабыңыз (C суреті). Духовка шкафының есігін жабыңыз.



⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Духовка шкафының есігі түсіп қалса немесе топса сыналанып қалса, топсаға тименіз. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

⚠ Жарақат алу қаупі бар!



Топсалар бұғатталмаса, есік тез жабылуы мүмкін. Орнату інтіректері толығымен орнатылған болуын, ал есікті алғанда толығымен қайырылған болуын қадағалаңыз.

Есік шынысын алу және қою


Ең жақсы тазалау үшін духовка шкафы есігінің шынысын алуға болады.

Есікті алу

- Духовка шкафының есігін алыңыз және сұлгіні тұтқышты төмен каратаң қойыңыз.
- Духовка шкафы есігінің қорғағыш панелін ажыратыңыз. Бұл үшін сол және оң жақтағы винттерді бұрапалыңыз (A суреті).
- Жоғарғы бөлікті аздап көтеріп, шыныны тартып шығарыңыз (B суреті).



- Аздап көтеріп, шыныны тартып шығарыңыз (C суреті).



Шыныларды шыны тазалауға арналған жұмысқа шүберекпен тазалаңыз.

Ақаулық бар болса не істеу керек?

Жиі ақаулықтың себебі болмашы нәрсе болады. Сервистік қызметке қонырау соқпай тұрып кестеге қараңыз. Мүмкін ақаулықты өз бетіңізше жоя алатын шығарсыз.

Ақаулықтар кестесі

Тамақ онша жақсы болмай шықса, Біз сіз үшін асханада сынақтар өткіздік тарауын қараңыз. Онда тамакты өзірлеу туралы көп көнестер мен нұсқаулар табасызы.

Ақаулық	Ықтимал себеп	Жою/нұсқаулар
Духовка шкафы жұмыс істе- мейді.	Сақтандырғыш ақаулы.	Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш ақаулы емес екенін тексерініз.
	Желіде кернеу жоқ.	Асханада жарық қосылады ма және басқа тұрмыстық құрылғылар жұмыс істеп тұр ма, осыларды тексерініз.
Духовка шкафы қыздырмайды.	Түйіспелерге шаңның жина- луы.	Ауыстырып-косқыш тұтқа- ларды бірнеше рет алға- артқа бұраңыз.

⚠ Ток соғу қаупі бар!

Білікті емес маманның жөндеуі қауіпті. Жөндеуді тек біздің клиенттерге қызмет көрсететін тәжірибелі техниктердің біреуі ғана орынданай алады.



⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Құрылғы есігінің сыртқы шынысының мүмкін. Шыныға арналған қырғышты, күшті немесе абразивті жұғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Шыныларды орнату

Орнату кезінде төменде сол жақта құрылғының фирмасында орналасуын қадағалаңыз.

- Шыныны артқа көлбейе күйде орнатыңыз (A суреті).
- Жоғарғы бөлігін көлбейе күйде салыңыз және екі жағынан бекітініз. Тегіс бет сыртында болу керек. (B суреті).



- Көрғағыш панельді орнатыңыз және бекітініз.

- Духовка шкафының есігін орнатыңыз.

Духовка шкафын шыныларды дұрыс орнатқаннан кейін ғана қайта пайдалана аласыз.


Духовка шкафындағы шамды ауыстыру

Духовкадағы шам күйіп кетсе ауыстыру керек. Жоғары температураларға тәзімді, 40 Вт шамдарды сервистік қызметтеннемес арналы дүкеннен сатып алуға болады. Тек осы шамдарды пайдаланыңыз.

⚠ Ток соғу қаупі бар!

Сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшірініз.

- Зақымдарды болдырмай үшін салқын духовка шкафына асхана сұлгісін салыңыз.
- Шыны плафонды сағат тіліне кері бұрап алыңыз.



- Шамды түрі бірдей шамға ауыстырыңыз.

- Шыны плафонды бұрап бекітініз.

- Сұлгіні шығарып, сақтандырғышты қосыңыз.

Шыны плафон

ЗАҚЫМДАЛҒАН ШЫНЫ ПЛАФОНДЫ АУЫСТЫРУ КЕРЕК. ЖАРАМДЫ ШЫНЫ ПЛАФОНДАРДЫ СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТТЕН САТЫП АЛУГА БОЛАДЫ.

Құрылғының құрылғы нөмірін (Е-нөмір) және зауыттық нөмірін (FD-нөмір) айтыңыз.

Сервистік қызмет

Егер құрылғыны жөндеу керек болса, біздің сервистік қызмет сіз үшін жасалған. Біз техниктердің қажет емес келулерін болдырмау үшін әрқашан жарайтын шешімді табамыз.

Өнім нөмірі және зауыттық нөмір

Сервистік қызметке қонырау шалғанда, біз сізге сапалы қызмет көрсете алыныз үшін өнім нөмірін (E-Nr.) және зауыттық нөмірді (FD-Nr.) хабарлаңыз. Нөмірлер бар үлгілік тақтайша духовка шкафы есігінің бүйірінде орналасқан. Қажет болғанда көп уақыт іздеу үшін құрылғының деректерімен сервистік қызмет телефон нөмірін осы жерде жазу мүмкін.

Е нөмірі.

Зауыттық
нөмір

Сервистік қызмет

Құрылғыны дұрыс емес пайдалану жағдайында тіпті кепілдік мерзімінде де сервистік қызмет технигінің келуі тегін емес екеніне назар аударыңыз.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік қызмет қосымшасында берілген.

Бұйымды өндірушіге сеніп сервис қызмет көрсету орталығына кайрылыңыз. Сервис қызмет көрсету орталығы ғана құралының үшін керекті мамандарды және тұпнұсқаулық бөлшіктерді таба алады.

Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау туралы ҰСЫНЫСТАР

Мұнда духовкада пісіру, қуыру кезінде және әзірлеу бетінде тамақ әзірлегендеге қуатты үнемдеу жолы және құрылғыны дұрыс лақтыру жолы туралы көнестер аласыз.

Духовкада қуатты үнемдеу

- Духовка шкафын рецептте немесе пайдалану нұсқаулығының кестелерінде көрсетілген болса ғана алдын ала қыздырыңыз.
- Пісіру үшін қунгірт, қара, лак жағылған немесе эмальдалған қалыптарды пайдаланыңыз. Олар жылуды әсіресе жақсы сініреді.
- Бұқтыру, пісіру және қуыру кезінде есікті мүмкіндігінше сирек ашаңызы.
- Бірнеше пирогты бірінен соң бірін пісірген жөн. Духовка шкафы әлі жылы. Осының есебінен екінші пирогты пісіру уақыты қысқарады. Тікбұрышты пішіні бар екі пирогты қатар қоюға болады.
- Ұзақ уақыт бойы әзірлегендеге духовка шкафын өшіруден 10 минут бұрын өшіруге және тамақты дайын күйге жеткізу үшін қалдық жылуды пайдалануға болады.

Әзірлеу бетінде қуатты үнемдеу

- Түбі тегіс көстрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз. Көстрөлдер мен табалардың тегіс емес түбі қуатты тұтынуды арттырады.
- Көстрөлдің немесе табаның түбінің диаметрі конфорка диаметрімен бірдей болуы керек. Әсіресе тым кішкентай көстрөлдерді пайдалану қуатты жоғалтуға екеледі. Тез бүлінетін өнімдер жұмыс камерасында тым ұзақ қалмауын қадағаланыз. Үйдіс өндірушісі көстрөлдің сыртқы диаметрін көрсетеді. Ол негізінен көстрөл түбінің диаметрінен үлкен болады.
- Тамақтың аз мөлшерін әзірлеу үшін шағын көстрөлді пайдаланыңыз. Үлкен, аздап толтырылған көстрөл қуаттың көп мөлшерін қажет етеді.
- Әрқашан көстрөлдерді қолайлы қақпақтармен жабыңыз. Тамақты қақпақсыз әзірлеу кезінде төрт есе көбірек қуат қажет болады.
- Судың аз мөлшерімен әзірленіз. Бұл қуатты үнемдейді. Көкөністерде дәрумендер мен минералдық заттар сақталады.
- Төменірек қыздыруу денгейіне дұрыс ауысыңыз.

■ Қалдық жылуды пайдаланыңыз. Ұзақ әзірлегендеге конфорканы тамақты әзірлеу аяқталуына 5-10 минут қалғанда өшірініз.

Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау

Ораманы экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.



Бұл құрылғыда 2012/19/EU электр және электрондық жабдықты (коқыс электр және электрондық жабдық - WEEE) утилизациялау туралы Еуропалық директивага сәй белгісі бар.

Бұл директива Еуропалық Одақ шенберінде есқи құрылғыларды қайтару және утилизациялау тәртібін қамтамасыз етеді.

Біз сіз үшін асханада сынақтар өткіздік

Мұнда тамақтардың көп түрін және олар үшін онтайлы реттеулерді табасыз. Біз таңдалған тамақ үшін қандай қыздыру түрі және қандай температура ен колайлы екенін көрсетеміз. Қандай құралдарды пайдалану және оларды қандай деңгейге орнату керектігі туралы ақпарат аласыз. Сіз ыдыс және тамақты өзірлеу туралы кеңестер аласыз.

Нұсқаулар

- Кестелерде көрсетілген мәндер тамакта сұық және бос жұмыс камерасына орнатсаныз дұрыс. Алдын ала қыздыруды кестелерде көрсетілген болсаға пайдаланыңыз. Құралдарға алдын ала қыздырудан кейінға пісіруге арналған қағазды төсөніз.
- Кестелерде көрсетілген уақыт туралы деректер стандартты мәндер болып табылады. Олар өнімдердің сапасы мен қасиеттеріне байланысты.
- Жеткізу жинағына кіретін құралдарды пайдаланыңыз. Қосымша құралдарды сервистік қызметтөн немесе арнайы дүкеннен сатып алуға болады. Жұмысты бастамай тұрып барлық артық құралдарды және ыдысты жұмыс камерасынан алыңыз.
- Ұыстық құралдарды немесе ыдысты жұмыс камерасынан алғанда әрқашан тұтқыштарды пайдаланыңыз.

Пирогтар және пісірілген наан

Пісіруге арналған қалып

Пісіруге арналған құнгірт металл қалыптар ен жақсы жарайды. Жұқа материалдан жасалған ашық түсті қалыптарды пайдаланғанда пісіру уақыты артады, ал пирог біркелкі қызартмайды.

Егер силикон қалыптарды пайдалансаңыз, өндірушінің сипаттамаларын және рецептерін басшылыққа алыңыз. Жиі силикон қалыптардың өлшемі кәдімгі қалыптардан кішірек болады. Сондықтан олар үшін қамырдың мөлшері мен рецептура азада басқаша болуы мүмкін.

Кестелер

Кестелерде пирогтар мен пісірілген наандар үшін онтайлы қыздыру деңгейлерін табасыз. Температура және пісіру уақыты қамырдың мөлшеріне және оның қасиеттеріне байланысты. Сондықтан кестелерде мәндер ауқымы көрсетіледі. Алдымен ен аз мәнді орнатыңыз. Тәменірек температурада қызартудың біркелкілігі көбірек болады. Қажет болса, келесі ретте жоғарырақ температуранды орнатыңыз.

Духовка шкафын алдын ала қыздырсаңыз, пісіру уақыты 5 - 10 минутқа қысқарады.

Қосымша ақпаратты кестелерден кейін Пісіру туралы кеңестер тарауында табуға болады.

Қалыптағы пирог	Қалып	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C	Уақыт, минут
Кәдімгі, құрғак пирог	Негізінде құбыр бар алынб- алы қалып/корольдік пирогқа арналған қалып	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Кәдімгі, құрғак пирог, нәзік	Негізінде құбыр бар алынб- алы қалып/корольдік пирогқа арналған қалып	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-70
Май мен сүтке иленген шелпектер	Жеміс пирогына арналған қалып	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Жеміс торттары, кәдімгі қамыр	Негізінде құбыр бар бійк алынбалы қалып	2	<input type="checkbox"/>	160-180	50-60
Бисквиттік торттар	Алынбалы қалып	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Май мен сүтке иленген шелпектер	Алынбалы қалып	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-35
Жеміс немесе сүзбе торты, май мен сүтке иленген үгілмелі қамыр*	Алынбалы қалып	1	<input type="checkbox"/>	170-190	70-90
Пряник*	Алынбалы қалып	1	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60

* Пирогтарды құрылғыда шамамен 20 минут бойы салқындастыңыз.

Табадағы пирогтар	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
Үсті құрғак май мен сүтке иленген немесе ашытылған қамыр	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-30
Май мен сүтке иленген немесе ашытқан қамыр, шырынды салындысы бар, жемістер	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	170-190	40-50
Бисквитті рулет (алдын ала қыздыру)	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20
500 г үннан, ашытқан қамырдан жасалған бұрама наан	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
500 г үннан жасалған рождестволық кекс	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	160-180	60-70
1 кг үннан жасалған рождестволық кекс	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	150-170	90-100
Штрудель, тәтті	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Бёреқ	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Пицца	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	220-240	25-35

Шағын печене	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура дөректері, °C	Уақыт, минут
Печенье	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	150-170	10-20
Үгілмелі печене (алдын ала қыздыру)	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Бадам печенесі	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	110-120	30-40
Безе	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	80-100	90-180
Қайнатылған қамырдан пісріл- ген нан	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Қабат-қабат қамыр	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Нан және шағын бөлкелер

Басқа нұсқаулар болмаса, нанды пісіру үшін духовка шкафын міндетті түрде қыздырыңыз.

Ыстық духовка шкафына ешқашан су құйманыз.

Нан және шағын бөлкелер	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
1,2 кг ұннан жасалған ашытқан нан	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
1,2 кг ұннан жасалған ашыған қамырдан жасалған нан	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Бөлкелер (мысалы, қара бидай-дан жасалған бөлкелер)	Пісіруге арналған таба	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Пісіру туралы кеңестер

Өз рецептініз бойынша пісіргіңіз келеді.	Пісірілген нан кестесіндегі ұқсас пісірілген нанды басшылыққа алыңыз.
Май мен сүтке иленген пирогтың пісу дәрежесін тексеру.	Рецепт бойынша белгіленген уақыттың өтүнен 10 минут бұрын пирогты ең биік жерінде ағаш таяқшамен тесіңіз. Қамыр таяқшага жабыспаса, пирог дайын.
Пирог түсіп қалады.	Келесі рет азырак сүйкіткіш қосыныз немесе духовка шкафының температурасын 10 градус төмен орнатыңыз. Рецептте көрсетілген қамырды илеу уақытын сақтаңыз.
Пирогтың ортасы ғана көтерілді, бүйірлері төмен.	Алынбалы қалыптың бүйірлеріне май жакпаңыз. Пісіргеннен кейін пирогты қалыптың қабырғаларынан жайлап бөліңіз.
Пирогтың үсті тым күнгірт.	Пирогты төменірек қойыңыз, азырак температуралы орнатыңыз және пирогты аздал ұзағырақ пісіріңіз.
Пирог тым күрғақ.	Тіс тазалағышпен дайын пирогта шағын тесіктер жасаңыз. Олардың әрқайсысына бір тамшы жеміс шырынын немесе бір алкогольдық сусынын құйыңыз. Келесі рет 10 градус көбірек температуралы таңдаңыз және пісіру уақытын азайтыңыз.
Нан немесе пісірілген нан (мысалы,.. ватрушка) дайын болып көрінеді, бірақ іші піспеген (майлы, шикі қамыр бар).	Келесі рет азырак сүйкіткіш қосыныз және төменірек температурада аздал ұзағырақ пісіріңіз. Шырынды салындысы бар пирогтар үшін алдымен шелпек нанды пісіріңіз. Оған бадам немесе талқандалған кептірілген нан себіңіз, тек содан кейін салындыны салыңыз. Рецептті және пісіру уақытын сақтаңыз.
Пісірілген нан біркелкі қызармайды.	Аздал төменірек температуралы орнатыңыз, сонда пісірілген нан біркелкі қызарады. Нәзік пісірілген нанды бірінші денгейде Жоғарғы-/төменгі қыздыру <input type="checkbox"/> режимінде пісіріңіз. Сондай-ақ, ауа айналымына пергамент қағазының шығып тұрған жиектері әсер етуі мүмкін. Әрқашан пергамент қағазын табаның өлшемдеріне сай кесіңіз.
Жеміс пирогының төменгі жағы ашық тусти.	Келесі рет пирогты бір денгей төмен пісіруге салыңыз.
Жеміс шырыны ағады.	Келесі рет, бар болса, теренірек өмбебап табаны пайдаланыңыз.
Ашытқан қамырдан жасалған шағын бүйімдар пісірген кезде жабысып қалады.	Олардың арасындағы қашықтық шамамен 2 см болуы керек. Сонда пісіріліп жатқан бүйімдар жақсы, барлық жағынан қызаруы үшін жеткілікті орын болады.
Шырынды пирогтарды пісіру кезінде конденсат пайда болады.	Пісіру кезінде бу пайда болуы мүмкін. Әдетте ол есік арқылы шығады. Бу басқару тақтасында немесе маңайдағы жиһазда конденсацияланып, тамшылап ағуы мүмкін. Бұл қалыпты физикалық құбылыс.

Ет, құс, балық

Ұдыс

Кез келген ыстыққа тәзімді ұдысты пайдалануға болады. Көп қуырдақ үшін пісіру табасы да жарайды.

Ең дұрысы шыныдан жасалған ұдыс. Қақпақ табага жарауы және оны жақсы жабуы керек.

Куыру үшін эмальдалған ұдысты пайдаланғанда, міндепті түрде азғантай сұйықтық қосыныз.

Тот баспайтын болаттан жасалған ұдыста қуырғанда ет онша қызармайды және дайын күнге жетпеуі мүмкін. Әзірлеу уақытын арттырыңыз.

Кестелердегі ақпарат:

Қақпағы жоқ ұдыс = ашық

Қақпағы бар ұдыс = жабық

Ұдысты әрқашан тордың ортасына қойыңыз.

Ыстық шыны ұдысты құрғак қойғышқа қойыңыз. Қойғыш ылғалды немесе сүйк болса, шыны сынуы мүмкін.

Қуыру

Майсыз етке азғантай сұйықтық қосыныз. Ұдыстың түбін қалындығы шамамен $\frac{1}{2}$ см су қабатымен жабу керек.

Қуырған кезде жеткілікті сұйықтық мөлшерін қосыңыз. Ұдыс түбін қалындығы 1 - 2 см су қабатымен жабу керек.

Судын мөлшері ет сортына және ұдыс материалына байланысты. Етті эмальдалған ұдыста әзірлесеніз, шыны ұдыстап азғантай көбірек сұйықтық қосыңыз.

Тот баспайтын болаттан жасалған ұдыс қуыру үшін онша қолайлы емес. Ет азырақ қызарады және бағуырақ әзірленеді. Оны жоғарырақ температурада және/немесе ұзағырақ уақыт әзірленеңіз.

Грильде әзірлеу нұсқаулығы

Грильде әзірлемей тұрып жұмыс камерасын шамамен 3 минут бойы қыздырыңыз.

Грильде тек духовка шкафының есігі жабық кезде әзірленеңіз.

Мүмкіндігінше қалындығы бірдей бөліктерді алыңыз. Осы жағдайда олар қызарады және сөлі қалады.

Әзірлеу уақыты $\frac{2}{3}$ өткендегі бөліктерді аударыңыз.

Стейктерді грильде әзірлегеннен кейін фана тұзданыз.

Грильге арналған бөліктерді тікелей торға қойыңыз. Жеке бөліктер тордың ортасына қойса ен жақсы болып шығады.

Бұған қосымша, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз. Ет сөлі соған ағады және духовка шкафы тазарап болады.

Грильде әзірлегендегі табаны немесе әмбебап табаны 4 немесе 5 денгейніне орнатыңыз. Қатты қызғандықтан ол деформациялануы және шығарғанда жұмыс камерасын зақымдауы мүмкін.

Грильдің қыздырылу элементі кезеңді түрде қосылады және өшеді. Бұл қалыпты жағдай. Мұның орын алу жиілігі орнатылған гриль режимінде байланысты.

Ет

Уақыттың жартысы өткендегі ет бөліктерін аударыңыз.

Қуырдақ дайын болғанда, оны тағы 10 минутқа өшірілген, жабық духовка шкафында қалдыру керек. Соңда сөл етке жақсырақ сінеді.

Әзірлеуді аяқтағанда етті фольгаға орап, 10 минутқа духовка шкафында қалдырыңыз.

Терісі бар шошқа етінен қуырдақ әзірлегендегі, теріде айқас тілік жасап, ұдыска алдымен терісін төмөн қаратып салыңыз.

Ет	Салмақ	Құралдар және ұдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C, гриль денгейі	Уақыт, минут
Сиыр еті						
Сиыр етінен жасалған қуырдақ	1,0 кг	жабық	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Сиыр етінің субесі	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	90
Ростбиф, қызылт	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
Қуырылған стейктер		Top	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20
Стейктер, шала қуырылған 3 см		Top	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15
Бұзау еті						
Бұзау етінен жасалған қуырдақ	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Шошқа еті						
терісі жоқ (мысалы. мойын)	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	110
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	130
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	150
терісі бар (мысалы, жауырын)	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	130
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	160
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	180
Сүйектегі сүрленген төс	1,0 кг	жабық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Қой еті						
Сүйегі жоқ қой аяғы, орташа қуырылған	1,5 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	170-190	120

Ет	Салмақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C, гриль деңгейі	Уақыт, минут
Фарш						
Ет рулеті	шамамен 750 г	ашық	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
Шағын шұжықтар						
Шағын шұжықтар	шамамен 750 г	Top	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15

Құс

Кестедегі салмақ деректері құрыратын, ішіне фарш салынбаған құс үшін дұрыс.

Алдымен торға бүтін құсты төсін тәмен қаратып салыңыз.
Белгіленген уақыт ½ өткеннен кейін аударыңыз.

Уақыттың жартысы өткенде құрылған бөліктерді, құркетауық шағын рулеттерін немесе құркетауық төсін аудару керек. Уақыт ½ өткенде құс бөліктерін аударыңыз.

Үйректін және қаздың қанаттарының астындағы теріні тесініз.
Сонда май аға алады.

Аяқталудан бірнеше минут бұрын май жақса немесе аздал тұз қосылған су немесе апельсин шырынан сепсе, құс жақсы қызыарып піседі.

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.
Ет сөлі соған ағады және духовка шкафы тазарақ болады.

Құс	Салмақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C	Уақыт, минут
Тауық, жартысы	шамамен 400 г	Top	2	<input type="checkbox"/>	210-230	50-60
Тауық бөліктері	шамамен 250 г	Top	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Тауық, тұтас	1,0 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60-80
Үйрек, тұтас	1,7 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	200-220	90-100
Қаз, тұтас	3,0 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100-120
Жас құркетауық, тұтас	3,0 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	200-220	80-100
2 құркетауық аяғы	шамамен 800 г	Top	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100-120

Балық

Уақыт өткеннен кейін балық бөліктерін ½ аударыңыз.

Бүтін балықты аудару қажет емес. Балықты ыдысқа қарның тәмен қаратып, арқадағы жұзбеканатын жоғары қаратып салып,

духовка шкафына қойыңыз. Балық аударылып кетпеуі үшін қарынға картопты немесе ыстыққа тәзімді ыдысты қойыңыз.

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.
Сұйықтық соған ағады және духовка шкафы тараза болады.

Балық	Салмақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C, гриль деңгейі	Уақыт, минут
Балық, тұтас	300 г	Top	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	190-210	45-50
	1,5 кг	Top	2	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60
Балық сұбесі, 3 см	300 г	Top	4	<input type="checkbox"/>	2	20-25

Қуыру және грильде әзірлеу туралы кеңестер

Кестеде қуырдақ салмағының мәндері жоқ.

Қуырдақ дайын ба, соны тексергініз келеді.

Қуырдақ тым құнгірт, ал қабықшаның кейір жерлері күйіп қалған.

Қуырдақтың сыртқы түрі жақсы, ал соусы күйіп кеткен.

Қуырдақтың сыртқы түрі жақсы, бірақ соусы тым ашық түсті және сұы көп.

Қуырдақтың сыртқы түрі жақсы, ал соусы тым ашық түсті және сұы көп.

Бұл қалыпты және физика зандарына сәйкес. Су буының көп белігі бу тесіктері арқылы шығарылады. Ол салқын қосқыштар тақтасында немесе майдандагы жиһаз бетінде жиналап, тамшылап ағуы мүмкін.

Көмештер, гратегер, тосттар

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.
Духовка шкафы тазарақ болып қалады.

Ыдысты әрқашан торға қойыңыз.

Көмешті әзірлеу уақыты ыдыстың өлшеміне және көмештің биіктігіне байланысты. Кестелердегі мәндер болжалды болып табылады.

Тамақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура °C, гриль деңгейі	Уақыт, минут
Көмештер					
Тәтті көмеш	Көмеш қалыбы	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Макарон көмеші	Көмеш қалыбы	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Гратен					
Шикі ингредиенттерден жасалған картоп гратени, Ең үлкен биіктігі 4 см	Көмеш қалыбы	2	<input type="checkbox"/>	160-180	50-60
Тост					
Үсті қызыарған тосттар 12 дана	Тор	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-8

Дайын өнімдер

Өндірушінің орамадағы нұсқауларын орындаңыз.

Егер құралдарға пісіруге арналған қағазды төсейтін болсаңыз, қағаздың осы температурага жарайтынын қадағалаңыз. Қағаз өлшемі тамақ өлшеміне сай болуы керек.

Әзірлеу нәтижесі өнімдердің сапасына байланысты. Шикі өнімде қара дақтар және біркелкі емес тұстар байқалуы мүмкін.

Тамақ	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C	Уақыт, минут
Штрудель, терен қатырылған	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Фри картобы	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Пицца	Тор	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Пицца-багет	Тор	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-25

Арнайы тамақтар

Ашытқан қамырды және үйде әзірленетін йогуртты төмен температураларда әзірлеуге болады.

Духовкадан құралдарды шығарыңыз.

Йогуртты әзірлеу

1. 1 литр сүтті (майлылығы 3,5 %) қайнатыңыз, 40 °C дейін салқындауға қалдырыңыз.
2. 150 г йогуртты (тоңазытқыштан) сүтке қосыңыз және жақсылап араластырыңыз.
3. Жабылатын йогурт банкаларын толтырыңыз және тағамдық пленкамен жабыңыз.

4. Банкаларды торға қойыңыз және 1-денгейге орнатыңыз.

5. 50 °C температурасын орнатыңыз және нұсқауларды орындаңыз.

Ашытқан қамырдың көтерілуі

1. Қамырды әдеттегідей дайындаңыз, оны отқа төзімді, керамикалық ыдысқа қойыңыз және жабыңыз.
2. Духовканы көрсетілгендей қыздырыңыз.
3. Духовка есігін жабыңыз және ашытқан қамырдың көтерілуіне мүмкіндік берініз.

Тамақ	Ыдыс	Қыздыру түрі	Температура	Уақыт
Йогурт	Йогуртқа арналған жабылатын банкалар	1 <input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 сағат
Ашытқан қамырдың көтерілуі	Отқа төзімді ыдысты	духовканың түбіне қойыңыз	50 °C дейін алдын ала қыздырыңыз Күрүлғыны өшіріңіз және духовкага ашытқан қамырды қойыңыз	5-10 минут 20-30 минут

Консервілеу

Консервілеу кезінде банкалар мен резенке сақиналар таза және ақаусыз болуы керек. Банкалардың көлемі мүмкіндігінше бірдей болуы керек. Кестелерде көлтірілген мәндер дөнгелек бір литрлік банкалар үшін дұрыс.

Назар аударынызы!

Тым үлкен және биік банкаларды пайдаланбаңыз. Эйтпесе қақпақтар жарылуы мүмкін.

Тек бүлінбеген жемістер мен өнімдерді пайдаланыңыз. Оларды мүқият жуыныз.

Кестелердегі уақыт мәндері шамамен берілген. Оларға бөлме температурасы, банкалардың мөлшері, олардың құрамының массасы мен жылуы әсер етуі мүмкін. Температуралы ауыстыру немесе құрылғыны өшіру алдында банкалардағы көпіршіктер пайда болып жатқанына көз жеткізіңіз.

Дайындау

1. Банкаларды толтырыңыз, бірақ ернеулеріне дейін емес.

2. Банкалардың ернеулерін сұртіңіз, олар таза болуы керек.

3. Әр банкаға резенке сақинаны және қақпақты қойыңыз.

4. Банкаларды скобалар көмегімен жабыңыз.

Жұмыс камерасына алтыдан көп банка қоймаңыз.

Реттеу

1. Өмбебап табаны 2-денгейге орнатыңыз. Банкаларды бір-біріне тимейтіндей орнатыңыз.

2. Өмбебап табаға $\frac{1}{2}$ литр ыстық су (шамамен 80°C) құйыңыз.

3. Духовка шкафының есігін жабыңыз.

4. Төменгі ыстық режимін орнатыңыз.

5. $170 - 180^{\circ}\text{C}$ температурасын орнатыңыз.

Консервілеу

Жемістер

Шамамен 40 - 50 минуттан кейін қысқа уақыт аралықтарынан кейін көпіршіктер көтеріле бастайды. Духовка шкафын өшіріңіз.

25 - 35 минут қосымша қыздырудан кейін банкаларды жұмыс камерасынан міндетті түрде шығарыңыз. Банкаларды духовка шкафында ұзағырақ салқыннатқанда, оларға микробтар түсіп, консервленген жемістер ашып кетуі мүмкін.

Бір литрлік банкалардағы жемістер

Көпіршіктер пайда болғаннан Қосымша қыздыру кейін

Алма, қарақат, құлпынай

шамамен 25 минут

Шие, өрік, шабдалы, қарпиган

шамамен 30 минут

Алма езбесі, алмұрт, алқоры

шамамен 35 минут

Көкеністер

Банкаларда көпіршіктер пайда бола бастай сала температураны қайтадан 120°C деңгейінен 140°C деңгейіне орнатыңыз. Бұл

шамамен 35 - 70 минут алады. Осы уақыт өткеннен кейін духовка шкафын өшіріңіз және қосымша қыздыруды пайдаланыңыз.

Салқын судағы, бір литрлік банкалардағы көкеністер

Көпіршіктер пайда болғаннан Қосымша қыздыру кейін

Қияр

шамамен 35 минут

Қызылша

шамамен 30 минут

Брюссель орамжапырағы

шамамен 30 минут

Лобия, колъраби, қызыл қауданды орамжапырақ

шамамен 30 минут

Бұршақ

шамамен 30 минут

Назар аударынызы!

Ыстық банкаларды салқын немесе ылғалды бетке қоймаңыз. Олар жарылуы мүмкін.

Азық-тұліктегі акриламид

Акриламид көбінесе дөнді дақылдардан және картоптан жасалған өнімдерде пайда болады, мысалы, картоп чипстерінде,

фри картобында, тосттарда, шағын бөлкелерде, нанда, көмеште (кекстерде, печеньеде).

Құрамында акриламид бар тамақты әзірлеу туралы көңестер

Жалпы мәліметтер

- Әзірлеу уақыты мүмкіндігінше қысқа болуы керек.
- Тамақтардың түсі құнгірт емес, алтын түсті болуы керек.
- Пісіріп жатқан тамақтың өлшемі неғұрлым үлкен болса, оны әзірлеу барысында соғұрлық көбірек акриламид пайда болады.

Пісіру

Жоғарғы/төменгі ыстық, макс. 200°C .

3D ыстық ауа немесе ыстық ауа режимінде макс. 180°C .

Печенье

Жоғарғы/төменгі ыстық, макс. 190°C .

3D ыстық ауа немесе ыстық ауа режимінде макс. 170°C .

Жұмыртқа немесе жұмыртқаның сары уызы акриламидтін пайда болуын азайтады.

Духовка шкафындағы фри картобы

Табада біркелкі және бір қабат етіп орналастырыңыз. Фри картобы құрғап кетпеуі үшін табада кемінде 400 г пісіріңіз

Тамақты тексеру

Бұл кестелер әр түрлі духовка шкафтарын сынау және тексеру іс-рәсімдерін жөнілдете үшін әр түрлі бақылау үйымдары үшін жасалған.

EN 50304/EN 60350 (2009) және IEC 60350 стандарттарына сай келеді.

Пісіру

Жабық алма пирогын пісіргенде күнгірт алынбалы қалыптардың бірінің жаңыныз.

Ақ қаңылтырдан жасалған алынбалы қалыптардағы пирогтар: 1 деңгейде пісіргенде Жоғарғы/теменгі ыстық режимін пайдаланыңыз. Тордың орнына пісіру табасын пайдаланыңыз және оғаналынбалы қалыптарды қойыныз.

Тамақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
Мәнерлі печенье	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Шағын кекстер, 20 дана	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Бисквит	Тордағы алынбалы қалып	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Жабық алма пирогы	Тор + 2 алынбалы қалып Ø 20 см	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

Грильде әзірлеу

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге деңгейге қойыныз. Сұйықтық соган ағады және духовка шкафы тараذا болады.

Тамақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Гриль режимі	Минуттар түрін дегі уақыт
Тосттарды қызарту Алдын ала 10 минут қыздырыныз	Тор	5	<input type="checkbox"/>	3	1-2
Бифбургер, 12 дана* алдын ала қыздырусыз	Тор + пісіру табасы	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30

* Уақыт өткенде $\frac{2}{3}$ аударыныз

en Table of contents

Important safety information	43	
Causes of damage	45	Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at www.siemens-home.com and in the online shop www.siemens-eshop.com
Damage to the oven.....	45	
Damage to the plinth drawer.....	45	
Installation and connection	45	
For the installer	45	
Levelling the cooker	45	
Your new cooker.....	46	
General information	46	
Hob	46	
The oven.....	47	
The cooking compartment	47	
Your accessories	47	
Inserting the accessories	47	
Optional accessories.....	48	
After-sales service products.....	48	
Before using the oven for the first time.....	49	
Heating up the oven.....	49	
Heating up the hotplate.....	49	
Cleaning the accessories.....	49	
Setting the hob.....	49	
Setting the electric hotplate.....	49	
Setting the oven.....	49	
Types of heating and temperature	49	
Care and cleaning.....	50	
Cleaning agents	50	
Detaching and refitting the rails	50	
Detaching and attaching the oven door	51	
Removing and installing the door panels	51	
Troubleshooting.....	52	
Malfunction table.....	52	
Replacing the bulb in the oven ceiling light.....	52	
Glass cover	52	
After-sales service.....	53	
E number and FD number	53	
Energy and environment tips	53	
Saving energy with your oven.....	53	
Saving energy with the hob.....	53	
Environmentally-friendly disposal	53	
Tested for you in our cooking studio	53	
Cakes and pastries	54	
Baking tips	55	
Meat, poultry, fish.....	56	
Tips for roasting and grilling	57	
Bakes, gratins, toast with toppings	58	
Preprepared products	58	
Special dishes.....	58	
Preserving	59	
Acrylamide in foodstuffs.....	59	
Test dishes	60	
Baking	60	
Grilling.....	60	

⚠ Important safety information

Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual for future use or for subsequent owners.

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

Only a licensed professional may connect appliances without plugs. Damage caused by incorrect connection is not covered under warranty.

This appliance is intended for domestic use only. The appliance must only be used for the preparation of food and drink. The appliance must be supervised during operation. Only use this appliance indoors.

This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level.

This appliance is not designed for operation with an external timer or by remote control.

Do not use inappropriate child safety shields or hob guards. These can cause accidents.

This appliance may be used by children over the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed by a person responsible for their safety how to use the appliance safely and have understood the associated hazards.

Children must not play with, on, or around the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the appliance and power cable.

Always slide accessories into the cooking compartment correctly. See "Description of accessories in the instruction manual.

Risk of fire!

■ Combustible items stored in the cooking compartment may catch fire. Never store combustible items in the cooking compartment. Never open the appliance door if there is smoke inside. Switch off the

appliance and unplug it from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.

- A draught is created when the appliance door is opened. Greaseproof paper may come into contact with the heating element and catch fire. Do not place greaseproof paper loosely over accessories during preheating. Always weight down the greaseproof paper with a dish or a baking tin. Only cover the surface required with greaseproof paper. Greaseproof paper must not protrude over the accessories.
- Hot oil and fat can ignite very quickly. Never leave hot fat or oil unattended. Never use water to put out burning oil or fat. Switch off the hotplate. Extinguish flames carefully using a lid, fire blanket or something similar.
- The hotplates become very hot. Never place combustible items on the hob. Never place objects on the hob.
- The appliance becomes very hot, and flammable materials can easily catch fire. Do not store or use any flammable objects (e.g. aerosol cans, cleaning agents) under or in the vicinity of the oven. Do not store any flammable objects inside or on top of the oven.
- The surfaces of the plinth drawer may become very hot. Only store oven accessories in the drawer. Flammable and combustible objects must not be stored in the plinth drawer.

Risk of burns!

- The appliance becomes very hot. Never touch the interior surfaces of the cooking compartment or the heating elements. Always allow the appliance to cool down. Keep children at a safe distance.
- Accessories and ovenware become very hot. Always use oven gloves to remove accessories or ovenware from the cooking compartment.
- Alcoholic vapours may catch fire in the hot cooking compartment. Never prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Only use small quantities of drinks with a high alcohol content. Open the appliance door with care.
- The hotplates and surrounding area (particularly the hob surround, if fitted)

become very hot. Never touch the hot surfaces. Keep children at a safe distance.

- During operation, the surfaces of the appliance become hot. Do not touch the surfaces when they are hot. Keep children away from the appliance.
- The hotplate heats up but the display does not work. Switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.
- The appliance becomes hot during operation. Allow the appliance to cool down before cleaning.

Risk of scalding!

- The accessible parts become hot during operation. Never touch the hot parts. Keep children at a safe distance.
- When you open the appliance door, hot steam may escape. Open the appliance door with care. Keep children at a safe distance.
- Water in a hot cooking compartment may create hot steam. Never pour water into the hot cooking compartment.



Risk of injury!

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- Saucepans may suddenly jump due to liquid between the pan base and the hotplate. Always keep the hotplate and saucepan bases dry.
- If the appliance is placed on a base and is not secured, it may slide off the base. The appliance must be fixed to the base.

Risk of tipping!

Risk of electric shock!

- Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers. If the appliance is faulty, unplug the mains plug or switch off the fuse in the fuse box. Contact the after-sales service.
- The cable insulation on electrical appliances may melt when touching hot parts of the appliance. Never bring electrical appliance cables into contact with hot parts of the appliance.
- Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners, which can result in an electric shock.
- When replacing the cooking compartment bulb, the bulb socket contacts are live. Before replacing the bulb, unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- A defective appliance may cause electric shock. Never switch on a defective appliance. Unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.



Warning: In order to prevent tipping of the appliance, this stabilizing means must be installed. Refer to the instructions for installation.

Causes of damage

Hob

Caution!

- Ensure that the top cover is not closed when the oven is started up.
- Only use the burners when cookware has been placed on top. Do not heat up empty pots or pans. The saucepan base will be damaged.
- Clear up spills immediately. Use deep pots for dishes with a lot of liquid. This will prevent the food from boiling over.
- Ensure that the hotplate/burner is never switched on when the hob cover is on, e.g. by children playing.
- Keep the hotplate dry. Salt water or wet saucepan bases will damage the hotplate.
- Never operate the hotplate without a pot on it. Never use pots with an uneven base. Not enough heat will be drawn from the hotplate. It may glow red.

Damage to the oven

Caution!

- Accessories, foil, greaseproof paper or ovenware on the cooking compartment floor: do not place accessories on the cooking compartment floor. Do not cover the cooking compartment floor with any sort of foil or greaseproof paper. Do not place ovenware on the cooking compartment floor if a temperature of over 50 °C has been set. This will cause heat to

accumulate. The baking and roasting times will no longer be correct and the enamel will be damaged.

- Water in a hot cooking compartment: do not pour water into the cooking compartment when it is hot. This will cause steam. The temperature change can cause damage to the enamel.
- Moist food: do not store moist food in the cooking compartment when it is closed for prolonged periods. This will damage the enamel.
- Fruit juice: when baking particularly juicy fruit pies, do not pack the baking tray too generously. Fruit juice dripping from the baking tray leaves stains that cannot be removed. If possible, use the deeper universal pan.
- Cooling with the appliance door open: only allow the cooking compartment to cool when it is closed. Even if the appliance door is only open a little, front panels of adjacent units could be damaged over time.
- Very dirty door seal: If the door seal is very dirty, the appliance door will no longer close properly when the appliance is in use. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the door seal clean.
- Appliance door as a seat, shelf or worktop: Do not sit on the appliance door, or place or hang anything on it. Do not place any cookware or accessories on the appliance door.
- Inserting accessories: depending on the appliance model, accessories can scratch the door panel when closing the appliance door. Always insert the accessories into the cooking compartment as far as they will go.
- Carrying the appliance: do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.

Damage to the plinth drawer

Caution!

Do not place hot objects in the plinth drawer. It could be damaged.

Installation and connection

Electrical connection

The appliance must be connected to the mains by a licensed expert. The regulations of your electricity supplier must be observed.

Any damage arising from the appliance being connected incorrectly will invalidate the guarantee.

Caution!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For the installer

- An all-pole isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be present in the installation circuit. This is not necessary if the appliance is connected by a plug that is accessible to the user.
- Electrical safety: The cooker corresponds to safety class I and may only be used in conjunction with a safety earth terminal.
- A type H 05 VV-F or equally rated lead must be used to connect the appliance.


Levelling the cooker

Always place the cooker directly on the floor.

1. Pull out the plinth drawer and lift it up and out.
There are adjustable feet at the front and rear on the inside of the plinth.

2. Use an Allen key to raise or lower the adjustable feet as necessary until the cooker is level (picture A).

3. Push the plinth drawer back in (picture B).



Wall fixing

To prevent the cooker from tipping over, you must fix it to the wall using the enclosed bracket. Please observe the installation instructions for fixing the oven to the wall.


Your new cooker

Here you will learn about your new cooker. We will explain the control panel, the hob and the individual operating controls. You

will find information on the cooking compartment and the accessories.

General information


The design depends on the respective appliance model.



Explanations

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Hob |
| 2 | Hotplate knob |
| 3 | Function and temperature selector |
| 4 | Appliance cooling |
| 5 | Oven door |
| 6 | Plinth drawer |

Hob



Explanations

- | | |
|---|--|
| 1 | Hotplate, 14.5 cm |
| 2 | Hotplate, 22 cm |
| 3 | Rapid hotplate with red point, 18 cm |
| 4 | Rapid hotplate with red point, 14.5 cm |

Rapid hotplate with red point

If you use the highest heat setting, the hotplate will heat up quickly.

Hotplate knob

You can adjust the heat setting of the hotplates using the four hotplate knobs.

Positions	Function
0	Zero position Cooker switched off.
1/2-3	Heat settings 1/2 = lowest setting 3 = highest setting

When you set the electric hotplate, the indicator lamp lights up. You can turn the hotplate knob clockwise or anti-clockwise.

The oven

Use the function selector and the temperature selector to set the oven.

Function selector

With the function selector knob you can set the heating mode for the oven. The function selector knob can be rotated to the right or to the left.

When you switch on the function selector, the oven light switches on.

Positions	Function
0 Off	The oven is switched off.
<input type="checkbox"/> Top/bottom heating*	Baking, roasting or grilling is possible on a single level only. This setting is well-suited for cakes and pizza in tins or on the baking tray, and for lean joints of beef, veal and game. Heat is emitted evenly from the top and bottom.
<input type="checkbox"/> Bottom heating	You can use bottom heating for the final baking stage and for browning meals from the bottom. The temperature comes from below.
<input type="checkbox"/> Radiant grill, small area	Can be used for grilling smaller quantities of steak, sausages, fish, and toast. The centre part of the grill element is heated.
<input type="checkbox"/> Radiant grilling, large area	Can be used to grill a large number of beef steaks, sausages and fish, or to toast bread. The whole area below the grill heating element becomes hot.

* Type of heating in accordance with energy efficiency class EN50304.

Temperature selector

Use the temperature selector to set the temperature and the grill setting.

Positions	Function
● Zero position	Oven not hot.
50-270 Temperature range	The temperature is specified in °C.
•, .., ... Grill settings	Grill settings for the grill, small  and large  surface. • = setting 1, low .. = setting 2, medium ... = setting 3, high

When the oven is heating up, the control lamp on the control panel is lit. If heating is interrupted, the symbol goes out. For some settings, it does not light up.

The cooking compartment

The oven light is located in the cooking compartment. A cooling fan protects the oven from overheating.

Oven light

During operation, the oven light in the cooking compartment is on.

Cooling fan

The cooling fan switches on and off as required. The hot air escapes above the door.

So that the cooking compartment cools down more quickly after operation, the cooling fan continues to run for a certain period afterwards.

Caution!

do not cover the ventilation slots. Otherwise the oven will overheat.

Your accessories

The accessories supplied with your appliance are suitable for making many meals. Ensure that you always insert the accessories into the cooking compartment the right way round.

There is also a selection of optional accessories, with which you can improve on some of your favourite dishes, or simply to make working with your oven more convenient.



Wire rack

For ovenware, cake tins, roasts, grilling and frozen meals.


Slide the wire rack into the oven with the open side facing the oven door and the curvature pointing downwards .



Enamel baking tray


For cakes and biscuits.

Push the baking tray into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.



The accessories can be pulled out approximately halfway without tipping. This allows meals to be taken out easily.

When placing the accessories into the oven, check that the indentation is at the back. They can only lock correctly in place in this position.



Inserting the accessories

The accessories can be inserted in the oven at 5 different levels. Always slide the accessories fully in to avoid them coming into contact with the oven's glass door.

Note: Heat may cause the accessories to deform. As soon as the accessories cool down, they regain their original shape. Their function is not adversely affected.

Hold the baking tray securely on the sides with both hands and push it parallel into the frame. Avoid movements to the right or left when pushing the baking tray in. Otherwise, it will be difficult to push the tray in and the enamelled surfaces could be damaged.

You can buy accessories from the after-sales service, from specialist retailers or online. Please specify the HZ number.

Optional accessories

You can buy optional accessories from your after-sales service or from specialist retailers. You will find a variety of suitable products for your oven in our brochures and on the Internet. The availability of optional accessories and the options for ordering them on the internet vary depending on the country. You can find information about this in the sales brochures.

Not every optional accessory is suitable for every appliance. When making a purchase, always quote the full name (E no.) of your appliance.

Optional accessories	HZ number	Function
Pizza tray	HZ317000	Particularly good for pizza, frozen meals and round tarts. You can use the pizza tray instead of the universal pan. Slide the tray in above the wire rack and proceed according to the instructions in the tables.
Wire insert	HZ324000	For roasting. Always place the grill wire rack on the universal pan. This ensures that dripping fat and meat juices are collected.
Grill tray	HZ325000	Used for grilling instead of the grill wire rack or used as a splatter guard to protect the oven from becoming heavily soiled. Only use the grill tray with the universal pan. Grilling on the grill tray: only shelf positions 1, 2 and 3 can be used. The grill tray as a splash guard: the universal pan is inserted together with the grill tray under the wire rack.
Baking stone	HZ327000	The baking stone is perfect for preparing home-made bread, bread rolls and pizzas which require a crispy base. The baking stone must always be preheated to the recommended temperature.
Enamel baking tray	HZ331003	For cakes and biscuits. Slide the baking tray into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.
Enamel baking tray with non-stick coating	HZ331011	The baking tray is ideal for laying out cakes and biscuits. Slide the baking tray into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.
Universal pan	HZ332003	For moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. Can also be used under the wire rack to catch fat or meat juices. Slide the universal pan into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.
Universal pan with non-stick coating	HZ332011	This universal pan is ideal for moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. Slide the universal pan into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.
Lid for the Profi extra-deep pan	HZ333001	The lid converts the Profi extra-deep pan into the Profi roasting dish.
Profi extra-deep pan with insert wire rack	HZ333003	Particularly suitable for preparing large quantities of food.
Wire rack	HZ334000	For ovenware, cake tins, roasts, grilling and frozen meals.
Telescopic shelf rail		
2-level shelf rail	HZ338250	With the pull-out rails at level 2 and 3, the accessories can be fully pulled out without tipping.
Glass roasting dish	HZ915001	The glass roasting dish is suitable for pot roasts and bakes. Ideal for programmes and automatic roasting.

After-sales service products

You can obtain suitable care and cleaning agents and other accessories for your domestic appliances from the after-sales

service, specialist retailers or (in some countries) online via the e-Shop. Please specify the relevant product number.

Cleaning cloths for stainless-steel surfaces	Product no. 311134	Reduces the build-up of dirt. Impregnated with a special oil for perfect maintenance of your appliance's stainless-steel surfaces.
Oven and grill cleaning gel	Product no. 463582	For cleaning the cooking compartment. The gel is odourless.
Microfibre cloth with honeycomb structure	Product no. 460770	Especially suitable for cleaning delicate surfaces, such as glass, glass ceramic, stainless steel or aluminium. The microfibre cloth removes liquid and grease deposits in one go.
Door lock	Product no. 612594	To prevent children from opening the oven door. The locks on different types of appliance door are screwed in differently. See the information sheet supplied with the door lock.

Before using the oven for the first time

In this section, you can find out what you must do before using your oven to prepare food for the first time. First read the section on Safety information.

Heating up the oven

To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. An hour of Top/bottom heating at 240 °C is ideal for this purpose. Ensure that no packaging remnants have been left in the cooking compartment.

Keep the kitchen ventilated the whole time the oven is on.

1. Use the function selector to set Top/bottom heating .

2. Set the temperature selector to 240 °C.

After an hour, switch off the oven. To do so, turn the function selector to the off position.

Heating up the hotplate

To remove the new appliance smell, heat up the hotplate without a saucepan at the highest level for 3 minutes.

Cleaning the accessories

Before you use the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot soapy water and a soft dish cloth.

Setting the hob

In this section, you can find out how to set the cooker.

Setting the electric hotplate

You can set the heat setting using the hotplate knob for the required electric hotplate.

Proceed as follows:

1. Set the switch for the electric hotplate anti-clockwise to a suitable heat setting between $\frac{1}{2}$ and 3.
2. For cooking, use a pan which has the same diameter as the electric hotplate.
3. When the dish has finished cooking, switch the electric hotplate off (heat setting 0).

Heat setting $\frac{1}{2}$ = lowest setting

Heat setting 3 = highest setting

Type of heating	$\frac{1}{2}$ or 1	Depends on amount
Cooking	3	When you start cooking
	1	During cooking, setting high or low as required
Baking	3	Heating the oil, When you start baking
	2	During baking

The display lights up when the hotplate is switched on.

You can turn the hotplate knob clockwise or anti-clockwise.


Setting the oven

There are various ways in which you can set your oven. Here we will explain how you can select the desired type of heating and temperature or grill setting.


Types of heating and temperature

Example in the picture: 190 °C, Top/bottom heating.

1. Use the function selector to select the required type of heating.



2. Use the temperature selector to set the temperature or the grill setting.



The oven heats up.

Switching off the oven

Turn the function selector to the off position.

Changing the settings

The type of heating and temperature or grill setting can be changed at any time using their respective selectors.

Care and cleaning

With attentive care and cleaning, your hob and oven will retain its looks and remain in good working order for a long time. We will explain here how you should care for and clean them correctly.

Notes

- Slight differences in the colours on the front of the oven are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.
- Shadows on the door panel which look like streaks, are caused by reflections made by the oven light.
- Enamel is baked on at very high temperatures. This can cause some slight colour variations. This is normal and does not affect operation. The edges of thin trays cannot be completely enamelled. As a result, these edges can be rough. This will not impair the anti-corrosion protection.

Cleaning agents

Damage to the various different surfaces caused by using the wrong cleaning agent can be avoided by observing the following

Enamel surfaces and lacquered surfaces Clean with some washing-up liquid and a damp cloth. Dry with a soft cloth.

instructions.

Do not use

for the hob

- undiluted washing-up liquid or dishwasher detergent
- abrasive materials, scouring sponges
- aggressive cleaners such as oven spray or stain removers
- high-pressure cleaners or steam jet cleaners

Do not use

for the oven

- harsh or abrasive cleaning agents
- cleaning agents with high concentrations of alcohol
- hard scouring pads and sponges
- high-pressure cleaners or steam cleaners.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.


Electric hotplate	Clean with the hard side of a scouring sponge and some liquid scouring agent. After cleaning, switch the hob on briefly to dry it. Wet hobs rust over time. Then apply a care product. Always remove spilt liquids and food residues immediately.
Metal ring of the electric hotplate	The metal ring may discolour over time. However, it is possible restore the original colour. Clean the ring with the hard side of a scouring sponge and some liquid scouring agent. When doing so, make sure that you do not scour the adjacent surfaces, as this could damage them.
Knobs	Clean with some washing-up liquid and a damp cloth. Dry with a soft cloth.
Door glass	Can be cleaned with glass cleaner. Do not use any harsh cleaning agents or sharp metal objects. These could scratch and damage the surface of the glass panel.
Seal	Clean with some washing-up liquid and a damp cloth. Dry with a soft cloth.
Inside the oven	Clean with hot water or vinegar solution. For heavy soiling: Only use oven cleaner on cold surfaces.
Glass cover on the oven light	Clean with some washing-up liquid and a damp cloth. Dry with a soft cloth.
Childproof lock (option)	If a childproof lock has been fitted on the oven door, it must be removed before cleaning. Soak all plastic parts in hot soapy water and wash with a sponge. Dry with a soft cloth. If very dirty, the childproof lock will not work properly.
Plinth drawer	Clean with some washing-up liquid and a damp cloth. Dry with a soft cloth.
Accessories	Soak in hot soapy water. Clean with a brush or sponge.

Detaching and refitting the rails

The rails can be removed for cleaning. The oven must have cooled down.


Detaching the rails

1. Lift up the front of the rail
2. and unhook it (figure A).
3. Then pull the whole rail forward
4. and remove it (Fig. B).



Refitting the rails

1. First insert the rail into the rear socket, press it to the back slightly (figure A),
2. and then hook it into the front socket (figure B).





The rails fit both the left and right sides. Ensure that, as shown in figure B, levels 1 and 2 are below and levels 3, 4 and 5 are above.

Clean the rails with cleaning agent and a sponge. For stubborn deposits of dirt, use a brush.

Detaching and attaching the oven door

For cleaning purposes and to remove the door panels, you can detach the oven door.

The oven door hinges each have a locking lever. When the locking levers are closed (figure A), the oven door is secured in place. It cannot be detached. When the locking levers are open in order to detach the oven door (Fig. B), the hinges are locked. They cannot snap shut.





⚠ Risk of injury!

Whenever the hinges are not locked, they snap shut with great force. Ensure that the locking levers are always fully closed or, when detaching the oven door, fully open.

Detaching the door



1. Open the oven door fully.
2. Fold up the two locking levers on the left and right (figure A).
3. Close the oven door as far as the limit stop. With both hands, grip the door on the left and right-hand sides. Close the door a little further and pull it out (figure B).




Attaching the door

Reattach the oven door in the reverse sequence to removal.

1. When attaching the oven door, ensure that both hinges are inserted straight into the opening (figure A).
2. The notch on the hinge must engage on both sides (figure B).



3. Fold back both locking levers (figure C). Close the oven door.



⚠ Risk of injury!



If the oven door falls out accidentally or a hinge snaps shut, do not reach into the hinge. Call the after-sales service.

Removing and installing the door panels


To facilitate cleaning, you can remove the glass panels from the oven door.

Removal

1. Detach the oven door and lay it on a cloth with the handle facing down.
2. Pull off the cover at the top of the oven door. Press in the tabs on the left and right using your fingers (fig. A).
3. Lift the top panel up and pull it out (fig. B).



4. Lift the panel up and pull it out (fig. C).



Clean the panels with glass cleaner and a soft cloth.



⚠ Risk of injury!

Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.

Installation

During installation, make sure that the lettering "top right" is upside down at the bottom left.

1. Insert the panel at an angle towards the back (fig. A).
2. Insert the top panel at an angle towards the back into the brackets. The smooth surface must face outwards. (fig. B).



3. Put the cover back in place and press on it.

4. Attach the oven door.

Do not use the oven again until the panels have been correctly installed.

Troubleshooting

Malfunctions often have simple explanations. Refer to the table before calling the after-sales service as you may be able to remedy the fault yourself.

Malfunction table

If a dish doesn't turn out as well as you had hoped, refer to the section Tested for you in our cooking studio, where you will find plenty of cooking tips and tricks.

Problem	Possible cause	Remedy/information
The oven does not work.	The circuit breaker is defective. Power cut	Look in the fuse box and check that the circuit breaker is in working order. Check whether the kitchen light or other kitchen appliances are working.
The oven does not heat up.	There is dust on the contacts.	Turn the control knobs back and forth several times.

⚠ Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers.


Replacing the bulb in the oven ceiling light

If the bulb in the oven light fails, it must be replaced. Heat-resistant, 40 watt spare bulbs can be obtained from our after-sales service or a specialist retailer. Only use these bulbs.

⚠ Risk of electric shock!

Switch off the circuit breaker in the fuse box.

1. Place a tea towel in the oven when it is cold to prevent damage.
2. Unscrew the glass cover by turning it anti-clockwise.



3. Replace the bulb with one of the same type.

4. Screw the glass cover back in.

5. Remove the tea towel and switch on the circuit breaker.

Glass cover

You must replace a damaged glass cover. Suitable glass covers may be obtained from the after-sales service. Please specify the E number and FD number of your appliance.

After-sales service

Our after-sales service is there for you if your appliance needs to be repaired. We will always find the right solution in order to avoid unnecessary visits from a service technician.

E number and FD number

When calling us, please give the product number (E no.) and the production number (FD no.) so that we can provide you with the correct advice. The rating plate containing these numbers is found on the side of the oven door. To save time, you can make a note of the number of your appliance and the telephone number of the after-sales service in the space below, should it be required.

E no.	FD no.

After-sales service 

Energy and environment tips

Here you can find tips on how to save energy when baking and roasting in the oven and when cooking on the hob, and how to dispose of your appliance properly.

Saving energy with your oven

- Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction tables.
- Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat particularly well.
- Open the oven door as infrequently as possible while cooking, baking or roasting.
- It is best to bake more than one cake, one after the other. The oven is still warm. This reduces the baking time for the second cake. You can also place two loaf tins next to each other.
- For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

Saving energy with the hob

- Use pots and pans with thick, even bases. Uneven bases increase energy consumption.
- The diameter of pan bases should be the same size as the hotplate. In particular, small saucepans on the hotplate cause

Please note that there will be a fee for a visit by a service technician in the event of a malfunction, even during the warranty period.

Please find the contact data of all countries in the enclosed customer service list.

To book an engineer visit and product advice

- GB** 0344 892 8999
Calls charged at local or mobile rate.
IE 01450 2655
0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.

Rely on the professionalism of the manufacturer. You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service technicians who carry original spare parts for your appliances.

energy losses. Note that cookware manufacturers often indicate the upper diameter of the saucepan. This is usually bigger than the diameter of the base of the pan.

- Use a small saucepan for small quantities. A larger, less full saucepan requires a lot of energy.
- Always place suitable lids on saucepans. When cooking without a lid, four times the energy is required.
- Cook with only a little water. This will save energy. Vitamins and minerals in vegetables are preserved.
- Switch to a lower heat setting in good time.
- Use the residual heat. For longer cooking times, you can switch the hotplate off 5-10 minutes before the end of the cooking time.

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Tested for you in our cooking studio

Here you will find a selection of dishes and the ideal settings for them. We will show you which type of heating and which temperature are best suited for your dish. You can find information about suitable accessories and the height at which they should be inserted. There are also tips about cookware and preparation methods.

Notes

- The values in the table always apply to dishes placed into the cooking compartment when it is cold and empty. Only preheat the appliance if the table specifies that you should do so. Do not line the accessories with greaseproof paper until after they have been preheated.

■ The times specified in the tables are guidelines only. They will depend on the quality and composition of the food.

- Use the accessories supplied. Additional accessories may be obtained as special accessories from specialist retailers or from the after-sales service.

Before using the oven, remove any unnecessary accessories and ovenware from the cooking compartment.

- Always use oven gloves when taking hot accessories or ovenware out of the cooking compartment.

Cakes and pastries

Baking tins

It is best to use dark-coloured metal baking tins.

Baking times are increased when light-coloured baking tins made of thin metal or glass dishes are used, and cakes do not brown so evenly.

If you wish to use silicone baking tins, use the information and recipes provided by the manufacturer as a guide. Silicone baking tins are often smaller than normal tins. The amount of mixture and recipe instructions may differ.

Tables

The tables show the ideal type of heating for the various cakes and pastries. The temperature and baking time depend on the amount and composition of the mixture. This is why temperature ranges are given in the tables. You should try the lower temperature first, since a lower temperature results in more even browning. You can increase the temperature next time if necessary.

If you preheat the oven, the baking time is shortened by 5 to 10 minutes.

Additional information can be found in the Baking tips section following the tables.

Cake in a mould	Tin	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Simple, dry cake	Springform cake tin with tube sheet/fruit loaf tin	2	□	170-190	50-60
Simple, dry cake, delicate	Springform cake tin with tube sheet/fruit loaf tin	2	□	150-170	60-70
Sponge flan base	Flan-base cake tin	2	□	150-170	20-30
Fruit flan, simple dough	High springform cake tin with tube sheet	2	□	160-180	50-60
Sponge cake	Springform cake tin	2	□	160-180	30-40
Sponge flan base	Springform cake tin	1	□	170-190	25-35
Fruit tart or cheesecake, shortcrust pastry*	Springform cake tin	1	□	170-190	70-90
Spice cake*	Springform cake tin	1	□	180-200	50-60

* Allow cakes to cool in the appliance for approx. 20 minutes.

Cakes on trays	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Sponge mixture or yeast dough with dry topping	Baking tray	2	□	170-190	20-30
Sponge mixture or yeast dough with moist topping, fruit	Baking tray	3	□	170-190	40-50
Swiss roll (preheat)	Baking tray	2	□	190-210	15-20
Plaited loaf with 500 g flour	Baking tray	2	□	160-180	30-40
Stollen with 500 g flour	Baking tray	3	□	160-180	60-70
Stollen with 1 kg flour	Baking tray	3	□	150-170	90-100
Strudel, sweet	Baking tray	2	□	180-200	55-65
Börek	Baking tray	2	□	180-200	40-50
Pizza	Baking tray	2	□	220-240	25-35

Small baked products	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Biscuits	Baking sheet	3	□	150-170	10-20
Viennese whirls (preheat)	Baking sheet	2	□	150-170	20-30
Almond biscuits	Baking sheet	3	□	110-120	30-40
Meringue	Baking sheet	3	□	80-100	90-180
Choux pastry	Baking sheet	2	□	200-220	30-40
Puff pastry	Baking sheet	3	□	200-220	20-30

Bread and rolls

When baking bread, preheat the oven, unless instructions state otherwise.

Never pour water into the hot oven.

Bread and rolls	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Yeast bread with 1.2 kg flour	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
Sourdough bread with 1.2 kg flour	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Bread rolls, e.g. rye bread rolls (do not preheat)	Baking tray	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Baking tips

You want to bake according to your own recipe.	Use similar items in the baking tables as a guide.
How to tell whether sponge cake is baked through.	Approximately 10 minutes before the end of the baking time specified in the recipe, stick a cocktail stick into the cake at the highest point. If the cocktail stick comes out clean, the cake is ready.
The cake collapses.	Use less fluid next time or set the oven temperature 10 degrees lower. Observe the specified mixing times in the recipe.
The cake has risen in the middle but is lower around the edge.	Do not grease the sides of the springform cake tin. After baking, loosen the cake carefully with a knife.
The cake goes too dark on top.	Place it lower in the oven, select a lower temperature and bake the cake for a little longer.
The cake is too dry.	When it is done, make small holes in the cake using a cocktail stick. Then drizzle fruit juice or an alcoholic beverage over it. Next time, select a temperature 10 degrees higher and reduce the baking time.
The bread or cake (e.g. cheesecake) looks good, but is soggy on the inside (sticky, streaked with water).	Use slightly less fluid next time and bake for slightly longer at a lower temperature. For cakes with a moist topping, bake the base first. Sprinkle it with almonds or bread crumbs and then place the topping on top. Follow the recipe and baking times.
The cake is unevenly browned.	Select a slightly lower temperature to ensure that the cake is baked more evenly. Bake delicate pastries on one level using <input type="checkbox"/> Top/bottom heating. Protruding greaseproof paper can affect the air circulation. For this reason, always cut greaseproof paper to fit the baking tray.
The bottom of a fruit cake is too light.	Place the cake one level lower the next time.
The fruit juice overflows.	Next time, use the deeper universal pan, if you have one.
Small baked products made out of yeast dough stick to one another when baking.	There should be a gap of approx. 2 cm around each item. This gives enough space for the baked items to expand well and brown on all sides.
Condensation forms when you bake moist cakes.	Baking may result in the formation of water vapour, which escapes above the door. The steam may settle and form water droplets on the control panel or on the fronts of adjacent units. This is a natural process.

Meat, poultry, fish

Ovenware

You may use any heat-resistant ovenware. The baking tray is also suitable for large roasts.

Glass ovenware is the most suitable. The lid of the roasting dish should fit well and close properly.

Add a little more liquid when using enamelled roasting dishes.

With roasting dishes made of stainless steel, browning is not so intense and the meat may be somewhat less well done. Increase the cooking times.

Information in the tables:

Ovenware without a lid = uncovered

Ovenware with a lid = covered

Always place the ovenware in the centre of the wire rack.

Place hot glass ovenware on a dry mat after cooking. The glass could crack if placed on a cold or wet surface.

Roasting

Add in a little liquid if the meat is lean. Cover the base of the ovenware with approx. ½ cm of liquid.

Add liquid generously for pot roasts. Cover the base of the ovenware with approx. 1 - 2 cm of liquid.

The amount of liquid depends on the type of meat and the material the ovenware is made of. If preparing meat in an enamelled roasting dish, it will need a little more liquid than if cooked in glass ovenware.

Roasting dishes made from stainless steel are not ideal. The meat cooks more slowly and browns less fully. Use a higher temperature and/or a longer cooking time.

Tips for grilling

When grilling, preheat the oven for approx. 3 minutes, before placing the food into the cooking compartment.

Always grill with the oven door closed.

As far as possible, the pieces of food you are grilling should be of equal thickness. This will allow them to brown evenly and remain succulent and juicy.

Turn the food you are grilling after ⅔ of the time.

Do not add salt to steaks until they have been grilled.

Place the food to be grilled directly on the wire rack. If you are grilling a single piece, the best results are achieved by placing it in the centre of the wire rack.

Also insert the baking tray at level 1. The meat juices are collected in the pan and the oven is kept cleaner.

When grilling, do not insert the baking tray or universal pan at level 4 or 5. The high heat distorts it and the cooking compartment can be damaged when removing it.

The grill element switches on and off continually. This is normal. The grill setting determines how frequently this will happen.

Meat

Turn pieces of meat halfway through the cooking time.

When the roast is ready, turn off the oven and allow it to rest for an additional 10 minutes. This allows better distribution of the meat juices.

After cooking, wrap sirloin in aluminium foil and leave it to rest for 10 minutes in the oven.

For roast pork with a rind, score the rind in a crossways pattern, then lay the roast in the dish with the rind at the bottom.

Meat	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
Beef						
Joint of beef	1.0 kg	Covered	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Beef tenderloin	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	90
Sirloin, medium rare	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
Steaks, well-done		Wire rack	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20
Steaks, medium rare 3 cm		Wire rack	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15
Veal						
Joint of veal	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Pork						
without rind (e.g. neck)	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	110
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	130
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	150
with rind (e.g. shoulder)	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	130
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	160
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	180
Smoked pork on the bone	1.0 kg	Covered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Lamb						
Leg of lamb, boned, medium	1.5 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	170-190	120

Meat	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
Minced meat						
Meat loaf	approx. 750 g	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
Sausage						
Sausage	approx. 750 g	Wire rack	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15

Poultry

The weights indicated in the table refer to oven-ready poultry (without stuffing).

Place whole poultry on the lower wire rack breast-side down. Turn after $\frac{2}{3}$ of the specified time.

Turn roasts, such as rolled turkey joint or turkey breast, halfway through the cooking time. Turn poultry portions after $\frac{2}{3}$ of the time.

For duck or goose, pierce the skin on the underside of the wings. This allows the fat to run out.

Poultry will turn out particularly crispy and brown if you baste it towards the end of the roasting time with butter, salted water or orange juice.

If you are grilling directly on the wire rack, you should insert the baking tray at level 1. The meat juices are collected in the pan and the oven is kept cleaner.

Poultry	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Chicken, half	400 g each	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	210-230	50-60
Chicken pieces	250 g each	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Chicken, whole	1.0 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60-80
Duck, whole	1.7 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	200-220	90-100
Goose, whole	3.0 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100-120
Small turkey, whole	3.0 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	200-220	80-100
2 turkey drumsticks	800 g each	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100-120

Fish

Turn the pieces of fish after $\frac{2}{3}$ of the grilling time.

Whole fish does not have to be turned. Place the whole fish in the oven in its swimming position with its dorsal fin facing upwards.

Placing half a potato or a small ovenproof container in the belly of the fish will make it more stable.

If you are grilling directly on the wire rack, you should also insert the baking tray at level 1. The liquid is then collected, keeping the oven cleaner.

Fish	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
Fish, whole	300 g each	Wire rack	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
	1.0 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	190-210	45-50
	1.5 kg	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60
Fish fillet, 3 cm	300 g each	Wire rack	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25

Tips for roasting and grilling

The table does not contain information for the weight of the joint. Select the next lowest weight from the instructions and extend the time.

How to tell when the roast is ready.

Use a meat thermometer (available from specialist shops) or carry out a "spoon test". Press down on the roast with a spoon. If it feels firm, it is ready. If the spoon can be pressed in, it needs to be cooked for a little longer.

The roast is too dark and the crackling is partly burnt.

Check the shelf height and temperature.

The roast looks good but the juices are burnt.

Next time, use a smaller roasting dish or add more liquid.

The roast looks good but the juices are too clear and watery.

Next time, use a larger roasting dish and use less liquid.

Steam rises from the roast when basted.

This is normal and due to the laws of physics. The majority of the steam escapes through the steam outlet. It may settle and form condensation on the cooler switch panel or on the fronts of adjacent units.

Bakes, gratins, toast with toppings

If you are grilling directly on the wire rack, you should also insert the baking tray at level 1. This keeps the oven cleaner.

Always place the ovenware on the wire rack.

How well cooked the bake is will depend on the size of the dish and the height of the bake. The figures in the table are only average values.

Dish	Accessories and oven- ware	Level	Type of heating	Temperature °C, grill setting	Cooking time in minutes
Bakes					
Bake, sweet	Ovenproof dish	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pasta bake	Ovenproof dish	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Gratin					
Potato gratin made using raw ingredients, Max. 4 cm deep	Ovenproof dish	2	<input type="checkbox"/>	160-180	50-60
Toast					
Toasts browned from above 12 pieces	Wire rack	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-8

Prepared products

Observe the instructions on the packaging.

If you line the accessories with greaseproof paper, make sure that the paper is suitable for these temperatures. Make sure the paper is a suitable size for the dish to be cooked.

The cooking result greatly depends on the quality of the food. Pre-browning and irregularities can sometimes even be found on the raw product.

Dish	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Strudel, frozen	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Chips	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Pizza	Wire rack	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pizza baguette	Wire rack	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-25

Special dishes

Low temperatures are particularly good for preparing yeast dough and home-made yoghurt.

Remove the accessories from the oven.

Preparing yoghurt

- 1.Bring 1 litre of milk (3.5% fat) to the boil, let it cool to 40 °C.
- 2.Add 150 g yoghurt (from the refrigerator) to the milk and stir well.
- 3.Pour into small sealable jars and cover with cling film.

4.Place the jars on a wire rack and slide in at level 1.

5.Set the baking temperature to 50 °C and continue as indicated.

Proving yeast dough

- 1.Prepare the yeast dough as usual, place it in a heat-resistant ceramic dish and cover with a lid.
- 2.Preheat the oven as indicated.
- 3.Close the oven door and allow the yeast dough to prove in the oven.

Dish	Ovenware	Type of heating	Temperature	Cooking time
Yoghurt	Sealable yoghurt jars	<input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 hours
Proving yeast dough	Place the heat- resistant dish on the oven floor	<input type="checkbox"/>	preheat to 50 °C Switch off the appliance and place the yeast dough in the oven	5-10 minutes 20-30 minutes

Preserving

For preserving, the jars and rubber seals must be clean and intact. If possible, use jars of the same size. The information in the table is for round, one-litre jars.

Caution!

Do not use jars that are larger or taller than this. The lids could crack.

Only use fruit and vegetables in good condition. Wash them thoroughly.

The times given in the tables are a guide only. The time will depend on the room temperature, number of jars, and the quantity and temperature of the contents. Before you switch off the appliance or change the cooking mode, check whether the contents of the jars are bubbling as they should.

Preparation

1. Fill the jars, but not to the top.
2. Wipe the rims of the jars, as they must be clean.
3. Place a damp rubber seal and a lid on each jar.

4. Seal the jars with the clips.

Place no more than six jars in the cooking compartment.

Making settings

1. Insert the universal pan at level 2. Arrange the jars on it so that they do not touch each other.
2. Pour ½ litre of hot water (approx. 80 °C) into the universal pan.
3. Close the oven door.
4. Set Bottom heating.
5. Set the temperature to between 170 and 180 °C.

Preserving

Fruit

After approx. 40 to 50 minutes, small bubbles begin to form at short intervals. Switch off the oven.

After 25 to 35 minutes of residual heat, remove the preserving jars from the cooking compartment. If they are allowed to cool for longer in the cooking compartment, germs could multiply, promoting acidification of the preserved fruit.

Fruit in one-litre jars

	When it starts to bubble	Residual heat
Apples, redcurrants, strawberries	Switch off	approx. 25 minutes
Cherries, apricots, peaches, gooseberries	Switch off	approx. 30 minutes
Apple purée, pears, plums	Switch off	approx. 35 minutes

Vegetables

As soon as bubbles begin to form in the jars, set the temperature back to between 120 and 140 °C. Depending on the type of

vegetable, heat for approx. 35 to 70 minutes. Switch off the oven after this time and use the residual heat.

Vegetables with cold cooking water in one-litre jars

	When it starts to bubble	Residual heat
Gherkins	-	approx. 35 minutes
Beetroot	approx. 35 minutes	approx. 30 minutes
Brussels sprouts	approx. 45 minutes	approx. 30 minutes
Beans, kohlrabi, red cabbage	approx. 60 minutes	approx. 30 minutes
Peas	approx. 70 minutes	approx. 30 minutes

Taking out the jars

After preserving, remove the jars from the cooking compartment.

Caution!

Do not place the hot jars on a cold or wet surface. They could suddenly burst.

Acrylamide in foodstuffs

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products prepared at high temperatures, such as potato crisps, chips,

toast, bread rolls, bread or fine baked goods (biscuits, gingerbread, cookies).

Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food

General	<ul style="list-style-type: none">■ Keep cooking times to a minimum.■ Cook meals until they are golden brown, but not too dark.■ Large, thick pieces of food contain less acrylamide.
Baking	With top/bottom heating max. 200 °C. With 3D hot air or hot air max. 180 °C.
Biscuits	With top/bottom heating max. 190 °C. With 3D hot air or hot air max. 170 °C. Egg or egg yolk reduces the production of acrylamide.
Oven chips	Spread evenly over the baking tray, in a single layer. Bake at least 400 g per baking tray so that the chips do not dry out

Test dishes

These tables have been produced for test institutes to facilitate the inspection and testing of the various appliances.

In accordance with EN 50304/EN 60350 (2009) and IEC 60350.

Baking

For apple pie, place the dark springform cake tins diagonally next to each other.

Cakes in tinplate springform cake tins:

Bake on 1 level with Top/bottom heating Place the springform cake tins on the baking tray instead of directly on the wire rack.

Dish	Accessories and oven-ware	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Viennese whirls	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Small cakes, 20 cakes	Baking tray	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Hot water sponge cake	Springform cake tin on the wire rack	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Apple pie	Wire rack + 2 springform cake tins, dia. 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

Grilling

If you are grilling food directly on the wire rack, the baking tray should also be inserted at level 1. The liquid is then collected, keeping the oven cleaner.

Dish	Accessories and oven-ware	Level	Type of heating	Grill setting	Cooking time in minutes
Toast Preheat for 10 minutes	Wire rack	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Beefburgers, x12* do not preheat	Wire rack + baking tray	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* turn over after $\frac{2}{3}$ of the cooking time.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Шыларушы: ЖШ "БСХ Бытовые Приборы" Сименс АГ тауар белгісімен
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ



9000932608 02 020396