



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Mašina za pranje veša

**WAN24291BY**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu i  
uputstva za montažu

# Sadržaj

<b>1 Bezbednost.....</b>	<b>4</b>	<b>10 Pre prve upotrebe .....</b>	<b>32</b>
1.1 Opšte napomene.....	4	10.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem.....	32
1.2 Namenska upotreba.....	4		
1.3 Ograničenje kruga korisnika .....	4		
1.4 Bezbedna instalacija .....	5		
1.5 Sigurna upotreba.....	7		
1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje .....	9		
<b>2 Izbegavanje materijalnih šteta... 11</b>			
<b>3 Zaštita životne sredine i štednja .....</b>	<b>12</b>	<b>11 Veš .....</b>	<b>33</b>
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad...	12	11.1 Pripremanje veša .....	33
3.2 Štednja energije i resursa .....	12	11.2 Sortiranje veša.....	34
3.3 Režim za štednju energije.....	12	11.3 Stepeni zaprljanosti .....	34
<b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>13</b>	11.4 Oznake za negu na etiketama .....	34
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	13		
4.2 Obim isporuke.....	14		
4.3 Zahtevi za mesto postavljanja.....	14		
4.4 Uklanjanje transportnih osigurača .....	15		
4.5 Priključivanje uređaja .....	16		
4.6 Centriranje uređaja.....	17		
4.7 Električno priključivanje uređaja.....	18		
<b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>19</b>	<b>12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu.....</b>	<b>35</b>
5.1 Uređaj.....	19	12.1 Preporuka za deterdžent za pranje veša.....	35
5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša .....	20	12.2 Doziranje deterdženta za pranje veša.....	36
5.3 Upravljački elementi .....	20		
<b>6 Displej.....</b>	<b>21</b>	<b>13 Osnovno rukovanje.....</b>	<b>36</b>
<b>7 Tasteri.....</b>	<b>23</b>	13.1 Uključivanje uređaja .....	36
<b>8 Programi .....</b>	<b>25</b>	13.2 Podešavanje programa .....	37
<b>9 Pribor .....</b>	<b>32</b>	13.3 Prilagođavanje podešavanja programa .....	37

<b>14 Zaključavanje za decu .....</b>	<b>40</b>
14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu.....	40
14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu.....	40
<b>15 Osnovna podešavanja .....</b>	<b>41</b>
15.1 Pregled osnovnih podešavanja .....	41
15.2 Promena osnovnih podešavanja .....	42
<b>16 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>42</b>
16.1 Saveti za održavanje uređaja.....	42
16.2 Čišćenje bubenja.....	42
16.3 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša .....	42
16.4 Uklanjanje kamenca.....	43
16.5 Čišćenje pumpe za sapunici.....	44
16.6 Čišćenje odvodnog creva za vodu na sifonu .....	46
16.7 Čišćenje sita na dovodu vode .....	46
<b>17 Otklanjanje smetnji .....</b>	<b>48</b>
<b>18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....</b>	<b>56</b>
18.1 Demontiranje uređaja.....	56
18.2 Postavljanje transportnih osigurača.....	56
18.3 Ponovno puštanje uređaja u rad .....	57
18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad .....	57
<b>19 Korisnička služba.....</b>	<b>58</b>
19.1 Broj proizvoda (E-Nr). i izvodni broj (FD).....	58
19.2 Garancija za AQUA-STOP .....	58
<b>20 Vrednosti potrošnje .....</b>	<b>60</b>
<b>21 Tehnički podaci.....</b>	<b>61</b>



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

## 1.4 Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo po moću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopog uređaja npr. sata za austomatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.  
Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplove.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se konsničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
- Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uredaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač maštine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uredaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uredaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.  
Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.  
Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!**

Ukoliko dodirnete oštре ivice uređaja, možete se poseći.

- Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

## **1.5 Sigurna upotreba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
  - Pozovite korisnički servis. → *Stranica 58*
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
  - Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. proglutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- Držite sitne delove van domaćaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- U slučaju nemamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaćaja dece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.

- Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubenj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- Pre posezanja u bubenj sačekajte potpuno zaustavljanje bubenja.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od opeketina!**

Staklo na vratima uređaja se tokom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- Nemojte dodirivati vruća vrata uređaja.

- Decu držite dalje od vrućih vrata uređaja.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od opeketina!**

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opeketina!**

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

## **1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje**

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, обратите pažnju na ove napomene.

### **PAŽNJA!**

Pogrešno doziranje omekšivača, de-terdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.  
→ "Programi", Stranica 25

Uredaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- ▶ Crevo za dovod vode po mogućству priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak, ventil ili slično.
- ▶ Vodite računa da kućište ventila creva za dovod vode bude montirano tako da nema kontakt sa okolnom i da ne bude izloženo spoljašnjim silama.
- ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.

- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslab ili previšok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- ▶ Nemojte prisključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignečiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- ▶ Rad uređaja sa zaprljanom ili suviše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete.
- ▶ Uredaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.

## **sr Zaštita životne sredine i štednja**

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

### **3 Zaštita životne sredine i štednja**

#### **3.1 Odlaganje ambalaže u otpad**

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

#### **3.2 Štednja energije i resursa**

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja → Stranica 25.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Deterdžent za pranje veša dozirajte → Stranica 36 prema stepenu zaprljanosti veša.

- ✓ Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- ✓ Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- ✓ Suvlji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.

Veš perite bez predpranja.

- ✓ Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- ✓ Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

#### **3.3 Režim za štednju energije**

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, uređaj se automatski prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i **Start / Reload** treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja, npr. otvaranjem ili zatvaranjem vrata.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiravanje uređaja

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

#### PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.


1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

Za ekološko uklanjanje ambalaže u otpad pogledajte informacije o ovoj temi  
→ "Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 12.

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
3. Otvorite vrata.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 36
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

## 4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.



- 
- 1** Mašina za pranje veša
  - 2** Prateća dokumentacija
  - 3** Grana za fiksiranje odvodnog creva za vodu
  - 4** Kapice za pokrivanje
- 

### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uredaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- Uredaj nemojte koristiti bez ploče za prekrivanje.

### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od povrede!**

Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

- Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača → Stranica 32.

## 4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

**PAŽNJA!**

Ukoliko je uređaj postavljen na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom, zamrznuta preostala voda može da ošteti uređaj, a zamrznuta creva mogu da popucaju ili puknu.

- Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Pre napuštanja fabrike izvršen je test ispravnosti i zbog toga se u uređaju može nalaziti preostala voda. Ova preostala voda može da iscuri kada se uređaj nagde više od 40°.

- Oprezno nagnite uređaj.


**Mesto postavlja- Zahtevi nja**

Na postolju




Uređaj pričvrstite pomoću držača  
→ Stranica 32.

Na drvenim gredama



Uređaj postavite na vodootpornu drvenu ploču, koja je pričvršćena na pod. Debljina drvene ploče mora da iznosi najmanje 30 mm.


U kuhinjskom elementu



- Potrebna je širina niše od 60 cm.
- Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susednim ormanima.

**Mesto postavlja- Zahtevi nja**

Na zidu



Nemojte da ugla-vljujete creva iz-među zida i ure-daja.


**4.4 Uklanjanje transportnih osigurača**

Uređaj je za transport osiguran trans-portnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.

**Napomene**


- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti  
→ Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.
- Transportne osigurače, vijke i čaure sačuvajte za kasniji transport  
→ Stranica 56.

1. Creva izvucite iz držača.




**sr** Postavljanje i priključivanje


2. Sva 4 vijka transportnih osigurača otpustite ① i uklonite ② pomoću ključa širine 13.




3. Mrežni priključni vod izvucite iz držača.




4. Uklonite 4 čaure.



5. Umetnute 4 kapice za pokrivanje.



6. Utisnite 4 kapice za pokrivanje.



#### 4.5 Priključivanje uređaja

##### Priključivanje dovodnog creva za vodu

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.


##### UPOZORENJE

##### Opasnost od strujnog udara!

Uredaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Električni Aquastop ventil nemojte potapati u vodu.

- Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ ).



- Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zaprivena.

### Vrste priključivanja odvoda vode

Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

#### PAŽNJA!


Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.

**Napomena:** Obratite pažnju na visine ispumpavanja.


Visine ispumpavanja iznose minimalni: 60 cm, maksimalno: 100 cm.

#### Odvod u sifon




Priklučno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24-40 mm).

#### Odvod u umivao-nik



Crevo za odvod vode fiksirajte i osigurajte cevnim lukom  
→ Stranica 32 .

#### Odvod u plastičnu cev sa gumenom navlakom




Crevo za odvod vode fiksirajte i osigurajte cevnim lukom  
→ Stranica 32 .

## 4.6 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

- Kontra navrtke otpustite u pravcu okretanja kazaljke na satu pomoći ključa širine 17.




## **sr Postavljanje i priključivanje**

2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.



Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Kontra navrtke ručno zavrnite za kućište ključem širine 17.



Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

## **4.7 Električno priključivanje uređaja**

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → Stranica 61.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.




U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

- 1** Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu  
→ Stranica 44
- 2** Vrata
- 3** Pregrada za deterdžent za pranje veša → Stranica 20
- 4** Upravljački elementi  
→ Stranica 20
- 5** Odvodno crevo za vodu  
→ Stranica 17

- 6** Mrežni priključni vod  
→ Stranica 18
- 7** Transportni osigurači  
→ Stranica 15
- 8** Dovodno crevo za vodu  
→ Stranica 16

## 5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša



**1** Pomoć za doziranje tečnog deterdženta  
→ "Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša", Stranica 37


**2** Komora II:  
■ Deterdžent za glavno pranje veša  
■ Omekšivač vode  
■ Izbeljivač  
■ So za fleke

**3** Komora ☀:  
■ Omekšivač  
■ Tečna štirka  
■ Sredstvo za impregnaciju

**4** Komora I:  
■ Deterdžent za predpranje veša  
■ Higijenski deterdžent za pranje veša

## 5.3 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.



**1** Programi → Stranica 25


**2** Birač programa  
→ Stranica 36

**3** Displej → Stranica 21

**4** Tasteri

## 6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.



Prikaz	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Orijentaciono prepostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa.
10h <sup>1</sup>	Spremno za - vreme	Završetak programa je definisan i prikazuju se preostali sati. → "Tasteri", Stranica 23
8 kg <sup>1</sup>	Preporuka za količinu punjenja	Maksimalna količina za punjenje za podešeni program u kg.
— -- - 1200	Broj obrtaja centrifuge	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Stranica 23 0: bez završnog centrifugiranja, samo isušivanje — --: zadržavanje ispiranja, bez isušivanja
* - 90	Temperatura	Podešena temperatura u °C. → "Tasteri", Stranica 23 * (hladno)

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Opis
—	Start / pauza	Pokretanje, prekidanje ili pauziranje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: program teče i može da se prekine ili pauzira.</li> <li>■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.</li> </ul>
— — —	Zadržavanje ispiranja	Status programa
End	Završetak programa	Status programa
∞	Zaštita za decu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: zaštita za decu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 40</li> </ul>
—	Predpranje	Predpranje je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23
—	Voda Plus i Ispiranje Plus	Aktivirano je pranje sa više vode i ciklom ispiranja. → "Tasteri", Stranica 24
=⌚	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23
⌚	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li> <li>■ treperi: vrata nisu ispravno zatvorena.</li> <li>■ isključeno: vrata su odblokirana i mogu se otvoriti.</li> </ul>
☒	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema pritiška vode.</li> <li>■ Pritisak vode je suviše mali.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Greška	Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške.

<sup>1</sup> Primer

## 7 Tasteri

Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa. Mogućnosti izbora za svaki program možete pogledati u pregledu za  
→ "Programi", Stranica 25.

Taster	Izbor	Opis
Start / Reload ▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokrenuti</li> <li>■ prekinuti</li> <li>■ pauzirati</li> </ul>	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
Speed Perfect =	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa skraćenim vremenom. <b>Napomena:</b> Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.
Finished in ⓘ (Spremno u)	1–24 sata	Utvrđite završetak programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
Temp. °C ⓘ (Izb. temp. °C)	⌘ - 90 °C	Prilagodite temperaturu u °C.
Spin Ⓢ (Centrifugi- ranje)	--- 1200	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili aktivirajte --- (zadržavanje ispiranja). Pomoću izbora --- se ne vrši isušivanje vode na kraju ciklusa pranja i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u vodi za ispiranje.
⌚ 3 sec. (3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte zaključavanje za decu. Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaključavanje za decu aktivirano, a uređaj je isključen, zaključavanje za decu ostaje aktivirano. → "Zaključavanje za decu", Stranica 40
Prewash ⌄ (Pred- pranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte predpranje, npr. za pranje jako zaprljanog veša.

**sr Tasteri**

Taster	Izbor	Opis
Water / Rinse + 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aktivirati</li><li>■ Deaktivirati</li></ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa više vode i dodatnim ciklusom ispiranja. Preporučuje se posebno za osetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom.

## 8 Programi

Ovde možete pogledati pregled programa. Dobićete informacije o punjenju i mogućnostima podešavanja programa.

**Savet:** Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.  
→ "Oznake za negu na etiketama", Stranica 34

Program	Opis	Podešavanja programa
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno i kao vremenski skačen program za normalno zaprijan veš, ako aktivirate Speed Perfect =  . Kada je Speed Perfect =  aktivirano, količina punjenja se smanjuje na 5 kg.	● ● ● ● ● ●
Cottons Intensive 	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Program za uštedu energije.	90 1200 90 1200
		

Program	Opis	Podešavanja programa
	<b>Prewash</b> ↓	
	<b>Spin ⚙ — (zadržava-nje ispiranja)</b>	
	<b>Water / Rinse +</b> ↗	
	<b>Speed Perfect</b> =⌚	
	<b>Maks. broj obrtaja cen-trifuge (o/min)<sup>1</sup></b>	1200
	<b>Maks. temperatura (°C)</b>	-
<b>Maks. punjenje (kg)</b>		
Eco 40-60	<p><b>Napomena:</b> Stvarna temperatura pranja može odstupati od podešene temperature pranja radi uštede energije. Efekat pranja odgovara zakonskim normama.</p> <p>Pranje tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p><b>Napomena:</b> Tkanine, koje se prema podacima na simbolu nege mogu prati na temperaturama od 40 °C do 60 °C ☀, mogu da se peru za jedno.</p> <p>Efekat pranja odgovara najboljoj mogućoj klasi efekata pranja prema zakonskim propisima.</p> <p>Temperatura pranja se za ovaj program prilagođava automatski prema količini veša, da bi se postigao najbolji mogući efekat pranja. Temperatura pranja ne može da se promeni.</p>	8

Program	Opis	Podešavanja programa
	<b>Prewash</b> ↓	•
	<b>Spin ⚙ — (zadržavanje ispiranja)</b>	•
	<b>Water / Rinse + 🍃</b>	•
	<b>Speed Perfect</b> ⏱⌚	•
	<b>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min)<sup>1</sup></b>	1200 1200 800
	<b>Maks. temperatura (°C)</b>	60 60 40
	<b>Maks. punjenje (kg)</b>	4
	Easy-Care ⚡ (Lako održavanje)	Pranje tkanina od sintetike i mešovitih vlakana.
	»⚡⚡ Quiick / Mix (Brzo pranje / Mlks)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana. Pogodno za lako zaprijan veš.
	»⚡ Delicates / Silk (Osetljivo / Svila)	Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu.
		<b>Napomena:</b> Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kulkama ili omčama prinite u mreži za ves.
	» Wolle ⚡ (Vuna)	Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune. Kako se veš ne bi skupio, bubanj po-mera tkanine naročito blago i sa du-gim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.

<sup>1</sup> Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa
Prewash ↓	Rinse  (Ispiranje)	Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode.
Spin ⚙ — (zadržavanje ispiranja)	Spin ⚙ / Drain  (Centrifugiranje / Isušivanje)	Centrifugiranje i isušivanje vode. Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte 0. Veš se ne centrifugira.
Water / Rinse +	Curtains (Zavese)	Pranje zavesa i draperija. Program za pranje teških draperija do najviše 4 kg i laganih zavesa od 25–30 m <sup>2</sup> . Radi sprečavanja prekomerne pene, za lake, vazdušaste zavese koristite deterdžent za pranje zavesa.
Speed Perfect =		
Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	1200	1200
Maks. temperatura (°C)	–	800
Maks. punjenje (kg)	–	40

**Napomena:** Uklonite rolne sa zavesa ili perite zavese u mreži za pranje.

**Savet:** Prewash ↓ je aktivirano i mora se deaktivirati.

Program	Opis	Podešavanja programa
	<b>Prewash ↓</b>	
	<b>Spin ⚙ — (zadržavanje ispiranja)</b>	•
	<b>Water / Rinse + ↘</b>	•
	<b>Speed Perfect =⌚</b>	•
	<b>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min)<sup>1</sup></b>	1200
	<b>Maks. temperatura (°C)</b>	40
	<b>Maks. punjenje (kg)</b>	4
		<p>Jeans / Dark Wash (Džins / Tamnan veš) Pranje tkanina tamnih i intenzivnih boja od pamuka i tkanina koje se lako neguju, npr. farmerke. Veš perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta spolja. Koristite tečni deterdžent za pranje veša.</p> <p>Down (Perje) Pranje jastuka, jorgana ili garderobe punjene perjem i punjene sintetičkim vlaknima. Velike debove perite pojedinačno. Koristite deterdžent za perje ili osetljivi veš.</p> <p>Dozirajte štedljivo. Nemojte koristiti omekšivač.</p> <p><b>Napomena:</b> Kako biste smanjili stvaranje pene, pre pranja urolajte komad veša i uklonite vazduh iz veša.</p>
		1,5
		60
		1200
		-
		-
		-

<sup>1</sup> Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa
	<b>Prewash</b> ↓	●
	<b>Spin ⚙ — (zadržavanje ispiranja)</b>	●
	<b>Water / Rinse +</b> ↗	●
	<b>Speed Perfect</b> =⌚	—
	<b>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min)<sup>1</sup></b>	800
	<b>Maks. temperatura (°C)</b>	60
<b>Maks. punjenje (kg)</b>		2
	Shirts / Blouses(Košulje / Bluzes)	Pranje košulja i bluza koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana.
		<b>Napomena:</b> Košulje i bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu Delicates / Silk.
	Sportswear (Sportska garderoba)	Pranje sportskih tkanina i tkanina za slobodno vreme od sintetike, mikrofibre i filca. Koristite deterdžent za pranje sportskih tkanina. Nemojte koristiti omekšivač.
		<b>Savet:</b> Jako zaprijan veš perite u programu Easy-Care ↗.
	Super Quick 15'/30' (Brozo 15'/30')	Pranje tkanina od pamuka, sintetike i mešovitih vlakana. Kratki program za blago zaprijane male partie veša.

<sup>1</sup> Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa
	Maks. punjenje (kg)	<p><b>Prewash</b> ↓</p> <p><b>Spin</b> ⚡ — (zadržavanje ispiranja)</p> <p><b>Water / Rinse</b> + 💧</p> <p><b>Speed Perfect</b> =⌚</p> <p><b>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min)</b><sup>1</sup></p> <p><b>Maks. temperatura (°C)</b></p> <p>Trajanje programa iznosi opr. 30 minuta. Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte Speed Perfect ⌚. Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2 kg.</p>

<sup>1</sup> Podešavanje programa

## 9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

	<b>Upotreba</b>	<b>Broj za poručivanje</b>
Producetak za dovodno crevo za vodu	Producite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Postolje sa pregradom	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WMZPW20W
Vezice za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200
Duže dovodno crevo za vodu	Zamenite standardno dovodno crevo za vodu dužim crevom (2,20 m).	00353925
Cevni luk	Fiksirajte odvodno crevo za vodu.	00655300
Umetak za tečni deterdžent	Dozirajte tečni deterdžent.	00637516

## 10 Pre prve upotrebe


Pripremite uređaj za upotrebu.

### 10.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubenjem

Uređaj je detaljno ispitana pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez vode.


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

1. Birač programa postavite na **Cottons 90°**.




2. Zatvorite vrata.

**3. Izvucite pregradu za deterdžent.**




**4. Sipajte prašak za veš u komoru II.**



Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti univerzalni deterdžent ili deterdžent za osjetljivi veš.

**5. Ugurajte pregradu za deterdžent.**



**6. Za pokretanje programa pritisnite Start / Reload > .**

- ✓ Displej prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".
- 7. Pokrenite prvi ciklus pranja ili postavite birač programa na **Off** da biste isključili uređaj.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 36

## 11 Veš

### 11.1 Pripremanje veša

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

#### PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uređaj i veš.
  - Ispraznjite džepove
  - Očetkajte pesak iz manžeta i džepova
  - Zatvorite jorganske navlake i ja-stučnice
  - Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
  - Platnene kaiševe, trake na kecelji uvežite ili koristite vreću za veš
  - Uklonite rolne sa zavesa i olovne trake ili koristite mrežu za veš
  - Za male komade veša, kao npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
  - Pojedine uporne, osušene fleke se mogu ukloniti višestrukim pranjem

- Velike i male komade veša perite zajedno
- Sveže fleke nemojte trljati, već ih nakvasite sapunicom
- Veš razvijte i rastresite

## 11.2 Sortiranje veša

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

► Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbegli bojenje veša, veš pre pranja razvrstajte prema sledećim kriterijumima.

- Vrsta tkanine/vlakna  
Veš od iste vrste tkanine/vlakana perite zajedno.
- Oznake za negu na etiketama → Stranica 34
- Opis programa → Stranica 25
- Beli veš
- Veš u boji  
Novi veš u boji prvi put perite odvojeno od drugog veša.

## 11.3 Stepeni zaprljanosti

Stepen zaprljanosti	Zaprlijanost	Primeri
lako	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nije vidljiva zaprljanost ili fleke</li> <li>■ veš je poprimio mirise</li> </ul>	lagana letnja garderoba ili sportska odeća, koja je nošena samo nekoliko sati
normalno	vidljiva je zaprljanost ili manje fleke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ majice, košulje ili bluze su oznojene ili nošene više puta</li> <li>■ peškiri ili posteljina koji su korišćeni do nedelju dana</li> </ul>
jako	zaprlijanost ili fleke se jasno vide	krpe za posuđe, bebin veš ili radna garderoba

## 11.4 Oznake za negu na etiketama

### Oznake za negu za pranje

Simbol	Proces pranja	Preporučeni program
	Normalno	Pamuk
	Blago	Easy-Care (lako za održavanje)
	Naročito blago	Osetljivo /svila za ručno pranje
	Ručno pranje	Wool (Vuna)
	Nije za pranje u mašini	–

## 12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

### Napomene

- Kod tečnih deterdženata koristite deterdžent koji samostalno teče

- Nemojte mešati različite tečne deterdžente
- Nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrđnute proizvode
- Nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi gasa, npr. tečni izbeljivač
- Sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrize nerđajući čelik
- U uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

### 12.1 Preporuka za deterdžent za pranje veša

Deterdžent za pranje veša	Tkanine	Program	Temperatura
Deterdžent za pranje veša sa optičkim izbeljivačima	Bele tkanine koje se mogu iskuvavati od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša bez sredstva za beljenje i optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša / deterdžent za osjetljivi veš bez optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od vlakana lakov za negu ili sintetike	Easy-Care (lako za održavanje)	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje finog veša	Osetljive, fine tkanine od svile ili viskoze	Fino / Svila	hladno do 40 °C
Deterdžent za pranje vunenog veša	Wool (Vuna)	Wool (Vuna)	hladno do 40 °C

**Savet:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) ćete pronaći mnoštvo dodatnih informacija o deterdžentima za pranje veša, sredstvima za negu i čišćenje za privatnu upotrebu.

## 12.2 Doziranje deterdženta za pranje veša

Doziranje deterdženta za pranje veša se orijentiše prema:

- količini veša
- stepenu zaprljanosti

- tvrdoći vode  
Tvrdoću vode možete da utvrdite kod lokalnog vodovoda ili samostalno pomoću testa za tvrdoću vode.

### Tvrdoća vode

Opseg tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	nemačka tvrdoća u °dH
mekana (I)	0–1,5	0–8,4
srednja (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrdna (III)	preko 2,5	preko 14

### Primer za navode proizvođača za deterdžent za pranje veša

Ovi primeri se odnose na standardnu napunjenošć od 4–5 kg.

Zaprljanost	lako	normalno	jako
Tvrdoća vode: mekana / srednja	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrdna / veoma tvrdna	55 ml	80 ml	105 ml


Dozirne količine ćete naći na ambalaži proizvođača.

- Dozirne količine prilagodite realnim količinama punjenja.

## 13 Osnovno rukovanje


### 13.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Birač programa postavite na program.



## 13.2 Podešavanje programa

- Birač programa postavite na željeni program.  
→ "Programi", Stranica 25



- Po potrebi, prilagodite podešavanja programa → Stranica 37.

## 13.3 Prilagođavanje podešavanja programa

**Zahtev:** Podešen je program.  
→ "Podešavanje programa", Stranica 37

- Prilagodite podešavanja programa.  
→ "Programi", Stranica 25

**Napomena:** Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.


## 13.4 Umetanje veša

### Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti  
→ Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.
- Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za  
→ "Programi", Stranica 25.

**Zahtev:** Veš je pripremljen i sortiran.  
→ "Veš", Stranica 33

- Otvorite vrata.



Uverite se da je bubanj prazan.


- Raširene komade veša stavite u bubanj.
- Zatvorite vrata.

Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.


## 13.5 Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša

Ukoliko ste poručili pomoći za doziranje kao pribor, morate je umetnuti.


- Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.



**2.** Umetnite pomoć za doziranje.



**3.** Umetnite pregradu za deterdžent.



## 13.6 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

### Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti  
→ Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.
- Pomoć za doziranje za tečni deterdžent nemojte koristiti za gelove za pranje veša, omekšivače, aktiviranih predpranja ili Spremno u-vreme.

**Zahtev:** Informišite se o optimalnom doziranju deterdženta za pranje veša i sredstva za negu. → Stranica 35

**1.** Izvucite pregradu za deterdžent.

- 2.** Sipajte deterdžent za pranje veša.  
→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 20
- 3.** Ukoliko je potrebno, sipajte sredstvo za negu.
- 4.** Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

## 13.7 Startovanje programa

**Napomena:** Ukoliko želite da promenite vreme do završetka programa, podešite Spremno u-vreme.

- ▶ Pritisnite **Start / Reload** ▶.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanj ulazi voda.
- ✓ Na dispelu se prikazuje trajanje programa ili Spremno u-vreme.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".

## 13.8 Prilagođavanje Spremno u-vremena pre starta programa

Podešeno Spremno u-vreme možete ponovo da podešite pre starta programa.

1. Pritisnite **Start / Reload** ▶.
2. Pritisnite **Finished in** ⏴, sve dok displej ne prikaže željeno Spremno u-vreme.
3. Pritisnite **Start / Reload** ▶.

## 13.9 Natapanje veša

**Napomena:** Nije potreban dodatni deterdžent za pranje veša. Sapunica od pranja se potom koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Za pauziranje programa, nakon otpr. 10 minuta pritisnite **Start / Reload** ▶.

- Za nastavak programa, nakon željenog vremena natapanja pritisnite **Start / Reload** .

## 13.10 Naknadno stavljanje veša

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

- Pritisnite **Start / Reload** .

Uređaj pauzira i proverava da li veš možete dodati ili oduzeti. Obrište pažnju na status programa.

- Naknadno stavite ili izvadite veš.
- Zatvorite vrata.
- Pritisnite **Start / Reload** .

## 13.11 Prekidanje programa

Nakon pokretanja, program možete prekinuti u svakom trenutku.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.


- Pritisnite **Start / Reload** .
  - Otvorite vrata.
- Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.
- Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program **Rinse** .
  - Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program **Spin**  ili **Drain** .
- Izvadite veš.

- Pritisnite **Start / Reload** .

## 13.13 Vađenje veša


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

- Otvorite vrata.
- Izvadite veš.



## 13.14 Isključivanje uređaja

- Birač programa postavite na **Off**.




## 13.12 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja

- Podesite program **Spin**  ili **Drain** .

**sr** Zaključavanje za decu

2. Gumenu manžetu osušite i uklonite strana tela.



3. Vrata i pregradu za deterdžent za pranje veša ostavite otvorenu, da zaostala voda može da se osuši.

## 14 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

### 14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera  3 sec. otp. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja.

### 14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

**Zahtev:** Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.


- ▶ Pritisnite oba tastera  3 sec. otp. 3 sekunde.
- Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na displeju se gasi .

## 15 Osnovna podešavanja

Uredaj možete da podesite prema svojim potrebama.

### 15.1 Pregled osnovnih podešavanja


Ovde možete pogledati pregled osnovnih podešavanja uređaja.



Osnovno podešavanje	Pozicija programa	Vrednost	Opis
Završni signal	2	0 (isklj.) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma gласно)	Podesite jačinu signala nakon završetka programa.
Signalni tastera	3	0 (isklj.) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma gласно)	Podesite jačinu signala za izbor tastera.

## 15.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na poziciju 1.



2. Pritisnite **Start / Reload** ▶▷ i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
  - ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Birač programa podesite na željenu poziciju.
4. Za promenu vrednosti, pritisnite **Finished in** Ⓛ.
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

## 16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 16.1 Saveti za održavanje uređaja

Kako biste trajno očuvali funkcije všeg uređaja, sledite savete za negu uređaja.

Kućište i komandnu blendu čistite samo vodom i vlažnom krpom.

Delovi uređaja ostaju čisti i higijenski.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke.

Vrata uređaja i pregrade za deterdžent za pranje veša posle upotrebe ostavite otvorene.

Sveže naslage se lakše uklanjaju nego okorele.

Preostala voda može da se osuši i tako se sprečava pojava nepriyatnih mirisa u uređaju.

### 16.2 Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi od 40 °C i niže ili duže vreme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

#### ⚠️ OPREZ

#### Opasnost od povrede!

Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.

- ▶ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▶ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▶ Izvršite program **Cottons 90°** bez veša.


Upotrebite prašak za pranje veša.

### 16.3 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.


2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.




3. Umetak pritisnite odozgo ka spolja i izvadite ga.




4. Pregradu za deterdžent za pranje veša i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih.



5. Umetnute umetak tako da ulegne.



6. Očistite otvor za pregradu za deterdžent za pranje veša.



7. Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

## 16.4 Uklanjanje kamenca

Ukoliko pravilno dozirate deterdžent za pranje veša, ne morate da uklanjate kamenac iz uređaja. Ukoliko i pogotovo toga želite da koristite sredstva

## sr Čišćenje i održavanje

za uklanjanje kamenca, obratite pažnju na napomene proizvođača o upotrebi.

### PAŽNJA!

Upotreba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao npr. sredstva za čišćenje aparata za kafu, može da ošteći uređaj.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti na internet stranici ili preko korisničkog servisa proizvođača.


## 16.5 Čišćenje pumpe za sapunicu

Očistite pumpu za sapunicu ukoliko postoji smetnja, npr. ukoliko je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.


### Pražnjenje pumpe za sapunicu

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
4. Otvorite klapnu za održavanje.




5. Skinite klapnu za održavanje.




6. Ispod otvora podmetnite posudu dovoljne veličine.




7. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.




- 8. ⚠️ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zategava.
- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu. Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.



- 9. Pritisnite kapicu za zatvaranje.**



- 10. Zaglavite crevo za pražnjenje u držać.**




## Čišćenje pumpe za sapunicu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

**Zahtev:** Pumpa za sapunicu je prazna. → Stranica 44

1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnute poklopac pumpe.




2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopa pumpe i kućište pumpe.
3. Uverite se da se rotor pumpe za sapunicu može okretati.
4. Postavite poklopac pumpe do kraja i zavrnete ga.



Ručka poklopa pumpe mora da stoji vertikalno.

## sr Čišćenje i održavanje

- Umetnute klapnu za održavanje tako da ulegne.




- Zatvorite klapnu za održavanje.

### 16.6 Čišćenje odvodnog creva za vodu na sifonu


Ukoliko je odvodno crevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica za pranje ne ispumpava, morate ga očistiti.

- Isključite uređaj.
- Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
- Otpustite obujmicu creva i oprezno skinite odvodno crevo za vodu.




Preostala voda može da iscuri.

- Očistite odvodno crevo za vodu i grlo sifona.



- Postavite odvodno crevo za vodu i obezbedite priključno mesto pomoću obujmice za crevo.



### 16.7 Čišćenje sita na dovodu vode

#### Pražnjenje dovodnog creva za vodu

Kako biste mogli očistiti sito, prvo ispraznjite dovodno crevo za vodu.

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Podesite program, izuzev **Rinse** Spin 


46

## Čišćenje sita na slavini za vodu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, обратите pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

**Zahtev:** Dovodno crevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crevo za vodu izvucite iz slave za vodu.



2. Očistite sito malom četkom.



3. Priklučite dovodno crevo za vodu i proverite zaptivenost.



## 17 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi <b>Start / Reload</b> ▷	Režim za štednju energije je aktivan. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritisnite taster po želji.</li><li>✓ Displej ponovo svetli.</li></ul>
"E:36 / -10"	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li></ul>
	Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prgnječeni.</li></ul>
	Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 44</li></ul>
	Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.</li></ul>
	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomешajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li><li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li></ul>
	Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. Priključivanje uređaja</li></ul>
"E:36 / -25 / -26"	Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 44</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rešavanje problema</b>
<b>Kvar</b>	<p>Pritisak vode je nizak. Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> <p>Sito u dovodu vode je zapušeno. ► Očistite sito u dovodu vode → <i>Stranica 46</i>.</p> <p>Slavina za vodu je zatvorena. ► Otvorite slavinu za vodu.</p> <p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno. ► Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.</p>
"E:35 / -10"	<p>U podnom koritu se nalazi voda. ► Zatvorite slavinu za vodu. ► Pozovite korisnički servis. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 58</i></p>
svetli.	<p>Uredaj nije zaptiven. ► Zatvorite slavinu za vodu. ► Pozovite korisnički servis. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 58</i></p>
treperi.	<p>Temperatura je previsoka. ► Sačekajte dok temperatura ne opadne. ► → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Stranica 39</i></p>
Nivo vode je previsok.	<p>Nivo vode je previsok. ► Pokrenite program <b>Drain</b> </p>
Veš se zaglavio u vratima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovo otvorite vrata.</li> <li>2. Uklonite veš koji se zaglavio.</li> <li>3. Zatvorite vrata.</li> <li>4. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b> </li> </ol>
Svi drugi kodovi grešaka.	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b> </li> </ol>
Uredaj ne funkcioniše.	<p>Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. ► Priključite uredaj na strujnu mrežu.</p> <p>Osigurač je neispravan. ► Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</p>
	Napajanje strujom je prekinuto.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li></ul>
Program se ne pokreće.	<p><b>Start / Reload</b>  nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritisnite <b>Start / Reload</b> .</li></ul>
Vrata nisu zatvorena.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite vrata.</li><li>2. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b> .</li></ol>
Zaključavanje za decu je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 40</li></ul>
<b>Finished in</b>  je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li je <b>Finished in</b>  aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23</li></ul>
Veš se zaglavio u vratima.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ponovo otvorite vrata.</li><li>2. Uklonite veš koji se zaglavio.</li><li>3. Zatvorite vrata.</li><li>4. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b> .</li></ol>
Vrata ne mogu da se otvore.	<ul style="list-style-type: none"><li>– -- je aktivirano.</li><li>▶ Nastavite program izborom <b>Spin</b>  ili <b>Drain</b>  i pritiskanjem <b>Start / Reload</b> .</li><li>→ "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Stranica 39</li></ul>
Temperatura je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.</li><li>→ "Prekidanje programa", Stranica 39</li></ul>
Nivo vode je previsok.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Drain</b> .</li></ul>
Nestanak struje.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom.</li><li>→ "Deblokada u slučaju opasnosti", Stranica 56</li></ul>
Sapunica se ne ispira.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</li><li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li></ul>
Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignjećeni.</li></ul>
Pumpa za sapunicu je zapušena.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 44</li></ul>
– -- je aktivirano.	

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Sapunica se ne ispira.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavite program izborom <b>Spin</b> ⚙ ili <b>Drain</b> ↻ i pritiskanjem <b>Start / Reload</b> ▶. → "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", <i>Stranica 39</i></li> </ul>
Ovodno crevo za vodu je priključeno previsoko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.</li> </ul>
Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomesajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li> <li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. Priključivanje uređaja</li> </ul>
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	<p><b>Start / Reload</b> ▶ nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite <b>Start / Reload</b> ▶.</li> </ul>
Sito u dovodu vode je zapušeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sito u dovodu vode → <i>Stranica 46</i>.</li> </ul>
Slavina za vodu je zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>
Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.</li> </ul>
Višestruko kratko centrifugiranje.	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	<p>Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	<p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p> <p>Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
U bubnju se ne vidi voda.	<p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> <li>▶ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.</li> </ul>
Bubanj se po startu programa kratko pomera.	<p>Razlog je interni test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
U pregradi  se nalazi preostala voda.	<p>Umetak u pregradi  je zapanjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 42</li> </ul>
Vibracije i pokretanje uredaja tokom centrifugiranje.	<p>Uredaj nije ispravno nivelišan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Centriranje uredaja</li> </ul> <p>Stopice uredaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fiksirajte stopice uredaja. Centriranje uredaja</li> </ul> <p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje transportnih osigurača</li> </ul>
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	<p>Prepoznavanje punjenja je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.</p>
Intenzivno stvaranje pene.	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača posmešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li> <li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.	<p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.</li> </ul> <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.	<p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin Ⓢ</b>.</li> </ul>
Program centrifuge se ne pokreće.	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li> </ul> <p>Ovodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prgnječeni.</li> </ul>
Šumovi i šištanje.	<p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veš u bubenju iznova rasporedite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin Ⓢ</b>.</li> </ul>
Glasni zvukovi tokom centrifugiranja.	<p>Voda se pod pritiskom pumpa u pregradu za deterdžent za pranje veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.</li> </ul> <p>Uređaj nije ispravno nivelišan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Centriranje uređaja</li> </ul> <p>Stopice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja</li> </ul>
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	<p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje transportnih osigurača</li> </ul> <p>Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 44</li> </ul>
Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja.	<p>Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispumpava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.</li> </ul>
Pojava gužvanja.	<p>Broj obrtaja centrifuge je suviše velik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge.</li> </ul> <p>Količina punjenja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja.</li> </ul>
Izabran je pogrešan program za ovu vrstu tkanine.	<p>Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Programi", Stranica 25</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Deterdžent za pranje veša ili omešivač kapije sa manžetne i skuplja se na vratima ili u naboru manžetne.	<p>Previše deterdženta za pranje veša ili omešivača u pregradi za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod doziranja tečnog deterdženta ili omešivača obratite pažnju na oznake u pregradi za deterdžent i nemojte dozirati preko toga.</li> </ul>
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan.	<p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.</li> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b>.</li> </ul>
	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li> </ul>
	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prgnječeni.</li> </ul>
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li> </ul>
	<p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b>.</li> </ul>
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li> </ul>
	<p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b>.</li> </ul>
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Rinse 🌊</b>.</li> </ul>
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nakon pranja i sušenja očetkajte veš.</li> </ul>
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	<p>Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. Priključivanje dovodnog creva za vodu</li> <li>2. Zavrnite vijčani spoj.</li> </ol>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rešavanje problema</b>
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	Odvodno crevo za vodu je oštećeno. ► Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu.
	Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. Vrste priključivanja odvoda vode
U uredaju su se formirali neprijatni mirisi.	Vлага i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija. ► → "Čišćenje bubenja", Stranica 42 ► Ukoliko više ne koristite uredaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.

## 17.1 Deblokada u slučaju opasnosti


### Deblokiranje vrata

**Zahtev:** Pumpa za sapunicu je prazna. → *Stranica 44*

**1. PAŽNJA!** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.

- Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.

Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.



- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnите klapnu za održavanje tako da ulegne.
- 3. Zatvorite klapnu za održavanje.

## 18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznete kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete sazneti kako odložiti stare uređaje u otpad.

### 18.1 Demontiranje uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. → "Pražnjenje dovodnog creva za vodu", *Stranica 46*.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.

5. Ispustite preostalu sapunicu.  
→ "Čišćenje pumpe za sapunicu", *Stranica 44*
6. Demontirajte creva.


## 18.2 Postavljanje transportnih osigurača

Uredaj radi transporta osigurajte transportnim osiguračima, kako biste izbegli oštećenja.


1. Uklonite 4 kapice za pokrivanje.
  - Ukoliko je potrebno koristite odvijač kako biste uklonili kapice za pokrivanje.




- Sačuvajte kapice za pokrivanje.
2. Umetnите 4 čaure.




3. Postavite sve vijke za 4 transportna osigurača i blago ih pritegnite.



4. Mrežni priključni vod utaknite u držać ① i pritegnite sva 4 vijke transportnih osigurača pomoću ključa širine 13 ②.



5. Ubacite crevo u držać.



### 18.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

- Uklanjanje transportnih osigurača.

### 18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Eколошки prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uredaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.

3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 19 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uredaj mora da se popravi, обратите se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za otklanjanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, обратите se našem korisničkom servisu.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uredaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eколоškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uredaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uredaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uredaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### 19.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronadete na tipskoj pločici uredaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uredaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

### 19.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uredaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uredaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uredaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine

za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenедeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

## 20 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljenе na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orientacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup>	Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	Preostala vлага (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:29	1,048	65,0	46	1200	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:43	0,561	45,0	37	1200	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1200	58,00
Cottons 20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1200	58,00
Cottons 40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1200	58,00
Cottons 60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1200	58,00
Cottons 40 °C + Pre-wash ↓	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1200	58,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30,00
» Quick / Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1200	60,00
Wolle 30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25,00

<sup>1</sup> Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

<sup>2</sup> Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

## 21 Tehnički podaci

Ovde ćete naći brojeve i činjenice o svom uređaju.

Visina uređaja	85,0 cm
Širina uređaja	60,0 cm
Dubina uređaja	55,0 cm
Težina	65 - 70 kg <sup>1</sup>
Maksimalna količina za punjenje	8 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno stanje: 0,12 W</li> <li>■ Neisključeno stanje: 0,50 W</li> </ul>
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
Dužina odvodnog creva za vodu	150 cm
Dužina mrežnog priključnog voda	160 cm

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Dodatane informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Ova internet adresa sadrži link prema

zvaničnoj bazi proizvoda Evropske unije EPREL, čija internet stranica u trenutku objavljivanja još nije bila poznata. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa označkom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001543891** (010208)

sr