



SECADO

- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras de condensación

Secadoras Balay

La gama de secadoras Balay lo tiene todo: diseño, buenas prestaciones y buenos resultados de secado. Además, Balay cuenta también con un modelo con terminación en acero mate antihuellas. Tecnología y diseño juntos en el hogar.



Lavadora de 7 kg 3TS976BA
Secadora de 7 kg 3SB975B

La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es muy completa, con modelos desde 9 kg con puerta opaca o de cristal, hasta un modelo en acero mate antihuellas de 8 kg.

Además, algunas secadoras incorporan **iluminación interior** para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador **diseño antivibración** que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.



Lavadora de 9 kg 3TS998C
Secadora de 9 kg 3SB998B

Secadoras con bomba de calor: máxima eficiencia

energía Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.



Toda la gama de secado con bomba de calor Balay tiene la clase de **eficiencia energética A++***.

Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

Máxima comodidad gracias al Condensador Autolimpiante

Ya no hay que preocuparse de limpiar el condensador.

Las secadoras con bomba de calor Balay realizan la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, reutilizando para ello el agua condensada del ciclo de secado.

Gracias a ello, aseguramos que la eficiencia energética de todas nuestras secadoras se mantenga durante toda la vida útil de la secadora.

Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras con bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30°C menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados.

Además el sensor de humedad, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía.

Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia gama de secadoras.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.



Secado

Secadora de 8 kg 3SB988BA

*Dentro del rango A+++ a D.



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”



Nuestras secadoras incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida

Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuando se quiere tener la ropa seca, con hasta 24 horas de antelación y la secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada.

Ajuste de secado

Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles: de 0, menos seco, a 3, más seco.

Función tipo de secado: un secado, para cada ocasión

- **Extra seco:** para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.
- **Seco armario:** para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- **Seco plancha:** para facilitar el planchado de tu colada.

Función “Delicado”



Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

Función “Menos plancha”



Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que evitará la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare

La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

Programas Balay

Programa “súper rápido 40 min.”

Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos con resultados siempre excelentes.

Programa “Antialergias”

Seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.

Programas “Temporizados”

- **Temporizado frío:** Es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.
- **Temporizado caliente:** Programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches.

Programa “Toallas”

Máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.

Programa “Camisas”

Seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.

Programa “Mix”

Es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.

Programa “Lencería”

Diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.

Programa “Microfibras”

Especialmente indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un resultado perfecto en todas las capas del tejido. La humedad de la ropa se mide varias veces durante el secado.

Programa “Acabado lana”

Programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.

Secadoras con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A+++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.

3SB998B

Blanco
4242006272814

Precio de referencia: 1.020 €





- Clase de eficiencia energética A+++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.

3SB995B

Blanco
4242006272586



Precio de referencia: 885 €

Modelo: 3SB998B



Medidas en mm

Modelo: 3SB995B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Secadora de 8 kg 3SB988X

Nueva secadora con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 233 kWh.
- Coordina con las lavadoras 3TS986XA y 3TS976XA.

3SB988X

Acero mate antihuellas
4242006282752

Precio de referencia:

NUEVO



sustituye a
358987X

945 €



Disponibilidad: mayo 2018

Modelo: 3SB988X



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nueva secadora con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 233 kWh.

3SB988BA

Blanco
4242006282745



Precio de referencia:

NUEVO
sustituye a
3SB987BA

840 €

Disponibilidad: mayo 2018

Modelo: 3SB988BA



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadora con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 202 kWh.



3SB975B

Blanco
4242006262440

Precio de referencia:

745 €

Modelo: 3SB975B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadoras de condensación



energía
B

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas 15 min., acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 557 kWh.



3SC187B

Blanco
4242006265991

Precio de referencia: 635 €

- Puerta de cristal.





3SC185B

Blanco
4242006266004

Precio de referencia: 565 €

- Puerta opaca.

Modelos: 3SC187B y 3SC185B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



energía
B

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.



3SC877B

Blanco
4242006282608

Precio de referencia: 550 €

- Display LED.
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min, camisas 15 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Puerta de cristal.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 496 kWh.
- Tubo de desagüe incluido.

NUEVO
sustituye a
3SC873



3SC871B



Blanco
4242006251833

Precio de referencia: 455 €

- Indicadores luminosos de estado de programa, vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Programas especiales: acabado lana, temporizado caliente, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado.
- Puerta opaca.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- Consumo de energía anual: 497 kWh.
- Tapa desmontable.



*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Modelo: 3SC877B



Medidas en mm

Modelo: 3SC871B



Medidas en mm



Secadora de 7 kg 3SB975B
Lavadora de 7 kg 3TS976BA

Accesorios secadoras

Kits de unión				
<p>Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras indicadas en esta tabla.</p> <p>Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble.</p> <p>Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.</p>		<p>WTZ2041X NUEVO</p> <p>Kit de unión sin mesa extraíble. Color acero. Precio de referencia: 45 €</p>	4242005078639	Válido para la secadora 3SB988X.
		<p>3AS220B</p> <p>Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €</p>	4242006271268	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB988BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B.
		<p>3AS110B</p> <p>Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €</p>	4242006271244	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB988BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B.
		<p>WTZ11300</p> <p>Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €</p>	4242002377797	Válido para la secadora 3SC871B.
		<p>WTZ11310</p> <p>Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €</p>	4242002386409	Válido para la secadora 3SC871B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
<p>Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.</p>		<p>3AS000B</p> <p>Cesto para ropa delicada. Precio de referencia: 30 €</p>	4242006271220	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB988X, 3SB988BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B.
Protector metálico				
<p>Es posible quitar la tapa superior de algunas secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera, en muebles de altura 82 cm o más.</p> <p>Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.</p>		<p>WTZ10290</p> <p>Protector para secadora. Precio de referencia: 30 €</p>	4242002383521	Válido para la secadora 3SC871B.
Tubo de evacuación				
<p>Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.</p> <p>El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.</p>		<p>3AS500</p> <p>Accesorio para conexión al desagüe de la secadora. Precio de referencia: 15 €</p>	4242006271282	Tubo no incluido. Válido para la secadora 3SC871B.

Tipo de secadoras		Secadoras con bomba de calor				
Modelo	Acero mate antihuellas Blanco	35B988B	35B995B	35B988X	35B988BA	35B975B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	8	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh/año	259	259	233	233	202
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,06	2,06	1,93	1,93	1,62
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,24	1,24	1,08	1,08	0,96
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ⁽³⁾	W	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-
Programa de secado normal ⁽⁴⁾		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	133	133	117	117	143
Duración del programa algodón con carga completa	min	166	166	148	148	182
Duración del programa algodón con carga parcial	min	108	108	94	94	114
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁵⁾		A	A	A	A	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		91%	91%	91%	91%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		91%	91%	91%	91%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		91%	91%	91%	91%	83%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁽⁶⁾		R290	R290	R290	R290	R134a
Cantidad de gas	kg	-	-	-	-	0,22
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁽⁷⁾		-	-	-	-	0,32
Prestaciones						
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	horas	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	-
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Súper rápido 40 min		•	•	•	•	•
Acabado Lana		•	•	•	•	•
Camisas		•	•	•	•	•
Camisas 15 min		-	-	-	-	-
Microfibras		•	•	•	•	•
Toallas		•	•	•	•	•
Lencería		•	•	•	•	•
Antialergias		-	-	-	-	-
Temporizado frío		•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función delicado		•	•	•	•	•
Función menos plancha		•	•	•	•	•
Función ajuste de secado		•	•	•	•	•
Pausa+carga		•	•	•	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°	175°	175°
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	-
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	-

* Si tiene/- No tiene* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **4)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **5)** Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **6)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **7)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación			
Modelo	Acero mate antihuellas Blanco	35C187B	35C185B	35C877B	35C871B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*					
Capacidad	kg	8	8	7	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		B	B	B	B
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh/año	557	557	496	497
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,61	4,61	4,08	4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,59	2,59	2,33	2,27
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ⁽³⁾	W	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/1
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-
Programa de secado normal ⁽⁴⁾		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	97	97	87	89
Duración del programa algodón con carga completa	min	126	126	111	115
Duración del programa algodón con carga parcial	min	76	76	69	70
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁵⁾		B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%	88%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%	88%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%	88%	89%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	65	66
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁽⁶⁾		-	-	-	-
Cantidad de gas	kg	-	-	-	-
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁽⁷⁾		-	-	-	-
Prestaciones					
Secadora con bomba de calor		-	-	-	-
Condensador autolimpiante		-	-	-	-
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	horas	24	24	24	-
Indicación de tiempo restante		•	•	•	-
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	-
Programas y funciones					
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•
Mix		•	•	•	•
Súper rápido 40 min		•	•	•	•
Acabado Lana		•	•	•	•
Camisas		-	-	-	-
Camisas 15 min		•	•	•	•
Microfibras		•	•	•	•
Toallas		-	-	-	-
Lencería		•	•	•	•
Antialergias		•	•	•	•
Temporizado frío		•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•
Función delicado		•	•	•	•
Función menos plancha		•	•	•	•
Función ajuste de secado		•	•	•	•
Pausa+carga		-	-	-	-
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	60,1
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1	106
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	•
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°	165°
Conexión eléctrica y desagüe					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	-

* Si tiene/- No tiene* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **4)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **5)** Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **6)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **7)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado