



# LAVAVAJILLAS

- · Lavavajillas 60 cm de ancho
- · Lavavajillas 45 cm de ancho
- · Lavavajillas compacto

# Nuevos lavavajillas Balay

# Un exterior elegante y moderno

Los nuevos lavavajillas Balay de libre instalación incorporan un nuevo diseño más moderno, limpio y depurado. Quedan perfectamente integrados en cualquier cocina, ya que su línea de diseño continua une la puerta del lavavajillas, el panel de mandos y el zócalo, aportando un toque moderno y de diseño elegante.



# Un interior sorprendente y flexible

El interior de los nuevos lavavajillas Balay es una apuesta por la máxima flexibilidad, para sacar todo el partido a cada ciclo de lavado y adaptarse a las diferentes necesidades de cada familia.

Cuentan con una cesta extra, alturas modulables y varillas y accesorios abatibles que consiguen sacar todo el provecho posible a su espacio interior.



# En el interior...

# Nueva Tercera cesta Flex



El diseño de esta nueva cesta resulta muy útil para lavar todas las piezas pequeñas de menaje, desde tazas de café, hasta moldes, fiambreras o cuencos, sin que se muevan durante el lavado.

Además, esta cesta cuenta con una parte móvil en la zona derecha que se desliza en caso de que se necesite liberar ese

espacio para colocar piezas más altas, como copas, en la cesta superior Rack**Matic** regulable en altura.

También incluye una pequeña bandeja desmontable para poder lavar algunas piezas de cubertería.

¡En la nueva Tercera cesta Flex la versatilidad es total!



# ...máxima flexibilidad...

# Nueva cesta superior RackMatic regulable en altura



La cesta superior de los nuevos lavavajillas Balay cuenta con el sistema Rack**Matic** de fácil regulación en altura, que ofrece una mayor flexibilidad.

Este sistema permite regular en alturas diferentes la cesta superior, incluso estando totalmente cargada, para adaptar el espacio disponible a cada necesidad.





## Nuevos soportes para vajilla de plástico



Para fijar vasos, cuencos, tetinas de biberones y otras piezas de vajilla de plástico, se incluyen los nuevos y exclusivos soportes para vajilla de plástico, que evitan que este menaje, por su ligereza, pueda voltearse durante el lavado.

### Soporte para copas

Además, en la cesta superior, los nuevos lavavajillas Balay cuentan con un soporte que asegura las copas durante el lavado y les proporciona una mayor estabilidad y sujeción.



# ...para una mayor comodidad

## Nueva cesta inferior

Gracias al sistema de extracción nuevo y mejorado, la cesta inferior se desliza suavemente y sin apenas esfuerzo.

Además, se incorpora un freno de seguridad en las ruedas delanteras, para evitar descarrilamientos de la cesta. ¡Una extracción más fácil y cómoda!

Esta cesta inferior también incorpora nuevos accesorios exclusivos como un soporte para botellas, soportes para bandejas y un cestillo Dúo para cubiertos.



## Nuevo cestillo Dúo para cubiertos



Con el fin de crear una máxima adaptabilidad y aprovechar el espacio, este nuevo cestillo Dúo para cubiertos se puede usar como un cestillo convencional o se puede dividir en dos unidades independientes para utilizar por separado.

Por ejemplo, se puede colgar una de las mitades en una barra de cocina, gracias a la pieza de anclaje que incorpora. El cestillo se adapta a las necesidades de cada momento.





#### Nuevo soporte para botellas



Para lavar todo tipo de botellas con la tranquilidad de que estarán bien sujetas durante el lavado. Perfecto para botellas de cristal, botellas deportivas, vasos altos, jarrones, etc. Este nuevo soporte para botellas es abatible y se puede extraer cuando no sea necesario.



### Nuevos soportes para bandejas



Otra novedad son los nuevos soportes para bandejas que permiten apoyar la bandeja y parrilla del horno optimizando el espacio disponible para lavar otro menaje al mismo tiempo. Estos soportes se pueden plegar cuando no vayan a utilizarse.



#### Varillas ahatibles

Gracias a la versatilidad de las varillas abatibles, se gana capacidad de carga y se aprovecha al máximo el espacio interior del lavavajillas. Según el modelo, incluso es posible dejar el espacio de la cesta inferior completamente diáfano. Ahora tanto en la cesta superior como en la cesta inferior se puede colocar cualquier tipo de vajilla y menaje. ¡Las posibilidades de carga son enormes!

# Tercera bandeja para cubiertos



Esta bandeja con forma de "V" permite colocar tanto cubiertos como utensilios de cocina de gran tamaño. Su peculiar forma facilita la colocación de las piezas de mayor tamaño en la parte central.



# Programas Balay

Los nuevos lavavajillas Balay cuentan con electrónicas cómodas de utilizar, son muy intuitivas y tienen nuevos y sorprendentes programas y funciones que facilitan el día a día.

#### Programa Eco 50°C



Es el programa más económico para lavar la vajilla ligeramente sucia. Aunque su duración es superior a la de otros programas, con él se consigue un ahorro considerable, ya que se optimiza el consumo de aqua y energía

adecuándose en función de la carga de la vajilla y su grado de suciedad.

Al finalizar este programa la puerta del lavavajillas, de los modelos con clasificación energética C\*, se abre automáticamente, consiguiendo un secado más eficiente y económico, evitando que la humedad residual del vapor moje la vajilla seca. Esta función se puede activar o desactivar.

## Programa Automático 45-65°C



Permite lavar a temperaturas desde 45 hasta 65 °C, aplicando un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad es bajo.

Un sensor inteligente mide la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el aqua, la temperatura

y el tiempo de lavado en función del grado de turbiedad del agua, optimizando los recursos.

## Programa Intensivo 70°C



Al lavar a 70 °C está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.

## Programa 1 hora 65°C



Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo una hora. Este programa lava a 65 °C y es óptimo para la vajilla de uso diario sin suciedad reseca.

La solución definitiva para aquellos que buscan rapidez y eficacia.

### Programa Rápido 45°C



Consiste en un ciclo de lavado y aclarado sin fase de secado. Es perfecto para lavar vajilla delicada, cubiertos, vasos y recipientes de plástico sensibles a las altas temperaturas.

Adecuado para eliminar los restos de alimentos ligeramente adheridos. ¡Todo en unos 30 minutos!

#### Programa Prelavado



Con este programa corto se consiguen evitar los malos olores que produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.

### Programa Favorito



Permite memorizar los programas y las funciones que más se utilicen, o incluso una combinación de ambos. Estarán disponibles con tan solo pulsar un botón.

# Programa especial Limpieza Plus de la cuba



Para prolongar la vida útil del lavavajillas y mantenerlo siempre como el primer día, solo hay que poner en marcha el lavavajillas totalmente vacío con una pastilla de detergente y con producto limpia máquinas.

Este programa consta de dos fases. En la primera, el limpia máquinas elimina los restos de grasa y cal de la cuba del lavavajillas y de los circuitos internos que están en contacto con el agua. Y en una segunda fase, el detergente elimina la acumulación de almidón y proteínas de los alimentos.

Así se consigue optimizar el funcionamiento del lavavajillas, evitar malos olores, higienizar el lavavajillas y prolongar su vida útil.

# Funciones Balay

#### Eunción Inicio en



Con esta función, se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado previamente.

#### Función Control remoto



Esta nueva función permite vincular fácilmente el lavavajillas con la App de Home Connect de uso en remoto para, una vez activado este control, poder utilizar el lavavajillas desde la App.

#### Función Seco+



Esta función, combinada con otros programas, permite obtener un secado más intenso, gracias al aumento de temperatura del último aclarado y del secado. Es ideal para un mejor secado del menaje de plástico.

#### Función Media carga



Si el lavavajillas no está a plena carga, basta con seleccionar esta función para reducir el consumo de agua, energía y tiempo hasta en un 20 %. Esta función permite lavar en ambas cestas, sin necesidad de que el lavavajillas esté totalmente lleno.

#### Función Turbo



Permite obtener los mejores resultados de lavado y secado en menos tiempo. Se puede activar aunque el lavavajillas esté en funcionamiento.

Es compatible con la mayoría de programas y funciones.

#### Función especial Pausa+carga



Utilizando esta función, se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados, aunque el lavavajillas ya esté en marcha. Solo hay que seguir estos sencillos pasos:

- 1. Cuando se pulsa el botón de Inicio/Pausa+carga con el lavavajillas en marcha, el ciclo de lavado se interrumpe.
- 2. En cuanto el LED que indica el tiempo restante comience a parpadear, ya se puede introducir la vajilla olvidada.
- 3. Se cierra la puerta, se pulsa el botón de Inicio/Pausa+carga y ya está. El lavavajillas volverá a ponerse en marcha en el punto exacto en el que se había quedado.



# Garantía Balay

# 10 años de garantía de la cuba en todos nuestros lavavajillas



El sistema de soldadura de la cuba garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. Un test de sensores ópticos descarta cualquier tipo de fuga, dando como resultado unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos del Servicio al Cliente Balay.

# Máxima seguridad con Balav: Aqua**Stop** con garantía de por vida



Este es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato, frente a los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema\*\*.

El sistema Agua**Stop** incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior del tubo.

## Máxima protección del cristal



Este sistema garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada.

Compuesto por el intercambiador de calor, evita los choques bruscos de temperatura en el interior de la cuba, que producen las temidas microfisuras en el cristal.

# Ahorro Balay

# Menor consumo de energía

Los nuevos lavavajillas Balay consumen muy poco, alcanzando la clasificación energética C\* en algunos modelos para conseguir un considerable ahorro de energía.

Además, cuentan con el programa Eco 50°C, en el que se optimiza al máximo el consumo tanto de agua como de energía.

# Menor consumo de aqua

Gracias al sistema hidráulico de Balay es posible consumir poco y obtener buenos resultados de lavado. Los nuevos lavavajillas Balay consumen desde 9,5 litros, por lo que aprovechan al máximo cada gota de agua:

- Motobomba muy potente con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- Gran capacidad de filtrado gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.
- Sistema de lavado alternativo por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- Motor Extra**Silencio** con tecnología Inverter que prescinde de las tradicionales escobillas y mediante un sistema totalmente electrónico, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Así se reduce el nivel de ruido y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

<sup>\*</sup> Dentro del rango A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\* Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Control total del lavavajillas desde cualquier dispositivo



Ya es posible controlar todas las funcionalidades de los lavavajillas Balay a través del móvil, la tablet u otros asistentes virtuales, ya que todos los lavavajillas de la nueva gama son conectables, tanto los de 60 cm como los de 45 cm de ancho. Así los nuevos lavavajillas Balay facilitan y hacen más cómodas las tareas del día a día, y emparejarlos con la App es muy fácil a través de un código OR.

# ¿Qué permite controlar la App?

## Programación del lavavajillas

Es posible programar el lavavajillas desde el móvil para, por ejemplo, llegar del trabajo y tener la comodidad de que la vajilla esté lista.

La App permite entre otras cosas activar y controlar los programas, configurar y modificar los ajustes básicos, programar el inicio diferido, activar o desactivar el Info**Light** Lateral o recibir alertas de llenado de sal y abrillantador para tener siempre a punto el lavavajillas.

Además, también se pueden seleccionar a través de la App otros programas y funciones como la función Turbo, el programa Favorito, el programa especial Limpieza Plus de la cuba, la función Silencio o la apertura automática de la puerta para otros programas, además del Eco 50°C en los lavavajillas con clasificación energética C\*.

## Contador de pastillas para el lavavajillas

Nunca más volverá a suceder eso de quedarse sin detergente para el lavavajillas, con introducir el número de pastillas disponibles, el contador descontará una unidad por cada ciclo y avisará cuando queden pocas.

# Asistente para seleccionar el programa de lavado más adecuado

Gracias al Inicio fácil, solo es necesario decirle al lavavajillas a través de la App qué tipo de vajilla y utensilios van a ser introducidos y las preferencias, y la App propondrá el mejor tratamiento para ello.

Además, existen un sinfín de funcionalidades más seleccionables a través de la App, ¡descúbrelas todas!



# Nuevos lavavajillas integrables Balay

Los lavavajillas integrables de Balay se adaptan a cualquier cocina. Gracias a su gran flexibilidad de instalación se pueden colocar en alto o semi-columna. En esta ubicación, tanto la carga y descarga de la vajilla como la reposición de sal y abrillantador se convierten en tareas mucho más cómodas.

También ofrecen gran flexibilidad interior ya que cuentan con una amplia variedad de accesorios exclusivos y soportes para distintos tipos y tamaños de menaje.

# Nuevos lavavajillas con puerta deslizante

Estos lavavajillas permiten utilizar puertas de mayor altura en cocinas con encimeras más altas. Así se evita recortar el zócalo, y la estética final de la cocina será inmejorable.

Si se integran en alto, solo es necesario dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior (ver medidas en páginas 108 y 109).

Siguiendo las últimas tendencias en cocina, estos lavavajillas ofrecen la posibilidad de instalarlos en cocinas con zócalos más reducidos, desde 5 cm de alto, y puertas más altas de hasta 76,5 cm, incrementando así la capacidad de almacenaje con armarios más grandes.

Están disponibles en 60 y 45 cm de ancho, cuentan con una bisagra especial que al abrir hace deslizar la puerta del mueble sobre la puerta del lavavajillas, evitando que choquen con el zócalo o el mueble inferior.

# Nuevo lavavajillas de altura 86,5 cm

El nuevo modelo 3VH5330NA puede instalarse bajo una encimera de altura tradicional, sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo espacio útil del interior. Solo se necesita una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de hasta 77,5 cm.

Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un 10% más de espacio útil, permitiendo albergar platos de hasta 34 cm de diámetro.



# Iluminación integrada: nuevos lavavajillas que brillan con luz propia

No es fácil saber cuándo un lavavajillas integrable ha terminado, ya que son muy silenciosos y tienen el panel de mandos oculto. Por eso la práctica totalidad de los nuevos lavavajillas integrables de Balay incluyen un sistema de iluminación LED que informa sobre el estado de funcionamiento del lavavajillas:

## Nuevo TimeLight

Este novedoso sistema de proyección de luz LED blanca sobre el suelo, disponible en el modelo 3VF6630SA, permite conocer en todo momento el tiempo restante de lavado o la fase en la que se encuentra el lavavajillas.

Esta proyección se visualiza sobre todo tipo de suelos, incluso en superficies de color blanco; aunque no será visible si se instala el lavavajillas en alto. Además, la información proyectada es personalizable en función de las preferencias de cada usuario. Ver recomendaciones de instalación en la página 110.



## Nuevo Info**Light** Lateral

En la esquina superior izquierda del nuevo lavavajillas con puerta deslizante 3VF6330DA se encuentra este LED blanco que indica que el lavavajillas está funcionando. La luz blanca desaparece una vez que el programa ha terminado.

Esta iluminación es especialmente práctica si se instala en alto este modelo, ya que al tener la puerta deslizante quedará siempre visible, aunque haya un cajón instalado debajo.



## Info**Light**

Proyecta un haz de luz roja sobre el suelo para indicar que el lavavajillas está en funcionamiento. Al finalizar el programa, la luz roja desaparece.

Este cómodo sistema está disponible en algunos modelos de lavavajillas de 60 cm y en toda la gama de 45 cm de ancho.





# Lavavajillas libre instalación con Tercera cesta Flex. Ancho 60 cm















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: C\*
- Nueva Tercera cesta Flex.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, Rápido 45°C v Prelavado.
- Programa Favorito.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50°C y configurable a través de la app para otros programas.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior RackMatic regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 4 soportes para bandejas.



















Acero inox. antihuellas 4242006295059

Precio de referencia: 799 €






Blanco 4242006297046

Precio de referencia:





\*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: C\*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, Rápido 45°C
- Programa Favorito.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50°C y configurable a través de la app para otros programas.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de se guridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.









#### 3VS6361IA

4242006298067

Acero inox. antihuellas

Precio de referencia:

745 €

3VS6361BA


Blanco 4242006298050

Precio de referencia:

659 €







<sup>\*</sup>Dentro del rango de A a G. \*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm













- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: D\*.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.











#### 3VS6030IA

Acero inox. antihuellas 4242006298012

Precio de referencia:

659 €

3VS6030BA

Blanco 4242006298005


Precio de referencia:

569 €



Disponibilidad: abril 2021

Disponibilidad: abril 2021



\*Dentro del rango de A a G.

<sup>\*</sup>Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética E\*
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- · Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.









#### 3VS5330IP

Acero inox. antihuellas 4242006297527

Precio de referencia: 615 € 3VS5330BP

Blanco 4242006297510

Precio de referencia:

539 €





<sup>\*</sup>Dentro del rango de A a G. \*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 10,5 litros
- Clase de eficiencia energética E\*.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Agua**Stop**® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.











Acero inox. antihuellas 4242006297503

Precio de referencia:



569 €



3VS5010BP

Blanco


4242006297299

Precio de referencia:



495 €





Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas integrable con Tercera cesta Flex. Ancho 60 cm



3VF6630SA



Panel acero inoxidable 4242006296414

Precio de referencia: 845 €














- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: D\*.
- Nueva Tercera cesta Flex.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- Nuevo TimeLight.
- 6 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 4 soportes para bandejas.














\*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/Servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas integrables con puerta deslizante. Ancho 60 cm



3VF6330DA

Panel acero inoxidable 4242006297213

Precio de referencia:

















- Consumo de agua programa Eco 50
- Clase de eficiencia energética: D\*
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- Nuevo InfoLight lateral.
- 6 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.

















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 10,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E\*
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- · Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico.







3VF5010DP

Panel acero inoxidable 4242006298821

Precio de referencia:

# Lavavajillas integrable con Tercera cesta Flex. Ancho 60 cm



3VF5630NA



Panel negro 4242006297015

Precio de referencia:













- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: D\*.
- Nueva Tercera cesta Flex.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos:
- Inicio diferido en 3/6/9 horas.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- InfoLight
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.










Cestillo

tillo Soporte v io plásti

bande



\*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Ancho 60 cm



Panel negro 4242006297022

Precio de referencia:













- Clase de eficiencia energética D\*
- Alto 86,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos:
  - Inicio diferido en 3/6/9 horas.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.







Modelo: 3VH5330NA Medidas en mm

# Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Ancho 60 cm



3VF5330NP

Panel negro 4242006297282

Precio de referencia:

615 €












- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E\*
- · Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- · Capacidad: 13 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos:
- Inicio diferido en 3/6/9 horas.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- · Selección directa de funciones.
- InfoLight.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.







\*Dentro del rango de A a G. \*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/Servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm



3VF5010NP

Panel negro 4242006294533

Precio de referencia:













- Consumo de agua programa Eco 50°C: 10,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E\*.
- Nuevo Cestillo Dúo para cubiertos.
- · Capacidad: 12 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- · Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos:
- Inicio diferido en 3/6/9 horas.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Nuevos accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico.



Modelo: 3VF5010NP 600 mín. 90 máx. 220

\*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Medidas en mm

# Nuevos lavavajillas Balay de 45 cm

Incorporan las novedades y la mejor tecnología, así como el diseño y la flexibilidad de la nueva gama de 60 cm. Porque tener menos espacio, no significa renunciar al equipamiento más completo.



# Tercera bandeja para cubiertos

En los nuevos lavavajillas que disponen de esta bandeja, para lavar cubiertos y pequeñas piezas de menaje, desaparece el cestillo de cubiertos de la cesta inferior.

Así se consigue espacio para lavar grandes recipientes.

# Cesta superior Rack**Matic** regulable en altura

Gracias a este sistema se ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo regular esta cesta en diferentes alturas para poder colocar incluso copas de tallo largo.

# Cesta inferior con nuevo sistema de extracción

Extracción más fácil y cómoda de la cesta inferior, que se desliza suavemente y sin apenas esfuerzo. Además, las dos ruedas delanteras incorporan un freno de seguridad para evitar que la cesta pueda descarrilar al extraerla.

# Asombrosa capacidad en tan poco espacio



Balay ofrece nuevos lavavajillas de 45 cm con capacidad para hasta 10 servicios. Las cestas de estos lavavajillas incorporan varillas abatibles para dar cabida a todo tipo de recipientes. Además minimizan el

consumo, consiguiendo una limpieza excepcional con solo 8,5 litros de consumo de agua por lavado en el modelo 3VT4030NA.

# Nuevo soporte para botellas



Accesorio nuevo y exclusivo que permite lavar en la cesta inferior botellas de cristal, botellas deportivas, vasos altos, jarrones etc., con la tranquilidad de que estarán sujetos durante el lavado. Este complemento es abatible y se puede extraer cuando no se vaya a usar.

## Programas Balay



#### Programa Eco 50°C

El programa más económico y eficiente para lavar la vajilla ligeramente sucia.



#### Programa Automático 45-65°C

Indicado para lavar a temperaturas desde 45 hasta 65 °C, la vajilla del día a día.



#### Programa Intensivo 70°C

Pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.



#### Programa Prelavado

Programa corto de aclarado para evitar los malos olores que produce la vajilla sucia.



#### Programa Favorito

Memoriza los programas y las funciones que más se utilicen, para tenerlos disponibles pulsando solo un hotón.



#### Programa especial Limpieza Plus de la cuba

Elimina tanto los restos de grasa y cal de la cuba, como los de almidón y proteínas de los alimentos para prolongar la vida útil del lavavajillas.

## **Funciones Balay**



#### Función Inicio en

Retrasa hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado



#### Función Control remoto

Vincula el lavavajillas con la App para su uso y control en remoto.



#### Función Media carga

Reduce el consumo de agua, energía y tiempo en el lavado hasta en un 20% cuando el lavavajillas no está totalmente lleno.



#### Función Turbo

Reduce la duración del programa aunque el lavavajillas esté ya en funcionamiento.



#### Función especial Pausa+carga

Permite pausar el lavado, aunque el lavavajillas ya esté en marcha, para introducir utensilios olvidados.

# Cada vez que se usa, ayuda a ahorrar

La eficiencia es una constante en la gama de lavavajillas Balay de 45 cm de ancho.

Al igual que en los lavavajillas de 60 cm de ancho, el consumo de agua también está optimizado en los modelos de 45 cm de ancho, gracias a los componentes de su sistema hidráulico:

- Motobomba muy potente con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- Gran capacidad de filtrado gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.

- Sistema de lavado alternativo por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- Motor ExtraSilencio con tecnología Inverter que prescinde de las tradicionales escobillas y mediante un sistema totalmente electrónico, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste.

Así se reduce el nivel de ruido y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

# Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 45 cm















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- · Capacidad: 10 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- · Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones
- 5 programas de lavado: Eco 50°C, Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- · Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- · Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop**® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevo accesorio especial incluido: soporte para botellas.









#### 3VN5330IA

Acero inox. antihuellas 4242006296193

Precio de referencia: 649 €



#### 3VN5330BA

Blanco 4242006296308

Precio de referencia:

569 €










• Clase de eficiencia energética F\*.

#### Modelos: 3VN5330IA y 3VN5330BA



Medidas en mm

<sup>\*</sup>Dentro del rango de A a G. \*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm















- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética F\*.
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 9 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- 4 programas de lavado: Eco 50°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.







Acero inox. antihuellas 4242006296315

Precio de referencia: 549 €



3VN4010BA




Blanco 4242006296322

Precio de referencia:

469 €



#### Modelos: 3VN4010IA y 3VN4010BA



Medidas en mm

# Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Ancho 45 cm. Puerta deslizante



3VT5330DA

Panel acero inoxidable 4242006298142

Precio de referencia:



715€














- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: F\*
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 10 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display digital:
- Programación diferida hasta 24 h.
- Indicación de tiempo restante
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de programas y funciones.
- InfoLight
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Agua**Stop**® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Nuevo accesorio especial incluido: soporte para botellas.



botell


#### Modelo: 3VT5330DA (puerta deslizante)



\* Mediante patas regulables en altura \*\* Distancia de la puerta al suelo

Medidas en mm

#### Modelos: 3VT4030NA v 3VT4010NA



\*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es \*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

# Lavavajillas integrables. Ancho 45 cm



#### 3VT4030NA

Panel negro 4242006296353

Precio de referencia:



549 €





- 4 programas de lavado: Eco 50°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- · Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".

- Indicación de reposición de sal y abrillantador.

• Consumo de agua programa Eco 50°C: 8,5 litros.

• Clase de eficiencia energética: E\*. Cestillo para cubiertos. • Capacidad: 9 servicios Motor ExtraSilencio.

• Selección directa de funciones.

• Control remoto vía App Home Connect. • Display con indicadores luminosos: - Inicio diferido en 3/6/9 horas.

- AquaStop® con garantía de por vida\*\*.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.



#### 3VT4010NA

Panel negro 4242006296339



Precio de referencia:











- Consumo de agua programa Eco 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética: F\*.
- · Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 9 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Display con indicadores luminosos:
- Inicio diferido en 3/6/9 horas
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Selección directa de funciones.
- InfoLight.
- 4 programas de lavado: Eco 50°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con nuevo sistema de extracción y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

# Lavavajillas compacto libre instalación



#### 3VK311BC

Blanco 4242006291297

379 € Precio de referencia:









- Consumo de agua programa Eco 50°C: 8 litros.
- Clase de eficiencia energética F\*
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 6 servicios.
- Motor ExtraSilencio.
- Indicadores luminosos:
- Indicación de fase de programa de lavado.
- Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C y Rápido 45 °C.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Apoyo abatible para copas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.

#### Modelo: 3VK311BC



# Accesorios lavavajillas

Tercera cesta Flex				
	17005418 Tercera cesta Flex para lavavajillas de 60 cm de ancho, equipados de serie con Tercera bandeja parcubiertos y utensilios. La Tercera cesta Flex sustituye a la Tercera bandeja prubiertos, por lo que es necesario adquirir también el cestillo Dúo 3ABODBOO. Al colocar este accesorio, la cesta superior RackMatic será regulable solo en 2 alturas.	ara	Disponible a través del Servicio al Cliente Balay	Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VS6660IA, 3VS6660BA, 3VF6630SA, 3VF6330DA, 3VF5630NA y 3VH5330NA.
Tercera bandeja para cubierto	s y utensilios			
	17006045  Tercera bandeja para cubiertos y utensilios para lavavajillas de 60 cm de ancho (libre instalación e integración).	UEVO	Disponible a través del Servicio al Cliente Balay	Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VS6660IA, 3VS6660BA, 3VF6630SA y 3VF5630NA.
Cestillo Dúo para cubiertos				
	Cestillo Dúo para cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho (libre instalación e integración).	<b>JEVO</b> 35 €	4242006292515	Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VS66601A, 3VS6660BA, 3VF6630SA, 3VF6330DA, 3VF5630NA y 3VH5330NA.
Soporte para botellas				
War and the second	Soporte para botellas para lavavajillas de 45 cm de ancho (libre instalación e integración).	<b>UEVO</b> 25 €	4242006292294	Válido para todos los modelos de 45 cm de ancho.
Varios				
	SGZ1010 Extensión para Aqua <b>Stop®</b> (prolongador de 2 metros para tubo de agua y desagüe). Precio de referencia:	29 €	4242002137513	Válido para los lavavajillas del catálogo.

# Instalación en alto de lavavajillas integrables Balay

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras.


Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.


# 1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

	.avavajil	20	nto	b	do -	nek		0.65	_	
	.avavajii	as	IILE							
Altura	Grosor			Alt	ura z	ócal	o C (	mm)	)	
nicho A (mm)	puerta B	90	100			130	140	150	160	170
	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
815	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
825	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
835	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
845	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
	16					6,5	6,5	7	7,5	8
855	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
865	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
875	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
885	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
895	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
	16					6,5	6,5	7	7,5	8
905	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
	16						6,5	6,5	7	7,5
915	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
	16							6,5	6,5	7
925	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

			L	ava	vaj	illa	s in	teg	rab	le a	ıncl	10 6	0 cr	n C	ON I	PUE	RTA	DES	LIZ	ANT	Έ					
Altura	Grosor												Altur	a zó	calo	C (m	m)									
nicho A (mm)	puerta B	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
815	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
820	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
825	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
830	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
835	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
840	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
845	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
850	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
855	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
860	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
865	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
870	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	_	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
875	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22	$\vdash$		2.5	2.5	-	2,5	2,5	2,5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3.5	5	11				

# Instalación con achaflanado interior del cajón







# 2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

L	.avavajil	las i	inte	gral	ole a	anch	10 6	0 cr	n	
Altura nicho A	Grosor			Alt	ura z	zócal	o C (	(mm	)	
(mm)	puerta B	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
815	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
825	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
835	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
845	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
	16					10,5	11	12	13	14,5
855	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
865	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
875	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
885	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
895	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
	16					10,5	11	12	13	14,5
905	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
	16						10,5	11	12	13
915	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
	16							10,5	11	12
925	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

				L	ava	vaj	illa	s in	teg	rab	le <u>a</u>	ıncl	10 6	0 cr	n C	ו אכ	PUE	RTA	DES	LIZ	ANŢ	Έ					
	Altura	Grosor												Altur	a zó	calo	C (m	m)									
0	nicho A (mm)	puerta B	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
٦		16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
٦	815	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
7		22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
5		16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
5	820	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
5		22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
)		16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
-	825	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
5		22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
5		16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
5	830	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
		22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
5		16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
5	835	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
5		22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
		16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	840	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
		22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
5		16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
5	845	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
5		22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
9		16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
-	850	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
5		22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
5		16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
5	855	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
		22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
5		16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
5	860	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
5		22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
5		16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
;	865	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
5		22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
-		16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
5	870	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
5		22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
		16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	875	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
		22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				

# Instalación sin achaflanado interior del cajón





# Instalación de un lavavajillas integrable Balay con Time**Light**

# Cómo calcular la altura máxima del zócalo para la instalación de un lavavajillas integrable de alto 81,5 cm con Time**Light**

Para que la proyección en el suelo del nuevo Time**Light** se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección.

La siguiente tabla indica las medidas para una correcta integración del nuevo lavavajillas integrable con Time**Light** 3VF6630SA, tan solo hay que seguir los siguientes pasos:

- 1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del lavavajillas y la regulación de las patas.
- 2. Consultar la medida en la columna de la altura de la puerta del mueble.
- 3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
- 4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima del zócalo permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del Time**Light**.

				Nicho/aparato + patas (0 mm)	Nicho/aparato + patas (10 mm)	Nicho/aparato + patas (20 mm)	Nicho/aparato + patas (30 mm)	Nicho/aparato + patas (40 mm)	Nicho/aparato + patas (50 mm)	Nicho/aparato + patas (60 mm)
			<u> </u>	815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo			Alt	ura máxima zóo	alo		
	20		100	130	140	150	160	170	180	190
660 (puerta mínima)	40		80	130	140	150	160	170	180	190
(puerta minima)	60		60	125	135	145	155	165	175	185
	20		100	130	140	150	160	170	180	190
670	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
	20		100	125	135	145	155	165	175	185
680	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
	20		100	115	125	135	145	155	165	175
690	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
	20		100	105	115	125	135	145	155	165
700	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
	20		100	95	105	115	125	135	145	155
710	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720	20		100	85	95	105	115	125	135	145
/20 (puerta máxima)	40		80	80	90	100	110	120	130	140
(p	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Tipo de lavavajillas		Libr	e instalación. Ancho 60	O cm	
Modelo/Color Acero inoxidable/Panel acero	3VS6660IA	3VS6361IA	3VS6030IA	3VS5330IP	3VS5010IP
Blanco/Panel negro	3VS6660BA	3VS6361BA	3VS6030BA	3VS5330BP	3VS5010BP
Etiquetado energético* y otra información técnica	-			-	-
Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup> Energía <sup>2)</sup> /aqua <sup>3)</sup> kWh/litros	C 74/9,5	C 74/9.5	D 82/9,5	E 94/9,5	E 92/10,5
Capacidad no servicios	13	13	12	13	12
Duración del programa 4) h:min	4:35	4:35	4:55	3:45	4:30
Potencia sonora dB (A) re 1 pW	44	44	48	48	50
Clase de eficiencia sonora Tipo de instalación	B Libre instalación	B Libre instalación	C Libro instalación	C Libre instalación	C Libre instalación
Panel de mandos	LIDTE ITISLALACION	LIDTE ITISTATACION	Libre instalación	LIDIE INSTALACION	Libre instalacion
Home Connect	•	•	•	•	•
Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Programación diferida h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de sai Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga	•	•	•	•	•
Programas y funciones	1				1
Nº programas	6	6	6	5	5
Programas automáticos Programa Intensivo 70°C	1 70°C/125-135 min	1 70°C/125-135 min	1 70°C/125-135 min	1 70°C/125-135 min	1 70 °C/130-135 min
Programa 1 hora 65°C	65°C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65°C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C	45-65°C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-165 min
Programa Eco 50°C	50°C/275 min	50°C/275 min	50°C/295 min	50°C/225 min	50°C/270 min
Programa Rápido 45°C	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	- 0.05(1.5	- 0.05/15
Programa Prelavado Programa Favorito: selección vía manual/vía App HC	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0°C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min •/•
Programa Favorito: selección via manual/via App HC Programa Limpieza Plus de la cuba	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Turbo	•	•	•	•	•
Función Media carga	•	•	•	•	•
Función Seco+	•	•	•	-	-
Función Silencio: selección vía manual/vía App HC	_/●	-/•	-/●	_/●	_/•
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/ vía App HC	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
Otras prestaciones					
Motor Extra <b>Silencio</b>	•	•	•	•	•
Aqua <b>Stop</b> con garantía de por vida**	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante Time <b>Light</b>				<u> </u>	
Info <b>Light</b> Lateral	_	_	_	_	_
Info <b>Light</b> : señal luminosa de fin de programa	-	_	_	-	-
Señal acústica fin de programa	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes Todo en 1	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado Seguro para niños	•/•	•/•	•/-	•/-	_/_ •
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	_/•	-/•
Equipamiento		,	1	1	/
3ª cesta Flex	•	_	_	_	-
Cestillo Dúo para cubiertos	•	_	•	_	•
3ª bandeja para cubiertos y utensilios	_	-	<u> </u>	-	-
Bandeja para grandes cubiertos  Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul	-	•		•	_
Soporte para tazas	2	2	2	2	2
Soporte para vajilla de plástico	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergente	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura	Rack <b>Matic</b> 2 pos.	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	Sencilla	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas	2/6	2/4	0/2	2/4	0/2
Soporte para botellas Soporte para bandejas	• (4)	-	-	_	-
Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•
Dimensiones	0.50	0.50	0.7/27	0.500	C : = : = :
Altura del aparato con/sin tapa cm	84,5/81,5 60	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm	60	60 60	60 60	60 60	60 60
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable cm	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A  Potencia total de conexión a red eléctrica kW	10 2,4	2,4	10 2,4	10 2,4	10 2,4
Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Hz	2,4 50-60	2,4 50-60	2,4 50-60	2,4 50-60	2,4 50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente  Conexión a la red de aqua caliente hasta 60 °C	•	•	•	•	-
Corresion a la reu de agua callente nasta ou C	_				

......

<sup>•</sup> Sí tiene/— No tiene

"Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. 2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). 3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). 4) Duración del programa Eco.

\*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantia-aquastop.

Tipo de lavavajillas			Integ	grables. Ancho 6	0 cm		
Modelo/Color Acero inoxidable/Panel acero	3VF6630SA	3VF6330DA	3VF5010DP				
Blanco/Panel negro				3VF5630NA	3VH5330NA	3VF5330NP	3VF5010NP
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética 1)	D	D	E	D	D	E	E
Energía <sup>2</sup> /agua <sup>3</sup> kWh/litros	84/9,5	85/9,5	92/10,5	84/9,5	85/9,5	94/9,5	92/10,5
Capacidad no servicios	13	14	12	13	14	13	12
Duración del programa 4) h:min	4:55	4:55	4:30	4:55	4:55	3:45	4:30
Potencia sonora dB (A) re 1 pW	44	46	48	48	48	48	50
Clase de eficiencia sonora	B	C	C	C	C	C	C
Tipo de instalación Panel de mandos	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Home Connect	•	•	•	•	•	•	•
Display	Digital	Digital	Digital	Con indicadores	Con indicadores	Con indicadores	Con indicadores
Programación diferida h	24	24	24	3/6/9	3/6/9	3/6/9	3/6/9
Indicación de tiempo restante	•	•	•	-	-	-	-
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua	•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga	•	•	•	-	-	-	-
Programas y funciones							
Nº programas	6	6	5	5	5	5	5
Programas automáticos	1	1	1	1	1	1	1
-		70°C/125-135 min	i e	i e			i e
Programa 1 hora 65 °C	65 °C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65 °C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65°C o Automático 45-65°C	45-65 °C/	45-65°C/	45-65°C/	45-65°C/	45-65°C/	45-65°C/	45-65°C/
Programa Eco 50°C	100-165 min 50°C/295 min	100-165 min 50°C/295 min	105-165 min 50°C/270 min	100-165 min 50°C/295 min	100-165 min 50°C/295 min	100-165 min 50 °C/225 min	105-165 min 50°C/270 min
Programa Eco Su C  Programa Rápido 45 °C	45 °C/295 min	45°C/295 min	50°C/270 min	50°C/295 min	50°C/295 min		_ JU C/Z/U IIIIN
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa Favorito: selección vía manual/vía App HC	●/●	●/●	•/•	●/●	●/●	●/●	•/•
Programa Limpieza Plus de la cuba	•	•	•	•	•	•	•
Función Turbo	•	•	•	•	•	•	_
Función Media carga	•		•	•	•	•	•
Función Seco+	•	•	_	_	_	_	_
Función Silencio: selección vía manual/vía App HC	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	_/•	_/•	-/•	_/•
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/							
vía App HC	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Otras prestaciones							
Motor Extra <b>Silencio</b>	•	•	•	•	•	•	•
Aqua <b>Stop</b> con garantía de por vida**	•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante	•/-	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	•/-	•/-	•/-	•/-
Time <b>Light</b>	•	-	-	-	_	_	_
Info <b>Light</b> Lateral	-	•	_	_	_	_	_
Info <b>Light</b> : señal luminosa de fin de programa	-	-	•	•	•	•	-
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•
Detección automática de detergentes Todo en 1	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado	•/-	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/-
Seguro para niños	-	-	-	-	-	_	_ _/●
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	_/●	•/-	•/_		
Equipamiento					'	_/●	-/-
73 seeks Floy					,	,	,
3ª cesta Flex	•	-	-	•	_	_/• 	-
Cestillo Dúo para cubiertos	•	-	-	•	- -	- -	-
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios	•	-	-	•	- - -	- - -	-
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos	-	-		-	- - -	-	-
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul	- -	- • -	- - -	- -	- - - 0		- • - -
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos	-	-	-	-	- - -	-	- • -
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas	• - - 2	- • - • 2	- - - 2	• - - 2	- - • - •	- - • - - 2	- • - - - 2
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico	- 2	- • - • 2	- - - 2	2	- - - • 2	- - - - - 2	- • - - - 2
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente	2	- • - • 2	- - - 2	2	- - • 2	- - - - 2	- - - - 2
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura	2	- - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - 2 • • Sencilla	2		2 2	- - - - 2 - Sencilla
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior	•	-	- - - 2 • • Sencilla	• • 2 • • • RackMatic 2 pos. 2/6		2 2 2 2	2 - • Sencilla 0/2
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas	2 2 • Rack <b>Matic</b> 2 pos. 2/6 •	2 - RackMatic 3 pos.	2 • • • Sencilla 0/2			2 • • RackMatic 3 pos. 0/2 •	- - - - 2 • Sencilla
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios  Bandeja para grandes cubiertos  Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul  Soporte para tazas  Soporte para vajilla de plástico  Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior	2	- • • 2 • Rack <b>Matic</b> 3 pos. 2/2 • • (2)	2 • • Sencilla 0/2	2		2 • • RackMatic 3 pos. 0/2 • -	2 Sencilla 0/2
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones	2 - • • • Rack <b>Matic</b> 2 pos. 2/6 • • (4)	- • • 2 • • • • Rack <b>Matic</b> 3 pos. 2/2 • • • • • • • • • •	2  • • • Sencilla  0/2  • • • •			2 - 2 • RackMatic 3 pos. 0/2	2 2 • Sencilla 0/2 • •
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm		- • • 2 • • • Rack <b>Matic</b> 3 pos. 2/2 • • • (2) • • -/81,5	2 • • • Sencilla 0/2 • • • -/81,5			2 • 2 • • RackMatic 3 pos. 0/2 • • • • -/81,5	
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato con sin tapa cm		- • • 2 • • • • Rack <b>Matic</b> 3 pos. 2/2 • • • (2) • • -/81,5	2 Sencilla 0/2			2 • 2 • 2 • - 0/2 • • • •	
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para bottellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm		- e - 2 e -	2			2 - 2 - 0 2 - 0 - 0/2 - 0/2 - 0 - 0/2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm		2	2	•		2 2 2 - 0 2 - 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 1	2 2 2 - Sencilla 0/2
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios  Bandeja para grandes cubiertos  Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul  Soporte para tazas  Soporte para vajilla de plástico  Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato con puerta abierta cm  Altura regulable cm cm casa con su con		- e - 2 e -	2			2 - 2 - 0 2 - 0 - 0/2 - 0/2 - 0 - 0/2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior  Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa Cm Anchura del aparato Cm Fondo del aparato con puerta abierta Cm Altura regulable Cm Conexión eléctrica y toma de agua		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 • • • Sencilla 0/2 • • • • -/81,5 59,8 55 115 6	•		2  • 2  • 2  • 0/2  •	
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal		- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2			2 - 2 - 0 RackMatic 3 pos. 0/2 0 0 15 81,5 - 59,8 - 55 - 115 - 6 - 220-240	
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para bottellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Haltura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A			2				
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica  kW			2				
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios  Bandeja para grandes cubiertos  Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul  Soporte para tazas  Soporte para vajilla de plástico  Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato cm  Fondo del aparato con puerta abierta cm  Altura regulable cm  Conexión eléctrica y toma de agua  Tensión nominal V  Intensidad corriente eléctrica A  Potencia total de conexión a red eléctrica kW  Frecuencia de red		- e 2 • RackMatic 3 pos.  2/2 • (2) • (2) • (2) • (3) 59,8 55 115 6  220-240 10 2,4 50-60				2 - 2 2 2 2 2	2 2 2
Cestillo Dúo para cubiertos  3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior  Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del cable de conexión cm		- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2				
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior  Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe		- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2	•			
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para bottellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm			2	• •			
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior  Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del tubo de entrada de agua cm Longitud del tubo de entrada de agua cm Longitud del tubo de desagüe cm							
Cestillo Dúo para cubiertos 3ª bandeja para cubiertos y utensilios Bandeja para grandes cubiertos Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul Soporte para tazas Soporte para vajilla de plástico Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para bottellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm			2	• •			

<sup>•</sup> Sí tiene/— No tiene

"Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. 2) Consumo de energia en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco. 3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco. 4) Duración del programa Eco.

"Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balayes/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Tipo de lavavajillas	Libre ir	nstalación. Ancho	45 cm	Integ	rables. Ancho 4	5 cm	Compacto libre instalación
Modelo/Color Acero inoxidable/Panel acero Blanco/Panel negro		3VN5330BA	3VN4010IA 3VN4010BA	3VT5330DA	3VT4030NA	3VT4010NA	3VK311BC
Etiquetado energético* y otra información técnica							
Clase de eficiencia energética 1)	Е	F	F	F	Е	F	F
Energía <sup>2</sup> /agua <sup>3</sup> kWh/litros		84/9,5	78/9,5	84/9,5	70/8,5	78/9,5	61/8
Capacidad nº servicios	10	10	9	10	9	9	6
Duración del programa 4) h:min		3:40	3:35	3:40	3:40	3:35	3:55
Potencia sonora dB (A) re 1 pW Clase de eficiencia sonora	46 C	46 C	48 C	48 C	46 C	50 C	54 D
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Libre instalación
Panel de mandos	Libre iristatacion	Libre instatacion	Libre instatacion	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Libre iristatacion
Home Connect	•	•	•	•	•	•	_
Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Con indicadores	Con indicadores	_
Programación diferida h		24	24	24	3/6/9	3/6/9	_
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	-	-	_
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua	•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga	•	•	•	-	-	-	-
Programas y funciones							
Nº programas	5	5	4	5	4	4	4
Programas automáticos	1	1	_	1	-	_	-
Programa Intensivo 70°C		70°C/115-125 min		70°C/115-125 min		70°C/135 min	70°C/120 min
Programa 1 hora 65 °C	65°C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65°C/60 min	_
Programa Mix 65°C o Automático 45-65°C	45-65 °C/	45-65°C/	_	45-65 °C/	_	_	65°C/160 min
Programa Eco 50°C	95-160 min 50°C/220 min	95-160 min 50°C/220 min	50°C/215 min	95-160 min 50°C/220 min	50°C/220 min	50°C/215 min	50°C/235 min
Programa Rápido 45 °C		-					45 °C/29 min
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	45 C/29 Min
Programa Favorito: selección vía manual/vía App HC	●/●	•/•	●/●	●/●	•/•	●/●	_
Programa Limpieza Plus de la cuba	•	•	•	•	•	•	_
Función Turbo	•	•	_	•	_	_	_
Función Media carga	•	•	•	•	•	•	_
Función Seco+	_	_	_	_	_	_	_
Función Silencio: selección vía manual/vía App HC	-/•	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	-/•	<b>-/●</b>	-/-
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/	,		-/-	,	,	-/-	,
vía App HC	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Otras prestaciones			l	1		l	
Motor Extra <b>Silencio</b>	•	•	•	•	•	•	•
Aqua <b>Stop</b> con garantía de por vida**	•	•	_	•	•	-	-
Integración: puerta fija/puerta deslizante	-	-	_	_/●	•/-	•/-	-/-
TimeLight	-	_	_	_	_	_	_
Info <b>Light</b> Lateral	-	_		-	-	-	_
Info <b>Light</b> : señal luminosa de fin de programa	_	_	_	•	•	•	_
Señal acústica fin de programa  Detección automática de detergentes Todo en 1	-	•	-	•	•	•	-
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/-	-/-	•/-	•/-	-/-	_
Seguro para niños	•	•	•				_
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/_	•/_	•/_	•/_	•/_	_/•
Equipamiento	,	,	,	,	,	7	,
3ª cesta Flex	_	_	_	_	_	_	_
Cestillo Dúo para cubiertos	_	_	_	_	_	_	_
3ª bandeja para cubiertos y utensilios	•	•	_	•	_	_	_
Bandeja para grandes cubiertos	_	_	_	_	•	•	_
Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul	-	-	-	-	-	_	-
Soporte para tazas	1	1	2	1	2	2	-
Conorto para vaiilla de alfetica							
Soporte para vajilla de plástico	_	_	_	_	-		_
Soporte para vajilla de plastico Bandeja dosificadora de detergente	•	•	•	•	•	•	-
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	- Rack <b>Matic</b> 3 pos.		- Rack <b>Matic</b> 3 pos.		- • Sencilla	- - -
Bandeja dosificadora de detergente		-	•		•		
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	• Sencilla	Rack <b>Matic</b> 3 pos.	• Sencilla	Sencilla	_
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -	Sencilla -/	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -	• Sencilla -/- -	Sencilla -/- - -	- -/-
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior	Rack <b>Matic</b> 3 pos. 0/2	Rack <b>Matic</b> 3 pos. 0/2	Sencilla -/	Rack <b>Matic</b> 3 pos. 0/2	• Sencilla -/- - - •	Sencilla -/- - -	- -/- - - -
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -	Sencilla -/	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -	• Sencilla -/- -	Sencilla -/- - -	- -/- - -
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •	Sencilla -/	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •	• Sencilla -/ •	Sencilla	- -/- - - -
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  -  -  84,5/81,5	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -  •  84,5/81,5	Sencilla -/ 84,5/81,5	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -  •  -/81,5	• Sencilla -/ • • • -/81,5	Sencilla  -/-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	- -/- - - - - -
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  -  -  84,5/81,5  45	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45	• Sencilla -/ • • 84,5/81,5	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  •  -  -  -  -/81,5  44,8	• Sencilla -/ • • -/81,5	Sencilla -/ 44,8	- -/- - - - - - 45/- 55,1
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa Anchura del aparato Fondo del aparato cm	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  -  -  84,5/81,5  45  60	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  •  84,5/81,5  45  60	• Sencilla -/ • • 84,5/81,5 45 60	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  •  -/81,5  44,8  55	• Sencilla -/ • • -/81,5 44,8 55	Sencilla -/ 44,8 55	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa Anchura del aparato Cm Fondo del aparato con puerta abierta cmeta	RackMatic 3 pos.  0/2  -  -  84,5/81,5  45  60  115,5	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  •  84,5/81,5  45  60  115,5	• Sencilla -/ • • 84,5/81,5 45 60 115,5	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  -  -/81,5  44,8  55  115,5	• Sencilla -/ 44,8 55 115,5	Sencilla -/	- -/- - - - - - 45/- 55,1
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato cm  Fondo del aparato con puerta abierta cm  Altura regulable cm	RackMatic 3 pos.  0/2  -  -  84,5/81,5  45  60  115,5	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  •  84,5/81,5  45  60	• Sencilla -/ • • 84,5/81,5 45 60	RackMatic 3 pos.  0/2  •  -  •  -/81,5  44,8  55	• Sencilla -/ • • -/81,5 44,8 55	Sencilla -/ 44,8 55	
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato con puerta abierta cm  Altura regulable cm  Conexión eléctrica y toma de agua	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  84,5/81,5  45 60 115,5 2	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5  45  60 115,5 2	• Sencilla -/ • • • 84,5/81,5 45 60 115,5 2	RackMatic 3 pos.  0/2 /81,5  44,8 - 55 - 115,5 - 6	• Sencilla -/ • • • -/81,5 44,8 55 115,5 6	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6	
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato cm  Fondo del aparato cm  Altura regulable cm  Conexión eléctrica y toma de agua  Tensión nominal	Rack <b>Matic</b> 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2	Sencilla  -/-  -  -  84,5/81,5  45  60  115,5  2	RackMatic 3 pos.  0/2 /81,5  44,8  55  115,5  6	• Sencilla -/ • • • -/81,5 44,8 55 115,5 6	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato com/sin tapa cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2 220-240	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5  45 60 115,5 2  220-240 10	• Sencilla -/ • • • 84,5/81,5 45 60 115,5 2 220-240	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6 220-240	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6 220-240 10	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4	Sencilla  -/-  -  -  -  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/ • • • -/81,5 44,8 55 115,5 6 220-240 10 2,4	Sencilla -/	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato cm Fondo del aparato cm Fondo del aparato cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Vintensidad corriente eléctrica Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60	• Sencilla -/ • • • 84,5/81,5 45 60 115,5 2 220-240 10 2,4 50-60	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0	• Sencilla -/	Sencilla -//81,5 -/81,	
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato cm  Fondo del aparato cm  Fondo del aparato cm  Conexión eléctrica y toma de agua  Tensión nominal V  Intensidad corriente eléctrica A  Potencia total de conexión a red eléctrica kW  Frecuencia de red  Longitud del cable de conexión cm	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60  175	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60  175	• Sencilla -/ • • • • 84,5/81,5 45 60 115,5 2 220-240 10 2,4 50-60 175	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/ • • -/81,5 44,8 55 115,5 6 220-240 10 2,4 50-60 175	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6 220-240 10 2,4 50-60 175	
Bandeja dosificadora de detergente  Cesta superior regulable en altura  Varillas abatibles cesta superior/inferior  Soporte para botellas  Soporte para bandejas  Ruedines de baja fricción cesta inferior  Freno en cesta inferior  Dimensiones  Altura del aparato con/sin tapa cm  Anchura del aparato com/sin tapa cm  Fondo del aparato com puerta abierta cm  Altura regulable cm  Conexión eléctrica y toma de agua  Tensión nominal V  Intensidad corriente eléctrica A  Potencia total de conexión a red eléctrica kW  Longitud del cable de conexión cm  Tipo de enchufe	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko	• Sencilla -/ • • • • • • • • • • • • • • • • •	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/ • • • -/81,5 44,8 55 115,5 6  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko	Sencilla  -/-  -  -  -  -/81,5  44,8  55  115,5  6  220-240  10  2,4  50-60  175  Schuko	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato con/sin tapa cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60  175  Schuko  165	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko 165	• Sencilla -/ • • • • • • • • • • • • • • • • •	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko 165	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal y Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Longitud del tubo de entrada de agua Congitud del tubo de desagüe cm	RackMatic 3 pos.  0/2	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko 165 205	• Sencilla -/ • • • • • • • • • • • • • • • • •	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/	Sencilla -//81,5 -/8	
Bandeja dosificadora de detergente Cesta superior regulable en altura Varillas abatibles cesta superior/inferior Soporte para botellas Soporte para bandejas Ruedines de baja fricción cesta inferior Freno en cesta inferior Dimensiones Altura del aparato con/sin tapa cm Anchura del aparato con/sin tapa cm Fondo del aparato con puerta abierta cm Altura regulable cm Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad corriente eléctrica A Potencia total de conexión a red eléctrica kW Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Longitud del tubo de entrada de agua cm	RackMatic 3 pos.  0/2  0/2  0/2  0  84,5/81,5  45  60  115,5  2  220-240  10  2,4  50-60  175  Schuko  165	RackMatic 3 pos.  0/2  84,5/81,5 45 60 115,5 2  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko 165	• Sencilla -/ • • • • • • • • • • • • • • • • •	RackMatic 3 pos.  0/2	• Sencilla -/	Sencilla -//81,5 44,8 55 115,5 6  220-240 10 2,4 50-60 175 Schuko 165	

<sup>•</sup> Sí tiene/— No tiene

"Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. 2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). 3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). 4) Duración del programa Eco.

\*\*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantia-aquastop.