



SIEMENS

Siemens Inbouwapparatuur

Siemens Home Appliances
Assortiment 2021
thefuturemovingin.nl

The future moving in.

Siemens Home Appliances

5 jaar garantie bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten.

thefuturemovingin.nl/garantie

Kiezen voor Siemens is kiezen
voor zekerheid.

We staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
Daarom ontvangt u 5 jaar garantie bij gelijktijdige
aankoop van minimaal vier inbouwapparaten.
U betaalt dan 5 jaar lang geen materiaalkosten
en geen arbeidsloon.



Voor meer informatie zie:
thefuturemovingin.nl/garantie







Inleiding

06 - 07

inspiratiehuis 20|20



Bakovens

12 - 13
14 - 16
17 - 18
19 - 23
24
25

Inleiding
Bakovens
Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
Compacte apparaten
Optionele accessoires
Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Kookplaten

26 - 27
28 - 31
32
33 - 34
35
35

Inleiding
Inductiekookplaten
Keramische kookplaten
Gaskookplaten
Optionele accessoires
Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Afzuigsystemen

36 - 37
38
39 - 41
42 - 43
44 - 45

Inleiding
Downdraft en Plafondunit en eilandschouwkap
Wandschouwkappen
Overige Afzuigsystemen
Optionele accessoires en Onderhoudsmiddelen



Koel-/vriesapparatuur

46 - 47
48 - 53
53
54
55

Inleiding
Inbouw koel-/vriesapparatuur
Onderbouw koel-/vriesapparatuur
Amerikaanse koelkasten
Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Vaatwassers

56 - 57
58 - 61
61 - 63
63
64

Inleiding
(Volledig) integreerbare vaatwassers 60 cm
(Volledig) integreerbare vaatwassers 45 cm
Compacte inbouwvaatwassers
Optionele accessoires en Onderhoudsmiddelen

Overige producten

66 - 67

Inbouwwasmachines

Extra informatie

68
69 - 90

Online service en garantie
Maatschetsen



Ontdek Siemens in inspiratiehuis 20|20.

Ontdek hoe Siemens een bijdrage kan leveren aan een buitengewone levensstijl en kom naar de vernieuwde Siemens showroom in inspiratiehuis 20|20. Zie, voel en probeer verschillende apparaten. Neem deel aan productdemonstraties en laat uzelf vrijblijvend uitgebreid informeren door de specialisten van Siemens.

Proef de Siemens sfeer.

Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de Siemens showroom in het inspiratiehuis 20|20 te Hoofddorp. In een schitterend vormgegeven en volledig duurzaam gebouw kunt u een groot deel van de Siemens apparatuur ter plekke bekijken en beleven.

In inspiratiehuis 20|20 vindt u de meest uitgebreide collectie van Siemens apparatuur. Zo ontdekt u altijd de apparatuur die perfect aansluit bij uw lifestyle en wensen. Meer informatie hierover vindt u op inspiratiehuis2020.nl

Advies op maat.

Heeft u specifieke vragen? Dan adviseren we u een afspraak te maken. Vakkundig personeel geeft graag advies op maat: onze Siemens productadviseurs brengen voor u de diverse mogelijkheden in kaart aan de hand van uw individuele situatie en wensen. We zijn ervan overtuigd dat u gemak niet moet zien, maar moet beleven. U bent ook van harte welkom om vrijblijvend rond te kijken.



Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis 20|20. U krijgt veel inspiratie door allerlei workshops, kookdemo's, foodtrends en lezingen. Kijk vooral regelmatig op inspiratiehuis2020.nl voor meer informatie en de laatste agenda.



Proeven en ervaren.

Elke zaterdag en op enkele zondagen demonsteren productadviseurs onze inbouwapparatuur en geven professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te komen kijken, proeven en om vragen te stellen! Maak vooraf een afspraak voor een adviesgesprek of meldt u aan voor een demonstratie om zeker te zijn van een plaats. U kunt ook zelf met de nieuwe Siemens ovens aan de slag dankzij het Kies&Kook concept waar u een zak met ingrediënten uitkiest en in de Siemens demokeuken een heerlijk gerecht kunt bereiden. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Er is altijd wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.

Koken en genieten.

Heeft u een (combi-)stoomoven of oven met varioSpeed aangeschaft en wilt u leren hoe u alle mogelijkheden optimaal kunt benutten? Volg dan een workshop in de kookstudio van Siemens. Tijdens deze workshop wordt u begeleid door een professionele kok. U maakt kennis met de belangrijkste bereidingstechnieken van onze verschillende ovens. Samen met de andere deelnemers bereidt u een driegangendiner, waarvan u later op de avond gezamenlijk kunt genieten. Kijk voor deelnamekosten en de actuele kalender op inspiratiehuis2020.nl/workshop

Genieten van koffie.

Bent u een echte koffiegenieter? Dan nodigen we u uit om een koffie-workshop te volgen. Onze barista, een professionele meesterkoffie-zetter, laat u twee uur lang zien en proeven hoe een vakman koffie maakt. U ontdekt hoe de verschillende soorten koffiebonen worden verbouwd, uit welke smaken uw favoriete melange bestaat, hoe belangrijk de maling van de bonen is en nog veel meer. U leert ook een perfecte espresso, een onvergetelijke cappuccino of een zalige latte macchiato te maken. Op inspiratiehuis2020.nl/workshop kunt u zich aanmelden en vindt u de deelnamekosten en actuele agenda van de koffiewerkshops.



Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze productadviseurs via de website van inspiratiehuis 20|20. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de demonstraties en kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.

Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur. Ook geopend op enkele zondagen.

Voor meer informatie kijk op: inspiratiehuis2020.nl

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken



facebook.com/siemenshomenederland



Pinterest.nl/SiemensHomeNederland



[Siemens Home Nederland](https://www.youtube.com/SiemensHomeNederland)



[@siemenshome_nl](https://www.instagram.com/siemenshome_nl)


Energielabels. Dit is er veranderd.

Wist uw dat huishoudelijke apparatuur verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden? Dat belast niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energiezuinigheid door goed naar het energielabel te kijken.

Het oude energielabel: geldig t/m 28 februari 2021.

Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparatuur. Het energielabel, dat er sinds 2012 uit heeft gezien zoals hiernaast, liet zien in welke efficiëntieklasse het apparaat viel. Er stonden bovendien pictogrammen op die extra informatie over het apparaat boden, zoals het geluidsniveau en het vermogen, evenals het stroom- en waterverbruik. Voor wasmachines en vaatwassers gaf het energielabel het energie- en waterverbruik als jaarlijkse waarden aan.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal producten met energieklasse A+ of beter. Het label heeft daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren. Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom werd het tijd om dit energielabel aan te passen.






Het nieuwe energielabel: geldig vanaf 1 maart 2021.

De eerste huishoudelijke apparaten die het nieuwe label hebben gekregen, zijn wasmachines, wasdroogcombinaties, vaatwassers, koel-vriesapparatuur en wijnklimaatkasten. Vanaf 1 maart 2021 moeten deze apparaten in winkels, online enzovoort, het nieuwe label dragen.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de plusklassen voor de energie-efficiëntie: A+, A++ en A+++. Voortaan zal de classificatie van A tot en met G lopen. Daarnaast zijn er nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze nieuwe methodes, voor zover mogelijk, "rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen". Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, wasdroogcombinaties en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per honderd was- of droogcycli. Het testprogramma van wasmachines en wasdroogcombinaties is veranderd en voor vaatwassers is onder andere de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de huidige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

De QR-code leidt naar een database die door de EU wordt beheerd en die op deze manier online geraadpleegd kan worden. Van alle apparaten waarvoor het nieuwe label verplicht is, kunnen hier datasheets met productinformatie bekeken en gedownload worden.




Voorbeeld van een nieuw energielabel voor vaatwassers:

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco programma. Alleen de testnorm is veranderd. Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruiksgedrag te blijven, worden nu bijvoorbeeld ook bekers, pannen en plastic servies gebruikt om de was- en droogprestaties te bepalen. Nieuw is de aanduiding van de duur van het Eco programma. Dit programma is bijzonder milieuvriendelijk, ideaal voor normaal bevuild vaatwerk en het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'. Net als bij wasmachines en was-droogcombinaties wordt het energieverbruik gebaseerd op 100 wascycli.

Toelichting symbolen

- 1 QR code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco-programma)
- 4 Maximale laadcapaciteit (aantal standaardcouverts voor het Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liter/bedrijfscycli (met Eco-programma)
- 6 Duur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaulasse




Voorbeeld van een nieuw energielabel voor wasmachines:

Een van de grootste veranderingen op het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals bijvoorbeeld het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe Eco 40-60 programma is voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde weefsels, dat geschikt is om op 40 °C of 60 °C gewassen te worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het Eco 40-60 programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.

Toelichting symbolen

- 1 QR code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 wascycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale laadcapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/wascycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.



*) Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.


**) De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Voorbeeld van een nieuw energielabel voor was-droogcombinaties:

Het huidige energielabel voor was-droogcombinaties is niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot en met G. Omdat was-droogcombinaties ook vaak worden gebruikt om alleen mee te wassen, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfscyclus 'wassen en drogen'. Aan de rechterkant staan alleen de waarden voor de wascyclus. De op het nieuwe etiket voor was-droogcombinaties vermelde waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de waarden op het nieuwe label voor wasmachines.

Toelichting symbolen

- 1 QR code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfscyclus**)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfscyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (volledige bedrijfscyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfscyclus)
- 11 Duur van het 'Eco 40-60'-programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugereren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaustap



*) De waarden hebben bij alleen wassen betrekking op een kwart, halve en volle lading, en bij wassen en drogen op een halve en volle lading.


**) Wassen en drogen

Voorbeeld van een nieuw energielabel voor koel- en vriesapparatuur:

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type apparaat, de werking, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh per jaar (annum). Het label geeft ook informatie over de totale inhoud van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriescompartimenten, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

Toelichting symbolen

- 1 QR code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)
- 4 Totale inhoud van alle vriescompartimenten (in liters)
- 5 Totale inhoud van alle koelcompartimenten (in liters)
- 6 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaustap



Bakovens.

De bakovens van Siemens zetten een nieuwe standaard in inbouwapparatuur. De iQ700 bakovens combineren innovatieve techniek en een modern design.

En doordat de hoogte van het bedieningspaneel van alle apparaten gelijk is, kunnen de apparaten vrij worden gecombineerd. Altijd een prachtig resultaat!



varioSpeed.

Bij een bakoven met varioSpeed kan de ingebouwde magnetron een conventioneel ovenprogramma aanvullen. Hiermee kan de bereiding van gerechten worden versneld tot wel 50%, met behoud van het perfecte resultaat.



fullSteam.

Met een fullSteam bakoven kunnen gerechten met 100% stoom worden bereid. De stoomfunctie zorgt voor perfect bereide gerechten zonder dat daarbij smaak, kleur en vitamines verloren gaan. Bij de bereiding wordt geen vet of olie gebruikt waardoor het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk is, maar ook nog eens erg gezond.



pulseSteam.

Bij een oven met pulseSteam is het mogelijk om gedurende het bakproces stoom toe te voegen. Gerechten worden hierdoor perfect krokant van buiten en sappig van binnen.



Kerntemperatuurmeter.

Met behulp van de innovatieve kerntemperatuurmeter met drie meetpunten wordt de kerntemperatuur van een gerecht altijd uiterst nauwkeurig gemeten. Verzekerd van perfecte braadresultaten en ook geschikt in combinatie met de geïntegreerde magnetron en de pulseSteam-functie.



Baksensor.

Met de baksensor weet uw oven zelf wanneer het gerecht klaar is. U hoeft het gerecht alleen nog maar in de oven te plaatsen. Door de innovatieve sensor-technologie voert uw oven het bakproces automatisch uit. De baksensor controleert de vochtigheid in uw oven en detecteert hieraan wanneer uw gerecht klaar is.



coolStart.

Met de coolStart-functie hoeft de bakoven nooit meer voorverwarmd te worden bij bijvoorbeeld een diepvriespizza. Dit slimme verwarmingssysteem zorgt ervoor dat bevroren producten kunnen worden bereid in de tijd zoals op de verpakking is aangegeven.



4D hetelucht.

Een bakoven met 4D hetelucht verdeelt de hete lucht nog beter waardoor het niet meer belangrijk is op welke hoogte het bakrooster of de bakplaat in de bakoven wordt geplaatst.



cookControl Plus.

Ovens met cookControl Plus zijn voorzien van vooraf ingestelde programma's voor uiteenlopende gerechten. Hierbij selecteert u eerst het gewenste gerecht waarna het gewicht kan worden ingevoerd. Vervolgens doet uw bakoven de rest.



Halogeen, LED-en Multi LED-verlichting.

De Siemens bakovens hebben afhankelijk van het gekozen model verschillende soorten verlichting: halogeen, LED-of Multi LED. Elk gerecht is te bewonderen in mooi helder licht.



TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay en TFT-Display.

Alle iQ700 bakovens zijn voorzien van een TFT-Display met een hoog contrast en hoge resolutie. De TFT-Touchdisplay Plus en TFT-Touchdisplay zijn in een groter formaat met mooie kleuren. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Verzekerd van intuïtieve bediening dankzij de eenvoudige en over-zichtelijke menustructuur.



softMove.

De softMove-functie zorgt ervoor dat de bakovendeur gemakkelijk opent en sluit dankzij een verbeterd sluitingsmechanisme. Een zacht duwtje tegen de bakovendeur is voldoende om de bakovendeur te openen of te sluiten. De softMove-functie zit op alle grote en compacte iQ700 bakovens met een klapdeur. In de iQ500 serie zijn enkele luxe modellen voorzien van een softClose ovendeur, waarmee de deur zachtjes sluit.



activeClean® pyrolyse.

Ovens met activeClean® zijn voorzien van een automatisch programma waarmee de bakoven zichzelf kan reinigen. Het automatische reinigingsprogramma gebruikt hoge temperaturen om vetresten tot as te verbranden. Na het doorlopen van het programma hoeft er alleen maar een doekje door de bakovenruimte gehaald te worden. De telescooprails met stopfunctie zijn nu ook geschikt voor activeClean®.



ecoClean katalyse.

Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf wanneer de bakoven wordt gebruikt. Op de ecoClean-wand zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en vetspetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur. Enkele bakovens zijn voorzien van een ecoClean-achterwand. De luxere bakovens zijn uitgerust met een ecoClean plafond, achter-, en zijwanden.



De bakovens van Siemens zijn super zuinig.

De bakovens van Siemens zijn bijzonder zuinig in gebruik. Zo vallen alle bakovens in energieklasse A of hoger. Hiermee kan minimaal 40% aan energie bespaard worden ten opzichte van een vergelijkbare bakoven uit 1999.

Bakovens

iQ700 Bakoven met magnetron



HM636GNS1 € 2.019,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:


- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003671894

iQ700 Bakoven met stoom



HS636GDS2 € 2.019,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **Kerntemperatuurmeter**
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat S, 1 x Stoompan zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003865743

iQ700 Bakoven



HB676GBS1 € 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003672440

iQ500
 Bakoven met ovenwagen, Home Connect

HB578BBS6 € 1.399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen
- **Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)**
- cookControl30

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Ovenwagen

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003859865

iQ700
 Bakoven

HB675GBS1 € 1.329,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003672419

iQ700
 Bakoven

HB636GBS1 € 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003672402

Bakovens

iQ700 Bakoven



HB634GBS1 € 1.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003672372

iQ700 Bakoven



HB632GBS1 € 1.009,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 8 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003672488

iQ300 Bakoven



HB513ABR1 € 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003839584

Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat

iQ500 Inbouwfornuis



Energie

HE517ABS1 € 879,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouwfornuis voor inductiekookplaat met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10
- Uitsluitend te combineren met inductiekookplaat EI645CFB1E

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: titaangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 11,4 kW (incl. aansluitwaarde inductiekookplaat)
- Energieklasse: A

EAN 4242003799796

iQ300 Inductiekookplaat voor inbouwfornuis



EI645CFB1E € 909,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2.0 kW (met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 Bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden
- Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis HE517ABS1

Comfort / Zekerheid:

- Polyvalente Touch
- Digitaal LED-display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Design:

- Vlaklijst-design

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003691854

Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat

iQ500 Inbouwfornuis



HE517ABS0

€ 879,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouwfornuis voor keramische kookplaat met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10
- Uitsluitend te combineren met keramische kookplaat EA645GN17

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Kinderbeveiliging
- Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: titaangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde keramische kookplaat)
- Energieklasse: A

EAN

4242003799772

iQ300 Keramische kookplaat voor inbouwfornuis



EA645GN17

€ 469,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde kookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
 - Linksachter: Ø 170 mm, 265 mm / 1.6 kW, 2.4 kW
 - Rechtsvoor: Ø 145 mm, 210 mm / 1 kW, 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 Variabele kookzone
- 1 Bij te schakelen braadzone
- Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis HE517ABS0

Design:

- Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:

- Draaiknoppen op het fornuis
- 4-Voudige restwarmte-aanduiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,8 kW

EAN

4242003611845

Compacte apparaten

iQ700 Compacte bakoven met magnetron



CM678G4S1 € 2.289,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **Kerntemperatuurmeter (3-punts)**
- **Baksensor**
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003658383

iQ700 Compacte bakoven met magnetron



CM676GBS1 € 1.969,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003658376

iQ700 Compacte bakoven met magnetron



CM636GBS1 € 1.749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003658352

Compacte apparaten

iQ700 Compacte magnetron



CF634AGS1 € 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- 7 Automatische programma's

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 36 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- LED-verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur

Toebehoren:

- 1 x Glazen braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN 4242003754641

iQ500 Compacte combi-magnetron



CM585AGS0 € 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Circulatiegrill, Hetelucht
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- cookControl15
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C - 230 °C
- LED-verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Toebehoren:

- 1 x Rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

EAN 4242003865446

iQ500 Compacte combi-magnetron met stoom en hetelucht



CP565AGS0 € 1.549,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, stoom, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- 4 Ontdooi- en 26 kookprogramma's
- 3 Stoomstanden
- Externe stoomopwekking
- cookControl30

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED-verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Binnenruimte: roestvrij staal, glaskeramische bodem
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Glazen braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

EAN 4242003803912

Compacte apparaten

iQ700 Compacte bakoven met stoom



CS656GBS2 € 1.859,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- LED-verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: katalytisch plafond, achterwand en zijwanden
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat S, 1 x Stoompan zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003839263

iQ700 Compacte stoomoven



CD634GAS0 € 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- 20 Automatische programma's
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 38 liter
- Inhoud waterreservoir: 1,3 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Binnenverlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- Ovenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,75 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003833254

iQ700 Compacte bakoven



CB675GBS3 € 1.329,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003836514

Compacte apparaten

iQ700 Compacte bakoven



CB635GBS3 € 1.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:

- Zie pagina 24

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003836477

iQ700 Compacte espresso volautomaat, Home Connect



CT636LES6 € 2.869,-

Smaak:

- Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem garandeert een constante bereidingstemperatuur
- Optimale aandrukkkracht voor de koffiemaling
- One-touch functie voor "My Coffee", Cappuccino, koffiebereidingen met melk, Latte Machiato
- aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met volledig behoud van aroma's
- Watertemperatuur individueel instelbaar
- Waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)

Comfort / Zekerheid:

- 3,7" TFT kleurendisplay met interactief menu
- My Coffee functie: Bewaar 8 favoriete voorkeuren
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen
- oneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,4l inhoud vergemakelijkt het vullen. De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan.
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop
- Water-, melk- en bonen containers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep
- Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- calc'nClean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

Toebehoren:

- 1 x Maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x testband, 1 x melkreservoir, 9 x montageschroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar

EAN 4242003703595

Warmhoudladen

iQ700 Warmhoudlade 14 cm



BI630CNS1 € 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken
- ontdooien van gerechten
- laten rijzen van deeg
- langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Uittreksysteem:

- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 810 Watt

EAN 4242003676561

Magnetrons (38 nis)

iQ700
Magnetron



BF634LGS1	LINKSDRAAIEND	€ 959,-
BF634RGS1	RECHTSDRAAIEND	€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouw magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud magnetron: 21 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- LED-verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN BF634LGS1	4242003676400
EAN BF634RGS1	4242003676431



Optionele accessoires ovens



HZ638D30 €162,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met stoom



HZ638370 €162,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met pyrolyse




HZ638300 €151,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met ecoClean



HZ538S00 €120,00

Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor iQ500 60 cm bakovens



HZ538200 €82,95

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens




HZ538000 €66,95

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens



HZ636000 €58,95

Glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens



Zonder afdekstrip

Met afdekstrip
HZ66X650



***HZ66X650 €25,00**
Afdekstrip onderkant oven, zwart



HZ66X600 €28,75
Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart

* Maak uw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.

			HM636GNS1	HS636GDS2	HB676GBS1	HB578BBS6	HB675GBS1	HB636GBS1	HB634GBS1	HB632GBS1	HB513ABR1	HE517ABS1	HE517ABS0	CM678G4S1	CM676GBS1	CM636GBS1	CS656GBS2	CF634AGS1	CD634GAS0	CB675GBS3	CB635GBS3
Telescooprails																					
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met stoom	HZ638D30	€162,95		•																	
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met pyrolyse, pyrolysebestendig	HZ638370	€162,95			•		•														
Telescoop 3-voudig voor iQ700/iQ500 60 cm bakovens	HZ638300	€151,95				•		•	•	•	•	•	•								
Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538S00	€120,-				•					•	•	•								
Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538200	€82,95				•					•	•	•								
Telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538000	€66,95				•					•	•	•								
Braadsledes																					
Glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens	HZ636000	€58,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
Overige accessoires																					
Decorstrip zwart (2x strips bedekken onderkant oven en front keukenkast)	HZ66X600	€28,75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	HZ66X650	€25,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Onderhoudsmiddel voor RVS 00311944	Ontvetter 00312207	Onderhoudsset RVS 00311964	Verzorgingsset 00311965	Ontkalkingstabletten 00311975
Breng het apparaat terug in de showroomstaat met behulp van deze roestvrijstalen conditioning doeken. De doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie en beschermen het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944). Reinigingspoeder 'Weense Kalk' voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines.	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines.
Inhoud: 5 doeken per pak	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten (36 g), 1 waterfilterpatroon, 1 reinigingsborstel	Inhoud: 3 stuks - 36 gram
Prijs Online Shop € 8,45	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 40,95	Prijs Online Shop € 12,50



Vloeibare ontkalker 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset voor espressovolaautomaten 00311980	Waterfilter voor koffievolaautomaten 17000705	Reinigingstabletten 00311970
Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolaautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Voor het ontkalken van espressovolaautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 00311968). Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311970).	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw volautomaat.	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden/ 400 koppen koffie.	Inhoud: 10 tabletten
Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 16,95	Prijs Online Shop € 13,46	Prijs Online Shop € 9,95



Reinigingsgel voor ovens 00311859	Reinigingsspray voor ovens 00311860	RVS onderhoudsmiddel 00311945
Reinigingsgel voor ovens.	Reinigingsgel-spray voor ovens.	Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 100 ml
Prijs Online Shop € 11,45	Prijs Online Shop € 15,45	Prijs Online Shop € 9,95

Kookplaten.

Bij het koken op inductie wordt de warmte via een inductiespoel direct naar de pannen geleid – zonder dat daarbij eerst de kookplaat wordt verwarmd. Dit betekent dat er geen energie verloren gaat en dat er een kortere opwarmtijd is. Daarnaast biedt inductiekoken een hogere veiligheid en is de kookplaat makkelijker schoon te maken omdat de kookplaat na het koken snel afkoelt. Voor het koken op inductie zijn één of meerdere aparte elektriciteitsgroep(en) nodig en dient er gebruik te worden gemaakt van speciale voor inductie geschikte pannen.



pureInduction.

De pureInduction kookplaat is een basismodel inductiekookplaat met een max. aansluitwaarde van 4,6 kW. Een pureInduction kookplaat dient met een perilex stekker op twee elektriciteitsgroepen te worden aangesloten en biedt alle voordelen van inductiekoken voor een aantrekkelijke prijs.



powerInduction.

Met de powerInduction kookplaat wordt maximaal gebruik gemaakt van de twee elektriciteitsgroepen waarop deze kookplaat wordt aangesloten. Met de powerBoost-functie kan het vermogen van iedere kookzone tot wel 50% worden verhoogd. Daarmee gaan handelingen als het aan de kook brengen en het bereiden van grotere hoeveelheden tot wel 35% sneller.



combiInduction.

Een combiInduction kookplaat biedt de mogelijkheid om twee grote ronde kookzones aan elkaar te koppelen om te koken of bakken met grotere pannen of met een speciale grillplaat of teppan yaki kookplaat. Deze kookplaat biedt meer flexibiliteit in de keuze van kookgerei en meer gemak in het bedienen van de kookplaat.



flexInduction.

flexInduction kookplaten beschikken over één fascinerende technologie die op veel gebieden superieur is aan de traditionele inductiekookplaten. Een flexInduction kookplaat beschikt over een volledig flexibele zone van ongeveer 24 x 40 cm waarop pannen in verschillende maten kunnen worden gebruikt. Ook is deze kookplaat uitermate geschikt voor het bakken en braden op een speciale grillplaat of teppan yaki kookplaat en wordt er met de functies zoals flexMotion en powerMove veel gemak geboden. De flexInduction kookplaat herkent automatisch het aantal, de grootte en de vorm van de geplaatste pannen. Afhankelijk van het model, beschikt de flexInduction kookplaat over enkele inductiezones die desgewenst samengevoegd kunnen worden tot één grote kookzone.




touchControl bediening.

Met de moderne touchControl wordt het bedienen van de kookzones overzichtelijk en eenvoudig. Iedere kookzone kan met een enkele aanraking van het betreffende vakje worden geactiveerd. De temperatuur is eenvoudig instelbaar met de '+' en '-'.




touchSlider bediening.

Met de innovatieve touchSlider is de temperatuur van de kookzones heel makkelijk en snel te regelen door met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen of het direct aantikken van de juiste stand. De sensorische hitteregeling gaat in halve stappen tot maximaal stand 9.




Dual lightSlider bediening.

De Dual lightSlider staat voor moderne technologie, intuïtieve bediening en een aansprekend design met een opvallend kenmerk: in geactiveerde toestand is het bedieningspaneel een optische highlight, maar is de kookplaat uitgeschakeld dan is de bediening compleet onzichtbaar. Dankzij de Dual lightSlider coördineert u alle kookzones met een uniek paneel.




powerMove.

De powerMove functie verdeelt de combi- of flexZone die aan de rechter- of linkerzijde van de inductiekookplaat zit in drie temperatuurzones: de voorzijde voor koken of braden, het midden voor garen en achter voor het warmhouden van het gerecht. Als de powerMove functie wordt geactiveerd, verdeelt de combi- of flexZone zich automatisch in drie gedeelten met vooraf ingestelde kookstanden 9, 5 en 1,5. De pan hoeft nu alleen nog maar verschoven te worden voor een hogere of lagere temperatuur.



flexMotion.

Bij het verplaatsen van een pan van de ene naar de andere kookzone onthoudt flexMotion de gekozen instelling voor deze pan en verschuift de ingestelde temperatuur automatisch mee naar de nieuwe kookzone.



braadSensor Plus.

De ingebouwde braadSensor Plus technologie zorgt voor volledige precisie bij het bakken en braden van het gerecht en voorkomt verbranding of oververhitting door het behouden van een constante temperatuur. Bijkomend voordeel hiervan is dat vitamines en voedingsstoffen worden behouden en dat de coating van het kookgerei wordt gespaard.



kookSensor.

De innovatieve kookSensor wordt direct op de pan bevestigd en communiceert via Bluetooth met de kookplaat. De sensor herkent de temperatuur in de pan en schakelt de vermogensstand automatisch terug om de gewenste temperatuur in de pan constant te houden. Op deze manier voorkomt de kookSensor dat de pan overkookt.

Koken op gas.

Koken op gas is een vertrouwde en een relatief goedkope manier van koken. De warmte is goed regelbaar en nu zelfs nog beter dankzij de nieuwe stepFlame Technology®. Een zwartglazen of roestvrijstalen gaskookplaat geeft een robuuste uitstraling aan de keuken en de 6,0 kW powerWok maakt het bereiden van Aziatische gerechten op hoge temperatuur nog makkelijker.



stepFlame Technology®.

De revolutionaire stepFlame Technology® zorgt ervoor dat de hoogte van de gasvlam met precisie in te stellen is. Met stepFlame Technology® is de gasvlam instelbaar in negen gelijkgroten stappen waardoor er altijd volledige controle is over de hitte onder de pannen. Bukken of de pan optillen om de hoogte van de gasvlam te controleren, behoort met stepFlame Technology® tot het verleden.

Inductiekookplaten 90 - 80 cm

iQ300, powerInduction, Dual lightSlider, facet-design, breedte 90 cm



EH975LVC1E

€ 1.999,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Midden: Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 2.2 kW, 2.6 kW, 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW, 4.4 kW, 5.5 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 Variabele kookzone met extra veel vermogen: 5,5 kW powerBoost

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

EAN

4242003698273

iQ700, flexInduction Plus, Dual lightSlider, facet-design, breedte 80 cm



EX875LYE3E

€ 2.449,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
 - Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **kookSensor: voorkomt overkoken!**
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003755129

iQ700, flexInduction, touchSlider, facet-design, breedte 80 cm



EX875FVC1E

€ 1.859,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW);
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
 - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x210 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
- 1 flexZone

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN


4242003787458

Inductiekookplaten 70 - 60 cm

iQ500, combiInduction, touchSlider, facet-design, breedte 70 cm

iQ700, flexInduction, touchSlider, facet-design, breedte 60 cm

iQ500, combiInduction, touchSlider, facet-design, breedte 60 cm



ED775FSC5E € 1.339,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 combiZone

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

EAN 4242003828052

EX675FEC1E € 1.449,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190x240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW);
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 flexZone

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003743294

ED675FSB5E € 1.329,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 combiZone

Design:

- **Facet-design**
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- powerMove (2 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

EAN 4242003828014

Inductiekookplaten 60 cm

iQ100, powerInduction, touchSlider, facet-design, breedte 60 cm



EH675FEC1E

€ 1.179,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003716267

iQ100, powerInduction, touchSlider, U-facet design, breedte 60 cm



EH651FEB1E

€ 999,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- U-facet design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003716212

iQ100, powerInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EH645FEB1E

€ 959,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003716175

Inductiekookplaten 60 cm

iQ100, powerInduction, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EH645BEB1E € 909,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:


- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003716151

iQ300, powerInduction, touchControl, randloos design, breedte 60 cm



EH611BFB1E € 889,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 280 mm, 180 mm / 2 kW, 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 braadzone

Design:

- Randloos

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003716090

iQ100, pureInduction, touchControl, vlaklijst design, breedte 60 cm



EU645BEB2E € 749,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW

EAN 4242003716656

Keramische kookplaten

iQ500, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 80 cm

iQ300, touchSlider,
facet-design, breedte 70 cm

iQ300, touchControl, vlaklijst-design,
breedte 60 cm



ET875LMP1D € 1.339,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde kookzones
 - Linksvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 1.2 kW, 2.1 kW
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Rechtsvoor: Ø 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm 1 kW, 4.6 kW, 3.4 kW, 2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 combiZone
- 3 Variabele kookzones

Design:

- Facet-design

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 780-780 x 500-500 mm
- Aansluitwaarde: 11 kW

EAN 4242003694381

ET775FGP1E € 1.009,-

Algemene informatie:

- 4 HighSpeed kookzones
 - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Linksachter: Ø 120 mm, 180 mm / 1 kW, 2 kW
 - Rechtsvoor: Ø 120 mm, 210 mm / 0.8 kW, 2.1 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 2 Variabele kookzones

Design:

- Facet-design

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-640 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,3 kW

EAN 4242003756362

ET645HF17E € 539,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde kookzones
 - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 0.75 kW, 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 Variabele kookzone

Design:

- Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones
- reStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560-560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW

EAN 4242003614211

Gaskookplaten hardglas

iQ500, hardglas, wok midden, stepFlame, breedte 75 cm



EP7A6QC20N

€ 959,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
 - Midden: **Wokbrander 1.55-4.0 kW**
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN

4242003742563

iQ300, hardglas, breedte 60 cm



EN6B6PB90N

€ 599,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
 - 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudderbrander
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- Hardglas zwart

Comfort / Zekerheid:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas H/E(L) 20 (25) mbar

EAN

4242003845660

Gaskookplaten roestvrij staal

iQ500, roestvrij staal, wok links, stepFlame, breedte 75 cm



EC7A5SC90N

€ 859,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: **Wokbrander 0.3-5.0 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003742198

Gaskookplaten roestvrij staal

iQ500, roestvrij staal, stepFlame, breedte 60 cm



EC6A5PC90N

€ 639,-

Algemene informatie:

- 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksachter: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Optionele accessoires:

- Zie pagina 35

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003742082

IQ300, roestvrij staal, breedte 60 cm



EG6B5PB90N

€ 499,-

Algemene informatie:

- 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003836415

IQ100, roestvrij staal, breedte 60 cm



EB6B5PB60N

€ 429,-

Algemene informatie:

- Algemene informatie:
- 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Sterkbrander tot 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW
 - Rechtsachter: Normaalbrander tot 1.7 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- Zwaardknoppen rechts
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003687086

Optionele accessoires kookplaten



HZ390512 €232,95

Teppanyaki plaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)



HZ390522 €198,95

Grillplaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)



HZ390011 €159,00

RVS multi-braadpan voor flexinduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)



HZ390012 €94,95
Stoominzet voor rvs braadpan HZ390011



HZ390230 €79,95
Systeem koekenpan t.b.v. braadsensor ø 21 cm (top)



HZ390090 €79,95

RVS wokpan voor inductiekookplaten



HZ9SE030 €79,95
3-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem)

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Reiniger voor keramisch glas 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset roestvrij staal 00311964	Ontvetter 00312207	Glasschraper 17000334	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896).	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	Intensieve vetoplosser voor kookplaten. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reiniging van glazen en gladde oppervlakken in de oven. Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334).	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).			
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud: 2 doeken
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram			
Prijs Online Shop € 10,95	Prijs Online Shop € 15,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 7,95	Prijs Online Shop € 16,46

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop

Afzuigsystemen.



De afzuigsystemen van Siemens combineren een indrukwekkend design met een efficiënt afzuigvermogen. Door het brede en diverse assortiment kan altijd de gewenste oplossing worden gecreëerd.



iQdrive.

Afzuigkappen voorzien van de iQdrive-techniek beschikken over een hoog vermogen en zijn zeer energiezuinig. Deze afzuigkappen zijn tot 75% zuiniger in vergelijking met gewone afzuigkappen.



climateControl sensor.

Een afzuigkap met climateControl sensor past het vermogen van de afzuigkap automatisch aan op de dampen en geuren. Zo gebruikt de afzuigkap nooit te veel energie en blijft de keuken altijd fris.





LED-verlichting.

LED-verlichting in de afzuigkap zorgt voor perfect verdeelde en gelijkmatige verlichting van de kookplaat. De LED-lampen gaan zeer lang mee en verbruiken weinig energie. Zo geven LED-lampen tot 45% meer licht, maar besparen ze tot 85% aan energieverbruik. De LED-lampen zijn indien gewenst ook dimbaar.



De afzuigsystemen van Siemens zijn super zuinig.

De afzuigsystemen van Siemens zijn bijzonder zuinig in gebruik. Dankzij de iQdrive motor, LED-verlichting en climateControl sensor vallen veel afzuigsystemen in energieklasse A of hoger. Hiermee kan minimaal 75% aan energie bespaard worden ten opzichte van een vergelijkbare afzuigstelsel uit 1999.



cookConnect.

cookConnect verbindt de afzuigkap met de kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap automatisch wanneer de kookplaat ingeschakeld wordt. De climateControl sensor in de afzuigkap detecteert de hoeveelheid en intensiteit van de kookluchtjes en past de afzuigkracht precies aan naar de benodigde stand.



Home Connect.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de afzuigkap waar en wanneer u maar wilt.

Downdraft

iQ500 DowndraftAir 90 cm, rvs



LD96DAM50 € 2.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 428 m³/h, intensiefstand 690 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 1 x 7 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 63.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Optionele accessoires:

- LZ29IDM00 montageset voor externe motor
- LZ29IDP00 recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 738 x 844 x 104 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Aansluitwaarde: 267 W

EAN 4242003823361

Plafondunit

iQ500 Plafondunit 120/90 cm, rvs/glas



LR26CBS20 90 CM € 2.799,-

LR96CBS20 60 CM € 2.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JXC51 cleanAir recirculatie startset rvs met cleanAir koolfilter
- LZ21JXC21 cleanAir recirculatie startset witmet cleanAir koolfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 1186/886 x 485 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 234 W

EAN LR26CBS20 4242003862940

EAN LR96CBS20 4242003862933

Eilandschouwkap

iQ500 Eilandschouwkap 90 cm, box-design



LF98BIP50 € 1.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 31.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ53850 recirculatie startset
- LZ22CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 166 W

EAN 4242003832127

Wandschouw modellen "Headroom"

IQ500 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design recht, zwart



LC97FLP60

€ 1.799,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze IQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererebaar koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AFS00 regenererebaar koolfilter startset
- LZ10AFT00 koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AFU00 koolfilter startset
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een recirculatie startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 143 W

EAN

4242003761151

iQ700 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart



LC91KWP60

€ 1.949,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze IQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 525 m³/u; intensiefstand 991 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 38 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AKR00 regenererebaar koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AKS00 regenererebaar koolfilter startset
- LZ10AKT00 koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AKU00 koolfilter startset
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een recirculatie startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 266 W

EAN

4242003761045

iQ500 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart



LC98KLP60

€ 1.799,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze IQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 468 m³/u; intensiefstand 638 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55dB(A) / 68B (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED-verlichting
- emotionLight met 9 verschillende kleuren
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AKR00 regenererebaar koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AKS00 regenererebaar koolfilter startset
- LZ10AKT00 koolfilter startset (voor zonder schacht)
- LZ10AKU00 koolfilter startset
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een recirculatie startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 163 W

EAN

4242003761311

Wandschouw modellen "Blok"

iQ700 Wandschouwkap 90 cm, box-design



LC91BUR50

€ 1.349,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 601 m³/u; intensiefstand 964 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 33.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ53450 recirculatie startset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir recirculatie startset met anti-vis koofilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koofilter voor recirculatie startset
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koofilter startset of een cleanAir koofilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 265 W

EAN

4242003831991

iQ500 Wandschouwkap 90 cm, box-design



LC98BIT50

€ 1.389,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 718 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ53450 recirculatie startset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koofilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koofilter voor recirculatie startset
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koofilter startset of een cleanAir koofilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 265 W

EAN

4242003832059

iQ500 Wandschouwkap 90 cm, box-design



LC97BHP50

€ 979,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 843 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 29.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- LZ53450 recirculatie startset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koofilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koofilter voor recirculatie startset
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koofilter startset of een cleanAir koofilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 145 W

EAN

4242003832028

Wandschouw modellen "Blok"

iQ300 Wandschouwkap 90/60* cm, box-design



LC97BHM50	90 CM	€ 859,-
LC67BHM50*	60 CM	€ 809,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 453/458* m³/u; intensiefstand 739/752* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52/51* dB(A) / 65/64* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 61/64* dB(A) / 74/73* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 62.5/60.3* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/64* dB

Optionele accessoires:

- LZ10DXU00 recirculatie startset met anti-vis koofilter
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koofilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ00XPP00 regenererebaar cleanAir koofilter voor recirculatie startset
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koofilter startset of een cleanAir koofilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W

EAN LC97BHM50	4242003805978
EAN LC67BHM50	4242003811108

iQ100 Wandschouwkap 90 cm, box-design



LC94BBC50	€ 569,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 365 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ10DXU00 recirculatie startset
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koofilter
- LZ00XPP00 regenererebaar cleanAir koofilter voor recirculatie startset
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koofilter
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koofilter startset of een cleanAir koofilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN	4242003811177
-----	---------------

iQ100 Wandschouwkap 90/60* cm, box-design, motorloos



LC90BA530	90 CM	€ 539,-
LC60BA530*	60 CM	€ 489,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor aansluiting op mechanische ventilatie
- **Motorloos**

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED-verlichting
- Elektrische afsluitklep voor luchtkanaal

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 730 x 900/600* x 470 mm
- Aansluitwaarde: 2 W

EAN LC90BA530	4242003746905
EAN LC60BA530	4242003746882

Wandschouw modellen "Piramide" Vlakscherm afzuigkappen

iQ100 Wandschouwkap 90/60* cm, piramide-design



LC96PBC50	90 CM	€ 539,-
LC66PBC50*	60 CM	€ 489,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 626/597* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 41.7/42.8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

- LZ52750 recirculatie startset
- LZ12340 schachtverlenging 150 cm
- LZ12240 schachtverlenging 100 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96PBC50	4242003801321
EAN LC66PBC50	4242003801291

iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm



LI64LA521	€ 269,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 389 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar
- 3 Snelheden
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Optionele accessoires:

- LZ45450 recirculatie startset
- LZ46521 greeplijst wit
- LZ46551 greeplijst rvs
- LZ46561 greeplijst zwart

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 108 W

EAN	4242003880067
-----	---------------

iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm



LI63LA526	€ 269,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 328 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar
- 2 Snelheden
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ45450 recirculatie startset
- LZ46521 greeplijst wit
- LZ46551 greeplijst rvs
- LZ46561 greeplijst zwart

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 93 W

EAN	4242003880043
-----	---------------

Vlakscherm afzuigkap

iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm, motorloos



LI60OA521

€ 229,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor aansluiting op mechanische ventilatie
- **Motorloos**

Bediening:

- Aan/uit schakelaar voor verlichting

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1 W LED-verlichting
- Telescopisch uittreksysteem met rvs-look greeplijst
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 135 x 598 x 264 mm
- Aansluitwaarde: 2 W

EAN 4242003837757

Integreerbare afzuigkap

iQ100 Integreerbare afzuigkap 60 cm



LE63MAC00

€ 359,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 65.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- LZ10IMA00 koolfilter


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 380 x 599 x 271 mm
- Aansluitwaarde: 126 W

EAN 4242003806470

Onderbouw afzuigkap

iQ100 Onderbouw afzuigkap 60 cm, rvs of wit



LU63LCC50

RVS

€ 189,-

LU63LCC20

WIT

€ 159,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 350 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 28 W halogeen verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 93.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Optionele accessoires:

- LZ27001 koolfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

EAN LU63LCC50 4242003776438

EAN LU63LCC20 4242003776414


Reinigings- en onderhoudsmiddelen



RVS Onderhoudsmiddel 00311945	Microvezel reinigingsdoeken 00466148	Ontvetter 00312207	Onderhoudsset RVS 00311964	Reinigingsdoeken 00312007	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	RVS onderhoudsdoeken voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Papieren vetfilters geschikt voor standaard afzuigkappen 60 cm.
			Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297).
Inhoud: 100 ml	Inhoud: 1 reinigingsdoek 1 poetsdoek	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 5 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
			Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 16,46	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 7,95	Prijs Online Shop € 34,45

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemoving.nl/shop

Optionele accessoires afzuigsystemen



LZ11AFI16 €151,95 LZ11AKI16 €140,95 LZ11AKV16 €105,95 LZ11AFV16 €105,95

cleanAir Plus recirculatie startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter (levensduur 1 jaar) voor headroom wandschouwkappen (recht)

cleanAir Plus recirculatie startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter (levensduur 1 jaar) voor headroom wandschouwkappen (schuin)

cleanAir Plus recirculatie startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter (levensduur 1 jaar) voor headroom wandschouwkappen (schuin), zonder gebruik van schacht

cleanAir Plus recirculatie startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter (levensduur 1 jaar) voor headroom wandschouwkappen (recht), zonder gebruik van schacht



LZ22FXD51 €605,95 LZ11FXD51 €495,95 LZ12FXD51 €495,95

Recirculatie startset met regenererbaar koelfilter (levensduur 10 jaar) voor eilandschouwkappen

Recirculatie startset met regenererbaar koelfilter (levensduur 10 jaar) voor iQ100/300 wandschouwkappen

Recirculatie startset met regenererbaar koelfilter (levensduur 10 jaar) voor iQ500/700 wandschouwkappen

Optionele accessoires afzuigsystemen



LZ50961 € 219,00

RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)



LZ50960 € 210,95

RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)



LZ50660 € 159,65

RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)



LZ20JCD50 € 699,-
LZ20JCD20* € 699,-
cleanAir recirculatie startset,
regeneerebaar koelfilter
(rvs / wit) voor inbouw
plafondunits



LZ21JCC56 € 499,-
LZ21JCC26 € 499,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/
anti-vis koelfilter voor inbouw
plafondunits, (rvs/wit)



LZ21JXC51 € 649,-
LZ21JXC21 € 649,-
cleanAir recirculatie startset
met **anti-vis** koelfilter voor
inbouw plafondunits met
lage inbouw, rvs/wit



LZ22CXC56 € 359,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter
voor eilandschouwkasten




LZ11AXC56 € 299,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter
voor wandschouwkasten
headroom



LZ12CXC56 € 249,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter
voor iQ500/700
wandschouwkasten



LZ11FXC56 € 249,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter
voor iQ100/300 wand-
schouwkasten




LZ31XXB16 € 89,95
cleanAir Plus **anti-allergeen/anti-vis** koelfilter
voor recirculatie startset
wand- en eilandschouw-
kasten, plafondunits
(levensduur 1 jaar)



LZ00XXP00 € 306,95
regeneerebare koelfilter voor clean-
Air recirculatie startset plafondunits,
schouwkasten en kubus modellen



LZ10FXJ05 € 349,-
LZ10FXJ00 € 349,-
integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
regeneerebaar koelfilter voor
wandschouwkasten




LZ11CXI16 € 129,-
LZ11DXI16 € 129,-
integreerbare cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koelfilter
(levensduur 2 jaar) voor
wandschouwkasten



LZ11IXC16 € 215,65
cleanAir Plus recirculatie start-
set met **anti-allergeen/anti-vis**
koelfilter (levensduur 1 jaar)
voor 60 en 90 cm vlakscherm-
kasten en afzuigunits



LZ10ITP00 € 359,-
regeneerebaar koelfilter voor
CleanAir recirculatie startset
LZ46830



LZ11IXB16 € 72,25
cleanAir koelfilter voor
recirculatie startset vlakscherm-
kasten en afzuigunits LZ46830



LZ12385 € 387,95
LZ12285 € 306,95

schachtverlenging
160 / 110 cm
eilandschouwkasten



LZ12530 € 162,95
LZ12510 € 120,-

frame voor
schachtverlenging
LZ12385 / LZ12285



LZ10AXL50 € 244,95
LZ10AXK50 € 162,95

schachtverlenging
150 / 100 cm headroom
wandschouwkasten



LZ12365 € 325,95
LZ12265 € 198,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkasten



LZ12350 € 244,95
LZ12250 € 174,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkasten



LZ29IDM0 € 89,-

montageset voor
installatie motor op afstand
downdraft



LZ11AXE61 € 140,95

zwarte (binnen+buiten)schacht
100 cm headroom recht/schuin
iQ500/700 wandschouwkasten

Zonder LZ11AXE61

Met LZ11AXE61
zwarte (binnen+buiten)schacht



* Maak uw headroom afzuigkap
(recht/schuin) nog mooier
met behulp van de optionele
zwarte schacht.

Koelkasten.

Siemens heeft een ruim aanbod aan inbouw en vrijstaande koel-/vriesapparatuur. Deze apparaten zijn voorzien van verschillende functies voor een ideaal bewaarklimaat van levensmiddelen. Zo is er hyperFresh; een slim vershoud-systeem dat levensmiddelen tot drie keer langer vers houdt. En de noFrost-functie voorkomt rijp- en ijsvorming, zodat het vriesgedeelte van de koelkast niet meer ontdooid hoeft te worden.



hyperFresh.

Met hyperFresh is de koelkast voorzien van een lade waarin de temperatuur circa 3 °C lager ligt dan in de koelruimte. De luchtvochtigheid in deze lade voor groente en fruit kan door middel van een schuifregelaar worden afgestemd op de inhoud. Groente en fruit blijven langer knapperig en vers en behouden hun vitaminen en voedingsstoffen dankzij het perfecte klimaat.



hyperFresh Plus.

In een hyperFresh Plus lade blijven groente en fruit tot twee keer langer vers dankzij een constant klimaat en optimale luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid is op twee niveaus in te stellen met behulp van de push-pull knop. Er is bij deze lade te kiezen voor een temperatuur tussen 0 °C en +4 °C. Hierdoor blijven smaak, kleur, vitaminen en voedingsstoffen behouden.



hyperFresh Premium.

Met hyperFresh Premium behouden zowel vis en vlees als groente en fruit tot wel drie keer langer hun versheid. De koelkast biedt voor beide productgroepen een aparte lade met lagere temperaturen, die nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden op een temperatuur tussen -1 °C en +3 °C. In de groentelade is het eveneens mogelijk om met een draaiknop het luchtvochtigheidsniveau in te stellen, afhankelijk van de inhoud (alleen groente, alleen fruit of beide).



lowFrost.

Een koel-/vriescombinatie met lowFrost brengt ijsafzetting terug en laat het vriesgedeelte sneller ontdooien dan andere systemen.



noFrost.

Bij een koel-/vriescombinatie met het noFrost-luchtcirculatiesysteem wordt vochtige lucht uit de binnenruimte geleid waardoor rijp- en ijsvorming voorkomen wordt. Een koel-/vriescombinatie of vriezer met noFrost hoeft daarom nooit meer ontdooid te worden.



multiAirflow-systeem.

Het multiAirflow-systeem verdeelt de gekoelde lucht en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de hele koelruimte, ook als de deur iets langer open heeft gestaan. De constante temperatuur houdt etenswaren langer vers en maakt dat warme levensmiddelen sneller afkoelen.



easyInstallation.

easyInstallation zorgt voor een snelle en veilige installatie van het apparaat zonder complicaties. Deze inbouw koel-/vriesapparaten zijn voorzien van voorgeboorde schroeven zodat het boren van de gaten niet meer nodig is. Daarnaast zijn verschillende losse onderdelen samengevoegd voor nog meer efficiëntie. Dit versnelt de installatie van koel-/vriesapparatuur.



modularFit.

modularFit maakt het mogelijk om inbouw koel- en vrieskasten niet alleen naast elkaar maar ook boven- of onder elkaar te positioneren. Dankzij de Anti Condensation Technology is er ontzettend veel vrijheid om met een inbouw koelkast en een inbouw vriezer een unieke koel-/vriescombinatie samen te stellen, tot een inbouwhoogte van 212 cm.



Home Connect.

Met Home Connect kunnen de instellingen van de koel-/vriesapparatuur waar en wanneer dan ook beheert en aangepast worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een intuïtief te bedienen app.




softClose deursluiting.

De luxere vlakscharniersystemen zijn uitgerust met softClose waardoor de deuren gelijkmatig en gecontroleerd dichtgaan vanaf 20° of minder. Dankzij softClose zullen ook zware deurfronten gemakkelijk en goed sluiten gedurende de gehele levensduur van de koelkast.

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 en 158 cm

iQ500 koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier softclose, nishoogte 177,5 cm



KI86SHDD0

€ 1.829,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie² ³: 164 kWh
- Totale inhoud: 265 liters
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante vriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003858486

iQ500 koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier softclose, nishoogte 158 cm



KI77SADE0

€ 1.569,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 207 kWh
- Totale inhoud: 231 liters
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharnier, SoftClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 169 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 4 Deurvakken, waarvan 1 botervakje
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 2 Transparante vriesladen, waarvan 1 bigbox
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003865507

Inbouw koelkasten 177,5

iQ500 Koelkast,
vlakscharnier softclose, nishoogte 177,5 cm



KI81RADE0 € 1.529,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liters
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers
- 1 Fresh lade op uitschuifrails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003884515

iQ300 Koelkast
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KI81RVFF0 € 1.389,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 144 kWh
- Totale inhoud: 319 liters
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Elektronische temperatuurregeling, met LED-indicatie
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar),
- 6 Deurvakken
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh Lades

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003874349

iQ300 Koelkast
sleepdeur, nishoogte 177,5 cm



KI81RVSF0 € 1.339,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 144 kWh
- Totale inhoud: 319 liters
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Elektronische temperatuurregeling, met LED-indicatie
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar),
- 6 Deurvakken
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh Lades

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003874356

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met + 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwkoelkast 158 cm

iQ500 Koelkast met vriesvak, vlakscharnier softclose, nishoogte 158 cm



KI72LADE0 € 1.449,-

- Prestaties en verbruik:**
- Energie-efficiëntieklasse¹: E
 - Energie² ³: 174 kWh
 - Totale inhoud: 248 liters
 - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

- Algemene informatie:**
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
 - freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - Vlakscharnier, softClose deursluiting**

- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
 - superKoelen
 - 4 Glasplateaus van veiligheidsglas, (3 in hoogte verstelbaar) waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
 - 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
 - LED-verlichting

- Vershoudsysteem:**
- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers
 - 1 Fresh lade op uitschuifrails

- 4-Sterren vriesruimte:**
- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
 - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storting: 16 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: SN-ST
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003876961

Inbouwkoelkast 140 cm

iQ700 Koelkast, vlakscharnier softclose, nishoogte 140 cm



KI51FADE0 € 1.649,-

- Prestaties en verbruik:**
- Energie-efficiëntieklasse¹: E
 - Energie² ³: 139 kWh
 - Totale inhoud: 220 liters
 - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

- Algemene informatie:**
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
 - freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - Vlakscharnier, softClose deursluiting**

- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 220 liter
 - superKoelen
 - 5 Glasplateaus van veiligheidsglas (3 in hoogte verstelbaar) waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
 - 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
 - LED-verlichting

- Vershoudsysteem:**
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met vochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers
 - 1 hyperFresh premium 0°C lade: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: SN-ST
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003873335

Inbouwkoelkast 122,5 cm

iQ500 Koelkast met/zonder vriesvak vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KI42LAFF0 met vriesvak € 1.139,-
KI41RAFF0 € 1.089,-

- Prestaties en verbruik:**
- Energie-efficiëntieklasse¹: F
 - Energie² ³: 185/123* kWh
 - Totale inhoud: 195/211* liters
 - Geluidsniveau: 37/33* dB(A) re 1 pW

- Algemene informatie:**
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
 - freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - Vlakscharnier

- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 180/211* liter
 - superKoelen
 - 5/6 Glasplateaus van veiligheidsglas (4/5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
 - 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
 - LED-verlichting met softStart

- Vershoudsysteem:**
- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

- KI42LAFF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte:**
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
 - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storting: 10 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: SN-ST/SN-ST*
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI42LAFF0 4242003864654
EAN KI41RAFF0 4242003851470

Inbouwkoelkast 122,5 cm

iQ100 Koelkast met/zonder vriesvak, sleepdeur, nishoogte 122,5 cm



KI24LNSF0 met vriesvak € 1.019,-

KI24RNSF0 € 969,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 189/129* kWh
- Totale inhoud: 200/221* liters
- Geluidsniveau: 37/37* dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183/221* liter
- 4/5* Veiligheidsglas plateaus, (3/4* in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- LED-verlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

KI24LNSF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST¹
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI24LNSF0 4242003847060

EAN KI24RNSF0 4242003866672

Inbouwkoelkasten 102,5 cm

iQ500 Koelkast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KI31RAFF0 € 1.039,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 122 kWh
- Totale inhoud: 172 liters
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI31RAFF0 4242003850978

iQ100 koelkast met/zonder vriesvak, sleepdeur, nishoogte 102,5 cm



KI20LNSF0 met vriesvak € 949,-

KI20RNSF0 € 899,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 185/123* kWh
- Totale inhoud: 159/181* liters
- Geluidsniveau: 37/37* dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Energieverbruik: 185/123* kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 159/181* liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 142/181* liter
- 4/5* veiligheids glas plateaus, waarvan 3/4* in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

KI20LNSF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST¹
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI20LNSF0 4242003847831

EAN KI20RNSF0 4242003866641

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ^{2 3} Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met + 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouwkoelkasten 88 cm

iQ500 koelkast,
vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KI21RAFF0

€ 919,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 117 kWh
- Totale inhoud: 144 liters
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003850831

iQ100 koelkast,
sleepdeur, nishoogte 88 cm



KI18RNSF0

€ 779,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 118 kWh
- Totale inhoud: 150 liters
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003866597

Inbouw vriezer 177,5 cm

iQ500 Vriezer,
vlakscharnier softclose, 177,5 cm



GI81NACF0

€ 1.519,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 294 kWh
- Totale inhoud: 212 liters
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 5 transparante vriesladen, waarvan 2 bigBox
- 2 intensief-vriesvakken met glazen legplateau en transparante klep
- Invriescapaciteit: 13,8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003863015

Inbouw vriezer 88 cm

iQ300 Vriezer,
sleepdeur, 88 cm



GI18DASE0

€ 899,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 178 kWh
- Totale inhoud: 102 liters
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Sleepdeursysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 102 liter
- superVriezen
- 4 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 6,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003851692

Onderbouw vriezer 82 cm

iQ500 Onderbouwvriezer,
vlakscharnier SoftClose deursluiting, 82 cm



GU15DADF0

€ 1.019,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 224 kWh
- Totale inhoud: 106 liters
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Akoestisch alarmsysteem bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 106 liter
- superVriezen
- 3 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003840245

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met + 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Amerikaanse koelkasten

iQ500 koel-/vriescombinatie side-by-side, RVS anti-fingerprint



KA93DAIEP

€ 2.079,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 324 kWh
- Totale inhoud: 562 liters
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- Dispenser voor drinkwater, ijsblokjes

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- superKoelen
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED-verlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 191 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas
- 2 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 6 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242003866993

iQ300 koel-/vriescombinatie side-by-side, RVS anti-fingerprint



KA93NVIFP

€ 1.529,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 413 kWh
- Totale inhoud: 580 liters
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- Ice-Twister voor ijsblokjes (uitneembaar)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 372 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades op wieltjes

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 208 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 2 Transparante vriesladen
- Automatische ijsblokjesmachine
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 7.5 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 230 W

EAN

4242003863978

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Microvezel reinigingsdoeken	Onderhoudsset Roestvrij staal	Roestvrij staal onderhoudsmiddel
00466148	00311964	00311945
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans. Biologisch afbreekbaar.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00312007)	Roestvrijstalen conditioning olie, beschermt tegen vingerafdrukken en vlekken op de apparaten en brengt uw apparaat weer terug in de showroom staat.
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311774)	
Inhoud: 2 doeken	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 100 ml
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	
Prijs Online Shop € 16,46	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 9,95



Koelkast Reiniger	Kunststof Reiniger	RVS Reinigingsdoekjes
00312137	00310591	00312007
Reiniger speciaal voor koelkasten. Geschikt voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers. Geschikt voor het reinigen van de buiten- en binnenkant. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk. Vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Reinigingsmiddel voor kunststof. Geschikt voor alle kunststoffen. Krachtige reiniging. Intensieve bescherming en glans. Antistatisch, werkt stofafstotend. Biologisch afbreekbaar.	RVS onderhoudsdoeken. Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 5 doeken
Prijs Online Shop € 9,10	Prijs Online Shop € 11,95	Prijs Online Shop € 7,95

Vaatwassers.

Siemens vaatwassers zijn uitgerust met slimme en innovatieve programma's en features die in recordtijd voor een perfect schone en droge vaat zorgen.



Zeolith®-droogstelsysteem.

Dit gepatenteerde systeem maakt gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet wat vochtigheid omzet in warme lucht waardoor de vaat uiterst efficiënt gedroogd wordt. Vaatwassers met zeoliet, blinken niet alleen uit in het droogresultaat bij glaswerk en plastic, maar zijn ook nog eens heel energiezuinig. Het zeoliet behoudt zijn werking een apparaatlevensduur lang.



autoOpen Dry.

Wanneer u autoOpen Dry activeert via de Home Connect app, opent de deur van uw vaatwasser zich automatisch een stukje vlak voordat de droogcyclus begint. De schone vaat droogt hierdoor op een natuurlijke manier aan de lucht zonder verdere verspilling van energie.



glassZone.

De glassZone is geschikt voor het reinigen van allerlei soorten glaswerk. Wanneer u de glassZone handmatig aanzet, creëren zes extra sproeiers in de bovenkorf een speciale fonteinvormige waterstroom voor een zachte en grondige reiniging van uw glaswerk van onderaf. Zelfs uw hoogste glazen worden tot op de bodem glanzend schoon. De glassZone functie zit op alle vaatwassers met Zeolith®.



intensiveZone.

De intensiveZone maakt het mogelijk om sterk vervuilde pannen tegelijk met kwetsbaar glaswerk te wassen. De sproeidruk en de temperatuur wordt in de onderkorf verhoogd voor het reinigen van sterk bevuild pannen, terwijl in de bovenkorf gelijktijdig glaswerk voorzichtig behandeld wordt.



Auto 45 °C - 65 °C.

Bij het Auto 45 °C - 65 °C kan een intelligent systeem van sensoren het was- en droogproces zelf aansturen. Eerst wordt de hoeveelheid vaat en vervuiling gemeten. Vervolgens worden het waterverbruik, de temperatuur (45 °C - 65 °C) en de vaatwastijd hier automatisch op aangepast. Het resultaat is een perfect schone en glanzende vaat, zo energiezuinig mogelijk gewassen.



hygiënePlus.

Voor de hoogste eisen aan hygiëne. Verhoogt de reinigings- en droogtemperatuur, zodat 99,9% van de bacteriën en ziektekiemen worden verwijderd. Hierdoor wordt de vaat perfect hygiënisch schoon.



machineCare.

Dit is een speciaal reinigingsprogramma voor het onderhoud van de vaatwasser. Het programma zorgt in 90 minuten voor kuipreiniging waarbij kalk- en vetresten verwijderd worden. De vaatwasser geeft automatisch een seintje wanneer het reinigingsprogramma aanbevolen wordt.



varioSpeed en varioSpeed Plus.

De varioSpeed Plus functie maakt het mogelijk om een programma tot wel 66% te verkorten met behoud van een schone en droge vaat. De vaatwassers die uitgerust zijn met varioSpeed bieden een versnelling tot 50%.



turboSpeed.

In slechts 20 minuten wordt de vaat gereinigd. Ideaal tijdens een feestje of als er snel afgewassen moet worden.



emotionLight.

Optimale en stijlvolle binnenverlichting. Dankzij twee LED-lampjes wordt de vaatwasser blauw verlicht. Het licht gaat automatisch aan indien de vaatwasser wordt geopend.



timeLight.

De innovatieve functie timeLight laat dankzij lichtprojectie op de vloer de resterende programmaduur zien en toont de voortgang van het gekozen programma.



sideLight: wanneer projectie niet mogelijk is. Met de blauwe sideLight lichtindicatie aan de zijkant van de vaatwasserdeur ziet u meteen of het programma nog loopt. Hiermee wordt een statusindicatieverlichting ook mogelijk voor speciale inbouwvarianten, zoals een hoge inbouw of lage plint.



infoLight: projectie op de vloer.

Siemens vaatwassers zijn zo stil dat u niet kunt horen of de vaat klaar is. Met een blauwe lichtpunt op de keukenvloer laat infoLight heel eenvoudig zien of het gekozen programma nog loopt of klaar is.

varioLade of lade voor klein serviesgoed

U heeft voldoende plek voor schaaltes, espressokopjes en pollepels met de flexibele lades voor de vaatwasser. Hiermee kunt u een derde lade naar eigen wens toevoegen: of het nu de klassieke besteklade betreft of de nieuwe, optionele lade voor klein servies.

easyGlide wieltjes.

In- en uitruimen wordt nu nog makkelijker. De onder- en bovenkorf zijn voorzien van een telescooprails waardoor ze soepel uit de vaatwasser schuiven en automatisch stoppen op de verste stand. Zelfs als ze volgeladen zijn. Hierdoor rijdt de zware onderkorf nooit meer uit de rails en gaat het in- en uitruimen nog makkelijker.

Korfstopper.

Een klein hoogteverschil in de vaatwasserdeur en speciaal ontwikkelde korfroller met stopfunctie zorgen ervoor dat de onderste bestekkorf veilig in en uit uw vaatwasser glijdt, waardoor u verzekerd bent van een optimale bescherming van uw waardevolle serviesgoed. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u de korf te ver naar buiten trekt.



doseerAssistent.

De doseerAssistent helpt bij het gelijkmatig verspreiden van het wasmiddel door de machine. Zodra het klepje waarin de tablet zit opent, valt deze in het opvangbakje. Een gerichte waterstraal zorgt er vervolgens voor dat de tablet gecontroleerd en snel oplost.



varioScharnier.

Bij vaatwassers die voorzien zijn van een varioScharnier, gaat het frontpaneel iets omhoog als de machine wordt geopend. Hierdoor zijn er geen grote kieren en raakt de deur van de vaatwasser de plint of de onderkant van de vaatwasser niet. De inbouwoplossing voor keukens met lage plinten van min. 5 cm.



6,7 liter.

Extra zuinig in waterverbruik. Dankzij het waterbesparingssysteem verbruikt deze vaatwasser slechts 6,7 liter water in het Eco-50 °C programma.



Home Connect.

Alle Siemens vaatwassers zijn voorzien van Home Connect, hiermee kunt u ook uw vaatwasser op afstand bedienen of een bericht ontvangen wanneer uw vaat klaar is. Heeft u de schone vaat eerder nodig? U kunt varioSpeed Plus voorafgaand aan het programma instellen met de knop op uw vaatwasser, maar via de Home Connect app ook wanneer het programma al is gestart.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

iQ500, brilliantShine, Home Connect, varioScharnier



SX75ZX48CE	€ 1.649,-
SN75ZX48CE	€ 1.599,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem**
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie
- sideLight**: statusindicatie aan de zijkant van de deur
- varioScharnier**: ideaal voor lage plinten (min. 5 cm) of installatie op hoogte

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone**: de beste reiniging voor uw glazen
- varioLade**
- easyGlide-wieltjes op bovenste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 75 kWh
- Geluidsniveaurookklasse: B
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SX	4242003865323
EAN SN	4242003865316

iQ500, brilliantShine, Home Connect



SX65ZX49CN	€ 1.639,-
SN65ZX49CN	€ 1.589,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem**
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight** (luxe binnenverlichting)
- timeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone**: de beste reiniging voor uw glazen
- varioLade**
- easyGlide-wieltjes op bovenste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 75 kWh
- Geluidsniveaurookklasse: B
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SX	4242003889503
EAN SN	4242003889497

iQ500, Home Connect, autoOpen Dry, openAssist, varioScharnier



SX95EX56CE	NIEUW	€ 1.599,-
SN73HX60CE	NIEUW	€ 1.549,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- openAssist**: voor greeploze keukens
- metalTouch-Control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie
- sideLight**: statusindicatie aan de zijkant van de deur
- varioScharnier**: ideaal voor lage plinten (min. 5 cm) of installatie op hoogte

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLade**
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 85 kWh
- Geluidsniveaurookklasse: B
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SX	4242003866283
EAN SN	4242003866276

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

iQ500, Home Connect, autoOpen Dry



SN65EX68CN

€ 1.489,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- timeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLade**
- easyGlide-wieltjes op bovenste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 85 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 37 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003888797

iQ500, Home Connect, autoOpen Dry



SN65EX56CE

€ 1.479,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- timeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 85 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003866252

iQ300, Home Connect, varioScharnier



SX73HX60CE

€ 1.299,-

SN73HX60CE

€ 1.249,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- sideLight**: statusindicatie aan de zijkant van de deur
- varioScharnier**: ideaal voor lage plinten (min. 5 cm) of installatie op hoogte

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- varioLade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 85 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): SX: 865-925 x 600 x 550 mm SN: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SX 4242003860892

EAN SN 4242003862230

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G / * Energieverbruik in kWh gebaseerd op 100 standaard spoelbeurten en waterverbruik in liters gebaseerd op 1 spoelbeurt (met Eco programma)

Volledig integreerbaar 60 cm

Integreerbare vaatwassers 60 cm

iQ300, Home Connect



SN63HX27TN

€ 929,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 12 maatscouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Nederlands bedieningspaneel
- Digitale resttijdindicatie
- infoLight (blauw)

Comfort / Zekerheid:

- vario-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 82 kWh stroom
- Geluidsniveauklasse: C
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242003886946

iQ700, brilliantShine, autoOpen Dry, Home Connect



SN57YS01CE

€ 1.699,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Capaciteit: 14 maatscouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief, 0 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- TFT-kleurendisplay met symbolen en tekst
- metalTouch-Control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort Pro korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone: grondige en zachte reiniging van glazen
- variolade
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 65 kWh
- Geluidsniveauklasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 41 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242003863084

iQ500, brilliantShine, Home Connect



SN55ZS40CE

NIEUW

€ 1.429,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 14 maatscouverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- varioLade
- easyGlide-wieltjes op onderste en derde laadniveau
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 75 kWh
- Geluidsniveauklasse: B
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 42 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242003863114

Integreerbare vaatwasser 60 cm

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

iQ300, Home Connect



SN53IS12TE NIEUW € 979,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halve Belading, Speed on demand - varioSpeed, machineCare
- doseerAssistent
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Kleur van display blauw/ wit
- Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- easyLock deursluiting
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 92 kWh
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003891056

iQ500, brilliantShine, Home Connect,



SR65ZX23ME € 1.549,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 10 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, brilliantShine, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensive Zone, speed on demand - varioSpeedPlus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem**
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight**: luxe binnenverlichting
- timeLight - projectie van de resterende tijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort Pro** met flexibele onderdelen in blauw
- varioLadePro**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 59 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003862100

iQ500, autoOpen Dry, HomeConnect, varioScharnier



SR75EX05ME € 1.499,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 10 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- metalTouch control (zwart)
- Digitale resttijdindicatie
- infoLight (blauw)
- varioScharnier**: ideaal voor lage plinten (min. 5 cm) of installatie op hoogte

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort Pro** met flexibele onderdelen in blauw
- varioLadePro**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter / 67 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003874646

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / * Energieverbruik in kWh gebaseerd op 100 standaard spoelbeurten en waterverbruik in liters gebaseerd op 1 spoelbeurt (met Eco programma)

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

iQ300, HomeConnect, varioScharnier



SR73HX76ME

€ 1.199,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 10 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- infoLight (blauw)
- **varioScharnier**: ideaal voor lage plinten (min. 5 cm) of installatie op hoogte

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort-korven
- **varioLade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 9,5 liter / 76 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003879535

iQ300, Home Connect



SR63HX40KE

€ 1.079,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 9 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- infoLight (blauw)

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 8,5 liter / 70 kWh
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003879504

Integreerbare vaatwasser 45 cm

iQ500, brilliantShine, Home Connect



SR55ZS11ME

€ 1.469,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 10 maatkouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, brilliantShine, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine&Dry, intensive Zone, speed on demand - varioSpeedPlus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- **Zeolith® droogsysteem**
- Warmtewisselaar
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- **emotionLight**: luxe binnenvverlichting

Comfort / Zekerheid:

- **flexComfort Pro** met flexibele onderdelen in blauw
- **varioLadePro**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 9,5 liter / 59 kWh
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003879481

Integreerbare vaatwasser 45 cm Compacte inbouwvaatwassers

iQ300, Home Connect



SR53HS28KE

€ 1.099,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 9 maatcouverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensive Zone, speed on demand - varioSpeedPlus, machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- aquaSensor, beladingssensor

Design:

- Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- duoPower-sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 8,5 liter / 70 kWh
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242003879474

iQ500, nis 60 cm



SC76M542EU

€ 1.059,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Capaciteit: 7 maatcouverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygiënePlus, extraDroog
- Warmtewisselaar
- aquaSensor

Design:

- Kleur van display: blauw / wit
- Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:

- Flexibel korfsysteem:
 - 2 Zilveren korven
 - Neerklapbare bordenhouders in onderkorf
 - Variabele bestekkorf in onderkorf
 - Kopjesrekken in onderkorf
- waveSproei-armen
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 9,0 liter / 67 kWh
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 595 x 595 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 2400 W

EAN

4242003872925

iQ500, nis 45 cm



SK75M522EU

€ 899,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Capaciteit: 6 maatcouverts
- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C
- 2 Speciale functies: varioSpeed Plus, hygiënePlus
- Warmtewisselaar
- aquaSensor

Design:

- Kleur van display: blauw / wit
- Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:

- Flexibel korfsysteem:
 - Zilveren korf
 - Neerklapbare bordenhouders
 - Variabele bestekkorf
 - Kopjesrekken
- waveSproei-armen
- Elektronische voorprogramering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma^{*}: 8,0 liter / 61 kWh
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau: 49 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 454 x 595 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 2400 W

EAN

4242003845424

Optionele accessoires vaatwassers

			SX75ZX48CE	SN75ZX48CE	SX65ZX49CN	SN65ZX49CN	SX95EX56CE	SN95EX56CE	SN65EX68CN	SN65EX56CE	SX73HX60CE	SN73HX60CE	SN63HX27TN	SN57YS01CE	SN55ZS40CE	SN53IS12TE	SR65ZX23ME	SR75EX05ME	SR73HX76ME	SR63HX40KE	SR55ZS11ME	SR53HS28KE
	Accessoires	Prijzen																				
SZ73015	Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (SX-modellen met rvs kuip)	€ 45,00	•	•	•						•											
SZ73005	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (SN-modellen met rvs kuip)	€ 39,95		•	•		•	•	•		•		•	•								
SZ73006	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (SN-modellen polinox kuip)	€ 39,95											•			•	•	•	•	•	•	•
SZ73035	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming) voor 81,5 cm vaatwassers met RVS-kuip	€ 85,00		•	•		•	•	•		•		•	•								
SZ73045	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming) voor 86,5 cm vaatwassers met RVS-kuip	€ 85,00	•	•		•					•											
SZ73640	Inzetrek voor glazen (SX/SN 60 cm)	€ 52,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SZ73100	Bestekkorf voor vaatwasser met varioLade	€ 24,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
SZ73001	Houder voor zilveren bestek (60 cm modellen)	€ 24,95						•	•	•	•	•	•	•	•							
SZ73300	Wijnglazenhouder	€ 24,95	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SZ73000	Afwashulpset (sproeikop, fleshouder, bestekkorf, houder) SN/SX-modellen	€ 24,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SZ72010	AquaStopverlenging	€ 36,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SZ73056	Voorzetdeur in rvs voor volledig geïntegreerde SN-modellen	€ 199,00		•	•		•	•	•		•	•										
SZ73125	Deurfront en sokkel in rvs voor geïntegreerde SN-modellen	€ 175,00												•	•	•						

* rvs profielen: Deze RVS profielen zorgen voor een stevige bevestiging en vooral mooie afwerking van de ingebouwde vaatwasser.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

				
Snelontkalker 00311918	Reiniger voor vaatwassers Onderhoudsmiddel 00311993	Machinerreiniger extra krachtig 00312193	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 á 2 maanden.	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruikt: 1 verpakking per 4 á 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinerreiniger. Flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
Prijs Online Shop € 8,44	Prijs Online Shop € 8,44	Prijs Online Shop € 9,45	Prijs Online Shop € 3,94	Prijs Online Shop € 39,95

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop



Inbouwwasmachines.

Deze Siemens-voorladers zijn zo ontworpen, dat ze met een voorgezette deur volledig opgaan in het design van uw keukenblok. Hierdoor passen deze inbouwwasmachines perfect in uw keuken. Hoe discreet de volledig integreerbare wasmachines van Siemens ook zijn: ze vallen op met hun vele functies en programma's, hoge efficiëntie en praktische bediening.



Inbouw wasmachine / was-droogcombinatie

iQ700, wasmachine, varioSpeed



WI14W541EU

€ 1.499,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Water³: 62 kWh / 45 liter
- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Centrifuge droogklasse: B
- Centrifugesnelheid: 400-1400 rpm**
- Geluidsniveau: 66 dB re 1 pW
- Geluidsniveaunklasse: A

Programma's:

- Speciale programma's: Centrifugeren/Afpompen, Donkere was, Blouses/Overhemden, Outdoor+ Impregneren, Snel+Mix, Extra snel 30'/15', Dekens, Night wash (Extra stil), Trommel reinigen (met herinneringsfunctie), Extra spoelen, Wol handwas, Zijde

Opties:

- varioSpeed: was tot 55% sneller

Comfort / Zekerheid:

- Bijvulfunctie: Pauzeer het draaiende programma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.
- Groot display voor programmaverloop, temperatuurkeuze, centrifugetoerental, resterende tijdweergave en 24 u eindtijd vertraging en beladingscapaciteit
- timeLight
- Trommelreiniging met herinneringsfunctie
- iQDrive voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl. 10 jaar garantie
- Precieze beladingsherkenning bij de start van het programma dankzij intelligente techniek
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade
- Schuimherkenning detecteert overdosering
- Signaal einde programma

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxb): 84,4 x 59,8 cm

EAN

4242003876848

iQ500, was-droogcombinatie



WK14D542EU

€ 1.699,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen¹: E
- Energie-efficiëntieklasse wassen¹: E
- Energie³/Water⁴ wassen en drogen: 266 kWh / 90 liter
- Energie⁵/Water⁶ wassen: 77 kWh / 44 liter
- Vulgewicht: 1-4 kg wassen/drogen - 1-7 kg wassen
- Centrifuge droogklasse: B
- Centrifugesnelheid: 600-1400 rpm**
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Geluidsniveaunklasse: A

Programma's:

- Speciale programma's: Nachtprogramma, Mix, Microvezel, Extra Snel 15', Spoelen/Centrifugeren, Pluizen spoelen, Centrifugeren/Afpompen, Hygiëne, Fijn/Zijde, Wol handwas
- Speciale functie: Automatisch reinigen pluizenfilter

Opties:

- Toetsen: Start/pauze, keuze voor centrifugesnelheid, Wijzigen, Menu, Drogen, temperatuur en 24 eindtijdvertraging

Comfort / Zekerheid:

- Groot display voor programmaverloop, temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd, 24 u eindtijd en drooginstellingen
- aquaLift wastrommel
- waterPerfect: exact watermanagement
- aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade
- Schuimherkenning detecteert overdosering
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal einde programma

Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxb): 84,4 x 59,8 cm

EAN

4242003885253

¹ Op een energie-efficiëntieschaal van A tot G / ² Energieverbruik in kWh/100 wascycli (getest met het Eco 40-60 programma) / ³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 40-60)

^{1/2} Op een energie-efficiëntieschaal van A tot G / ³ Energieverbruik in kWh/100 cycli (getest met het Eco 40-60 programma) / ⁴ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 40-60) / ⁵ Energieverbruik in kWh/100 cycli (getest met het Eco 40-60 programma) / ⁶ Waterverbruik in liters per was cyclus (getest met het Eco 40-60 programma) ** Genoemde waarden zijn afgerond

Online service en garantie.



10 jaar
Anti-roest
Garantie

Registreer uw aankoop voor vijf jaar garantie.

Kiezen voor Siemens is kiezen voor zekerheid. U krijgt geen twee maar vijf jaar garantie als u vier of meer Siemens inbouwapparaten uit verschillende productgroepen tegelijk aanschaft.

Eenvoudig online registreren.

Wilt u van deze aantrekkelijke regeling gebruikmaken? Dan hoeft u alleen maar uw producten binnen drie maanden na aankoop te registreren. Dat is zeer eenvoudig. Vul uw gegevens in op **thefuturemovingin.nl/garantie**. Na registratie van uw apparaten ontvangt u een garantiecertificaat.

Voorwaarden en informatie.

U betaalt vijf jaar lang geen materiaal-kosten of arbeidsloon in geval van reparatie. In het derde tot en met het vijfde jaar vergoedt u alleen de voorrijkosten als u een beroep moet doen op uw garantie.

De regeling geldt voor Siemens inbouwapparaten die u tegelijk aanschaft in Nederland via dealers van BSH Huishoudapparaten B.V. De kleinhuishoudelijke producten, extra toebehoren en producten uit het complementaire programma waaronder vrijstaande espresso-automaten zijn uitgesloten van deze regeling. Voor de volledige voorwaarden, ga naar **thefuturemovingin.nl/garantie**

10 jaar anti-roest garantie.

Siemens biedt 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de binnenkuip van vaatwassers gekocht vanaf 1 januari 2012. Naast de eventuele registratie voor de vijf jaar garantie, dient u uw Siemens vaatwasser online te registreren op **thefuturemovingin.nl/garantie**, binnen 8 weken na aankoop. Hier vindt u ook alle informatie omtrent deze garantie en de garantievoorwaarden.

Online serviceaanvraag.

Op onze website **thefuturemovingin.nl/service** kunt u gemakkelijk en snel een bezoek van één van onze technici aanvragen, op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Uw afspraak wordt online direct vastgezet en Siemens zorgt ervoor dat uw storing zo snel mogelijk wordt verholpen.

Online shop.

In de Siemens online shop, **thefuturemovingin.nl/shop** kunt u kiezen en bestellen uit een breed assortiment, waaronder onderdelen, accessoires en onderhoudsmiddelen voor uw Siemens apparatuur. Binnen de online shop wordt u geholpen om de juiste keus te maken om uw apparatuur optimaal te laten werken. In de meeste gevallen heeft u binnen twee werkdagen uw bestelling in huis.


Gebruiksaanwijzingen downloaden.

Het kan voorkomen dat u niet meer in het bezit bent van de gebruiksaanwijzing van een apparaat. In dat geval kunt u via onze website gebruiksaanwijzingen downloaden. Mocht de gebruiksaanwijzing die u zoekt er niet bijstaan, dan kunt u deze online aanvragen of telefonisch bestellen via 088-424 4020.

Maatschetsen




Bakovens



Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookplaat-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookplaat	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookplaat	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Inbouw met één kookplaat.




HM636GNS1 / HB676GBS1 / HB675GBS1 / HB634GBS1 / HB636GBS1 / HB632GBS1

Bakoven met stoom




Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookplaat-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookplaat	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookplaat	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm




Inbouw met een kookplaat.




HS636GDS2

Compacte magnetron




CM585AGS0




CF634AGS1

Compacte bakovens met stoom




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkblad-dikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm




CS656GBS2




Compacte magnetron met stoom




Compacte espresso volautomaat




Warmhoudlade 14 cm




Magnetrons




Inductiekookplaten




EH975LVC1E




EX875LYE3E / EX875FVC1E




ED775FSC5E



EX675FEC1E / ED675FSB5E / EH675FEC1E




EH645FEB1E / EH645BEB1E / EU645BEB2E




EH651FEB1E / EH611BFB1E

Voor alle inbouw inductiekookplaten geldt het volgende:




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




Afmetingen in mm



Afmetingen in mm


Maatschetsen Afzuigkappen

Afmeting in mm





Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LR26CBS20




Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm




A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm





Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LR96CBS20




Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm





A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager





Eilandschouwkap




LF98BIP50



Wandschouw modellen "Headroom"







Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig




Afmeting in mm

LC97FLP60




Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm



Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig







Afmeting in mm



Afmeting in mm





LC91KWP60

Wandschouw modellen "Headroom"







LC98KLP60

Wandschouw modellen







LC91BUR50 / LC98BIT50 / LC97BHP50




Wandschouwkappen



LC97BHM50 / LC77BHM50* / LC67BHM50**




LC94BBC50




LC90BA530 / LC60BA530*

Wandschouwkappen



LC96PBC50 / LC66PBC50*


Vlakschermkappen




LI64LA521 / LI63LA526

Afmeting in mm

Vlakschermkappen




Afmeting in mm




Afmeting in mm

LI600A521

Integreerbare afzuigkap




Afmeting in mm





Afmeting in mm

LE63MAC00

Onderbouw afzuigkap








Afmeting in mm




Afmeting in mm

LU63LCC50 / LU63LCC20









GI81NACF0 Afmetingen in mm



KI81RVFF0 / KI81RVSF0




KI72LADE0









Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.









Koelladen kunnen bij een deuropeningshoek van 135° volledig eruit getrokken worden




x1 (apparaatdiepte)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (wand)	75	418




KA93DAIEP



Koelladen kunnen bij een deuropeningshoek van 135° volledig eruit getrokken worden




x1 (apparaatdiepte)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (wand)	75	418



KA93NVIFP


Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm breed



SX6... / SX7... / SX9...

Maten in mm


Vaatwassers volledig integreerbaar 45 cm breed



SR6... / SR7...

Maten in mm


Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm breed



SN6... / SN7... / SN9...

Maten in mm


Vaatwassers integreerbaar 60 cm breed



SN5...


Maten in mm

Vaatwassers integreerbaar 45 cm breed




SR5...

Maten in mm



SC76M542EU


Maten in mm



SK75M522EU


Maten in mm

Aansluitafmetingen 60 cm



Aansluitafmetingen voor alle SX- en SN- vaatwassers met een breedte van 60 cm (maten) met verlengingsset SZ 72010

Aansluitafmetingen 45 cm



Aansluitafmetingen voor alle SR- vaatwassers met een breedte van 45 cm (maten) met verlengingsset SZ 72010

Maten in mm

Maatschetsen vaatwassers

	Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm											Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm											
												Nishoogte in mm											
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5										86,5												
55	81,5	81,5									86,5	86,5											
60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

Legenda

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier


81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier

Bij het inbouwen van modellen onder de zwarte lijn zal de timeLight functie niet goed weergegeven worden.

Was-droogautomaat




Wanneer de gemonteerde Aqua-Stop-toevoerslang te kort is voor de installatie, bestaat de mogelijkheid deze met aansluitgarnituur WZ 10130 (lengte 2,5m) te verlengen.

W14W541EU

Maten in mm

Was-droogautomaat



WK14D542EU

Maten in mm





BSH Huishoudapparaten B.V.

BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp

Internet: www.thefuturemovingin.nl / Telefoon: 088 - 424 4020

e-mail: infocentrum-siemens@bshg.com

Siemens Showroom

inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.

Ook geopend op enkele zondagen. Voor meer informatie kijk op:

thefuturemovingin.nl/showroom

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl

Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Q8A0033558 / 020225

