

T36IT903NP

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ DE 36 PO AVEC PORTE FRANÇAISE

COLLECTION FREEDOM^{MD}, PRÊT POUR PANNEAU (INTÉRIEUR BLANC)



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La charnière Freedom^{MD} permet le design affleurant
- Système ThermaFresh, bacs à température et humidité contrôlés
- Tiroirs et bacs à fruits et légumes SoftClose^{MD} pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné avec des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour gérer toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	36 F (2 C) à 46 F (8 C)
SuperCool	36 F (2 C) pendant environ 6 heures
Mode économie d'énergie	Réfrigérateur : 45 F (7 C) Congélateur : 3 F (-16 C)
Congélateur	-11 F (-24 C) à 7 F (-14 C)
SuperFreeze ^{MD}	-22 F (-30 C) pendant environ 52 heures

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle	579 kWh

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Home Connect ^{MD} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Prêt pour panneau	Oui
Ouverture de porte réversible	Non
Porte SoftClose ^{MD}	Non
Tiroirs SoftClose ^{MD}	Oui
Filtre à air au charbon	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de réfrigérateur	3
Étagères réglables - Réfrigérateur	2
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 115	Oui
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 90	Oui
Bac à température ajustable	1
Bac avec contrôle de l'humidité	1
Bacs de porte - Réfrigérateur	4
Bacs de porte à grande capacité - Réfrigérateur	2
Processus de décongélation - Congélateur	Sans gel
Paniers de congélateur	2
Machine à glaçons en forme de diamant	Oui
Alarmes de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Non
SuperCool	Oui
SuperFreeze ^{MD}	Oui
Modes spéciaux	Sabbat, Économie, Vacances

CAPACITÉ

Capacité totale	19,4 pi ³
Capacité du réfrigérateur	13,9 pi ³
Capacité du congélateur	5,5 pi ³

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts	350 W
Courant	15 A
Volts	110-120 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	118 po
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P)	83 3/4 po* x 35 3/4 po x 24 po
Taille de découpe exigée (H x L x P)	84 po x 36 po x 25 po
Poids brut / net	468 / 510 lb

*Hauteur réglable + / -1/2 po (+ / -13 mm)

T36IT903NP

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ DE 36 PO AVEC PORTE FRANÇAISE




COLLECTION FREEDOMMD, PRÊT POUR PANNEAU (INTÉRIEUR BLANC)


GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie

*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE



VUE DU DESSUS DU DÉGAGEMENT



T36IT903NP


CONGÉLATEUR INFÉRIEUR ENCASTRÉ DE 36 PO

AVEC PORTE FRANÇAISE

COLLECTION FREEDOMMD, PRÊT POUR PANNEAU (INTÉRIEUR BLANC)



DIMENSIONS DU PRODUIT ET DU PANNEAU



ACCESSOIRES (EN OPTION)

PANNEAUX DE PORTE PLATS EN ACIER INOXYDABLE

Panneau de porte plat de 36 po à porte française en acier inoxydable



TFL36IT800

À utiliser avec la poignée

TFL36IT905

Sans poignée

POIGNÉES

Choisissez entre deux options :

PR36HNDL20 (QTÉ 3)

Poignée de 36 po de série Professional

ou

MS36HNDL20 (QTÉ 3)

Poignée de 36 po de série MasterpieceMD

ENTREPOSAGE



3DHF GALBIN

Bac d'une capacité d'un demi-gallon pour portes françaises



SPROBIN10

Petit bac à fruits et légumes



3DPRODRAIL

Système de rails à fruits et légumes pour portes françaises

FILTRES




REPLFLTR55

Filtre à eau FreedomMD
Filtre à eau de remplacement pour utilisation avec tous les modèles de congélateurs et de congélateurs inférieurs

FRAMEKIT10

Trousse de cadre FreedomMD

Pour toute installation de colonne personnalisée dans des coupes de 24 pouces de profondeur. Deux garnitures latérales métalliques à placer entre la paroi intérieure de la découpe et l'appareil pour aider à surmonter le problème des retours d'armoires non finies.



HEATRKIT20 – 13 W @ 120 V

Trousse de chauffage FreedomMD
Lorsque deux appareils ménagers sont installés à proximité, une trousse d'étanchéité devra être utilisée. Pour des combinaisons qui impliquent une colonne réfrigérante, cette trousse est comprise. Pour toutes les autres combinaisons côte-à-côte (non traditionnelles, comme deux colonnes à vin, deux congélateurs inférieurs, etc.) ou lorsque les appareils sont installés moins de 6 pouces (152 mm) l'un de l'autre sans être branchés côte-à-côte, achetez cette trousse. Cette trousse est recommandée pour une utilisation avec une installation dans des zones qui sont sujettes à l'humidité, ou à proximité d'un mur extérieur.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.