

# Catálogo geral

outubro 2025











# Índice

- 04. Serviço de apoio ao cliente
- 06. Home Connect
- 09. Sustentabilidade
- 10. Guia de produtos
- 30. Fornos. Fornos compactos Fornos micro-ondas
- 74. Placas
- 114. Exaustores
- 170. Frigoríficos
- 188. Máquinas de lavar loiça
- 218. Máquinas de lavar roupa Secadores de roupa

# Apoio ao cliente Balay

Estamos à distância de uma chamada. Pretendemos prestar o melhor serviço aos nossos clientes.



### Telefone 214 250 740\*

Dias úteis das 9h00 às 19h00 e sábados das 9h00 às 13h00 exceto feriados.



## Técnicos altamente profissionais

Todos os nossos técnicos são altamente qualificados, credenciados nas atividades técnicas exigidas pela lei portuguesa e sujeitos a um plano de formação contínuo.



### 🍞 Extensa rede de serviços técnicos autorizados

A nossa rede de serviços está presente em todo o país, continente e ilhas.





## Peças de reposição originais

Todas as nossas peças são originais de fábrica o que garante uma maior fiabilidade e qualidade nas nossas reparações.



# Envio de peças, acessórios e produtos de manutenção

Oferecemos a possibilidade de poder receber as peças no domicílio, podendo encomendar por email bshp.pecas@bshg.com.

## 15 Peças originais durante anos 15 anos 1)

A Balay disponibiliza peças de reposição até 15 anos, para que desfrute o máximo de tempo dos seus aparelhos.

1) No caso dos grandes eletrodomésticos fabricados após 01 de janeiro de 2023, disponibilizamos as pecas de reparação armazenáveis e essenciais ao seu funcionamento, até decorridos 15 anos sobre a data de fabrico do equipamento.

### Total Care Protect by Balay

A Balay oferece a oportunidade de ampliar a garantia dos seus eletrodomésticos. Saiba como: www.balay.pt/apoio-ao-consumidor/garantia

# Sustentabilidade, cuidamos de si e do seu ambiente



# Compromisso Balay

Os catálogos da Balay são feitos com menos papel, reduzindo assim o número de folhas impressas, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental.

A Balay dispõe de peças de substituição até 15 anos após o fabrico. Além disso, graças aos nossos produtos de manutenção e ao facto de todas as nossas peças de substituição serem originais, ajudamos a prolongar a vida útil do eletrodoméstico.



# Home Connect, aquele amigo que facilita a sua vida



Com a aplicação Home Connect, pode controlar os seus eletrodomésticos de forma intuitiva a partir do seu dispositivo móvel ou assistente de voz<sup>1</sup>, e gerir as tarefas diárias de forma muito simples, podendo até automatizá-las. Quando a tecnologia facilita a vida, ultrapassa o conceito de tecnologia. Está sempre disponível quando necessário... como um amigo. É o caso da aplicação Home Connect, que está disponível em todas as gamas da Balay.

### Como ligar os eletrodomésticos à aplicação Home Connect

Para controlar os eletrodomésticos através da aplicação Home Connect, basta seguir 3 passos:


- Descarregue a aplicação na Apple App Store ou no Google Play.
- 2. Crie uma conta de utilizador. É grátis!
- Adicione os eletrodomésticos à sua conta para os poder ligar.

Leia o código QR para aceder a mais informações sobre a aplicação Home Connect e as colaborações:





É muito fácil!



### O que pode fazer com a aplicação Home Connect?



#### **Fornos Balay**

- · Smart Start. Para mais informações,
- ver página 8.
- · Controlo remoto: ligar, desligar ou programar o forno.
- Diagnóstico remoto: o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se ao seu eletrodoméstico, realizar uma primeira avaliação e resolver o problema sem ter de se deslocar ao domicílio.<sup>20</sup>
- · Aceder a funções adicionais, como a função Air Fry e a função Deixar repousar.
- · Receber avisos e notificações, por exemplo, quando o programa terminar.
- · Aceder a receitas e enviar as configurações diretamente ao forno para a sua preparação.
- · Aceder facilmente ao manual de instruções.



#### Placas de Indução Balay

- · Ajustar<sup>3)</sup> a potência de cada zona de confeção, ativar o Controlo de temperatura do óleo, programar o temporizador, etc.
- Diagnóstico remoto: o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se ao seu eletrodoméstico, realizar uma primeira avaliação e resolver o problema sem ter de se deslocar ao domicílio.<sup>2)</sup>
- Emparelhar com o exaustor. Controlo das funções e funcionamento automático da extração.
- Atribuir ao botão Favorito as configurações mais utilizadas.
- Aceder a receitas e enviar as configurações diretamente ao forno para a sua preparação.
- · Aceder facilmente ao manual de instruções.



#### **Exaustores Balay**

- · Controlo remoto: ligar o exaustor, alterar os níveis de extração ou ativar as diferentes funções.
- Diagnóstico remoto: o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se ao seu eletrodoméstico, realizar uma primeira avaliação e resolver o problema sem ter de se deslocar ao domicílio.<sup>20</sup>
- · Emparelhar com a placa. Funcionamento automático das extração.
- · Regular a intensidade de iluminação.
- Atribuir ao botão Favorito as configurações mais utilizadas.
- Receber avisos e notificações, por exemplo, quando for necessário trocar os filtros e até saber o grau de saturação dos mesmos.
- · Aceder facilmente ao manual de instruções.



#### Máquinas de lavar loiça Balay

- · Smart Start. Para mais informações, ver página 8.
- · Controlo remoto: iniciar, programar ou terminar programas.
- Diagnóstico remoto: o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se ao seu eletrodoméstico, realizar uma primeira avaliação e resolver o problema sem ter de se deslocar ao domicílio.<sup>2)</sup>
- Aceder ao Início fácil: comunique à aplicação o tipo de loiça que vai lavar e esta sugere os melhores programas e funções.
- · Configurar até 3 programas Favoritos.
- · Ajustar o sal e o abrilhantador.
- · Áceder a programas adicionais: Noturno, Festivo, Super 60 °C, Intensivo Plus 70 °C, Carga Mista e Vidro 40 °C.
- · Aceder a funções adicionais: Extra higiene, Silêncio e abertura automática da porta.
- · Aceder facilmente ao manual de instruções.



#### Máquinas de lavar roupa Balay

- · Smart Start. Para mais informações, ver página 8.
- · Controlo remoto: iniciar, programar ou terminar programas.
- Aceder ao Inicio fácil: comunique à aplicação o tipo de roupa que vai lavar e esta sugere os melhores programas e funções.
- · Ajustar a dosagem ideal de detergente e amaciador: leia o código de barras.
- Aceder a programas adicionais: Automático delicado, Camisas, Limpeza do tambor, Menos microplásticos e Penas.
- · Aceder a funções adicionais: Antinódoas e Menos ferro
- Diagnóstico remoto: o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se ao seu eletrodoméstico, realizar uma primeira avaliação e resolver o problema sem ter de se deslocar ao domicílio.<sup>20</sup>
- · Aceder facilmente ao manual de instruções

# **Smart Start**

## Ligue os seus eletrodomésticos à aplicação Home Connect

Na Balay, sabemos como é importante para si poupar dinheiro e cuidar do ambiente. Graças à função Smart Start, pode programar o seu eletrodoméstico, selecionando a opção que preferir:

#### Poupança na fatura de eletricidade

O eletrodoméstico funciona durante os períodos de menor custo, permitindo poupar na fatura da eletricidade. Além disso, com o Smart Start, pode poupar em qualquer tipo de tarifa, seja ela regulada ou livre.

#### Cuidados com o meio ambiente

O eletrodoméstico funciona durante as horas em que há uma maior proporção de energia renovável, reduzindo assim as emissões de  ${\rm CO}_2$  e contribuindo para a proteção do meio ambiente.

### Como funciona?


Depois de aceder à aplicação Home Connect e selecionar o Smart Start no seu eletrodoméstico, pode escolher o benefício desejado:

- · Poupança económica com a tarifa elétrica regulada PVPC: o custo da energia é definido pelo mercado regulado PVPC e sujeito a variações horárias.\*
- · Poupança económica com tarifas livres: deve introduzir os intervalos de preços mais baixos (intervalos de vazio) contratados com o seu fornecedor de eletricidade.
- · Cuidar do meio ambiente: ao utilizar faixas horárias com mais energia renovável, reduz as emissões de CO<sub>2</sub>.

Após selecionar um benefício, sempre que iniciar um eletrodoméstico através da aplicação, será selecionada automaticamente a hora mais económica ou mais sustentável disponível. Se a hora não for adequada, pode sempre ser alterada manualmente antes de iniciar o programa no ecrã de controlo.

Além disso, é possível visualizar a qualquer momento, na aplicação, o gráfico com a distribuição dos preços ou quotas de energia por hora, de acordo com os dados energéticos selecionados e o país.







<sup>\*</sup> Nos contratos com tarifa elétrica regulada (PVPC), é possível ver o custo da energia por hora. Este custo corresponde à parte principal da fatura e não inclui impostos, portagens, aluquer de contadores nem outros custos. Os dados baseiam-se nas informações fornecidas pela Redes Elétricas Nacionais (REN) e são atualizados diariamente.

# Sustentabilidade, cuidamos de si e do seu ambiente

## Compromisso com o planeta

Na Balay, sabemos como é importante para si cuidar do ambiente. É por isso que trabalhamos a sustentabilidade no presente: porque nos importamos com o impacto que causamos no planeta, nos nossos colaboradores e na sociedade.

Um amigo sabe como o fazer. Por isso, na Balay concebemos projetos que transformam o nosso compromisso em realidade.

Na Balay, somos socialmente responsáveis e respeitamos o meio ambiente. Somos membros do Pacto Global das Nações Unidas desde 2004, comprometendo-nos com os seus princípios relativos aos direitos humanos, às condições de trabalho, ao ambiente e à luta contra a corrupção. Também aderimos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.


Para tal, atuamos em diferentes áreas, reduzindo a nossa pegada ambiental em toda a nossa cadeia de valor: trabalhar com fornecedores locais, fabricar perto dos nossos clientes, equipar as nossas fábricas com painéis solares ou utilizar materiais menos poluentes são alguns exemplos do nosso compromisso com o planeta.

# Comprometemo-nos consigo e com os seus

O nosso compromisso não termina quando adquire um eletrodoméstico Balay. Além da qualidade e durabilidade dos nossos aparelhos, disponibilizamos peças de reposição até 15 anos após a produção dos mesmos.

A utilização de peças de reposição originais e de produtos de manutenção especialmente desenvolvidos para o efeito ajuda a prolongar a vida útil do eletrodoméstico.

A Balay também está comprometida com causas sociais em diferentes áreas, contribuindo com a sua parte para uma sociedade mais justa e inclusiva.



"Na Balay, temos um forte compromisso com os nossos colaboradores, com a sociedade e com o ambiente."

**Maria** Fábrica da Balay Saragoça





# Guia de produtos

# **Fornos**

### Série Vidro



3HA5129N3 Vidro preto Função Vapor Plus Limpeza Aqualítica Controlo tátil



3HB5879N7 Vidro preto Home Connect Limpeza Pirolítica Controlo tátil deslizante

Função Air Fry. Railes Flex 100 % extensíveis



3HD5829B3 NOVO Vidro branco Função Vapor Limpeza Pirolítica Controlo tátil



3HD5829N3 NOVO Vidro preto Função Vapor Limpeza Pirolítica Controlo tátil

Função Air Fry. Railes Flex 100 % extensíveis



3HB5159B4 NOVO Vidro branco Limpeza Aqualítica Controlo Comfort



3HB5159N4 NOVO Vidro preto Limpeza Aqualítica Controlo Comfort

Função Air Fry. Railes Flex 100 % extensíveis



3HB5131B3 Vidro branco Limpeza Aqualítica Controlo Comfort



Vidro preto
Limpeza Aqualítica
Controlo Comfort

Railes telescópicos Comfort

### Série Grafite



3HB4821G3 Grafite Limpeza Pirolítica Controlo tátil deslizante

Função Air Fry. Railes telescópicos Comfort



3HB4131G3 NOVO Grafite Limpeza Aqualítica Controlo Comfort

Railes telescópicos Comfort

### Série Aço Inox



3HD4821X3 NOVO Aço Inox Função Vapor Limpeza Pirolítica Controlo tátil



3HB4821X3 Aço Inox Limpeza Pirolítica Controlo tátil deslizante



3HB4151X3 NOVO Aço Inox Limpeza Aqualítica Controlo Comfort

#### Função Air Fry. Railes telescópicos Comfort



3HA4031X3 Aço Inox Função Vapor Limpeza Aqualítica Controlo Comfort



3HB4841X3 Aço Inox Limpeza Pirolítica Controlo Comfort



3HB4131X3 Aço Inox Limpeza Aqualítica Controlo Comfort

#### Railes telescópicos Comfort



3HB2010X0 Aço Inox Multifunções



3HB2010B0 Branco Multifunções

Multifunções. Grelhas cromadas

# Fornos compactos



# Micro-ondas

### Integráveis 45 cm de altura



3CW5179B3 Série Vidro branco Eletrónico. Controlo deslizante



3CW5179N3 Série Vidro preto Eletrónico. Controlo deslizante 44 litros. Grill

Micro-ondas a ar quente

### Integráveis 38 cm de altura



3CG5175B2 Série Vidro branco Eletrónico. Controlo deslizante 25 litros



3CG5175N2 Série Vidro preto Eletrónico. Controlo deslizante 25 litros Grill



3CG4175G3 Série Grafite Eletrónico. Controlo deslizante 25 litros Grill

#### Instalação em coluna. Sem moldura



3CG5172B2 Série Vidro branco Eletrónico. Controlo deslizante 20 litros



3CG5172N2 Série Vidro preto Eletrónico. Controlo deslizante 20 litros



3CG4172X2 Série Aço inox Eletrónico. Controlo deslizante 20 litros Grill



3CP5002B3 Série Vidro branco Mecânico 20 litros



3CP5002N3 Série Vidro preto Mecânico 20 litros

#### Instalação em coluna/móvel superior. Sem moldura

Instalação em coluna/móvel superior. Com moldura



3CG6142X3 Preto/Aço inox Eletrónico 20 litros Grill



3CG6142B4 Branco Eletrónico 20 litros Grill



3CG6112X3 Preto/Aço inox Mecânico 20 litros Grill



3CG5142X3 Preto/Aço inox Largura 50 cm Eletrónico 20 litros Grill

Instalação em coluna/móvel superior. Com moldura. 50 cm de largura

### Instalação livre



3WG3112X2 Preto Mecânico 20 litros



3WG3112B0 Branco Mecânico 20 litros Grill

# Placas de indução

### Placas com ventilação integrada



#### 3EBC976LH

Biselada preta

#### Placa:

Controlo deslizante Balay Controlo de temperatura do óleo Zona função Combi

#### **Exaustor:**

Potência máx. de extração\*\*: 622 m³/h

Largura 70 cm



#### 3EBC983ER

Acabamento vidro

#### Placa:

Controlo tátil fácil de usar Zona funcão Combi

#### Exaustor:

Potência máx. de extração\*\*: 622 m³/h



#### 3EBC963ER

Acabamento vidro

#### Placa:

Controlo tátil fácil de usar Zona funcão Combi

#### Exausto

Potência máx. de extração\*\*: 622 m³/h

Largura 60 cm

### Placas de indução 60 cm de largura



#### 3EB963FR

Biselada frontal Controlo tátil fácil de usar Zona de 32 cm



Largura 80 cm

#### 3EB961LR

Biselada preta Controlo tátil fácil de usar Zona 21 cm



#### 3EB861FR

Frente biselada preta Controlo tátil fácil de usar 4 zonas



#### 3EB861EN

Biselada Controlo tátil (9 níveis de potência) 4 zonas

#### 4 zonas



#### 3EB965LR Biselada preta

Controlo tátil fácil de usar Zona 28 cm



3EB965WR

Acabamento em vidro branco Controlo tátil fácil de usar



#### 3EB865FR

Frente biselada preta Controlo tátil fácil de usar Zona 28 cm



#### 3EB864EN

Biselada Controlo tátil (9 níveis de potência) 3 zonas

3 zonas

# Placas de indução Control**Total:**

Controlo placa-exaustor e Controlo de temperatura do óleo



3EB999LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante 2 Zonas Flex**Indução** Zona 32 cm



3EB997LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona 32 cm

Largura 90 cm



3EB989LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona Flex**Indução** Zona 28 cm



3EB985LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona 28 cm



3EB977LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona 32 cm

Largura 70 cm

Largura 80 cm



3EB969LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Flex**Indução** Zona de 28 cm



3EB968LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona função Combi Zona de 28 cm



3EB967LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Zona de 32 cm



3EB965LH Biselada preta Home Connect Controlo deslizante Balay Zona de 28 cm

Largura 60 cm

# Placas vitrocerâmicas

### 60 cm de largura



3EB721LR Biselada Controlo tátil fácil de usar



3EB720LR Biselada frontal Controlo tátil fácil de usar



3EB720XR Moldura em aço inox Controlo tátil fácil de usar



3EB761EN Biselada frontal Controlo tátil fácil de usar

4 zonas




3EB715LR Biselada frontal Controlo tátil fácil de usar



3EB714LR Biselada frontal Controlo tátil fácil de usar

3 zonas

# Dominós



# Placas a gás

### Vidro



3ETG664RB NOVO Butano Grelhas em ferro fundido Autoignição. Gas**Stop** 



3ETG464SB NOVO Butano Grelhas em esmalte Autoignição. Gas**Stop** 

60 cm de largura. 4 zonas

# Aço Inox



3ETX576CB NOVO
Butano
Grelhas em ferro fundido
Autoignição. Gas**Stop** 

75 cm de largura. 5 zonas



3ETX565CB NOVO Butano Grelhas em ferro fundido Autoignição. Gas**Stop** 



3ETX464BB NOVO Butano Grelhas em esmalte Autoignição. Gas**Stop** 

60 cm de largura. 4 zonas

# **Exaustores**















3BF387EX

Aço Inox Largura: 86 cm 780 m³/h/62 dB\*\* 3BF377EX NOVO Aço Inox Largura: 70 cm 800 m<sup>3</sup>/h/62 dB\*\*

Aço Inox Largura: 52 cm 740 m³/h/62 dB\*\*

3BF356EX NOVO



C T

NOVO

3BF276NX

Cinza metalizado Largura: 73 cm 638 m³/h/56 dB\*\*



3BF266NX

Cinza metalizado Largura: 53 cm 618 m³/h/56 dB\*\*



**Exaustores** telescópicos



3BT267MX Aço Inox 728 m<sup>3</sup>/h/53 dB\*\*



3BT264MX Aço Inox 387 m<sup>3</sup>/h/67 dB\*\*



60 cm de largura



3BT263MX Aço Inox 360 m³/h/68 dB\*\*



3BT263MB Branco

360 m³/h/68 dB\*\*



3BT263MN Preto

360 m³/h/68 dB\*\*



Aço Inox

304 m<sup>3</sup>/h/62 dB\*\*

3BT262MX



3BT262MB

Branco 304 m³/h/62 dB\*\*

60 cm de largura

# **Exaustores**















3KID767F NOVO Extra Silêncio: 35 dB No Frost no congelador Gaveta Extra Fresh



3KIE734F Extra Silêncio: 35 dB No Frost no congelador Gaveta Extra Fresh



3KIE711S Extra Silêncio: 35 dB

#### Combinados 177,5 x 56 cm



3FIE734S Frigorífico Extra Silêncio: 35 dB



Congelador Extra Silêncio: 35 dB Tecnologia No Frost

Uma porta. Combinação side by side 177 x 56 cm

### Combinados No Frost Fresh



## Frigoríficos e congeladores de uma porta



Frigoríficos Multi Door XXL No Frost



<sup>\*</sup>Classe energética de A a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Máquinas de lavar loiça





3VF6360SA NOVO

Painel aço antidedadas Porta fixa Emissão de ruído muito baixo: 42 dB



3VF6662SA

Painel aço antidedadas Porta fixa Emissão de ruído muito baixo: 42 dB



Altura: 81,5 cm.

Terceiro tabuleiro Flex. Cesto Duo



3VH5332DP NOVO

Painel aço antidedadas Porta deslizante Emissão de ruído baixo: 46 dB



3VF5032DP NOVO

Painel aço antidedadas Porta deslizante Emissão de ruído baixo: 46 dB



3VF6330SA

Painel aço antidedadas Porta fixa Emissão de ruído muito baixo: 42 dB



3VF5012NP

Painel Preto Porta fixa Emissão de ruído baixo: 48 dB



Altura: 81,5 cm. Cesto Duo para talheres Altura: 81,5 cm. Terceiro tabuleiro Altura: 81,5 cm. Cesto Duo para talheres

### Integráveis 45 cm de largura



#### 3VT4031NA


Painel Preto Emissão de ruído baixo: 46 dB

Altura: 81,5 cm.





# Máquinas de Lavar Roupa





3TS3104XH NOVO Aço antidedadas 1.400 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio Tratamento antinódoas



3TS3104BH Branco 1.400 r.p.m\*\* Motor Extra Silêncio Tratamento antinódoas



3TS3107BD Branco 1.400 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio Tratamento antinódoas





3TS495XS Aço antidedadas 1.400 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio Tratamento antinódoas Pré-tratamento da roupa



3TS395BS Branco 1.400 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio Tratamento antinódoas Pré-tratamento da roupa



Branco
1.400 r.p.m.\*\*
Motor Extra Silêncio

8 kg



3TS382X NOVO Aço antidedadas 1.200 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio



3TS283BA Branco 1.200 r.p.m.\*\* • Motor Extra Silêncio

9 kg

\_\_\_\_\_

Máquinas de lavar com tampo amovível



Branco 1.200 r.p.m.\*\* Motor Extra Silêncio

9 kg

# Máquinas de Lavar e de Secar Roupa

Máquinas de lavar e secar com programa engomar



Máquinas de lavar de integrar



Máquinas de secar com bomba de calor



3SB093BC NOVO
Branco
Filtro de fácil
limpeza



3SB093XC NOVO Aço mate antidedadas Filtro de fácil limpeza



3SB3091BR Branco Condensador com autolimpeza



3SB090BE NOVO Branco Filtro de fácil limpeza

9 kg



3SB582BE NO Branco Filtro de fácil limpeza



3SB288BE Branco Filtro de fácil limpeza

8 kg





# **Fornos**

- · Série Vidro com função Air Fry
- · Série Vidro
- · Série Grafite com função Air Fry
- · Série Grafite
- · Série Aço Inox com função Air Fry
- · Série Aço inox

# Compactos

- · Compactos com função Air Fry
- Compactos

# Micro-ondas





# Fornos Balay: design e funcionalidade

A Balay disponibiliza uma gama completa de fornos, compactos e micro-ondas, com um design cuidado e a tecnologia mais avançada. A gama de fornos apresenta uma estética muito cuidada, adaptada às últimas tendências de design, coordenando-se perfeitamente com os restantes eletrodomésticos de cozinha.

A gama está disponível em vidro branco, em vidro preto, com acabamento grafite ou em aco. O seu interior foi concebido com todo o cuidado, incluindo os melhores equipamentos, para que não tenha nenhuma desculpa para não cozinhar. Quase toda a gama tem a certificação energética A+\*, com um consumo mínimo.

## Uma função para cada necessidade

Com um forno Balay, pode cozinhar com uma vasta gama de funções que melhoram a experiência culinária: a função Air Fry, as funções de Vapor, a função Forno de lenha ou seguindo a receita da forma mais simples, graças à função AutoChef, com a qual o forno cozinha quase sozinho. Além disso, graças à tecnologia de ponta, obtém resultados profissionais.

NOVO Como novidade, a função Air Fry está agora disponível em modelos mais acessíveis do catálogo. Atualmente, é possível usufruir desta função e do tabuleiro perfurado, incluído de série, em 50 % da gama de fornos Balay.

## Máxima comodidade

Os Railes Flex, 100 % amovíveis e facilmente reguláveis em altura, incorporados na majoria dos modelos da Série Vidro, proporcionam mais conforto e flexibilidade à gama de fornos.

A limpeza é mais fácil do que nunca graças à função de autolimpeza pirolítica e ao assistente de limpeza aqualítica. Além disso, os fornos pirolíticos contam com uma porta que é muito mais fácil de desmontar e limpar.

\*Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt



"Com a função Air Fry dos fornos Balay, pode cozinhar de uma forma mais saudável. sem necessidade de mais um eletrodoméstico na bancada."

José Vicente Fábrica da Balay Saragoça

# Um forno Balay para cada estilo de cozinha

### Série Vidro

A Série Vidro da Balay, disponível em fornos com 60 cm de largura, fornos compactos, micro-ondas, exaustores e frigoríficos, é uma aposta de design moderno que se adapta a todos os tipos de cozinhas, já que é elegante, bonita e minimalista. Os acabamentos em preto ou branco são opções que combinam com uma vasta gama de estilos: do moderno e contemporâneo até ao tradicional e rústico.

A Balay apresenta um design renovado desta Série, tanto nos modelos de 60 cm como nos de 45 cm de altura. Apresentam um puxador fino e elegante e controlos táteis que se integram perfeitamente na estética do conjunto. Além disso, a Balay ampliou a gama da Série Vidro com modelos de eletrónica mais simples, tornando mais fácil do que nunca ter uma cozinha com um design extraordinário.





## Série Grafite

Para quem deseja um toque diferente e elegante, a Balay ampliou a Série Grafite. O seu acabamento escuro e mate confere sobriedade e modernidade, ideal para quem procura um design distinto e moderno.

A gama inclui micro-ondas da Série Grafite para uma coordenação perfeita de todos os eletrodomésticos.

# Série Aço Inox

O aço inox é um clássico nas cozinhas atuais. É por isso que os fornos da Série Aço Inox, coordenados com os micro-ondas da mesma série, são modernos, elegantes e muito fáceis de utilizar.

Com esta gama, a Balay moderniza o clássico: puxadores, comandos e eletrónica perfeitamente integrados. Este design também está presente na gama de fornos compactos.



# Pormenores que interessam

# **Puxadores Balay**

A elegância do puxador do forno é um aspeto fundamental no design deste eletrodoméstico. No caso da Balay, o puxador tornou-se o elemento-chave do seu design. Esta linha opta por um design mais minimalista sem abdicar dos segredos do seu sucesso: materiais de alta qualidade, design ergonómico confortável de usar e que permite uma aderência segura. Apresenta também detalhes de design: uma fina linha cromada no centro que acrescenta um toque de luminosidade a todo o produto.







Série Vidro preto



Série Grafite

### Eletrónica tátil

A Balay aposta na eletrónica integrada no painel. Tanto as exclusivas funções Controlo tátil deslizante como o Controlo tátil estão disponíveis numa vasta gama de fornos.

Ambos estão perfeitamente integrados no painel do forno e, como não têm comandos nem teclas, a sua limpeza não podia ser mais fácil e cómoda: basta passar um pano para os manter impecáveis. E, claro, foram concebidos para facilitar ao máximo a sua utilização. Por exemplo, basta selecionar o tipo de aquecimento pretendido e o forno sugere-lhe a temperatura adequada.



Controlo tátil deslizante



Controlo tátil

### **Controlo Comfort**

Para os que preferem os comandos clássicos do forno, o Controlo Comfort da Balay está disponível com um novo visual.

É realmente simples e cómodo: um comando para selecionar os tipos de aquecimento, outro para selecionar a temperatura, um ecrã de controlo tátil na parte central... e já está!



Controlo Comfort

# Micro-ondas Balay: o complemento perfeito

O complemento perfeito para os fornos Balay: uma vasta gama de micro-ondas da Série Vidro, da Série Aço Inox e da Série Grafite. A Balay oferece-lhe uma gama de micro-ondas com diferentes designs que combinam perfeitamente com a nossa gama de fornos, na qual é fácil encontrar o modelo perfeito que se adapte a qualquer design e tamanho de cozinha. É tão fácil!

Esta gama inclui modelos de 25 litros para instalação em coluna e modelos de 20 litros para instalação em coluna ou móvel superior.

# Instalação em coluna ou em móvel superior

A Balay disponibiliza micro-ondas de 20 litros de capacidade, com uma profundidade mais reduzida, que podem ser instalados em coluna ou em móvel superior. Existem modelos sem moldura, com um visual elegante, com um design em vidro, aço inox ou grafite. Existem também modelos com moldura ou em aço inox para instalar em móveis com 60 cm ou 50 cm de largura.



## Instalação em coluna

No caso de instalação em coluna, pode optar por modelos de 20 litros ou também por modelos de maior capacidade, uma vez que existem modelos de 25 litros, da Série Vidro e da Série Grafite. O seu grande prato giratório de 31,5 cm de diâmetro permite-lhe cozinhar ou aquecer qualquer prato confortavelmente. A Balay tem sempre a solução ideal para si.



# Micro-ondas com 45 cm de altura

Disponíveis na Série Vidro em branco ou preto. Estes micro-ondas com 45 cm de altura não só aquecem os alimentos, como também, graças à ventoinha traseira, permitem:

- · Aquecer e descongelar com a função micro-ondas.
- · Desfrutar da experiência de cozinhar de um forno.
- Combinar os modos de aquecimento tradicionais com micro-ondas, reduzindo o tempo de confeção e obtendo resultados imbatíveis.



# Forno com Função Air Fry: dois aparelhos num só



Na Balay, sabemos que as fritadeiras sem óleo se tornaram uma clara tendência nos últimos anos. Permitem cozinhar os alimentos de forma mais saudável devido ao menor consumo de óleo.

É por isso que a gama de fornos Balay inclui, em todos os modelos com Controlo deslizante e Controlo tátil, a função Air Fry. Agora, não precisa de ocupar mais espaço na cozinha.

#### Calor uniforme e tabuleiro especial

A Balay inclui um tabuleiro perfurado em todos os fornos com a função Air Fry. Tudo o que precisa de fazer é espalhar os alimentos no tabuleiro e verter um pouco de óleo. Os resultados profissionais estão garantidos em menos de 20 minutos e sem pré-aquecimento!

O calor gerado pelo grelhador é distribuído uniformemente na cavidade e nos alimentos. E, graças à potente ventoinha e ao design especial do tabuleiro, consegue-se uma óptima circulação de ar à volta dos alimentos. Os alimentos ficam estaladiços e sem utilização excessiva de óleo.

#### Capacidade superior

O tamanho do tabuleiro especial é igual ao dos outros tabuleiros do forno. A função Air Fry permite cozinhar para toda a família sem ter de cozinhar os alimentos em várias fornadas – fácil e rápido!

#### Fácil de limpar

A limpeza é, naturalmente, muito fácil. Todos os modelos dispõem do assistente de limpeza aqualítica da Balay e muitos deles também dispõem da função Autolimpeza pirolítica. Além disso, o tabuleiro especial para a função Air Fry é adequado para a máquina de lavar loiça.

# Cozinhar a vapor: receitas com resultados excelentes

Não precisa de ser um chef de topo para obter os melhores resultados. Cozinhar a vapor permite-lhe reidratar os alimentos para que figuem suculentos no interior e estaladicos no exterior, com um sabor incrível e uma textura perfeita.

Este tipo de técnica é fácil de fazer e permite-lhe cozinhar uma grande variedade de alimentos, desde vegetais a carne, peixe e arroz.

Dê um toque especial às suas receitas graças ao vapor!

## Função Vapor Plus



Os fornos da Série Vidro com função Vapor Plus fornecem a quantidade certa de vapor no momento certo, graças ao depósito de 220 ml situado junto ao comando do forno.

Para cozinhar com vapor, selecione o modo de aquecimento através da função Ar Profissional 3D com vapor Plus ou utilize as receitas de vapor específicas disponíveis nos programas AutoChef. O forno gera, de forma controlada, a quantidade de vapor necessária para cada confeção:

- · Preparação de diferentes tipos de pães.
- · Regenerar alimentos previamente cozinhados, conservando a sua textura e sabor originais, sem os secar.
- · Levedar massas.

# Função Vapor



Os fornos com função Vapor são ideais para quem pretende iniciar-se na confeção a vapor, melhorando as suas receitas habituais de uma forma muito fácil.

Basta colocar água no tabuleiro especial para gerar vapor e colocá-lo na parte inferior do forno.

Ao selecionar o modo de aquecimento Ar Profissional 3D com Vapor, além do ar quente que envolve a cavidade, é ativada uma resistência especial na base do forno que gera vapor de forma rápida e melhora os resultados da confecão.



# Depósito de água: fácil de utilizar sem interromper o processo de confeção

Para retirar o depósito, basta pressioná-lo ligeiramente.

Pode voltar a enchê-lo diretamente sob a torneira. Caso seja necessário enchê-lo durante o processo de confeção, pode retirá-lo facilmente sem ter de abrir a porta do forno, evitando a perda de calor e humidade já gerados no interior do forno.

Além disso, graças ao seu sistema de bomba dupla, o forno utiliza apenas a quantidade de água necessária para produzir vapor; no final da confeção, o forno recupera a água que tenha ficado nas tubagens, favorecendo a boa manutenção do forno e permitindo a máxima higiene.



Os fornos com função Vapor ou Vapor Plus são excelentes aliados na cozinha, perfeitos para preparar uma grande variedade de receitas com ou sem vapor. Deixe-se inspirar e desfrute da experiência única de cozinhar com um forno Balay!

# Mínimo consumo com a Balay...



Este é o consumo dos fornos Balay A+<sup>1)</sup>, utilizando alguns dos programas Auto**Chef:** 

Alimento	Peso (g)	Consumo (kWh)	Custo (€)²
Beringela gratinada	1.067	0,68	0,09
Cheesecake	1.800	1,08	0,14
Frango assado	1.000	1,35	0,18
Dourada ao sal	946	0,79	0,11
Empanada de atum	600	0,56	0,08
Folhado de lombo	1.500	0,89	0,12

#### Minimiza o consumo, maximiza os resultados

Ao cozinhar em várias alturas, é possível preparar diferentes receitas e acompanhamentos em simultâneo. O batch cooking, ou cozinhar em lotes, é uma técnica eficaz que consiste em planear e cozinhar várias refeições para a semana. Desta forma, poupa-se tempo e dinheiro, promove-se uma alimentação equilibrada, evitando opções pouco saudáveis, e reduz-se o desperdício de alimentos.

Além disso, cozinhar no forno em vários níveis otimiza o consumo de energia. Basta fazer pequenos ajustes nos tempos de confeção e na temperatura para maximizar a utilização do espaço, com um aumento quase impercetível no consumo.

# Um forno consome muita energia? Não é o caso dos fornos Balay

A tecnologia dos fornos evoluiu muito desde os modelos convencionais com aquecimento superior e inferior: o controlo eletrónico com sensores de temperatura, resistências mais potentes, a circulação de ar quente 3D, que distribui o calor de forma uniforme, e melhores isolamentos permitem que os fornos atinjam altas temperaturas em muito pouco tempo.

Além disso, os fornos com Home Connect podem utilizar o Smart Start para cozinhar ou limpar o forno no horário mais económico.



Consumo dos fornos Balay A+1 utilizando vários tabuleiros em simultâneo.

Alimento	Função	Temperatura	Tempo (min.)	Consumo (kWh)	C∪sto (€) <sup>2)</sup>
1 tabuleiro de madalenas (20 ud.)	Ar quente 3D	160°	25	0,50	0,07
1 tabuleiro de madalenas (40 ud.)	Ar quente 3D	150°	30	0,63	0,08
1 tabuleiro de madalenas (60 ud.)	Ar quente 3D	140°	45	0,70	0,09
1 piza caseira (tabuleiro completo)	Ar quente 3D	200°	25	0,65	0,09
2 pizas caseiras (tabuleiro completo)	Ar quente 3D	180°	38	1,00	0,13

# ... máxima comodidade



#### Railes Flex 100 % extraíveis e reguláveis

A Balay incorpora, em quase toda a Série Vidro, uns Railes Flex especiais que podem ser facilmente reguláveis em altura, adaptando-se às necessidades de cada utilizador.

Não podiam ser mais fáceis: são totalmente amovíveis, permitindo uma visibilidade perfeita e a máxima segurança no acesso ao forno durante a manipulação dos alimentos. E se, para além dos railes que já vêm incluídos no forno, quiser acrescentar railes em mais níveis, estão disponíveis como acessório.

Para orientá-lo na montagem e desmontagem da guia, disponibilizamos um código QR no aparelho. Mais fácil é impossível!









Montagem

Desmontagem

#### Railes telescópicos Comfort

Disponíveis na maioria dos fornos das séries Aço Inox e Grafite, permitem extrair até cerca de 70 %, e podem ser desmontados para serem limpos.

### **Tabuleiros Duo**

# Permitem cozinhar o dobro... ou metade da quantidade

A Balay propõe-lhe, como acessório opcional, tabuleiros exclusivos com a mesma largura que os tabuleiros normais, metade da profundidade e muitas, muitas vantagens:

- Permitem-lhe cozinhar porções mais pequenas ou cozinhar diferentes pratos ao mesmo tempo sem misturar ingredientes.
- · Graças ao seu design compacto, os sucos dos alimentos ficam ainda mais concentrados.
- Devido ao seu tamanho, podem ser guardados no frigorífico e lavados no lava-loiça e até na máquina de lavar loiça.



# E muito mais, com um forno Balay...

Graças a muitos anos de experiência no desenvolvimento de fornos, a Balay oferece uma grande variedade de opções para cozinhar da forma que deseja. Todas as funções de um forno Balay foram exaustivamente testadas para garantir que o sistema de distribuição do calor nos alimentos é ideal e que os resultados são perfeitos.



#### Ar quente 3D Profissional

Uma resistência circular na parte traseira aquece o ar, que flui de forma perfeita para o interior do forno graças a um potente ventilador e às aberturas de saída de ar, cujo design foi estudado ao pormenor. Este sistema permite cozinhar até 3 níveis diferentes sem que os odores dos diferentes alimentos se misturem e obter resultados de confeção uniformes.



#### Ar quente suave

Permite cozinhar num único nível , otimizando o consumo de energia.



#### Forno a lenha

Um calor envolvente, mais intenso na base, cujo resultado faz lembrar a cozinha tradicional. Ideal para cozinhar pizas.



#### **Assar**

Para assar carne e peixe, com calor estático superior e inferior.



#### Assar com o dobro de calor inferior

Para obter bases mais estaladiças. Adequado para pizas de massa espessa.



#### **Turbo grill**

Ideal para carne e peixe. O grill e a turbina combinam-se para proporcionar um calor superior potente e uma temperatura uniforme, pelo que não é necessário virar os alimentos durante a confeção.



O programa Auto**Chef** da Balay, incluído na maior parte dos modelos da gama, resolve muitas das dúvidas que surgem quando cozinha com o forno: Qual o melhor modo de aquecimento? Qual a temperatura adequada? Durante quanto tempo? Com a função Auto**Chef** basta escolher o alimento que quer cozinhar e introduzir o seu peso.



#### **Grill total**

Para gratinar pratos grandes ou grandes quantidades de alimentos.



#### **Grill pequeno**

Para gratinar pratos de tamanho médio, otimizando o consumo energético.



#### **Calor Inferior**

Calor do fundo do forno. Ideal para cozinhar em banho-maria.



#### Descongelar

Descongela uniformemente num curto espaço de tempo, sem cozinhar partes dos alimentos. Indicado para peças grandes ou mesmo para descongelar pão.



#### Manter quente

Conserva a temperatura dos alimentos cozinhados até estarem prontos a ser servidos.



#### Pré-aquecimento de pratos

Os pratos pré-aquecidos evitam que os alimentos servidos arrefeçam rapidamente.



#### Pré-aquecimento rápido

Reduz o tempo de pré-aquecimento até 50 %, atingindo uma temperatura de 175 °C em pouco mais de 4 minutos.



#### Air Fry

A combinação do calor do grill com a potência do ventilador e a utilização do tabuleiro perfurado permite obter alimentos dourados e crocantes sem excesso de óleo.

Além disso, muitas das receitas utilizadas nos fornos Balay têm por base receitas tradicionais: arroz de pato, dourada ao sal, entre muitas outras.

# ... desfrute do seu tempo

# 90 % das receitas não necessitam de pré-aquecimento num forno Balay

Em menos de 10 minutos, é possível atingir qualquer temperatura, o que permite até cozinhar bolos sem pré-aquecimento. No entanto, com o pré-aquecimento rápido, este tempo é reduzido em cerca de 50%, facilitando ainda mais o processo de confeção, especialmente para preparações delicadas e de curta duração, como os suflés.

#### Pronto em metade do tempo

A circulação de ar no interior do forno, juntamente com a sua ventilação, que renova o ar da cavidade de forma controlada, permite cozinhar alimentos muito diferentes em simultâneo, sem que haja troca de odores e sabores. Desta forma, é possível cozinhar acompanhamentos, carnes, peixes ou até bolos em simultâneo!



# Home Connect: controlo do forno através de um dispositivo móvel

#### Controlo e ajustes

- · Controlo remoto: inicia um programa remotamente e verifica quanto tempo falta para terminar.
- · Controlo por voz com a ajuda de sistema de alta voz inteligente.
- · Receber avisos e notificações, por exemplo, quando a confeção estiver concluída.

#### Acesso a funções adicionais do forno

Funções não disponíveis no painel de comandos, como a função Air Fry ou Deixar repousar.

#### Acesso a mais de 200 receitas

As receitas prontas para o seu forno e para enviar as configurações ao forno para serem preparadas.

\*Descubra esta e muitas outras funcionalidades através da aplicação Home Connect no seu dispositivo móvel. Mais informações na página 6.

#### **Smart Start**

Permite programar o forno nos horários mais interessantes, de acordo com a tarifa de eletricidade contratada.

#### Diagnóstico remoto

Solicitar un diagnóstico remoto sem a necessidade de um técnico se deslocar a sua casa.

#### Acesso ao manual de instruções

Estará sempre à mão para esclarecer qualquer dúvida sobre a utilização do forno.

Não há desculpas para não utilizar um forno Balay! Todas as facilidades para cozinhar da forma como desejar e com um consumo mínimo.

# Sistemas de limpeza

Limpeza pirolítica ou limpeza aqualítica? Com os modelos pirolíticos da gama de fornos Balay, não é necessário escolher entre estes dois sistemas, uma vez que dispõem de ambos, pelo que podemos selecionar um tipo de limpeza ou outro em função do tipo de sujidade presente.

## Limpeza pirolítica: um sistema de limpeza automático



Os fornos pirolíticos Balay limpam-se com pouco esforço. A sujidade ocorre porque os alimentos quentes aderem à cavidade do forno. A pirólise aquece o interior do forno a altas temperaturas, de modo que esta aderência

se desfaça; os resíduos orgânicos desintegram-se e os resíduos inorgânicos depositam-se como cinza na base do forno. A única coisa que resta fazer é retirá-los facilmente com um pano húmido.

A limpeza pirolítica não só remove a sujidade, como também as bactérias e os germes que possam existir dentro do forno.

O utilizador pode escolher entre três níveis de intensidade de Pirólise: Modo Poupança (75 minutos), Modo Normal (90 minutos) ou Modo Limpeza profunda (120 minutos).

A partir de apenas 0,45 €\*, o forno fica perfeitamente limpo e livre de sujidade e bactérias, e totalmente higienizado.

Além disso, todos os fornos pirolíticos da Balay dispõem da função assistente de limpeza aqualitíca.

#### Nova porta fácil de limpar

Limpar a sujidade entre os vidros da porta é agora muito mais fácil com os novos fornos pirolíticos da Balay. Basta pressionar e fazer deslizar as tampas protetoras para limpar todos os vidros da porta, sem necessidade de ferramentas.



# Limpeza aqualítica: limpeza fácil, económica e ecológica



A Aqualisis é o assistente de limpeza com água dos fornos Balay, também disponível nos fornos compactos com 45 cm de altura. Trata-se de um sistema muito cómodo que, para além de ser rápido, é amigo do ambiente: funciona com água e consome muito pouco. Verdadeiramente simples!

Basta deitar 400 ml de água com um pouco de detergente da loiça na base do forno e selecionar a função Aqualisis para amolecer a sujidade. Esta função produz vapor de água no interior do forno, o que ajuda a amolecer a sujidade agarrada às paredes do forno.

Uma vez terminado o processo, o sistema emite um sinal acústico, podendo então remover-se facilmente a sujidade e os resíduos de água.

# Novo esmalte Titan para uma limpeza fácil

Os fornos Balay também foram renovados no interior. O novo esmalte de cor escura confere ao interior um aspeto elegante e moderno. É mais resistente às manchas e à descoloração causadas pelo uso e pelo passar do tempo. Isto significa que o forno manterá o seu aspeto original durante mais tempo.

O seu acabamento especial facilita a limpeza graças às suas propriedades:

- · Baixa aderência dos alimentos: graças à sua superfície lisa e à sua composição com vidro extrafino.
- · Antibacteriana: minimiza o desenvolvimento de germes no interior do forno ou nos tabuleiros e recipientes que colocamos no seu interior.
- · Alta resistência: a possíveis golpes, riscos e altas temperaturas.



## Máxima segurança

Devido às elevadas temperaturas atingidas durante a pirólise, a segurança torna-se uma prioridade. É por isso que os fornos pirolíticos Balay estão equipados com um fecho eletrónico automático, um sistema de isolamento reforçado e um ventilador de velocidade variável que cria um fluxo de ar para proteger os móveis adjacentes.

#### Baixa temperatura na porta

Os fornos Balay cozinham sem perda de calor interior e com temperaturas exteriores baixas. A conceção depurada da porta do forno garante uma baixa temperatura da porta, mesmo nos fornos pirolíticos.

#### Porta de vidro reforçado

O design da porta de vidro dos fornos pirolíticos Balay oferece um ajuste perfeito e garante a máxima segurança para um processo de confeção eficiente.

# Fornos Série Vidro. Função Air Fry

#### Controlo tátil. Vapor Plus. Railes Flex 100 % telescópicos




#### 3HA5129N3

Vidro preto 4242006315405



- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Vapor Plus: confeção profissional com entrada de vapor (depósito de água).
- Porta rebatível
- · Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo tátil totalmente integrado no vidro: fácil de utilizar e fácil de limpar.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido automático.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.
- · Função Auto**Chef** com 15 receitas (5 receitas especiais de cozedura a vapor).
- Multifunções 8 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional com Vapor Plus, Ar quente 3D profissional, Ar quente suave, Forno de Ienha, Assar, Turbo grill, Grill total.
- · Depósito de água de 0,2 l. Programa automático de descalcificação.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha, tabuleiro fundo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.



\*Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

#### Controlo tátil deslizante. Railes Flex 100% telescópicos



#### 3HB5879N7

Vidro preto 4242006315610



12












- · Classe de eficiência energética A+\*.
- Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Smart Start, Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Função Air Fry via app Home Connect.
- · Porta rebatível.
- · Railes Flex 100% telescópicos e reguláveis em altura.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Autolimpeza pirolítica com três níveis.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo tátil deslizante totalmente integrado no vidro: design profissional e limpeza fácil.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido automático.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.
- · Função Auto**Chef** com 40 receitas.
- · Multifunções 12 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Dobro do calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeno, Descongelar, Manter quente, Pré-aquecimento de pratos.
- · Indicação contínua da temperatura interior.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha, tabuleiro fundo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Modelo: 3HB5879N7











<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos Série Vidro. Função Air Fry

#### Controlo tátil. Função Vapor Railes Flex 100% telescópicos

















- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Função Vapor: confeção com entrada de vapor (sem depósito de água).
- · Porta rebatível
- · Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Autolimpeza pirolítica com três níveis.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo tátil totalmente integrado no vidro: fácil de utilizar e fácil de limpar.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.
- · Função Auto**Chef** com 10 receitas.
- · Multifunções 8 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional com Vapor, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de Ienha, Assar, Turbo grill, Grill total.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, tabuleiro fundo, grelha e recipiente para cozinhar a vapor.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Pirólisis



3HD5829B3

Vidro branco 4242006323745

#### Pirólisis




3HD5829N3


NOVO

Vidro preto 4242006323738


**NOVO** 

#### Modelos: 3HD5829B3 e 3HD5829N3





A: 19,5 mm B: Espaço para ligação da unidade 320 x 115 mm





<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

#### Controlo Comfort. Railes Flex 100% telescópicos















- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Porta rebatível.
- · Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 8 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, tabuleiro fundo, grelha.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Aqualisis



3HB5159B4

Vidro branco 4242006322458

#### Aqualisis




3HB5159N4


**NOVO** 

Vidro preto 4242006322465


NOVO

#### Modelos: 3HB5159B4 e 3HB5159N4





A: 19,5 mm B: Espaço para ligação da unidade 320 x 115 mm





<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

### Fornos Série Vidro

#### Controlo Comfort





- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 7 funções: Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro fundo, grelha.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Aqualisis



3HB5131B3

Vidro branco 4242006315542


#### Aqualisis




#### 3HB5131N3

Vidro preto 4242006315559

#### Modelos: 3HB5131B3 e 3HB5131N3









# Forno Série Grafite. Função Air Fry

#### Controlo tátil




#### 3HB4821G3

**Grafite** 4242006315498



- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Autolimpeza pirolítica com três níveis.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo tátil totalmente integrado no vidro: fácil de utilizar e fácil de limpar.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido automático.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.
- · Função Auto**Chef** com 10 receitas.
- · Multifunções 7 funções: Air Fry, Ar quente 3D profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Turbo grill, Grill total.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha, tabuleiro fundo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.





Montagem de uma placa.

<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

## Forno Série Grafite

#### Controlo Comfort




3HB4131G3

NOVO

**Grafite** 4242006315467



- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Sistema de abertura e fecho suave da porta.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 7 funções: Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios: grelha, tabuleiro fundo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.



<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos Série Aço Inox. Função Air Fry

#### Controlo tátil





- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Autolimpeza pirolítica com três níveis.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo tátil totalmente integrado no vidro: fácil de utilizar e fácil de limpar.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido automático.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.
- · Função Auto**Chef** com 10 receitas.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Pirólisis



#### Pirólisis

#### 3HD4821X3

**Aço Inox** 4242006323752







- Multifunções 8 funções: Air Fry,
   Ar quente 3D Profissional com Vapor,
   Ar quente 3D Profissional, Ar quente
   suave, Forno de Ienha, Assar, Turbo grill,
   Grill total.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha, tabuleiro fundo e recipiente para cozinhar a vapor.



#### 3HB4821X3


**Aço Inox** 4242006315504




NOVO


- Multifunções 7 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de Ienha, Assar, Turbo grill, Grill total.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha e tabuleiro fundo.

#### Modelos: 3HD4821X3 e 3HB4821X3





A: 19,5 mm B: Espaço para ligação da unidade 320 x 115 mm





<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos Série Aço Inox. Função Air Fry

#### Controlo Comfort



3HB4151X3

NOVO

**Aço Inox** 4242006322472







- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Air Fry.
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 8 funções: Air Fry, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de Ienha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro especial para a Função Air Fry, grelha, tabuleiro fundo.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

19,5 405 570 570 Espaço para ligação da unidade 320 x 115

Modelo: 3HB4151X3

(A) 585-10 220 60 96 595 550 570 560 8 Montagem de uma placa.

Profundidade de encaixe, ver desenho com medidas da placa de medidas da placa desenho com medidas da placa de medidas de medida

A: 19,5 mm B: Espaço para ligação da unidade 320 x 115 mm

<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos Série Aço Inox

#### Controlo Comfort. Função Vapor







**Aço Inox** 4242006315351



- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Função Vapor: confeção com entrada de vapor (sem depósito de água).
- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 8 funções: Ar quente 3D Profissional com Vapor, Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de Ienha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro fundo, grelha e recipiente para cozinhar a vapor.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.









<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos Série Aço Inox

#### Controlo Comfort





- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Controlo Comfort de fácil uso.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 7 funções: Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Baixa temperatura na porta.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.

#### Pirólisis



#### Aqualisis



#### 3HB4841X3

Aço Inox 4242006315511

Pirolisis



- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Função Auto**Chef** com 10 receitas. · Autolimpeza pirolítica com três níveis.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Recomendação automática de temperatura para cada função.



#### 3HB4131X3


Aço Inox 4242006315474


#### Aqualisis




- · Porta rebatível.
- · Railes telescópicos Comfort com 1 nível.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.


#### Modelos: 3HB4841X3 e 3HB4131X3





A: 19,5 mm B: Espaço para ligação da unidade 320 x 115 mm





#### Multifunções









- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Porta rebatível.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios: tabuleiro fundo e grelha.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.



#### 3HB2010X0

## **Aço Inox** 4242006274870

- · Aviso de fim de cozedura.
- · Rebordos cromados para o tabuleiro e a grelha.
- Multifunções 5 funções:
   Ar quente, Ar quente suave, Assar,
   Turbo grill, Grill total.





#### 3HB2010B0

#### Branco 4242006274856

- · Aviso de fim de cozedura.
- · Rebordos cromados para o tabuleiro e a grelha.
- Multifunções 5 funções: Ar quente, Ar quente suave, Assar, Turbo grill, Grill total.


#### Modelos: 3HB2010X0 e 3HB2010B0












\*\*Parte frontal em aço inox 20 mi



Medidas em mm

<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Fornos compactos. Série Aço Inox

#### Multifunções. Controlo Comfort



#### 3CB4130X3

**Aço Inox** 4242006315306



- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Rebordos cromados para facilitar o acesso ao tabuleiro e à grelha.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Esmalte antiaderente Titan de alta resistência e fácil de limpar.
- · Controlo Comfort de fácil uso. Comandos ocultos.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Multifunções 7 funções: Ar quente 3D Profissional, Ar quente suave, Forno de lenha, Assar, Calor Inferior, Turbo grill, Grill total.
- · Iluminação interior de halogéneo.
- · Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha.
- · Ver acessórios opcionais na página 66.


#### Modelo: 3CB4130X3



Se o aparelho compacto for instalado sob uma placa, deve respeitar as seguintes espessuras da bancada (incl., se necessário, a estrutura de suporte).

Tipo de placa	Espessura mínima da bancada		
	saliência	nivelada	
Placa de indução	42 mm	43 mm	
Placa de indução superfície completa	52 mm	53 mm	
Fogão a gás	32 mm	43 mm	
Fogão elétrico	32 mm	35 mm	

Montagem de uma placa.



<sup>\*</sup>Classe energética de A+++ a D. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Micro-ondas multifunções integrados. 45 cm de altura

#### Aqualisis





- · Três modos de funcionamento:
- Função micro-ondas
- Funções do forno: Ar quente, Turbo grill, Grill e Manter quente
- Função combinada micro-ondas + forno.
- · Tecnologia com base cerâmica lisa sem prato giratório.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Controlo deslizante totalmente integrado no vidro: design profissional e limpeza fácil.
- · Programação eletrónica de início e fim de cozedura.
- · Pré-aquecimento rápido.
- · Função Auto**Chef** com 15 receitas.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas.
- · Potência máxima de micro-ondas: 900 W.
- · Potência do grill: 1.750 W.
- · Interior em aço inoxidável.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha.

#### Acessório opcional

· 17000903: assadeira com tampa de vidro (disponível através do Serviço ao Cliente Balay).

#### Aqualisis



#### 3CW5179B3

Vidro branco 4242006316389

#### Aqualisis





#### 3CW5179N3


Vidro preto 4242006316396




#### Modelos: 3CW5179B3 e 3CW5179N3

















<sup>\*</sup>Não é recomendada a instalação horizontal destes modelos ao lado de outros fornos compactos Balay.

# Micro-ondas integrados sem moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna

#### Controlo tátil deslizante



- · Micro-ondas sem moldura.
- · Funcionamento combinado Micro-ondas + Grill.
- · Instalação em coluna com 60 cm de largura.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Capacidade: 25 litros
- · Prato giratório com 31,5 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Eletrónico.
- $\cdot \ \, \text{Controlo deslizante totalmente integrado no vidro: design profissional e limpeza fácil.}$
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas (máx. 900 W).
- · Potência do grill: 1.200 W.
- · 8 programas automáticos de cozedura e descongelação de acordo com o peso.
- · 1 programa favorito para memorizar as definições de tempo e as potências preferidas.
- · Interior em aço inoxidável.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha alta para grill.

#### Série Vidro



#### 3CG5175B2

Vidro branco 4242006298111

#### Série Vidro



#### 3CG5175N2

Vidro preto 4242006298128


#### Série Grafite





#### 3CG4175G3


Grafite 4242006317508

#### Modelos: 3CG5175B2, 3CG5175N2 e 3CG4175G3









# Micro-ondas integrados sem moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior

#### Controlo tátil deslizante





- · Micro-ondas sem moldura.
- · Funcionamento combinado Micro-ondas + Grill.
- · Instalação em móvel superior/coluna com 60 cm de largura.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Capacidade: 20 litros
- · Prato giratório com 25,5 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Eletrónico.
- $\cdot \textbf{Controlo des lizante totalmente integrado no vidro: design profissional e limpeza fácil.}$
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas (máx. 800 W).
- · Potência do grill: 1.000 W.
- · 8 programas automáticos de cozedura e descongelação de acordo com o peso.
- ·1 programa favorito para memorizar as definições de tempo e potências preferidas.
- · Interior em aço inoxidável.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha alta para grill.

#### Série Vidro



#### 3CG5172B2

Vidro branco 4242006297978

#### Série Vidro



#### 3CG5172N2

Vidro preto 4242006297985

#### Série Aço




#### 3CG4172X2


Vidro preto/Aço inox 4242006297954


#### Modelos: 3CG5172B2, 3CG5172N2 e 3CG4172X2



A: Saliência superior: 1 mm B: Saliência inferior: 1 mm







# Micro-ondas integrados sem moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior

#### Controlo mecânico



Capacidade Aqualisi

- L •
- · Micro-ondas sem moldura.
- · Instalação em, móvel superior/coluna com 60 cm de largura.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Capacidade: 20 litros
- · Prato giratório com 25,5 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Programação mecânica de fim de cozedura de 60 minutos.
- · Potência máxima: 800 W.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas.
- · Interior em aço inoxidável.
- · Iluminação LED no interior.



#### 3CP5002B3


Vidro branco 4242006316976




#### 3CP5002N3

Vidro preto 4242003616969


#### Modelos: 3CP5002B3 e 3CP5002N3



A: Saliência superior: 1 mm B: Saliência inferior: 1 mm



A: Saliência superior: Cavidade 362: 6 mm Cavidade 365: 3 mm B: Saliência inferior: 14 mm



# Micro-ondas integrados com moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior. 60 cm de largura





- · Micro-ondas com moldura.
- · Funcionamento combinado Micro-ondas + Grill.
- · Instalação em móvel superior /coluna com 60 cm de largura.
- · Moldura de encastre incluída para móvel com 60 cm de largura.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Capacidade: 20 litros.
- · Prato giratório com 27 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas.
- · Potência máxima: 800 W.
- · Potência do grill: 1.000 W.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha alta para grill.



#### 3CG6142X3

## Preto/Aço inox 4242006299439

- · Eletrónico.
- Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · 8 programas automáticos de cozedura e descongelação de acordo com o peso.
- · 1 programa favorito para memorizar as definições de tempo e potências preferidas.



#### 3CG6142B4

#### Branco 4242006316839

- · Eletrónico.
- Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- 8 automáticos de cozedura e descongelação de acordo com o peso.
- 1 programa favorito para memorizar as definições de tempo e potências preferidas.



#### 3CG6112X3


## Preto/Aço inox 4242006299446


· Programação mecânica de fim de cozedura de 60 minutos.

#### Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B4 e 3CG6112X3




A: Saliência superior: 1 mm B: Saliência inferior: 1 mm





A: Saliência superior: Cavidade 362: 6 mm Cavidade 365: 3 mm



A: Parede traseira aberta

# Micro-ondas integrados com moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior. 50 cm de largura



#### 3CG5142X3


Preto/Aço inox 4242006299422

Capacidade Grill Aqualisi


- · Micro-ondas com moldura.
- · Funcionamento combinado Micro-ondas + Grill.
- · Instalação em móvel superior /coluna com 50 cm de largura.
- · Moldura de encastre incluída para móvel com 50 cm de largura.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Fletrónico
- · Capacidade: 20 litros.
- · Prato giratório com 27 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas.
- · Potência máxima: 800 W.
- · Potência do grill: 1.000 W.
- · 8 programas automáticos de cozedura e descongelação de acordo com o peso.
- ·1 programa favorito para memorizar as definições de tempo e potências preferidas.
- · Temporizador eletrónico com programação de início e fim de cozedura.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha alta para grill.

#### Modelo: 3CG5142X3

A: Parede traseira aberta



Montagem de micro-ondas de 20 l em armário de parede



A: Saliência superior: Cavidade 362: 6 mm Cavidade 365: 3 mm B: Saliência inferior: 14 mm

Medidas em mm

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Micro-ondas de instalação livre. 20 litros





- · Micro-ondas de instalação livre.
- · Funcionamento combinado Micro-ondas + Grill.
- · Abertura do lado esquerdo.
- · Capacidade: 20 litros.
- · Prato giratório com 27 cm de diâmetro.
- · Assistente de limpeza Aqualisis.
- · Programação mecânica de fim de cozedura de 60 minutos.
- · 5 níveis de potência de micro-ondas.
- · Potência máxima: 800 W.
- · Potência do grill: 1.000 W.
- · Iluminação LED no interior.
- · Acessório incluído: grelha alta para grill.



#### 3WG3112X2

Preto 4242006299897



#### 3WG3112B0

Branco 4242006299880

# Acessórios fornos e compactos

Railes Flex reguláveis em altura			
	<b>3HZ638000</b> 4242006318390	Railes Flex 100 % telescópicos.	Adequado para os fornos e compactos Balay, exceto 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 e 3CW5179N2.
	3HZ538000 4242006276287	Railes Flex.	Adequado para os fornos e compactos Balay, exceto 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 e 3CW5179N2.
Tabuleiros	3HZ629070 4242006318604	Tabuleiro Air Fry e Grelhador. Medidas (largura x altura x profundidade): 455 x 375 x 34 mm.	Adequado para os fornos e compactos Balay com Função Air Fry: 3HA5129N3, 3HB5879N7, 3HB4821G3 e 3HB4821X3.
	3HZ530000 4242006276263	Tabuleiros Duo.  Medidas de cada um dos tabuleiros (largura x altura x profundidade): 455 x 39 x 188 mm.	Adequado para os fornos e compactos Balay, exceto 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B2 e 3CW5179N2. Não compatíveis com os railes Flex.
	3HZ532010 4242006276270	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente.  Medidas (largura x altura x profundidade): 455 x 38 x 400 mm.	Adequado para os fornos e compactos Balay, exceto 3HB2010X0, 3HB2010B0, 3CW5179B3 e 3CW5179N3.

Modelo/Cor Vidro preto Vidro preto Vidro preto Vidro preto Vidro preto Vidro branco Sistema de abertura Abertura e fecho amortecido da porta • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3HB5131N3 3HB5131B3 Rebativel
Sistema de abertura  Abertura e fecho amortecido da porta  Ficha de productos segundo Regulamento (UE) nº 65/2014  Classe de eficiência energética¹  Índice de eficiência energética  Consumo de energia em aquecimento tradicional² kWh  O,94  Consumo de energia em circulação forçada²  kWh  O,69  Número de cavidades  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Rebatível -
Abertura e fecho amortecido da porta  Ficha de producto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014  Classe de eficiência energética¹  Îndice de eficiência energética  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  Consumo de energia em aquecimento tradicional² kWh  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,96  0,69	-
Ficha de producto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014  Classe de eficiência energética¹  Îndice de eficiência energética  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  81,2  Consumo de energia em aquecimento tradicional² kWh  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,94  0,96  0,69	
Classe de eficiência energética	A A
Indice de eficiência energética         81,2	/AI b
Consumo de energia em aquecimento tradicional² kWh         0,94         0,94         0,94         0,94           Consumo de energia em circulação forçada² kWh         0,69         0,69         0,69         0,69           Número de cavidades         1         1         1         1         1           Fonte de energia da cavidade         Elétrica         Elétrica         Elétrica         Elétrica         Elétrica           Volume da cavidade         litros         71         71         71         71         71           Dimensões         Elétrica         594         594         594         594         594           Altura         mm         595         595         595         595         595	
Consumo de energía em circulação forçada²         kWh         0,69         0,69         0,69         0,69           Número de cavidades         1         1         1         1         1           Fonte de energía da cavidade         Elétrica         Elétrica         Elétrica         Elétrica           Volume da cavidade         litros         71         71         71         71           Dimensões         Largura         mm         594         594         594         594           Altura         mm         595         595         595         595	81,2
Número de cavidades         1	0,94
Volume da cavidade         litros         71         71         71         71           Dimensões           Largura         mm         594         594         594         594           Altura         mm         595         595         595         595	1
Dimensões         594         594         594         594           Altura         mm         595         595         595         595	Elétrica
Largura         mm         594         594         594         594           Altura         mm         595         595         595         595	71
Altura mm 595 595 595 595	594
Droffundidada E/O E/O E/O E/O	595
Profundidade         mm         548         548         548         548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta         mm         1.040         1.040         1.040	1.040
Largura da cavidade         mm         480         480         480         480           Altura da cavidade         mm         357         357         357         357	480 357
7	415
Capacidade do depósito/Recipiente para água litros 0,22//0,25 -	-
Eletrónica	
Home Connect - • Tipo de controlo Controlo tátil Controlo deslizante Controlo tátil Controlo Comfort	Controlo Comfort
Tipo de controlo Controlo datil Controlo datil Controlo Comino Co	• Controlo Comfort
Função Auto <b>Chef</b> (nº receitas) 15 40 10 –	-
Sistema de regulação da temperatura Eletrónico Eletrónico Eletrónico Mecânico	Mecânico
Proposta automática de temperatura • • • Indicesta de temperatura • • • •	_
Indicação da temperatura real da cavidade         -         -         -         -           Programação eletrónica com início/paragem de confeção         ●/●         ●/●         ●/●         ●/●	
Aviso de fim de cozedura – – – – – –	-
Tipos especiais de confeção	
Confeção com entrada de vapor. Vapor Plus com	_
depósito de água	
Confeçad Conferencia de Vapor. Vapor Serii	-
Air Fry • • • •	-
Funções de aquecimento	<u> </u>
Número de funções         8         12         8         8           Função Air Fry         ● (via Home Connect)         ●         ●	7 -
runção Air ruy	
Função Ar quente 3D Profissional com Vapor – – – • –	-
Ar quente 3D Profissional/Ar quente	•/-
Ar quente suave	•/-
Assar/Assar com o dobro de calor inferior         •/-         •/•         •/-         •/-           Calor Inferior         -         •         •         •	•/-
Forno de lenha • • • • • •	•
Turbo grill • • • •	•
Grill total • • • • •	•
Grill pequeno         -         •         -         -           Pré-aquecer loiça/Manter quente         -         •/•         -         -	-
Nescongelar - •	_
Levedar massas Através de Auto <b>Chef</b> – – –	-
Regenerar com vapor Através de Auto <b>Chef</b>	-
Pré-aquecimento rápido   ● (via Home Connect)   ■   Equipamento interior	•
Niveis para colocar tabuleiros 5 5 5 5 5	5
Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura • • • •	-
Railes Comfort 70 % telescópicos – – – – – – –	•
Tipo de iluminação         Halogêneo         Halogêneo         Halogêneo         Halogêneo         Halogêneo         Halogêneo         1/40 <th< td=""><td>Halogêneo 1/40</td></th<>	Halogêneo 1/40
Superficie do grelhador         cm²         1.330         1.330         1.330           Superficie do grelhador         cm²         1.330         1.330         1.330	1.330
	2.700/-
Potência grelhador grande/pequeno W 2.800/- 2.800/1.500 2.800/- 2.700/-	
Potência grelhador grande/pequeno W 2.800/- 2.800/1.500 2.800/- 2.700/- Limpeza	-
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza           Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         • (3)         • (3)         -	_
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         • (3)         • (3)         -           Autono mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -	_
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         ● (3)         ● (3)         -           Consumo mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -	-
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         V         -         (3)         • (3)         -           Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -           Consumo mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -           Duração mínima/máxima em pirólise         mín         -         75/120         75/120         -           Assistente de limpeza Aqualisis         •         •         •         •         •           Porta interior em vidro         •         •         •         •	•
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	•
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         • (3)         • (3)         -           Consumo mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -           Duração mínima/máxima em pirólise         min         -         75/120         75/120         -           Assistente de limpeza Aqualisis         •         •         •         •         •           Porta interior em vidro         •         •         •         •         •           Programa de descalcificação         •         -         -         -         -           Segurança         -         -         -         -         -         -         -	•
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	•
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         Autolimpeza pirolítica         (n° níveis)         -         • (3)         • (3)         -           Consumo mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -           Duração mínima/máxima em pirólise         min         -         75/120         75/120         -           Assistente de limpeza Aqualisis         •         •         •         •         •           Porta interior em vidro         •         •         •         •         •           Programa de descalcificação         •         -         -         -           Segurança         Bloquelo de segurança para crianças         •         •         •         •           Bloquelo da porta durante a pirólise         -         •         •         -         -           Desligar automático de segurança do forno         •         •         •         -         -	• • -
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	-
Potência grelhador grande/pequeno         W         2.800/-         2.800/1.500         2.800/-         2.700/-           Limpeza         V         -         (3)         • (3)         • (3)         -           Autolimpeza pirolítica         (nº níveis)         -         • (3)         • (3)         -           Consumo mínimo/máximo em pirólise         kW         -         3,3/4,8         3,3/4,8         -           Duração mínima/máxima em pirólise         min         -         75/120         75/120         -           Assistente de limpeza Aqualisis         •         •         •         •         •           Porta interior em vidro         •         •         •         •         •           Programa de descalcificação         •         -         -         -         -           Programa de descalcificação         •         -         -         -         -         -           Segurança         Bloqueio de segurança para crianças         •         •         •         •         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • -
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • - - - - 3
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • - - - 3 40 275/275
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-   2.800/-   2.800/-   2.700/-   2.800/-   2.800/-   2.800/-   2.700/-   2.800/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/-   2.800/-   2.700/-   Limpeza   Substitution   Subs	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/-   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/-   2.800/-   2.70	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Potência grelhador grande/pequeno   W   2.800/-   2.800/1.500   2.800/-   2.700/-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Recipiente para água (geração de vapor) – – •

Incluido/ - Não incluido

1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304 / EN 60350 (2009).

Design	Série Grafite		Série Aço		
Modelo/Cor Grafite	3HB4821G3	3HB4131G3	3HD4821X3	3HB4821X3	
Sistema de abertura	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	
Abertura e fecho amortecido da porta	•	•	-	-	
Ficha de producto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014					
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A* A····	A* A**	A A	A <sup>*</sup> A <sup>***</sup>	
*					
Índice de eficiência energética  Consumo de energia em aquecimento tradicional² kWh	81,2 0,94	81,2 0,94	81,2 0,94	81,2 0,94	
Consumo de energia em circulação forçada <sup>2</sup> kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	
Número de cavidades	1	1	1	1	
Fonte de energia da cavidade	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	
Volume da cavidade	71	71	71	71	
Dimensões	594	594	594	594	
Largura mm Altura mm	595	595	595	595	
Profundidade mm	548	548	548	548	
Profundidade do aparelho com a porta aberta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	
Largura da cavidade mm	480	480	480	480	
Altura da cavidade mm	357 415	357 415	357 415	357 415	
Profundidade da cavidade mm Capacidade do depósito/Recipiente para água litros	415	415	-/0,25	415	
Eletrónica	_		-70,23		
Home Connect	-	-	-	-	
Tipo de controlo	Controlo tátil	Controlo Comfort	Controlo tátil	Controlo tátil	
Comandos ocultos	-	•	•	-	
Função Auto <b>Chef</b> (nº receitas) Sistema de regulação da temperatura	10 Eletrónico	– Mecânico	10 Eletrónico	10 Eletrónico	
Proposta automática de temperatura	• Eletronico	- Mecanico	e Eletronico	• Eletronico	
Indicação da temperatura real da cavidade	-	-	-	-	
Programação eletrónica com início/paragem de confeção	•/•	•/•	•/•	●/●	
Aviso de fim de cozedura	_	-	-	_	
Tipos especiais de confeção					
Confeção com entrada de vapor. Vapor Plus com depósito de água	-	-	-	-	
Confeção com entrada de vapor. Vapor sem					
depósito de água	-	-	•	-	
Air Fry	•	_	•	•	
Funções de aquecimento					
Número de funções Função Air Fry	7	7 -	8	7	
Função Air Fry Função Ar quente 3D Profissional com Vapor Plus	<u>•</u>		-	• -	
Função Ar quente 3D Profissional com Vapor	_	_	•	_	
Ar quente 3D Profissional/Ar quente	•/-	•/-	•/-	•/-	
Ar quente suave	•	•	•	•	
Assar/Assar com o dobro de calor inferior	•/-	•/-	•/-	•/-	
Calor Inferior Forno de Ienha	<u>-</u>	•	•	<u>-</u>	
Turbo grill	•		•	•	
Grill total	•		•	•	
Grill pequeno	-	-	-	-	
Pré-aquecer loiça/Manter quente	-	-	-	-	
Descongelar		-	-		
Levedar massas		-	-	<u> </u>	
Regenerar com vapor Pré-aquecimento rápido	<u>-</u>	-	-	-	
Equipamento interior					
Níveis para colocar tabuleiros	5	5	5	5	
Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura	-	-	-	_	
Railes Comfort 70 % telescópicos	•	•	•	•	
Tipo de iluminação  N° de lâmpadas/Potência de iluminação ud./W	Halogêneo	Halogêneo	Halogêneo	Halogêneo 4// 0	
N° de lâmpadas/Potência de iluminação ud./W  Superfície do grelhador cm²	1/40 1.330	1/40	1/40	1/40 1.330	
Potência grelhador grande/pequeno W	2.800/-	2.700/-	2.800/-	2.800/-	
Limpeza					
Autolimpeza pirolítica (nº níveis)	• (3)	-	• (3)	• (3)	
Consumo mínimo/máximo em pirólise kW	3,3/4,8	-	3,3/4,8	3,3/4,8	
Duração mínima/máxima em pirólise min	75/120	-	75/120	75/120	
Assistente de limpeza Aqualisis Porta interior em vidro	•	•	•	•	
Programa de descalcificação	<u> </u>	-	-	<u> </u>	
Segurança					
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	
Bloqueio da porta durante a pirólise	•	-	•	•	
Desligar automático de segurança do forno	•	-	•	•	
Número de vidros na porta Temperaturas e tempos	4	3	4	4	
Temperatura mínima °C	30	40	50	30	
Temperatura máxima Ar quente/Assar °C	275/275	275/275	275/275	275/275	
Temperatura mínima/máxima Vapor + Ar quente °C	-	-	-	-	
Duração do pré-aquecimento função	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	
Ar quente/Assar min	3,370,3	3,3,0,3	5,5,5,5	3,3,0,3	
Ligação elétrica	120	420	120	120	
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	120 Schuko	
Fusível mínimo para a ligação A	Schuko	Schuko 16	Schuko 16	Scnuко 16	
Potência total instalada W	3.600	3.400	3.600	3.600	
Frequência da rede Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
Tensão nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Certificações	1/5 = 5=				
Certificações	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	
		,	•/-	•/-	
Acessórios incluídos de série	•/-	•/-			
Tabuleiro fundo/plano	•/-	•/-			
	•/- •	•/- - •	•	•	

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído

1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304 / EN 60350 (2009).

Desire			Cária Asa		
Design	71.10 / 454.77	7114 / 07477	Série Aço	71 ID /474V7	71 10004070
Modelo/Cor Aço Inox Branco	3HB4151X3	3HA4031X3	3HB4841X3	3HB4131X3	3HB2010X0 3HB2010B0
Sistema de abertura	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta	_	-	-	_	-
Ficha de producto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014	N++1	A+++	A++1	A***	A+++
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A A	A <sup>*</sup> A <sup>***</sup>	A A	A A	A Î
Índice de eficiência energética	81,2	81,2	81,2	81,2	95,2
Consumo de energia em aquecimento tradicional <sup>2</sup> kWh	0,94	0,94	0,94	0,94	0,98
Consumo de energia em circulação forçada <sup>2</sup> kWh Número de cavidades	0,69 1	0,69	0,69	0,69	0,79
Fonte de energia da cavidade	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade litros	71	71	71	71	66
Dimensões Largura	594	594	594	594	594
Altura	595	595	595	595	595
Profundidade	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta  Largura da cavidade	1.040 480	1.040 480	1.040 480	1.040 480	1.010 479
Altura da cavidade	357	357	357	357	329
Profundidade da cavidade	415	415	415	415	420
Capacidade do depósito/Recipiente para água Eletrónica		-/0,25	_	_	-
Home Connect	_	-	-	_	_
Tipo de controlo	Controlo Comfort	Controlo Comfort	Controlo Comfort	Controlo Comfort	Alarme de fim de tempo
Comandos ocultos Função Auto <b>Chef</b> (nº receitas)	•	•	10	•	-
Sistema de regulação da temperatura (n receitas)	 Mecânico	– Mecânico	Eletrónico	– Mecânico	– Mecânico
Proposta automática de temperatura	-	-	•	-	-
Indicação da temperatura real da cavidade  Programação eletrónica com início/paragem de confeção		-	-	-	-
Aviso de fim de cozedura		-	-	-	•
Tipos especiais de confeção					
Confeção com entrada de vapor. Vapor Plus com	_	_	_	_	_
depósito de água Confeção com entrada de vapor. Vapor sem					
depósito de água	-	•	-	-	-
Air Fry	•	-	-	_	-
Funções de aquecimento Número de funções	8	8	7	7	5
Função Air Fry	•	-	-	-	-
Função Ar quente 3D Profissional com Vapor Plus	-	-	-	-	-
Função Ar quente 3D Profissional com Vapor Ar quente 3D Profissional/Ar quente	_ ●/_	•/-	_ ●/_	_ ●/_	_ _/•
Ar quente suave	•	•	•	•	•
Assar/Assar com o dobro de calor inferior	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Calor Inferior Forno de Ienha	•	•	•	•	-
Turbo grill	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•
Grill pequeno Pré-aquecer loiça/Manter quente	-	-	-	-	-
Descongelar Descongelar	-	-	-	-	-
Levedar massas	-	-	-	-	-
Regenerar com vapor Pré-aquecimento rápido	-	-	-	-	-
Equipamento interior	•	•	•		
Níveis para colocar tabuleiros	5	5	5	5	4
Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em altura Railes Comfort 70 % telescópicos	-	-	-	-	-
Tipo de iluminação	Halogêneo	Halogêneo	Halogêneo	Halogêneo	Halogêneo
N° de lâmpadas/Potência de iluminação ud./W	1/40	1/40	1/40	1/40	1/25
Superfície do grelhador cm²  Potência grelhador grande/pequeno W	1.330 2.700/–	1.330 2.700/-	1.330 2.800/-	1.330 2.700/–	1.150 2.800/-
Limpeza	2.7007	2.7007	2.000/	2.7007	2.000/
Autolimpeza pirolítica (nº níveis)	-	-	• (3)	-	-
Consumo mínimo/máximo em pirólise kW  Duração mínima/máxima em pirólise min	<del>-</del>		3,3/4,8 75/120	-	-
Assistente de limpeza Aqualisis	•	•	13/120	•	-
Porta interior em vidro	•	•	•	•	•
Programa de descalcificação Segurança	<del>-</del>	-	_	-	-
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	-
Bloqueio da porta durante a pirólise	-	-	•	-	-
Desligar automático de segurança do forno Número de vidros na porta		3	4		2
Temperaturas e tempos					
Temperatura mínima °C	40	40	50	40	50
Temperatura máxima Ar quente/Assar °C Temperatura mínima/máxima Vapor + Ar quente °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Duração do pré-aquecimento função					- E E / L F
Ar quente/Assar min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Ligação elétrica Temperatura mínima °C	120	120	120	120	100
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para a ligação A	16	16	16	16	16
Potência total instalada W Frequência da rede Hz	3.400 50/60	3.400 50/60	3.600 50/60	3.400 50/60	3.300 50/60
Tensão nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações					
Certificações Acessórios incluídos de série	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Tabuleiro fundo/plano	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tabuleiro para função Air Fry	•	-	-	-	-
Grelha cromada Recipiente para água	• -	•	-	-	•
recipience para agod	<del>-</del>	. •			

<sup>Incluído/ - Não incluído

Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304 / EN 60350 (2009).</sup> 

Design		Forno compacto
Modelo Color		3CB4130X3 Aço Inox
Sistema de abertura		Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		-
Ficha de producto segundo Regulamento (UE)	n° 65/2014	A+++1
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>		A A
Índice de eficiência energética		94,7
Consumo de energia em aquecimento tradicio	nal <sup>2</sup> kWh kWh	0,84 0,71
Consumo de energia em circulação forçada <sup>2</sup> Número de cavidades	KVVN	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica
Volume da cavidade	litros	47
Dimensões Largura	mm	594
Altura	mm	455
Profundidade	mm	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta Largura da cavidade	mm mm	920 480
Altura da cavidade	mm	237
Profundidade da cavidade	mm	415
Eletrónica Home Connect		
Tipo de controlo		Controlo Comfort
Comandos ocultos		•
Função Auto <b>Chef</b> (n Sistema de regulação da temperatura	° receitas)	 Mecânico
Proposta automática de temperatura		-
Indicação da temperatura real da cavidade		-
Programação eletrónica com início/paragem de	confeção	•/•
Tipos especiais de confeção Air Fry		_
Funções de aquecimento		
Número de funções		7
Função Air Fry Ar quente 3D Profissional/Ar quente		- •/-
Ar quente suave		•
Assar/Assar com o dobro de calor inferior		•/-
Calor Inferior		•
Forno de lenha Turbo grill		•
Grill total		•
Grill pequeno		-
Pré-aquecer loiça/Manter quente Descongelar		
Pré-aquecimento rápido		•
Equipamento interior		
Níveis para colocar tabuleiros Railes Flex 100 % telescópicos e reguláveis em	altura	3 -
Railes Comfort 70 % telescópicos	aittia	•
Tipo de iluminação		Halogêneo
N° de lâmpadas/Potência de iluminação Máxima potência de Micro-ondas	ud./W W	1/25
Número de potências de micro-ondas	VV	
Superfície do grelhador	cm <sup>2</sup>	1.330
Potência grelhador grande/pequeno	W	2.700/–
Limpeza Autolimpeza pirolítica	(nº níveis)	
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	
Duração mínima/máxima em pirólise	min	-
Assistente de limpeza Aqualisis Porta interior em vidro		•
Porta interior em vidro Segurança		•
Bloqueio de segurança para crianças		•
Bloqueio da porta durante a pirólise		
Desligar automático de segurança do forno  Número de vidros na porta		
Temperaturas e tempos		
Temperatura mínima	°C	50
Temperatura máxima Ar quente/Assar	°C	275/275
Duração do pré-aquecimento função Ar quente/Assar	min	6/7
Ligação elétrica		
Comprimento do cabo de ligação	cm	150
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação	A	Schuko 13
Potência total instalada	w	2.800
Frequência da rede	Hz	50/60
Tensão nominal Certificações	V	220-240
Certificações Certificações		VDE-CE
Acessórios incluídos de série		
Tabuleiro fundo/plano		•/-
Tabuleiro para função Air Fry		<u> </u>
		_
Tabuleiros Duo Grelha cromada		•

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído

1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304 / EN 60350 (2009).

Tipo de aparelho		Micro-ondas multifunções. Altura 45 cm	Micro-ondas sem moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna	Micro-ondas sem moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior		
Modelo/Cor	Vidro branco	3CW5179B3	3CG5175B2	3CG5172B2	3CP5002B3	
	Vidro preto	3CW5179N3	3CG5175N2	3CG5172N2	3CP5002N3	
	Grafite/preto		3CG4175G3			
	Aço Inox/preto			3CG4172X2		
·	Preto					
	Branco					
Abertura	Branco	Rebatível	Esquerda	Esquerda	Esquerda	
Instalação em coluna e móvel superior		•/-	•/-	•/•	•/•	
Dimensões		,				
Largura	mm	594	594	594	594	
Altura	mm	454	382	382	382	
Profundidade	mm	570	388	317	317	
Largura da cavidade		420	328	308	308	
	mm	250	208		201	
Altura da cavidade	mm			201		
Profundidade da cavidade	mm	420	369	282	282	
Volume da cavidade	litros	44	25	20	20	
Eletrónica		Controlo de dise	Controlo de diserete	Controlo de l'este	Drog M	
Tipo de controlo		Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Prog. Mecânica	
Comandos ocultos		-	-			
N° programas automáticos		15	8	8		
Programas de descongelação de acordo o	com o peso	•	•	•		
Memória para guardar receitas		_	•	•		
Sistema de Controlo		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	
Modo de aquecimento do forno multifun	ções	•	-	-	_	
Número de potências de micro-ondas		5	5	5	5	
Programação eletrónica com início/parage	em de confeção	-/●	_/●	_/●	-	
Programação mecânica de paragem de co	onfeção	-	-	_	•	
Tempo máximo programável	min	90	99	99	60	
Funcionamento simultâneo Micro-ondas -	+ grill	•	•	•	-	
Equipamento interior						
Sistema de distribuição de ondas sem pra	nto giratório	•	_	_	-	
Prato giratório em vidro		_	•	•	•	
Diâmetro do prato giratório	cm	-	31,5	25,5	25,5	
Grill		•	•	•	_	
Acabamento interior		Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	
Tipo de iluminação		LED	LED	LED	LED	
Potência da iluminação	W	1	3	3	3	
Limpeza						
Assistente de limpeza Aqualisis		•	•	•	•	
Segurança						
Bloqueio de segurança para crianças		•	-	-	-	
Potências						
Máxima potência do micro-ondas	W	900	900	800	800	
Potência do grill	W	1.750	1.200	1.000	-	
Ligação elétrica						
Comprimento do cabo de ligação	cm	180	130	130	130	
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Fusível mínimo para a ligação	А	16	10	10	10	
Potência total instalada	W	3.350	1.450	1.270	1.270	
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	
Tensão nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	
Certificações	•	220-230	220-200	220 230	220-230	
Certificações		CE-VDE	CE	CE	CE	
Acessórios incluídos de série		<u> </u>		<u> </u>	<u></u>	
Grelha alta para grill		<u>-</u>	•	•		
Grelha cromada		•	_			
Instalação			_	·		
Encastre		•	•	•	•	
Instalação livre	+	<u> </u>	-	-	<u> </u>	
<u> </u>		450	380	380	380	
Altura	mm					
Largura	mm	600	600	600	600	
Moldura para integração		Não necessita	Não necessita	Não necessita	Não necessita	
Instalação em coluna/móvel superior		•/-	•/-	•/•	•/•	

Instalação em coluna/móvel superior

• Incluído/ - Não incluído

Tipo de aparelho	Micro-ondas com moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior		Micro-ondas com moldura. 38 cm de altura. Instalação em coluna e móvel superior. 50 cm de largura	Micro-ondas de instalação livre	
Modelo/Cor Vidro branco			i i		
Vidro preto					
Grafite/preto					
Aço Inox/preto	3CG6142X3	3CG6112X3	3CG5142X3		
Preto				3WG3112X2	
Branco	3CG6142B4			3WG3112B0	
Abertura	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	
Instalação em coluna e móvel superior	•/•	•/•	•/•	-/-	
Dimensões					
Largura mm	595	595	495	442	
Altura mm	382	382	382	260	
Profundidade mm	335	335	335	345	
Largura da cavidade mm	280	280	280	280	
Altura da cavidade mm	180	180	180	180	
Profundidade da cavidade mm	300	300	300	300	
Volume da cavidade litros	20	20	20	20	
Eletrónica					
Tipo de controlo	Eletrónico	Prog. Mecânica	Eletrónico	Prog. Mecânica	
Comandos ocultos	-	-	_	-	
N° programas automáticos	8	_	8	-	
Programas de descongelação de acordo com o peso	•	_	•	_	
Memória para guardar receitas	•	_	•	_	
Sistema de Controlo	Eletrónico	Mecânico	Eletrónico	Mecânico	
Modo de aquecimento do forno multifunções	_	-	_	-	
Número de potências de micro-ondas	5	5	5	5	
Programação eletrónica com início/paragem de confeção	-/•	-	-/•		
Programação mecânica de paragem de confeção	-	•	_	•	
Tempo máximo programável min	99	60	99	60	
Funcionamento simultâneo Micro-ondas + grill	•	•	•	•	
Equipamento interior					
Sistema de distribuição de ondas sem prato giratório	_	_	_	_	
Prato giratório em vidro	•	•	•	•	
Diâmetro do prato giratório cm	27,0	27,0	27,0	27,0	
Grill	•	•	•	•	
Acabamento interior	Lacado	Lacado	Lacado	Lacado	
Tipo de iluminação	LED	LED	LED	LED	
Potência da iluminação W	1	1	1	1	
Limpeza	· ·	·	·	·	
Assistente de limpeza Aqualisis	•	•	•	•	
Segurança					
Bloqueio de segurança para crianças	•	_	•	_	
Potências	-				
Máxima potência do micro-ondas W	800	800	800	800	
Potência do grill W	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ligação elétrica					
	130	130	130	130	
Comprimento do cabo de ligação cm			Schuko	Schuko	
	Schuko	Schuko			
Tipo de ficha	Schuko 10	Schuko 10	10	10	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A	10	10	· ·		
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W	10 1.270	10 1.270	1.270	1.270	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A	10 1.270 50	10 1.270 50	1.270 50	1.270 50	
Tipo de ficha           Fusível mínimo para a ligação         A           Potência total instalada         W           Frequência da rede         Hz           Tensão nominal         V	10 1.270	10 1.270	1.270	1.270	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações	10 1.270 50	10 1.270 50 220-230	1.270 50 220-230	1.270 50	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações	10 1.270 50 220-230	10 1.270 50	1.270 50	1.270 50 220-230	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série	10 1.270 50 220-230	10 1.270 50 220-230	1.270 50 220-230	1.270 50 220-230	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill	10 1.270 50 220-230	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230	1.270 50 220-230 CE	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230	1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação Encastre	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE • -	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação Encastre Instalação livre	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE • -	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação Encastre Instalação livre Altura mm	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE  • 380	1.270 50 220-230 CE • -	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Acessórios incluídos de série Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação Encastre Instalação livre Altura mm Largura mm	10 1.270 50 220-230  CE  380 600	10 1.270 50 220-230  CE  380 600	1.270 50 220-230  CE	1.270 50 220-230 CE •	
Tipo de ficha Fusível mínimo para a ligação A Potência total instalada W Frequência da rede Hz Tensão nominal V Certificações Certificações Certificações Grelha alta para grill Grelha cromada Instalação Encastre Instalação livre Altura mm	10 1.270 50 220-230 CE	10 1.270 50 220-230 CE	1.270 50 220-230 CE  • 380	1.270 50 220-230 CE • -	





# **Placas**

- · Indução com ventilação integrada
- · Indução Controlo**Total**
- · Indução
- Vitrocerâmicas
- · Gás
- Dominós
- · Acessórios e utensílios de cozinha

# Placas de indução Balay Controlo**Total**

Há 36 anos, um grupo de engenheiros da Balay, em colaboração com a Universidade de Saragoça, lançou a primeira placa de indução totalmente desenvolvida em Espanha. Desde então, a Balay desenvolveu caraterísticas exclusivas, adaptando-se as necessidades dos utilizadores, como as zonas de confeção amplas e flexíveis, como a zona gigante de 32 cm, as placas Flex**Indução** ou Flex**Indução** Total, ou fritar no ponto ideal, evitando que o óleo se queime, através da função Controlo de temperatura do óleo.

Nos últimos anos, a Balay introduziu a placa com ventilação integrada, de acordo com a clara tendência para as cozinhas abertas para a sala de es tar, que está a transformar a forma como o espaço é concebido e utilizado nas casas. E, claro, sem esquecer outros fatores, como a facilidade de utilização com comandos simples, onde o tempo de confeção pode ser programado, e tendo sempre em conta a segurança e a facilidade de instalação.

### Placas ControloTotal: adeus ao fumo na cozinha

A gama de placas de indução Controlo**Total** melhora significativamente a experiência de cozinhar. Oferece uma combinação de comodidade, eficiência, segurança e estética, tornando a cozinha um local mais funcional e um espaço para desfrutar.

#### Controlo de temperatura do óleo

As placas de indução Balay Controlo**Total** garantem que os alimentos são sempre cozinhados à temperatura correta.



Todos os modelos integram um Controlo de temperatura do óleo, com indicação da temperatura no visor e com opções de confeção para mais alimentos

#### Controlo placa-exaustor

Com a gama Controlo**Total,** já não tem de se preocupar em manter um ambiente de cozinha limpo.



Graças ao exclusivo Controlo placa-exaustor, as placas podem ser ligadas ao exaustor para que este possa ser ligado e regulado automaticamente quando se comeca a cozinhar.

#### **Estética**

Também se aposta num design moderno e elegante. Todos os modelos dispõem do Controlo deslizante Balay, que permite ajustar a potência e o tempo de confeção com uma simples passagem do dedo.

#### **Funções**

Além disso, as funções como a função Pausa, tornam a confeção mais fácil e segura. Esta função permite interromper a confeção quando há interferências, sem alterar as definições. O botão Favoritos permite que a placa memorize as definições mais frequentemente utilizadas.



# Controlo de temperatura do óleo

# Pratos saborosos da forma mais simples



A função Controlo de temperatura do óleo é a opção perfeita para cozinhar sempre à temperatura correta. A placa avisa-o quando a panela atinge a temperatura definida e mantém a temperatura constante a partir desse momento. Desta forma, poderá:

- Cozinhar de forma saudável: sem sobreaquecer o óleo ou a gordura nem gerar substâncias prejudiciais à saúde e sabores desagradáveis.
- Mesmo resultado de princípio ao fim: cozinhe em diversos recipientes e porções, os resultados serão sempre perfeitos
- Garantir a segurança na cozinha: evita que os alimentos se queimem.
- Proteger os utensílios de cozinha: evita que se deteriorem.
- Reduzir o consumo da placa: utiliza apenas a potência necessária.
- Cozinhar de forma muito fácil: basta selecionar a temperatura certa e a placa do fogão fará o resto.



## E, além disso, visualize a temperatura no visor

A função de Controlo de temperatura do óleo das placas de indução Balay permite selecionar a temperatura com que se vai cozinhar os alimentos e visualizá-la no visor, tornando a sua utilização mais intuitiva. O visor alterna entre a temperatura selecionada e a temperatura real da frigideira até ser atingida a temperatura pretendida. Além disso, a gama de temperaturas é alargada. Desta forma, pode controlar não só a fritura, mas também a temperatura de outras receitas. Por exemplo, derreter chocolate, preparar molhos, confitar ou até fazer um fondue, uma vez que a gama de temperaturas começa nos 70 °C.

O Controlo de temperatura oferece até 11 níveis distintos de temperatura. E graças a uma guia incluída em todas as placas ou à informação disponível na aplicação Home Connect, é muito fácil saber qual a temperatura correta para cada alimento.



<b>№</b> 70-80°C	90-100°C	<b>№</b> 110-120 °C	<b>№</b> 140 °C	<b>№</b> 160-180°C	180-200°C	<b></b> 220 °C
Derreter chocolate, manteiga ou queijo: por exemplo, fondue.	Reaquecer pratos.	Preparar molhos (de tomate, natas, béchamel) ou legumes guisados.	Omelete, ovos mexidos, ovos estrelados.	Fritar peixe, almôndegas, salsichas, peito de frango, bacon, espetadas, ratatouille.	Fritar bifes (médio ou bem passado), bifes recheados, bacon recheado, guisados ou legumes.	Fritar bifes (mal passados), batatas fritas congeladas ou pipocas.

#### Disponível numa vasta gama de placas

O controlo da temperatura do óleo está disponível em toda a gama ControloTotal, em diferentes zonas, consoante o modelo, incluindo a zona de 32 cm, a zona Flex e a zona FlexIndução Total. E também nas placas de indução com ventilação integrada.



Total



Zona Flex**Indução** 



Zona extra gigante de **32 cm** 



Zona gigante de **28 cm** 



Zona Combi

# Cozinhar sem fumos



## Controlo placa-exaustor

A Balay incorporou o Controlo placa-exaustor na gama de placas de indução ControloTotal. Esta inovação traz-lhe comodidade na hora de cozinhar e uma maior eficácia na eliminação de fumos e odores. Este controlo permite:

#### Controlar o exaustor a partir da placa

As principais funções do exaustor podem ser alteradas a partir do sistema eletrónico da placa. Isto torna tudo muito mais cómodo e também mantém a superfície do exaustor\* muito mais limpa.

#### **AutoFuncionamento**

Quando esta função é selecionada na placa, o exaustor faz todo o trabalho! Liga-se e adapta automaticamente o seu nível de extração em função da utilização da placa. Não precisa de se preocupar em alterar a potência e evita esquecer-se de ligar ou desligar o exaustor depois de cozinhar, pois o exaustor desliga-se sempre após alguns minutos.\*

### Controlo da placa a partir do telemóvel

O controlo remoto da placa a partir da aplicação Home Connect permite-lhe selecionar as diferentes definições de potência para cada zona de confeção ou o Controlo de temperatura do óleo, entre muitas outras funções, diretamente a partir da aplicação Home Connect.

Também é possível controlar as funcionalidades do exaustor, por exemplo, definir se a iluminação deve ligar/desligar automaticamente com a placa, se deve começar a funcionar quando começar a cozinhar, ou continuar a funcionar algum tempo depois de a placa ser desligada, etc.\*

#### Assistente de receitas

E, como se isso não bastasse, pode seguir instruções de preparação de receitas na aplicação. Basta selecionar o prato que pretende cozinhar e as definições necessárias são enviadas diretamente para a placa.



Descubra estas e muitas outras funcionalidades através da aplicação Home Connect no seu dispositivo móvel. Mais informações na página 6.

Home Connect

\*Compatível com exaustores que também possuam esta funcionalidade, bastando para isso ligar ambos os equipamentos através da aplicação Home Connect.



"Com o controlo placa-exaustor, já não é necessário regular a potência do exaustor manualmente, porque funciona sempre no nível correto."

**M<sup>a</sup> Eugenia** Fábrica da Balay Saragoça



# Placas de indução com ventilação integrada

Depois de muitos anos a desenvolver a melhor tecnologia de indução e de exaustores, a Balay reúne agora o melhor de cada num único espaço. Dois eletrodomésticos em um, sem abdicar da máxima comodidade e de um design espetacular. O exaustor ocupa tão pouco espaço que quase não é visível e a sua instalação é tão rápida quanto versátil.

Diferentes zonas de confeção e eletrónicas em cada modelo que satisfarão todos os tipos de utilizadores.

# Zonas que se adaptam aos seus recipientes

Se utilizar recipientes grandes, a zona de 28 cm é a melhor opção, permitindo cozinhar paellas para toda a família e amigos. A zona Flex**Indução**, sem limites, permite utilizar recipientes de diferentes tamanhos e formas, incluindo os mais pequenos. As zonas com função Combi permitem unir duas zonas retangulares numa só. Ou as tradicionais zonas circulares.

# Exaustor perfeitamente integrado

O exaustor ocupa muito pouco espaço. Como está perfeitamente nivelado com a placa, pode deslocar as panelas de um lado para o outro com total facilidade, e até colocar recipientes sobre elas.

Os filtros antigordura pretos conferem uma estética totalmente uniforme.





# Fácil de limpar e protegida contra líquidos derramados

Os filtros do exaustor, bem como o módulo em que estão alojados, podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Se ocorrerem derrames de líquidos, não terá qualquer problema.

As placas com ventilação integrada dispõem de dois depósitos que recolhem os líquidos derramados, protegendo ao máximo o motor e o interior do móvel.

# Função Auto**Ligar** do exaustor

Para maior comodidade, a ventilação é ativada automaticamente quando a zona de confeção é ligada.

# Ssshhhh... Mal se consegue ouvir



Um motor potente (622 m³/h de saída de ar e 595 m³/h de ar de recirculação) limpa a cozinha de fumo e, graças ao sistema de isolamento acústico exclusivo e ao motor de alta eficiência, consegue baixos níveis de ruído.

# Múltiplas possibilidades de instalação com a máxima utilização do espaço

A instalação das placas com ventilação integrada é tão fácil que se adapta a todo o tipo de cozinhas, na ilha ou na parede. Podem ser instaladas em bancadas a partir de 60 cm de profundidade e com uma espessura mínima de 16 mm, adaptando-se a todos os tipos de design.

Quando instaladas a uma altura de 223 mm, não se perde praticamente nenhum espaço de arrumação, permitindo-lhe aproveitar ao máximo o espaço da cozinha.

As gavetas podem ser planeadas por baixo da placa com exaustor, proporcionando assim mais espaço útil. Isto é possível independentemente do tamanho da placa.

Consoante seja instalado em modo de recirculação ou com uma saída de ar para o exterior, a forma como as condutas são instaladas e a profundidade de bancada, existem diferentes kits de instalação. Ver páginas 92-95.



# Maior superfície de confeção

# Zona extra gigante de 32 cm



#### **Grande** capacidade

Convidar toda a família já não é um problema com a zona extra gigante de 32 cm, pois pode preparar uma deliciosa refeição. Permite-lhe preparar pratos para uma ou até dez pessoas, adaptando-se aos diferentes tamanhos de recipientes.



#### **Grande versatilidade**

A zona extra gigante de 32 cm da Balay, com indutor triplo de 21, 26 e 32 cm de diâmetro, é uma zona muito versátil, permitindo a utilização de panelas de diferentes tamanhos, desde recipientes maiores a cafeteiras italianas ou panelas (a partir de 11 cm).



# Placas Flex**Indução:** liberdade na hora de cozinhar

### Zona Flex**Indução**



As placas Flex**Indução** Balay combinam um desempenho extraordinário com uma grande facilidade de utilização e uma liberdade e versatilidades únicas.

A sua grande superfície de confeção pode ser utilizada como uma única zona mais extensa ou como duas zonas com potências diferentes. A zona Flex**Indução** permite-lhe cozinhar com várias panelas ao mesmo tempo. Além disso, o tamanho ou o formato da frigideira não importa, pois pode colocar recipientes quadrados, oblongos, redondos, ovais, etc., e até pequenos recipientes como cafeterias italianas, ou grelhas grandes que ocupam toda a superfície. Não podia ser mais fácil e personalizado.

#### Zona Combi



Permite a união de 2 indutores retangulares de 21×19 cm para cozinhar com recipientes de diferentes formas e tamanhos.



### Flex**Indução** Total

As placas Flex**Indução** Total da Balay têm espaço para tudo, pois a sua tecnologia expande a zona de confeção, tornando-o um espaço mais flexível. Cozinhar assim fica mais fácil e prático.

#### **Recipientes grandes**

É possível cozinhar com recipientes grandes, como o Teppan Yaki ou o grelhador da Balay, e aproveitar as restantes zonas de confeção de forma mais ampla e prática. Isto é possível graças aos indutores adicionais na zona central, que atuam como suporte aos indutores laterais, e adaptam-se às necessidades do momento.



#### Recipientes de grande dimensão

Utilizar recipientes de grandes dimensões, como os recipientes para paella da Balay HZ390240, ao mesmo tempo que outras panelas, é agora mais cómodo. Além disso, pode colocá-las em diferentes posições para tirar o máximo partido de todas as possibilidades das placas Flex**Indução** Total.



# Reconhecimento da deslocação de recipiente



Se estiver a cozinhar com uma panela e precisar dessa parte da placa livre, basta deslocá-la e já es tá! Graças à função Reconhecimento da deslocação de recipiente de todas as placas Flex**Indução**, a mesma placa desativa automaticamente uma zona e ativa a nova zona escolhida, mantendo a potência e o tempo previamente definidos para o recipiente que foi deslocado.

# Cozinhar de forma fácil e intuitiva com a Balay

# Controlo deslizante

Prático e simples de usar, permite regular a potência e tempo de confeção deslizando convenientemente o dedo.



# Controlo tátil fácil de utilizar

Um sistema de controlo prático e simples que possui uma grande variedade de funções.



Funções Balay	Controlo deslizante	Controlo tátil fácil de utilizar
Controlo da temperatura do óleo	*	
Controlo placa-exaustor	*	
Home Connect	*	
Função Pausa	*	
Função Favoritos	*	
Função Reconhecimento da deslocação de recipiente	Em todas as zonas Flex	
Programação do tempo de confeção	*	*
Função Memória	*	*
Função Início automático	*	*
Função Potência máxima regulável	*	*
Função de bloqueio de segurança para crianças com opção de bloqueio permanente ou temporário	*	*
Função Verificar recipiente	*	*
Função Silêncio	*	*
Desligar automático	*	*
Zonas com função Boost	*	*
Indicador de calor residual para cada zona de confeção com dois níveis (H/h)	*	*
Função Alarme com duração de aviso regulável	via App	
Função Boost (frigideiras)	via App	
Assistente de receitas	via App	

## As melhores funções para cozinhar melhor

# Função Programação de tempo de cozedura para cada zona

Todas as placas da Balay permitem programar cada zona de confeção para se desligar automaticamente no final do tempo definido.

#### Pausa

#### Função Pausa



Permite parar o processo de confeção durante um período máximo de 10 minutos. As definições são memorizadas e o processo de confeção é retomado com as mesmas definições quando a função é desativada. Pode também ser ativada para limpeza.



#### **Botão Favoritos**

Permite memorizar 2 parâmetros de confeção (temperatura ou potência e tempo) para que estejam sempre acessíveis.



# Reconhecimento da deslocação de recipiente

As configurações definidas numa zona de confeção são automaticamente transferidas para outra zona quando o recipiente é deslocado e a zona de confeção inicial é desligada.

#### Início automático

Se colocar um recipiente na placa antes de a ligar, este será detetado após a ligação e a zona de confeção será selecionada automaticamente.

#### Potência máxima regulável

Permite limitar a potência máxima total da placa para evitar o disparo do diferencial nas habitações com potência contratada limitada.

#### **Boost panelas**

Aumenta a potência da zona de indução durante 10 minutos para acelerar o aquecimento de grandes quantidades de líquidos ao utilizar panelas e tachos.

#### **Boost (frigideiras)**

Ao ativar a função turbo, a potência da zona é aumentada durante 30 segundos, reduzindo o tempo de aquecimento das frigideiras.

#### Silêncio

Pode selecionar até 3 níveis sonoros diferentes, com a possibilidade de desligar os avisos sonoros.

#### Memória

Se a placa for acidentalmente desligada, a potência e os tempos de confeção serão restabelecidos quando voltar a ser ligada.

#### Indicador de calor residual de 2 níveis (H/h)

Indica quando ainda existe calor na zona de confeção.

#### Verificar recipiente

Permite-lhe verificar a velocidade e a qualidade do processo de confeção em função do recipiente.

#### Bloqueio de segurança para crianças

Com a opção de bloqueio permanente ou temporário.

#### Desligar automático por esquecimento

A placa desliga-se automaticamente se uma zona permanecer inalterada durante um longo período de tempo.

#### Função de Alarme com duração regulável

Através da aplicação Home Connect, é possível alterar a programação do tempo de confeção através da função Alarme, com duração do aviso regulável. Este alarme funciona como um cronómetro. É independente das zonas de confeção e dos restantes ajustes e não desliga as zonas de confeção.

#### Assistente de receitas

Através da aplicação Home Connect, pode selecionar uma receita, seguir todos os passos e transferir as configurações para a placa.

# Novas placas a gás Balay

### Potência, controlo e eficiência ao seu alcance

NOVO A Balay renovou por completo a sua gama de placas a gás. Para especialistas em cozinha tradicional ou apreciadores de cozinha asiática, as placas a gás da Balay incorporam a tecnologia mais avançada, proporcionando uma experiência sensorial precisa e segura em qualquer ocasião.

#### Não abdique de nada, seja na potência máxima ou no fogo lento

O gás é ideal para cozinhar alimentos que requerem fogo direto, uma vez que cozinha de forma uniforme.

O controlo perfeito da chama nas placas de gás Balay, em níveis médios e baixos, será o seu aliado ideal para pratos que exigem tempo e paciência, a fim de obter resultados suculentos, com uma textura incomparável e sabor natural.

#### Experiência sensorial e sabores tradicionais

A visualização da chama, a resistência das grelhas ao movimento dos recipientes utilizados para determinados preparos ou o prazer de um bom quisado numa panela que apenas o gás pode proporcionar. Cozinhe com todos os tipos de utensílios e deixe a sua criatividade fluir.

#### Design, até ao mais ínfimo pormenor

As placas a gás em vidro apresentam superfícies elegantes em vidro temperado, grelhas individuais robustas em ferro fundido e comandos com um design cuidado e um acabamento mate, a condizer com as grelhas, elevando assim o nível da cozinha.

As placas a gás em aço inoxidável também foram totalmente renovadas, conferindo modernidade e segurança aos modelos mais tradicionais.




# Controlo preciso da chama de 9 níveis

### Máxima precisão



A quantidade de gás em cada um dos níveis é sempre precisa e imediata. Assim, poderá reproduzir exatamente a receita que tanto aprecia!


O novo controlo preciso da chama inclui níveis intermédios mais potentes, que se adaptam a um maior número de receitas.



Nível 1

Nível 2


Nível 3



Nível 4

Nível 5

Nivel 6



Nível 7

Nível 8

Nível 9

## Segurança e comodidade



Para cozinhar com segurança, todas as placas estão equipadas com o sistema de segurança Gas**Stop**, que fecha o fluxo de gás caso detete a ausência de chama.

As placas estão equipadas com um termopar de segurança em cada queimador que desliga o gás caso a chama se apague.



Todas as placas a gás Balay dispõem da função ignição automática integrada no comando, para máxima comodidade. Cómodo, não é verdade?

# Fácil de limpar, mesmo em placas a gás

O design é muito mais do que estética. A Balay desenvolveu as novas placas a gás para minimizar o tempo de limpeza e para que mantenham sempre o aspeto de novas.

As placas a gás em vidro estão equipadas com grelhas individuais laváveis na máquina de lavar loiça e guarnições mais lisas e integradas no vidro. As placas em aço inoxidável com grelhas contínuas também podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

### Comando amovíveis

A Balay inclui um sistema exclusivo de comandos amovíveis que permite limpar a superfície de forma confortável e com total segurança, uma vez que mantém a estanqueidade da placa.



## Placas de indução com ventilação integrada

70 cm de largura. Zona função Combi

#### Controlo de temperatura do óleo



#### 3FBC9761 H

#### Biselada preta

4242006312527















· Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.

#### Funcionalidades da placa

- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 4 zonas de 21 x 19 cm com função Combi: possibilidade de
- ligação para cozinhar com recipientes de diferentes formatos e tamanhos.
- · Controlo da temperatura do óleo com 11 níveis na zona dianteira direita.
- · Funções: Programação do tempo de cozedura para cada zona, Função Pausa, Reconhecimento da deslocação de recipiente, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Sistema de instalação fácil.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Funcionalidades do exaustor

- · Classe de eficiência energética B\*.
- · Função AutoLigar do exaustor ao acender a zona de cozedura.
- · 9 potências de extração + 2 intensivas.
- · Potência máxima de extração \*\*: 622 m³/h.
- · Nível de potência sonora 3\*\*: 69 dB (A).
- · Potência máxima de extração em recirculação\*\*: 595 m³/h.
- · Indicador eletrónico de saturação dos filtros de carvão ativo.
- · Funcionamento em modo de intervalos.
- · Função Eliminação total de fumos.
- · Filtros laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Compartimento interior de 700 ml para líquidos derramados, lavável na máquina de lavar loiça e de fácil acesso.
- · Acessórios incluídos: conjunto para instalação em modo de recirculação sem tubagem.

#### 80 cm de largura. Zona função Combi



#### 3FBC983FR

#### Acabamento vidro preto

4242006312534











#### Funcionalidades da placa

- · Controlo tátil fácil de utilizar com 17 níveis de cozedura.
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 2 zonas de 21 x 19 cm com função Combi: possibilidade de ligação para cozinhar com recipientes de diferentes formatos e tamanhos.
- 1 zona de 18 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Funções: Programação do tempo de cozedura para cada zona. Verificação do recipiente, início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças com possibilidade de bloqueio permanente ou temporário, indicador de calor residual e desligar automático.
- · Sistema de instalação fácil.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### **Funcionalidades do exaustor**

- · Classe de eficiência energética B\*.
- · Função AutoLigar do exaustor ao acender a zona de cozedura.
- · 3 potências de extração + 1 intensiva.
- · Potência máxima de extração\*\*: 622 m³/h.
- · Nível de potência sonora 3\*\*: 69 dB (A).
- · Potência máxima de extração em recirculação \*\*: 595 m³/h.
- · Indicador eletrónico de saturação dos filtros de carvão ativo.
- · Funcionamento em modo de intervalos.
- · Função Eliminação total de fumos.
- · Filtros laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Compartimento interior de 700 ml para líquidos derramados, lavável na máquina de lavar loiça e de fácil acesso.
- · Acessórios incluídos: conjunto para instalação em modo de recirculação sem tubagem.

#### 60 cm de largura. Zona função Combi



#### **3EBC963ER**

#### Acabamento vidro preto

4242006312510



#### Funcionalidades da placa


- · Controlo tátil fácil de utilizar com 17 níveis de cozedura.
- · 4 de indução com função Boost:
- 2 zonas de 21 x 19 cm com função Combi: possibilidade de ligação de ambas as zonas para cozinhar com recipientes de diferentes formatos e tamanhos.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- Funções: Programação do tempo de cozedura para cada zona, Verificar recipiente, Início automático.
- Função de bloqueio de segurança para crianças com possibilidade de bloqueio permanente ou temporário, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Sistema de instalação fácil.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Funcionalidades do exaustor

- · Classe de eficiência energética B\*.
- Função AutoLigar do exaustor ao acender a zona de cozedura.
- · 3 potências de extração + 1 intensiva.
- · Potência máxima de extração \*\*: 622 m³/h.
- · Nível de potência sonora 3\*\*: 69 dB (A).
- Potência máxima de extração em recirculação\*\*: 595 m³/h.
- · Indicador eletrónico de saturação dos filtros de carvão ativo.
- $\cdot$  Funcionamento em modo de intervalos.
- · Função Eliminação total de fumos.
- · Filtros laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Compartimento interior de 700 ml para líquidos derramados, lavável na máquina de lavar loiça e de fácil acesso.
- · Acessórios incluídos: conjunto para instalação em modo de recirculação sem tubagem.


#### Medidas de encastre

#### Medidas do modelo 3EBC976LH num móvel de 60cm de largura




- A: Distância mínima entre a abertura e a parede
- B: Profundidade de encaixe
- C: A bancada sobre a qual é instalada a placa deve resistir a uma carga de aprox. 60 kg; podem ser utilizadas subestruturas adequadas se necessário.
- D: A parede traseira do móvel deve dispor de um espaço para a passagem da tubagem. A dimensão e posição exata podem ser calculadas de acordo com a planificação específica.

#### Medidas do modelo 3EBC983ER num móvel de 80cm de largura




- A: Distância mínima entre a abertura e a parede
- B: Profundidade de encaixe
- C: A bancada sobre a qual é instalada a placa deve resistir a uma carga de aprox. 60 kg; podem ser utilizadas subestruturas adequadas se necessário.
- D: A parede traseira do móvel deve dispor de um espaço para a passagem da tubagem. A dimensão e posição exata podem ser calculadas de acordo com a planificação específica.

#### Medidas dos modelos 3EBC983ER num móvel de 60cm de largura



- A: Profundidade de encaixe
- B: A parede traseira do móvel deve dispor de um espaço para a passagem dos tubos. O tamanho e posição exata podem ser calculados de acordo com a planificação específica.
- C: Todos os modelos da gama de 80 cm de largura podem ser instalados em móveis com 60 cm de largura, ajustando os painéis laterais.

#### Medidas do modelo 3EBC963ER num móvel de 60cm de largura



- A: Distância mínima entre a abertura e a parede
- B: Profundidade de encaixe
- C: A bancada sobre a qual é instalada a placa deve resistir a uma carga de aprox. 60 kg; podem ser utilizadas subestruturas adequadas se necessário.
- D: A parede traseira do móvel deve dispor de um espaço para a passagem da tubagem. A dimensão e posição exata podem ser calculadas de acordo com a planificação específica.

- nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\* Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

<sup>\*</sup>Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). Informação relativa a etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE)

# Múltiplas possibilidades de instalação

A instalação das placas Flex**Indução** com ventilação integrada é tão fácil que se adapta a todos os tipos de cozinhas, quer sejam instaladas numa ilha ou num móvel de cozinha, e podem ser instaladas em bancadas a partir de 60 cm de profundidade.

Em função da sua instalação em recirculação de ar ou com saída de ar para o exterior, da forma como pretende instalar as tubagens e da profundidade da bancada, a Balay propõe-lhe diferentes conjuntos de instalação com as condutas necessárias.





Total

Parcial

#### Instalação em recirculação com canalização de ar. Instalação recomendada.

Após a filtração da gordura e dos odores, o ar limpo e húmido é canalizado através da parte traseira até ao rodapé do móvel, sendo posteriormente devolvido à cozinha através das grelhas ou aberturas concebidas para o efeito.

Esta instalação pode ser efetuada em bancadas com 60 cm de profundidade. A Balay disponibiliza dois conjuntos que facilitam o planeamento e a montagem em bancadas com 60 e 70 cm de profundidade. Estes conjuntos incluem curvas, condutas, conectores e uma peça difusora de ar de

tamanho compacto que, em conjunto, permitem atingir uma capacidade de extração próxima dos 600 m³/h.

Se optar por outro tipo de condutas, é recomendável utilizar o difusor HEZ9VRPD1, que ajuda a reduzir a condensação do vapor de áqua na saída das condutas.

É necessário garantir um espaço de, pelo menos, 400 cm² no rodapé do móvel, a fim de permitir a circulação adequada do ar.

	HEZ9VDKR1 4242005329427	Conjunto para instalação em recirculação com conduta parcial em bancadas com 60 cm de profundidade. O conjunto inclui:  Curva vertical 90° retangular para bancadas de 60 cm.  Três elementos de ligação para tubos retangulares 89 x 222 mm.  Tubo rectangular 89 x 222 mm, 500 mm de comprimento.  Curva vertical 90° retangular.  Peça difusora de ar.
	HEZ9VDKR0 4242005329410	Conjunto para instalação em recirculação com conduta parcial em bancadas com 70 cm de profundidade. O conjunto inclui:
11.	HEZ9VRPD1 4242005319862	Difusor de ar de ligação a tubo retangular quando não são utilizados conjuntos (por exemplo, no caso de bancadas com 65 cm de profundidade ou quando se utilizam outros tipos de tubagens. Pode ser colocado na parte traseira inferior do móvel, conduzindo o ar através do espaço livre do rodapé (conduta parcial), ou conduzindo o ar até à parte frontal do rodapé (conduta total).  Inclui uma junta de união para ligar a conduta de evacuação de ar retangular (DN 150) "macho" à saída da placa, garantindo a máxima estanquicidade ao longo do percurso.

Mais informações sobre os acessórios de instalação podem ser consultadas em www.balay.pt.

<sup>\*</sup> Veja mais acessórios disponíveis na página 152.


#### Exemplos de instalação em recirculação com tubagem de parede, com diferentes profundidades de móveis e tubagens

#### Válidos para todos os modelos

Para bancadas com 60 cm de profundidade. Exemplo com o conjunto HEZ9VDKR1


Para bancadas com 65 cm de profundidade. Exemplo com curva HEZ9VDSB3

Para bancadas com 70 cm de profundidade. Exemplo com o conjunto HEZ9VDKRO




Conjunto de tubagens disponível para bancadas com >600 mm de profundidade e até 960 mm de altura

O instalador deve selecionar e, se necessário, cortar o comprimento da tubagem de acordo com a altura do móvel



O instalador deve selecionar e, se necessário, cortar o comprimento da tubagem de acordo com a altura do móvel



Conjunto de tubos disponível para bancadas com profundidades de ≥ 700 mm e até 960 mm de altura

O instalador deve selecionar e, se necessário, cortar o comprimento da tubagem de acordo com a altura do móvel

Medidas em mm Medidas em mm Medidas em mm


#### Instalação em recirculação com conduta total ou parcial

Medidas modelo 80 cm **3EBC983ER** 


Medidas modelo 60 cm 3EBC963ER e modelo 70 cm 3EBC976LH

Válidos para todos os modelos


Válidos para todos os modelos Exemplo de instalação em ilha
















Medidas em mm

# Múltiplas possibilidades de instalação

#### Instalação em recirculação de ar sem canalização de ar

A flexibilidade deste tipo de instalação permite instalar esta placa em todos os tipos de ambientes de cozinha. Além disso, a ligação telescópica necessária, bem como os quatro filtros de carvão ativo, são fornecidos na placa.


Esta instalação permite que o ar limpo saia através da ligação e do recorte na parte de trás do móvel, mantendo uma capacidade de extração de cerca de 600 m<sup>3</sup>/h.





Deve respeitar um espaço de circulação de ar de, no mínimo, 400 cm<sup>2</sup> no rodapé do móvel para garantir uma circulação de ar adequada. Esta configuração requer também uma abertura vertical mínima de 25 mm na parte traseira no móvel. Para uma a eficiência da extração, é recomendável aumentar esta abertura para 50 mm.

#### Instalação em recirculação sem condutas




Conjunto incluído em todas as placas com ventilação integrada

Este conjunto de acessórios permite uma instalação rápida e cómoda da placa com ventilação integrada. O conjunto inclui:

- 4 filtros anti-pólen de alta eficiência, com um sistema otimizado de redução de odores (mesmos os gerados pela confeção de peixe) e o ruído, e com uma vida útil de 360 horas de confeção. Além disso, dispõem de uma terceira camada biofuncional que filtra mais de 99% do pólen no ambiente.
- Acessório telescópico para ligar facilmente a saída de ar da unidade ao recorte do painel traseiro do móvel, graças à junta autocolante e à estrutura de fixação.

#### Filtros de substituição para instalação em recirculação



**HEZ9VRCR1** 


4242005363582

Peças de reposição - quatro filtros anti-pólen de alta eficiência para instalação em recirculação.

#### Instalação em recirculação sem tubagem


#### Válidos para todos os modelos

Vista frontal - abertura para móvel para a unidade de circulação de ar sem tubagem



A pela de ligação telescópica deve ser fixada à parede traseira do móvel.

Medidas em mm




exteriores não isoladas (µ ≥ 0,5 W/m² °C), recomenda-se as configurações de recirculação total ou parcial

Medidas em mm

#### Exemplos de instalação em recirculação sem tubagem

#### Válidos para todos os modelos



#### Instalação com saída para o exterior

Se optar por uma instalação com saída de ar para o exterior, deve ter em conta a localização da saída de ar da cozinha para poder ligá-la às tubagens necessárias \*.

Para este tipo de instalação, é necessário adquirir o acessório HEZ9VEDUO, que inclui quatro filtros acústicos. E para maior comodidade, a Balay dispõe do conjunto HEZ9VDKE1: quatro filtros acústicos e um conjunto de tubagens concebidas para este tipo de instalação.







Instalação com saída d	e ar	
	HEZ9VEDU0 4242005225347	<ul> <li>4 filtros acústicos de alta eficiência que reduzem significativamente o nível de ruído.</li> <li>Junta de união para ligar a conduta de evacuação de ar retangular (DN 150) "macho" à saída da placa, garantindo a máxima estanquicidade no percurso.</li> <li>Todos os acessórios de saída de ar planos devem ser encomendados separadamente.</li> </ul>
	HEZ9VDKE1 4242005329441	Conjunto para instalação com saída de ar. O conjunto inclui:  · 4 filtros acústicos.  · Curva vertical 90° retangular para bancadas com 60 cm de profundidade.  · Elemento de união para tubos retangulares 89 x 222 mm.  · Tubo retangular 89 x 222 mm, 500 mm de comprimento.

#### Exemplos de instalação com saída de ar (exemplos de bancadas com, no mínimo, 70 cm de profundidade)


#### Válidos para todos os modelos





Medidas em mm



Nota para a instalação elétrica. Uma placa de indução em funcionamento normal produz uma corrente de fuga a alta frequência. A corrente de fuga nas instalações pode ser limitada por um diferencial. Em habitações com um grande número de eletrodomésticos e/ ou dispositivos eletrónicos ligados à instalação, a fuga total de todos os dispositivos pode atingir o limite da instalação. Se necessário, recomenda-se a utilização de um diferencial de tipo A (ou superior) 🔀 se a instalação não estiver no seu limite de capacidade, mas for ativada devido ao número de dispositivos eletrónicos ligados. Recomenda-se a separação dos circuitos nos casos em que a instalação esteja no seu limite de capacidade.









A	E	F	G	Н
Tamanho S	≥ 600	547	545	579
Tamanho M	≥ 650	574	569	603
Tamanho L	≥ 700	612	609	643

- A: Curva de 90° B: Manga de ligação C: Tubo reto D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

Medidas em mm



Medidas em mm



Α	E	F	G	н
Tamanho S	≥ 600	547	451	389
Tamanho M	≥ 650	574	475	413
Tamanho L	≥ 700	612	515	453

- A: Curva de 90° B: Manga de ligação C: Tubo reto D: Adaptador reto cilíndrico/plano

## Placas de indução Controlo Total. 90 cm de largura

Zona de 32 cm. 2 zonas Flex**Indução**. Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB999LH

Biselada preta 4242006295332















- · Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e Auto**Funcionamento** do exaustor em função da utilização da placa.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona Flex**Indução** de 40 x 23 cm.
- 1 zona extra gigante de 32 cm. - 1 zona Flex**Indução** de 40 x 23 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em todas as zonas de confeção.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Reconhecimento da deslocação de recipiente, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 11,1 kW.

Zona de 32 cm. Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB997LH

Biselada preta 4242006295325












- · Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e AutoFuncionamento do exaustor em função da utilização da placa.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 5 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 2 zonas de 18 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em 4 zonas de confeção.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 11,1 kW.


#### Modelos: 3EB999LH e 3EB997LH



A: Distância mín. entre a abertura


B: A distância entre a superfície da bancada e a superior da parte

A bancada sobre a qual a placa deve ser montada deve suporta cargas de cerca de 60 kg; se necessário, devem ser utilizadas estruturas adequadas.



## Placas de indução Controlo Total. 80 cm de largura

Flex**Indução.** Zona de 28 cm. **Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo** 



#### 3EB989LH

Biselada preta 4242006266776














- Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e AutoFuncionamento do exaustor em função da utilização da placa.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona Flex**Indução** de 40 x 23 cm.
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em todas as zonas de confeção.
- Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Reconhecimento da deslocação de recipiente, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

Zona de 28 cm. **Controlo placa-exaustor.** 



#### 3EB985LH

Biselada preta 4242006308506















- · Controlo placa-exaustor; controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e Auto**Funcionamento** do exaustor em função da utilização da placa.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 2 zonas de 15 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em todas as zonas de confeção.
- Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Modelos: 3EB989LH e 3EB985LH






- e a parede
- B: A distância entre a superfície de bancada e a superior da parte frontal do forno deve ser de
  - Consulte os requisitos de espaco para o forno
- A bancada sobre a qual a placa deve ser montada deve suportar cargas de cerca de 60 kg; se necessário, devem ser utilizadas ortraturas adequadas



# Placas de indução Controlo**Total.** 70 cm e 60 cm de largura

70 cm. Zona de 32 cm. Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB977LH

Biselada preta 4242006308483














- Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e AutoFuncionamento do exaustor em função da utilização da placa.
- Controlo remoto via App Home Connect.
   Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em 2 zonas de confeção.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

60 cm. Flex**Indução.** Zona de 28 cm. **Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo** 



#### 3EB969LH

Biselada preta 4242006308476














- Controlo remoto via App Home Connect.
   Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 2 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona Flex**Indução** de 21 x 38 cm.
- Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em todas as zonas de confeção.
- Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Reconhecimento da deslocação de recipiente, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

Zona de 28 cm. Zona função Combi. Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB968LH

Biselada preta 4242006266752














- Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e AutoFuncionamento do exaustor em função da utilização da placa.
- Controlo remoto via App Home Connect.
   Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 2 zonas de 21 x 19 cm com função Combi: possibilidade de ligação para cozinhar com recipientes de diferentes formatos e tamanhos.
- Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em 2 zonas de confeção.
- Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.






A: Distância mín. entre a abertura e a parede B: A distância entre a superfície da bancada e a superior da parte frontal do forno deve ser de 30 mm A bancada sobre a qual a placa deve ser montada deve suportar cargas de cerca de 60 kg; se necessário, devem ser utilizadas

# Placas de indução Controlo Total. 60 cm de largura

Zona de 32 cm. Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB967LH

Biselada preta 4242006308469
















- · Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e Auto**Funcionamento** do exaustor em função da utilização da placa,
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em 2 zonas de confeção.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Zona de 28 cm.

#### Controlo placa-exaustor. Controlo de temperatura do óleo



#### 3EB965LH

#### Biselada preta 4242006298586














- · Controlo placa-exaustor: controlo do exaustor a partir da placa de indução\* e Auto**Funcionamento** do exaustor em função da utilização da placa,
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Transferência de receitas adicionais, Diagnóstico remoto e Controlo
- · Controlo deslizante Balay com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Controlo de temperatura do óleo com 11 níveis em 2 zonas de confeção.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Função Pausa, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Modelos: 3EB969LH, 3EB968LH, 3EB967LH e 3EB965LH




A: Profundidade de encastre



Medidas em mm

#### Modelos: 3EB977LH, 3EB969LH, 3EB968LH, 3EB967LH e 3EB965LH



Nota para a instalação elétrica. Uma placa de indução em funcionamento normal produz uma corrente de fuga a alta frequência. A corrente de fuga nas instalações pode ser limitada por um diferencial. Ém habitações com um grande número de eletrodomésticos e/ou dispositivos eletrónicos ligados à instalação, a fuga total de todos os dispositivos pode atingir o limite da instalação. Se necessário, recomenda-se a utilização de um diferencial de tipo A (ou superior) 💢 se a instalação não estiver no seu limite de capacidade, mas for ativada devido ao número de dispositivos eletrónicos ligados. Recomenda-se a separação dos circuitos nos casos em que a instalação esteja no seu limite de capacidade.

## Placas de indução. 60 cm de largura

#### Zona Combi



#### 3EB963FR

Biselada frontal preta 4242006291303





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura em cada zona
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 2 zonas de 21 x 19 cm com função Combi: possibilidade de ligação para cozinhar com recipientes de diferentes formatos e tamanhos. - 1 zona de 18 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Verificar recipiente, Memória,
- · Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 6,9 kW.

#### 4 zonas



#### 3EB961LR

Biselada preta 4242006247300





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura em cada zona
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona de 21 cm.
- 2 zonas de 18 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 7,4 kW.

#### Zona de 28 cm



#### 3EB965LR

Biselada frontal preta 4242006254377




#### 3EB965WR

Acabamento vidro branco acinzentado 4242006308056



- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 7,4 kW.

#### Modelos: 3EB963FR, 3EB961LR, 3EB965LR e 3EB965WR




A: Profundidade de encastre



Medidas em mm

#### Modelos: 3EB963FR, 3EB961LR, 3EB965LR e 3EB965WR



## Placas de indução. 60 cm de largura

#### 4 zonas



#### 3EB861FR

Biselada frontal preta 4242006299019





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de
- · 4 zonas de indução com função Boost:
- 2 zonas de 18 cm.
- 2 zonas de 15 cm.
   2 zonas de 15 cm.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- Função de bloqueio de segurança para crianças,
   Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 4,6 kW.

#### 3 zonas



#### 3EB865FR

Biselada frontal preta 4242006254346



- Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- · Funções: Programação de tempo de confeção para cada zona, Verificar recipiente, Memória, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 4,6 kW.

#### 4 zonas




#### 3EB861EN

Biselada preta 4242006298074




- · Controlo tátil de fácil uso com 9 níveis de cozedura.
- · 4 zonas de indução:
- 2 zonas de 18 cm.
- 2 zonas de 15 cm.
- $\cdot$  Funções: Verificar recipiente, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 4,6 kW.

#### Modelos: 3EB861FR, 3EB865FR e 3EB861EN




A: Profundidade de encastre



A: Distância mín. entre a abertura e a parede B: A distância entre a superfície da bancada e a parte superior frontal do forno deve ser de 30 mm

Consulte os requisitos de espaço para o forno

A bancada sobre a qual a placa deve ser montada deve suporta
cargas de cerca de 60 kg; se necessário, devem ser utilizadas
estruturas adequadas



# Placa de indução. 60 cm de largura

# Placas vitrocerâmica. 60 cm de largura

#### 3 zonas



#### 3EB864EN

Biselada preta 4242006297107





- · Controlo tátil de fácil uso com 9 níveis de
- · 3 zonas de indução:
- 1 zona de 24 cm com função Boost
- 1 zona de 18 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- · Funções: Verificar recipiente, Início automático.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa limitada a: 4,6 kW.

#### Zona de 28 cm



#### 3EB715LR

Biselada frontal 4242006225780





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas vitrocerâmicas:
- Zona esquerda: gigante de 28/21 cm.
- Zona traseira direita: 15 cm.
- Zona dianteira direita: 18 cm.
- · Funções:
- Memória.
- Programação de tempo de confeção para cada zona
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar
- · Potência total máxima da placa: 5,7 kW.

#### Zona de 23 cm



#### 3EB714LR


Biselada frontal 4242006225803





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura.
- · 3 zonas vitrocerâmicas:
- Zona traseira esquerda: semi-gigante de 23 cm.
- Zona dianteira direita: 18 cm.
- Zona traseira direita: 15 cm.
- · Funções:
- Memória.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar
- · Potência total máxima da placa: 5,7 kW.

#### Modelo: 3EB864EN




Medidas em mm

#### Modelo: 3EB864EN



#### Modelos: 3EB714LR e 3EB715LR



- A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
   B: Profundidade do nicho
   C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

# Placas vitrocerâmica. 60 cm de largura

#### 4 zonas



#### 3EB721LR

Biselada 4242006225827





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura.
- · 4 zonas vitrocerâmicas:
- Zona dianteira esquerda: 15 cm.
- Zona traseira esquerda: 18 cm.
- Zona dianteira direita: dupla, de 21/12 cm.
- Zona traseira direita: 15 cm.
- · Funções:
- Memória.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 6,6 kW.

#### 4 zonas



#### 3EB720LR

Biselada frontal 4242006225841



#### **3EB720XR**


Moldura em aco inox 4242006224424





- · Controlo tátil de fácil uso com 17 níveis de cozedura.
- · 4 zonas vitrocerâmicas:
- Zona dianteira esquerda: 15 cm.
- Zona traseira esquerda: 18 cm.
- Zona dianteira direita: 21 cm.
- Zona traseira direita: 15 cm.
- · Funções:
- Memória.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 6,6 kW.

#### 4 zonas



#### 3EB761EN


Biselada frontal 4242006298425





- · Controlo tátil de fácil uso com 9 níveis de cozedura.
- · 4 zonas vitrocerâmicas:
- Zona dianteira esquerda: 15 cm.
- Zona traseira esquerda: 18 cm.
- Zona dianteira direita: 18 cm.
- Zona traseira direita: 15 cm.
- · Funções: Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático
- · Potência total máxima da placa: 6,4 kW.


#### Modelos: 3EB721LR, 3EB720LR e 3EB761EN



- A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
   B: Profundidade do nicho
   C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Medidas em mm

#### Modelo: 3EB720XR



- A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
   B: Profundidade do nicho
   C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

## Placas a gás em vidro

#### Vidro. 60 cm de largura



#### Vidro, 60 cm de largura



#### **3FTG664RB**

NOVO

**3ETG464SB** Vidro temperado preto NOVO

Vidro temperado preto

4242006318116

auto\* gastop

· Controlo preciso da chama de 9 níveis.

- · 4 queimadores de gás
- Dianteira esquerda: semirápido de 1,75 kW.
- Traseira esquerda: semirápido de 1,75 kW.
- Dianteira direita: auxiliar de 1 kW.
- Traseira direita: rápido de 3 kW.
- · Grelhas em ferro fundido, próprias para máquinas de lavar loiça.
- · Função AutoLigar integrada nos comandos.
- · Segurança Gas**Stop**: incorpora um sistema de corte de gás para o caso de a chama se apagar acidentalmente.
- · Preparada para gás butano\*.

4242006317560

auto\* gastop

- · 4 queimadores de gás:
- Dianteira esquerda: rápido de 3 kW.
- Traseira esquerda: semirápido de 1,75 kW.
- Dianteira direita: auxiliar de 1 kW.
- Traseira direita: semirápido de 1,75 kW.
- · Grelhas esmaltadas.
- · Função Auto**Ligar** integrada nos comandos.
- · Segurança Gas**Stop:** incorpora um sistema de corte de gás para o caso de a chama se apagar acidentalmente.
- · Preparada para gás butano\*.

#### Modelo: 3FTG664RB



Medidas em mm

## Modelo: 3FTG464SB 480-4902 ≥ 600 > 30 (C) A: Distância mínima entre B: Posição da entrada de gás na cavidade

C: Com um forno encastrado por baixo, pode ser mais, se necessário;

ver os requisitos de espaço do forno Medidas em mm

<sup>\*</sup>Os injetores de gás natural/biometano funcionam a 20 mbar e os injetores de butano funcionam a 28-30/37 mbar. Inclui injetores de gás natural/biometano. Nos modelos em que apenas está disponível uma versão a gás, se necessário, a conversão será efetuada pelo Serviço de Apoio ao Cliente da Balay. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

## Placas a gás em aço inox

#### Aço inox. 75 cm de largura



Aço inox. 60 cm de largura



Aço inox. 60 cm de largura



#### **3FTX576CB**

NOVO

**3ETX565CB** 

NOVO

NOVO

Aço inox 4242006317720 Aço inox 4242006317713

Aço inox

#### 4242006317591

**3ETX464BB** 

#### auto\* gastop

- · 5 queimadores de gás:
- Dianteira direita: semirápido de 1,75 kW.
- Traseira direita: rápido de 3 kW.
- Centro: Wok de chama dupla de 3,3 kW.
- Dianteira esquerda: auxiliar de 1 kW.
- Traseira esquerda: semirrápido de 1,75 kW.
- · Grelhas em ferro fundido, próprias para máquinas de lavar loiça.
- · Função AutoLigar integrada nos comandos.
- · Segurança GasStop: incorpora um sistema de corte de gás para o caso de a chama se apagar acidentalmente.
- · Placa com encastre standard de 56 x 48 cm.
- · Preparada para gás butano\*.


#### auto\* gastop

- · 4 queimadores de gás:
- Dianteira direita: auxiliar de 1 kW.
- Traseira direita: Wok de chama dupla de 3,3 kW.
- Dianteira esquerda: semirrápido de 1,75 kW.
- Traseira esquerda: semirrápido de 1,75 kW.
- · Grelhas em ferro fundido, próprias para máquinas de lavar loica.
- · Função AutoLigar integrada nos comandos.
- · Segurança GasStop: incorpora um sistema de corte de gás para o caso de a chama se apagar acidentalmente.
- · Preparada para gás butano\*.

#### auto\* gastop


- · 4 queimadores de gás:
- Dianteira direita: auxiliar de 1 kW.
- Traseira direita: semirrápido de 1,75 kW.
- Dianteira esquerda: rápido de 3 kW.
- Traseira esquerda: semirrápido de 1,75 kW.
- · Grelhas esmaltadas.
- · Função Auto**Ligar** integrada nos comandos.
- · Segurança GasStop: incorpora um sistema de corte de gás para o caso de a chama se apagar acidentalmente.
- · Preparada para gás butano\*.

#### Modelo: 3ETX576CB




Medidas em mm

#### Modelo: 3ETX565CB



Medidas em mm



C: Com um forno encastrado por baixo. pode ser mais, se necessário; ver os requisitos de espaço do forno

<sup>\*</sup>Os injetores de gás natural/biometano funcionam a 20 mbar e os injetores de butano funcionam a 28-30/37 mbar. Inclui injetores de gás natural/biometano. Nos modelos em que apenas está disponível uma versão a gás, se necessário, a conversão será efetuada pelo Serviço de Apoio ao Cliente da Balay. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt



#### 3EB939LQ

Placa de indução de 30 cm. Biselada

4242006250959



- · Controlo deslizante com 17 níveis.
- · 1 zona Flex**Indução** de 21 x 40 cm, com função Boost.
- · Funções:
- Início automático.
- Limpeza: bloqueio do comando.
- Memória.
- Cronómetro.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 3,7 kW.



#### 3EB930LQ

Placa de indução de 30 cm. Biselada

4242006247973



- · Controlo deslizante com 17 níveis.
- · 2 zonas de indução com função Boost:
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- · Funções:
- Início automático.
- Limpeza: bloqueio do comando.
- Memória.
- Cronómetro.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 3,7 kW.



#### 3EB731LQ

NOVO

Placa vitrocerâmica de 30 cm. **Biselada** 

4242006321338



- · Controlo deslizante com 17 níveis.
- · 2 zonas vitrocerâmicas:
- 1 zona de 18 cm com função Boost.
- 1 zona de 15 cm.
- · Funções:
- Limpeza: bloqueio do comando.
- Memória.
- Cronómetro.
- Programação de tempo de confeção para cada zona.
- · Função de bloqueio de segurança para crianças, Indicador de calor residual e desligar automático.
- · Potência total máxima da placa: 3,5 kW.

Disponibilidade: novembro 2025.

#### Acessório de ligação 3AB3030L




Foto correspondente à tabela de combinações de placas e às dimensões de montagem correspondentes.

Nas instalações onde se combina duas ou mais placas dominó, são necessárias uma ou mais unidades do acessório 3AB3030L


(2 placas = 1 acessório, 3 placas = 2 acessório, etc).

Consulte a tabela de combinações para as dimensões de montagem (X).


#### Modelos: 3EB939LQ e 3EB930LQ



A bancada sobre a qual a placa deve ser montada deve suportar cargas de cerca de 60 kg; se necessário, devem ser utilizadas estruturas adequadas.



#### Modelo: 3EB731LQ



- A: Distância mínima entre o recorte da placa
- e a parede.

  B: Profundidade de encastre

  C: Com forno encastrado por baixo, mín. 20, talvez mais; ver os requisitos de espaço para o forno.

### Acessórios e utensílios de cozinha



#### 3AB3030L

4242006175450

Acessório de ligação para combinar placas dominó entre si e com placas de vitrocerâmica de 60, 80 e 90 cm.



#### HZ390240

4242003570418

Paelheira em aço inox para zona extra gigante de 32 cm. Diâmetro da base 31 cm. Abertura 40 cm.

#### HF79SF060

4242005282715



- 3 panelas com ø de 24, 20 e 16 cm de base. Tampa de vidro.
- Tacho com ø 16 cm de base.
- 2 frigideiras com ø 28 e 24 cm de base, especialmente recomendadas para o controlo da temperatura do óleo.



#### HEZ9SE040

4242005282708

Conjunto de 4 peças:

- 2 panelas com ø 24 e 16 cm de base. Tampa de vidro
- Tacho com ø 16 cm de base
- Frigideira com ø 24 cm de base, especialmente recomendada para o controlo da temperatura do óleo.



#### HEZ9FE280

4242005282685

Frigideira em ferro fundido. Diâmetro 19 cm de base/29 cm de abertura. Especialmente recomendada para o controlo da temperatura do óleo.



#### HEZ9CF240

4242005502523

Frigideira antiaderente. Diâmetro 18 cm de base/24 cm de abertura. Especialmente recomendada para o controlo da temperatura do óleo. Pode ir ao forno até 220 °C.



#### HEZ9CF280

4242005502530

Frigideira antiaderente. Diâmetro 22 cm de base/28 cm de abertura. Especialmente recomendada para o controlo da temperatura do óleo. Pode ir ao forno até 220 °C.



#### HEZ9ES100

4242005282692

Cafeteira italiana para 4 doses.



#### 3AB9TY010

4242006306786

Chapa Teppan Yaki para zona FlexIndução. Especialmente recomendada para o controlo de temperatura do óleo. Superfície útil: 34 x 20 cm. Pode ir ao forno até 220 °C.



#### 3AB39522

4242006255718

Grelha com revestimento antiaderente para a zona Flex**Indução** e função Combi. Área útil: 37 x 17 cm.



#### HEZ9FF040

4242005363476

Conjunto de 4 recipientes para zona FlexInducão. Superfície útil:

- · Recipiente grande: 35 x 22 cm.
- · Recipiente médio: 19 x 20 cm.
- · Recipientes pequenos: 7,5 x 20 cm. Podem ir ao forno até 220 °C sem a tampa de vidro.

Especialmente recomendados para o controlo da temperatura do óleo.



#### 3AB9FF030

4242006306762

Conjunto de 3 recipientes para zona Flex**Indução**.

Superfície útil:

- · Recipiente médio: 19 x 20 cm.
- Recipientes pequenos: 7,5 x 20 cm. Podem ir ao forno até 220 °C sem a tampa de vidro.

Especialmente recomendados para o controlo da temperatura do óleo.



#### 3AB9FF010

4242006306748

Frigideira grande para zona Flex**Indução.** Superfície útil: 35 x 22 cm. Pode ir ao forno até 220 °C sem a tampa de vidro.

Especialmente recomendada para o controlo da temperatura do óleo.

Tipo de placa	Indução co	m ventilação i	integrada
Modelos/acabamentos Biselada preta		3EBC976LH	
Acabamento vidro preto	3EBC983ER		3EBC963ER
Largura cm		70	60
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º Consumo de energia anual kWh		61.8	61,8
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	B #	B A	8 7
Eficiência fluidodinâmica %	28,1	28.1	28.1
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A A	20,1 A
Eficiência de iluminação lx/W		-	-
Classe de eficiência de iluminação	-	-	-
Eficiência de filtragem de gordura %		94	94
Classe de eficiência de filtragem de gordura	В	В	В
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h	330/500	154/500	330/500
Fluxo de ar máximo m³/h Potência sonora (mín./máx.)	622	622	622
nível normal dB(A) re 1 pW	61/69	42/69	61/69
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW	74	74	74
Consumo de eletricidade desligado W	-	-	-
Consumo de eletricidade em modo de espera W Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º		0,25	0,2
Fator de incremento temporal	1	1	1
Índice de eficiência energética	57	57	57
Fluxo de ar medido no ponto de máxima	365.8	365,8	365,8
eficiência m³/h		303,0	505,0
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa	468	468	468
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	169,3	169,3	169,3
Dimensões			<u> </u>
Largura do aparelho mm	802	710	592
- ·		·	
Profundidade do aparelho mm	522 6	522 6	522 6
Altura do aparelho sobre a bancada mm  Altura do aparelho sob a bancada mm	223	223	223
Largura do nicho mm	750	710	560
Profundidade do nicho mm	490	490	490
Profundidade mínima da bancada mm	600	600	600
Espessura mínima da bancada mm		16	16
Tipo de sistema de fixação			
	Molas	Molas	Molas
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico	Controlo tátil de	Controlo	Controlo tátil de
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico	Controlo tátil de fácil uso	Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso
Funcionalidades da placa	Controlo tátil de	Controlo	Controlo tátil de
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo	Controlo tátil de fácil uso	Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação	Controlo tátil de fácil uso 17	Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente	Controlo tátil de fácil uso 17 –	Controlo deslizante  17  •  11	Controlo tátil de fácil uso 17 -
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação	Controlo tátil de fácil uso 17 –	Controlo deslizante  17  • 11	Controlo tátil de fácil uso 17 -
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente  Receitas	Controlo tátil de fácil uso 17 –	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC	Controlo tátil de fácil uso 17 -
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente  Receitas  Função Pausa  Função Favoritos  Função Início automático	Controlo tátil de fácil uso 17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC	Controlo tátil de fácil uso 17 - - -
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente  Receitas  Função Pausa  Função Favoritos  Função Início automático  Boost Boost panelas	Controlo tátil de fácil uso 17	Controlo deslizante  17  • 11  • Via HC  • • •	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras	Controlo tátil de fácil uso 17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC  •  •  Via HC: Favoritos	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente  Receitas  Função Pausa  Função Favoritos  Função Início automático  Boost Boost panelas  Boost Boost frigideiras  Função manter quente	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  • 11  • Via HC  • • •	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras	Controlo tátil de fácil uso 17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos Via HC: Favoritos Via HC: subst.	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência  Home Connect  Níveis de controlo de temperatura do óleo  Função de reconhecimento da deslocação de recipiente  Receitas  Função Pausa  Função Pausa  Função Favoritos  Função Início automático  Boost Boost panelas  Boost Boost prigideiras  Função manter quente  Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos Via HC: Favoritos Via HC: subst. programação	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pavoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost panelas Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo  Indicador de calor residual Desligar automático de segurança	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC  •  •  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação  •  •	Controlo tátil de fácil uso  17  -  -  -  -  -  -  -  •  •  •  •  •  •
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo  Indicador de calor residual  Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC  •  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação  •  •  •	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: subst. programação	Controlo tátil de fácil uso 17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC  •  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação  •  •  •	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: subst. programação	Controlo tátil de fácil uso 17 • • • • • • • •
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo  Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pavoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo  Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) min	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  •  11  •  Via HC  •  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Niveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação	Controlo tátil de fácil uso  17 • • • • • • • •
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo  Indicador de calor residual Função automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) Indicador eletrónico de saturação do filtro	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual H/h Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Exaustor com AutoFuncionamento	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação   12/30  12/30      Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Favoritos Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Exaustor com AutoFuncionamento Funcionamento em intervalos	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC:  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  Via HC: Favoritos  12/30  -  12/30  -  0	Controlo tátil de fácil uso  17
Funcionalidades da placa  Controlo eletrónico  Níveis de potência Home Connect Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação de recipiente Receitas Função Pausa Função Pausa Função Início automático Boost Boost panelas Boost Boost frigideiras Função manter quente Programação do tempo de confeção  Aviso sonoro de tempo Indicador de calor residual H/h Segurança para crianças Desligar automático de segurança Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Funcionalidades do exaustor Motor de alta eficiência Função eliminação total de fumos (saída exterior/recirculação) Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Exaustor com AutoFuncionamento	Controlo tátil de fácil uso  17	Controlo deslizante  17  11  Via HC  Via HC: Favoritos  Via HC: Subst. programação   12/30  12/30      Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso  17

Zonas de confeção				
N° zonas com Controlo de temperatura		_	2	_
Frente esquerda				
Diâmetro da zona	cm	21×19	21×19	21
Potência	kW	2,2	2,2	2,2
Boost para panelas/	1000	-		-
frigideiras	kW	3,7	3,7	3,7
Atrás esquerda				
Diâmetro da zona	cm	21×19	21×19	15
Potência	kW	2,2	2,2	1,4
Boost para panelas/ frigideiras	kW	3,7	3,7	2,2
Centro	KVV			
Diâmetro da zona	cm	_	_	_
Potência	kW	_	_	_
Boost para panelas/		_		_
frigideiras	kW	_	-	-
Frente direita				
Diâmetro da zona	cm	21	21×19	21
Potência	kW	2,2	2,2	2,2
Boost para panelas/ frigideiras	kW	3,7	3,7	3,7
Atrás direita	KVV			
Diâmetro da zona	cm	18	21×19	15
Potência	kW	1,8	2,2	1,4
Boost para panelas/		3.1	3.7	2,2
frigideiras	kW	3,1	3,7	۷,۷
Capacidade de extração				
Níveis de extração		3+1	9+2	3+1
Níveis de extração Saída de ar para o exterior		3+1	9+2	3+1
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal	61591)			-
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)	61591)	330	154	330
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A) Em potência máx. normal	61591) re 1 pW			-
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A) Em potência máx. normal dB (A) Em potência intensiva	61591) re 1 pW re 1 pW	330	154	330
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência máx. normal dB (A) (B) Em potência intensiva dB (A) (B)	61591) re 1 pW re 1 pW	330 500 622	154 500 622	330 500 622
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal db (A) Em potência máx. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A) (B)	e 1 pW re 1 pW re 1 pW máxima	330 500	154 500	330 500
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência máx. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora	e 1 pW re 1 pW re 1 pW máxima	330 500 622	154 500 622	330 500 622
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A).) Em potência máx. normal dB (A) (Em potência intensiva dB (A).) Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior	re 1 pW re 1 pW re 1 pW máxima re 1 pW	330 500 622	154 500 622	330 500 622
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência máx. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora	re 1 pW re 1 pW re 1 pW máxima re 1 pW	330 500 622 595	154 500 622 595	330 500 622 595
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal	re 1 pW re 1 pW re 1 pW máxima re 1 pW	330 500 622	154 500 622	330 500 622
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A) Em potência mín. normal	61591) re 1 pW re 1 pW máxima re 1 pW 60704-3)	330 500 622 595	154 500 622 595	330 500 622 595
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A).	re 1 pW re 1 pW re 1 pW maxima re 1 pW moxima re 1 pW	330 500 622 595 61 69	154 500 622 595 42 69	330 500 622 595 61 69
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A).) Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A). Em potência mís. normal dB (A).	e1pW e1pW me1pW me1pW maxima me1pW me1pW maxima me1pW me1pW me1pW me1pW	330 500 622 595 61 69 74	154 500 622 595 42 69 74	330 500 622 595 61 69 74
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A).	re1pW re1pW re1pW maxima re1pW re1pW maxima re1pW re1pW re1pW re1pW re1pW	330 500 622 595 61 69	154 500 622 595 42 69	330 500 622 595 61 69
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A).) Em potência intensiva dB (A).) Em potência intensiva dB (A).) Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A).) Em potência máx. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A).	re1pW re1pW re1pW maxima re1pW re1pW maxima re1pW re1pW re1pW re1pW re1pW	330 500 622 595 61 69 74	154 500 622 595 42 69 74	330 500 622 595 61 69 74
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A) Em potência mín. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Em recirculação, potência	re1pW re1pW re1pW maxima re1pW re1pW maxima re1pW re1pW re1pW re1pW re1pW	330 500 622 595 61 69 74	154 500 622 595 42 69 74	330 500 622 595 61 69 74
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Ligação elétrica	e1pW re1pW	330 500 622 595 61 69 74 72	154 500 622 595 42 69 74 72	330 500 622 595 61 69 74 72
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Ligação elétrica Potência do aparelho	e1pW e1pW e1pW e1pW e1pW fe1pW	330 500 622 595 61 69 74 72	154 500 622 595 42 69 74 72	330 500 622 595 61 69 74 72
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência máx. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Iigação elétrica Potência do aparelho Tensão nominal Frequência da rede Consumo em standby	e1pW e1pW me1pW me1pW me1pW menpw maxima me1pW me1pW me1pW me1pW me1pW me1pW me1pW menpw menpw mexima menpw kW V	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240	154 500 622 595 42 69 74 72 7,4 220-240	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN, Em potência mín. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Ligação elétrica Potência do aparelho Tensão nominal Frequência da rede Consumo em standby Consumo em standby	re 1 pW	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60	154 500 622 595 42 69 74 72 7,4 220-240 50-60	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência máx. normal dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em potência da parelho Tensão nominal Frequência da rede Consumo em standby Consumo em standby ligado à rede	re1pW re1pW maxima re1pW moxima re1pW moxima re1pW	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,2	154 500 622 595 42 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,3 2	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,2
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN, Em potência mín. normal dB (A) Em potência intensiva dB (A) Em recirculação, potência dB (A) Ligação elétrica Potência do aparelho Tensão nominal Frequência da rede Consumo em standby Consumo em standby	re 1 pW	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60	154 500 622 595 42 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,3	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN Em potência mín. normal dB (A)) Em potência máx. normal dB (A)) Em potência intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN. Em potência mín. normal dB (A). Em potência mín. normal dB (A). Em potência intensiva rem exita intensiva dB (A). Em potência intensiva dB (A). Em recirculação, potência dB (A). Ferequência da aparelho Tensão nominal Frequência da rede Consumo em standby Ligação etete Consumo em standby Ligado à rede Comprimento do cabo	e1pW e1pW me1pW mexima me1pW wey mexima me1pW ww mexima me1pW ww	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,2	154 500 622 595 42 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,3 2	330 500 622 595 61 69 74 72 7,4 220-240 50-60 0,2

3EBC983ER

3EBC976LH 3EBC963ER

(continuação)

Incluido/Sim.
 Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente).

Modeles	Tipo de placa	Indução	de 90 cm	Indução	de 80 cm	Indução de 70 cm	Indução	o de 60 cm	
Preto   Pret	Modelos	3EB999LH	3EB997LH	3EB989LH	3EB985LH	3EB977LH	3EB969LH	3EB968LH	
Preto   Pret	Acabamento							Biselada	
Designation   Prof.   Prof.	Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	
Egyptian de generho mm   198   918   791   791   710   992   592	Largura	m 90	90	80	80	70	60	60	
Performance	Dimensões								
Abturs de sparmière soms als bannesian mm	Largura do aparelho n	m 918	918	791	791	710	592	592	
Abbut so de perelho sob e buncade   mm   81   51   51   51   51   51   51   51	Profundidade do aparelho n	m 522	522	522	522	522	522	522	
Langurs on motion	Altura do aparelho acima da bancada n	m 6	6	6	6	6	6	6	
Eventualistate of Inchic	Altura do aparelho sob a bancada n	m 51	51	51	51	51	51	51	
Expessor inflimes de banacian*	Largura do nicho n	m 880	880	750	750	560	560	560	
Processor   Proc	Profundidade do nicho n	m 490	490	490	490	490	490	490	
Control designante   Control	Espessura mínima da bancada <sup>1)</sup> n	m 16	16	16	16	16	16	16	
Control celebratics	Tipo de sistema de fixação	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	
New Section   17	Funcionalidades								
Control place-exaustor	Controlo eletrónico	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante	
Nones de controte de temperatura do oleo	Níveis de potência	17	17	17	17	17	17	17	
Newside control de temporatura do oleo   11	Controlo placa-exaustor	•	•	•	•	•	•	•	
Função Para	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	
Receitate   Vis HC   Vis HC	Níveis de controlo de temperatura do óleo	11	11	11	11	11	11	11	
Receiter	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		_			_		
Função Pausa	recipiente						-		
Função Provintido	Receitas	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	
Inicia sutematical	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	-	•	•	•	•	•	
Boost Boost Trigiderins	Função Favoritos	•	•	•	•	•	•	•	
Boost frigidalrians	Início automático	•	•	•	•	•	•	•	
Função manter quente	Boost Boost panelas	•	-	•	•	•	•	•	
Programação do tempo de confeção	Boost Boost frigideiras	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	
HC subst. programsgåo progra	Função manter quente	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	
Programação	Programação do tempo de confeção	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual H/h	Avisa sanara da tampa	HC: subst.	HC: subst.	HC: subst.	HC: subst.	HC: subst.	HC: subst.	HC: subst.	
Segurança para cifanças	<u> </u>	programação	programação	programação	programação	programação	programação	programação	
Desiligar automático de segurança   •		•	•	•	•	•	•	•	
Memoria	Segurança para crianças	•	•	•	•	•	•	•	
Função Silêncio	Desligar automático de segurança	•	•	•	•	•	•	•	
Função Siléncio	Memória	•	•	•	•	•	•	•	
Potència total da placa limitável	Função verificar recipiente	•	•	•	•	•	•	•	
Mode Demo	Função Silêncio	•	•	•	•	•	•	•	
Número de zonas em uso ao mesmo tempo	Potência total da placa limitável	•	•	•	•	•	•	•	
Número de zonas em uso ao mesmo tempo   5   5   4   4   4   3   3   3   3   3   3   3		•	•	•	•	•	•	•	
N° zonas com controlo de temperatura   3   3   Todas   Todas   Todas   Todas   2	Zonas de confeção								
Prente esquerda	Número de zonas em uso ao mesmo tempo			4	4	3	3	3	
Diâmetro da zona	N° zonas com controlo de temperatura	3	3	Todas	Todas	Todas	Todas	2	
Potência	Frente esquerda								
Potência	Diâmetro da zona	m 23×40	18	23×40	21	32/26/21	28	28	
Boost para panelas/frigideiras   KW   3,7   3,1   3,7   3,									
Atrás esquerda   Diametro da zona   Cm									
Diâmetro da zona		W 3,/	3,1	3,/	3,/	3,/	3,/	3,/	
Potência   RW									
Boost para panelas/frigideiras   KW   -   3,1   -   2,1   -   -   -   -   -							-	-	
Centro				-			-		
Diâmetro da zona		<b>√</b>	3,1	-	2,1	-	-	-	
Potência			1						
Boost para panelas/frigideiras   kW   3,7   3,7   3,7   3,7   -   -   -   -   -							-	-	
Diâmetro da zona									
Diâmetro da zona         cm         23×40         21         15         15         21         21×38         21×19           Potência         kW         3,3         2,5         1,6         1,6         2,5         3,3         2,5           Boost para panelas/frigideiras         kW         3,7         3,7         2,2         2,2         3,7         3,7         3,7           Atrás direita         Diâmetro da zona         cm         -         15         -         -         15         -         21×19           Potência         kW         -         1,6         -         -         1,6         -         2,5           Boost para panelas/frigideiras         kW         -         1,6         -         -         1,6         -         2,5           Boost para panelas/frigideiras         kW         -         2,2         -         -         2,2         -         2,2         -         2,2         -         3,7         2,2         -         -         2,2         -         3,7         2,2         -         -         2,2         -         -         2,2         -         -         2,2         -         -         2,2         - <td< td=""><td>· · · · · ·</td><td>W 3,7</td><td>3,7</td><td>3,7</td><td>3,7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></td<>	· · · · · ·	W 3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	-	
Potência	Frente direita								
Potência	Diâmetro da zona	m 23×40	21	15	15	21	21×38	21×19	
Boost para panelas/frigideiras   kW   3,7   3,7   2,2   2,2   3,7   3,7   3,7   3,7   3,7   Atrás direita   Diâmetro da zona   cm   -   15   -   -   15   -   21×19									
Atrás direita  Diâmetro da zona cm - 15 15 - 21×19 Potência kW - 1,6 1,6 - 2,5 Boost para panelas/frigideiras kW - 2,2 2,2 - 3,7  Ligação elétrica  Tensão nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 Frequência da rede Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 Potência do aparelho kW 11,1 11,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4	Dotância	\A/  77		1,6					
Diâmetro da zona         cm         -         15         -         -         15         -         21×19           Potência         kW         -         1,6         -         -         1,6         -         2,5           Boost para panelas/frigideiras         kW         -         2,2         -         -         2,2         -         3,7           Ligação elétrica         Tensão nominal         V         220-240         20-240         20-240         20-240         20-240         20-240         20-240				2.2	2.2		5 /	5,/	
Potência   RW   -   1,6   -   -   1,6   -   2,5	Boost para panelas/frigideiras			2,2	2,2	3,7	5,1		
Boost para panelas/frigideiras   kW   -   2,2   -   -   2,2   -   3,7	Boost para panelas/frigideiras Atrás direita	W 3,7	3,7					04.40	
Ligação elétrica           Tensão nominal         V         220-240         20-60         50-60         50-60 <td< td=""><td>Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona</td><td>W 3,7</td><td>3,7</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td><td></td></td<>	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona	W 3,7	3,7	-	-	15	-		
Tensão nominal         V         220-240         260-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-60         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50         50-50<	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência	3,7 cm – cw –	3,7 15 1,6	-	-	15 1,6	-	2,5	
Frequência da rede         Hz         50-60         50-50         50-50         50-50         50-50	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras	3,7 cm – cw –	3,7 15 1,6	-	-	15 1,6	-	2,5	
Potência do aparelho         kW         11,1         11,1         7,4         7,5         0,5	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica	3,7 	3,7 15 1,6 2,2	-		15 1,6 2,2		2,5 3,7	
Consumo em stand by em modo desligado         W/h         0,5	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diámetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal	W   3,7	3,7 15 1,6 2,2	- - - 220-240	- - - - 220-240	15 1,6 2,2 220-240	- - - - 220-240	2,5 3,7 220-240	
Consumo em stand by ligado à rede         W/h         2         2         2         2         2         2         2           Comprimento do cabo de ligação         cm         110         110         110         110         110         110         110         110         110         110         1	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede	W 3,7	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60	- - - 220-240 50-60	- - - - 220-240 50-60	15 1,6 2,2 220-240 50-60	- - - 220-240 50-60	2,5 3,7 220-240 50-60	
Comprimento do cabo de ligação         cm         110         11	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede  Potência do aparelho	W 3,7	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60 11,1	- - 220-240 50-60 7,4	- - 220-240 50-60 7,4	15 1,6 2,2 220-240 50-60 7,4	- - 220-240 50-60 7,4	2,5 3,7 220-240 50-60 7,4	
Cabo ligado à caixa de conexões – – • • • • •	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede  Potência do aparelho  Consumo em stand by em modo desligado	W 3,7  m - W - W - W 220-240  Hz 50-60 W 11,1 Hh 0,5	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60 11,1 0,5	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	15 1,6 2,2 220-240 50-60 7,4 0,5	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	2,5 3,7 220-240 50-60 7,4 0,5	
·	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede  Potência do aparelho  Consumo em stand by em modo desligado  Consumo em stand by ligado à rede	W 3,7 m - W - W - W 220-240 Hz 50-60 W 11,1 H/h 0,5 H/h 2	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60 11,1 0,5 2	220-240 50-60 7,4 0,5	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	15 1,6 2,2 220-240 50-60 7,4 0,5 2	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	2,5 3,7 220-240 50-60 7,4 0,5 2	
Possibilidade de ligação trifásica • • • • • • •	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diâmetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede  Potência do aparelho  Consumo em stand by em modo desligado  Consumo em stand by ligado à rede	W 3,7 m - W - W - W 220-240 Hz 50-60 W 11,1 H/h 0,5 H/h 2	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60 11,1 0,5 2	220-240 50-60 7,4 0,5	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	15 1,6 2,2 220-240 50-60 7,4 0,5 2	- - 220-240 50-60 7,4 0,5	2,5 3,7 220-240 50-60 7,4 0,5 2	
	Boost para panelas/frigideiras  Atrás direita  Diámetro da zona  Potência  Boost para panelas/frigideiras  Ligação elétrica  Tensão nominal  Frequência da rede  Potência do aparelho  Consumo em stand by em modo desligado W  Consumo em stand by ligado à rede  V  Comprimento do cabo de ligação	W 3,7  m - W - W - W - V 220-240 Hz 50-60 W 11,1 I/h 0,5 I/h 2 m 110	3,7 15 1,6 2,2 220-240 50-60 11,1 0,5 2 110	220-240 50-60 7,4 0,5 2	220-240 50-60 7,4 0,5 2	15 1,6 2,2 220-240 50-60 7,4 0,5 2 110	- - 220-240 50-60 7,4 0,5 2	2,5 3,7 220-240 50-60 7,4 0,5 2	

Incluído/Sim.
 1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos.

Tipo de placa		Indução de 60 cm							
Modelos		3EB967LH	3EB965LH	3EB965LR	3EB965WR	3EB865FR	3EB961LR	3EB861FR	
Acabamento		Biselada	Biselada	Biselada	Vidro	Biselada frontal	Biselada	Biselada frontal	
Cor		Preto	Preto	Preto	Branco cinza	Preto	Preto	Preto	
Largura	cm	60	60	60	60	60	60	60	
Dimensões									
Largura do aparelho	mm	592	592	592	592	592	592	592	
Profundidade do aparelho	mm	522	522	522	522	522	522	522	
Altura do aparelho acima da bancada	mm	6	6	6	6	6	6	6	
Altura do aparelho sob a bancada	mm	51	51	51	51	51	51	51	
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	
Espessura mínima da bancada <sup>1)</sup>	mm	16	16	16	16	16	16	16	
Tipo de sistema de fixação		Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	
Funcionalidades  Controlo eletrónico		Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo tátil de fácil uso	Controlo tátil de fácil uso	Controlo tátil de fácil uso	Controlo tátil de fácil uso	Controlo tátil de fácil uso	
Níveis de potência		17	17	17	17	17	17	17	
Controlo placa-exaustor		•	•	-	_	_	-	_	
Home Connect		•	•	-	_	_	-	-	
Níveis de controlo de temperatura do óleo Função de reconhecimento da deslocação		11	11	-	-	-	-	-	
de recipiente						-	-	_	
Receitas		Via HC	Via HC	-	-	-	-	-	
Função Pausa		•	•	-	-	-	-	-	
Função Favoritos		•	•	-	-	-	-	-	
Início automático		•	•	•	•	•	•	•	
Boost Boost panelas		•	•	•	•	•	•	•	
Boost Boost frigideiras		Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	-	-	-	-	-	
Função manter quente		Via HC: favoritos	Via HC: favoritos	-	-	-	-	-	
Programação do tempo de confeção		Via HC: subst.	Via HC: subst.	•	•	•	•	•	
Aviso sonoro de tempo		programação	programação	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•	•	
Segurança para crianças		•	•	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	
Desligar automático de segurança		•	-	-	-				
Memória		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção		•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo	0	•	•	•	•	•	• • • -	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura	0	•	•	•	•	•	•	•	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda		• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - - 4	• • • • -	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona	cm	• • • • • 3 2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • - 3 -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - 4 -	• • • • - - 4 -	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência	cm kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2	*	*	*	*	• • • - 4 - 18 1,8	• • • - - 4 - - 15 1,4	
Memória Função verificar recipiente Função Silâncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm	• • • • • 3 2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • - 3 -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • - 4 -	• • • • - - 4 -	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • - 3 3 - 28 2,6 3,7	• • • • - 3 3 - 28 2,6 3,7	• • • • - 3 - 28 2,6 3,7	• • • - 4 - 18 1,8 3,1	4 - 15 1,4 2,2	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	*     *	*	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • - 4 - - 18 1,8 3,1	• • • • - 4 - 15 1,4 2,2	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • • - 3 - 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	*     *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • - 4 - - 18 1,8 3,1	• • • • - 4 - 15 1,4 2,2	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • • - 3 - 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona	cm kW kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 - - 18 1,8 3,1 18 1,8 3,1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro	cm kW kW cm kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	28 3 2 28 3 3,7	28 2,6 3,7	28 2,6 3,7	28 2,6 3,7	18 1,8 3,1 18 1,8 3,1 -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência	cm kW kW cm kW cm	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	28 3 2 28 3,7	28 2,6 3,7	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	18 1,8 3,1 18 1,8 3,1	15 1,4 2,2 18 1,8 3,1	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kW kW cm kW cm	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7	28 3 2 28 3,7	28 2,6 3,7	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	18 1,8 3,1 18 1,8 3,1	15 1,4 2,2 18 1,8 3,1	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita	cm kW kW cm kW cm kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • 3 28 2,6 3,7	• • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona	cm kW kW cm kW cm kW	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • 4 15 1,4 2,2  18 1,8 3,1 18	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência	cm kW kW cm kW cm kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7 21 2,5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Dost para panelas/frigideiras Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kW kW cm kW cm kW	3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7 21 2,5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempe N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência	cm kW kW cm kW kW cm kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kW kW cm kW kW cm kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempe N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência	cm kW kW cm kW kW cm kW cm kW	• • • • • • • • • • • • • • • 3 2 32/26/21 3,3/2,6/2,2 3,7  21 2,5 3,7  15 1,6	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • 3 28 2,6 3,7 21 2,2 3,7 15 1,4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kW kW cm kW kW cm kW cm kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrâs direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrâs direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kWw kWw kWw cm kWw kWw kww kww	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras	cm kWwkw cm kwwkw kww cm kwwkww	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede	cm kWW cm kWW kWW cm kWW kWW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • 3 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • 3 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da arede Potência do aparelho	cm kWW cm kWW kWW cm kWW kWW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • 3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Consumo em stand by em modo desligado	cm kW kW cm kW kW cm kW kW cm kW kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • 3 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • 3 28 2,6 3,7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Memória Função verificar recipiente Função Silêncio Potência total da placa limitável Modo Demo Zonas de confeção Número de zonas em uso ao mesmo tempo N° zonas com controlo de temperatura Frente esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás esquerda Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Centro Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Frente direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Atrás direita Diâmetro da zona Potência Boost para panelas/frigideiras Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Consumo em stand by em modo desligado Consumo em stand by em modo desligado Consumo em stand by ligado à rede	cm kW kW cm kW kW cm kW kW cm kW kW	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Incluído/Sim

1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos.

Tipo de placa		Vitrocerâmicas de 60 cm						
Modelos		3EB715LR	3EB714LR	3EB721LR	3EB720LR	3EB720XR		
Acabamento		Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada	Biselada frontal	Moldura aço inox		
Cor		Preto	Preto	Preto	Preto	Preto		
Largura	cm	60	60	60	60	60		
Dimensões								
Largura do aparelho	mm	592	592	592	592	583		
Profundidade do aparelho	mm	522	522	522	522	513		
Altura do aparelho acima da bancada	mm	6	6	6	6	3		
Altura do aparelho sob a bancada	mm	45	45	45	45	48		
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560		
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490		
Espessura mínima da bancada <sup>1)</sup>	mm	16	16	16	16	16		
Tipo de sistema de fixação		Molas	Molas	Molas	Molas	Molas		
Funcionalidades								
Controlo eletrónico		Controlo tátil de fácil uso	Controlo tátil de fácil u					
Níveis de potência		17	17	17	17	17		
Níveis de controlo de temperatura do óleo		-	_	_	-	_		
Função Limpeza		_	_	_	_	_		
Boost Boost panelas		_	_	_	_	_		
Boost Boost frigideiras		_	_	_	_	_		
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•	•		
Aviso sonoro de tempo		•	•	•	•	•		
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•		
Segurança para crianças		•	•	•	•	•		
Desligar automático de segurança		•	•	•	•	•		
Função Memória		•	•	•	•	•		
Função Silêncio		•	•	•	•	•		
Modo Demo		-	-	-	_	-		
Zonas de confeção		_	_	_	_	_		
Zonas vitrocerâmicas		3	3	4	4	4		
Frente esquerda		3	3	4	4	-		
Diâmetro da zona	cm	_	_	15	15	15		
Potência	kW			1,2	1,2	1,2		
Boost para panelas/frigideiras	kW			-	-	-		
Atrás esquerda	KVV	_			_	-		
Diâmetro da zona		28/21	23	18	18	18		
	cm kW			2	2	2		
Potência		2,7/2,0	2,5					
Boost para panelas/frigideiras	kW	-	-	-	-	-		
Centro								
Diâmetro da zona	cm kW	-	-	-	-	-		
Potência		-	-	-	-	-		
Boost para panelas/frigideiras	kW	-	-	-	-	-		
Frente direita		45	42	04::-	6:			
Diâmetro da zona	cm	18	18	21/12	21	21		
Potência	kW	2	2	2,2/0,75	2,2	2,2		
Boost para panelas/frigideiras	kW	-	-	-	-	-		
Atrás direita								
Diâmetro da zona	cm	15	15	15	15	15		
Potência	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Boost para panelas/frigideiras	kW	-	-	-	-	-		
Ligação elétrica								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60		
Potência do aparelho	kW	5,7	5,7	6,6	6,6	6,6		
Comprimento do cabo de ligação	cm	100	100	100	100	100		
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•	•		

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído 1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos.

Tipo de placa			vidro	Gás aço inox			
Modelo		3ETG664RB	3ETG464SB	3ETX576CB	3ETX565CB	3ETX464BB	
Material de superfície		Vidro temperado	Vidro temperado	Aço inox	Aço inox	Aço inox	
Acabamento		Biselada	Cristal	_	_	_	
Largura	cm	60 cm	60 cm	75 cm	60 cm	60 cm	
Dimensões							
Largura do aparelho	mm	590	590	750	582	580	
Profundidade do aparelho	mm	520	520	520	520	510	
Altura do aparelho acima da bancada	a mm	58	58	58	53	53	
Altura do aparelho sob a bancada	mm	45	45	45	45	45	
Profundidade do aparelho com		55	55	55	55	55	
ligação de gás	mm						
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560	
Profundidade do nicho	mm	480	480	480	480	480	
Tipo de sistema de fixação		Grampos	Grampos	Grampos	Grampos	Grampos	
Funcionalidades		•	_	_	_	_	
Controlo preciso da chama 9 níveis	1-	•					
Ignição elétrica integrada no comano	10	•	•	•	•	•	
Segurança GasStop		•	•	•	•	•	
Manípulos iluminados		-	-	-	-	-	
Manípulos desmontáveis		• Control	- -		- Francisco Constituto	-	
Material das grelhas	1	Ferro fundido	Esmaltadas	Ferro fundido	Ferro fundido	Esmaltadas	
Grelhas laváveis na máquina de lavar	loiça	•	-	•	•	-	
Número de grelhas		4	4	3	2	2	
Modo Demo		-	-	_	-	-	
Zonas de confeção		,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Número de queimadores		4	4	5	4	4	
Wok		-	-	•	•	-	
Frente esquerda		0.5.475	0.7.7	2/1	0.5.175	077	
Potência	kW	0,5-1,75	0,7-3	0,4-1	0,5-1,75	0,7-3	
Diâmetro recipientes	cm	14-22	22-26	12-20	14-22	22-26	
Atrás esquerda					0.5.475		
D 10 1	1347	0.5.475	0 5 4 75				
Potência	kW	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75	
Diâmetro recipientes	kW	0,5-1,75 14-22	0,5-1,75 14-22	0,5-1,75 14-22	0,5-1,75	0,5-1,75 14-22	
Diâmetro recipientes Frente central	cm	14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	
Diâmetro recipientes Frente central Potência	cm	14-22	14-22	1,8-3,3	14-22	14-22	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	14-22	14-22	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central	kW cm	14-22 - -	- - -	14-22 1,8-3,3 22-28	14-22 - -	14-22 - -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência	kW cm	14-22 - - -	- - -	14-22 1,8-3,3 22-28	- - -	14-22 - - -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes	kW cm	14-22 - -	- - -	14-22 1,8-3,3 22-28	14-22 - -	14-22 - -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita	kW cm kW cm	14-22 - - - -	14-22 - - - -	14-22 1,8-3,3 22-28 - -	- - - -	14-22 - - - -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência	kW cm kW cm	- - - - - 0,4-1	- - - - - 0,4-1	14-22 1,8-3,3 22-28 - - - 0,5-1,75	- - - - - 0,4-1	- - - - - 0,4-1	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes	kW cm kW cm	14-22 - - - -	14-22 - - - -	14-22 1,8-3,3 22-28 - -	- - - -	14-22 - - - -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Atrás direita	kW cm kW cm	14-22 - - - - - 0,4-1 12-20		1,8-3,3 22-28 - - - 0,5-1,75 14-22	- - - - - 0,4-1 12-20	- - - - - 0,4-1 12-20	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Potência	kW cm kW cm kW cm	14-22 - - - - 0,4-1 12-20	14-22  0,4-1 12-20	1,8-3,3 22-28 - - - 0,5-1,75 14-22	- - - - - 0,4-1 12-20	14-22 - - - - 0,4-1 12-20	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes	kW cm kW cm	14-22 - - - - - 0,4-1 12-20		1,8-3,3 22-28 - - - 0,5-1,75 14-22	- - - - - 0,4-1 12-20	- - - - - 0,4-1 12-20	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica	kW cm kW cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22	1,8-3,3 22-28 - - - 0,5-1,75 14-22 0,7-3 22-26	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal	kW cm kW cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22	14-22 1,8-3,3 22-28 - - 0,5-1,75 14-22 0,7-3 22-26 220 - 240	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede	kW cm kW cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência do aparelho	kW cm kW cm V Hz kW	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação	kW cm kW cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação Ligação de gás	kW cm kW cm V Hz kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação Ligação de gás Potência ligação de gás	kW cm kW cm V Hz kW	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  10,8	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação Ligação de gás Potência ligação de gás Injetores de série para gás natural	kW cm kW cm vw cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  10,8 -	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,8 -	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação Ligação de gás Potência ligação de gás Injetores de série para gás natural Injetores de série para gás butano/pr	kW cm kW cm vw cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  10,8	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011 100	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100	
Diâmetro recipientes Frente central Potência Diâmetro recipientes Atrás central Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Frente direita Potência Diâmetro recipientes Atrás direita Potência Diâmetro recipientes Ligação elétrica Tensão nominal Frequência da rede Potência do aparelho Comprimento do cabo de ligação Ligação de gás Potência ligação de gás Injetores de série para gás natural	kW cm kW cm vw cm kW cm	14-22  0,4-1 12-20  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	14-22  1,8-3,3 22-28  0,5-1,75 14-22  0,7-3 22-26  220 - 240 50-60 0,0011 100  10,8 - •	14-22  0,4-1 12-20  1,8-3,3 22-28  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,8 -	14-22  0,4-1 12-20  0,5-1,75 14-22  220 - 240 50-60 0,0011 100  7,5 -	

Incluído/ - Não incluído
 1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos.

Tipo de placa	Flex <b>Indução</b>	Indução	Vitrocerâmica
Modelos	3EB939LQ	3EB930LQ	3EB731LQ
Material de superfície	Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico
Acabamento	Biselada	Biselada	Biselada
Largura ci	n 30	30	30
Dimensões			
Largura do aparelho mi	n 288	288	288
Profundidade do aparelho mi	n 522	522	522
Altura do aparelho acima da bancada mi	n 6	6	6
Altura do aparelho sob a bancada mi	n 51	51	39
Largura do nicho mi	n 270	270	270
Profundidade do nicho mi	n 490	490	490
Espessura mínima da bancada <sup>1)</sup> mi	n 16	16	16
Tipo de sistema de fixação	Fixação Dominó	Fixação Dominó	Fixação Dominó
Funcionalidades			
Tipo de control	Controlo deslizante	Controlo deslizante	Controlo deslizante
Níveis de potência/temperatura	17	17	17
Função de reconhecimento da deslocação de recipiente	•	-	-
Boost Boost panelas	•	•	•
Boost Boost frigideiras	_	_	_
Função manter quente	_	_	-
Função Limpeza	•	•	•
Função Pausa	_	_	_
Função Favoritos	_	_	_
Programação do tempo de confeção	•	•	•
Aviso sonoro de tempo	•	•	•
Cronómetro	•	•	•
Indicador de calor residual H/h	•	•	•
Segurança para crianças	•	•	•
Desligar automático de segurança	•	•	•
Início automático	•	•	_
Memória	•	•	•
Função verificar recipiente	•	•	_
Função Silêncio	•	•	_
Potência total da placa limitável	•	•	_
Modo Demo	_	_	-
Zonas de confeção			
Zonas de indução	1	2	_
Zonas vitrocerâmicas	-	-	2
Frente			
Diâmetro zona cr	n 21 x 40	21	12/18
Potência k\		2,2	2
Boost para panelas/frigideiras k\		3,7	2,3
Atrás			,-
Diâmetro zona cr	n -	15	14,5
Potência k\		1,4	1,2
Boost para panelas/frigideiras k\		2,2	_
Ligação elétrica	<u> </u>		<u> </u>
	V 220-240	220-240	220-240
	Iz 50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho k\		3,7	3,5
Comprimento do cabo de ligação ci		110	100

Medidas de encastre/ligação de placas dominó e placas biseladas de vidro vitrocerâmico preto de 60 cm, 80 cm ou 90 cm.

Tipo de largura	30	60	80	90
Largura da unidade	288	592	791	918

	Α	В	С	D	L	X
2×30	288	288	-	-	576	560
1×30, 1×60	288	592	-	-	880	860
1×30, 1×80	288	791	-	-	1.079	1.060
1×30, 1×90	288	918	-	-	1.206	1.180
3×30	288	288	288	-	864	848
2×30, 1×60	288	288	592	-	1.168	1.152
2×30, 1×80	288	288	791	-	1.367	1.351
2×30, 1×90	288	288	918	-	1.494	1.478
4×30	288	288	288	288	1.152	1.136
3×30, 1×60	288	288	288	592	1.456	1.440
3×30, 1×80	288	288	288	791	1.655	1.639

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído 1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos.





# **Exaustores**

- · Placas de indução com ventilação integrada
- · Exaustores de teto
- · Chaminés de design integrável
- · Exaustores integráveis
- · Exaustores telescópicos
- · Exaustores convencionais
- · Chaminés de ilha
- · Chaminés de parede

# **Exaustores** integrados

A Balay oferece uma vasta gama de soluções de extração que passam desapercebidas na cozinha. Estão integradas nos móveis e garantem uma extração ótima e um nível de ruído mínimo, fatores essenciais para garantir o ambiente perfeito na cozinha. Um local onde agora não só se cozinha, como também se torna o coração da casa.

# Placas de indução com ventilação integrada

Dois eletrodomésticos em um, sem abdicar da máxima comodidade e de um design espetacular. O exaustor ocupa tão pouco espaço que quase não é visível e a sua instalação é tão rápida quanto versátil.

#### Estética perfeitamente integrada

Como os exaustores estão perfeitamente nivelados com a placa, pode deslocar os recipientes de um lado para o outro com total facilidade. Os filtros antigordura pretos proporcionam uma estética totalmente uniforme.

# Fácil de limpar e protegida contra líquidos derramados

Os filtros do exaustor, bem como o módulo em que estão alojados, podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Dispõem de dois depósitos que recolhem os líquidos derramados, protegendo ao máximo o motor e o interior do móvel.

#### Ssshhhh... Mal se ouve

Extra Si**l**êncio

Silencio Silencio Um motor potente (622 m³/h em exaustão de ar para o exterior e de 595 m³/h em recirculação de ar) eliminará os fumos da cozinha. Graças ao sistema exclusivo de insonorização com a utilização de material sintético que absorve

o som e a uma configuração especial do motor de alta eficiência no interior da caixa, é possível obter baixos níveis de ruído.



# Exaustores de teto

Os exaustores de teto da Balay favorecem a criação de um espaço aberto e discreto, ideal quando queremos instalar uma cozinha aberta para a sala de estar ou conceber um ambiente minimalista. A Balay disponibiliza diferentes opções de design, em branco e vidro branco.

O seu controlo remoto torna-o muito fácil de utilizar e garante um desempenho ótimo em todos os momentos.

Além disso, os modelos 3BE296ABC e 3BE296HW podem ser instalados em tetos falsos a partir de 20 cm de altura, adequados para todos os tipos de espaços.



# Exaustores integrados no móvel

# Chaminés com design integrado

As chaminés com design integrado, em vidro preto, são muito fáceis de instalar, pois não é necessário cortar o móvel. Dispõem de peças especiais para se adaptarem a diferentes profundidades e espessuras de móveis. Também oferecem acessórios especiais para aumentar a conduta decorativa e conseguir uma estética uniforme.



#### Mais espaço de arrumação

Este tipo de exaustores permitem-lhe aumentar o espaço de arrumação no interior do móvel. Pode instalar prateleiras adicionais na parte superior do móvel e o corpo do exaustor também pode ser utilizado como estante.

#### Proteção do móvel

Graças ao seu design bem pensado, o armário está protegido contra o vapor da cozinha. As proteções laterais e um painel frontal ergonómico evitam qualquer dano.





#### **Design perfeito**

O design é espetacular, uma vez que as chaminés com design integrado ficam perfeitamente alinhadas com o móvel. Dispõem de iluminação LED e de um comando tátil fácil de utilizar integrado no painel frontal em vidro preto. Este painel combina perfeitamente com o corpo do exaustor e pode ser recolhido quando não está a ser utilizado para permitir um design de cozinha completamente uniformizado.

A limpeza, graças às superfícies lisas e aos interiores totalmente protegidos, é muito fácil! As chaminés com design integrado estão disponíveis nas larguras de 60 cm e 90 cm, em preto e em aço inox.

# Novos exaustores de integrar

NOVO Os três novos exaustores de integrar Balay, em aço inoxidável, ficam ocultos dentro de um armário superior, ficando totalmente alinhados com o exterior.

Estão disponíveis em três tamanhos e contam com um motor potente, com uma capacidade de extração de até 800 m³/h\*, baixos níveis de ruído e iluminação LED.

Além disso, são muito fáceis de instalar, tanto em armários superiores como em lareiras de alvenaria. A limpeza é simplificada graças às superfícies lisas e aos filtros que podem ser lavados na máquina de lavar loiça.



# Exaustores telescópicos

Ideais para quem procura um exaustor integrado de 60 ou 90 cm de largura para um armário superior e com as mesmas características de uma chaminé de parede.

O modelo 3BT267MX possui um motor de alta eficiência e um sistema otimizado de fácil instalação, bem como iluminação LED, tal como toda a gama de exaustores telescópicos.



# Chaminés inclinadas Série Vidro Balay

A Balay apresenta uma vasta gama de chaminés inclinadas, com uma estética moderna, que realça o estilo geral do espaço. Estão disponíveis modelos em vidro branco e preto que se adaptam a qualquer cozinha, com 90, 80 e 60 cm de largura.

As chaminés inclinadas da Balay garantem elevada capacidade de extração e níveis mínimos de ruído, tanto no modo de saída de ar para o exterior como em recirculação de ar, e uma grande superfície de filtragem.

Além disso, oferecem funcionalidades que melhoram a experiência de utilização do exaustor. Por exemplo, é o próprio exaustor que se encarrega automaticamente de manter o ambiente sempre limpo, em função da utilização da placa, graças ao Controlo placa-exaustor. Ou o sensor de qualidade do ar que regula automaticamente, e com muita precisão, a potência de extração em função da quantidade e da qualidade do fumo produzido.



## Máxima capacidade de extração Mínimo ruído

As chaminés inclinadas da Balay podem ser instaladas tanto no modo de saída de ar para o exterior como em recirculação, atingindo alguns dos mais baixos níveis de extração e de ruído do mercado.

Atingem até 1.000 m³/h\* em saída de ar para o exterior e os níveis de extração são também otimizados em recirculação de ar, atingindo até 964 m³/h\*.



E quanto ao ruído, é muito baixo! A 51 dB no nível 3\*, quase não os conseque ouvir.


## Maior área de filtragem

Toda a gama oferece uma grande eficiência de filtragem graças a uma maior área de filtragem. Além disso, estes modelos dispõem de um terceiro filtro na parte inferior para ajudar a eliminar fumos e odores e a reduzir a condensação.



# Abertura frontal com posição de paragem e fecho suave amortecido

Muitos dos modelos possuem também um sistema hidráulico de abertura e fecho para maior comodidade na limpeza e máxima proteção do vidro contra eventuais choques. Além disso, permite regular a abertura do vidro a 15° para melhorar a captação de fumos em momentos em que estes são gerados em grande quantidade.



# Iluminação regulável em intensidade e cor: o ambiente perfeito

A nova gama de chaminés inclinadas incorpora luz LED regulável em intensidade. Além disso, em alguns modelos, pode ser personalizado através da aplicação Home Connect, escolhendo uma luz mais quente ou mais fria, em função do ambiente desejado na cozinha.

# Eliminar facilmente os fumos

### Controlo placa-exaustor



O controlo placa-exaustor permite selecionar a potência do exaustor a partir da placa de indução\* com o sistema Control**Total** da Balay. Desta forma, é mais fácil concentrar-se no processo de cozinhar, controlando os dois aparelhos a partir do painel de controlo da placa. É mais cómodo e limpo.

### Funcionamento automático

Cozinhas sem fumo nem ruído, graças aos sistemas de funcionamento automático. Os exaustores da Balay dispõem de dois sistemas automáticos de extração:

#### 1° Sensor de qualidade do ar

O sensor mede a quantidade de vapores e odores da cozinha e regula automaticamente os níveis de potência. Pode ser combinado com qualquer tipo de placa, uma vez que o seu funcionamento é totalmente autónomo. Basta ligar o exaustor no modo automático.

O resultado é uma cozinha sem fumos e um consumo otimizado em cada momento.

#### 2° AutoFuncionamento

Este controlo permite igualmente um funcionamento automático. O nível de extração é regulado de acordo com a utilização da placa e o sistema desliga-se após a confeção. Os exaustores com sistema de AutoFuncionamento devem ser emparelhados com as placas Control**Total** da Balay.



# Controlo através de um dispositivo móvel

Todos os exaustores com funcionamento automático estão ligados à aplicação Home Connect. Com esta aplicação, pode controlar o exaustor à distância, ativar várias funções, receber notificações e até aceder diretamente ao manual de instruções. Já não precisa de estar na cozinha para introduzir todas estas configurações no exaustor!

#### Aviso de saturação dos filtros

Quando os filtros do exaustor atingirem a saturação máxima e for necessário lavar os filtros antigordura ou mudar os filtros de recirculação, a aplicação enviará um aviso.

#### Ligar e regular a iluminação

Através da aplicação, pode indicar que a luz do exaustor se acenda ao ligar a placa ou regular a intensidade ou a cor da iluminação. Pode até ajustar a iluminação para criar o ambiente ideal na cozinha após terminar de cozinhar.



Descubra estas e muitas outras funcionalidades através da aplicação Home Connect no seu dispositivo móvel. Mais informações na página 6.

<sup>\*</sup> Compatível apenas com placas que também tenham esta funcionalidade. A ligação deve ser estabelecida através da aplicação Home Connect via wi-fi.

# Motor de alta eficiência Mais extração e menos ruído



Os motores dos exaustores da Balay, que contam com tecnologia BLDC, como não têm escovas, são mais silenciosos e eficientes do que um motor convencional.

# Baixo consumo energético



Muitos exaustores Balay estão equipados com um motor de alta eficiência e iluminação LED. Estes dois elementos permitem economizar até 80 % de energia em relação aos modelos com motor convencional e iluminação de halogéneo.

### Interior blindado

A Balay oferece, na maioria dos seus modelos, um interior blindado onde qualquer elemento de risco (cabos, parafusos, etc.) fica oculto e fora do alcance das mãos, para uma limpeza fácil e segura.

# Elevada eficiência de filtragem e limpeza fácil

A Balay desenvolve a melhor tecnologia de filtragem, oferecendo filtros de alumínio e de aço inox com até 17 camadas. Isto permite uma melhor retenção das gorduras, protegendo o motor e facilitando a limpeza do seu interior.

Os filtros podem ser limpos à mão ou na máquina de lavar loiça. Além disso, em quase todos os exaustores Balay, um indicador eletrónico de saturação do filtro avisa quando os filtros precisam de ser limpos.

# Funções que contribuem para a eliminação total dos fumos



#### Funcionamento a intervalos

Esta função permite que o exaustor se ligue automaticamente durante alguns minutos de hora a hora, contribuindo para um ambiente com ar renovado e fresco na cozinha.



#### Função de Eliminação total de fumos

Esta função permite programar o exaustor para eliminar os resíduos de fumo e de odores durante alguns minutos antes de o desligar.

# Guia para a escolha e instalação de um exaustor

### 1. Como escolher o exaustor?

Para conseguir uma renovação de ar adequada na zona de confeção, o exaustor deve renovar entre 6 a 12 vezes o volume de ar da divisão por hora. Fazendo este cálculo simples – área da cozinha x altura x 6 – saberá a capacidade mínima de extração medida em m³/h.

Ao escolher a largura do exaustor, deve ter em conta que a largura do exaustor deve, idealmente, ser igual ou superior à largura da placa.

# 2. A importância da instalação

A instalação correta do exaustor é fundamental para o seu bom funcionamento. É muito importante ter em conta que, se a instalação de saída de ar da casa for deficiente, será necessário escolher capacidades de extração mais elevadas para compensar as perdas de carga que se verificam.

A Balay recomenda a redução do número de curvas e a utilização de tubos de PVC de 150 mm de diâmetro (ou secção retangular equivalente) para obter o máximo rendimento e evitar um aumento do ruído do exaustor. Por esta razão, a Balay disponibiliza acessórios com os quais pode ser realizada uma configuração de instalação standard.

Se não for possível uma boa instalação, a Balay recomenda a instalação de exaustores em recirculação.



# Instalação em modo de recirculação de ar

Quando um exaustor é instalado em modo de recirculação, o ar é aspirado pelo motor do exaustor e devolvido à cozinha. Para além de reter as gorduras no filtro metálico, fica também livre de odores graças ao filtro de carvão.

É particularmente indicado para casas que não dispõem de um sis tema de ventilação adequado ou de saída de ar para o exterior. É também uma alternativa sustentável, cada vez mais popular e procurada, que oferece as seguintes vantagens:

- Poupança de energia: como não há saída de ar para o exterior, mantém o calor/frio no interior da casa, o que ajuda a reduzir o consumo na fatura de eletricidade! É a opção ideal para uma Passivhaus ou casa eficiente.
- · Melhor qualidade do ar em casa: graças aos novos filtros anti-pólen, o ar é purificado dos ácaros, pólen e outros alergénios, melhorando o ar que respira em sua casa.
- Facilidade de instalação: como não são necessários tubos para a saída de ar para o exterior, a instalação é simplificada ao máximo e a capacidade de extração não será afetada por saídas deficientes.


# Filtros de recirculação de ar


Para instalar um exaustor em modo de recirculação de ar, é necessário adquirir um conjunto composto por um filtro e os acessórios necessários para a instalação. Existem conjuntos de recirculação compostos por diferentes tipos de filtros:

#### Filtro de longa duração

Estes filtros podem ser utilizados até 10 anos! Os filtros podem ser regenerados no forno a uma temperatura de 200 °C durante 2 horas.

Recomenda-se a realização deste processo de quatro em quatro meses aproximadamente consoante a utilização. Os filtros retêm até 90 % dos odores.





#### Filtro de alta eficiência standard

Este filtro retém até 85 % de odores. Comparado com o filtro tradicional, reduz o ruído e melhora a capacidade de extração em modo de recirculação. Recomenda-se a sua substituição após 6 ou 12 meses, consoante a sua utilização.



#### Filtro de alta eficiência anti-pólen

Retém até 95 % dos odores. Recomenda-se a sua substituição após 12 ou 18 meses, consoante a sua utilização. Possui uma terceira camada biofuncional que filtra mais de 99 % do pólen no ar e permite respirar um ar mais limpo e livre de alergénios presentes no pólen.





#### Filtro tradicional de carvão ativo

Retém até 80% dos odores e tem uma vida útil de cerca de 6 meses, consoante a sua utilização, pelo que se recomenda a sua substituição duas vezes por ano.





# Instalação fácil dos exaustores Balay

# Chaminés de parede

Graças a uns parafusos excêntricos, a regulação do exaustor em altura e na horizontal é muito mais simples, rápida e precisa.

- 1 Depois de efetuadas as medições preliminares, o suporte do tubo decorativo e as partes excêntricas do suporte do corpo do exaustor são fixados com apenas 2 parafusos.
- 2 Depois de pendurar o corpo do exaustor, a posição horizontal e vertical é ajustada manualmente, rodando os suportes.
- 3 Para fixar o tubo decorativo, é possível fazer uma pré--montagem graças a um "clip" de fixação, para que o aparafusamento seja muito mais preciso e cómodo.







### Exaustores de teto

Os exaustores de teto da Balay são muito fáceis de instalar, graças ao seu sistema de fixação especial, através de "clips" que os fixam ao teto falso\*.

Além disso, adaptam-se a tetos de diferentes espessuras e materiais de construção, e a saída do motor pode ser rodada 360° para facilitar ainda mais a ins talação.

Os modelos 3BE296ABC e 3BE296HW podem ser instalados em tetos falsos com uma altura a partir de 20 cm.

Sistema de fixação por "clips"

Saída do motor regulável a 360°





 É importante reforçar o teto falso ou considerar uma estrutura de laje, dependendo da capacidade de carga do teto falso.

# Placas com ventilação integrada

O design bem pensado das placas com ventilação da Balay torna-as muito fáceis de instalar. Consoante pretenda instalar um sistema de recirculação ou de saída de ar para o exterior, a forma como pretende instalar as tubagens e a profundidade da bancada, existem diferentes conjuntos de instalação com os tubos necessários.



### Chaminés inclinadas

A instalação das chaminés inclinadas da Balay foi melhorada, uma vez que o painel de vidro vem desmontado. Isto facilita muito a montagem do corpo do exaustor.

E para que seja ainda mais fácil, a Balay incorpora um código OR no vidro do equipamento. Tudo o que tem a

código QR no vidro do equipamento. Tudo o que tem a fazer é ler o código com o telemóvel para ver o vídeo que explica a instalação passo a passo.

# Chaminés com design integrado

As chaminés com design integrado oferecem um sistema de instalação muito simples, graças às duas guias laterais que facilitam a pré-montagem do exaustor. Além disso, os diferentes espaçadores permitem-lhe adaptar-se a profundidades de 320 mm a 360 mm e a diferentes espessuras de móvel (de 16 mm a 19 mm).

# Exaustores de integrar

Os novos exaustores de integrar são muito mais fáceis de instalar do que os modelos anteriores. Como o corpo é de peça única, são reduzidos os passos necessários, o que poupa tempo.

"Na Balay sabemos que os exaustores são um dos eletrodomésticos mais complexos de instalar. Por isso, incorporamos sistemas exclusivos que facilitam ao máximo a sua montagem."

**Cristian** Fábrica da Balay Saragoça



# Exaustores de teto. Design extraplano

Série Vidro Altura do teto falso - mín. 20 cm



#### **3BF296ABC**

Vidro branco 90 cm de largura 4242006289485













- · Possibilidade de instalação em tetos falsos até uma altura mínima de 20 cm.
- · Sistema de instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 5 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 734 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 61 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 574 m³/h.
- · Controlo placa-exaustor: seleção das funções do exaustor através da placa
- · Sensor da qualidade do ar para um funcionamento totalmente automático.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Sincronização com a placa, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Comando eletrónico com controlo remoto.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Aspiração perimetral. Filtros de 9 camadas em aço inox, laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.

#### Acessórios opcionais

- · DIZ1JX2C1: módulo com filtro de alta eficiência para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.

#### Altura mín. do teto falso - 20 cm



#### 3BE296HW

**Branco** 90 cm de largura 4242006289478











- · Possibilidade de instalação em tetos falsos até uma altura mínima de 20 cm.
- · Sistema de instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 5 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 734 m³/h / potência sonora no
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 574 m³/h.
- · Controlo placa-exaustor: seleção das funções do exaustor através da placa
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Sincronização com a placa, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Comando eletrónico com controlo remoto.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Aspiração perimetral. Filtros de 9 camadas em aço inox, laváveis na máquina de lavar loica.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.

#### Acessórios opcionais

- · DIZ1JX2C1: módulo com filtro de alta eficiência para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.

<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

<sup>\*\*\*</sup>Compatível apenas com placas de indução que também tenham esta funcionalidade.

### Exaustor de teto

Altura do teto falso - mín. 30,5 cm



#### **3BE297RW**

**Branco** 90 cm de largura 4242006282769












- · Sistema de instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética A\*.
- · 5 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 798 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 56 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 565 m³/h.
- · Comando eletrónico com controlo remoto.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Aspiração perimetral. Filtros de 9 camadas em aço inox, laváveis na máquina de
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.


#### Acessórios opcionais


- · DIZ1JC2C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · DIZOJC2D0: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.

#### Modelos: 3BE296ABC e 3BE296HW Altura mín. do teto falso - 20 cm




Não montar a unidade diretamente sobre placas de gesso ou em materiais leves semelhantes do teto falso. É necessária uma subestrutura adequada que esteja bem fixada ao teto de betão.





A: desempenho otimizado 700-1500 B: a partir do bordo superior da grell




A: desempenho otimizado 700-1500 B: a partir do bordo superior da grelha C: peça de ligação (entre uma conduta plana e uma conduta cilindrica). Não incluida na embalagem

Medidas em mm


# Recirculação de ar (C)

A: desempenho otimizado 700-1500 B: a partir do bordo superior da grelha C: peça de ligação (entre uma conduta plana e uma conduta cilindrica). Não incluída na embalagem

#### Modelo: 3BE297RW Altura mín. do teto falso - 30.5 cm




Não montar a unidade diretamente sobre placas de gesso ou em materiais leves semelhantes do teto falso. É necessária uma subestrutura adequada que esteja bem fixada ao teto de betão.



A: desempenho otimizado: /uu-1000 \* a partir do bordo superior da grelha

# ≥ 300 (C)

A: desempenho otimizado 700-1500 B: a partir do bordo superior da grelha C: A distância pode ser reduzida até 70 mm se a altura do teto falso for ≥ 340 mm.



<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# Chaminés com design integrável









- · Sistema de instalação fácil.
- · Proteção dos móveis. Suporta 10 kg de peso em cada lado.
- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 4 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 749 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 63 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 652 m³/h.
- · Painel de vidro preto de proteção contra fumos e vapores.
- · Controlo tátil integrado no painel.
- · Iluminação LED. Ligar/desligar gradual.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.





#### 3BD997GN

Preto 90 cm de largura 4242006299569


#### 3BD967GN

Preto 90 cm de largura 4242006299552

#### Acessórios opcionais

- DWZ1IT1D1: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação.
- · DWZ1IX1C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · DWZ6IB1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · DWZ1IB6N1: extensão de conduta em preto com 187-360 mm de altura.
- DWZ1IB6K1: extensão de conduta em preto com 450-854 mm de altura. • Ver acessórios de instalação e extensões de conduta nas páginas 150-155.

#### Modelos: 3BD997GN e 3BD967GN<sup>1)</sup>





- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.
- Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

A partir do bordo superior da grelha: A: placa elétrica mín. 430 mm B: placa a gás mín. 650 mm





- · Classe de eficiência energética A\*.
- · 3 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 620 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 70 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 598 m³/h.
- · Controlo mecânico.
- · Painel de vidro de proteção contra fumos e vapores.
- · Comando central oculto.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.



- · Modelos: 3BD896MX e 3BD866MX
- · DWZ0IB5N0: extensão de conduta em aço inox com 187-360 mm de altura.
- · Não existem extensões de conduta em preto para estes modelos.
- · Modelos: 3BD896MN, 3BD896MX, 3BD866MN e 3BD866MX
- DWZ1IX1C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- DWZ0IB0U0: módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.





#### 3BD896MN 3BD866MN

Preto 60 cm de largura 4242006308421





#### 3BD896MX

Preto

90 cm de largura


4242006308414

Aço inox 90 cm de largura 4242006293529

#### 3BD866MX

Aço inox 60 cm de largura 4242006287665

#### Modelos: 3BD896MN, 3BD896MX, 3BD866MN<sup>(1)</sup> e 3BD866MX<sup>(1)</sup>



A partir do bordo superior da grelha: A: placa elétrica mín. 500 mm B: placa a gás mín. 650 mm

<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

\*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# **Exaustores integráveis**





- · Design totalmente embutido no móvel.
- · 4 potências de extração.
- · Controlo eletrónico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de aço inox, laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Reposição automática do nível intensivo.

#### Acessórios opcionais

- · Modelos: 3BF387EX, 3BF377EX e 3BF356EX
- DWZ1IT1D1: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação.
- DWZ1IX1C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- DHZ5605: módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.

NOVO



· Classe de eficiência energética A+\*.

· Saída de ar para o exterior: potência

máx.\*\*: 780 m³/h / potência sonora

· Recirculação: potência máx.\*\*:

745 m³/h / potência sonora





3BF356EX

#### 3BF387EX

Aço inox 86 cm de largura 4242006316792

#### NOVO

Aço inox

# 3BF377EX

70 cm de largura 4242006316815

#### NOVO

Aço inox 52 cm de largura 4242006316808






- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 800 m³/h / potência sonora no nível\*\*: 62 dB.
- Recirculação: potência máx.\*\*: 735 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 73 dB.


- · Classe de eficiência energética B\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 740 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 62 dB.
- Recirculação: potência máx.\*\*: 685 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 71 dB.

no nível 3\*\*: 62 dB.


no nível 3\*\*: 73 dB.



#### Modelo: 3BF377EX




#### Modelos: 3BF387EX, 3BF377EX e 3BF356EX



B: Gás: a partir do bordo superior da grelha

Medidas em mm

#### Modelo: 3BF356EX



\* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.





- · Classe de eficiência energética C\*.
- · 4 potências de extração.
- · Controlo mecânico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · Modelos: 3BF276NX e 3BF266NX
  - 00465577 (através do Serviço ao Cliente da Balay): módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.



#### 3BF276NX

Cinza metalizado 73 cm de largura 4242006284503



- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 638 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 56 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 408 m<sup>3</sup>/h.




#### 3BF266NX

Cinza metalizado 53 cm de largura 4242006284510





- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 618 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 56 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 395 m<sup>3</sup>/h.

#### Modelo: 3BF276NX




#### Modelo: 3BF266NX





#### Modelos: 3BF276NX e 3BF266NX



<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

\*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# Exaustores telescópicos



#### **3BT267MX**

Aço inox 60 cm de largura 4242006294311










- · Sistema de instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética A\*.
- · 4 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*:  $728 \text{ m}^3/\text{h}$  / potência sonora no nível 3\*\*: 53 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 628 m³/h.
- · Controlo eletrónico iluminado.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- DWZ1IT1D1: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação.
- · DWZ1IXÍC6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · DWZ2IT1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.



# Frisos frontais opcionais

#### 00579485

Friso preto. 60 cm de largura

Disponível através do Serviço ao Cliente da Balay


Para modelos: 3BT267MX e 3BT264MX

#### 17004759

Friso branco. 60 cm de largura

Disponível através do Serviço ao Cliente da Balay

Para modelos: 3BT267MX e 3BT264MX



<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt





Aço inox 60 cm de largura 4242006294304






- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 3 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 387 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 67 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 195 m³/h.
- · Controlo mecânico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.


#### Acessórios opcionais


- · DWZ1IT1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.


#### Modelo: 3BT264MX




É possível ajustar a profundidade da corrediça do filtro até 29 mm









<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

\*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# Exaustores telescópicos





- · Classe de eficiência energética D\*.
- · Controlo mecânico.
- · 3 potências de extração.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DHZ2600: módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.



#### 3BT263MX

Aço inox 60 cm de largura 4242006269005

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 368 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 68 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 140 m<sup>3</sup>/h.



#### **3BT262MX**

Aço inox 60 cm de largura 4242006268978

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 304 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 62 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 125 m<sup>3</sup>/h.



#### **3BT263MB**

Branco 60 cm de largura 4242006268985

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 368 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 68 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 140 m<sup>3</sup>/h.



#### **3BT262MB**

Branco 60 cm de largura 4242006268961

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 304 m³/h / potência sonora no
- 125 m<sup>3</sup>/h.



#### **3BT263MN**


Preto 60 cm de largura 4242006268992


- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 368 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 68 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 140 m<sup>3</sup>/h.



nível 3\*\*: 62 dB. · Recirculação: potência máx.\*\*:

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX e 3BT262MB







<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

### **Exaustores convencionais**



#### 3BH263MX

Aço inox 60 cm de largura 4242006267391





- · Classe de eficiência energética D\*.
- · 3 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 350 m³/h / potência sonora no
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 110 m³/h.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Controlo mecânico.
- · Permite o funcionamento em recirculação.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DHZ2701: módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.

#### Modelos: 3BH263MX





- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.
- Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

  \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.



## Série Vidro. Chaminé de ilha

#### Design box



#### 3BI997GX

Aço inox 90 cm de largura 4242006283124





- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 4 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 754 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 57 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 527 m<sup>3</sup>/h.
- · Controlo tátil.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Filtros de alumínio de 9 camadas, lavável na máquina de lavar loiça.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DIZ2CX5C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · DIZ2CB1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.

#### Modelo: 3BI997GX







<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.

Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

\*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# Série Vidro. Chaminés de parede

#### Design inclinado







Vidro branco 90 cm de largura 4242006306519



Vidro preto 90 cm de largura 4242006301729













- · Possibilidade de instalação em modo de recirculação sem tubo decorativo.
- · Instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · 5 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 1.007 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 51 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 964 m³/h.
- · Controlo placa-exaustor: seleção das funções do exaustor através da placa de inducão. Compativel com placas ControlTotal.
- · Sensor da qualidade do ar para um funcionamento totalmente automático.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Sincronização com a placa, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Controlo táti
- · Botão Favoritos: memoriza as suas definições mais utilizadas.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Temperatura da luz regulável através da aplicação Home Connect.
- · Aspiração perimetral. Filtros de alumínio com 17 camadas, lavável na máquina de lavar loiça.
- · Filtro adicional com 13 camadas na parte inferior. Eficiência de filtragem melhorada.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.
- · Abertura frontal com posição de paragem e sistema de fecho suave amortecido.
- · Válvula antirretorno incluída.


#### Acessórios opcionais

- DWZ1BK1R1: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação sem conduta.
- DWZ1BK1V6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação sem conduta.
- DWZ1BK1S: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação com conduta.
- DWZ1BK1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação com conduta.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.


#### Modelos: 3BC599AB e 3BC599AN















<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

#### Design inclinado





#### 3BC587LB

Vidro branco 80 cm de largura 4242006306502



#### **3BC587LN**

Vidro preto 80 cm de largura 4242006301712













- · Possibilidade de instalação em modo de recirculação sem tubo decorativo.
- · Instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · 4 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 915 m<sup>3</sup>/h / potência sonora no nível 3\*\*: 51 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 896 m³/h.
- · Controlo placa-exaustor: seleção das funções do exaustor através da placa de indução. Compativel com placas ControlTotal.
- · Auto**Funcionamento**: ignição e regulação automática do exaustor.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Sincronização com a placa, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo (via App Home Connect).
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Temperatura da luz regulável através da aplicação Home Connect.
- · Aspiração perimetral. Filtros de alumínio com 17 camadas, lavável na máquina de lavar loiça.
- · Filtro adicional com 13 camadas na parte inferior. Eficiência de filtragem melhorada.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.
- · Abertura frontal com posição de paragem e sistema de fecho suave amortecido.
- · Válvula antirretorno incluída.


#### Acessórios opcionais

- · DWZ1BK1R1: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação sem conduta.
- · DWZ1BK1V6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação sem conduta.
- · DWZ1BK1S: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação com conduta.
- · DWZ1BK1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação com conduta.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.

#### Modelos: 3BC587LN e 3BC587LB








A: Ligação apenas fora da área assinalada













<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

# Série Vidro. Chaminés de parede

#### Design inclinado











- · Possibilidade de instalação em modo de recirculação sem tubo decorativo.
- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · 4 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 768 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 56 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 724 m³/h.
- · Controlo placa-exaustor: seleção das funções do exaustor através da placa de indução. Compativel com placas ControlTotal.
- · Controlo remoto via App Home Connect. Opções de destaque: Sincronização com a placa, Diagnóstico remoto e Controlo por voz.
- · Auto**Funcionamento**: ignição e regulação automática do exaustor.
- · Controlo tátil.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Temperatura da luz regulável através da aplicação Home Connect.
- · Aspiração perimetral. Filtros de alumínio de 7 camadas, lavável na máquina de lavar loica.
- · Filtro adicional de 7 capas na parte inferior. Eficiência de filtragem melhorada.
- · Abertura frontal com posição de paragem.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DWZ1KK1V6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação sem conduta.
- · DWZ1KK1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação com conduta.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.



#### **3BC587GBH**

Vidro branco 80 cm de largura 4242006309633



#### **3BC587GNH**

Vidro preto 80 cm de largura 4242006309657



#### 3BC567GBH

Vidro branco 60 cm de largura 4242006309602



#### **3BC567GNH**


Vidro preto 60 cm de largura 4242006309626

#### Modelos: 3BC587GBH, 3BC587GNH, 3BC567GBH\* e 3BC567GNH\*
















r do bordo superior do



<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

### Design box



### **3BC998HNC**

Vidro preto 90 cm de largura 4242006283100













- · Sistema de instalação fácil.
- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · 5 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx\*\*:  $844 \text{ m}^3/\text{h}$  / potência sonora no nível 3\*\*: 55 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 457 m³/h.
- · Controlo tátil com visor.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Funcionamento a intervalos.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura
- · Filtros de 9 camadas em aço inox, laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.


#### Acessórios opcionais


- DWZ0XX0J5: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- · DWZ1CX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- · DWZ2CB1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.

### Modelo: 3BC998HNC









<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

### Chaminés de parede

#### Design box







### 3BC998HX

Aço inox 90 cm de largura 4242006283117



- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 844 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 55 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 457 m³/h.
- · Extra**Silêncio.** Sistema de insonorização especial.


### 3BC978HX

Aço inox 70 cm de largura 4242006282967



- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 733 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 60 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 428 m³/h.

#### Modelo: 3BC978HX



: Saída de ar para o exterior : Recirculação de ar : Saída de ar: Instalar com as ranhuras

Modelo: 3BC998HX


da saída de ar para o exterior para baixo

- · Sistema de instalação fácil.
- · 5 potências de extração.
- · Controlo tátil com visor.
- · Indicador eletrónico de saturação do filtro de gorduras e de carvão ativo.
- · Função eliminação total de fumos.
- · Funcionamento a intervalos.
- · Iluminação LED. Regulável, com função ligar/desligar gradual.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura
- · Filtros de 9 camadas em aço inox, laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

### Acessórios opcionais

- · Modelo: 3BC998HX
  - DWZ0XX0J5: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1CX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ2CB1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Modelo: 3BC978HX
- DWZ0XX0J5: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1CX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1FX5C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.

#### Modelos: 3BC998HX e 3BC978HX



- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

### Design box







### 3BC997GX

Aço inox 90 cm de largura 4242006282974







- · Classe de eficiência energética A+\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 722 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 55 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 422 m³/h.
- · Extra**Silêncio.** Sistema de insonorização especial.


### 3BC977GX


Aço inox 70 cm de largura 4242006282950



- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 671 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 60 dB.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 409 m³/h.

### Modelos: 3BC997GX e 3BC977GX 1









Medidas em mm

- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
  \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.



- · Sistema de instalação fácil.
- · 4 potências de extração.
- · Controlo tátil.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio de 9 camadas, lavável na máquina de lavar loiça.
- · Interior blindado. Limpeza fácil e segura.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DWZ0XX0J5: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- · DWZ1CX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- · Modelo: 3BC997GX
- DWZ2CB1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Modelo: 3BC977GX
- DWZ1FX5C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.

### Chaminés de parede

#### Design box





- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 4 potências de extração.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 499 m³/h.
- · Controlo eletrónico iluminado.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- DWZ0XX0J0: módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1FX5C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- DWZ1DX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1DX1I4: módulo com filtro standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.



### **3BC097EX**

Aço inox 90 cm de largura 4242006277574

· Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 756 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 65 dB.



### **3BC077EX**

**Aço inox 75 cm de largura** 4242006277543

· Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 756 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 65 dB.




### 3BC067EX

Aço inox 60 cm de largura 4242006277529

 Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 762 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 64 dB.

#### Modelos: 3BC097EX<sup>(1)</sup> 3BC077EX<sup>(2)</sup> e 3BC067EX<sup>(3)</sup>



- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.
- Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

#### Design box





- · Classe de eficiência energética B\*.
- · 3 potências de extração.
- · Recirculação com filtro de alta eficiência: potência máx.\*\*: 422 m³/h.
- · Controlo mecânico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

### Acessórios opcionais

- · Modelos: 3BC096MX, 3BC076MX y 3BC066MX
  - DWZ1FX5C6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- · Modelos: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN y 3BC066MX
- módulo com filtro de longa duração para instalação em modo de recirculação integrado na conduta.
- DWZ1DX1I6: módulo com filtro de alta eficiência anti-pólen para instalação em modo de recirculação.
- DWZ1DX1I4: módulo standard para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e extensões de condutas nas páginas 150-155.



### **3BC096MN**

90 cm de largura 4242006308018



### 3BC076MX

Aço inox 75 cm de largura 4242006277536

· Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 619 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 70 dB.



### **3BC066MN**

60 cm de largura 4242006308001





### **3BC066MX**


Aço inox 60 cm de largura 4242006277512

· Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 621 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 69 dB.









### 3BC096MX

Aço inox 90 cm de largura 4242006277567

· Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 619 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 70 dB.

- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.
- Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

  \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

### Chaminés de parede

### Design box





- · 3 potências de extração.
- · Controlo mecânico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça

#### Acessórios opcionais

- · 12025057 (através do Serviço ao Cliente da Balay): módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação nas páginas 150-155.
- · Não estão disponíveis extensões de conduta para estes modelos.



90 cm de largura 4242006310431





### 3BC095MX

Aço inox 90 cm de largura 4242006288549



- · Classe de eficiência energética D\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 527 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 68 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 280 m<sup>3</sup>/h.



### **3BC065MN**

60 cm de largura 4242006310424




### 3BC065MX

Aço inox 60 cm de largura 4242006288532





- · Classe de eficiência energética C\*.
- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 525 m³/h / potência sonora no nível 3\*\*: 69 dB.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 319 m<sup>3</sup>/h.


#### Modelos: 3BC095MN, 3BC095MX, 3BC065MN e 3BC065MX



- Saida de ar para o exterior
   Saída de ar: Instalar com as ranhuras da saída de ar para o exterior para baixo







Se utilizar uma parede traseira, deve ter em conta a conceção da unidade

<sup>\*</sup> Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

### Design pirâmide





- · Classe de eficiência energética A\*.
- · 3 potências de extração.
- · Saída de ar para o exterior: potência sonora no nível 3\*\*: 69 dB (A).
- · Controlo mecânico.
- · Iluminação LED. Máxima luminosidade e alta eficiência.
- · Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça.
- · Válvula antirretorno incluída.

#### Acessórios opcionais

- · DHZ5275: módulo com filtro tradicional para instalação em modo de recirculação.
- · Ver acessórios de instalação e os extensões de condutas em aço inox nas páginas 150-155.



### 3BC696MX

Aço inox 90 cm de largura 4242006272425

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 626 m³/h\*\*.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 409 m<sup>3</sup>/h.



### 3BC676MX

Aço inox 75 cm de largura 4242006272289

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 626 m³/h\*\*
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 409 m<sup>3</sup>/h.

### 3BC666MX

Aço inox 60 cm de largura 4242006272265

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 597 m³/h\*\*.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 406 m<sup>3</sup>/h.



### 3BC696MB

Branco 90 cm de largura 4242006272401

- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 626 m<sup>3</sup>/h\*\*.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 409 m<sup>3</sup>/h.



### **3BC696MN**

Preto 90 cm de largura 4242006272418


- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 626 m³/h\*\*.
- Recirculação: potência máx.\*\*: 409 m<sup>3</sup>/h.


### 3BC666MB


**Branco** 60 cm de largura 4242006272241


- · Saída de ar para o exterior: potência máx.\*\*: 597 m³/h\*\*.
- · Recirculação: potência máx.\*\*: 406 m<sup>3</sup>/h.

### Modelos: 3BC696MX, 3BC676MX ①, 3BC6666MX ②, 3BC696MB, 3BC6666MB ② e 3BC696MN









- \* Classe energética de A+++ a D. Informação relativa a classe energética de acordo com o Regulamento (UE) nº 65/2014 da Comissão.
- Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

  \*\*Todas as medições de extração e ruído foram realizadas de acordo com a norma europeia UNE/EN 61591 e UNE/EN 60704-3.

### Acessórios

### Condutas decorativas com diferentes tamanhos

A Balay adapta-se a todas as necessidades disponibilizando extensões de condutas com diferentes tamanhos para poder instalar o exaustor em cozinhas com um teto mais alto do que o habitual.

Para mais informações sobre o tamanho total do exaustor final, consulte as Informações Técnicas (páginas 162-171).



Medidas das Extensões	
DWZ0BX6K1 4242005391844	Extensão de conduta de 1 m. Preto. Adequado para chaminés inclinadas: 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH e 3BC567GNH.
DWZ0BX6L1 4242005391851	Extensão de conduta de 1,5 m. Preto. Adequado para chaminés inclinadas: 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH e 3BC567GNH.
DWZ0BX3K1 4242005391868	Extensão de conduta de 1 m. Cinza. Adequado para chaminés inclinadas: 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH e 3BC567GNH.
DWZ0BX3L1 4242005391875	Extensão de conduta de 1,5 m. Preto. Adequado para chaminés inclinadas: 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH e 3BC567GNH.
DHZ1225 4242002502953	Extensão de conduta de 1 m. Inox. Adequado para chaminés de parede design box: 3BC977GX, 3BC978HX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC096MX, 3BC076MX e 3BC066MX.

DHZ1235 4242002503004	Extensão de conduta de 1,5 m. Inox. Adequado para chaminés de parede design box: 3BC977GX, 3BC978HX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC096MX, 3BC076MX e 3BC066MX.
DHZ1223 4242002633954	Extensão de conduta de 1 m. Inox. Adequado para chaminés de parede design box: 3BC997GX, 3BC998HX e 3BC998HNC.
DHZ1233 4242002633978	Extensão de conduta de 1,5 m. Inox. Adequado para chaminés de parede design box: 3BC997GX, 3BC998HX e 3BC998HNC.
DHZ1246 4242002634012	Extensão de conduta de 1,1 m. Inox. É necessária uma fixação para o teto falso DHZ1251. Adequado para chaminé de ilha 3BI997GX.
DHZ1256 4242002634029	Extensão de conduta de 1,6 m. Inox. É necessária uma fixação para o teto falso DHZ1253. Adequado para chaminé de ilha 3BI997GX.
DWZ1IB6K1 4242005301300	Extensão de conduta 450-854 mm. Preto. Adequado para chaminés com design integrado: 3BD997GN e 3BD967GN
DWZ1IB6N1 4242005301294	Extensão de conduta de 187-360 mm. Preto. Adequado para chaminés com design integrado: 3BD997GN e 3BD967GN
DWZ0IB5N0 4242005172542	Extensão de conduta de 187-360 mm. Inox. Adequado para chaminés com design integrado: 3BD896MX e 3BD866MX.

### Suporte para teto falso

Suportes para teto fa	also	
	DHZ1251 4242002510217	Fixação para teto falso: 290-500 mm. Necessário para o acessório DHZ1246. Adequado para chaminé de ilha 3BI997GX.
	DHZ1253 4242002510231	Fixação para teto falso: 580-1.000 mm. Necessário para o acessório DHZ1256. Adequado para chaminé de ilha 3BI997GX.

Estes acessórios permitem a instalação de uma chaminé de ilha na laje do piso da casa.

Estão disponíveis em 2 tamanhos e a sua altura é regulável para se adaptar ao tamanho do teto falso:

- DHZ1251: distância mínima entre o teto falso e a laje de 29 cm. Distância máxima de 50 cm.
- DHZ1253: distância mínima entre o teto falso e a laje de 58 cm. Distância máxima de 100 cm.



### Acessórios especiais para uma instalação correta

A Balay recomenda a utilização de tubos lisos de PVC de 150 mm para obter o máximo desempenho e evitar o aumento do ruído da campânula. Para saídas exteriores, estão disponíveis os seguintes acessórios:

### Caixa de parede



### **Elementos para condutas**

Secção equivalente a 150 mm de diâmetro, recomendada quando não há espaço suficiente para 150 mm de diâmetro e necessária para a saída dos exaustores de teto com altura de 20 cm (3BE296ABC e 3BE296HW) e para as placas com ventilação integrada.





Medidas em mi

### Instalação em recirculação

É particularmente indicado para casas que não dispõem de um sistema de ventilação adequado ou de saída de ar para o exterior. Além disso, em certas localidades e de acordo com a regulamentação local, é obrigatória a instalação de exaustores de recirculação em habitações de construção nova.

Trata-se de um sistema muito eficiente. O ar é aspirado pelo motor do exaustor e devolvido à cozinha. Para além de reter as gorduras no filtro metálico, fica também livre de odores graças ao filtro de carvão ativo.

Para instalar o sistema de recirculação, é imprescindível adquirir um Módulo de primeira instalação. O módulo inclui todos os acessórios necessários para a instalação, bem como filtros de carvão ativo que purificam o ar, eliminando os odores indesejáveis.

Dependendo do modelo do exaustor e de este ser instalado com ou sem conduta decorativa, os filtros de carvão ativo podem ser colocados em diferentes locais:

- · Atrás dos filtros de gordura.
- · Dentro da conduta decorativa.
- · Nas laterais do motor.
- · A Balay disponibiliza uma variedade destes módulos, consoante o tipo de exaustor e a sua utilização.

### Filtro tradicional Redução de odores: até 80 %. Intervalo de substituição: 4-6 meses. · A eliminação dos filtros após a utilização não requer um tratamento específico de resíduos. Exemplo: DWZ0IB0U0 Filtro standard · Redução de odores: até 85 %. · Intervalo de substituição: 6-12 meses. · Tratamento para a redução do odor a peixe · A estrutura laminar do filtro reduz o ruído e aumenta a capacidade de extração em comparação com os filtros tradicionais. · A eliminação dos filtros após a utilização não requer um tratamento específico de resíduos. Exemplo: DWZ1DX1I4 Exemplo: DWZ1IT1I4 Filtro de alta eficiência anti-pólen · Redução de odores: até 95 %. · Intervalo de substituição: 12-18 meses. · Anti-pólen: camada biofuncional reduz em 99% a presença de alérgenos do pólen. · Tratamento para a redução do odor a peixe. • A estrutura laminar do filtro permite reduzir o ruído até 5 dB e aumenta a capacidade de extração até 100 m³/h em comparação com os sistemas de recirculação tradicionais. Exemplo: DWZ1BK1V6 Exemplo: Exemplo: · A eliminação dos filtros após a utilização não requer um tratamento DWZ1DX1I6 (integrado) DWZ1FX5C6 (exterior) (sem conduta decorativa) específico de resíduos. Filtro de longa duração · Redução de odores: até 90 %. · Vida útil: 30 ciclos de regeneração ou 10 anos. · Ciclo de regeneração recomendado: de 4 em 4 meses. • Método de regeneração: introduzir o filtro no forno, a 200 °C, com um programa de ar quente durante 120 minutos. Exemplo: DWZ1IT1D1 Exemplo: DWZ1BK1S1

(em móvel)

A reposição dos filtros de recirculação é feita através do Serviço ao Cliente da Balay. (com conduta decorativa)

### Acessórios de recirculação


Módulos com filtros ti	radicionais				
	DHZ5275 4242002713984	Adequado para chaminés de parede com design pirâmide: 3BC696MX, 3BC696MN, 3BC696MB, 3BC676MX, 3BC666MX e 3BC666MB.		<b>DWZ1DX1I4</b> 4242005284115	Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX e 3BC067EX.
	DHZ2600 4242002794761	Adequado para exaustores telescópicos: 3BT263MX, 3BT263MN, 3BT263MB, 3BT262MX e 3BT262MB.		DWZ2IT1I4 4242005284160	Adequado para exaustor telescópico: 3BT267MX.
	DWZ0IB0U0 4242005172535	Adequado para chaminés de design integrado: 3BD866MN, 3BD866MX, 3BD896MN e 3BD896MX.		<b>DWZ1IT1I4</b> 4242005284139	Adequado para exaustor telescópico: 3BT264MX.
<b>₩</b>	DHZ5605 4242002821818	Adequado para exaustores integráveis: 3BF387EX, 3BF377EX e 3BF356EX.		DWZ6IB1I4 4242005301317	Adequado para chaminés de design integrado: 3BD997GN e 3BD967GN.
	DHZ2701 4242002820828	Adequado exaustor convencional 3BH263MX.	Mádulos com filtros d	DIZ1JX2C1 4242005194834  de alta eficiência anti-pólen	Adequado para exaustores de teto: 3BE296ABC e 3BE296HW.
			Modelos com meros d	e arta ericiericia artii-poieri	
	DHZ7305 4242002259871	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BF276NX, 3BF266NX		<b>DIZ2CX5C6</b> 4242005179893	Adequado para chaminé de ilha: 3B1997GX.
	12025057 Disponível através do Serviço ao Cliente da Balay	Adequado para chaminés de parede: 3BC095MN, 3BC095MX, 3BC065MN e 3BC065MX.		<b>DIZ1JC2C6</b> 4242005179718	Adequado para exaustor de teto: 3BE297RW.
Michael and Gland	Un C101-			D\A/74D\/4\/	
Módulos com filtros d	DIZ2CB1I4 4242005284085	Adequado para chaminé de ilha: 3B1997GX.		DWZ1BK1V6 (sem conduta decorativa) 4242005391806	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN e 3BC587LB.
	DWZ2CB1I4 4242005284146	Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC998HNC, 3BC998HX e 3BC997GX.		DWZ1BK1I6 (integrado na conduta decorativa) 4242005391783	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN e 3BC587LB.


			Módulos com filtros d	e longa duração	
	DWZ1BK1B6 (sem conduta decorativa) 4242005391820	Filtro de substituição para os módulos: DWZ1BK1V6 e DWZ1BK1I6.		DIZ0JC2D0 4242005109371	Adequado para exaustor de teto: 3BE297RW.
	DWZ1KK1V6 (sem conduta decorativa) 4242005403370	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC587GNH, 3BC587GBH, 3BC567GNH e 3BC567GBH.		DWZ1BK1R1 (sem conduta decorativa) 4242005393619	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN e 3BC587LB.
	DWZ1KK1I6 (integrado na conduta decorativa) 4242005403165	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC587GNH, 3BC587GBH, 3BC567GNH e 3BC567GBH.		DWZ1BK1S1 (integrado na conduta decorativa) 4242005393626	Adequado para chaminés de parede com design inclinado: 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN e 3BC587LB.
	DWZ1KK1B6 (sem conduta decorativa) 4242005403158	Filtro de substituição para os módulos: DWZ1KK1I6 e DWZ1KK1V6.		DWZ1BK1P1 (sem conduta decorativa) 4242005393602	Filtro de substituição para os módulos: DWZ1BK1R1 e DWZ1BK1S1.
	DWZ1DX1I6 (integrado na conduta decorativa) 4242005179763	Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX e 3BC067EX.		DWZ0XX0J0 (integrado na conduta decorativa)	Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX,
	DWZ1CX1I6 (integrado na conduta decorativa)	Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC998HNC, 3BC998HX, 3BC978HX, 3BC997HX, 3BC977HX, 3BC967HX, 3BC978HX		4242005099375 <b>DWZ0XX0J5</b>	3BC097EX, 3BC077EX e 3BC067EX.
	4242005179756  DWZ1FX5C6	e 3BC977GX.  Adequado para chaminés de parede com design box: 3BC096MX,		(integrado na conduta decorativa) 4242005106622	de parede com design box: 3BC998HNC, 3BC998HX, 3BC997GX, 3BC978HX e 3BC977GX.
4	4242005179909	3BC076MX, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC978HX e 3BC977GX.		DWZ1IT1D1	Adequado para exaustor telescópico: 3BT267MX; chaminés de design integrado: 3BD997GN, 3BD967GN, 3BD866MN,
	DWZ1IX1C6 4242005179879	Adequado para exaustor telescópico: 3BT267MX; chaminés de design integrado: 3BD997GN, 3BD967GN, 3BD866MN, 3BD866MX, 3BD896MN e 3BD896MX;		4242005223695	3BD866MX, 3BD896MN e 3BD896MX; exaustores de integrar: 3BF387EX, 3BF377EX e 3BF356EX.
		exaustores de integrar: 3BF387EX, 3BF377EX e 3BF356EX.	Filtros de long		

### Filtros de longa duração

É possível adquirir um filtro de longa duração como peça de reposição para os módulos de recirculação de alta eficiência. Para o efeito, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Balay para obter a referência da peça de reposição correspondente.

#### Medidas de condutas












Medidas em mm


Medidas em mm






















Modelo: DWZ1IB6K1






Modelo: DWZ0IB5N0 200. Medidas em mm










Medidas em mm


### Modelo: DHZ1251

Medidas em mm \* Altura regulável em incrementos de 20 mm

### Modelo: DHZ1253




#### Modelos: 00579485 e 17004759





### Módulos com filtros de alta eficiência

# Modelo: DIZ1JX2C1 Medidas em mm


### Modelo: DIZ2CX5C6








Modelo: DIZ1JC2C6





A: desempenho ideal 700-1.500
 B: desde o bordo superior da grelha
 C: a distância pode ser reduzida até 70 mm se a altura do teto falso for ≥ 340 mm.

A: desempenho ideal 700-1500 B: desde o bordo superior da grelha

Circulação de ar




### Módulos com filtros de alta eficiência anti-pólen

### Modelo: DWZ1DX1I6










Medidas em mm

#### Modelo: DWZ1CX1I6













Medidas em mm

#### Modelo: DWZ1FX5C6











Modelo: DWZ1IX1C6





Instalação do exaustor com design integrado com conjunto de recirculação de ar e extensão de chaminé, 187-360 mm




Instalação do exaustor com design integrado com conjunto de recirculação de ar e extensão de chaminé





A combinação com uma extensão de chaminé requer um painel intermédio para fixar o tubo superior

A: Extensor da chaminé, 187-360 mm B: Extensor da chaminé, 450-854 mm

Instalação do módulo de extração integrável com conjunto de recirculação de ar









A: Extensor curto da chaminé




### Módulos com filtros de longa duração


#### Modelo: DIZ0JC2D0







A: desempenho ideal 700-1.500
 B: desde o bordo superior da grelha
 C: a distância pode ser reduzida até 70 mm se a altura do teto falso for ≥ 340 mm.




A: desempenho ideal 700-1500 B: desde o bordo superior da grelha


#### Medidas em mm















Medidas em mm













Medidas em mm

### Modelo: DWZ1IT1D1








≥ 23

Instalação do exaustor com design integrado com conjunto de recirculação de ar I<del><-</del>202→I 1≥ 100 1 ≥ 1 ≥ 90

Medidas em mm










Instalação do exaustor telescópico com







Medidas em mm

		Exaustores de teto	
Modelos	3BE296ABC	3BE296HW	3BE297RW
Cor	Vidro branco	Branco	Branco
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014  Consumo de energia anual kW	'h 35,1	35,1	34
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	B ATT	B ↑ D	A ATT
<u>*</u>		28,9	33,6
Eficiência fluidodinâmica Classe de eficiência fluidodinâmica	% 28,9 A	A A	33,6 A
Eficiência de iluminação lx/	N 55,4	53,6	54
Classe de eficiência de iluminação Eficiência de filtragem de gordura	A 59,9	A 59,9	A 60,9
Classe de eficiência de filtragem de gordura	E E	E	E
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³		252,8/434,1	265,6/458,6
Fluxo de ar máximo m³ Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 p		734 47/61	798 41/56
Potência sonora máxima dB(A) re 1p		72	68
	<i>N</i> 0	0	0
Consumo de eletricidade em modo de espera Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014	N 0,48	0,32	0,27
Fator de incremento temporal	11	1	0,8
indice de eficiência energética Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³	57,2 'h 299,8	57,2 299,8	48,4 331
	Pa 248	248	325
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W 71,5	71,5	88,9
Potência nominal do sistema de iluminação Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	N 12,3	12,3	12,2
de cocção l	JX 682	659	659
Capacidade de extração			
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>	5	5	5
Recirculação			
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³ Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³		-	<u>-</u>
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m <sup>3</sup> Em nível máximo (alta eficiência) m <sup>3</sup>			565
Em nível máximo (padrão) m³		574/-	-
Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3)³			
Recirculação			
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 p		-	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)  Em nível máximo (alta eficiência)  dB(A) re 1 p			- 69
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 p		74/-	-
Dimensões Altura em modo saída de ar m	m 189	189	300
Altura em modo de recirculação de ar m		189	300
Largura do aparelho m		900	900
Profundidade do aparelho m Peso l	m 500 ag 20,0	500	500 20,1
Altura do nicho m	m 189	189	299
Largura do nicho m		888	888 487
Profundidade do nicho m Instalação	m 487	487	467
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída m Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> m		150 650	150 650
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> m		650	650
Sistema instalação fácil	•	•	•
Funcionalidades Motor de alta eficiência	•	•	•
Tipo de controlo	Eletrónico com comando remoto	Eletrónico com comando remoto	Eletrónico com comando remoto
Home Connect	•	•	-
Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar	•	_	<del>-</del>
AutoFuncionamento	-	-	-
Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. mi		_ 	 10
Reposição automática do nível intensivo mi		6	6
Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	-	_	-
Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Índicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo	•	•	•
Otimização de desempenho: ruído ou potência	-	-	-
Tipo de filtro	Alumínio multicamadas, moldura aço	Alumínio multicamadas, moldura aço	Alumínio multicamadas, moldura ao
Número de filtros antigordura Aspiração perimetral	2	2	2
	_	-	-
		_	_
Posição de abertura do frontal	-		•
Posição de abertura do frontal nterior blindado /álvula antirretorno	-	•	-
Posição de abertura do frontal nterior blindado /álvula antirretorno luminação	-	-	-
Posição de abertura do frontal nterior blindado /divula antirretorno  uminação Classe de lâmpadas	•	•	
Posição de abertura do frontal nterior blindado Álviula antirretorno luminação Classe de lâmpadas V° de lâmpadas Uminação regulável em intensidade	LED 4	LED 4	LED 4
Posição de abertura do frontal nterior blindado //álvula antirretorno luminação Classe de lâmpadas \forall^0 de lâmpadas luminação regulável em intensidade .igar e desligar gradual da luz	• LED 4 •	•	- LED 4 •
Posição de abertura do frontal nterior blindado //divula antirretorno luminação Classe de lâmpadas 1º de lâmpadas luminação regulável em intensidade .igar e desligar gradual da luz femperatura de cor Kelv	• LED 4 •	LED 4	LED 4
Posição de abertura do frontal nterior blindado //álvula antirretorno luminação Classe de lâmpadas Vº de lâmpadas luminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz femperatura de cor Ligação elétrica	• LED 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• LED 4 • • • • • 3.500 -	- LED 4 • • 3.500 -
Posição de abertura do frontal nterior blindado  Válvula antirretorno  luminação  Classe de lâmpadas  V° de lâmpadas  luminação regulável em intensidade  Ligar e desligar gradual da luz  Temperatura de cor  Ligação elétrica  Ligação elétrica  Ligação elétrica  Ligasão ominal	LED 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LED 4  • • • 3.500	LED 4 • 3.500 - 220-240
Posição de abertura do frontal nterior blindado //divla antirretorno luminação Classe de lâmpadas Vº de lâmpadas luminação regulável em intensidade .igar e desligar gradual da luz femperatura de cor .igação elétrica fensão nominal ntensidade da corrente elétrica Frequência da rede	LED 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LED 4  • 3.500 - 220-240 - 50-60	- LED 4 • • 3.500 220-240 10 A 50-60
Posição de abertura do frontal nterior blindado Viálvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Vir de lâmpadas Uminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica Trequência da rede Comprimento do cabo de ligação	LED 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LED 4  • 3.500  - 220-240  - 50-60 130	LED 4  • 3.500  - 220-240 10 A 50-60 130
Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal ntensidade da corrente elétrica Frequência da rede l	LED 4  •  3.500  -  V 220-240 A -  dz 50-60	LED 4  • 3.500 - 220-240 - 50-60	- LED 4 • • 3.500 220-240 10 A 50-60
Posição de abertura do frontal nterior blindado (Aidvula antirretorno luminação Classe de lâmpadas (Y de lâmpadas Iuminação espulável em intensidade igar e desligar gradual da luz femperatura de cor Kelv Ajuste temperatura de cor Igação elétrica fensão nominal entensidade da corrente elétrica requência da rede Person de ligação de comprimento do cabo de Cabo	LED 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LED 4  • 3.500  - 220-240  - 50-60 130	LED 4  • 3.500  - 220-240 10 A 50-60 130

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente). a Divalor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fotência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín./máx) nível normal dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo normas de segurança. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

			Chaminés com c	design integráv	el	
Modelos	3BD997GN	3BD967GN	3BD896MN	3BD896MX	3BD866MN	3BD866MX
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Preto	Preto	Preto	Aço inox	Preto	Aço inox
Consumo de energia anual kWh	64,7	62,7	56,5	56,5	56,5	56,5
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	B A···	B A···	A ATT	A A	A ATT	A A···
Eficiência fluidodinâmica %	27,6	27,6	29,2	29,2	29,2	29,2
Classe de eficiência fluidodinâmica  Eficiência de iluminação Ix/W	B 56,8	B 71,6	A 68,1	A 68,1	A 68,1	A 68,1
Classe de eficiência de iluminação	A	A	Α	A	A	Α
Eficiência de filtragem de gordura %  Classe de eficiência de filtragem de gordura	90,2 B	90,2 B	75,1 C	75,1 C	75,1 C	75,1 C
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h	264,6/459,6	264,6/459,6	255/620	255/620	255/620	255/620
Fluxo de ar máximo m³/h	749	749	620	620	620	620
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW	50/63 73	50/63 73	50/70 70	50/70 70	50/70 70	50/70 70
Consumo de eletricidade desligado W	0	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo de espera W Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014	0,29	0,29	0	0	0	0
Fator de incremento temporal	1	1	0,9	0,9	0,9	0,9
Îndice de eficiência energética  Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h	60 377,1	59 377,1	53,6 380	53,6 380	53,6 380	53,6 380
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa	420	420	435	435	435	435
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W Potência nominal do sistema de iluminação W	159,2 9	159,2 6,3	157 6,8	157 6,8	157 6,8	157 6,8
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	517	451	463	463	463	463
de cocção lux Capacidade de extração	3	101	100	100	100	100
Níveis de extração	4	4	3	3	3	3
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup> Recirculação		1				
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h Em nível máximo (alta eficiência) m³/h	- 652	652	- 598	- 598	- 594	- 594
Em nível máximo (arta ericiencia) m³/h Em nível máximo (padrão) m³/h	496/-	496/-	-/460	-/460	-/460	-/460
Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup>						
Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW	-	-	0	0	0	0
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW	- 74	- 74	0 75	0 75	0 76	76
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	77/-	77/-	-/76	-/76	-/76	-/76
Dimensões Altura em modo saída de ar mm	340	340	356	356	356	356
Altura em modo de recirculação de ar mm	340	340	356	356	356	356
Largura do aparelho mm	897 298	597 298	894 310	894 310	594 310	594 310
Profundidade do aparelho mm Peso kg	13,7	9,5	10,3	10,6	9,1	4,8
Altura do nicho mm	340	340	356	356	356	356
Largura do nicho mm Profundidade do nicho mm	860 300	560 300	862 310	862 310	562 310	562 310
Instalação						
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm	●/● 120-150	•/• 120-150	•/• 150	•/• 150	•/• 150	•/• 150
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	430	430	500	500	500	500
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil	650	650	650	650	650	650
Funcionalidades						
Motor de alta eficiência Tipo de controlo	– Controlo tátil	– Controlo tátil	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico
Home Connect	-	-	-	-	-	-
Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar	-	-	-	-	-	
AutoFuncionamento	-	-	-	_	-	-
Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min.	_	-	-	-	-	-
Reposição automática do nível intensivo min.	6	6	-	-	-	-
Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	_	-	-	_		-
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo	-	-	-	_	-	-
Otimização de desempenho: ruído ou potência	- Al	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Alumínio multicamadas,	Alumínio multicamadas,	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
•	moldura aço	moldura aço	multicapa	multicapa	multicapa	multicapa
Número de filtros antigordura Aspiração perimetral	2	2 -	2	2	1 –	1 -
Fecho amortecido vidro frontal	-	-	-	-	-	-
Posição de abertura do frontal Interior blindado		-	-	_		-
Válvula antirretorno	•	•	•	•	•	•
Iluminação	LED	150	150	LED	LED	155
Classe de lâmpadas N° de lâmpadas	LED 3	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2
Iluminação regulável em intensidade	•	•	-	-	-	-
Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste temperatura de cor	-	-	-	-	-	-
		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Ligação elétrica	220_2/.0		10 A	10 A	10 A	10 A
Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A	220-240 10 A	10 A				
Ligação elétrica           Tensão nominal         V           Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz	10 A 50	50	50-60	50-60	50-60	50-60
Ligação elétrica         V           Tensão nominal         V           Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm	10 A			50-60 150 Schuko	50-60 150 Schuko	50-60 150 Schuko
Ligação elétrica         V           Tensão nomínal         V           Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm           Tipo de ficha         Acessórios	10 A 50 130 Schuko	50 130 Schuko	50-60 150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko
Ligação elétrica           Tensão nominal         V           Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm           Tipo de ficha         m	10 A 50 130	50 130	50-60 150	150	150	150
Ligação elétrica           Tensão nominal         V           Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm           Tipo de ficha         A           Acessórios         Kit de recirculação de alta eficiência antipólen	10 A 50 130 Schuko	50 130 Schuko DWZ1IX1C6	50-60 150 Schuko	150 Schuko DWZ1IX1C6	150 Schuko DWZ1IX1C6	150 Schuko DWZ1IX1C6

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar máximo m³/h". a la lutra final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

		Ex	xaustores integráv	reis	
Modelos	3BF387EX	3BF377EX	3BF356EX	3BF276NX	3BF266NX
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Cinza metalizado	Cinza metalizado
Consumo de energia anual kWh	44,3	50,7	69,9	81,2	79,8
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A <sup>*</sup> ↑	A Î	B ATT	C 1 D	C n
Eficiência fluidodinâmica %	35,5	33,8	25,5	15,9	15,7
Classe de eficiência fluidodinâmica  Eficiência de iluminação Ix/W	A 159	182	B 182	D 62,1	D 66,4
Classe de eficiência de iluminação	A	A 75.4	A 75.4	Α	A
Eficiência de filtragem de gordura %  Classe de eficiência de filtragem de gordura	75,1 C	75,1 C	75,1 C	86,7 B	86,7 B
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h Fluxo de ar máximo m³/h	300/625 780	300/635 800	320/635 740	198,9/379,3	196/362,6
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW	46/62	46/62	47/62	638 38/56	618 38/56
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW  Consumo de eletricidade desligado W	66 0	67 0	65 0	68	68
Consumo de eletricidade em modo de espera W	0,49	0,49	0,49	0	0
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014 Fator de incremento temporal	0,7	0,8	1,1	1,4	1,4
Índice de eficiência energética	40,9	46,6	63,5	80,2	80
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h  Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa	443 482	428 477	400 390	345 250	335,1 248
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	167	168	170	150,3	147,5
Potência nominal do sistema de iluminação W  Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6
de cocção lux	350	400	400	410	438
Capacidade de extração Níveis de extração	4	4	4	4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>	•		·		
Recirculação  Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	_	_	_	_	_
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	_	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência) m³/h Em nível máximo (padrão) m³/h	745 -/480	735 -/450	685 -/440	- -/408	- -/395
Potência sonora					
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup> Recirculação					
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW		73	71	-	-
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	-/75	-/75	-/73	-/72	-/72
Dimensões Altura em modo saída de ar mm	345	345	345	255	255
Altura em modo de recirculação de ar mm  Largura do aparelho mm	345 860	345 700	345 520	255 730	255 530
Profundidade do aparelho mm	282	282	282	380	380
Peso kg Altura do nicho mm	12,9 345	11,1 345	10,1 345	9,4 255	7,5 255
Largura do nicho mm	836	676	496	700	500
Profundidade do nicho mm Instalação	264	264	264	350	350
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	150 500	150 500	150 500	120-150 650	120-150 650
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm	650	650	650	650	650
Sistema instalação fácil Funcionalidades	_	_	_	-	_
Motor de alta eficiência Tipo de controlo	– Eletrónico	- Eletrónico	- Eletrónico	– Mecânico	– Mecânico
Home Connect	-	-	- Lietronico	-	- Intecarrico
Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar	<u>-</u> -	-	-	-	-
AutoFuncionamento		_	_	-	_
Botão Favoritos  Função eliminação total de fumos. min.	<u>-</u>	-	-	-	-
Reposição automática do nível intensivo min.	6	6	6	-	-
Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	<u>-</u>	-	-	-	-
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo	-	-	-	-	-
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro	- Filtros de aço	- Filtros de aço	- Filtros de aço	- Alumínio multicamadas	Alumínio multicamac
Número de filtros antigordura Aspiração perimetral	2	2	1	2	2
Aspiração perimetrai Fecho amortecido vidro frontal	<u> </u>	-	-	-	-
Posição de abertura do frontal Interior blindado	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	<u>-</u>	-	-	•	•
Iluminação Classe de lâmpadas	LED	LED	LED	LED	LED
N° de lâmpadas	2	2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz	<u> </u>	-	-	-	-
Temperatura de cor Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica		-	_	_	_
Tensão nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz	10 A 50-60	10 A 50-60	10 A 50-60	10 A 50	10 A 50
Comprimento do cabo de ligação cm	150	150	150	130	130
Tipo de ficha Acessórios	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Kit de recirculação de alta eficiência antipólen	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	_	_
Kit de recirculação de longa duração Kit de recirculação padrão	DWZ1IT1D1 -/DHZ5605	DWZ1IT1D1 -/DHZ5605	DWZ1IT1D1 -/DHZ5605	- -/Código SAT 00465577	- '-/Código SAT 004655
and a grant production of					

<sup>•</sup> Incluído/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (mín/máx.) nível n

			Exaus	stores telescó	picos		
Modelos	3BT267MX	3BT264MX	3BT263MX	3BT263MN	3BT263MB	3BT262MX	3BT262MB
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Preto	Branco	Aço inox	Branco
Consumo de energia anual kWh	37,9	40,3	68	68	68	61,8	61,8
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A †	B A···	D A	D A***	D Î	D A	D A···
Eficiência fluidodinâmica %	27,8	18,6	11,3	11,3	11,3	10,3	10,3
Classe de eficiência fluidodinâmica	В	C	E	Ē	E	E	E
Eficiência de iluminação Ix/W  Classe de eficiência de iluminação	70 A	43,7 A	13 D	13 D	13 D	13 D	13 D
Eficiência de filtragem de gordura %	88,5	86,6	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Classe de eficiência de filtragem de gordura	В	В	D	D	D	D	D
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h Fluxo de ar máximo m³/h	210,7/398,9 728	258,7/388,5 389	272/368 368	272/368 368	272/368 368	125/304 304	125/304 304
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW	41/53	59/67	62/68	62/68	62/68	46/62	46/62
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW  Consumo de eletricidade desligado W	68	67 0	68	68	68	62	62
Consumo de eletricidade desligado W  Consumo de eletricidade em modo de espera W	0,2	0	0	0	0	0	0
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014		1.7		1.6			
Fator de incremento temporal Índice de eficiência energética	1 54,1	1,3 65,8	1,6 86,5	1,6 86,5	1,6 86,5	1,6 85	1,6 85
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h	357,1	188	195	195	195	194,8	194,8
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	268 95,5	286 80,4	227 109	227 109	227 109	188 98,4	188 98,4
Potência nominal do sistema de iluminação W	4,2	3	6	6	6	6	6
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	294	131	78	78	78	78	78
de cocção lux Capacidade de extração	== -						
Níveis de extração	4	3	3	3	3	3	3
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup> Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	_	_	_	-	_	_	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	-	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência) m³/h Em nível máximo (padrão) m³/h	628 559/-	257/-	- -/140	- -/140	- -/140	- -/125	- -/125
Potência sonora							
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup> Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW	71	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta enciencia) dB(A) re 1 pW  Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	72	69/-	-/68	-/68	-/68	-/68	-/68
Dimensões	101	007	400	100	100	100	100
Altura em modo saída de ar mm  Altura em modo de recirculação de ar mm	426 426	203	180 180	180 180	180 180	180 180	180 180
Largura do aparelho mm	598	598	598	598	598	598	598
Profundidade do aparelho mm Peso kg	290 10,4	290 8,5	280 6,6	280 6,6	280 6,5	280 5,9	280 6,6
Altura do nicho mm	385	162	140	140	140	140	140
Largura do nicho mm	524 290	526 290	460 280	460 280	460 280	460 280	460 280
Profundidade do nicho mm Instalação	290	290	260	280	280	280	280
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	•/• 420.450	e/e	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	120-150 430	120-150 430	120 500	120 500	120 500	120 500	120 500
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm	650	650	650	650	650	650	650
Sistema instalação fácil Funcionalidades	•	•	_	_		_	-
Motor de alta eficiência	•	_	_	-	_	-	_
Tipo de controlo	Eletrónico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Home Connect	iluminado -	_	_	_	_	_	_
Controlo placa-exaustor	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento	-	_	_	-	-	-	-
Botão Favoritos	-	-	-	-	_	-	-
Função eliminação total de fumos. min.	10	-	-	-	-	-	-
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos	6 -	_	-	-	_		-
Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	-	-	-	-	-	-	-
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência	-	-	_	-	-	-	-
Tipo de filtro	Alumínio multicamadas,	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas
Número de filtros antigordura	moldura aço 2	2	2	2	2	2	2
Aspiração perimetral	-	-	-	-	-	-	-
Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal	-	_	_	_	_	_	-
Posição de abertura do frontal Interior blindado	-	-	-	-	-		-
Válvula antirretorno	•	•	•	•	•	•	•
Iluminação Classe de lâmpadas	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
N° de lâmpadas	2	2	2	2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz	-	_	_	-	_	_	-
Temperatura de cor Kelvin	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica	_	_	_	_	_	_	-
Tensão nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	10 A	10 A 50	10 A 50-60	10 A	-	-	10 A
Intensidade da corrente elétrica A	E0 40		20-00	50-60	50-60	50	50
Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz	50-60 175	175	150	150	150	150	150
Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm           Tipo de ficha         Tipo de ficha				150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko	150 Schuko
Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios	175 Schuko	175	150				
Intensidade da corrente elétrica         A           Frequência da rede         Hz           Comprimento do cabo de ligação         cm           Tipo de ficha         Tipo de ficha	175	175	150	Schuko			

<sup>•</sup> Incluido/Si. 1) Classe de eficiência energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponibles en "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/n" y "Fluxo de ar máximo m³/n". 3) Valores disponibles en "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normaldB(A) re 1 pW" y "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" 4) Distancia mínima a respetar según normativas de segundo. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

		Exaustor convencional	Chaminé de ilha
Modelos		3BH263MX	3BI997GX
Modelos Cor		Aço inox	Aço inox
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 6		07.7	7/ 7
Consumo de energia anual	kWh	93,3	74,3
Classe de eficiência energética¹		D ATT	B AT
Eficiência fluidodinâmica	%	8,7	26,3 B
Classe de eficiência fluidodinâmica Eficiência de iluminação	lx/W	E 11	58,4
Classe de eficiência de iluminação		E	A
Eficiência de filtragem de gordura Classe de eficiência de filtragem de gordura	%	7,51 C	0,87 B
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal	m³/h	175/350	259,7/438,1
Fluxo de ar máximo Potência sonora (mín./máx.) nível normal	m³/h dB(A) re 1 pW	350 56/72	754 45/57
Potência sonora (min./max.) nivernormai Potência sonora máxima	dB(A) re 1 pW	72	68
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0
Consumo de eletricidade em modo de espera Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 6	6/2014	0	0,2
Fator de incremento temporal		1,7	1,1
Índice de eficiência energética Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	95,9 216	65,2 395,4
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	204	413
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima e Potência nominal do sistema de iluminação	eficiência W W	141 8	172,4
Potencia nominai do sistema de iluminação Iluminância média do sistema de iluminação na sup			6,9
de cocção	lux	90	409
Capacidade de extração Níveis de extração		3	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/E	N 61591) <sup>2</sup>	ĭ	•
Recirculação Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	_	_
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	-	-
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	-	527
Em nível máximo (padrão) Potência sonora	m³/h	_/110	546/-
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/E	N 60704-3) <sup>3</sup>		
Recirculação Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	_	
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	-	-
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	- -/77	73 75/-
Em nível máximo (padrão) Dimensões	dB(A) re 1 pW	-///	/5/-
Altura em modo saída de ar	mm	150	744-924
Altura em modo de recirculação de ar Largura do aparelho	mm mm	150 600	744-1044 898
Profundidade do aparelho	mm	482	600
Peso Altura do nicho	kg mm	5,4	27,3
Largura do nicho	mm mm	_	=
Profundidade do nicho Instalação	mm	_	_
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recircula	ção	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	100-120	120-150
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup>	mm mm	650 650	550 650
Sistema instalação fácil		_	_
Funcionalidades Motor de alta eficiência		-	<u> </u>
Tipo de controlo		Mecânico	Controlo tátil
Home Connect		-	
Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar			
AutoFuncionamento		-	-
Botão Favoritos Função eliminação total de fumos.	min.	_	<u> </u>
Reposição automática do nível intensivo	min.	-	6
Funcionamento em intervalos Índicador eletrónico de saturação do filtro antigoro	dura	-	<u>-</u>
ndicador eletrónico de saturação do filtro de carva		-	-
Otimização de desempenho: ruído ou potência		-	- Al
Tipo de filtro Número de filtros antigordura		Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 3
Aspiração perimetral		_	-
Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal			<u> </u>
nterior blindado		-	•
Válvula antirretorno Íluminação		•	•
Classe de lâmpadas		LED	LED
N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade		2	<u>4</u>
luminação regulavei em intensidade Ligar e desligar gradual da luz		-	<del>-</del>
Temperatura de cor	Kelvin	3.000	3.500
Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica		-	_
Tensão nominal	V	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	50	10 A 50-60
Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação	Hz cm	145	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko
Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen		_	DIZ2CX5C6
		-/DHZ2701	DIZ2CB1I4/-
Kit de recirculação padrão			
Kit de recirculação padrão Altura máxima com grelha oculta	mm	-	1.444
Kit de recirculação padrão	mm mm mm		1.444 1.564 1.944

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "65/2014", campos "65/2014", campos "brância sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW". 4) Distância minima a respeitar segundo normas de segurança. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

			Chaminés	inclinadas		
Modelos	3BC599AN	3BC599AB	3BC587LN	3BC587LB	3BC587GNH	3BC587GBH
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro branco
Consumo de energia anual kWh	39,1	39,1	35,5	35,5	31,7	31,7
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A A	A* A**	A A A	A A A	A A A	A A
Eficiência fluidodinâmica %	39,3	39,3	39,7	39,7	37,1	37,1
Classe de eficiência fluidodinâmica  Eficiência de iluminação kx/W	A 58,6	A 58,6	A 58,6	A 58,6	A 69.7	A 69.7
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura %  Classe de eficiência de filtragem de gordura	81,4 C	81,4 C	81,4 C	81,4 C	75 <b>,</b> 8 C	75,8 C
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h	227,8/441,2	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/432,1	223,2/431,3	223,2/431,3
Fluxo de ar máximo m³/h Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW	1.007 35/51	1.007 35/51	915 35/51	915 35/51	768 39/56	768 39/56
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW	70	70	68	68	68	68
Consumo de eletricidade desligado W  Consumo de eletricidade em modo de espera W	0 0,33	0,33	0,33	0 0,33	0,28	0,28
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014						
Fator de incremento temporal Índice de eficiência energética	0,6 37,5	0,6 37,5	0,6 37,3	0,6 37,3	0,7 41,5	0,7 41,5
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h	494,2 442	494,2 442	477,2 413	477,2 413	393,3 353	393,3 353
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	154,5	154,5	138	138	103,9	103,9
Potência nominal do sistema de iluminação W	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção lux	422	422	422	422	502	502
Capacidade de extração Níveis de extração	_		I.	L.	L.	/.
Niveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>	5	5	4	4	4	4
Recirculação Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	964	964	896	896	724	724
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	944	944	886	886	687	687
Em nível máximo (alta eficiência) m³/h Em nível máximo (padrão) m³/h		-	-			
Potência sonora	_	_	_	_	_	-
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup> Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW	78	78	76	76	74	74 dB
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW	80	80	78	78 -	76	76 dB -
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	_	-	-	-	-	-
Dimensões Altura em modo saída de ar mm	855-1098	855-1098	855-1098	855-1098	753-996	753-996
Altura em modo de recirculação de ar mm	892-1185	892-1185	892-1185	892-1185	790-1083	790-1083
Largura do aparelho mm Profundidade do aparelho mm	890 447	890 447	790 433	790 433	790 433	790 433
Peso kg	25,5	25,2	24,0	24,6	14,9	12,7
Altura do nicho mm Largura do nicho mm		-	-	_	-	
Profundidade do nicho mm	-	-	-	-	-	-
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída mm	150	150	150	150 450	150 450	150
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm  Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm	450 650	450 650	450 650	650	650	450 650
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil						
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm	650	650	650	650	650	650
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência	650 - • Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - • Controlo tátil	650 - • Controlo tátil	650 - Controlo tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência	650	650	650	650	650	650
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar	650 - Controlo tátil	650  Controlo tátil	650  Controlo tátil  -	650  Controlo tátil	650  Controlo tátil  O	650  Controlo tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos	650 - Controlo tátil  •	Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos, min.	650 - Controlo tátil	650 - Control tátil 10	650 - Control tátil 10	650 - Control tátil  Control tátil  10	650 - Control tátil  Control tátil  10	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  10
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento en intervalos	650 - Controlo tátil	650 Controlo tátil  10 6	650 Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 Controlo tátil 10 6 via HC
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura	650 - Controlo tátil  Control tátil  10 6	650 - Control tátil	Control tátil  Control tátil  10 6 via HC via HC	Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC	650 - Control tátil  Control tátil  10 6 via HC via HC	Control tátil  Control tátil  10 6 via HC via HC
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento en intervalos	650 - Controlo tátil    10 6 6  via HC	650 Controlo tátil  10 6	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 Controlo tátil 10 6 via HC
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência	Controlo tátil  Controlo tátil  10 6  via HC Alumínio	650  Controlo tátil  O  10  6  via HC  Alumínio	650 Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio	650 - Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio	650 - Controlo tátil  Controlo	Controlo tátil  Controlo tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência  Tipo de controlo  Home Connect  Controlo placa-exaustor  Sensor de qualidade do ar  AutoFuncionamento  Botão Favoritos  Função eliminação total de fumos. min.  Reposição automática do nível intensivo min.  Funcionamento em intervalos  Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo  Otimização de desempenho: ruído ou potência	650 - Controlo tátil   10 6 6 via HC	650 Controlo tátil  10 6	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC via HC	Controlo tátil  Controlo tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura	650 - Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço 3	650  Controlo tátil  Controlo tátil  10 6  Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço	650  Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro activo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil  Controlo	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abentura do frontal	Controlo tátil  Control tátil  Control tátil  Control tátil  C	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3	Controlo tátil  Controlo tátil	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 via HC
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6  Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3  •	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo tátil  10 6 10 6 Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	650 - Controlo tátil  Controlo	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Control tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos, min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento estauração do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior bilindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6  Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3  LED 2	650  Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade	Controlo tátil  Control tátil  Controlo tátil  Control tátil  Control tátil  C	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	Controlo tátil  Controlo tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 via HC via HC via HC via HC via HC via HC	650 - Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento en intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradula da luz Temperatura de cor Kelvin	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 10 6 Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	650  Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V	650 - Controlo tátil    Controlo tátil    10 6 10 6  Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 Controlo tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em Intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	650  Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Fecquência da rede Comprimento do cabo de ligação com mina de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação com servicios a gás se de servicio de comprimento do cabo de ligação com servicio a gás se de servicio de comprimento do cabo de ligação com servicio a gás servicio de comprimento do cabo de ligação com servicio a gás servicio de cor com servicio de comprimento do cabo de ligação com servicio a gás servicio de cor com servicio de comprimento do cabo de ligação com servicio a gás servicio de cor comprimento do cabo de ligação com servicio a gás servicio de cor com servicio de cor com servicio de cor com servicio de cor com servicio de cabo de ligação com servicio de	650 - Controlo tátil    Controlo tátil    10 6 10 6  via HC Alumínio multicamadas, moldura aço 3 1  LED 2 1 3.500 via HC 220-240 10 A 50-60 130	650 - Control tátil	650 - Control tátil   Control tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Il uminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Tenção de ficha Acessórios	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 10 6 Via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÁTII  OC	650  Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação Cinase recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta)  Kit de recirculação de lata eficiência antipólen (sem conduta)	650 - Controlo tátil	650  Controlo tátil  OCONTROLO TÓT  OCONTROLO TÓ	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil    Controlo tátil   10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas, moldura aço  3  LED 2  10 2 10 2 2 2 2 10 10 3.500 via HC 220-240 10 130 Schuko DWZ1BK1V6	650 - Controlo tátil    Controlo tátil   10 6 via HC via HC via HC via HC via HC Aluminio multicapa  0 LED 2 0 LED 2 - 10 A 50-60 130 Schuko DWZ1KK1V6	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 via HC via HC via HC via HC Aluminio multicapa
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Il uminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta) Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta) Filtro de recirculação de alta eficiência antipólen (substituição)	650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 10 6 10 10 6 Alumínio multicamadas, moldura aço  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	650  Controlo tátil  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO	650  Controlo tátil  Controlo	650 Controlo tátil	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar  AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado  Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A requência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta) Kit de recirculação de longa duração (sem conduta) Filtro de recirculação de longa duração (sem conduta)	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control	650  Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  OCONTROLO  O	650	650 Controlo tátil	650 - Control tátil   Control tátil   10 6 via HC via HC via HC via HC Aluminio multicapa
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Il uminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta) Kit de recirculação de longa duração (sobstituição)	650 - Controlo tátil  Controlo	650  Controlo tátil  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO TÁTIL  OCONTROLO  OCONTROLO	650 - Controlo tátil	650 Controlo tátil	650 - Control tátil   Control tátil	650 - Control tátil
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil  Funcionalidades  Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação ripo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (substituição) Kit de recirculação de longa duração (som conduta) Filtro de recirculação de longa duração (com conduta) Filtro de recirculação de longa duração (som conduta) Filtro de recirculação de longa duração (som conduta)	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil	650	650 Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil   Controlo tátil  Control
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm  Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência  Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Il uminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen (sem conduta) Kit de recirculação de longa duração (sobstituição)	650 - Controlo tátil  Controlo	650 - Controlo tátil	650 - Controlo tátil	650 Controlo tátil	650 - Control tátil   Control tátil	650 - Control tátil

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fotência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" de regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potênci

	Chaminés i	nclinadas	Chaminés c	le parede			
Modelos	3BC567GNH	3BC567GBH	3BC998HNC	3BC998HX	3BC978HX	3BC997GX	3BC977GX
Cor	Vidro preto	Vidro branco	Aço inox e preto	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Aço inox
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014  Consumo de energia anual kWh	31,7	31,7	30,1	30,1	34,3	29,4	36,1
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A A	A* A**	A A···	A <sup>*</sup> ↑	A A···	A* ↑ D	A A···
Eficiência fluidodinâmica %	37,1	37,1	34,9	34.9	30,6	32,5	29,1
Classe de eficiência fluidodinâmica	Α	Α	A	A	A	A	Α
Eficiência de iluminação Ix/W Classe de eficiência de iluminação	69,7 A	69,7 A	60,8 A	60,8 A	55,6 A	64,1 A	54,5 A
Eficiência de filtragem de gordura %	75,8	75,8	89,6	89,6	85,8	88,5	88,3
Classe de eficiência de filtragem de gordura  Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h	C 223,2/431,3	C 223,2/431,3	B 273,2/430,2	B 273,2/430,2	B 243/408,7	B 293/440	B 258,7/414,5
Fluxo de ar máximo m³/h	768	768	844	844	733	722	671
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW	39/56 68	39/56 68	46/55 69	46/55 69	47/60 73	45/55 66	47/60 70
Consumo de eletricidade desligado W	0 0,28	0 0,28	0	0 0,23	0	0,22	0 0,22
Consumo de eletricidade em modo de espera W Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014	0,28	0,28	0,26	0,23	0,23	0,22	0,22
Fator de incremento temporal Índice de eficiência energética	0,7 41,5	0,7 41,5	0,7 41,0	0,7 41,0	0,9 49,4	0,8 44,5	1,0 53,8
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h	393,3	393,3	375,9	375,9	319,7	327,7	305,2
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	353 103,9	353 103,9	333 99.5	333 99,5	323 93,8	310 86,7	306 89,3
Potência nominal do sistema de iluminação W	7,1	7,1	6,4	6,4	4,8	5,6	4,8
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção lux	502	502	389	389	267	359	267
Capacidade de extração							
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>	4	4	5	5	5	4	4
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	724 687	724 687	_	-	_	_	-
Em nível máximo (alta eficiência) m³/h	-	-	457	457	428	442	409
Em nível máximo (padrão) m³/h Potência sonora	_	_	513/-	513/-	357/-	522/-	535/-
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup>							
Recirculação  Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW	74 dB	74 dB	_	_	_	_	_
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW	76 dB	76 dB	-	-	_	-	_
Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	-	-	71 75/-	71 75/-	73 74/-	70 73/-	71 74/-
Dimensões							
Altura em modo saída de ar mm Altura em modo de recirculação de ar mm	753-996 790-1083	753-996 790-1083	614-954 614-1064	614-954 614-1064	614-954 614-1064	614-954 614-1064	614-954 614-1064
Largura do aparelho mm	590	590	898	898	698	898	698
Profundidade do aparelho mm Peso kg	433 11,9	433 11,9	500 19,8	500 18,4	500 19,8	500 19,8	500 14,4
Altura do nicho mm	-	-	-	-	-	-	-
Largura do nicho mm Profundidade do nicho mm	-	-	-	-	_	-	-
Instalação	,	,	,				,
	•/• 150	•/• 150	•/• 120-150	●/● 120-150	●/● 120-150	•/• 120-150	●/● 120-150
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	150 450	150 450	120-150 550	120-150 550	120-150 550	120-150 550	120-150 550
Instalação         Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação           Diâmetro de saída         mm           Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm           Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm           Sistema instalação fácil         mm	150	150	120-150	120-150	120-150	120-150	120-150
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades	150 450 650	150 450 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo	150 450 650	150 450 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650	120-150 550 650
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil - -	120-150 550 650 • Controlo tátil - -	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil - - -	120-150 550 650 • Controlo tátil
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min.	150 450 650 - Controlo tátil • • - • 10	150 450 650 - Controlo tátil • • - • 10	120-150 550 650 • Controlo tátil - - - - 10	120-150 550 650 • • Controlo tátil - - - - 10	120-150 550 650 • • • Controlo tátil - - - - - 10	120-150 550 650 • Controlo tátil - - - - -	120-150 550 650 • • Controlo tátil - - - - -
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. Reposição automática do nível intensivo min.	150 450 650  Controlo tátil • • - - 10 6	150 450 650  Controlo tátil • •  • 10 6	120-150 550 650 • Controlo tátil – – – – – – – 100 6	120-150 550 650 • Controlo tátil - - - - 10 6	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6	120-150 550 650  Controlo tátil  6	120-150 550 650  Controlo tátil  6
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo Funcionamento en intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura	150 450 650 - Controlo tátil • • - 10 6 via HC	150 450 650 - Controlo tátil  10 6 via HC via HC	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  0	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •	120-150 550 650  Controlo tátil  6	120-150 550 650  Controlo tátil  6
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação ácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo	150 450 650  Controlo tátil   10 6 via HC via HC via HC	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC	120-150 550 650 • Controlo tátil 10 6	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6	120-150 550 650 • Controlo tátil – – – – – – – – 6 6 – –	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650 • Controlo tátil – – – – – 10 6 • • • – – – – – – – – – – – – – – – –	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • •	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • • •	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas	150 450 650 Controlo tátil  • 10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral	150 450 650 - Controlo tátil   Controlo tátil   10 6 Via HC Via HC Via HC Via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 650  Controlo tátil  C	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 3 -	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 650 Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  6  Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado	150 450 450 650  Controlo tátil  Controlo táti	150 450 650  Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal	150 450 650  Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil   Controlo tátil   Output  Output	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2
Instalação Com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Distância minima para uma placa de cocção a gás mm Distância Foncionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação (Classe de lâmpadas	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 650  Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 3 LED	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2 LED
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 2
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 450 650  Controlo tátil  •  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2  • • • • • • •	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  LED 2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil  66 Alumínio multicamadas 2
Instalação Com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Foncionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de disempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade	150 450 650 - Controlo tátil	150 450 650 - Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  EED 3 •	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  ELED 3 •	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2
Instalação Com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Pavoritos Função eliminação total de fumos. min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desigiar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação eletrícia	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 450 650  Controlo tátil  •  10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2 • • • • • • • •	120-150 550 650  • Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  LED 2 • 3.500 -	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3 3.500	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 2 3.500
Instalação Com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Foncionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Fencionamento eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro activação de filtro Número de filtros antigordura Aspiração de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação cegulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ájuste temperatura de cor Siete de Corpora de Selvina de Corpora Selvina de Corpora de Corpora de Corpora Selvina de Corpora Selvina de Corpora Selvina de Corpora Selvina Selvina de Corpora Selvina Sel	150 450 450 650  Controlo tátil  10 6 Via HC Via HC Via HC Alumínio multicamadas	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 10 2	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  LED 3  •  10 220-240 10 A	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  LED 3  • 3.500 - 220-240	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2 • • • LED 2 • • 3.500 - 220-240	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro santigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrícia Temperatura de cor Ligação elétríca Tenso nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da reed	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Via HC Aluminio multicamadas 2	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via H	120-150 550 650  • Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço   LED 3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  • Filtros de aço  2	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil  66 Alumínio multicamadas 2
Instalação Com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Sindicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Sindicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Sindicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Sindicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Sindicador de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação Classe de compensada de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha	150 450 450 650  Controlo tátil  10 6 Via HC Via HC Via HC Alumínio multicamadas	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 10 2	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  LED 3  •  10 220-240 10 A	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  3  LED 3  • 3.500 - 220-240	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2 • • • LED 2 • • 3.500 - 220-240	120-150 550 650  Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Min. Reposição automática do nível intensivo Otimização de desempenho: ruido ou potência Tipo de filtro santigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruido ou potência Tipo de filtro santigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas 2	150 450 650  Controlo tátil   10 6 via HC via	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  Filtros de aço  3 10 20-240 10 A 50-60	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  • Filtros de aço  3 20 220-240 - 50-60	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço  2	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3	120-150 550 650  Controlo tátil
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Sindicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal VIII Interior de carvão de la ficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado	150 450 450 650  Controlo tátil  •  •  -  10 6 via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas 2  •  -  •  10 0 50 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	150 450 450 650  Controlo tátil  •  •   10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2  •   •  LED 2 •  3.500 via HC 220-240 10 A 50-60 130 Schuko	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço  3  -  LED 3 2 220-240 10 A 50-60 130 Schuko	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço  3  LED 3 •  220-240 - 50-60 130 Schuko	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  •  Filtros de aço  2  •  •  LED 2 •  3.500  220-240  - 50-60 130 Schuko  DWZ1FX5C6 DWZ1CX116	120-150 550 650  • Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  66 Alumínio multicamadas 2
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Min. Reposição automática do nível intensivo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro santigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tesão nominal Valintensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC via HC Aluminio multicamadas 2	150 450 650  Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  110 6 Filtros de aço  3 10 10 50 60 130 Schuko	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  110 6	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  • Filtros de aço  2 10 2	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3 Source 130 Schuko  DWZ1CX116 DWZ0XX015	120-150 550 650  Controlo tátil  6 Alumínio multicamadas 2 1  Alumínio multicamadas 2
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo Sindicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal VIII Interior de carvão de la ficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas 2 10 2 10 10 2 10 3.500 via HC 220-240 10 A 50-60 130 Schuko  DWZ1KK1V6 DWZ1KK186 DWZ0BX6K11	150 450 450 650  Controlo tátil  •  •   10 6 via HC via HC via HC via HC Alumínio multicamadas 2  •   •  LED 2 •  3.500 via HC 220-240 10 A 50-60 130 Schuko	120-150 550 650  • Controlo tátil 10 6 • • Filtros de aço  3 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	120-150 550 650  • Controlo tátil 10 6 • • Filtros de aço  3	120-150 550 650  • Controlo tátil  10 6 • • Filtros de aço  2	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3 1  LED 3 3.500  220-240 50-60 130 Schuko  DWZ1CX1I6 DWZ2CS1I4/- DHZ1223	120-150 550 650  Controlo tátil  66
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos, min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo min. Puncionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior bilindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Vintensidade da corrente elétrica Tensão nominal Vintensidade da corrente elétrica Tensão nominal Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação mor grelha oculta mm	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Alumínio multicamadas	150 450 650	120-150 550 650  • Controlo tátil  10 6 • • Filtros de aço  3	120-150 550 650  • Controlo tátil  10 6 • • Filtros de aço  3	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6  • Filtros de aço  2	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3   •  LED 3 3.500 -  220-240 50-60 130 Schuko  DWZ1CX116 DWZ0XX0J5 DWZ2CBII4/- DHZ1223 1.374	120-150 550 650  Controlo tátil
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância únima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Il uninação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Tenção elétrica Tenção de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação por polongador aço 1 m Altura máxima com grelha oculta mm Altura máxima com grelha oculta Inturo de corecirca	150 450 650 Controlo tátil  10 6 via HC via HC via HC Via HC Alumínio multicamadas 2 10 2 10 10 2 10 3.500 via HC 220-240 10 A 50-60 130 Schuko  DWZ1KK1V6 DWZ1KK186 DWZ0BX6K11	150 450 450 650  Controlo tátil	120-150 550 650  • Controlo tátil 10 6 • • Filtros de aço 3 10 10 5 6 Filtros de John de Jo	120-150 550 650  • Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6 6 110 6 10 10 6	120-150 550 650  • Controlo tátil  6 6 Alumínio multicamadas 3  1  LED 3 3.500  20-240 50-60 130 Schuko  DWZ1CX1I6 DWZ0XX0J5 DWZ2CB1I4/2 DHZ12/3 1.374 1.484 DHZ1233	120-150 550 650  Controlo tátil  66 66
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm Instalação acima de uma placa de cocção elétrica mm Distância mínima para uma placa de cocção a gás mm Sistema instalação fácil Funcionalidades Motor de alta eficiência Tipo de controlo Home Connect Controlo placa-exaustor Sensor de qualidade do ar Autofuncionamento Botão Favoritos Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuninação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação de onga duração integrado Kit de recirculação ma coulta Altura máxima com grelha osulta	150 450 450 650  Controlo tátil	150 450 650	120-150 550 650  • Controlo tátil  10 6 • • Filtros de aço 3 10 0 220-240 10 A 50-60 130 Schuko  DWZICX116 DWZOXX0J5 DWZ2CB114/- DHZ1223 1.374 1.484	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  10 6  Filtros de aço  3  10 220-240 50-60 130 Schuko  DWZ1CX116 DWZ2XX0J5 DWZ2CB1I4/- DHZ1223 1.374 1.484	120-150 550 650  Controlo tátil  10 6  Filtros de aço  2	120-150 550 650  Controlo tátil	120-150 550 650  Controlo tátil

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente). a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar (min./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo normas de segunaça. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

	Chaminés de parede								
Modelos	3BC097EX	3BC077EX	3BC067EX	3BC096MX	3BC096MN	3BC076MX	3BC066MX		
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Preto	Aço inox	Aço inox		
Consumo de energia anual kWh	63,1	63,1	60,9	47,4	47,4	47,4	46,5		
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	B ↑ D	B A···	B A···	B ↑	B A···	B ATT	B A <sup>···</sup>		
Eficiência fluidodinâmica %	27,4	27,4	27,7	28,9	28,9	28,9	28,8		
Classe de eficiência fluidodinâmica  Eficiência de iluminação Ix/W	B 61,1	B 61,1	B 69,1	A 32,5	A 32,5	A 32,5	A 35,4		
Classe de eficiência de iluminação	A 88,6	A 88,6	A 88,2	A 85,4	A 85,4	A 85,4	A 88,6		
Classe de eficiência de filtragem de gordura	В	В	В	В	В	В	В		
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h Fluxo de ar máximo m³/h	267,5/449,8 756	267,5/449,8 756	273,4/456,7 762	248,9/619,1 619	248,9/619,1 619	248,9/619,1 619	242,1/621,2 621		
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW	51/65	51/65	52/64	49/70	49/70	49/70	48/69		
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW  Consumo de eletricidade desligado W	74 0	74 0	74 0	70 0	70 0	70 0	69 0		
Consumo de eletricidade em modo de espera W	0,23	0,23	0,23	0	Ö	0	0		
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014 Fator de incremento temporal	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Índice de eficiência energética	58,0	58,0	57,8	55,3	55,3	55,3	55,2		
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa	394 417	394 417	390,7 410	314 418	314 418	314 418	309,8 413		
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	166,8	166,8	160,8	126	126	126	123,3		
Potência nominal do sistema de iluminação W  Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8		
de cocção lux	214	214	242	91	91	91	99		
Capacidade de extração Níveis de extração	4	4	4	3	3	3	3		
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>						-	-		
Recirculação Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	_	-	-	-	-	-	_		
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	- 400	- 499	- 499	- 422	- 422	- 422	- 422		
Em nível máximo (alta eficiência) m³/h Em nível máximo (padrão) m³/h	499 377/-	377/-	499 379/-	422 359 /-	422 359 /-	422 359 /-	422 367 /-		
Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup>			T T		T T				
Recirculação									
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW		_		-		-			
Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW	76	76	76	74	74	74	74		
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW Dimensões	77/-	77/-	77/-	75/-	75/-	75/-	75/-		
Altura em modo saída de ar mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965		
Altura em modo de recirculação de ar mm  Largura do aparelho mm	635-1075 900	635-1075 750	635-1075 600	635-1075 900	635-1075 900	635-1075 750	635-1075 600		
Profundidade do aparelho mm	500	500	500	500	500	500	500		
Peso kg Altura do nicho mm	13,7	11,8	11,5 –	13,1	13,0	9,1	11,6 -		
Largura do nicho mm		-	-	-	-	-	-		
Profundidade do nicho mm Instalação	_	_	_	_	_	_	_		
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm	●/● 120-150	•/• 120-150	●/● 120-150	•/• 120-150	●/● 120-150	•/• 120-150	•/• 120-150		
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	550	550	550	550	550	550	550		
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil	650	650	650	650 -	650	650	650 -		
Funcionalidades									
Motor de alta eficiência Tipo de controlo	- Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico	 Mecânico		
Home Connect Controlo placa-exaustor	_		_		_		-		
Sensor de qualidade do ar	_	-	_	-	_	_			
AutoFuncionamento Botão Favoritos		_	-	-	-	-	-		
Função eliminação total de fumos. min.	-	-	-	-	-	-	_		
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos	6 -	6 -	6 -	-	<u> </u>	-	-		
Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	-	-	-	-	-	-	-		
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência	_	_	_	_	_	-	-		
Tipo de filtro	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio		
Número de filtros antigordura	multicamadas 3	multicamadas 2	multicamadas 2	multicamadas 3	multicamadas 3	multicamadas 2	multicamadas 2		
Aspiração perimetral	-	-	-	-	-	-	-		
Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal	_	_	_		_	_	_		
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-		
Válvula antirretorno Iluminação	•	•	•	•	•	•	•		
Classe de lâmpadas N° de lâmpadas	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2	LED 2		
Iluminação regulável em intensidade						-			
Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Ajuste temperatura de cor	-	-	-	-	-	-	-		
Ligação elétrica Tensão nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Intensidade da corrente elétrica A	-	-	-	-	-	-	10		
Frequência da rede Hz	50-60	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130	50-60 130		
	1.50				Schuko	Schuko	Schuko		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha	130 Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	SCHORO				
Comprimento do cabo de ligação cm		Schuko DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	-	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado	Schuko  DWZ1FX5C6  DWZ1DX1I6	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6	– DWZ1DX1I6	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen	Schuko DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	_	DWZ1FX5C6			
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação padrão Tubo decorativo prolongador aço 1 m	Schuko  DWZ1FX5C6  DWZ1DX116  DWZ0XX0J0  DWZ1DX114/-  DHZ1225	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225	DWZ1FX5C6 DWZ1DX116 DWZ0XX0J0 DWZ1DX114/- DHZ1225	DWZ1FX5C6 DWZ1DX116 DWZ0XX0J0 DWZ1DX114/- DHZ1225	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação padrão	Schuko  DWZ1FX5C6  DWZ1DX116  DWZ0XX0J0  DWZ1DX114/-	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-	– DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/-		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação padrão Tubo decorativo prolongador aço 1 m Altura máxima com grelha oculta mm Tubo decorativo prolongador aço 1,5 m	Schuko  DWZ1FX5C6  DWZ1DX116  DWZ0XX0J0  DWZ1DX114/-  DHZ1225  1.374  1.484  DHZ1235	DWZ1FX5C6 DWZ1DX116 DWZ0XX0J0 DWZ1DX114/- DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/	DWZ1FX5C6 DWZ1DX116 DWZ0XX0J0 DWZ1DX114/- DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484 DHZ1235		
Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação padrão Tubo decorativo prolongador aço 1 m Altura máxima com grelha oculta mm Altura máxima com grelha visível mm	Schuko  DWZ1FX5C6  DWZ1DX116  DWZ0XX0J0  DWZ1DX114/-  DHZ1225  1.374  1.484	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484	DWZ1FX5C6 DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/- DHZ1225 1.374 1.484	DWZ1DX1I6 DWZ0XX0J0 DWZ1DX1I4/	DWZ1FX5C6 DWZ1DX116 DWZ0XX0J0 DWZ1DX114/- DHZ1225 1.374 1.484	DWZ1D2 DWZ0X2 DWZ1DX DHZ12 1.374 1.484		

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) pre 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo normas de segurança. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

	Chaminád	do porodo						
		de parede						
Modelos Cor	3BC096MN Preto	3BC076MX Aço inox	3BC066MX Aço inox	3BC066MN Preto	3BC095MX Aço inox	3BC095MN Preto	3BC065MX Aço inox	3BC065MN Preto
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014 Consumo de energia anual kWh	47,4	47,4	46,5	46,5	100,9	100,9	91,8	91,8
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	B A	B A***	B A	B ATT	D n	D A'''	C ATT	C A C
	28.9	28.9	28,8	28,8	14,1	14,1	15,3	15,3
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	Á	A	A	D	D	D	D
Eficiência de iluminação   x/W   Classe de eficiência de iluminação	32,5 A	32,5 A	35,4 A	35,4 A	42 A	42 A	51 A	51 A
Eficiência de filtragem de gordura %	85,4	85,4	88,6	88,6	84,5	84,5	77	77
Classe de eficiência de filtragem de gordura  Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h	B 248,9/619,1	B 248,9/619,1	B 242,1/621,2	B 242,1/621,2	C 245/527	C 245/527	C 239/525	C 239/525
Fluxo de ar máximo m³/h	619	619	621	621	527	527	525	525
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW	49/70 70	49/70 70	48/69 69	48/69 69	51/68 68	51/68 68	51/69 69	51/69 69
Consumo de eletricidade desligado W	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo de espera W Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.° 66/2014								
Fator de incremento temporal  Îndice de eficiência energética	1,0 55,3	1,0 55,3	1,0 55,2	1,0 55,2	1,5 87,3	1,5 87,3	1,4 81,5	1,4 81,5
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h	314 418	314 418	309,8	309,8	302,7 295	302,7 295	312,2 300	312,2 300
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W	126	126	413 123,3	413 123,3	176,3	176,3	171	171
Potência nominal do sistema de iluminação W  Iluminância média do sistema de iluminação na superfície	2,8	2,8	2,8	2,8	6	6	6	6
de cocção lux	91	91	99	99	250	250	304	304
Capacidade de extração Níveis de extração	3	3	3	3	3	3	3	3
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>			Ĭ	Ĭ				
Recirculação Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h	422	- 422	- 422	- 422	-	-	-	-
Em nível máximo (padrão) m³/h	359 /-	359 /-	367 /-	367 /-	-/280	-/280	- -/319	- -/319
Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup>								
Recirculação								
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-	-
Em nível máximo (alta eficiência) dB(A) re 1 pW Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW	74 75/-	74 75/-	74 75/-	74 75/-	- -/67	- -/67	- -/66	- -/66
Dimensões								
Altura em modo saída de ar mm Altura em modo de recirculação de ar mm	635-965 635-1075	635-965 635-1075	635-965 635-1075	635-965 635-1075	550-830 550-830	550-830 550-830	550-830 550-830	550-830 550-830
Largura do aparelho mm	900	750	600	600	898	898	598	598
Profundidade do aparelho mm Peso kg	500 13,0	500 9,1	500 11,6	500 11,7	500 10,0	500 12,0	500 9,1	500 9,4
Altura do nicho mm	-	-	-	-	_	_	-	-
Largura do nicho mm Profundidade do nicho mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída mm	120-150	120-150	120-150	120-150	120	120	120	120
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm  Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm	550 650	550 650	550 650	550 650	650 750	650 750	650 750	650 750
Sistema instalação fácil Funcionalidades	_	_	-	-	-	_	-	-
Motor de alta eficiência	_	_	-	-	-	-	-	-
Tipo de controlo Home Connect	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -	Mecânico -
Controlo placa-exaustor	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Botão Favoritos							_	
	-	-	-	-	-	-	-	-
Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min.		- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos		-	- - -	- - -	- - -	- - -	-	- - -
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo	-	- - - -	-	-	-	-	-	-
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - - - -
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro	Alumínio multicamadas	- - - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - Alumínio multicamadas	- - - - - - - Alumínio multicamada
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura	- - - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio	- - - - - Alumínio	- - - - - - Alumínio
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal	Alumínio multicamadas				- - - - - - Alumínio multicamadas 3		- - - - Alumínio multicamadas 2	- - - - - - Alumínio multicamada 2
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado					- - - - - - Alumínio multicamadas 3		Alumínio multicamadas 2 -	- - - - - Alumínio multicamada
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior bilindado Válvula antirretorno	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 2	- - - - - Alumínio multicamadas 3 - -	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	- - - - - Alumínio multicamada 2 - -
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2		Alumínio multicamadas 2		Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamada 2
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade				- - - - - - - Alumínio multicamadas 2 2 - - -		- - - - - - - - Alumínio multicamadas 3 - - - -		
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz	Alumínio multicamadas 3		Alumínio multicamadas 2		Alumínio multicamadas 3 LED 2		Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamada 2
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrônico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrônico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamadas 3 LED 2	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamada 2
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V						Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Intensão nominal V Intensidade da corrente elétrica		Alumínio multicamadas 2					- Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação eletríca Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação c m								
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Liga c monitore de ligação Cmprimento do cabo de ligação Cmprimento do cabo de ligação Cmprimento do cabo de ligação				Alumínio multicamadas 2		Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Ciasse de lâm a com la comita de la comita							Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Iluminação Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A requência da rede Acessórios		Alumínio multicamadas 2				Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior bilindado Váivula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen						Alumínio multicamadas 3	- Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Ligar e des ficha Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação de longa duração integrado						Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Acessórios Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de alta eficiência integrado Kit de recirculação de padrão Tubo decorativo prolongador aço 1 m Altura máxima com grelha oculta mm						Alumínio multicamadas 3	- Alumínio multicamadas 2	
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação de alta eficiência antipólen integrado Kit de recirculação padrão Tubo decorativo prolongador aço 1 m Altura máxima com grelha visível mm M Altura máxima com grelha oculta mm Altura máxima com grelha visível mm				Alumínio multicamadas 2		Alumínio multicamadas 3		
Reposição automática do nível intensivo min. Funcionamento em intervalos Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior bilindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Comprimento do cabo de ligação Kit de recirculação de alta eficiência antipólen Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação de longa duração integrado Kit de recirculação padrão Tubo decorativo prolongador aco 1 m Altura máxima com grelha osulta mm Matura máxima com grelha osulta mm					Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 3	- Alumínio multicamadas 2	

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo normas de segurança. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.

	Chaminés de parede. Design pirâmide								
Modelos	3BC696MX	3BC696MB	3BC696MN	3BC676MX	3BC666MX	3BC666MB			
Cor Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014	Aço inox	Branco	Preto	Aço inox	Aço inox	Branco			
Consumo de energia anual kWh	41,7	41,7	41,7	41,7	42,8	42,8			
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A A···	A ATT	A ATT	A A···	A ATT	A A···			
Eficiência fluidodinâmica %		30,6	30,6	30,6	31,3	31,3			
Classe de eficiência fluidodinâmica	A	A	A	A	A	Α			
Eficiência de iluminação lx/W Classe de eficiência de iluminação	33,6 A	33,6 A	33,6 A	33,6 A	37,1 A	37,1 A			
Eficiência de filtragem de gordura %		79,5	79,5	79,5	87,3	87,3			
Classe de eficiência de filtragem de gordura	C	C	C	C	B	B			
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h Fluxo de ar máximo m³/h		258,7/626,3 626	258,7/626,3 626	258,7/626,3 626	238,1/597,6 597	238,1/597,6 597			
Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW	51/69	51/69	51/69	51/69	49/69	49/69			
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW Consumo de eletricidade desligado W		69	69	69	69	69			
Consumo de eletricidade em modo de espera W		0	0	0	0	0			
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 66/2014 Fator de incremento temporal	0.9	0,9	0.9	0,9	0,9	0.9			
Índice de eficiência energética	49,8	49,8	49,8	49,8	50,1	50,1			
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência m³/h		328,4	328,4	328,4	319,9	319,9			
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência Pa Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência W		410 122,4	410 122,4	410 122,4	443 125,7	443 125,7			
Potência nominal do sistema de iluminação W	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8			
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção lux	94	94	94	94	104	104			
Capacidade de extração			1						
Níveis de extração Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591) <sup>2</sup>	3	3	3	3	3	3			
Recirculação									
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) m³/h		-	-	-	-	-			
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta) m³/h Em nível máximo (alta eficiência) m³/h		-	-		-				
Em nível máximo (padrão) m³/h		-/409	-/409	-/409	-/406	-/406			
Potência sonora Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704-3) <sup>3</sup>									
Recirculação									
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta) dB(A) re 1 pW		-	-	-	-	-			
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)  Em nível máximo (alta eficiência)  dB(A) re 1 pW  dB(A) re 1 pW		-	-		-	-			
Em nível máximo (padrão) dB(A) re 1 pW		-/75	-/75	-/75	-/75	-/75			
Dimensões Altura em modo saída de ar mm	799-975	799-975	799-975	799-975	799-975	799-975			
Altura em modo de recirculação de ar mm		799-975	799-975	799-975	799-975	799-975			
Largura do aparelho mm		900 500	900 500	750 500	600 500	600 500			
Profundidade do aparelho mm Peso ko		10,9	10,9	9,5	8,7	8,5			
Altura do nicho mm		-	-	-	-	-			
Largura do nicho mm Profundidade do nicho mm		-	-	_	-	_			
Instalação									
Instalação com saída de ar para o exterior/recirculação Diâmetro de saída mm	•/• 120-150	•/• 120-150	•/• 120-150	•/• 120-150	•/• 120-150	•/• 120-150			
Instalação acima de uma placa de cocção elétrica <sup>4</sup> mm	550	550	550	550	550	550			
Distância mínima para uma placa de cocção a gás <sup>4</sup> mm Sistema instalação fácil	650	650	650	650	650	650			
Funcionalidades									
Motor de alta eficiência Tipo de controlo	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico	– Mecânico			
Home Connect	-	-	-	-	-	- Intecarrico			
Controlo placa-exaustor	-	-	-	-	-	-			
Sensor de qualidade do ar AutoFuncionamento	-	-	-	_	-				
Botão Favoritos	-	-	-	-	-	-			
Função eliminação total de fumos. min. Reposição automática do nível intensivo min.		-	-		-	<u> </u>			
Funcionamento em intervalos	-	-	-	-	-	-			
Indicador eletrónico de saturação do filtro antigordura	-	-	-		-	-			
					_				
	-	-	-	_					
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo Otimização de desempenho: ruido ou potência Tipo de filtro	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio			
Otimização de desempenho: ruído ou potência					Alumínio multicamadas 2	Alumínio multicamada 2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 3 -	Alumínio multicamadas 2 -	multicamadas 2 -	multicamada 2 -			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal	Alumínio multicamadas 3 - -	Alumínio multicamadas 3 - -	Alumínio multicamadas 3 - -	Alumínio multicamadas 2 - -	multicamadas 2 - -	multicamada 2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 2 - - - -	multicamadas 2	multicamada 2 - - - -			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno	Alumínio multicamadas 3 - - -	Alumínio multicamadas 3 - - -	Alumínio multicamadas 3 - - -	Alumínio multicamadas 2 - - -	multicamadas 2 - - -	multicamada 2 - - -			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 3 - - - -	Alumínio multicamadas 2 - - - -	multicamadas 2	multicamada 2 - - - -			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas	Alumínio multicamadas 3 2 LED 2	Alumínio multicamadas 3 2 LED 2	Alumínio multicamadas 3 2 LED 2	Alumínio multicamadas 2 LED 2	multicamadas 2 2 LED 2	multicamada			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade	Alumínio multicamadas 3 LED	Alumínio multicamadas 3 - - - - - - -	Alumínio multicamadas 3 - - - - - - •	Alumínio multicamadas 2 - - - - - - - LED	multicamadas 2 LED	multicamada 2 LED			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Kelvin	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2  3.500	multicamada  2  3.500			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2	multicamada  2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas N° de lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2	multicamada  2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2	multicamada  2  3.500 - 220-240 10			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Illuminação Classe de lâmpadas Novel a lâmpadas Illuminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica Afrequência da rede  Hz	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2	multicamada  2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Ligação elétrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica Arecepina de ligação Comprimento do cabo de ligação	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2  3.500 - 220-240 10 50-60	multicamada  2			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Nº de lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ajuste temperatura de cor Lígação elétrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica Areçuncia da rede Comprimento do cabo de ligação Cm Tipo de ficha Acessórios	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2	multicamada  2  3.500 - 220-240 10 50-60 130 Schuko			
Otimização de desempenho: ruído ou potência Tipo de filtro  Número de filtros antigordura Aspiração perimetral Fecho amortecido vidro frontal Posição de abertura do frontal Interior blindado Válvula antirretorno Iluminação Classe de lâmpadas Novel a lâmpadas Iluminação regulável em intensidade Ligar e desligar gradual da luz Temperatura de cor Ligação elêtrica Tensão nominal Intensidade da corrente elétrica Afrequência da rede Frequência da rede	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas  3	Alumínio multicamadas 2	multicamadas  2  3.500 - 220-240 10 50-60 130	multicamada  2  3.500 220-240 10 50-60 130			

<sup>•</sup> Incluido/Sim. 1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente). a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis em "Ficha de produto segundo Regulamento (UE) n.º 65/2014", campos "65/2014", campos "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora (min./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo normas de segurança. A altura final de colocação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada por norma, mas uma maior altura pode implicar menor captação direta dos fumos.





## Frio

- · Frigorífico combinado Multi Door XXL
- · Frigoríficos combinados
- · Frigoríficos e congeladores de uma porta
- · Frio integrável

# Frigoríficos e combinados

### Tecnologia No Frost

A Balay incorpora uma tecnologia na qual o sistema de evaporação do frigorífico se situa horizontalmente entre o frigorífico e o congelador, o que permite:

- maior rapidez de refrigeração melhor distribuição de ar frio e seco, através de canais integrados, pelos diferentes compartimentos.
- redução do consumo de energia, motivado pela melhoria da eficiência dos sistemas automáticos, tecnologia No Frost, de descongelação do frigorífico e congelador.



Os combinados Balay No Frost, 60 cm de largura, têm uma tecnologia que elimina a colocação do tradicional condensador na parte de trás, modificando o circuito de frio. Assim, simplifica-se a manutenção do aparelho e aumenta-se a capacidade interior.

O condensador situado, agora, nas laterais permite que o combinado seja colocado em qualquer lugar sem risco de condensação, uma vez que a possibilidade de humidade exterior desaparece com o calor que se gera nas laterais. Adicionalmente, mesmo com o combinado encostado à parede ou entre móveis, é possível abrir as portas pelo menos a 90° e aceder e remover totalmente as gavetas.

### Gaveta Extra Fresh:

Gaveta de grande capacidade que oferece condições de conservação ideais para frutas e legumes, mantendo-os frescos por mais tempo gracas ao controlo de humidade.

### **Gaveta Fresh:**

Gaveta de grande capacidade que ajuda a manter os alimentos frescos. A base ondulada, evita que os legumes entrem em contato direto com a água que se possa ter aí condensado.

### Gaveta Extra Cold 0 °C:

Compartimento com 2 gavetas para carne e peixe serem mantidos frescos por mais tempo, com uma temperatura perto de 0°C. É também ideal para refrescar bebidas de forma muito rápida.









### **Tecnologia Low Frost**

O sistema Low Frost dos combinados integráveis da Balay controla a produção de gelo, pelo que o trabalho de descongelação será mais rápido e menos frequente, contrariamente ao que acontece com um combinado estático.

### Sistema Extra Ventilation

Este sistema de ventilação permite distribuir o frio de forma homogénea em todo o compartimento de refrigeração. Deste modo, evitam-se variações na temperatura selecionada e garante-se uma excelente conservação dos alimentos. O seu design retilíneo, de tendências atuais, é igual ao do frigorífico, seguindo as mesmas linhas planas.

### Eletrónica Touch Control

Integrada no painel parte superior do frigorífico, facilita ao máximo a sua utilização, oferecendo também uma regulação, independente e precisa, da temperatura da zona de refrigeração e da zona de congelação. Dispõe das seguintes funções especiais: Super refrigeração e Super congelação; Modo Eco; e Alarme ótico e acústico de temperatura e de porta aberta, para garantir um funcionamento perfeito.

# Funções super refrigeração e super congelação

Quando há uma descida brusca da temperatura ou quando é necessário arrefecer ou congelar alimentos de forma rápida, as funções Super refrigeração e Super congelação permitem um incremento extra de ar frio em cada compartimento. Decorrido algum tempo, esta função desliga-se automaticamente, voltando à temperatura selecionada anteriormente.

### Iluminação por LEDs

A iluminação LED é mais eficiente, mais fria e duradoura. Situada na parte superior da zona de refrigeração, evita qualquer tipo de sombra que reduza a visibilidade dos alimentos colocados no interior.



# Frigoríficos de integrar Balay



A gama de frigoríficos de integrar Balay garante um baixo consumo, oferecendo adicionalmente, em alguns modelos, uma gaveta Extra Fresh, que lhe permitem uma perfeita preservação de alimentos. Além disso, apresentam um interior inovador para tornarem a sua vida mais confortável

### Tipos de instalação

A gama inclui modelos com sistema de integração de porta fixa e porta deslizante.

### Sistema de integração de porta fixa

A porta do móvel fixa-se à porta do frigorífico não necessitando de dobradiças adicionais nos móveis.

### Sistema de integração de porta deslizante

A porta deve ser unida por dobradiças aos móveis. As guias deslizantes servem de união entre a porta dos móveis e o frigorífico permitindo que deslizem uma face à outra.

# Frigoríficos e congeladores de uma porta



### Tecnologia de frio perfeita

### **Tecnologia No Frost:**

economize tempo com a tecnologia de descongelação automática dos frigoríficos de uma porta. Esqueça a descongelação e obtenha o máximo de conforto com os congeladores No Frost da Balay.

#### Sistema Extra Ventilation:

este sistema garante uma temperatura uniforme dentro do seu frigorífico distribuindo o frio de forma constante e rapidamente no seu interior.

A corrente de ventilação interna contribui para que os seus alimentos se mantenham em perfeitas condições de conservação.

### Instalação perfeita entre móveis ou junto a paredes

As exclusivas dobradiças nas portas de toda a gama, permitem-lhe abrir a porta e que esta gire sobre si mesma, sem necessitar de espaço adicional entre o frigorífico e o móvel.

Pode inclusive instalar o frigorífico e o congelador diretamente e junto à parede, não sendo necessário nenhum espaço adicional. Garantindo ainda a acessibilidade ao interior das gavetas.

### Congeladores com máxima capacidade e flexibilidade

O interior dos congeladores No Frost Balay foram pensados para se adaptar a qualquer necessidade diária: 2 gavetas Big Box de grande capacidade, para armazenar alimentos de grandes dimensões; zona Acesso Direto para aceder rapidamente aos alimentos de uso diário; e prateleiras de vidro entre as gavetas removíveis para necessidades especiais, por exemplo alimentos de grandes dimensões que não seja possível colocar nas gavetas.



## Frigoríficos Combinados Multi Door XXL No Frost

### **Design Surpreendente**

As portas do novo frigorífico combinado Multi Door XXL, oferecem uma estética elegante e robusta.

Os puxadores integrados incorporam eletrónica touch, ergonómica e intuitiva, muito fácil de usar. A parede posterior com acabamento branco brilhante e o perfil das prateleiras cromadas são a combinação perfeita de design e conveniência.

Além disso, o frigorífico combinado Multi Door XXL tem dois pontos de iluminação LED, que proporciona uma luz ambiente muito agradável e energeticamente eficiente.

### Capacidade XXL

Com um volume total de 605 litros (405 litros no frigorífico e 200 litros no compartimento de congelação), este novo Multi Door XXL de 4 portas permite armazenar todo o tipo de alimentos.

### Flexibilidade

Este modelo oferece muitas possibilidades de armazenamento quando comparado com outros aparelhos. Graças às 3 prateleiras de vidro no frigorifico, 2 das quais são ajustáveis em altura e às 5 prateleiras localizadas nas portas, também reguláveis em altura, é possível armazenar recipientes de maior ou menor dimensão.





### Sistema No Frost Ar Frio 4D

O ar frio entra pela parede posterior interna e circula uniformemente no compartimento do frigorífico, proporcionando uma temperatura constante nas diferentes zonas. Desta forma é assegurada uma temperatura homogénea a todos os alimentos.

### Armazenamento Extra Fresh e Extra Cold \( \frac{1}{2} \) 0 °C

A gaveta Extra Fresh oferece muito espaço para armazenar fruta e legumes, mantendo-os à temperatura ideal e durante mais tempo, graças ao seu regulador de humidade. É ainda assegurado que peixe e a carne permanecem frescos durante mais tempo na gaveta Extra Cold  $\stackrel{>}{\bigcirc}$  0°C, onde se mantêm conservados a 0°C.

### Combinados integráveis Extra Fresh

#### Combinado com congelador No Frost. Porta fixa





NOVO

4242006305710









- · Sistema de encastre de porta fixa.
- · Abertura de portas à direita.
- · Portas reversíveis.
- · Fecho suave da porta.
- · Iluminação LED lateral no frigorífico. Iluminação LED no congelador.
- · Classe de eficiência energética: D\*.
- · Extra Silêncio: nivel de ruido 35 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost no congelador.
- · Tecnologia Eco Air Flow.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Maior capacidade de congelação: gaveta Extra Fresh de grande capacidade para frutas e legumes com regulador de humidade e gaveta Extra Cold \$\frac{1}{2}\$0 °C para carne e peixe.
- · Equipamento: suporte para garrafas cromado de grande capacidade, prateleiras de vidro de segurança no frigorífico, perfis cromados.
- · Eletrónica interior touch com regulação independente da temperatura no frigorífico e congelador.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Alarme ótico e acústico de temperatura e de porta aberta.
- · Descongelação e evaporação automática em ambos os compartimentos.
- · Volume útil total: 260 litros.
- · Capacidade de congelação: 8 kg/24 h.
- · Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm.

#### Modelo: 3KID767F





Dimensões de espaço recomendadas para instalação da porta


As dimensões de espaço recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir que a porta não choque contra o móvel nem cause danos neste.

mín. 200 cm mín. 560 Recomenda-se 560 mín. 550 Espaço para ventilação na base  $mín. 200 cm^2$ 


Medidas em mm

Saída de ar

Se pretender instalar dois combinados integráveis "side by side", deve deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles.



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; opções de ventilação B: Saída de ar ≥ 200 cm²; opções de ventilação



Peso máximo admissível dos painéis da unidade

 $_{\odot}$  pairieis rrontais instalados na unidade que exce o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças  $\mathring{\Delta}$  Peso Os painéis frontais instalados na unidade que excedam

A: Altura da porta da unidade em mm, dobradicas incluídas B: Dobradiça sem amortecimento, painel frontal da

unidade em kg



### Combinado com congelador No Frost. Porta deslizante





4242006297244









- · Sistema de encastre de porta deslizante.
- · Abertura de portas à direita.
- · Portas reversíveis.
- · Iluminação LED lateral no frigorífico.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Extra Silêncio: Nível de ruído 35 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost no congelador.
- · Tecnologia Eco Air Flow.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Maior capacidade de congelação: gaveta Extra Fresh de grande capacidade para frutas e legumes com regulador de humidade e gaveta Extra Cold ♦0 °C para carne e peixe.
- · Equipamento: suporte para garrafas cromado de grande capacidade, prateleiras de vidro de segurança no frigorífico, perfis cromados.
- · Eletrónica interior touch com indicador de temperatura.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Alarme ótico e acústico de temperatura e de porta aberta.
- · Descongelação e evaporação automática em ambos os compartimentos.
- · Cap. líq: 260 litros.
- · Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm.


### Modelo: 3KIE734F







Se pretender instalar dois combinados integráveis "side by side", deve deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles.



<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

### Combinados integráveis Fresh

### Combinado com congelador Low Frost. Porta deslizante







- · Sistema de encastre de porta deslizante.
- · Abertura de portas à direita.
- · Portas reversíveis.
- · Iluminação LED lateral no frigorífico.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Extra Silêncio: Nível de ruído 35 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia Eco Air Flow.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Gaveta Fresh de grande capacidade para frutas e legumes. Gaveta Big Box de grande capacidade no congelador.
- · Equipamento: prateleiras de vidro de segurança no frigorífico.
- · Eletrónica interior com indicador de temperatura.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Alarme acústico de porta aberta.
- · Descongelação e evaporação automática no frigorífico.
- · Cap. líq: 267 litros.
- · Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm.

### **3KIE711S**


4242006311940

### Modelo: 3KIE711S











Se pretender instalar dois combinados integráveis "side by side", deve deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles.







# Frigoríficos e congeladores integráveis de uma porta


#### Frigorífico Low Frost Fresh. Porta fixa






- · Sistema de encastre de porta fixa.
- · Abertura de porta à direita.
- · Porta reversível.
- · Iluminação LED lateral.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Extra Silêncio: Nível de ruído 35 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Gaveta Extra Fresh dupla para frutas e legumes.
- · Equipamento: suporte para garrafas cromado de grande capacidade, prateleira deslizante Plus, perfis cromados.
- · Eletrónica interior touch com indicador de temperatura.
- · Super refrigeração com desligamento automático.
- · Alarme ótico e acústico de porta aberta.
- · Descongelação e evaporação automática.
- · Cap. líq: 310 litros.
- · Dimensões de encastre (AxLxP): 177 x 56 x 55 cm.
- · Possibilidade de combinação com o congelador 3GIE737F.


Modelos: 3FIE734S e 3GIE737F




Os painéis frontais instalados na unidade que excedam o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças \$\tilde{\Delta}\$ Peso

- A: Altura da porta da unidade em mm, dobradiças incluídas B: Dobradiça sem amortecimento, painel frontal da unidade em kg
- C: Dobradica amortecida, painel frontal da unidade em kg D: Carga adicional possível em kg com o kit para cargas







#### Congelador No Frost. Porta fixa

**3FIE734S** 

4242006308148








- · Sistema de encastre de porta fixa.
- · Abertura da porta à direita.
- · Porta reversível.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Extra Silêncio: Nível de ruído 35 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Equipamento: 2 gavetas Big Box de grande capacidade, 5 gavetas e 2 compartimentos com tampa de abrir, prateleiras de vidro de segurança, cuvete de gelo, perfis cromados.
- · Eletrónica interior touch digital.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Alarme acústico de temperatura e de porta aberta.
- · Cap. líq: 212 litros.
- · Dimensões de encastre (AxLxP): 177 x 56 x 55 cm.
- · Possibilidade de combinação com o frigorífico 3FIE734S.




T: altura da porta		
do aparelho incluída	Dobradiça sem amortecimento	Dobradiça
Dobradiça em mm:	Porta em kg:	Porta em kg:
1500-1750	22	22

A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; opções de ventilação B: Saída de ar ≥ 200 cm²; opções de ventilação



Medidas em mm





### Combinados Multi Door XXL No Frost










- · Puxadores verticais e horizontais integrados.
- · Dupla iluminação LED superior.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Nível de ruído: 38 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost Ar Frio 4D.
- · Parede posterior interna com acabamento branco brilhante: distribuição de frio otimizada
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · Maior capacidade de congelação: gaveta Extra Fresh de grande capacidade para frutas e legumes com regulador de humidade e gaveta Extra Cold \$0°C com grande capacidade para armazenar carne e peixe.
- · Equipamento: 3 prateleiras de vidro de segurança reguláveis em altura, 5 prateleiras nas portas do frigorífico, reguláveis em altura, 6 gavetas de congelação de grande capacidade. Perfis cromados.
- · Eletrónica touch integrada no puxador da porta com regulação independente da temperatura no frigorífico e congelador.
- · Função especial: Bloqueio de segurança da eletrónica.
- · Super refrigeração e congelação com desligamento automático.
- · Alarme ótico e acústico de temperatura e de porta aberta.
- · Alarme acústico de avaria.
- · Descongelação e evaporação automática.
- · Cap. líq: 605 litros.
- · Dimensões do aparelho (AxLxP): 183 x 91 x 73,1 cm.



#### **3KME592XI**


Portas aço antidedadas 4242006303907

#### Modelo: 3KME592XI





A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros

B: Adicione 25 para espacadores fixos na traseira



A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos





Α	а	b
≤600	0	0
600< A ≤650	45	45
650< A ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidade da unidade

As gavetas podem ser

retiradas com a porta aberta num ângulo de 90°

Medidas em mm

# Combinados No Frost Fresh. Largura 60 cm

#### Altura 186 cm



#### Altura 176 cm





- · Puxadores horizontais integrados.
- · Iluminação LED superior.
- · Classe de eficiência energética E\*.
- · Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost.
- · Gaveta Fresh para frutas e legumes.
- · Equipamento: prateleiras de vidro de segurança, gaveta Easy Access com acesso direto ao congelador.
- · Eletrónica interior com indicador de temperatura do congelador.
- · Função especial: função Eco.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Alarme ótico e acústico de porta aberta, de temperatura e de avaria.
- · Descongelação e evaporação automática en ambos compartimentos.

Altura 186 cm



Altura 186 cm



3KFE551WI

**Branco** 

4242006324155

NOVO

### 3KFE351MI

Portas inox look antidedadas

Altura 176 cm

4242006324124

Altura 176 cm



3KFE551MI NOVO

Portas inox look antidedadas 4242006324223

- · Volume útil total: 305 litros.
- · Capacidade de congelação: 10 kg/24 h.
- · Dimensões do aparelho (AxLxP): 186 x 60 x 66 cm.

Disponibilidade: dezembro de 2025. Solicite o modelo antecessor até novembro de 2025. 3KFE561MI (EAN 4242006291419)

- · Volume útil total: 305 litros.
- · Capacidade de congelação: 10 kg/24 h.
- · Dimensões do aparelho (AxLxP): 186 x 60 x 66 cm.

Disponibilidade: dezembro de 2025. Solicite o modelo antecessor até novembro de 2025. 3KFE561WI (EAN 4242006291426)

#### · Volume útil total: 282 litros.

- · Capacidade de congelação: 10 kg/24 h.
- · Dimensões do aparelho (AxLxP):
- 176 x 60 x 66 cm.

Disponibilidade: dezembro de 2025. Solicite o modelo antecessor até novembro de 2025. 3KFE361MI (EAN 4242006289836)

3KFE351WI NOVO

#### **Branco**

4242006324117


NOVO

- · Capacidade de congelação: 10 kg/24 h.
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 176 x 60 x 66 cm.


· Volume útil total: 282 litros.

Disponibilidade: dezembro de 2025. Solicite o modelo antecessor até novembro de 2025. 3KFE361WI (EAN 4242006290108)

Modelos: 3KFE551MI, 3KFE551WI, 3KFE351MI e 3KFE351WI Instalação com abertura da porta a 90° junto à parede:



#### Instalação da abertura da porta a 125° ao nível do móvel:



Medidas em mm

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt


# Frigoríficos e congeladores de uma porta. Largura 60 cm

#### Frigorífico Extra Fresh. Altura 186 cm





- · Puxador ergonómico de abertura fácil.
- · Abertura da porta à esquerda. Porta reversível
- · Iluminação LED superior.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia Extra Ventilation.
- Maior capacidade de congelação: gaveta Extra Fresh para frutas e legumes com regulador de humidade.
- Equipamento: prateleiras de vidro de segurança amovíveis Easy Access.
- · Eletrónica interior com indicador de temperatura.
- · Função especial: função Eco.
- · Super refrigeração com desligamento automático.
- · Descongelação e evaporação automática no frigorífico.
- · Volume útil total: 346 litros.
- · Dimensões (AxLxP sem puxador): 186 x 60 x 65 cm.
- · Instalação em combinação com o congelador 3GFE564ME (acessório de união 3AF1861X).



Instalação combinada de frigorífico e congelador de uma porta. O desenho inclui o acessório de união.

Madidas am mm

#### 3FCE563ME

Porta inox look antidedadas 4242006292225

#### Congelador No Frost . Altura 186 cm









- · Puxador ergonómico de abertura fácil.
- · Abertura da porta à direita. Porta reversível.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Nível de ruído: 39 dB(A) re 1 pW.
- · Tecnologia No Frost.
- · Tecnologia de compressor Inverter de alto desempenho.
- · 4 gavetas e zona Acesso Direto, 2 gavetas Big Box de grande capacidade.
- · Equipamento: 1 dispensador de gelo, prateleiras de vidro de segurança.
- · Eletrónica interior com indicador de temperatura.
- · Alarme acústico de porta aberta.
- · Alarme ótico e acústico de avaria e temperatura.
- · Super congelação com desligamento automático.
- · Descongelação automática.
- · Volume útil total: 242 litros.
- · Capacidade de congelação: 18 kg/24 h.
- · Dimensões (AxLxP sem puxador): 186 x 60 x 65 cm.
- · Combina com o frigorífico 3FCE563ME (acessório de união 3AF1861X).

### 3GFE564ME

Porta inox look antidedadas 4242006308216

### Modelo: 3GFE564ME





Instalação combinada de frigorífico e congelador de uma porta. O desenho inclui o acessório de união

Medidas em mm

<b>3AF2030X</b> 4242006269159	Kit de união inox para "side by side" para combinados No Frost com Full Skin Condenser.
<b>3AF2030W</b> 4242006269135	Kit de união branco para "side by side" para combinados No Frost com Full Skin Condenser.



			Frio integráve	J	
Modelo	3KID767F	3KIE734F	3KIE711S	3FIE734S	3GIE737F
Etiqueta energética* e outras informações técnicas  Categoria do modelo	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico- congelador	Frigorífico com um os mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Classe de eficiência energética¹	A D	↑ E	A E	A E	A E
Consumo de energia anual kWh/año	186	234	229	114	235
Volume útil total litros	260	260	267	310	212
Volume útil frigorífico litros	184	184	183	310	-
Volume útil congelador litros	76	76	84	-	212
No Frost	No congelador	No congelador	-	-	•
Autonomia h	11	10	9	-	8
Capacidade de congelação kg/24 h Classe climática	8 SN-ST	4 SN-ST	4,2 SN-ST	- SN-ST	13,8 SN-T
Potência sonora dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	35
Classe de eficiência sonora	В	В	В	В	В
Instalação livre/integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
Dimensões	_				
Altura do aparelho mm	1.772	1.772	1.772	1,772	1.772
Largura do aparelho mm	558	541	541	541	558
Profundidade do aparelho mm  Altura do nicho mm	545 1.775	548 1.775	548 1.775	548 1.775	545 1.775
Largura do nicho mm	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho mm	550	550	550	550	550
Sentido de abertura da porta	Direita	Direita	Direita	Direita	Esquerda
Fecho suave da porta	•	-	-	-	-
Portas reversíveis	•	•	•	•	•
Juntas das portas desmontáveis	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico	6 1: 1	Continue	Continue	11	11
Tipo de frigorífico	Combinado Fixa	Combinado Deslizante	Combinado  Deslizante	Uma porta Fixa	Uma porta Fixa
Instalação porta N° de portas	2	2	2	1	1 1
Acabamento interior	Cromadas	Cromadas	Brancas	Cromadas	Cromadas
N° de compressores/N° circuitos de frio	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1
Motor Inverter	•	•	•	•	•
N° de estrelas do compartimento congelador	4	4	4	-	4
Controlo do aparelho	L 155 51 1 / 1	150 51 / /	150 51 / /	155 5L / L	51
Controlo eletrónico	LED - Eletrónica tátil	LED - Eletrónica tátil	LED - Eletrónica tátil	LED - Eletrónica tátil	Eletrónica tátil
Home Connect	-	-	-	-	-
Função "super-refrigeração" (desligamento automático)	•	-	-	•	-
Função "super-congelação" (desligamento automático)	•	•	•		•
Função Eco	-	-	-	-	-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico	•/•	•/• -/-	•/- -/-	•/• -/-	•/-
Sinal de aviso de temperatora acostico/optico  Sinal de aviso de avaria acústico/óptico	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelação do frigorífico automática	•	•	•	•	-
Descongelação do congelador automática	•	•	-	-	•
IIuminação		l			
Frigorífico  LED com aumento gradual da intensidade / LED	-/•	-/•	-/•	-/•	
Localização Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-		
Congelador	· ·			•/-	
				•/-	
LED com aumento gradual da intensidade / LED	-/•	-	-	•/- -	
Localização Superior/Lateral	-/• -/•	-			-
Localização Superior/Lateral Equipamento			-	-	-
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico	-/•	-	-	-	-
Localização Superior/Lateral Equipamento			-	-	-
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta	-/•	-	-	- - 5	
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes	-/•  3  - Extra Fresh com regulador	3 - Extra Fresh com	3 -	- - 5 - 2 x Fresh	
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° prateleiras de vidro de segurança	-/•  3  - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold \$0 °C	3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold $\stackrel{\circ}{\circ}$ 0 °C	- - 3 - Fresh	- - 5 - 2 x Fresh - 7	
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira	/•  3 Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C	- 3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C	3 - Fresh -	- - 5 - 2 x Fresh	
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorifico  N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira Acessório garrafeira em aço	-/•  3  - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C  4  Cromado	-  Stra Fresh com regulador de humidade  Extra Cold ♦ 0 °C  4  Cromado -	- - 3 - Fresh - 4 -	5 - 2 x Fresh - 7 Cromado -	- - - - - -
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes N° prateleiras de vidro de segurança Garrafeira Acessório garrafeira em aço Prateleira deslizante Plus	-/•  3  - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold \$0 °C	3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold $\stackrel{\circ}{\circ}$ 0 °C	- - 3 - Fresh	- - 5 - 2 x Fresh - 7	-
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado	3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado	- - 3 - Fresh - 4 - -	5 - 2 x Fresh - 7 Cromado -	-
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas	-/•  3  - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C  4  Cromado	-  Stra Fresh com regulador de humidade  Extra Cold ♦ 0 °C  4  Cromado -	- - 3 - Fresh - 4 -	5 - 2 x Fresh - 7 Cromado	- - - - - -
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado 3	3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold © 0 °C 4 Cromado 3		5 - 2 x Fresh - 7 Cromado - •	- - - - - - - - - - - 5
Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes N° prateleiras de vidro de segurança Garrafeira Acessório garrafeira em aço Prateleira deslizante Plus  Congelador N° gavetas N° compartimentos com tampa de abrir N° gavetas Big Box N° prateleiras de vidro de segurança	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado 3	3 Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado 3		5 - 2 x Fresh - 7 Cromado - •	- - - - - - - - - - - 5 2 2 2 6
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança	/•  3 Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C  4 Cromado	- Stra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado		5 - 2 x Fresh - 7 Cromado - •	- - - - - - - - - - - 5 2 2
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold   4 Cromado 3 - 1	-  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold © 0 °C 4 Cromado 3 - 1			- - - - - - - - - - - - - 5 2 2 6 1
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica  Tensão nominal	-/•  3 Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado 1 3 1 1	- Stra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado 1 1 220-240			- - - - - - - - - - - - 5 2 2 2 6 1
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica  Tensão nominal  V  Intensidade da corrente elétrica	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C 4 Cromado 1 1 220-240 10	-  Stra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ⊕ 0 °C  4  Cromado  -  -  1  220-240 10			- - - - - - - - - - - - 5 2 2 2 6 1 1 220-240
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° conpartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica  Tensão nominal  V Intensidade da corrente elétrica  A Frequência da rede  Hz	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado 1 3 - 1 220-240 10 50	-  Stra Fresh com regulador de humidade  Extra Cold ⊕ 0 °C  4  Cromado  1  1  220-240 10 50			- - - - - - - - - - - - - 5 2 2 6 1 1 220-240 10 50
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica  Tensão nominal  V Intensidade da corrente elétrica  A Frequência da rede  Hz  Comprimento do cabo de ligação  mm	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado 1  3 - 1  220-240 10 50 2.300	3			- - - - - - - - - - - - 5 2 2 6 1 10 50 2.300
Localização Superior/Lateral  Equipamento  Frigorífico  N° total de gavetas e suportes na contraporta  N° compartimentos com tampa na porta  Gaveta para frutas e legumes  Gaveta para carnes e peixes  N° prateleiras de vidro de segurança  Garrafeira  Acessório garrafeira em aço  Prateleira deslizante Plus  Congelador  N° gavetas  N° compartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° conpartimentos com tampa de abrir  N° gavetas Big Box  N° prateleiras de vidro de segurança  N° de cuvetes para gelo  Ligação elétrica  Tensão nominal  V Intensidade da corrente elétrica  A Frequência da rede  Hz	-/•  3 - Extra Fresh com regulador de humidade Extra Cold ♦ 0 °C 4 Cromado 1 3 1 1 220-240 10 50 2.300 Schuko	-  Stra Fresh com regulador de humidade  Extra Cold ⊕ 0 °C  4  Cromado  1  1  220-240 10 50			- - - - - - - - - - - - 5 2 2 6 1 1 220-240 10 50

Incluído/ - Não incluído
 Informação sobre Etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2019/2016.

Numa escala de A a G.

	Frigorífico Multi Door XXL No Frost
Modelo	3KME592XI
Etiqueta energética* e outras informações técnicas	
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	Ĉ E
Consumo de energia anual kWh/año	333
Volume útil total litros	605
Volume útil frigorífico litros  Volume útil congelador litros	405
No Frost	Sistema No Frost Ar Frio 4D
Autonomia h	15
Capacidade de congelação kg/24 h	13 CN T
Classe climática Potência sonora dB(A) re 1 pW	SN-T 38
Classe de eficiência sonora	C
Instalação livre/integrável	Instalação livre
Dimensões	
Altura do aparelho mm	1.830
Largura do aparelho mm	910
Profundidade do aparelho sem puxador mm	731
Profundidade do aparelho com puxador mm	731
Tipo de frigorífico	112
Número de portas/gavetas exteriores	4/0
Cor das portas Antidedadas	Aço Antidedadas
Cor lateral	Cinza
Design suave da porta	Plana
Puxador	Integrado
Acabamento interior	Brancas
N° de compressores/circuitos de frio	1/1
Motor Inverter	•
N° estrelas do compartimento congelador	4
Controlo do aparelho	
Home Connect	-
Controlo eletrónico frigorífico/congelador  Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Eletrónica tátil
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)	Exterior
Função "super-refrigeração" (desligamento automático)	•
Função "super-congelação" (desligamento automático)	•
Função Férias/Eco	-/-
Função Bloqueio	•
1	•/•
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico	
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico	•/•
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico	•/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática	•/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática	•/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação	•/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática	•/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento	•/- • •
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorifico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorifico/congelador Equipamento Frigorifico	•/- • •/- Superior/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta	•/- • •/- Superior/-
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança	•/- • •/- Superior/-  5 3
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura	•/- • •/- Superior/-  5 3 -
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorifico/congelador Equipamento Frigorifico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes	•/- • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura	•/- • •/- Superior/-  5 3 -
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes	•/- • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas	•/- • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 2
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado	•/- • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold $\stackrel{\circ}{\circ}$ 0 °C 2 -
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorifico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill)	•/- • • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold   0 °C 2
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo	•/- • • • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold   0 °C 2
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador	•/- • • • • •/- Superior/-  5 3 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 2
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador N° gavetas (Big Box/abertos)	●/- ● ●/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 2 6 (2/0)
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador N° gavetas (Big Box/abertos) Cuvete para gelo	•/- • • • • •/- Superior/-  5 3 Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 2
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador N° gavetas (Big Box/abertos)	•/- • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 2 6 (2/0) 1
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador N° gavetas (Big Box/abertos) Cuvete para gelo Ligação elétrica	•/- • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorifico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorifico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo Congelador N° gavetas (Big Box/abertos) Cuvete para gelo Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede	•/- • • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold \$0 °C 2 220-240
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico Sinal de aviso de avaria acústico/óptico Descongelação do frigorífico automática Descongelação do congelador automática Iluminação LED frigorífico/congelador Localização da iluminação frigorífico/congelador Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° prateleiras de vidro de segurança N° bandejas multiuso regulables en altura Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes N° gavetas Tipo de ligação: tomada de água Filtro para a água Dispensador: Água/Cubos de gelo/gelo picado Função especial "Enchimento de garrafa" (Bottle Fill) Produção de gelo kg/dia Congelador N° gavetas (Big Box/abertos) Cuvete para gelo Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica	•/- • • • • •/- Superior/-  5 3 - Extra Fresh Extra Cold ♦ 0 °C 2 6 (2/0) 1 220-240 10

<sup>Incluido/ - Não incluido
Incluido/ - Não incluido
Informação sobre Etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2019/2016.

Numa escala de A a G.</sup> 

	Frigoríficos de uma porta	Congeladores de uma porta
Modelo	3FCE563ME	3GFE564ME
Etiqueta energética* e outras informações técnicas		
Categoria do modelo		Congelador tipo armário
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A E	<b>↑</b> E
Consumo de energia anual kWh/año	116	234
Volume útil total litros	346	242
Volume útil frigorífico litros	346	- 2/2
Volume útil congelador litros  No Frost		242
Autonomia h	_	9
Capacidade de congelação kg/24 h		18
Classe climática	SN-T	SN-T
Potência sonora dB(A) re 1 pW	39	39
Classe de eficiência sonora Instalação livre/integrável	C Instalação livre	C Instalação livre
Dimensões	Instalação livie	instalação livre
Altura do aparelho mm	1.860	1.860
Largura do aparelho mm	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador mm	650	650
Profundidade do aparelho com puxador mm	690	690 À direita
Sentido de abertura da porta  Porta reversível	À esquerda	A direita
Juntas das portas desmontáveis	•	•
Tipo de aparelho		
Cor porta	Inox look antidedadas	Inox look antidedadas
Antidedadas	•	•
Cor lateral  Design suave da porta	Cinza Plana	Cinza Plana
Puxador	Fácil abertura	Fácil abertura
N° de compressores	1	1
Motor Inverter	-	•
Sistema Extra Ventilation	•	4
Controlo do aparelho	_	_
Controlo eletrónico frigorífico/congelador  Indicadores temperatura frigorífico/congelador	● LED	LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)	Interior	Interior
Função "super-refrigeração" (desligamento automático)	•	-
Função "super-congelação" (desligamento automático)	-	•
Função Eco	•	
Sinal de aviso de porta aberta acústico/óptico Sinal de aviso de temperatura acústico/óptico	-/- -/-	•/- •/•
Sinal de aviso de temperatora destico/optico	-/-	•/•
Descongelação do frigorífico automática	•	-
Descongelação do congelador automática	-	•
IIuminação		
LED Localização Superior/Lateral	-/•	
Equipamento	<i>-</i> / <b>●</b>	-/-
Frigorífico		
N° total de gavetas e suportes na contraporta	5	-
N° compartimentos com tampa na porta	-	-
Prateleira ajustável em altura  Gaveta para frutas e legumes com regulador de	Extra Fresh com regulador	-
humidade	de humidade	-
Gaveta de grande capacidade com guias telescópicas	-	-
N° prateleiras de vidro de segurança	7	
Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior	6 Brancas	<u>-</u> -
Garrafeira	-	<u> </u>
Congelador		
N° gavetas	-	4
N° gavetas Big Box	-	2
N° prateleiras de vidro de segurança Acabamento interior	<u>-</u>	<u> </u>
N° de cuvetes para gelo		
Preparação automática de cubos de gelo	-	-
Acumuladores de frio	-	2
Ligação elétrica		
Tensão nominal V	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede Hz	10 50	10 50
Comprimento do cabo de ligação mm	2,300	2,300
Tipo de ficha	Schuko	Schuko
Modelo com o qual faz par		Combina con 3FCE563ME
Acessório de união	3AF1860X	3AF1860X

<sup>•</sup> Incluido/ - Não incluido

\* Informação sobre Etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2019/2016.

1) Numa escala de A a G.

		binados No Frost. Ie largura
Modelo - Cor das portas	71/55554141	71/55754541
Inox look antidedadas Branco	3KFE551MI 3KFE551WI*	3KFE351MI 3KFE351WI*
Etiqueta energética* e outras informações técnicas	514 2551441	514 255 1441
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A E	A E
Consumo de energia anual kWh/año	239	237
Volume útil total litros	305	282
Volume útil frigorífico litros	216	193
Volume útil congelador litros  No Frost	89	89
Autonomia h	12	12
Capacidade de congelação kg/24 h	10	10
Classe climática	SN-T	SN-T
Potência sonora dB(A) re 1 pW	42	42
Classe de eficiência sonora	D	D
Instalação livre/integrável	Instalação livre	Instalação livre
Dimensões		
Altura do aparelho mm	1.860	1.760
Largura do aparelho mm	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador mm	660	660
Profundidade do aparelho com puxador mm	660 À direita	660 À direita
Sentido de abertura da porta  Portas reversíveis	A direita	A direita •
Juntas das portas desmontáveis	•	•
Tipo de producto	•	•
Antidedadas	•/-*	•/-*
Cor lateral	Cinza/Branco*	Cinza/Branco*
Design suave da porta	Plana	Plana
Puxador	Integrado horizontal	Integrado horizontal
N° de compressores/N° circuitos de frio	1/1	1/1
Motor Inverter	-	-
Sistema No Frost Ar Frio 4D	-	-
Localização do condensador lateral	Ambos os lados	Ambos los ados
N° estrelas do compartimento congelador	4	4
Controlo do aparelho  Home Connect		
Controlo eletrónico	•	•
Indicação da temperatura	LED	LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)	Interior	Interior
Regulação independente das temperaturas frigorífico/		
congelador	•/•	•/•
congelador Função "super-refrigeração"/"super-congelação"	•/• -/•	•/• -/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico	-/• •/- •/•	-/• •/- •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico	-/• •/- •/• •/•	-/• •/- •/• •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico	-/• •/- •/•	-/• •/- •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/	-/• •/- •/• •/•	-/• •/- •/• •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico	-/• •/- •/• •/• •/•	-/• •/- •/• •/• •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED	-/• •/- •/• •/• •/•	-/• •/- •/• •/• •/•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral	-/e •/- •/e •/e •/e •/e •/e	-/e e/- e/e e/e e/e e/e e/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento	-/e	-/e o/- o/e o/e o/e o/o o/o
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •//•	-/• •/- •/• •/• •/• •//•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •//•	-/• •/- •/• •/• •/• •//•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta	-/• •/- •/• •/• •/• •//•  4	-/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •//•	-/• •/- •/• •/• •/• •//•
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de varia óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes	-/e	-/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço	-/e	-/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de varia óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes	-/e	-/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorifico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança	-/• •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4	-/• •/- •/• •/• •//•  3 Fresh 3
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorifico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorifico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access	-/• •/- •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •/•  •//•  3 - Fresh - 3 -
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de avaria óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador	-/e	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •/•  •//•  3 - Fresh - 3 -
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access	-/e	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •/•  -/•  3 Fresh 3 Brancas 2/1
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorifico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorifico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança	-/• •/- •/- •/- •/- •/- •/- •///-	-/• •/- •/- •/• •/- •/- •/- •//•  3 Fresh 3 Brancas 2/1
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo	-/e	-/• •/- •/• •/• •/• •/• •/•  -/•  3 Fresh 3 Brancas 2/1
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo Ligação elétrica	-/• •/- •/- •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4 Brancas 1	-/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo Ligação elétrica Tensão nominal	-/• •/- •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4 Brancas 1 220-240	-/e  •/-  •/e  •/e  •/e  •/e  •/e  •/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica	-/• •/- •/- •/- •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4 Brancas 2/1 1 220-240	-/• •/- •/- •/• •/- •/• •//•  3 Fresh 3 Brancas 2/1 1 220-240
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede	-/• •/- •/- •/- •/- •//•  4 Fresh 4 Brancas 1 220-240	-/e  •/-  •/e  •/e  •/e  •/e  •/e  •/e
Função "super-refrigeração"/"super-congelação" Função Eco/Férias Sinal de aviso de temperatura óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Sinal de aviso de porta aberta óptico/acústico Descongelação e evaporação automática frigorífico/ congelador Iluminação LED com aumento gradual da intensidade / LED Localização Superior/Lateral Equipamento Frigorífico N° total de gavetas e suportes na contraporta N° compartimentos com tampa na porta Gaveta para frutas e legumes Gaveta para carnes e peixes Acessório garrafeira em aço Prateleiras de vidro de segurança Prateleiras amovíveis Easy Access Acabamento interior Garrafeira Congelador N° gavetas/Easy Access Prateleiras de vidro de segurança N° de cuvetes para gelo Ligação elétrica Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A Frequência da rede	-/• •/- •/- •/- •/- •/- •//•  4 - Fresh 4 - Brancas - 2/1 - 1 220-240 10 50	-/• •/- •/- •/• •/- •/• •/- •//•  3 Fresh 3 Brancas 2/1 1 220-240 10 50

<sup>-</sup> Incluído/ - Não incluído

\* Informação sobre Etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2019/2016.

1) Numa escala de A a G.





# Máquinas de lavar loiça

- · Máquinas de lavar loiça de instalação livre com 60 e 45 cm de largura
- Máquinas de lavar loiça integráveis com
  60 e 45 cm de largura

# Máquinas de lavar loiça Balay

A Balay oferece uma vasta gama de máquinas de lavar loiça, tanto de instalação livre como integráveis, com 60 e 45 cm de largura, que se adaptam a qualquer design de cozinha.

No interior das máquinas de lavar loiça, a Balay aposta na máxima flexibilidade, uma vez que dispõe de um cesto extra ou de um terceiro tabuleiro, alturas reguláveis, suportes rebatíveis e acessórios exclusivos, permitindo aproveitar ao máximo o espaço interior. Graças a características exclusivas como a Zona de Limpeza Extra e à grande variedade de programas disponíveis, os resultados de limpeza são totalmente garantidos.

Extra Silêncio As máquinas de lavar loiça Balay são das mais silênciosas do mercado: apenas 42 dB em alguns modelos. Isto é particularmente importante devido às novas tendências de design de c ozinhas abertas para a sala de estar, onde pode conversar ver televisão ou simplesmente relaxar.

**10** anos

A garantia de fiabilidade é um fator fundamental tido em conta na conceção das nossas máquinas. É por isso que as cubas das máquinas de lavar loiça Balay, completamente estanques, têm uma garantia anticorrosão durante 10 anos <sup>9</sup>.

## Menor consumo de energia



A Balay, no seu compromisso com a sustentabilidade, apresenta uma renovada gama de máquinas de lavar loiça, melhorando o consumo e obtendo a etiqueta energética A<sup>2)</sup>.

Além disso, todas as máquinas de lavar loiça estão equipadas com o programa Eco 50 °C, otimizando o consumo de água e de energia.

#### **Smart Start**

Com o Smart Start, pode programar a máquina de lavar loiça para funcionar no horário mais económico, tanto com tarifa livre como com tarifa regulada.

Também é possível escolher o período com maior proporção de energia renovável, reduzindo assim as emissões de  $\mathrm{CO}_2$  e cuidando do meio ambiente.

## Abertura automática da porta



Balay integra o sistema de abertura automática da porta em muitos modelos. No final do programa, a porta abre-se automaticamente, tornando a secagem mais eficaz e económica e evitando que a humidade residual do vapor molhe a loiça seca.



Máquina de lavar loiça com condensação



Máquina de lavar loiça completamente seca

<sup>1)</sup> Garantia total: cobre todos os custos incorridos pela substituição da máquina de lavar loiça, incluindo os custos de mão-de-obra e a deslocação de um dos nossos técnicos de Apoio ao Cliente Balav.



# Máquinas de lavar loiça integráveis Balay

A Balay propõe-lhe uma vasta gama de máquinas de lavar loiça integráveis, adaptadas às novas tendências de design de cozinhas abertas para a sala de estar. A máquina de lavar loiça fica oculta, mas com todas as suas características totalmente percetíveis: eficiência, silêncio, capacidade, flexibilidade e resultados perfeitos!

As máquinas de lavar loiça integráveis da Balay adaptam-se a qualquer cozinha. Podem ser instaladas por baixo da bancada, bem como em altura ou em meia-coluna. Nesta posição, tanto o carregamento e a retirada da loiça da máquina de lavar loiça como a reposição de sal e abrilhantador tornam-se muito mais cómodas.



## Máquinas de lavar loiça com 86,5 cm de altura



A máquina de lavar loiça Balay com 86,5 cm de altura, oferece espaço para todo o tipo de loiças. Estas máquinas podem ser instaladas sob uma bancada de altura standard. É necessária apenas uma altura mínima de 86,5 cm no espaço sob a bancada. Estes 5 cm adicionais de altura correspondem a 10 % de espaço útil extra, permitindo a colocação de pratos com até 33 cm de diâmetro.

## Máquinas de lavar loiça com porta deslizante



Estas máquinas de lavar loiça adaptam-se às últimas tendências de design, oferecendo a possibilidade de serem instaladas em cozinhas com rodapés reduzidos, a partir de 5 cm de

altura, e portas mais altas, aumentando assim a capacidade de arrumação em armários maiores resultando numa estética imbatível. Para fazer o encastre em altura, basta que exista um espaço de 3,5 ou 2,5 mm no rodapé inferior (ver medidas nas páginas 212-213).

Os modelos estão disponíveis com 60 cm de largura.

# Máquinas de lavar loiça que brilham com a sua própria luz

Não é fácil saber quando uma máquina de lavar loiça de encastrar terminou o programa, uma vez que são muito silenciosas e têm um painel de controlo oculto. Por este motivo, quase todas as máquinas de lavar loiça integráveis da Balay dispõe de um sistema de iluminação LED que o informa sobre o estado de funcionamento da máquina de lavar loiça:

#### **TimeLight**

A projeção de luz LED branca no chão permite saber, a qualquer momento, o restante de lavagem ou a fase em que a máquina de lavar loiça se encontra. É visível em todos os tipos de pavimentos, mesmo em superfícies brancas. Não será visível se a máquina de lavar loiça for instalada em altura. Veja as recomendações de instalação na página 214.



#### InfoLight

Projeta um feixe de luz vermelha no chão para indicar que a máquina de lavar loiça está em funcionamento. No final do programa, a luz vermelha apaga-se.



# Grande capacidade e flexibilidade

No interior das máquinas de lavar loiça, a Balay aposta na máxima flexibilidade, para aproveitar ao máximo cada ciclo de lavagem e adaptar-se às diferentes necessidades de cada família. Dispõe de um cesto extra, terceiro tabuleiro, alturas reguláveis, suportes rebatíveis e acessórios exclusivos que tiram o máximo partido do seu espaço interior.

# Terceiro tabuleiro Flex para utensílios de cozinha



O design deste tabuleiro é muito útil para lavar todos os pequenos objetos de cozinha, desde chávenas de café a formas, lancheiras ou tigelas, sem que se movam durante a lavagem.

Além disso, este tabuleiro tem uma parte móvel do lado direito que desliza para fora se precisar de libertar este espaço para colocar objetos mais altos, como copos, no tabuleiro superior Rack Matic regulável em altura.

Inclui também um pequeno tabuleiro amovível para colocar alguns talheres. O Terceiro Tabuleiro Flex oferece-lhe total versatilidade!



# Terceiro tabuleiro para talheres



Este tabuleiro em forma de "V" permite colocar tanto talheres como utensílios de cozinha grandes. A sua forma peculiar facilita a colocação das peças maiores na parte central.

A Balay disponibiliza o terceiro tabuleiro Flex e o terceiro tabuleiro como acessórios. Desta forma, é possível equipar as máquinas de lavar loiça Balay de acordo com as suas preferências.



# Cesto superior Rack Matic regulável em altura



O cesto superior das máquinas de lavar loiça Balay está equipado com o sistema Rack Matic para uma fácil regulação em altura, o que lhe confere uma maior flexibilidade.

Este sistema permite ajustar o cesto superior a diferentes alturas, mesmo quando totalmente carregado, de modo a adaptar o espaço disponível a cada necessidade.






# Cesto inferior: fácil e prático de retirar

O cesto inferior desliza suavemente e sem esforço graças ao sistema de extração, que o faz deslizar facilmente.

Além disso, integra um travão de segurança nas rodas dianteiras para evitar que o cesto saia das calhas. Uma extração mais fácil e prática!



# Cesto Duo para talheres



Para garantir a máxima adaptabilidade e utilização do espaço, este cesto Duo para talheres pode ser utilizado como cesto de talheres tradicional ou dividido em duas unidades independentes para ser utilizado separadamente.

Por exemplo, uma das metades pode ser pendurada num varão de cozinha, graças à peça de fixação incorporada. O cesto adapta-se às necessidades do momento.



## Suportes rebatíveis

Graças à versatilidade dos suportes rebatíveis, a capacidade de carga é aumentada e o espaço no interior da máquina de lavar loiça é aproveitado ao máximo. Consoante o modelo, é mesmo possível deixar o espaço do cesto inferior completamente livre. Tanto o cesto superior como o inferior podem ser utilizados para todos os tipos de loiça e talheres – as possibilidades de carregamento são enormes!

# Os melhores resultados

O design interior das máquinas de lavar loiça Balay, além de permitir a máxima flexibilidade e capacidade, também facilita a distribuição ideal da loiça. Graças à zona de limpeza Extra e aos suportes exclusivos, pode obter os melhores resultados mesmo com a loiça mais difícil de la var, como os objetos de plástico, e sem resíduos de água!

# Zona de limpeza Extra



A zona de limpeza Extra está localizada no cesto superior e permite uma lavagem mais intensiva de tigelas e outros recipientes com muita sujidade.

A combinação única com os suportes de loiça de plástico é particularmente prática para loiça de plástico que, devido ao seu peso leve tendem a virar-se durante a lavagem.



### Acessórios exclusivos



#### Suporte para garrafas

Ideal para fixar todo o tipo de garrafas, copos altos, jarros, etc. Este suporte para garrafas é rebatível e pode ser retirado quando não for necessário.



# AE

#### Suportes para tabuleiros

Permitem apoiar o tabuleiro e a grelha do forno, otimizando o espaço disponível para lavar outros utensílios ao mesmo tempo. Estes suportes podem ser rebatidos quando não estão a ser utilizados.





#### Suportes para loiça de plástico

Para fixar copos, tigelas, tetinas de biberão e outra loiça de plástico para evitar que este tipo de loiça se vire durante a lavagem devido ao seu peso leve.

#### Suporte para copos

Fixa os copos durante a lavagem e dá-lhes maior estabilidade e apoio.



# Controlo total da máquina de lavar loiça a partir de qualquer dispositivo



Todas as máquinas de lavar loiça Balay deste catálogo podem ser controladas através da Aplicação Home Connect<sup>1)</sup>. O emparelhamento com a aplicação é muito fácil e é feito através de um código QR.

# O que pode ser controlado pela aplicação?

#### Configuração e definições

É possível programar a máquina de lavar loiça a partir do telemóvel para que, por exemplo, possa chegar a casa do trabalho e ter a comodidade de ter a loiça pronta. Pode também controlar os programas, configurar e alterar as definições básicas, ou receber alertas do nível de sal e de abrilhantador.

#### Outros programas e funções

Pode utilizar a aplicação para selecionar outros programas<sup>2)</sup> como Noturno, Festivo, Super 60 °C, Intensivo Plus 70 °C, Carga mista, Vidro 40 °C, e outras funções<sup>2)</sup> como Higiene Extra, Silêncio e abertura automática da porta.

#### Assistentes para maior comodidade

Graças ao sistema Início fácil, tudo o que precisa de fazer é indicar à máquina de lavar loiça, através da aplicação, que tipo de loiça e ut ensílios vai colocar na máquina e as suas preferências, e a aplicação irá sugerir o melhor tratamento para os mesmos.

Com o Smart Start, pode selecionar o período do dia mais económico ou o mais sustentável, com uma maior proporção de energia renovável.

#### Diagnóstico remoto

Em caso de necessidade, o Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se remotamente à sua máquina de lavar loiça para efetuar uma primeira avaliação sem ter de ser deslocar a sua casa e resolver algum problema que possa surgir. Este serviço pode ser solicitado gratuitamente através do número 214 250 740\*.

Descubra estas e outras funcionalidades através da aplicação. Para mais informações, ver página 6.

- 1) Para mais informações, aceda a www.balay.pt
- Depende do modelo
- \* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal.

"Com o Smart Start, pode programar a máquina de lavar loiça para funcionar nas horas de menor custo, poupando em qualquer tipo de tarifa. Também pode optar por cuidar do ambiente, escolhendo as horas em que a proporção de energia renovável é major."

#### Sandra

Fábrica da Balay Saragoça



# Programas Balay

As máquinas de lavar loica Balay dispõem de um sistema eletrónico intuitivo e fácil de utilizar, com programas e funções surpreendentes que facilitam a vida quotidiana.



#### **Festivo**

Programa exclusivo Balay para maior comodidade e rapidez. Em apenas 45 minutos pode ter a loiça pronta (lavagem e secagem). Conforme o modelo, disponível no programador ou através da aplicação Home Connect.



#### 1 hora 65 °C

Permite-lhe ter a loiça limpa e seca em apenas uma hora. Este programa lava a 65 °C e é ideal para pratos de utilização diária sem resíduos secos.



#### Eco 50 °C

Este é o programa mais económico para lavar a loiça pouco suja. Consegue poupanças consideráveis, pois otimiza o consumo de água e energia, ajustando-o em função da quantidade de loiça e do seu grau de sujidade. No final deste programa, a porta da máquina de lavar loiça dos modelos com rotulagem energética A e B\* abre-se automaticamente, tornando a secagem mais eficiente e económica e evitando que a humidade residual do vapor molhe a loiça seca. Esta função pode ser ativada ou desativada.



#### Rápido 45 °C

Consiste num ciclo de lavagem e enxaguamento sem fase de secagem. É ideal para lavar loiça delicada, talheres, copos e recipientes de plástico sensíveis a temperaturas altas. Adequado para eliminar os restos de alimentos ligeiramente agarrados à loiça - tudo em cerca de 30 minutos! Conforme o modelo, disponível no programador ou através da aplicação Home Connect.



### Automático 45-65 °C

Adapta o programa e a temperatura em função do grau de sujidade da loiça, podendo oscilar entre 45 a 65 °C.

Um sensor inteligente mede o grau de sujidade da loiça e ajusta automaticamente o nível de água, a temperatura e o tempo de lavagem de acordo com o grau de turbidez da água.



#### Pré-lavagem

Este programa curto evita os odores desagradáveis resultantes da loiça suja. É adequado para todos os tipos de loiça, sendo um enxaguamento a frio, sem detergente nem abrilhantador.



A lavagem a 70 °C destina-se a tachos, frigideiras e loiça mais robusta, com resíduos



#### **Favoritos**

Permite-lhe memorizar os programas e as funcionalidades que mais utiliza, ou mesmo uma combinação de ambos.



de alimentos incrustados ou queimados.



#### Limpeza do tambor Plus

Este programa permite-lhe prolongar a vida útil da sua máquina de lavar loiça e mantê-la sempre tão bem como no primeiro dia.

A máquina de lavar loiça deve ser colocada em funcionamento completamente vazia, com uma pastilha de detergente e um produto de limpeza de máquinas.

Numa primeira fase, os resíduos de gordura e de calcário são eliminados do tambor e dos circuitos internos que estejam em contacto com a água. Numa segunda fase, o detergente elimina a acumulação de amido e de proteínas dos alimentos.



#### **Noturno**

Este programa reduz o nível de ruído ao mínimo. Particularmente recomendado para utilização noturna. Disponível através da aplicação Home Connect.

Para mais informações sobre a aplicação Home Connect nas máquinas de lavar loiça Balay, ver página 197.

# Funcionalidades Balay



#### Abertura automática da porta

Pode optar por abrir a porta automaticamente no final de qualquer programa de lavagem. Isto torna a secagem mais eficiente e económica, evitando que a humidade residual do vapor molhe a loiça seca.



#### Higiene extra

Proporciona um enxaguamento a temperaturas mais elevadas, até 70 °C, durante a fase final, para remover bactérias e ácaros da loiça e dos utensílios de mesa das crianças, conseguindo assim a máxima limpeza e higiene.



#### Silêncio

Mantém o programa em Standby durante 30 minutos para os momentos em que o silêncio é necessário para o conforto. Disponível através da aplicação Home Connect.



#### **Temporizador**

Esta função permite atrasar até 24 horas após o início do programa selecionado.



#### Controlo remoto

Esta função permite-lhe ligar facilmente a máquina de lavar loiça à aplicação Home Connect para utilização remota, de modo a que, uma vez ativado esse controlo, poder controlar a máquina de lavar loiça a partir da aplicação.



#### Seco+

Esta função, combinada com outros programas, permite uma secagem mais intensa, graças ao último enxaguamento e secagem. É ideal para uma melhor secagem da loiça de plástico.



#### Turbo

Permite-lhe obter os melhores resultados de lavagem e secagem em menos tempo. Pode ser ativado mesmo quando a máquina de lavar loiça está em funcionamento. É compatível com a maioria dos programas e funções.



#### Pausa+carga

Com esta função, é possível interromper o ciclo de lavagem para introduzir na máquina de lavar loiça utensílios que possa ter esquecido, mesmo que a máquina já esteja em funcionamento.



#### Meia carga

Se a máquina de lavar loiça não estiver totalmente carregada, basta selecionar esta função para reduzir o consumo de água, energia e tempo até 20 %. Esta função permite a lavagem em ambos os cestos, sem necessidade de a máquina estar totalmente carregada.

Para mais informações sobre a aplicação Home Connect nas máquinas de lavar loiça Balay, ver página 197.

# Poupança e sustentabilidade Balay

A Balay, empenhada na sustentabilidade, conta com modelos com etiqueta energética A<sup>1)</sup> para a sua gama de máquinas de lavar loiça. Isto significa uma poupança de energia considerável. Além disso, consegue também um consumo mínimo de água, utilizando apenas 9 litros no programa Eco. Com estas melhorias, as máguinas de lavar loica Balay são amigas do ambiente e poupam energia.

## Menor consumo de energia



As máquinas de lavar loica Balay consomem muito pouca energia, atingindo a rotulagem energética A<sup>1)</sup> em alguns modelos para obter uma poupança de energia considerável.

Dispõem igualmente do programa Eco 50 °C, o qual otimiza ao máximo o consumo de água e de energia.

### Menos ruído



O Motor ExtraSilêncio com tecnologia Inverter dispensa as tradicionais escovas e, através de um sistema totalmente eletrónico, reduz o atrito e evita a perda de calor que provoca desgaste.

Isto reduz o nível de ruído e prolonga a vida útil do motor, tornando-o mais eficiente do que os motores convencionais.

Além disso, consequiu-se uma redução de ruído até 3 dB<sup>2)</sup> em alguns modelos da gama par a maior conforto.

# Menor consumo de água



As máquinas de lavar loiça Balay consomem apenas 9 litros, pelo que aproveitam ao máximo cada gota de água.

O baixo consumo e os bons resultados de lavagem são possíveis graças ao sistema hidráulico da Balay:

- · Motobomba muito potente com resistência integrada que aumenta a frequência de circulação da água no
- · Grande capacidade de filtragem graças a mais de 50% de superfície do filtro ondulado.
- · Sistema de lavagem por impulsos alternados que fornece sempre água ao nível pretendido: aspersor, braço aspersor superior e braço aspersor inferior.



# Garantia Balay

# 10 anos de garantia anticorrosão<sup>1)</sup> da cuba em todas as máquinas de lavar loiça

**10** anos

A soldadura da cuba é extremamente fiável. Um teste de sensores óticos exclui qualquer tipo de fuga, resultando em cubas totalmente estanques e com garantia durante 10 anos.

Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora) correspondentes a um defeito de fabrico comprovável.

# Máxima segurança com a Balay: Aqua**Stop** com garantia vitalícia



Este é o único sistema de proteção contra fugas no mercado que oferece uma garantia vitalícia contra danos causados pela água na sua casa devido a uma falha deste sistema\*.

O sistema Aqua**Stop** incorpora um tubo de entrada de água duplo, de modo a que, em caso de fuga, a água fique sempre retida no interior do tubo.

\* Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Ver os termos e condições da garantia em www.balay.pt.

# Máxima proteção do vidro



O sistema de proteção integral do vidro garante o máximo cuidado com as cargas mais delicadas. O permutador de calor homogeneíza a temperatura de entrada da água com a temperatura no interior do tambor, evitando choques bruscos de temperatura que podem provocar microfissuras no vidro.



# Máquinas de lavar loiça integráveis. Largura 60 cm. Altura 86,5 cm

#### Terceiro tabuleiro. Instalação porta deslizante











- · Altura 86,5 cm.
- · Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios.
- · Capacidade: 14 talheres norma.
- InfoLight.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética C\*.
- · Motor Extra**Silêncio**.
- · Nível de ruído baixo: 46 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de programas e funções.
- · 5 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga e Turbo.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Cuba em aço inoxidável e Polinox® com garantia de 10 anos.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas.





Suportes peças de loiça de plástico



3VH5332DP

NOVO

Painel aço antidedadas 4242006323110 Modelo com porta deslizante (Altura 86,5 cm): 3VH5332DP

<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça integráveis. Largura 60 cm. Altura 81,5 cm

#### Instalação porta deslizante









- · Altura 81,5 cm.
- · Cesto Duo de talheres.
- · Capacidade: 13 talheres norma.
- · InfoLight.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética C\*.
- · Motor Extra**Silêncio**.
- · Nível de ruído baixo: 46 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- $\cdot$  5 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga e Turbo.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Cuba em aço inoxidável e Polinox® com garantia de 10 anos.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas.







Suportes Su ças de loiça p



3VF5032DP

NOVO

Painel aço antidedadas 4242006323103 NOV

550 598 min. 50 550 max. 220 100 Medidas em mm

Modelo com porta deslizante: 3VF5032DP

<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça integráveis. Largura 60 cm. Altura 81,5 cm

#### Terceiro tabuleiro. Instalação porta fixa



#### 3VF6360SA

Painel aço antidedadas 4242006318741













NOVO



- · Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios.
- · Capacidade: 14 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética A\*.
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído muito baixo: 42 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- · 6 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Festivo, Rápido 45°C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Extra higiene, Turbo
- · Zona Extra limpeza.
- · Abertura automática da porta no final dos programas, configurável via app.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/6.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · AquaStop® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas, 4 suportes para tabuleiros.

#### Terceiro tabuleiro Flex. Instalação porta fixa



#### 3VF6662SA

Painel aco antidedadas 4242006319014













- · Altura 81.5 cm.
- · Terceiro tabuleiro Flex para talheres e utensílios.
- · Cesto Duo de talheres.
- · Capacidade: 13 talheres norma.
- · InfoLight.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética B\*.
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído muito baixo: 42 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- · 6 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga, Turbo e Abertura automática da porta.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 2 alturas.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança. · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · AquaStop® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas.














#### Modelos: 3VF6360SA e 3VF6662SA



<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

- Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\*Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

#### Terceiro tabuleiro. Instalação porta fixa



#### 3VF6330SA

Painel aço antidedadas 4242006319250















- · Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios.
- · Capacidade: 14 talheres norma.
- · Info**Light**.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética D\*.
- · Motor Extra**Silêncio**.
- · Nível de ruído muito baixo: 42 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- · 6 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45°C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga, Turbo e
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas.






peças de loiça de plástico







Modelo: 3VF6330SA 815-875 mín. 90 máx. 220 100 Medidas em mm

<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça integráveis. Largura 60 cm. Altura 81,5 cm

#### Instalação porta fixa











- · Altura 81,5 cm.
- · Cesto Duo de talheres.
- · Capacidade: 12 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 10,5 litros.
- · Classe de eficiência energética E\*.
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído baixo: 48 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display com indicadores luminosos: início diferido até 9 horas.
- · Seleção direta de funções.
- · 5 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto e Meia-carga.
- · Cesto superior regulável em altura.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
- · Cuba em aço inoxidável e Polinox® com garantia de 10 anos.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico.







#### 3VF5012NP

Painel preto 4242006310196

Modelos: 3VF5012NP Medidas em mm

<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça integráveis. Largura 45 cm

#### Instalação porta fixa












- · Altura 81,5 cm.
- · Cesto de talheres.
- · Capacidade: 10 talheres norma.
- · Info**Light**.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- · Classe de eficiência energética: E\*.
- · Motor Extra**Silêncio**.
- · Nível de ruído baixo: 46 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display com indicadores luminosos: início diferido até 9 horas.
- · Seleção direta de funções.
- · 4 programas de lavagem: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto e Meia-carga.
- · Cesto superior regulável em altura.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.



#### 3VT4031NA

Painel preto 4242006310950



Medidas em mm

<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça de instalação livre com terceiro tabuleiro. Largura 60 cm

#### Terceiro tabuleiro. Eletrónica interior

















- · Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios.
- · Capacidade: 14 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe Energética B\*.
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído muito baixo: 42 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Eletrónica interior com visor de visualização no painel frontal exterior.
- Display digital interior com bloqueio de segurança para crianças: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de programas e funções na parte superior.
- · 6 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga, Turbo e Abertura automática da porta.
- · Função Pausa+carga: abertura da porta durante o ciclo de lavagem.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · AquaStop® com garantia vitalícia\*\*.
- Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte porta-garrafa





Suportes peças de loiça de plástico

Suporte





Aço antidedadas 4242006312718




3VS6364BA

Branco 4242006312701



Modelos: 3VS6364IA e 3VS6364BA



<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça de instalação livre com terceiro tabuleiro. Largura 60 cm

#### Terceiro tabuleiro













- Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios.
- · Capacidade: 14 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe de eficiência energética C\*.
- · Motor Extra**Silêncio**.
- · Nível de ruído baixo: 46 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital interior com bloqueio de segurança para crianças: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- · 5 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga e Turbo.
- · Função Pausa+carga: abertura da porta durante o ciclo de lavagem.
- · Cesto superior Rack Matic regulável em 3 alturas.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
- · Cuba em aço inoxidável e Polinox® com garantia de 10 anos.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte para garrafas.







3VS5332IP

**NOVO** 


3VS5332BP

NOVO

Aço antidedadas 4242006321444

Branco 4242006321437





<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Máquinas de lavar loiça de instalação livre. Largura 60 cm













- · Cesto Duo de talheres.
- · Capacidade: 13 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 9 litros.
- · Classe Energética D\*
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído baixo: 48 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital interior com bloqueio de segurança para crianças: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- Seleção direta de programas e funções.
- · 5 programas de lavagem: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto, Meia-carga e Turbo.
- · Função Pausa+carga: abertura da porta durante o ciclo de lavagem.
- · Cesto superior regulável em altura.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · AquaStop® com garantia vitalícia\*\*.
- · Acessórios especiais incluídos: 2 suportes para peças de loiça de plástico, suporte porta-garrafa











#### 3VS5011IA

Aço antidedadas 4242006318987




#### 3VS5011BA

Branco 4242006318970







1) Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora)

\* Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Máquinas de lavar loiça de instalação livre. Largura 45 cm













- · Cesto de talheres.
- · Capacidade: 10 talheres norma.
- · Consumo de água programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- · Classe Energética E\*
- · Motor ExtraSilêncio.
- · Nível de ruído baixo: 46 dB.
- · Controlo remoto via aplicação Home Connect.
- · Display digital interior com bloqueio de segurança para crianças: programação diferida até 24 horas e indicação do tempo restante.
- · Seleção direta de funções.
- · 4 programas de lavagem: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C e Pré-lavagem.
- · Programa Favorito.
- · Programa especial Limpeza Plus da cuba.
- · Funções: Controlo remoto e Meia-carga.
- · Função Pausa+carga: abertura da porta durante o ciclo de lavagem.
- $\cdot$  Cesto superior regulável em altura.
- · Cesto inferior com sistema de extração fácil de deslizar e travão de segurança.
- · Garantia 10 anos contra corrosão na cuba<sup>1)</sup>.
- · Aqua**Stop**® com garantia vitalícia\*\*.



#### 3VN4030BA

Branco 4242006310936

Modelos: 3VN4030BA



<sup>1)</sup> Garantia 10 anos anticorrosão no interior da cuba: a Balay substitui e repara de forma gratuita se a cuba apresentar sinais de perfuração ou oxidação (de dentro para fora) \* Escala de Classes de Eficiência de A a G.

Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

# Instalação em altura de máquinas de lavar loiça Balay

A instalação em altura de máquinas de lavar loiça integráveis pode ser realizada de duas formas distintas.


As tabelas seguintes contêm as separações necessárias (D) em milímetros, entre a porta de madeira da máquina e a gaveta inferior. Esta separação encontra-se expressa em função da altura do nicho (A), da altura do rodapé © e a espessura da porta (B). As espessuras das portas são as normalmente utilizadas para o encastre de máquinas de lavar loiça.

### 1. Instalação COM biselamento interior da gaveta

Mád	quinas d	e la	var I	oiça	inte	egrá	veis	60	cm	
Altura	Espes-		A	۱tur	a ro	dap	é C	(mm	1)	
nicho A (mm)	sura porta B	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
815	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
825	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
835	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
845	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
	16					6,5	6,5	7	7,5	8
855	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	Ė
865	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
875	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
885	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
895	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
	16					6,5	6,5	7	7,5	8
905	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
	16						6,5	6,5	7	7,5
915	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
	16							6,5	6,5	7
925	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

		-90	IIIu	, uc	IUV	u	yu		-9.		13 0	o cii			201		\ DL	FO	\ IA	DES	,,,,,,	~!V!	-			
Altura	Espes-											Alt	tura	rod	apé	C (n	nm)									
nicho A (mm)	sura porta B	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	17
(,,,,,,	16	_	2,5	2,5	2,5	2.5	2,5	2.5	2.5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
815	19											2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						Г
	22						2,5		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					Г
820	19		2,5				2,5					2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					Г
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					Г
	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				Г
825	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				Г
	22						2,5				3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			Г
830	19				2,5	2,5						2,5		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			Г
	22				2,5	2,5						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			Г
	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
835	19						_					2,5	2,5	2,5		2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					_					2,5		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		Г
	16											2,5				2,5	2,5	2,5		2,5	3	3	3	3,5	6	Г
840	19											2,5		2,5		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	Г
	22						2,5	2,5	2,5			2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	Г
	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	-
845	19															2,5			3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	1
	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
850	19								2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5					2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	į
	16									2,5	2,5			2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
855	19									2,5	2,5	2,5		2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
	22									2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3
	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
860	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22														2,5		2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5		2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						Г
865	19						2,5						3	3	3	3	3	3,5	4	8						Г
	22		2,5				2,5		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						Г
	16		2,5				2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					Г
870	19		2,5				2,5					2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5				2,5		2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					Г
	16			-	2,5		2,5			_	_	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				Г
875	19													2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				Г
	22					2,5						3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				Н

# Instalação com biselamento interior da gaveta






# 2. Instalação SEM biselamento interior da gaveta

Máquir	nas de lav	/ar l	oiça	inte	grá	veis	60	cm		
Altura nicho A	Espes-		F	Altur	a ro	dap	é C	(mm	1)	
(mm)	sura porta B	90	100	110	120		140	150	160	170
	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
815	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
825	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
835	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
845	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
	16					10,5	11	12	13	14,5
855	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
865	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
875	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
885	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
895	19				12		13,5	15	16,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
	16					10,5	11	12	13	14,5
905	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	_	_	16,5	
	16						10,5	11	12	13
915	19						12	12,5	_	15
	22						_	_	15,5	_
	16							10,5	11	12
925	19							12	12,5	13.5
	22								14,5	_

Altura	Espes-											Alt	ura	roda	apé (	C (m	nm)									
nicho A (mm)	sura porta B	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	17
, ,	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
815	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
820	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
825	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	_	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
830	19				3	3	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
835	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
840	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
0.45	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
845	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	5	4,5	4,5	4,5	5	5	11
	22 16							3,5	3 <b>,</b> 5	3 <b>,</b> 5	4	4	4	3	4	4 <b>,</b> 5	4,5 3	4,5	4,5 3,5	3,5	5 3,5	5,5	5,5	6	6,5 4	4
850	19								3	3	3,5	3.5	3,5	3.5	3,5	3,5	3,5	3	3,3 4	4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5	4 4,5	5	5
630	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,
	16								3,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
855	19									3	3	3.5	3,5	3.5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
033	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
	16									٥,٥	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
860	19										3	3	3,5	3.5	3,5	3.5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,
000	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,
	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	7,0	7,3	,		3,3	٥,
865	19	3	3	3.5	3,5	3,5	_	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
000	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4		4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						$\vdash$
	16	-,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
870	19		3	3	3,5	3.5	_	3,5	3.5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	-	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
	16		-,-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
875	19			3	3	3,5	_	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			_	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				

# Instalação sem biselamento interior da gaveta





# Instalação de uma máquina de lavar loiça integrável da Balay com Time**Light**

Como calcular a altura máxima do rodapé para a instalação de uma máquina de lavar loipa integrável com 81,5 cm e com Time**Light** 

Para que a projeção no chão do Time**Light** fique visível, é necessário ter em conta a altura e o recuo do rodapé, uma vez que a projeção pode ficar tapada.

A tabela seguinte indica as medidas para um encastre correto da máquina de lavar loiça integrável com Time**Light**, modelo 3VF6360SA. Basta seguir os passos indicados:

- 1. Calcule a medida do nicho, ou seja, a medida da máquina de lavar loiça e a regulação dos pés.
- 2. Consulte a medida na coluna da altura da porta do móvel.
- 3. Tenha em conta o espaço entre o rodapé do móvel e a máquina de lavar loiça (ou entre a porta do móvel e o rodapé). Em ambos os casos, a soma é sempre 120 mm.
- 4. A altura máxima do rodapé permitida para a sua instalação será a distância entre a fila e a coluna de altura do nicho, evitando que a projeção do Time**Light** fique tapada.

	+		Nicho/ Aparelho + pés (0 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (10 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (20 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (30 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (40 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (50 mm)	Nicho/ Aparelho + pés (60 mm)
	1		815	825	835	845	855	865	875
Altura da porta do móvel	Recuo do rodapé do móvel em relação à máquina de lavar loiça (máx. 60)	Recuo da porta do móvel em relação ao rodapé	Altura máxim	na do rodapé					
	20	100	130	140	150	160	170	180	190
660 (porta mínima)	40	80	130	140	150	160	170	180	190
(рога піпіпа)	60	60	125	135	145	155	165	175	185
	20	100	130	140	150	160	170	180	190
670	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
	20	100	125	135	145	155	165	175	185
680	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
	20	100	115	125	135	145	155	165	175
690	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
	20	100	105	115	125	135	145	155	165
700	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
	20	100	95	105	115	125	135	145	155
710	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
70.0	20	100	85	95	105	115	125	135	145
720 (porta máxima)	40	80	80	90	100	110	120	130	140
(porta maxima)	60	60	80	90	100	110	120	130	140

### Peso máximo da porta nas máquinas de lavar loiça integráveis

Largura	Altura	Porta deslizante	Porta fixa
45 cm		2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*

<sup>\*</sup> Acessório para suportar portas com até 11,5 kg (nas máquinas de lavar loiça com porta fixa) disponível através do serviço técnico.

odelo/Cor Painel aço antidedadas Painel preto tura cm iqueta energética* e outras informações técnicas asse de eficiência energética¹		3VF5032DP	3VF6360SA	3VF6662SA
tura cm iqueta energética* e outras informações técnicas		0.15		
iqueta energética* e outras informações técnicas	AAL 80,3		04 F	04 F
		81,5	81,5	81,5
	A C	A C	A A	A B
		1		
nergía <sup>2</sup> /agua <sup>3</sup> kWh/litros apacidade nº serviços		75/9 13	54/9 14	64/9
uração do programa <sup>4</sup> h:min		4:55	4:30	3:35
otência sonora dB(A) re 1 pW		46	42	42
asse de eficiência sonora	С	С	В	В
oo de instalação	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável
inel de comandos	<u> </u>			
ome Connect	• Digital	Dinital	• Digital	• District
splay ício diferido h		Digital 24	Digital 24	Digital 24
dicador tempo restante	•	•	•	•
dicador eletrónico de sal/abrillantador	•/•	•/•	•/•	•/•
dicação de erro na tomada de água	•	•	•	•
nção Pausa+carga	-	-	-	-
ogramas e funções				
programas	5	5	6	6
ogramas automáticos	1 70 %C/42E 47E min	1 70 °C //2E 17E min	1 70 °C /1/E 1EE min	1 70 °C/42E 47E min
ograma Intensivo 70 °C ograma 1 hora 65 °C	70 °C/125-135 min 65 °C/60 min	70 °C/125-135 min 65 °C/60 min	70 °C/145-155 min	70 °C/125-135 min 65 °C/60 min
ograma 1 nora 65 °C ograma Automático 45-65 °C	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/105-165 min	- 45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 mir
ograma Eco 50 °C	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/270 min	50 °C/215 min
ograma Rápido 45 °C/descarregável via Home Connec		-/•	45 °C/29 min	45 °C/29 min
ograma Pré-lavagem	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
ograma Favorito: manual/via Home Connect	•/•	•/•	•/•	•/•
ograma Festivo: manual/via Home Connect	-/•	-/•	45 °C/65 min⁵	-/•
ograma Limpeza Plus da cuba	•	•	•	•
ograma Nocturno: manual/via Home Connect	-/•	-/•	-/•	-/•
nção Turbo nção Meia-carga: manual/via Home Connect	•/•	•/•	• -/•	•/•
inção Seco+: manual/via Home Connect	-/-	-/-	•/-	-/•
nção Extra higiene: manual/via Home Connect	-/-	-/-	•/-	-/•
inção Silêncio: manual/via Home Connect	-/•	-/•	-/•	-/•
pertura automática da porta: manual/via Home Connec	t -/-	-/-	-/•	•/-
utras funcionalidades				
otor Extra <b>Silêncio</b>	•	•	•	•
qua <b>Stop</b> com garantia vitalícia <sup>6</sup>	•	•	•	•
tegração: porta fixa/porta deslizante	-/•	-/•	•/-	•/-
me <b>Light</b>		_	•	-
fo <b>Light</b> Lateral fo <b>Light:</b> aviso luminoso no final do programa	-	-	-	-
nal acústico de fim de programa	•	•	•	•
udo em 1" deteção automática de detergentes	•	•	•	•
oo de secagem: Permutador de calor / Assistente	-/-	-/-	•/•	•/•
secagem			•/•	•/•
gurança para crianças	-	_	-	-
uba em aço/mista com base Polinox®	_/●	_/●	•/-	•/-
ruipamento tabuleiro Flex				
esto Duo para talheres		•		•
tabuleiro para talheres	•	_	•	-
porte para talheres grandes	-	-	-	-
porte para copos	2	2	2	2
portes para loiça de plástico	•	•	•	•
porte doseador de detergentes combinados	•	•	•	•
ona de limpeza Extra no cesto superior	- De al-Matic	- De als Markin	Do als Markin	Paul Makin
esto superior regulável em altura	Rack Matic 3 pos.	Rack Matic 3 pos.	Rack Matic 3 pos.	Rack Matic 3 pos.
portes rebatíveis no cesto superior/inferior	2/4	2/4	2/6	2/4
porte para garrafas	•	•	•	•
porte para tabuleiros	-	-	• (4)	-
odízios de baixa fricção cesto inferior	•	•	•	•
avão no cesto inferior	•	•	•	•
mensões	/04 E	/91 E	/91 E	/01 E
tura do aparelho com/sem tampo cm rgura do aparelho cm		-/81,5 59,8	-/81,5 59,8	-/81,5 59,8
rgura do apareino cm ofundidade do aparelho cm	-	55	55,8	55,8
ofundidade do aparelho com porta aberta cm		115	115	115
tura regulável cm		6	6	6
gação elétrica e abastecimento de água				
nsão nominal V		220-240	220-240	220-240
tensidade da corrente elétrica A		10	10	10
vtência total da ligação à rede elétrica kW equência da rede kW	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,4 50-60	2,4 50-60	2,4 50-60
supericia da rede KVV		175	175	175
•			17.5	113
omprimento do cabo de ligação cm po de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
omprimento do cabo de ligação cm	Schuko	1	Schuko 165/190	Schuko 165/190

Incluído/ - Não incluído
\*Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.

1) Escala de Classes de Eficiência de A a G. 2) Consumo de energia em kWh/100 ciclos de lavagem (usando o programa Eco). 3) Consumo de água em litros/ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Duração do programa Eco. 5) 45 min se desativar a Função abertura automática da porta. 6) Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

Máquinas de lavar loiça	Integráveis.	Largura 60 cm	Integráveis. Largura 45 cm
Modelo/Cor Painel aço antidedadas	3VF6330SA		
Painel preto		3VF5012NP	3VT4031NA
Altura cm	81,5	81,5	
Etiqueta energética* e outras informações técnicas	A	A	A
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A D	A↑ E	A E
Energía²/agua³ kWh/litros	85/9	92/10,5	76/8,9
Capacidade nº serviços  Duração do programa4 h:min	14 4:30	12 4:30	10 3:40
Potência sonora dB(A) re 1 pW	42	4.30	46
Classe de eficiência sonora	В	C	C
Tipo de instalação	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável
Painel de comandos			T
Home Connect Display	• Digital	Com indicadores	• Com indicadores
Início diferido h	24	9	9
Indicador tempo restante	-	-	-
Indicador eletrónico de sal/abrillantador	•/•	•/•	•/•
Indicação de erro na tomada de água	•	-	•
Função Pausa+carga Programas e funções	_	_	_
N° programas	6	5	4
Programas automáticos	1	1	-
Programa Intensivo 70 °C	70 °C/125-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/125 min
Programa 1 hora 65 °C Programa Automático 45-65 °C	65 °C/60 min 45-65 °C/100-165 min	65 °C/60 min 45-65 °C/105-165 min	65 °C/60 min
Programa Eco 50 °C	45-65 °C/100-165 min 50 °C/270 min	45-65 °C/105-165 min 50 °C/270 min	- 50 °C/220 min
Programa Rápido 45 °C/descarregável via Home Connect	45 °C/29 min	-/•	-/•
Programa Pré-lavagem	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: manual/via Home Connect	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: manual/via Home Connect Programa Limpeza Plus da cuba	_/ <b>●</b>	-/• •	-/•
Programa Nocturno: manual/via Home Connect	-/•	-/•	-/•
Função Turbo	•	_	_
Função Meia-carga: manual/via Home Connect	•/•	•/•	•
Função Seco+: manual/via Home Connect	•/-	-/-	-
Função Extra higiene: manual/via Home Connect	_/• _/•	_/• _/•	_/• _/•
Função Silêncio: manual/via Home Connect  Abertura automática da porta: manual/via Home Connect	_/• _/_	-/• -/-	-/• -/-
Outras funcionalidades	,	•	,
Motor Extra <b>Silêncio</b>	•	•	•
Aqua <b>Stop</b> com garantia vitalícia <sup>6</sup>	•	•	•
Integração: porta fixa/porta deslizante	•/-	•/-	•/-
Time <b>Light</b> Info <b>Light</b> Lateral	-	-	
Info <b>Light:</b> aviso luminoso no final do programa	•	_	•
Sinal acústico de fim de programa	•	•	•
"Tudo em 1" deteção automática de detergentes	•	•	•
Tipo de secagem: Permutador de calor / Assistente de secagem	•/-	-/-	•/-
Segurança para crianças	_	_	_
Cuba em aço/mista com base Polinox®	•/-	-/•	•/-
Equipamento			
3ª tabuleiro Flex	-	-	-
Cesto Duo para talheres 3ª tabuleiro para talheres	-	-	-
Suporte para talheres grandes	-	-	•
Suporte para copos	2	2	2
Suportes para loiça de plástico	•	•	-
Suporte doseador de detergentes combinados	•	-	-
Zona de limpeza Extra no cesto superior	Rack Matic		
Cesto superior regulável em altura	3 pos.	regulação simples	regulação simples
Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior	2/4	0/2	-/-
Suporte para garrafas Suporte para tabuleiros	•	<u>-</u> -	-
Rodízios de baixa fricção cesto inferior	•	•	•
Travão no cesto inferior	•	•	•
Dimensões			
Altura do aparelho com/sem tampo cm	-/81,5 FO 9	-/81,5 FO.9	-/81,5
Largura do aparelho cm Profundidade do aparelho cm	59,8 55	59,8 55	44,8 55
Profundidade do aparelho com porta aberta cm	115	115	115,5
Altura regulável cm	6	6	6
Ligação elétrica e abastecimento de água	220.240	220.242	220.270
Tensão nominal V	220-240	220-240 10	220-240 10
Intensidade da corrente elétrica	1(1)	i IV	
Intensidade da corrente elétrica A Potência total da ligação à rede elétrica kW	10 2,4	2,4	2,4
Potência total da ligação à rede elétrica kW Frequência da rede kW	2,4 50-60	2,4 50-60	50-60
Potência total da ligação à rede elétrica kW Frequência da rede kW Comprimento do cabo de ligação cm	2,4 50-60 175	2,4 50-60 175	50-60 175
Potência total da ligação à rede elétrica kW Frequência da rede kW Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha	2,4 50-60 175 Schuko	2,4 50-60 175 Schuko	50-60 175 Schuko
Potência total da ligação à rede elétrica kW Frequência da rede kW Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha Comprimento do tubo de entrada de água/esgoto cm	2,4 50-60 175	2,4 50-60 175	50-60 175
Potência total da ligação à rede elétrica kW Frequência da rede kW Comprimento do cabo de ligação cm Tipo de ficha	2,4 50-60 175 Schuko 165/190	2,4 50-60 175 Schuko 165/190	50-60 175 Schuko 165/205

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído

• Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.

1) Escala de Classes de Eficiência de A a G. 2) Consumo de energia em kWh/100 ciclos de lavagem (usando o programa Eco). 3) Consumo de água em litros/ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco).

4) Duração do programa Eco. 5) 45 min se desativar a Função abertura automática da porta. 6) Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.

Máquinas de lavar loiça	Instalação livre. Largura 60 cm			Instalação livre. Largura 45 cm	
Modelo/Cor Aço antidedadas  Branco/	3VS6364IA 3VS6364BA	3VS5332IP 3VS5332BP	3VS5011IA 3VS5011BA	3VN4030BA	
itiqueta energética* e outras informações técnicas	3VS0304BA	3VS3332BP	3VS5011BA	3VN4030BA	
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A B	A C	Å D	E	
ű .					
Energía²/agua³ kWh/litros	65/9	75/9	84/9,5	76/8,9	
Capacidade nº serviços	<u>14</u> 3:35	14	13 4:55	10	
Duração do programa <sup>4</sup> h:min Potência sonora dB(A) re 1 pW		4:55 46	4:55	3:40 46	
Classe de eficiência sonora	B	C C	C C	46 	
ipo de instalação	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	
Painel de comandos	Iristalação livre	Il Istalação livie	Iristalação livre	Iristalação livre	
Home Connect	•	•	•	•	
Display	Digital / doble	Digital	Digital	Digital	
nício diferido h	24	24	24	24	
ndicador tempo restante	•	•	•	•	
ndicador eletrónico de sal/abrillantador	•/•	•/•	•/•	•/•	
ndicação de erro na tomada de água	•	•	•	•	
unção Pausa+carga	•	•	•	•	
rogramas e funções					
I° programas	6	5	5	4	
rogramas automáticos	1	1	1		
Programa Intensivo 70 °C	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/135 min	
Programa 1 hora 65 °C	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	
Programa Automático 45-65 °C	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-160 min	-	
rograma Eco 50 °C	50 °C/215 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/220 min	
Programa Rápido 45 °C/descarregável via Home Connect	45 °C/29 min	-/•	-/•	-/●	
rograma Pré-lavagem	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	
rograma Favorito: manual/via Home Connect	•/•	•/•	•/•	•/•	
rograma Festivo: manual/via Home Connect	-/●	-/•	-/•	-/●	
rograma Limpeza Plus da cuba	•	•	•	•	
Programa Nocturno: manual/via Home Connect	_/●	-/•	-/●	-/•	
unção Turbo	•	•	•	-	
unção Meia-carga	•	•	•	•	
unção Seco+: manual/via Home Connect	-/•	-	-	-	
unção Extra higiene: manual/via Home Connect	-/•	-/•	-/•	-/•	
unção Silêncio: manual/via Home Connect	-/•	-/•	-/•	_/●	
Abertura automática da porta: manual/via Home Connect	●/-	-/-	-/-	-/-	
Dutras funcionalidades					
Aotor Extra <b>Silêncio</b>	•	•	•	•	
Aqua <b>Stop</b> com garantia vitalícia**	•	•	•	•	
ntegração: porta fixa/porta deslizante		_	-	-	
ime <b>Light</b>		_	-	-	
nfo <b>Light</b> Lateral		_	-	-	
nfo <b>Light:</b> aviso luminoso no final do programa		_	-		
Sinal acústico de fim de programa	•		-		
Tudo em 1" deteção automática de detergentes  ipo de secagem: Permutador de calor / Assistente	•	•	•	•	
le secagem	•/•	•/-	-/-	-/-	
Segurança para crianças	•	•	•	•	
Cuba em aço/mista com base Polinox®	•/-	-/•	•/-	•/-	
quipamento					
a tabuleiro Flex	_	_	-	-	
Sesto Duo para talheres	_	_	•	-	
<sup>a</sup> tabuleiro para talheres	•	•	-	-	
uporte para talheres grandes	-	-	-	-	
uporte para copos	2	2	2	2	
uportes para loiça de plástico	•	•	•	-	
uporte doseador de detergentes combinados	•	•	•	•	
ona de limpeza Extra no cesto superior		-	-	-	
esto superior regulável em altura	Rack Matic 3 pos.	Rack Matic 3 pos.	regulação simples	regulação simples	
uportes rebatíveis no cesto superior/inferior	2/4	2/4	0/2	-/-	
uporte para garrafas	•	•	•	-	
uporte para tabuleiros	_	_	-	-	
odízios de baixa fricção cesto inferior	•	•	•	•	
avão no cesto inferior	•	•	•	•	
imensões					
tura do aparelho com/sem tampo cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	
argura do aparelho cm	60	60	60	45	
rofundidade do aparelho cm	60	60	60	60	
rofundidade do aparelho com porta aberta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	
ltura regulável cm	2	2	2	2	
gação elétrica e abastecimento de água ensão nominal	220.270	220.270	220 272	220.240	
	220-240	220-240	220-240	220-240	
	10	10	10	10	
tensidade da corrente elétrica A			2,4	2,4	
ntensidade da corrente elétrica A otência total da ligação à rede elétrica kW	2,4	2,4		E0 10	
itensidade da corrente elétrica A otência total da ligação à rede elétrica kW requência da rede Hz	2,4 50-60	50-60	50-60	50-60	
ntensidade da corrente elétrica A otência total da ligação à rede elétrica kW requência da rede Hz omprimento do cabo de ligação cm	2,4 50-60 175	50-60 175	50-60 175	175	
ntensidade da corrente elétrica A otência total da ligação à rede elétrica kW requência da rede Hz comprimento do cabo de ligação cm ipo de ficha	2,4 50-60 175 Schuko	50-60 175 Schuko	50-60 175 Schuko	175 Schuko	
itensidade da corrente elétrica A otência total da ligação à rede elétrica kW requência da rede Hz omprimento do cabo de ligação cm	2,4 50-60 175	50-60 175	50-60 175	175	

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído

• Incluído/ - Não incluído

• Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n° 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.

1) Escala de Classes de Eficiência de A a G. 2) Consumo de energia em kWh/100 ciclos de lavagem (usando o programa Eco). 3) Consumo de água em litros/ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Duração do programa Eco.

5) 45 min se desativar a Função abertura automática da porta. 6) Desde que os danos causados pela água resultem de uma falha do sistema. Consulte os termos da garantia em www.balay.pt.





# Máquinas de lavar roupa

- · Com Programa Engomar
- · Com tampo amovível
- · Máquinas de lavar e secar
- · Integráveis
- · Máquinas de lavar e secar integráveis

# Máquinas de secar roupa

· Com bomba de calor

# Máquinas de lavar roupa Balay com Programa Engomar

A Balay trabalha há vários anos no desenvolvimento de novas funcionalidades para as suas máquinas de lavar roupa. A sua inovação contínua tem como objetivo facilitar a vida dos utilizadores nas tarefas domésticas diárias.

Porque sabemos o quanto a comodidade e a poupança de tempo significam para si, a maioria dos modelos da nova gama de máquinas de lavar roupa dispõem do Programa Engomar; um programa que facilita a engomagem ou, em muitos casos, elimina mesmo a necessidade de engomar. Em apenas 20 minutos e com um consumo mínimo de água e de eletricidade!

# A primeira máquina de lavar roupa que passa a ferro? Quase!



O Programa Engomar, ao contrário dos programas de lavagem tradicionais, é um programa de engomar para a roupa seca que reduz os vincos utilizando a tecnologia de vapor.

O vapor penetra na roupa, amaciando visivelmente as fibras, reduzindo os vincos até 50 %\*.

Este programa permite uma carga de até 1,5 kg de roupa, ou seja, um peso equivalente a cerca de 5 camisas, mas, consoante o tipo de peça e de tecido, tem capacidade para muitas mais.

Além disso, para a maioria dos programas Balay, pode escolher a função menos ferro: um processo especial de centrifugação para soltar as fibras na fase final que, juntamente com o baixo número de rotações, reduz as rugas nas peças de roupa.

\* Prova N° E-0323-PT-22 do Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) de 12.07.22, relacionada coma redução de vincos em roupa de algodão (t-shirts e camisas) no programa Vapor segundo DIN EN ISO 15487 em comparação com têxteis não tratados com o programa Vapor.



"O Programa Engomar reduz os vincos da roupa seca em apenas 20 minutos"

**Cristina** Fábrica da Balay Saragoça

# Cuidamos de si, e da sua roupa

As máquinas de lavar roupa da Balay oferecem tratamentos especiais para as peças de roupa com nódoas mais difíceis, cuidando ao máximo dos tecidos, através de diferentes tecnologias. Graças a estas opções, é possível obter uma maior flexibilidade e conforto. Além disso, praticamente toda a gama de máquinas de lavar roupa inclui um tambor com um design único e patenteado: o Tambor Vario Soft.

Um tambor que lava toda a roupa de forma suave e eficaz, sem a esticar, amarrotar ou danificar.

### Função pré-tratamento de tecidos

Esta função oferece dois tratamentos prévios à lavagem, que tratam as nódoas difíceis e garantem uma limpeza mais eficaz e completa, prolongando a vida útil da roupa e mantendo-a em ótimas condições.



### Roupa de molho

O tambor da máquina de lavar roupa move-se durante um período prolongado, simulando a lavagem à mão. Como as máquinas tradicionais, mas muito mais confortável. Esta função ajuda a eliminar a sujidade mais incrustada. O programa de lavagem principal começará 15 minutos depois, para poder adicionar todas as peças de roupa que não necessitam de pré-tratamento.



### Pré-lavagem

Inclui uma pré-lavagem rápida de 20 minutos antes de iniciar o programa de lavagem selecionado. É ideal para roupa muito suja.

### Função tratamento antinódoas



É possível escolher até 4 tratamentos para nódoas específicas, como as de vinho ou de óleo. Ao selecionar o tipo de nódoa, a máquina de lavar roupa ajusta os parâmetros de lavagem, como a temperatura da água, a velocidade de rotação do tambor e a duração do ciclo, de modo a maximizar a eficácia na remoção da nódoa em questão sem danificar o tecido.

# Tambor Vario Soft com iluminação LED no interior

O design exclusivo e patenteado do Tambor Vario Soft permite uma limpeza exaustiva e delicada das peças de roupa. O seu design em forma de gota protege e cuida até das peças mais delicadas. Além disso, as suas pás assimétricas movem suavemente a roupa para o centro, independentemente da direção de rotação, conseguindo uma maior deslocação da roupa e uma melhor distribuição da água.

Para que nenhuma peça fique esquecida dentro da máquina de lavar, alguns modelos têm iluminação LED no interior do tambor.



# Dosagem automática Máximo cuidado e poupança

Com os modelos com Auto Dosagem da Balay, encher o detergente e o amaciador em cada lavagem deixa de ser uma preocupação, porque será a própria máquina de lavar a ajustar a quantidade necessária para cada carga. A Balay incorpora a tecnologia Auto Dosagem na sua gama de máquinas de lavar e máquinas de lavar e secar.

### Uma grande dose de comodidade



Numa máquina de lavar roupa Balay com sistema Auto Dosagem cabe 1 litro de detergente, meio litro de amaciador e uma enorme quantidade de conforto. A vantagem de encher o compartimento uma vez e não ter de o voltar a fazer durante mais de 1 mês.\* No programa Automático, a máquina ajusta os parâmetros de lavagem de acordo com a quantidade de roupa, o tipo de tecido e o grau de sujidade das peças. Basta carregar no botão "Iniciar" e está feito!

Se for necessário utilizar detergente em pó ou específico para peças delicadas ou escuras, pode dosear manualmente num compartimento especial para o efeito.

# Poupança de água, detergente e trabalho!

Poupa até 38 %\*\* de detergente

A quantidade de detergente adicionada manualmente costuma ser superior à necessária.

No entanto, a Auto Dosagem utiliza a quantidade certa de detergente em cada lavagem, pelo que não há excesso de espuma e o número de enxaguamentos é reduzido poupando-se água e detergente lavagem após lavagem.

# Cuidado: máximo respeito pela roupa e pela pele

Ao utilizar apenas a quantidade correta de detergente e amaciador, não ficam resíduos de produtos químicos na roupa, o que evita o risco de alergias e protege a pele.

Além disso, como o número de enxaguamentos é reduzido, as roupas desgastam-se menos e os tecidos permanecem impecáveis por mais tempo.



<sup>\*</sup> Consoante o grau de sujidade e o tipo de detergente.

<sup>\*\*</sup> Poupança média de detergente líquido ao comparar a tecnologia de Auto Dosagem com a dosagem manual. Estudo realizado pelo International Journal of Consumer Studies, 38 (2014), p. 265, com base nos hábitos de consumo dos cidadãos da União Europeia.

# Mínimo ruído, máxima durabilidade...

# Ssshhhh... Está a centrifugar

A Balay é capaz de alcançar uma potência sonora A em quase toda a sua gama de produtos. Ouviu bem: potência sonora A! Isto é possível graças a um design especial que minimiza a ressonância e o ruído gerados pelo movimento dos componentes internos, bem como à utilização de motores e sensores de última geração.

### Motor Extra Silêncio



Todos os modelos da gama de máquinas de lavar e máquinas de lavar e secar roupa Balay estão equipados com o exclusivo motor Extra Silêncio, de baixo consumo, que reduz o desgaste. Assim, evita-se a perda de energia da máquina de lavar, reduzindo o ruído e aumentando a sua vida útil.

# Painéis Antivibração





O design inteligente das máquinas de lavar roupa Balay apresenta um relevo muito especial nos painéis laterais que absorve as vibrações e reduz ainda mais o ruído.

**10** anos

A Balay oferece uma garantia total de 10 anos, que inclui deslocamento, peças e mão-de-obra, nos motores de todos os modelos Extra Silêncio.

### Controlo de desequilíbrios: Sensor 3G

Este sensor corrige qualquer desequilíbrio que possa ocorrer por má distribuição de carga no tambor, garantindo a máxima rotação do tambor apropriada para a centrifugação, reduzindo assim as vibrações e o nível de ruído.



# ... com o menor consumo de energia e água

A Balay otimiza o consumo de energia, oferecendo a melhor classificação energética: A\* em toda a sua gama de produtos de lavagem. Com uma capacidade de carga de 7 a 10 quilos de roupa, possível lavar mais de 40 camisas numa única lavagem ou peças grandes, como edredões e cortinas, entre outras, adaptando-se a todas as necessidades e permitindo que a roupa fique pronta de uma só vez.



10kg de roupa





# Tecnologia Aqua Control Plus: permite poupar água, mesmo em cargas pequenas



Esta tecnologia, presente em quase toda a gama, permite obter os melhores resultados com o mínimo consumo de água.

A quantidade exata de água necessária para cada lavagem é calculada automaticamente, consoante o programa e o tipo de tecido. Graças à deteção precisa da carga de roupa, pode ajustar os parâmetros de lavagem à quantidade de roupa que deseja lavar em cada ciclo. Além disso, a estrutura e o design do Tambor Vario Soft, com palas assimétricas, proporcionam um maior efeito de arrastamento e uma melhor distribuição da água.

Desta forma, obtém-se uma relação linear entre a carga e o consumo de água. Ou seja, ao lavar apenas metade da carga, é utilizada metade da água!

# Soluções Balay para poupar mais

### Programação diferida

Permite definir a hora de finalização do programa, de modo a ter a roupa pronta quando necessário, tendo em conta as horas de menor custo de energia, de acordo com a tarifa contratada em cada casa.



### Aviso de sobredosagem de detergente

Colocar mais detergente não significa lavar melhor. O sistema de Reconhecimento de excesso de espuma avisa quando há uma sobredosagem de detergente. Assim, na próxima lavagem, poderá reduzir a quantidade de detergente utilizada, poupando água e tempo.

# Máquinas de lavar roupa Balay com tampo amovível

# À altura de todas as cozinhas

Na Balay, sabemos que a maioria das máquinas de lavar roupa é instalada na cozinha. Porém, cada cozinha é diferente e as medidas devem ser adaptadas às necessidades de cada utilizador. Por isso, a Balay disponibiliza máquinas de lavar roupa com tampo amovível, que podem ser instaladas em espaços com 82 cm ou mais de altura.



# Limpeza fácil e máxima segurança



A limpeza do interior da máquina de lavar roupa é muito importante. Uma manutenção correta permite manter a qualidade da lavagem, evitar a transferência de sujidade para as roupas, prevenir maus odores e prolongar a vida útil da máquina. Esta tarefa fica-lhe muito mais fácil com a Balay!

# Programa de limpeza do tambor com indicador luminoso

A cuba, o tambor e os tubos são limpos com a máquina sem carga e com água a 90 °C. Além disso, qualquer mau cheiro será eliminado e a máquina de lavar estará pronta a ser utilizada novamente.

Graças ao indicador luminoso, não será necessário saber quando é o momento de limpar a máquina de lavar roupa Balay, pois esta avisará quando for necessário realizar a limpeza.

# Gaveta com sistema de Autolimpeza

O design especial da gaveta impede a acumulação de resíduos de detergente. A função de autolimpeza, com um sistema de orifícios na parte superior, facilita a manutenção da máquina de lavar. Desta forma, o compartimento da cuba permanece limpo e livre de resíduos. Isto não só melhora a eficiência da lavagem, como também ajuda a prevenir odores desagradáveis.

# Proteção múltipla contra fugas de água

As máquinas de lavar roupa Balay dispõem de um sistema de segurança contra fugas de água. Em caso de anomalia no funcionamento, a entrada de água é cortada automaticamente e a porta do aparelho é bloqueada. Desta forma, evita-se que ocorra um possível transbordamento de água.





# Visor LED tátil de grandes dimensões, muito fácil de utilizar...

## **Programas Balay**



### **Programa Engomar**

As peças secas são tratadas com vapor, o que facilita a engomagem e, em muitos casos, elimina a necessidade de engomar até 1,5 kg de roupa seca.

### Programas automáticos

Programas exclusivos das máquinas de lavar com sistema de Auto Dosagem. Deteta automaticamente o grau de sujidade e o tipo de tecido, ajustando a dosagem de detergente e as rotações.

- **Automático** para tecidos resistentes. Lava até 6 kg de roupa a 35-40 °C.
- · **Automático delicado** para tecidos delicados. Lava até 3,5 kg de roupa a 25-30 °C.

### Programas rápidos

- **Super rápido 15/30 min**: para 2 a 3,5 kg de roupa ligeiramente suja. Num único programa, pode selecionar a opção de 30 ou 15 minutos, premindo a função "Mais rápido".
- **Rápido/Mix**: programa adequado para lavar a 40 °C uma carga mista de roupa de algodão e tecidos sintéticos com um peso máximo de 4 kg.

**Higiene:** este programa mantém a temperatura constante durante toda a lavagem e enxagua com um nível elevado de água, eliminando 99,99% de germes e bactérias sem necessidade de utilizar aditivos desinfetantes. Indicado para as peles mais sensíveis, como a pele dos bebés.

### **Outros programas especiais**

**Roupa escura:** perfeito para lavar tecidos escuros de algodão, calças de ganga ou tecidos sintéticos, com uma capacidade de carga de até 4 kg.

**Camisas:** lava até 2 kg de camisas com uma centrifugação a baixas rotações para evitar rugas nos tecidos.

**Microfibras:** capacidade para 2,5 kg de roupa desportiva. Aumenta a temperatura para maximizar a higiene e efetua uma centrifugação especial.

Roupa impermeável/ Roupa para exterior: para lavar tecidos exteriores com tecnologia de membrana e acabamento resistente à água. Produto impermeabilizante adequado para utilização na máquina de lavar.

**Edredões:** permite lavar peças com enchimento de penas e de microfibras, com uma carga máxima recomendada de 2 e 2,5 kg, respetivamente.

**Limpeza do tambor**: perfeito para eliminar odores, para afinar a máquina de lavar roupa após um longo período de inatividade ou para uma manutenção correta.



# ...e com muitas opções

# Funções Balay

### Seleção de temperatura e redução da centrifugação

É possível ajustar a temperatura de lavagem em todos os programas e também adaptar a velocidade de centrifugação até um mínimo de 400 r.p.m., podendo até cancelar as rotações do último ciclo.

### **Menos ferro**

Permite reduzir consideravelmente a produção de vincos nas peças durante a lavagem graças ao processo especial de centrifugação, que amacia a roupa na fase final e utiliza um número reduzido de rotações.



### Peças esquecidas? Pausa+carga

Acabaram-se os esquecimentos: quase todos os modelos permitem adicionar peças esquecidas de qualquer tamanho durante a lavagem.

### NOVO

### Pausa+carga 2.0

Nos modelos 3TS3104BH e 3TS3104XH, o ícone só se acende quando for possível abrir a porta de acordo com o programa selecionado.

### **Intensivo**

As máquinas de lavar Balay permitem reduzir o tempo de lavagem até metade na maioria dos programas. Válido para meia carga do programa selecionado.

### Noturno

Com o modo noturno, os sinais acústicos são desativados e o aparelho adapta-se para um funcionamento silencioso, por exemplo, através da redução da velocidade de centrifugação final.

### Programação diferida

Permite escolher quando deseja ter a roupa lavada, com até 24 horas de antecedência. Deste modo, consegue-se uma poupança de energia significativa, ajustando o funcionamento da máquina às horas mais convenientes para cada lar.

#### Pré-tratamento de tecidos

Com as máquinas de lavar Balay é possível aplicar tratamentos prévios para conseguir eliminar até as manchas mais difíceis:

- **Pré-lavagem:** lavagem rápida de 20 minutos antes do programa selecionado. Ideal para roupa com sujidade moderada.
- Molho: o tambor mantém a roupa em imersão prolongada, simulando uma lavagem à mão, ajudando a eliminar a sujidade mais incrustada.

### Tratamento antinódoas

Ajuda a eliminar nódoas específicas, como vinho ou relva, ajustando automaticamente os parâmetros de lavagem para combater cada tipo de nódoa sem danificar os tecidos.

# Máquinas de lavar e secar roupa Balay

Além de todas as funcionalidades da gama de lavagem, as máquinas de lavar e secar roupa Balay têm a função de secagem. Simplificam a lavagem da roupa, poupando tempo e esforço.

### A melhor tecnologia de lavagem

### **Auto Dosagem**

A Balay incorpora nas suas máquinas de lavar e secar roupa a tecnologia de Auto Dosagem, que permite poupar água, detergente e trabalho!

### Programação diferida

A Balay facilita-lhe a vida! Graças à função de programação diferida, pode programar a lavagem com antecedência, até 24 horas, para que esta seja efetuada no momento mais conveniente para si, permitindo uma grande poupança de energia.

### Menor consumo de água e energia



Com a tecnologia Aqua Control Plus, poupa-se água mesmo em cargas pequenas. Além disso, é possível otimizar o consumo, alcançando uma classificação energética A na lavagem.

### **Tambor Vario Soft**

Um tambor que lava toda a roupa de forma suave e eficaz, graças à distribuição eficiente da água. E, claro, sem esticar, amarrotar ou danificar as peças. Além disso, alguns modelos têm iluminação LED.




### **Programa Engomar**

As peças secas são tratadas com vapor, o que facilita a engomagem e, em muitos casos, até a torna desnecessária.



### Mínimo ruído e máxima durabilidade





A Balay oferece uma garantia total de 10 anos para os motores de todos os modelos Extra Silêncio, que inclui deslocação, peças e mão-de-obra.

# A melhor secagem



# 10.5/ Lava e seca até 6 kg de roupa de uma só vez

Têm uma capacidade de lavagem de até 10,5 kg de roupa. Além disso, podem lavar e secar até 6 kg de roupa em simultâneo, sem tempos de espera, selecionando um programa de lavagem com secagem.

### Sensores de humidade

A secagem termina automaticamente quando a humidade atinge um determinado ponto. Assim, obtém-se um maior cuidado com a roupa: o programa termina quando a roupa está pronta.

### Sistema de proteção anti-vincos

Decorridos 15 minutos após o término do ciclo de secagem, inicia-se automaticamente uma fase de proteção anti-vincos. A roupa continuará a mover-se dentro do tambor durante 30 minutos, de modo a evitar que fique amassada ou que se formem vincos.

### Condensador com sistema de autolimpeza

A limpeza dos fiapos no condensador é totalmente automática e sem esforço, uma vez que a água condensada do ciclo de secagem é reutilizada. Deste modo, é garantido que a eficiência energética se mantenha durante toda a vida útil da máquina de lavar e secar roupa.

# Programas e funções

Além de alguns programas especiais de lavagem, como o Programa Engomar, Higiene e programas automáticos ou funções como Programa Engomar, função Pausa+carga, ou a função Mais rápido, as máquinas de lavar e secar também dispõem de programas e funções especiais de secagem.

### Programas rápidos

• Super rápido 15'/ Lavar+secar 60 min. Lava e seca pequenas quantidades de roupa de algodão, linho, tecidos sintéticos ou mistos com pouca sujidade, poupando tempo. Após uma lavagem rápida de cerca de 15 minutos, ao selecionar a opção "Secar", terá início um processo de secagem de 45 minutos. Deste modo, a roupa ficará limpa e seca em apenas 60 minutos.

### Secagem intensiva

Permite secar peças de algodão, linho ou tecidos mais resistentes a temperaturas mais elevadas, sem risco de danos, graças ao controlo permanente do grau de secagem com sensores de humidade.

### Secagem delicada

Programa a baixa temperatura para peças que necessitam de uma secagem mais suave.

### O meu tempo

Seleção manual do tempo de secagem desejado. Ao selecionar o programa, é exibido um tempo de secagem de 20 minutos, que pode ser aumentado até um máximo de 120 minutos

### Ajuste de secagem

O tipo de secagem adequado a cada ocasião permite aumentar o grau de secagem da roupa, de modo a adaptálo às condições desejadas. Existem três níveis:

- · Seco para engomar: para facilitar a engomagem da roupa.
- · Seco para guardar no armário: para peças de uma só camada que não necessitam de ser engomadas.
- Extra seco: ideal para peças grossas com várias camadas que demoram a secar.



# **Encastre** Balay

A Balay disponibiliza uma vasta gama de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar roupa integráveis. Todas incorporam uma grande variedade de programas e funções, bem como as mesmas características de qualquer máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar roupa de instalação livre.

Possuem uma ampla seleção de programas e funções, como os programas "Roupa escura" ou "Super rápido 15 min", ou a função "Pausa + carga", entre muitas outras. No entanto, quando a porta do armário está fechada, as funções desaparecem da vista, deixando todo o protagonismo para o design da cozinha.

### Instalação: a simplicidade do Sistema Cardan



Instalação Este sistema permite regular os pés traseiros a partir da parte frontal da máquina de lavar ou máquina de lavar e secar, tornando a instalação mais rápida e fácil. O rodapé pode ser recuado até 60 mm.

### Alta capacidade



Máquinas de lavar roupa com até 8 kg de kg capacidade. Ideal para lavagens de peças de roupa de grandes dimensões

> As máquinas de lavar roupa integráveis da Balay têm uma capacidade de carga de até 8 kg, permitindo lavar tanto pequenas quantidades de roupa como peças de maiores dimensões.



Máquinas de lavar e secar roupa com capacidade para lavar e secar 7/4 kg de roupa. Lava e seca 4 kg de roupa de uma só vez

As máquinas de lavar e secar roupa integráveis da Balay têm uma capacidade de lavagem de até 7 kg e permitem lavar e secar 4 kg de roupa sem interrupção, graças à opção de selecionar conjuntamente um programa de lavagem e secagem.

## A porta do móvel pode ser fixada à esquerda ou à direita

Todos os modelos de máquinas de lavar e máquinas de lavar e secar roupa integráveis permitem que a porta do móvel seja fixada tanto à esquerda como à direita, proporcionando uma versatilidade total no momento da instalação.

### As melhores características

### Visor LED

Todos os modelos incluem um visor LED que indica a carga, o tempo restante e a função de fim diferido até 24 horas.

### Iluminação LED no interior do tambor

A iluminação LED no interior do tambor é ideal para que não se esqueça de nenhuma peça de roupa.

### Sensor de desequilíbrios 3G

Para corrigir uma possível má distribuição da roupa no interior do tambor.

### Aqua Control Plus: consumo mínimo de água

Sistema que ajusta a entrada de água em função do nível de carga.

A máquina de lavar roupa deteta com grande precisão a carga, ajustando todos os parâmetros de lavagem e adaptando o consumo de água à quantidade de roupa.



# Máquinas de secar roupa Balay

A gama de máquinas de secar Balay tem um design extraordinário, excelentes prestações e proporciona os melhores resultados de secagem. Com modelos de 8 e 9 kg de capacidade, adaptam-se a todas as necessidades. Além disso, combinam na perfeição com a gama de máquinas de lavar roupa Balay.



### Bomba de calor: máxima eficiência e sustentabilidade



As máquinas de secar roupa com bomba de calor utilizam a tecnologia de secagem mais eficiente. Ao substituir a resistência elétrica por um sistema de bomba de calor, é possível aproveitar o calor libertado durante o processo de condensação da água, consumindo assim muito pouca energia e atingindo as classes de eficiência energética C\* e D\*. Os modelos com etiqueta energética C\* poupam até 60% de energia em comparação com um modelo de máquina de secar convencional (antiga etiqueta energética B).

Todas as máquinas de secar roupa Balay utilizam o gás propano R290, um gás refrigerante alternativo, energeticamente eficiente e com baixo impacto ambiental, que ajuda a reduzir as emissões diretas e a poupar energia.

<sup>\*</sup> Dentro do intervalo de A a G. Informação sobre a etiqueta energética de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julho de 2023, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à etiqueta energética dos secadores de roupa para uso doméstico. Para mais informações, consulte as tabelas de informação técnica ou visite www.balay.pt

## Máximo cuidado com as roupas e máxima comodidade

### Temperatura mais baixa

As máquinas de secar roupa com bomba de calor funcionam a temperaturas mais baixas do que as antigas máquinas de secar de condensação, cerca de 30 °C mais baixas. Até os tecidos mais delicados ficam perfeitamente cuidados, uma vez que se evita o sobreaquecimento das peças.

#### Silêncio

O motor Extra Silêncio e os painéis laterais antivibração garantem um nível de ruído mínimo.

#### Sensor de humidade

Presente em toda a gama de máquinas de secar roupa, o sensor de humidade mede a condutividade da roupa molhada e deteta o seu nível de humidade durante todo o ciclo de secagem. Desta forma, a máquina de secar sabe quando deve parar o ciclo de secagem, de acordo com a opção selecionada, poupando tempo e energia. Secagem suave e precisa.

### **Tambor Soft Care**

A superfície do tambor e as palas assimétricas minimizam o atrito das peças de roupa. O fluxo de ar constante e a temperatura homogénea proporcionam as melhores condições de secagem para cada tipo de tecido.

Além disso, o tambor do modelo 3SB3091BR permite a rotação em ambos os sentidos, otimizando os resultados de secagem de peças grandes e deixando-as macias e com menos vincos.

### Sistema de proteção antivincos

Decorridos 15 minutos após o término do ciclo de secagem, é iniciada automaticamente uma fase de proteção antivincos. Nesta fase, o tambor continua a girar até a porta ser aberta, mantendo as roupas em movimento para que estas permanecam soltas e fofas.

### Limpeza fácil

- · Condensador com função de autolimpeza: a máquina de secar roupa limpa os fiapos no condensador de forma totalmente automática, reutilizando a água condensada do ciclo de secagem. Um condensador sem fiapos mantém o consumo de energia baixo, poupando dinheiro e protegendo o ambiente.
- · Filtro fácil de limpar: a máquina de secar roupa avisa quando é necessário limpar o filtro. Basta retirá-lo e limpá-lo com água para eliminar a sujidade.

### Ligação ao escoamento com tubo incluído

A Balay torna a secagem mais confortável, ao permitir ligar as máquinas de secar roupa ao escoamento. A maioria das máquinas de secar roupa Balay inclui o tubo de ligação ao escoamento. Já não é necessário esvaziar manualmente o depósito de condensação.

"As máquinas de secar roupa com bomba de calor e etiqueta energética C poupam até 60% de energia"

### Aitor

Fábrica de Balay Zaragoza





## **Programas Balay**

**Super rápido 40 min:** é possível secar até 2 kg de roupa em apenas 40 minutos.

**Camisas:** seca até 1,5 kg de camisas ou blusas, reduzindo os vincos e facilitando a engomagem.

**Secagem de lãs:** programa especial para secar até 3 kg de peças de lã após a lavagem.

**Lingerie:** concebido para secar até 1 kg de qualquer tipo de roupa interior.

**Higiene:** seca até 4 kg de tecidos de algodão a alta temperatura, eliminando germes e alérgenos.

**Toalhas:** máxima suavidade para até 6 kg de toalhas ou roupões.

**Almofadas/Penas:** para secar até 1,5 kg de peças com enchimento de penas ou penugem, como almofadas, almofadões, colchas, edredões, etc.

**Edredões:** secagem individual de peças grandes até 1,5 kg, edredões e almofadas sintéticas.

**Mix:** programa perfeito para secar até 3 kg de misturas de algodão e tecidos sintéticos.

**Roupa de exterior:** adequado para secar 1,5 kg de roupa de inverno e de exterior com revestimento de membrana, bem como tecidos impermeáveis.

**Roupa de cama:** o tambor gira nos dois sentidos, evitando que as peças de maior dimensão fiquem emaranhadas e proporcionando uma secagem suave, uniforme e com menos vincos. É indicado para secar até 3,5 kg de roupa.

### **Temporizador:**

- **Temporizador quente:** permite ajustar o resultado da secagem em cargas pequenas ou delicadas. Se utilizar o cesto como acessório, este programa também é útil para secar até 3 kg de peças de lã, ténis e peluches.
- **Temporizador frio:** útil para arejar ou secar até 3 kg de todos os tipos de tecidos, exceto lã e seda, utilizando a temperatura ambiente.



# Funções Balay



### Peças esquecidas? Pausa+carga

Todas as nossas máquinas de secar roupa têm a função Pausa+carga, que permite adicionar peças de qualquer tamanho durante o ciclo de secagem.

### NOVO

### Pausa+carga 2.0

Nos modelos 3SB093BC e 3SB093XC, o ícone só se acende quando for possível abrir a porta de acordo com o programa selecionado.

### Programação diferida

É possível escolher a que horas deseja ter a roupa seca, com até 24 horas de antecedência. A máquina de secar roupa liga-se automaticamente para se ajustar à hora de programada para a finalização do ciclo. Deste modo, é possível poupar energia, uma vez que a máquina de secar roupa funciona nas horas mais convenientes.

#### Meia carga

Ideal para secar uma quantidade reduzida de peças. Disponível para os programas Algodão, Sintéticos e Toalhas.

### Recomendação de carga

Ao selecionar um programa, o visor exibe a carga máxima recomendada para o mesmo.

# Ajuste de secagem: um tipo de secagem para cada ocasião

Permite aumentar o grau de secagem da roupa, de modo a adaptá-lo às condições desejadas:

- · Seco para engomar: para facilitar a engomagem da roupa.
- Seco para guardar no armário: para peças de uma só camada que não necessitam de ser engomadas.
- Extra seco: ideal para peças grossas com várias camadas que demoram a secar.



### Delicado

Esta função permite reduzir a temperatura de secagem das peças que requerem uma secagem mais suave e, além disso, aplicar uma fase antivincos no final.



### **Menos ferro**

É possível adicionar um amaciamento final a qualquer ciclo de secagem. Desta forma, é possível reduzir a formação de vincos nas peças e facilitar a engomagem.

### NOVO

### Secagem inteligente

Graças à aplicação Home Connect, a máquina de lavar e a máquina de secar roupa comunicam entre si.

A máquina de lavar envia informações sobre os parâmetros da lavagem realizada, nomeadamente o programa e as opções escolhidos, a quantidade de roupa, os tecidos, o nível de humidade, entre outros. Desta forma, a máquina de secar roupa seleciona automaticamente o programa de secagem mais adequado, cuidando das roupas e poupando energia.

# Controlo da máquina de lavar e da através do telemóvel



A Balay dispõe de modelos preparados para se ligarem à aplicação Home Connect, que permite controlar as respetivas funcionalidades através de diferentes dispositivos móveis. Além disso, a máquina de lavar e a máquina de secar roupa comunicam entre si, ajustando automaticamente o programa de secagem à roupa que a máquina de lavar acabou de lavar. Prático, não é? Mais informações na página 6.

## O que é possível controlar através da aplicação?

#### **Smart Start**

O Smart Start permite selecionar automaticamente a hora mais barata ou mais sustentável para iniciar o programa de lavagem ou secagem, consoante o benefício desejado. Mais informações na página 8.

#### Controlo remoto

É possível iniciar ou programar a máquina de lavar e a máquina de secar, de modo a ter a roupa pronta quando chegar a casa. Além disso, cada programa inclui uma explicação sobre o tipo de roupa para o qual é adequado, o peso máximo recomendado e outras considerações sobre a sua combinação com outras funções, a utilização ou eliminação de amaciante, entre outros aspetos.

### Aceder ao Início fácil

Se não souber qual o programa mais adequado, a aplicação pergunta que tipo de roupa vai lavar e sugere os melhores programas e funções. Até nos lembra de esvaziar os bolsos!

### Ajustar a dosagem ideal de detergente e amaciador

Ao ler o código de barras, a máquina de lavar roupa utiliza apenas a quantidade necessária de detergente e amaciador, de acordo com o programa selecionado e as respetivas características.

# Aceder a programas adicionais aos apresentados

Em máquinas de lavar roupa: Programa Automático, Delicado, Camisas, Limpeza do tambor, Menos microplásticos e Penas.

Em máquinas de secar roupa: Secagem em cesto e Lãs.

### NOVO

### Secagem inteligente

Gracas à aplicação Home Connect, a máquina de lavar e a máquina de secar roupa comunicam

A máquina de lavar roupa envia informações sobre os parâmetros da lavagem realizada, nomeadamente o programa e as opções escolhidos, a quantidade de roupa, os tecidos e o nível de humidade. Desta forma, a máquina de secar roupa seleciona automaticamente o programa de secagem mais adequado, cuidando das roupas e poupando energia.

### Aceder a funcionalidades adicionais

Antinódoas e menos ferro.

### Aviso sobre a necessidade de limpar o tambor

### Diagnóstico remoto

O Serviço Técnico Oficial da Balay pode ligar-se à distância, realizar uma primeira avaliação e resolver alguns problemas sem ter de se deslocar ao domicílio.

### Manual de instruções

necessário





# Máquina de lavar roupa com Programa Engomar e Auto Dosagem. 10 e 9 kg













- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração
- · Auto Dosagem de detergente e amaciador.
- · Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga.
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Iluminação LED no interior do tambor.
- · Programas especiais:
- Programa Engomar: programa com vapor que reduz os vincos e facilita tarefa de passar a ferro.
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- · Outros programas especiais:
- Higiene, Programas automáticos.
- · Opções adicionais aos programas:
- Pré-lavagem.
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Função Tratamento antinódoas: elimina até 4 tipos específicos de nódoas.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- · Programa Limpeza do tambor com indicador de necessidade de limpeza.



3TS3104BH

**Branco** 4242006320683



1400





- · Controlo remoto via App Home Connect
- · Função Pausa+carga 2.0
- · Opções adicionais através da App Home Connect
- · Função tratamento antinódoas: 16 tipos de nódoas
- · Programa 1 peça de roupa



3TS3104XH

**NOVO** 


Aco mate antidedadas 4242006320690

**10**kg

1400



- · Controlo remoto via App Home Connect
- · Função Pausa+carga 2.0
- · Opções adicionais através da App Home Connect
- · Função tratamento antinódoas: 16 tipos de nódoas
- · Programa 1 peça de roupa



<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.

# Máquinas de lavar roupa com Programa Engomar. 10 e 9 Kg







Garantia motor

- tor Engor
- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- · Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga.
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programa Engomar: programa com vapor que reduz os vincos e facilita tarefa de passar a ferro.
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- Higiene.
- Opções adicionais aos programas:
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Função Tratamento antinódoas: elimina até 4 tipos específicos de nódoas.
- Funções especiais para o pré-tratamento de tecidos: Pré-lavagem e imersão.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- · Compartimento de detergente de autolimpeza.
- · Programa Limpeza do tambor com indicador de necessidade de limpeza.



3TS3107BD

Branco 4242006319403

10kg 1400

- · Outros programas especiais:
- Roupa exterior, Camisas.



3TS495XS

Aço antidedadas 4242006314675

Antidedadas

Capacidade 9kg

1400

- · Outros programas especiais:
- Roupa exterior, Camisas.




### 3TS395BS

Branco 4242006314699

9kg 1400

- · Outros programas especiais:
- Roupa exterior, Camisas.

### Modelos: 3TS395BDS, 3TS495XS, 3TS395BS e 3TS90B



- \* Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt
- \*\*Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.

241

## Máquinas de lavar roupa com Programa Engomar. 8 kg





- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- · Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga
- · Indicação de tempo restante e fin diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programa Engomar: programa com vapor que reduz os vincos e facilita tarefa de passar a ferro.
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- Higiene, Camisas, Roupa escura, Microfibras.
- · Opções adicionais aos programas:
- Pré-lavagem.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- Possibilidade de redução de ruído: função Noturno.
- · Compartimento de detergente de autolimpeza.
- · Programa Limpeza do tambor com indicador de necessidade de limpeza.



3TS385B

NOVO

3TS382X

NOVO

**Branco** 

4242006321857


4242006321840

Aço mate antidedadas

1400

1200

Modelos: 3TS385B e 3TS382X



<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.





- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- $\cdot$  Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga
- · Indicação de tempo restante e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programa Engomar: programa com vapor que reduz os vincos e facilita tarefa de passar a ferro.
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- Higiene, Camisas, Roupa escura, Microfibras.
- · Opções adicionais aos programas:
- Pré-lavagem.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- Possibilidade de redução de ruído: função Noturno.
- · Compartimento de detergente de autolimpeza.
- · Programa Limpeza do tambor com indicador de necessidade de limpeza.



3TS283BA

Branco 4242006313340

r.p.m.\*\*

1200

# Modelo: 3TS283BA Medidas em mm

## Máquinas de lavar roupa com tampo amovível. 9 e 8 kg







- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 82 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- · Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- Higiene, Camisas, Outdoor + impregnação, Roupa escura, Edredões, Sintéticos.
- · Opções adicionais aos programas:
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- · Compartimento de detergente de autolimpeza.
- · Programa Limpeza do tambor com indicador de necessidade de limpeza.




### 3TS993BP

**Branco** 4242006313654

9<sub>kg</sub>

1200

Modelos: 3TS995BP, 3TS993BP, 3TS384XT e 3TS384BT



<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.

## Máquinas de lavar e secar com Programa Engomar











- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- · Display touch LED de grandes dimensões com recomendação de carga
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programa Engomar: programa com vapor que reduz os vincos e facilita tarefa de passar a ferro.
- Programas rápidos: Super rápido 15 min, Lavar+secar 60 min.
- · Opções adicionais aos programas:
- Pré-lavagem
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Seleção de parâmetros: Seleção de temperatura, Redução do tempo de centrifugação, Ajuste de secagem.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- · Fase de proteção anti-vincos.
- · Condensador com autolimpeza.



3TW9105BD

Branco 4242006307615







- · Possibilidade de lavagem e secagem ininterruptas de 6 kg de roupa.
- · Auto Dosagem de detergente e amaciador.
- · Outros programas especiais:
- Programas de lavagem: Higiene, Automático delicado.
- Programas de secagem: Secar intensivo, Secagem delicada.
- Iluminação LED no interior do tambor.



3TW094B


Branco 4242006304607





- · Possibilidade de lavagem e secagem ininterruptas de 5 kg de roupa.
- $\cdot$  Outros programas especiais:
- Programa de lavagem: Camisas.
- Programas de secagem: Secar intensivo, Secagem delicada, Programa Meu Tempo (seleção manual do tempo de secagem desejado).

#### Modelos: 3TW9105BD\* y 3TW094B



Medidas em mm

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.

# Máquinas de lavar roupa integráveis









- · Sistema Cardan fácil de instalar.
- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 82 cm.
- · Possibilidade de fixação da porta do armário à esquerda ou à direita.
- · Tecnologia Aqua Control Plus: consumo mínimo de água.
- · Motor Extra Silêncio com 10 anos de garantia.
- · Redução de ruído. Sistema automático de distribuição da roupa: Sensor 3G e painéis laterais antivibração.
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tratamento da roupa: tambor Vario Soft.
- · Programas especiais:
- Programas rápidos: Super rápido 15/30, Rápido/mix.
- Camisas.
- · Opções adicionais aos programas:
- Função Mais rápido: até 65 % menos de tempo.
- Seleção de parâmetros: Redução do tempo de centrifugação.
- Possibilidade de abrir a porta durante o ciclo de lavagem: função Pausa+carga.
- · Compartimento de detergente de autolimpeza.
- · Iluminação LED no interior do tambor.



### 3TI987B

**Branco** 4242006304706

8kg

1400



### 3TI983B

Branco 4242006304591

1200

8<sub>kg</sub>




### 3TI979B

**Branco** 4242006304584

7<sub>kg</sub>

1200

Modelos: 3TI987B, 3TI983B e 3TI979B



Possibilidade de trocar a fixação da porta do móvel do lado esquerdo ou doo lado direito

Medidas em mm

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

# Máquinas de lavar e secar integráveis









- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 82 cm.
- · Possibilidade de fixação da porta do móvel à esquerda ou à direita.
- · Possibilidade de lavagem e secagem ininterruptas de 4 kg de roupa.
- · Display LED
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Proteção múltipla contra entrada de água.
- · Bloqueio de segurança para crianças.



### 3TW773B


### Branco 4242006293864

### 1200

#### 1200

- Programas especiais de secagem: Remoção de fiapos, Secagem normal, Secagem delicada.
- · Opções adicionais aos programas:
- Pré-lavagem.
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Seleção de parâmetros: Redução do tempo de centrifugação, Seleção de tempo de secagem, Início/pausa.

### Modelo: 3TW773B



Possibilidade de trocar a fixação da porta do móvel do lado esquerdo ou do lado direito.

Medidas em mm

<sup>\*</sup> Escala de Classes de Eficiência de A a G. Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. Para mais informações, consulte as tabelas de informações técnicas ou aceda a www.balay.pt

<sup>\*\*</sup>Os valores de centrifugação são arredondados. A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrio de carga.

## Secadores com bomba de calor. 9 kg





- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Controlo de secagem por sensor de humidade.
- · Redução de ruído: painéis laterais antivibração.
- · Porta de vidro.
- · Display touch LED de grandes dimensões.
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tambor Soft Care com palas assimétricas.
- · Programas especiais: Super rápido 40 min, Camisas, Lingerie, Lãs, Toalhas, Almofadas, Roupa exterior, Mix, Temporizador de aquecimento.
- · Opções adicionais aos programas:
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Seleção de parâmetros: Meia-carga, Secagem delicada, Ajuste de secagem.
- Possibilidade de abertura da porta durante o ciclo de secagem: função Pausa+carga.
- · Fase de proteção anti-vincos no final do programa.
- · Iluminação LED no interior do tambor.
- · Possibilidade de ligação ao esgoto. Tubo de ligação ao esgoto incluído.



3SB3091BR

**Branco** 4242006310189



- · Outros programas especiais: Higiene, Roupa de cama.
- · Condensador com autolimpeza.
- · Rotação especial do tambor em ambas as direções: melhor secagem de peças de vestuário de grandes dimensões



3SB093XC

NOVO

Aço mate antidedadas 4242006321024







- · Outros programas especiais: Secagem inteligente, Edredões sintéticos, Almofadas e Temporizador
- · Programas adicionais via Home Connect: Programa Lãs.
- · Filtro de fácil limpeza.

Disponibilidade: novembro de 2025.



3SB093BC

NOVO

**Branco** 4242006320928





- · Outros programas especiais: Secagem inteligente, Edredões sintéticos, Almofadas e Temporizador
- · Programas adicionais via Home Connect: Programas Lãs.
- · Filtro de fácil limpeza.

Disponibilidade: novembro de 2025.




3SB090BE

NOVO

**Branco** 4242006316013



- · Outros programas especiais: Programas Lãs, Edredões sintéticos, Temporizador para frio.
- Filtro de fácil limpeza.
- · Possibilidade de instalação em coluna com máquina de lavar roupa utilizando o kit de ligação 3AS220B (com mesa extraível) ou 3AS110B (sem mesa extraível).



Modelos: 3SB3091BR, 3SB093XC, 3SB093BC e 3SB090BE

# Secadores com bomba de calor. 8 kg





- · Possibilidade de instalação sob a bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm.
- · Controlo de secagem por sensor de humidade.
- · Redução de ruído: painéis laterais antivibração.
- · Indicação de tempo restante, estado do programa e fim diferido até 24 h.
- · Tambor Soft Care com palas assimétricas.
- · Programas especiais: Super rápido 40 min, Camisas, Lãs, Toalhas, Roupa exterior, Mix, Temporizador de aquecimento, Temporizador para frio.
- · Opções adicionais aos programas:
- Menos ferro: processo especial que adiciona vapor às peças de vestuário na fase final.
- Seleção de parâmetros: Secagem delicada, Ajuste de secagem.
- Possibilidade de abertura da porta durante o ciclo de secagem: função Pausa+carga.
- · Fase de proteção anti-vincos no final do programa.
- · Filtro fácil de limpar.
- · Possibilidade de instalação de coluna com máquina de lavar roupa utilizando o kit de ligação 3AS220B (com mesa extraível) ou 3AS110B (sem mesa extraível).



**3SB582BE** 

NOVO

Branco 4242006316464



- · Porta de vidro.
- · Display LED.
- · Tubo de ligação ao esgoto incluído.




**3SB288BE** 

Branco 4242006316471



- · Porta de plástico.
- · Display LED.
- · Outros programas especiais: Lingerie.

Modelos: 3SB582BE e 3SB288BE



<sup>\*</sup> Dentro da gama A a G. Informação sobre a etiqueta energética de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2023/2534 de 13 de julho de 2023, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à etiqueta energética das máquinas de secar roupa para uso doméstico. Para mais informações, consulte as tabelas de informação técnica ou em www.balay.pt

# Acessórios lavagem e secagem

Kits de união para máquinas de lavar e	secar			
Como escolher o kit de união correto para instalar uma máquina de lavar e secar roupa Balay:  Antes de mais, deverá ter em consideração o modelo da máquina de secar roupa Balay. Em função desse mesmo modelo, o kit de união adaptar-se-á, perfeitamente, a qualquer máquina de lavar roupa Balay com uma profundidade de 60 cm de profundidade. A utilização do Kit de União é	\$ 100 y sel	3AS220B Cor Branco 4242006271268	Kit de união com mesa extraível. Medidas: (altura x largura x profundidade): 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.	Válido para as máquinas de secar: 3SB581B, 3SC386B, 3SC378B e 3SB288BE.
efetuada sempre que desejar efetuar uma montagem em coluna de uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa.  Existem modelos diferentes para os diferentes tipos de secadores de roupa, com e sem mesa extraível.  Ao instalar os aparelhos, a máquina de lavar roupa deve ser instalada, sempre, na parte inferior e a máquina de secar roupa na parte superior.	1 22 I	3AS110B Cor Branco 4242006271244	Kit de união sem mesa extraível. Medidas: (altura x largura x profundidade): 30,4 x 593 x 562,6 mm.	Válido para as máquinas de secar: 35B581B, 3SC386B, 3SC378B e 3SB288BE.
Tubo de evacuação para secadores de r	oupa			
Este acessório permite evacuar a água condensada diretamente para a rede sem necessidade de esvaziar o depósito manualmente. O tubo de evacuação para secadores de roupa tem um comprimento de 2 metros.		3AS500 NOVO 4242006271282	Acessório para descarga direta ao esgoto.	Compatível com o secador de roupa 3SB288BE.

Máquinas de lavar roupa	Programa Engomar e Auto Dosagem	Instalação livre		
Modelo/Cor Aço antidedadas	7707404741		3TS495XS	
Aço mate antidedadas  Branco	3TS3104XH 3TS3104BH	3TS3107BD	3TS395BS	
Tampo amovível: bancada com altura superior a 82 cm	-	-	-	
Informações sobre etiqueta energética*				
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	â A	A A	A A	
Consumo de energia² / água³ kWh/litros	51/50	51/50	49/50	
Capacidade kg	10	10	9	
Duração do programa <sup>4</sup> h:min	3:50	3:50	3:48	
Classe de eficiência de centrifugação Velocidade máxima de centrifugação <sup>5</sup> r.p.m.	B 1.400	B 1.400	B 1.400	
Potência sonora <sup>6</sup> dB(A) re 1 pW	74	74	71	
Classe de eficiência sonora	В	В	Α	
Funcionalidades				
Home Connect Programa Engomar	•	-	<del>-</del>	
Auto Dosagem de detergente e amaciador	•	_		
Tecnologia Aqua Control Plus	•	•	•	
Motor Extra Silêncio con 10 anos de garantia	•	•	•	
Sistema automático de distribuição de roupa 3G	•	•	•	
Paineis laterais antivibração Tambor Vario Soft	•	•	•	
Volume do tambor litros	70	70	65	
Íluminação interior do tambor	•	-	-	
Diâmetro interior olho de boi cm	32	32	32	
Índicação de carga recomendada	2/.	2/4	• 24	
Máxima programação de fim diferido h  Índicação de tempo restante	24	24	24	
Indicação de tempo restante Indicação do estado do programa: acústica/óptica	Visor LED	Visor LED	Visor LED	
Indicação de fim de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	
Gaveta de detergente autolimpante	-	•	•	
Avisa sabradas gam da datagranta	-	•	•	
Aviso sobredosagem de detergente Reconhecimento de espuma	•	•	•	
Segurança para crianças	•	•	•	
Entrada bitérmica	-	-	-	
Sistema de proteção contra fugas de água	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla	
Programas (por ordem alfabética) Enxaguamento/centrifugação adicional	•	•	•	
Algodão	•	•	•	
Algodão Intensivo	-	_	_	
Almofadas	-	-	-	
Automático	•	-	-	
Automático delicado	Home Connect	-	-	
Camisas Delicados	Home Connect	•	•	
Delicados Drenagem	•	•	•	
Eco 40-60	•	•	•	
Edredões	-	-	-	
Higiene	•	•	•	
Lãs	• -	•	•	
Roupa interior Limpeza do tambor	- Home Connect	-	-	
Menos microplásticos	Home Connect	_	<u> </u>	
Microfibras	-	-	•	
Noturno	-	-	-	
Penas	Home Connect	-	-	
Programas app Rápido/Mix	•	-	-	
Napido/Mix Outdoor	•	•	•	
Outdoor + impregnação	-	-	<u> </u>	
Roupa escura	-	-	•	
Sintéticos	•	•	•	
Super rápido 15 min/30 min	•/•		•/•	
Funções (por ordem alfabética) Antinódoas	4/4	●/●		
with load as			•	
Intensivo	Home Connect	•/•	•	
	Home Connect	•	•	
Menos engomar Noturno	Home Connect  Home Connect	• • •	•	
Menos engomar Noturno Pausa+carga	Home Connect  Home Connect  -  -	• • •	•	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem	Home Connect  Home Connect	• • • -	• • • -	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado	Home Connect  Home Connect  -  -	• • •	•	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura	Home Connect  Home Connect  -  0  0  400/600/800/	• • • - • - • 400/600/800/	• • - • - • 400/600/800/	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m.	Home Connect  Home Connect  -  •  •  •  •  •  •  •  •  •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões	Home Connect  Home Connect  -  -  •  •  400/600/800/ 1,200/1,400	• • - - - • • 400/600/800/ 1.200/1.400	• - - - • 400/600/800/ 1,200/1,400	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm	Home Connect  Home Connect  -  0  400/600/800/ 1,200/1,400	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - - - - 400/600/800/ 1.200/1.400	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho cm	Home Connect  Home Connect  -  -  •  •  400/600/800/ 1,200/1,400	• • - - - • • 400/600/800/ 1.200/1.400	• - - • 400/600/800/ 1,200/1,400	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm _argura do aparelho (sem incluir porta) cm	Home Connect  Home Connect  -  0  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5 59,8	• • • - • • 400/600/800/ 1.200/1.400 84,5 59,8	• • - • 400/600/800/ 1,200/1,400 84,5 59,8	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tatar: molhado e pré-lavado Geleção de temperatura Geleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Profundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm	Home Connect  Home Connect  -  400/600/800/ 1.200/1.400  84,5 59,8 58,8 63,2 104,9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar           Noturno           Pausa+carga           Pré-lavagem           Pré-tratar: molhado e pré-lavado           Seleção de temperatura           Seleção da velocidade de centrifugação         r.p.m.           Dimensões           Altura do aparelho         cm           Profundidade do aparelho (sem incluir porta)         cm           Profundidade do aparelho (com porta)         cm           Profundidade do aparelho com a porta aberta (90°)         cm           Altura mínima para montagem sob bancada         cm	Home Connect  Home Connect  Home Connect	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Profundidade do aparelho (com a porta aberta (90°) cm Altura máxima para montagem sob bancada cm Altura máxima de drenagem cm	Home Connect  Home Connect  Home Connect  -  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5 59,8 58,8 63,2 104,9 84,5 100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Altura mínima para montagem sob bancada cm Altura máxima de drenagem cm Dobradiças de porta	Home Connect  Home Connect  -  -  -  -  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5  59,8  58,8  63,2  104,9  84,5  100  Esquerda	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm Altura máxima de drenagem cm Dobradiças de porta Ângulo de abertura da porta	Home Connect  Home Connect  Home Connect  -  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5 59,8 58,8 63,2 104,9 84,5 100	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção da temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Perfundidade do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Perfundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm Altura máxima de drenagem cm Dobradiças de porta Afugulo de abertura da porta Ligação elétrica e entrada de água	Home Connect  Home Connect  -  -  -  -  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5  59,8  58,8  63,2  104,9  84,5  100  Esquerda	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Menos engomar Noturno Pausa+carga Pré-lavagem Pré-lavagem Pré-tratar: molhado e pré-lavado Seleção de temperatura Seleção da velocidade de centrifugação r.p.m. Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Profundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm Altura mínima para montagem sob bancada cm Altura máxima de drenagem cm Dobradiças de porta Ângulo de abertura da porta Ligação elétrica e entrada de água Tensão nominal V Intensidade da corrente elétrica A	Home Connect  Home Connect  -  -  0  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5  59,8  58,8  63,2  104,9  84,5  100  Esquerda  160°  220-240  10	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Dimensões Altura do aparelho cm Largura do aparelho cm Profundidade do aparelho (sem incluir porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Profundidade do aparelho (com porta) cm Altura mínima para montagem sob bancada cm Altura máxima de drenagem cm Dobradiças de porta Ângulo de abertura da porta Ligação elétrica e entrada de água Tensão nominal V	Home Connect  Home Connect  Home Connect  -  400/600/800/ 1,200/1,400  84,5 59,8 59,8 58,8 63,2 104,9 84,5 100 Esquerda 160°  220-240	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

<sup>•</sup> Incluido/ - Não incluido
• Informação sobre a etiqueta energética de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2023/2534 de 13 de julho de 2023, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à etiqueta energética das máquinas de secar roupa para uso doméstico.
Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como apto para lavar roupa de algodão com sujidade normal, declarada lavável a 40 ou 60 °C, conjuntamente no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação que consta na etiqueta energética en energética en energética en energética en energética dentro da escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 3) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 4) Duração do programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potência sonora na fase de centrifugação.

Máquinas de lavar roupa		Instalação livre		Tampo amovível
1odelo/Cor Aço antidedadas	1			
Aço mate antidedadas		3TS382X		
Branco	3TS385B		3TS283BA	3TS993BP
ampo amovível: bancada com altura superior a 82 cm nformações sobre etiqueta energética*	_	_	_	•
	A A	A A	Å A	A
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>				A G A
Consumo de energia <sup>2</sup> / água <sup>3</sup> kWh/litros	46/47	46/47	46/47	49/50
Capacidade kg	8	8	8	9
Ouração do programa <sup>4</sup> h:min	3:33	3:33	03:33	3:48
Classe de eficiência de centrifugação relocidade máxima de centrifugação <sup>5</sup> r.p.m.	B 1.400	B 1.200	B 4 200	B 1.200
/elocidade máxima de centrifugação <sup>5</sup> r.p.m. Potência sonora <sup>6</sup> dB(A) re 1 pW	72	71	1.200 71	71
Classe de eficiência sonora	A	A	A	A
uncionalidades			7	
ome Connect	-	-	-	-
rograma Engomar	•	•	_	_
uto Dosagem de detergente e amaciador	-	-	-	-
ecnologia Aqua Control Plus	•	•	•	•
lotor Extra Silêncio con 10 anos de garantia	•	•	•	•
stema automático de distribuição de roupa 3G aineis laterais antivibração	•	•	-	-
ambor Vario Soft	•	•	•	•
olume do tambor litros	65	65	65	65
uminação interior do tambor	-	-	-	-
iâmetro interior olho de boi cm	32	32	32	32
dicação de carga recomendada	•	•	•	•
láxima programação de fim diferido h	24	24	24	24
dicação de tempo restante	•	•	•	•
dicação do estado do programa: acústica/óptica	-	-	Visor LED	Visor LED
dicação de fim de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
aveta de detergente autolimpante	•	•	•	•
cessório para detergente líquido	•	•	•	•
viso sobredosagem de detergente	-		-	-
econhecimento de espuma egurança para crianças	•	•	•	•
ntrada bitérmica			<u> </u>	_
stema de proteção contra fugas de água	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla
rogramas (por ordem alfabética)	i rocogao mora pia	1 rotogao mora pia	r rocegae moreipia	i receşae merapia
nxaguamento/centrifugação adicional	•	•	•	•
godão	•	•	•	•
lgodão Intensivo	-	ı	•	-
Imofadas	-	_	_	-
utomático	-	_	-	-
utomático delicado	-	-	-	-
Camisas	•	•	-	•
Delicados	•	•	•	•
renagem co 40-60	•	•	•	•
dredões	_		_	•
ligiene	•	•	•	•
ãs	•	•	•	•
oupa interior	_	_	_	_
mpeza do tambor	•	•	-	•
lenos microplásticos	-	ı	_	-
licrofibras	•	•	-	-
oturno	-	-	-	-
enas	-	-	-	-
rogramas app	-		-	-
ápido/Mix utdoor	-	-	•	-
utdoor utdoor + impregnação	-		-	•
oupa escura	•	•		•
ntéticos	•	•	•	•
per rápido 15 min/30 min	•/•	•/•	•/-	•/•
ınções (por ordem alfabética)				
ntinódoas	-	-	-	-
tensivo	•	•	•	•
enos engomar	-	<del>-</del>	•	•
	•	•	-	-
		•	•	•
ausa+carga	•		_	
ausa+carga ·é-lavagem	•	•	-	-
iusa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado			-	-
ausa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura	-	• -	-	-
usa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado leção de temperatura	-	• -	-	-
usa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado leção de temperatura leção da velocidade de centrifugação r.p.m. mensões	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200	- 400/600/800/ 1.000/1.200	- 400/600/800/ 1.000/1.200
usa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado leção de temperatura leção da velocidade de centrifugação r.p.m. mensões tura do aparelho cm	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1,200	400/600/800/ 1.000/1.200	- 400/600/800/ 1.000/1.200
usa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. mensões tura do aparelho cm rgura do aparelho cm	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8	400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8	400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8
susa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. mensões tura do aparelho cm irgura do aparelho cm ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59	400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8	400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59,9
usa+carga é-lavagem é-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. mensões tura do aparelho cm rgura do aparelho cm ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho (com porta) cm	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3	* 400/600/800/ 1.000/1.200  84,5 59,8 59 63,3	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,8 59,8 58,8 63,2	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2
usa+carga é-lavagem é-lavado leção de temperatura leção da velocidade de centrifugação r.p.m.  mensões tura do aparelho cm rgura do aparelho cm ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho (com porta) cm	400/600/800/ 1,000/1,200/1,400 84,5 59,8 59 63,3 106,3	• 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59 63,3 106,3	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3
susa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  mensões tura do aparelho cm irgura do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho (com porta) cm ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm tura mínima para montagem sob bancada cm	\$4,5 59,8 59 63,3 106,3 85	\$400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85	84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82
ausa+carga  ré-lavagem  ré-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  imensões  Itura do aparelho cm  rofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm  rofundidade do aparelho (com porta) cm  rofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm  Itura mínima para montagem sob bancada cm  Itura mínima para montagem sob bancada cm	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85	\$\\ 400/600/800/\\ 1.000/1.200\\ 84,5\\ 59,8\\ 59\\ 63,3\\ 106,3\\ 85\\ 100	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82
ausa+carga  é-lavagem  é-lavado  eleção de temperatura  eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  imensões  tura do aparelho cm  argura do aparelho cm  ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm  ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm  tura mínima para montagem sob bancada cm  tura máxima de drenagem  cm  obradiças da porta	6 400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda	• 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85 100 Esquerda	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82 100 Esquerda
usa+carga é-lavagem é-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  mensões tura do aparelho cm irgura do aparelho cm ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm tura mínima para montagem sob bancada cm tura máxima de drenagem boradiças da porta ugulo de abertura da porta	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85	\$\\ 400/600/800/\\ 1.000/1.200\\ 84,5\\ 59,8\\ 59\\ 63,3\\ 106,3\\ 85\\ 100	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82
usa+carga é-lavagem é-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. emensões etura do aparelho cm rgura do aparelho cm ofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho com porta) cm ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm etura mínima para montagem sob bancada cm etura míxima de drenagem cm obradiças da porta egulo de abertura da porta egação elétrica e entrada de água	6 400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda	• 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85 100 Esquerda	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82 100 Esquerda
ausa+carga é-lavagem é-tratar: molhado e pré-lavado eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.  mensões tura do aparelho cm irgura do aparelho (sem incluir porta) cm ofundidade do aparelho (com porta) cm ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm tura mínima para montagem sob bancada cm tura máxima de drenagem cm obradiças da porta agulo de abertura da porta agação elétrica e entrada de água insão nominal V	• 400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda 171°	\$4,00/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda 171°	400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85 100 Esquerda 160°	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59,9 63,2 106,3 82 100 Esquerda 171°
imensões  Itura do aparelho cm argura do aparelho cm rofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm Itura mínima para montagem sob bancada cm Itura máxima de drenagem cm obradiças da porta ngulo de abertura da porta gação elétrica e entrada de água ensão nominal V	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda 171°	• 400/600/800/ 1.000/1.200 84,5 59,8 59 63,3 106,3 85 100 Esquerda 171°	- 400/600/800/ 1.000/1.200 84,8 59,8 58,8 63,2 104,9 85 100 Esquerda 160°	- 400/600/800/ 1,000/1,200 84,5 59,8 59,9 63,2 100,3 82 100 Esquerda 171°

<sup>•</sup> Incluído/ - Não incluído
• Incluído/ - Não incluído
• Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.
• Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como apto para lavar roupa de algodão com sujidade normal, declarada lavável a 40 ou 60 °C, conjuntamente no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação que consta na etiqueta energética e na ficha de informação do produto.

1) Classe de eficiência energética dentro da escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 3) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 4) Duração do programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potência sonora na fase de centrifugação.

Náquinas de lavar roupa		Integráveis	
Modelo/Cor Aço antidedadas Aço mate antidedadas			
Branco	3TI987B	3TI983B	3TI979B
nformações sobre etiqueta energética*	A	â c	A
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	a C	₹ C	A C
onsumo de energia² / água³ kWh / litros apacidade kg	62/45 8	62/45 8	59/43 7
uração do programa <sup>4</sup> h:min	3:26	3:26	3:10
lasse de eficiência de centrifugação	В	В	В
'elocidade máxima de centrifugação <sup>5</sup> r.p.m. otência sonora <sup>6</sup> dB(A) re 1 pW	1.400 66	1.200 66	1.200 64
Classe de eficiência sonora	A	A	A
uncionalidades			
lome Connect rograma Engomar			-
uto Dosagem de detergente e amaciador	-	-	-
ecnologia Aqua Control Plus lotor Extra Silêncio con 10 anos de garantia	•	•	•
stema automático de distribuição de roupa 3G	•	•	•
aineis laterais antivibração	•	•	•
stema de instalação Cardan mbor Vario Soft	•	•	•
olume do tambor litros	55	55	55
minação interior do tambor	•	•	•
âmetro interior olho de boi cm	32	32	32
dicação de carga recomendada ixima programação de fim diferido h	<u>•</u> 24	24	24
dicação de tempo restante	•	•	•
dicação do estado do programa: acústica/óptica	Visor LED	Visor LED	Visor LED
dicação de fim de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
essório para detergente líquido	•	•	•
riso sobredosagem de detergente	-	-	_
econhecimento de espuma egurança para crianças	•	•	•
ntrada bitérmica	<u> </u>	-	-
stema de proteção contra fugas de água	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla
ogramas (por ordem alfabética) nxaguamento/centrifugação adicional	•	•	•
godão	•	•	•
godão Intensivo	-	-	-
nofadas itomático	<u>-</u>	<u>-</u>	
ntomatico ptomático delicado		-	
nmisas	•	•	•
elicados	•	•	•
renagem to 40-60	•	•	•
Iredões	-	-	-
giene	<del>-</del>	-	=
is pupa interior	<u> </u>	• -	• -
mpeza do tambor	_	_	-
icrofibras		-	-
oturno ogramas app	<del></del>		
apido/Mix	•	•	•
utdoor	_	-	-
utdoor + impregnação pupa escura	<u>-</u>	_ _	
ntéticos	•	•	•
per rápido 15 min/30 min	•/•	•/•	•/•
nções (por ordem alfabética) ntinódoas	-	_	-
rensivo	•	•	•
enos engomar	-	-	-
oturno usa+carga	<u>-</u>	-	-
é-lavagem			-
é-tratar: molhado e pré-lavado	_	-	-
leção de temperatura	400/600/800/	400/600/800/	400/600/800/
leção da velocidade de centrifugação r.p.m.	1.000/1.200/1.400	1.000/1.200	1.000/1.200
mensões			
tura do aparelho cm gura do aparelho cm	81,8 59,6	81,8 59,6	81,8 59,6
of undidade do aparelho (sem incluir porta) cm	55,5	55,5	55,5
ofundidade do aparelho (com porta) cm	55,5	55,5	55,5
ofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm ura mínima para montagem sob bancada cm	95,6 82	95,6 82	95,6 82
ura máxima de drenagem cm	100	100	100
bradiças de porta	Esquerda	Esquerda	Esquerda
gulo de abertura da porta	130°	130°	130°
gação elétrica e entrada de água nsão nominal V	220-240	220-240	220-240
ensidade da corrente elétrica A	10	10	10
tência de ligação W	2.300	2.300	2.300
equência da rede Hz	50 210	50 210	50 210
amprimento do cabo de ligação			Schuko
	Schuko	Schuko	
oo de ficha omprimento do tubo de entrada de água cm	220	220	220
oo de ficha			

<sup>•</sup> Incluido/ - Não incluido
• Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.
Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como apto para lavar roupa de algodão com sujidade normal, declarada lavável a 40 ou 60 °C, conjuntamente no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação que consta na etiqueta energética en a ficha de informação do produto.

1) Classe de eficiência energética dentro da escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60), 3) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 4) Duração do programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potência sonora na fase de centrifugação.

Máquinas de lavar e secar roupa	Instala	ação livre	Integráveis
Modelo/Cor Aço antidedadas			
Aço mate antidedadas Branco	3TW9105BD	3TW094B	3TW773B
ampo amovível: bancada com altura superior a 82 cm	-	-	-
nformações sobre etiqueta energética*	A	A	A
Classe de eficiência energética de lavagem e secagem <sup>1</sup>	A D	A E	A E
Classe de eficiência energética de lavagem²	A A	A B	A E
Consumo de energia³/água⁴ para lavagem			
secagem kWh/litros	306/82	322/74	266/68
Consumo de energia <sup>5</sup> /água <sup>6</sup> para lavagem kWh/litros Capacidade de lavagem e secagem/lavagem kg	51/52 10,5/6	57/46 9/5	77/44 7/4
Ouração do programa <sup>7</sup> de lavagem	8:40/3:59	7:30/3:44	5:30/2:50
secagem/lavagem h:min Classe de eficiência de centrifugação	B	7.30/3.44 B	B
r.p.m.	1.400	1.400	1.200
otência sonora dB(A) re 1 pW	70	70	72
classe de eficiência sonora uncionalidades	A	A	A
rograma Engomar	•	•	-
uto Dosagem de detergente e amaciador ecnologia Aqua Control Plus	•	-	<u> </u>
lotor Extra Silêncio 10 anos de garantia	•	•	-
istema automático de distribuição de roupa 3G	•	•	
aineis laterais antivibração istema de instalação Cardan	<u> </u>	-	•
ambor Vario Soft	•	•	
olume do tambor litros uminação interior do tambor	65 •	60	<u>52</u>
iâmetro interior olho de boi cm	32	32	30
idicação de carga recomendada	• 2/:	•	•
láxima programação de fim diferido h	24 •	24	24 •
dicação do estado do programa	Visor LED	Visor LED	Visor LED
ndicação de fim de programa: acústica/óptica ecnologia de condensação: água	•/•	•/•	•/•
ase de proteção antivincos	•	•	-
aveta de detergente autolimpante	-	•	-
ondensador com autolimpeza cessório para detergente líquido	-	•	
viso sobredosagem de detergente	•	•	=
econhecimento de espuma egurança para crianças	•	•	•
istema de proteção contra fugas de água	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla
rogramas (por ordem alfabética)			
nxaguamento/centrifugação adicional	•	•	•
utomático delicado	•	-	_
amisas elicados	-	•	-
renagem	•	•	•
co 40-60	•	•	•
ligiene ãs	•	-	-
ava+seca 60 min	•	•	-
impeza do tambor 1y time	• -	-	<u> </u>
licrofibras	-	-	_
loturno ápido/Mix	_ _/•	_ _/•	-
emover Borbotos / Fiapos	_/ <b>U</b>	-/ <b>-</b>	
intéticos	_	-	•
7 - 1 - 1 - 4 E 1 -	•	-	•
	•	•	
ecar delicado ecar intensivo		•	•
ecar delicado ecar intensivo ecar normal	•	•	-
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética)	•	•	• - • -
ecar delicado ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) nitinódoas igiene	• • • -	• • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene tensivo	• • • -	•	• - • -
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene tensivo lenos engomar é-lavagem	- - - 0 0	- - - - 0	• • • • • • • • • • • • • •
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene tensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga	- - - 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura	• • • - - - • • • • • • • • • •	• • • • - - - • • • • • • • • • • • •	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - - - - - - - - 600/800/1.000/ 1.100/1.200
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carqa eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem	• • • - - - • • • • • • • • • •	• • • • - - - • • • • • • • • • • • •	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntlinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem po de secagem idio/pausa	• • • - - - • • • • • 400/800/1.000/ 1.200/1.400	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene tensivo enos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem po de secagem iciol/pausa imensões	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene ttensivo enos engomar 'é-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação eleção do tempo de secagem po de secagem iciol/pausa imensões ttura do aparelho cm	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene tensivo enos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção da velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem po de secagem icio/pausa imensões tura do aparelho cm argura do aparelho cm orfundidade do aparelho (sem incluir porta) cm	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) minódoas igiene ttensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempo de secagem po de secagem icici/pausa imensões ltura do aparelho cm argura do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem po de secagem icio/pausa imensões Itura do aparelho cm ordundidade do aparelho (sem incluir porta) cm ordundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm Itura mínima para montagem sob bancada cm	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) mitinódoas igiene ttensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempo de secagem po de secagem icio/pausa imensões ltura do aparelho crm argura do aparelho (sem incluir porta) crm rofundidade do aparelho (com porta) crm rofundidade do aparelho (com a porta aberta (90°) crm ltura mínima para montagem sob bancada crm crm ltura mínima para montagem sob bancada crm crm ltura mínima para montagem sob bancada crm	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntlinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção de temperatura eleção do tempo de secagem po de secagem idicio/pausa imensões ltura do aparelho cm argura do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm ltura mínima para montagem sob bancada cm ltura máxima de drenagem cm obradiças de porta	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas ligiene ntensivo lelenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempe de secagem po de secagem icio/pausa imensões litura do aparelho cm argura do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com a porta aberta (90°) cm litura máxima de drenagem cm obradiças de porta ngulo de abertura da porta lgação elétrica e entrada de água	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntlinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção de temperatura eleção do tempo de secagem po de secagem nicio/pausa imensões ltura do aparelho com a porta aberta (90°) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm ltura mínima para montagem sob bancada cm ltura máxima de drenagem obradiças de porta ngulo de abertura da porta igação elétrica e entrada de água ensão nomínal  V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
eleção do tempo de secagem ipo de secagem ilcio/pausa ilmensões iltura do aparelho cm orfundidade do aparelho (sem incluir porta) cm orfundidade do aparelho (com porta) cm orfundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm iltura minima para montagem sob bancada cm iltura máxima de drenagem oboradiças de porta ingulo de abertura da porta igação elétrica e entrada de água ensão nominal V intensidade da corrente elétrica A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igiene itensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempo de secagem po de secagem nicio/pausa imensões ltura do aparelho cm argura do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas igigiene stensivo lenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do velocidade de centrifugação r.p.m. eleção do tempo de secagem po de secagem icicio/pausa imensões litura do aparelho com a porta aberta (90°) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm litura máxima de drenagem cm obradiças de porta cm rogação elétrica e entrada de água ensão nominal V intensidade do a rede lidação W requência da rede comprimento do cabo de ligação cm	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) ntinódoas ligiene ntensivo lelenos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempe de secagem po de secagem icio/pausa imensões litura do aparelho crm argura do aparelho (sem incluir porta) crm rofundidade do aparelho (com porta) crm rofundidade do aparelho (c	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
ecar delicado ecar intensivo ecar intensivo ecar normal unções (por ordem alfabética) miniódoas ligiene ntensivo Menos engomar ré-lavagem ausa+carga eleção de temperatura eleção do tempe de secagem lipo de secagem lipo de secagem lipo de secagem litura do aparelho cm argura do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (sem incluir porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade do aparelho (com gorta) cm rofundidade do aparelho (com porta) cm rofundidade	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•

Máquinas de secar roupa			Bomba de calor		
Modelo/Cor Aço antidedadas		3SB093XC			
Aço mate antidedadas Branco	3SB3091BR	3SB093XC 3SB093BC	3SB090BE	3SB582BE	3SB288BE
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 2023/2534* Capacidade	9	9	9	8	8
Classe de eficiência energética <sup>1</sup>	A C	A D	A D	A D	A E
Consumo de energia anual <sup>2</sup> kWh en 100 ciclos	110	128	128	119	138
Classe de eficiência de condensação³	В	С	С	С	С
Duração do programa eco com carga total min	03:15	03:50	03:50	03:25	03:25
Classe de Ruído           Potência sonora         dB (A) re 1 pW	B 61	B 62	B 62	B 62	B 63
Funcionalidades	01	02	02	02	03
Tipo de instalação	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre	Instalação livre
Secadora com bomba de calor	•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante Filtro de fácil limpeza	•	-	-	-	-
Controlo de secagem	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Home Connect	-	•	-	-	-
Material do tambor	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Aço inox	Aço inox
Volume do tambor litros	112	112	112	112	112
Iluminação interior do tambor  Diâmetro interior olho de boi cm	39	39	39	39	39
Tambor reversível	•	-	-	-	-
Porta de vidro	•	•	•	•	-
Dobradiças de porta	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
Tambor Soft Care para o máximo cuidado da roupa	•	•	•	•	•
Paineis laterais antivibração Gás refrigerante <sup>4</sup>	R290	R290	R290	R290	R290
Máxima programação de fim diferido h	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante	•	•	•	•	•
Indicação de limpeza do filtro/esvaziamento do depósito	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicação do estado do programa Indicação de fim de programa: acústica/óptica	Visor LED  •/•	Visor LED ●/●	Visor LED  •/•	Visor LED ●/●	Visor LED ●/●
Indicação de rim de programa: acustica/optica  Indicação de carga recomendada	•/•	•/•	•/•	-	-
Duração do ciclo de proteção contra vincos no final	120	120	120	120	120
do programa min			-		-
Segurança para crianças Programas (por ordem alfabética)	•	•	•	•	•
Acabado Lãs	_	app	•	•	•
Algodão	•	•	•	•	•
Algodão eco	•	•	•	•	•
Almofadas	-	•	•	-	-
Camisas Edredões sintéticos	-	•	•	-	-
Higiene	•	-	-	_	_
Roupa interior	•	•	•	-	•
Mix	•	•	•	•	•
Penas  Ropa de cama	-	-	-	-	-
Outdoor	•	-	•	•	•
Secagem em cesto: app (acessório necessário)	=	•	=	=	-
Sintéticos	•	•	•	•	•
Super rápido 40 min	•	•	•	•	•
Temporizado frio Temporizado guente	-	•	•	•	•
Toalhas	•	•	•	•	•
Funções (por ordem alfabética)					
Delicado	•	•	•	• Aland (Ciril)	• Al / C' / I
Extra seco para guardar  Meia carga	•	•	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Menos engomar	•	•	•	•	•
Pausa+carga	•	•	•	•	•
Secagem armário Secagem armário	•	•	•	Algod. / Sintét.	Sintét.
Secagem para engomar	•	•	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Secagem inteligente  Dimensões	_	•	-	_	_
Altura do aparelho cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Largura do aparelho cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho (sem incluir porta) cm	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
Profundidade do aparelho (com porta) cm	64,8	64,8	64,8	64,8	64,3
Profundidade do aparelho com a porta aberta (90°) cm  Altura mínima do nicho para montagem sob bancada cm	109,6 84,2	109,6 84,2	109,6 84,2	109,6 84,2	110,5 84,2
Altura máxima de drenagem cm	100	100	100	100	100
Ângulo de abertura da porta	170°	170°	170°	170°	170°
Ligação elétrica e desagüe	200 0/5	200 0/5	202 2/2	200 0/5	000.045
Tensão nominal V  Intensidade da corrente elétrica A	220-240	220-240	220-240 10	220-240 10	220-240 10
Intensidade da corrente elétrica A Potência de ligação W	10 600	10	600	600	600
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação cm	145	145	145	145	145
Tipo de ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidade de ligação ao esgoto  Tubo auxiliar de drenagem	•	•	•	•	•
1000 auxiliai de di eliagetti	•	•	•	•	_

<sup>•</sup> Incluido/ - Não incluido

\* Informação de etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão.

Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como apto para lavar roupa de algodão com sujidade normal, declarada lavável a 40 ou 60 °C, conjuntamente no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação que consta na etiqueta energética e na ficha de informação do produto.

1) Classe de efficiência energética dentro da gama A (mais eficiente) a E (menos eficiente). 2) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos no programa "Algodão Eco". O consumo real de energia por ciclo depende da forma como o aparelho é utilizado. 3) Classe de eficiência de condensação dentro da gama A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 4) Refrigerante (R290): a bomba de calor da máquina de secar roupa contém gás fluorado com efeito de estufa numa unidade hermeticamente selada.

# Novidades e sustituições Balay outubro 2025

Modelo	Dete	Modelo	D
novo	Data	antecessor	Desaparece
Fornos e compa	ctos		
Fornos			
3HD5829N3	outubro	3HA5749N3	
3HD5829B3	outubro	3HA5749B3	
3HB5159N4	outubro	3HB5159N3	
3HB5159B4	outubro	3HB5159B3	
3HD4821X3	outubro	3HA4741X3	
3HB4151X3	outubro		
3HB4151X3	outubro		
3HB4131G3			
Placas			
Indução Contro	Total		
	outubro		3EB980AH
	outubro		3EB967AH
	outubro		3EB960AH
	outubro		3EB965AH
Vitrocerâmicas			
			3EB785LQ
Gás			
3ETG664RB	setembro	3ETG664HB	
	setembro		3ETG667HB
3ETG464SB	setembro	3ETG464MB	
3ETX576CB	setembro	3ETX576HB	
3ETX565CB	setembro	3ETX565HB	
3ETX464BB	setembro	3ETX464MB	
Dominós			
3EB731LQ	novembro	3EB730LQ	
	outubro		3ETG632HB
	outubro		3ETG631HB
Ventilação			
Exaustores teles	cópicos		
	setembro		3BT294MX
Exaustores integ	gráveis		
3BF387EX	setembro		
3BF377EX	setembro	3BF277EX	
3BF356EX	setembro	3BF267EX	
Chaminés de ilha	<u> </u>		

Modelo novo	Data	Modelo antecessor	Desaparece
Frigoríficos Con	nbinados		
3KFE551MI	dezembro	3KFE561MI	
3KFE551WI	dezembro	3KFE561WI	
3KFE351MI	dezembro	3KFE361MI	
3KFE351WI	dezembro		
3KID767F	outubro		
Máquinas de lav	ar loiça		
Integráveis 60 c	m		
3VH5332DP	outubro		
3VF5032DP	outubro	3VF5031DP	
3VF6360SA	outubro		
Livre instalação	60 cm		
3VS5332IP	outubro	3VS5331IP	
3VS5332BP	outubro	3VS5331BP	
Máquinas de lav	ar roupa		
Com programa	engomar		
3TS3107BD	abril	3TS3106B	
3TS3104BH	outubro	3TS3106BD	
3TS3104XH	junho		
3TS382X	outubro	3TS282X	
3TS385B	outubro		
Com tampo am			
	outubro		3TS995XP
Máquinas de se	<u>-</u>		
Com bomba de	calor		
	junho		3SB380B
3SB093XC	outubro		
3SB093BC	outubro		
3SB090BE	junho	3SB090B	
3SB582BE	junho	3SB581B	
De condensação			
	junho		3SC386B







### CATBA.10.2025.PI.500

© 2025 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua do Alto do Montijo, 15 • 2790-012 Carnaxide • Tel.: 21 425 06 00\* • Fax: 21 425 06 01 • www.balay.pt

Apoio ao Cliente: 214 250 740\* (De segunda a sexta, das 9h00 às 19h00 e sábados das 9h00 às 13h00, exceto feriados.)

Ficam reservados os direitos de introdução de novos modelos ou de modificações,
em especial nos dados técnicos, dimensões, cores e preços sem aviso prévio.

\*Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal.