

studioLine

Katalóg studioLine 2025/2026



Siemens domáce spotrebiče

SIEMENS



14

Rúry na pečenie




38

Varné dosky



48

Odsávače pár



74

Umývačky riadu



81

Chladničky

Obsah

Exkluzivita zaručená

- 4 Made in Germany
- 6 Trvalá kvalita
- 8 Výhody a dizajn

Rúry na pečenie

- 14 Prehľad rúr na pečenie
- 16 Rúry na pečenie
- 26 Kávovary
- 27 Mikrovlnné rúry
- 28 iQ500
- 29 Parná a ohrevná zásuvka
- 30 Rúry na pečenie Matt Edition

Varné dosky

- 38 Prednosti
- 40 Prehľad indukčných varných dosiek
- 41 Indukčné varné dosky
- 46 Indukčné varné dosky Matt Edition

Odsávače pár a varné dosky s odsávaním

- 48 Prednosti
- 54 Prehľad odsávačov pár
- 57 Indukčné varné dosky s odsávaním
- 66 Stolné odsávače pár
- 69 Nástenné naklonené odsávače pár
- 71 Teleskopické odsávače pár
- 72 Nástenný komínový odsávač pár
- 72 Integrovaný odsávač pár

Umývačky riadu

- 74 Prednosti
- 78 Prehľad umývačiek riadu
- 79 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm

Chladničky

- 81 Prednosti
- 84 Prehľad chladničiek

Ostatné

- 88 Rozmerové výkresy
- 96 Zvláštne príslušenstvo



Made in Germany – Made for you

Značka domáчих spotrebičov Siemens sa pýši tradíciou výroby „Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického umenia na tej najvyššej úrovni.

Made in Germany. Pretože sa to ponúka

Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktových kategóriách. Okrem vysokokvalitného spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: je vám blízky. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Šesť výrobných závodov. Miliónkrát overená kvalita.

V roku 1928 bola na trh uvedená prvá elektricky poháňaná práčka Protos Turbo. V súčasnosti vyrába viac ako 10 000 zamestnancov v našich šiestich nemeckých pobočkách okolo desať miliónov domácich spotrebičov všetkých produktových skupín ročne. Vysoké požiadavky na kvalitu sú zárukou dlhej životnosti spotrebičov. A keď sa aj napriek tomu niečo stane, náš zákaznícky servis je rýchlo k dispozícii tak, aby sa o to postaral.

Vždy o krok pred ostatnými.

V roku 1976 bola v našom závode v bavorskom Dillingene vyrobená prvá umývačka riadu značky Siemens. Celkový počet umývačiek vyrobených doteraz v tejto továrni presiahol 60 miliónov. Dodnes využívame technické znalosti, vďaka ktorým sme vyvinuli inovatívne produkty určujúce meradlá v odbore – napríklad najtichšie a energeticky najúspornejšie umývačky riadu na svete, inteligentnejšie rúry na pečenie s integrovanými kamerami alebo chladničky s technológiou hyperFresh, vďaka nim vydržia potraviny dlhšie čerstvé. Integrované odsávače pár Siemens zdôrazňujú dizajn otvorených kuchýň a technológia Home Connect umožňuje inteligentné prepojenie všetkých domácich spotrebičov Siemens aj ďalších zariadení. Na základe tradičného nemeckého technického umenia tak postupne vznikli najmodernejšie spotrebiče pre vaše maximálne pohodlie.



„Sme presvedčení, že môžeme žiť s ohľadom k životnému prostrediu aj bez kompromisov, pokiaľ ide o pohodlie a výkon. Aby sme šetrili prírodné zdroje, snažíme sa vyvíjať udržateľné inovatívne produkty s odolným diazajnom. Spoznajte inšpiratívne technológie, v ktorých sa spája ekologická udržateľnosť s kvalitou a dlhou životnosťou.“
Siemens domáce spotrebiče

Naše motto: zodpovednosť za životné prostredie.

Značka Siemens pôsobí na trhu domácich spotrebičov už od začiatku 20. storočia. Všetko začalo prvým vysávačom, ktorý bol vyrobený v roku 1906. Od tejto doby bolo vždy našim hlavným cieľom poskytovať naozaj inovatívne a praktické produkty, ktoré spríjemnia každodenný život v domácnosti. Zároveň sme skoro

začali poukazovať aj na to, že vyspelé technológie musia prispievať k ochrane prírodných zdrojov. Vždy sme sa snažili vyvíjať produkty, ktoré uľahčia každodenný život v domácnosti a ktoré sú zároveň stále šetrnejšie k životnému prostrediu – vďaka inováciám, ktoré výrazne napomáhajú znížiť spotrebu energie a vody.



*„Nepredám budúcnosť
za okamžitý zisk!“*

Werner von Siemens, december 1884



Sme jedným z lídrov na trhu domácich spotrebičov a zároveň sa snažíme byť aj lídrom v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. V roku 2020 sme všetky svoje činnosti v rámci skupiny BSH Hausgeräte zmenili na CO₂ neutrálne – na všetkých miestach po celom svete.

Neustále usilujeme o zvyšovanie energetickej účinnosti a sami vyrábame čím ďalej viac ekologickej energie.



Menej dnes znamená viac

Ako žiť uvedomelejšie? Tak, že si budeme užívať komfort, ktorý ale nebude mať negatívny dopad na budúce generácie. Tak, že si urobíme viac času na naozaj dôležité veci a dovoľíme si spomaliť. Tak, že budeme používať inteligentné technológie, ktoré nám pomôžu udržať rovnováhu tela a duše. A tak,

že budeme mať radosť z nadčasového dizajnu, ktorý prekoná všetky očakávania.

Zodpovednosť za životné prostredie a budúce generácie berieme na seba. Udržateľnosť sa totiž týka každého z nás.

Prekonajú vaše očakáva exkluzívne výhody

Ďalšia výbava

studioLine sa vyznačuje špeciálnymi funkciami, ktoré nájdete iba pri zabudovateľných spotrebičoch tohto exkluzívneho radu. Nadchnú vás inovatívnymi technológiami, nezameniteľným dizajnom aj špičkovou úrovňou výkonu.

Servis navyše

Exkluzívny servis je pre studioLine samozrejmosťou: **zákaznícka linka (+421 2 44 45 20 41)** je vám k dispozícii od pondelka do piatku 9:00 – 17:00. Kontaktovať nás môžete aj e-mailom na: siemens.spotrebice@bshg.com a termín opravy svojho spotrebiča si môžete rezervovať aj online – rýchlo, jednoducho a 24 hodín denne. Prípadnú reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom termíne. Aj po nákupe sme tu pre vás.



Viac zážitkov

S nákupom spotrebičov studioLine sa môžete tešiť na špeciálne tipy a ponuky. Nezabudnite svoje spotrebiče zaregistrovať na



nia:





Najinteligentnejšie pečenie

Každý spotrebič radu iQ700 je charakteristický svojimi jedinečnými vlastnosťami. To platí aj pre najnovšie prírastky do inteligentnej kuchyne Siemens. Inteligentné spotrebiče sú nielen pekné na pohľad, ale zaujmú aj tými najmodernejšími technológiami. Veríme, že pokrok je pre každého, kto si chce život spríjemniť a vychutnať.

*„Je potrebné spojiť to,
čo k sebe patrí.“*



Inteligentné prepojenie. Skvelá kombinácia

Vďaka výnimočnej technológii, prelomovým riešením inštalácie a elegantnému dizajnu môžete spotrebiče radu iQ700 flexibilne prispôbiť akýmkoľvek potrebám pri varení. Či už zvolíte samostatný spotrebič, alebo kombináciu viacerých produktov vedľa seba či nad sebou, celok vás potom presvedčí do poslednej bodky, že ste si vybrali správne.

Inovácie sa spájajú s úchvatným dizajnom – do posledného detailu

Dokonale chytrá


Vonkajšiu stranu rúry zdobia elegantné sklené dvierka. Tie sa zároveň postarajú o to, aby teplo nepreniklo von. Aj rukoväť vyzerá úžasne: je vyrobená z rovnakého skla ako dvierka rúry a je ergonomicky tvarovaná, takže si ju pri pohľade spredu vôbec nevšimnete. Zároveň sa ale dobre drží, aby ste mohli pokrm do rúry ľahko vložiť a následne vytiahnuť von dokonalé jedlo.



Rúry na pečenie




Generácia iQ700 – intelligentné prepojenie pre dokonalé kulinárske zážitky




Browning Sensor (senzor stupňa upečenia) s umelou inteligenciou a kamerou – dokonalé výsledky upečené na mieru

Vďaka kamere a umelej inteligencii sa rúra vypne, akonáhle dosiahne požadovanú úroveň upečenia.



Plne dotykový displej TFT Pro – veľký farebný dotykový displej na pohodlné ovládanie

Intuitívna štruktúra ponuky, atraktívna dotyková navigácia a veľký farebný displej vám pomôžu využiť rúru naplno.



Oven Assistant s hlasovým ovládaním – rýchle a jednoduché nastavenie správneho programu

Povedzte rúre, čo chcete piecť. Asistent vám navrhne zodpovedajúce nastavenie alebo programy a nastaví rúru.



Funkcia cookControl Pro – vždy dokonale pripravené pokrmy

Vyberte si pokrm. Rúra automaticky nastaví vhodný program a vypne sa, akonáhle je pokrm dokonale pripravený.



Home Connect

Rozpoznanie jedla – revolúcia vo varení

Vďaka integrovanej kamere a umelej inteligencii vaša rúra rozpozná, čo chcete variť a pre mnoho pokrmov navrhne vhodný druh ohrevu. To sú tie mĺňniky, ktoré vám skutočne ušetria čas a zaručia vždy dokonalé výsledky.



Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)



iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)				TFT-Touchdisplay			výbava															
				cena*	výška spotrebiča	druhy ohrevu	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Zabudovateľné rúry / Zabudovateľné kompaktné rúry																						
HN978GQM1	 INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNANIE JEDLA	3 255 €	60	28	●				●	●		●	●	●			●	●	●			32
HN978GMB1		2 889 €	60	27	●				●			●	●	●			●		●			17
HM978GNB1		2 588 €	60	21	●				●			●	●	●			●	●	●			17
HB978GMB1		1 809 €	60	13	●				●			●	●							●		19
CM978GMM1	 NOVINKA	2 685 €	45	22	●				●			●	●	●						●		35
CM978GNB1		2 588 €	45	21	●				●			●	●	●					●	●		22
Zabudovateľné rúry s parou / Zabudovateľné kompaktné rúry s parou																						
HS938GDM1	 NOVINKA	2 399 €	60	25	●				●			●	●			●	●	●	●		●	32
HS958GED1	INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNANIE JEDLA	3 233 €	60	24	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	16
HS938GEB1	INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNANIE JEDLA	2 969 €	60	24	●				●	●		●	●			●	●	●	●		●	16
HS958GDD1		2 588 €	60	24	●				●		●	●	●			●	●	●	●		●	18
HS958GCB1		2 284 €	60	23	●				●			●	●			●	●	●			●	18
CS958GDD1		2 588 €	45	24	●				●		●	●	●			●	●	●	●		●	23
CS938GCM1	 NOVINKA	2 319 €	45	24	●				●			●	●			●	●	●			●	36
CS958GCB1		2 284 €	45	23	●				●			●	●			●	●	●			●	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)




iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)										TFT-Touchdisplay			výbava																		
										cena *		výška spotrebiča		druhy ohrevu		Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor Plus	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullStream Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Zabudovateľné rúry / Zabudovateľné kompaktné rúry																															
HM976GMM1			NOVINKA	2 439 €	60	20			●		●					●	●	●								●		33			
HM976GMB1				2 372 €	60	19			●		●					●	●	●								●		19			
HR976GMB1				1 854 €	60	19			●		●					●	●							●		●		20			
HB976GMM1			NOVINKA	1 629 €	60	14			●		●					●	●									●		34			
HB976GMB1				1 593 €	60	13			●		●					●	●									●		21			
CM936GCM1			NOVINKA	2 035 €	45	20			●		●					●	●	●									●	35			
CM936GAB1				1 942 €	45	19			●		●					●	●	●										24			
Zabudovateľné rúry s parou / Zabudovateľné kompaktné rúry s parou																															
HS936GCM1			NOVINKA	2 035 €	60	23			●		●					●	●		●	●	●						●	33			
HS936GAB1				2 157 €	60	22			●		●						●		●	●	●							20			
CS936GAB1				1 942 €	45	22			●		●						●		●	●	●							24			

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)




iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)				TFT-Touchdisplay				výbava											
	cena *	výška spotrebiča	druhy ohrevu	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	varenie v pare Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Zabudovateľné rúry																			
HB974GLM1	 NOVINKA	1 345 €	60 14				● ●			● ●							●		34
HB974GLB1		1 464 €	60 13				● ●			● ●							●		21
HB934GBB1		1 296 €	60 13				● ●			● ●									22
Parné kompaktné rúry																			
CD914GXB1		1 679 €	45 5				● ●				●		●						25
CB974GKB1		1 296 €	45 11				● ●				●						●		25

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)				TFT-Touchdisplay			výbava				strana
	cena *	výška spotrebiča	druh spotrebiča	Pro	Plus	Standard	Home Connect	pripojenie na vodu	cookControl	osvetlenie	
Zabudovateľné mikrovlnné rúry											
CE932GXB1	1 378 €	45	mikrovlnná rúra			●			●	LED	27
BF922L1B1	948 €	38	mikrovlnná rúra			●			●	LED	27
BF922R1B1	948 €	38	mikrovlnná rúra			●			●	LED	27


iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)				TFT-Touchdisplay			výbava				strana	
	cena*	výška spotrebiča	druh spotrebiča	Pro	Plus	Standard	Home Connect	pripojenie na vodu	objem	naplnenie		
Zabudovateľné kávovary/zásuvky (bez obr. displeja)												
CT918L1M0 	NOVINKA	3 009 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●		2,4 l		37
CT918L1D0		3 371 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●	●			26
CT918L1B0		3 162 €	45	plnoautomatický kávovar	●			●				26
BI910C1M1 	NOVINKA	775 €	14	multifunkčná zásuvka						20 l	až 25 kg	37
BI910C1B1		732 €	14	ohrevná zásuvka				●		20 l	až 25 kg	29
BD911C1B0	NOVINKA	1 019 €	14	parná zásuvka						10 l		29

iQ500 s LED displejom MW

	cena*	výška spotrebiča	druh spotrebiča	cookControl	osvetlenie	strana
Zabudovateľná mikrovlnná rúra						
BF425LMB0	501 €	38	mikrovlnná rúra	●		28

iQ500 s dotykovým displejom

iQ500 s dotykovým displejom				TFT-Touchdisplay		výbava											
	cena*	výška spotrebiča	druhy ohrevu	textový, biely	Home Connect	Browning Sensor	pripojenie na vodu	roastingSensor	Oven Assistant	varioSpeed	Sous-vide	varenie v pare Plus	prídavná para	bakingSensor Plus	activeClean®	ecoClean Plus	strana
Zabudovateľná rúra																	
HB479G5A7F	1 040 €	60	14	●	●			●	●						●		28




Dostupné od 03/2026.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra s pevným pripojením na vodu a s kamerou


HS958GED1




iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra s kamerou

HS938GEB1

studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel - Browning sensor	- dizajn blackSteel - Browning sensor
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l	- kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Start, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Start, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 89	nájdete na strane 89
Cena*	3 233 €	2 969 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra
s prídavnou parou a mikrovlnami
HN978GMB1



iQ700 | Zabudovateľná rúra
s mikrovlnami
HM978GNB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	• kombinovaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami s 27 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou • inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze	• počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty
Čistenie	• activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie	• activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí	• elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 89	nájdete na strane 89
Cena*	2 889 €	2 588 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ700 | Zabudovateľná kombi. parná rúra s pevným pripojením na vodu
HS958GDD1

iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra
HS958GCB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l	- kombinovaná parná rúra s 23 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	- ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Štart, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Štart, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebič: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	- spotrebič: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 89	nájdete na strane 89
Cena*	2 588 €	2 284 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra
na pečenie
HB978GMB1



iQ700 | Zabudovateľná rúra
na pečenie s mikrovlnami
HM976GMB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty, ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty, ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + MW, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s inverterovou technológiou - maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 809 €	2 372 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná
parná rúra
HS936GAB1



iQ700 | Zabudovateľná rúra
na pečenie s prídavnou parou
HR976GMB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - elektronické hodiny - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l	
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop	
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Štart, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V	
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	
Zvláštne príslušenstvo	- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profi panvica - HZ635000 súprava na barbecue - HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare - HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	
Cena*	2 157 €	

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - elektronické hodiny - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- rúra na pečenie s prídavnou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze	
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW • napätie: 220 – 240 V	
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	
Cena*	1 854 €	



iQ700 | Zabudovateľná rúra
na pečenie
HB976GMB1



iQ700 | Zabudovateľná rúra
na pečenie
HB974GLB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebič: 595 × 594 × 548 mm - níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	- spotrebič: 595 × 594 × 548 mm - níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoračná lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 593 €	1 464 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

HB934GBB1

CM978GNB1

studioLine exklusiv	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry - Home Connect pripojenie pomocou Wi-Fi	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- kompaktná rúra s mikrovlnami a s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- elektronická zámka dverí - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebič: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na barbecue - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 varioClip rail Plus, plne výsuvný, štandardný - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X600 dekoratívna lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 296 €	2 588 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombi. parná rúra s pripojením na vodu
CS958GDD1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra
CS958GCB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním pevné pripojenie na vodovodný rad s aquaStop - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kompaktná kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 47 l	- kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	- ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,3 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare - HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ66MA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m - SZ72010 predĺženie aquaStop	- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profi panvica • HZ635000 súprava na barbecue - HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare - HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ66MA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 588 €	2 284 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra
CS936GAB1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra
s mikrovlnami
CM936GAB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Plus - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	- kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 45 l	- kompaktná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon : 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail s funkciou Stop	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv)
Čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,3 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare - HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 942 €	1 942 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná
parná rúra
CD914GXB1



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná
rúra na pečenie
CB974GKB1

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-touchDisplay • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora vo varnom priestore	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Plus • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu²⁾	• kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide • rozsah teploty: 30 – 100 °C • vnútorný objem: 38 l	• kompaktná rúra na pečenie s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na zasunutie plechu: 3	• počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	• celosklená vnútorná strana dvierok • antikorový vnútorný priestor	• activeClean® – pyrolytické samočistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla	• elektronická zámka dverí • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm	• spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm • niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,75 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)	rošt, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ638070 1 varioClip rail, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 679 €	1 296 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.




iQ700 | Zabudovateľný plnoautomatický kávovar s pripojením na vodu a aquaStopom CT918L1D0



iQ700 | Zabudovateľný plnoautomatický kávovar CT918L1B0

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - hlasové ovládanie	- dizajn blackSteel - hlasové ovládanie
Dizajn	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl
Chuť	- až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) - funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody - aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) - nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje - inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja - aromaDouble Shot	- až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) - funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody - aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) - nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje - inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja - aromaDouble Shot
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov - automatická detekcia množstva mlieka - funkcia kanvice na kávu - výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) - oneTouch DoubleCup 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu	- TFT-Touchdisplay Pro - obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov - automatická detekcia množstva mlieka - funkcia kanvice na kávu - výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) - oneTouch DoubleCup 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	- ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu - vodné čerpadlo s tlakom 19 bar	- ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu - vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort - odnímateľná sparovacia jednotka - vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska - automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra	- autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort - odnímateľná sparovacia jednotka - vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska - automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	- dial'kové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek - coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí - ďalšie know-how týkajúce sa kávy - aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru - online podpora - Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.	- dial'kové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek - coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí - ďalšie know-how týkajúce sa kávy - aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru - online podpora - Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Rôzne	- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy - osvetlený výdaj kávy a okolia - nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) - detská poistka	- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy - osvetlený výdaj kávy a okolia - nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) - detská poistka
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm - niky: 455 × 594 × 385 mm	- spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm - niky: 455 × 594 × 385 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody
Zvláštne príslušenstvo	- TZ80001A čistiace tablety - TZ70003 vodný filter BRITA Intenza - TZ80002A odvápnovacie tablety - TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary - TZ80009N nádoba na mlieko	- TZ80001A čistiace tablety - TZ70003 vodný filter BRITA Intenza - TZ80002A odvápnovacie tablety - TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary - TZ80009N nádoba na mlieko
Cena*	3 371 €	3 162 €



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

CE932GXB1 (výklopné dvierka)


BF922L1B1 (záves dverí vľavo)
BF922R1B1 (záves dverí vpravo)

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl
Komfort	• TFT-Touchdisplay • softClose – tlmené zatváranie dvierok • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie	• TFT-Touchdisplay • cookControl 7 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • elektronické otváranie dverí
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l	• max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W • vnútorný objem: 21 l
Čistenie	• katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklené dno	• humidClean – hydrolytické čistenie • antikorový vnútorný priestor, sklené dno
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 455 × 594 × 564 mm • niky: 450 × 560 × 550 mm	• spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm • niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,1 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,22 kW
Príslušenstvo	vkladací rošt	
Zvláštne príslušenstvo	• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu	
Cena*	1 378 €	948 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ500 | Mikrovlnná rúra



iQ500 | Zabudovateľná rúra na pečenie

BF425LMB0 (záves dverí vľavo)

HB479G5A7F

studioLine exklusiv	• dizajn blackSteel	• dizajn blackSteel
Dizajn		• dotykové ovládanie
Komfort	• LED displej • pamäťová funkcia • 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami • pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) • cookControl7 • LED osvetlenie • tlačidlo info, tlačidlo na otvorenie • sklený otočný tanier 25,5 cm	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT dotykový displej (biely) • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl 40 • roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania • halogénové osvetlenie • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom • vnútorný objem: 20 l	• rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, Air Fry • rozsah teploty: 30 °C – 275 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém		• počet úrovní na zasunutie plechu: 5 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	• humidClean – hydrolytické čistenie	• activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • spínač kontaktu dverí	• elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm • niky: 362 – 365 × 560 – 568 × 300 mm	• spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	• na zabudovanie do hornej aj vysokej skrinky • dĺžka napájacieho kábla: 130 cm • celkový príkon elektro: 1,27 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	1 × otočný tanier	plech na pečenie Air Fry, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo		• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepríľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepríľnavým povrchom • HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 súprava Barbecue • HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	501 €	1 040 €



iQ700 | Zabudovateľná parná zásuvka

BD911C1B0

dostupné od 03/2026

iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI910C1B1

studioLine exklusív	• ovládanie touchControl	• ovládanie touchControl
Komfort	• LED displej • ukazovateľ aktuálnej teploty • cookControl 10 • ďalšie druhy ohrevu pomocou aplikácie Home Connect • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu • umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru • sklené veko s parkovacou pozíciou	• elektronická regulácia teploty • ohrev pomocou ohrevnej dosky z tvrdeného skla • maximálne naplnenie: 64 ks šálok na espresso alebo 12 ks tanierov • nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• zabudovateľná zásuvka na varenie v pare s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie • rozsah teploty: 30 – 100 °C • vnútorný objem: 10 l • zásobník na vodu: 0,5 l	• objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • pomalé varenie, udržiavanie teploty, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok
Rozmery (V × Š × H)	• spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm • niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm	• spotrebiča: 140 × 594 × 548 mm • niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 1,8 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 0,82 kW
Príslušenstvo	• špongia na umývanie, kôš na varenie v pare	
Cena*	1 019 €	732 €

**Prvá parná zásuvka na svete!**

Zoznámte sa s našou parnou zásuvkou. Tento kompaktný zázrak prináša plnú silu pary s inteligentnými funkciami, vďaka čomu je príprava výživných a chutných pokrmov ľahšia než kedykoľvek predtým. Ideálny pre tých, ktorí majú hektický životný štýl a obmedzený priestor v kuchyni. Naša zásuvka na varenie v pare ponúka dokonalú kombináciu prípravy vyváženej stravy a minimálneho priestoru.

Inovatívny formát parnej zásuvky nájde svoje miesto pod rúrou klasického aj kompaktného rozmeru alebo ju dokonca môžete zabudovať ako samostatnú jednotku pod pracovnú dosku. Kým pripravujete chrumkavé mäso v rúre, v novej parnej zásuvke môžete jemne naparovať zeleninu.

A to nie je všetko: horúca para zachováva vitamíny a minerály, a zároveň zachováva prirodzené chute a žiarivé farby. Bez tuku a bez oleja! Dokonale ohreje aj pokrm z predošlého dňa bez vysušenia, nechá vykysnúť cesto na koláč alebo vydezinfikuje dojčenské fľašky či zaváraninové poháre na lekvár a zeleninu. Všestrannosť varenia v pare si skrátka zamilujete.




Matt Edition

Matt Edition povyšuje dizajn kuchyne na novú úroveň vďaka matným povrchom, ktoré minimalizujú viditeľnosť odtlačkov prstov. Znížením odrazu vzniká pokojná, minimalistická atmosféra, ktorá sa skvele hodí do moderných kuchynských interiérov.







iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie s prídavnou parou a mikrovlnami

HN978GQM1

dostupné od 03/2026

iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS938GDM1

dostupné od 03/2026

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - Matt Editon - Browning sensor	- dizajn blackSteel - Matt Editon
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- kombinovaná rúra na pečenie s prídavnou parou a mikrovlnami s 28 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W - rozsah teploty: 30 – 300 °C, vnútorný objem: 67 l	- kombinovaná parná rúra s 25 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Štart, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, plech na pečenie Air Fry	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), plech na pečenie Air Fry
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 89	nájdete na strane 89
Cena*	3 255 €	2 399 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnami

HM976GMM1

dostupné od 03/2026

iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS936GCM1

dostupné od 03/2026

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - Matt Editon	- dizajn blackSteel - Matt Editon
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty, ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - zásobník na vodu s objemom 1 l - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- rúra na pečenie s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + MW, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W - rozsah teploty: 30 – 300 °C; vnútorný objem: 67 l	- kombinovaná parná rúra s 23 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - rozsah teploty: 30 – 250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo Štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí	- bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka - tlačidlo Štart, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	- spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, plech na pečenie Air Fry	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), plech na pečenie Air Fry
Zvláštne príslušenstvo	nájdete na strane 89	nájdete na strane 89
Cena*	2 439 €	2 035 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanoví jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie iQ700 | Zabudovateľná rúra na pečenie


HB976GMM1

dostupné od 03/2026

HB974GLM1

dostupné od 03/2026


studioLine exklusív	• dizajn blackSteel • Matt Editon	• dizajn blackSteel • Matt Editon
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 5 - závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou Stop, odolný pri pyrolýze
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí, tlačidlo štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾	- elektronická zámka dverí, tlačidlo štart - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, plech na pečenie Air Fry	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, plech na pečenie Air Fry
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na Barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou - HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava na Barbecue - HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze - HZ66X650 čierna dekoratívna lišta - HZ6BMA00 medzidno a dekoratívne lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 629 €	1 345 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM978GMM1

dostupné od 03/2026



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM936GCM1

dostupné od 03/2026

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - Matt Editon	- dizajn blackSteel - Matt Editon
Dizajn	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine	- ovládanie touchControl - sklená rukoväť studioLine
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazovateľ aktuálnej teploty - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - ukazovateľ aktuálnej teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - chladiaci ventilátor
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	- kompaktná rúra s mikrovlnami a s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, Air Fry, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W. - rozsah teploty: 30 – 300 °C; vnútorný objem: 45 l	- kompaktná rúra s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je pri dlhšej prevádzke regulovaný až na 600 W. - rozsah teploty: 30 – 300 °C; vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv), odolný pri pyrolýze	- počet úrovní na zasunutie plechu: 3 - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný výsuv)
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické samočistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- ecoClean katalytické čistenie: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- elektronická zámka dverí - detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla	- detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebič: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	- spotrebič: 455 x 594 x 548 mm - niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), plech na pečenie Air Fry
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom - HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech Air Fry & Grill - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu - HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry - HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 685 €	2 035 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.




iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS938GCM1

dostupné od 03/2026

studioLine exklusív	• dizajn blackSteel • Matt Editon
Dizajn	• ovládanie touchControl • sklená rukoväť studioLine
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu ²⁾	• kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para; iba cez Home Connect: predohrev, nechať odpočinúť (napr. mäso) • rozsah teploty: 30 – 250 °C, vnútorný objem: 45 l • fullSteam Plus 120 °C
Výsuvný systém	• počet úrovní na zasunutie plechu: 3 • závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail s funkciou Stop
Čistenie	• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka • spínač kontaktu dverí • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾
Rozmery (V x Š x H)	• spotrebič: 455 x 594 x 548 mm • niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW
Príslušenstvo	špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	• HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech Air Fry & Grill • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta na pokrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 319 €



**iQ700 | Zabudovateľný
plnoautomatický kávovar**
CT918L1M0

dostupné od 03/2026

**iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná
ohrevná zásuvka**

BI910C1M1

dostupné od 03/2026

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - Matt Editon	- ovládanie touchControl - Matt Editon
Dizajn	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl
Chuť	- až 29 rôznych kávových špeciálít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) - funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody - aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) - nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje - inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja - aromaDouble Shot	
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov - automatická detekcia množstva mlieka - funkcia kanvice na kávu - výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) - oneTouch DoubleCup 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu	- elektronická regulácia teploty - ohrev pomocou ohrevnej dosky z tvrdého skla - maximálne naplnenie: 64 ks šálok na espresso alebo 12 ks tanierov - nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdého skla) - push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny - ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
Výkon	- ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu - vodné čerpadlo s tlakom 19 bar	- objem: 20 l - naplnenie max. 25 kg - pomalé varenie, udržiavanie teploty, predohrievanie tanierov, predohrievanie šálok
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort - odnímateľná sparovacia jednotka - vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska - automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra	
Home Connect	- diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek - coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí - ďalšie know-how týkajúce sa kávy - aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru - online podpora - Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.	
Rôzne	- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy - osvetlený výdaj kávy a okolia - nastaviteľný stupeň mletia (viacúčrovňový) - detská poistka	- dĺžka napájacieho kábla: 175 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 0,82 kW
Rozmery (V × Š × H)	- potrebiča: 449 × 558 × 376 mm - niky: 455 × 594 × 385 mm	- spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm - niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm
Príslušenstvo	1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody	
Zvláštne príslušenstvo	- TZ80001A čistiace tablety - TZ70003 vodný filter BRITA Intenza - TZ80002A odvápnovacie tablety - TZ80004A súprava na starostlivosť o plnoautomatické kávovary - TZ80009N nádoba na mlieko	
Cena*	3 009 €	775 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohrevov nastaviteľné prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, udržiavanie teploty, predohrev.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky




Flexibilita na najvyššej úrovni

Viac slobody pri varení – presne podľa vášho vkusu:
indukčné varné dosky studioLine.



Adaptácia podľa výkonu a situácie

Odsávač pár prispôsobuje úroveň ventilátora teplotu a výkonu varnej dosky. Po skončení varenia sa odsávač sám prepne na funkciu automatického dobehu. Stačí pripojiť varnú dosku a zodpovedajúci odsávač pár k registrovanému účtu Home Connect.



fryingSensor Pro

Už sa nemusíte báť, že jedlo spálite. Aby ste vždy dosiahli vynikajúce výsledky – jednoducho aktivujte funkciu fryingSensor Pro, vyberte požadovanú teplotu z 11 dostupných možností a nechajte inteligentné senzory, aby počas varenia automaticky udržiavali v panvici potrebnú teplotu.



Prispôbte domov svojim potrebám

Vytvorte si inteligentnú domácnosť presne na mieru svojim potrebám pripojením domácich spotrebičov Siemens s Wi-Fi k integrovanému ekosystému zariadení a služieb. S technológiou Home Connect získate úplnú kontrolu nad svojou inteligentnou domácnosťou.



Väčšia flexibilita pre ešte viac možností

S celoplošnou indukčnou varnou doskou freeInduction Plus môžete na varnej doske ľubovoľne presúvať až šesť hrncov alebo panvíc rôznych veľkostí a nemusíte sa vôbec obmedzovať varnými zónami.

Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blue dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
Indukčné varné dosky																		
EZ977KZY1E	4 601 €	fazeta	90	•	•	•				•				•	•	•		41
EZ907KZY1E	4 601 €	bez rámčeka ¹⁾	90	•	•	•				•				•	•	•		41
EX977NXV6E	1 747 €	fazeta	90	•	•			•			•		Plus		•		•	41
EX877NYV6E	1 491 €	fazeta	80	•	•		•				•		Plus		•		•	42
EX807NYV6E	1 491 €	bez rámčeka ¹⁾	80	•	•		•				•		Plus		•		•	42
EH877HVC1E	1 122 €	fazeta	80	•	•				•			Plus	Pro					43
EX677NYV6E	1 317 €	fazeta	60	•	•		•				•		Plus		•		•	43
EX607NYV6E	1 317 €	bez rámčeka ¹⁾	60	•	•		•				•		Plus		•		•	43
EH677HFC1E	972 €	fazeta	60	•	•				•			Plus	Pro					45
ED877HWC1E	1 142 €	fazeta	80	•	•				combi			Plus	Pro		•			42
EX677HEC1E	1 235 €	fazeta	60	•	•		•					Plus	Pro		•		•	44
ED677HSC1E	1 013 €	fazeta	60	•	•				combi			Plus	Pro					44
EX67BNYV6E	 1 345 €	fazeta	80	•	•		•				•		Plus		•		•	47
EX87BNYV6E	 1 505 €	fazeta	60	•	•		•				•		Plus		•		•	47


Matt Edition

Matný povrch nie je krásny len na pohľad. Je aj oveľa jednoduchšie ho udržať čistý bez nevzhľadných odtlačkov prstov, a to aj pri každodennom používaní. Prípadné škrabance sú až 5-krát menej viditeľné v porovnaní s bežnými sklokeramickými varnými doskami a povrch si zachováva svoj prémiový vzhľad. Bez toho, aby ste museli venovať viac pozornosti údržbe, vyzerá táto varná doska absolútne dokonale.





iQ700 | Indukčná varná doska
freelInduction Plus, 90 cm



iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction, 90 cm

EX977NXV6E

Fazetový dizajn: EZ977KZY1E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾ EZ907KZY1E (bez obr.)

studioLine exklusív	• freelInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru je možné na celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ľubovoľné miesto • dizajn blackSteel • activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia	• dizajn blackSteel • deepBlack Edition
Komfort	• dotykový TFT 6,2" displej • cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas varenia v 5 teplotných úrovniach (senzor je súčasťou vybavenia varnej dosky) • možnosť súčasne používať až 6 hrncov alebo panvíc • 60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia riadu • flexMotion – automatický prenos nastavenia • cookControl Plus • powerMove – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu do niekoľkých zón úrovní výkonu • funkcia reStart • funkcia quickStart • timer (časovač vypnutia), minútka • funkcia udržiavania teploty • cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) • akustický signál – polyfónna melódia	• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty • 5 indukčných varných zón (3× flex) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický prenos nastavenia • powerMove Plus • varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby • timer (časovač vypnutia) • minútka • funkcia reStart • funkcia quickStart • funkcia udržiavania teploty • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie • cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	• panBoost: powerBoost pre panvice • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	• panBoost: powerBoost pre panvice • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	• plošná indukčná varná zóna s plochou 3200 cm² • 17 stupňov výkonu	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	EZ977KZY1E: • spotrebiča: 61 × 912 × 520 mm • na zabudovanie: 61 × 880 × 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm EZ907KZY1E: • spotrebiča: 76 × 892 × 512 mm • na zabudovanie: 76 × 896 × 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	• spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm • na zabudovanie: 51 × 880 × 490 – 500 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	• príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (150 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	• príkon: 11,1 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Cena*	4 601 €	1 747 €


¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska flexInduction Plus, 80 cm


Fazetový dizajn: EX877NYV6E
Dizajn bez rámečka:¹⁾ EX807NYV6E (bez obr.)




iQ500 | Indukčná varná doska combiZone, 80 cm

ED877HWC1E

studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition
Komfort	- ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) - fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2× flex s rozšírením) - flexInduction Plus - flexMotion – automatický prenos nastavenia - powerMove Plus - varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby - timer (časovač vypnutia) - minútka - funkcia reStart - funkcia quickStart - funkcia udržiavania teploty - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 5 indukčných varných zón (1× combiZone, 3× kruhová) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tláčidlo Oblúbené - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) - Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač
Rýchlosť	- panBoost: powerBoost pre panvice - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu	1× combiZone, 3× kruhová varná zóna: 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	EX877NYV6E: - spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 750 × 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm EX807NYV6E: - spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm - na zabudovanie: 56 × 796 × 516 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	- spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 491 €	1 142 €



iQ100 | Indukčná varná doska, 80 cm

iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction Plus, 60 cm


Fazetový dizajn: EH877HVC1E
Dizajn bez rámčeka:¹⁾

EX677NYV6E
EX607NYV6E (bez obr.)

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 5 indukčných varných zón (5× kruhová) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblúbené (s pripojeným účtom Home Connect) - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) - Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	- ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) - fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2× flex) - flexInduction Plus - flexMotion – automatický prenos nastavenia - powerMove Plus - varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestnenej nádoby - timer (časovač vypnutia) - minútka - funkcia reStart - funkcia quickStart - funkcia udržiavania teploty - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	- panBoost: powerBoost pre panvice - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	EX677NYV6E: - spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 560 × 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm EX607NYV6E: - spotrebiča: 56 × 572 × 512 mm - na zabudovanie: 56 × 576 × 516 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 122 €	1 317 €

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.




iQ700 | Indukčná varná doska flexInduction, 60 cm

EX677HEC1E

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:¹⁾



iQ500 | Indukčná varná doska combiZone, 60 cm

ED677HSC1E

studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (1× flex, 2× kruhová) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Obľúbené (s pripojeným účtom Home Connect) - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect) Intelligent flexZones: automatické rozpoznanie veľkosti varných zón, automatické spojenie alebo rozdelenie a prenos nastavení	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (1× combiZone, 2× kruhová) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Obľúbené - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač
Rýchlosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Obľúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Obľúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm	- spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	- príkon: 6,9 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 235 €	1 013 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm

Fazetový dizajn: EH677HFC1E

Dizajn bez rámečka:¹⁾


studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (4× kruhová z toho jedna so zónou na pečenie) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblúbené (s pripojeným účtom Home Connect) - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár) Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia Pauza: pozastavenie procesu ohrevu až na 10 min 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla - hlavný vypínač
Rýchlosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H)	- spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm - na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Cena*	972 €

Druhy varných zón




freelInduction Plus

Objavte viac flexibility pre vaše varenie. S celoplošnou indukciou môžete bez obmedzení využívať celú plochu varnej dosky a umiestniť na ňu až 6 rôzne veľkých hrncov alebo panvíc. Inovatívna technológia automaticky deteguje počet kusov a ich veľkosť, čo zaisťuje rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie varenie než kedykoľvek predtým.



flexInduction Plus

Flexibilné varné zóny sa automaticky rozširujú v dvoch smeroch, aby poskytli viac hĺbky alebo šírky pre váš extra veľký riad s priemerom až 30 cm. Ak nie je jedna zóna dostatočne veľká, varná doska aktivuje viac induktorov na rovnomerný ohrev. Ideálna voľba pre použitie teppan yaki alebo grilovacích panvíc až do dĺžky 40 cm.



flexInduction

Variabilná varná zóna sa automaticky rozširuje, aby pojala extra veľký riad s priemerom až 24 cm. Ak nie je jedna zóna dostatočne veľká, varná doska aktivuje ďalšie induktory na rovnomerný ohrev riadu. Toto je ideálna voľba pre použitie teppan yaki alebo grilovacích plátov s dĺžkou až 40 cm.



combiZone

Pri používaní veľkých hrncov a panvíc vám funkcia combiZone umožňuje spojiť dve indukčné varné zóny a vytvoriť tak väčšiu varnú plochu. Ideálna na varenie vo veľkom a na zaistenie optimálneho priestoru pre vaše pokrmy.



Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie

Automaticky dokonalé. Teraz aj s pekáčom môžete naplno využiť výhody indukčného varenia bez toho, aby ste museli čokoľvek nastavovať ako pri bežných elektrických doskách. Indukčná doska automaticky rozpozná pekáč a aktivuje rozšíriteľnú zónu. Dvojokruhová varná zóna poskytuje navyše dodatočnú flexibilitu pre vaše dokonalé kulinárske zážitky.

¹⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriessky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Matt Edition

Objavte kúzlo matného povrchu, ktorý nielenže **oslní svojim vzhľadom**, ale aj uľahčí vaše každodenné varenie! Vďaka tejto inovatívnej technológii sa na povrchu netvorí takmer žiadne nevzhľadné odtlačky prstov, čo znamená menej času stráveného upratovaním a viac času na to, čo milujete. **Škrabance? Tie sú až 5-krát menej viditeľné** než pri bežných sklokeramických varných doskách a vaša varná doska si zachová svoj prémiový vzhľad aj po rokoch používania. Užívajte si dokonale čistý a elegantný dizajn bez zbytočnej námahy!



Matt Edition





iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový dizajn:

EX87BNYV6E

Dizajn bez rámčeka:¹⁾



iQ700 | Indukčná varná doska
flexInduction Plus, 60 cm

EX67BNYV6E

studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition - Matt Edition	- dizajn blackSteel - deepBlack Edition - Matt Edition
Komfort	- ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) - fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x flex s rozšírením) - flexInduction Plus - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus - varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu - timer (časovač vypnutia) - minútka - funkcia reStart - funkcia quickStart - funkcia udržiavania teploty - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár)	- ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie) - fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty 4 indukčné varné zóny (2x flex s rozšírením) - flexInduction Plus - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus - varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu - timer (časovač vypnutia) - minútka - funkcia reStart - funkcia quickStart - funkcia udržiavania teploty - cookConnect System (s kompatibilným odsávačom pár)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie
Rýchlosť	- panBoost – powerBoost pre panvice - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	- panBoost – powerBoost pre panvice - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach
Výkon a rozmery varných zón	1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu	1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm - na zabudovanie: 51 x 750 x 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm	- spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm - na zabudovanie: 51 x 560 x 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Cena*	1 505 €	1 345 €

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Odsávače pár a varné dosky s odsávaním






Ovládajte odsávač pár odkiaľkoľvek. V aplikácii Home Connect môžete kedykoľvek prepnúť stupeň výkonu alebo zmeniť farbu osvetlenia jednoducho zo svojho telefónu, tabletu alebo smart hodínok. Aké šikovné!



Raz odsať, prosím

Aktívny snímač kvality vzduchu meria intenzitu a úroveň znečistenia výparov a automaticky nastavuje potrebný výkon odsávača. Desať minút po ukončení varenia snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsávač a zaistí tak príjemnú atmosféru v kuchyni.



Dokonalé riešenie pre každý typ kuchynského priestoru

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii cleanAir Plus zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



Tímová práca: varná doska a odsávač pár

Vďaka funkcii cookConnect varná doska a odsávač pár spolu dokonale komunikujú prostredníctvom WiFi. Odsávač pár sa automaticky zapne v momente, keď začnete variť a následne ho môžete ovládať pomocou užívateľského rozhrania varnej dosky.



Adaptácia podľa výkonu a situácie

Odsávač pár prispôsobuje úroveň ventilátora teplote a výkonu varnej dosky. Po skončení varenia sa odsávač sám prepne na funkciu automatického dobehu. Stačí pripojiť varnú dosku a zodpovedajúci odsávač pár k registrovanému účtu Home Connect.

Pripravené pre všetky typy riadu. Pripravené na váš štýl varenia.

Už po prvom varení s inductionAir Plus si nebudete vedieť predstaviť, že by to bolo inak. Minimalistický dizajn je totiž prepracovaný do posledného detailu. Vďaka integrovanému odsávaču pár v jednej rovine s doskou je využitý každý centimeter miesta: a vy môžete použiť aj veľké riady a ľubovoľne presúvať hrnce či panvice po

celej ploche dosky. Mnohokrát osvedčená indukčná technológia a senzorické funkcie zaručujú ľahké varenie bez akýchkoľvek starostí. Niektoré modely varných dosiek sú navyše vybavené indukciou vario alebo kombinovateľnými zónami.




Teplo tam, kde je to potrebné

Varné dosky s funkciou vario automaticky rozoznávajú veľkosť a tvar nádoby. Ak je potrebné spojiť dve varné zóny do jednej veľkej varnej plochy, stačí jediný dotyk prsta. Nezáleží na tom, či používate obdĺžnikový pekáč alebo viac malých hrncov kde varíte omáčky a prílohy: teplo sa koncentruje iba tam, kde je to potrebné. Funkcie varioMotion a powerMove Plus ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu.




Automaticky prevezme zvolenú teplotu

Funkcia varioMotion si ukladá všetky vaše nastavenia teploty. Keď presuniete panvicu na inú varnú zónu, nastavenie sa automaticky prispôsobí. Vy sa tak môžete sústrediť na to, čo je naozaj dôležité: na chuť.




Varenie, dusenie, udržiavanie tepla – jedným dotykom

Pomocou funkcie powerMove Plus môžete varnú dosku rozdeliť na tri varné zóny s rôznymi výkonmi. Vpredu môžete napríklad smažiť, uprostred variť a v zadnej časti udržiavať teplotu jedla: prípravu aj zložitejšieho menu s niekoľkými chodmi zvládnete jednoducho dotykom prsta.



Väčšia flexibilita na veľké hrnce a panvice

Dve klasické varné zóny môžete spojiť do jednej veľkej varnej plochy s kombinovanou indukciou. Opäť sa stačí iba dotknúť prstom.



Vždy úplne presne

Je teplota v panvici perfektná? To pozná a zobrazí integrovaný senzor smaženia. Ten automaticky udržiava konštantnú teplotu tak dlho, ako potrebujete: či už dostanete chuť na dozlata usmažené omelety, dokonale prepečené steaky alebo čo najjemnejšiu zeleninu.



Varte, ale neprevarte

Senzor varenia cookingSensor Plus kontroluje nastavenú úroveň teploty v hrnci a v prípade potreby ju automaticky upraví. Vďaka tejto inteligentnej funkcii sa môžete rozlúčiť s rozvarenými cestovinami. Nemusíte tak neustále stáť v kuchyni a kontrolovať hrnce: môžete si odpočinúť alebo sa venovať príprave slávnostného stola alebo svojim hosťom.

Nápadne nenápadný

Stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým dizajnom, veľmi kvalitnými materiálmi a vynikajúcim výkonom odsávania – dokonalý spotrebič do modernej otvorenej kuchyne.




Otvorený pohľad do priestoru a žiadne výpary z varenia?
Elegantný odsávač pár glassdraftAir je zabudovaný za varnou doskou Siemens a objaví sa len v prípade potreby. Technológia Guided Air vytvára za sklom vzdušnú stenu, ktorá zlepšuje prúdenie vzduchu – a vy si môžete užívať otvorený výhľad do priestoru a dokonale tichý výkon odsávania všetkých varných zón.




Tímová práca: varná doska a odsávač pár

S funkciou cookConnect spolu varná doska a odsávač pár komunikujú.* Odsávač glassdraftAir sa automaticky zapne, keď začnete variť a potom ho môžete ľahko ovládať priamo z varnej dosky. climateControl sensor neustále meria intenzitu výparov a pachov vznikajúcich pri varení a podľa potreby plne automaticky upravuje výkon odsávača.



Náladové alebo bodové svetlo
 Pomocou emotionLight Pro môžete vytvoriť dokonalú atmosféru pre akúkoľvek náladu či príležitosť. V aplikácii Home Connect si môžete nastaviť LED osvetlenie a prispôsobiť farbu podsvietenia akejkoľvek udalosti.



Účinný, odolný a tichý
 Motor iQdrive je vybavený bezkomutátorovým mechanizmom a je mimoriadne tichý. Senzory navyše automaticky upravujú rýchlosť odsávania a starajú sa tak o optimálny výkon.

Odsávače pár – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m³/h		flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		iQdrive	climateControl Sensor	strana
				max. normálny	intenzívny						dual lightSlider	touchSlider+			
Varné dosky inductionAir Plus s integrovaným odsávaním															
EX877NX68E fazeta	 3 326 €		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	57
EX870NX68E fazeta	 3 319 €		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	58
EX800NX68E bez rámčeka ¹⁾	 3 319 €														
EX87BNX68E fazeta	 3 319 €		80	500	622		●	Pro				●	●	●	59
EX80BNX68E bez rámčeka ¹⁾	 3 319 €														
NOVINKA															
EX87BHL26E fazeta	 2 845 €		80	500	622	XXL		Pro		●		●	●		60
EX80BHL26E bez rámčeka ¹⁾	 2 845 €														
NOVINKA															
ED877HQ26E fazeta	2 704 €		80	500	622		●	Pro				●			61
ED807HQ26E bez rámčeka ¹⁾	2 704 €														
ED677HQ26E fazeta	2 366 €		70	500	622		●	Pro				●			62

** Senzor nie je súčasťou dodávky.

diamondProtect

Predstavte si varnú dosku, ktorá zostáva dokonalá aj pri častom používaní. S povrchom diamondProtect sme sen premenili na skutočnosť. Táto prevratná povrchová úprava výrazne zvyšuje odolnosť sklokeramického povrchu varnej dosky proti poškrábaniu. S istotou bojuje proti soli, cukru a abrazívnym špongiám a zaisťuje, že si vaša varná doska dlhšie zachová svoj bezchybný stav. Popustite teda uzdu svojej kulinárskej kreativity a nechajte diamondProtect zachovať dokonalosť.




Matt Edition

Matný povrch nie je len krásny na pohľad. Je tiež oveľa jednoduchšie ho udržať čistý bez nevzhľadných odtlačkov prstov, a to aj pri každodennom používaní. Prípadné škrabance sú až 5-krát menej viditeľné v porovnaní s bežnými sklokeramickými varnými doskami a povrch si zachováva svoj prémiový vzhľad. Bez toho, aby ste museli venovať viac pozornosti údržbe, vyzerá táto varná doska úplne dokonale.



	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m³/h		iQdrive	LED osvetlenie	touchControl	kovový filter	strana
				max. normálny	intenzívny					
Stolné odsávače pár glassdraft Air										
LD98WMM66 fazeta LD98WMM65 bez rámčeka ¹⁾	2 848 €		90	501	775	●	●	●	●	66
LD88WMM66 fazeta LD88WMM65 bez rámčeka ¹⁾	2 629 €		80	501	775	●	●	●	●	67





		cena*	dizajn	šírka spotrebiča v cm	výkon odsávania v m³/h		komfort			motor	osvetlenie		strana	
					max. normálny	intenzívny	Home Connect	cookConnect System	Intelligent hood automatic	climaControl Sensor	iQdrive	emotionLight Pro		LED osvetlenie
Nástenné odsávače pár														
LC91KLT65	1 536 €		90	441	1 007	●	●		●	●	●	●	70	
LC81KAN65	1 142 €		80	432	915	●	●	●		●		●	70	
LC97BDN65	NOVINKA dostupné od 01/2026	815 €		90	396	755	●	●	●		●		●	73
LJ97BDP65	NOVINKA dostupné od 01/2026	935 €		90	432	749	●	●	●		●		●	73

¹⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie – ponuka pachových filtrov

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.


	Uhlíkový filter cleanAir Standard • redukcia pachov 70 – 85 % • životnosť: 12 – 18 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)		Regeneračný uhlíkový filter longLife • životnosť: až 10 rokov • potrebná regenerácia: každé 4 mesiace • priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C
	Uhlíkový filter cleanAir Plus • životnosť: 12 – 18 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb) • až o 100 m³/h väčší výkon • špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)		Regeneračný filter longLife cleanAir • životnosť: až 48 mesiacov • potrebná regenerácia: každých 10 – 12 mesiacov • priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 3 hodiny pri 100 °C (dostupný od 01/2026, k vybraným modelom)



Objavte varnú dosku s odsávaním

EX877NX68E inductionAir Plus, ktorá bola ocenená prestížnym ohodnotením dTest. Tento model vyniká svojimi skvelými prevádzkovými vlastnosťami, ako je efektívny ohrev, precízna kontrola teploty, vynikajúca absorpcia mastnoty a účinné odsávanie pár. Či už zvolíte režim recirkulácie alebo odsávania, môžete sa spoľahnúť na bezproblémovú obsluhu a optimálne výsledky pri varení.





iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm glossy

Fazetový dizajn: EX877NX68E


studioLine exklusív	• cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty • dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition	Možnosti inštalácie	Integrovaný systém odvetrávania Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	• ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny (2x flex) • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu jednoduchým posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka	Komfort	• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Bezpečnosť	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; • 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna • 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H)	• spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm • na zabudovanie: 223 x 750 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	• príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	3 326 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm diamondProtect

Fazetový dizajn: EX870NX68E
Dizajn bez rámečka:³⁾ EX800NX68E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty • dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition • diamondProtect	Možnosti inštalácie	Integrovaný systém odvetrávania Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	• ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny (2x flex) • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu jednoduchým posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka • diamondProtect: špeciálna ochrana proti poškriabaniu	Komfort	• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Bezpečnosť	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čistočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSIO redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzátor
Výkon a rozmery varných zón	• 4x 200 mm x 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H)	EX870NX68E: • spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm • na zabudovanie: 223 x 750 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm EX800NX68E: • spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm • na zabudovanie: 227 x 796 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	• príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	3 319 €		



iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm Matt Edition

Fazetový dizajn: EX87BNX68E

Dizajn bez rámečka:³⁾ EX80BNX68E (bez obr.)


studioLine exklusív		Integrovaný systém odvetrávania	
	• cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty • dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition • Matt Edition	Možnosti inštalácie	Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	• ovládanie Blue dualLight Slider (modré podsvietenie) • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • 4 indukčné varné zóny (2x flex) • powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu jednoduchým posunutím hrnca • funkcia quickStart • funkcia reStart • timer • minútka • diamondProtect: špeciálna ochrana proti poškrabaniu	Komfort	• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Bezpečnosť	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (častočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	• 4x 200 mm x 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H)	EX87BNX68E: • spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm • na zabudovanie: 223 x 750 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm EX80BNX68E: • spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm • na zabudovanie: 227 x 796 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	• príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	3 319 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm MattEdition

Fazetový dizajn: EX87BHL26E
Dizajn bez rámečka:³⁾ EX80BHL26E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch teploty • dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne • deepBlack Edition	Možnosti inštalácie	Integrovaný systém odvetrávania Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. • súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) • na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 úrovňami výkonu • timer (časovač vypnutia) • funkcia reStart • funkcia quickStart • tlačidlo Oblúbené • možnosť nastavenia stupňa hlasitosti • funkcia assist • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené • možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	Komfort	• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny • iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor • 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny • senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) • dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) • ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra • veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) • odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám • horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky • spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Bezpečnosť	• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • bezpečnostné vypínanie • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. pri čistení • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • hlavný vypínač • ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	• výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h • trieda energetickej účinnosti: B²⁾ • priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok • trieda energetickej účinnosti odsávača: B • trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B • efektivita tukového filtra: 94 % • hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (častočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Rýchlosť	• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny • panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm • HZ9VDSIO redukcia: kruhová Ø 150 mm /plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm /plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • HZ9VDS52 flexibilná manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) • HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) • HZ9VRPD1 soklový difúzátor
Výkon a rozmery varných zón	• 4x 220 mm x 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H)	EX87BHL26E: • spotrebiča: 223 x 812 x 520 mm • na zabudovanie: 223 x 750 x 490 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm EX80BHL26E: • spotrebiča: 227 x 792 x 512 mm • na zabudovanie: 227 x 796 x 516 mm • min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	• príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 845 €		



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm glossy

Fazetový dizajn: ED877HQ26E

Dizajn bez rámečka:³⁾ ED807HQ26E (bez obr.)

studioLine exklusív	- dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne - deepBlack Edition		Integrovaný systém odvetrávania
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny (2× combiZone) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblíbené - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - funkcia assist - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblíbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	Možnosti inštalácie	Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: - súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Rýchlosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblíbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	Výkon a spotreba ¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B²⁾ - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (častočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozmery varných zón	4× 190 mm × 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDS51 plochý spojovací diel - HZ9VDS52 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Rozmery (V × Š × H)	ED877HQ26E: - spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm - na zabudovanie: 223 × 750 × 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm ED807HQ26E: - spotrebiča: 227 × 792 × 512 mm - na zabudovanie: 227 × 796 × 516 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 704 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.

²⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 60 cm glossy


Fazetový dizajn: ED677HQ26E

studioLine exklusiv	- dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne - deepBlack Edition	Možnosti inštalácie	Integrovaný systém odvetrávania Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu: - súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je potrebné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutia) - funkcia reStart - funkcia quickStart - tlačidlo Oblúbené - možnosť nastavenia stupňa hlasitosti - funkcia assist - Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Oblúbené - možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect)	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možné manuálne ovládanie) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %) - odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B²⁾ - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Rýchlosť	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocou tlačidla Oblúbené alebo aplikácie Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, môžete aktivovať pri všetkých varných zónach	Príslušenstvo	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm - HZ9VDSIO redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá - HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm - HZ9VDS51 plochý spojovací diel - HZ9VDS52 flexibilná manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtre (na odťah von) - HZ9VRCR1 uhlíkové filtre cleanAir Plus (náhradné) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozmery varných zón	4x 190 mm x 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H)	- spotrebiča: 223 x 602 x 520 mm - na zabudovanie: 223 x 560 x 490 mm - min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm		
Technické informácie	- príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 366 €		


Príslušenstvo k varným doskám inductionAir Plus



HZ9VDSM1
ploché potrubie
(samec, 500 mm)




HZ9VDSM2
ploché potrubie
(samec, 1000 mm)




HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontálne
(samec)



HZ9VDSS2
flexibilná spojovacia manžeta
na pripojenie samčích prvkov
plochého potrubia



HZ9VDSI1
kolenová redukcia 90° na pripojenie
plochého potrubia a kruhových
prvkov potrubia s Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSI0
redukcia na pripojenie plochého
potrubia a kruhových prvkov
potrubia o Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSS1
spojovací diel na pripojenie
samčích prvkov plochého potrubia
(samica)



HZ9VRPD1
soklový difúzér



HZ9VEDU0
4 akustické filtre
(na odvetrávanie)




HZ9VRCR1
4 pachové filtre cleanAir Plus
(náhradné)

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzer)




HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzer)



HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)



Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky



HZ9VDSB2

ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm



HZ9VDSB3

ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm



HZ9VDSB4

ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm

Skrinky môžete konečne plánovať bez akýchkoľvek obmedzení aj so spodnými skrinkami so šírkou 60 cm

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 60 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	560 × 490 mm	ED677HQ26E
---	--------------	-------------------

Variety spotrebičov pre plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm



Modely	Plány so spodnými skrinkami ≥ 80 cm
	Rozmer výrezu pracovnej dosky studioLine

iQ700

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	EX877NX68E EX870NX68E EX87BNX68E EX87BHL26E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	EX800NX68E EX80BNX68E EX80BHL26E

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na pracovnú dosku	750 × 490 mm	ED877HQ26E
inštalácia do roviny pracovnej dosky	780 × 500 mm	ED807HQ26E



Vzdialenosť medzi spodnou skrinkou a skrinkou na stene je možné zvoliť ľubovoľne.

Spotrebič nemá žiadne požiadavky ani obmedzenia – skrinky by iba, samozrejme, nemali brániť jednoduchšej manipulácii s riadom.



Všetky varné dosky s odsávaním inductionAir Plus môžete zabudovať aj do spodnej skrinky so šírkou 60 cm. V prípade inštalácie varných dosiek so šírkou 80 cm do 60 cm spodnej skrinky je potrebné upraviť hornú časť bočného korpusu nábytku. Stredná časť tela ventilačného modulu celkom vyplní šírku 60 cm skrinky, presahujúce bočné časti tela ventilačného modulu zasahujú do susedných skriniek po oboch stranách. V týchto inštalačných situáciách nie je možné umiestnenie iných spotrebičov do susedných skriniek.



iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm

Fazetový dizajn: LD98WMM66
Dizajn bez rámčeka:²⁾ LD98WMM65 (bez obr.)

studioLine exklusív	• emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	• zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	• senzorové ovládanie MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať • sklenený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu • funkcia Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • voiceControl: možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V x Š x H)	LD98WMM66: • spotrebiča: 709 x 912 x 140 mm • na zabudovanie: 703 x 854 x 123 mm • na zabudovanie odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12 LD98WMM65: • spotrebiča: 709 x 892 x 140 mm • na zabudovanie: 703 x 854 x 123 mm • zabudovanie odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m • na zabudovanie vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWJ17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWJ12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 súprava na zabudovanie pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm • LZ31WWX11 kovový adaptér, redukcia plochá/kruhová 90°/ DN150 • LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 848 €



iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm

Fazetový dizajn: LD88WMM66

Dizajn bez rámečka:²⁾ LD88WMM65 (bez obr.)

studioLine exklusív	• emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti inštalácie	• zápusťný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklených hrán, farbu osvetlenia možno jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect • jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápusťného odsávača pár spoločne s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
Komfort	• senzorové ovládanie MetalTouch • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • dobeh ventilátora 10 min • climateControl Sensor • cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou) • aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra • Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filterami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať • sklený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť • iQdrive motor • Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu • funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri • voiceControl: možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov
Výkon a spotreba¹⁾	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h
Rozmery (V × Š × H)	LD88WMM66: • spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm • na zabudovanie: 703 × 781 × 123 mm • na zabudovanie odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12 LD88WMM65: • spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm • na zabudovanie: 703 × 781 × 123 mm • zabudovanie odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča
Technické informácie	• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine • výška pri vysunutí: 250 mm • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m • na zabudovanie vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava • nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami
Zvláštne príslušenstvo	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm • HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá • HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací diel • LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWI12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou • LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor • LZ29WWY12 súprava na zabudovanie pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm • LZ31WWX11 kovový adaptér, redukcia plochá/kruhová 90°/ DN150 • LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø150 mm, 600 – 3000 mm
Cena*	2 629 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Dizajn bez rámečka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo ku glassdraftAir

Recirkulačná súprava cleanAir Plus



LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
súprava na recirkuláciu cleanAir Plus

Štartovacia súprava na prevádzku s recirkuláciou vrátane pachového filtra cleanAir Plus

Veľmi efektívne čistí vzduch od pachov, peľu aj rybí zápach.


Redukuje viac ako 90% pachov.

Životnosť filtra cleanAir Plus je minimálne 12 – 18 mesiacov.

Inovatívna vrstva antiPollen zadrží peľové častice vo vzduchu a deaktivuje ich.

Štartovacia súprava na recirkuláciu vzduchu obsahuje 2 plastové púzdra, 8 pachových filtrov cleanAir Plus, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

Recirkulačná súprava



LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
súprava na recirkuláciu longLife


Regeneračný filter s dlhou životnosťou: spoľahlivo zachytáva pachy počas 10 rokov

Regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím.

Regeneračný systém recirkulačnej súpravy longLife obsahuje 2 filtračné kazety, 1 flexi hliníkovú hadicu a 1 hadicovú svorku.

Zníženie zápachu o viac ako 80%.

Náhradné pachové filtre



LZ21WWB16
cleanAirPlus pachový filter (náhradný)

Vysokovýkonný filter cleanAir Plus pre najlepšiu vnútornú klímu

Obzvlášť účinne čistí vzduch od pachov a peľu.

Viac ako 90% zníženie zápachu.


Životnosť pachového filtra cleanAir Plus: minimálne 12 – 18 mesiacov.

antiFish: špeciálna impregnácia proti rybiemu zápachu.

Inovatívna vrstva antiPollen zadrží peľové častice vo vzduchu a deaktivuje ich.

Skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus pre potrebu výmeny.

Potrubie




LZ31WWX11
kolenová redukcia 90° na pripojenie plochého potrubia a kruhových prvkov potrubia s Ø 150 mm




LZ31XXX11
flexibilná hliníková rúra, Ø 150 mm

Montážne súpravy



LZ21WWM11
montážna súprava na inštaláciu vzdialeného motora

obsahuje potrebné inštačné diely na inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m od ventilačnej jednotky



LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodná konštrukcia

montážna súprava na inštaláciu fazetového odsávača pár a varnej dosky do jedného výrezu

Nechajte varnú dosku ovládať odsávač pár

Chcete svoje varenie posunúť na vyššiu úroveň? Čo tak varná doska, ktorá automaticky spolupracuje s odsávačom pár? Táto funkcia sa nazýva intelligent hood automatic (inteligentné automatické odsávanie pár). Odsávač pár sa prispôsobí výkonu varnej dosky. Môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto automatickú funkciu, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár studioLine.



Prv než začnete variť

Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár zapne v okamihu, keď aktivujete varnú dosku. Zároveň osvetlí kuchynskú linku a prispôsobí silu odtáhu nastavenému stupňu výkonu na varnej doske.




Počas varenia

V priebehu varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Samozrejme môžete kedykoľvek zmeniť rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia manuálne.



Po dovarení

Hneď ako skončíte, odsávač pár sa sám prepne do režimu automatického dobehu. Keď sa ventilátor vypne, vypne sa aj osvetlenie odsávača.



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91KLT65 čierne sklo



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 80 cm
LC81KAN65 čierne sklo

studioLine exklusív	• dizajn studioLine	• dizajn studioLine
Možnosti inštalácie	• inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri recirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na recirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s recirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvlášťne príslušenstvo)	• inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • pri recirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína • na recirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s recirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvlášťne príslušenstvo)
Dizajn	• naklonený dizajn	• naklonený dizajn
Výkon a spotreba¹⁾	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: C • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 441 m³/h, intenzívny stupeň 1007 m³/h • výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 435 m³/h, intenzívny stupeň: 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 59 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: A • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: C • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 432 m³/h, intenzívny stupeň 915 m³/h • výkon pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 433 m³/h, intenzívny stupeň: 896 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW • hodnoty hlučnosti pri recirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 422 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené • Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom hlasových asistentov • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect System (s vhodnou varnou doskou) • climateControl Sensor	• senzorové ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 422 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené • Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom hlasových asistentov • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect System (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V x Š x H)	• na odvetrávanie: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • na recirkuláciu: 892 – 1185 x 890 x 447 mm • na recirkuláciu bez komína: 471 x 890 x 447 mm	• na odvetrávanie: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • na recirkuláciu: 892 – 1185 x 790 x 447 mm • na recirkuláciu bez komína: 471 x 790 x 447 mm
Technické informácie	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 250 W	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 200 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11BKV16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (bez komína) • LZ11BKB16 pachový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11BKI16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (s komínom) • LZ11BKR11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (bez komína) • LZ11BKS11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (s komínom)	• LZ11BKV16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (bez komína) • LZ11BKB16 pachový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11BKI16 recirkulačná súprava cleanAir Plus (s komínom) • LZ11BKR11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (bez komína) • LZ11BKS11 regeneračná recirkulačná súprava longLife (s komínom)
Cena*	1 536 €	1 142 €



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 90 cm

LI97SA561S antikoro

dostupné do 02/2026



iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 60 cm

LI67SA561S antikoro

dostupné do 02/2026

studioLine exklusív	• dizajn studioLine	• dizajn studioLine
Možnosti inštalácie	• inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)	• inštalácia do hornej skrinky, 60 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus (zvláštne príslušenstvo)
Dizajn	• antikoro/čierna	• antikoro/čierna
Výkon a spotreba¹⁾	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: B • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 395 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok • trieda účinnosti odsávania: B • trieda účinnosti osvetlenia: A • trieda účinnosti tukového filtra: B • hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 392 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	• tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ • automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 3x 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ • automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Rozmery (V x Š x H)	• spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm • na zabudovanie: 385 x 524 x 290 mm	• spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm • na zabudovanie: 385 x 524 x 290 mm
Technické informácie	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 144 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou • LZ49200 inštalčná súprava • LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ46600 znižovací rámček, 60 cm • LZ49200 inštalčná súprava
Cena*	1 040 €	866 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Objavte naše nové odsávače pár

Nástenný odsávač pár Siemens LC97BDN65 v elegantnej a nadčasovej čiernej farbe alebo neviditeľný odsávač LJ97DP65, ktorý ponúka nielen výkon a nízku hlučnosť ale aj úložný priestor.

S našimi odsávačmi sa vaše varenie stane ešte príjemnejším zážitkom. Elegancia, výkon a tichá prevádzka – ideálna kombinácia pre moderný domov.



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm

LC97BDN65 čierna

dostupné od 01/2026



iQ500 | Integrovaný odsávač pár, 90 cm

LJ97BDP65 čierna

dostupné od 01/2026

studioLine exklusív	• dizajn studioLine	• dizajn studioLine
Možnosti inštalácie	• inštalácia na stenu, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na recirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s recirkuláciou (zvlášťne príslušenstvo)	• inštalácia do hornej skrinky, 90 cm • prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu • na recirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na prevádzku s recirkuláciou (zvlášťne príslušenstvo)
Dizajn	• boxDesign • čierna	• sklopný sklený štít • čierna • veľkorysý skladovací priestor, až 10 kg na každej strane
Výkon a spotreba¹⁾	Výkon odvetrania: stupeň 1: odsávanie 242 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávanie 335 m³/h; hlučnosť 52 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávanie 396 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re 1 pW intenzívny: odsávanie 755 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re 1 pW • trieda spotreby energie: A++¹⁾ • priemerná spotreba energie: 27,1 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: • s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 240 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávanie 336 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávanie 410 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re 1 pW • intenzívny: odsávanie 773 m³/h; hlučnosť 75 dB (A) re 1 pW • nový regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky	Výkon odvetrania: stupeň 1: odsávanie 244 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávanie 339 m³/h; hlučnosť 50 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávanie 432 m³/h; hlučnosť 57 dB (A) re 1 pW intenzívny: odsávanie 749 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re 1 pW • trieda spotreby energie: A+¹⁾ • priemerná spotreba energie: 27,1 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon recirkulácie: • s regeneračnou recirkulačnou súpravou longLife cleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): • stupeň 1: odsávanie 231 m³/h; hlučnosť 53 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávanie 329 m³/h; hlučnosť 61 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávanie 414 m³/h; hlučnosť 66 dB (A) re 1 pW • intenzívny: odsávanie 592 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re 1 pW • nový regeneračný filter longLife cleanAir absorbuje intenzívne pachy, peľ a vďaka novej regenerácii ponúka životnosť až 4 roky
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 1 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia stmievania: jas svetelných prvkov môžete nastaviť • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 461 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené • Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom obľúbených hlasových asistentov • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)	• senzorové ovládanie touchControl • 3 stupne výkonu + 1 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia stmievania: jas svetelných prvkov môžete nastaviť • osvetlenie: 2x 3 W LED, intenzita svetla: 437 lux • teplota farby osvetlenia: 3500 K • Intelligent Hood Automatic: inteligentná spolupráca varnej dosky a odsávača pár • Smart home trigger: spustenie inteligentnej domácnosti pomocou tlačidla Obľúbené • Voice Control: hlasové ovládanie prostredníctvom obľúbených hlasových asistentov • Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie a aktualizácie • cookConnect system (s vhodnou varnou doskou)
Rozmery (V x Š x H)	• na odvetrávanie: 635 – 895 x 898 x 500 mm • na recirkuláciu: 803 – 943 x 898 x 500 mm	• spotrebiča: 340 x 898 x 298 mm • na zabudovanie: 240 x 860 x min. 300 mm
Technické informácie	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm • príkon: 269 W	• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahové potrubie s Ø 150 mm • príkon: 269 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) • LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir • LZ11FBK62 Predĺženie komína, 1000 mm • LZ11FBL62 Predĺženie komína, 1500 mm	• LZ11FBB16 regeneračný filter longLife cleanAir (náhradný) • LZ11FBI16 regeneračná recirkulačná súprava longLife cleanAir • LZ11IBK62 Predĺženie komína, 450 – 854 mm • LZ11IBN62 Predĺženie komína, 187 – 360 mm
Cena*	815 €	935 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Skvelé vyhliadky pre váš riad

Rozžiarte sa každý deň.




Každý cyklus umývania zaručuje žiarivý výsledok

Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa zníži aj spotreba energie.



Energetická trieda A

Vďaka vysoko účinnému systému úspory energie dosahujú umývačky riadu Siemens až najlepšie triedy energetickej účinnosti A.



varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie umývanie riadu



Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.

Ešte inteligentnejšia umývačka riadu.

Inteligentné umývačky riadu Siemens ponúkajú mimoriadnu kontrolu nad spotrebou energie a vody pri umývaní riadu. Získate podrobný prehľad o každom programe umývačky a môžete sledovať

svoju spotrebu za posledných pár mesiacov. A vďaka inovatívnej funkcii smartStart je možné optimalizovať čas spustenia umývačky na základe dostupnosti obnoviteľných zdrojov energie alebo cien elektriny.



Inteligentný program

Dajte svojej umývačke spätnú väzbu a ohodnoťte výsledky umývania a sušenia aj dĺžku programu – jednoducho v aplikácii Home Connect. S každým umývacím cyklom sa umývačka riadu vďaka personalizovanej spätnej väzbe učí a poskytuje stále lepšie výsledky – kým nie sú celkom uspokojivé.




smartStart

S inteligentným správcom energie v aplikácii Home Connect si môžete nastaviť čas spustenia umývačky riadu podľa svojich energetických preferencií. Či už chcete využívať obnoviteľné zdroje energie alebo znižovať náklady využívaním energie v nízkej tarife. So smartStart je umývanie riadu ešte efektívnejšie, ekologickejšie a nákladovo efektívnejšie.



Stiahnutie programu

Značka Siemens neustále vylepšuje programy pre umývačky riadu, aby sa riad umyl rýchlejšie, kvalitnejšie a energeticky úspornejšie. Vďaka možnosti stiahnuť si program pre umývačky riadu s Home Connect budete vždy čerpať z tých najnovších inovácií. Stiahnite si ďalšie programy, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.



Byť v predstihu a ušetriť tak čo najviac času



Bezpečne a čisto

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke riadu aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zabezpečí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý dôkladne umyje aj najcitlivejší riad. Jemné protišmykové prvky zaručia bezpečné uchytienie, ochránia proti mechanickému tlaku a zabránia poškodeniu okrajov pohárov.

Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok sa dajú koše vyťahovať rýchlo, jednoducho a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

Pre riad len to najlepšie:

s novými flexibilnými systémami košov

Rýchlo a jednoducho: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú tú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami teraz môžete v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre.

rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabráňuje nechcenému vykláznutiu spodného koša.

Neuveriteľne jednoduché a rýchle upratovanie
vďaka novým košom.



Príborová zásuvka SZ36DX04


Dost' miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu – prispôbte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.




Kôš na malé kusy riadu SZ36RX04

Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudovateľné spotrebiče
informujú o priebehu programu.



Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenia pre rôzne typy zabudovania. Za každých okolností skvelo vyzerajú a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom stave.

Vďaka **sideLight** na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPántmi, ktoré sú elegantným riešením pre vyššie inštalácie, máte stále pod kontrolou.



autoOpen dry – automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická trieda ¹⁾	spotreba vody v litroch ³⁾	brilliantShine System	Zeolith	trieda emisie hluku	hlučnosť dB(A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádoz sklopných držákov v hornom/ spodnom koši)	tretia úroveň na uloženie riadu, ktorou je možné umývačku dovybaviť	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ700																		
SX97T801CE	1 955 €	SN97T801CE	1 915 €	●	●	●		9,5	●	●	B	42	flex- Comfort Pro (6/8)	Tretí koš SZ36RX04 (súčasťou príborová zásuvka varioDrawer Pro)	●		●	79
Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm																		
iQ500																		
SX75Z802BE	1 624 €	SN75Z802BE	1 577 €	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort (2/8)	Príborová zásuvka varioDrawer Pro SZ36DX04 Tretí koš SZ36RX04	●		●	80



iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX97T801CE čierny panel

iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN97T801CE čierny panel

studioLine exklusiv	• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • vrátane antikorových dekoratívnych líšt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	• plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹⁾ A • spotreba energie²⁾ / vody³⁾: 54 kWh/9,5 litra • kapacita: 14 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 4:55 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku pri Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • predvolený Oblíbený program: Predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • detská zámka dverí (otvorenie dvojitém stlačením)
Komfort	• koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom a spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúcim grafické symboly a text • varioPanty • dotykové ovládanie (čierny) • emotionLight modrý • sideLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V × Š × H)	• rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 × 598 × 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 × 598 × 550 mm • dekoračné líšty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	• násypka na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	• SZ73100 koš na príbory • SZ36RX04 tretí koš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 955 € SX97T801CE 1 915 € SN97T801CE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).³⁾ Spotreba vody v litroch/cyklov umývania (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu XXL

výška 86,5 cm

SX75Z802BE čierny panel

iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu

výška 81,5 cm

SN75Z802BE čierny panel

studioLine exklusív	• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov • príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DX04) alebo tretí kôš (SZ36RX04) ako voliteľné príslušenstvo • vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ30BI11 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ30BI01 pre 81,5 cm vysokú umývačku SN...)
Zabudovanie	• plne integrovaná s varioPanty
Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie:¹⁾ B • spotreba energie²⁾ / vody³⁾: 64 kWh/9,0 litra • kapacita: 13 súprav riadu • dĺžka trvania programu:⁴⁾ 3:35 hod. • hladina hluku: 40 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 7 programov: Eco 50 °C, Auto jemný 35 – 45 °C, Auto mix 45 – 65 °C, Auto intenzívny 65 – 75 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram, Obľúbený • predvolený Obľúbený program: Predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care • Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵⁾ • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
Komfort	• koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou • glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom a spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši • varioPanty • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight modrý • sideLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
Rozmery (V x Š x H)	• rozmery spotrebiča SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm • rozmery spotrebiča SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm • dekoračné líšty (nehrdzavejúca oceľ)
Príslušenstvo	• násypka na soľ • ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)
Zvláštne príslušenstvo	• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RX04 tretí kôš • SZ73640 súprava na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak pohárov na víno • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena*	1 624 € SX75Z802BE 1 577 € SN75Z802BE

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




Nemáte voľné ruky? Otvorte chladničku hlasovým povelom



Home Connect

Inovatívny spôsob ovládania chladničky

Pomocou aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom necháte otvorené dvierka alebo si znížiť teplotu a vytvoriť tak ideálne podmienky vnútri chladničky už počas veľkého nákupu. Môžete dokonca meniť všetky nastavenia chladničky, ako napríklad intenzitu svetla bez toho, aby ste museli vstať z pohovky.



S hlasovým ovládaním openAssist stačí na otvorenie jednoduchý hlasový povel¹⁾

Alebo môžete iba jemne zatlačiť.

Bezdotyková funkcia udrží vaše štýlové kuchynské povrchy bez znečistenia, kým vy varíte a pečiete.

¹⁾ Hlasový asistent nie je súčasťou dodávky.

Dokonalá čerstvosť s hyperFresh

S technológiou hyperFresh sú vaše potraviny skladované za optimálnych podmienok, vďaka tomu zostanú dlhšie čerstvé. Ideálne nastavenie teploty a vlhkosti v zásuvkách hyperFresh nielen zachováva vitamíny a živiny vo vašich potravinách, ale aj ich chuť a šťavnatosť.



hyperFresh 0°C: viac priestoru pre ovocie a zeleninu. A obzvlášť chladné prostredie pre ryby a mäso.


Veľa miesta a regulovaná vlhkosť pre ovocie a zeleninu. Samostatná zásuvka s vlastným prívodom studeného vzduchu pre ryby a mäso, ktorá udrží vaše potraviny dlhšie v perfektnom stave.

S modelom XXL je zásuvka navyše mimoriadne priestranná, má o 30 % väčší objem*



Technológia hyperFresh Premium 0 °C: prináša klimaticky a teplotne regulovanú zásuvku na ovocie a zeleninu a extra chladený oddiel na ryby a mäso. Rôzne chute tak zostávajú oddelené a máte istotu, že potraviny skladujete v ideálnych podmienkach.

Bud'te v pohode s chladničkami studioLine



XXL objem: o 45 %* viac priestoru pre váš objemný nákup

So zabudovanou kombinovanou chladničkou so šírkou 70,8 cm získate všetok potrebný priestor a až o 45 % viac kapacity pre váš týždenný nákup.



Dokonalé osvetlenie celého interiéru

Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený, prémiové LED svetlo spotrebuje nepatrné množstvo energie, vydrží počas celej životnosti spotrebiča, bez oslňovania!



Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s dverovým tlmičom

Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne zatvorené. Dverový tlmič je integrovaný k plochým pántom. Tak je možné aj ťažké naložené dvere počas celej životnosti spotrebiča zatvoriť ľahko a bezpečne.



Police flexShelf pre maximálnu flexibilitu interiéru

Zasuňte prednú polovicu police flexShelf pod zadnú a získajte miesto na vysoké nádoby alebo využite jednu veľkú odkladaciu plochu.

* Porovnanie XXL modelu KB96Nxxx so štandardným modelom KI86Nxxx.




Zabudovateľné chladničky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

															použitelný objem v litroch			
		cena *	výška spotrebiča v mm	Home Connect/ otváranie dverí Asistent	energetická trieda ¹⁾	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	trieda emisie hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh Premium	hyperFresh	LED osvetlenie	ploché pánty softClose	celkový objem	objem chladiaceho priestoru	objem mraziaceho priestoru	strana	
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																		
iQ500																		
KB96NSDD0 XXL objem	NOVINKA	2 025 €	1940	●		204	B	33	●		●	●	●	381	284	98	85	
KI96NSDC0 XL objem	NOVINKA	1 875 €	1940			147	B	34	●		●	●	●	290	215	75	85	
Monoklimatická chladnička																		
iQ700																		
KI81FHOD0		2 439 €	1772	● / ●		120	C	36		83		●	●	289	289		86	
iQ500																		
KI81RSDC0	NOVINKA	1 729 €	1772			73	B	34			●	●	●	310	310		86	





iQ500 | XXL kombinovaná chladnička
s mrazničkou; noFrost
Nika: 1940 mm

KB96NSDDO

dostupné od 10/2025



iQ500 | XL kombinovaná chladnička
s mrazničkou; noFrost
Nika: 1940 mm

KI96NSDCO


dostupné od 12/2025

studioLine exklusív	- interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police, priehradky, ovládanie) - veľký objem – o 45 % viac objemu ** - Home Connect - flexi. usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše - LED osvetlenie s jemným štartom - ploché pánty softClose s tlmeným zatváraním - logo studioLine	- interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) - veľký objem – o 11 % viac objemu ** - flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše - LED osvetlenie s jemným štartom - ploché pánty softClose s tlmeným zatváraním - logo studioLine
Výkon a spotreba	- energetická trieda:¹⁾ D - spotreba energie: 204 kWh/rok - objem celkom: 381 l - hlučnosť: 33 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T	- energetická trieda:¹⁾ C - spotreba energie: 147 kWh/rok - objem celkom: 290 l - hlučnosť: 34 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST
Komfort a bezpečnosť	- Home Connect: vzdialená kontrola, ovládanie, diagnostika - inteligentný invertorový kompresor 2 chladiace okruhy - LED displej – oddelená elektronická regulácia teploty pre chladničku a mrazničku - režim Holiday - alarm otvorených dverí	- inteligentný invertorový kompresor 2 chladiace okruhy - LED displej – oddelená elektronická regulácia teploty pre chladničku a mrazničku - režim Holiday - alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem: 284 l - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 5 polic z bezpečnostného skla: z toho 3x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia flexShelf 4 police vo dverách, z toho 1x na maslo/syr - držiak na fľaše a chladiaci držiak na fľaše	- čistý objem: 215 l - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 5 polic z bezpečnostného skla: z toho 3x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia flexShelf 4 police vo dverách, z toho 1x na maslo/syr - držiak na fľaše
hyperFresh zóna	1x XXL zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x XXL zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie * **** mraziaci priestor: čistý objem 98 l - funkcia super mrazenie: manuálna/automatická aktivácia - čas skladovania v prípade poruchy: 13 hodín - mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hodín 3 priehľadné zásuvky - osvetlenie mrazničky LED softStart	- noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie * **** mraziaci priestor: čistý objem 75 l - funkcia super mrazenie: manuálna/automatická aktivácia - čas skladovania v prípade poruchy: 11 hodín - mraziaca kapacita: 8 kg za 24 hodín 3 priehľadné zásuvky - osvetlenie mrazničky LED softStart
Technické informácie (V × Š × H)	- plne integrovateľná - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt - pevný pánt softClose (jemné zatváranie dverí) - rozmery na zabudovanie: 194 × 71 × 56 cm - rozmery spotrebiča: 193,5 × 70,8 × 54,8 cm	- plne integrovateľná - záves dverí vpravo, voliteľný - pevný pánt softClose (jemné zatváranie dverí) - rozmery na zabudovanie: 194 × 56 × 55 cm - rozmery spotrebiča: 193,5 × 55,8 × 54,8 cm
Príslušenstvo	miska na ľad, držiak na fľaše, chladiaci držiak na fľaše	miska na ľad, držiak na fľaše
Cena*	2 025 €	1 875 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

**Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ700 | Chladnička hyperFresh Premium s hlasovým ovládaním
Nika: 1775 mm
KI81FHODO



iQ500 | Chladnička
Nika: 1775 mm
KI81RSDCO

dostupné od 12/2025

studioLine exklusív	- interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) - asistent otvárania dverí – chladničku otvoríte hlasovým povelením²⁾ - hyperFresh Premium 0 °C - flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše - LED osvetlenie - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - logo studioLine	- interiér s prvkami dizajnu blackSteel (police a priehradky) - flexibilné usporiadanie interiéru: skladacie police, držiak na fľaše - LED osvetlenie - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - logo studioLine
Výkon a spotreba	- energetická trieda:¹⁾ D - spotreba energie: 120 kWh/rok - objem celkom: 289 l - hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T	- energetická trieda:¹⁾ C - spotreba energie: 73 kWh/rok - objem celkom: 310 l - hlučnosť: 34 dB (A) re 1 pW trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST
Komfort a bezpečnosť	- asistent otvárania dverí Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie - elektronická regulácia teploty, LED displej - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - režim Holiday - alarm otvorených dverí	- elektronická regulácia teploty, LED displej - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - alarm otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem: 289 l - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 7 políc z bezpečnostného skla: z toho 6x výškovo nastaviteľných; 1x deliteľná skladacia; 1x výsuvná 5 políc vo dverách, z toho 1x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše	- čistý objem: 310 l - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia 5 políc z bezpečnostného skla: z toho 4x výškovo nastaviteľné; 1x deliteľná skladacia flexShelf 5 políc vo dverách: z toho 2x vysoká a 1x na maslo/syr držiak na fľaše
hyperFresh zóna	- čistý objem 83 l 1x hyperFresh Premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 2x hyperFresh Premium 0 °C – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé	1x zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé³⁾ 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x Fresh Box
Mraziaci priestor		
Technické informácie (V × Š × H)	- plne integrovateľná - záves dverí vpravo, voliteľný - pevný pánt softClose spevnený (jemné zatváranie dverí) - rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm - rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	- plne integrovateľná - záves dverí vpravo, voliteľný - pevný pánt softClose spevnený (jemné zatváranie dverí) - rozmery na zabudovanie: 177,5 × 56 × 55 cm - rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Príslušenstvo	držiak na fľaše, podpera pántu	držiak na fľaše, podpera pántu
Cena*	2 439 €	1 729 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.²⁾ Hlasový asistent nie je súčasťou dodávky.³⁾ Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Sme tu pre vás

Objavte všetky možnosti, ako využiť svoj spotrebič na maximum s pomocou zákazníckeho servisu domácich spotrebičov Siemens.

90%*
spokojnosť
zákazníkov

9 z 10 zákazníkov je
spokojných s naším
zákazníckym servisom

* Na základe prieskumu NPS v období od januára do júna 2025, kde 90 % zo celkových 1 600 respondentov v Českej republike a na Slovensku uviedlo spokojnosť so službami zákazníckeho servisu BSH.



Výberom domáceho spotrebiča Siemens zároveň získavate služby odborného a profesionálneho servisného tímu, a to počas celého obdobia životnosti daného produktu. Vždy keď potrebujete, sú pre vás pripravení dobre školení špecialisti na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich


spotrebičov kladieme aj na náš servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskenovaní QR kódu.


Vaša spokojnosť s našimi službami

Hodnotenie pre náš trh podľa Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základným ukazovateľom miery lojality zákazníkov. Meria ich spokojnosť so službou a ochotu ju odporúčať ostatným. Hodnota môže byť od -100 do 100 a vyššie číslo znamená vyššiu lojalitu. Výsledok vyšší ako 50 sa všeobecne považuje za skvelý, nad 70 majú iba tí najlepší.


Kombinovaná parná rúra s pripojením na vodu



HS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kombinovaná parná rúra



HS9...

Rozmery v mm


Kombinovaná rúra s mikrovlnami



HM9..., HN9...

Rozmery v mm


Zabudovateľná rúra, zabudovateľná rúra s prídavnou parou



HB9..., HR9..., HB4...

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra s pripojením na vodu



CS9... s pripojením na vodu

Rozmery v mm


Kompaktná parná rúra



CS9...

Rozmery v mm


Kompaktná rúra s mikrovlnami



CM9...

Rozmery v mm


Kompaktná mikrovlnná rúra



CE9...

Rozmery v mm


Parná zásuvka



BD911C1B0

Rozmery v mm


Multifunkčná zásuvka



BI9...

Rozmery v mm


Kompaktná rúra na pečenie




CB974GKB1, CD914GXB1

Rozmery v mm

Mikrovlánná rúra



Zabudovateľný kávovar s pripojením na vodu



Zvláštne príslušenstvo k modelom zo strany 16, 17 a 18

HM978GNB1, HM976GMM1

- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ636000 sklená panvica
- HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

HS958GDD1, HS958GED1

- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profi panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
- HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
- SZ72010 predĺženie aquaStop


HS958GCB1, HS938GEB1, HS938GDM1, HS936GCM1

- HZ530000 2 smaltované polovičné hlboké plechy
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profi panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
- HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

HN978GMB1, HN978GQM1


- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
- HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
- HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 plech Air Fry & Grill
- HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
- HZ632070 hlboký smaltovaný plech
- HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
- HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
- HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 súprava na barbecue
- HZ636000 sklená panvica
- HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry
- HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
- HZ915003 sklený pekáč
- HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Zabudovateľný kávovar




A: 7,5 mm


Zabudovanie vľavo do rohu




Pri použití 92 ° obmedzovača závesu je minimálna vzdialenosť od steny 100 mm.



Zásobníky na zrnkovú kávu a na vodu sa vyberajú spredu. Odporúčaná hĺbka inštalácie 950 – 1450 mm.



Zásobníky na zrnkovú kávu a na vodu sa vyberajú spredu. Odporúčaná hĺbka inštalácie 950 – 1450 mm.




CT9...

Rozmery v mm

Ak je spotrebič zabudovaný pod varnú dosku, musí byť dodržaná nasledovná hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).


Typ varnej dosky	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadená	v rovine
indukčná varná doska	37 mm	38 mm
celoplošná indukčná varná doska	47 mm	48 mm
plynová varná doska	30 mm	38 mm
elektrická varná doska	27 mm	30 mm

Varná doska freeInduction Plus







Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus




Rozmery v mm

Varná doska flexInduction



Rozmery v mm



Varné dosky flexInduction Plus



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.

Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX877NYV6E, EX878LYV5E

Rozmery v mm




Varná doska flexInduction Plus



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.
D: Max. 1 skosenie
E: 6,5°

Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX807NYV6E

Rozmery v mm




Varné dosky flexInduction Plus



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.

Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50






EX677NYV6E, EX677HEC1E, EX678NYV6E

Rozmery v mm

Varná doska flexInduction Plus




EX607NYV6E



Rozmery v mm




Indukčné varné dosky



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.

Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH877HVC1E, ED877HWC1E

Rozmery v mm




Indukčné varné dosky



- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny.
B: Hĺbka zapustenia.
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 30 mm.
 Pozri rozmerové požiadavky rúry.

Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH677HFC1E, ED877HWC1E


Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním




EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

Varná doska s odsávaním





ED677HQ26E

Varné dosky s odsávaním



EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E



Varné dosky s odsávaním



EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Rozmery v mm


Varné dosky s odsávaním



EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E

Rozmery v mm


Varné dosky s odsávaním



EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Rozmery v mm


Varné dosky s odsávaním



EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E

Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním




- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
- D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.

EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

Rozmery v mm

Varná doska s odsávaním




- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- B: Hĺbka zapustenia
- C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
- D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.


ED677HQ26E

Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním




- B: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
- C: Hĺbka zapustenia
- D: Fajeta max. 1
- E: 6,5^{±0,5}
- F: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg. V prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
- G: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.




EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

Rozmery v mm


Nástenný odsávač pár




Nástenný odsávač pár Spotrebič v režime recirkulácie



Nástenný odsávač pár Spotrebič v režime odsávania



Nástenný odsávač pár



LD88WMM65

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne prísúhlasenie).
Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.
B: 5,5 mm

A: Vr. 2 mm silikónového tesnenia po celom obvode
B: 5,5
C: 9,5

Na zapustenie dresu do kamenných a granitových pracovných dosiek.

Rozmery v mm

A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne príslušenstvo).

Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.

B: 5,5 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Zabudovanie v rovine

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Pro instalaci varné desky a odsávače pár ve fazeťovém designu do jedného výřezu je nutná instalační souprava LZ28WVY12.

LD88WMM66

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Rozmery v mm

A: Pohonnú jednotku možno namontovať na prednú/zadnú stranu alebo s bočným presahom o max. 3 m (nutné zvláštne prislušenstvo).

Pohonná jednotka musí byť vždy prístupná.

B: 5,5 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou
Zabudovanie v rovine

A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.
Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených policových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinkou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Rozmery v mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených polievkových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Kombinácia s elektrickou varnou doskou Zabudovanie v rovine



A: Presah pracovnej dosky – korpus

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.


Na elimináciu strát výkonu zariadenia zachovajte nasledovné:

- nemontujte nad zariadenie nástenné skrinky
- vzdialenosť otvorených polievkových prvkov nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)
- vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom a stenou/susednou nástennou skrinou min. 500 mm
- vzdialenosť medzi rámom spotrebiča a stenou min. 50 mm

Rozmery v mm



Zabudovateľné chladničky – nákresy platné pre všetky uvedené modely







Odporúčané rozmery medzier
pre ploché závesy

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.





Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinovaná chladnička s mrazničkou







Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinovaná chladnička s mrazničkou







Rozmery v mm

Monoklimatická chladnička









Rozmery v mm

Monoklimatická chladnička










Rozmery v mm

Model		Model	
	HZ617000 forma na pizzu pre modely radu iQ700 31 €*		HZ629070 plech na pečenie AirFry 39 €*
	HZ530000 2 hlboké plechy, malé 46 €*		HZ636000 sklený plech 66 €*
	HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) 87 €*		HZ915003 sklený pekáč 5,1 l 68 €*
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza) 27 €*		HZ60AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m 15 €*
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom (štandard/prídavná para/MW) 87 €*		HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 148 €*
	HZ632070 hlboký plech na pečenie (štandard/para/MW/pyrolýza) 28 €*		HZ66D52 súprava dvoch parných nádob (dierovaná a nedierovaná), veľkosť M 66 €*
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyrolýza) pre modely radu iQ700 62 €*		HZ638000 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry na pečenie 60 €*
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu pre modely radu iQ700 65 €*		HZ638070 varioClip rail s plným výsuvom, pre rúry s pyrolytickým čistením activeClean® 80 €*
	HZ634000 kombinovaný rošt (štandard) pre modely radu iQ700 19 €*		HZ638D00 varioClip rail s plným výsuvom, na prípravu pokrmov v pare 66 €*
	HZ635000 súprava AirFry & Grill 173 €*		HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor) 115 €*
	HZ9CF240 panvica Ø 18 / 24 cm (vyvinutá špeciálne pre kombináciu indukčných varných dosiek Siemens a senzoru na pečenie) 87 €*		HZ9CF280 panvica Ø 18 / 24 cm (vyvinutá špeciálne pre kombináciu indukčných varných dosiek Siemens a senzoru na pečenie) 107 €*

Model			Model		
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne	42 €* 	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm	148 €* 	
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm	32 €* 	HZ9VDKR1 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm	148 €* 	
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm	32 €* 	HZ9VDKE1 súprava na odsávanie	148 €* 	
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm	42 €* 	HZ9VRPD1 soklový difúzer	50 €* 	
	HZ9VDS52 flexibilná manžeta	91 €* 	HZ9VEDU0 4 akustické filtre (na odvetrávanie)	87 €* 	
	HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá	42 €* 	HZ9VRCR1 4 uhlíkové filtre cleanAir Plus na cirkuláciu (náhradné)	87 €* 	
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá	42 €* 	LZ11IBJ16 regeneračná základná súprava cleanAir na recirkuláciu	65 €* 	
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm	28 €* 	HZ9SE030 súprava riadu na indukciu	132 €* 	
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm	54 €* 	HZ9FE280 panvica na pečenie (Ø 28 cm), vhodná predovšetkým na steaky alebo pečené zemiaky, vďaka voštinovému vzoru pokrmy neležia v tuku (vyvinutá špeciálne pre kombináciu indukčných varných dosiek Siemens a senzoru smaženia)	142 €* 	
	HZ9VDS51 plochý spojovací diel	12 €* 	HZ9SE040 4-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	234 €* 	
	HZ32WA00 bezdrôtová teplotná sonda – možnosť použiť aj v rúre, na varnej doske aj vonkajšom grile	148 €* 	HZ9SE060 6-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	292 €* 	

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Model	Model
 HZ9FF010 251 €* varná nádoba na flex zóny (veľkosť hornej časti vr. úchytiel: 45 × 26 cm, veľkosť dna: 35 × 22 cm) – možnosť použiť aj v rúre, do teploty 220 °C	 HZ390522 173 €* grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)
 HZ9FF030 374 €* 3-dielna súprava varných nádob na flex zóny – možnosť použiť aj v rúre, do teploty 220 °C (bez veka)	 HZ9ES100 70 €* varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný na indukčné a elektrické varné dosky
 HZ9FF040 456 €* 4-dielna súprava varných nádob na flex zóny – možnosť použiť aj v rúre, do teploty 220 °C (bez veka)	 HZ9TY010 210 €* gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie (veľkosť hornej časti vr. úchytiel: 45 × 23 cm, veľkosť dna: 34 × 20 cm) – možnosť použiť aj v rúre, do teploty 220 °C
 LZ11BKB16 138 €* uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	 LZ10ITP00 435 €* longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný)
 LZ11BKI16 169 €* základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	 LZ12ITB14 37 €* uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
 LZ11BKP11 1 040 €* longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný)	 LZ12ITI14 54 €* súprava na cirkuláciu cleanAir Standard
 LZ11BKR11 1 081 €* regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu bez komína	 LZ46600 169 €* znižovací rámček, 60 cm
 LZ11BKS11 917 €* regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu s komínom	 LZ49200 48 €* inštalčná súprava
 LZ11BKV16 148 €* základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	 LZ49601 275 €* znižovací rámček, 90 cm
 LZ11FBB16 69 €* filter longLife cleanAir (náhradný)	 LZ32CBB14 32 €* uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)
 LZ11FBI16 135 €* recirkulačná súprava longLife cleanAir	 LZ22CBI14 58 €* súprava na cirkuláciu cleanAir Standard
 LZ11FBK62 185 €* predĺženie komína, 1000 mm	 LZ11FBL62 199 €* predĺženie komína, 1500 mm
 LZ11IBN62 179 €* predĺženie komína, 187 – 360 mm	 LZ11IBK62 219 €* predĺženie komína, 450 – 854mm

Model	Model
 LZ111TD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá) 814 €*	 LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 152 €*
 LZ111XB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) 87 €*	 LZ21WWI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 80 cm 230 €*
 LZ111XC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu 337 €*	 LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu, 90 cm 230 €*
 LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) 343 €*	 LZ21WWJ11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 80 cm 1 040 €*
 LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) 83 €*	 LZ21WWJ12 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu, 90 cm 1 040 €*
 LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) 95 €*	 LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor 285 €*
 LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) 91 €*	 LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu 398 €*
 LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) 148 €*	 LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá) 808 €*
 LZ31XXX11 kruhová rúrka aluflex, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm 74 €*	 LZ31WWX11 redukcia plochá/kruhová 90°, Ø 150 mm 91 €*
 TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) 15 €*	 LZ28WWY12 inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 80 cm (inštalácia do jedného výrezu) 210 €*
 TZ70033A vodný filter Brita (3 ks) 43 €*	 LZ29WWY12 inštalačná súprava na stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm (inštalácia do jedného výrezu) 210 €*
 TZ80001A čistiace tablety (10 ks) 14 €*	 LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul) 87 €*
 TZ80002A odvápnovacie tablety (3 ks) 17 €*	 TZ80004A servisná súprava 41 €*
	 TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l 57 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni. Prehľad pachových filtrov

Znižovací rámček pre teleskopické odsávače pár.



Znižovací rámček upevníte pomocou 4 priložených skrutiek.



Najskôr pripevnite montážny plech na teleskopický odsávač pár.




Pripevnite teleskopický odsávač pár.




Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.





Uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)





Uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h väčší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)




Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- potrebná regenerácia: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C



Regeneračný filter longLife cleanAir

- životnosť: až 48 mesiacov
- potrebná regenerácia: každých 10 – 12 mesiacov
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 3 hodiny pri 100 °C (dostupný od 01/2026, k vybraným modelom)

Špeciálne príslušenstvo		Model		
Kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky				
		SZ73640	62 €*	Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory				
		SZ73001	42 €*	Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens				
		SZ73100	20 €*	Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie				
		SZ73000	42 €*	Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona na malé predmety, pripojená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
				
Sklopné pánty				
		SZ73010	163 €*	Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripojený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripojená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad				
		SZ36RX04	150 €*	Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro				
		SZ36DX04	130 €*	Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Držiak na poháre			
		SZ73300	20 €* Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri takéto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty			
		SZ30BI01 SZ30BI11	24 €* 24 €* SZ30BI01, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek			
		SZ73035 SZ73045	83 €* 83 €* SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
		SZ72010	62 €* Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.
Spojovacia lišta pre delený nábytok			
		SZ38BI00	50 €* Flexibilné riešenie na jednoduchú inštaláciu čiel nábytku s delenými dverami – zaisťuje dokonalý vzhľad vašej kuchyne.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm	
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky	●	●
SZ73100	variabilný kôš na príbory	●	●
SZ73300	držiak na poháre	●	●
SZ30BI01	antikorové dekoračné lišty	–	●
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●
SZ30BI11	antikorové dekoračné lišty	●	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●
SZ36RX04	tretí kôš na malý riad	●	●
SZ36DX04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●
SZ38BI00	spojovacia lišta pre delený nábytok	●	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

MADE IN GERMANY



Prostriedky na čistenie a údržbu

Kvalitná výroba „Made in Germany“ spĺňa najvyššie štandardy a ponúka rad výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše čistiace prostriedky sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Ošetríte svoje domáce spotrebiče Siemens týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste celkom odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Pri niektorých produktoch, ako sú rúry alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov či nápojov, napríklad ak ide o ich chuť alebo vôňu.

Pravidelná starostlivosť a údržba predĺžia životnosť vašich domácich spotrebičov.

	Typ 00312324 10,30 €* čistiaci gél na rúry s nízkou úrovňou arómy s integrovanou kefovou hlavícou		Typ 00311593 13,20 €* silikónový tuk na starostlivosť o teleskopické výsuvy rúr a tesnenia zabudovateľných kávovarov
	00311901 16,20 €* súprava na kompletnú údržbu sklokeramických varných dosiek		00311897 11,20 €* čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky
	00312478 12 €* čistiaci prostriedok do umývačky riadu (súprava 4 ks)		00311994 10,70 €* tekutý prostriedok do umývačky na odstránenie mastnoty a vodného kameňa
	00312476 7,80 €* čistiaci prostriedok s rozprašovačom na vnútorné aj vonkajšie povrchy chladničiek		00312007 8,70 €* ošetrojúce obrúsky na antikorové plochy (súprava 5 ks)

Kompletný prehľad všetkých prostriedkov na čistenie a údržbu vrátane odporúčaného postupu použitia nájdete tu: K dispozícii je aj formulár na objednanie čistiacich prostriedkov.

siemens.spotrebiice@bshg.com, tel: +421 2 44 45 20 41



Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.
Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky
hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli
získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných
smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke
spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2025/2026 BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/sk

Objednávacie číslo Q8ASKS1425

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče