



Połącz swoje urządzenie – z przyszłością
Instrukcja instalacji

home
connect

Witamy w domu połączonym z siecią!

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia AGD i wkroczenia w całkiem nową codzienność - z systemem Home Connect.*

Funkcja Home Connect umożliwia bardzo proste sterowanie wszystkimi posiadanymi urządzeniami AGD: od pralki przez piekarnik po ekspres do kawy czy odkurzacz.

Dzięki aplikacji Home Connect użytkownik ma w każdej chwili dostęp do ważnych i przydatnych informacji o swoich urządzeniach. Może też sterować funkcjami tych urządzeń i dostosowywać je do własnych konkretnych potrzeb. Aplikacja ułatwia też optymalną konserwację urządzenia AGD i oferuje codzienne inspiracje w postaci różnorodnych przepisów kulinarnych. Odkryj też system ekologiczny Home Connect, którego partnerzy oferują jeszcze więcej funkcji i usług.

Home Connect oferuje wiele możliwości, których nie oczekuje się raczej od urządzeń AGD.

* Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Odkryj możliwości oferowane przez system Home Connect



Zarządzaj sprzętem AGD

Na liście urządzeń w aplikacji znajdziesz wszystkie połączone z systemem urządzenia oraz ważne, pożyteczne informacje. Możesz na przykład sterować funkcjami swoich urządzeń i dostosowywać je do własnych konkretnych potrzeb.



Pozwól się zainspirować.

Zakładka Przepisy zawiera inspirujące przepisy kulinarne, pożyteczne porady i filmy, dzięki którym gotowanie i pieczenie dla domowników stanie się prawdziwym przeżyciem.



Pomoc i wsparcie

Zakładka Serwis zawiera pomocne informacje na temat prawidłowej konserwacji i obsługi urządzenia.



Jeszcze więcej korzyści

Sieć naszych partnerów stale rośnie. Wykaz wszystkich naszych partnerów można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Zaczynamy: Co jest potrzebne

- 1 | Urządzenie AGD musi być połączone z siecią elektryczną i włączone.
- 2 | Smartfon lub tablet wyposażony w najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS lub Android.
- 4 | Urządzenie w zasięgu sygnału domowej sieci Wi-Fi.
- 5 | Identyfikator (SSID) oraz hasło dostępu (Key) do domowej sieci Wi-Fi.
- 6 | Ta instrukcja instalacji.

Ważna informacja:

Bezpieczeństwo danych: Wymieniane dane są zawsze szyfrowane. System Home Connect spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane i aktualizowane. Więcej na www.home-connect.com.

Bezpieczeństwo urządzenia: W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia w połączeniu z funkcją Home Connect należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi urządzenia.

Krok 1: Pobranie aplikacji Home Connect i utworzenie konta użytkownika

- 1 | Otworzyć w smartfonie lub tablecie aplikację App Store (urządzenia firmy Apple) lub Google Play Store (urządzenia z systemem operacyjnym Android).
 - 2 | Znaleźć w sklepie aplikację „Home Connect” i zainstalować ją.
 Aplikacja Home Connect: 
 - 3 | Otworzyć aplikację i zarejestrować się, aby utworzyć swoje konto w systemie Home Connect.
 - 4 | Zanotować swoje dane dostępne do systemu Home Connect (konto użytkownika i hasło) – będą one potrzebne później.
- ✓ Aplikacja wyświetla teraz instrukcje połączenia urządzenia z systemem Home Connect. W razie potrzeby aplikacja wskazuje na informacje zawarte w tej instrukcji.

Krok 2: Połączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową przy użyciu funkcji WPS

- 1 | Urządzenie AGD jest już podłączone do sieci elektrycznej i włączone.
- 2 | Otworzyć aplikację Home Connect, aby dodać urządzenie.
- 3 | Wykonywać instrukcje wyświetlane przez aplikację; instrukcje podane w tej instrukcji obsługi wykonywać tylko, gdy wymaga tego aplikacja.

Wskazówka:

Pracujemy nad ciągłym ulepszaniem aplikacji Home Connect. Może to prowadzić do różnic na poszczególnych etapach nawiązywania połączenia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez najnowszą wersję aplikacji Home Connect, która prowadzi użytkownika przez proces nawiązywania połączenia.

Krok 2.1: Połączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową przy użyciu funkcji WPS/QSS

Instrukcje opisane w ramach kroku 2.1 wykonywać tylko, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują sposób obsługi urządzenia przy użyciu jego elementów obsługowych.


- 1 | Nacisnąć jednocześnie przyciski „super” i „lock/alarm off” i przytrzymywać je przez 5 sekund, aby przejść do menu Home Connect.

✓ Na wyświetlaczu pojawia się „Cn”.



Oba przyciski muszą zostać naciśnięte dokładnie w tym samym momencie. Jeżeli przez dłuższy czas będzie naciskany tylko przycisk „lock/alarm off”, funkcje przycisków zostaną zablokowane. Nacisnąć przycisk „lock/alarm off” ponownie i przytrzymać go do momentu dezaktywacji blokady.

- 2 | Nacisnąć przycisk „°C” dwa razy, aż na wyświetlaczu pojawi się „AC” i „oF”.
- 3 | Nacisnąć przycisk „+”, aby rozpocząć automatyczne łączenie.
- ✓ Na wyświetlaczu wyświetlana jest trwająca 2 minuty animacja.
- 4 | W ciągu następnych 2 minut aktywuj funkcję WPS w routerze sieci domowej.
- ✓ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu miga „on”.



- ✓ Po połączeniu urządzenie chłodnicze z siecią Wi-Fi do aplikacji zostaje wysłana odpowiednia informacja.
- 5 | Należy wykonywać wskazówki wyświetlane przez aplikację.

Wskazówka:

Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane w ciągu 2 minut, należy się upewnić, że urządzenie chłodnicze znajduje się w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

W niektórych urządzeniach AGD tryb WPS nosi też nazwę „Automatyczne logowanie”.

Krok 2.2: Połączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową krok po kroku

Instrukcje opisane w ramach kroku 2.2 wykonywać tylko, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują sposób obsługi urządzenia przy użyciu jego elementów obsługowych.

- 1 | Nacisnąć - pośrodku i dokładnie w tym samym momencie - przyciski „super” i „lock/alarm off” i przytrzymywać je przez 5 sekund, aby przejść do menu Home Connect.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się „Cn”.



Oba przyciski muszą zostać naciśnięte dokładnie w tym samym momencie. Jeżeli przez dłuższy czas będzie naciskany tylko przycisk „lock/alarm off”, funkcje przycisków zostaną zablokowane. Nacisnąć przycisk „lock/alarm off” ponownie i przytrzymywać go do momentu dezaktywacji blokady.

- 2 | Nacisnąć przycisk „°C” dwa razy, aż na wyświetlaczu pojawi się „SA” i „OF”.
- 3 | Nacisnąć przycisk „+”, aby rozpocząć łączenie manualne.
 - ✓ Wyświetlacz wyświetla trwającą 5 minut animację.
 - ✓ Urządzenie otwiera na 5 minut tymczasową sieć Wi-Fi „HomeConnect”.

Aplikacja przesyła za pośrednictwem tej tymczasowej sieci Wi-Fi nazwę (SSID) i hasło Twojej sieci domowej do *urządzenia*, umożliwiając połączenie *urządzenia* z siecią domową.

- 4 | Należy wykonywać wskazówki wyświetlane przez aplikację.

Wskazówka:

W niektórych urządzeniach AGD tryb łączenia etapowego nosi też nazwę „Tryb SAP” lub „Logowanie manualne”.

Jeżeli tryb krok po kroku nie działa, należy sprawdzić, czy:

- Urządzenie AGD znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.
- Smartfon lub tablet jest połączony z siecią domową.
- Smartfon lub tablet i urządzenie AGD są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Krok 3: Połączenie urządzenia chłodniczego z aplikacją Home Connect

Instrukcje opisane w ramach kroku 3 wykonywać tylko, gdy wymaga tego aplikacja. Poniższe kroki opisują sposób obsługi urządzenia przy użyciu jego elementów obsługowych.

- 1 | Nacisnąć - pośrodku i dokładnie w tym samym momencie - przyciski „super” i „lock/alarm off” i przytrzymywać je przez 5 sekund, aby przejść do menu Home Connect.

- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się „Cn”.



- 2 | Następnie naciśnij przycisk „°C”, aż na wyświetlaczu pojawi się „PA” i „oF”.

- 3 | Nacisnąć przycisk „+”, aby połączyć urządzenie chłodnicze z aplikacją.

- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się animacja.
- ✓ Po poprawnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu widać „PA” i „on”.



- 4 | Należy wykonywać wskazówki wyświetlane przez aplikację.

Wskazówka:

Jeżeli nawiązanie połączenia nie było możliwe, należy się upewnić, że smartfon czy tablet znajduje się w zasięgu sieci domowej.

Aktywacja kamer - patrz

"Aktywacja kamer" strona 8

Dezaktywacja kamer - patrz

"Dezaktywacja kamer" strona 9

Aktywacja kamer

Jeżeli urządzenie chłodnicze jest połączone z siecią domową (Wi-Fi) i aplikacją Home Connect, możliwa jest aktywacja kamer.

- 1 | Nacisnąć jednocześnie przyciski „super” i „lock/alarm off”, aby otworzyć menu Home Connect.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje „Cn”.




Oba przyciski muszą zostać naciśnięte dokładnie w tym samym momencie. Jeżeli przez dłuższy czas będzie naciskany tylko przycisk „lock/alarm off”, funkcje przycisków zostaną zablokowane. Nacisnąć przycisk „lock/alarm off” ponownie i przytrzymać go do momentu dezaktywacji blokady.

- 2 | Nacisnąć przycisk „°C” odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże „Ca” i „oF”.

- 3 | Nacisnąć przycisk „+”, aby uaktywnić kamery.

- ✓ Wyświetlacz pokazuje „on”, kamery są aktywne.



Wskazówka:

Gdy kamery są aktywne i użytkownik często sprawdza zawartość lodówki przy użyciu aplikacji, wzrasta objętość transferu danych.

Dezaktywacja kamer

- 1 | Naciśnąć jednocześnie przyciski „**super**” i „**lock/alarm off**”, aby otworzyć menu Home Connect.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje „**Cn**”.



Oba przyciski muszą zostać naciśnięte dokładnie w tym samym momencie. Jeżeli przez dłuższy czas będzie naciskany tylko przycisk „**lock/alarm off**”, funkcje przycisków zostaną zablokowane. Naciśnięcie przycisku „**lock/alarm off**” ponownie i przytrzymanie go do momentu dezaktywacji blokady.

- 2 | Naciśnięcie przycisku „**°C**” odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże „**Ca**” i „**on**”.

- 3 | Naciśnięcie przycisku „**-**”, aby dezaktywować kamery.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje „**oF**”, kamery są nieaktywne.








Home Connect oferuje wiele możliwości, których nie oczekuje się raczej od urządzeń AGD.

Więcej informacji na temat inteligentnych urządzeń AGD z systemem Home Connect i naszego systemu partnerów ekologicznych znajdziesz na stronie www.home-connect.com

Inne wersje językowe niniejszej instrukcji są dostępne na stronie internetowej posiadanej marki urządzenia AGD.



Masz pytania lub chcesz się skontaktować z infolinią serwisową Home Connect? Odwiedź nas na stronie www.home-connect.com



Home Connect jest usługą firmy Home Connect GmbH.

Apple App Store i iOS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store i Android są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google Inc.

Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.



pl (9904) 8001156775