



Horno empotrado

[es] INSTRUCCIONES DE USO

B47CS24.0





# Índice

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|     | <b>Uso correcto del aparato</b> .....                                 | <b>4</b>  |
|     | <b>Indicaciones de seguridad importantes</b> .....                    | <b>5</b>  |
|   | En general .....  | 5         |
|   | Lámpara halógena .....  | 6         |
|     | <b>Causas de los daños</b> .....                                      | <b>6</b>  |
|   | En general .....  | 6         |
|     | <b>Protección del medio ambiente</b> .....                            | <b>7</b>  |
|   | Ahorro de energía .....   | 7         |
|   | Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente .....        | 7         |
|     | <b>Presentación del aparato</b> .....                                 | <b>8</b>  |
|   | Panel de mando .....  | 8         |
|   | Mandos .....  | 8         |
|   | Menú principal .....  | 9         |
|   | Menú Tipos de calentamiento .....                                     | 9         |
|   | Funciones del interior del aparato .....                              | 10        |
|     | <b>Accesorios</b> .....   | <b>10</b> |
|   | Accesorios suministrados .....  | 10        |
|   | Introducción de los accesorios .....                                  | 11        |
|   | Combinación de accesorios .....                                       | 11        |
|   | Accesorios especiales .....   | 12        |
|   | <b>Antes del primer uso</b> .....                                     | <b>12</b> |
|   | Primera puesta en marcha .....  | 12        |
|   | Limpieza del interior del aparato .....                               | 12        |
|   | Limpieza de los accesorios .....                                      | 13        |
|   | <b>Manejo del aparato</b> .....                                       | <b>13</b> |
|   | Encendido y apagado del aparato .....                                 | 13        |
|   | Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha .....        | 13        |
|   | Modificación o cancelación del funcionamiento del aparato .....       | 14        |
|   | Calentamiento rápido del aparato .....                                | 14        |
|   | <b>Funciones de programación del tiempo</b> .....                     | <b>15</b> |
|   | Activación y desactivación de las funciones de tiempo .....           | 15        |
|   | Ajuste del reloj avisador .....                                       | 15        |
|   | Ajuste de la duración .....   | 16        |
|   | Funcionamiento diferido: "Finalizado a las" .....                     | 16        |
|   | Control, modificación o borrado de los ajustes .....                  | 16        |
|   | <b>Seguro para niños</b> .....  | <b>16</b> |
|   | Seguro para niños automático .....                                    | 16        |
|   | Seguro para niños único .....   | 17        |
|    | <b>Ajustes básicos</b> .....  | <b>17</b> |
|   | Modificación de MyProfile .....                                       | 17        |
|   | Lista de los ajustes básicos .....                                    | 17        |
|   | Establecimiento de favoritos .....                                    | 18        |
|    | <b>Asistente de horneado y asado</b> .....                            | <b>18</b> |
|   | Indicaciones sobre los ajustes .....                                  | 18        |
|   | Seleccionar el plato .....  | 18        |
|   | Ajuste de los platos .....  | 19        |
|    | <b>Ajuste Sabbath</b> .....   | <b>19</b> |
|   | Inicio de la función Sabbath .....                                    | 19        |
|   | Cancelación de la función Sabbath .....                               | 19        |
|    | <b>Productos de limpieza</b> .....                                    | <b>20</b> |
|   | Productos de limpieza apropiados .....                                | 20        |
|   | Superficies del interior del aparato .....                            | 21        |
|   | Después de la limpieza .....  | 21        |
|   | Mantener limpio el aparato .....                                      | 21        |
|    | <b>Función de limpieza</b> .....                                      | <b>22</b> |
|   | Inicio .....  | 22        |
|   | Finalización .....  | 22        |
|   | Limpieza posterior .....  | 22        |
|   | Eliminación de la suciedad gruesa .....                               | 22        |
|  | <b>Rejillas</b> .....   | <b>23</b> |
|   | Modificación de la altura de inserción de un carril telescópico ..... | 23        |
|   | Desmontaje y montaje de las rejillas .....                            | 23        |
|  | <b>Puerta del aparato</b> .....                                       | <b>24</b> |
|   | Desmontaje y montaje de la puerta del aparato .....                   | 24        |
|   | Montaje y desmontaje de los cristales de la puerta .....              | 25        |
|  | <b>¿Qué hacer en caso de avería?</b> .....                            | <b>27</b> |
|   | Tabla de averías .....  | 27        |
|   | Duración máxima de funcionamiento superada .....                      | 27        |
|   | Sustitución de la lámpara del techo del interior del aparato .....    | 28        |
|   | Cristal protector .....   | 28        |
|  | <b>Servicio de Asistencia Técnica</b> .....                           | <b>28</b> |
|   | Número de producto (E) y número de fabricación (FD) .....             | 28        |



**Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina . . . . . 29**

Moldes de silicona . . . . . 29

Pasteles y repostería pequeña . . . . . 29

Pan y panecillos . . . . . 33

Pizza, quiche y pastel picante . . . . . 35

Gratinados y soufflés . . . . . 36

Ave . . . . . 37

Carne . . . . . 39

Pescado . . . . . 42

Verduras y guarniciones . . . . . 43

Yogur . . . . . 44

Ahorro de energía con los tipos de calentamiento

Eco . . . . . 44

Presencia de acrilamida en alimentos . . . . . 46

Cocción lenta . . . . . 46

Deshidratar . . . . . 47

Elaborar conservas . . . . . 48

Dejar levar la masa con el programa fermentación . . 49

Descongelar . . . . . 50

Conservar caliente . . . . . 50

Platos de prueba . . . . . 51

Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: **www.neff-international.com** y también en la tienda online: **www.neff-eshop.com**



## Uso correcto del aparato

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Utilizar el aparato exclusivamente para preparar alimentos y bebidas. Vigilarlo mientras está funcionando y emplearlo exclusivamente en espacios cerrados.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantener los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión. Introducir los accesorios correctamente en el interior del aparato. → "Accesorios" en la página 10

## Indicaciones de seguridad importantes

### En general

#### Advertencia – ¡Peligro de incendio!

- Los objetos inflamables que pueda haber en el compartimento de cocción se pueden incendiar. No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción. No abrir la puerta en caso de que salga humo del aparato. Desconectar y desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
- Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse. Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato. Colocar siempre una vajilla o un molde para hornear encima del papel de hornear para sujetarlo. Cubrir solo la superficie necesaria con papel de hornear. El papel de hornear no debe sobresalir del accesorio.

#### Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie interior del compartimento de cocción cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.
- Los accesorios y la vajilla se calientan mucho. Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.
- Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el compartimento de cocción está caliente. No preparar comidas utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta graduación. Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación, hacerlo en pequeñas cantidades. Abrir la puerta del aparato con precaución.

#### Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. No tocar nunca las partes calientes. No dejar que los niños se acerquen.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor. Cuando se abra la puerta se recomienda no permanecer demasiado cerca del aparato. Abrir la puerta del aparato con precaución. No dejar que los niños se acerquen.
- Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente. No derramar agua en el compartimento de cocción caliente.

#### Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

- Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños. No tocar la zona de las bisagras.

#### Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- El aislamiento del cable de un aparato eléctrico puede derretirse al entrar en contacto con componentes calientes. No dejar que el cable de conexión de un aparato eléctrico entre en contacto con los componentes calientes.
- La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica. No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor.
- Un aparato defectuoso puede ocasionar una descarga eléctrica. No conectar nunca un aparato defectuoso. Desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

### **Advertencia – ¡Peligros derivados del magnetismo!**

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

### **Lámpara halógena**

#### **Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!**

Al sustituir la lámpara del compartimento de cocción los contactos del portalámparas están bajo corriente. Antes de sustituirla, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

## **Causas de los daños**

### **En general**

#### **¡Atención!**

- Accesorios, film, papel de hornear o recipientes en la base del compartimento de cocción: No colocar ningún accesorio en la base del compartimento de cocción. No cubrir la base del compartimento de cocción con ninguna clase de film o con papel de hornear. No colocar ningún recipiente en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C. Se calentará demasiado. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.
- Papel de aluminio: el papel de aluminio en el compartimento de cocción no puede entrar en contacto con el cristal de la puerta. Puede ocasionar decoloraciones permanentes en el cristal de la puerta.
- Agua en el compartimento de cocción caliente: No derramar agua en el compartimento de cocción caliente. Se formará vapor de agua. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.
- Humedad en el interior del aparato: la humedad persistente en el interior del aparato puede dar lugar a corrosión. Secar el interior del aparato después de cada uso. No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el interior del aparato cerrado. No conservar los alimentos en el interior del aparato.
- Enfriar el interior del aparato con la puerta abierta: tras un uso a altas temperaturas, dejar enfriar el interior del aparato únicamente con la puerta cerrada. No fijar nada en la puerta del aparato. Aun cuando la puerta solo se encuentre ligeramente abierta, los frontales de los muebles contiguos pueden dañarse con el tiempo. Solo tras un uso con una humedad elevada, dejar secar el interior del aparato con la puerta abierta.
- Jugo de fruta: No sobrecargar la bandeja con pastel de frutas muy jugoso. El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar. Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.
- Junta muy sucia: si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse. Mantener la junta siempre limpia.
- Puerta del aparato como superficie de apoyo: no apoyarse, sentarse ni colgarse sobre ella. No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.
- Introducción de los accesorios: en función del tipo de aparato, al cerrar la puerta del mismo, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta. Introducir siempre los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.
- Transportar el aparato: No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta. El asa de la puerta no aguanta el peso del aparato y puede romperse.

## **Protección del medio ambiente**

Su nuevo aparato presenta una gran eficiencia energética. Aquí se ofrecen consejos sobre cómo manejar el aparato ahorrando más energía y cómo desecharlo correctamente.

### **Ahorro de energía**

- Precalentar el aparato solo cuando se indique en la receta o en las tablas de las instrucciones de uso.
- Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro. Absorberán el calor especialmente bien.
- Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.
- Si se hornean varios pasteles, hacerlo preferiblemente uno detrás de otro. El interior del aparato se mantiene caliente. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del segundo pastel. También se pueden poner 2 moldes rectangulares a la vez, uno al lado del otro en el interior del aparato.
- En los tiempos de cocción largos, se puede apagar el aparato 10 minutos antes del término del tiempo y aprovechar el calor residual para terminar la cocción.

### **Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente**



Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.


## Presentación del aparato

En este capítulo se describen los mensajes y mandos. También se explican las diferentes funciones del aparato.

**Nota:** Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

## Panel de mando

Mediante el cuadro de mandos se ajustan las diferentes funciones del aparato. La pantalla muestra los ajustes configurados en ese momento.






- 1 Pantalla de visualización
- 2 Teclas táctiles
- 3 Mando ShiftControl




## Mandos

El aparato podrá ajustarse de forma fácil y directa con los mandos.

### Teclas táctiles

Bajo las teclas táctiles hay sensores. Para seleccionar una función, pulsar la correspondiente tecla táctil.

| Tecla táctil  | Aplicación   |
|---|--|
|  Activada/desactivada | Encendido o apagado del aparato → "Encendido y apagado del aparato" en la página 13  |
|  Menú principal       | Selección de los modos de funcionamiento y los ajustes → "Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha" en la página 13            |
|  Funciones de tiempo  | Ajuste del reloj avisador, la duración o el funcionamiento diferido "Terminado a las" → "Funciones de programación del tiempo" en la página 15 |
| Seguro para niños   | Activación/desactivación del seguro para niños → "Seguro para niños" en la página 16   |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|  | Información          | Visualización de más información<br>Visualización de la temperatura actual → "Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha" en la página 13   |
|  | Calentamiento rápido | Activación o desactivación del calentamiento rápido → "Calentamiento rápido del aparato" en la página 14<br><br>Activación o desactivación del Power-Boost → "Calentamiento rápido del aparato" en la página 14 |
|  | Start/Stop           | Inicio o interrupción del funcionamiento → "Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha" en la página 13   |

### Mando ShiftControl

Con el mando ShiftControl (control de desplazamiento), es posible desplazarse por las líneas de la pantalla y seleccionar los ajustes. Los ajustes que se pueden modificar aparecen resaltados.

| Tecla | Aplicación   |
|-------|--|
| <     | Izquierda Desplazarse por la pantalla hacia la izquierda |
| >     | Derecha Desplazarse por la pantalla hacia la derecha     |
| ^     | Arriba Desplazarse por la pantalla hacia arriba          |
| v     | Abajo Desplazarse por la pantalla hacia abajo            |





**Nota:** También se puede pasar rápidamente por los valores de ajuste manteniendo pulsada una tecla. En



cuanto se suelte la tecla, se detendrá el desplazamiento rápido.











## Menú principal




Para acceder al menú principal, pulsar la tecla táctil .

| Menú   | Aplicación   |
|--|--|
|  | Tipos de calentamiento<br>Seleccionar el tipo de calentamiento y la temperatura deseados para el plato → "Encendido y apagado del aparato" en la página 13 |
|  | Asistente de horneado y asado<br>Ajustes recomendados para hornear y asar → "Asistente de horneado y asado" en la página 18                                |
|  | MyProfile<br>Ajustes individuales del aparato → "Ajustes básicos" en la página 17  |
|  | EasyClean<br>Limpiar la suciedad ligera acumulada en el interior del aparato → "Función de limpieza" en la página 22                                       |

## Menú Tipos de calentamiento

El aparato dispone de distintos tipos de calentamiento. Tras encender el aparato, se accede directamente al menú Tipos de calentamiento.

| Tipo de calentamiento  | Temperatura                             | Aplicación  |
|--|---|---|
|  | Aire caliente CircoTherm<br>40-200 °C   | Para hornear y cocer en uno o varios niveles.<br>El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del aparato el calor de la resistencia circular situada en la placa posterior.   |
|  | Calor superior/inferior<br>50-275 °C    | Para hornear y asar en un solo nivel de la forma tradicional. Especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso.<br>El calor proviene de forma homogénea de las resistencias superior e inferior.                         |
|  | TermoGrill<br>50-250 °C                 | Para asar aves, pescados en una sola pieza y piezas muy grandes de carne.<br>La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente.<br>El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos. |
|  | Función pizza<br>50-275 °C              | Para preparar pizza y platos que requieran mucho calor inferior.<br>El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la pared posterior.  |
|  | Programa horneado de pan<br>180-240 °C  | Para hornear pan, panecillos y productos de repostería que requieren temperaturas elevadas.   |
|  | Grill, superficie amplia<br>50-290 °C   | Para asar al grill piezas planas, como filetes, salchichas o tostadas y para gratinar.<br>Se calienta toda la superficie de debajo de la resistencia del grill.   |
|  | Grill, superficie reducida<br>50-290 °C | Para asar al grill cantidades pequeñas de filetes, salchichas o tostadas y para gratinar.<br>Se calienta la superficie central por debajo de la resistencia del grill.  |
|  | Calor inferior<br>50-250 °C             | Para cocer al baño María y volver a hornear.<br>El calor proviene de la resistencia inferior.   |
|  | Cocción lenta<br>70-120 °C              | Para cocer lentamente piezas de carne en recipiente abierto hasta que queden asadas y tiernas.<br>El calor proviene a temperatura baja de forma homogénea de las resistencias superior e inferior.                                    |
|  | Fermentar<br>35-55 °C                   | Para levar masas de levadura, masa madre y para fermentar yogur.<br>La masa fermenta con mayor rapidez que a temperatura ambiente. La superficie de la masa no se reseca.   |

|  |                             |           |  |
|--|-----------------------------|-----------|--|
|  | Descongelación              | 30-60 °C  | Para descongelar alimentos congelados de forma óptima.   |
|  | Calor superior/inferior Eco | 50-275 °C | Para una cocción de alimentos seleccionados con consumo energético optimizado.<br>El calor proviene de forma homogénea de las resistencias superior e inferior.  |
|  | CircoTherm Eco              | 40-200 °C | Para una cocción de alimentos seleccionados en un nivel, con consumo energético optimizado y sin precalentamiento.<br>El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del aparato el calor con consumo energético optimizado de la resistencia circular situada en la placa posterior. |

## Funciones del interior del aparato

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato. Así, p. ej., se iluminará la gran superficie del interior del horno y un ventilador protegerá el aparato frente al sobrecalentamiento.

### Abrir la puerta del aparato

El funcionamiento se interrumpe cuando se abre la puerta del aparato mientras el aparato está en uso. Al cerrar la puerta, el funcionamiento se reanuda.

**Nota:** Con algunos tipos de calentamiento, el aparato continúa funcionando aunque tenga la puerta abierta.

### Iluminación interior

Al abrir la puerta del aparato, se enciende la iluminación interior. Si la puerta permanece abierta más de aprox. 15 min, se vuelve a apagar la iluminación.

En la mayoría de los modos de funcionamiento, la iluminación interior se enciende en cuanto se inicia el funcionamiento. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

**Nota:** En los ajustes básicos se puede establecer que la iluminación interior no se encienda durante el funcionamiento. → "Ajustes básicos" en la página 17

### Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga según sea necesario. El aire caliente escapa por la puerta.

### ¡Atención!

No obstruir la abertura de ventilación. De lo contrario, el aparato se sobrecalienta.

Para que el interior del horno se enfríe con mayor rapidez tras utilizarlo, el ventilador sigue funcionando durante un tiempo determinado.

**Nota:** En los ajustes básicos se puede modificar el tiempo que se desea que el ventilador siga funcionando después. → "Ajustes básicos" en la página 17

## Accesorios

El aparato incluye varios accesorios. Aquí se presenta un resumen de los accesorios suministrados y su uso correcto.

### Accesorios suministrados

Este aparato está equipado con los siguientes accesorios:

|  |  |
|--|--|
|   | <b>Parrilla</b><br>Para recipientes, moldes para pasteles y moldes de gratinar y asar.<br>Para asados y uso del grill.   |
|  | <b>Bandeja universal</b><br>Para pasteles jugosos, bollería, platos congelados y asados grandes.<br>Se puede usar como bandeja para recoger la grasa en caso de asar directamente sobre la parrilla. |
|  | <b>Bandeja de horno</b><br>Para hornear pasteles en bandeja y repostería pequeña.  |

Utilizar solo accesorios originales. Estos están pensados especialmente para este aparato.

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en comercios especializados o en Internet.


**Nota:** Si los accesorios se calientan pueden deformarse. Esto no afecta al funcionamiento. En cuanto se vuelven a enfriar, desaparece la deformación.

## Introducción de los accesorios

El interior del aparato tiene 4 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

### **⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!**


Las guías correderas se calientan durante el funcionamiento del aparato. Tener especial precaución cuando estén extraídas a fin de evitar quemaduras.




Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad sin que vuelquen. Los rieles de extracción permiten extraer aún más los accesorios.

Asegurarse de que los accesorios se asientan debajo de la lengüeta **a** sobre el riel de extracción.

Ejemplo de la imagen: bandeja universal



Los accesorios sobre los carriles telescópicos se pueden extraer hasta el tope **b** (figura **1**). Agarrar los accesorios por ambos lados en la zona **c** y retirarlos (figura **2**).




### Notas

- Asegurarse de introducir los accesorios siempre en la posición correcta en el interior del horno.
- Introducir los accesorios siempre completamente en el interior del horno evitando tocar la puerta del mismo.


## Función de encastre

Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encastrados. La función de encastre evita que los accesorios se caigan al extraerlos. Los accesorios tienen que introducirse correctamente en el interior del aparato para que la protección frente a las caídas funcione.

Al introducir la parrilla, asegurarse de que la lengüeta de enganche **a** señala hacia abajo.




Al introducir las bandejas, asegurarse de que la lengüeta de enganche **b** se encuentra en la parte trasera y señala hacia abajo. El desnivel de los accesorios **c** debe señalar por delante hacia la puerta del aparato.



## Combinación de accesorios

Se pueden introducir la parrilla y la bandeja universal al mismo tiempo para recoger el líquido que se desprende.

Al introducir la parrilla, asegurarse de que ambos distanciadores **a** están situados en el borde trasero. Al introducir la bandeja universal, la parrilla se colocará sobre la guía superior de la altura de inserción.



## Accesorios especiales

Los accesorios especiales pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en comercios especializados o en Internet. En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato.

La disponibilidad, así como la posibilidad de realizar pedidos en línea son distintas en función del país. Consultar al respecto la documentación de compra.

Al comprar el accesorio especial, indicar siempre el número de pedido exacto.

**Nota:** No todos los accesorios especiales son adecuados para todos los aparatos. Al comprarlo, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato. → "Servicio de Asistencia Técnica" en la página 28

| Accesorios  | Número de pedido |
|---|------------------|
| Parrilla para hornear y asar                      | Z11CR10X0        |
| Bandeja de horno                                  | Z12CB10A0        |
| Bandeja universal                                 | Z12CU10A0        |
| Bandeja de horno con recubrimiento antiadherente  | Z11AB10A0        |
| Bandeja universal con recubrimiento antiadherente | Z11AU10A0        |
| Molde para gratinados                             | Z12CM10A0        |
| Juego de cocción al vapor para horno              | Z19DD10X0        |
| Bandeja profesional                               | Z12CN10A0        |
| Tapa para la bandeja profesional                  | Z12CL10A0        |
| Bandeja para pizza                                | Z1352X0          |
| Bandeja para grill                                | Z12CQ10A0        |
| Piedra para hornear de cerámica                   | Z1913X0          |
| Asador de cristal, 5,1 l                          | Z11GT10X0        |
| Bandeja de cristal                                | Z11GU10X0        |
| Riel de extracción ComfortFlex (1 nivel)*         | Z11TC10X0        |
| 3 rieles totalmente extraíbles*                   | Z11TF36X0        |

\* No todos los accesorios son aptos para todos los aparatos; al realizar el pedido, indicar el número de producto (E-Nr.)

## Antes del primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez deben realizarse algunos ajustes. También se deberán limpiar el interior del aparato y los accesorios.

### Primera puesta en marcha

En cuanto se conecta el aparato a la red eléctrica, se muestra en la pantalla el primer ajuste "Idioma".

#### Selección del idioma

1. Desplazarse hasta la última línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
2. Seleccionar el idioma con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
3. Volver a desplazarse a «Idioma» con la tecla  $\curvearrowleft$ .
4. Seleccionar el siguiente ajuste con la tecla  $\rangle$ .

#### Ajuste de la hora

1. Desplazarse hasta la última línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
2. Seleccionar la hora actual con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
3. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
4. Seleccionar los minutos actuales con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
5. Pulsar repetidamente la tecla  $\curvearrowleft$  hasta que se muestre «Hora».
6. Seleccionar el siguiente ajuste con la tecla  $\rangle$ .

#### Ajuste de la fecha

1. Desplazarse hasta la última línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
2. Seleccionar el día actual con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
3. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
4. Seleccionar el mes actual con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
5. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\curvearrowright$ .
6. Seleccionar el año actual con la tecla  $\langle \circ \rangle$ .
7. Pulsar repetidamente la tecla  $\curvearrowleft$  hasta que se muestre «Fecha».
8. Aceptar los ajustes con la tecla  $\rangle$ .  
La primera puesta en marcha ha finalizado.

#### Notas

- Estos ajustes pueden modificarse en cualquier momento en los Ajustes básicos. → "Ajustes básicos" en la página 17
- Tras la conexión eléctrica o tras un corte en el suministro eléctrico, se muestran en la pantalla los ajustes de la primera puesta en marcha.

### Limpieza del interior del aparato

A fin de eliminar el olor a aparato nuevo, calentar el interior del aparato vacío y con la puerta cerrada.

1. Sacar los accesorios del interior del aparato.
2. Retirar los restos del embalaje del interior del aparato, como p. ej. bolas de poliestireno.
3. Antes de calentar el aparato, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
4. El aparato se enciende pulsando la tecla táctil  $\text{Ⓢ}$ .

- Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura indicados e iniciar el funcionamiento del aparato.  
→ "Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha" en la página 13

| Ajustes               |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tipo de calentamiento | Calor superior/inferior |
| Temperatura           | 240 °C                  |
| Duración              | 1 Hora                  |

- Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.
- Apagar el aparato una vez transcurrida la duración indicada con la tecla táctil
- Esperar hasta que el interior del aparato se enfríe.
- Limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua con un poco de jabón.

### Limpeza de los accesorios

Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.

## Manejo del aparato

Ya hemos presentado anteriormente los mandos y su funcionamiento. A continuación se explica cómo ajustar el aparato. Se ofrece información sobre la forma de conectar/desconectar el aparato y de ajustar los modos de funcionamiento.

### Encendido y apagado del aparato

Para encender o apagar el aparato, pulsar la tecla táctil .

Al apagar el aparato se muestra en la pantalla si el calor residual del interior del aparato es alto o bajo.

| Pantalla de visualización | Temperatura            |
|---------------------------|------------------------|
| Calor residual intenso    | (por encima de 120 °C) |
| Calor residual bajo       | (entre 60 °C y 120 °C) |

### Notas

- Algunas indicaciones y advertencias de la pantalla, p. ej relativas al calor residual del interior del aparato, permanecen visibles incluso con el aparato apagado.
- Después de usar el aparato, se seguirá oyendo el funcionamiento del ventilador hasta que el interior del aparato se haya enfriado lo suficiente.
- Apagar el aparato si no se está usando. Cuando el aparato lleva mucho tiempo sin que se realice ningún ajuste, se apaga automáticamente.

### Ajuste del funcionamiento del aparato y puesta en marcha

Ejemplo: Aire caliente CircoTherm a 170°C

- Pulsar la tecla táctil para encender el aparato. Se accede directamente al menú Tipos de calentamiento



- Seleccionar el tipo de calentamiento con la tecla o .
- Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla .


4. Seleccionar la temperatura con la tecla < o >.



**Nota:** Se pueden realizar otros ajustes según el modo de funcionamiento. Para realizar cualquier otro ajuste, desplazarse a las siguientes líneas con la tecla ∨. Seleccionar el ajuste con la tecla < o >.

5. Pulsar la tecla táctil ▷|| para iniciar el funcionamiento del aparato.

En la pantalla se muestran la barra de calentamiento y el transcurso del tiempo.

**Nota:** Para acceder directamente al menú principal  tras encender el aparato, seleccionar el menú principal en la opción "Funcionamiento tras encender" dentro del capítulo Ajustes básicos.

### Valores recomendados

Para cada tipo de calentamiento, el aparato recomienda una temperatura o un nivel. Estos valores pueden aceptarse o modificarse en la zona correspondiente.


### Barra de calentamiento

En el momento en el que se inicia un tipo de calentamiento, aparece la barra de calentamiento en pantalla. La barra de calentamiento muestra el aumento de temperatura en el interior del aparato.

### Transcurso del tiempo



Al iniciar un tipo de calentamiento, se muestra el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo aumenta durante el funcionamiento. De esta forma, se puede controlar cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del funcionamiento.

### Visualización de la temperatura actual

Para que la temperatura actual se muestre en pantalla, pulsar la tecla táctil .

La temperatura actual se visualiza brevemente solo durante el calentamiento.

### Más información

Si la tecla táctil  está iluminada, significa que existe más información. Para ello, pulsar la tecla táctil . La información se muestra durante unos segundos.

## Modificación o cancelación del funcionamiento del aparato

### Modificación del funcionamiento del aparato

1. Interrumpir el funcionamiento con la tecla táctil ▷||.
2. Desplazarse hasta la línea del ajuste que deba modificarse con la tecla ∨ o ^.
3. Modificar el ajuste con la tecla < o >.
4. Iniciar el funcionamiento modificado pulsando la tecla táctil ▷||.

### Notas

- Durante la interrupción del funcionamiento, el ventilador puede seguir en marcha.
- Después de modificar la temperatura, vuelve a transcurrir el tiempo detenido. Después de modificar el tipo de calentamiento, el tiempo ajustado vuelve a empezar desde cero.


### Cancelación del funcionamiento del aparato

Mantener pulsada la tecla táctil ▷|| hasta que se cancele el funcionamiento del aparato.



**Nota:** Algunos modos de funcionamiento, como la función de limpieza, no pueden cancelarse.

## Calentamiento rápido del aparato






Con las funciones Calentamiento rápido y PowerBoost se puede reducir el tiempo de precalentamiento. El tipo de calentamiento ajustado determina si el aparato se calienta con la función Calentamiento rápido o con PowerBoost. Con PowerBoost es posible introducir los platos en el aparato en frío antes de que empiece a calentar, al contrario que con el calentamiento rápido. PowerBoost solo permite utilizar un nivel de altura para la cocción.

| Función                       | Tipo de calentamiento  | Colocar el plato en el interior del aparato |
|-------------------------------|--|---|
| Calentamiento rápido          | Calor superior/inferior   | tras el calentamiento                       |
| PowerBoost*                   | Aire caliente CircoTherm <br>Programa horneado de pan  | antes del calentamiento                     |
| *no cocinar en varios niveles |  |   |







### Notas

- Si está iluminada la tecla táctil , se puede activar el calentamiento rápido o el PowerBoost.
- Pulsar la tecla táctil  para desactivar el calentamiento rápido o el PowerBoost antes de tiempo.

**Activación del calentamiento rápido**




1. Programar el calor superior/inferior  y la temperatura.  
**Nota:** Ajustar una temperatura superior a 100 °C para que el aparato se caliente rápido.
2. Pulsar la tecla táctil  para iniciar el funcionamiento del aparato.
3. Pulsar la tecla táctil  para activar el calentamiento rápido.  
En la pantalla aparece el símbolo .
4. El calentamiento rápido se desactiva automáticamente tras alcanzar la temperatura ajustada. Se apaga el símbolo  de la pantalla. Colocar el plato en el interior del aparato.

**Activación de PowerBoost**

1. Ajustar el aire caliente CircoTherm  o el programa de horneado de pan  y la temperatura.  
**Nota:** Ajustar una temperatura superior a 100 °C para que el aparato se caliente rápido.
2. Colocar el plato en el interior del aparato.
3. Pulsar la tecla táctil  para iniciar el funcionamiento del aparato.
4. Pulsar la tecla táctil  para activar la función PowerBoost.  
En la pantalla aparece el símbolo .  
La función PowerBoost se desactiva automáticamente tras alcanzar la temperatura ajustada. Se apaga el símbolo  de la pantalla.


**Funciones de programación del tiempo**

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo.




| Función de tiempo   | Aplicación  |
|---|---|
|  Reloj avisador  | El reloj avisador funciona como un reloj de cocina. El aparato no se enciende o se apaga de forma automática.                             |
|  Duración        | El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrida la duración ajustada.  |
|  Terminado a las | El aparato se enciende automáticamente y, una vez transcurridas la duración ajustada y la hora de finalización, se apaga automáticamente. |

**Nota:** Si se ajusta una función de tiempo, aumentará el intervalo de tiempo cuando se ajusten valores más altos. Ejemplo: se puede ajustar una duración de hasta 1 hora en fracciones de un minuto; por encima de una hora, el ajuste es en fracciones de 5 minutos.

**Activación y desactivación de las funciones de tiempo**








Para mostrar u ocultar las funciones de tiempo, pulsar la tecla táctil .


**Nota:** Después de un tiempo determinado, se ocultan las funciones de tiempo automáticamente. Si se ha programado una duración, se seleccionará esta.

|  |                 |
|--|-----------------|
|  Reloj avisador | --:-- min   s > |
|  Duración       | --:-- h   min   |
|  Terminado en   | 17:20           |

**Ajuste del reloj avisador**

El reloj avisador puede ajustarse tanto con el aparato encendido como apagado.

1. Pulsar la tecla táctil .  
Las funciones de tiempo se iluminan en la pantalla.
2. Seleccionar la duración con la tecla .  
**Nota:** Con el aparato encendido, desplazarse con la tecla  hasta la línea  del reloj avisador y a continuación seleccionar la duración con la tecla .
3. Pulsar la tecla táctil  para iniciar el reloj avisador.  
En la pantalla aparece el símbolo . El reloj avisador se inicia.

**Nota:** En cuanto haya transcurrido el tiempo programado, suena una señal. Para finalizar el tono de aviso, pulsar la tecla táctil .

## Ajuste de la duración

El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrida la duración ajustada. La función solo puede usarse combinada con un tipo de calentamiento.

1. Pulsar la tecla táctil ⏻.
2. Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura.
3. Pulsar la tecla táctil ⏻.  
Las funciones de tiempo se iluminan en la pantalla.
4. Ajustar la duración con la tecla < o >.
  - Tecla < Valor recomendado = 30 minutos
  - Tecla > Valor recomendado = 30 minutos
5. Pulsar la tecla táctil ▶|| para iniciar la duración ajustada.

Tan pronto haya finalizado la duración, suena una señal y el aparato finaliza automáticamente el funcionamiento. Para finalizar el tono de aviso, pulsar la tecla táctil ⏻.

## Funcionamiento diferido: "Finalizado a las"

El aparato se enciende automáticamente y se apaga a la hora de finalización seleccionada. Para ello, ajustar la duración y establecer el final del funcionamiento.

El funcionamiento diferido solo puede usarse junto con un tipo de calentamiento.

### Notas

- Asegurarse de que los alimentos no se echan a perder por permanecer demasiado tiempo en el interior del aparato.
  - No todos los tipos de calentamiento pueden iniciarse en funcionamiento diferido.
1. Introducir los platos en el accesorio adecuado dentro del aparato y cerrar la puerta.
  2. Pulsar la tecla táctil ⏻.
  3. Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura.
  4. Pulsar la tecla táctil ⏻.  
Las funciones de tiempo se iluminan en la pantalla.
  5. Seleccionar la duración con la tecla >.
  6. Desplazarse hasta la línea →| "Terminado a las" con la tecla <.
  7. Seleccionar la hora de finalización con la tecla >.
  8. Pulsar la tecla táctil ▶||.  
El aparato espera el momento adecuado para iniciar el funcionamiento.

Tan pronto se haya llegado al final, suena una señal y el aparato finaliza automáticamente el funcionamiento. Para finalizar el tono de aviso, pulsar la tecla táctil ⏻.

## Control, modificación o borrado de los ajustes

1. Pulsar la tecla táctil ⏻.  
Las funciones de tiempo se iluminan en la pantalla.
2. Desplazarse por las líneas con la tecla < o >.
3. Modificar el ajuste con la tecla < o > en caso necesario. Para borrar una función de la hora, ajustar "00:00".  
La configuración se aplica de modo automático.

## Seguro para niños

El aparato está equipado con un seguro para niños para impedir que lo enciendan o cambien los ajustes.

El aparato dispone de dos bloqueos diferentes.

| Bloqueo                      | Activación/desactivación  |
|------------------------------|---|
| Seguro para niños automático | Mediante el menú MyProfile<br>→ "Ajustes básicos" en la página 17 |
| Seguro para niños único      | Mediante la tecla táctil ⏻  |

**Nota:** En cuanto se activa el seguro para niños, se bloquea el cuadro de mandos. Con la excepción de las teclas táctiles ⏻ y ⏻. El seguro para niños puede desactivarse cuando se desee.

## Seguro para niños automático

El cuadro de mandos se bloquea para que el aparato no se pueda encender. Para encenderlo, se debe desactivar el seguro para niños automático. Una vez terminado el funcionamiento, el cuadro de mandos se bloquea automáticamente.

### Activar

1. Pulsar la tecla táctil ⏻.
2. Pulsar la tecla táctil ⏻.
3. Seleccionar «MyProfile» con la tecla < o >.
4. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla <.
5. Con la tecla < o >, seleccionar «Seguro para niños automático».
6. Desplazarse hasta la última línea con la tecla <.
7. Con la tecla >, seleccionar «Activado».
8. Pulsar la tecla táctil ⏻.
9. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla < para guardar el ajuste.  
El «Seguro para niños automático» está activo. Tras apagar, aparece en la pantalla el símbolo ⚡.

### Interrupción

1. Mantener pulsada la tecla táctil ⏻ hasta que aparezca en pantalla el mensaje «Seguro para niños desactivado».
2. Pulsar la tecla táctil ⏻.
3. Conectar el funcionamiento deseado del aparato.

### Desactivar



1. Mantener pulsada la tecla táctil ⏻ hasta que aparezca en pantalla el mensaje «Seguro para niños desactivado».
2. Pulsar la tecla táctil ⏻.
3. Pulsar la tecla táctil ⏻.
4. Seleccionar «MyProfile» con la tecla < o >.
5. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla <.
6. Con la tecla < o >, seleccionar «Seguro para niños automático».
7. Desplazarse hasta la última línea con la tecla <.
8. Con la tecla >, seleccionar «Desactivado».
9. Pulsar la tecla táctil ⏻.
10. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla < para guardar el ajuste.  
El «Seguro para niños automático» está desactivado.
11. Pulsar la tecla táctil ⏻.




## Seguro para niños único

El panel de mando se bloquea para que el aparato no se pueda encender. Para encenderlo, se debe desactivar el seguro para niños activado anteriormente. Después de apagar el aparato, el panel de mando no se vuelve a bloquear.














### Activación y desactivación

1. Mantener pulsada la tecla táctil  hasta que aparezca en pantalla el mensaje "Seguro para niños activado".  
El seguro para niños está activado.
2. Mantener pulsada la tecla táctil  hasta que aparezca en pantalla el mensaje "Seguro para niños desactivado".  
El seguro para niños está desactivado.


## Ajustes básicos

Para utilizar el aparato fácilmente y de forma óptima, existen distintos ajustes a disposición del usuario. Dichos ajustes se pueden modificar según las necesidades en MyProfile .

### Modificación de MyProfile

1. Pulsar la tecla táctil .
2. Pulsar la tecla táctil .
3. Seleccionar "MyProfile " con la tecla  o .
4. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla .
5. Seleccionar el ajuste con la tecla  o .
6. Desplazarse hasta la selección con la tecla .
7. Seleccionar el ajuste con la tecla .
8. Pulsar la tecla táctil .
9. Para guardar el ajuste, pulsar "guardar" con la tecla .  
Para eliminar el ajuste, pulsar "eliminar" con la tecla .

### Lista de los ajustes básicos


| Ajuste                       | Selección  |
|------------------------------|--|
| Idioma                       | Selección del idioma   |
| Hora                         | Ajuste de la hora actual   |
| Fecha                        | Ajuste de la fecha actual  |
| Favoritos                    | Establecer el tipo de calentamiento que se debe mostrar en el menú Tipos de calentamiento  |
| Tono de aviso                | Duración breve<br>Duración media<br>Duración larga   |
| Sonido de las teclas         | Desconectado (excepción: el sonido permanece en la tecla táctil  )<br>Conectado |
| Brillo de la pantalla        | Ajustable en 5 niveles   |
| Indicación del reloj         | Digital<br>Desactivada   |
| Iluminación                  | Conectada en uso<br>Desconectada en uso  |
| Seguro para niños*           | Solo bloqueo de las teclas<br>Bloqueo de la puerta y bloqueo de las teclas   |
| Seguro para niños automático | Desactivado<br>Activado  |
| Funcionamiento tras encender | Menú principal<br>Tipos de calentamiento<br>Asistente de horneado y asado  |
| Oscurecimiento nocturno      | Desconectado<br>Conectado (pantalla oscurecida entre las 22:00 y las 5:59)   |

|  |   |
|--|---|
| Logotipo de la marca   | Indicadores   |
|  | No mostrar  |
| Desconexión automática del ventilador                                | Recomendado   |
|  | Mínimo  |
| Sistema extraíble*   | No equipado (en rejillas o en guías correderas de 1 riel) |
|  | Equipado (en guías correderas de 2 o 3 rieles)            |
| Ajustes de fábrica   | Restablecer   |
| *) Este ajuste no se puede seleccionar en todos los tipos de aparato |   |

## Establecimiento de favoritos

Es posible establecer qué tipos de calentamientos se deben mostrar en el menú Tipos de calentamiento.

**Nota:** Los tipos de calentamiento "Aire caliente CircoTherm", "TermoGrill" y "Grill, superficie amplia" aparecerán siempre en el menú Tipos de calentamiento. No pueden desactivarse.

1. Pulsar la tecla táctil ①.
  2. Pulsar la tecla táctil ☰.
  3. Seleccionar "MyProfile"  con la tecla < o >.
  4. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla ~.
  5. Seleccionar "Favoritos" con la tecla < o >.
  6. Seleccionar "Establecer favoritos" con la tecla ~.
  7. Seleccionar el tipo de calentamiento con la tecla < o >.
  8. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla ~.
  9. Seleccionar "Activado" o "Desactivado" con la tecla < o >.
- Nota:** Si se ha seleccionado "Activado", el tipo de calentamiento se mostrará en el menú Tipos de calentamiento. Si se ha seleccionado "Desactivado", el tipo de calentamiento no se mostrará en el menú Tipos de calentamiento.
10. Pulsar la tecla táctil ☰.
  11. Para guardar el ajuste, pulsar "guardar" con la tecla ~.  
Para eliminar el ajuste, pulsar "eliminar" con la tecla ^.

## Asistente de horneado y asado

Con el asistente de horneado y asado se pueden cocinar platos de forma muy sencilla. El aparato configura el ajuste óptimo automáticamente.

Para que los resultados sean satisfactorios, el interior del horno no debe estar demasiado caliente para el plato seleccionado. Si este fuera el caso, aparecerá un aviso en la pantalla. Dejar enfriar el interior del horno y volver a empezar.

### Indicaciones sobre los ajustes

- El resultado de la cocción depende de la calidad del alimento y del tipo del recipiente. Para conseguir un resultado de cocción óptimo, usar exclusivamente alimentos en buen estado y carne a temperatura del frigorífico.
- El asistente de horneado y de asado ayuda a modificar los ajustes para pasteles, pan y asados clásicos. El aparato selecciona automáticamente el tipo de calentamiento óptimo. Se recomiendan una temperatura y una duración de cocción adecuadas que pueden modificarse.
- Cuando se cocine carne, se mostrarán indicaciones relativas a los recipientes, la altura de inserción o la adición de líquido. En la cocción de algunos platos, es necesario, p. ej., dar la vuelta o remover. Estas indicaciones se muestran brevemente en la pantalla tras iniciar el funcionamiento. Una señal indicará el momento preciso.
- Al final de las instrucciones de uso se incluyen indicaciones sobre los recipientes adecuados, así como trucos y consejos para la preparación de platos.

### Seleccionar el plato




En la siguiente tabla encontrará los valores de ajuste adecuados para los platos presentados.


| Platos  |
|---|
| Masa de bizcocho en molde desmontable o cuadrado                                  |
| Bizcocho (6 huevos)   |
| Brazo de gitano   |
| Masa de levadura, torta de bizcocho horneada en la bandeja con recubrimiento seco |
| Trenza o corona de levadura   |
| Repostería pequeña de masa de hojaldre  |
| Magdalenas, nivel 1   |
| Pan blanco en molde cuadrado  |
| Panecillos o baguettes, prehornados   |
| Pizza congelada de base fina, 1 porción   |
| Patatas fritas congeladas, nivel 1  |
| Gratinado de patatas crudas   |
| Patatas al horno  |

| Platos                               |
|--------------------------------------|
| Lasaña, fresca                       |
| Asado de cerdo veteadado sin corteza |
| Asado de carne picada, (1 kg)        |
| Rosbif, cocción media (1,5 kg)       |
| Estofado de ternera                  |
| Pierna de cordero deshuesada         |
| Pollo entero                         |
| Muslos de pollo                      |
| Ganso, entero (3-4 kg)               |

## Ajuste de los platos

El aparato guía al usuario en todo el proceso de configuración del plato seleccionado.

1. Pulsar la tecla táctil  para encender el aparato.
2. Pulsar la tecla táctil .
3. Seleccionar "Asistente de horneado y asado" con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
4. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\sim$ .
5. Seleccionar la categoría deseada con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
6. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\sim$ .
7. Seleccionar el plato deseado con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
8. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\sim$ .  
En la pantalla aparecen los ajustes recomendados.
9. Se pueden adaptar en caso necesario. Para ello, pulsar la tecla  $\sim$ .  
Desplazarse hasta el ajuste deseado con la tecla  $\sim$  o  $\wedge$ .  
Adaptar el ajuste con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
10. Iniciar el funcionamiento del aparato con la tecla táctil .


Tan pronto haya finalizado la duración, suena una señal y el aparato finaliza automáticamente el funcionamiento. Para finalizar el tono de aviso, pulsar la tecla táctil .

Con algunos ajustes recomendados, el aparato ofrece la posibilidad de continuar la cocción de los platos.

Si se ha conseguido el resultado de cocción esperado, seleccionar "Finalizar" pulsando la tecla  $\wedge$ .

Si no se ha conseguido el resultado de cocción esperado, se puede continuar la cocción de los platos.


### Continuación de la cocción

1. Seleccionar "Continuar la cocción" con la tecla  $\sim$ .
2. En caso necesario, adaptar el ajuste recomendado con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
3. Pulsar la tecla táctil  para iniciar la continuación de la cocción.

### Cancelación

Mantener pulsada la tecla táctil  hasta que se cancele el funcionamiento del aparato.

### Apagado del aparato

Para apagar el aparato, pulsar la tecla táctil .

## Ajuste Sabbat



Con el ajuste Sabbat se puede programar una duración de cocción de hasta 74 horas. Los alimentos se mantienen calientes en el interior del aparato sin necesidad de encender o apagar el aparato.

### Inicio de la función Sabbat


Antes de poder usar el ajuste Sabbat, se debe establecer dicho ajuste como "Favorito" en los ajustes básicos.


Si la función Sabbat está activada, esta se puede seleccionar en el menú Tipos de calentamiento.

El aparato calienta con calor superior/inferior. Se puede ajustar una temperatura entre 85 °C y 140 °C.

1. Pulsar la tecla táctil .
  2. Seleccionar la función Sabbat con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
  3. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\sim$ .
  4. Seleccionar la temperatura con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
  5. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla  $\sim$ .
  6. Seleccionar la duración con la tecla  $\langle$  o  $\rangle$ .
  7. Pulsar la tecla táctil .
- El aparato inicia el funcionamiento.

### Notas

- En cuanto se inicia la función Sabbat, ya no se pueden modificar los ajustes o interrumpir el funcionamiento con la tecla táctil .
- El funcionamiento no se interrumpe cuando se abre la puerta del aparato.

En cuanto haya transcurrido la duración de la función Sabbat, suena una señal. El aparato deja de calentar. Apagar el aparato pulsando la tecla táctil .

### Cancelación de la función Sabbat

Para cancelar la función Sabbat, pulsar la tecla táctil .

## Productos de limpieza

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. A continuación se describen los cuidados y la limpieza óptimos para el aparato.

### Productos de limpieza apropiados

Consultar las indicaciones de la tabla a fin de no dañar las distintas superficies con productos de limpieza inapropiados. Las áreas disponibles en cada aparato dependen del tipo de aparato.

#### ¡Atención!

##### **Daños en la superficie**

No usar en ningún caso:

- productos de limpieza abrasivos o corrosivos;
- productos de limpieza con un alto contenido alcohólico;
- estropajos o esponjas de fibra dura;
- limpiadores de alta presión o de vapor;
- limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

**Consejo:** A través del Servicio de Asistencia Técnica se pueden adquirir productos de limpieza y cuidado especialmente indicados para este aparato. Observar en todo caso las indicaciones del fabricante.

#### **Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!**

El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie interior del compartimento de cocción cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.

| Zona                              | Limpieza   |
|-----------------------------------|--|
| <b>Parte exterior del aparato</b> |  |
| Frontal de acero inoxidable       | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo. Debajo de estas manchas puede formarse corrosión.</p> <p>En el Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados pueden adquirirse los productos de limpieza especiales para el acero inoxidable, apropiados para superficies calientes. Aplicar una capa muy fina del producto de limpieza con un paño suave.</p> |
| Plástico                          | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar limpiacristales ni rascadores para cristal.</p>   |
| Superficies lacadas               | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p>  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Panel de mando         | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar limpiacristales ni rascadores para cristal.</p>   |
| Cristales de la puerta | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>No utilizar rascadores para cristal o estropajos metálicos de acero inoxidable.</p>   |
| Tirador de la puerta   | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Si el tirador de la puerta entra en contacto con el producto descalcificador, limpiarlo inmediatamente. De lo contrario, estas manchas resultan imposibles de eliminar.</p> |

### Parte interior del aparato

|  |   |
|--|---|
| Superficies esmaltadas y autolimpiables      | <p>Observar las indicaciones relativas a las superficies del interior del aparato a continuación de la tabla.</p>   |
| Cristal protector de la iluminación interior | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave.</p> <p>Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.</p>  |
| Junta de la puerta<br>No retirar.            | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta.</p> <p>No frotar.</p> <p>Después de la limpieza, comprobar la posición de la junta de la puerta. → <i>"Después de la limpieza" en la página 21</i></p>            |
| Cubierta de la puerta de acero inoxidable    | <p>Limpiador para acero inoxidable:<br/>Observar las indicaciones del fabricante.</p> <p>No usar productos de conservación para acero inoxidable.</p> <p>Desmontar la cubierta de la puerta para la limpieza.</p>         |
| Rejillas                                     | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Poner en remojo y limpiar con una bayeta o un cepillo.</p>  |
| Sistema de extracción                        | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Limpiar con una bayeta o un cepillo.</p> <p>No sacar los rieles de extracción para eliminar la grasa, es preferible limpiarlos en el interior del horno. No lavar en el lavavajillas.</p> |
| Accesorios                                   | <p>Agua caliente con jabón:<br/>Poner en remojo y limpiar con una bayeta o un cepillo.</p> <p>En caso de suciedad extrema, utilizar estropajos de acero inoxidable.</p>   |

## Notas

- Es posible que aparezcan diferentes tonalidades en el frontal del aparato debido a los diferentes materiales como el vidrio, plástico o metal.
- Las sombras apreciables en el cristal de la puerta, que parecen suciedad, son reflejos de luz de la lámpara de iluminación interior.
- El esmalte se quema cuando se alcanza una temperatura muy elevada. Esto puede dar lugar a la aparición de pequeñas diferencias de color. Se trata de un fenómeno normal que no afecta al funcionamiento del horno. Los bordes de las bandejas finas no pueden esmaltarse por completo. Por esta razón pueden resultar rugosos al tacto. Esto no afecta a la protección anticorrosiva.

## Superficies del interior del aparato

La placa posterior del interior del aparato es autolimpiable. Se reconoce por la superficie rugosa.

La base, el techo y los laterales están esmaltados y su superficie es lisa.

### Limpieza de las superficies esmaltadas

Limpiar las superficies lisas esmaltadas con una bayeta con agua caliente y jabón o con agua y vinagre. Secar con un paño suave.

Retirar los restos de comida quemados con un paño húmedo y agua con jabón. En caso de suciedad extrema, utilizar un estropajo metálico de acero inoxidable o un producto de limpieza específico para hornos.

Dejar el aparato abierto tras la limpieza para que se seque.

**Consejo:** Utilizar preferiblemente el programa de limpieza. → "Función de limpieza" en la página 22

**Nota:** A causa de los restos de comida pueden aparecer manchas blancas. Estas son inofensivas y no afectan al funcionamiento. En caso necesario se pueden retirar los restos con ácido cítrico.

### Limpieza de las superficies autolimpiables

Las superficies autolimpiables están recubiertas con una cerámica porosa mate. Este revestimiento absorbe las salpicaduras que se producen al hornear y asar, y las disuelve mientras el aparato está en funcionamiento.

Cuando las superficies autolimpiables ya no puedan limpiarse correctamente por sí solas y aparezcan manchas oscuras, pueden limpiarse mediante la aplicación de calor.

### Ajuste

Retirar previamente las rejillas, las guías extraíbles, los accesorios y los recipientes del interior del aparato. Limpiar a fondo las superficies esmaltadas lisas del interior del aparato, la puerta y el cristal protector de la iluminación interior.

1. Ajustar el tipo de calentamiento Programa de horneado de pan.
2. Ajustar la temperatura máxima.
3. Iniciar el funcionamiento y dejarlo actuar 1 hora como mínimo.

La capa de cerámica se regenera.

Eliminar los residuos de color marrón o blanco con agua y una esponja suave una vez que se haya enfriado el interior del aparato.

**Nota:** Durante el funcionamiento, podrían formarse manchas rojizas sobre las superficies. No se trata de óxido, sino de restos de alimentos. Estas manchas no son perjudiciales para la salud ni reducen la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables.


### ¡Atención!

No utilizar productos de limpieza para hornos en las superficies autolimpiables. Las superficies resultarán dañadas. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar ni usar productos de limpieza abrasivos.

## Después de la limpieza

Después de la limpieza, comprobar si la junta de la puerta está en su posición correcta a izquierda y derecha (fig. 1).

Si la junta de la puerta está sobre el tope de deslizamiento **a**, deslizar la junta de la puerta hacia dentro de forma que quede al lado del tope de deslizamiento **a** (fig. 2).



## Mantener limpio el aparato

Con el fin de que no se forme suciedad incrustada en el aparato, mantenerlo siempre limpio y eliminar la suciedad inmediatamente.

### Consejos

- Limpiar el interior del aparato después de cada uso. De esta forma, se impedirá que la suciedad se queme.
- Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo.
- Utilizar la bandeja universal para hornear pasteles muy húmedos.
- Para asar, utilizar un recipiente apropiado, p. ej., una fuente de asados.
- Utilizar si es posible Aire caliente CircoTherm. Con este tipo de calentamiento se genera menos suciedad.

## Función de limpieza

El programa de limpieza EasyClean facilita la limpieza del interior del aparato. Al evaporarse el agua con jabón, la suciedad se ablanda. De este modo se puede eliminar más fácilmente.

### Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente. No derramar agua en el compartimento de cocción caliente.

## Inicio

### Notas

- El programa de limpieza «EasyClean [ícono]» solo puede iniciarse si el interior del aparato está frío (temperatura ambiente) y la puerta del aparato está cerrada.
  - No abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento. De lo contrario, se cancela el programa de limpieza «EasyClean [ícono]».
1. Sacar los accesorios del interior del aparato.
  2. Mezclar 0,4 l de agua (no agua destilada) con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del aparato.
  3. Pulsar la tecla táctil [ícono].
  4. Pulsar la tecla táctil [ícono].
  5. Seleccionar "EasyClean [ícono]" con la tecla [ícono].
  6. Desplazarse hasta la siguiente línea con la tecla [ícono].
  7. Pulsar la tecla táctil [ícono].  
El aparato inicia la función EasyClean. En la pantalla se muestra la duración restante.

## Finalización

Tan pronto haya finalizado el programa de limpieza, suena una señal y el aparato finaliza automáticamente el funcionamiento.

En cuanto se abre la puerta del aparato, se enciende la iluminación interior para que el interior se pueda limpiar mejor. Los restos de agua deben eliminarse rápidamente del interior del aparato. No dejar los restos de agua durante largo tiempo en el interior del aparato (p. ej. por la noche). El aparato no debe ponerse en funcionamiento si el interior está aún mojado o húmedo.

## Limpieza posterior

1. Abrir la puerta del aparato y recoger los restos de agua con una bayeta absorbente.
2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del interior del aparato. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.
3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave (también por debajo de la junta de la puerta).
4. Desconectar el aparato mediante la tecla táctil [ícono].
5. Tras la limpieza, dejar abierta la puerta del aparato durante aprox. 1 hora en la posición de encastre (aprox. 30°) para que se sequen las superficies esmaltadas del interior del aparato. También se puede realizar un secado rápido del interior del aparato.

### Secado rápido del interior del aparato

1. Una vez transcurrido el programa de limpieza, abrir la puerta del aparato en la posición de encastre (aprox. 30°).
2. Pulsar la tecla táctil [ícono].
3. Iniciar el Aire caliente CircoTherm a 50 °C.
4. Tras 5 minutos, desconectar el aparato y cerrar la puerta del mismo.

## Eliminación de la suciedad gruesa

Existen diferentes opciones para eliminar la suciedad especialmente persistente.


- Dejar actuar el agua con jabón durante un tiempo antes de iniciar el programa de limpieza.
- Frotar los puntos de suciedad sobre las superficies lisas con agua y jabón antes de iniciar el programa de limpieza.
- Repetir el programa de limpieza después de que el interior del aparato se haya enfriado.

## Rejillas

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. Aquí se explica cómo extraer y limpiar las rejillas.

### Modificación de la altura de inserción de un carril telescópico


Las guías y los carriles telescópicos se pueden colocar en el orden que se desee. Se puede, por ejemplo, colocar el carril telescópico en la altura de inserción que se use con más frecuencia.



### Retirar la guía


Los carriles telescópicos se retiran y se colocan como las guías.

1. Presionar la guía hacia atrás **a** hasta que se pueda extraer hacia arriba **b** (figura **1**).
2. Desenganchar la guía por la parte trasera y extraerla (figura **2**).




### Colocación de la guía

1. Enganchar la guía por la parte trasera (figura **1**).



2. Desplazar la guía hacia atrás **a** y engancharla en la barra **c** hacia abajo **b** (figura **2**).
3. Comprobar que el gancho esté enganchado en la barra **c** (figura **3**).




### Desmontaje y montaje de las rejillas

#### Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas. No tocar nunca las rejillas calientes. Dejar siempre que el aparato se enfríe. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.

#### Desmontaje de las rejillas

1. Levantar un poco la rejilla (sin tocar el soporte de accesorios ni las guías extraíbles) por delante **a** y descolgarla **b** (figura **1**).
2. A continuación, tirar de la rejilla hacia delante y extraerla completamente (figura **2**).




Limpiar las rejillas con lavavajillas y una esponja. Para la suciedad incrustada se recomienda utilizar un cepillo.

#### Montaje de las rejillas

Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha. Las guías de extracción han de poderse sacar hacia delante.

1. Primero insertar la rejilla por el centro en la ranura trasera **a** hasta que toque con la pared del interior del aparato y presionar hacia atrás **b** (figura **1**).
2. A continuación, insertar la ranura delantera **c** hasta que la rejilla toque también aquí con la pared del interior del aparato, y presionar hacia abajo **d** (figura **2**).



## Puerta del aparato

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. Aquí se explica cómo desmontar y limpiar la puerta del aparato.

### Desmontaje y montaje de la puerta del aparato

Para limpiar y desmontar los cristales de la puerta es necesario desmontar la puerta del aparato.

#### Advertencia – ¡Peligro de lesiones!



Las bisagras de la puerta del aparato pueden plegarse de golpe. Girar siempre los dos bloqueos hasta el tope para montar o desmontar la puerta del horno.

#### Advertencia – ¡Peligro de lesiones!



Si la puerta del horno se ha desmontado sin que se hayan girado los dos bloqueos hasta el tope, las bisagras pueden replegarse. No tocar la bisagra. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

### Desmontaje de la puerta del aparato

1. Abrir el bloqueo de las bisagras izquierda y derecha (figura **1**).  
Con ayuda de un destornillador, desplazar hacia arriba hasta el tope el bloqueo de las bisagras (figura **2**) de ambos lados de la puerta.  
**Consejo:** Iluminar la separación con una linterna para ver las bisagras.





Bloqueo de las bisagras cerrado (figura **3**)  
Bloqueo de las bisagras abierto (figura **4**)




2. Abrir la puerta del aparato un poco (figura **5**).

3. Girar con una moneda ambos bloqueos a izquierda y derecha de la parte inferior interna del aparato hasta el tope (figura **6**).  
Bloqueo izquierdo: en el sentido de las agujas del reloj  
Bloqueo derecho: en sentido contrario al de las agujas del reloj





4. Cerrar un poco la puerta del aparato hasta que los bloqueos encajen de forma audible. La puerta ya no se puede volver a cerrar.
5. Levantar ligeramente **a** el tirador de la puerta con ambos pulgares a derecha e izquierda y extraer la puerta del aparato tirando hacia arriba **b** (figura **7**).



6. Colocar la puerta del aparato sobre una superficie plana, blanda y limpia.

### Montaje de la puerta del aparato


1. Montaje de la puerta del aparato (figura **1**).
2. Enganchar la puerta del aparato al mismo tiempo sobre los rodillos de guía derecho e izquierdo (figura **2**).  
Tener cuidado al colgar la puerta del aparato para que no quede inclinada y para que se enganche por todos los puntos necesarios.



3. Girar ligeramente el tirador de la puerta hacia arriba **a** para que la puerta del aparato se deslice completamente hacia abajo **b** (figura **3**).



4. Con una moneda, soltar ambos bloqueos de la puerta del aparato (figura 4).



Bloqueo izquierdo: en sentido contrario al de las agujas del reloj

Bloqueo derecho: en el sentido de las agujas del reloj

5. Abrir la puerta del aparato un poco más y después cerrarla.


### ⚠ Advertencia

**¡Riesgo de sufrir lesiones si los bloqueos de las bisagras no están bien cerrados!**

La puerta del aparato se puede descolgar. Esto podría causar lesiones personales y la puerta podría dañarse. Después de montar la puerta, cerrar siempre los bloqueos de las bisagras izquierda y derecha.

6. Cerrar los bloqueos de las bisagras izquierda y derecha (figura 5).

Con ayuda de un destornillador, desplazar hacia abajo hasta el tope el bloqueo de las bisagras (figura 6) de ambos lados de la puerta.



## Montaje y desmontaje de los cristales de la puerta

Los cristales de la puerta del aparato pueden desmontarse para facilitar su limpieza.

Para ello, desmontar a continuación la puerta del aparato (ver apartado "Desmontaje y montaje de la puerta del aparato").

### ⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

El aparato solo se puede volver a utilizar si los cristales y la puerta del aparato están correctamente montados.


### ⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados. Utilizar guantes protectores.


## Desmontaje

**Nota:** Colocar los cristales desmontados sobre una superficie plana, blanda y limpia.

1. Desmontar la puerta del aparato.
2. Colocar la puerta del aparato con la parte delantera hacia abajo sobre una superficie plana, blanda y limpia.
3. Presionar la puerta del aparato a izquierda y derecha hacia fuera hasta que el cristal interior se desencaje de ambos lados (figura 1).
4. Levantar el cristal interior con cuidado y extraerlo en la dirección de la flecha (figura 2).



5. Presionar el cristal intermedio en la zona **a** hacia abajo, levantar con cuidado el soporte **b** hasta que se pueda extraer (figura 3).
6. Levantar el cristal intermedio desde abajo (figura 4) y extraerlo.



- Limpiar todos los cristales por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de lesiones!**


Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.

- Secar todos los cristales y volverlos a montar.



**Montaje**

**Nota:** Al realizar el montaje, asegurarse de que los cristales de la puerta se encuentran en el mismo orden que originalmente.

- Colocar el cristal intermedio e insertarlo en la dirección de la flecha hasta que se integre en el marco. La flecha sobre el cristal intermedio debe coincidir con la flecha sobre el marco (figura 1).





- Presionar el cristal intermedio en la zona **a** hacia abajo, insertar el soporte **b** en posición inclinada y presionar hasta que encaje (figura 2). El soporte está colocado (figura 3).



- Insertar los cristales interiores derecho e izquierdo en el soporte **c** (figura 4).

- Presionar el cristal interior desde arriba hasta que encaje (figura 5).



## ¿Qué hacer en caso de avería?








Con frecuencia, cuando se produce una avería, se trata solo de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, intentar subsanar la avería uno mismo con ayuda de la tabla.

**Consejo:** Si no se obtienen los resultados esperados de un plato, consultar el capítulo "Platos probados en nuestro estudio de cocina". En este capítulo se describen consejos y sugerencias para cocinar.

### Tabla de averías

#### **Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!**

- Las reparaciones en el sistema electrónico debe realizarlas exclusivamente un técnico especialista.
- Las reparaciones en el sistema electrónico del aparato deben efectuarse siempre sin corriente eléctrica. Accionar el fusible automático o desatornillar el fusible de la caja de fusibles de su vivienda.

| Avería   | Posible causa                                     | Consejos/solución   |
|--|---|---|
| El aparato no funciona   | El enchufe no está conectado a la red             | Enchufar el aparato a la red eléctrica  |
|  | Corte en el suministro eléctrico                  | Comprobar si los demás electrodomésticos de la cocina funcionan   |
|  | El fusible está dañado                            | Comprobar en la caja de fusibles si el fusible del aparato funciona correctamente   |
| Tras iniciar un modo de funcionamiento aparece en la pantalla el mensaje de que la temperatura es demasiado elevada  | El aparato no se ha enfriado lo suficiente        | Dejar enfriar el aparato y volver a iniciar el modo de funcionamiento   |
| El aparato no se enciende; en la pantalla se muestra el símbolo         | El seguro para niños automático está activado     | Mantener pulsada la tecla táctil  hasta que se apague el símbolo  |
| El aparato encendido no funciona; en la pantalla se muestra el símbolo  | El seguro para niños está activado                | Mantener pulsada la tecla táctil  hasta que se apague el símbolo  |
| El aparato no calienta, en la pantalla se muestra                       | El modo Demo está activado en los ajustes básicos | Desconectar durante 10 segundos el aparato de la red (desconectar el fusible de la caja de fusibles) y desactivar a continuación en los ajustes básicos el modo Demo en el margen de 3 minutos<br>→ "Ajustes básicos" en la página 17   |
| En la pantalla se muestra "EXXX", p. ej. "E0111"   | Problema técnico                                  | Desconectar y volver a conectar el aparato<br>Si vuelve a aparecer el mensaje, avisar al Servicio de Asistencia Técnica   |

### Duración máxima de funcionamiento superada

El aparato finaliza automáticamente el funcionamiento cuando no hay ninguna duración programada y el ajuste no ha sido modificado en un tiempo prolongado.

La duración real hasta que el funcionamiento automático se para, varía según los ajustes seleccionados.

#### **Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

El aparato muestra en pantalla que el funcionamiento finalizará automáticamente. A continuación, el funcionamiento se para.

Para volver a utilizar el aparato, apagarlo primero. A continuación, volver a encender el aparato y ajustar el funcionamiento deseado.

## Sustitución de la lámpara del techo del interior del aparato

Si la lámpara del interior del aparato está deteriorada, debe sustituirse. Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 40 W resistentes a la temperatura a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados.

Tocar la lámpara halógena con un paño seco. De este modo se prolonga su vida útil. Utilizar solo estas lámparas.


### **⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!**

Al sustituir la lámpara del compartimento de cocción los contactos del portalámparas están bajo corriente. Antes de sustituirla, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

### **⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!**

El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie interior del compartimento de cocción cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.

1. Poner un paño de cocina dentro del interior del aparato frío para evitar daños.
2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda (figura 1).
3. Extraer la bombilla sin girarla (figura 2). Colocar una bombilla nueva teniendo en cuenta la posición de las clavijas. Insertar la bombilla ejerciendo presión.



4. Volver a atornillar el cristal protector.
5. Retirar el paño de cocina y conectar el fusible.

## Cristal protector


El cristal protector de la lámpara halógena debe sustituirse en caso de presentar daños. En el Servicio de Atención al Cliente se puede solicitar un nuevo cristal protector. Indicar el n.º de producto (E-Nr.) y el n.º de fabricación del aparato (FD-Nr.).

## Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Siempre encontramos la solución adecuada, incluso para evitar que el personal del Servicio de Asistencia Técnica deba desplazarse innecesariamente.

### Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Indicar el número de producto (E) completo y el de fabricación (FD) para obtener un asesoramiento cualificado. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en la parte inferior al abrir la puerta del aparato.



A fin de evitarse molestias llegado el momento, le recomendamos anotar los datos de su aparato, así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

**N.º de producto (E)**

**N.º de fabricación (FD)**

**Servicio de Asistencia Técnica** 

En caso de manejo incorrecto, la asistencia de un técnico de servicio no es gratuita, incluso aunque todavía esté dentro del período de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

### Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

**E** 902 406 416

Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo se garantiza que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato doméstico.

## Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

En este apartado figura una selección de alimentos y los ajustes óptimos correspondientes. Se detallan los tipos de calentamiento y las temperaturas apropiados para los respectivos alimentos. También se indica información relativa a los accesorios adecuados y a la altura ideal de inserción. Asimismo figuran consejos sobre recipientes y el modo de preparación.

**Nota:** Durante la preparación de alimentos puede producirse mucho vapor de agua en el compartimento de cocción.

Su aparato utiliza la energía de forma muy eficiente, emitiendo muy poco calor hacia el exterior durante su funcionamiento. Sin embargo, debido a las grandes diferencias de temperatura entre el interior del aparato y las partes exteriores del aparato, puede aparecer agua de condensación en la puerta, el panel de mando o en los frontales de los muebles contiguos. Esto se debe a un fenómeno físico normal que se puede evitar precalentando el aparato o abriendo la puerta con cuidado.

### Moldes de silicona

Para obtener los mejores resultados de cocción, se recomiendan moldes de metal oscuro.

No obstante, en caso de utilizar moldes de silicona, hay que seguir las indicaciones y recetas del fabricante de dichos moldes. Los moldes de silicona generalmente son más pequeños que los normales. Las indicaciones acerca de las cantidades y de la receta pueden variar.

### Pasteles y repostería pequeña

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de pasteles y repostería pequeña. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

### Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

#### Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Pastas altas: altura 2
- Pastas planas: altura 3

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente CircoTherm es posible elegir entre las alturas 1, 2, 3, y 4.

#### Hornear en varios niveles

Utilizar Aire caliente CircoTherm. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

Hornear en dos niveles:

- Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla  
Primera parrilla: altura 3  
Segunda parrilla: altura 1

Hornear en tres niveles:

- Bandeja de horno: altura 4  
Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1

Hornear en cuatro niveles:

- 4 parrillas con papel de hornear  
Primera parrilla: altura 4  
Segunda parrilla: altura 3  
Tercera parrilla: altura 2  
Cuarta parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

#### Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

#### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

#### Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Utilizar la bandeja universal para preparar pasteles jugosos con el fin de evitar que el compartimento de cocción se ensucie.

#### Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme. Si se desea hornear con estos moldes y aplicar calor superior/ inferior, introducir el molde en la altura 1.

#### Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos pasteles y repostería pequeña. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

**Nota:** Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, los pasteles o la repostería pequeña se harán por fuera pero no por dentro.





Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

























Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla.

Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia la repostería similar que figura en la tabla. En el apartado "Consejos prácticos para pasteles y repostería pequeña" encontrará más información como anexo de la tabla de ajustes.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente CircoTherm
-  Calor superior/inferior
-  Programa pizza
-  Programa horneado de pan

| Plato   | Accesorio / recipiente           | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|----------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Pasteles en moldes</b>   |                                  |                     |   |                   |                     |
| Pastel de masa de bizcocho, fácil                                     | Molde corona/molde rectangular   | 2                   |    | 140-160           | 50-70               |
| Pastel de masa de bizcocho, fácil                                     | Molde corona/molde rectangular   | 2                   |   | 150-170           | 50-70               |
| Pastel de masa de bizcocho, fácil, 2 niveles                          | Molde corona/molde rectangular   | 3+1                 |  | 140-160           | 60-80               |
| Pastel de masa de bizcocho, fino                                      | Molde corona/molde rectangular   | 2                   |  | 150-170           | 60-80               |
| Pastel de frutas con masa de bizcocho, fino                           | Molde concéntrico                | 2                   |  | 160-180           | 40-60               |
| Pastel de frutas con masa de bizcocho, fino                           | Molde concéntrico                | 2                   |  | 150-170           | 40-60               |
| Bases de tarta de masa de bizcocho                                    | Molde para bases de tarta        | 3                   |  | 160-180           | 20-30               |
| Bases de tarta de masa de bizcocho                                    | Molde para bases de tarta        | 3                   |  | 150-170           | 20-30               |
| Tarta de frutas o requesón con base de masa quebrada                  | Molde desarmable Ø26 cm          | 2                   |  | 170-190           | 60-80               |
| Quiche suiza  | Bandeja para pizza               | 3                   |  | 220-240           | 35-45               |
| Quiche suiza  | Bandeja para pizza               | 3                   |  | 170-190           | 45-55               |
| Tarta   | Molde para tarta, hojalata negra | 3                   |  | 190-210           | 25-40               |
| Pastel alto de levadura   | Molde concéntrico                | 2                   |  | 150-170           | 50-70               |
| Pastel alto de levadura   | Molde concéntrico                | 2                   |  | 150-160           | 50-70               |
| Pastel (con levadura)   | Molde desarmable Ø28 cm          | 2                   |  | 150-160           | 20-30               |
| Pastel (con levadura)   | Molde desarmable Ø28 cm          | 2                   |  | 160-170           | 20-30               |
| Base bizcocho, 2 huevos   | Molde para bases de tarta        | 3                   |  | 160-180*          | 20-30               |
| Base bizcocho, 2 huevos   | Molde para bases de tarta        | 3                   |  | 150-170*          | 20-30               |
| Tarta de bizcocho, 3 huevos   | Molde desarmable Ø26 cm          | 2                   |  | 160-170*          | 25-35               |
| Tarta de bizcocho, 3 huevos   | Molde desarmable Ø26 cm          | 2                   |  | 160-170*          | 30-40               |
| Tarta de bizcocho, 6 huevos   | Molde desarmable Ø28 cm          | 2                   |  | 150-170*          | 30-50               |
| Tarta de bizcocho, 6 huevos   | Molde desarmable Ø28 cm          | 2                   |  | 150-170*          | 30-50               |
| <b>Pasteles preparados en la bandeja</b>                              |                                  |                     |   |                   |                     |
| Pastel de masa de bizcocho con cobertura                              | Bandeja de horno                 | 3                   |  | 160-180           | 20-40               |
| Pastel de masa de bizcocho con cobertura                              | Bandeja de horno                 | 3                   |  | 150-170           | 25-40               |
| * Precalentar   |                                  |                     |   |                   |                     |
| ** Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido |                                  |                     |   |                   |                     |

| Plato  | Accesorio / recipiente                | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles                | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 140-160           | 30-50               |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca            | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 170-190           | 25-35               |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca, 2 niveles | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 160-170           | 35-45               |
| Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa          | Bandeja universal                     | 3                   |                | 160-180           | 55-65               |
| Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa          | Bandeja universal                     | 3                   |                | 150-170           | 55-85               |
| Quiche suiza   | Bandeja universal                     | 3                   |                | 200-210           | 40-50               |
| Quiche suiza   | Bandeja universal                     | 3                   |                | 170-190           | 45-55               |
| Pastel de levadura con cobertura seca                | Bandeja universal                     | 3                   |                | 160-180           | 15-20               |
| Pastel de levadura con cobertura seca                | Bandeja universal                     | 3                   |                | 150-170           | 25-35               |
| Pastel de levadura con cobertura seca, 2 niveles     | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 150-170           | 20-30               |
| Pastel de levadura con cobertura jugosa              | Bandeja universal                     | 3                   |                | 180-200           | 30-40               |
| Pastel de levadura con cobertura jugosa              | Bandeja universal                     | 3                   |                | 160-170           | 40-50               |
| Pastel de levadura con cobertura jugosa, 2 niveles   | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 150-170           | 45-60               |
| Trenza de levadura, corona de levadura               | Bandeja de horno                      | 2                   |                | 150-160           | 30-40               |
| Trenza de levadura, corona de levadura               | Bandeja de horno                      | 2                   |                | 160-170           | 25-35               |
| Brazo de gitano                                      | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 180-200*          | 8-15                |
| Brazo de gitano                                      | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 180-190*          | 15-20               |
| Stollen con 500 g de harina                          | Bandeja de horno                      | 2                   |                | 150-170           | 45-60               |
| Stollen con 500 g de harina                          | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 150-170           | 55-65               |
| Pastel de hojaldre dulce                             | Bandeja universal                     | 2                   |                | 190-210           | 55-65               |
| Pastel de hojaldre dulce                             | Bandeja universal                     | 2                   |                | 170-180           | 50-60               |
| Pastel hojaldre, congelado                           | Bandeja universal                     | 3                   |                | 200-220           | 35-45               |
| <b>Repostería pequeña</b>                            |                                       |                     |                |                   |                     |
| Pastelitos   | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 160**             | 20-30               |
| Pastelitos   | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 150**             | 25-35               |
| Pastelitos, 2 niveles                                | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 150**             | 25-35               |
| Pastelitos, 3 niveles                                | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               |                | 140**             | 35-45               |
| Magdalenas   | Bandeja-molde de magdalenas           | 3                   |                | 160-180*          | 15-25               |
| Magdalenas   | Bandeja-molde de magdalenas           | 3                   |                | 170-190           | 15-20               |
| Magdalenas, 2 niveles                                | Bandeja-moldes de magdalenas          | 3+1                 |                | 160-180*          | 15-30               |
| Pastas pequeñas de levadura                          | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 160-180           | 25-35               |
| Pastas pequeñas de levadura                          | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 150-170           | 25-35               |
| Pastas pequeñas de levadura, 2 niveles               | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 150-170           | 25-40               |
| Pastel de hojaldre                                   | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 170-190*          | 20-35               |
| Pastel de hojaldre                                   | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 180-200           | 20-35               |
| Pastel hojaldre, 2 niveles                           | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 170-190*          | 20-45               |
| Pastel hojaldre, 3 niveles                           | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               |                | 170-190*          | 20-45               |
| Pastel hojaldre, plano, 4 niveles                    | 4 parrillas                           | 4+3+2+1             |                | 180-200*          | 20-35               |
| Ensamadas  | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 200-220           | 30-40               |
| Ensamadas  | Bandeja de horno                      | 3                   |                | 190-210           | 30-40               |
| Ensamadas, 2 niveles                                 | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |                | 190-210           | 35-45               |

\* Precalentar

\*\* Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido

| Plato   | Accesorio / recipiente                | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Bollos daneses  | Bandeja de horno                      | 3                   | ☞              | 160-180           | 20-30               |
| Bollos daneses  | Bandeja de horno                      | 3                   | ≡              | 170-190           | 15-25               |
| <b>Galletas</b>   |                                       |                     |                |                   |                     |
| Galletas de mantequilla   | Bandeja de horno                      | 3                   | ≡              | 140-150**         | 25-40               |
| Galletas de mantequilla   | Bandeja de horno                      | 3                   | ☞              | 140-150**         | 25-40               |
| Galletas de mantequilla, 2 niveles                                    | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 | ☞              | 140-150**         | 30-40               |
| Galletas de mantequilla, 3 niveles                                    | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               | ☞              | 130-140**         | 35-55               |
| Galletas  | Bandeja de horno                      | 3                   | ≡              | 150-160           | 15-25               |
| Galletas  | Bandeja de horno                      | 3                   | ☞              | 140-160           | 15-30               |
| Galletas, 2 niveles   | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 | ☞              | 140-160           | 15-30               |
| Galletas, 3 niveles   | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               | ☞              | 140-160           | 15-30               |
| Merengue  | Bandeja de horno                      | 3                   | ☞              | 80-90*            | 120-150             |
| Merengue, 2 niveles   | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 | ☞              | 80-90*            | 120-180             |
| Almendrados   | Bandeja de horno                      | 3                   | ☞              | 90-110            | 20-40               |
| Almendrados, 2 niveles  | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 | ☞              | 90-110            | 25-45               |
| Almendrados, 3 niveles  | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               | ☞              | 90-110            | 30-50               |
| * Precalentar   |                                       |                     |                |                   |                     |
| ** Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido |                                       |                     |                |                   |                     |

### Consejos prácticos para pasteles y repostería pequeña

|   |  |
|---|--|
| Para determinar si el pastel está hecho.  | Pinchar con un palillo de madera en el punto más alto del pastel. El pastel estará en su punto cuando la masa no se adhiera al palillo.  |
| El pastel se desmonta.  | Utilizar menos líquido la próxima vez. O bien disminuir la temperatura 10 °C y prolongar el tiempo de cocción. Tener en cuenta los ingredientes especificados y las instrucciones de preparación de la receta. |
| El pastel se ha hinchado bien en el centro, pero hacia los bordes tiene menos altura. | Engrasar solo la base del molde desarmable. Después del horneado, desprender el pastel con cuidado con la ayuda de un cuchillo.  |
| El jugo de fruta se sale.   | La próxima vez, utilizar la bandeja universal.   |
| Las pastas pequeñas se pegan unas a otras durante el horneado.                        | Procurar dejar un espacio de unos 2 cm entre unas y otras. Así tendrán el espacio suficiente para crecer y dorarse por todos los lados.  |
| El pastel está demasiado seco.  | Aumentar la temperatura 10 °C y reducir el tiempo de cocción.  |
| El pastel completo ha quedado demasiado claro.  | Si la altura de inserción y el accesorio son correctos, entonces aumentar la temperatura en caso necesario o bien prolongar el tiempo de cocción.  |
| El pastel ha quedado demasiado claro arriba y demasiado oscuro abajo.                 | La próxima vez, colocar el pastel una altura más arriba.   |
| El pastel ha quedado demasiado oscuro arriba y demasiado claro abajo.                 | La próxima vez, colocar el pastel una altura más abajo. Seleccionar una temperatura más baja y prolongar el tiempo de cocción.   |
| El pastel de molde o de molde rectangular se pone muy oscuro por la parte de atrás.   | No colocar el molde para hornear pegado a la placa posterior, sino en el centro del accesorio.   |
| El pastel completo ha quedado demasiado oscuro.                                       | La próxima vez, seleccionar una temperatura más baja y prolongar el tiempo de cocción en caso necesario.   |



|   |  |
|---|--|
| Las pastas se han dorado de forma irregular.  | <p>Seleccionar una temperatura más baja.</p> <p>Si el papel de hornear sobresale, la circulación del aire también puede verse afectada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.</p> <p>Asegurarse de que el molde para hornear no está pegado a las aberturas de la pared posterior del compartimento de cocción.</p> <p>Si se hornea repostería pequeña, procurar que todas las unidades tengan el mismo tamaño y grosor.</p> |
| Se han utilizado varios niveles para hornear. Las pastas de la bandeja superior han quedado más doradas que las de la bandeja inferior. | Para hornear en varios niveles, seleccionar siempre la opción Aire caliente CircoTherm. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.  |
| El pastel tiene buen aspecto, pero en el interior no está bien hecho.   | Hornear a temperatura más baja durante un poco más de tiempo y añadir menos líquido si fuera necesario. Para pasteles con una capa jugosa, hornear primero la base. Espolvorear la base con almendras o pan rallado y a continuación añadir la cobertura.  |
| El pastel no se desprende al volcar el molde.   | Una vez concluido el ciclo de horneado, dejar enfriar el pastel entre 5 y 10 minutos. En caso de que continuara sin poder desprenderse, volver a desprender cuidadosamente el borde con la ayuda de un cuchillo. Volcar nuevamente el pastel y cubrir varias veces el molde con un paño húmedo y frío. La próxima vez, engrasar el molde y espolvorear con pan rallado.  |

## Pan y panecillos

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para hornear pan y panecillos. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

### Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

### Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Pastas altas: altura 2
- Pastas planas: altura 3

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente CircoTherm es posible elegir entre las alturas 1, 2, 3, y 4.

### Hornear en dos niveles

Utilizar Aire caliente CircoTherm. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla  
Primera parrilla: altura 3  
Segunda parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

## Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

### Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

### Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme. Si se desea hornear con estos moldes y aplicar calor superior/ inferior, introducir el molde en la altura 1.

### Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

### Productos ultracongelados

No utilizar productos ultracongelados cubiertos de hielo. Retirar el hielo del alimento.

Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos panes y panecillos. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

**Nota:** Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, el pan o los panecillos se harán por fuera pero no por dentro.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla. Con algunos alimentos se consiguen mejores resultados al hornearlos en varios pasos. Estos se indican en la tabla.

Los ajustes para masas de pan son aplicables tanto para masas colocadas sobre la bandeja de horno, como para masas colocadas en un molde rectangular.







Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia la repostería similar que figura en la tabla.




















Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

### ¡Atención!

Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente ni colocar un recipiente con agua sobre la base del compartimento de cocción. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente CircoTherm
-  Calor superior/inferior
-  Termogrill
-  Programa pizza
-  Programa horneado de pan
-  Grill superficie amplia

| Plato                                       | Accesorios                            | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración, min |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------|
| <b>Pan</b>                                  |                                       |                     |   |                   |               |
| Pan blanco, 750 g                           | Bandeja universal o molde rectangular | 2                   |    | 180-200*          | 30-40         |
| Pan blanco, 750 g                           | Bandeja universal o molde rectangular | 2                   |    | 210-220*          | 10-15         |
|   |                                       |                     |   | 180-190*          | 25-35         |
| Pan mixto, 1,5 kg                           | Bandeja universal o molde rectangular | 2                   |   | 210-220*          | 10-15         |
|   |                                       |                     |   | 180-190*          | 40-50         |
| Pan mixto, 1,5 kg                           | Bandeja universal o molde rectangular | 2                   |  | 230-240*          | 10-15         |
|   |                                       |                     |   | 200-210*          | 40-50         |
| Pan integral, 1 kg                          | Bandeja universal                     | 2                   |  | 210-220*          | 10-15         |
|   |                                       |                     |   | 180-190*          | 40-50         |
| Pan integral, 1 kg                          | Bandeja universal                     | 2                   |  | 230-240*          | 10-15         |
|   |                                       |                     |   | 200-210*          | 40-50         |
| Torta de pan                                | Bandeja universal                     | 3                   |  | 250-270           | 20-25         |
| Torta de pan                                | Bandeja universal                     | 3                   |  | 220-240           | 25-35         |
| <b>Panecillos</b>                           |                                       |                     |   |                   |               |
| Panecillos/baguettes, prehorneados          | Bandeja universal                     | 3                   |  | 180-200           | 10-15         |
| Panecillos, dulces, frescos                 | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 170-190*          | 15-20         |
| Panecillos, dulces, frescos                 | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 150-170*          | 15-25         |
| Panecillos dulces, frescos, 2 niveles       | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |  | 150-170*          | 20-30         |
| Panecillos frescos                          | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 180-200           | 20-30         |
| Panecillos frescos                          | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 170-190           | 20-30         |
| Baguette, prehornada, refrigerada           | Bandeja universal                     | 3                   |  | 180-200           | 20-30         |
| <b>Panecillos, congelados</b>               |                                       |                     |   |                   |               |
| Panecillos/baguettes, prehorneados          | Bandeja universal                     | 3                   |  | 180-200           | 10-15         |
| Bollería salada horneada, porciones de masa | Bandeja universal                     | 3                   |  | 180-200           | 20-25         |
| Croissant, porciones de masa                | Bandeja universal                     | 3                   |  | 170-190           | 30-35         |
| <b>Tostadas</b>                             |                                       |                     |   |                   |               |
| Gratinar tostadas, 4 unidades               | Parrilla                              | 3                   |  | 190-210           | 10-15         |

\* Precalentar

| Plato                           | Accesorios | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración, min |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Gratinar tostadas, 12 unidades  | Parrilla   | 3                   |                | 230-250           | 10-15         |
| Dorar tostadas (no precalentar) | Parrilla   | 4                   |                | 290               | 4-6           |

\* Precalentar

## Pizza, quiche y pastel picante

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de pizzas, quiche y pasteles picantes. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Dejar levar la masa".

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

### Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

#### Hornear en un nivel

Para hornear en un nivel, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- Pastas altas: altura 2
- Pastas planas: altura 3

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente CircoTherm es posible elegir entre las alturas 1, 2, 3, y 4.

#### Hornear en varios niveles

Utilizar Aire caliente CircoTherm. Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

Hornear en dos niveles:

- Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla  
Primera parrilla: altura 3  
Segunda parrilla: altura 1

Hornear en cuatro niveles:

- 4 parrillas con papel de hornear  
Primera parrilla: altura 4  
Segunda parrilla: altura 3  
Tercera parrilla: altura 2  
Cuarta parrilla: altura 1

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes en el compartimento de cocción uno al lado de otro o uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

### Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

#### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

### Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

Utilizar la bandeja universal para pizzas con muchos ingredientes.

#### Moldes para hornear

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y las pastas no se doran de manera uniforme. Si se desea hornear con estos moldes y aplicar calor superior/ inferior, introducir el molde en la altura 1.

#### Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

### Productos ultracongelados

No utilizar productos ultracongelados cubiertos de hielo. Retirar el hielo del alimento.

Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos alimentos. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

**Nota:** Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, la comida se cocerá por fuera pero no por dentro.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción se reducen unos minutos si se precalienta el horno.





Para preparar determinados alimentos es necesario precalentar, lo cual viene indicado en la tabla.






















Si se desea hornear recetas propias, tomar como referencia la repostería similar que figura en la tabla.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

**es** Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente CircoTherm
-  Calor superior/inferior
-  Programa pizza
-  Programa horneado de pan

| Plato                            | Accesorios                           | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Pizza</b>                     |                                      |                     |   |                   |                     |
| Pizza, fresca                    | Bandeja de horno                     | 3                   |    | 200-220           | 25-35               |
| Pizza, fresca, 2 niveles         | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1                 |    | 180-200           | 35-45               |
| Pizza, fresca, base fina         | Bandeja para pizza                   | 2                   |    | 220-230           | 20-30               |
| Pizza, refrigerada               | Parrilla                             | 3                   |    | 190-210           | 10-15               |
| <b>Pizza, congelada</b>          |                                      |                     |   |                   |                     |
| Pizza con base fina 1 unidad     | Parrilla                             | 3                   |    | 190-210           | 15-20               |
| Pizza con base fina 2 unidades   | Bandeja universal + parrilla         | 3+1                 |    | 190-210           | 20-25               |
| Pizza con base gruesa 1 unidad   | Parrilla                             | 3                   |    | 180-200           | 20-25               |
| Pizza con base gruesa 2 unidades | Bandeja universal + parrilla         | 3+1                 |    | 190-210           | 20-30               |
| Pizzabaguette                    | Parrilla                             | 3                   |    | 200-220           | 15-20               |
| Mini pizzas                      | Bandeja universal                    | 3                   |    | 180-200           | 15-20               |
| Mini pizzas, Ø7 cm, 4 niveles    | 4 parrillas                          | 4+3+2+1             |    | 180-200*          | 20-30               |
| <b>Pastel picante y quiche</b>   |                                      |                     |   |                   |                     |
| Pasteles picantes en molde       | Molde desarmable Ø28 cm              | 2                   |  | 170-190           | 50-60               |
| Pasteles picantes en molde       | Molde desarmable Ø28 cm              | 2                   |  | 170-190           | 55-65               |
| Quiche                           | Molde para tarta, hojalata negra     | 3                   |  | 190-210           | 30-40               |
| Tarta flambeada                  | Bandeja universal                    | 3                   |  | 260-280*          | 10-15               |
| Tarta flambeada                  | Bandeja universal                    | 3                   |  | 200-210*          | 15-25               |
| Pierogi                          | Molde para gratinar                  | 2                   |  | 190-200           | 30-45               |
| Pierogi                          | Molde para gratinar                  | 2                   |  | 170-190           | 50-70               |
| Empanada                         | Bandeja universal                    | 3                   |  | 180-190           | 30-45               |
| Börek                            | Bandeja universal                    | 2                   |  | 180-200           | 35-45               |
| Börek                            | Bandeja universal                    | 1                   |  | 200-220*          | 20-30               |
| * Precalentar                    |                                      |                     |   |                   |                     |

## Gratinados y soufflés

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de gratinados y soufflés. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

### Alturas de inserción

Utilizar siempre las alturas de inserción indicadas.

La preparación se puede realizar en un nivel utilizando moldes o la bandeja universal.

- Moldes sobre la parrilla: altura 2
- Bandeja universal: altura 3

Los soufflés también se pueden preparar al baño María en la bandeja universal. Para ello, insertar la bandeja universal en la altura 2.

Con la preparación simultánea de alimentos, se puede ahorrar hasta un 45 por ciento de energía. Colocar los moldes uno al lado del otro en el compartimento de cocción.

### Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

#### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

#### Bandeja universal

Introducir la bandeja universal con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

**Recipiente**

Para los gratinados utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos las comidas necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.

**Ajustes recomendados**

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos gratinados y soufflés. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad de alimentos y de la receta. El estado de cocción del gratinado dependerá del tamaño del recipiente y de la altura del gratinado. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.





**Nota:** Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, el gratinado o el soufflé se hará por fuera pero por dentro estará crudo.


Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente CircoTherm
-  Calor superior/inferior
-  Programa pizza
-  Programa horneado de pan

| Gratinados y soufflés   | Recipiente / accesorio | Altura de inserción | Tipo de calentamiento   | Temperatura en °C | Duración, min |
|---|------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------|
| Gratinado, picante, con ingredientes cocidos                          | Fuente para gratinados | 2                   |    | 170-190           | 35-50         |
| Gratinado, picante, con ingredientes cocidos                          | Fuente para gratinados | 2                   |   | 200-220           | 30-50         |
| Gratinado, dulce  | Fuente para gratinados | 2                   |  | 160-180           | 40-50         |
| Gratinado, dulce  | Fuente para gratinados | 2                   |  | 170-190           | 40-60         |
| Lasaña, fresca, 1 kg  | Fuente para gratinados | 2                   |  | 170-190           | 50-60         |
| Lasaña, fresca, 1 kg  | Fuente para gratinados | 2                   |  | 160-180           | 50-60         |
| Lasaña, congelada, 400 g  | Parrilla               | 2                   |  | 190-210           | 30-35         |
| Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto            | Fuente para gratinados | 2                   |  | 160-190           | 50-70         |
| Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto, 2 niveles | Fuente para gratinados | 3+1                 |  | 150-170           | 60-80         |
| Soufflé   | Fuente para gratinados | 2                   |  | 160-180*          | 35-45         |
| Soufflé   | Moldes para porciones  | 3                   |  | 190-210           | 25-30         |

**Ave**

Su aparato proporciona varios tipos de calentamiento para la preparación de aves. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para algunos platos.

**Asar sobre la parrilla**

El asado sobre la parrilla es particularmente adecuado para grandes aves de corral o varias piezas simultáneamente.

Insertar la bandeja universal con la parrilla colocada encima a la altura de inserción indicada. Asegurarse de que la parrilla está bien colocada en la bandeja universal. → "Accesorios" en la página 10

Dependiendo del tipo y tamaño del ave, añadir hasta 1/2 litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger la grasa. El sedimento del asado obtenido se puede utilizar para preparar una salsa. Además, de este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

**Asar en el recipiente**

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para hornos. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. El ave tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

### Recipiente sin tapa

Para asar aves, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

### Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio. Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

Las aves también pueden quedar muy crujientes en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

### Asar al grill

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. Esto permite recoger la grasa.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.

### Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá de la temperatura programada.
- Al asar al grill puede producirse humo.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación del ave seleccionada. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de aves sin rellenar, listas para asar y a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para aves con sugerencia de peso. En caso de seleccionar un ave de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varias piezas, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la duración de cocción. Todas las piezas deberían ser más o menos del mismo tamaño.

Como norma general, cuanto más grande es el ave, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Dar la vuelta al ave transcurrido entre la 1/2 y las 2/3 aprox. del tiempo indicado.





**Nota:** Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.



### Consejos

- Al asar pato o ganso, pinchar la piel por debajo de las alas para que se desprenda la grasa.
- Cortar la piel de la pechuga de pato. No darle la vuelta.
- Al dar la vuelta al ave, asegurarse de que la parte de la pechuga y de la piel se habían colocado primero hacia abajo.
- Las aves quedan muy doradas y crujientes si, más o menos al final del tiempo de cocción, se untan con mantequilla, agua con sal o zumo de naranja.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Calor superior/inferior
-  Termogrill
-  Programa pizza
-  Grill superficie amplia

| Plato  | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Pollo</b>   |                        |                     |   |                   |                     |
| Pollo, 1 kg  | Parrilla               | 2                   |  | 200-220           | 60-70               |
| Filete de pechuga de pollo, 150 g cada uno (asar al grill) | Parrilla               | 4                   |  | 275*              | 15-20               |
| * Precalentar 5 min  |                        |                     |   |                   |                     |

| Plato                                 | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Pollo troceado, 250 g cada trozo      | Parrilla               | 3                   |                | 220-230           | 30-35               |
| Palitos de pollo, nuggets, congelados | Bandeja universal      | 3                   |                | 190-210           | 20-25               |
| Pularda, 1,5 kg                       | Parrilla               | 2                   |                | 200-220           | 70-90               |
| <b>Pato y ganso</b>                   |                        |                     |                |                   |                     |
| Pato, 2 kg                            | Parrilla               | 1                   |                | 180-200           | 90-110              |
| Pechuga de pato, 300 g cada una       | Parrilla               | 3                   |                | 230-250           | 17-20               |
| Ganso, 3 kg                           | Parrilla               | 2                   |                | 160-180           | 120-150             |
| Muslos de ganso, 350 g cada uno       | Parrilla               | 2                   |                | 210-230           | 40-50               |
| <b>Pavo</b>                           |                        |                     |                |                   |                     |
| Pavo pequeño, 2,5 kg                  | Parrilla               | 2                   |                | 180-200           | 70-90               |
| Pechuga de pavo, sin hueso, 1 kg      | Recipiente tapado      | 2                   |                | 240-260           | 80-100              |
| Contramuslo de pavo, con hueso, 1 kg  | Parrilla               | 2                   |                | 180-200           | 80-100              |
| * Precalentar 5 min                   |                        |                     |                |                   |                     |

## Carne

Su aparato proporciona numerosos tipos de calentamiento para la preparación de carne. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos alimentos.

### Asar y estofar

Untar la carne magra con mantequilla o cubrirla con tiras de tocino según se prefiera.

Cortar una corteza en forma de cruz. Al dar la vuelta al asado, asegurarse de que la corteza se había colocado primero hacia abajo.

Cuando el asado esté listo, deberá reposar unos 10 minutos en el horno cerrado y desconectado. Esto permite que el jugo de la carne se distribuya mejor. Si es necesario, envolver la carne en papel de aluminio. En la duración de cocción indicada no se incluye el tiempo de reposo recomendado.

### Asar sobre la parrilla

Sobre la parrilla se obtiene una carne especialmente crujiente por todos lados.

Dependiendo del tipo y tamaño de la carne, añadir hasta ½ litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger la grasa y el jugo del asado. Con el sedimento del asado obtenido se puede preparar una salsa. Además, de este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Insertar la bandeja universal con la parrilla colocada encima a la altura de inserción indicada. Asegurarse de que la parrilla está bien colocada en la bandeja universal. → "Accesorios" en la página 10

### Asar y estofar en el recipiente

Asar y estofar en el recipiente resulta más cómodo. De este modo se puede sacar el asado más fácilmente del compartimento de cocción y preparar la salsa directamente en el recipiente.

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para el funcionamiento del horno. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Añadir algo de líquido a las carnes magras. En recipientes de vidrio, la base deberá estar cubierta con aprox. ½ cm de líquido.

La cantidad de líquido dependerá siempre del tipo de carne y del material del recipiente, y de si se utiliza con tapa. Cuando se usan fuentes de asados esmaltadas u oscuras se requerirá más líquido que cuando se usan recipientes de cristal.

El líquido del recipiente se va evaporando durante el asado. Ir añadiendo líquido con cuidado según sea necesario.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. La carne tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

### Recipiente sin tapa

Para asar carne, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

### Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio. Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Debe mantenerse una distancia mínima de 3 cm entre la carne y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

Para estofar, sofreír antes la carne según sea necesario. Para el fondo de cocción, agregar agua, vino, vinagre o productos similares. Cubrir la base del recipiente con aprox 1-2 cm de líquido.

El líquido del recipiente se va evaporando durante el asado. Ir añadiendo líquido con cuidado según sea necesario.

La carne también puede quedar muy crujiente en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

### Asar al grill

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. Esto permite recoger la grasa.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.

Sazonar la carne después de asarla al grill. La sal provoca que la carne libere agua.

### Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá de la temperatura programada.
- Al asar al grill puede producirse humo.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación de numerosos platos de carne. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de carne a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para piezas con sugerencia de peso. En caso de seleccionar una pieza de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varias piezas, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la duración de cocción. Todas las piezas deberían ser más o menos del mismo tamaño.




Como norma general, cuanto más grande es el asado, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.



Dar la vuelta al asado y a la parrillada transcurrido entre la 1/2 y las 2/3 aprox. del tiempo indicado.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla. En el apartado "Consejos prácticos para asar, estofar y asar al grill" se encuentra más información como anexo de la tabla de ajustes.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Calor superior/inferior
-  Termogrill
-  Grill superficie amplia

| Plato   | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Carne de cerdo</b>   |                        |                     |   |                   |                     |
| Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej. cuello, 1,5 kg           | Recipiente abierto     | 2                   |  | 180-190           | 110-130             |
| Asado de cerdo con corteza de tocino p. ej. paletilla, 2 kg           | Parrilla               | 2                   |  | 190-200           | 130-140             |
| * Precalentar   |                        |                     |   |                   |                     |
| ** Introducir la bandeja universal debajo en la altura de inserción 2 |                        |                     |   |                   |                     |
| *** Sin dar la vuelta   |                        |                     |   |                   |                     |



| Plato   | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Asado de solomillo de cerdo, 1,5 kg                                   | Recipiente abierto     | 2                   |                | 220-230           | 70-80               |
| Lomo de cerdo, 400 g  | Parrilla               | 3                   |                | 220-230           | 20-25               |
| Lacón con hueso, 1 kg (con un poco de agua añadida)                   | Recipiente tapado      | 2                   |                | 210-230           | 70-90               |
| Bistecs de cerdo, 2 cm de grosor                                      | Parrilla               | 4                   |                | 275               | 16-20               |
| Medallones de cerdo, 3 cm de grosor                                   | Parrilla               | 4                   |                | 290*              | 10-14               |
| <b>Carne de buey</b>  |                        |                     |                |                   |                     |
| Filete de buey, medio hecho, 1 kg                                     | Parrilla               | 2                   |                | 210-220           | 40-50               |
| Estofado de buey, 1,5 kg  | Recipiente tapado      | 2                   |                | 200-220           | 130-160             |
| Roastbeef, medio hecho, 1,5 kg  | Parrilla               | 2                   |                | 220-230           | 60-70               |
| Bistec, 3 cm de grosor, medio hecho                                   | Parrilla               | 4                   |                | 290               | 15-20               |
| Hamburguesa, 3-4 cm de alta   | Parrilla               | 4                   |                | 290               | 25-30               |
| <b>Carne de ternera</b>   |                        |                     |                |                   |                     |
| Asado de ternera, 1,5 kg  | Recipiente abierto     | 2                   |                | 160-170           | 100-120             |
| Pierna de ternera, 1,5 kg   | Recipiente abierto     | 2                   |                | 200-210           | 100-120             |
| <b>Carne de cordero</b>   |                        |                     |                |                   |                     |
| Pierna de cordero sin hueso, medio hecha, 1,5 kg                      | Recipiente abierto     | 2                   |                | 170-190           | 50-80               |
| Espalda de cordero con hueso***                                       | Parrilla               | 2                   |                | 180-190           | 40-50               |
| Chuletas de cordero**   | Parrilla               | 4                   |                | 290               | 14-18               |
| <b>Salchichas</b>   |                        |                     |                |                   |                     |
| Salchichas para asar  | Parrilla               | 4                   |                | 290               | 10-15               |
| <b>Platos de carne</b>  |                        |                     |                |                   |                     |
| Asado de carne picada, 1 kg   | Recipiente abierto     | 2                   |                | 170-180           | 60-70               |
| * Precalear   |                        |                     |                |                   |                     |
| ** Introducir la bandeja universal debajo en la altura de inserción 2 |                        |                     |                |                   |                     |
| *** Sin dar la vuelta   |                        |                     |                |                   |                     |

### Consejos prácticos para asar, estofar y asar al grill

|  |  |
|--|--|
| El compartimento de cocción se ensucia mucho.  | Preparar los alimentos en una fuente de asados cerrada o utilizar la bandeja grill. Al utilizar la bandeja grill, se obtienen resultados óptimos de asado. La bandeja grill se puede adquirir como accesorio opcional. |
| El asado está demasiado oscuro y la corteza quemada por algunas partes y/o el asado está demasiado seco. | Comprobar la altura en la que se ha colocado y la temperatura. La próxima vez, seleccionar una temperatura más baja y reducir el tiempo de cocción en caso necesario.  |
| La corteza es demasiado fina.  | Aumentar la temperatura o encender brevemente el grill al final del tiempo de cocción.   |
| El asado tiene buen aspecto, pero la salsa se ha quemado.  | La próxima vez, utilizar un recipiente más pequeño y añadir más líquido en caso necesario.   |
| El asado tiene buen aspecto, pero la salsa es demasiado clara y líquida.                                 | La próxima vez, utilizar un recipiente más grande y añadir menos líquido en caso necesario.  |
| Al estofar, la carne se quema.   | La cacerola y la tapa deben encajar y quedar bien cerradas.<br>Reducir la temperatura y añadir líquido durante el proceso de estofado según sea necesario.   |
| Los alimentos al grill están demasiado secos.  | Sazonar la carne después de asarla al grill. La sal provoca que la carne libere agua. No pinchar las piezas al darles la vuelta. Utilizar unas pinzas para grill.  |

## Pescado

Su aparato proporciona varios tipos de calentamiento para la preparación de pescado. En las tablas de ajustes figuran los ajustes óptimos para muchos platos.

A los pescados enteros no hace falta darles la vuelta. Meter el pescado entero en el compartimento de cocción en posición natatoria, con la aleta dorsal hacia arriba. Para que el pescado se mantenga estable, poner una patata cortada o un pequeño recipiente apto para hornear dentro del abdomen del pescado.

Se reconoce que el pescado está listo cuando la aleta dorsal se puede quitar fácilmente.

### Asar y asar al grill sobre la parrilla

Colocar el alimento sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato.

Dependiendo del tipo y tamaño del pescado, añadir hasta ½ litro de agua en la bandeja universal. Esto permite recoger el líquido que se desprende. De este modo se genera menos humo, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.

A ser posible, seleccionar piezas de espesor y peso similar. Así se doran de forma homogénea y se conservan bien jugosas. Colocar las piezas directamente sobre la parrilla.

Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas de barbacoa. Si se pica el pescado con un tenedor, este pierde jugo y se seca.

### Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente, lo cual es normal. La frecuencia dependerá de la temperatura programada.
- Al asar al grill puede producirse humo.

### Asar y rehogar en el recipiente

Utilizar solo recipientes que sean adecuados para el funcionamiento del horno. Comprobar si el recipiente entra bien en el compartimento de cocción.

Los recipientes de vidrio son los más adecuados. Depositar los recipientes de vidrio calientes sobre un salvamanteles seco. Si la base está mojada o muy fría, el vidrio podría romperse.

Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo y solo son adecuadas hasta cierto punto. El pescado tarda más en hacerse y se dora menos. En caso de usarlas, seleccionar una temperatura más alta o un mayor tiempo de cocción.

Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

### Recipiente sin tapa

Para preparar pescado entero, utilizar preferiblemente un molde de asado hondo. Colocar el molde sobre la parrilla. A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

### Recipiente con tapa

Con el uso de un recipiente con tapa para la preparación, el horno se mantiene más limpio. Comprobar que la tapa encaja y cierra bien. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Para rehogar, añadir entre dos y tres cucharadas soperas de líquido y un poco de zumo de limón o vinagre en el recipiente.

Al abrir la tapa después de la cocción puede salir vapor muy caliente. Abrir la tapa por atrás para que el vapor caliente salga alejado del cuerpo.

El pescado también puede quedar muy crujiente en una fuente de asados tapada. Utilizar una fuente de asados con cubierta de vidrio y seleccionar una temperatura más alta.

### Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para la preparación del pescado seleccionado. La temperatura y la duración de cocción dependen de la cantidad, la composición y la temperatura del alimento. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de pescado a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar. Esto permite ahorrar hasta un 20 por ciento de energía. Los tiempos de cocción indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

En la tabla figura información para pescado con sugerencia de peso. En caso de seleccionar un pescado de mayor peso, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varios pescados, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular la duración de cocción. Todos los pescados deberían ser más o menos del mismo tamaño.




Como norma general, cuanto más grande es el pescado menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Dar la vuelta al pescado que no se ha colocado en posición natatoria transcurrido entre la ½ y las ⅔ aprox. del tiempo indicado.

**Nota:** Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar hasta un 20 por ciento de energía.

Tipos calentam. utilizados:

-  Calor superior/inferior
-  Termogrill
-  Grill superficie amplia

| Plato   | Recipiente / accesorio | Altura de inserción | Tipo de calentamiento | Temperatura en °C | Duración, min |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pescado</b>  |                        |                     |                       |                   |               |
| Pescado, a la parrilla, entero 300 g, p. ej. trucha         | Parrilla               | 2                   |                       | 170-190           | 20-30         |
| Pescado, a la parrilla, entero 1,5 kg, p. ej. salmón        | Parrilla               | 2                   |                       | 170-190           | 30-40         |
| <b>Filetes de pescado</b>                                   |                        |                     |                       |                   |               |
| Filete de pescado, natural, a la parrilla                   | Parrilla               | 4                   |                       | 220*              | 15-25         |
| <b>Ventresca de pescado</b>                                 |                        |                     |                       |                   |               |
| Ventresca de pescado, 3 cm de grosor**                      | Parrilla               | 4                   |                       | 290               | 10-20         |
| <b>Pescado, congelado</b>                                   |                        |                     |                       |                   |               |
| Filete pescado, natural                                     | Recipiente tapado      | 2                   |                       | 210-230           | 20-30         |
| Filete de pescado, gratinado                                | Parrilla               | 2                   |                       | 200-220           | 45-60         |
| Varitas pescado (Dar la vuelta de vez en cuando)            | Bandeja universal      | 3                   |                       | 200-220           | 20-30         |
| * precalentar   |                        |                     |                       |                   |               |
| ** Introducir debajo de la bandeja universal en la altura 2 |                        |                     |                       |                   |               |

## Verduras y guarniciones

En este apartado figura información para la preparación de parrilladas de verdura, patatas y productos de patata ultracongelados.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar energía.

### Alturas de inserción

Utilizar las alturas de inserción especificadas.

### Preparación en un solo nivel

Ajustarse a la información de la tabla.

### Preparación en dos niveles:

Utilizar Aire caliente CircoTherm. Las bandejas que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

- Bandeja universal: altura 3
- Bandeja de horno: altura 1

### Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

#### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

#### Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

#### Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.

## Ajustes recomendados

En la tabla figura el tipo de calentamiento ideal para distintos platos. La temperatura y duración dependen de la cantidad, del estado y de la composición de los alimentos. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Los tiempos indicados se reducen unos minutos si se precalienta el horno.

Si se desea preparar recetas propias, tomar como referencia los platos similares que figuran en la tabla.

Tipos calentam. utilizados:

- Aire caliente CircoTherm
- Programa pizza
- Programa horneado de pan
- Grill superficie amplia

| Plato                                  | Accesorios                           | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Platos de verduras</b>              |                                      |                     |                |                   |                     |
| Parrillada de verdura                  | Bandeja universal                    | 4                   | ☞              | 290               | 10-15               |
| <b>Patatas</b>                         |                                      |                     |                |                   |                     |
| Patatas horneadas, en mitades          | Bandeja universal                    | 3                   | ☞              | 160-180           | 45-60               |
| <b>Productos de patata, congelados</b> |                                      |                     |                |                   |                     |
| Tortitas de patata                     | Bandeja universal                    | 3                   | ☞              | 200-220           | 25-35               |
| Croquetas de patata, rellenas          | Bandeja universal                    | 3                   | ☞              | 190-210           | 20-30               |
| Croquetas                              | Bandeja universal                    | 3                   | ☞              | 200-220           | 25-35               |
| Patatas fritas                         | Bandeja universal                    | 3                   | ☞              | 190-210           | 25-35               |
| Patatas fritas, 2 niveles              | Bandeja universal + bandeja de horno | 3+1                 | ☞              | 190-210           | 30-40               |

## Yogur

Este aparato permite elaborar yogur casero.

### Preparar yogur

Retirar los accesorios y las rejillas del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío.

1. Calentar 1 litro de leche (entera) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C.  
En caso de leche ultrapasteurizada, será suficiente con calentarla hasta 40 °C.

2. Incorporar 150 g de yogur (temperatura del frigorífico) y mezclar.
3. Verter en tazas o tarros pequeños y cubrirlos con film transparente.
4. A continuación, colocar las tazas o los tarros sobre la base del compartimento de cocción y preparar como se indica.
5. Finalmente, dejar que el yogur se enfríe en el frigorífico.

Tipo calentam. utilizado:

- ☞ Programa fermentación

| Plato | Accesorios            | Altura de inserción           | Tipo de calentamiento | Temperatura en °C | Duración en horas |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Yogur | Moldes para porciones | Base del interior del aparato | ☞                     | 35-40             | 8-9               |

## Ahorro de energía con los tipos de calentamiento Eco

Los tipos de calentamiento CircoTherm Eco y Calor superior/ inferior Eco son eficientes energéticamente, permitiendo ahorrar energía al cocer los alimentos.

Colocar los alimentos en el compartimento de cocción cuando esté vacío y frío. Solo de este modo es eficiente la optimización de la energía. Mantener siempre la puerta cerrada al cocer.

Retirar los accesorios no utilizados del interior del compartimento de cocción. Esto permite obtener un grado de cocción óptimo y ahorrar energía.

Utilizar solo accesorios originales de su aparato. Son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los modos de funcionamiento del mismo.

### Accesorios

Asegurarse de utilizar siempre el accesorio adecuado y de introducirlo en la dirección correcta.

### Parrilla

Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura hacia abajo.

### Bandeja universal o bandeja de horno

Introducir la bandeja universal o la bandeja de horno con cuidado hasta el tope, con la inclinación hacia la puerta del aparato.

### Moldes para hornear y recipientes

Los moldes metálicos para hornear de color oscuro son los más adecuados. Esto permite ahorrar hasta un 35 por ciento de energía.

Los recipientes de acero inoxidable o aluminio reflejan el calor como un espejo. Un recipiente no reflectante hecho de esmalte, vidrio resistente al calor o recubierto de aluminio fundido a presión resulta más adecuado.

Los moldes de hojalata, de cerámica y de vidrio prolongan el tiempo de cocción y el pastel no se dora de manera uniforme.

### Papel de hornear



Utilizar solo papel de hornear que sea adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar siempre el tamaño justo de papel de hornear.



























**Ajustes recomendados**

En este apartado figura información para la preparación de distintos platos con CircoTherm Eco y Calor superior/ inferior Eco. La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la cantidad y de la composición de la masa. Por este motivo se indican los rangos de ajuste. Se ha de comenzar siempre probando con los valores más bajos. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme. En caso necesario, se podrá aumentar en la siguiente ocasión.

**Nota:** Los tiempos de cocción no deberán reducirse a través de seleccionar temperaturas más altas. De lo contrario, los pasteles o las pastas se harán por fuera pero no por dentro.

Tipos calentam. utilizados:

-  CircoTherm Eco
-  Calor superior/inferior Eco

| Plato   | Accesorio / recipiente         | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Pasteles en moldes</b>                                   |                                |                     |   |                   |                     |
| Pastel de masa de bizcocho en molde                         | Molde corona/molde rectangular | 2                   |    | 140-160           | 60-80               |
| Bases de tarta de masa de bizcocho                          | Molde para bases de tarta      | 2                   |    | 150-170           | 20-30               |
| Base bizcocho, 2 huevos                                     | Molde para bases de tarta      | 2                   |    | 150-170           | 20-30               |
| Tarta de bizcocho, 3 huevos                                 | Molde desarmable Ø26 cm        | 2                   |    | 160-170           | 30-45               |
| Tarta de bizcocho, 6 huevos                                 | Molde desarmable Ø28cm         | 2                   |    | 150-160           | 50-60               |
| Pastel alto de levadura                                     | Molde concéntrico              | 2                   |    | 150-170           | 50-70               |
| <b>Pasteles preparados en la bandeja</b>                    |                                |                     |   |                   |                     |
| Pastel de masa de bizcocho con cobertura seca               | Bandeja de horno               | 3                   |    | 150-170           | 25-40               |
| Tarta de masa quebrada con cobertura seca                   | Bandeja de horno               | 3                   |   | 170-180           | 25-35               |
| Brazo de gitano   | Bandeja de horno               | 3                   |  | 180-190           | 15-20               |
| Trenza de levadura, corona de levadura                      | Bandeja de horno               | 3                   |  | 160-170           | 25-35               |
| Pastel de levadura con cobertura seca                       | Bandeja de horno               | 3                   |  | 160-180           | 15-20               |
| <b>Repostería pequeña</b>                                   |                                |                     |   |                   |                     |
| Magdalenas  | Bandeja-molde de magdalenas    | 2                   |  | 160-180           | 15-25               |
| Pastelitos  | Bandeja de horno               | 3                   |  | 150-160           | 25-35               |
| Pastel de hojaldre  | Bandeja de horno               | 3                   |  | 170-190           | 20-35               |
| Ensamadas   | Bandeja de horno               | 3                   |  | 190-200           | 40-50               |
| Galletas  | Bandeja de horno               | 3                   |  | 140-160           | 15-30               |
| Galletas de mantequilla                                     | Bandeja de horno               | 3                   |  | 140-150           | 25-35               |
| Pastas pequeñas de levadura                                 | Bandeja de horno               | 3                   |  | 160-180           | 25-35               |
| <b>Pan y panecillos</b>                                     |                                |                     |   |                   |                     |
| Pan mixto, 1,5 kg   | Molde rectangular              | 2                   |  | 200-210           | 35-45               |
| Torta de pan  | Bandeja universal              | 3                   |  | 250-275           | 15-20               |
| Panecillos, dulces, frescos                                 | Bandeja de horno               | 3                   |  | 170-190           | 15-20               |
| Panecillos frescos  | Bandeja de horno               | 3                   |  | 180-200           | 20-30               |
| <b>Carne</b>  |                                |                     |   |                   |                     |
| Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej. cuello, 1,5 kg | Recipiente abierto             | 2                   |  | 180-190           | 120-140             |
| Estofado de buey, 1,5 kg                                    | Recipiente tapado              | 2                   |  | 200-220           | 140-160             |
| Asado de ternera, 1,5 kg                                    | Recipiente abierto             | 2                   |  | 170-180           | 110-130             |
| <b>Pescado</b>  |                                |                     |   |                   |                     |
| Pescado, rehogado, entero 300 g, p. ej. trucha              | Recipiente tapado              | 2                   |  | 190-210           | 25-35               |

| Plato   | Accesorio / recipiente | Altura de inserción | Tipo calentam. | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|---|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Pescado, rehogado, entero 1,5 kg, p. ej. salmón | Recipiente tapado      | 2                   |                | 190-210           | 45-55               |
| Filete de pescado, natural, rehogado            | Recipiente tapado      | 2                   |                | 190-210           | 15-25               |

## Presencia de acrilamida en alimentos

La acrilamida se produce especialmente en productos de cereales y patata preparados a temperaturas

elevadas, p.ej., patatas fritas, tostadas, panecillos, pan y repostería fina (galletas, pastas especiadas, galletas navideñas).

### Consejos para reducir la formación de acrilamida al cocinar alimentos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Observaciones de carácter general | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mantener el tiempo de cocción lo más reducido posible.</li> <li>■ Hornear los alimentos hasta dorarlos, sin que queden demasiado oscuros.</li> <li>■ Los alimentos de gran tamaño y grosor contienen una cantidad de acrilamida más reducida.</li> </ul> |
| Hornear                           | <p>Con calor superior/inferior máx. 200 °C.<br/>Con aire caliente máx. 180 °C.</p>  |
| Galletas                          | <p>Con calor superior/inferior máx. 190 °C.<br/>Con aire caliente máx. 170 °C.<br/>El huevo o la yema de huevo reducen la formación de acrilamida.</p>  |
| Patatas fritas al horno           | Distribuir una capa sobre la bandeja de manera uniforme. Hornear un mínimo de 400 g por bandeja para evitar que las patatas se sequen.  |

## Cocción lenta

La cocción lenta es forma de cocer lentamente a baja temperatura. Es por ello que se llama también cocción a baja temperatura.

La cocción a baja temperatura resulta ideal para todo tipo de piezas de carne tierna (p.ej., de vaca, ternera, cerdo, cordero o ave) que deba quedar medio/poco hecha o "al punto". La carne queda muy jugosa, tierna y blanda.

La ventaja que ello tiene es que ofrece numerosas posibilidades para preparar menús, ya que la carne preparada con una cocción lenta se puede conservar caliente sin problemas. Durante la cocción no es necesario dar la vuelta a la carne. Mantener la puerta del aparato cerrada para conservar un clima de cocción uniforme.

Utilizar únicamente carne fresca e higiénica en perfectas condiciones y sin huesos. Quitarle los tendones y la grasa de forma meticulosa. Durante la cocción lenta, la grasa adquiere un sabor muy fuerte. También se puede utilizar carne especiada o adobada. No utilizar carne descongelada.

La carne puede cortarse inmediatamente después de la cocción lenta. No es necesario dejar reposar. Con el método especial de cocción lenta, la carne presenta un color rosáceo, sin embargo no está cruda ni poco hecha.

**Nota:** El funcionamiento diferido con hora de finalización no es posible con el tipo de calentamiento de cocción lenta.

## Recipiente

Utilizar un recipiente llano, p. ej. una fuente de servir de porcelana o vidrio. Introducir dicho recipiente en el compartimento de cocción para precalentarlo.

Colocar el recipiente sin tapar sobre la parrilla siempre a la altura 2.

En el apartado "Consejos prácticos para la cocción lenta" se encuentra más información como anexo de la tabla de ajustes.

El aparato dispone del tipo de calentamiento Cocción lenta. Iniciar el funcionamiento solo cuando el compartimento de cocción está completamente frío. Dejar calentar bien el compartimento de cocción con el recipiente dentro durante 15 minutos aproximadamente.

En la placa independiente, dorar la carne a fuego muy fuerte y durante un buen rato por todos los lados, incluso por los extremos. Inmediatamente pasarla al recipiente precalentado. Colocar el recipiente con la carne en el compartimento de cocción de nuevo y cocer lentamente.

## Ajustes recomendados

La temperatura de la cocción lenta y el tiempo de cocción dependerán del tamaño, espesor y calidad de la carne. Por este motivo se indican los rangos de ajuste.

Tipo calentam. utilizado:

- Cocción lenta

| Plato  | Recipiente         | Altura de inserción | Tipo de calentamiento | Duración del sofrito en min. | Temperatura en °C | Duración, min |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ave</b>   |                    |                     |                       |                              |                   |               |
| Pechuga de pato, 400 g                                 | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 6-8                          | 90*               | 45-60         |
| Filete de pechuga de pollo, 200 g cada uno             | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 90*               | 30-60         |
| Pechuga de pavo, sin hueso, 1 kg                       | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 8-10                         | 90*               | 150-210       |
| <b>Carne de cerdo</b>                                  |                    |                     |                       |                              |                   |               |
| Asado de solomillo de cerdo, 5-6 cm de grosor, 1,5 kg  | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 8-10                         | 80*               | 210-240       |
| Lomo de cerdo, entero                                  | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 6-8                          | 80*               | 90-120        |
| Medallones de cerdo, 4 cm de grosor                    | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 80*               | 90-120        |
| <b>Carne de buey</b>                                   |                    |                     |                       |                              |                   |               |
| Asado de vaca (p.ej. cadera), 6-7 cm de grosor, 1,5 kg | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 8-10                         | 80*               | 210-270       |
| Filete de buey, entero, 1 kg                           | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 4-6                          | 80*               | 150-210       |
| Roastbeef, 5-6 cm de grosor                            | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 6-8                          | 80*               | 210-270       |
| Medallones de ternera/filete de cadera, 4 cm de grosor | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 80*               | 30-60         |
| <b>Carne de ternera</b>                                |                    |                     |                       |                              |                   |               |
| Asado de ternera, 4-5 cm de grosor, 1,5 kg             | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 8-10                         | 80*               | 210-240       |
| Asado de ternera, 10-15 cm de grosor, 1,5 kg           | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 8-10                         | 80*               | 210-240       |
| Filete de ternera, entero, 800 g                       | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 80*               | 120-150       |
| Medallones de ternera, 4 cm de grosor                  | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 80*               | 45-90         |
| <b>Carne de cordero</b>                                |                    |                     |                       |                              |                   |               |
| Lomo de cordero, sin hueso, 200 g cada pieza           | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 5-7                          | 80*               | 120-180       |
| Pierna de cordero sin hueso, medio hecho, 1 kg atado   | Recipiente abierto | 2                   | 1                     | 6-8                          | 80*               | 180-240       |

\* precalentar

### Consejos prácticos para una cocción lenta

|  |  |
|--|--|
| Cocción lenta de pechuga de pato.  | Introducir la pechuga de pato fría en la sartén y sofreír en primer lugar el lado de la piel. Tras la cocción lenta, asar al grill entre 3 y 5 minutos hasta quedar crujiente. |
| La carne preparada con una cocción lenta no está tan caliente como la carne asada de forma normal. | Para evitar que la carne asada se enfríe rápidamente, calentar los platos y servir la salsa muy caliente.  |

### Deshidratar

Con CircoTherm se consiguen excelentes resultados de deshidratación de alimentos. Con este tipo de conservación, los agentes aromáticos se concentran debido a la eliminación de agua.

Utilizar solo frutas, verduras y hierbas aromáticas de calidad, y lavarlas a fondo. Cubrir la parrilla con papel de hornear o apergaminado. Dejar que la fruta se escurra bien y secarla del todo.

Si es necesario, cortarla en partes iguales o en rodajas finas. Colocar la fruta sin pelar sobre el lado de la piel, quedando las superficies cortadas hacia arriba. Tener cuidado de no apilar ni la fruta ni las setas una encima de otra sobre la parrilla.

Rallar las verduras y esaldar a continuación. Dejar que las verduras esaldadas se escurran bien y distribuir las uniformemente sobre la parrilla.

Secar las hierbas aromáticas con su tallo. Colocar las hierbas aromáticas de manera uniforme y ligeramente amontonadas en la parrilla.

**es** Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

Para deshidratar, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- 1 parrilla: altura 3
- 2 parrillas: alturas 3+1

Dar la vuelta a las frutas y verduras de vez en cuando. Tras secarse, desprender las piezas deshidratadas inmediatamente del papel.

### Ajustes recomendados

En la tabla figuran los ajustes para deshidratar diferentes alimentos. La temperatura y duración del proceso dependerá del tipo, grado de humedad, madurez y espesor de los alimentos a deshidratar. Cuanto más tiempo se dejen secar los alimentos deshidratados, mejor se conservarán. Cuanto más fino se corta, más rápido se llega al final del proceso y más aromáticos se conservan los alimentos deshidratados. Por este motivo se indican los rangos de ajuste.

| Frutas, verduras y hierbas aromáticas                                 | Accesorios    | Tipo de calentamiento | Temperatura en °C | Duración en horas |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Fruta de pepita (aros de manzana, 3 mm de grosor, 200 g por parrilla) | 1-2 parrillas |                       | 80                | 5-9               |
| Fruta de hueso (ciruelas)   | 1-2 parrillas |                       | 80                | 8-10              |
| Verdura de raíz (zanahorias), rallada, escaldada                      | 1-2 parrillas |                       | 80                | 5-8               |
| Champiñones en láminas  | 1-2 parrillas |                       | 60                | 6-9               |
| Hierbas aromáticas, lavadas   | 1-2 parrillas |                       | 60                | 2-6               |

### Elaborar conservas

El aparato permite elaborar conservas de fruta y verdura.

#### **Advertencia – ¡Peligro de lesiones!**

En el caso de alimentos mal conservados pueden estallar los tarros. Respetar las indicaciones de conservación.

#### **Tarros**

Solo se deben utilizar tarros de conserva limpios y que no estén dañados. Utilizar solo aros de goma limpios y en perfecto estado, que sean resistentes al calor. Comprobar antes las abrazaderas y los muelles.

En un proceso de conservación, utilizar solo tarros de conserva del mismo tamaño y llenos con el mismo alimento. En el compartimento de cocción se pueden cocer simultáneamente un máximo de seis tarros de ½, 1 o 1½ litros. No utilizar tarros más grandes ni más altos. Las tapas podrían reventar.

No tocar los tarros mientras estén dentro del compartimento de cocción y en proceso de confitado.

#### **Preparar la fruta y la verdura**

Utilizar únicamente fruta y verdura en perfecto estado. Lavarla muy bien.

Pelar, deshuesar y trocear la fruta y la verdura en función del tipo y verter en tarros de conserva hasta aprox. 2 cm por debajo del borde.

Si se desea deshidratar otros alimentos, tomar como referencia los alimentos similares que figuran en la tabla.

Tipo calentam. utilizado:

- Aire caliente CircoTherm

#### **Fruta**

Llenar los tarros de conserva con la fruta y una solución de azúcar caliente sin espuma (aprox. 400 ml por cada tarro de 1 litro). Para un litro de agua:

- aprox. 250 g de azúcar para fruta dulce
- aprox. 500 g de azúcar para fruta ácida

#### **Verduras**

Llenar los tarros de conserva con la verdura y el agua hervida caliente.

Limpiar los bordes de los tarros; deben estar limpios. Colocar en cada tarro una goma elástica húmeda y una tapa. Cerrar los tarros con abrazaderas. Colocar los tarros en la bandeja universal de manera que no se toquen. Verter 500 ml de agua caliente (aprox. 80 °C) en la bandeja universal. Ajustar como se indica en la tabla.

#### **Finalizar la conservación**

##### **Fruta**

Después de algún tiempo, empiezan a ascender burbujas a intervalos cortos. Apagar el aparato en cuanto empiecen a formarse burbujas en todos los tarros. Retirar los tarros del compartimento de cocción tras el tiempo de calor residual indicado.



## Verduras

Después de algún tiempo, empiezan a ascender burbujas a intervalos cortos. En cuanto empiecen a formarse burbujas en todos los tarros, reducir la temperatura a 120 °C y dejar que continúen formándose burbujas en el compartimento de cocción cerrado como se indica en la tabla. Tras este tiempo, apagar el aparato y aprovechar el calor residual algunos minutos más como se indica en la tabla.





Tras la elaboración de las conservas, retirar los tarros del compartimento de cocción y colocarlos sobre un paño limpio. No colocar los tarros calientes sobre una base fría ni húmeda, de lo contrario podrían romperse. Cubrir los tarros para protegerlos de corrientes de aire. No retirar las abrazaderas hasta que los tarros estén fríos.

## Ajustes recomendados

Las indicaciones de tiempo de las tablas de ajustes son valores orientativos para elaborar conservas de fruta y verdura. Pueden variar en función de la temperatura ambiente, el número de tarros, la cantidad, el calor y la calidad del contenido de los tarros. Las indicaciones se refieren a tarros redondos de 1 litro. Antes de encender o apagar el aparato, asegurarse de que en el interior de los tarros se han formado burbujas. La formación de burbujas comienza tras 30-60 minutos aproximadamente.

Tipo calentam. utilizado:

-  Aire caliente CircoTherm

| Confitar                                 | Recipiente                    | Altura de inserción | Tipo de calentamiento   | Temperatura en °C | Duración, min                         |
|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Verduras, p.ej. zanahorias               | Tarros de conserva de 1 litro | 1                   |    | 160-170           | Hasta la aparición de burbujas:30-40  |
|  |                               |                     |   | 120               | Desde la aparición de burbujas30-40   |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 30                    |
| Verduras, p. ej. pepinos                 | Tarros de conserva de 1 litro | 1                   |    | 160-170           | Hasta la aparición de burbujas: 30-40 |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 30                    |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 30                    |
| Fruta de hueso, p. ej. cerezas, ciruelas | Tarros de conserva de 1 litro | 1                   |  | 160-170           | Hasta la aparición de burbujas:30-40  |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual:35                     |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 25                    |
| Fruta de pepita, p. ej. manzanas, fresas | Tarros de conserva de 1 litro | 1                   |  | 160-170           | Hasta la aparición de burbujas:30-40  |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 25                    |
|  |                               |                     |   | -                 | Calor residual: 25                    |

## Dejar levar la masa con el programa fermentación

Con el tipo de calentamiento Fermentar, la masa sube con mayor rapidez que a temperatura ambiente y no se reseca. Iniciar el funcionamiento solo cuando el compartimento de cocción está completamente frío.

Dejar levar la masa de levadura siempre dos veces. Observar la información de las tablas de ajustes para dejar reposar la masa de una pieza la primera vez y las piezas de masa cortada la segunda vez (primera fermentación y fermentación final).

### Primera fermentación

Para la primera fermentación, verter 200 ml de agua sobre la base del compartimento de cocción.

### ¡Atención!

#### Daños en la superficie

- Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.
- No utilizar agua destilada. Utilizar únicamente agua del grifo.

Poner la masa en un cuenco resistente al calor y colocarlo sobre la parrilla. Ajustar como se indica en la tabla.

No abrir la puerta del aparato durante el proceso de fermentación, porque de lo contrario se pierde humedad. No cubrir la masa.

Durante el funcionamiento se forma condensación y se empaña el cristal de la puerta. Después de la fermentación, limpiar el compartimento de cocción. Disolver los restos de cal con un poco de vinagre y aclarar con agua limpia.

### Fermentación final

Colocar la masa cortada en las piezas deseadas a la altura de inserción indicada en la tabla.

Si se desea precalentar el aparato, el proceso de fermentación final deberá tener lugar fuera del mismo en un lugar caliente.

## Ajustes recomendados

La temperatura y la duración de la fermentación dependerán del tipo y cantidad de los ingredientes. Por ello los datos indicados en la tabla son solo orientativos.

**es** Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

Tipo calentam. utilizado:

- ☰ Programa fermentación

| Plato                            | Recipiente / accesorio | Altura de inserción | Tipo de calentamiento | Paso                 | Temperatura en °C | Duración, min |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Masa de levadura, ligera         | Cuenco                 | 2                   | ☰                     | Primera fermentación | 35-40             | 25-30         |
|                                  | Bandeja de horno       | 2                   | ☰                     | Fermentación final   | 35-40             | 10-20         |
| Masa de levadura, pesada y grasa | Cuenco                 | 2                   | ☰                     | Primera fermentación | 35-40             | 20-40         |
|                                  | Bandeja de horno       | 2                   | ☰                     | Fermentación final   | 35-40             | 15-25         |

## Descongelar

El programa de descongelación es adecuado para descongelar frutas, verduras y pasteles ultracongelados. Descongelar las aves, la carne y el pescado preferiblemente en el frigorífico.

Para descongelar, utilizar las siguientes alturas de inserción:

- 1 parrilla: altura 2
- 2 parrillas: alturas 3+1

### Ajustes recomendados

Los tiempos en la tabla son solo orientativos. Estos dependen de la calidad, temperatura de congelación (-18°C) y composición de los alimentos. Por lo tanto, se indican rangos de tiempo. Ajustar primero la configuración de tiempo más corta e ir aumentando el tiempo según sea necesario.

**Consejo:** Las piezas congeladas planas o en porciones se descongelan más rápidamente que las congeladas en bloque.

Extraer los alimentos congelados del envase y colocarlos en un recipiente apropiado sobre la parrilla.

Remover o dar la vuelta a los alimentos una o dos veces a mitad del proceso. Si las piezas son grandes, darles la vuelta varias veces. Dividir los alimentos o retirar del compartimento de cocción las piezas ya descongeladas.

Dejar reposar los alimentos descongelados de 10 a 30 minutos en el interior del aparato apagado para que la temperatura pueda estabilizarse.

Tipo calentam. utilizado:

- ☼ Descongelación

| Plato                       | Accesorios       | Altura de inserción | Tipo de calentamiento | Temperatura en °C | Duración, min |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pan, panecillos</b>      |                  |                     |                       |                   |               |
| Pan y panecillos en general | Bandeja de horno | 2                   | ☼                     | 50                | 40-70         |
| <b>Pasteles</b>             |                  |                     |                       |                   |               |
| Pasteles, jugosos           | Bandeja de horno | 2                   | ☼                     | 50                | 70-90         |
| Pasteles, secos             | Bandeja de horno | 2                   | ☼                     | 60                | 60-75         |

## Conservar caliente

Los platos cocinados se pueden conservar calientes mediante el tipo de calentamiento Calor superior/inferior a 70 °C. De este modo se evita la condensación y la necesidad de limpiar el compartimento de cocción.

No mantener los alimentos cocinados calientes durante más de dos horas. Tener en cuenta que algunos de los alimentos continúan cociendo durante el mantenimiento en caliente. Cubrir los alimentos en caso necesario.

## Platos de prueba

Estas tablas han sido elaboradas para institutos de pruebas con el fin de facilitar los controles y pruebas del aparato.

Conforme a EN 60350-1:2013 o IEC 60350-1:2011.

### Hornear

Las pastas sobre bandejas o moldes que se han introducido en el horno al mismo tiempo no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

Alturas de inserción para hornear en dos niveles:

- Bandeja universal: altura 3  
Bandeja de horno: altura 1
- Moldes sobre la parrilla  
Primera parrilla: altura 3  
Segunda parrilla: altura 1

Alturas de inserción para hornear en tres niveles

- Bandeja de horno: altura 4
- Bandeja universal: altura 3
- Bandeja de horno: altura 1

### Pastel de manzana cubierto

Pastel de manzana cubierto en un nivel: colocar los moldes desarmables oscuros uno al lado del otro.

Pastel de manzana cubierto en dos niveles: colocar los moldes desarmables uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

Pasteles en moldes desarmables de hojalata: hornear con calor superior/ inferior en un nivel. Utilizar la bandeja universal en vez de la parrilla y colocar encima el molde desarmable.




### Base para tarta















Base para tarta en dos niveles: colocar los moldes desarmables uno en cada nivel sin que coincidan uno encima de otro.

### Notas

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones de las tablas referidas al precalentamiento. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para la primera vez, hornear a la temperatura más baja de las indicadas.

Tipos calentam. utilizados:

-  Aire caliente CircoTherm
-  Calor superior/inferior
-  Programa pizza


| Plato  | Accesorios                            | Altura de inserción | Tipo calentam.  | Temperatura en °C | Duración en minutos |
|--|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Hornear</b>   |                                       |                     |   |                   |                     |
| Pastas de té   | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 140-150*          | 25-40               |
| Pastas de té   | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 140-150*          | 25-40               |
| Pastas de té, 2 niveles  | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |  | 140-150*          | 30-40               |
| Pastas de té, 3 niveles  | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               |  | 130-140*          | 35-55               |
| Pastelitos   | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 160*              | 20-30               |
| Pastelitos   | Bandeja de horno                      | 3                   |  | 150*              | 25-35               |
| Pastelitos, 2 niveles  | Bandeja universal + bandeja de horno  | 3+1                 |  | 150*              | 25-35               |
| Pastelitos, 3 niveles  | Bandejas de horno + bandeja universal | 4+3+1               |  | 140*              | 35-45               |
| Base para tarta  | Molde desarmable Ø26 cm               | 2                   |  | 160-170**         | 25-35               |
| Base para tarta  | Molde desarmable Ø26 cm               | 2                   |  | 160-170**         | 30-40               |
| Base para tarta, 2 niveles   | Molde desarmable Ø26 cm               | 3+1                 |  | 150-170**         | 30-50               |
| Pastel de manzana cubierto   | 2 moldes hojalata negra Ø20 cm        | 2                   |  | 170-180           | 60-80               |
| Pastel de manzana cubierto   | 2 moldes hojalata negra Ø20 cm        | 2                   |  | 180-200           | 60-80               |
| Pastel de manzana cubierto, 2 niveles                                | 2 moldes hojalata negra Ø20 cm        | 3+1                 |  | 170-190           | 70-90               |
| * Precalentar 5 min., no utilizar la función de calentamiento rápido |                                       |                     |   |                   |                     |
| ** Precalentar, no utilizar la función de calentamiento rápido       |                                       |                     |   |                   |                     |



**es** Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

### Asar al grill

Colocar debajo la bandeja universal. De este modo se recoge el líquido, mientras que el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Tipo calentam. utilizado:

-  Grill superficie amplia

| Plato  | Accesorios | Altura de inserción | Tipo de calentamiento   | Temperatura en °C | Duración, min |
|--|------------|---------------------|---|-------------------|---------------|
| <b>Asar al grill</b>                             |            |                     |   |                   |               |
| Dorar tostadas*                                  | Parrilla   | 4                   |  | 290               | 4-6           |
| Hamburguesa de ternera, 12 unidades**            | Parrilla   | 4                   |  | 290               | 25-30         |
| * no precalentar                                 |            |                     |   |                   |               |
| ** dar la vuelta después de 2/3 del tiempo total |            |                     |   |                   |               |









Constructa Neff  
Vertriebs-GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München

Register your product online

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)



9001024301  
951109  
es