


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
procitati Upute za postavljanje
i uporabu!



1


Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdiću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdiće vode

Vrijednost tvrdice vode °dH	Područje tvrdice	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07



Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:00...
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještene vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo preskace na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.


2 Sipati specijalnu sol



3 Ulići ispirać




4 Sipajte prašak



5 Uključiti stroj



6 Odabratи program



7 Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.


Punjene do pola
... kod male količine
posudja, štodi vodu,
energiju i vrijeme.

Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.

Higijena (Hygiene)
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.

Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

8 Pokrenuti program Kreće ...



9 Isključiti stroj Sve je jasno ...



Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:18"/ "█" svjetli *	Dovodna slavinu je stisnuta ili začepljena kamencem	 	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.	Posudje nije čisto	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).	Pijesak ili ostacija posudju nalik krupici	▶ Premalo sredstva za pranje posudja ▶ Odabran je neprikladan program ▶ Začepljena sapnica prskalice ▶ Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute ▶ Prskalice blokirane	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Odabratiti jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Pokazivanje "E:24" i "█" svjetli*	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.	Mrlje i sluz	▶ Prevelika/premala količina ispirača	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
	Zaštitni pokrov pumpе za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).	Posudje nije suho	Ispirač	▶ Povećati odmjelu. Zamjeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Pokazivanje "E:25" i "█" svjetli*	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).	Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podešeno omekšavanje
Inače svjetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.	Nedostaje sol	Nedostaje sol	▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).	Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.	Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnice (sok od rajčice)	▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim ispiranjima.
	Rđa	▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.			

* ovisno o modelu

Prekidanje programa ...



Tijekom programa tipku START
pritiskati oko 3 sek. (Reset).

Brojevni pokazivač
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.