

on/off

menu



start/stop

SIEMENS

SIEMENS

## Four encastrable

CB635GB.3

[fr] Notice d'utilisation



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances



# Table des matières

|                                                                                    |                                                              |    |                                                                                     |                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
|    | <b>Utilisation conforme</b> .....                            | 4  |    | <b>Réglage fonctionnement continu</b> .....                        | 17 |
|    | <b>Précautions de sécurité importantes</b> .....             | 4  |                                                                                     | Démarrer la fonction Sabbath. ....                                 | 17 |
|                                                                                    | Généralités. ....                                            | 4  |    | <b>Nettoyage</b> .....                                             | 17 |
|                                                                                    | Ampoule halogène. ....                                       | 5  |                                                                                     | Nettoyants appropriés .....                                        | 17 |
|    | <b>Causes de dommages</b> .....                              | 6  |                                                                                     | Surfaces du compartiment de cuisson .....                          | 18 |
|                                                                                    | Généralités. ....                                            | 6  |                                                                                     | Maintenir l'appareil propre .....                                  | 19 |
|    | <b>Protection de l'environnement</b> .....                   | 7  |    | <b>Supports</b> .....                                              | 19 |
|                                                                                    | Économie d'énergie .....                                     | 7  |                                                                                     | Décrocher et accrocher les supports .....                          | 19 |
|                                                                                    | Élimination écologique. ....                                 | 7  |    | <b>Porte de l'appareil</b> .....                                   | 20 |
|    | <b>Présentation de l'appareil</b> .....                      | 8  |                                                                                     | Décrocher et accrocher la porte de l'appareil .....                | 20 |
|                                                                                    | Bandeau de commande. ....                                    | 8  |                                                                                     | Dépose et pose des vitres de la porte .....                        | 21 |
|                                                                                    | Éléments de commande .....                                   | 8  |    | <b>Anomalies, que faire ?</b> .....                                | 23 |
|                                                                                    | Écran .....                                                  | 8  |                                                                                     | Tableau de dérangements .....                                      | 23 |
|                                                                                    | Menu des modes de fonctionnement. ....                       | 9  |                                                                                     | Durée de fonctionnement maximale dépassée .....                    | 23 |
|                                                                                    | Modes de cuisson .....                                       | 9  |                                                                                     | Changer l'ampoule au plafond dans le compartiment de cuisson ..... | 24 |
|                                                                                    | Autres informations .....                                    | 10 |                                                                                     | Couvercle en verre .....                                           | 24 |
|                                                                                    | Fonctions du compartiment de cuisson .....                   | 10 |   | <b>Service après-vente</b> .....                                   | 24 |
|   | <b>Accessoires</b> .....                                     | 11 |                                                                                     | Numéro de produit et numéro de fabrication .....                   | 24 |
|                                                                                    | Accessoires fournis .....                                    | 11 |  | <b>Plats</b> .....                                                 | 25 |
|                                                                                    | Introduction de l'accessoire .....                           | 11 |                                                                                     | Indications concernant les réglages .....                          | 25 |
|                                                                                    | Accessoires en option .....                                  | 12 |                                                                                     | Sélectionner un plat .....                                         | 25 |
|  | <b>Avant la première utilisation</b> .....                   | 12 |                                                                                     | Régler un plat. ....                                               | 25 |
|                                                                                    | Première mise en service. ....                               | 12 |  | <b>Testés pour vous dans notre laboratoire</b> ....                | 26 |
|                                                                                    | Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires ..... | 12 |                                                                                     | Moules en silicone .....                                           | 26 |
|  | <b>Utilisation de l'appareil</b> .....                       | 13 |                                                                                     | Gâteaux et petites pâtisseries. ....                               | 26 |
|                                                                                    | Allumer et éteindre l'appareil .....                         | 13 |                                                                                     | Pain et petits pains .....                                         | 29 |
|                                                                                    | Démarrer ou interrompre le fonctionnement .....              | 13 |                                                                                     | Pizzas, quiches et gâteaux salés .....                             | 30 |
|                                                                                    | Régler le mode de fonctionnement .....                       | 13 |                                                                                     | Gratins et soufflés. ....                                          | 32 |
|                                                                                    | Réglage du mode de cuisson et de la température. .           | 13 |                                                                                     | Volaille .....                                                     | 33 |
|                                                                                    | Chauffage rapide .....                                       | 14 |                                                                                     | Viande .....                                                       | 34 |
|  | <b>Fonctions temps</b> .....                                 | 14 |                                                                                     | Poisson. ....                                                      | 37 |
|                                                                                    | Minuteur. ....                                               | 14 |                                                                                     | Légumes et garnitures .....                                        | 38 |
|                                                                                    | Durée .....                                                  | 15 |                                                                                     | Yaourt. ....                                                       | 39 |
|                                                                                    | Heure de fin .....                                           | 15 |                                                                                     | Modes de cuisson Eco. ....                                         | 39 |
|  | <b>Sécurité-enfants</b> .....                                | 16 |                                                                                     | L'acrylamide dans l'alimentation .....                             | 41 |
|                                                                                    | Activation et désactivation .....                            | 16 |                                                                                     | Cuisson basse température .....                                    | 41 |
|  | <b>Réglages de base</b> .....                                | 16 |                                                                                     | Déshydratation .....                                               | 43 |
|                                                                                    | Modifier les réglages .....                                  | 16 |                                                                                     | Mise en conserve .....                                             | 43 |
|                                                                                    | Liste des réglages .....                                     | 16 |                                                                                     | Laisser lever la pâte .....                                        | 44 |
|                                                                                    | Modifier l'heure. ....                                       | 16 |                                                                                     | Décongélation .....                                                | 45 |
|                                                                                    |                                                              |    |                                                                                     | Maintien au chaud .....                                            | 45 |
|                                                                                    |                                                              |    |                                                                                     | Plats tests. ....                                                  | 45 |

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : **www.siemens-home.bsh-group.com** et la boutique en ligne : **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

## Utilisation conforme

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Respecter la notice spéciale de montage.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais raccordement.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage ménager privé et un environnement domestique. Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.

Assurez-vous de toujours insérer les accessoires dans le bon sens dans le compartiment de cuisson. → "Accessoires" à la page 11

## Précautions de sécurité importantes

### Généralités

#### Mise en garde – Risque d'incendie !

- Tout objet inflammable entreposé dans le compartiment de cuisson peut s'enflammer. Ne jamais entreposer d'objets inflammables dans le compartiment de cuisson. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il s'en dégage de la fumée. Éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Les résidus alimentaires épars, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer. Avant utilisation, retirez les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.
- Il se produit un courant d'air lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. Le papier sulfurisé peut toucher les résistances chauffantes et s'enflammer. Ne jamais poser de papier sulfurisé non attaché sur un accessoire lors du préchauffage. Toujours déposer un plat ou un moule de cuisson sur le papier sulfurisé pour le luster. Recouvrir uniquement la surface nécessaire de papier sulfurisé. Le papier sulfurisé ne doit pas dépasser des accessoires.

#### Mise en garde – Risque de brûlure !

- L'appareil devient très chaud. Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Toujours laisser l'appareil refroidir. Tenir les enfants éloignés. Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les récipients ou les accessoires deviennent très chaud. Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou les accessoires du compartiment de cuisson.

- Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans un compartiment de cuisson chaud. Ne jamais préparer de plats contenant de grandes quantités de boissons fortement alcoolisées. Utiliser uniquement de petites quantités de boissons fortement alcoolisées. Ouvrir la porte de l'appareil avec précaution.

### **Mise en garde – Risque de brûlures !**

- Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ne jamais toucher les éléments chauds. Eloigner les enfants.
- De la vapeur chaude peut s'échapper lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil. La vapeur n'est pas visible selon sa température. Ne pas se placer trop près de l'appareil lors de l'ouverture. Ouvrir prudemment la porte de l'appareil. Eloigner les enfants.
- La présence d'eau dans un compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau chaude. Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.

### **Mise en garde – Risque de blessure !**

- Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni de produit de nettoyage agressif ou abrasif.
- Les charnières de la porte de l'appareil bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte et peuvent pincer. Ne jamais mettre les doigts dans la zone des charnières.

### **Mise en garde – Risque de choc électrique !**

- Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans la tableau électrique. Appeler le service après-vente.
- L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil. Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.

- Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.

### **Mise en garde – Danger par magnétisme !**

Le bandeau de commande ou les éléments de commande contiennent des aimants permanents. Ceux-ci peuvent influencer sur des implants électroniques, par ex. stimulateurs cardiaques ou pompes à insuline. En tant que porteur d'un implant électronique, respecter une distance minimum de 10 cm du bandeau de commande.

## Ampoule halogène

### **Mise en garde – Risque de brûlure !**

Les lampes du compartiment de cuisson deviennent très chaudes. Le risque de brûlure persiste encore un certain temps après les avoir éteintes. Ne touchez pas au cache en verre. Évitez tout contact avec la peau lors du nettoyage.

### **Mise en garde – Risque de choc électrique !**

Lors du remplacement de l'ampoule du compartiment de cuisson, les contacts du culot de l'ampoule sont sous tension. Retirer la fiche secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles avant de procéder au remplacement.

## Causes de dommages

### Généralités

#### Attention !

- Accessoires, feuille, papier cuisson ou récipient sur le fond du compartiment de cuisson : Ne posez pas d'accessoires sur le fond du compartiment de cuisson. Ne recouvrez pas le fond du compartiment de cuisson d'une feuille, quel que soit le type, ni de papier cuisson. Ne placez pas de récipient sur le fond du compartiment de cuisson si vous avez réglé une température supérieure à 50 °C. Cela crée une accumulation de chaleur. Les temps de cuisson ne correspondent plus et l'émail sera endommagé.
- Feuille d'aluminium : Une feuille d'aluminium placée dans le compartiment de cuisson ne doit pas entrer en contact avec la vitre de la porte. Cela peut conduire à des décolorations définitives sur la vitre de la porte
- Eau dans le compartiment de cuisson chaud : Ne versez jamais d'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela produit de la vapeur d'eau. Le changement de température peut occasionner des dommages sur l'émail.
- Humidité dans le compartiment de cuisson : si de l'humidité subsiste longtemps dans le compartiment de cuisson, cela peut entraîner une corrosion. Laissez sécher le compartiment de cuisson après utilisation. Ne conservez pas d'aliments humides dans le compartiment de cuisson pendant une longue durée. Ne stockez pas d'aliments dans le compartiment de cuisson.
- Refroidissement avec la porte de l'appareil ouverte : lorsque vous avez utilisé l'appareil à haute température, laissez refroidir le compartiment de cuisson uniquement la porte fermée. Ne coincez rien dans la porte de l'appareil. Même si la porte n'est qu'en partie ouverte, les façades des meubles voisins peuvent s'endommager avec le temps. Laissez refroidir le compartiment de cuisson porte ouverte uniquement lorsque la cuisson a créé beaucoup d'humidité.
- Jus de fruits : Ne garnissez pas trop la plaque à pâtisserie en cas de gâteaux aux fruits très juteux. Le jus de fruits qui goutte de la plaque laisse des taches définitives. Utilisez de préférence la lèchefrite à bords hauts.
- Joint de porte fortement encrassé : si le joint est fortement encrassé, la porte de l'appareil ne ferme plus correctement lors du fonctionnement. La façade des meubles voisins peut être endommagée. Veillez à ce que le joint soit toujours propre. N'utilisez jamais l'appareil avec un joint endommagé ou sans joint. → "Nettoyage" à la page 17
- Porte de l'appareil utilisée comme surface d'assise ou support : il est interdit de grimper, de s'asseoir et de s'accrocher à la porte de l'appareil. Ne pas déposer de récipients ou des accessoires sur la porte de l'appareil.
- Introduire l'accessoire : Selon le modèle d'appareil, les accessoires peuvent rayer la vitre en fermant la porte. Introduire les accessoires toujours jusqu'en butée dans le compartiment de cuisson.



- Transporter l'appareil : Ne transportez ou ne portez pas l'appareil par la poignée de la porte. La poignée ne supportera pas le poids de l'appareil et risque de se casser.

## Protection de l'environnement



Votre nouvel appareil est d'une très grande efficacité énergétique. Vous trouverez ici des conseils comment vous pouvez économiser encore plus d'énergie lors de l'utilisation de l'appareil et comment correctement éliminer l'appareil.

### Économie d'énergie



- Préchauffez l'appareil uniquement si cela est indiqué dans la recette ou dans les tableaux de la notice d'utilisation.
- Laissez décongeler les plats cuisinés congelés avant de les placer dans le compartiment de cuisson.




- Utilisez des moules de couleur foncée, laqués noirs ou émaillés. Ces types de moules absorbent bien la chaleur.





- Retirez du compartiment de cuisson tous les accessoires qui ne sont pas nécessaires.



- Ouvrez le moins possible la porte de l'appareil pendant le fonctionnement.



- Si vous souhaitez faire cuire plusieurs gâteaux, faites-les cuire les uns après les autres. Le compartiment de cuisson est encore chaud. Le temps de cuisson diminue au deuxième gâteau. Vous pouvez aussi placer 2 moules à cake côte à côte dans le compartiment de cuisson.



- Si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez éteindre l'appareil 10 minutes avant la fin du temps de cuisson, puis terminer la cuisson grâce à la chaleur résiduelle.

### Élimination écologique



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.


## Présentation de l'appareil

Dans ce chapitre, nous vous expliquons les affichages et les éléments de commande. De plus, vous allez découvrir les différentes fonctions de votre appareil.

**Remarque :** Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le modèle d'appareil.

## Bandeau de commande

Au bandeau de commande, vous réglez les différentes fonctions de votre appareil à l'aide de touches, de champs tactiles et d'un sélecteur rotatif. L'écran vous affiche les réglages actuels.



### 1 Touches

Les touches à gauche et à droite du sélecteur rotatif possèdent un point de pression. Appuyez sur la touche pour l'actionner.

### 2 Sélecteur rotatif

Vous pouvez tourner le sélecteur rotatif à gauche ou à droite.

### 3 Écran

Dans l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou aussi des textes d'information.

### 4 Champs tactiles

Sous les champs tactiles à gauche < et à droite > de l'écran se trouvent des sondes. Effleurer la flèche respective pour sélectionner la fonction.

|                        |                                 |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Information<br>Sécurité enfants | Appeler l'affichage d'informations<br>Activer et désactiver la sécurité enfants |
|                        | Fonctions de temps              | Ouvrir le menu Fonctions temps                                                  |
|                        | Chauffage rapide                | Activer et désactiver le chauffage rapide                                       |
|                        | start/stop                      | Démarrer, arrêter ou annuler le fonctionnement                                  |
| <b>Champs tactiles</b> |                                 |                                                                                 |
|                        | Champ à gauche de l'écran       | Navigation vers la gauche                                                       |
|                        | Champ à droite de l'écran       | Navigation vers la droite                                                       |

## Éléments de commande

Les différents éléments de commande sont adaptés aux différentes fonctions de votre appareil. Cela vous permet de régler votre appareil facilement et directement.

### Touches et champs tactiles

Vous trouverez ci-après l'explication succincte de la signification des différentes touches et des champs tactiles.

| Touches | Signification                              |
|---------|--------------------------------------------|
| on/off  | Allumer et éteindre l'appareil             |
| menu    | Menu                                       |
|         | Ouvrir le menu des modes de fonctionnement |

### Sélecteur rotatif

Le sélecteur rotatif permet de modifier les modes de fonctionnement et les valeurs de réglage qui sont affichés dans l'écran.

Lors de la plupart des listes de sélection, par ex. les modes de cuisson, le premier point réapparaît après le dernier. Pour la température par ex. vous devez ramener le sélecteur rotatif en arrière lorsque la température minimale ou maximale est atteinte.

### Écran

L'écran est structuré de telle manière que vous puissiez lire les indications d'un coup d'oeil.

La valeur que vous pouvez actuellement régler, est focalisée. Elle apparaît en caractères blancs sur un fond foncé.

## Ligne d'état

La ligne d'état se situe en haut dans l'écran. Elle affiche l'heure et les fonctions de temps réglées.

## Ligne de progression

La ligne de progression se trouve en-dessous de la ligne d'état. La ligne de progression vous permet de voir l'état d'avancement par ex. de la durée. La ligne au dessus de la valeur focalisée se remplit de gauche à droite au fur et à mesure de la progression du fonctionnement en cours.

## Écoulement du temps

Si vous avez démarré votre appareil sans une durée, vous pouvez voir en haut à droite dans la ligne d'état combien de temps l'appareil fonctionne déjà.

## Contrôle de température

Les barres du contrôle de la température indiquent les phases de chauffe dans le compartiment de cuisson.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Témoin de chauffe                | Le témoin de chauffe indique la montée en température dans le compartiment de cuisson. Le moment optimal pour enfourner le plat est atteint lorsque toutes les barres sont remplies.<br>Les barres n'apparaissent pas lors des positions gril et de nettoyage. |
| Indicateur de chaleur résiduelle | Quand l'appareil est éteint, une ligne indiquant la chaleur résiduelle dans le compartiment de cuisson apparaît en-dessous de la ligne d'état. L'affichage s'éteint lorsque la température est descendue à env. 60°C.                                          |

**Remarque :** Dû à l'inertie thermique, la température affichée peut être légèrement différente de la température réelle dans le compartiment de cuisson. Pendant la chauffe, vous pouvez appeler la température de chauffe actuelle à l'aide de la touche .

## Menu des modes de fonctionnement

Le menu est divisé en différents modes de fonctionnement. Cela vous permet d'accéder rapidement à la fonction désirée.

| Mode de fonctionnement                     | Emploi                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modes de cuisson                           | Pour préparer votre plat, vous disposez de nombreux modes de cuisson parfaitement adaptés.       |
| Plats → "Plats" à la page 25               | Vous trouverez ici, pour de nombreux plats, les valeurs de réglage appropriées déjà programmées. |
| Réglages → "Réglages de base" à la page 16 | Vous pouvez adapter les réglages de base de votre appareil à vos habitudes.                      |

## Modes de cuisson

Afin que vous trouviez toujours le mode de cuisson approprié pour votre plat, nous vous expliquons ci-après les différences et les utilisations.

En cas de températures très élevées, après un certain temps, l'appareil réduit légèrement la température.

| Modes de cuisson                                                                                            | Température | Emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Chaleur tournante 4D     | 30-275°C    | Pour faire cuire et rôtir sur un ou plusieurs niveaux.<br>La chaleur du collier chauffant situé dans la paroi arrière est répartie uniformément dans le compartiment de cuisson par le ventilateur.                                                                                                                                                                                                                    |
|  Convection naturelle     | 30-300°C    | Pour la cuisson et le rôtissage traditionnels sur un niveau. Convient particulièrement pour des gâteaux avec une garniture fondante.<br>La chaleur est diffusée uniformément par la voûte et la sole.                                                                                                                                                                                                                  |
|  Chaleur tournante eco    | 30-275 °C   | Pour la cuisson douce de mets sélectionnés sur un niveau, sans préchauffage.<br>Le ventilateur répartit dans le compartiment de cuisson la chaleur de la résistance ronde située dans la paroi arrière.<br>Ce mode de cuisson est plus efficace entre 125 et 275 °C.<br>Ce mode de cuisson est utilisé pour déterminer la consommation d'énergie en mode recirculation de l'air et la classe d'efficacité énergétique. |
|  Convection naturelle éco | 30-300 °C   | Pour la cuisson douce de mets sélectionnés sur un niveau.<br>La chaleur est diffusée par la voûte et la sole.<br>Ce mode de cuisson est plus efficace entre 150 et 250 °C.<br>Ce mode de cuisson est utilisé pour déterminer la consommation d'énergie en mode conventionnel.                                                                                                                                          |
|  Gril air pulsé           | 30-300°C    | Pour le rôtissage de volaille, de poisson entier et de gros morceaux de viande.<br>La résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance. Le ventilateur répartit l'air chaud autour du mets.                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Gril grande surface       | Positions gril:<br>1 = faible<br>2 = moyen<br>3 = fort | Pour griller des pièces peu épaisses, telles que des steaks, saucisses ou des toasts et pour gratiner.<br>Toute la surface en-dessous de la résistance du gril est chauffée.                                                                                                           |
|    | Gril petite surface       | Positions gril:<br>1 = faible<br>2 = moyen<br>3 = fort | Pour griller des petites quantités, telles que steaks, saucisses ou toasts et pour gratiner.<br>La partie centrale sous la résistance du gril est chauffée.                                                                                                                            |
|    | Position Pizza            | 30-275°C                                               | Pour la préparation de pizzas et de mets qui demandent beaucoup de chaleur par le bas.<br>La résistance inférieure et le collier chauffant dans la paroi arrière chauffent.                                                                                                            |
|    | Cuisson basse température | 70-120°C                                               | Pour la cuisson lente à découvert de morceaux de viande tendres, saisis, en les préservant.<br>La chaleur est diffusée uniformément à basse température par la voûte et la sole.                                                                                                       |
|    | Chaleur de sole           | 30-250°C                                               | Pour la cuisson au bain-marie et pour poursuivre la cuisson de gâteaux.<br>La chaleur est diffusée par la sole.                                                                                                                                                                        |
|    | Maintien au chaud         | 60-100°C                                               | Pour maintenir au chaud des mets cuits.                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Préchauffer la vaisselle  | 30-70°C                                                | Pour chauffer de la vaisselle.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Fonction coolStart        | 30-275°C                                               | Pour préparer rapidement des produits surgelés au niveau 1. La température est fonction des indications du fabricant. Utilisez la température la plus élevée qui est indiquée sur l'emballage. La durée de cuisson est comme indiquée ou plus courte. Le préchauffage n'est pas utile. |

### Valeurs de référence

Pour chaque mode de cuisson, l'appareil indique une température ou position de référence. Vous pouvez les valider ou modifier dans la plage respective.

### Autres informations

Dans la plupart des cas, l'appareil vous donne des indications et d'autres informations concernant l'action actuellement exécutée. Pour cela, appuyez sur la touche . L'indication est affichée pendant quelques secondes.

Certaines indications apparaissent automatiquement, par ex. pour confirmation ou comme invitation ou avertissement.

### Fonctions du compartiment de cuisson

Certaines fonctions facilitent l'utilisation de votre appareil. Ainsi par ex., une large surface du compartiment de cuisson est éclairée et un ventilateur protège l'appareil d'une surchauffe.

### Ouvrir la porte de l'appareil

Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant un fonctionnement en cours, le fonctionnement sera arrêté. Il continue lors de fermeture de la porte.

### Éclairage du compartiment de cuisson

Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil, l'éclairage du compartiment de cuisson s'allume. Si la porte reste ouverte plus de 15 minutes, l'éclairage s'éteint.

Lors de la plupart des modes de cuisson, l'éclairage du compartiment de cuisson s'allume avec le démarrage

du fonctionnement. Il s'éteint lorsque le fonctionnement est terminé.

**Remarque :** Dans les réglages de base, vous pouvez définir que l'éclairage du compartiment de cuisson ne s'allume pas lors du fonctionnement.

### Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement se met en marche et se coupe selon les besoins. L'air chaud s'échappe au-dessus de la porte.

### Attention !

Ne pas couvrir les fentes d'aération. Sinon, le four surchauffe.

Afin que le compartiment de cuisson refroidisse plus vite après le fonctionnement, le ventilateur continue de fonctionner un certain temps.

**Remarque :** Dans les réglages de base, vous pouvez modifier le temps de poursuite du ventilateur.


→ "Réglages de base" à la page 16

## Accessoires

Votre appareil est livré avec divers accessoires. Vous trouverez ici un aperçu des accessoires fournis et de leur utilisation.

### Accessoires fournis

Votre appareil est équipé des accessoires suivants :




Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement élaborés pour votre appareil.

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur Internet.

**Remarque :** Lorsque l'accessoire devient chaud il peut se déformer. Ce phénomène est normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Cette déformation disparaît dès qu'il refroidi.

### Introduction de l'accessoire

Le compartiment de cuisson possède 3 niveaux d'enfournement. Les niveaux d'enfournement se comptent du bas vers le haut.



Introduire l'accessoire toujours entre les deux barres de guidage d'un niveau d'enfournement.

L'accessoire peut être retiré jusqu'à environ la moitié sans qu'il ne bascule.


#### Remarques

- Assurez-vous d'introduire l'accessoire toujours dans le bon sens dans le compartiment de cuisson.
- Introduisez l'accessoire toujours complètement dans le compartiment de cuisson, de sorte qu'il ne touche pas la porte de l'appareil.

### Fonction d'arrêt


L'accessoire peut être retiré jusqu'à environ la moitié jusqu'à ce qu'il s'encliquette. La fonction d'arrêt empêche le basculement de l'accessoire lors de son extraction. L'accessoire doit être correctement introduit dans le compartiment de cuisson, afin que la sécurité anti-basculement fonctionne.

En introduisant la grille, veillez à ce que le taquet d'arrêt **a** soit orienté vers le bas. Le côté ouvert doit être orienté vers la porte de l'appareil et la courbure vers le bas.



En introduisant des plaques, veillez à ce que l'encoche **a** soit à l'arrière et orientée vers le bas. La partie inclinée de l'accessoire **b** doit être orientée vers l'avant en direction de la porte de l'appareil.

Exemple illustré : lèchefrite




### Combiner les accessoires

Vous pouvez enfourner la grille et la lèchefrite ensemble, pour récupérer les liquides qui s'égouttent.

En posant la grille, assurez-vous que les deux espaceurs **a** reposent sur le bord arrière. En introduisant la lèchefrite, la grille se trouve au-dessus de la barre de guidage supérieure du niveau d'enfournement.

Exemple illustré : lèchefrite



## Accessoires en option

Les accessoires en option sont en vente auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur Internet. Vous trouverez un large choix pour votre appareil dans nos brochures ou sur Internet.

La disponibilité et la possibilité de les commander sur Internet est différente selon les pays. Veuillez consulter vos documents de vente.

**Remarque :** Les accessoires en option ne correspondent pas tous à tous les appareils. Lors de l'achat, veuillez toujours indiquer la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.). → "Service après-vente" à la page 24

| Accessoires en option                                  |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grille</b>                                          | Pour des récipients, moules à gâteau, plats à gratin et pour des rôtis et des pièces à griller.                                                                          |
| <b>Lèchefrite</b>                                      | Pour des gâteaux fondants, pâtisseries, plats surgelés et gros rôtis. Elle peut servir à récupérer la graisse si vous faites griller vos mets directement sur la grille. |
| <b>Plaque à pâtisserie</b>                             | Pour des gâteaux sur plaque et des petites pâtisseries.                                                                                                                  |
| <b>Grille d'insertion</b>                              | Pour la viande, la volaille et le poisson. À placer dans la lèchefrite pour récupérer la graisse et le jus de viande qui s'écoule.                                       |
| <b>Lèchefrite, à revêtement anti-adhérent</b>          | Pour des gâteaux fondants, pâtisseries, plats surgelés et gros rôtis. Les gâteaux et les rôtis se détachent plus facilement de la lèchefrite.                            |
| <b>Plaque à pâtisserie, à revêtement anti-adhérent</b> | Pour des gâteaux sur plaque et des petites pâtisseries. Les pâtisseries se détachent plus facilement de la plaque à pâtisserie.                                          |
| <b>Poêle professionnelle avec grille d'insertion</b>   | Pour préparer de grandes quantités.                                                                                                                                      |
| <b>Couvercle pour la lèchefrite-pro</b>                | Le couvercle permet d'utiliser la lèchefrite-pro comme une cocotte-pro.                                                                                                  |
| <b>Plaque à pizza</b>                                  | Pour des pizzas et grands gâteaux ronds.                                                                                                                                 |
| <b>Tôle à griller</b>                                  | Pour des grillades à la place de la grille ou comme protection anti-éclaboussures. À utiliser uniquement dans la lèchefrite.                                             |
| <b>Pierre à pain et à pizzas</b>                       | Pour le pain, les petits pains et la pizza dont le fond doit être croustillant. La pierre à pain et à pizzas doit être préchauffée à la température recommandée.         |
| <b>Cocotte en verre</b>                                | Pour des plats cuits à l'étouffée et des soufflés. Idéale pour le mode de fonctionnement "Plats".                                                                        |
| <b>Tablette en verre</b>                               | Pour de gros rôtis, gâteaux fondants et soufflés.                                                                                                                        |

### Système télescopique simple

Avec les rails télescopiques au niveau 1, vous pouvez retirer l'accessoire plus loin, sans qu'il ne bascule.

### Baguettes décoratives

Pour recouvrir l'étagère du meuble et la plaque de base de l'appareil.



## Avant la première utilisation

Avant que vous puissiez utiliser votre nouvel appareil, vous devez procéder à quelques réglages. Nettoyez aussi le compartiment de cuisson et les accessoires.

### Première mise en service

Après le branchement de l'appareil ou une panne de courant, les réglages pour la première mise en service apparaissent dans l'écran.

**Remarque :** Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment dans les réglages de base. → "Réglages de base" à la page 16

### Régler la langue

La langue "Deutsch" est préréglée.

1. Avec le sélecteur rotatif, régler la langue désirée.
2. Effleurer la flèche >.  
Le réglage suivant apparaît.

### Régler l'heure

L'heure démarre à "12:00" heures.

1. Régler l'heure actuelle à l'aide du sélecteur rotatif.
2. Effleurer la flèche >

### Régler la date

La date "01.01.2014" est préréglée.

1. A l'aide du sélecteur rotatif, régler le jour actuel, le mois et l'année.
2. Pour confirmer, effleurer la flèche >.  
Dans l'écran apparaît l'indication que la première mise en service est terminée.

### Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires

Avant de préparer pour la première fois des mets avec l'appareil, nettoyez le compartiment de cuisson et les accessoires.

### Nettoyer le compartiment de cuisson

Afin d'éliminer l'odeur de neuf, chauffez le compartiment de cuisson à vide, la porte fermée.

Assurez-vous que le compartiment de cuisson ne contient pas de restes d'emballage, tels que des billes de polystyrène, et retirez le ruban adhésif qui se trouve sur l'appareil ou dans ce dernier. Avant la chauffe,

essuyez les surfaces lisses dans le compartiment de cuisson avec un chiffon doux humide. Aérez la cuisine tant que l'appareil chauffe.

Procédez aux réglages indiqués.

| Réglages        |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de cuisson | Chaleur tournante 4D  |
| Température     | maximale                                                                                               |
| Durée           | 1 heure                                                                                                |

Dans le chapitre suivant vous apprendrez comment régler le mode de cuisson et la température.

Éteignez l'appareil après la durée indiquée, avec la touche on/off.

Lorsque le compartiment de cuisson a refroidi, nettoyez les surfaces lisses avec de l'eau additionnée de produit à vaisselle et une lavette.

### Nettoyage des accessoires

Nettoyez soigneusement les accessoires avec de l'eau additionnée de produit à vaisselle et une lavette ou une brosse douce.



## Utilisation de l'appareil

Nous vous avons déjà présenté les éléments de commande et leur fonctionnement. Maintenant, nous vous expliquons comment régler votre appareil. Vous apprendrez ce qui se passe lors de la mise sous tension et de la mise hors tension et comment régler les modes de fonctionnement.

### Allumer et éteindre l'appareil

Avant que vous puissiez procéder à un réglage sur votre appareil, vous devez l'allumer.

Exception : La sécurité enfants et le minuteur peuvent aussi être réglés lorsque l'appareil est éteint. Les affichages ou informations, par ex. concernant l'indication de la chaleur résiduelle dans le compartiment de cuisson, restent aussi visibles l'appareil éteint.

Si vous n'avez pas besoin de votre appareil, éteignez-le. Si rien n'est réglé pendant une longue durée, l'appareil s'éteint automatiquement.

#### Allumer l'appareil

Avec la touche on/off vous allumez l'appareil. on/off au-dessus de la touche est éclairé en bleu.

Dans l'écran apparaît le logo Siemens et ensuite un mode de cuisson et une température.

**Remarque :** Dans les réglages de base vous pouvez déterminer quel modes de fonctionnement doit apparaître après la mise en service.

#### Éteindre l'appareil

Avec la touche on/off vous éteignez l'appareil. L'éclairage au-dessus de la touche s'éteint.

Une fonction réglée est annulée.

L'heure apparaît dans l'écran.

**Remarque :** Dans les réglages de base vous pouvez déterminer si l'heure doit être affichée ou pas lorsque l'appareil est éteint.

### Démarrer ou interrompre le fonctionnement

Pour démarrer le fonctionnement ou pour interrompre un fonctionnement en cours, appuyez sur la touche start/stop. Après une interruption du fonctionnement, le ventilateur peut continuer à fonctionner.

Pour effacer tous les réglages, appuyer sur la touche on/off.

Si vous ouvrez la porte du compartiment de cuisson pendant le fonctionnement, le fonctionnement sera interrompu. Pour continuer le fonctionnement, fermer la porte du compartiment de cuisson.

### Régler le mode de fonctionnement

Si vous voulez régler un mode de fonctionnement, l'appareil doit être en service.

1. Appuyer sur la touche menu.  
Le menu des modes de fonctionnement s'ouvre.
2. Sélectionner le mode de fonctionnement désiré à l'aide du sélecteur rotatif.  
Selon le mode de fonctionnement, différentes options possibles sont à disposition.
3. Avec la flèche > vous accédez au mode de fonctionnement sélectionné.
4. Modifier la sélection à l'aide du sélecteur rotatif.  
Selon la sélection, modifier d'autres réglages.
5. Démarrer à l'aide de la touche start/stop.


### Réglage du mode de cuisson et de la température

Après la mise en service de l'appareil, le mode de cuisson de référence avec une température apparaît dans l'écran. Vous pouvez démarrer immédiatement ce réglage au moyen de la touche start/stop.


Pour d'autres réglages, vous modifiez les valeurs comme illustré.

Exemple : Convection naturelle avec 180°C

1. Modifier le mode de cuisson à l'aide du sélecteur rotatif.



2. Passer à la température au moyen de la flèche >.
3. Modifier la température à l'aide du sélecteur rotatif.



4. Appuyer sur la touche start/stop.



Le mode de cuisson et la température réglés sont indiqués dans l'écran.

## Chauffage rapide

Avec la touche »''' vous pouvez chauffer le compartiment de cuisson très rapidement. Le chauffage rapide n'est pas possible lors de tous les modes de cuisson.

Modes de cuisson appropriés :

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Chaleur tournante 4D |
|  | Convection naturelle |

Afin d'obtenir un résultat de cuisson uniforme, enfournez votre plat et l'accessoire uniquement lorsque le chauffage rapide est terminé.

## Réglage

Veillez à un mode de cuisson approprié. La température doit être réglée à plus 100°C, sinon le chauffage rapide ne peut pas être démarré.

1. Régler le mode de cuisson et la température.
2. Appuyer sur la touche »'''.



Le symbole »''' apparaît à gauche de la température. La ligne de progression commence à se remplir.

Un signal retentit lorsque le chauffage rapide est terminé. Le symbole »''' s'éteint. Enfourner votre plat.

## Remarques

- Une durée réglée s'écoule immédiatement après le démarrage, indépendamment du chauffage rapide.
- Pendant le chauffage rapide, vous pouvez interroger la température actuelle dans le compartiment de cuisson à l'aide de la touche [i].

## Annuler

Appuyer sur la touche »'''. Le symbole »''' s'éteint dans l'écran.

## Fonctions temps

Votre appareil dispose de différentes fonctions de temps.

| Fonction de temps | Emploi                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minuteur          | Le minuteur fonctionne comme un minuteur de cuisine. Un signal retentit après écoulement du temps réglé.                                             |
| Durée             | Un signal retentit après écoulement d'une durée réglée. L'appareil s'éteint automatiquement.                                                         |
| Fin               | Réglez une durée et une heure de la fin. L'appareil se met automatiquement en marche, de sorte que le fonctionnement soit terminé à l'heure désirée. |

## Remarques

- Vous pouvez régler une durée jusqu'à une heure à la minute près. Vous pouvez régler une durée au-dessus d'une heure en pas de 5 minutes.
- Selon la direction dans laquelle vous tournez le sélecteur rotatif, la durée commence à une valeur de référence : gauche 10 minutes, droite 30 minutes.
- Un signal retentit après écoulement de chaque fonction de temps.
- Avec la touche [i] vous pouvez appeler entre-temps des informations qui apparaissent alors brièvement dans l'écran.

## Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur à tout moment, même lorsque l'appareil est éteint. Il fonctionne en parallèle à d'autres réglages de temps et émet un signal sonore spécifique. De la sorte, vous pouvez distinguer si c'est le minuteur ou une durée qui est écoulé. Vous pouvez régler au maximum 24 heures.

1. Appuyer sur la touche . Le champ pour le minuteur s'ouvre.
2. Régler le temps du minuteur avec le sélecteur rotatif. Le minuteur se met en marche quelques secondes plus tard.

Le symbole pour le minuteur et le temps qui s'écoule sont affichés à gauche dans la ligne d'état.

## Après écoulement du temps

Un signal retentit. "Temps du minuteur écoulé" s'affiche. Avec la touche vous pouvez effacer le signal prématurément.

### Annuler le temps du minuteur

Ouvrir le menu des fonctions de temps à l'aide de la touche  et ramener le temps à zéro. Fermer le menu à l'aide de la touche .

### Modifier le temps du minuteur

Ouvrir le menu des fonctions du temps à l'aide de la touche  et, dans les secondes suivantes, modifier le temps du minuteur à l'aide du sélecteur rotatif. Démarrer le minuteur à l'aide de la touche .


### Durée

Lorsque vous réglez une durée (temps de cuisson) pour votre plat, le fonctionnement s'arrêtera automatiquement après ce temps. Le four ne chauffe plus.

Condition : Un mode de cuisson et une température sont réglés.

Exemple : Réglage pour Chaleur tournante 4D, 180°C, durée 45 minutes.

1. Appuyer sur la touche .  
Le menu des fonctions de temps s'ouvre.



2. Régler la durée avec le sélecteur rotatif.



3. Démarrer à l'aide de la touche start/stop.  
La durée  s'écoule visiblement dans la ligne d'état.

### La durée est écoulée

Un signal retentit. Le four ne chauffe plus. Vous pouvez effacer le signal prématurément au moyen de la touche .

### Annuler la durée

Ouvrir le menu des fonctions de temps avec la touche . Ramener la durée à zéro. L'affichage commute au mode de cuisson et à la température réglés.

### Modifier la durée

Ouvrir le menu des fonctions de temps avec la touche . Modifier la durée au moyen du sélecteur rotatif.


### Heure de fin

Lorsque vous différez l'heure de fin, veuillez tenir compte du fait que les aliments facilement périssables ne doivent pas rester trop longtemps dans le compartiment de cuisson.


Condition préalable : le mode réglé n'a pas démarré. Une durée est réglée. Le menu des fonctions de temps  est ouvert.

Exemple illustré : vous enfournez le plat à 9 h 30. Il demande un temps de cuisson de 45 minutes et sera prêt à 10 h 15. Mais vous souhaitez qu'il soit prêt à 12 h 45.

1. Effleurez la flèche  jusqu'à " Fin".
2. Réglez l'heure de la fin à l'aide du sélecteur rotatif.



3. Confirmez avec la touche start/stop.



Le four est en position d'attente. Le symbole  et l'heure à laquelle le fonctionnement sera terminé s'affichent sur la barre d'état. Le fonctionnement démarre au moment approprié. La durée s'écoule de manière visible sur dans la ligne d'état.

### La durée est écoulée

Un signal retentit. Le four ne chauffe plus. Vous pouvez effacer le signal prématurément au moyen de la touche .

### Corriger l'heure de la fin

Cela est possible tant que le four est en position d'attente.

1. Appuyer sur la touche start/stop.
2. Appuyer sur la touche .  
Le menu Fonctions de temps s'ouvre.
3. Commuter avec la flèche  à " Fin" et corriger l'heure de la fin à l'aide du sélecteur rotatif.
4. Appuyer sur la touche .
5. Appuyer sur la touche start/stop.  
Le four est de nouveau en position d'attente.

### Annuler l'heure de la fin

Cela est possible tant que le four est en position d'attente.

1. Appuyer sur la touche start/stop.
2. Appuyer sur la touche .  
Le menu Fonctions de temps s'ouvre.
3. Commuter avec la flèche  à " Fin" et ramener l'heure de la fin à l'aide du sélecteur rotatif.
4. Appuyer sur la touche .
5. Démarrer à l'aide de la touche start/stop.  
La durée s'écoule immédiatement.

## Sécurité-enfants

Afin que les enfants ne puissent pas allumer l'appareil par mégarde ou modifier des réglages, votre appareil est équipé d'une sécurité enfants.

Le bandeau de commande est verrouillé et aucun réglage ne peut être effectué. Seulement l'appareil peut être éteint au moyen de la touche on/off.

### Activation et désactivation

Vous pouvez activer et désactiver la sécurité enfants, l'appareil allumé et éteint.

Appuyez respectivement 4 secondes env. sur la touche . Une indication pour la confirmation apparaît dans l'écran et le  s'affiche dans la ligne d'état.

## Réglages de base

Afin que vous puissiez utiliser votre appareil facilement et de manière optimale, différents réglages sont à votre disposition. Vous pouvez modifier ces réglages en fonction de vos besoins.

### Modifier les réglages

1. Appuyer sur la touche on/off.
  2. Appuyer sur la touche menu.
  3. Sélectionner "Réglages" avec le sélecteur rotatif.
  4. Effleurer la flèche .
  5. Modifier les valeurs au moyen du sélecteur rotatif.
  6. Commuter toujours aux réglages suivants à l'aide de la flèche  et les modifier en cas de besoin.
  7. Pour mémoriser, appuyer sur la touche menu.
- Dans l'écran apparaît Rejeter ou Mémoriser.

### Liste des réglages

Dans la liste, vous trouverez tous les réglages de base et les possibilités de modification. Selon l'équipement de votre appareil, seuls les réglages correspondant à votre appareil seront affichés dans l'écran.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

| Réglage                | Sélection                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélection de la langue | D'autres langues sont disponibles                                                     |
| Heure                  | Régler l'heure actuelle                                                               |
| Date                   | Régler la date actuelle                                                               |
| Durée du signal sonore | Court (30 s)<br>Moyen (1 m)<br>Long (5 m)                                             |
| Tonalité des touches   | Désactivée (tonalité lors de l'activation/désactivation avec on/off reste)<br>Activée |
| Luminosité de l'écran  | Réglable sur 5 niveaux                                                                |

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Affichage de l'heure                      | Digital                                            |
|                                           | Éteint                                             |
| Éclairage                                 | Allumé en service                                  |
|                                           | Éteint en service                                  |
| Mode après la mise en marche              | Menu général                                       |
|                                           | Modes de cuisson                                   |
|                                           | Plats*                                             |
| Assombrissement de nuit                   | Désactivé                                          |
|                                           | Activé (écran assombri entre 22:00 et 5:59 heures) |
| Logo de marque                            | Afficher                                           |
|                                           | Pas afficher                                       |
| Temps de poursuite du ventilateur         | Recommandé                                         |
|                                           | Minimal                                            |
| Système télescopique                      | Pas équipé ultérieurement                          |
|                                           | Équipé ultérieurement                              |
| Réglage Sabbath                           | Activé                                             |
|                                           | Désactivé                                          |
| Réglages usine                            | Réinitialiser                                      |
|                                           | Ne pas réinitialiser                               |
| *) Disponible, selon le modèle d'appareil |                                                    |

### Attention !

En cas de supports et extraction simple : Réglage "Pas équipé ultérieurement".

En cas d'extraction double et triple : Réglage "Équipé ultérieurement".

**Remarque :** Les modifications des réglages concernant la langue, la tonalité des touches et la luminosité de l'écran sont immédiatement effectives. Tous les autres réglages seulement après la mémorisation.

### Modifier l'heure

Vous modifiez l'heure dans les réglages de base.

Exemple : Modifier l'heure de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

1. Appuyer sur la touche on/off.
  2. Appuyer sur la touche menu.
  3. Sélectionner "Réglages" avec le sélecteur rotatif.
  4. Effleurer la flèche  jusqu'à atteindre "Heure".
  5. Modifier l'heure au moyen du sélecteur rotatif.
  6. Appuyer sur la touche menu.
- Dans l'écran apparaît Mémoriser ou Rejeter.

### Coupure de courant

Après une panne de courant de longue durée, les réglages pour la première mise en service apparaissent dans l'écran.

Réglez de nouveau la langue, l'heure et la date.

## Réglage fonctionnement continu

Avec la fonction Sabbath, vous pouvez régler une durée jusqu'à 74 heures. Les mets dans le compartiment de cuisson restent chauds, sans devoir allumer et éteindre l'appareil.

### Démarrer la fonction Sabbath

Condition : Vous avez activé "Réglage Sabbath activé" dans les réglages de base. → "Réglages de base" à la page 16

Le compartiment de cuisson chauffe avec la Convection naturelle et une température entre 85 °C et 140 °C.

1. Appuyer sur la touche on/off.  
Un mode de cuisson et une température de référence apparaissent dans l'écran.
2. Tourner le sélecteur rotatif à gauche et sélectionner le mode de cuisson "Réglage Sabbath".
3. Effleurer la flèche > et régler la température à l'aide du sélecteur rotatif.
4. Ouvrir le menu des fonctions de temps à l'aide de la touche .  
Le réglage de référence 25:00 heures apparaît.
5. Avec le sélecteur rotatif, régler la durée désirée.
6. Démarrer à l'aide de la touche start/stop.  
La durée défile visiblement dans la ligne d'état.

### La durée est écoulée

Un signal retentit. Le four ne chauffe plus.

### Différer l'heure de la fin

Il n'est pas possible de différer l'heure de la fin.

### Annuler la fonction Sabbath

Appuyer sur la touche on/off. Tous les réglages sont effacés. Vous pouvez procéder à un nouveau réglage.

## Nettoyage

Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre appareil il gardera longtemps l'aspect du neuf et restera opérationnel. Vous trouverez ici des conseils pour entretenir et nettoyer correctement votre appareil.

### Nettoyants appropriés

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces en utilisant des nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications dans le tableau. Selon le modèle d'appareil, les zones ne sont pas toutes présentes sur votre appareil.

#### Attention !

#### Dégâts de la surface

N'utilisez pas de

- nettoyants agressifs ou abrasifs,
- nettoyants à forte teneur d'alcool,
- tampons en paille métallique ni d'éponges à dos récurant,
- nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur,
- nettoyant spécial pour le nettoyage à chaud.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les soigneusement.

**Conseil :** Des produits de nettoyage et d'entretien particulièrement recommandés sont en vente auprès du service après-vente. Respectez les indications respectives du fabricant.

#### Mise en garde – Risque de brûlure !

L'appareil devient très chaud. Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Toujours laisser l'appareil refroidir. Tenir les enfants éloignés. Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

| Niveau                         | Nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extérieur de l'appareil</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Façade en inox                 | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br><br>Éliminer immédiatement les taches de calcaire, projections de graisse, de féculé et de blanc d'œuf. De la corrosion peut se former sous ces salissures.<br><br>Des produits d'entretien spéciaux pour inox qui sont appropriés pour des surfaces chaudes sont en vente auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé. Appliquer avec un chiffon doux une pellicule mince de produit d'entretien. |
| Matière plastique              | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br><br>Ne pas utiliser de nettoyant pour vitres ni de racloirs à verre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surfaces laquées                                             | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bandeau de commande                                          | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br>Ne pas utiliser de nettoyant pour vitres ni de racloirs à verre.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vitres de la porte                                           | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br>Ne pas utiliser de racloir à verre ni de spirales à récurer en inox.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poignée de la porte                                          | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br>Si du détartrant parvient sur la poignée de la porte, l'essuyer immédiatement. Sinon ces taches ne pourront plus être enlevées.                                                                                                                                                                              |
| <b>L'intérieur de l'appareil</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surfaces émaillées et surfaces autonettoyantes               | Veuillez tenir compte des consignes concernant les surfaces du compartiment de cuisson à la suite du tableau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couvercle en verre de l'éclairage du compartiment de cuisson | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette et sécher avec un chiffon doux.<br>En cas de salissures importantes, utiliser un produit de nettoyage pour four.                                                                                                                                                                                                                                |
| Joint de porte<br>Ne pas l'enlever !                         | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette.<br>Ne pas récurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recouvrement de la porte                                     | en acier inoxydable :<br>utilisez un nettoyant pour inox. Respectez les indications des fabricants. N'utilisez pas de produit d'entretien pour inox.<br>en plastique :<br>nettoyez avec de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle et une lavette. Séchez ensuite avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyant pour vitres ni de racloirs à verre.<br>Retirez le recouvrement de la porte pour le nettoyage. |
| Supports                                                     | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Mettre à tremper et nettoyer avec une lavette ou une brosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système télescopique                                         | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyer avec une lavette ou une brosse.<br>Ne pas éliminer la graisse de lubrification sur les rails télescopiques, les nettoyer de préférence en position rentrée. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle.                                                                                                                                                                   |
| Accessoires                                                  | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Mettre à tremper et nettoyer avec une lavette ou une brosse.<br>En cas de salissures importantes, utiliser une spirale à récurer en inox.                                                                                                                                                                                                                                 |

### Remarques

- Des légères différences de teintes apparaissent sur la façade de l'appareil en raison des différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.

- Des ombres ressemblant à des stries sur la vitre de la porte sont des reflets de l'éclairage du compartiment de cuisson.
- L'émail est cuit à des températures très élevées. Ceci peut engendrer des différences de teintes. Ce phénomène est normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement.  
Les bords de plaques minces ne peuvent pas être complètement émaillés. Ils peuvent donc présenter des aspérités. La protection contre la corrosion n'en est pas compromise.

### Surfaces du compartiment de cuisson

La paroi arrière dans le compartiment de cuisson est autonettoyante. Vous reconnaissez cela à la surface rugueuse.

La sole, la voûte et les éléments latéraux sont émaillés et ont une surface lisse.

### Nettoyer les surfaces émaillées

Nettoyez les surfaces émaillées lisses avec une lavette et de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle ou de l'eau vinaigrée. Séchez ensuite avec un chiffon doux.

Ramollissez les résidus d'aliment incrustés avec un chiffon humide et de l'eau additionnée de produit à vaisselle. En cas de salissures importantes, utilisez une spirale à récurer en inox ou un produit de nettoyage pour four.

### Attention !

N'utilisez jamais de produit de nettoyage pour four dans un compartiment de cuisson chaud. Cela pourrait endommager l'émail. Avant le prochain chauffage, retirez les résidus du compartiment de cuisson et de la porte de l'appareil.

Après le nettoyage, laissez le compartiment de cuisson ouvert, afin qu'il sèche.

**Remarque :** Des dépôts blancs peuvent se former à cause des résidus d'aliments. Ceux-ci sont inoffensifs et n'ont aucune influence sur les fonctionnalités de l'appareil. Le cas échéant, vous pouvez éliminer les résidus à l'aide d'acide citrique.

### Nettoyage des surfaces autonettoyantes

Les surfaces autonettoyantes sont revêtues d'une céramique mate, hautement poreuse. Les projections de la cuisson et du rôtissage sont absorbées et décomposées par cette couche pendant le fonctionnement de l'appareil.

Lorsque les surfaces autonettoyantes ne se nettoient plus suffisamment et des taches noires apparaissent, elles peuvent être nettoyées par une chauffe contrôlée.

### Réglage

Enlevez d'abord les supports, rails, accessoires et ustensiles du compartiment de cuisson. Nettoyez soigneusement les surfaces émaillées lisses dans le compartiment de cuisson, le côté intérieur de la porte de l'appareil et le recouvrement de l'éclairage du compartiment de cuisson.

1. Régler le mode de cuisson Chaleur tournante 4D.
2. Régler la température maximale.

3. Démarrer le fonctionnement et laisser fonctionner au moins 1 heure .

La couche en céramique est régénérée.

Après le refroidissement du compartiment de cuisson, éliminez les résidus brunâtres et blanchâtres avec de l'eau et une éponge douce.

**Remarque :** Des taches rougeâtres peuvent se former sur les surfaces. Ce n'est pas de la rouille mais des résidus d'aliments. Ces taches ne présentent pas un danger pour la santé et ne compromettent pas la capacité de nettoyage des surfaces autonettoyantes.

#### Attention !

N'utilisez pas de nettoyant pour four sur les surfaces autonettoyantes. Cela endommage les surfaces. Si du produit de nettoyage pour four parvenait toutefois sur ces surfaces, éponger immédiatement avec de l'eau et une lavette éponge. Ne pas frotter ni utiliser des moyens de nettoyage récurants.

### Maintenir l'appareil propre

Afin d'éviter la formation de salissures tenaces, maintenez l'appareil toujours propre et éliminez immédiatement les salissures.

#### ⚠ Mise en garde – Risque d'incendie !

Les résidus alimentaires épars, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer. Avant utilisation, retirez les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.

#### Conseils

- Nettoyez le compartiment de cuisson après chaque utilisation. Ainsi les salissures ne peuvent pas s'incruster.
- Éliminez immédiatement les taches de calcaire, de graisse, de fécule et de blanc d'œuf.
- Pour faire cuire des gâteaux très humides, utilisez la lèche-frite.
- Pour le rôtissage, utilisez un récipient approprié, par ex. une cocotte.

## Supports


Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre appareil il gardera longtemps l'aspect du neuf et restera opérationnel. Vous apprendrez ici comment vous pouvez décrocher et nettoyer les supports.

### Décrocher et accrocher les supports



#### ⚠ Mise en garde – Risque de brûlures !

Les supports deviennent très chauds. Ne jamais toucher les supports chauds. Laisser toujours l'appareil refroidir. Éloigner les enfants.

#### Décrocher les supports



1. Soulever un peu le support à l'avant **a** et le décrocher **b** (fig. **1**).
2. Tirer ensuite tout le support vers l'avant et l'enlever (fig. **2**).




Nettoyez les supports avec du produit à vaisselle et une éponge à vaisselle. Utilisez une brosse en cas de salissures tenaces.

### Accrocher les supports

Les supports s'adaptent uniquement à droite ou à gauche. Veillez pour les deux supports à ce que les barres coudées se trouvent à l'avant.

1. Engager le support d'abord au milieu dans la prise arrière **a**, jusqu'à ce que le support soit appliqué contre la paroi du compartiment de cuisson et le pousser vers l'arrière **b** (fig. **1**).
2. L'engager ensuite dans la prise avant **c**, jusqu'à ce que le support soit appliqué là aussi contre la paroi du compartiment de cuisson et le pousser vers le bas **d** (fig. **2**).



## Porte de l'appareil

Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre appareil il gardera longtemps l'aspect du neuf et restera opérationnel. Vous apprendrez ici comment vous pouvez nettoyer la porte de l'appareil.


### Décrocher et accrocher la porte de l'appareil

Pour le nettoyage ou pour la dépose des vitres de la porte, vous pouvez décrocher la porte de l'appareil.

Les charnières de la porte de l'appareil possèdent chacune un levier de verrouillage.

Lorsque les leviers de verrouillage sont fermés (fig. **1**), la porte de l'appareil est sécurisée. Elle ne peut pas être décrochée.

Si les leviers de verrouillage sont ouverts pour décrocher la porte de l'appareil (fig. **2**), les charnières sont bloquées. Elles ne peuvent pas se fermer subitement.




### ⚠ Mise en garde

#### Risque de blessure !

- Les charnières peuvent se fermer violemment si elles ne sont pas bloquées. Veillez à ce que les leviers de verrouillage soient toujours entièrement fermés ou bien entièrement ouverts lors du décrochage de la porte de l'appareil.
- Les charnières de la porte de l'appareil bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte et peuvent pincer. Ne jamais mettre les doigts dans la zone des charnières.

### Décrocher la porte de l'appareil


1. Ouvrez complètement la porte de l'appareil.
2. Dépliez les deux leviers de verrouillage à gauche et à droite (fig. **1**).
3. Fermez la porte de l'appareil jusqu'en butée **a**. Saisissez la porte de l'appareil à deux mains à gauche et à droite **b**, puis retirez-la par le haut (fig. **2**).



### Accrocher la porte de l'appareil

Raccrochez la porte de l'appareil en procédant dans l'ordre inverse du décrochage.

1. Ce faisant, veillez à ce que les deux charnières soient introduites tout droit dans l'ouverture (fig. 1). Insérez la porte de l'appareil jusqu'en butée.
2. Ouvrez complètement la porte de l'appareil. Rabattez les deux leviers de verrouillage (fig. 2).




3. Fermez la porte du compartiment de cuisson.

### Dépose et pose des vitres de la porte

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez déposer les vitres de la porte de l'appareil. Si besoin est, par ex. si l'appareil est installé en hauteur, vous pouvez décrocher la porte entière et la placer sur une surface plane.


#### Caler la porte de l'appareil

1. Ouvrir complètement la porte de l'appareil.
2. Ouvrir les deux leviers de verrouillage à gauche et à droite (fig. 1).
3. Fermer la porte de l'appareil jusqu'à l'arrêt (fig. 2).




#### Démonter les vitres


1. Appuyez à gauche et à droite au niveau de la fermeture (fig. 1).
2. Enlevez la fermeture (fig. 2).




3. Retirez la vitre intérieure (fig. 3) et posez-la avec précaution sur une surface plane.




4. Décrochez et retirez le joint des deux côtés (fig. 4).



5. Retirez la vitre intermédiaire (fig. 5) et posez-la avec précaution sur une surface plane.



6. Si nécessaire, vous pouvez enlever la baguette de condensation pour le nettoyage. Pour ce faire, ouvrez complètement la porte de l'appareil (fig. 6).
7. Rabattez la baguette de condensation vers le haut et retirez-la (fig. 7).



Nettoyez les vitres avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Essuyez la baguette de condensation avec un chiffon et du produit de nettoyage chaud.


#### ⚠ Mise en garde Risque de blessure !

- Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni de produit de nettoyage agressif ou abrasif.


- Les charnières de la porte de l'appareil bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte et peuvent pincer. Ne jamais mettre les doigts dans la zone des charnières.

### Pose des vitres


1. Ouvrez complètement la porte de l'appareil et remettez en place la baguette de condensation. Pour ce faire, enfoncez la baguette à la verticale et tournez-la vers le bas (fig. 1).




2. Insérez la vitre intermédiaire en veillant à ce qu'elle soit bien en place dans le support inférieur (fig. 2).




3. Appuyez sur la vitre intermédiaire en haut (fig. 3).




4. Accrochez de nouveau le joint à gauche et à droite (fig. 4)





5. Insérez la vitre intérieure. Lors de l'insertion, veillez à ce que la face brillante de la vitre de façade se trouve à l'extérieur et que la découpe se trouve à gauche et à droite en haut. La vitre doit être bien en place dans le support en bas (fig. 5).



6. Appuyez sur la partie supérieure de la vitre intérieure (fig. 6).



7. Posez la fermeture et appuyez jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de façon audible (fig. 7).
8. Rouvrez la porte de l'appareil.
9. Fermez les deux leviers de verrouillage à gauche et à droite (fig. 8)



10. Fermez la porte de l'appareil.

### Attention !

Réutilisez le compartiment de cuisson uniquement lorsque les vitres sont correctement installées.

## Anomalies, que faire ?

Une anomalie de fonctionnement n'est souvent due qu'à un problème simple. Avant d'appeler le service après-vente, veuillez essayer de remédier par vous-même à la panne à l'aide du tableau.

**Remarque :** Si un jour, le résultat de cuisson d'un plat n'est pas optimal, consultez la partie tableau à la fin de la notice d'utilisation. Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces. → "Testés pour vous dans notre laboratoire" à la page 26

### **Mise en garde – Risque de choc électrique !**

Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans la tableau électrique. Appeler le service après-vente.

### **Mise en garde – Risque de blessures !**

Les réparations non conformes sont dangereuses. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations. Si l'appareil est défectueux, appelez le service après-vente.

## Tableau de dérangements

En cas de messages d'erreur accompagnés de E, par ex. E0111, éteindre l'appareil et le rallumer. Si le message réapparaît, appeler le service après-vente.

| Dérangement                                                                                                                                                                            | Cause possible                                                                            | Remarques/Remèdes                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas                                                                                                                                                           | Fusible défectueux                                                                        | Vérifier dans le boîtier à fusibles, si le fusible pour l'appareil est en bon état                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        | Coupure de courant                                                                        | Vérifier si d'autres appareils de cuisine fonctionnent                                                                                                                                                                             |
| L'appareil est en service, mais aucune commande n'est possible, le symbole  est affiché dans l'écran | La sécurité enfants est activée                                                           | Appuyer sur la touche  , jusqu'à ce que le symbole  s'éteigne |
| Le compartiment de cuisson ne chauffe pas et "Mode démonstration activé" est affiché dans l'écran                                                                                      | L'appareil est en mode démonstration                                                      | Couper le fusible dans le boîtier à fusibles et le réenclencher après env. 10 secondes. Allumer l'appareil et sélectionner dans les réglages "Mode démonstration désactivé".                                                       |
| L'appareil ne s'allume pas et « Compartiment de cuisson trop chaud » s'affiche sur l'affichage                                                                                         | Pour le mets ou le mode de cuisson sélectionné, le compartiment de cuisson est trop chaud | Laissez refroidir le compartiment de cuisson et recommencez                                                                                                                                                                        |

## Durée de fonctionnement maximale dépassée

Votre appareil met automatiquement fin au fonctionnement si aucune durée n'est réglée et le réglage n'a pas été modifié pendant une longue durée.

Le moment où cette coupure est activée dépend de la température réglée ou de la position gril.

L'appareil signale dans l'écran que le fonctionnement s'arrêtera automatiquement. Ensuite, le fonctionnement s'arrête.

Pour réutiliser l'appareil, vous devez d'abord l'éteindre. Puis rallumez l'appareil et régler le mode désiré.

**Conseil :** Afin que l'appareil ne se coupe pas sans que cela soit désiré, par ex. en cas de très longues durées de cuisson, réglez une durée. L'appareil chauffe jusqu'à ce que la durée réglée soit écoulée.

## Changer l'ampoule au plafond dans le compartiment de cuisson

Si la lampe dans le compartiment de cuisson est défectueuse, vous devez la changer. Des ampoules halogènes de 230V, 25 W, résistantes aux températures élevées, sont en vente dans le commerce spécialisé ou auprès du service après-vente.

Saisissez l'ampoule halogène avec un chiffon sec. Cela prolonge la durée de vie de l'ampoule. Utilisez exclusivement ces ampoules.

### ⚠ Mise en garde – Risque de choc électrique !


Lors du remplacement de l'ampoule du compartiment de cuisson, les contacts du culot de l'ampoule sont sous tension. Retirer la fiche secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles avant de procéder au remplacement.

### ⚠ Mise en garde – Risque de brûlure !

L'appareil devient très chaud. Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Toujours laisser l'appareil refroidir. Tenir les enfants éloignés.

Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

1. Étaler un torchon dans le compartiment de cuisson froid afin d'éviter des endommagements.
2. Dévisser le cache en verre en tournant à gauche (fig. 1).
3. Retirer l'ampoule - ne pas la tourner (fig. 2). Introduire une ampoule neuve, tout en veillant à la position des tiges-contacts. Pousser l'ampoule à fond.



4. Revissez le cache en verre. Selon le type d'appareil, le cache en verre est équipé d'un anneau d'étanchéité. Remettez l'anneau d'étanchéité en place avant de visser.
5. Enlever le torchon, puis armer le fusible.

## Couvercle en verre

Si le couvercle en verre de l'ampoule halogène est endommagé, il doit être remplacé. Vous pouvez vous procurer un nouveau couvercle en verre auprès du service après-vente. Indiquez les numéros E et FD de votre appareil.

## Service après-vente

Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-vente se tient à votre disposition. Nous nous efforçons de toujours trouver une solution adaptée, également afin d'éviter toute visite inutile du technicien du SAV.

## Numéro de produit et numéro de fabrication

Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (E-Nr.) complet et le numéro de fabrication (FD-Nr.), afin de nous permettre de mieux vous aider. Vous trouverez la plaque signalétique portant ces numéros en ouvrant la porte de l'appareil.

Sur certains appareils équipés d'un vaporisateur, la plaque signalétique se trouve derrière le bandeau de commande.

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| E-Nr. FD-Nr. Z-Nr. |  |  |
| Type:              |  |  |

Pour éviter de devoir les rechercher en cas de besoin, vous pouvez inscrire ici les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service après-vente.

E-Nr.

FD-Nr.

### Service après-vente

Veuillez noter que la visite d'un technicien du SAV n'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

### Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

**B** 070 222 142  
**FR** 01 40 10 12 00  
**CH** 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens de SAV formés qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à votre appareil.

## Plats

Avec le mode de fonctionnement "Plats" vous pouvez préparer des mets les plus différents. L'appareil sélectionne à votre place la plupart des réglages.

Pour obtenir de bons résultats, le compartiment de cuisson ne doit pas être trop chaud pour le mets sélectionné. Si cela devait être le cas, une indication s'affiche sur l'affichage. Laissez refroidir le compartiment de cuisson et recommencez.

### Indications concernant les réglages

- Le résultat de cuisson dépend de la qualité des aliments et du type de récipient. Pour un résultat de cuisson optimal, utilisez uniquement des aliments irréprochables et de la viande à la température du réfrigérateur.
- L'appareil sélectionne à votre place le mode de cuisson optimal et le réglage du temps et de la température. Il vous demande seulement d'entrer le poids. Il n'est pas possible d'entrer des poids en dehors de la fourchette de poids prévue.
- En cas de plats de rôtissage, lors desquels l'appareil se charge à votre place de la sélection de la température, des températures jusqu'à 300°C peuvent être mémorisées. Pour cette raison, veillez à utiliser un ustensile suffisamment résistant à la température.
- L'appareil vous donne des indications par ex. concernant les ustensiles, la hauteur d'enfournement ou l'adjonction de liquide en cas de viande. Lors de certains mets il est nécessaire par ex. de retourner ou de remuer le mets pendant la cuisson. Cela est indiqué dans l'écran juste après le démarrage. Un signal vous rappelle cela au moment opportun.
- A la fin de la notice d'utilisation vous trouverez des indications concernant les récipients appropriés et des conseils et astuces pour la préparation.

### Sélectionner un plat

Le tableau suivant présente les valeurs de réglage pour les plats indiqués.

| Plats                          |
|--------------------------------|
| Poulet, farci                  |
| Blanc de dinde                 |
| Rôti d'échine de porc désossé  |
| Rôti de boeuf à braiser        |
| Rôti de veau, persillé         |
| Gigot d'agneau sans os, médium |
| Rôti de viande hachée fraîche  |
| Goulasch                       |
| Roulades de bœuf               |
| Potée de légumes               |

### Régler un plat

L'appareil vous guide tout au long du processus de réglage de votre mets sélectionné. Effleurez toujours la flèche >.

1. Appuyez sur la touche menu.
  2. Sélectionnez "Plats" avec le sélecteur rotatif.
  3. Effleurez la flèche >.  
Le premier plat avec le poids de référence apparaît.
  4. Sélectionnez le mets souhaité à l'aide du sélecteur rotatif.
  5. Effleurez la flèche >.
  6. Réglez le poids à l'aide du sélecteur rotatif.
  7. Effleurez la flèche >.
- Remarque :** Vous obtenez des informations sur le niveau d'enfournement, les récipients, etc.
8. Démarrez à l'aide de la touche start/stop.

L'appareil vous guide tout au long du processus de réglage de votre mets sélectionné. Effleurez toujours la flèche >.

### Le réglage est terminé

Un signal retentit. Le four ne chauffe plus. Vous pouvez effacer le signal prématurément au moyen de la touche ⏸.

Si le résultat de cuisson ne répond pas à vos attentes, vous pouvez encore allonger le temps de cuisson. Effleurez sur le champ "Poursuivre la cuisson". Une durée de référence apparaît, que vous pouvez modifier.

Si le résultat de cuisson répond à vos attentes, effleurez "Terminer". Le message "Bon appétit" apparaît dans l'écran.

### Annuler le réglage

Appuyez sur la touche on/off. Tous les réglages sont effacés. Vous pouvez procéder à un nouveau réglage.

### Différer l'heure de la fin

Lors de certains plats, vous pouvez différer l'heure de la fin. C'est dans les fonctions de temps que vous pouvez voir comment différer l'heure de fin. → "Fonctions temps" à la page 14

Si vous avez réglé une heure de fin, l'écran passe au temps d'attente. La barre d'état affiche l'heure à laquelle la cuisson est terminée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés. Veillez à ce que les aliments facilement périssables ne restent pas trop longtemps dans le compartiment de cuisson.

## Testés pour vous dans notre laboratoire

Vous trouverez ici un choix de plats et les réglages optimaux correspondants. Nous vous montrons le mode de cuisson et la température les plus appropriés pour votre plat. Vous obtenez des indications concernant l'accessoire le plus adapté et la hauteur à laquelle il doit être enfourné. Nous vous donnons des conseils concernant les récipients et la préparation.

**Remarque :** Lors de la préparation des aliments, une grande quantité de vapeur d'eau peut s'accumuler dans le compartiment de cuisson.

Votre appareil est très économe en énergie et ne génère que peu de chaleur extérieure pendant son fonctionnement. En raison de la grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil, de la condensation peut se former au niveau de la porte et du bandeau de commande ou à la surface des meubles voisins. Il s'agit d'un phénomène physique normal. La condensation peut être réduite grâce au préchauffage ou en ouvrant légèrement la porte.

### Moules en silicone

Pour une cuisson optimale, nous vous recommandons d'utiliser des moules foncés en métal.

Si vous désirez utiliser des moules en silicone, référez-vous aux indications et aux recettes du fabricant. Les moules en silicone sont souvent plus petits que les moules normaux. Les quantités et les recettes peuvent différer.

### Gâteaux et petites pâtisseries

Votre appareil vous propose plusieurs modes de cuisson pour la préparation de gâteaux et de petites pâtisseries. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

Veuillez également noter les indications relatives à la levée de la pâte.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant de votre appareil. Ils sont parfaitement adaptés au compartiment et aux modes de cuisson.

### Niveaux d'enfournement

Respectez les niveaux d'enfournement indiqués.

#### Cuisson sur un niveau

Utilisez le niveau d'enfournement suivant pour cuire sur un niveau :

- Niveau 1

#### Cuire sur deux niveaux

Utilisez la chaleur tournante 4 D. Les pâtisseries sur plaque ou en moules enfournées simultanément ne doivent pas nécessairement être prêtes au même moment.

- Lèchefrite : niveau 3  
Plaque à pâtisserie : niveau 1
- Moules sur la grille  
première grille : niveau 3

deuxième grille : niveau 1

Préparer des plats simultanément vous permet d'économiser jusqu'à 45 pour cent d'énergie. Placez les moules côte à côte ou superposez-les dans le compartiment de cuisson.

### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

#### Grille

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

#### Lèchefrite ou plaque à pâtisserie

Enfourez la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie jusqu'à la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

Utilisez la lèchefrite pour les gâteaux fondants, pour que le jus n'encrasse pas le compartiment de cuisson.

#### Moules

Les plus adaptés sont les moules foncés en métal.

Les moules en fer-blanc, en céramique et en verre allongent le temps de cuisson et la pâtisserie ne dore pas de manière uniforme.

#### Papier de cuisson

Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal pour différents plats. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de la pâte. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez avec les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

**Remarque :** Les temps de cuisson ne peuvent pas être réduits en augmentant les températures. Les gâteaux ou petites pâtisseries seraient cuites à l'extérieur mais pas à l'intérieur.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du plat dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez le temps de cuisson indiqué de quelques minutes.

Pour certains plats, le préchauffage est obligatoire et indiqué dans le tableau. Enfourez votre plat et vos accessoires uniquement une fois le préchauffage terminé.

Si vous souhaitez réaliser votre propre recette, référez-vous à une recette similaire dans le tableau. Vous trouverez des informations supplémentaires dans les astuces sur la cuisson juste après les tableaux de réglages.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson

optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

-  Chaleur tournante 4D
-  Convection naturelle
-  Position Pizza

| Plat                                                                      | Accessoires/ustensiles                  | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en min. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Gâteau dans moules</b>                                                 |                                         |                       |                                                                                       |                   |               |
| Cake, simple                                                              | Moule à savarin/à cake                  | 1                     |    | 150-170           | 55-70         |
| Cake, fin                                                                 | Moule à savarin/à cake                  | 1                     |    | 150-170           | 60-80         |
| Gâteau aux fruits, fin, en pâte à cake                                    | Moule à kouglof/démontable              | 1                     |    | 160-180           | 45-60         |
| Fond de tarte en pâte à cake                                              | Moule à tarte                           | 1                     |    | 150-170           | 20-40         |
| Tarte aux fruits ou gâteau au fromage blanc, fond en pâte brisée          | Moule démontable Ø26 cm                 | 1                     |    | 170-180           | 60-80         |
| Gâteau suisse (Wähe)                                                      | Plaque à pizza                          | 1                     |    | 190-210           | 45-55         |
| Tarte                                                                     | Moule à tarte, fer noir                 | 1                     |    | 190-210           | 25-40         |
| Brioche                                                                   | Moule à kouglof                         | 1                     |    | 150-160           | 65-75         |
| Gâteau à la levure de boulanger en moule démontable                       | Moule démontable Ø28 cm                 | 1                     |    | 150-160           | 25-35         |
| Génoise, 2 œufs                                                           | Moule à tarte                           | 1                     |    | 170-180           | 20-30         |
| Tarte génoise, 3 œufs                                                     | Moule démontable Ø26 cm                 | 1                     |    | 160-170*          | 25-35         |
| Tarte génoise, 6 œufs                                                     | Moule démontable Ø28 cm                 | 1                     |    | 150-170*          | 30-50         |
| <b>Gâteau cuit sur la plaque</b>                                          |                                         |                       |                                                                                       |                   |               |
| Cake avec garniture                                                       | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 160-180           | 20-40         |
| Cake, 2 niveaux                                                           | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |  | 150-170           | 35-50         |
| Tarte en pâte brisée avec garniture sèche                                 | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 170-190           | 25-40         |
| Tarte en pâte brisée avec garniture sèche, 2 niveaux                      | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |  | 150-170           | 40-55         |
| Tarte en pâte brisée avec garniture fondante                              | Poêle universelle                       | 1                     |  | 160-180           | 60-80         |
| Gâteau suisse (Wähe)                                                      | Poêle universelle                       | 1                     |  | 180-200           | 45-50         |
| Gâteau à la levure de boulanger avec garniture sèche                      | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 160-180           | 15-25         |
| Gâteau à la levure de boulanger avec garniture fondante                   | Poêle universelle                       | 1                     |  | 180-200           | 30-45         |
| Gâteau à la levure de boulanger avec garniture sèche, 2 niveaux           | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |  | 160-170           | 25-35         |
| Gâteau à la levure de boulanger avec garniture fondante, 2 niveaux        | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |  | 150-160           | 45-60         |
| Brioche tressée, couronne briochée                                        | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 150-160           | 35-45         |
| Biscuit roulé                                                             | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 190-210*          | 10-15         |
| Stollen (gâteau de Noël) avec 500 g de farine                             | Poêle universelle                       | 1                     |  | 150-160           | 50-60         |
| Strudel, sucré                                                            | Poêle universelle                       | 1                     |  | 170-180           | 40-60         |
| Strudel, congelé                                                          | Poêle universelle                       | 1                     |  | 190-210           | 35-50         |
| <b>Petites pâtisseries</b>                                                |                                         |                       |                                                                                       |                   |               |
| Petits gâteaux                                                            | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 160**             | 25-35         |
| Petits gâteaux                                                            | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 150**             | 25-35         |
| Petits gâteaux, 2 niveaux                                                 | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |  | 150**             | 25-35         |
| * Préchauffer                                                             |                                         |                       |                                                                                       |                   |               |
| ** Préchauffer 5 min., ne pas utiliser la fonction de réchauffage rapide. |                                         |                       |                                                                                       |                   |               |

| Plat                                                                      | Accessoires/ustensiles                  | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en min. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Muffins                                                                   | Plaque à muffins                        | 1                     |                 | 170-190           | 15-30         |
| Muffins, 2 niveaux                                                        | Plaques à muffins                       | 3+1                   |                 | 150-170*          | 20-30         |
| Petites pâtisseries à pâte levée                                          | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |                 | 160-170           | 30-40         |
| Feuilletés                                                                | Plaque à pâtisserie                     | 2                     |                 | 170-190*          | 20-45         |
| Feuilletés, 2 niveaux                                                     | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |                 | 170-190*          | 20-45         |
| Pâtisserie en pâte à choux                                                | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |                 | 200-220           | 30-45         |
| Pâte levée feuilletée                                                     | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |                 | 160-180           | 20-30         |
| <b>Petits gâteaux secs</b>                                                |                                         |                       |                 |                   |               |
| Biscuiterie dressée                                                       | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |                 | 150-160**         | 25-40         |
| Biscuiterie dressée                                                       | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |                 | 140-150**         | 25-40         |
| Biscuiterie dressée, 2 niveaux                                            | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |                 | 140-150**         | 30-40         |
| Petits gâteaux secs                                                       | Plaque à pâtisserie                     | 2                     |                 | 140-160           | 15-30         |
| Petits gâteaux secs, 2 niveaux                                            | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |                 | 130-150           | 20-35         |
| Meringue                                                                  | Plaque à pâtisserie                     | 2                     |                 | 80-90*            | 120-150       |
| Meringue, 2 niveaux                                                       | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |                 | 80-90*            | 120-180       |
| Macarons                                                                  | Plaque à pâtisserie                     | 2                     |                 | 90-110            | 20-40         |
| Macarons, 2 niveaux                                                       | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |                 | 90-110            | 20-40         |
| * Préchauffer                                                             |                                         |                       |                 |                   |               |
| ** Préchauffer 5 min., ne pas utiliser la fonction de réchauffage rapide. |                                         |                       |                 |                   |               |

### Astuces concernant les gâteaux et petites pâtisseries

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous désirez savoir si le gâteau est cuit ?                                | Piquez une brochette en bois sur le point le plus haut du gâteau. Si la pâte n'accroche pas à la brochette en bois, le gâteau est prêt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le gâteau s'affaisse.                                                      | La prochaine fois, utilisez moins de liquide. Ou alors, baissez la température de 10 °C et rallongez le temps de cuisson. Vérifiez les ingrédients indiqués et les instructions de préparation sur la recette.                                                                                                                                                                                                          |
| Le gâteau est plus haut au centre et plus bas sur les bords.               | Graissez uniquement le fond du moule démontable. Après la cuisson, démoulez avec précaution le gâteau à l'aide d'un couteau.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le jus des fruits remonte.                                                 | Utilisez la lèchefrite lors de la prochaine cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Les petites pâtisseries se collent les unes aux autres lors de la cuisson. | Il convient de laisser un espace d'environ 2 cm autour de chaque petit gâteau. Il y aura ainsi suffisamment de place pour que les gâteaux lèvent et brunissent de tous les côtés.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le gâteau est trop sec.                                                    | Augmentez la température de 10 °C et réduisez le temps de cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le gâteau est trop clair dans l'ensemble.                                  | Si le niveau d'enfournement et l'accessoire sont corrects, augmentez la température ou rallongez le temps de cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le gâteau est trop clair sur le dessus mais trop foncé en dessous.         | La prochaine fois, enfournez un niveau au-dessus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le gâteau est trop foncé sur le dessus mais trop clair en dessous.         | La prochaine fois, enfournez un niveau en-dessous. Baissez la température et rallongez le temps de cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le gâteau moulé ou le cake est plus foncé à l'arrière.                     | Ne placez pas le moule directement contre la paroi arrière, mais au centre de l'accessoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le gâteau est trop foncé dans l'ensemble.                                  | La prochaine fois, baissez la température et rallongez le temps de cuisson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La pâtisserie a bruni de manière irrégulière.                              | Choisissez une température un peu plus basse.<br>Le papier de cuisson peut également influencer la circulation de l'air. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.<br>Veillez à ce que le moule ne soit pas placé directement devant les ouvertures de la paroi arrière du compartiment de cuisson.<br>Pour cuire de petites pâtisseries, utilisez si possible des dimensions et des épaisseurs similaires. |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous avez cuisiné sur plusieurs niveaux. La pâtisserie de la plaque supérieure est plus foncée que celle de la plaque inférieure. | Pour la cuisson sur plusieurs niveaux, sélectionnez toujours la chaleur tournante 4D. Les pâtisseries sur plaques ou en moules enfournées simultanément ne doivent pas nécessairement être prêtes au même moment.                                                                                                       |
| Le gâteau a l'air prêt, mais n'est pas cuit à l'intérieur.                                                                        | Cuissez plus longtemps à basse température et ajoutez moins de liquide. Pour les gâteaux à garniture fondante, précuisez d'abord la pâte. Parsemez-la d'amandes ou de chapelure puis ajoutez la garniture.                                                                                                              |
| Le gâteau ne se démoule pas une fois renversé.                                                                                    | Laissez le gâteau refroidir 5 à 10 minutes après la cuisson. S'il ne se démoule toujours pas, décollez encore une fois le bord à l'aide d'un couteau. Renversez de nouveau le gâteau et couvrez le moule à l'aide d'un chiffon froid et mouillé. La prochaine fois, graissez le moule et parsemez avec de la chapelure. |

## Pain et petits pains

Votre appareil vous propose plusieurs modes de cuisson de pain et de petits pains. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

Veuillez également noter les indications relatives à la levée de la pâte.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant de votre appareil. Ils sont parfaitement adaptés au compartiment et aux modes de cuisson.

### Niveaux d'enfournement

Respectez les niveaux d'enfournement indiqués.

#### Cuisson sur un niveau

Utilisez le niveau d'enfournement suivant pour cuire sur un niveau :

- Niveau 1

#### Cuire sur deux niveaux

Utilisez la chaleur tournante 4 D. Les pâtisseries sur plaque ou en moules enfournées simultanément ne doivent pas nécessairement être prêtes au même moment.

- Lèchefrite : niveau 3  
Plaque à pâtisserie : niveau 1
- Moules sur la grille  
première grille : niveau 3  
deuxième grille : niveau 1

Préparer des plats simultanément vous permet d'économiser jusqu'à 45 pour cent d'énergie. Placez les moules côte à côte ou superposez-les dans le compartiment de cuisson.

### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

#### Grille

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

#### Lèchefrite ou plaque à pâtisserie

Enfourez la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie jusqu'à la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

#### Moules

Les plus adaptés sont les moules foncés en métal.

Les moules en fer-blanc, en céramique et en verre allongent le temps de cuisson et la pâtisserie ne dore pas de manière uniforme.

### Papier de cuisson

Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

### Produits congelés

N'utilisez pas de produits trop congelés. Retirez la glace de l'aliment.

Les produits congelés sont précuits partiellement de manière inégale. Le brunissement irrégulier demeure même après la cuisson.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal pour différents pains et petits pains. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de la pâte. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez-la à la prochaine cuisson.

**Remarque :** Les temps de cuisson ne peuvent pas être réduits en augmentant les températures. Les pains ou petits pains seraient cuits à l'extérieur mais pas à l'intérieur.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du plat dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez le temps de cuisson indiqué de quelques minutes.

Pour certains plats, le préchauffage est obligatoire et indiqué dans le tableau. Enfourez votre plat et vos accessoires uniquement une fois le préchauffage terminé. Certains plats sont mieux réussis lorsqu'ils sont cuits en plusieurs étapes. Ces étapes figurent dans le tableau.

Les valeurs de réglage pour la pâte à pain s'appliquent aussi bien pour la pâte sur la plaque à pâtisserie que dans un moule à cake.

Si vous souhaitez réaliser votre propre recette, référez-vous à une recette similaire dans le tableau.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

### Attention !

Ne versez jamais d'eau dans le compartiment de cuisson chaud et ne posez jamais de récipient rempli

d'eau sur le fond du compartiment de cuisson. Le changement de température peut endommager l'émail.

Modes de cuisson utilisés :

-  Chaleur tournante 4D

-  Convection naturelle
-  Gril air pulsé
-  Gril grande surface
-  Gril petite surface

| Plat                                             | Accessoires                             | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Position du gril | Durée en min. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Pain</b>                                      |                                         |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Pain blanc, 750 g                                | Lèchefrite ou moule à cake              | 1                     |    | 210-220*          | -                | 10-15         |
|                                                  |                                         |                       |                                                                                       | 180-190           | -                | 25-35         |
| Pain bis, 1,5 kg                                 | Lèchefrite ou moule à cake              | 1                     |    | 210-220*          | -                | 10-15         |
|                                                  |                                         |                       |                                                                                       | 180-190           | -                | 40-50         |
| Pain complet, 1 kg                               | Poêle universelle                       | 1                     |    | 210-220*          | -                | 10-15         |
|                                                  |                                         |                       |                                                                                       | 180-190           | -                | 40-50         |
| Fougasse                                         | Poêle universelle                       | 1                     |    | 250-270           | -                | 20-30         |
| <b>Petits pains</b>                              |                                         |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Petits pains ou baguette, à réchauffer, précuits | Poêle universelle                       | 2                     |    | 200-220           | -                | 10-20         |
| Petits pains, sucrés, frais                      | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |    | 170-180*          | -                | 15-25         |
| Petits pains, sucrés, frais, 2 niveaux           | Poêle universelle + plaque à pâtisserie | 3+1                   |    | 150-160*          | -                | 20-30         |
| Petits pains, frais                              | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |    | 180-200           | -                | 25-35         |
| Baguette, précuite, réfrigérée                   | Poêle universelle                       | 2                     |  | 200-220           | -                | 10-20         |
| <b>Petits pains, congelés</b>                    |                                         |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Petits pains ou baguette, à réchauffer, précuits | Poêle universelle                       | 2                     |  | 200-220           | -                | 15-25         |
| Produits à la saumure, pâtons                    | Grille                                  | 1                     |  | 220-240           | -                | 15-25         |
| Croissant, pâtons                                | Plaque à pâtisserie                     | 1                     |  | 150-170*          | -                | 20-35         |
| <b>Toast</b>                                     |                                         |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Gratiner des toasts, 4 pièces                    | Grille                                  | 2                     |  | -                 | 3                | 5-15          |
| Gratiner des toasts, 12 pièces                   | Grille                                  | 2                     |  | 250               | -                | 5-15          |
| Brunir des toasts                                | Grille                                  | 3                     |  | -                 | 3                | 3-6           |
| * Préchauffer                                    |                                         |                       |                                                                                       |                   |                  |               |

## Pizzas, quiches et gâteaux salés

Votre appareil vous propose plusieurs modes de cuisson pour la préparation de pizzas, quiches et gâteaux salés. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

Veuillez également noter les indications relatives à la levée de la pâte.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant de votre appareil. Ils sont parfaitement adaptés au compartiment et aux modes de cuisson.

### Niveaux d'enfournement

Respectez les niveaux d'enfournement indiqués.

#### Cuisson sur un niveau

Utilisez le niveau d'enfournement suivant pour cuire sur un niveau :

- Niveau 1

#### Cuire sur deux niveaux

Utilisez la chaleur tournante 4 D. Les pâtisseries sur plaque ou en moules enfournées simultanément ne doivent pas nécessairement être prêtes au même moment.

- Lèchefrite : niveau 3  
Plaque à pâtisserie : niveau 1
- Moules sur la grille  
première grille : niveau 3  
deuxième grille : niveau 1

Préparer des plats simultanément vous permet d'économiser jusqu'à 45 pour cent d'énergie. Placez les moules côte à côte ou superposez-les dans le compartiment de cuisson.

#### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

**Grille**

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

**Lèchefrite ou plaque à pâtisserie**

Enfournez la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie jusqu'à la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

Pour les pizzas avec beaucoup de garniture, utilisez la lèchefrite.

**Moules**

Les plus adaptés sont les moules foncés en métal.

Les moules en fer-blanc, en céramique et en verre allongent le temps de cuisson et la pâtisserie ne dore pas de manière uniforme.

**Papier de cuisson**

Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

**Produits congelés**

N'utilisez pas de produits trop congelés. Retirez la glace de l'aliment.

Les produits congelés sont préculs partiellement de manière inégale. Le brunissement irrégulier demeure même après la cuisson.

**Valeurs de réglage recommandées**

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal pour différents plats. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de

la pâte. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez avec les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

**Remarque :** Les temps de cuisson ne peuvent pas être réduits en augmentant les températures. Le plat serait cuit à l'extérieur mais pas à l'intérieur.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du plat dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez le temps de cuisson indiqué de quelques minutes.

Pour certains plats, le préchauffage est obligatoire et indiqué dans le tableau. Enfournez votre plat et vos accessoires uniquement une fois le préchauffage terminé.

Si vous souhaitez réaliser votre propre recette, référez-vous à une recette similaire dans le tableau.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

-  Chaleur tournante 4D
-  Convection naturelle
-  Position Pizza
-  Fonction coolStart

| Plat                                            | Accessoires                      | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en min. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pizza</b>                                    |                                  |                        |                                                                                       |                   |               |
| Pizza, fraîche                                  | Plaque à pâtisserie              | 1                      |  | 200-220           | 20-30         |
| Pizza, fraîche, 2 niveaux                       | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1                    |  | 180-200           | 35-45         |
| Pizza, fraîche, pâte fine                       | Plaque à pizza                   | 1                      |  | 210-230           | 20-30         |
| Pizza, du réfrigérateur                         | Grille                           | 1                      |  | 210-230           | 10-20         |
| <b>Pizza, congelée</b>                          |                                  |                        |                                                                                       |                   |               |
| Pizza, pâte fine 1 pièce**                      | Grille                           | 1                      |  | -                 | -             |
| Pizza, pâte fine 2 pièces                       | Grille + plaque à pâtisserie     | 3+1                    |  | 200-220           | 15-25         |
| Pizza, pâte épaisse, 1 pièce**                  | Grille                           | 1                      |  | -                 | -             |
| Pizza, pâte épaisse, 2 pièces                   | Lèchefrite + grille              | 3+1                    |  | 160-180           | 25-35         |
| Pizza-baguette                                  | Grille                           | 1                      |  | 200-220           | 20-30         |
| Minipizzas**                                    | Lèchefrite                       | 1                      |  | -                 | -             |
| <b>Gâteaux salés &amp; quiches</b>              |                                  |                        |                                                                                       |                   |               |
| Gâteaux salés cuits dans le moule               | Moule démontable Ø28 cm          | 1                      |  | 170-190           | 50-60         |
| Quiche                                          | Moule à tarte, fer noir          | 1                      |  | 190-210           | 30-45         |
| Tarte flambée                                   | Lèchefrite                       | 1                      |  | 260-280*          | 10-20         |
| Pirojki                                         | Moule à soufflé                  | 1                      |  | 190-200           | 40-50         |
| * Préchauffer                                   |                                  |                        |                                                                                       |                   |               |
| ** Tenez compte des indications sur l'emballage |                                  |                        |                                                                                       |                   |               |

| Plat                                            | Accessoires     | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                     | Température en °C | Durée en min. |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Pirojki                                         | Moule à soufflé | 2                      |  | 170-190           | 50-70         |
| Chauss. au thon                                 | Lèchefrite      | 1                      |  | 180-190           | 35-45         |
| Böreks                                          | Lèchefrite      | 1                      |  | 180-200           | 35-45         |
| * Préchauffer                                   |                 |                        |                                                                                     |                   |               |
| ** Tenez compte des indications sur l'emballage |                 |                        |                                                                                     |                   |               |

## Gratins et soufflés

Votre appareil vous propose plusieurs modes de cuisson pour la préparation de gratins et de soufflés. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant de votre appareil. Ils sont parfaitement adaptés au compartiment et aux modes de cuisson.

### Niveaux d'enfournement

Utilisez toujours les niveaux d'enfournement indiqués.

Vous pouvez préparer votre recette dans des moules ou avec la lèchefrite sur un niveau.

- Moules sur la grille : niveau 1
- Lèchefrite : niveau 2

Les soufflés peuvent également être préparés sur la lèchefrite, au bain-marie. Pour cela, enfournez la lèchefrite au niveau 1.

Préparer des plats simultanément vous permet d'économiser jusqu'à 45 % d'énergie. Placez les moules côte à côte dans le compartiment de cuisson.

### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

#### Grille

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

#### Lèchefrite

Enfourez la lèchefrite jusqu'à la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

#### Récipients

Utilisez un récipient large et plat pour les soufflés et gratins. Dans un récipient étroit et haut, les plats

mettront plus de temps à cuire et seront plus foncés sur le dessus.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal pour différents gratins et soufflés. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la recette. La cuisson d'un gratin dépend de la taille du récipient et de la hauteur du gratin. C'est pourquoi des plages de réglage sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

**Remarque :** Les temps de cuisson ne peuvent pas être réduits en augmentant les températures. Le gratin ou le soufflé serait cuit à l'extérieur mais pas à l'intérieur.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du plat dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez les temps de cuisson indiqués de quelques minutes.

Si vous désirez préparer votre propre recette, référez-vous à un plat similaire dans le tableau.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

-  Chaleur tournante 4D
-  Convection naturelle
-  Position Pizza
-  Fonction coolStart

| Gratins & Soufflés                                    | Accessoires/Ustensiles | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en min. |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Gratin, relevé, ingrédients cuits à point             | Moule à soufflé        | 1                      |  | 200-220           | 35-55         |
| Gratin, sucré                                         | Moule à soufflé        | 1                      |  | 170-190           | 45-60         |
| Lasagnes, fraîches, 1 kg                              | Moule à soufflé        | 1                      |  | 160-180           | 50-60         |
| Lasagnes, congelées, 400 g**                          | Lèchefrite             | 1                      |  | -                 | -             |
| Gratin dauphinois, ingrédients crus, 4 cm d'épaisseur | Moule à soufflé        | 1                      |  | 170-180           | 50-60         |
| * préchauffer                                         |                        |                        |                                                                                       |                   |               |
| ** Tenez compte des indications sur l'emballage       |                        |                        |                                                                                       |                   |               |

| Gratins & Soufflés                              | Accessoires/Ustensiles | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                     | Température en °C | Durée en min. |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Soufflé                                         | Moule à soufflé        | 1                      |  | 160-170*          | 40-50         |
| Soufflé                                         | Ramequins              | 1                      |  | 170-190           | 65-75         |
| * préchauffer                                   |                        |                        |                                                                                     |                   |               |
| ** Tenez compte des indications sur l'emballage |                        |                        |                                                                                     |                   |               |

## Volaille

Votre appareil vous propose différents modes de cuisson pour la préparation de volailles. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour quelques exemples de plats.

### Cuisson sur la grille

La cuisson sur la grille est plus particulièrement adaptée aux gros volatiles ou à plusieurs morceaux cuits simultanément.

Enfournez la lèchefrite et la grille au niveau d'enfournement indiqué. Veillez à ce que la grille soit bien placée sur la lèchefrite. → "Accessoires" à la page 11

Ajoutez (en fonction de la taille et du type de volaille) jusqu'à ½ litres d'eau dans la lèchefrite. Cela permettra de recueillir la graisse. Vous pourrez utiliser le jus de cuisson pour préparer une sauce. Cela produit moins de fumée et le compartiment de cuisson reste propre.

### Cuisson dans un récipient

Utilisez seulement un récipient adapté au four. Vérifiez que le récipient peut être logé dans le compartiment de cuisson.

Un récipient en verre est plus adapté. Posez le récipient en verre chaud sur un dessous-de-plat sec. Si le support est humide ou froid, le verre peut se fissurer.

Les sauteuses lisses en acier inox ou aluminium réfléchissent la chaleur comme un miroir et ne sont donc adaptées que dans certaines conditions. La volaille cuit lentement et brunit moins. Utilisez une température plus élevée et/ou un temps de cuisson plus long.

Veillez consulter les indications du fabricant de votre récipient de cuisson.

#### Récipient ouvert

Pour cuire la volaille, utilisez de préférence un plat à rôti à bord haut. Placez le plat sur la grille. Si vous n'avez pas de récipient adapté, utilisez la lèchefrite.

#### Récipient fermé

Le compartiment de cuisson reste plus propre lors d'une cuisson avec un récipient fermé. Veillez à ce que le couvercle soit adapté et ferme bien. Placez le récipient sur la grille.

À l'ouverture du couvercle après la cuisson, de la vapeur très chaude peut s'échapper. Soulevez le couvercle par l'arrière, afin de laisser échapper la vapeur chaude loin de vous.

La volaille peut également être rendue croustillante dans un plat à rôti fermé. Utilisez pour cela un plat à rôti

avec un couvercle en verre et choisissez une température plus élevée.

### Griller

Laissez la porte de l'appareil fermée pendant la cuisson au gril. Ne jamais cuire au gril en laissant la porte de l'appareil ouverte.

Placez la pièce à griller directement sur la grille. Introduire également la lèchefrite universelle, biseau vers la porte de l'appareil, au moins à un niveau d'enfournement en dessous. Cela permettra de recueillir la graisse.

Prenez si possible des morceaux d'épaisseur et de poids similaires. Ils doront ainsi de manière uniforme et resteront bien fondants. Posez les morceaux à griller directement sur la grille.

Retournez les morceaux à griller à l'aide d'une pince. Lorsque vous piquez la viande avec une fourchette, du jus s'en échappe et elle se dessèche.

### Remarques

- L'élément chauffant du gril clignote toujours, c'est tout à fait normal. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de la position gril choisie.
- La cuisson au gril peut générer de la fumée.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal de la volaille. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité, de la nature et de la température de l'aliment. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Si nécessaire, augmentez-la à la prochaine cuisson.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement de la volaille non remplie et prête à cuire, à température réfrigérée dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez les temps de cuisson indiqués de quelques minutes.

Dans le tableau, vous trouverez des indications de poids des volailles par défaut. Si vous voulez préparer une volaille lourde, utilisez dans tous les cas une température plus basse. S'il y a plusieurs morceaux, référez-vous au poids des morceaux les plus lourds pour déterminer le temps de cuisson. Les morceaux doivent faire approximativement la même taille.

Généralement, plus une volaille est grande, plus la température doit être basse et plus le temps de cuisson est long.

Retournez la volaille après environ ½ à ¾ du temps de cuisson indiqué.

**Remarque :** Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

### Conseils

- Piquez la peau du canard ou de l'oie sous les ailes. Cela permet au gras de s'écouler.
- Coupez la peau au niveau du magret du canard. Ne retournez pas le magret.
- Lorsque vous retournez la volaille, veillez d'abord à ce que la poitrine ou la peau soient en bas.
- La volaille devient brune et croustillante si vous la badigeonnez de beurre, d'eau salée ou de jus d'orange vers la fin de la cuisson.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

-  Convection naturelle
-  Gril air pulsé
-  Gril grande surface
-  Fonction coolStart

| Plat                                            | Accessoires/ustensiles | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Position du gril | Durée en min. |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Poulet</b>                                   |                        |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Poulet, 1 kg                                    | Grille                 | 1                     |    | 200-220           | -                | 60-70         |
| Blanc de poulet, part de 150 g (griller)        | Grille                 | 2                     |    | -                 | 3*               | 15-20         |
| Petits morceaux de poulet, 250 g pièce          | Grille                 | 2                     |    | 220-230           | -                | 30-35         |
| Bâtonnets de poulet, nuggets congelés**         | Poêle universelle      | 2                     |    | -                 | -                | -             |
| Poularde, 1,5 kg                                | Grille                 | 1                     |    | 200-220           | -                | 70-90         |
| <b>Canard &amp; oie</b>                         |                        |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Canard, 2 kg                                    | Grille                 | 1                     |  | 180-200           | -                | 90-110        |
| Magret de canard, pièce de 300 g                | Grille                 | 2                     |  | 230-250           | -                | 25-30         |
| Oie, 3 kg                                       | Grille                 | 1                     |  | 160-180           | -                | 120-150       |
| Cuisses d'oie, pièce de 350 g                   | Grille                 | 2                     |  | 210-230           | -                | 40-50         |
| <b>Dinde</b>                                    |                        |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| Dindonneau, 2,5 kg                              | Grille                 | 1                     |  | 180-190           | -                | 70-90         |
| Blanc de dinde, sans os, 1 kg                   | Récipient fermé        | 1                     |  | 240-260           | -                | 80-100        |
| Gigot de dinde, avec os, 1 kg                   | Grille                 | 1                     |  | 180-200           | -                | 80-100        |
| * Préchauffer 5 min.                            |                        |                       |                                                                                       |                   |                  |               |
| ** Tenez compte des indications sur l'emballage |                        |                       |                                                                                       |                   |                  |               |

## Viande

Votre appareil vous propose plusieurs modes de cuisson pour la préparation de la viande. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

### Rôtis et viandes braisées

Arrosez la viande maigre à votre convenance avec de la graisse ou recouvrez-la de tranches de lard.

Découpez la couenne en croix. Lorsque vous retournez le rôti, veillez d'abord à ce que la couenne soit en bas.

Une fois le rôti prêt, laissez le reposer encore 10 minutes dans le compartiment de cuisson fermé et éteint. Le jus de viande sera mieux réparti. Enveloppez le rôti, par ex. dans du papier aluminium. Le temps de repos recommandé n'est pas compris dans le temps de cuisson indiqué.

### Cuisson sur la grille

Sur la grille, la viande deviendra croustillante de tous les côtés.

Ajoutez (en fonction de la taille et du type de viande) jusqu'à ½ litres d'eau dans la lèchefrite. Cela permettra de recueillir la graisse et le jus de cuisson. Vous pourrez utiliser le jus de cuisson pour préparer une sauce. Cela produit moins de fumée et le compartiment de cuisson reste propre.

Enfourez la lèchefrite et la grille au niveau d'enfournement indiqué. Veillez à ce que la grille soit bien placée sur la lèchefrite. → "Accessoires" à la page 11

### Rôtis et viandes braisées dans un récipient

Il est possible de préparer des rôtis et des viandes braisées dans un récipient. Vous pouvez retirer le rôti et le récipient du compartiment de cuisson et préparer la sauce directement dans le récipient.

Utilisez seulement un récipient adapté pour le four. Vérifiez que le récipient peut être logé dans le compartiment de cuisson.

Un récipient en verre est plus adapté. Posez le récipient en verre chaud sur un dessous-de-plat sec. Si le support est humide ou froid, le verre peut se fissurer.

Ajoutez un peu de liquide à la viande maigre. Dans le récipient en verre, le fond doit être recouvert sur env. 1/2 cm de haut.

La quantité de liquide dépend du type de viande, du matériau du récipient et de l'utilisation d'un couvercle. Si vous préparez de la viande dans un plat en émail ou en métal foncé, il convient d'ajouter un peu plus de liquide que dans un récipient en verre.

Pendant la cuisson, le liquide s'évapore dans le récipient. Si besoin, ajoutez du liquide.

Les sauteuses lisses en acier inox ou aluminium réfléchissent la chaleur comme un miroir et ne sont donc adaptées que dans certaines conditions. La viande cuit lentement et brunit moins. Utilisez une température plus élevée et/ou un temps de cuisson plus long.

Veuillez consulter les indications du fabricant de votre récipient de cuisson.

### Récipient ouvert

Pour cuire la viande, utilisez de préférence un plat à rôti à bord haut. Placez le plat sur la grille. Si vous n'avez pas de récipient adapté, utilisez la lèchefrite.

### Récipient fermé

Le compartiment de cuisson reste plus propre lors d'une cuisson avec un récipient fermé. Veillez à ce que le couvercle soit adapté et ferme bien. Placez le récipient sur la grille.

L'écart entre la viande et le couvercle doit être d'au moins 3 cm. Le volume de la viande peut augmenter.

À l'ouverture du couvercle après la cuisson, de la vapeur très chaude peut s'échapper. Soulevez le couvercle par l'arrière, afin de laisser échapper la vapeur chaude loin de vous.

Pour les viandes braisées, précuisez d'abord la viande, si besoin. Ajoutez de l'eau, du vin, du vinaigre ou autre pour le fond de sauce. Le fond du récipient doit être recouvert sur 1 à 2 cm de haut.

Pendant la cuisson, le liquide s'évapore dans le récipient. Si besoin, ajoutez du liquide.

La viande peut également être rendue croustillante dans un plat à rôti fermé. Utilisez pour cela un plat à rôti avec un couvercle en verre et choisissez une température plus élevée.

## Griller

Laissez la porte de l'appareil fermée pendant la cuisson au gril. Ne jamais cuire au gril en laissant la porte de l'appareil ouverte.

Placez la pièce à griller directement sur la grille. Introduire également la lèchefrite universelle, biseau vers la porte de l'appareil, au moins à un niveau d'enfournement en dessous. Cela permettra de recueillir la graisse.

Prenez si possible des morceaux d'épaisseur et de poids similaires. Ils doront ainsi de manière uniforme

et resteront bien fondants. Posez les morceaux à griller directement sur la grille.

Retournez les morceaux à griller à l'aide d'une pince. Lorsque vous piquez la viande avec une fourchette, du jus s'en échappe et elle se dessèche.

Ne salez les pièces qu'après les avoir fait griller. Le sel absorbe l'eau de la viande.

### Remarques

- L'élément chauffant du gril clignote toujours, c'est tout à fait normal. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de la position gril choisie.
- La cuisson au gril peut générer de la fumée.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal de nombreux plats de viande. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité, de la nature et de la température de l'aliment. C'est pourquoi des plages de réglage sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement de la viande à température réfrigérée dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez les temps de cuisson indiqués de quelques minutes.

Dans le tableau, vous trouverez des indications de poids des pièces à rôtir par défaut. Si vous voulez préparer un morceau lourd, utilisez dans tous les cas une température plus basse. S'il y a plusieurs morceaux, référez-vous au poids des morceaux les plus lourds pour déterminer le temps de cuisson. Les morceaux doivent faire approximativement la même taille.

Généralement, plus un rôti est gros, plus la température doit être basse et plus le temps de cuisson est long.

Retournez le rôti et la pièce à griller après environ 1/2 à 2/3 du temps de cuisson indiqué.

Si vous désirez préparer votre propre recette, référez-vous à un plat similaire. Vous trouverez des informations supplémentaires dans les astuces sur les rôtis, viandes braisées et grillades juste après les tableaux de réglages.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

■  Convection naturelle

-  Gril air pulsé
-  Gril grande surface

| Plat                                                                                                                                                        | Accessoires/Ustensiles | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Position du gril | Durée en min. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Porc</b>                                                                                                                                                 |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Rôti de porc sans couenne, p. ex. échine, 1,5 kg                                                                                                            | Grille                 | 1                      |    | 180-200           | -                | 120-130       |
| Rôti de porc avec couenne p. ex. épaule, 2 kg                                                                                                               | Grille                 | 1                      |    | 190-200           | -                | 130-140       |
| Rôti de porc, 1,5 kg                                                                                                                                        | Récipient ouvert       | 1                      |    | 220-230           | -                | 70-80         |
| Filet mignon de porc, 400 g                                                                                                                                 | Grille                 | 2                      |    | 220-230           | -                | 20-25         |
| Carré de porc avec os, 1 kg (rajouter un peu d'eau)                                                                                                         | Récipient fermé        | 1                      |    | 210-220           | -                | 60-80         |
| Côtelettes de porc, 2 cm d'épaisseur                                                                                                                        | Grille                 | 3                      |    | -                 | 2                | 16-20         |
| Médallions de porc, 3 cm d'épaisseur                                                                                                                        | Grille                 | 3                      |    | -                 | 3*               | 8-12          |
| <b>Bœuf</b>                                                                                                                                                 |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Filet de bœuf médium, 1 kg                                                                                                                                  | Grille                 | 1                      |    | 210-220           | -                | 40-50         |
| Rôti de bœuf à braiser, 1,5 kg                                                                                                                              | Récipient fermé        | 1                      |    | 200-220           | -                | 130-140       |
| Rosbif, médium, 1,5 kg                                                                                                                                      | Grille                 | 1                      |    | 220-230           | -                | 60-70         |
| Steak, 3 cm d'épaisseur, médium                                                                                                                             | Grille                 | 2                      |    | -                 | 3                | 15-20         |
| Hamburger, 3-4 cm d'épaisseur***                                                                                                                            | Grille                 | 2                      |  | -                 | 3                | 20-30         |
| <b>Veau</b>                                                                                                                                                 |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Rôti de veau, 1,5 kg                                                                                                                                        | Récipient ouvert       | 1                      |  | 160-170           | -                | 100-120       |
| Jarret de veau, 1,5 kg                                                                                                                                      | Récipient ouvert       | 1                      |  | 200-210           | -                | 100-110       |
| <b>Agneau</b>                                                                                                                                               |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Gigot d'agneau sans os, médium, 1,5 kg                                                                                                                      | Grille                 | 1                      |  | 170-190           | -                | 50-70         |
| Selle d'agneau avec os****                                                                                                                                  | Grille                 | 1                      |  | 180-190           | -                | 40-50         |
| Côtes d'agneau**                                                                                                                                            | Grille                 | 2                      |  | -                 | 3                | 12-18         |
| <b>Saucisses</b>                                                                                                                                            |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Saucisses à griller                                                                                                                                         | Grille                 | 2                      |  | -                 | 3                | 10-20         |
| <b>Plats de viande</b>                                                                                                                                      |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |
| Rôti de viande hachée, 1 kg                                                                                                                                 | Récipient ouvert       | 1                      |  | 170-180           | -                | 70-80         |
| <p>* Préchauffer</p> <p>** Enfourner la lèchefrite en-dessous au niveau 1</p> <p>*** retourner après 2/3 du temps de cuisson</p> <p>**** sans retourner</p> |                        |                        |                                                                                       |                   |                  |               |

## Astuces concernant les rôtis, viandes braisées et grillades

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le compartiment de cuisson est très sale.                                               | Préparez votre plat cuisiné dans un plat à rôti fermé ou utilisez la plaque de gril. Si vous utilisez la plaque de gril, vous obtiendrez des résultats de cuisson optimaux. Vous pouvez acheter la plaque de gril en supplément. |
| Le rôti est trop foncé et la croûte est brûlée par endroits et/ou le rôti est trop sec. | Vérifiez le niveau d'enfournement et la température. La prochaine fois, baissez la température et réduisez le temps de cuisson.                                                                                                  |
| La croûte est trop fine.                                                                | Augmentez la température ou allumez brièvement le gril vers la fin du temps de cuisson.                                                                                                                                          |
| Le rôti a l'air cuit, mais la sauce est brûlée.                                         | La prochaine fois, choisissez un plat à rôti plus petit et ajoutez plus de liquide, le cas échéant.                                                                                                                              |

|                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le rôti a l'air cuit, mais la sauce est trop claire et contient trop d'eau. | La prochaine fois, choisissez un plat à rôti plus grand et ajoutez moins de liquide, le cas échéant.                                                                   |
| La viande braisée est brûlée.                                               | Le plat à rôti et le couvercle doivent être adaptés et bien fermer. Réduisez la température et ajoutez du liquide pendant la cuisson, si besoin.                       |
| Le morceau grillé est trop sec.                                             | Ne salez la viande qu'après l'avoir fait griller. Le sel absorbe l'eau de la viande. Ne piquez pas le morceau à griller lorsque vous le retournez. Utilisez une pince. |

## Poisson

Votre appareil vous propose différents modes de cuisson pour la préparation du poisson. Vous trouverez dans les tableaux les réglages optimaux pour de nombreux plats.

Les poissons entiers ne doivent pas être retournés. Enfouez le poisson entier en position intermédiaire, la nageoire dorsale vers le haut, dans le compartiment de cuisson. Une pomme de terre coupée ou un petit récipient ouvert dans le ventre du poisson permet de le stabiliser.

Vous saurez que le poisson est cuit, lorsque la nageoire dorsale tombera légèrement.

### Rôtissage et grillades sur la grille

Placez la pièce à griller directement sur la grille. Introduire également la lèchefrite universelle, biseau vers la porte de l'appareil, au moins à un niveau d'enfournement en dessous.

Ajoutez en fonction de la taille et du type de poisson jusqu'à ½ litres d'eau dans la lèchefrite. Le liquide qui s'égoutte est récupéré. Cela produit moins de fumée et le compartiment de cuisson reste propre.

Laissez la porte de l'appareil fermée pendant la cuisson au gril. Ne jamais cuire au gril en laissant la porte de l'appareil ouverte.

Prenez si possible des morceaux d'épaisseur et de poids similaires. Ils doreront ainsi de manière uniforme et resteront bien fondants. Posez les morceaux à griller directement sur la grille.

Retournez les morceaux à griller à l'aide d'une pince. Lorsque vous piquez le poisson avec une fourchette, du jus s'en échappe et il se dessèche.

### Remarques

- L'élément chauffant du gril clignote toujours, c'est tout à fait normal. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de la position gril choisie.
- La cuisson au gril peut générer de la fumée.

### Cuisson et étuvée dans un récipient

Utilisez seulement un récipient adapté pour le four. Vérifiez que le récipient peut être logé dans le compartiment de cuisson.

Un récipient en verre est plus adapté. Posez le récipient en verre chaud sur un dessous-de-plat sec. Si le support est humide ou froid, le verre peut se fissurer.

Les sauteuses lisses en acier inox ou aluminium réfléchissent la chaleur comme un miroir et ne sont donc adaptées que dans certaines conditions. Le poisson cuit lentement et brunit peu. Utilisez une température plus élevée et/ou un temps de cuisson plus long.

Veuillez consulter les indications du fabricant de votre récipient de cuisson.

### Récipient ouvert

Pour préparer un poisson entier, utilisez de préférence un plat à rôti à bord haut. Placez le plat sur la grille. Si vous n'avez pas de récipient adapté, utilisez la lèchefrite.

### Récipient fermé

Le compartiment de cuisson reste plus propre lors d'une cuisson avec un récipient fermé. Veillez à ce que le couvercle soit adapté et ferme bien. Placez le récipient sur la grille.

Pour cuire à l'étuvée, ajoutez deux à trois cuillerées à soupe de liquide, ainsi qu'un peu de jus de citron ou de vinaigre dans le récipient.

À l'ouverture du couvercle après la cuisson, de la vapeur très chaude peut s'échapper. Soulevez le couvercle par l'arrière, afin de laisser échapper la vapeur chaude loin de vous.

Le poisson peut également être rendu croustillant dans un plat à rôti fermé. Utilisez pour cela un plat à rôti avec un couvercle en verre et choisissez une température plus élevée.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal des plats de poisson. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité, de la nature et de la température de l'aliment. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez par les valeurs les plus basses. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du poisson à température réfrigérée dans le compartiment de cuisson froid. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 pour cent d'énergie. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez les temps de cuisson indiqués de quelques minutes.

Dans le tableau, vous trouverez des indications de poids du poisson par défaut. Si vous voulez préparer un poisson lourd, utilisez dans tous les cas une température plus basse. S'il y a plusieurs poissons, référez-vous au poids des poissons les plus lourds pour déterminer le temps de cuisson. Les poissons doivent faire approximativement la même taille.

Généralement, plus un poisson est gros, plus la température doit être basse et plus le temps de cuisson est long.

Retournez le poisson, qui n'est pas en position intermédiaire, après environ ½ à ⅔ du temps indiqué.

**Remarque :** Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez jusqu'à 20 pour cent d'énergie.

Modes de cuisson utilisés :

-  Gril air pulsé
-  Gril grande surface
-  Position Pizza
-  Fonction coolStart

| Plat                                                      | Accessoires/ustensiles | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson                                                                     | Température en °C | Position du gril | Durée en min. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Poisson</b>                                            |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| Poisson entier, grillé 300 g, p. ex. truite               | Grille                 | 1                     |  | 170-190           | -                | 20-30         |
| Poisson entier, grillé 1,5 kg, p. ex. saumon              | Grille                 | 1                     |  | 170-190           | -                | 30-40         |
| <b>Filets de poisson</b>                                  |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| Filet de poisson, nature grillé                           | Grille                 | 2                     |  | -                 | 1*               | 15-25         |
| <b>Darnes de poisson</b>                                  |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| Darne de poisson, 3 cm d'épaisseur**                      | Grille                 | 2                     |  | -                 | 3                | 18-22         |
| <b>Poisson, surgelé</b>                                   |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| Filet de poisson, nature                                  | Récipient fermé        | 1                     |  | 210-230           | -                | 25-40         |
| Filet de poisson, gratiné***                              | Poêle universelle      | 1                     |  | -                 | -                | -             |
| Bâtonnets de poisson***                                   | Plaque à pâtisserie    | 1                     |  | -                 | -                | -             |
| * Préchauffer                                             |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| ** Enfourner la poêle universelle en-dessous, au niveau 1 |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |
| *** Tenir compte des indications sur l'emballage          |                        |                       |                                                                                     |                   |                  |               |

## Légumes et garnitures

Vous trouverez ici des indications de préparation des légumes grillés, des pommes de terre et des produits à base de pommes de terre congelés.

Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson. Vous obtiendrez ainsi un résultat de cuisson optimal et économiserez de l'énergie.

### Niveaux d'enfournement

Respectez les niveaux d'enfournement indiqués.

#### Préparation sur un niveau

Référez-vous aux indications du tableau.

#### Préparation sur deux niveaux

Utilisez la chaleur tournante 4 D. Les plaques enfournées simultanément ne doivent pas obligatoirement être prêtes au même moment.

- Lèchefrite : niveau 3
- Plaque à pâtisserie : niveau 1

### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

#### Grille

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

#### Lèchefrite ou plaque à pâtisserie

Enfournez la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie jusqu'à

la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

#### Papier de cuisson

Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

### Valeurs de réglage recommandées

Dans le tableau, vous trouverez le mode de cuisson optimal pour différents plats. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de l'aliment. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez la température à la prochaine cuisson.

Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement du plat dans le compartiment de cuisson froid. Si vous préchauffez l'appareil de cuisson, réduisez les temps indiqués de quelques minutes.

Si vous désirez préparer votre propre recette, référez-vous à un plat similaire dans le tableau.

Modes de cuisson utilisés :

■  Chaleur tournante 4D■  Gril grande surface■  Fonction coolStart

| Plat                                              | Accessoires                      | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                     | Température en °C | Position du gril | Durée en min. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Plats de légumes</b>                           |                                  |                        |                                                                                     |                   |                  |               |
| Légumes grillés                                   | Lèchefrite                       | 3                      |  | -                 | 3                | 10-15         |
| <b>Pommes de terre</b>                            |                                  |                        |                                                                                     |                   |                  |               |
| Pommes de terre au four, coupées en deux          | Lèchefrite                       | 1                      |  | 160-180           | -                | 45-60         |
| <b>Surgelés de pommes de terre</b>                |                                  |                        |                                                                                     |                   |                  |               |
| Rösti de pommes de terre*                         | Lèchefrite                       | 2                      |  | -                 | -                | -             |
| Beignets de pommes de terre, garnis*              | Lèchefrite                       | 1                      |  | -                 | -                | -             |
| Croquettes*                                       | Plaque à pâtisserie              | 1                      |  | -                 | -                | -             |
| Frites*                                           | Plaque à pâtisserie              | 1                      |  | -                 | -                | -             |
| Frites, 2 niveaux (retourner en cours de cuisson) | Lèchefrite + plaque à pâtisserie | 3+1                    |  | 200-220           | -                | 30-40         |
| * Tenir compte des indications sur l'emballage    |                                  |                        |                                                                                     |                   |                  |               |

## Yaourt

Avec votre appareil, vous pouvez même réaliser des yaourts.

### Préparer des yaourts

Retirez les accessoires et les supports du compartiment de cuisson. Le compartiment de cuisson doit être vide. N'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant que ce dernier fonctionne.

1. Faites chauffer 1 litre de lait (3,5 % MG) sur la table de cuisson à 90 °C et laissez-le refroidir à 40 °C.

Pour le lait UHT, faites-le chauffer à 40 °C.

2. Délayez 150 g de yaourt (température réfrigérée).
3. Remplissez des tasses ou des petits verres et recouvrez de film alimentaire.
4. Placez les tasses ou les verres sur le fond du compartiment de cuisson et suivez les indications du tableau.
5. Après la préparation, laissez refroidir le yaourt au réfrigérateur.

Mode de cuisson utilisée :

-  Convection naturelle

| Plat   | Accessoires | Hauteur d'enfournement          | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en heures |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Yaourt | Ramequins   | Fond du compartiment de cuisson |  | 40-45             | 8-9             |

## Modes de cuisson Eco

La chaleur tournante éco et la convection naturelle éco sont des modes de cuisson intelligents pour la préparation en douceur de viandes, poissons et pâtisseries. L'appareil règle de manière optimale la fourniture d'énergie dans le compartiment de cuisson. Le plat cuisiné est préparé progressivement avec la chaleur résiduelle. Il reste ainsi juteux et brunit moins. Il est possible d'économiser l'énergie selon la préparation et le plat cuisiné. Cet effet se perd en cas d'ouverture prématurée de la porte pendant la cuisson ou en cas de préchauffage.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine de votre appareil. Ils sont parfaitement adaptés au compartiment et aux modes de cuisson. Retirez les accessoires inutilisés du compartiment de cuisson.

Enfournez les plats dans le compartiment de cuisson froid et vide. Choisissez une température de Chaleur

tournante Eco comprise entre 125 et 275 °C et de Convection naturelle comprise entre 150 et 250 °C. Laissez la porte de l'appareil fermée pendant la cuisson. Faites cuire uniquement sur un niveau.

Le mode de cuisson Chaleur tournante éco est utilisé pour déterminer la consommation d'énergie en mode recirculation de l'air et la classe d'efficacité énergétique. Le mode de cuisson Convection naturelle éco est utilisé pour déterminer la consommation d'énergie en mode conventionnel.

Le mode de cuisson chaleur tournante Eco est utilisé pour déterminer la classe d'efficacité énergétique.

### Accessoires

Veillez à toujours utiliser les accessoires adaptés et à les insérer correctement.

**Grille**

Introduisez la grille avec la courbure vers le bas, la face ouverte vers la porte de l'appareil de cuisson. Placez toujours la vaisselle et les moules sur la grille.

**Lèchefrite ou plaque à pâtisserie**

Enfourniez la lèchefrite ou la plaque à pâtisserie jusqu'à la butée, en orientant la partie biseautée vers la porte de l'appareil.

**Moules et récipients**

Les plus adaptés sont les moules foncés en métal. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 35 pour cent d'énergie.

Les récipients en acier inox ou aluminium réfléchissent la chaleur comme un miroir. Un récipient non réfléchissant en émail, en verre thermorésistant ou recouvert d'un moulage d'aluminium sous pression sera plus adapté.

Les moules en fer-blanc, en céramique ou en verre allongent le temps de cuisson et ne permettent pas au gâteau de brunir de manière uniforme.

**Papier de cuisson**

Utilisez seulement du papier de cuisson adapté à la température choisie. Découpez toujours le papier de cuisson au bon format.

**Valeurs de réglage recommandées**

Vous trouverez ici des indications concernant différents plats. La température et le temps de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de la pâte. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées. Commencez par essayer les valeurs les plus basses. Une température basse permet l'obtention d'un brunissement plus uniforme. Si nécessaire, augmentez-la à la prochaine cuisson.

**Remarque :** Les temps de cuisson ne peuvent pas être réduits en augmentant les températures. Les gâteaux ou pâtisseries seraient cuites à l'extérieur mais pas à l'intérieur.

Modes de cuisson utilisés :

-  Chaleur tournante eco
-  Convection naturelle eco

| Plat                                                 | Accessoires/Ustensiles  | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en min. |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Gâteau dans moules</b>                            |                         |                        |                                                                                       |                   |               |
| Cake dans un moule                                   | Moule à savarin/à cake  | 1                      |  | 140-160           | 60-80         |
| Fond de tarte, pâte à cake                           | Moule à tarte           | 1                      |  | 140-160           | 20-40         |
| Génoise, 2 œufs                                      | Moule à tarte           | 1                      |  | 150-170           | 20-30         |
| Tarte génoise, 3 œufs                                | Moule démontable Ø26 cm | 1                      |  | 160-170           | 25-35         |
| Tarte génoise, 6 œufs                                | Moule démontable Ø28 cm | 1                      |  | 150-160           | 50-60         |
| Brioche                                              | Moule à Kouglof         | 1                      |  | 150-160           | 65-75         |
| <b>Gâteau cuit sur la plaque</b>                     |                         |                        |                                                                                       |                   |               |
| Gâteau à la levure du boulanger avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 160-180           | 20-40         |
| Tarte avec garniture sèche                           | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 170-180           | 25-35         |
| Brioche tressée, couronne briochée                   | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 150-160           | 35-45         |
| Gâteau à la levure de boulanger avec garniture sèche | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 150-170           | 20-35         |
| <b>Petites pâtisseries</b>                           |                         |                        |                                                                                       |                   |               |
| Muffins                                              | Plaque à muffins        | 2                      |  | 160-180           | 15-30         |
| Petits gâteaux                                       | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 150-160           | 25-35         |
| Feuilletés                                           | Plaque à pâtisserie     | 2                      |  | 170-190           | 25-50         |
| Pâtisserie en pâte à choux                           | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 200-220           | 35-45         |
| Petits gâteaux secs                                  | Plaque à pâtisserie     | 2                      |  | 140-160           | 15-30         |
| Biscuiterie dressée                                  | Plaque à pâtisserie     | 2                      |  | 140-150           | 25-40         |
| Petites pâtisseries en pâte levée                    | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 150-160           | 30-40         |
| <b>Pain &amp; petits pains</b>                       |                         |                        |                                                                                       |                   |               |
| Pain bis, 1,5 kg                                     | Moule à cake            | 1                      |  | 200-210           | 35-45         |
| Fougasse                                             | Lèchefrite              | 1                      |  | 250-270           | 15-20         |
| Petits pains, sucrés, frais                          | Plaque à pâtisserie     | 1                      |  | 170-190           | 15-20         |

| Plat                                             | Accessoires/Ustensiles | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson | Température en °C | Durée en min. |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Petits pains, frais                              | Plaque à pâtisserie    | 1                      |                 | 180-200           | 25-35         |
| <b>Viande</b>                                    |                        |                        |                 |                   |               |
| Rôti de porc sans couenne, p. ex. échine, 1,5 kg | Récipient ouvert       | 1                      |                 | 180-190           | 120-140       |
| Rôti de bœuf à braiser, 1,5 kg                   | Récipient fermé        | 1                      |                 | 200-220           | 140-160       |
| Rôti de veau, 1,5 kg                             | Récipient ouvert       | 1                      |                 | 170-180           | 110-130       |
| <b>Poisson</b>                                   |                        |                        |                 |                   |               |
| Poisson entier, étuvé 300 g, p. ex. truite       | Récipient fermé        | 1                      |                 | 190-210           | 25-35         |
| Poisson entier, étuvé 1,5 kg, p. ex. saumon      | Récipient fermé        | 1                      |                 | 190-210           | 45-55         |
| Filet de poisson, nature, étuvé                  | Récipient fermé        | 1                      |                 | 190-210           | 15-35         |

## L'acrylamide dans l'alimentation

L'acrylamide se retrouve principalement dans les produits de pommes de terre et de céréales chauffés à forte température, comme les chips, les frites, les

toasts, les petits pains, le pain et autres produits de boulangerie fine (gâteaux secs, pain d'épice, spéculoos).

| Astuces de préparation faibles en acrylamide |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Généralités                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les temps de cuisson doivent si possible rester brefs.</li> <li>■ Les plats doivent dorer et non brunir.</li> <li>■ Les plats cuisinés grands et épais contiennent moins d'acrylamide.</li> </ul> |
| Cuisson                                      | En convection naturelle, 200 °C max.<br>En chaleur tournante, 180 °C max.                                                                                                                                                                  |
| Petits gâteaux secs                          | En convection naturelle, 190 °C max.<br>En chaleur tournante, 170 °C max.<br>Un œuf ou un jaune réduit la formation d'acrylamide.                                                                                                          |
| Frites au four                               | Répartissez-les uniformément sur la plaque et sur une seule épaisseur. Cuire au moins 400 g par plaque, afin que les frites ne se dessèchent pas.                                                                                          |

## Cuisson basse température

La cuisson à basse température est une cuisson lente. On l'appelle également cuisson douce.

La cuisson basse température est idéale pour tous les morceaux nobles (ex. : parties délicates du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau ou des volailles), qui doivent rester rosées ou à point. La viande reste fondante, tendre et délicate.

L'avantage pour vous est que vous pouvez mieux planifier vos menus, car la viande cuite à basse température se réchauffe sans problème. Pendant la cuisson, ne retournez pas la viande. Laissez la porte de l'appareil fermée afin de maintenir une température uniforme.

Utilisez uniquement de la viande fraîche et saine sans os. Retirez soigneusement les cartilages et les bords gras. La graisse donne un goût très prononcé à la viande lors de la cuisson à basse température. Vous pouvez également utiliser de la viande marinée ou épicée. N'utilisez pas de viande décongelée.

Après la cuisson à basse température, la viande peut être immédiatement coupée. Aucun temps de repos n'est nécessaire. Grâce à cette méthode de cuisson, la viande reste rosée, sans être crue ou pas assez cuite.

**Remarque :** Le fonctionnement différé avec heure de fin de cuisson n'est pas possible avec le mode de cuisson à basse température.

### Récipients

Utilisez un récipient plat, comme un plat de service en porcelaine ou en verre. Mettez le plat à préchauffer dans le compartiment de cuisson.

Placez toujours le récipient ouvert sur la grille au niveau 1.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans les astuces sur la cuisson à basse température juste après les tableaux de réglages.

Votre appareil possède un mode de cuisson à basse température. Commencez toujours la préparation à froid. Laissez le compartiment de cuisson et le récipient chauffer pendant env. 10 min.

Faites revenir la viande à forte température, suffisamment longtemps de chaque côté et sur les extrémités. Placez immédiatement la viande dans le récipient préchauffé. Enfournerez de nouveau le récipient et la viande dans le compartiment de cuisson et cuisez à basse température.

**Valeurs de réglage recommandées**

La température de cuisson douce et la durée dépendent de la taille, de l'épaisseur et de la qualité de

la viande. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées.

Mode de cuisson utilisée :

■  Cuisson basse température

| Plat                                                       | Récipient        | Niveau d'enfournement | Mode de cuisson                                                                      | Durée de la cuisson en min | Température en °C | Durée en min |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Volaille</b>                                            |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |
| Magret de canard, rosé, 300 g                              | Récipient ouvert | 1                     |    | 6-8                        | 95*               | 45-60        |
| Blanc de poulet, 200 g, à cœur                             | Récipient ouvert | 1                     |    | 4                          | 120*              | 45-60        |
| Blanc de dinde, sans os, 1 kg, à cœur                      | Récipient ouvert | 1                     |    | 6-8                        | 120*              | 100-130      |
| <b>Porc</b>                                                |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |
| Rôti de porc, 5-6 cm d'épaisseur, 1,5 kg                   | Récipient ouvert | 1                     |    | 6-8                        | 85*               | 130-180      |
| Filet de porc, entier                                      | Récipient ouvert | 1                     |    | 4-6                        | 85*               | 45-70        |
| <b>Bœuf</b>                                                |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |
| Rôti de bœuf (culotte), 6-7 cm d'épaisseur, 1,5 kg, à cœur | Récipient ouvert | 1                     |    | 6-8                        | 100*              | 150-190      |
| Filet de bœuf, 1 kg                                        | Récipient ouvert | 1                     |    | 4-6                        | 85*               | 90-120       |
| Rosbif, 5-6 cm d'épaisseur                                 | Récipient ouvert | 1                     |    | 6-8                        | 85*               | 120-180      |
| Tournedos/Rumsteck, 4 cm d'épaisseur                       | Récipient ouvert | 1                     |   | 4                          | 85*               | 40-60        |
| <b>Veau</b>                                                |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |
| Rôti de veau, 4-5 cm d'épaisseur, 1,5 kg                   | Récipient ouvert | 1                     |  | 6-8                        | 85*               | 100-130      |
| Rôti de veau, 7-10 cm d'épaisseur, 1,5 kg                  | Récipient ouvert | 1                     |  | 6-8                        | 85*               | 150-210      |
| Filet de veau, entier, 800 g                               | Récipient ouvert | 1                     |  | 4-6                        | 85*               | 70-120       |
| Médailillon de veau, 4 cm d'épaisseur                      | Récipient ouvert | 1                     |  | 4                          | 80*               | 40-60        |
| <b>Agneau</b>                                              |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |
| Selle d'agneau, désossée, 200 g                            | Récipient ouvert | 1                     |  | 4                          | 85*               | 30-45        |
| Gigot d'agneau sans os, médium, 1 kg ficelé                | Récipient ouvert | 1                     |  | 6-8                        | 95*               | 120-180      |
| * Préchauffer                                              |                  |                       |                                                                                      |                            |                   |              |

**Astuces de cuisson à basse température**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuisson des magrets de canard à basse température.                                       | Posez le magret froid dans la poêle et cuisez-le d'abord du côté de la peau. Puis cuisez-le à basse température pendant 3 à 5 minutes pour qu'il devienne croustillant. |
| La viande cuite à basse température n'est pas aussi chaude qu'après une cuisson normale. | Pour que la viande cuite ne refroidisse pas trop vite, réchauffez les assiettes et servez la sauce très chaude.                                                         |

## Déshydratation

Avec la chaleur tournante 4D, vous pouvez également déshydrater des aliments. Grâce à ce processus de conservation, les arômes sont concentrés par la déshydratation.

Utilisez uniquement des fruits, des herbes et des légumes frais et lavez-les soigneusement. Recouvrez la grille de papier cuisson ou sulfurisé. Laissez les fruits s'égoutter et séchez-les.

Coupez-les en gros morceaux égaux ou en tranches fines. Posez les fruits non pelés sur la feuille face coupée vers le haut. Veillez à ce que les fruits et les champignons ne se superposent pas sur la grille.

Râpez les légumes, puis blanchissez-les. Laissez les légumes blanchis s'égoutter et répartissez-les uniformément sur la grille.

Séchez les herbes avec la tige. Disposez les herbes uniformément et légèrement regroupées sur la grille.

Utilisez les niveaux d'enfournement suivants pour la déshydratation :

- 1ère grille : niveau 2
- 2ème grille : niveaux 3 + 1

Retournez plusieurs fois les fruits et légumes très juteux. Séparez les éléments déshydratés du papier dès qu'ils sont secs.

### Valeurs de réglage recommandées

Vous trouverez dans le tableau les réglages de déshydratation pour divers aliments. La température et la durée dépendent du type, de l'humidité, de la maturité et de l'épaisseur de l'aliment à déshydrater. Plus l'aliment à déshydrater est séché longtemps, mieux il se conservera. Plus les tranches sont fines, plus la déshydratation sera rapide et plus l'aliment conservera son arôme. C'est pourquoi des plages de réglages sont indiquées.

Si vous désirez déshydrater d'autres aliments, référez-vous à un aliment similaire dans le tableau.

Mode de cuisson utilisée :

-  Chaleur tournante 4D

| Fruits, légumes et herbes                                               | Accessoires | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en heures |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Fruits à pépins (tranches de pommes, 3 mm d'épaisseur par grille 200 g) | Grille      | 2                      |    | 80                | 4-7             |
| Fruits à noyau (prunes)                                                 | Grille      | 2                      |  | 80                | 8-10            |
| Racines comestibles (carottes), râpées, blanchies                       | Grille      | 2                      |  | 80                | 4-7             |
| Champignons en rondelles                                                | Grille      | 2                      |  | 60                | 6-8             |
| Herbes, nettoyées                                                       | 1-2 grilles | -                      |  | 60                | 2-6             |

## Mise en conserve

Avec votre appareil, vous pouvez mettre des fruits et des légumes en conserve.

### Mise en garde – Risque de blessure !

Si les aliments ne sont pas correctement mis en conserve, les bocaux peuvent éclater. Respecter les indications concernant la mise en conserve.

### Pots

Utilisez uniquement des bocaux propres et intacts. Utilisez uniquement des joints en caoutchouc résistants à la chaleur, propres et intacts. Vérifier préalablement les attaches et pinces.

Utilisez uniquement des bocaux de même dimension et contenant le même aliment. Le compartiment de cuisson permet de réaliser simultanément six bocaux de ½, 1 ou 1½ litres maximum. N'utilisez pas de pots trop grands ou trop hauts. Les couvercles pourraient éclater.

Les bocaux ne doivent pas se toucher pendant la mise en conserve dans le compartiment de cuisson.

### Préparer des fruits et des légumes

Utilisez uniquement des fruits et des légumes sains. Lavez-les soigneusement.

Épluchez, dénoyautez et concassez les fruits ou les légumes, puis remplissez les bocaux jusqu'à 2 cm du bord.

### Fruits

Mettez les fruits en bocaux avec une solution sucrée, chauffée et écumée (env. 400 ml pour un pot de 1 litre). Dans un litre d'eau :

- env. 250 g de sucre pour les fruits doux
- env. 500 g de sucre pour les fruits acides

### Légumes

Mettez les légumes dans les bocaux avec de l'eau bouillie.

Essayez les bords du pot, ils doivent être propres. Placez un joint en caoutchouc et un couvercle sur chaque pot. Fermez les pots avec des pinces. Placez les pots sur la lèchefrite, sans qu'ils ne se touchent. Versez 500 ml d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite. Ajustez les réglages comme indiqué dans le tableau.

### Terminer la mise en conserve

#### Fruits

Au bout d'un moment, des bulles commencent à remonter. Éteignez l'appareil dès que tous les bocaux moussent. Après avoir laissé reposer les pots, sortez-les du compartiment de cuisson.

## Légumes

Au bout d'un moment, des bulles commencent à remonter. Dès que tous les bocaux moussent, réduisez la température à 120 °C et laissez les pots mousser dans le compartiment de cuisson fermé, comme indiqué dans le tableau. Éteignez l'appareil ensuite et laissez reposer encore quelques minutes, comme indiqué dans le tableau.

Retirez les pots du compartiment de cuisson et posez-les sur un chiffon propre. Ne posez pas les pots chauds sur un dessous de plat froid ou humide, car ils pourraient éclater. Recouvrez les bocaux, afin de les protéger des courants d'air. Ne retirez les pinces qu'une fois que les pots sont froids.

## Valeurs de réglage recommandées

Les temps indiqués dans le tableau de réglages sont des valeurs de référence pour la mise en conserve des fruits et légumes. Ils peuvent être influencés par la température ambiante, le nombre de pots, la quantité, la chaleur et la qualité du contenu. Les indications sont valables pour des pots ronds de 1 litre. Avant de changer de température ou d'éteindre, vérifiez que le contenu des pots mousse bien. Le contenu des pots ne commence à mousser qu'après 30 à 60 minutes environ.

Mode de cuisson utilisée :

-  Chaleur tournante 4D

| Mettre en conserves                     | Ustensiles        | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                    | Température en °C | Durée en min.             |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Légumes, p. ex. carottes                | Bocaux de 1 litre | 1                      |   | 160-170           | Jusqu'à ébullition: 30-40 |
|                                         |                   |                        |                                                                                    | 120               | Dès l'ébullition: 30-40   |
|                                         |                   |                        |                                                                                    | -                 | Chaleur résiduelle : 30   |
| Légumes, p. ex. concombre               | Bocaux de 1 litre | 1                      |   | 160-170           | Jusqu'à ébullition: 30-40 |
|                                         |                   |                        |                                                                                    | -                 | Chaleur résiduelle : 30   |
| Fruits à noyau, p. ex. cerises, prunes  | Bocaux de 1 litre | 1                      |   | 160-170           | Jusqu'à ébullition: 30-40 |
|                                         |                   |                        |                                                                                    | -                 | Chaleur résiduelle : 35   |
| Fruits à pépins, p. ex. pommes, fraises | Bocaux de 1 litre | 1                      |  | 160-170           | Jusqu'à ébullition: 30-40 |
|                                         |                   |                        |                                                                                    | -                 | Chaleur résiduelle : 25   |

## Laisser lever la pâte

Avec votre appareil, la pâte monte nettement plus rapidement qu'à température ambiante. Utilisez le mode de cuisson par convection naturelle. Commencez toujours la préparation à froid.

Une pâte à la levure de boulanger doit toujours reposer deux fois. Veuillez noter les indications des tableaux de réglages concernant la 1ère et la 2nde levées (fermentation de la pâte et fermentation individuelle).

### Fermentation de la pâte

Ajustez les réglages et préchauffez l'appareil comme indiqué dans le tableau. Placez le bol de pâte sur la grille.

Pendant la cuisson, n'ouvrez pas la porte de l'appareil, sous peine de laisser échapper l'humidité. Recouvrez la pâte d'un chiffon humide.

### Fermentation individuelle

Placez votre pâtisserie au niveau d'enfournement indiqué dans le tableau.

Si vous désirez préchauffer, effectuez la fermentation individuelle hors de l'appareil dans un endroit chaud.

## Valeurs de réglage recommandées

La température et le temps de cuisson dépendent du type et de la quantité d'ingrédients. Les indications du tableau de réglage sont donc fournies à titre indicatif.

Mode de cuisson utilisée :

-  Convection naturelle

| Plat                                             | Accessoires/Ustensiles | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                      | Étape                     | Température en °C | Durée en min. |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Pâte à la levure de boulanger, facile            | Saladier               | 1                      |  | Fermentation de la pâte   | 35-40             | 25-30         |
|                                                  | Plaque à pâtisserie    | 1                      |  | Fermentation individuelle | 35-40             | 10-20         |
| Pâte à la levure de boulanger, épaisse et grasse | Saladier               | 1                      |  | Fermentation de la pâte   | 35-40             | 20-40         |
|                                                  | Plaque à pâtisserie    | 1                      |  | Fermentation individuelle | 35-40             | 15-25         |

## Décongélation

Pour décongeler des fruits, des légumes et des pâtisseries congelées, utilisez le mode de cuisson à chaleur tournante 4D. Il est recommandé de décongeler la volaille, la viande et le poisson au réfrigérateur.

Utilisez le niveau d'enfournement suivant pour la décongélation :

- Plaque à pâtisserie : niveau 1

### Valeurs de réglage recommandées

Les durées figurant dans le tableau sont fournies à titre indicatif. Elles dépendent de la qualité, de la température de congélation (-18°C) et de la nature des aliments. C'est pourquoi des plages de durées sont indiquées. Choisissez d'abord la durée la plus courte, puis prolongez-la, si nécessaire.

| Plat                           | Accessoires         | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Température en °C | Durée en min. |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Pain, petits pains</b>      |                     |                        |                                                                                       |                   |               |
| Pain & petits pains en général | Plaque à pâtisserie | 1                      |    | 50                | 40-70         |
| <b>Gâteau</b>                  |                     |                        |                                                                                       |                   |               |
| Gâteau, fondant                | Plaque à pâtisserie | 1                      |   | 50                | 70-90         |
| Gâteau, sec                    | Plaque à pâtisserie | 1                      |  | 60                | 60-75         |

## Maintien au chaud

Vous pouvez maintenir vos plats préparés au chaud avec le mode de maintien au chaud. Vous évitez ainsi la formation de condensation et n'avez pas besoin d'essuyer le compartiment de cuisson.

Ne maintenez pas vos plats préparés au chaud plus de deux heures. Veuillez noter que certains plats peuvent continuer de cuire pendant le maintien au chaud. Couvrez les plats, le cas échéant.

## Plats tests

Ces tableaux ont été conçus pour des laboratoires d'essai, afin de tester plus facilement les appareils.

Selon EN 60350-1.

### Cuisson

Les pâtisseries sur plaque ou en moules enfournées simultanément ne doivent pas nécessairement être prêtes au même moment.

Niveaux d'enfournement pour la cuisson sur deux niveaux :

- Lèchefrite : niveau 3
- Plaque à pâtisserie : niveau 1

### Tarte aux pommes

Tartes aux pommes sur un niveau : placer les moules démontables foncés côte à côte.

Gâteaux en moules démontables en fer-blanc : cuire sur un niveau en mode de convection naturelle. Utilisez

**Conseil :** Les morceaux congelés plats ou les portions décongèlent plus vite que les blocs.

Retirez l'aliment congelé de son emballage et déposez-le dans un récipient adapté, sur la grille.

Pendant la décongélation, remuez ou retournez les aliments une ou deux fois. Les gros morceaux doivent être retournés plusieurs fois. Si nécessaire, séparez les aliments entre-temps ou bien retirez du compartiment de cuisson les morceaux déjà décongelés.

Laissez reposer le plat décongelé entre 10 et 30 minutes dans l'appareil éteint, afin que la température s'équilibre.

Mode de cuisson utilisée :

-  Chaleur tournante 4D

la lèchefrite à la place de la grille et placez-y le moule démontable.

### Remarques

- Les valeurs de réglage s'entendent pour un enfournement dans le compartiment de cuisson froid.
- Veuillez noter les indications de préchauffage dans les tableaux. Les valeurs de réglages s'entendent sans chauffage rapide.
- Utilisez ensuite les températures de cuisson indiquées les plus basses.

Modes de cuisson utilisés :

■  Chaleur tournante 4D

■  Convection naturelle

■  Position Pizza

| Plat                                                                    | Accessoires                               | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                     | Température en °C | Durée en min. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cuisson</b>                                                          |                                           |                        |                                                                                     |                   |               |
| Sablés                                                                  | Plaque à pâtisserie                       | 1                      |  | 150-160*          | 25-40         |
| Sablés                                                                  | Plaque à pâtisserie                       | 1                      |  | 140-150*          | 25-35         |
| Sablés, 2 niveaux                                                       | Lèchefrite + plaque à pâtisserie          | 3+1                    |  | 140-150*          | 30-40         |
| Petits gâteaux                                                          | Plaque à pâtisserie                       | 1                      |  | 160*              | 25-35         |
| Petits gâteaux                                                          | Plaque à pâtisserie                       | 1                      |  | 150*              | 25-35         |
| Petits gâteaux, 2 niveaux                                               | Lèchefrite + plaque à pâtisserie          | 3+1                    |  | 150*              | 25-35         |
| Biscuit de Savoie sans graisse                                          | Moule démontable Ø26 cm                   | 1                      |  | 160-170**         | 25-35         |
| Biscuit de Savoie sans graisse                                          | Moule démontable Ø26 cm                   | 1                      |  | 160-170**         | 25-35         |
| Tarte aux pommes                                                        | 2x moules à pâtisserie en fer noir Ø20 cm | 1                      |  | 180-200           | 60-70         |
| Tarte aux pommes                                                        | 2x moules à pâtisserie en fer noir Ø20 cm | 1                      |  | 170-180           | 60-80         |
| * Préchauffer 5 min., ne pas utiliser la fonction de réchauffage rapide |                                           |                        |                                                                                     |                   |               |
| ** Préchauffer, ne pas utiliser la fonction de réchauffage rapide       |                                           |                        |                                                                                     |                   |               |

## Grillades

Enfournez également la lèchefrite. Le liquide est récupéré et le compartiment de cuisson reste propre.

Mode de cuisson utilisée :

■  Gril grande surface

| Plat                                       | Accessoires | Hauteur d'enfournement | Mode de cuisson                                                                       | Position du gril | Durée en min. |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Griller</b>                             |             |                        |                                                                                       |                  |               |
| Brunir des toasts                          | Grille      | 3                      |  | 3                | 3-6           |
| Beefburger au bœuf, 12 pièces*             | Grille      | 2                      |  | 3                | 20-30         |
| ** retourner après 2/3 du temps de cuisson |             |                        |                                                                                       |                  |               |



**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Str. 34  
81739 München

GERMANY

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

[siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com)



9001414680 (990731)