



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pralni stroj

WAX32KH2BY

- [sl]** Uporabniški priročnik in na-
vodila za montažo

Kazalo

1 Varnost	4	9 Pribor	35
1.1 Splošna navodila.....	4	10.1 Zagon pranja brez perila.....	35
1.2 Namenska uporaba.....	4		
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4		
1.4 Varna namestitev.....	5		
1.5 Varna uporaba.....	7		
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje.....	9		
2 Preprečevanje materialne škode	10	11 Perilo.....	36
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	11.1 Priprava perila	36
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	11.2 Razvrščanje perila	36
3.2 Varčevanje z energijo in viri	11	11.3 Stopnje umazanosti	37
3.3 Način za varčevanje z ener- gijo.....	11	11.4 Simboli za nego na etiketah za nego.....	37
4 Namestitev in priključitev	12	12 Pralna in negovalna sred- stva	37
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	12.1 Priporočena pralna sred- stva	38
4.2 Obseg dobave.....	13	12.2 Doziranje pralnega sred- stva	38
4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve	13		
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	14		
4.5 Odstranjevanje transportnih opor	15		
4.6 Priključitev aparata	16		
4.7 Izravnava aparata	17		
4.8 Priklop aparata na električno napajanje	18		
5 Spoznavanje	19	13 Osnovno upravljanje.....	39
5.1 Aparat.....	19	13.1 Vklopite aparat	39
5.2 Predal za pralna sredstva	20	13.2 Nastavitev programa	39
5.3 Upravljalni elementi	20	13.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama	39
6 Zaslon	21	13.4 Naložite perilo	40
7 Tipke	24	13.5 Polnjenje pralnih in nego- valnih sredstev	40
8 Programi	27	13.6 Zagon programa	40

15 Inteligenten dozirni sistem	42
15.1 Polnjenje dozirnih posod.....	42
15.2 Vsebina dozirne posode	43
15.3 Osnovna količina doziranja....	43
16 Home Connect	43
16.1 Povezava aparata z doma- čim omrežjem WLAN (Wi- Fi) s funkcijo WPS	44
16.2 Povezava aparata z doma- čim omrežjem WLAN (Wi- Fi) brez funkcije WPS	44
16.3 Povezava aparata z aplikaci- jo Home Connect.....	45
16.4 Povezava aparata z upra- vljanjem z energijo	45
16.5 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu....	46
16.6 Deaktiviranje Wi-Fi na apa- ratu	47
16.7 Posodobitev programske opreme	47
16.8 Ponastavitev omrežnih na- stavitev aparata	47
16.9 Daljinska diagnoza	47
16.10 Varstvo podatkov	47
17 Osnovne nastavitve	49
17.1 Pregled osnovnih nastavi- tev.....	49
17.2 Sprememba osnovnih na- stavitev.....	50
18 Čiščenje in nega.....	50
18.1 Nasveti za nego aparata	50
18.2 Čiščenje bobna	50
18.3 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	50
18.4 Odstranjevanje vodnega kamna.....	52
18.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	52
18.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti.....	55
18.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu.....	55
18.8 Čiščenje sita v dovodu vo- de	56
19 Odpravljanje motenj.....	57
20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	68
20.1 Demontaža aparata.....	68
20.2 Namestitev transportnih va- roval.....	68
20.3 Ponovni vklop aparata	69
20.4 Odstranitev starega aparata v odpad	69
21 Servisna služba.....	70
21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)	70
21.2 Jamstvo za AQUA-STOP	70
22 Vrednosti porabe	71
23 Tehnični podatki	72
24 Izjava o skladnosti	72



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjačajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
 - Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
- Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost ureznic!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.

- Med namestitvijo in transportom aparata uporablajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporablajte poškodovanega aparata.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 70*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporablajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
 - Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
 - ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
 - ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
- Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost opeklin!

Steklo vrat je pri pranju z visokimi temperaturami vroče.

- ▶ Ne dotikajte se vročih vrat aparata.
- ▶ Otroci naj se ne približujejo vročim vratom aparata.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 27

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo oklice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.

- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo brezlačne naprave za pripravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjaite ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Zaradi uporabe aparata z umazano ali prevročo vodo lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila

→ Stran 27.

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Uporabljajte varčno nastavitev programov.

- ✓ Ko spremenite nastavitve posameznega programa, se na zaslonu prikaže pričakovana poraba.

Pralno sredstvo dozirajte

→ Stran 38 glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ozemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ozemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ozemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Aparat ima Aquasensor.

- ✓ Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti vode za izpiranje in ustrezno prilagodi trajanje in število izpiranj.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z apatom, se aparat samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start/Reload**  utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z apatom, npr. odprete ali zaprete vrata.

sl Namestitev in priključitev

Če v načinu za varčevanje z energijo dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

Opomba: Ko je Wi-Fi aktiviran, se aparat ne izklopi samodejno.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.


POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
Upoštevajte informacije na temo → "Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11 glede okolju prijaznega odstranjevanja embalaže.
 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
 3. Odprite vrata.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 39
 4. Odstranite pribor iz bobna.
 5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.



1 Pralni stroj

2 Spremni dokumenti

3 Koleno za pritrditev odtočne gibke cevi

4 Pokrivne kape

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrdilnimi sponami → Stran 35.

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

si Namestitev in priključitev

POZOR!

Če je aparat nameščen v prostoru, kjer zmrzuje, ali na prostem, se lahko aparat zaradi zamrznjenih ostankov vode poškoduje, zamrznjene cevi pa lahko počijo ali razpokajo.

- Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40°, lahko ta voda izteče.

- Previdno nagnite aparat.


Mesto postavitev Zahteve

Na podnožju




Aparat pritrдrite s pritrdilnimi spomami
→ Stran 35.

Na stropu z lesennimi tramovi



Aparat postavite na vodooodporno leseno ploščo, ki je trdno privita na tla. Lesena plošča mora biti debele najmanj 30 mm.


Med kuhinjskimi elementi



- Niša mora biti široka 60 cm.
- Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omamicami.

Mesto postavitev Zahteve

Ob steni



Cevi ne priprite med steno in aparat.


4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.
- Transportna varovala, vijake in tulce shranite za poznejši transport → Stran 68.


1. Cevi potegnite iz držal.




2. Vse vijke 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.



3. Omrežni priključni kabel potegnite iz držala.




4. Odstranite 4 tulce.



5. Vstavite 4 pokrivne kape.



6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.




4.5 Odstranjevanje transportnih opor


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

si Namestitev in priključitev


1. Vijake navpičnih transportnih opor odvijte z izvijačem T20 in jih odstranite.




2. Odstranite transportne opore.



3. Vijake vodoravne transportne opore odvijte z izvijačem T20 in jih odstranite.



4. Odstranite vodoravno transportno oporo.



4.6 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.


⚠️ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- Električnega ventila Aquastop ne potapljamte v vodo.

1. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").



2. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

POZOR!


Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.

- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpavanja.


Največja višina izčrpavanja znaša 100 cm.

Odtok v sifon




Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

Odtok v umivalnik



Odtočno cev pridrite s kolenom in jo zavarujte.

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali v odtočni kanal.




Odtočno cev pridrite s kolenom in jo zavarujte.

4.7 Izravnava aparata


Da zmanjšate hrup in tresljaje ter prečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

1. Protimaticce odvijte v desno z vijačnim ključem dim. 17.




2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehnico preverite, ali je aparat izravnан.



Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

sl Namestitev in priključitev

3. Protimaticce privijte proti ohišju z vijačnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.



Pri tem nogu aparata trdno držite in ne spremajajte višine.

4.8 Priklop aparata na električno napajanje


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 72.
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.




Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → <i>Stran 52</i> |
| 2 | Vrata |
| 3 | Predal za pralna sredstva
→ <i>Stran 20</i> |
| 4 | Upravljalni elementi
→ <i>Stran 20</i> |
| 5 | Odtočna gibka cev
→ <i>Stran 17</i> |
| 6 | Transportne opore → <i>Stran 15</i> |

- | | |
|----------|---|
| 7 | Omrežni priključni kabel
→ <i>Stran 18</i> |
| 8 | Transportna varovala
→ <i>Stran 14</i> |
| 9 | Dovodna cev → <i>Stran 16</i> |

5.2 Predal za pralna sredstva




1 Prekat za ročno doziranje

2 ☘/ Δ: Posoda za doziranje mehčalca ali pralnega sredstva

3 Δ: Posoda za doziranje pralnega sredstva

5.3 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.



1 Programi → Stran 27


2 Programsko stikalo
→ Stran 39

3 Tipke → Stran 24

4 zaslon → Stran 21

6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.



Prikaz	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
10h ¹	Končano čez	Konec programa je določen in prikažejo se preostale ure. → "Tipke", Stran 24
10 kg ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
⊖ - 1600	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran 25 0: brez končnega ožemanja, samo črpanje ⊖ : izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 24 * (hladno)
↓	Predpranje	Stanje programa
↑	Pranje	Stanje programa
↖	Izpiranje	Stanje programa

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Opis
◎	Ožemanje	Stanje programa
-P-	Premor	Stanje programa
-0-	Konec programa	Stanje programa
∞	Otroško varovalo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: otroško varovalo je aktivirano. ■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravlja ste z aparatom. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 42
⌚	Poraba energije	<p>Poraba energije za nastavljeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : nizka poraba energije ■ ———— : visoka poraba energije
💧	Poraba vode	<p>Poraba vode za nastavljeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : nizka poraba vode ■ ———— : visoka poraba vode
📶	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem. ■ utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem. <p>→ "Home Connect ", Stran 43</p>
⚡	Upravljanje z energijo	<p>Aparat je povezan s sistemom Smart Energy (upravljanje z energijo).</p> <p>→ "Povezava aparata z upravljanjem z energijo", Stran 45</p>
💧	Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. <p>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 42</p> <p>💧 (tekoče pralno sredstvo)</p>
💧 ☈	Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec je aktiviran. ■ utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. <p>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 42</p> <p>💧 (tekoče pralno sredstvo) ⊗ (mehčalec)</p>

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Opis
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja pralnega sredstva ali mehčalca. → "Osnovna količina doziranja", Stran 43
	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
	Vrata	Vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak je prenizek.
	Predal za pralna sredstva	Predal za pralna sredstva ni povsem vstavljen.
E:35 / -10 ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.

¹ Primer

7 Tipke

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za
→ "Programi", Stran 27.

Tipka	Izbira	Opis
Start/Reload ⌂ (Start/Reload/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ prekinitev ■ premor 	Zagon, prekinitev programa ali premor.
SpeedPerfect = Ⓛ	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s krajšim časom. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
Intensive Plus Ⓛ (Intenzivno plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s podaljšanim časom. Trajanje programa se podaljša za do 30 minut. Primerno za posebno umazano perilo.
① i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	S kratkim pritiskom na tipko aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja tekočega pralnega sredstva Ⓛ. Ko držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, lahko nastavite osnovno količino doziranja. → " <i>Inteligenten dozirni sistem</i> ", Stran 42
② i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Vsebina dozirne posode ■ Osnovna količina doziranja 	S kratkim pritiskom na tipko aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja mehčalca Ⓛ ali tekočega pralnega sredstva Ⓛ. Ce držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, lahko določite vsebino dozirne posode ali nastavite osnovno količino doziranja. → " <i>Inteligenten dozirni sistem</i> ", Stran 42
- Finished in + Ⓛ (Končano v)	1–24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa.
Temperature Selection Ⓛ (Izbira temperature)	⌘ - 90 °C	Prilagodite temperaturo v °C.

Tipka	Izbira	Opis
Spin Speed Reduction ⚙ (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	⌚ - 1600	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte ⌚ (izpiranje stop). Če izberete ⌚, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
① (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ izklop 	Vklopite ali izklopite aparat.
Remote Start ⌂ (Start na daljavo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Odpiranje menija Home Connect 	S kratkim pritiskom na tipko omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect Če držite tipko pritisnjeno pribl. 3 sekunde, odprete meni Home Connect.
Opombe		<ul style="list-style-type: none"> ■ Iz varnostnih razlogov zagona na daljavo ni mogoče aktivirati v naslednjih primerih: <ul style="list-style-type: none"> – Vrata so odprta. – Predal za pralna sredstva ni povsem vstavljen. ■ Iz varnostnih razlogov se zagon na daljavo deaktivira v naslednjih primerih: <ul style="list-style-type: none"> – Odprite vrata. – Pritisnite Start/Reload ⌂. – Pritisnite Remote Start ⌂. – Izklopite aparat. – Po izpadu električnega toka.
Child Lock 3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, ostane otroško varovalo aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 42
Spin Speed Reduction ⚙ (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	Osnovne nastavitev	Spremenite osnovne nastavitev aparata. → "Sprememba osnovnih nastavitev", Stran 50

Tipka	Izbira	Opis
Prewash ↓ (Pred-pranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.</p> <p>Opomba: Če je sistem pametnega doziranja aktiviran, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje.</p> <p>Ce je sistem pametnega doziranja deaktiviran, dodajte pralno sredstvo za predpranje neposredno v boben.</p>
Water plus ☘ (Voda & izpiranje plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte pranje z večjo količino vode in enim dodatnim izpiranjem.</p> <p>Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.</p>

8 Programi

Tu boste našli pregled programov. Dobili boste informacije o količini perila in možnih nastavitevah programa.

Nasvet: Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 37

Program	Opis	Nastavitev programa			
Cottons Colours (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate SpeedPerfect =○. Če je SpeedPerfect =○ aktivirano, se največja količina perila zmanjša na 5 kg.	•	•	•	•
Cottons Colours (Bombaž pisano)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Energijsko varčen program.	•	•	•	•
		1600	1600	1600	1600
	največja količina perila (kg)	10	90	90	90
	največje število vrtljajev ozemanja (vrt/min) ¹	1600	1600	1600	1600
	najvišja temperatura (°C)	90	90	90	90
	SpeedPerfect =○	•	•	•	•
	Water plus ↑	•	•	•	•
	Spin Speed Reduction Ⓛ (izpiranje stop)	•	•	•	•
	Prewash ↓	•	•	•	•
	i-DOS ☀	•	•	•	•
	Intensive Plus ☀+	•	•	•	•

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitev programa
	Intensive Plus   i-DOS   i-DOS  Prewash  Spin Speed Reduction   (izpiranje stop) Water plus  SpeedPerfect  največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) najvišja temperatura (°C)	        1600

Opomba: Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od nastavljene temperature pranja. Učinkovitost pranja ustrezava zakonskim predpisom.

Eco 40-60 Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.

Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perejo pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perejo skupaj.

Učinkovitost pranja ustrezava najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo.

Program	Opis	Nastavitev programa				
Intensive Plus 			•	•	•	-
 i-DOS 			•	•	•	•
 i-DOS 			•	•	•	•
Prewash 			•	•	•	•
Spin Speed Reduction 	(izpiranje stop)		•	•	•	•
Water plus 			•	•	•	•
SpeedPerfect 			•	•	•	•
največje število vrtljajev ozemanja (vrt/min) ¹		1200	1600	800		
najvišja temperatura (°C)		60	60	40		
največja količina perila (kg)			4	4	2	1
		Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja nimogoče spremeniti.	Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.	Pranje tkanin iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo.	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.	
Easy-Care 	(Enostavna nega)					
Quick Mix 	(Hitro pranje/ Mešano)					
Delicates/ Silk 	(Občutljivo/Svila)					

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitev programa
Intensive Plus 		
 i-DOS 		-
 i-DOS 		-
Prewash 		-
 Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)		-
Water plus 		-
SpeedPerfect 		-
največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	800	1600
najvišja temperatura (°C)	40	1600
največja količina perila (kg)		
 Wool  (Volna)	Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.	2
 Rinse (Izpiranje)	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in čirpanje vode.	-
 Spin/Drain (Ožemanje/Čirpanje)	Ožemanje in čirpanje vode. Če želite samo čirpanje vode, aktivirajte 0. Perilo se ne ožame.	-

Program	Opis	Nastavitev programa
Intensive Plus 		-
 i-DOS 		•
 i-DOS 		•
Prewash 		-
Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)		•
Water plus 		-
SpeedPerfect 		-
največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹		1200
najvišja temperatura (°C)		40
največja količina perila (kg)	<p> Automatic 30° (Avtomatsko 30°C)</p> <p>Pranje občutljivih tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Nežno pranje perila.</p> <p>Aparat samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine. Postopek pranja se ustrezno prilagodi.</p> <p> Jeans/Dark Wash (Jeans/ Temno perilo)</p> <p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p> <p>Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p>	3,5 4

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitev programa
 Drum Clean (Čiščenje bobna)	Čiščenje in nega bobna. Program uporabite v naslednjih primerih: <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvo uporabo ■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj po daljši odsotnosti 	-
 Spin Speed Reduction (izpiranje stop)	Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z bellom.	-
 Water plus	Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.	-
 SpeedPerfect	Ne uporabljajte mehčalca.	-
največje število vrtljajev ozemanja (vrt/min)¹	1200	-
najvišja temperatura (°C)	-	-
največja količina perila (kg)	Čiščenje in nega bobna. Program uporabite v naslednjih primerih: <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvo uporabo ■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj po daljši odsotnosti 	-

Program	Opis	Nastavitev programa			
	Intensive Plus 				
	 i-DOS 		-	-	-
	 i-DOS 		-	-	-
	Prewash 		-	-	-
	 Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)		●	●	●
	Water plus 		●	●	●
	SpeedPerfect 		-	●	●
	največje število vrtljajev ozemanja (vrt/min)		800	1200	
	najvišja temperatura (°C)		40	40	
	največja količina perila (kg)				
		Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa pričak za čiščenje bobna, da vas opomni.	2		
			Pranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko tehnologijo in vodoodbojno impregnacijo. Uporabite pralno sredstvo za oblačila za gibanje na prostem. Ne uporabljajte mehčalca.		
	 Outdoor				
	 Super Quick	Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken.	4		
	 15'/30' (Hitro)	Kratek program za malo umazane malhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut.			

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitev programa
		<p>Intensive Plus </p> <p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p>Prewash </p> <p> Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)</p> <p>Water plus </p> <p>SpeedPerfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)¹</p> <p>najvišja temperatura (°C)</p> <p>največja količina perila (kg)</p> <p>Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte SpeedPerfect  Največja količina perila se zmanjša na 2 kg.</p>

¹ Nastavitev programa

9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200

10 Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

10.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.


1. Pritisnite ① .




Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

2. Nastavite program ⚡ **Drum Clean**.
3. Zaprite vrata.

4. Izvlecite predal za pralna sredstva.




5. Pralni prašek dodajte v prekat za ročno doziranje.



Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

si Perilo

6. Zaprite predal za pralna sredstva.



7. Za zagon programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Reload/Pause).

- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **-0-**.
- 8. Zaženite prvo pranje ali pritisnite ①, da izklopite aparat.
→ "Osnovno upravljanje",
Stran 39

- zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- pasove in trakove zvezite ali uporabite vrečko za perilo
- daljše trakove in vrvice s trdimi zaključki v kapucah ali hlačah zvezite
- odstranite kolesca in obtežilne vrvice za zavese ali uporabite mrežico za perilo
- za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
- nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju
- velike in majhne kose perila perte skupaj
- svežih madežev ne drgnite, ampak nanje nanesite milnico
- perilo razgrnite in razrahlijajte ali upoštevajte opis programov

11 Perilo

11.1 Priprava perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
 - izpraznjite žepe
 - skrtačite pesek iz vseh zavirkov in žepov

11.2 Razvrščanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

- Za boljši rezultat pranja in za preprečevanje obarvanja pred pranjem razvrstite perilo po naslednjih merilih.
 - vrsta tkanja in vlaken
Perilo iste vrste tkanja in vlaken perte skupaj.
 - Simboli za nego na etiketah za nego → Stran 37
 - Opis programov → Stran 27
 - belo perilo
 - pisano perilo
Novo pisano perilo prvič peri te ločeno od drugega perila.

11.3 Stopnje umazanosti

Stopnja umazanosti	Umazanost	Primeri
rahla	<ul style="list-style-type: none"> ■ ni vidne umazanije ali madežev ■ perilo se je navzelo vognjav 	lahka poletna ali športna oblačila, nošena le nekaj ur
normalna	vidna umazanija ali rahli madeži	<ul style="list-style-type: none"> ■ majice, srajce ali bluze so prepotene ali večkrat nošene ■ brisače ali posteljnina, uporabljene do enega teden
močna	izrazito vidna umazanija ali madeži	kuhinjske krpe, otroško perilo ali delovna oblačila

11.4 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za pranje

Simbol	Postopek pranja	Priporočeni program
	običajno	Bombaž
	nežno	Preprosta nega
	posebej nežno	občutljivo/svila za ročno pranje
	ročno pranje	volna
	ni primerno za pranje v pralnem stroju	-

12 Pralna in negovalna sredstva

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila

SI Pralna in negovalna sredstva

- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje
- za pranje ne uporabljajte kisa

12.1 Priporočena pralna sredstva

Pralno sredstvo	Tkanine	Program	Temperatura
Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami	toplnotno odporne bele tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 90 °C
Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz lnu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za barvaste/občutljive tkanine brez optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz vlaken za preprosto nego ali sintetike	Preprosta nega	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za občutljivo perilo	občutljive fine tkanine iz svile ali viskoze	Občutljivo/ svila	od hladno do 40 °C
Pralno sredstvo za volno	volna	volna	od hladno do 40 °C

Nasvet: Na www.cleanright.eu so vam na voljo številne dodatne informacije o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za zasebno uporabo.

12.2 Doziranje pralnega sredstva

Doziranje pralnega sredstva je odvisno od:

- količine perila
- stopnje umazanosti

- trdote vode

O trdoti vode se pozanimajte pri lokalnem vodovodnem podjetju ali jo sami določite s testerjem trdote vode.

Trdota vode

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
mehka (I)	0–1,5	0–8,4
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

Primer proizvajalčeve navedbe za pralno sredstvo

Umazanost	rahla	običajna	močna
Trdota vode: mehka/srednje trda	40 ml	55 ml	80 ml
Trdota vode: trda/zelo trda	55 ml	80 ml	105 ml

Količine doziranja najdete na embalaži proizvajalca.


- Če dozirate ročno, količino doziranja prilagodite dejanski količini perila.
- Če je aktivirano pametno doziranje, količine doziranja ne prilagodite dejanski količini perila. Količina pralnega sredstva in mehčalca se samodejno izračuna na osnovi osnovne količine doziranja
→ *Stran 43* in zaznane količine perila. Nastavljena osnovna količina doziranja mora vedno ustrezati količini doziranja za 4,5 kg perila.

Podatki za ta primer se nanašajo na običajno količino perila 4–5 kg.

Opomba: Boben je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Osvetlitev samodejno ugasne.

13.2 Nastavitev programa

1. Programsko stikalo obrnite na želeni program.
→ *"Programi"*, Stran 27



2. Po potrebi prilagodite nastavitev programa → *Stran 39*.

13.3 Prilagoditev nastavitev programa

Zahaja: Program je nastavljen.
→ *"Nastavitev programa"*, Stran 39

- Prilagodite nastavitev programa.
→ *"Programi"*, Stran 27


Opombe

- Nastavitev programa se za ta program ne shranijo trajno.
- Če aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja, se nastavitev shrani.

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vklopite aparat

- Pritisnite ① .



Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

- ✓ Aparat opravi slišen preizkus delovanja v predalu za pralna sredstva.

13.4 Naložite perilo


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.
- Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za → "Programi", Stran 27.

Zahteva: Perilo je pripravljeno in razvrščeno.

→ "Perilo", Stran 36

1. Odprite vrata.



Prepričajte se, da je boben prazen.

2. Perilo razgrnite in ga naložite v boben.
3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vratit.

13.5 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Za programe, pri katerih pametno doziranje ni mogoče ali želeno, lahko dodajate pralna sredstva v prekat za ročno doziranje.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

Nasvet: Poleg pametnega doziranja lahko v prekat za ročno doziranje dodate še druga negovalna sredstva, npr. sol za madeže, škrob ali belilo. Ne dodajajte več pralnega sredstva v prekat za ročno doziranje, da preprečite predoziranje ali penjenje.

Zahteva: Pozanimajte se o optimalni količini doziranja pralnega in negovalnega sredstva. → Stran 37

1. Izylecite predal za pralna sredstva.
2. Napolnite pralno sredstvo.
→ "Predal za pralna sredstva", Stran 20
3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.
4. Zaprite predal za pralna sredstva.

13.6 Zagon programa

Opomba: Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** ▶.
- ✓ Boben se vrvi in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minut, nato začne pritekat voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **-0-**.

13.7 Namakanje perila

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite **Start/Reload** ▶.
3. Po preteku želenega časa namakanja ponovno pritisnite **Start/Reload** ▶, da se program nadaljuje.

13.8 Naknadno dodajanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

1. Pritisnite **Start/Reload** .

Delovanje aparata se zaustavi in aparat preveri, ali lahko dodajate ali odvzemate perilo. Upoštevajte stanje programa.

2. Dodajte ali odvzemite perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** .

13.9 Prekinitev programa

Po zagonu programa lahko program kadar koli prekinete.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

1. Pritisnite **Start/Reload** .

2. Odprite vrata.

Pri visoki temperaturi in visokem nivoju vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.

- Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse**.
- Pri visokem nivoju vode zaženite program  **Spin** ali  **Drain**.

3. Vzemite perilo iz aparata.

13.10 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

1. Nastavite program  **Spin** ali  **Drain**.


2. Pritisnite **Start/Reload** .

13.11 Jemanje perila iz aparata

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.


1. Odprite vrata.

2. Vzemite perilo iz aparata.




13.12 Izklop aparata

1. Pritisnite .



si Otroško varovalo

2. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.



3. Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock 3 sec.**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock 3 sec..**

Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.

- ✓ Na zaslonu  ugasne.

15 Inteligenten dozirni sistem

Glede na program in nastavitev se optimalne količine tekočega pralnega sredstva in mehčalca samodejno dozirajo.

15.1 Polnjenje dozirnih posod


Opomba

Da boste lahko uporabljali pametno doziranje, napolnite dozirne posode.


- Dozirne posode napolnite samo s primernim pralnim in negovalnim sredstvom → *Stran 37*.
- Ko zamenjate tekoče pralno sredstvo ali mehčalec, prej izpraznjite in očistite dozirne posode.
→ "Čiščenje predala za pralna sredstva", *Stran 50*
- Če želite obe dozirni posodi uporabljati za tekoče pralno sredstvo, nastavite vsebino dozirnih posod
→ *Stran 43*.

Zahteva:  /  utripa.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Odprite polnilni pokrov.



3. Tekoče pralno sredstvo Δ in mehčalec \otimes natočite v ustrezeno dozirno posodo.
→ "Predal za pralna sredstva", Stran 20



4. Zaprite polnilni pokrov.

Opomba: Da se pralno sredstvo ne zasuši ali izsuši, polnilnega pokrova ne pustite odprtrega dalj časa.

5. Zaprite predal za pralna sredstva.
6. Prilagodite osnovno količino doziranja → Stran 43.

15.2 Vsebina dozirne posode

Opombe

- Ko spremenite vsebino dozirne posode, se osnovna količina doziranja za to dozirno posodo ponastaví.
- Če obe dozirni posodi uporabljate za tekoče pralno sredstvo, morate izbrati eno dozirno posodo, ki naj se uporablja med pranjem.

Prilagoditev vsebine dozirne posode

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite $\text{L}^2 \text{i-DOS}$.
2. Da nastavite Δ , pritisnite $\text{L}^2 \text{i-DOS}$.
✓ Na zaslonu se prikaže Δ .
3. Da nastavite \otimes , znova pritisnite $\text{L}^2 \text{i-DOS}$.

4. Za zaključek nastavite nekoliko počakajte.

15.3 Osnovna količina doziranja

Osnovna dozirna količina je odvisna od navodil proizvajalca pralnega sredstva, trdote vode in stopnje umazanosti perila.

Vedno nastavite osnovno količino doziranja, ki ustreza dozirni količini za standardno količino perila 4,5 kg.
→ "Doziranje pralnega sredstva", Stran 38

Prilagoditev osnovne količine doziranja

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite $\text{L}^1 \text{i-DOS}$.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena osnovna količina doziranja za Δ .
2. Da prilagodite nastavitev, pritisnite $- / +$.
3. Za zaključek nastavite nekoliko počakajte.

Opomba: Da prilagodite osnovno dozirno količino za \otimes , ponovite te korake za $\text{L}^2 \text{i-DOS}$.

16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

sl Home Connect

- → "Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) s funkcijo WPS", Stran 44
- → "Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) brez funkcije WPS", Stran 44

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe


- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
→ "Varnost", Stran 4
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

16.1 Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) s funkcijo WPS

Zahtega: Če ima vaš usmerjevalnik funkcijo WPS, lahko aparat samodejno povežete z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi).

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start** ▶.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **Aut.**
 2. Pritisnite **Start/Reload** ▷.
 3. V 2 minutah pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku.
- Upoštevajte podatke v dokumentih vašega usmerjevalnika.
- ✓ Na zaslonu utripa .
 - ✓ Aparat se poskuša povezati z domaćim omrežjem WLAN.

- ✓ Ko se na zaslonu prikaže **con** in  neprekinitno sveti, je aparat povezan z domaćim omrežjem.



4. Ko se na zaslonu prikaže **Err**, aparat ni povezan z domaćim omrežjem.
 - Preverite, ali je aparat v dosegu domačega omrežja.
 - Znova povežite aparat z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) s funkcijo WPS.
5. Povežite aparat z aplikacijo Home Connect. → Stran 45

16.2 Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) brez funkcije WPS

Če vaš usmerjevalnik nima funkcije WPS, lahko aparat ročno povežete z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi). Aparat za kratek čas vzpostavi lastno omrežje WLAN. Mobilno napravo lahko povežete z omrežjem WLAN in prenesete omrežne informacije domačega omrežja WLAN (Wi-Fi) na aparat.


Zahtega: Aplikacija Home Connect je odprta in prijavili ste se.

1. Za najmanj 3 sekunde pritisnite **Remote Start** ▶.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Aut.**

2. Nastavite program na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **SAP**.
3. Pritisnite **Start/Reload** ⏪.
- ✓ Na zaslonu utripa .
- ✓ Aparat vzpostavi svoje lastno omrežje WLAN z imenom (SSID) HomeConnect.



4. Prikličite nastavite WLAN na mobilni napravi.
- Mobilno napravo povežite z omrežjem WLAN HomeConnect in vnesite geslo (Key) za WLAN HomeConnect.
- ✓ Mobilna naprava se povezuje z aparatom. Postopek povezave lahko traja do 60 sekund.



5. Odprite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite korakom v aplikaciji.
6. V aplikaciji Home Connect vnesite ime omrežja (SSID) in geslo (Key) domačega omrežja.

7. Sledite korakom v aplikaciji Home Connect, da povežete aparat.
- ✓ Ko se na zaslonu prikaže **con** in  neprekinitno sveti, je aparat povezan z domačim omrežjem.
8. Ko se na zaslonu prikaže **Err**, aparat ni povezan z domačim omrežjem.
 - Preverite, ali je aparat v dosegu domačega omrežja.
 - Znova povežite aparat z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) s funkcijo WPS.
9. Povežite aparat z aplikacijo Home Connect → Stran 45.

16.3 Povezava aparata z aplikacijo Home Connect

Zahteve

- Aparat je povezan z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikacija Home Connect je odprta in prijavili ste se.
1. Nastavite program na položaj 3.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **APP**.
 2. Pritisnite **Start/Reload** ⏪.
 - ✓ Aparat se povezuje z aplikacijo Home Connect.
 3. Ko se aparat prikaže v aplikaciji Home Connect, opravite zadnje korake v aplikaciji Home Connect.
 - ✓ Ko se na zaslonu prikaže **con**, je aparat povezan z aplikacijo Home Connect.

16.4 Povezava aparata z upravljanjem z energijo

Če aparat povežete s sistemom Smart Energy (upravljanje z energijo), bo poraba energije optimalna. Aparat se bo zagnal šele, ko bodo vaše hi-

šne sončne celice proizvedle dovolj energije ali ko bo električni tok cenejši.

Zahiteva

- Sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) uporablja komunikacijski standard Iniciative EEBus.
- V navodilih za uporabo sistema Smart Energy (upravljanje z energijo) ste prebrali, kako povežete sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) z aparatom.

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start** .
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Aut.**
2. Nastavite program na položaj 7.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **EnG.**
3. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Aparat se povezuje s sistemom Smart Energy (upravljanje z energijo).
- ✓ Ko se na zaslonu prikaže **con** in  , je aparat uspešno povezan z upravljanjem z energijo.
4. Če želite, da se aparat zažene prek sistema Smart Energy (upravljanje z energijo), aktivirajte Flexstart.
→ "Aktiviranje Flexstart", Stran 46

Aktiviranje Flexstart

Aktivirajte Flexstart, da bo sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) lahko vklopil vaš aparat, ko bodo vase hišne sončne celice proizvedle dovolj energije ali ko bo električni tok cenejši.

Zahiteva: Sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) lahko vklopil vaš aparat samo, če sta sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) in aparat povezana med sabo.

1. Nastavite želeni program.
2. Pritisnite - **Finished in +**  in nastavite želeni časovni interval.

3. Pritisnite **Start/Reload** .

4. Pritisnite **Remote Start** .

- ✓ Na zaslonu se prikaže  in Flexstart je aktiviran. Aparat čaka na vklop prek sistema Smart Energy (upravljanje z energijo).
- ✓ Če se na zaslonu čas spremeni npr. na 8 h, je sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) določil trenutek, ko se bo aparat vklopil.
- ✓ Če sistem Smart Energy (upravljanje z energijo) v nastavljenem času ne vklopi aparata, aparat kljub temu samostojno zažene program pred potekom nastavljenega časovnega intervala. Ko časovni interval poteče, se program zaključi.

Opomba

Iz varnostnih razlogov se Flexstart deaktivira v naslednjih primerih:

- Pritisnite **Start/Reload** .
- Odprite vrata.
- Izklopite aparat.
- Izpad električnega toka.

16.5 Aktiviranje Wi-Fi na apatu

Opomba: Ko je Wi-Fi aktiviran, je potreba energije večja, kot je navedeno v preglednici vrednosti porabe.

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start** .
2. Nastavite program na položaj 4.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Con.**
3. Pritisnite **Start/Reload** 

Opomba: Ko je Wi-Fi aktiviran, se aparat ne izklopi samodejno.

16.6 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

- Za najmanj 3 sekunde pritisnite **Remote Start** □.
- Nastavite program na položaj 4.
- Na zaslonu se prikaže **Con**.
- Pritisnjte **Start/Reload** ▷, da se na zaslonu prikaže **OFF**.
- Wi-Fi je deaktiviran.

Opomba: Če je Wi-Fi deaktiviran in je bil aparat prej povezan z vašim domačim omrežjem, se povezava pri ponovnem vklopu funkcije Wi-Fi samodejno znova vzpostavi.

16.7 Posodobitev programske opreme

Zahetva: Na zaslonu se prikaže **UPd**.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start** □.
- Nastavite program na položaj 6.
- Na zaslonu se prikaže **UPd**.
- Pritisnjte **Start/Reload** ▷.
- Posodobitev programske opreme se namešča.
- Ko se na zaslonu prikaže **End**, je posodobitev programske opreme nameščena.

Opomba: Posodabljanje programske opreme lahko traja več minut. Med posodabljanjem programske opreme ne izklopite aparata.

16.8 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

- Za najmanj 3 sekunde pritisnite **Remote Start** □.
- Nastavite program na položaj 5.
- Na zaslonu se prikaže **rES**.
- Pritisnjte **Start/Reload** ▷.
- Na zaslonu se prikaže **YES**.

4. Pritisnjte **Start/Reload** ▷.

- Omrežne nastavitev se ponastavlja.
- Ko se na zaslonu prikaže **End**, so omrežne nastavitev ponastavljene.

Nasvet: Če želite aparat spet upravljati prek aplikacije Home Connect, ga morate ponovno povezati z domačim omrežjem in aplikacijo Home Connect.

16.9 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jih sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com

16.10 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

sl Home Connect

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.


Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

17 Osnovne nastavitev

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

17.1 Pregled osnovnih nastavitev


Tu boste našli pregled osnovnih nastavitev aparata.



Osnovna nastavi- tev	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo gласно)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo gласно)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Opomnik za čišče- nje bobna	4	On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.

17.2 Sprememba osnovnih nastavitev

- Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 1.



- Pritisnite **Spin Speed Reduction** ⚡ in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
 - Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
 - Programsko izbirno stikalo nastavite na želeni položaj.
 - Da spremenite vrednost, pritisnite - / +.
 - Da shranite spremembo, izklopite aparat.

18 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

18.1 Nasveti za nego aparata

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Deli stroja ostanejo čisti in higieniski.

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Po uporabi pustite vrata in predala za pralna sredstva odprtia. Tako lahko preostala voda izhlapi in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

18.2 Čiščenje bobna

⚠ PREVIDNO Nevarnost poškodb!

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- Izvedite program ⚡ Drum Clean brez perila.
Uporabite univerzalni pralni prašek.


18.3 Čiščenje predala za pralna sredstva

Ko zamenjate pralno sredstvo ali ko je predal za pralna sredstva umazan, očistite predal za pralna sredstva in enoto črpalko pametnega dozirnega sistema.


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

- Izklopite aparat.
- Izvlecite predal za pralna sredstva.


3. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.




4. Odstranite enoto črpalke.



5. Pokrov predala za pralna sredstva sprostite in ga odstranite.




6. Izpraznjite predal za pralna sredstva.



7. **POZOR!** Enota črpalke vsebuje električne komponente.


- ▶ Enote črpalke ne perite v pomivalnem stroju ali potapljajte v vodo.
- ▶ Električni priključek na zadnji strani varujte pred vLAGO, pralnimi sredstvi in ostanki mehčalca.

Enoto črpalke čistite z vlažno krpo.





sl Čiščenje in nega


8. Predal za pralna sredstva in pokrov čistite z mehko vlažno krpo ali ročno prho.



9. Predal za pralna sredstva, pokrov in enoto črpalke osušite in vstavite.



10. Očistite ohišje predala za pralna sredstva v aparatu.



11. Zaprite predal za pralna sredstva.

18.4 Odstranjevanje vodnega kamna

POZOR!

Če uporabljate neprimerena sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, npr. sredstva za kavne avtomate, se aparat lahko poškoduje.

- Za ta aparat uporabljaljajte samo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih lahko kupite na spletni strani ali na pooblaščenem servisu proizvajalca.

18.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino


Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.

Praznjenje črpalke za pralno raztopino


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izklopite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.


4. Odprite vzdrževalno loputo.




5. Odstranite vzdrževalno loputo.



6. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.




7. Cev za izpraznитеv snemite iz držala.




8. **! PREVIDNO - Nevarnost oparin!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

► Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

Snemite pokrovček, da raztopina za pralno sredstvo odteče v posodo.




9. Zaprite pokrovček.




SI Čiščenje in nega

10. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.



2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.




Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

Zahetva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 52


1. Ker je v črpalki za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

- Zaradi grobe umazanije se lahko filtrski vložek v ohišju črpalke zagozdi. Namocite umazanijo in odstranite filtrski vložek.




Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.

3. Prepričajte se, da se oba rotorja lahko vrtita.




4. Namestite pokrov črpalke.

- Prepričajte se, da so sestavnici deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.




5. Namestite pokrov črpalke in ga privijte do prislonja.



Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.




7. Zaprite vzdrževalno loputo.

18.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti

Redno preverjajte, ali je vstopna odprtina v gumijasti manšeti zamašena, in čistite vstopno odprtino.

- Odprite vrata.


2. Preverite, ali je vstopna odprtina zamašena, in odstranite nečistoče.



Opomba: Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

18.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu


- Izklopite aparat.
- Izklučite vtič aparata iz električnega omrežja.
- Odvijte cevno objemko in previdno snemite odtočno gibko cev.




Preostala voda lahko odteče!

si Čiščenje in nega

- Očistite odtočno gibko cev in nastavek na sifonu.



- Nataknite odtočno gibko cev in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.




Čiščenje sita na vodovodni pipo


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

Zahteva: Dovodna cev je prazna.


- Dovodno cev snemite z vodovodne pipe.



- Očistite sito z majhno ščetko.



- Priključite dovodno cev in preverite, da tesni.



18.8 Čiščenje sita v dovodu vode

Praznjenje dovodne cevi

Da boste lahko očistili sito, najprej izpraznite dovodno cev.

- Zaprite vodovodno pipo.
- Nastavite program **Cottons**.
- Zaženite program in pustite, da deluje pribl. 70 sekund.
- Izklopite aparat.
- Izklučite vtič aparata iz električnega omrežja.

19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in Start/Reload ▶ utri-pa.	<p>Način za varčevanje z energijo je aktiven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite poljubno tipko. ▶ Zaslon znova sveti.
"E:30 / -80"	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52 <p>Odtočna gibka cev je priključena previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	<p>Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).
Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 43.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 43.
Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek. ► Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Prikljucitev aparata
"E:36 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ► → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52
"E:38 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ► → "Čiščenje bobna", Stran 50 če se napaka ponovno prikaže, ► → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52
	Vhodna odprtina gumijastega nastavka je zamašena. ► → "Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti", Stran 55
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana. 1. Izklopite aparat. 2. Očistite črpalko. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 50 3. Če se prikaz ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 70
	Opomba: Program pranja lahko zaženete, če deaktivirate inteligentni dozirni sistem in dozirate ročno. → "Tipke", Stran 24
	Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna.
	Sito v dovodu vode je zamašeno. ► Očistite sito v dovodu vode → Stran 56.
	Vodovodna pipa je zaprta. ► Odprite vodovodno pipo.
	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ► Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
"E:35 / -10"	V talni kadi je voda. ► Zaprite vodovodno pipo. ► Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 70
	Aparat ne tesni. ► Zaprite vodovodno pipo. ► Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 70

Napaka	Vzrok in odprava napak
	<p>Predal za pralna sredstva ni vstavljen do prislona.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Predal za pralna sredstva potisnite do prislona.
	<p>Enota črpalki ni vstavljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vstavite enoto črpalke v predal za pralna sredstva. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 50 2. Predal za pralna sredstva potisnite do prislona.
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijite mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 43. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 41
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program Drain.
	<p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▷▷.
	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▷▷.
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 70
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklučite aparat na električno omrežje.
	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program se ne zažene.	<p>Niste pritisnili Start/Reload ▶.</p> <p>► Pritisnite Start/Reload ▶.</p>
	<p>Vrata niso zaprta.</p> <p>1. Zaprite vrata.</p> <p>2. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▶.</p>
	<p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <p>► → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 42</p>
	<p>- Finished in + ⊕ je aktivirano.</p> <p>► Preverite, ali je - Finished in + ⊕ je aktivirano. → "Tipke", Stran 24</p>
	<p>Perilo je priprto med vrti.</p> <p>1. Znova odprite vrata.</p> <p>2. Odstranite priprto perilo.</p> <p>3. Zaprite vrata.</p> <p>4. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▶.</p>
	<p>Predal za pralna sredstva ni vstavljen do prislonja.</p> <p>► Predal za pralna sredstva potisnite do prislonja.</p>
	<p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p> <p>1. Izklopite aparat.</p> <p>2. Očistite črpalko. → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 50</p> <p>3. Če se prikaz ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 70</p>
	<p>Opomba: Program pranja lahko zaženete, če deaktivirate inteligentni dozirni sistem in dozirate ročno. → "Tipke", Stran 24</p>
Vrat ni mogoče odpreti.	<p>⊟ je aktivirano.</p> <p>► Program nadaljujete tako, da izberete ⊕ Spin ali ⊖ Drain in pritisnete Start/Reload ▶. → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 41</p>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <p>► Počakajte, da se temperatura zniža.</p> <p>► → "Prekinitev programa", Stran 41</p>
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <p>► Zaženite program ⊖ Drain.</p>
	<p>Izpad električnega toka.</p> <p>► Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 68</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ► Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</p> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ► Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</p>
Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ► → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52	<p>⇨ je aktivirano. ► Program nadaljujete tako, da izberete Ⓛ Spin ali Ⓛ Drain in pritisnete Start/Reload ⌂. → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 41</p>
Odtočna gibka cev je priključena previsoko. ► Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.	
Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. ► Pravilno sestavite pokrov črpalke.	
Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ► Takožnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ► Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 43. ► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.	
Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek. ► Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata	
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>Niste pritisnili Start/Reload ⌂. ► Pritisnite Start/Reload ⌂.</p> <p>Sito v dovodu vode je zamašeno. ► Očistite sito v dovodu vode → Stran 56.</p> <p>Vodovodna pipa je zaprta. ► Odprite vodovodno pipo.</p> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ► Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Večkratno kratko ožemanje.	Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
	Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
V bobnu ni videti vode.	Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	Raven vode ne sega do vidnega območja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. ► Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Vzrok je v internem preizkusu motorja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
	Aparat ni pravilno izravnан. ► Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene. ► Priridite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili. ► Odstranjevanje transportnih varoval
Boben se vrti, voda ne dote ka.	Zaznavanje količine perila je aktivno. ► To ni napaka, ukrep ni potreben. Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minut.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Močno penjenje.	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 43</i>. ▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
1 i-DOS 2 i-DOS ni mogoče pritisniti.	<p>Inteligentno doziranje ni predvideno za ta program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Potek programa ne omogoča intelligentnega doziranja. Odprava napake ni možna.</p>
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. <p>Sistem za nadzor neuravnoveženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoveženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Program ožemanja se ne zažene.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni. <p>Sistem za nadzor neuravnoveženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Šumenje in sikanje.	<p>Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Dolg, brenčeč zvok pred začetkom pranja ali izpiranja.	<p>Inteligentni dozirni sistem dozira pralno ali negovalno sredstvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Kratek, brenčeč zvok po vklopu aparata.	<p>Inteligentni dozirni sistem izvaja preizkus delovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnан.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravnava aparata
	<p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite noge aparata. Izravnava aparata
	<p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranjevanje transportnih varoval
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	<p>V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	<p>Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	<p>Število vrtljajev ožemanja je previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.
	<p>Količina perila je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	<p>Izbrali ste napačen program za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 27
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program  Spin.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	<p>Sistem za nadzor neuravnoveženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Rinse. <p>V dozirno posodo intelligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerljivo. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 37 2. Izpraznite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 50 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 42 <p>Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → Stran 43.
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po pranju in sušenju skrtačite perilo. <p>V dozirno posodo intelligentnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primerljivo. → "<i>Pralna in negovalna sredstva</i>", Stran 37 2. Izpraznite dozirni posodi. → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", Stran 50 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → "<i>Polnjenje dozirnih posod</i>", Stran 42

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena. ► Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja → <i>Stran 43</i> .
Nezadovoljiv rezultat čiščenja.	Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena. ► Ko je pametno doziranje aktivirano, pravilno nastavite osnovno količino doziranja → <i>Stran 43</i> .
	Pralno sredstvo ali mehčalec v dozirnih posodah inteligenčnega dozirnega sistema sta se zgostila. 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → " <i>Pralna in negovalna sredstva</i> ", <i>Stran 37</i> 2. Izpraznjite dozirni posodi. → " <i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i> ", <i>Stran 50</i> 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → " <i>Polnjenje dozirnih posod</i> ", <i>Stran 42</i>
	V dozirno posodo inteligenčnega dozirnega sistema ste dodali neprimerno pralno sredstvo. 1. Preverite, ali je uporabljeno pralno sredstvo primereno. → " <i>Pralna in negovalna sredstva</i> ", <i>Stran 37</i> 2. Izpraznjite dozirni posodi. → " <i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i> ", <i>Stran 50</i> 3. Očistite dozirni posodi. 4. Znova napolnite dozirni posodi. → " <i>Polnjenje dozirnih posod</i> ", <i>Stran 42</i>
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ► Pomaknite se na www.home-connect.com .
Brez povezave z domaćim omrežjem.	Wi-Fi je izklopljen. ► → " <i>Aktiviranje Wi-Fi na aparatu</i> ", <i>Stran 46</i>
	WiFi je aktiviran, vendar ni mogoče vzpostaviti povezave z domaćim omrežjem. 1. Prepričajte se, da je domače omrežje na voljo. 2. Znova povežite aparat z domaćim omrežjem. → " <i>Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) s funkcijo WPS</i> ", <i>Stran 44</i> → " <i>Povezava aparata z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi) brez funkcije WPS</i> ", <i>Stran 44</i>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena. 1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi 2. Zategnite vijake.
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana. ► Zamenjajte poškodovano odtočno cev.
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Odtočna cev ni pravilno priključena. ► Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. ► → "Čiščenje bobna", Stran 50 ► Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprtta, da lahko preostala voda izhlapi.


19.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 52

- 1. POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.



- ✓ Zapora vrat se sprosti.
- 2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
- 3. Zaprite vzdrževalno loputo.

5. Ostanek pralne raztopine izpustite iz stroja.


→ "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 52

6. Odmontirajte cevi.
7. Izpraznite dozirni posodi.

20.2 Namestitev transportnih varoval


Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Odstranite 4 pokrivne kape.
 - Za odstranjevanje pokrovnih kap po potrebi uporabite izvijač.



Pokrivne kape shranite.

2. Vstavite 4 tulce.




20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.


20.1 Demontaža aparata

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. → "Praznjenje dovodne cevi", Stran 56.
3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite priključni vtič aparata.


3. Namestite vse vijke 4 transportnih varoval in jih nekoliko privijte.



4. Priključni kabel vstavite v držalo ① in vse 4 vijke transportnih varoval zategnite z vijačnim ključem dim. 13 ②.



5. Cev vstavite v držalo.



20.3 Ponovni vklop aparata

- Odstranite transportna varovala.

20.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

21 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis. Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

21.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življensko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzrovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne piple. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

22 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456. V ta namen je bila funkcija samodejnega odmerjanja deaktivirana.

Navodilo za primerjalni preizkus: deaktivirajte funkcijo samodejnega odmerjanja, razen če je ta funkcija predmet preizkusa.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	1,200	70,0	40	1600	44,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,650	48,0	33	1600	44,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:45	0,330	36,0	25	1600	44,00
Cottons 20 °C	10,0	3:15	0,500	95,0	24	1600	46,00
Cottons 40 °C	10,0	3:36	1,400	95,0	42	1600	46,00
Cottons 60 °C	10,0	3:32	2,150	95,0	60	1600	46,00
Cottons 40 °C + Pre-wash	10,0	4:14	1,450	105,0	42	1600	46,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,780	58,0	43	1200	30,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	44,0	41	1600	52,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25,00

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

23 Tehnični podatki

Višina aparata	85,0 cm
Širina aparata	60,0 cm
Globina aparata	64,0 cm
Teža	73 kg ¹
Največja količina perila	10,0 kg
Omrežna napetost	220 - 240 V, 50 Hz
Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none">■ Izklopljeno stanje: 0,10 W■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W■ Čas do vzpostavitve omrežnega stanja pripravljenosti (Wi-Fi): 5 min■ Omrežno stanje pripravljenosti (Wi-Fi): 1,50 W
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none">■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Dolžina električnega priključnega kabla 160 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

24 Izjava o skladnosti

S tem Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadavnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pas 5 GHz: 100 mW maks.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



BE	BG	CZ	DK	SL	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO (NE)	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001557154 (010330)

sl