

on/off

menu



start/stop

# SIEMENS

SIEMENS

## Вбудована духова шафа

HM676G0.1

uk Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Вміст

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека .....	2
2	Як уникати матеріальної шкоди .....	7
3	Охорона довкілля й ощадливе користування .....	8
4	Знайомство .....	9
5	Режими роботи приладу .....	11
6	Приладдя .....	13
7	Перед першим використанням .....	14
8	Основні відомості про користування .....	15
9	Швидке нагрівання .....	16
10	Функції часу .....	16
11	Мікрохвильовий режим .....	17
12	Страви .....	20
13	Захист від доступу дітей .....	21
14	Програма «Шабат» .....	22
15	Основні параметри .....	22
16	Чищення та догляд .....	23
17	Самоочищення .....	25
18	Програма підтримання чистоти humidClean .....	26
19	Сушіння .....	27
20	Дверцята приладу .....	27
21	Підвісні каркаси .....	29
22	Усуення несправностей .....	30
23	Утилізація .....	31
24	Сервісні центри .....	32
25	Для досягнення кращого результату .....	32
26	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ .....	42
26.1	Загальні вказівки щодо монтажу .....	42



## 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу В. Група 2 означає, що мікрохвилі генеруються для підігрівання харчових продуктів. Клас В означає, що прилад призначений для побутового застосування.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною кори-

стування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

#### **1.4 Безпечна експлуатація**

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 13

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітися.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готовання ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері.

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоглю.
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
  - ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
  - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
  - ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
  - ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
  - ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
  - ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.

→ Стор. 32

### **⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!**

На панелі управління або елементах управління встановлено постійні магніти. Вони можуть впливати на електронні імплантати, наприклад кардіостимулятори чи інсулінові помпи.

- ▶ Носіям електронних імплантатів слід триматися на безпечній відстані не менше 10 см від панелі управління.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!**

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удишнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

### **1.5 Мікрохвильовий режим**

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчирок тощо.

▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.

- ▶ Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.
- ▶ Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.

▶ Не сушіть продукти в режимі мікрохвиль.

- ▶ Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохвиль.

Харчова олія може загорітись.

- ▶ Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!**

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть легко вибухнути.

- ▶ Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених ємностях.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.

- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазуни або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соусу.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- ▶ Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Використання приладу не за призначенням небезпечно. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.


- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.

- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

### ⚠️ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари. Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.



### ⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може привести до розтріскування посуду.

- ▶ Застосуйте лише посуд, придатний для готування в мікрохвильовій печі.
- ▶ Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкоджується.
- ▶ Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохвиль.
- ▶ Дозволяється використовувати лише посуд, що придатний для режиму мікрохвиль, або комбінувати режим мікрохвиль з іншим режимом термообробки.

### ⚠️ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад працює під високою напругою.

- ▶ Ніколи не знімайте корпус приладу.

### ⚠️ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, привести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпеки.

чних ситуацій, наприклад витоку енергії мікрохвиль.

- ▶ Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- ▶ Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, ущільнення дверцят, дверцят і упору дверцят.

→ "Чищення та догляд", Стор. 23

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільненням дверцят. Такі пошкодження призводять до витоку мікрохвильового випромінення.

- ▶ Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери, ущільнення дверцят або пластикова рама дверцят пошкоджені.
  - ▶ Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.
- З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.
- ▶ Ніколи не знімайте кришку корпусу.
  - ▶ Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

## 1.6 Функція очищення

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Під час роботи функції очищення залишки їжі, жир або сік від смаження можуть спалахнути.

- ▶ Перед кожним запуском функції очищення видаляйте з робочої камери інтенсивні забруднення.
  - ▶ Забороняється очищувати приладдя.
- В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.
- ▶ Ніколи не вішайте займисті предмети, наприклад, рушники на ручку дверцят.
  - ▶ Слідкуйте за тим, щоб передня стінка приладу залишалась вільною для доступу.
  - ▶ Не підпускати дітей до приладу.

Якщо пошкоджене ущільнення дверцят, з дверей виходить велика кількість тепла.

- ▶ Не тріть та не знімайте ущільнення.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається. Антипригарне покриття дек і форм руйнується та спричиняє утворення отруйних газів.

- ▶ Забороняється очищувати дека та форми із антипригарним покриттям за допомогою функції очищення.
- ▶ Забороняється очищувати приладдя.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Функція очищення нагріває робочу камеру до дуже високих температур, так що залишки смаження, приготування на грилі та випікання згорають. При цьому виділяється пара, що може спричинити подразнення слизових оболонок.

- ▶ Під час функції очищення у достатній мірі провітрюйте кухню.
- ▶ Не залишайтесь у приміщенні довго.
- ▶ Не підпускати дітей та домашніх тварин до приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

В режимі очищення робоча камера сильно нагрівається.

- ▶ Забороняється відкривати дверцята приладу.
- ▶ Залиште прилад охолонути.
- ▶ Не підпускати дітей до приладу.

⚠ В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Не доторкайтесь до дверцят.
- ▶ Залиште прилад охолонути.
- ▶ Не підпускати дітей до приладу.

## 2 Як уникати матеріальної шкоди

### 2.1 Загальні відомості

#### УВАГА!

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50 °C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50 °C.

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

Після використання висушіть робочу камеру.

- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.

Не зберігайте в робочій камері продукти.

Охолодження з відкритими дверцятами приладу з часом може пошкодити сусідні фронтальні панелі.

- ▶ Після роботи з високими температурами залишайте робочу камеру охолоджуватися закритою.

Не затискайте нічого в дверцях.

- ▶ Лише після експлуатації з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.

По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриваються належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь меблів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.

Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу.

- ▶ Не ставте на дверцята посуд або приладдя. Залежно від типу приладу приладдя може подряпяти скло дверцят при закриванні.
- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

### 2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтесь цими вказівками.

#### УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Приладдя, розміщені впритул одне до одного, може привести до утворення іскор.

- ▶ Не комбінуйте решітку та універсальне деко.
- ▶ Встановлюйте приладдя на визначеній висоті.


Універсальне деко або деко для випікання не підходять для приготування тільки в режимі мікрохвиль. Можуть утворитися іскри, і робоча камера пошкодиться.

- ▶ Використовуйте решітку з комплекту постачання як підставку для посуду.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

- ▶ Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили. Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- ▶ Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.



При приготуванні попкорну в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль скло дверцят може тріснути від навантаження.

- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- ▶ Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- ▶ Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

## 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- Okремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

### 3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепти або у рекомендованих установках.

- Якщо не розігрівати прилад, ви заощадите до 20% електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступних пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.


- Так заощадиться енергія для розморожування.

## 4 Знайомство

### 4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу та одержувати інформацію про його робочий стан.

**Зauważення:** Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.



### 4.2 Кнопки

Використовуйте кнопки ліворуч та праворуч на панелі управління, щоб увімкнути та вимкнути прилад або почати чи закінчити роботу.

Кнопка	Функція	Застосування
on/off	Увімк./Вимк.	Увімкнення або вимкнення приладу.
menu	Меню	Відкривання меню режимів роботи
i ☰	Інформація	Показати вказівки. Активація та деактивація функції «Блокування від доступу дітей»
i ☰	Блокування від доступу дітей	Активація та деактивація функції «Блокування від доступу дітей»
(L)	Функції часу	Короткочасне натискання: запуск або переривання роботи. Утримування прибл. 3 секунди: переривання роботи.
»☰	Швидке розігрівання	Увімкнення та вимкнення швидкого розігрівання
start/stop	Запуск/зупинка	Запуск, призупинення або переривання роботи

### 4.3 Перемикач

За допомогою перемикача змініть значення налаштування, що відображається на дисплеї.

При досягненні мінімального або максимального значення, наприклад, температури, це значення залишається на дисплеї. При необхідності поверніть значення назад за допомогою поворотного перемикача.

У списках, наприклад, видів нагрівання, перше значення починається знову після останнього.

### 1 Кнопки

Кнопки ліворуч та праворуч на панелі управління мають точку тиску. Щоб задіяти кнопку, натисніть її. На приладах без панелі з нержавіючої сталі кнопки також є сенсорними полями.

### 2 Перемикач

Перемикач можна необмежено повертати праворуч та ліворуч. Сенсорні поля — поверхні, чутливі до дотику. Для вибору функції достатньо лише злегка торкнутися відповідного поля.

### 3 Сенсорний дисплей

Ви можете побачити поточні параметри вибору на сенсорних дисплеях. Для вибору функції прямо натисніть відповідне текстове поле. Залежно від вибору змінюються текстові поля.

### 4.4 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні значення налаштування.

Значення, яке можна змінити на дисплеї, позначено кольором.

### Рядок стану

Рядок стану знаходитьться у верхній частині дисплея. У рядку стану відображаються час та налаштовані установки таймера.

## Індикація прогресу

Крива знаходиться під значенням фокусування на дисплей. За допомогою індикації прогресу ви можете побачити, наскільки прилад вже нагрівся або як спливає тривалість. Крива заповнюється зліва направо. У режимі мікрохвиль крива нагрівання не відображається.

## Перебіг часу

Ви можете побачити перебіг часу або тривалість попереднього режиму в рядку стану вгорі праворуч. Якщо ви встановили тривалість і тривалість видаляється, встановлюється тривалість вже запущеного приладу. Таким чином можна контролювати тривалість експлуатації.

У режимі мікрохвиль крива нагрівання не відображається.

## Індикатор температури

Контроль нагрівання та індикація залишкового тепла відображають температуру в робочій камері. Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятися від температури в робочій камері. Кнопкою можна запитати поточну температуру.

### ■ Контроль нагрівання

Після запуску режиму контроль нагрівання відображає індикацію збільшення температури у робочій камері. Якщо ви попередньо розігріли робочу камеру, найкраще покласти їжу, коли всі риски заповняться.

У налаштуваннях не з'являється контроль нагрівання, наприклад, у режимі гриля.

### ■ Індикація залишкового тепла

Якщо прилад вимкнено, на дисплеї відображається залишкове тепло в робочій камері. Індикація залишкового тепла вимикається за температури прибл. 60°C.

## 4.5 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.

### Навісні елементи

Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.


→ "Приладдя", Стор. 13

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Залежно від типу приладу підвісні каркаси оснащені на одному чи кількох рівнях телескопічними механізмами.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 29



## Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

При відкриванні дверцят приладу, освітлення робочої камери вмикається. Якщо дверцята залишаються відчиненими довше 15 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вимикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

## Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вимикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

### УВАГА!

Забороняється закривати вентиляційні отвори над приладом. Перегрівання приладу.

► Не перекривайте вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

## Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

Якщо в режимі роботи «Мікрохвильовий» закрити дверцята приладу, продовжити роботу потрібно кнопкою start/stop.

## 5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та основні функції вашого приладу.

Щоб відкрити меню, натисніть тену.

<b>Режим роботи</b>	<b>Застосування</b>
Види нагрівання	Для оптимального приготування страв виберіть чітко узгоджені види нагрівання.
Страви	Використовуйте запрограмовані рекомендовані налаштування для різних страв. → "Страви", Стор. 20
Режим мікрохвиль	Готування, розігрівання та розморожування у режимі мікрохвиль відбувається швидше. → "Мікрохвильовий режим", Стор. 17
Комбінований режим мікрохвиль	Щоб скоротити час приготування, перемкніть мікрохвильову піч на вид нагрівання. → "Комбінований режим мікрохвиль", Стор. 19

<b>Режим роботи</b>	<b>Застосування</b>
Самоочищення	Програма «Самоочищенння» призначена для автоматичного очищення духової шафи. → "Самоочищенння", Стор. 25
Основні установки	Відрегулюйте основні установки. Основні установки → Стор. 22

### 5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При налаштуванні температури понад 275 °C і рівня гриля 3 температура приладу через бл. 40 хвилин опускається до прибл. 275 °C, а рівень гриля встановлюється на 1.

<b>Символ</b>	<b>Види нагрівання</b>	<b>Діапазон температур</b>	<b>Використання та функціонування</b>
			<b>Можливі додаткові функції</b>
	4D-гаряче повітря	30 - 275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30 - 300 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.
	Гаряче повітря Eco	30 - 275 °C	Виbrane страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього нагрівання. Вентилятор розподіляє тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 125–275 °C. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Верхнє/нижнє нагрівання Eco	30 - 300 °C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 150–250 °C. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль з конвекцією	30 - 300 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.

Символ	Види нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Гриль, велика площа	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Піца	30 - 275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Томління/слабке нагрівання	70 - 120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжних шматків м'яса. Жар надходить при невисокій температурі рівномірно зверху та знизу.
	Нижнє нагрівання	30 - 250 °C	Підрум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Підтримання страв у гарячому стані	60 - 100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 70 °C	Попереднє підігрівання посуду.
	Функція coolStart	30 - 275 °C	Для швидкого приготування заморожених продуктів на рівні 3. Температура коригується відповідно до вказівок виробника. Використовуйте максимальну температуру, яка зазначена на пакуванні. Тривалість приготування, як зазначено або коротше. Попереднє розігрівання недоречне.

## 5.2 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд налаштувань потужності мікрохвиль і їх використання.

Налаштування потужності мікрохвиль являють собою рівні налаштування, які не завжди відповідають точному значенню потужності, що використовується в цьому пристрої.

Потужність мікрохвиль у ватах	Максимальна тривалість у годинах	Застосування
90 Вт	1:30	Розморожування делікатних страв.
180 Вт	1:30	Розморожування та подальша обробка страв.
360 Вт	1:30	Приготування м'яса й риби. Розігрівання делікатних страв.
600 Вт	1:30	Розігрівання та доведення страв до готовності.
max	0:30	Розігрівання рідин.

### Вказівки

- Максимальне налаштування потужності мікрохвиль не призначено для розігрівання страв. Для захисту приладу максимальна потужність мікрохвиль в перші хвилини покроково зменшується на 600 Вт. Повна потужність буде доступною після завершення часу, передбаченого на охолодження.

- Щоб уникнути утворення конденсату, в мікрохвильовому режимі з потужностями 600 Вт і максимальному прилад автоматично додатково вмикає нагрівальний елемент. Робоча камера й приладдя нагріваються. Вихід пари на це не впливає.

## 6 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

**Зауваження:** Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

### Приладдя


Решітка



Універсальне деко



Деко для випікання



### Застосування

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви

- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.

- Пиріг на деку
- Дрібне печиво

### 6.1 Вказівки щодо приладдя

Деяке приладдя придатне лише для певних режимів роботи.

#### Приладдя для режиму мікрохвиль

Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.

Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль",

Стор. 17

### 6.2 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.


Ви можете обережно витягти приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.

### 6.3 Встановлення приладдя у робочу камеру


Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **а** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.


Решітка Вставте решітку вигином вниз. Напис «microwave» повинен бути попереду дверцят приладу.



Деко наприклад, універсальне деко або деко для випікання Встановлюйте деко скосом до дверцят приладу.



Решітка та деко Розміщуйте приладдя таким чином, щоб воно знаходилося за язичком на висувній напрямній.



**Зауваження:** Висувні напрямні у повністю висунутому положенні фіксуються. Встановіть висувні напрямні назад у робочу камеру легким натисканням.

4. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.

**Зауваження:** Виймайте приладдя, яке не потрібне під час експлуатації, з робочої камери.

## 6.4 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

3. Щоб вставить приладдя на рівні встановлення з висувними напрямнimi, висуньте напрямнi.

## 7 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації. Очистьте прилад і приладдя.

### 7.1 Перше введення в експлуатацію

Після підключення або відключення живлення на тривалий час потрібно прийняти налаштування для першого введення в експлуатацію. Може минути кілька секунд, перш ніж на дисплеї відобразяться налаштування.

#### Встановлення мови

1. Налаштуйте перемикачем бажану мову.
2. Натисніть на .
- ✓ З'явиться наступне налаштування.

#### Встановлення часу

1. Налаштуйте перемикачем актуальний поточний час.
2. Натисніть на .
- ✓ З'явиться наступне налаштування.

#### Встановлення дати

1. Налаштуйте поточний день за допомогою перемикача.
2. Натисніть на .

3. Налаштуйте поточний місяць за допомогою перемикача.
4. Натисніть на .
5. Налаштуйте поточний рік за допомогою перемикача.
6. Натисніть на .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.

### 7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Перед першим приготуванням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньої частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Увімкніть прилад кнопкою .
4. Здійснення наступних налаштувань:

Вид нагрівання	Гаряче повітря 4D
Температура	максимальна
Тривалість	1 година

- "Основні відомості про користування", Стор. 15
- 5. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
  - Провітряйте кухню під час нагрівання приладу.

6. Після завершення виконання програми, вимкніть прилад, натиснувши on/off.
7. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.
8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.

## 8 Основні відомості про користування

### 8.1 Ввімкнення приладу

- Увімкніть прилад кнопкою on/off.
  - Кнопка on/off підсвічується синім кольором.
- ✓ На дисплеї з'являється логотип Siemens. Після цього з'являються вид нагрівання та температура.

### 8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад кнопкою on/off.
  - Освітлення над кнопкою on/off вимикається.
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

### 8.3 Початок роботи

Кожен режим необхідно запускати.

#### УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.
- Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ На дисплеї відображаються налаштування, час роботи та крива нагрівання.

### 8.4 Переривання або скасування режиму роботи

Ви можете ненадовго призупинити та відновити режим роботи. У разі повного переривання режиму роботи налаштування скидаються.

1. Щоб короткочасно перервати режим роботи:
  - Короткочасно натисніть на start/stop.
  - Щоб продовжити роботу, натисніть на start/stop.
2. Щоб перервати режим роботи, натисніть on/off.
  - ✓ Режим роботи припиняється, і всі налаштування скидаються.

### 8.5 Налаштування режиму роботи

**Вимога:** Прилад повинен бути увімкненим.

1. Натисніть на menu.
  - Відкривається меню режимів роботи.

2. Натисніть потрібний режим роботи.  
Залежно від режиму роботи доступні різні можливості вибору.
3. За допомогою перемикача можна змінити вибір.  
Залежно від вибору змініть подальші налаштування.
4. Запустіть, натиснувши start/stop.

### 8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

При увімкненні приладу автоматично встановлюється режим роботи «Види нагрівання».

1. Встановіть перемикачем бажаний вид нагрівання.
2. Натисніть на температуру.
3. Встановіть температуру за допомогою перемикача.
4. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображається налаштований вид нагрівання, температура та тривалість/робота приладу.
5. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши on/off.

**Порада:** Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.

**Зауваження:** На приладі можна налаштувати тривалість та час закінчення роботи.

→ "Функції часу", Стор. 16

#### Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінили вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

1. Перервіть режим, натиснувши start/stop.
2. Натисніть на вид нагрівання.
3. Встановіть перемикачем бажаний вид нагрівання.
- ✓ На дисплеї з'являється відповідна запропонована температура.

#### Зміна температури

Після запуску режиму можна безпосередньо змінити температуру.

- Змініть температуру за допомогою перемикача.
- ✓ Нова температура відразу приймається.

### 8.7 Відображення інформації

У більшості випадків ви можете отримати інформацію про функцію, що виконується. Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

- Натисніть на .
- ✓ Якщо інформація доступна, вона відображається протягом декількох секунд.

## 9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час нагрівання для режимів з температурою до 100 °C.

Швидке нагрівання можна використовувати для таких видів нагрівання:

- Гаряче повітря 4D ☼
- Верхнє/нижнє нагрівання □

### 9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

**Зauważення:** Налаштовуйте тривалість готовання лише після завершення швидкого нагрівання.

## 10 Функції часу

У приладі передбачені різні установки таймера, завдяки яким можна керувати роботою приладу.

### 10.1 Огляд установок таймера

Для режиму роботи можна встановити тривалість готовання і час закінчення. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Установки таймера	Застосування
Таймер ▲	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.
Тривалість ↵	Якщо встановлено час приготування, то після закінчення цього часу режим автоматично вимикається.
Завершення ↵	При встановленні тривалості роботи ви можете вказати час завершення роботи режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.

### 10.2 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненому або вимкненому приладі на час до 24 годин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість готовання.

1. Натисніть на ☼.
- ✓ Відкриється поле налаштування таймера.
2. Налаштуйте час таймера за допомогою перемикача.
- ✓ Через декілька секунд таймер автоматично починає роботу.
- ✓ Символ ▲ і час, що минув, відображаються ліворуч у рядку стану.
- ✓ Час таймеру відраховується у зворотному порядку.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
2. Натисніть на »»».
- ✓ Ліворуч від встановленої температури на дисплей з'явиться символ »»».
- ✓ Рядок індикації прогресу починає заповнюватися.
3. Коли швидке розігрівання завершиться, пролунає сигнал. На дисплей з'являється символ »»».
4. Поставте страву в робочу камеру.

### Переривання швидкого нагрівання

- Натисніть на »»».
- ✓ На дисплей з'являється символ »»».

- ✓ Коли час таймера завершився, лунає сигнал і на дисплей відображається вказівка.
- 3. Якщо відлік часу таймера закінчився:
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на ☼.
  - Щоб знову встановити час таймера, натисніть на ☼ і встановіть час таймера перемикачем.

### Зміна таймера

Ви можете змінити час таймера у будь-який момент.

1. Натисніть на ☼.
2. Змініть час таймера за допомогою перемикача.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☼.

### Переривання таймера

Можна у будь-який час скасувати відлік часу таймера.

1. Натисніть на ☼.
2. Перемикачем скиньте час таймера на нуль.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☼.

### 10.3 Установлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість готовання для режиму роботи до 23 годин 59 хвилин.

**Вимога:** Вид нагрівання та температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть на ☼.
- ✓ Відкривається меню Налаштування таймера.
2. За допомогою перемикача встановіть тривалість готовання.

Напрямок обертання	Запропоноване значення
Ліворуч	10 хв
Праворуч	30 хв

Можна налаштовувати тривалість готовання до однієї години з кроком у хвилину, потім — з кроком у 5 хвилин. Час закінчення розраховується автоматично.

3. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готовання.

- ✓ Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. У рядку стану написано «Завершено».
- 4. Якщо час готування закінчився:**
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на .
  - Щоб знову встановити тривалість готування, натисніть на  і встановіть тривалість готування перемикачем.
  - Щоб продовжити роботу без визначеного тривалості роботи, запустіть кнопкою start/stop.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши on/off.

### Зміна тривалості

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

- 1. Натисніть на .**
- 2. Змініть тривалість готування за допомогою перемикача.**
- 3. Після цього двічі натисніть на start/stop.**

### Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість готування.

- 1. Натисніть на .**
- 2. Перемикачем скиньте тривалість готування на нуль.**
- 3. – Щоб продовжити роботу без визначеного тривалості роботи, запустіть кнопкою start/stop.**  
На індикаторі з'являється встановлений вид нагрівання та температура.

## 10.4 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості готування до 23 годин 59 хвилин.

### Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час завершення, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

### Вимоги

- Вид нагрівання та температура або ступінь встановлені.
- Тривалість готування установлено.

## 11 Мікрохвильовий режим

У режимі мікрохвиль можна швидко готувати страви, розігрівати, випікати або розморожувати. Мікрохвильовий режим можна використовувати окремо в комбінації з видом нагрівання.

### 11.1 Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте лише відповідний посуд та приладдя.

Врахуйте поради виробника посуду.

Якщо не вказано інше, вставляйте посуд та приладдя на рівень 2.

- 1. Натисніть на .**
- 2. Натисніть на .**
- 3. Перенесіть час завершення роботи перемикачем.**
- 4. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.**
- ✓ У рядку стану з'являється вказівка, коли запуститься режим. Прилад знаходитьться у режимі очікування.**
- ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування, яку можна побачити у рядку стану.**
- ✓ Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. У рядку стану з'являється вказівка.**
- 5. Якщо час готування закінчився:**
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на .
  - Щоб знову встановити тривалість готування, натисніть на  і встановіть тривалість готування перемикачем.
  - Щоб продовжити роботу без визначеного тривалості роботи, запустіть кнопкою start/stop.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши on/off.

### Скидання часу закінчення

Встановлений час закінчення можна змінити лише тоді, коли духовна шафа знаходитьться у режимі очікування.

- 1. Натисніть на .**
- ✓ Відкривається меню «Налаштування таймера».**
- 2. Натисніть на .**
- 3. Повністю скиньте час закінчення перемикачем.**
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.**

### Зміна часу закінчення

Встановлений час закінчення можна змінити лише тоді, коли духовна шафа знаходитьться у режимі очікування

- 1. Натисніть на .**
- ✓ Відкривається меню «Налаштування таймера».**
- 2. Натисніть на «Завершення .**
- 3. Змініть час закінчення роботи перемикачем.**
- 4. Відновіть режим, натиснувши start/stop.**

## Придатний для мікрохвиль посуд

### Посуд та приладдя Вказівки

Посуд з термостійкого та придатного для мікрохвиль матеріалу:

- Скляні поверхні
- Склокераміка
- Порцеляна
- Термостійкий пластик
- Повністю склена кераміка без тріщин

Ці матеріали пропускають мікрохвилі і не пошкоджуються.

Подавання страв

Не потрібно перекладати їжу.

**Зауваження:** Використовуйте посуд із золотим або срібним обрамленням, лише якщо виробник гарантує, що він підходить для мікрохвильової печі.

Решітка з комплекту постачання

Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.

**Зауваження:** Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

### Не підходить для режиму мікрохвиль

**Зауваження:** Дотримуйтесь інформації щодо уникнення майнової шкоди.

→ "Режим мікрохвиль", Стор. 7

### Посуд та приладдя Вказівки

Посуд та форма для випікання з металу

Метал не пропускає мікрохвилі. Страва не нагрівається або майже не нагрівається.

**Зауваження:** Метал може утворювати іскри в режимі мікрохвиль без інших функцій.

### Посуд та приладдя для режиму «Мікрокомбі»

При поєднанні режиму мікрохвиль та виду нагрівання металевий посуд та приладдя можна використовувати.

## Посуд та приладдя Вказівки

Посуд та форма для випікання з металу

У режимі «Мікрокомбі» можна використовувати металевий посуд.

**Зауваження:** Металеві предмети повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Приладдя, що постачається в комплекті:

- Решітка
- Універсальне деко
- Деко для випікання

Приладдя, що постачається в комплекті, можна використовувати у режимі «Мікрокомбі». Воно не утворює іскри.


### Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Якщо ви не впевнені, чи підходить ваш посуд для використання у режимі мікрохвиль, перевірте посуд.

#### УВАГА!

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.



#### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
2. Встановіть максимальну потужність приладу на  $\frac{1}{2}$  - 1 хвилину.
3. Увімкніть прилад.
4. Перевірка приладу у кілька етапів:
  - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для режиму мікрохвиль.
  - Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для режиму мікрохвиль.

## 11.2 Регулювання мікрохвиль

### Вказівки

- Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:
  - → "Безпека", Стор. 2
  - → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 7
  - → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

- Щоб уникнути утворення конденсату, прилад при потужності мікрохвиль 600 Вт та максимальній потужності, автоматично вмікає нагрівальний елемент. Робоча камера та приладдя нагріваються. Вихід пари на це не впливає.  
Цю функцію осушення можна вимкнути в основних установках.  
→ "Основні параметри", Стор. 22

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Натисніть на меню.
2. У меню режимів роботи оберіть «Режим мікрохвиль».
3. Налаштуйте потужність мікрохвиль перемикачем.
4. Натисніть на тривалість готування.
5. За допомогою перемикача встановіть тривалість готування.
6. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Режим мікрохвиль запускається і починається зворотній відлік тривалості готування.
- ✓ Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплей відображається тривалість готування на нулі.
7. Якщо час готування закінчився:
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на start/stop.
  - За потреби знову налаштуйте потужність мікрохвиль та тривалість готування.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши on/off.
8. Якщо ви вимкнули функцію висушування мікрохвильової печі в основних установках, висуши́ть робочу камеру.  
→ "Сушіння", Стор. 27

**Зауваження:** Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, потрібно продовжити роботу, натиснувши start/stop. Якщо ви змінили основну установку, стежте за тим, щоб мікрохвильова піч не продовжувала роботу без страв.  
→ "Основні параметри", Стор. 22

### **Зміна потужності мікрохвиль**

При зміні потужності мікрохвиль тривалість готування скидається.

1. Перервіть режим, натиснувши start/stop.
2. Натисніть на потужність мікрохвиль.
3. Налаштуйте потужність мікрохвиль перемикачем.
4. Відновіть режим, натиснувши start/stop.

### **Зміна тривалості**

Після запуску режиму мікрохвиль можна напряму змінити тривалість готування.

- Змініть тривалість готування за допомогою перемикача.
- ✓ Зміні одразу заносяться в пам'ять.

### **11.3 Комбінований режим мікрохвиль**

Щоб скоротити час приготування, можна використовувати деякі види нагрівання в поєднанні з режимом мікрохвиль.

Можлива потужність мікрохвиль:

- 90 Ват
- 180 Ват
- 360 Ват

Можливі види нагрівання:

- Гаряче повітря 4D
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа
- Гриль, мала площа нагрівання

### **Встановлення комбінованого режиму мікрохвиль**

#### **Зауваження:**

Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- → "Безпека", Стор. 2
- → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 7
- 
- → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17
- 1. Натисніть на меню.
- 2. У меню режимів роботи оберіть «Комбінований режим мікрохвиль».
- ✓ Буде запропоновано вибрати меню «Вид нагрівання», «Температура», «Потужність мікрохвиль» та «Тривалість готування».
- 3. Натисніть на потрібну функцію.
- 4. Встановіть потрібне значення за допомогою перемикача.
- 5. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.
- ✓ Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. У рядку стану з'являється вказівка.
- 6. Якщо час готування закінчився:
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на start/stop.
  - За потреби знову налаштуйте комбінацію.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши on/off.

### **Зміна температури**

Після запуску режиму «Мікрокомбі» можна безпосередньо змінити температуру.

1. Натисніть на температуру.
2. Регулятором змініть температуру.
- ✓ Зміні одразу заносяться в пам'ять.

### **Зміна тривалості**

Після запуску режиму «Мікрокомбі» можна у будь-який час змінити тривалість готування.

1. Натисніть на «Тривалість готування».
2. Змініть тривалість готування за допомогою перемикача.
- ✓ Зміні одразу заносяться в пам'ять.

### **Зміна потужності мікрохвиль**

Після запуску режиму «Мікрокомбі» можна безпосередньо змінити потужність мікрохвиль.

1. Натисніть на потужність мікрохвиль.

2. Змініть потужність мікрохвиль перемикачем.

✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.

### Зміна виду нагрівання

Якщо змінити вид нагрівання, зміниться температура і скінеться тривалість готовання.

1. Перервіть режим, натиснувши start/stop.

2. Натисніть на види нагрівання.

3. Змініть вид нагрівання за допомогою перемикача.

4. Відновіть режим, натиснувши start/stop.

## 12 Страви

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

### 12.1 Посуд

Результат готовання залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

**Зауваження:** Для деяких страв прилад перемикається на режим мікрохвиль. На дисплеї з'являється вказівка використовувати придатний для мікрохвиль посуд.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

### 12.2 Налаштування для страв

Для оптимального приготування страв прилад використовує різні налаштування.

**Зауваження:** Результат готовання залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника. Використовуйте охолоджені страви безпосередньо з морозильної камери.

#### Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
- Придатне приладдя або посуд
- Додавання рідини
- Час перевертання або перемішування  
Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть на "Порада" або . Деякі вказівки відображаються автоматично.

#### Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Також потрібно встановити вагу, щоб досягти найкращого результату приготування. Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви. Вагу можна встановити лише у вказаному діапазоні.

#### Рекомендовані установки

В рекомендованих установках попередньо встановлено оптимальний вид нагрівання. На дисплеї відображається вид нагрівання.

Попередньо встановлені температуру та тривалість можна регулювати.

#### Страви у мікрохвильовій печі

Для деяких страв прилад автоматично активує режим мікрохвиль. Це значно скорочує час приготування.

Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль.  
→ "Мікрохвильовий режим", Стор. 17

### 12.3 Огляд страв

При відкриванні режиму роботи ви можете побачити, які окремі страви доступні на приладі.

Страви відсортовані за категоріями та стравами.

Категорія	Страви
Пиріг	Пиріг у формі Пироги на десу для випікання Дрібне печиво Печиво домашнє
Хліб, булочки	Хліб Булочки
Піци, пікантні пироги	Піца Пікантні пироги, французький пиріг (кіш)
Запіканки, суфле	Запіканка, пікантна, свіжа, готові інгредієнти Лазанья, свіжа Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, пласка Запіканка, солодка, свіжа Суфле у порційних формочках
Продукти глибокої заморозки	Піца Булочки Запіканки Напівфабрикати з картоплі Птиця, риба
Птиця	Курча Качка, гуска Індичка
М'ясо	Свинина Яловичина Телятина Ягнітина Дичина М'ясні страви
Риба	Риба

Категорія	Страви
Гарніри, овочі	Овочі Картопля Рис Крупа
Розморожування страв	Хліб, булочки Пиріг М'ясо, птиця Риба

## 12.4 Налаштування страви

**Зауваження:** Після запуску режиму ви більше не зможете змінити страву та налаштування або скасувати їх.

**Вимога:** Для запуску режиму робоча камера має бути холодною.

1. Натисніть на меню.
2. У меню режимів роботи оберіть "Страви".
- ✓ Пропонується перша страва.
3. Оберіть потрібну категорію перемикачем.
4. Натисніть на "Далі".
5. Оберіть потрібну страву перемикачем.
6. Натисніть на "Далі".
7. Оберіть потрібну страву перемикачем.
8. Натисніть на "Далі".
9. За потреби скоригуйте налаштування.
  - Для деяких страв можна скоригувати температуру, тривалість готування або час завершення готування, натиснувши на "Налаштування".
  - Для деяких страв вагу можна встановити безпосередньо перемикачем.
10. Щоб отримати інформацію про приладдя та рівень встановлення, натисніть на "Порада".
11. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.

- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування. Крива нагрівання не відображається.

- ✓ Коли страва буде готова, пролунає сигнал. Прилад перестає нагріватися.

### 12. Якщо час готування закінчився:

- Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на start/stop.
- Деякі страви за потреби можна продовжити готувати.  
→ "Продовження готування", Стор. 21
- Коли страва буде готова, вимкніть прилад кнопкою on/off.

## Продовження готування

Деякі страви прилад після завершення часу готування пропонує продовжити готувати. Продовжувати готувати можна в будь-якому режимі.

1. Якщо ви не бажаєте продовжувати готувати страву, натисніть на "Завершення" і вимкніть прилад кнопкою .
2. Щоб продовжити готувати страву, натисніть на "Доведення до готовності".
- ✓ На дисплеї з'являється тривалість готування.
3. За потреби змініть тривалість готування за допомогою перемикача.
4. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.
- ✓ Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. Прилад перестає нагріватися. Вказівка продовжити готувати страву з'явиться знову.
5. Якщо час готування закінчився:
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на start/stop.
  - Якщо ви бажаєте продовжити готувати страву, натисніть на "Доведення до готовності".
  - Коли страва буде готова, натисніть на "Завершення" і вимкніть прилад кнопкою on/off.

## 13 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

### 13.1 Активація та деактивація функції «Захист від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати або деактивувати при увімкненому та вимкненому приладі.

1. Щоб активувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .

- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ У рядку стану з'являється символ , коли прилад увімкнений або вимкнений.
- 2. Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натисніть .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

## 14 Програма «Шабат»

З програмою «Шабат» можна налаштувати тривалість до 74 годин. Можна підтримувати страви в гарячому стані за температури від 85 °C до 140 °C без необхідності вмикати та вимикати прилад.

### 14.1 Початок програми «Шабат»

#### Вказівки

- Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання.
- Після запуску програми «Шабат» ви більше не зможете змінити ступінь очищення або скасувати його.

**Вимога:** Програма «Шабат» активована в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 22

1. Встановіть вид нагрівання «Шабат» перемикачем.

2. Натисніть на температуру.  
Попередньо встановлена температура 85 °C.
3. Встановіть перемикачем бажану температуру.
4. Натисніть .  
Час попередньо встановлено на 25 годин.
5. За допомогою перемикача встановіть тривалість готування.  
Час закінчення готування не можна змістити.
6. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
7. Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що режим закінчився. Прилад припиняє нагрівання і знову реагує, як зазвичай, незважаючи на програму «Шабат».
  - Вимкніть прилад кнопкою on/off.
 Прилад автоматично вимикається прибл. через 10-20 хвилин.

## 15 Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

### 15.1 Огляд основних параметрів

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основна установка	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі.
Поточний час доби	Поточний час у форматі 24 год.
Дата-день	Встановлення поточного дня
Дата-місяць	Встановлення поточного місяця
Дата-рік	Встановлення поточного року
Звуковий сигнал	Короткий Середній <sup>1</sup> Довгий
Гучність	5 рівнів
Сигнал кнопок	Увімкн. Вимкнено <sup>1</sup>
Яскравість дисплея	5 рівнів
Індикація годинника	Вимк. Цифровий + дата <sup>1</sup> Аналоговий
Освітлення	У роботі вимкн. У роботі увімкн. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основна установка	Вибір
Автоматичне продовження (лише для режиму мікрохвиль)	Режим мікрохвиль не подовжується автоматично <sup>1</sup>
Блокування від доступу дітей	При закритих дверцях
Після вмикання	Лише блокування кнопок <sup>1</sup> Блокування дверей + блокування кнопок
Попередження, мікрохвилі, деко для випікання	Головне меню Види нагрівання <sup>1</sup> Мікрохвильовий режим Комбінований режим мікрохвиль Страви
Нічне затемнення екрану	Індикація <sup>1</sup> Не показувати
Логотип марки	Вимкнено <sup>1</sup> Увімкн.
Мікрохвильове сушіння	Увімкн. <sup>1</sup> Увімкн.
Інерційний хід вентилятора	Рекомендовано <sup>1</sup> Мінімальний
Телескопічний механізм	Встановлено <sup>1</sup> Не дообладнано
Програма «Шабат»	Увімкн. Вимкнено <sup>1</sup>
Заводське налаштування	Відновити

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

## 15.2 Зміна стандартних значень

1. Натисніть на on/off.
2. Натисніть на меню.
- ✓ Відкривається меню режимів роботи.
3. Виберіть режим роботи "Налаштування".
- ✓ З'являється перша основна установка.
4. Використовуйте > для перемикання на різні налаштування.
5. Змініть основні установки за допомогою перемикача.

6. Натисніть на menu.

- ✓ На дисплеї відображаються зміни "Зберегти" або "Скасувати".

7. Натисканням оберіть потрібну зміну.

**Зауваження:** Після відключення струму зберігаються в основних установках.

### Скидання змін основних налаштувань

1. Натисніть на menu.
2. Натисніть «Відхилити».
- ✓ Всі зміни будуть скинуті і не збережуться.

## 16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### 16.1 Засіб, придатний для чищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

#### УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

► Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.

► Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.

► Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

► Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

► Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Нові губки містять залишкові часточки, що залишилися після виробництва.

► Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

### Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні засоби.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

→ "Чищення приладу", Стор. 25

#### Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь</li> </ul>	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносять засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.

**Дверцята приладу**

<b>Область за-стосування</b>	<b>Відповідні очисні засоби</b>	<b>Вказівки</b>
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	<p>Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p><b>Порада:</b> Для ретельнішого очищенння зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 27</p>
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ з високоякісної сталі: Очисник високоякісної сталі</li> <li>■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин</li> </ul>	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p> <p><b>Порада:</b> Для ретельнішого очищенння зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 27</p>
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	Очисник високоякісної сталі	<p>Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не знімайте та не тріть.

**Робоча камера**

<b>Область за-стосування</b>	<b>Відповідні очисні засоби</b>	<b>Вказівки</b>
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Розчин оцту</li> <li>■ Засіб для чищення духовок</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p><b>Вказівки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Найкраще застосовувати функцію очищення. → "Самоочищення", Стор. 25</li> <li>■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу.</li> <li>■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується.</li> <li>■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.</li> </ul>
Скляна кришка лампи підсвічування духовки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	При стійких забрудненнях забрудненні використовуйте засіб для очищення духовок.
Навісні елементи	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p><b>Зауваження:</b> Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 29</p>
Висувн. механізм	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях скористайтеся щіткою.</p> <p>Щоб не видалити густе мастило, очищуйте висувні напрямні у складеному стані.</p> <p>Не мийте його у посудомийній машині.</p> <p><b>Зауваження:</b> Від'єднайте систему напрямних для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 29</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Засіб для чищення духовок</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p>

## 16.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

**Вимога:** Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 23

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
  - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.  
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 23
2. Витріть насухо м'яким рушником.

## 17 Самоочищення

З функцією самоочищення робоча камера очищується майже автоматично.

Очищуйте робочу камеру раз на 2 - 3 місяці з функцією "Самоочищення". За потреби можна застосовувати "Самоочищення" частіше. Споживання електроенергії при виконанні "Самоочищення" становить прибл. 2,5 - 4,7 кіловат-годин.

### 17.1 Підготовка приладу до очищення

Для досягнення найкращого результату очищення та уникнення пошкоджень ретельно підготуйте прилад.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появлі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Під час роботи функції очищення залишки їжі, жир або сік від смаження можуть спалахнути.

- ▶ Перед кожним запуском функції очищення видаляйте з робочої камери інтенсивні забруднення.

▶ Забороняється очищувати приладдя.

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Ніколи не вішайте займисті предмети, наприклад, рушники на ручку дверцят.

▶ Слідкуйте за тим, щоб передня стінка приладу залишалась вільною для доступу.

▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Якщо пошкоджене ущільнення дверцят, з дверей виходить велика кількість тепла.

▶ Не тріть та не знімайте ущільнення.

▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд. Одночасно можна очищувати підвісні каркаси та телескопічні механізми.

2. Видаліть сильні забруднення з робочої камери та підвісних каркасів.

3. Очистіть дверцята приладу з внутрішньої сторони і поверхні робочої камери навколо ущільнення дверцят м'якою тканиною, змоченою в лужному розчині.

Не можна знімати або терти ущільнення дверцят. Для видалення сильних забруднень на внутрішньому склі дверцят використовуйте засіб для очищення духовок.

4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути порожньою до підвісних каркасів.

### 17.2 Встановлення параметрів самоочищення

Під час роботи функції очищення провітрюйте кухню.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Функція очищення нагріває робочу камеру до дуже високих температур, так що залишки смаження, приготування на грилі та випікання згорають. При цьому виділяється пара, що може спричинити по-дразнення слизових оболонок.

- ▶ Під час функції очищення у достатній мірі провітрюйте кухню.
- ▶ Не залишайтесь у приміщенні довго.
- ▶ Не підпускайте дітей та домашніх тварин до приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

В режимі очищення робоча камера сильно нагрівається.

- ▶ Забороняється відкривати дверцята приладу.
- ▶ Залиште прилад охолонути.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

⚠ В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Не доторкайтесь до дверцят.
- ▶ Залиште прилад охолонути.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

**Вимога:** → "Підготовка приладу до очищення", Стор. 25.

1. Натисніть на меню.

2. У меню режимів роботи оберіть «Самоочищення».

3. Відрегулюйте ступінь очищення за допомогою перемикача.

Ступінь очищення	Ступінь очищення	Тривалість у годинах
1	Легкий	Прибл. 1:15
2	Середній	Прибл. 1:30
3	Високий	Прибл. 2:00

Для видалення сильних або застарілих забруднень виберіть високий ступінь очищення. Тривалість неможливо змінити.

4. Натисніть на start/stop.  
✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску функції очищення.
5. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.  
✓ Функція очищення запускається, і починається зворотній відлік тривалості. Крива нагрівання не відображається.
- ✓ Задля вашої безпеки після досягнення певного температурного рівня дверцята робочої камери автоматично блокуються.
- ✓ Після закінчення виконання функції очищення лунає сигнал і на дисплеї тривалість встановлюється на нуль.
6. Вимкніть прилад кнопкою on/off.

Коли прилад достатньо охолоне, дверцята розблокуються і згасне.

7. → "Підготовка приладу до роботи після виконання функції очищення", Стор. 26.

### 17.3 Підготовка приладу до роботи після виконання функції очищення

1. Залиште прилад охолонути.
2. Протріть вологою серветкою попіл, що залишився у робочій камері, на підвісних каркасах та в зоні дверцят приладу.
3. Витягніть висувні механізми кілька разів і вставте. Під час виконання функції очищення висувні механізми можуть змінити колір. Ці зміни кольору не впливають на функціонування приладу.
4. Видаліть білі відкладення лимонною кислотою.

**Зауваження:** Сильні забруднення можуть залишати на емальованих поверхнях білі відкладення. Ці залишки продуктів нешкідливі. Відкладення не впливають на функціонування приладу.

**Зауваження:** Рамка на внутрішній стороні дверцят приладу змінює колір під час виконання функції очищення. Ці зміни кольору не впливають на функціонування приладу. Їх можна видалити засобом для очищення виробів з високоякісної сталі.

## 18 Програма підтримання чистоти humidClean

Програма підтримання чистоти є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшуються за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

### 18.1 Встановлення програми підтримання чистоти

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

**Вимога:** Робоча камера повністю охолода.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.
2. Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налийте на дно робочої камери по центру. Не використовуйте дистилльовану воду.
3. Натисніть на on/off.
- ✓ З'являються вид нагрівання та температура.
4. Перемикачем встановіть вид нагрівання «Нижнє нагрівання» □.
5. Натисніть на температуру.
6. Змініть перемикачем температуру на 80 °C.
7. Натисніть на ⊖.
8. За допомогою перемикача встановіть тривалість на 4 хвилини.

9. Увімкніть прилад, натиснувши start/stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли тривалість завершиться, пролунає сигнал. У рядку стану з'являється вказівка.
10. Вимкніть прилад, натиснувши on/off, та залиште робочу камеру охолонути протягом 20 хвилин.

### 18.2 Очищення робочої камери після приготування

#### УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

**Вимога:** Робоча камера охолода.

1. Відкрийте дверцята приладу і зберіть залишки води губкою.
2. Гладенькі поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.
3. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оці. Наприкінці протріть чистою водою і витріть насухо м'якою ганчіркою, також під ущільненням дверцят.
4. Щоб робоча камера висохла, відкрийте дверцята приладу у положення фіксації (бл. 30°) і залиште відкритими приблизно на 1 годину.

## 19 Сушіння

Щоб уникнути залишків вологи, після завершення режиму роботи висушіть робочу камеру.

### УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

### 19.1 Висушування робочої камери

Висушіть робочу камеру вручну або скористайтеся функцією сушіння.

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.
  - Щоб висушити робочу камеру вручну, залиште дверцята приладу відчиненими на 1 годину.

- Щоб скористатися функцією сушіння, встановіть функцію сушіння.  
→ "Регулювання сушіння", Стор. 27

### Регулювання сушіння

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери сильні забруднення і витріть рідини на дні робочої камери.
3. Натисніть на меню.
4. У меню режимів роботи натисніть на «Сушіння». Тривалість встановлена на 10:00 хв, її не можна змінити.
5. Натисніть на start/stop, щоб запустити функцію сушіння.
- ✓ Прилад висушується, і відраховується тривалість.
6. Якщо час приготування закінчився:
  - На дисплей відобразиться вказівка.
  - Щоб вимкнути сигнал завчасно, натисніть на start/stop.
  - Вимкніть прилад кнопкою on/off.


## 20 Дверцята приладу

Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

### 20.1 Зняття захисної панелі дверцят

Вкладки з високоякісної сталі в захисній панелі дверцят можуть змінювати колір. Зніміть захисну панель дверцят, щоб очистити її та вкладки з високоякісної сталі або зняти скло дверцят.

1. Прочиніть дверцята приладу.
2. Натисніть на захисну панель дверцят ліворуч і праворуч.
3. Зніміть захисну панель дверцят та обережно закрійте дверцята.



### 20.2 Демонтаж скла дверцят

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.


- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


**Вимога:** Захисна панель дверцят знята.

1. Викрутіть гвинти на дверцятах приладу ліворуч і праворуч і вийміть.
2. Затисніть кухонний рушник, складений кілька разів, у дверцятах приладу.



3. Зачиніть дверцята приладу.
4. Виймайте переднє скло, потягнувши вгору.
5. Покладіть переднє скло на рівну поверхню ручкою дверцят вниз.

6. Натисніть рукою на проміжне скло у напрямку приладу, одночасно натискаючи на лівий та правий тримачі **a** вгору. Не знімайте тримачі **a**.




7. Вийміть проміжне скло.

#### **⚠️ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров’ю!**

При відкручуванні гвинтів більше не гарантується безпека приладу. Такі пошкодження можуть привести до витоку мікрохвильового випромінення.

► Ніколи не перекручуйте гвинти.

Ніколи не відкручуйте 4 чорні гвинти на рамі.




### 20.3 Встановлення скла дверцят

#### **⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!**


Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів.
- Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


1. Поверніть проміжне скло, поки стрілка **a** не опиниться праворуч вгорі.




2. Вставте проміжне скло знизу у тримач **a** ① і притискайте вгору, утримуючи.
3. Натисніть лівий та правий тримач **a** вниз, поки проміжне скло не затиснеться ②.



4. Навісьте переднє скло у лівий та правий тримач **a** ①.
5. Притискайте переднє скло до приладу, поки лівий та правий гачки **a** не опиняться навпроти кріплення **b** ②.



6. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації ①.
7. Причиніть дверцята приладу і приберіть кухонний рушник.
8. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та справа на дверцятах приладу.
9. Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ② до чутного звуку фіксації.



10. Зачиніть дверцята приладу.

**Зauważення:** Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

# 21 Підвісні каркаси

Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.


## 21.1 Зняття підвісних каркасів

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
- Завжди давайте приладу охолонути.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Підніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.
2. Посуньте увесь підвісний каркас назад ③ і зніміть ④.




3. Очистіть підвісний каркас.  
→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 23

## 21.2 Встановлення тримачів

Якщо відчепити підвісні каркаси, тримачі можуть випасти.


### Зауваження:

Тримачі спереду і ззаду різні.




1. Вставте передні тримачі з гачком у верхній частині в круглий отвір і встановіть їх під невеликим кутом ①.

2. Навісьте передні тримачі знизу і випряміть їх ②.




3. Навісьте гачок задніх тримачів у верхній отвір ① і втисніть в нижній отвір ②.



## 21.3 Встановлення підвісних каркасів

### Вказівки

- Підвісні каркаси встановлюються лише праворуч або ліворуч.
  - З обома підвісними каркасами слідкуйте за тим, щоб вони залишалися висунутими вперед.
1. Просуньте підвісний каркас в тримачі зверху і знизу ззаду ① і потягніть вперед ②.
  2. Навісьте підвісний каркас спереду ③ і натисніть вниз ④.



## 22 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтесь відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### ⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

### ⚠️ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

### 22.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Запобіжник вийшов із ладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</li> </ul>
На дисплеї з'являється «Українська мова».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.</li> </ul>
Режим роботи не запускається або переривається.	<p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 32</li> </ul> <p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 15</li> </ul>
Прилад не нагрівається, на дисплеї з'являється повідомлення «Демонстраційний режим увімкнений».	<p>Прилад знаходитьться у демонстраційному режимі.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блокі.</li> <li>2. Вимкніть демонстраційний режим протягом 3 хвилин у → "Основні параметри", Стор. 22.</li> </ol>
Прилад не вмикається, і на дисплеї з'являється повідомлення «Робоча камера надто гаряча».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Відчиніть та зачиніть дверцята після вимкнення електропостачання.</li> <li>✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.</li> </ul>
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Робоча камера надто гаряча для обраної страви або виду нагрівання.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Залиште робочу камеру охолонути та увімкніть знову.</li> </ul>
Дверцята приладу не відкриваються.	<p>Функція очищення блокує дверцята приладу, на дисплеї світиться .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дайте приладу охолонути, поки на дисплеї не згасне .</li> </ul> <p>Функція «Захист від доступу дітей» блокує дверцята приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Деактивуйте функцію «Захист від доступу дітей» кнопкою . → "Захист від доступу дітей", Стор. 21</li> </ul> <p>Блокування можна вимкнути в основних установках. → "Основні параметри", Стор. 22</p>

<b>Несправність</b>	<b>Причина та усунення несправностей</b>
У режимі мікрохвиль робоча камера нагрівається.	Увімкнено функцію сушіння.
Освітлення робочої камери не працює.	Несправна світлодіодна лампа. <b>Зауваження:</b> Не знімайте скляний захисний ковпак. ► Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 32
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відображається вказівка. Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи. 1. Щоб продовжити режим роботи, спочатку вимкніть прилад, натиснувши on/off. 2. Після цього увімкніть прилад кнопкою on/off та налаштуйте потрібний режим роботи. <b>Порада:</b> Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість.
На дисплеї з'являється повідомлення з кодом "D" або "E", наприклад D0111 або E0111.	Електронне обладнання розпізнало несправність. 1. Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникає. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 32
Незадовільний результат приготування.	Було встановлено невідповідні налаштування. Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів. ► Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <b>Порада:</b> На нашому веб-сайті <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com">www.siemens-home.bsh-group.com</a> ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.

## 23 Утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як правильно утилізувати стари прилади.

### 23.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 24 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашему сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.


Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашему сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G. Ці джерела світла можна придбати як запчастину, а замінити їх можна тільки кваліфікованим спеціалістам.

### 24.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

## 25 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

### 25.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказується діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

### 25.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- Форми для випікання з силікону не підходять.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 2.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

#### УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

#### Рівні встановлення

При використанні виду нагрівання «Гаряче повітря 4D» можна обирати між рівнями встановлення 1, 2, 3 і 4.

Випікання на одному рівні	Висота
Висока випічка/форма на решітці	2
Пласка випічка/деко для випікання	3

#### Випікання на декількох рівнях одразу

2 рівні	
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
2 рівні	
■ 2 решітки з формами на них	3
	1
3 рівні	
■ Деко для випікання	5
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
4 рівні	
■ 4 решітки з папером для випікання	5
	3
	2
	1

Використовуйте вид нагрівання «Гаряче повітря 4D».

#### Вказівки

- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- При готовуванні з поєднанням режиму мікрохвиль можна використовувати лише один рівень.

## 25.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеню, страву для гриля або цілу рибу прибл. через  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  зазначеного часу.

### Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скрапує, встановіть універсальне деко на один рівень нижче під решіткою.
- Залежно від розміру та виду печені додайте до  $\frac{1}{2}$  літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

### Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

#### Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

### Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

### Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

### Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрустку скоринку.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.

- Для збирання рідини, що скрапує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

### Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При приготуванні на грилі може виникати дим.

## 25.4 Приготування з режимом мікрохвиль

Використання мікрохвильової печі для приготування їжі може значно скоротити час приготування.

### Загальна інформація

- При використанні мікрохвильової печі час приготування залежить від загальної ваги страви. Якщо ви хочете приготувати іншу кількість, а не зазначену, діє загальне правило: **вдвічі більша кількість продуктів потребує майже вдвічі більшого часу приготування:**
  - Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
  - У головному меню інструкції з експлуатації наведено інформацію, як встановити режим мікрохвиль та режим «Мікрокомбі».
    - → "Комбінований режим мікрохвиль", Стор. 19
    - → "Мікрохвильовий режим", Стор. 17

### Готування та тушкування з режимом мікрохвиль

- Використовуйте закритий посуд, придатний для приготування у мікрохвильовій печі. Для вкривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну фольгу для мікрохвильової печі.
- Для зернових продуктів, наприклад, для рису, використовуйте високий посуд з кришкою. Під час приготування круп утворюється багато піні. Додавайте рідину відповідно до даних у рекомендованих налаштуваннях.
- Не просушуйте продукти після миття. Додайте 1-3 столові ложки води або лимонного соку.
- Розподіліть їжу на посуді. Пласкі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Не додавайте багато солі та спецій. При приготуванні в мікрохвильовій печі смак страви залишається майже незмінним.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після приготування залиште страву на 2-3 хвилини постійти.

## 25.5 Приготування продуктів глибокого замороження

- Не використовуйте продукти глибокого замороження, якщо вони вкриті товстим шаром льоду.
- Видаліть лід.
- Заморожені продукти у деяких місцях пропікаються нерівномірно. Нерівномірне підрум'янення зберігається навіть після випікання.

## 25.6 Приготування напівфабрикатів

- Зніміть обгортку з напівфабрикату.

**uk** Для досягнення кращого результату

- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.

## 25.7 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

### Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	2	∅	160 - 180	90	30 - 40
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямокутна форма	3+1	∅	140 - 150	-	60 - 80
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Прямокутна форма	2	□	150 - 170	-	60 - 80
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	∅	150 - 170	-	65 - 85
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	∅	1. 160 - 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 - 40 2. 20
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	∅	150 - 170 <sup>1</sup>	-	30 - 50
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	∅	150 - 160	-	50 - 60
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	□	160 - 180	-	55 - 75
Дріжджовий пиріг з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	□	180 - 200	-	30 - 40
Бісквітний рулет	Деко для випікання	3	□	180 - 190 <sup>1</sup>	-	15 - 20
Кекси	Деко для кексів	3	□	170 - 190	-	15 - 20
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	3	□	160 - 180	-	25 - 40
Печиво домашнє	Деко для випікання	3	∅	140 - 160	-	15 - 30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	∅	140 - 160	-	15 - 30
Домашнє печиво, 3 рівні	1x Універсальне деко + 2x Деко для випікання	5+3+1	∅	140 - 160	-	15 - 30
Хліб, встановлений без форми, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	∅	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

<sup>2</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Універсальне деко або Прямоугольна форма	2	∅	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Прямоугольна форма	2	□	200 - 210	-	35 - 45
Лаваш	Універсальне деко	3	□	250 - 270	-	20 - 25
Булочки, свіжі	Деко для випікання	3	□	180 - 200	-	20 - 30
Піца, свіжа - на деку для випікання	Деко для випікання	3	∅	200 - 220	-	25 - 35
Піца, свіжа - на деку для випікання, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	∅	180 - 200	-	35 - 45
Піца, свіжа, тонкий корж, на десні для піци	Форма для піци	2	∅	220 - 230	-	20 - 30
Французький пиріг кіш	Форма для пирогів	3	∅	190 - 210	-	30 - 40
	Тонка листова сталь					
Французька піца фланкюхен	Універсальне деко	3	□	260 - 280 <sup>1</sup>	-	10 - 15
Запіканка, піканна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	□	200 - 220	-	30 - 50
Запіканка, піканна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	□	150 - 170	360	20 - 30
Лазанья, заморожена, 400 г	Відкритий посуд	2	□	200 - 210	180	20 - 25
Запіканка з картоплею, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	∅	160 - 190	-	50 - 70
Запіканка з картоплею, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	☒	170 - 190	360	20 - 25
Курча, 1 кг, нефаршироване	Решітка	2	☒	200 - 220	-	60 - 70
Курча, 1 кг, нефаршироване	Закритий посуд	2	☒	230 - 250	360	25 - 35
Дрібні шматочки курчяти, по 250 г	Решітка	3	☒	220 - 230	-	30 - 35
Дрібні шматочки курчяти, 4 шт. по 250 г	Відкритий посуд	2	☒	190 - 210	360	20 - 30
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	☒	160 - 180	-	120 - 150
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	☒	170 - 190	180	80 - 90
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	180 - 190	-	110 - 130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Закритий посуд	2	∅	220 - 240	360	55 - 65

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.<sup>2</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		190 - 200	-	120 - 140
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Решітка	2		210 - 220	-	40 - 50
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Закритий посуд	2		240 - 260	90	30 - 40
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2		200 - 220	-	130 - 160
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2		200 - 220	-	140 - 160
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Решітка	2		220 - 230	-	60 - 70
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		240 - 260	180	30 - 40
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4		3	-	25 - 30
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		170 - 190	-	50 - 80
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Закритий посуд	2		240 - 260	<b>1. 360</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 30</b> <b>2. 35 - 40</b>
М'ясний рулет, 1 кг, + 20 мл води	Відкритий посуд	2		170 - 190	360	30 - 40
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	2		170 - 190	-	20 - 30
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	3		2	90	15 - 20
Овочі, свіжі, 250 г	Закритий посуд	2		-	600	6 - 10 <sup>2</sup>
Печена картопля, половинками, 1 кг	Універсальне деко	3		200 - 220	360	15 - 20
Варена картопля, порізана на 4 частини, 500 г	Закритий посуд	2		-	600	12 - 15 <sup>2</sup>
Довгозернистий рис, 250 г + 500 мл води	Закритий посуд	2		-	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 7 - 9</b> <b>2. 13 - 16</b>
Ціле пшоно, 250 г + 600 мл води	Закритий посуд	2		-	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 8 - 10</b> <b>2. 5 - 10</b>
Полента або кукурудзяна крупа, 125 г + 500 мл води	Закритий посуд	2		-	600	6 - 8 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.<sup>2</sup> Перемішайте страву 1-2 рази.

## Десерт

### Приготування у мікрохвильовій печі попкорну

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.
- 1. Використовуйте термостійкий посуд із плаского скла, наприклад, кришку форми для випікання. Не використовуйте порцелянові або сильно вигнуті тарілки.
- 2. Покладіть мішок з попкорном на посуд відповідно до інструкцій на упаковці.
- 3. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
- 4. Залежно від продукту та кількості може знадобитися коригування часу.
- 5. Щоб запобігти пригорянню попкорну, через 1½ хвилини вийміть мішок з попкорном і струсіть.

6. Поставте пакет з попкорном назад у піч і дайте йому знову надутися.
7. Якщо ви чуете звук від попкорну кожні 2-3 секунди, вимкніть прилад і вийміть мішок з попкорном з печі.
8. Після приготування протріть робочу камеру.

### Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. Для YBT-молока достатньо розігрівання до 40 °C.
3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з холодильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накрійте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

### Рекомендовані налаштування для десертів та компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Пудинг з порошку для пудингу	Закритий посуд	2		-	600	5 - 8 <sup>1</sup>
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери		40 - 45	-	8-9 год
Рис, зварений на молоці, 125 г + 500 мл молока	Закритий посуд	2		<b>1. 2</b> <b>2. 2</b>	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 10</b> <b>2. 20 - 25</b> <sup>1</sup>
Компот із фруктів, 500 г	Закритий посуд	2		<b>1. 1</b> <b>2. 1</b>	600	9 - 12
Попкорн для мікрохвильової печі, 1 пакет 100 г <sup>2</sup>	Відкритий посуд	2		-	600	4 - 6

<sup>1</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

<sup>2</sup> Покладіть закритий пакунок на посудину.

## 25.8 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління або уварювання.

### Томління

Готовіть ніжні страви за низької температури, наприклад, ніжну яловичину, телятину, свинину, баранину або птицю.

### Томління птиці або м'яса

**Зauważення:** Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління» неможливий.

**Вимога:** Робоча камера холодна.

1. Використовуйте свіже м'ясо без кісток.
  2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 2.
  3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
  4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
  5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд в робочу камеру.
- Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зачиненими.
6. Після томління вийміть м'ясо з робочої камери.

**uk** Для досягнення кращого результату

### Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Три- валість смажен- ня, хв	Вид нагрівання → Стор. 11	Температура , °C	Три- валість, хв
Качине філе, рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	2	6 - 8		90 <sup>1</sup>	45 - 60
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	2	4 - 6		80 <sup>1</sup>	45 - 70
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	2	4 - 6		80 <sup>1</sup>	90 - 120
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	2	4		80 <sup>1</sup>	30 - 50
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	2	4		80 <sup>1</sup>	30 - 45

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

### Розморожування

Розморожуйте заморожені продукти у приладі.

#### Вказівки щодо розморожування

- За допомогою режиму роботи "«Режим мікрохвиль»" можна розморожувати фрукти, овочі, птицю, м'ясо, рибу та вигірку глибокого замороження.
- Перед розморожуванням вийміть продукти з упаковки.
- Застосуйте термостійкий посуд, придатний для роботи у мікрохвильовій печі.
- Рекомендовані налаштування чинні для їжі температури заморожування (-18 °C).

- Розморожування відбувається ефективніше, якщо виконується в кілька етапів. Ці етапи зазначені один за одним в рекомендованих налаштуваннях.
- Страви потрібно 1-2 рази перевернути або перемішати. Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділіть їжу. Вийміть вже розморожені шматки з робочої камери.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

### Рекомендовані налаштування для розморожування

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на- грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валість, хв
Хліб, 500 г	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15
Булочки	Решітка	2		140 - 160	90	2 - 4
Пиріг із соковитою начинкою, 500 г	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 - 15
Пиріг, із несоковитою начинкою, 750 г	Відкритий посуд	2		-	90	10 - 15
М'ясо, великий шматок, наприклад, печеня, сире м'ясо, 1 кг	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 - 30 <sup>1</sup>
Фарш, змішаний, 500 г	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Курча, ціла тушка, 1,2 кг	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 - 15 <sup>1</sup>
Риба, ціла, 300 г	Відкритий посуд	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15 <sup>1</sup>
Ягоди, 300 г	Відкритий посуд	2		-	180	5 - 10
Розтоплювання масла, 125 г	Відкритий посуд	2		-	90	7 - 9

<sup>1</sup> Переверніть страву після 1/2 загального часу.

## Розігрівання у мікрохильовій печі

За допомогою мікрохильової печі можна розігріти страву або у декілька етапів розморозити та розігріти продукти.

### Вказівки щодо розігрівання у мікрохильовій печі


- Використовуйте закритий посуд, придатний для готування у мікрохильовій печі.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після розігрівання залиште страву 1-2 хвилини постояти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
- При розігріванні дитячого харчування зважайте на такі вказівки:
  - Встановлюйте пляшечки на решітку без соски або кришки.
  - Після розігрівання добре струсіть або перемішайте дитяче харчування.
  - Обов'язково перевірте температуру їжі.
- Насухо протріть робочу камеру після розігрівання.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягає-

ться без піднімання типових бульбашок пари. Навіть невелика вібрація ємності може призвести до раптового закипання і розбризкування гарячої рідини.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.



### **УВАГА!**

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може призвести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

## Рекомендовані налаштування для розігрівання з режимом мікрохиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на- грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохиль у Вт	Три- валість, хв
Розігрівання напоїв, 200 мл	Відкритий посуд	2	☒	-	900	1 - 3 <sup>1</sup>
Розігрівання дитячого харчування, наприклад, пляшечок з молоком, 150 мл	Відкритий посуд	2	☒	-	360	1 - 3 <sup>1</sup>
Овочі, охолоджені, 250 г	Закритий посуд	2	☒	-	600	3 - 8
Гарніри, наприклад, макарони, галушки, картопля, рис охолоджені	Закритий посуд	2	☒	-	600	5 - 10
Суп, рагу, 400 мл охолоджені	Закритий посуд	2	☒	-	600	5 - 7 <sup>1</sup>
Порційна страва, 1 порція охолоджені	Закритий посуд	2	☒	-	600	4 - 8
Запіканки, 400 г, наприклад лазанья, запіканка з картоплі	Відкритий посуд	2	☒	180 - 200	180	20 - 25
Гарнір, 500 г, наприклад макарони, галушки, картопля, рис заморожені	Закритий посуд	2	☒	-	600	7 - 15

<sup>1</sup> Добре перемішуйте страву.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Суп, рагу, 200 мл заморожені	Закритий посуд	2		-	600	6 - 8 <sup>1</sup>
Порційна страва, 1 порція заморожені	Закритий посуд	2		-	600	11 - 15

<sup>1</sup> Добре перемішуйте страву.

### Підтримання страв у гарячому стані

#### Вказівки щодо підтримання в гарячому стані

- При використанні виду нагрівання "«Підтримання в гарячому стані»" не утворюється конденсат. Не потрібно протирати робочу камеру.

- Страву можна накрити, щоб вона не пересихала.
- Не зберігайте страви у теплі більш ніж 2 години.
- Зважайте на те, що деякі страви під час підтримання в гарячому стані продовжують готуватися.

## 25.9 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1:2013 або IEC 60350-1:2011 та відповідно до стандарту EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
  - Універсальне деко: рівень 3  
Деко для випікання: рівень 1
  - Форми на решітці:  
перша решітка: рівень 3  
друга решітка: рівень 1
- Рівні встановлення при випіканні на 3 рівнях:
  - Деко для випікання: рівень 5
  - Універсальне деко: рівень 3
  - Деко для випікання: рівень 1
- Бісквіт на воді
  - При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.

### Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140 - 150 <sup>1</sup>	30 - 40
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + 1x Універсальне деко	5+3+1		130 - 140 <sup>1</sup>	35 - 55
Дрібне печиво	Деко для випікання	3		160 <sup>1</sup>	20 - 30
Дрібне печиво	Деко для випікання	3		150 <sup>1</sup>	25 - 35
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150 <sup>1</sup>	25 - 35

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C	Тривалість, хв
Дрібне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + 1x Універсальне деко	5+3+1	④	140 <sup>1</sup>	35 - 45
Дрібне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + 1x Універсальне деко	4+3+1	④	140 <sup>1</sup>	35 - 45
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	□	160 - 170 <sup>2</sup>	25 - 35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	④	160 - 170 <sup>2</sup>	25 - 35
Бісквіт на воді, 2 рівні	Рознімна форма Ø 26 см	3+1	④	150 - 170 <sup>2</sup>	30 - 50

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

### Рекомендовані налаштування для готовування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5	□	3 <sup>1</sup>	3 - 5

<sup>1</sup> Не прогрівайте прилад попередньо.

### Приготування з режимом мікрохвиль

- Якщо ви використовуєте решітку, вставляйте решітку у робочу камеру позначкою **Microwave** до дверцят приладу і вигином вниз.
- Для перевірки у режимі мікрохвиль вимкніть функцію сушіння в основних установках. → Стор. 22

### Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
М'ясо	Відкритий посуд	2	□	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

### Рекомендовані налаштування для приготування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 11	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Омлет	Відкритий посуд	2	□	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Бісквіт	Відкритий посуд	2	□	600	7 - 9
М'ясний рулет	Відкритий посуд	2	□	600	22 - 27

**Рекомендовані налаштування для приготування з поєднанням режиму мікрохвиль**

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 11	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Запіканка з картоплі	Відкритий посуд	2	☒	170 - 190	360	25 - 30
Пиріг	Відкритий посуд	2	Ⓐ	180 - 200	180	18 - 23
Пиріг	Відкритий посуд	2	◻	180 - 200	180	18 - 23
Курча	Решітка	2	☒	200 - 220	360	25 - 35 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Переверніть страву після 2/3 загального часу.

## 26 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




### ⚠ 26.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Вбудована шафа не повинна мати задньої стінки за приладом. Необхідно дотримуватися відстані щонайменше 35 мм між стіною та нижньою частиною шафи або задньою стінкою шафи зверху.
- Вентиляційні отвори та всмоктувальні отвори повинні бути відкриті.
- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне вбудування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або вбудування.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. Якщо прилад було пошкоджено під час транспортування, не під'єднуйте його.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.
- Врахуйте інструкції з монтажу для вбудування приладдя.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °C.

- Не вбудовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу. Незакріплені меблі прикріпіть стандартним кутником **b** до стіни.



- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжуваčі або багатомісні розетки.
- ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.


## УВАГА!

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


## 26.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.



## 26.3 Вбудування під стільницєю


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.



- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для вбудування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.

## 26.4 Вбудування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.




На основі обов'язкових мінімальних розмірів [b] визначається мінімальна товщина стільниці [a].


Тип варильної поверхні	а прикріплена в мм	а встановлена врівень у мм	б у мм
Індукційна варильна поверхня	37	38	5
Індукційна варильна поверхня з суцільною зоною нагріву	47	48	5
Газова варильна поверхня	27	38	5
Електрична варильна поверхня	27	30	2

## 26.5 Вбудування у високу шафу

Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.




- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію приладу, у цокольній зоні потрібно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см<sup>2</sup>. Для цього слід прорізати панель цоколя або встановити вентиляційну решітку. Слід забезпечити повіtroобмін, як показано на ескізі.



- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладя.

## 26.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.



- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

## 26.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати електричне під'єднання приладу, керуйтесь цими вказівками. Щоб безпечно виконати електричне під'єднання приладу, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I і може бути введений у експлуатацію лише після підключення запобіжників.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій таблиці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.

### Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

**Зауваження:** Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.
- Якщо прилад вбудований, до штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ. Якщо вільний доступ до мережевого штекера неможливий, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити багатополюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.

### Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом


**Зауваження:** Право підключати прилад має тільки фахівець. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


- Визначте фазу та нуль на розетці.  
Неправильне підключення приладу може привести до його пошкодження.
- Підключіть відповідно до схеми підключення. Напруга, див. фірмову таблицю.
- Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до колекторів:
  - зелено-жовтий = заземлення  $\oplus$
  - блакитний = (нуль) нульова жила
  - коричневий = фаза (зовнішня жила)

## 26.8 Вбудовування приладу

1. Встановіть прилад і відцентруйте його.



2. Щільно пригвинтіть прилад.



**Зауваження:** Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками. Забороняється прикріплювати теплоізоляційні стрічки до бічних стінок шафі.

## 26.9 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.





**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001616839 (010507)  
uk