


## Tüketim değerleri

### Ek tüketim verileri EN60456 uyarınca 01.03.2021 tarihine kadar geçerlidir

Belirtilen tüketim değerleri yaklaşık verilerdir. Değerler su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların türüne, çamaşır miktarına ve çamaşır kirliliğine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilen ayarlara bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Program	Sıcaklık (°C)	Dolum miktarı (kg)	Enerji tüketimi (kWh) <sup>1</sup>	Su tüketimi (l) <sup>1</sup>	Program süresi (dak) <sup>1</sup>	Kalan nem (%) <sup>1,2</sup>
Pamuklular	20	9,0	0,370	90	208	54,00
Pamuklular <sup>3</sup>	40	9,0	1,350	90	208	54,00
Pamuklular	60	9,0	1,450	90	208	54,00
Renklikler <sup>4</sup>	60	9,0	0,900	57	285	53
Renklikler <sup>4</sup>	60	4,5	0,590	46	285	53
Renklikler <sup>4</sup>	40	4,5	0,440	46	285	53
Sentetikler <sup>3</sup>	40	4,0	0,780	61	148	27,00
Karışık	40	4,0	0,620	44	59	56,00
Narin / İpek	30	2,0	0,200	35	35	60
Yünlüler 	30	2,0	0,200	40	40	25,00

<sup>1</sup> Değerler, geçerli EN60456 versiyonu doğrultusunda belirlenmiştir

<sup>2</sup> Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum dolum temelinde.

<sup>3</sup> Test enstitüleri için bilgi: Geçerli EN60456 standardına dayanan bir test için maksimum sıkma devir sayısı seçilmelidir.

<sup>4</sup> Geçerli 2010/30/AB direktifi doğrultusunda soğuk su (15 °C) ile gerçekleştirilecek testler ve enerji etiketlemesi için maksimum devir sayılı program ayarı. Programlar normal kirli pamuklu tekstil ürünlerinin temizlenmesi için uygundur ve kombine enerji tüketimi ve su tüketimi bakımından en verimlileridir. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstil ürünlerinin içindeki bakım etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi yasal gereksinimlere uygundur.

Program **Renklikler**, (AB) 1015/2010 numaralı direktif uyarınca standart program **Pamuklular 60 °C** ve standart program **Pamuklular 40 °C** gerekliliklerine uygundur.



9001639318 (010331)

CMU12T90TR