




**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Inbouwoven

**HRG.720.3**

**[nl]** Gebruikershandleiding en installatie-instructies





# Inhoudsopgave

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

|    |                                      |    |      |                                    |    |
|----|--------------------------------------|----|------|------------------------------------|----|
| 1  | Veiligheid .....                     | 2  | 13   | Basisinstellingen .....            | 17 |
| 2  | Materiële schade vermijden .....     | 5  | 14   | Reiniging en onderhoud .....       | 18 |
| 3  | Milieubescherming en besparing ..... | 6  | 15   | Pyrolyse .....                     | 20 |
| 4  | Uw apparaat leren kennen .....       | 7  | 16   | Reinigingsondersteuning .....      | 21 |
| 5  | Accessoires .....                    | 9  | 17   | Ontkalken .....                    | 22 |
| 6  | Voor het eerste gebruik .....        | 10 | 18   | Apparaatdeur .....                 | 23 |
| 7  | De Bediening in essentie .....       | 11 | 19   | Rekjes .....                       | 26 |
| 8  | Snel voorverwarmen .....             | 12 | 20   | Storingen verhelpen .....          | 28 |
| 9  | Tijdfuncties .....                   | 12 | 21   | Afvoeren .....                     | 31 |
| 10 | Stoom .....                          | 13 | 22   | Servicedienst .....                | 31 |
| 11 | Programma's .....                    | 15 | 23   | Zo lukt het .....                  | 31 |
| 12 | Kinderslot .....                     | 17 | 24   | <b>MONTAGEHANDLEIDING</b> .....    | 36 |
|    |                                      |    | 24.1 | Algemene montage-instructies ..... | 36 |

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe schakelklok of een afstandsbediening.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 9

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
  - ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitte.
  - ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.
- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
  - ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangeraakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten en kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren.

→ "*Materiële schade vermijden*", Pagina 5

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitte.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

→ Pagina 31

Na de installatie van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat niet toegankelijk zijn.

- ▶ Houd het speciale installatievoorschrift aan.

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.

- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## **1.5 Halogeenlamp**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De lampen in de binnenruimte worden heel heet. Ook enige tijd na het uitschakelen bestaat er nog een risico van verbranding.

- ▶ Glazen kapje niet aanraken.
- ▶ Tijdens het schoonmaken contact met de huid vermijden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij vervanging van de lamp staan de contacten van de lampfitting onder spanning.

- ▶ Zorg er vóór het vervangen van de lamp voor dat het apparaat is uitgeschakeld, om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
- ▶ Tevens de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

## **1.6 Stoom**

Houd deze instructie aan wanneer een een stoomfunctie gebruikt.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Wanneer het apparaat de volgende keer wordt gebruikt kan het water in de tank sterk worden verhit.

- ▶ Na gebruik van de stoomfunctie moet de tank altijd worden leeggemaakt.

Er ontstaat hete damp in de binnenruimte.

- ▶ Tijdens het gebruik van de stoomfunctie mag u niet met uw handen in de binnenruimte komen.

Tijdens het uitnemen van de accessoires kan hete vloeistof over de rand stromen.

- ▶ Hete accessoires voorzichtig verwijderen, met de ovenwant.

### **⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

## 1.7 Reinigingsfunctie

### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Toebehoren nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vormen wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.

- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Algemeen

#### LET OP

Alcoholdampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- ▶ Geen alcoholhoudende dranken (≥ 15 % vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Als de temperatuur hoger is dan 50°C ontstaat er warmteophoping door voorwerpen op de bodem van de binnenruimte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- ▶ Nooit toebehoren, bakpapier of folie, van welke soort dan ook op de bodem van de binnenruimte leggen.

- ▶ Uitsluitend een vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van minder dan 50°C ingesteld is.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Laat na het gebruik de binnenruimte drogen.
- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- ▶ Klem niets tussen de apparaatdeur.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- ▶ De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.
- ▶ Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.

- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen. Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.
- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- ▶ Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

## 2.2 Stoom

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de stoomfunctie gebruikt.

### LET OP

Bakvormen van silicone zijn niet geschikt voor gecombineerd gebruik met stoom.

- ▶ De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn. Vormen met roestplekken kunnen corrosie veroorzaken in de binnenruimte. De kleinste plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.
- ▶ Gebruik geen vormen die roestplekken vertonen. Heet water in de watertank kan het stoomsysteem beschadigen.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud water. Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.
- ▶ Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen. Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.
- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het apparaat alleen voorverwarmen, wanneer het recept of de instellingsadviezen dat aangeven.

→ "Zo lukt het", Pagina 31

- ✓ Wanneer u het apparaat niet voorverwarmt, dan bespaart u tot wel 20% energie.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

- ✓ Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of parallel bakken.

- ✓ De binnenruimte is na de eerste keer bakken opgewarmd. Hierdoor is de baktijd voor het gebak dat vervolgens wordt gebakken korter.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- ✓ De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

- ✓ Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.

Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- ✓ Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.

**Opmerking:** Volgens de richtlijn 2023/826 eisen inzake ecologisch ontwerp is er bij dit apparaat in uitgeschakelde toestand sprake van een andere toestand. Deze wordt hierna als spaarstand aangeduid.

Ook wanneer de hoofdfunctie niet actief is, heeft het apparaat energie nodig voor:

- Detectie van de bediening van de sensortoetsen
- Bewaking van de deuropening
- Bewerking van de tijd (zonder display)


Per definitie is er dus noch sprake van een "Uit", nog van een "standby-stand", en daarom wordt de aanduiding spaarstand gebruikt. Voor de meting van de spaarstand moet de norm EN IEC 60350-1:2023 worden gebruikt.

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.



#### Knoppen en display

De knoppen zijn aanrakingsgevoelige vlakken. Om een functie te kiezen, slechts licht op het betreffende veld drukken.

1

Op het display zijn symbolen van actieve functies en de tijdfuncties te zien.  
→ "Knoppen en display", Pagina 7

#### Watertank

2

Waterreservoir vullen en legen.  
→ "Stoom", Pagina 13

### 4.2 Knoppen en display

Met de knoppen kunt u verschillende functies van uw apparaat instellen. Op het display ziet u de instellingen.

### 4.3 Verwarmingsmethoden en functies









Om altijd de passende verwarmingsmethode voor uw gerechten te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

Wanneer u een verwarmingsmethode kiest, stelt het apparaat u een passende temperatuur of stand voor. U kunt de waarde overnemen of wijzigen in het weergegeven gebied.

| Symbool | Verwarmingsmethode   | Gebruik en werkwijze  |
|---------|--|---|
|         | Grill, groot oppervlak<br>Grillstanden:<br>1 = laag<br>2 = gemiddeld<br>3 = hoog | Platte producten, zoals groenten, worstjes of toast grillen. Gerechten gratineren. Het hele oppervlak onder de grill wordt heet.  |
|         | Circulatiegrillen<br>30-275°C  | Gevogelte, hele vis of grotere stukken vlees braden. Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator wervelt de hete lucht rond het gerecht. |
|         | Eco hetelucht<br>125 - 275°C   | Gekozen gerechten zonder voorverwarmen op één niveau voorzichtig garen.   |



Als een functie actief is, brandt het desbetreffende symbool op de display. Het kloksymbool licht alleen op als u de tijd verandert.

| Symbool | Functie  |
|---------|--|
|         | Apparaat in- of uitschakelen.  |
|         | Kort indrukken: gebruik starten of onderbreken.<br>Ca. 3 seconden ingedrukt houden: werking afbreken.  |
|         | Menu van de verwarmingsmethoden en overige functies openen.<br>→ "Verwarmingsmethoden en functies", Pagina 7   |
|         | Temperatuur of grillstand voor het kookcompartiment kiezen.<br>→ "Temperatuur en instelstanden", Pagina 8  |
|         | Gewicht voor programma's kiezen.<br>→ "Programma's", Pagina 15   |
| -       | Functie kiezen, bijv. verwarmingsmethode.  |
| +       | Instelwaarden verlagen of verhogen.  |
|         | Tijd , timer , tijdsduur  en einde  selecteren.<br>Om de verschillende tijdfuncties te kiezen, meerdere keren op de toets  drukken.<br>→ "Tijdfuncties", Pagina 12 |
|         | Binnenruimte zonder accessoires snel voorverwarmen.<br>→ "Snel voorverwarmen", Pagina 12   |
|         | Reinigingsfunctie voor de binnenruimte kiezen.<br>→ "Pyrolyse", Pagina 20<br>→ "Reinigingsondersteuning", Pagina 21<br>→ "Ontkalken", Pagina 22                    |
|         | Om het kinderslot te activeren of te deactiveren, ca. 3 seconden ingedrukt houden.<br>→ "Kinderslot", Pagina 17  |

| Symbol   | Verwarmingsmethode                              | Gebruik en werkwijze   |
|--|---|--|
|  |   | De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.<br>Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort open, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt voor het bepalen van het energieverbruik in de circulatieluchtmodus en de energieklasse gebruikt. |
|    | 3D-hetelucht<br>30-275°C                        | Op één of meer niveaus bakken of braden.<br>De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.  |
|    | Boven- en onderwarmte<br>30-275°C               | Traditioneel bakken of braden op één niveau. De verwarmingsmethode is bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking.<br>De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.<br>Deze verwarmingsmethode wordt gebruikt voor het bepalen van het energieverbruik in de conventionele modus.  |
|    | Pizzastand<br>30-275°C                          | Pizza's of gerechten klaarmaken die veel warmte van onderen nodig hebben. Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.   |
|    | Air Fry<br>30-275°C                             | Knapperig garen op een niveau met weinig vet. Bijzonder geschikt voor normaal in vet gefrituurde gerechten, bijv. frites.  |
|    | Heteluchtfunctie met stoomtoevoer<br>80 - 240°C | Bakken en braden met stoomfunctie is bijzonder geschikt voor het braden van vlees en voor het bakken van brood en taart.<br>De ventilator verdeelt de warmte en de stoom gelijkmatig in het kookcompartiment.  |
| <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitsluitend met gevuld waterreservoir gebruiken.</li> <li>▪ Informatie over stoom, het vullen van het waterreservoir , het legen van het waterreservoir  en het ontkalken aanhouden .<br/>→ "Stoom", Pagina 13<br/>→ "Ontkalken", Pagina 22</li> </ul> |   |  |

## Overige functies

Hier vindt u een overzicht over andere functies op de functiekeuzeknop of in het menu van uw apparaat.

| Symbol   | Functie     | Gebruik   |
|--|-------------|---|
|  | Verlichting | De kookcompartiment zonder verwarming verlichten.<br>→ "Verlichting", Pagina 9                      |
|  | Programma's | Geprogrammeerde instelwaarden voor verschillende gerechten gebruiken.<br>→ "Programma's", Pagina 15 |

## 4.4 Temperatuur en instelstanden

Bij de verwarmingsmethoden en functies zijn er verschillende instellingen.


De instellingen verschijnen op het display.

Tot 100 °C kan de temperatuur in stappen van 1 graad worden ingesteld, daarboven in stappen van 5 graden.

**Opmerking:** Bij de instelling grillstand 3 verlaagt het apparaat na ca. 20 minuten op grillstand 1.

### Opwarmindicatie

Het apparaat geeft aan wanneer het opwarmt.

Wanneer het apparaat opwarmt, brand op het display het symbool .

Wanneer u voorverwarmt, is het optimale tijdstip voor het inschuiven van het gerecht bereikt zodra het symbool dooft.

### Opmerkingen

- De opwarmingsindicatie verschijnt alleen bij verwarmingsmethoden waarbij een temperatuur wordt ingesteld. Bij grillstanden bijv. verschijnt de opwarmingsindicatie niet.
- Wanneer bij de start van de werking de temperatuur in de binnenruimte te hoog is, verschijnt bij enkele verwarmingsmethoden een *h* op het display. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Daarna de werking opnieuw starten.
- Door thermische traagheid kan de weergegeven temperatuur een beetje afwijken van de werkelijke temperatuur in de binnenruimte.

## 4.5 Binnenruimte

Functies voor de binnenruimte vergemakkelijken het gebruik van uw apparaat.



## Rekjes


U kunt accessoires op verschillende hoogtes in de rekjes in de binnenruimte schuiven.

Uw apparaat heeft 5 inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

Afhankelijk van het type apparaat zijn de accessoires met uitschuif- of clip-telescooprails voorzien. De telescooprails zijn vast gemonteerd en kunnen niet worden verwijderd. De clip-telescooprails kunt u volgens uw wensen op alle vrije inschuifhoogtes aanbrengen.

De rekjes kunt u, bijvoorbeeld om te reinigen, verwijderen.

→ "Rekjes", Pagina 26



## Verlichting

De ovenlamp verlicht de binnenruimte.

Bij de meeste verwarmingsmethoden en functies is de verlichting aan als het programma loopt. Bij het beëindigen van de werking schakelt de verlichting uit.

Met de functie ovenlamp in het menu kunt u de verlichting zonder verwarming inschakelen. Na ca. 15 minuten gaat de verlichting automatisch weer uit.

## Koelventilator

De koelventilator schakelt tijdens gebruik automatisch in. De lucht ontsnapt via de deur.

Het apparaat herkent verhoogde vochtigheid in het kookcompartiment. Om de vochtigheid te reguleren, kan de intensiteit en het bedrijfsgeluid van de koelventilator variëren.

### LET OP

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

- ▶ Dek de ventilatiesleuven niet af.

Om het apparaat af te koelen en om restvocht uit het kookcompartiment te verwijderen, loopt de koelventilator na bedrijf nog een bepaalde tijd na.

**Opmerking:** U kunt de nalooptijd wijzigen in de basisinstellingen. Wanneer u vaak zeer vochtige gerechten bereidt of in het kookcompartiment warm houdt, dan stelt u een langere nalooptijd in.

→ "Basisinstellingen", Pagina 17

## Apparaatdeur




Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking voortgezet.

# 5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

| Accessoires                                    |   | Gebruik  |
|--|---|--|
| Rooster  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bakvormen</li> <li>■ Ovenschalen</li> <li>■ Servies</li> <li>■ Vlees, bijv. braad- of grillstukken</li> <li>■ Diepvriesgerechten</li> </ul>   |
| Braadslede                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vochtig gebak</li> <li>■ Gebak</li> <li>■ Brood</li> <li>■ Grote braadstukken</li> <li>■ Diepvriesgerechten</li> <li>■ Afdruipende vloeistof opvangen, bijv. vet bij het grillen op het rooster.</li> </ul> |
| Air Fry & Grillplaat, geëmailleerd met gaatjes |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd, bijv. frites.</li> <li>■ Gerechten grillen.</li> </ul>   |


## 5.1 Vergrendelingsfunctie


De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken.


U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.


## 5.2 Accessoires in de binnenruimte schuiven


Het toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven. Alleen zo kan het accessoire zonder te kantelen tot ongeveer de helft worden uitgetrokken.

1. Het accessoire zo draaien, dat de pal  zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst.
2. De accessoire altijd tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte plaatsen.


**Rooster** Het rooster met de open kant naar de apparaatdeur en de welving  naar beneden in de oven schuiven.




**Plaat** De plaat met de afschuiving gericht naar de  ovendeur in de oven schuiven. **bijv. braadslede of bakplaat**



Plaats het accessoire op de ingeschoven telescooprail.

**Rooster of plaat** De accessoires zo plaatsen dat de rand van de accessoires achter het lipje  op de telescooprail zit.




**Opmerking:** Volledig uitgetrokken klikken de telescooprails in. De telescooprails met een lichte druk terugschuiven in de binnenruimte.

3. Het toebehoren er volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.


**Opmerking:** Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

### Accessoires combineren

Om afdruipeende vloeistof op te vangen, kunt u het rooster in combinatie met de braadslede gebruiken.

1. Plaats het rooster zo op de braadslede dat de beide afstandhouders  achter op de rand van de braadslede liggen.
2. De braadslede tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte schuiven. Het rooster ligt daarbij boven de bovenste geleidingsstang.

Rooster op braadslede



## 5.3 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op. Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

# 6 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.


## 6.1 Eerste gebruik

U moet instellingen voor de eerste ingebruikneming uitvoeren voordat u uw apparaat kunt gebruiken.

### Tijd instellen

Na de aansluiting van het apparaat of na een stroomonderbreking knippert de tijd op het display. De tijd start bij 12:00 uur. Stel de actuele tijd in.

1. De tijd met de toets  of  instellen.

2. Op de toets  drukken.
  - ✓ Het display toont de ingestelde tijd.

### Waterhardheid instellen

#### LET OP

Wanneer een verkeerde waterhardheid is ingesteld, dan wordt de stoomfunctie beïnvloed en kan het apparaat u niet tijdig aan het ontkalken herinneren.

- ▶ Waterhardheid correct instellen. Schade aan het apparaat door gebruik van ongeschikte vloeistoffen.
- ▶ Geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen gebruiken.

- ▶ Gebruik uitsluitend vers, koud leidingwater, onthard water of mineraalwater zonder koolzuur.

**Vereiste:** Informeer voordat u de waterhardheid instelt bij uw waterbedrijf wat de waterhardheid is van uw leidingwater.

- De basisinstelling voor de waterhardheid wijzigen.
  - ▶ Hoe u de basisinstellingen wijzigen, kunt u lezen in hoofdstuk Basisinstellingen → *Pagina 17*.

**Opmerking:** Wanneer uw leidingwater sterk kalkhoudend is, adviseren wij u onthard water te gebruiken.

| Basisinstelling waterhardheid | Waterhardheid in mmol/l | Duitse hardheid °dH | Franse hardheid °fH |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0 = onthard <sup>1</sup>      | -                       | -                   | -                   |
| 1 = zacht                     | tot 1,5                 | tot 8,4             | tot 15              |
| 2 = gemiddeld                 | 1,5-2,5                 | 8,4-14              | 15-25               |
| 3 = hard                      | 2,5-3,8                 | 14-21,3             | 25-38               |
| 4 = zeer hard <sup>2</sup>    | hoger dan 3,8           | hoger dan 21,3      | hoger dan 38        |

- De wijziging van de basisinstelling bevestigen.

## 6.2 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.


- Verwijder de productinformatie en de accessoires uit de binnenruimte. Verwijder verpakkingsresten, zoals korreltjes piepschuim en tape aan binnen- en buitenzijde van het apparaat.
- Veeg gladde oppervlakken in de binnenruimte af met een zachte, vochtige doek.
- Vul de watertank.  
→ *"Watertank vullen", Pagina 14*
- Verwarmingsmethode met stoom en de temperatuur instellen.  
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 11*  
→ *"Stoom", Pagina 13*

| Verwarmingsmethode | Bereiding met stoom |
|--------------------|---------------------|
| Temperatuur        | 200 °C              |
| Tijdsduur          | 30 minuten          |

- Ventileer de keuken zolang het apparaat verwarmt.
- Het apparaat na de aangegeven tijdsduur uitschakelen.
- Reinig gladde oppervlakken in de binnenruimte met zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen als het apparaat is afgekoeld.
- De accessoires met zeepsop en een schoonmaakdoekje of een zachte borstel reinigen.
- Leeg de watertank en droog de binnenruimte.  
→ *"Na elk gebruik met stoom", Pagina 14*

# 7 De Bediening in essentie

## 7.1 Apparaat inschakelen en uitschakelen

- ▶ Om het apparaat in te schakelen of uit te schakelen, op de knop  drukken.




## 7.2 In werking stellen

Elke functie moet u starten.


- ▶ Start de werking met .

## 7.3 Werking onderbreken of afbreken

U kunt de werking kort onderbreken en weer hervatten. Breekt u de werking volledig af, dan worden de instellingen gereset.

- Om de werking kort te onderbreken:
  - ▶ Kort op  drukken.
  - ▶ Om de werking te hervatten, opnieuw op  drukken.
- Om de werking volledig af te breken,  ca. 3 seconden ingedrukt houden.

## 7.4 Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

**Vereiste:** Het menu voor verwarmingsmethoden  is geselecteerd.

- De verwarmingsmethode met – of + instellen.
- Druk op .
- De temperatuur en grillstand met – of + instellen.
- Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- Als uw gerecht klaar is, het apparaat uitschakelen.

**Tip:** De meest geschikte verwarmingsmethode voor uw gerechten vindt u in de beschrijving van de verwarmingsmethoden.

→ *"Verwarmingsmethoden en functies", Pagina 7*

## Verwarmingsmethode wijzigen

U kunt de verwarmingsmethode altijd wijzigen. De werking wordt onderbroken.

- Druk op .
- De verwarmingsmethode met – of + wijzigen.
- Start de werking met .

<sup>1</sup> Alleen instellen wanneer er uitsluitend onthard water wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Ook voor mineraalwater instellen. Uitsluitend mineraalwater zonder koolzuur gebruiken.

## Temperatuur wijzigen

U kunt de temperatuur altijd wijzigen.

- ▶ De temperatuur of grillstand met – of + wijzigen.
- ✓ Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen.

## 8 Snel voorverwarmen

Om tijd te besparen kunt u met de functie snel voorverwarmen de opwarmtijd verkorten.

### 8.1 Snel voorverwarmen instellen

Om een gelijkmatig bereidingsresultaat te krijgen, de gerechten pas na het snel voorverwarmen in de binnenruimte plaatsen.

**Opmerking:** Stel pas een tijdsduur in wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.

1. Een geschikte verwarmingsmethode instellen.

Geschikte verwarmingsmethoden zijn:

- 3D-hetelucht ☼
  - Boven- en onderwarmte ☐
2. Een temperatuur vanaf 100°C instellen. Vanaf een ingestelde temperatuur van 200 °C wordt het snel voorverwarmen automatisch ingeschakeld.
  3. Wanneer het snel voorverwarmen niet automatisch inschakelt, druk dan op de knop ☸.
  - ✓ Op het display verschijnt ☸.
  - ✓ Na enkele seconden start het snel voorverwarmen.
  - ✓ Wanneer het snel voorverwarmen eindigt, klinkt een signaal en op het display dooft het symbool ☸.
  4. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

## 9 Tijdfuncties

Uw apparaat beschikt over verschillende tijdfuncties waarmee u de werking kunt sturen.

### 9.1 Overzicht van de tijdfuncties

Met de knop ☉ kiest u de verschillende tijdfuncties.

| Tijdfunctie   | Gebruik   |
|---------------|---|
| Timer ☒       | De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. Deze beïnvloedt het apparaat niet.  |
| Tijdsduur I→I | Wanneer u voor de werking een tijdsduur instelt, houdt het apparaat na het verstrijken van de tijdsduur automatisch op met verwarmen.                     |
| Einde →I      | Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodat de werking op het gewenste tijdstip klaar is. |
| Tijd ☉        | U kunt de tijd instellen.   |

### 9.2 Timer instellen

De timer loopt onafhankelijk van de werking. U kunt de timer bij ingeschakeld en uitgeschakeld apparaat tot 23 uur en 59 minuten instellen. De timer heeft een eigen signaal, zodat u hoort of de timer of een tijdsduur eindigt.

1. Net zo vaak op de knop ☉ drukken totdat op het display ☒ is gemarkeerd.
2. Stel de timertijd in met de knop – of +.

| Knop | Voorgestelde waarde |
|------|---------------------|
| –    | 5 minuten           |

| Knop | Voorgestelde waarde |
|------|---------------------|
| +    | 10 minuten          |

Tot 10 minuten kan de timertijd in stappen van 30 seconden worden ingesteld. Daarna worden de tijdstappen groter, naarmate de waarde hoger is.

- ✓ Na enkele seconden start de timer en loopt de timer-tijd af.
  - ✓ Wanneer de timertijd is verstreken, klinkt een signaal en op het display staat de timertijd op nul.
3. Druk op een willekeurige knop om de timer uit te schakelen.

### Wekker wijzigen

U kunt de wekkertijd altijd wijzigen.

**Vereiste:** Op het display is ☒ gemarkeerd.

- ▶ De timertijd met de knop – of + wijzigen.
- ✓ Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen.

### Wekker afbreken

U kunt de timertijd altijd afbreken.

**Vereiste:** Op het display is ☒ gemarkeerd.

- ▶ De timertijd met de knop – op nul resetten.
- ✓ Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen en ☒ gaat uit.

### 9.3 Tijdsduur instellen

De tijdsduur voor de werking kunt u tot 23 uur en 59 minuten instellen.

**Vereiste:** Een verwarmingsmethode en een temperatuur of stand zijn ingesteld.

1. Net zo vaak op de knop ☉ drukken totdat op het display I→I is gemarkeerd.
2. De tijdsduur met de knop – of + instellen.

| Knop | Voorgestelde waarde |
|------|---------------------|
| –    | 10 minuten          |

| Knop | Voorgestelde waarde |
|------|---------------------|
| +    | 30 minuten          |

De tijdsduur kan tot een uur worden ingesteld in stappen van een minuut, daarna in stappen van 5 minuten.

- Start de werking met  $\rightarrow$  start stop.
- Het apparaat begint op te warmen.
- Als de tijdsduur verstreken is, klinkt een signaal en op het display staat de tijdsduur op nul.
- Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.
  - Om opnieuw een tijdsduur in te stellen, op de knop + drukken.
  - Als uw gerecht klaar is, het apparaat uitschakelen.

### Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

**Vereiste:** Op het display is  $I \rightarrow$  gemarkeerd.

- De tijdsduur met de knop – of + wijzigen.
- Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen.

### Tijdsduur afbreken

U kunt de tijdsduur te allen tijde afbreken.

**Vereiste:** Op het display is  $I \rightarrow$  gemarkeerd.

- De tijdsduur met de knop – weer op nul zetten.
- Na enkele seconden neemt het apparaat de wijziging over en wordt zonder tijdsduur verder verwarmd.

## 9.4 Einde instellen

Het tijdstip waarop de tijdsduur afloopt, kunt u tot 23 uur en 59 minuten verschuiven.

### Opmerkingen

- Bij verwarmingssoorten met grillfunctie kan het einde niet worden ingesteld.
- Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, wijzigt u het einde niet meer als de werking eenmaal is gestart.
- Om te voorkomen dat levensmiddelen bederven, dient u ze niet te lang in de binnenruimte te laten staan.

### Vereisten

- Een verwarmingsmethode en een temperatuur of stand zijn ingesteld.
  - Er is een tijdsduur ingesteld.
- Op de toets  $\ominus$  drukken tot op het display  $\rightarrow I$  is gemarkeerd.

- Op de knop – of + drukken.
  - Het display toont het berekende einde.
- Het einde met de knop – of + verschuiven.
- Start de werking met  $\rightarrow$  start stop.
- Het display toont de ingestelde eindtijd.
  - Als de berekende starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur verstrijkt.
  - Als de tijdsduur verstreken is, klinkt een signaal en op het display staat de tijdsduur op nul.
- Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.
  - Om opnieuw een tijdsduur in te stellen, op de knop + drukken.
  - Als uw gerecht klaar is, het apparaat uitschakelen.

### Einde wijzigen

Om een goed kookresultaat te verkrijgen, kunt u het ingestelde einde alleen wijzigen totdat de werking start en de tijdsduur verstrijkt.

**Vereiste:** Op het display is  $\rightarrow I$  gemarkeerd.

- Het einde met de knop – of + verschuiven.
- Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen.

### Einde afbreken

U kunt het ingestelde einde altijd wissen.

**Vereiste:** Op het display is  $\rightarrow I$  gemarkeerd.

- Het einde met de knop – naar de actuele tijd plus ingestelde tijdsduur terugzetten.
- Na enkele seconden neemt het apparaat de wijziging over en begint het apparaat op te warmen. De tijdsduur loopt af.

## 9.5 Tijd instellen

Na de aansluiting van het apparaat of na een stroomonderbreking knippert de tijd op het display. De tijd start bij 12:00 uur. Stel de actuele tijd in.

- De tijd met de toets – of + instellen.
- Op de toets  $\ominus$  drukken.
  - Het display toont de ingestelde tijd.

### Tijd wijzigen

U kunt de tijd altijd wijzigen.

**Vereiste:** Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.

- Net zo vaak op de knop  $\ominus$  drukken totdat op het display  $\ominus$  is gemarkeerd.
- De tijd met de knop – of + wijzigen.
  - Na enkele seconden wordt de wijziging door het apparaat overgenomen.

# 10 Stoom

Met stoom bereidt u gerechten op een bijzonder voorzichtige manier.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- Apparaatdeur voorzichtig openen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- Neem de watertank uit de tankschacht.

## 10.1 Voor elk gebruik met stoom

Zorg er voor elk gebruik met stoom voor dat het apparaat voldoende water heeft.

### Watertank vullen

#### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!


Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.


**Vereiste:** De waterhardheid is correct ingesteld.

→ "Waterhardheid instellen", Pagina 10

1. Op de watertank drukken ① en de watertank er uit trekken ②.




2. Op het deksel van de watertank drukken ① en open draaien ②.
3. Water vullen in de watertank tot aan de markering ③.



4. Op het deksel van de watertank drukken ① en dichtdraaien ②.

5. De watertank in de uitsparing plaatsen en aandrukken, tot deze vastklikt ③.



## 10.2 Bereiding met stoom

Bij het bereiden met stoom brengt het apparaat met verschillende tussenpozen stoom in de binnenruimte. Hierdoor krijgt het gerecht een knapperige korst en een glanzend oppervlak. Vlees wordt van binnen zacht, mals en verliest slechts weinig volume.

### Stoomtoevoer instellen

#### Vereisten

- De watertank is gevuld.  
→ "Voor elk gebruik met stoom", Pagina 14
  - Het menu voor verwarmingsmethoden is geselecteerd.
1. Stoomtoevoer met – of + instellen.
  2. Druk op °C/kg.
  3. Een temperatuur tussen 80°C en 240°C instellen met – of +.
  4. Start de werking met .
  - ✓ Het apparaat begint te verwarmen en schakelt tevens de stoom in.
  5. Schakel het apparaat uit wanneer uw gerecht klaar is.
  6. Droog de binnenruimte.  
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 14

## 10.3 Na elk gebruik met stoom

Droog het apparaat na elk gebruik met stoom.

**Opmerking:** Neem de informatie over de reiniging in acht.

→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 18

### Watertank legen

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.

#### LET OP

Het drogen van de watertank in de hete binnenruimte leidt tot beschadiging van de watertank.

- ▶ De watertank niet drogen in de hete binnenruimte.
- ▶ Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.
- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.



1. Op de watertank drukken.
2. De watertank er uit trekken.
3. Het deksel van de watertank opendraaien.
4. De watertank legen, met een afwasmiddel reinigen en met schoon water grondig uitspoelen.
5. Alle onderdelen drogen met een zachte doek.
6. De afdichting van het deksel droog wrijven.
7. Laat de watertank drogen met geopend deksel.
8. Het deksel op de watertank plaatsen en dichtdraaien.
9. De watertank plaatsen.


### Lekgoot droogmaken


#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!


Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

**Vereiste:** De binnenruimte is afgekoeld.

1. De apparaatdeur openen.
2. **Opmerking:** De lekgoot  bevindt zich onder de binnenruimte.



3. Het water in de lekgoot  met een sponsdoekje opzuigen en voorzichtig opnemen.

### Binnenruimte drogen

#### LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

**Vereiste:** Het apparaat is afgekoeld.

1. De kookcompartiment drogen met een spons of zachte doek.
2. Eventuele kalkvlekken met een in azijn gedrenkte doek verwijderen, met schoon water afnemen en drogen met een zachte doek.
3. Laat de deur van het apparaat 1 uur geopend, zodat de binnenruimte helemaal droog wordt.

## 11 Programma's

Met de programma's helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

### 11.1 Vormen voor programma's

Gebruik een hittebestendige vorm, die geschikt is voor temperaturen tot 300°C.

Vormen van glas of glaskeramiek zijn het meest geschikt. Het vlees moet de bodem van de vorm voor ca. 2/3 bedekken.

Vormen van het volgende materiaal zijn niet geschikt:

- licht gekleurd, glanzend aluminium
- Niet geglazuurde klei
- Kunststof of kunststof grepen

### 11.3 Programmatafel

De programmanummers zijn aan bepaalde voedingswaren toegewezen.

### 11.2 Instellingen bij programma's

Het apparaat kiest het optimale verwarmingstype, de temperatuur en de tijdsduur.

Om een optimaal kookresultaat te behalen, hoeft u slechts het gewicht van uw gerecht in te stellen.

**Opmerking:** Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen. Gebruik verse levensmiddelen, het best op koelkasttemperatuur.

### Stoomprogramma's

Bij sommige programma's gebruikt het apparaat automatische de stoomondersteuning.

De programma's met stoomondersteuning zijn in de programmatafel gemarkeerd. Neem de informatie over het gebruik met stoom in acht.

→ "Stoom", Pagina 13

| Nr. | Voedingswaar   | Servies                    | Instelgewicht                     | Vloeistof toevoegen   | In-schuifhoogte | Aanwijzingen   |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|
| 01  | <b>Tarwebrood, gemengd tarwebrood op bakplaat</b> <sup>1</sup>                             | Bakplaat met bakpapier     | Gewicht van het deeg              | nee   | 2               | Het kookcompartiment moet bij aanvang koud zijn  |
| 02  | <b>Plat rond brood</b> <sup>1</sup>  | Bakplaat met bakpapier     | Gewicht van het deeg              | nee   | 3               | Het kookcompartiment moet bij aanvang koud zijn  |
| 03  | <b>Bordgerechten regenereren</b> <sup>1</sup><br>opwarmen                                  | Bord op rooster            | Gewicht van het gerecht           | nee   | 2               | Het kookcompartiment moet bij aanvang koud zijn  |
| 04  | <b>Pizza regenereren</b> <sup>1</sup><br>opwarmen  | Rooster                    | Pizzagewicht                      | nee   | 2               | Het kookcompartiment moet bij aanvang koud zijn  |
| 05  | <b>Gistdeeg laten rijzen</b> <sup>1</sup>  | Schotel op rooster         | Gewicht van het deeg              | nee   | 2               | Het kookcompartiment moet bij aanvang koud zijn  |
| 06  | <b>Kip, ongevuld</b><br>panklaar, gekruid  | Braadpan met glazen deksel | Gewicht kip                       | nee   | 2               | met de borst naar boven in de vorm leggen  |
| 07  | <b>Kalkoenfilet</b><br>van het stuk, gekruid   | Braadpan met glazen deksel | Gewicht kalkoenfilet              | Bodem van de braadpan bedekken, eventueel tot 250 g groente toevoegen | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden   |
| 08  | <b>Eenpansgerecht, met groente</b><br>vegetarisch  | hoge braadpan met deksel   | Totaalgewicht                     | volgens recept  | 2               | Groente met een lange bereidingstijd (bijv. wortelen) in kleinere stukken snijden dan groente met een korte bereidingstijd (bijv. tomaten) |
| 09  | <b>Goulash</b><br>Rund- of varkensvlees in blokjes, met groente                            | hoge braadpan met deksel   | Totaalgewicht                     | volgens recept  | 2               | Eerst het vlees erin doen en daarop de groente leggen<br>Het vlees niet eerst aanbraden  |
| 10  | <b>Gebraden gehakt, vers</b><br>Gehakt van rund-, varkens- of lamsvlees                    | Braadpan met deksel        | Gewicht gehakt                    | nee   | 2               | -  |
| 11  | <b>Gestoofd rundvlees</b><br>bijv. klapstuk, schouderstuk, fricandeau of gemarineerd vlees | Braadpan met deksel        | Gewicht van het vlees             | Vlees met vloeistof bedekken  | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden   |
| 12  | <b>Runderrollade</b><br>gevuld met groente of vlees  | Braadpan met deksel        | Gewicht van alle gevulde rollades | Vleesrolletjes bedekken bijv. met bouillon of water                   | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden   |
| 13  | <b>Lamsbout, doorbakken</b><br>zonder been, gekruid  | Braadpan met deksel        | Gewicht van het vlees             | Bodem van de braadpan bedekken, eventueel tot 250 g groente toevoegen | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden   |


<sup>1</sup> Stoomprogramma (Gebruik uitsluitend met gevuld waterreservoir)




| Nr. | Voedingswaar  | Servies                    | Instelgewicht         | Vloeistof toevoegen   | In-schuifhoogte | Aanwijzingen                   |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 14  | <b>Gebraden kalfsvlees, mager</b><br>bijv. lendestuk of fri-candeau | Braadpan met deksel        | Gewicht van het vlees | Bodem van de braadpan bedekken, eventueel tot 250 g groente toevoegen | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden |
| 15  | <b>Gebraden varkensnek</b><br>zonder been, gekruid                  | Braadpan met glazen deksel | Gewicht van het vlees | Bodem van de braadpan bedekken, eventueel tot 250 g groente toevoegen | 2               | Het vlees niet eerst aanbraden |

## 11.4 Programma instellen

**Opmerking:** Na de programmastart kunt u het programma en het gewicht niet meer wijzigen.

**Vereiste:** Het menu voor verwarmingsmethoden  is geselecteerd.


1. Programma's  met – of + instellen.
2. Druk op de knop °C/kg.
3. Het gewenste programma met de toets – of + instellen.
4. Druk op de knop °C/kg.
5. Het gewicht van uw gerecht met de toets – of + instellen.  
Altijd op het volgende hogere gewicht instellen. Het gewicht kunt u alleen in het daarvoor bestemde bereik instellen.  
Om de tijdsduur van het programma op te vragen, op de toets ☺ drukken. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.

6. Start het programma met <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
  - ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer het programma is beëindigd, klinkt een signaal en op het display staat de tijdsduur op nul.
7. Wanneer het programma is beëindigd:
  - ▶ Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.
  - ▶ Om een duur voor het nagaren in te stellen, op de toets + drukken. Het apparaat warmt verder op met de instellingen van het programma.
  - ▶ Als uw gerecht klaar is, het apparaat uitschakelen.

## 12 Kinderslot

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen wijzigen.

### 12.1 Kinderslot activeren en deactiveren

1. Houd de toets  ingedrukt tot ∞ op het display verschijnt.
  - ✓ Het bedieningspaneel is geblokkeerd. Het apparaat kan alleen met ☺ worden uitgeschakeld.
2. Om het kinderslot te deactiveren, de toets  ingedrukt houden tot op het display ∞ dooft.

## 13 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 13.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

| Indicatie | Basisinstelling   | Keuze   |
|-----------|---|---|
| c1        | Signaalduur na het verstrijken van een tijdsduur of timertijd | 1 = 10 seconden<br>2 = 30 seconden <sup>1</sup><br>3 = 2 minuten  |
| c2        | Wachttijd totdat een instelling is overgenomen                | 1 = 3 seconden <sup>1</sup><br>2 = 6 seconden<br>3 = 10 seconden  |
| c3        | Geluidssignaal bij het indrukken van een knop                 | 0 = uit<br>1 = aan <sup>1</sup>   |
| c4        | Helderheid van de displayverlichting                          | 1 = donker<br>2 = gemiddeld<br>3 = helder <sup>1</sup>  |
| c5        | Weergave van de tijd  | 0 = Tijdsweergave uit<br>1 = Tijd weergeven <sup>1</sup>  |
| c6        | Kinderslot instelbaar   | 0 = nee<br>1 = ja <sup>1</sup><br>2 = ja, met deurvergrendeling   |
| c7        | Verlichting van de binnenruimte bij gebruik                   | 0 = nee<br>1 = ja <sup>1</sup>  |
| c8        | Nalooptijd van de koelventilator                              | 1 = kort<br>2 = gemiddeld <sup>1</sup><br>3 = lang<br>4 = extra lang  |
| c9        | Telescooprails achteraf aangebracht <sup>2</sup>              | 0 = nee <sup>1</sup> (bij rekjes en enkelvoudig telescoopstelsel)<br>1 = ja (bij 2- en 3-voudig telescoopstelsel)   |
| cb        | Waterhardheid   | 0 = onthard<br>1 = zacht (tot 1,5 mmol/l)<br>2 = gemiddeld (1,5 - 2,5 mmol/l)<br>3 = hard (2,5 - 3,8 mmol/l)<br>4 = zeer hard (> 3,8 mmol/l) <sup>1</sup> |
| cR        | Automatisch snel voorverwarmen vanaf 200°C                    | 0 = nee<br>1 = ja <sup>1</sup>  |
| cc        | Alle waarden naar de fabrieksinstelling terugzetten           | 0 = nee <sup>1</sup><br>1 = ja  |

## 13.2 Basisinstelling wijzigen

**Vereiste:** Het apparaat is uitgeschakeld.

- De knop  $\odot$  ca. 4 seconden ingedrukt houden.
- Op het display verschijnt de eerste basisinstelling, bijv. c1 t.
- De instelling met de knop  $-$  of  $+$  wijzigen.
- Met de toets  $\odot$  naar de volgende basisinstelling gaan.
- Om wijzigingen op te slaan, de knop  $\odot$  ca. 4 seconden lang ingedrukt houden.

**Opmerking:** Na een stroomonderbreking blijven de ingevoerde wijzigingen van de basisinstellingen behouden.

### Het wijzigen van de basisinstellingen afbreken

- ▶ Het apparaat met  $\odot$  in- en uitschakelen.
- ✓ Alle wijzigingen werden verworpen en niet opgeslagen.

# 14 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

## 14.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**  
Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

<sup>2</sup> Afhangelijk van de apparaatuitvoering

**LET OP**

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuursponsjes of afwassponsjes gebruiken.

- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen. Nieuwe vaatdoekjes bevatten resten van de productie.
- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

**14.2 Geschikte schoonmaakmiddelen**

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat. Houd de handleiding aan bij het reinigen van het apparaat.

**Voorzijde van het apparaat**

| <b>Oppervlak</b>  | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>   | <b>Aanwijzingen</b>  |
|---|---|--|
| RVS   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Speciale RVS-onderhoudsmiddelen voor warme oppervlakken</li> </ul> | Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Verzorgingsmiddel voor roestvaststaal dun aanbrengen. |
| Kunststof of gelakte oppervlakken<br>bijv. bedieningspaneel | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.  |

**Apparaatdeur**

| <b>Gebied</b>      | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>   | <b>Aanwijzingen</b>   |
|--------------------|---|---|
| Ruiten van de deur | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ RVS-spiraalspons</li> </ul>                                | Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.<br><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurruiten demonteren.<br>→ "Apparaatdeur", Pagina 23                       |
| Deurafscherming    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Van roestvaststaal: RVS-reiniger</li> <li>▪ van kunststof: Warm zeepsop</li> </ul> | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.<br><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurafscherming verwijderen.<br>→ "Apparaatdeur", Pagina 23 |
| Deurgreep          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel direct van de deurgreep verwijderen.  |

**Binnenruimte**

| <b>Gebied</b>        | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>  | <b>Aanwijzingen</b>   |
|----------------------|--|---|
| Emaille oppervlakken | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Azijnwater</li> <li>▪ Ovenreiniger</li> <li>▪ RVS-spiraalspons</li> </ul> | Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraalspons gebruiken.<br>Laat om de binnenruimte na het reinigen te drogen de deur van het apparaat open.<br><b>Tip:</b> Gebruik bij voorkeur de reinigingsfunctie.<br>→ "Pyrolyse", Pagina 20 |

| Gebied                       | Geschikte schoonmaakmiddelen  | Aanwijzingen  |
|------------------------------|---|---|
|                              |   | <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand, waardoor er kleine kleurverschillen ontstaan. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed.</li> <li>▪ De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd en kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.</li> <li>▪ Door resten van levensmiddelen ontstaat er een witte afzetting op de emaille oppervlakken. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. U kunt de aanslag met citroenzuur verwijderen.</li> </ul> |
| Glazen kapje van de ovenlamp | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | Gebruik bij sterke verontreiniging ovenreiniger.  |
| Rekjes                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ RVS-spiraal spons</li> </ul>                         | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraal spons gebruiken.</p> <p><b>Tip:</b> Voor het reinigen de rekjes verwijderen.<br/>→ "Rekjes", Pagina 26</p>  |
| Uittreksysteem               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | <p>Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.</p> <p>Om het smeervet niet te verwijderen, kunt u de telescooprails het beste in ingeschoven toestand reinigen.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p> <p><b>Tip:</b> Voor het reinigen het telescoopsysteem verwijderen.<br/>→ "Rekjes", Pagina 26</p>   |
| Toebehoren                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Ovenreiniger</li> <li>▪ RVS-spiraal spons</li> </ul> | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraal spons gebruiken.</p> <p>Geëmailleerde accessoires kunnen in de vaatwasser worden gedaan.</p>  |
| Watertank                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | <p>Om na de reiniging resten vaatwasmiddel te verwijderen, grondig naspoelen met schoon water.</p> <p>Om de watertank na de reiniging te drogen, de watertank met geopend deksel laten drogen. Afdichting op het deksel goed drogen.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p>   |

### 14.3 Apparaat schoonmaken

Reinig om beschadiging van het apparaat te voorkomen het apparaat uitsluitend zoals aangegeven en met geschikte reinigingsmiddelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

**Vereiste:** Houd de aanwijzingen voor het gebruik van de reinigingsmiddelen aan.

→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 18

1. Het apparaat met heet zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
  - ▶ Voor sommige oppervlakken kunt u alternatieve reinigingsmiddelen gebruiken.  
→ "Geschikte schoonmaakmiddelen", Pagina 19
2. Drogen met een zachte doek.

## 15 Pyrolyse

Met de reinigingsfunctie Pyrolyse  reinigt de binnenruimte zich vrijwel zelfstandig.

Reinig de binnenruimte om de 2 tot 3 maanden met de reinigingsfunctie. U kunt de reinigingsfunctie desgewenst vaker gebruiken.

De reinigingsfunctie heeft ca. 2,5 - 4,8 kilowattuur nodig.

### 15.1 Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden

Om een goed reinigingsresultaat te verkrijgen, dient u het apparaat zorgvuldig voor te bereiden.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Toebehoren nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

1. Haal de accessoires en vormen uit de binnenruimte.
2. De rekjes losmaken en uit de binnenruimte nemen. → "Rekjes", Pagina 26
3. Verwijder grove verontreiniging uit de binnenruimte. Grote verontreinigingen kunnen inbranden en daarvoor alleen nog met moeite worden verwijderd.
4. De binnenkant van de apparaatdeur en de randoppervlakken bij de deurafdichting met zeepsop en een zachte doek reinigen. De deurafdichting niet verwijderen en niet schuren. Verwijder sterke verontreinigingen op de binnenruimte met ovenreiniger.
5. Voorwerpen uit de binnenruimte halen. De binnenruimte moet leeg zijn.

**15.2 Reinigingsfunctie instellen**

Ventileer de keuken zolang de reinigingsfunctie actief is.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.



- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsfunctie.




**Vereiste:** Het apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden. → Pagina 20

1. Net zo vaak op de knop  drukken totdat op het display Pyrolyse  is gemarkeerd.
2. Stel de reinigingsfunctie in met de knop – of +.

| Reinigingsgraad | Mate van reiniging | Tijdsduur in uren |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1               | Licht              | Ca. 1:15          |
| 2               | Gemiddeld          | Ca. 1:30          |
| 3               | Hoog               | Ca. 2:00          |

Bij sterkere of oudere verontreiniging een hogere reinigingsstand kiezen.

De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.

3. Start de werking met .
  - ✓ De reinigingsfunctie start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt de apparaatdeur van de binnenruimte vanaf een bepaalde temperatuur. Op het display verschijnt .
  - ✓ Als de reinigingsfunctie is beëindigd, klinkt een signaal en op het display staat de tijdsduur op nul.
4. Het apparaat uitschakelen. Wanneer het apparaat voldoende is afgekoeld, ontgrendelt de apparaatdeur en  dooft.
5. Het apparaat gebruiksklaar maken. → Pagina 21

**15.3 Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken**

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Achtergebleven as in het kookcompartiment en bij de apparaatdeur verwijderen. → "Reiniging en onderhoud", Pagina 18
3. Witte aanslag met citroenzuur verwijderen.
 

**Opmerking:** Witte aanslag op de emaille vlakken kan door te grove verontreinigingen ontstaan. Deze levensmiddelresten zijn ongevaarlijk. De aanslag heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.
4. De rekjes inhangen. → "Rekjes", Pagina 26

**16 Reinigingsondersteuning**

De Reinigingsondersteuning is een snel alternatief voor het tussendoor reinigen van het kookcompartiment. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door

het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.




## 16.1 Reinigingsondersteuning instellen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

**Vereiste:** De binnenruimte is volledig afgekoeld.

1. De accessoires uit de binnenruimte verwijderen.
2. 0,4 l water met een druppel afwasmiddel mengen en in het midden op de bodem van de binnenruimte gieten. Sluit de deur van het apparaat. Gebruik geen gedestilleerd water.
3. Net zo vaak op de knop  drukken totdat op het display Reinigingsondersteuning  is gemarkeerd.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
4. Start de werking met .
  - ✓ De reinigingsondersteuning start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer de reinigingsondersteuning is beëindigd, klinkt een signaal en op het display staat de tijdsduur op nul.
5. Het apparaat uitschakelen en het kookcompartiment ca. 20 minuten laten afkoelen.


## 16.2 Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen

### LET OP


Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Na de reinigingsondersteuning de binnenruimte uitvegen en volledig laten drogen.

**Vereiste:** De binnenruimte is afgekoeld.

1. Het resterende water in de binnenruimte met een goed opnemende sponsdoek opnemen.
2. Reinig gladde emailoppervlakken in de binnenruimte met een schoonmaakdoekje of zachte borstel. Verwijder hardnekkige resten met een schuursponsje van roestvrij staal.
3. Verwijder kalkranden met een in azijn gedrenkte doek en daarna met schoon water afnemen.
4. De binnenruimte drogen met een zachte doek.
5. Als de binnenruimte voldoende is gereinigd:
  - ▶ Om het kookcompartiment te laten drogen, de apparaatdeur in de grendelstand (ca. 30°) ca. 1 uur openen.
  - ▶ Om het kookcompartiment snel te drogen, het apparaat bij geopende deur ca. 5 minuten met 3D-hetelucht  en 50°C verwarmen.

# 17 Ontkalken

Voor een goede werking dient u het apparaat regelmatig te ontkalken .

Hoe vaak het ontkalkt moet worden is afhankelijk van de keren dat er stoom is gebruikt en van de waterhardheid. Ter herinnering verschijnt het symbool voor ontkalken op het display, zodra er nog ca. 5 of minder gebruikssessies met stoom mogelijk zijn. Als u het ontkalken niet uitvoert, kunt u geen werking met stoom meer instellen.

Het ontkalken bestaat uit meerdere stappen, welke op het display worden weergegeven en duurt ca. 80 - 110 minuten:

- Stap 1: Ontkalken (ca. 60 minuten)
- Stap 2: Eerste spoelcyclus (ca. 8 minuten)
- Stap 3: Tweede spoelcyclus (ca. 8 minuten)
- Stap 4: Derde spoelcyclus (ca. 8 minuten)

Vanwege hygiënische redenen moet u het ontkalken volledig uitvoeren. Als het ontkalken wordt onderbroken, kunt u geen werking meer instellen.

## 17.1 Ontkalken voorbereiden

### LET OP

De inwerkingstijden tijdens het ontkalken zijn afgestemd op het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Gebruik voor het ontkalken uitsluitend het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel.

Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.

- ▶ Kalkoplosmiddel direct met water verwijderen.









**Opmerking:** Vul tijdens het hele ontkalkingsproces niet meer dan 150 ml vloeistof in de watertank.

1. De ontkalkingsoplossing mengen:
  - 50 ml vloeibaar ontkalkingsmiddel
  - 100 ml water
2. Verwijder de watertank en vul deze met de ontkalkingsoplossing.
  - "Watertank vullen", Pagina 14
3. Plaats het met ontkalkingsoplossing gevulde waterreservoir in het apparaat.

## 17.2 Ontkalken instellen



### Vereiste:




→ "Ontkalken voorbereiden", Pagina 22

1. Net zo vaak op de knop  drukken totdat op het display Ontkalken  is gemarkeerd.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
2. Start de werking met .
  - ✓ Het ontkalken start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer het ontkalken is beëindigd, verschijnt op het display "Out And Fill" en .
3. Om het apparaat te spoelen, voor elk van de drie spoelcycli:
  - ▶ Het waterreservoir eruit nemen .
  - ▶ Het waterreservoir grondig reinigen.
  - ▶ Het waterreservoir met 150 ml water vullen .
  - ▶ De watertank plaatsen.
- ✓ Na enkele seconden of met  start de spoelcyclus en loopt de tijdsduur af.
- ✓ Wanneer een spoelcyclus is beëindigd, verschijnt op het display .

4. Wanneer de laatste spoelcyclus is afgerond, staat de tijdsduur op nul.
  - ▶ Het waterreservoir legen, drogen en weer plaatsen. → "Watertank legen", Pagina 14
  - ▶ Het apparaat uitschakelen.

### 17.3 Ontkalken onderbroken

Wanneer het ontkalken wordt onderbroken, bijvoorbeeld door een stroomstoring of door het uitschakelen van het apparaat, dan moet u het apparaat spoelen. Het apparaat is voor andere toepassingen geblokkeerd. Op het display verschijnt  en .

1. De watertank legen en grondig met water reinigen.
2. De lege watertank plaatsen.
3. Net zo vaak op de knop  drukken totdat op het display Ontkalken  is gemarkeerd.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
4. Start de werking met .
  - ✓ Na enkele seconden pompt het apparaat de resterende vloeistof in het waterreservoir.
5. Om het stoomsysteem te spoelen, de drie spoelcycli van het ontkalken uitvoeren. → "Ontkalken instellen", Pagina 22
6. Het ontkalken start opnieuw.

## 18 Apparaatdeur

Om de apparaatdeur grondig te reinigen, kunt u de apparaatdeur demonteren.

**Opmerking:** Meer informatie:



### 18.1 Apparaatdeur verwijderen

**Opmerking:** Al naar gelang het apparaattype zijn de deurgrepen verschillend.

#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.


- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

Wanneer de scharnieren niet beveiligd zijn, kunnen ze met grote kracht dichtklappen.

- ▶ Let erop dat de blokkeerhendels altijd helemaal dichtgeklapt zijn, resp. bij het verwijderen van de apparaatdeur helemaal opengeklapt.


1. De apparaatdeur helemaal openen.
2. De blokkeerhendel op het linker en rechter scharnier opklappen.

Blokkeerhendel opengeklapt






Het scharnier is beveiligd en kan niet dichtklappen.

Blokkeerhendel dichtgeklapt



De apparaatdeur is beveiligd en kan niet worden verwijderd.

- ✓ De vastzethendels zijn opgeklapt. De scharnieren zijn beveiligd en kunnen niet dichtklappen.
3. Sluit de apparaatdeur tot de aanslag . De apparaatdeur met beide handen links en rechts vastpakken en er naar boven uit trekken .



4. De apparaatdeur voorzichtig op een vlakke ondergrond leggen.


### 18.2 Apparaatdeur inhangen

#### 1. **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**


Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.


- 2. Opmerking:** Let erop dat u de apparaatdeur zonder weerstand op de scharnieren schuift.



- 3.** Schuif de apparaatdeur met beide handen tot de aanslag.



- 4.** De apparaatdeur helemaal openen.  
**5.** De blokkeerhendel op linker en rechter scharnier dichtklappen.



- ✓ De vastzethendels zijn dichtgeklapt. De apparaatdeur is beveiligd en kan niet worden verwijderd.  
**6.** Sluit de deur van het apparaat.

### 18.3 Deurruiten verwijderen


#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.
- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.


**Opmerking:** Al naar gelang het apparaattype heeft het apparaat een metalen strip die kan worden opengeklapt.

- 1.** De apparaatdeur helemaal openen.


- 2.** De blokkeerhendel op het linker en rechter scharnier opklappen
- ✓ De vastzethendels zijn opgeklapt. De scharnieren zijn beveiligd en kunnen niet dichtklappen.
- 3.** Sluit de apparaatdeur tot de aanslag.  
**4.** Druk op het linker en rechter drukvlak ①, totdat het hoorbaar klikt.



- 5.** Schuif de twee schuifkappen in de richting van de pijl naar boven ②.




- 6.** De binnenruit schuin naar boven er uit trekken en voorzichtig op een vlakke ondergrond leggen.  
**7.** Al naar gelang het apparaattype de linker en rechter metalen strip in de richting van de pijl open klappen ①.



- 8. LET OP –** Het reinigen van de ruiten in de vaatwasser veroorzaakt schade.
- ▶ Reinig de glazen ruiten niet in de vaatwasser.



De eerste en tweede binnenruit schuin naar boven er uit trekken en voorzichtig op een vlakke ondergrond leggen.



#### 9. ⚠️ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

De gedemonteerde ruiten van beide zijden met glasreiniger en een zachte doek reinigen.

10. De apparaatdeur reinigen.

11. De deurruiten drogen en weer inbouwen.

**Opmerking:** Tijdens de reinigingsfunctie verkleurt de binnenlijst van de apparaatdeur of andere delen van RVS van de apparaatdeur. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De verkleuringen kunnen met een reinigingsmiddel voor RVS worden verwijderd.

### 18.4 Deurruiten inbouwen

#### ⚠️ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren. Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

#### **Opmerking**

Al naar gelang het apparaattype heeft het apparaat


- een metalen strip om dicht te klappen,
- of twee verschillende tussenruiten.

De tussenruiten zijn met een driehoeksymbool gemarkeerd.



Eerst de tussenruit met een niet gevulde driehoek  $\triangle$  inbouwen, daarna de tussenruit met een gevulde driehoek  $\blacktriangle$ .

▲


Let er bij de tussenruiten op dat de pijl zich linksboven bevindt.




1. De eerste tussenruit in de onderste houder schuiven ① en aan de bovenkant aanleggen.




- ✓ De tussenruit positioneert zich automatisch door de draai beweging van de afstandshouder.
2. De tweede tussenruit in de middelste houder schuiven ① en boven aanleggen.






3. Al naar gelang het apparaattype de metalen strip links en rechts dichtklappen. ①.




4. De binnenste ruit onder in de houder schuiven ① en boven aanleggen.




De tekst "Pyro" moet boven, zoals in de afbeelding, leesbaar zijn.

5. De binnenste ruit boven aandrukken ①. Schuif twee schuifkappen a in de richting van de pijl naar beneden.



6. De apparaatdeur helemaal openen.  
7. De blokkeerhendel op linker en rechter scharnier dichtklappen



8. Sluit de deur van het apparaat.

**Opmerking:** De binnenruimte pas gebruiken wanneer de ruiten naar behoren zijn ingebouwd.

## 19 Rekjes

Om de rekjes en de binnenruimte te reinigen of om de rekjes te wisselen, kunnen deze worden verwijderd.

### 19.1 Rekjes verwijderen


**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De rekjes worden heel heet

- ▶ Nooit de hete rekjes aanraken.
- ▶ Het apparaat altijd laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. Het rekje aan de voorkant licht optillen ① en losmaken ②.

2. Het rekje naar voren trekken ③ en verwijderen.




## 19.2 Rekjes inhangen

### Opmerkingen

- De rekjes passen alleen links of rechts.
- Let er bij beide telescooprails op dat deze naar voren uitgeschoven kunnen worden.

1. Het rekje in het midden van de achterste bus steken ①, tot het rekje aansluit op de wand van de binnenruimte en naar achteren drukken ②.
2. Het rekje in de voorste bus steken ③, tot het rekje aansluit op de wand van de binnenruimte en vervolgens naar beneden duwen ④.



## 19.3 Telescooprail verwijderen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De rekjes worden heel heet


- ▶ Nooit de hete rekjes aanraken.
- ▶ Het apparaat altijd laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

### Opmerkingen


- Al naar gelang het apparaattype moet u bij apparaten met rekjes en telescooprails de basisinstellingen voor de telescooprails aanpassen.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 17

- Indien nodig kunt u alle niveaus met een telescooprail uitrusten.


1. Achter de rail op **PUSH** drukken en de rail naar achteren schuiven.




2. **PUSH** ingedrukt houden ① en de rail naar buiten draaien ②.



3. De rail naar voren trekken tot de houder aan de achterkant losgekomen is.



4. De telescooprail verwijderen.




5. De telescooprail reinigen.  
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 18


## 19.4 Telescooprail aanbrengen

**Opmerking:** De telescooprails passen alleen rechts of links. Let er bij het inbrengen op dat ze er naar voren kunnen worden uitgetrokken.


1. De telescooprails tussen de beide stangen plaatsen.




2. De houder [a] achter tussen de onderste en bovenste stang invoeren.



3. **PUSH** ingedrukt houden ① en de telescooprail naar binnen zwenken, totdat de houder [a] voor zich tussen de beide stangen bevindt ②.  
 ▶ **PUSH** loslaten.



- ✓ De houder [a] klikt in.  
 4. De telescooprails tot de aanslag er uit trekken, en weer inschuiven.



## 20 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.  
 → "Servicedienst", Pagina 31

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!



Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

### 20.1 Functiestoringen

| Storing              | Oorzaak en probleemoplossing  |
|----------------------|---|
| Apparaat werkt niet. | De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.<br>▶ Controleer de zekering in de meterkast.                     |
|                      | Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. |

| Storing   | Oorzaak en probleemoplossing   |
|---|--|
| Apparaat werkt niet.  | Fout van het elektronische systeem<br><b>1.</b> Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen.<br><b>2.</b> Reset de basisinstellingen naar de fabrieksinstellingen.<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 17   |
| Op het display knippert de tijd.  | Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>▶ Stel de tijd opnieuw in.<br>→ "Tijd instellen", Pagina 13   |
| Het apparaat warmt niet op, op het display knippert de dubbele punt.      | Demomodus is geactiveerd.<br><b>1.</b> Haal de stroom kortstondig van het apparaat door de zekering in de meterkast uit en opnieuw in te schakelen.<br><b>2.</b> Deactiveer de demomodus binnen 5 minuten door de basisinstelling $c d$ in de waarde $\hat{c}$ te wijzigen.<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 17  |
| Werking met stoomondersteuning start niet.                                | Watertank is leeg.<br>▶ Vul de watertank.<br>→ "Watertank vullen", Pagina 14   |
| Apparaatdeur kan niet worden geopend, op het display brandt $\infty$ .    | Kinderslot vergrendelt de apparaatdeur.<br>▶ Deactiveer het kinderslot met de toets $\mathbb{K}$ .<br>→ "Kinderslot", Pagina 17  |
| Apparaatdeur kan niet worden geopend, op het display brandt $\hat{u}$ .   | Reinigingsfunctie vergrendelt de apparaatdeur.<br>▶ Het apparaat laten afkoelen tot op het display $\hat{u}$ uitgaat.<br>→ "Pyrolyse", Pagina 20   |
| Op het display brandt $\infty$ en het apparaat kan niet worden ingesteld. | Kinderslot is geactiveerd.<br>▶ Deactiveer het kinderslot met de toets $\mathbb{K}$ .<br>→ "Kinderslot", Pagina 17   |
| Op het display knippert $h$ en het apparaat start niet.                   | Binnenruimte is te heet voor de gekozen modus.<br><b>1.</b> Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen.<br><b>2.</b> Start de werking opnieuw.  |
| Op het display verschijnt $F B$ .   | Maximale gebruiksduur is bereikt. Om een ongewilde permanente werking te vermijden, stopt het apparaat na meerdere uren automatisch met op te warmen als de instellingen onveranderd zijn.<br>▶ Schakel het apparaat uit.<br>U kunt zo nodig opnieuw instellen.<br><b>Tip:</b> Om te voorkomen dat het apparaat ongewenst uitschakelt, bijv. bij zeer lange bereidingstijden, kunt u een tijdsduur instellen.<br>→ "Tijdfuncties", Pagina 12 |
| Op het display verschijnt een melding met $E$ , bijv. $E05-32$ .          | Elektronicastingoring<br><b>1.</b> Druk op de toets $\odot$ .<br>▶ Indien nodig stelt u de tijd opnieuw in.<br>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de foutmelding.<br><b>2.</b> Als de foutmelding opnieuw verschijnt, neemt u contact op met de servicedienst. Geef de exacte foutmelding en het E-nr. van uw apparaat op.<br>→ "Servicedienst", Pagina 31   |
| Op het display verschijnt $E51-22$ .                                      | Er zit teveel water in het stoomsysteem. Het water kan niet in de watertank worden teruggepompt.<br><b>1.</b> Leeg de watertank en plaats de lege watertank.<br>→ "Watertank legen", Pagina 14<br><b>2.</b> Stel de tijd opnieuw in.<br>→ "Tijd instellen", Pagina 13<br><b>3.</b> Voer "Ontkalken onderbroken" volledig uit.<br>→ "Ontkalken onderbroken", Pagina 23  |
| Op het display brandt $\mathbb{W}$ continu.                               | Watertank is leeg.<br>▶ Vul de watertank.<br>→ "Watertank vullen", Pagina 14   |
|   | Watertank niet geheel ingeschoven.<br>▶ Schuif de watertank er volledig in.  |
|   | Watertank is lek.<br>▶ U dient een nieuwe watertank te bestellen.  |

| Storing  | Oorzaak en probleemoplossing   |
|--|--|
| Op het display brandt  continu. | Sensor is defect.<br>▶ Neem contact op met de .<br>→ "Servicedienst", Pagina 31  |
| Op het display brandt  .        | Het apparaat is verkalkt.<br>▶ Voer het ontkalken volledig uit.<br>→ "Ontkalken", Pagina 22  |
| Op het display verschijnt  .    | Tijdens het ontkalken werd de stroomtoevoer onderbroken of het apparaat uitgeschakeld.<br>▶ Voer "Ontkalken onderbroken" volledig uit.<br>→ "Ontkalken onderbroken", Pagina 23   |
| Het apparaat broemt tijdens het gebruik en na het uitschakelen.  | Functiecontrole van de pomp veroorzaakt geluid tijdens het gebruik.<br>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.   |
| Tijdens gebruik met stoomondersteuning ontsnapt stoom uit de ventilatiesleuven.                                  | Er ontsnapt stoom vanwege fysieke redenen.<br>▶ Wacht tot het bereiden met stoomondersteuning eindigt.<br>Na het einde van het bereiden met stoomondersteuning ontsnapt na korte tijd geen stoom meer.   |
| Bereidingsresultaat is niet bevredigend.   | Instellingen waren niet geschikt.<br>Instelwaarden, bijv. temperatuur of tijdsduur, zijn van recept-, hoeveelheid- en levensmiddel-afhankelijk.<br>▶ Stel de volgende keer lagere of hogere waarden in.<br> |
| Resultaat van de reinigingsfunctie is niet naar tevredenheid.  | Kookcompartiment was te sterk verontreinigd.<br>▶ Verwijder grove verontreinigingen vóór het uitvoeren van de reinigingsfunctie uit het kookcompartiment.<br>▶ Let op de reiniging en het onderhoud van uw apparaat.<br>→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 18                                |

## 20.2 Ovenlamp vervangen

Wanneer de verlichting in de oven is uitgevallen, vang dan de ovenlamp.

**Opmerking:** Hittebestendige 230V-halogenelampen, 40 - 43 watt, kunt u verkrijgen bij de servicedienst of in speciaalzaken. Gebruik alleen deze lampen. Pak nieuwe halogenelampen alleen met een schone, droge doek vast. Hierdoor wordt de levensduur van de lamp verlengd.

### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij vervanging van de lamp staan de contacten van de lampfitting onder spanning.

- ▶ Zorg er vóór het vervangen van de lamp voor dat het apparaat is uitgeschakeld, om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
- ▶ Tevens de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.


### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De glazen afdekking kan door externe invloeden reeds gebroken zijn of bij inbouw of uitbouw door te veel druk breken.

- ▶ Wees voorzichtig bij het inbouwen of uitbouwen van de glazen afdekking.
- ▶ Gebruik handschoenen of een theedoek.

### **Vereisten**

- Het apparaat moet zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
  - De binnenruimte is afgekoeld.
  - Een nieuwe halogenelamp ter vervanging is beschikbaar.
1. Leg een theedoek in de binnenruimte om beschadiging te voorkomen.
  2. Draai het glazen kapje er naar links uit ①.
  3. Trek de halogenelamp zonder deze te draaien er uit ②.





4. Plaats de nieuwe halogeenlamp en duw deze stevig in de fitting.  
Let op de stand van de pinnen van de halogeenlamp.
5. Afhankelijk van het type apparaat is het glazen kapje voorzien van een afdichtring. De afdichtring plaatsen.

6. Het glazen kapje erin schroeven.
7. Verwijder de theedoek uit de binnenruimte.
8. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.

## 21 Afvoeren

### 21.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 22 Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.


De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van energieklassen G. De informatie conform verordening (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina en de serv-

icepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### 22.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 23 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

### 23.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. Daarom zijn instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden.
- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Wanneer

u toch wilt voorverwarmen, schuif de accessoire dan pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.

- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

#### LET OP

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- ▶ Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

#### Instructie voor mensen met nikkelallergie

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

Geschikte accessoires kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of op het internet kopen.

→ "Meer accessoires", Pagina 10

## 23.2 Aanwijzingen voor het bakken

Gebruik bij het bakken de aangegeven inschuifhoogtes.

| Bakken op één niveau              | Hoogte |
|-----------------------------------|--------|
| hoog gebak of vorm op het rooster | 2      |
| plat gebak resp. op bakplaat      | 3      |

| Bakken op twee niveaus | Hoogte |
|------------------------|--------|
| Braadslede             | 3      |
| Bakplaat               | 1      |

| Vormen op het rooster: | Hoogte |
|------------------------|--------|
| eerste rooster         | 3      |
| tweede rooster         | 1      |

| Bakken op drie niveaus | Hoogte |
|------------------------|--------|
| Bakplaat               | 5      |
| Braadslede             | 3      |
| Bakplaat               | 1      |

### Opmerkingen

- Gebruik voor het bakken op meerdere niveaus hete lucht. Gebak dat gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Plaats de vormen naast elkaar of verspringend boven elkaar in de binnenruimte.
- Voor een optimaal bereidingsresultaat raden wij u aan donkere bakvormen van metaal te gebruiken.
- Bakken met stoom is alleen in één niveau mogelijk.

## 23.3 Aanwijzingen voor het braden en grillen




De instelwaarden gelden voor ongevuld vlees, braadklaar gevogelte en vlees en vis op koelkasttemperatuur, die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.

- Hoe groter het gevogelte, het vlees of de vis, des te lager de temperatuur en des te langer de bereidings-tijd.
- Keer gevogelte, vlees en vis na ca. 1/2 tot 2/3 van de opgegeven tijd.
- Let er bij het keren van gevogelte op dat eerst de borstzijde resp. de kant van het vel onder ligt.

### Braden en stoven met stoom

- Bij gerechten met stoomondersteuning en een lange duur kan de watertank leeg raken. Vul de watertank bij indien nodig.
- U moet het braadstuk of de vis niet omkeren.

## Insteladvies voor verschillende gerechten

| Voedingswaar                      | Toebehoren / vormen                | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C / Grillstand | Tijdsduur in min. |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---|--------------------------------|-------------------|
| Cake, eenvoudig                   | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 2      |  | 150-170                        | 50-70             |
| Cake, eenvoudig                   | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 2      |  | 150-160                        | 70-90             |
| Cake, fijn (in rechthoekige vorm) | Tulbandvorm                        | 2      |  | 150-170                        | 60-80             |

## Braden en grillen op het rooster

Het braden op het rooster is bijzonder geschikt voor groot gevogelte of meerdere stukken tegelijk

- Giet afhankelijk van de grootte en het soort product tot 1/2 liter water in de braadslede. Van dit opgevangen braadvocht kunt u een saus bereiden. Er ontstaat dan ook minder rook en de binnenruimte wordt minder verontreinigd.
- Laat de deur van het apparaat tijdens het grillen gesloten. Nooit met een geopende apparaatdeur grillen.
- Leg het te grillen stuk op het rooster. Plaats bovendien de braadslede, met de schuine kant naar de apparaatdeur, ten minste één inschuifhoogte eronder. Zo wordt afdruiwend vet opgevangen.

## Braden in vormen

Bij de bereiding in gesloten vormen blijft de binnenruimte schoner.

Houd de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm aan. Vormen van glas zijn het meest geschikt.

### Open vorm

- Gebruik een hoge braadvorm.
- De vorm op het rooster plaatsen.
- Wanneer u geen geschikte vorm heeft, kunt u de braadslede gebruiken.

### Gesloten vorm

- De vorm op het rooster plaatsen.
- Vlees, gevogelte en vis kunnen ook in een gesloten braadslede knapperig worden. Gebruik daarvoor een braadslede met glazen deksel. Stel een hogere temperatuur in.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer hete vormen van glas op een koude of natte ondergrond worden geplaatst, kan het glas barsten.

- ▶ Plaats hete glazen vormen op een droge onderzetter.
- ### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!
- Bij het openen van het deksel na het bereiden kan zeer hete stoom ontsnappen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.
- ▶ Til het deksel zo op, zodat de hete stoom weg van het lichaam kan ontsnappen.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 23.4 Selectie van gerechten

Insteladvies voor talrijke levensmiddelen gesorteerd op categorie.



| Voedingswaar  | Toebehoren / vormen                      | Hoogte | Verwarmingsmethode                  | Temperatuur in °C / Grillstand                              | Tijdsduur in min.                                     |
|---|--|--------|-------------------------------------|---|---|
|   | of<br>Langwerpige bakvorm                |        |                                     |   |   |
| Cake, 2 niveaus   | Tulbandvorm<br>of<br>Langwerpige bakvorm | 3+1    |                                     | 140-150   | 70-85   |
| Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg         | Springvorm Ø 26 cm                       | 2      |                                     | 170-190   | 55-80   |
| Gebak van gistdeeg in de springvorm                         | Springvorm Ø 28 cm                       | 2      |                                     | 160-170   | 25-35   |
| Biscuittaart, 6 eieren                                      | Springvorm Ø 28 cm                       | 2      | <b>1.</b><br><b>2.</b>              | 150-160   | <b>1.</b> 15<br><b>2.</b> 25-30                       |
| Cakerol   | Braadslede                               | 3      |                                     | 170-180   | 15-20   |
| Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking                   | Braadslede                               | 2      |                                     | 160-180   | 55-95   |
| Gebak van gistdeeg met vochtige bedekking                   | Braadslede                               | 3      |                                     | 180-200   | 30-55   |
| Muffins   | Muffinplaat                              | 2      |                                     | 170-190   | 20-40   |
| Klein gebak van gistdeeg                                    | Braadslede                               | 3      |                                     | 160-170   | 20-30   |
| Klein gebak van gistdeeg                                    | Braadslede                               | 3      |                                     | 160-170   | 25-45   |
| Koekjes   | Braadslede                               | 3      |                                     | 140-160   | 15-25   |
| Koekjes, 2 niveaus  | Braadslede<br>+<br>Bakplaat              | 3+1    |                                     | 140-160   | 15-25   |
| Koekjes, 3 niveaus  | Braadslede<br>+<br>2x<br>Bakplaat        | 5+3+1  |                                     | 140-160   | 15-25   |
| Schuimgebak   | Braadslede                               | 3      |                                     | 80-90 <sup>1</sup>  | 120-150   |
| Brood, 1000 g (in rechthoekige vorm en op de plaat)         | Braadslede<br>of<br>Langwerpige bakvorm  | 2      | <b>1.</b><br><b>2.</b>              | <b>1.</b> 210-220<br><b>2.</b> 180-190                      | <b>1.</b> 15<br><b>2.</b> 35-50                       |
| Pizza, vers - op de bakplaat                                | Braadslede                               | 3      |                                     | 180-200   | 20-30   |
| Pizza, vers, dunne bodem, in pizzavorm                      | Pizzaplaat                               | 2      |                                     | 250-270 <sup>1</sup>  | 8-13  |
| Quiche  | Taartvorm<br>of<br>Zwart blik            | 2      |                                     | 190-210   | 25-35   |
| Börek   | Braadslede                               | 1      |                                     | 180-200   | 40-50   |
| Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.                 | Vuurvaste schaal                         | 2      |                                     | 150-170   | 40-45   |
| Kip, 1,3 kg, ongevuld                                       | Open vorm                                | 2      |                                     | 200-220   | 50-60   |
| Kleine kipdelen, à 250 g                                    | Open vorm                                | 2      |                                     | 210-220   | 30-40   |
| Gans, niet gevuld, 3 kg                                     | Rooster                                  | 2      | <b>1.</b><br><b>2.</b><br><b>3.</b> | <b>1.</b> 140-150<br><b>2.</b> 140-150<br><b>3.</b> 180-190 | <b>1.</b> 30-40<br><b>2.</b> 70-80<br><b>3.</b> 40-50 |
| Varkensrug, mager, 1 kg                                     | Vlakke glazen vorm                       | 2      |                                     | 180   | 90-120  |
| Gebraden varkensvlees zonder zwaard, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm                                | 2      |                                     | 160-170   | 130-150   |
| Gebraden varkensvlees zonder zwaard, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm                                | 2      |                                     | 190-200   | 120-150   |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

| Voedingswaar                                       | Toebehoren / vormen  | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C / Grillstand | Tijdsduur in min.  |
|--|----------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Runderfilet, medium, 1 kg <sup>1</sup>             | Braadslede + Rooster | 3      |                    | 210-220                        | 40-50 <sup>2</sup> |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg <sup>3</sup>            | Gesloten vorm        | 2      |                    | 200-220                        | 130-150            |
| Rosbief, medium, 1,5 kg                            | Open vorm            | 2      |                    | 180-200                        | 50-60              |
| Burger, 3-4 cm hoog <sup>4</sup>                   | Rooster              | 4      |                    | 3                              | 25-30 <sup>5</sup> |
| Lamsbout met been, medium, 1,0 kg, medium          | Open vorm            | 2      |                    | 170-180                        | 65-75              |
| Vis, gegrild, heel 300 g, bijv. forel <sup>1</sup> | Rooster              | 2      |                    | 160-180                        | 20-30              |
| Vis, gebraden, heel 300 g, bijv. forel             | Braadslede           | 2      |                    | 170-180                        | 20-30              |
| Vis, gestoofd, heel 300 g, bijv. forel             | Gesloten vorm        | 2      |                    | 170-190                        | 30-40              |
| Vis, gestoofd, heel 1,5 kg, bijv. zalm             | Gesloten vorm        | 2      |                    | 180-200                        | 55-65              |

## Dessert

### Yoghurt maken

1. De accessoires en de rekjes uit de binnenruimte nemen.
2. De eerder voorbereide yoghurtmassa in kleine vormen gieten, bijv. in kopjes of kleine glazen.

3. De vormen met folie afdekken, bijv. met vershoudfolie.
4. Plaats de vormen op de bodem van de binnenruimte.
5. Stel het apparaat in overeenkomstig de instellingsaanbevelingen.
6. De yoghurt na de bereiding in de koelkast laten afkoelen.

### Insteladviezen voor desserts

| Voedingswaar | Toebehoren / vormen | Hoogte                    | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Yoghurt      | Portievormen        | Bodem van de binnenruimte |                    | 40-45             | 8-9 uur           |

## 23.5 Bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen

Informatie en insteladvies over bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen, bijv. langzaam garen.

### Air Fry

Bereid gerechten door Air Fry knapperig en met weinig vet. Air Fry is bijzonder geschikt voor gerechten die u normaal gezien in olie frituurt.

#### Aanwijzingen voor de bereiding met Air Fry

Neem deze informatie in acht als u gerechten met Air Fry bereidt.

- De bereiding met Air Fry is slechts op een niveau mogelijk.
- Het knapperige resultaat bereikt u met de geëmailleerde Air-Fry plaat. Door het geperforeerde opper-

vlak is een bijzonder goede luchtcirculatie rondom het product mogelijk. Wanneer de Air-Fry plaat niet standaard bij het apparaat is meegeleverd, dan kunt u de Air-Fry plaat als speciaal accessoire verkrijgen.

- De oven niet voorverwarmen.
- Geen bakpapier gebruiken. De lucht moet in de binnenruimte circuleren.
- Diepgevroren gerechten niet ontdooien.
- De gerechten gelijkmatig in het Air Fry plaat of de universele braadslede verdelen. Indien mogelijk slechts een laag van de gerechten over het toebehoren verdelen.
- Het toebehoren op hoogte 3 in de binnenruimte schuiven. Als u het Air Fry plaat gebruikt, kunt u ter bescherming tegen verontreiniging een lege universele braadslede op hoogte 1 inschuiven.
- Halverwege de bereidingstijd het product keren. Bij grotere hoeveelheden het product 2 keer keren.

<sup>1</sup> De braadslede onder het rooster inschuiven.

<sup>2</sup> Het gerecht na 1/2 - 2/3 van de totale tijd keren.

<sup>3</sup> In het begin vloeistof in de vorm doen, gebrad moet minstens voor 2/3 in vloeistof liggen







<sup>4</sup> De braadslede op inschuifhoogte 2 eronder plaatsen.

<sup>5</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

**Tip:** Het product pas na het bereiden zouten. Hierdoor wordt het product knapperiger.

Gepaneerde groente is eveneens geschikt voor de bereiding met Air Fry. Om vet te sparen, de panade met

### Insteladvies voor Air Fry

| Voedingswaar                      | Toebehoren / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|-----------------------------------|---------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| Frites, diepvries                 | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 20-25             |
| Gevulde aardappelsnack, diepvries | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 20-25             |
| Aardappel-rösti, diepvries        | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 20-25             |
| Kipsticks, nuggets, diepvries     | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 10-15             |
| Vissticks, diepvries              | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 15-20             |
| Broccoli, gepaneerd               | Air Fry plaat       | 3      |  | 170-190           | 15-25             |

### Regenereren

Warm gerechten voorzichtig op met stoom. De gerechten smaken en zien eruit als vers klaargemaakt.

**Tip:** Het regenereren van bordgerechten of pizza is in dit apparaat met behulp van de desbetreffende automatische programma's mogelijk.

→ "Programmatabel", Pagina 15

#### Aanwijzingen voor het regenereren






- Gebruik open, hitte- en stoombestendige vormen.
- Gebruik een platte, brede vorm. Door een koude vorm duurt het regenereren langer.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Leg de producten die u niet in kookgerei bereidt, direct op het rooster op niveau 2.
- Dek het voedsel niet af.
- Open tijdens het regenereren de deur van de binnenruimte niet, omdat er veel stoom ontsnapt.
- Veeg de binnenruimte en de druipegoot na het regenereren droog.

## 23.6 Testgerechten

### Bakken

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.

#### Insteladviezen voor het bakken

| Voedingswaar      | Toebehoren / vormen               | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C    | Tijdsduur in min. |
|-------------------|-----------------------------------|--------|---|----------------------|-------------------|
| Sprits            | Braadslede                        | 3      |  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35             |
| Sprits            | Braadslede                        | 3      |  | 140 <sup>1</sup>     | 28-38             |
| Sprits, 2 niveaus | Braadslede<br>+<br>Bakplaat       | 3+1    |  | 140 <sup>1</sup>     | 30-40             |
| Sprits, 3 niveaus | Braadslede<br>+<br>2x<br>Bakplaat | 5+3+1  |  | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55             |
| Small Cakes       | Braadslede                        | 3      |  | 150 <sup>1</sup>     | 25-35             |

<sup>1</sup> Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

een verstuiver met olie besproeien. Zo ontstaat een knapperige korst met weinig vet.

- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in het insteladvies in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.
- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.
- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 2 niveaus:
  - Braadslede, hoogte 3  
Bakplaat: hoogte 1
  - Vormen op het rooster:  
Eerste rooster: hoogte 3  
Tweede rooster: hoogte 1
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 3 niveaus:
  - Bakplaat: hoogte 5
  - Braadslede, hoogte 3
  - Bakplaat: hoogte 1
- Biscuitgebak
  - Wanneer u op 2 niveaus bakt, de springvormen steeds midden boven elkaar op de roosters plaatsen.
  - Als alternatief voor een rooster kunt u ook de door ons aangeboden Air Fry plaat gebruiken.

| Voedingswaar            | Toebehoren / vormen               | Hoogte | Verwarmingsmethode     | Temperatuur in °C    | Tijdsduur in min.               |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Small Cakes             | Braadslede                        | 3      |                        | 150 <sup>1</sup>     | 20-30                           |
| Small Cakes             | Braadslede                        | 3      |                        | 170                  | 20-30                           |
| Small Cakes, 2 niveaus  | Braadslede<br>+<br>Bakplaat       | 3+1    |                        | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                           |
| Small Cakes, 3 niveaus  | Braadslede<br>+<br>2x<br>Bakplaat | 5+3+1  |                        | 140 <sup>1</sup>     | 30-40                           |
| Biscuitgebak            | Springvorm Ø 26 cm                | 2      |                        | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35                           |
| Biscuitgebak            | Springvorm Ø 26 cm                | 2      | <b>1.</b><br><b>2.</b> | 150-160              | <b>1.</b> 10<br><b>2.</b> 20-25 |
| Biscuitgebak            | Springvorm Ø 26 cm                | 2      |                        | 160-170              | 30-40                           |
| Biscuitgebak, 2 niveaus | Springvorm Ø 26 cm                | 3+1    |                        | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50                           |
| Apple Pie, 2 stuks      | 2x<br>Springvorm Ø 20 cm          | 2      |                        | 180-190              | 75-90                           |

## Grillen

### Insteladviezen bij het grillen

| Voedingswaar  | Toebehoren / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C / Grillstand | Tijdsduur in min. |
|---------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Toast bruinen | Rooster             | 5      |                    | 3 <sup>3</sup>                 | 5-6               |

## 24 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



← mm →

### 24.1 Algemene montage-instructies


Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.


- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnerruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeel. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- Het apparaat op een horizontaal gesteld vlak plaatsen.


<sup>1</sup> Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

<sup>2</sup> Het apparaat voorverwarmen. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

<sup>3</sup> Het apparaat niet voorverwarmen.

- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak  of buiten de inbouwruimte te bevinden.

1 Niet-bevestigde meubels moeten met een 0.gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel  aan de wand worden bevestigd.



- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Na de montage van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat voor kinderen niet toegankelijk zijn, ook niet via de daaronder liggende laden en keukenkastjes. Dit moet door de inbouw worden gewaarborgd. In geval van een kookeiland is een gesloten achterwand noodzakelijk.

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialist om de huisinstallatie aan te passen.


### LET OP

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.

- Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.


## 24.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.



## 24.3 Inbouw onder een werkblad


Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw onder een werkblad in acht.



- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.
- In combinatie met inductiekookplaten mag de spleet tussen werkblad en apparaat niet door extra lijsten worden afgesloten.
- Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.
- Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.
- Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

## 24.4 Inbouw in een hoge kast


Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw in een hoge kast in acht.



- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.


## 24.5 Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Uw apparaat kan ook boven of onder een ander apparaat worden ingebouwd. Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw boven elkaar in acht.



- Met het oog op de luchttoevoer van de apparaten dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.
- Om een voldoende ventilatie van de apparaten te waarborgen, is een ventilatieopening van minimaal 200 cm<sup>2</sup> in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijsnijden of een ventilatierooster aanbrengen.


- Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.



- Apparaten niet te hoog inbouwen, zodat het toebehoren er zonder probleem uitgenomen kan worden.

## 24.6 Hoekinbouw

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de hoekinbouw in acht.




- Houd erom voor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat  $\text{a}$  is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

## 24.7 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten.

- De aansluitkabel moet op de achterzijde worden ingestoken tot een klik hoorbaar is. Een 3 m lange aansluitkabel is bij de klantenservice verkrijgbaar.



- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

### Apparaat met gearde stekker elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Het apparaat mag alleen op een gearde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

### Apparaat zonder gearde stekker elektrisch aansluiten


**Opmerking:** Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.


- Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren. Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
- Volgens het aansluitschema aansluiten. Zie voor de spanning het typeplaatje.
- De anders van de elektrische aansluitleiding dienen overeenkomstig de kleurcodering te worden aangesloten:
  - groen-geel = aarddraad ⊕
  - blauw = neutraal- ("nul-") leiding
  - bruin = fase (buitendraad)

## 24.8 Apparaat inbouwen

- Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitlijnen.




- Het apparaat vastschroeven.



**Opmerking:** De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.


## 24.9 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:

- Breng aan beide zijden een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en een veilige montage te waarborgen.




- Het vulstuk op het meubel bevestigen.

3. Het vulstuk en het meubel voorbereiden, met een schroefverbinding te realiseren.



4. Het apparaat met adequate schroeven bevestigen.



## 24.10 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.







A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. There are 25 lines in total, providing a template for text entry.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001977413** (050325) REG25

nl