



**SIEMENS**

# Catálogo General. Mayo 2018.

Medidas de encastre, gráficos de instalación  
y tablas de especificaciones técnicas

[siemens-home.bsh-group.es](http://siemens-home.bsh-group.es)

**Electrodomésticos Siemens**

# Modos Demo Hornos.

**Horno con display TFT touch Plus: HN678G456** **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.  
En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona  2 veces.
- 5.- Tocar directamente sobre **"Modo Demo"**

Con el mando giratorio central:

- 6.- Girar hasta que aparezca:  
"Con imágenes en movimiento"  
"Sin imágenes en movimiento"  
"Modo Demo"
- 6.- Pulsar la tecla **"on/off"**:
- 7.- Guardar los cambios

**Hornos con display TFT touch: HM676G0S1, HM676G0W1, HS636GDS1, HB676G0W1, HB676G0S1** **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.  
En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona  2 veces.

Con el mando giratorio central:

- 5.- Girar hasta que aparezca:  
"Con imágenes en movimiento"  
"Sin imágenes en movimiento"  
"Modo Demo"
- 6.- Pulsar la tecla **"on/off"**:
- 7.- Guardar los cambios

**Hornos con display TFT: HM633GBS1, HR675GBS1, HB673GBW1F, HB673GBS1** **Modo Demo**



El display TFT básico sin imágenes de Siemens no dispone de **Modo Demo**.

- Hay definidas hasta un máximo de 10 pantallas Demo.
- El **Modo Demo** se mantiene activo una vez activado desde los ajustes incluso aunque el aparato se desconecte de la toma de corriente eléctrica.
- Para desactivar el **Modo Demo**:
  - 1.- Desconectar el aparato de la toma de corriente
  - 2.- Volver a conectar a la toma de corriente
  - 3.- Encenderlo
  - 4.- **Ajustes**
  - 5.- El **Modo Demo** puede desactivarse durante 3 minutos (posteriormente, la opción queda oculta).

Idiomas:

- Alemán: Seleccionando este idioma, también las pantallas que aparecen en Modo Demo se mostrarán en alemán.
- Si se selecciona cualquier otro idioma, las pantallas del Modo Demo se mostrarán en inglés.

**HB578G5S0, HB578G0S00** **Modo Demo**



La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el modo demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar los sensores "+" y "-" hasta encontrar el código **c13** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**.

Si el modo demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el modo demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

**HB574AERO, HB574ABRO** **Modo Demo**



La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el modo demo:**

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
- 2.- Presionar repetidamente el sensor del "reloj" hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) presionando los sensores "+" o "-".
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**.

Si el modo demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

**Desactivar el modo demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".

**VB558C050** **Modo Demo**



La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el modo demo:**

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
- 2.- Presionar el sensor "+" hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display. Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
- 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
- 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante algunos segundos.

**Desactivar el modo demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del "reloj" para guardar el ajuste.

# Modos Demo Hornos compactos.

Horno compacto con display TFT touch Plus: CN678G4S6 Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
- En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona **2** veces.
- 5.- Tocar directamente sobre **"Modo Demo"**
- Con el mando giratorio central:
- 6.- Girar hasta que aparezca:  
**"Con imágenes en movimiento"**  
**"Sin imágenes en movimiento"**  
**"Modo Demo"**
- 6.- Pulsar la tecla **"on/off"**:
- 7.- Guardar los cambios

Hornos compactos con display TFT touch: CM676GBS1, CM636GBW1, CS636GBS1, CR676GOS1\* Modo Demo



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
- En la zona táctil:
- 2.- Tocar en **Otros** dos veces.
- 3.- Tocar en **Ajustes**.
- 4.- Tocar la zona **2** veces.
- Con el mando giratorio central:
- 5.- Girar hasta que aparezca:  
**"Con imágenes en movimiento"**  
**"Sin imágenes en movimiento"**  
**"Modo Demo"**
- 6.- Pulsar la tecla **"on/off"**:
- 7.- Guardar los cambios

Hornos compactos con display TFT básico: CM633GBS1, CB675GBS1\*, CB635GNS1\* Modo Demo



El display TFT básico sin imágenes de Siemens no dispone de **Modo Demo**.

- Hay definidas hasta un máximo de 10 pantallas Demo.
- El **Modo Demo** se mantiene activo una vez activado desde los ajustes incluso aunque el aparato se desconecte de la toma de corriente eléctrica.
- Para desactivar el **Modo Demo**:
  - 1.- Desconectar el aparato de la toma de corriente
  - 2.- Volver a conectar a la toma de corriente
  - 3.- Encenderlo
  - 4.- **Ajustes**
  - 5.- El **Modo Demo** puede desactivarse durante 3 minutos (posteriormente, la opción queda oculta).

**Idiomas:**

- Alemán: Seleccionando este idioma, también las pantallas que aparecen en Modo Demo se mostrarán en alemán.
- Si se selecciona cualquier otro idioma, las pantallas del Modo Demo se mostrarán en inglés.

CP565AGS0 Modo Demo



La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

**Activar el modo demo:**

- Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
- 1.- Presionar el sensor del "reloj" durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
  - 2.- Presionar el sensor del "reloj" hasta encontrar el código **c08 Modo Demo** en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
  - 3.- Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el mando derecho.
  4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" durante algunos segundos.

**Desactivar el modo demo:**

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c08 Modo Demo**, ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el sensor del "reloj" para guardar el ajuste.

Microondas iQ700: BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1 Modo Demo



**Activar el modo demo:**

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

1. Encender el aparato y pulsar la tecla **"Menú"**. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
2. Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3. Pulsar la flecha **">"** para continuar hasta seleccionar el ajuste del "Modo Demo".
4. Modificar los valores con el mando giratorio.
6. Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» o «guardar».
7. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles **"<"** o **">"**.

Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0 Modo Demo

**Activar el modo demo:**

Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El modo demo se activará.

**Desactivar el modo demo:**

Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El modo demo se desactivará.



\*Consultar en fichas de producto los modelos sustitutos a partir de septiembre 2018.

# Modos Demo Placas.

Placas de inducción con TFT:  
EX975KXW1E, EX875KYW1E y EX675JYW1E

Modo Demo

## Activar el modo demo:

- 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
  - Apagado.
  - Encendido sin diapositivas.
  - Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
3. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4. Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5. Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

## Desactivar el modo demo:

- 1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y buscamos hasta que aparece la opción:
  - Apagado.
3. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4. Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control lightSlider:  
EX975LWV1E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E,  
EX675LJC1E, EH775LDC1E, EH675LDC1E

Modo Demo

## Activar el modo demo:

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
  - 0=desactivado (por defecto).
  - 1=activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5' durante 5". El modo demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos. Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el modo demo será desactivado.

Placas con control touchSlider:  
ET475FYB1E, EX375FXB1E, EH375FBB1E, ET375FUB1E

Modo Demo

## Activar el modo demo:

- 1.- Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
  - 0=desactivado (por defecto).
  - 1=activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5' durante 5". El modo demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos. Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el modo demo será desactivado.

# Modos Demo Lavadoras y secadoras.

**WM14U940EU, WT47X940EU** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Apaga y enciende la lavadora/secadora.
- 2.- Pulsar la tecla de apertura de puerta durante 5 segundos.
- 3.- Selecciona el modo Demo.
- 4.- El modo demo está activado

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora/secadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WD14U540ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Pulsar y mantener la tecla "60".
- 3.- Seleccionar la posición 3 (Mix).
- 4.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WM16W79XES, WM16W790ES, WM14W780ES, WM16W690EE, WM16W570EE** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Pulsar los botones **ecoPerfect** y **speedPerfect** simultáneamente durante 5 segundos.
- 3.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WM14T61XES, WM14T619ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "60".
- 4.- Seleccionar el programa en la **3ª posición "sintéticos"** con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WM14T46XES, WM14T491ES, WM14T49XES, WM14T469ES, WM12T49XES, WM12T469ES, WM10T469ES, WU14Q48XES, WU14Q468ES, WU12Q48XES, WU12Q468ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en la **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "centrif.".
- 4.- Selecciona el programa en la **5ª posición "mix"** con el mando.
- 6.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WM14N26XES, WM14N260ES, WM12N260ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en la **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "centrif."
- 4.- Selecciona el programa en la **5ª posición "lana"** con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WI14W540ES, WI12W320ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en la **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "centrif."
- 4.- Selecciona el programa en la **5ª posición "express 15/30"** con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.




**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WT45W510EE** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la secadora.
- 2.- Seleccionar el programa en la **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar teclas "**Tipo de secado**" y "**ajuste secado**" simultáneamente durante 5 segundos.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

**WT7U480ES** Modo Demo

**Activar el modo demo:**

- 1.- Encender la secadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en la **1ª posición "algodón"** con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener el botón: "**Seco armario**".
- 4.- Selecciona el programa en la **3ª posición "Mix"**. Se ilumina.
- 5.- Se activa el modo demo.

**Desactivar el modo demo:**  
Apagar la lavadora.



**Aviso:** el modo demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

# Modos Demo Lavavajillas.

**Lavavajillas con Home Connect SN278136TE, SX778D16TE, SN758X06TE** Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P9** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Apagar el aparato. Cuando el lavavajillas esté en "modo demo", aparecerá escrito en la pantalla TFT.

**Desactivar:**

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas display TFT con touchControl exterior SN258106TE y lavadora/secadora lavavajillas multiDisplay digital con touchControl exterior SN258101TE, SN258W01TE, SN258102IE SN258W02IE y SN258B00ME**



Encendido/Apagado B C Inicio


**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

**Desactivar:**

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas con display y teclas SN236117ME, SN236W17ME, SN236102IE, SN236W02IE y de 45 cm SR256101TE, SR256100TE, SR256W00TE y SR236W01ME** Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio


**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

**Desactivar:**

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas con display y mando SN215101FE, SN215W01FE, SN215101CE, SN215W01CE, SN215100CE y SN215W00CE** Modo Demo



Encendido/Apagado Inicio Posición 7

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Poner el mando en la **posición 7**.
- 3.- Pulsar y mantener **botón Inicio**.
- 4.- Encender el aparato (manteniendo apretado el **botón Inicio**).
- 5.- Soltar ambos botones cuando aparezca **P0** en el display.
- 6.- **Girar el mando** en el sentido de las agujas del reloj hasta que salga **P7** en el display.
- 7.- Pulsar el botón **Inicio** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).

**Desactivar:**

- 1.- Pulsar **botón Inicio** durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Soltar botón.
- 3.- Pulsar de nuevo el **botón Inicio** durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display).
- 4.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas multiDisplay digital con touchControl SN658X03ME** Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display).

**Desactivar:**

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas con display y teclas SX636D00ME, SN736X03ME, SN636X18ME y 45cm SR636X03ME y SR635X01IE** Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

**Desactivar:**

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar **B + C** a la vez.
- 4.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas integrables SN65E010EU, SN64E006EU** Modo Demo



Encendido/Apagado L1 L2 L3 A B Inicio

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **A + B**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones al parpadear **L2** e iluminarse **L3**.
- 5.- Pulsar **A** hasta que **L1, L2 y L3** se iluminen a la vez.
- 6.- Pulsar **B** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.

**Desactivar:**

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que **L1** se apague.
- 3.- Pulsar **A + B** a la vez durante 3 segundos.
- 4.- Apagar el aparato.

**Lavavajillas integrables compactos SC76M541EU, SK75M521EU** Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

**Activar:**

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
- 9.- Cerrar la puerta de nuevo.

**Desactivar:**

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Soltar botón.
- 4.- Apagar el aparato.

# Modos Demo Frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta	Modo Demo
<b>Modelos:</b> KS36FPI3P, KS36FPW3P, KS36VAI4P, KS36VAW4P, KS36VAX3P, KS36VAI3P, KS36VAW3P, GS36NAI4P, GS36NAI3P, GS36NAW3P, GS36NAX3P	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.</li> <li>4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KS36VBI3P, GS36NBI3P	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.</li> <li>4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KS36VVI3P, GS36NVI3P	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.</li> <li>4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.</li> </ol>	

Frigoríficos americanos	Modo Demo
<b>Modelos:</b> KA92DHB31, KA92DSW30	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.</li> <li>4.- En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.</li> <li>5.- Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KA92NLB35, KA92NVI25	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Durante los 10 primeros segundos tras el encendido del frigorífico, mantener la tecla "alarm" pulsada durante 10 segundos hasta escuchar un pitido.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KA90DVI30, KA90DVI20	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Presionar la tecla "Lock /Alarm".</li> <li>3.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.</li> </ol>	
<b>Modelo:</b> KA90NVI30	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Presionar la tecla "Lock".</li> <li>3.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super".</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super" o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.</li> </ol>	

Frigoríficos y congeladores integrables	Modo Demo
<b>Modelos:</b> KI39FP60, KI42FP60, KI86NAF30F, KI86SAF30, KI81RAF30, GI81NAE30	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.</li> <li>4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.</li> <li>5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.</li> </ol>	
<b>Modelo:</b> GIV21VAF30	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el aparato.</li> <li>3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.</li> <li>4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.</li> <li>5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.</li> </ol>	

Frigoríficos combis	Modo Demo
<b>Modelo:</b> KG49FSB30	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas "compartimento" y "-" durante 5 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 5 segundos en la pantalla.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presionar simultáneamente las teclas "compartimento" y "-" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG56NHX3P, KG49NAI3P, KG49NAW3P	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG56FSB40, KG39FSB45, KG39FSW45, KG39NLB3A	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 5 segundos en la pantalla.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG39NAI3P, KG39NAW3P, KG39FPI45, KG39NAI4R, KG36NAI4P, KG36NAI3P, KG36NAW3P	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG49NXI3A	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el frigorífico.</li> <li>3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.</li> <li>4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG39NXI4A, KG39NXB3A, KG39NXI3A, KG39NXW3A, KG36NXI4A, KG36NXI3A, KG36NXW3A	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- Encender el frigorífico.</li> <li>3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.</li> <li>4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG39NVI3A, KG39NVW3A, KG36NVI3A, KG36NVW3A	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.</li> </ol>	
<b>Modelos:</b> KG36NNW3A, KG33NNW3A	
<b>Activar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.</li> <li>2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.</li> <li>3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.</li> </ol>	
<b>Desactivar el modo demo:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.</li> </ol>	


# Hornos.

## Instalación de hornos


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	32 mm	42 mm
Placa vitrocerámica	22 mm	24 mm

## Hornos




HN678G456, HS636GDS1, HR675GBS1



Medidas en mm

## Hornos (continuación)




Prestar atención al ángulo de giro del panel frontal



HN678G456, HS636GDS1, HR675GBS1

Medidas en mm

## Montaje con una placa.




## Hornos





HM676G0W1, HM676G0S1, HM633GBS1, HB676G0W1, HB676G0S1, HB673GBW1F, HB673GBS1

Medidas en mm

## Montaje con una placa.




## Hornos






HB578G550, HB578G0S00, HB537A0S0, HB574AERO, HB574ABRO, HB514AERO, HB510ABRO

Medidas en mm

## Montaje con una placa.



## Horno 90 cm de ancho



VB558C0S0

Medidas en mm

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm: 47 cm.


# Hornos compactos.

## Instalación de hornos compactos

Si se instala el horno compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	37 mm	47 mm
Placa vitrocerámica	28 mm	30 mm


## Horno compacto con vapor



CN678G456

Medidas en mm



## Hornos compactos con vapor




CS636GBS1, CR676G0S1\*

Medidas en mm

## Hornos compactos con vapor (continuación)




## Montaje con una placa.



CM678G456, CS636GBS1, CR676G0S1\*

Medidas en mm


## Hornos compactos



CM676GBS1, CM636GBW1, CM633GBS1

Medidas en mm



## Hornos compactos




CB675GBS1\*, CB635GNS1\*

Medidas en mm

## Hornos compactos (continuación)





## Montaje con una placa.



CM676GBS1, CM636GBW1, CM633GBS1, CB675GBS1\*, CB635GNS1\*

Medidas en mm

## Microondas alto 45 cm



CF634AGS1

Medidas en mm

\*Consultar en las fichas los modelos sustitutos a partir de septiembre 2018.

# Horno compacto. Cafeteras integrables y módulos de calentamiento.

**Horno con microondas y vapor**

Espacio para la conexión del aparato min. 550 x 200  
 Espacio para la conexión del aparato 400 x 200  
 Ventilación del zócalo min. 50 cm<sup>2</sup>

CP565AG50

Medidas en mm

**Cafeteras integrables**

El acceso a los recipientes para granos de café y agua se realiza por la parte delantera.  
 Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

El acceso a los recipientes para granos de café y agua se realiza por la parte delantera.  
 Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Montaje en esquina, izquierda

\*Adquiriendo el accesorio especial 00636455 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.

CT636LES6, CT636LEW1

Medidas en mm

**Módulos de calentamiento**

Los hornos se pueden montar directamente sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.

BI630CNS1, BI630CNW1

Medidas en mm

# Microondas.

**Microondas**

Instalación en armario alto

min. 300 min. 18

318 382 594 19,5

362-365 min. 560<sup>+8</sup> 600

Pared trasera abierta

Saliente superior:  
nicho 362 = 6 mm  
nicho 365\*\* = 3\*\* mm

min. 550 45

318 382 594 19,5

380\*2 560\*8 600

Pared trasera abierta

Saliente inferior: = 14 mm

BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGS1

Medidas en mm

**Microondas**

Abertura de ventilación min. 250 cm<sup>2</sup>

Pared trasera abierta

600 560\*8

min. 550 35 35

369 554 382 360 380\*2 594 19

Pared trasera abierta

Microondas  
Montaje en esquina

min. 3

min. 3

380 382

min. 550

\* 20 mm para frontal de metal

\* 20 mm para frontal de metal

BE555LMS0

Medidas en mm

**Microondas**

Instalación en armario alto

min. 300/320 min. 18

297 554 382 346 362\*3 min. 560\*8 600

Pared trasera abierta

Instalación en columna

min. 550 600 560\*8 35 35

297 554 382 346 380\*2 594 19

Pared trasera abierta

Microondas  
Montaje en esquina

min. 3

min. 3

380\*2 382

min. 300/320\*

\* = Valor válido para un aparato con grill

BE525LMS0, BF525LMS0, BF520LMR0

Medidas en mm

**Microondas**

Instalación en armario alto

min. 320 600 min. 45

453 382 595 20 362-365 min. 560\*8 600

Pared trasera abierta

Instalación en columna

min. 550 600 560\*8 45

453 382 595 20 380\*2 560\*8

Hueco de ventilación min. 250 cm<sup>2</sup>

Fondo abierto

Salape del marco sobre el mueble

45 18

362/365\* 382

min. 320 6/3\* 14

Saliente superior:  
Nicho 362 = 6 mm  
Nicho 365\* = 3\* mm

Saliente inferior: = 14 mm

HF15G561

Medidas en mm

**Microondas**

Instalación en armario alto

min. 300 500 min. 18

453 382 495 20 362-365 min. 460\*8 500

Pared trasera abierta

Instalación en columna

min. 550 500 460\*8 18

453 382 495 20 380\*2 460\*8

Hueco de ventilación min. 250 cm<sup>2</sup>

Fondo abierto

Salape del marco sobre el mueble

18 18

362/365\* 382

min. 300 6/3\* 14










Saliente superior:  
Nicho 362 = 6 mm  
Nicho 365\* = 3\* mm

Saliente inferior: = 14 mm

HF15M552

Medidas en mm

# Placas de inducción.



# Placas dominó.

## Combinación de placas dominó


Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90  
Anchura del aparato: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

\*No es posible combinación con placa de inducción de 70 cm de ancho.

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos




Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas con TFT

Medidas en mm

## Instalación placa de inducción sobre cajón




Placas de inducción dominó.  
Ancho 30 cm

Medidas en mm

## Accesorio de unión


Juego de montaje (HZ394301) para encimera dominó



\* Depende de la profundidad del hueco

HZ394301


## Teppan Yaki. Ancho 40 cm



ET475FY81E

Medidas en mm


## Wok de gas. Ancho 30 cm



ER3A6AD70

Medidas en mm


## Gas. Ancho 30 cm



ER3A6BD70

Medidas en mm


## Grill-Barbacoa. Ancho 30 cm



ET375FU81E

Medidas en mm

## flexInducción e inducción 2 zonas. Ancho 30 cm



EX375FX81E, EH375FB81E

Medidas en mm

# Placas de gas y vitrocerámicas. Campanas extractoras.

**Placa de gas 90 cm de cristal vitrocerámico**

520 912 59 45 27 61 43-53  
 850<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 50  
 \* min. 150 \*\*\* min. 30

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER9A6SD70 Medidas en mm

**Placas de gas 75 cm de cristal templado**

520 752 58 45 26 56 19-29  
 560<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 55  
 \* min. 150 \*\*\* min. 30

para enrasado montaje  
 min. 55  
 758  
 min. 560- máx. 717  
 526<sup>+1</sup>/<sub>-2</sub> 490<sup>+2</sup>/<sub>0</sub>  
 R 8 Biselado máx. 1 mm  
 110<sup>+0,5</sup>/<sub>-0</sub>

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP7A8QB20, EP7A6QB90 Medidas en mm

**Placa de gas 60 cm de cristal templado**

520 590 58 45 26 56 19-29  
 560<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 50  
 \* min. 100 \*\*\* min. 30

R 8  
 R 5  
 594<sup>+1</sup>/<sub>-1</sub> 524<sup>+1</sup>/<sub>-1</sub> 490<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 560  
 Para montaje enrasado  
 Biselado máx. 1 mm  
 11<sup>+0,5</sup>/<sub>-0</sub>

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP6A6CB20 Medidas en mm

**Placa de gas 75 cm acero inoxidable**

520 750 53 45 26 56 19-29  
 560<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 55  
 \* min. 150 \*\*\* min. 30

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EC7A5SB90 Medidas en mm

**Placa de gas 60 cm acero inoxidable**

520 582 53 45 26 56 19-29  
 560<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 50  
 \* min. 100 \*\*\* min. 30

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EC6A5PB90 Medidas en mm

**Placas vitrocerámicas 60 cm**

522 592  
 \*\*45  
 560<sup>+2</sup>/<sub>0</sub> 490 min. 50  
 \* min. 90 min. 50 min. 60  
 \*\*\* min. 20

- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Profundidad de inserción
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ET651FKP2E, ET631BK17E, ET651FFP1E Medidas en mm

**Extractor de encimera**

min. 650-750 min. 30 min. 55 min. 20 máx. 70  
 104 min. 30  
 844 min. 55  
 650 min. 750\*\*  
 300  
 93-175  
 754 64 912 780 303 min. 0 máx. 270  
 1,6 113,6 736,4  
 170 82 198 295  
 3 6 3 36  
 R 3 104 118

El uso con cocina de gas solo es posible en la salida de aire al exterior.  
 Potencia máxima total: 13,4 kW.  
 \* profundidad de 650 mm solo en combinación con placas estrechas.  
 \*\* min. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.


Detalle A  
 1,6 8

La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados, montarse en la parte frontal o la trasera y colocarse a distancia del aparato. (se necesitan accesorios especiales)


LD97DBM60 Medidas en mm

# Campanas extractoras.


## Extractor de encimera (continuación)




## Extractor de techo de cristal




## Extractor de techo de cristal




## Extractores de techo de cristal




## Extractores de techo de acero




## Extractor de techo de acero




## Extractor de techo de acero



## Set de recirculación




## Campana isla




# Campanas extractoras.


## Campanas isla




## Soporte para falso techo



## Soporte para falso techo





## Campanas de pared verticales






# Campanas extractoras.




## Campanas de pared inclinadas



Aparato en recirculación de aire. Será necesario un juego de recirculación de aire







(1) Posición para el enchufe. Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



LC87KIM20, LC87KIM60

Medidas en mm





## Campana de pared



LC288H542

Medidas en mm





## Campanas de pared



LC91BA582, LC98BA572, LC91BE552, LC98BE542, LC91BC552, LC98BF542, LC97BC532

Medidas en mm

## Campanas de pared



LC77BC532<sup>(A)</sup>, LC67BC532<sup>(B)</sup>

Medidas en mm

# Campanas extractoras.

## Campanas de pared

635-965 (1)  
 635-1075 (2)

247  
 580  
 257  
 250  
 260  
 505  
 mín. 120 (1)  
 mín. 10 (2)  
 53  
 500  
 900

367  
 326  
 20

45  
 210  
 200  
 286  
 31  
 Cocina eléctrica/  
 de gas\*  
 mín. 550/650

45  
 Enchufe  
 250  
 mín. 330

\* desde el borde superior de la parrilla

\* desde el borde superior de la parrilla

(1) Salida de aire al exterior  
 (2) Recirculación de aire  
 (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

LC97BHM50, LC96BHM50, LC96B8C50

Medidas en mm

## Campana de pared

635-965 (1)  
 635-1075 (2)

247  
 580  
 257  
 250  
 260  
 505  
 mín. 120 (1)  
 mín. 10 (2)  
 53  
 500  
 700

367  
 326  
 20

45  
 210  
 200  
 286  
 31  
 Cocina eléctrica/  
 de gas\*  
 mín. 550/650

45  
 Enchufe  
 250  
 mín. 330

\* desde el borde superior de la parrilla

\* desde el borde superior de la parrilla

(1) Salida de aire al exterior  
 (2) Recirculación de aire  
 (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

LC76BHM50

Medidas en mm

## Campanas de pared

635-965 (1)  
 635-1075 (2)

247  
 580  
 257  
 250  
 260  
 505  
 mín. 120 (1)  
 mín. 10 (2)  
 53  
 500  
 600

367  
 326  
 20

45  
 210  
 200  
 286  
 31  
 Cocina eléctrica/  
 de gas\*  
 mín. 550/650

45  
 Enchufe  
 250  
 mín. 330

\* desde el borde superior de la parrilla

\* desde el borde superior de la parrilla

(1) Salida de aire al exterior  
 (2) Recirculación de aire  
 (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

LC66BHM50, LC66B8C50

Medidas en mm

## Set de recirculación

195  
 170  
 mín. 85  
 máx. 415

LZ57300, LZ57000

Medidas en mm

## Set de recirculación

220  
 342  
 413,5  
 247  
 195  
 45  
 170  
 282  
 125  
 116  
 300

LZ57300

Medidas en mm

## Set de recirculación

220  
 257  
 328,5  
 247  
 195  
 45  
 170  
 282  
 125  
 116  
 120

LZ57000

Medidas en mm

## Set de recirculación


350  
 425  
 254  
 180  
 45  
 170  
 330  
 170  
 180  
 mín. 113  
 máx. 365

LZ57600


Medidas en mm

# Campanas extractoras.

## Set de recirculación de alta eficiencia integrado





Montaje con canal interno



Montaje con las ranuras para circulación de aire hacia abajo.




Montaje con canal externo



LZ10FX100

Medidas en mm




## Módulo de integración



LB89585

Medidas en mm




## Módulo de integración



LB79585

Medidas en mm

## Módulo de integración




LB59584


Medidas en mm

# Campanas extractoras.





## Campana telescópica



La adaptación 31 de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario alto de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje (LZ49200). Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.






LI995A683

Medidas en mm

## Campana telescópica




La adaptación de 31 la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm



LI695A683

Medidas en mm


## Campana telescópica (continuación)





LI695A683

Medidas en mm

## Campana telescópica



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm





Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje (LZ49200). Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

LI97RC540

Medidas en mm

## Campana telescópica (continuación)












LI97RC540

Medidas en mm




# Lavadoras.



# Secadoras. Lavavajillas.


**Secadora avantgarde**



WT47X940EU

Medidas en mm


**Secadoras con bomba de calor**



WT45W510EE, WT47G439EE, WT47G438ES, WT47G429ES

Medidas en mm


**Secadora con bomba de calor**



WT7U480ES

Medidas en mm



**Secadoras de condensación**



WT46G209EE, WT46G210EE, WT45N200ES

Medidas en mm

**Lavavajillas modular alto 60 cm**



SC76M541EU

Medidas en mm

Longitud nominal:  
 AquaStop: 1,65 m  
 Manguera de desagüe: 2,25 m  
 Cable de red: 1,70 m

Prolongación:  
 AquaStop: 2,20 m  
 Manguera de desagüe: 2,00 m

**Lavavajillas modular alto 45 cm**


SK75M521EU

Medidas en mm

Longitud nominal:  
 AquaStop: 1,65 m  
 Manguera de desagüe: 2,25 m  
 Cable de red: 1,70 m

Prolongación:  
 AquaStop: 2,20 m  
 Manguera de desagüe: 2,00 m


**Recomendaciones de instalación de lavavajillas modulares**



Los lavavajillas modulares Siemens:

- Técnicamente, aunque tengan diferente diseño, pueden instalarse bajo cualquier horno o microondas Siemens incluido en el Catálogo General mayo 2018.
- Pueden instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm\* y de 65 mm\*\* en caso de tratarse de una placa vitrocerámica.





**Lavavajillas totalmente integrables 45 cm**



SR636X03ME, SR635X011E

Medidas en mm

# Lavavajillas.



## Lavavajillas. Instalación con timeLight.

### ¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para una correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

### Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

### Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				865	875	885	895	905	915	925
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140


Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.






# Frigoríficos y congeladores.

## Frigoríficos americanos noFrost




Cajones de refrigeración completamente extensibles ángulo de apertura de la puerta 122°

KA92DHB31, KA92DSW30



\* Parte frontal regulable de 1747 a 1762  
Toma de agua del aparato




X1 (Profundidad del mueble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X2 (Pared)	105	337

- (1) Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 30 mm.
- (2) Altura del aparato regulable mediante patas 1.747-1.762 mm.
- (3) Es necesaria una apertura mínima de 122° en el refrigerador y congelador para poder sacar y extraer completamente los cajones.
- (4) Quitando los balcones inferiores de la puerta, los cajones son extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 90°.

El kit de conexión incluye una manguera de 3 m de longitud.


Medidas en mm

## Frigoríficos americanos noFrost




Cajones de refrigeración completamente extensibles ángulo de apertura de la puerta 122°

KA92NLB35, KA92NVI25



\* Parte frontal regulable de 1747 a 1762  
min. 38,5  
máx. 53,5




X1 (Profundidad del mueble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X2 (Pared)	39	300

- (1) Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 30 mm.
- (2) Altura del aparato regulable mediante patas 1.747-1.762 mm.
- (3) Es necesaria una apertura mínima de 122° en el refrigerador y congelador para poder sacar y extraer completamente los cajones.
- (4) Quitando los balcones inferiores de la puerta, los cajones son extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 90°.

El kit de conexión incluye una manguera de 3 m de longitud.

Medidas en mm

## Frigoríficos americanos noFrost




Pared lateral, distancia


Pared lateral, profundidad

Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.


KA90DVI30, KA90DVI20



\* 720 mm con distanciadores




Distanciador



Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

Medidas en mm

## Frigorífico americano noFrost




Pared lateral, distancia


Pared lateral, profundidad

Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.


KA90NVI30



\* 720 mm con distanciadores



Distanciador




Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

Medidas en mm

# Frigoríficos y congeladores.


## Frigoríficos side by side



KS36FPI3P, KS36FPW3P, KS36VAI3P,  
KS36VAI4P, KS36VAW3P, KS36VAW4P,  
KS36VAX3P, KS36VBI3P, KS36VVI3P

Medidas en mm


## Congeladores side by side



GS36NAI4P, GS36NBI3P, GS36NAX3P,  
GS36NAI3P, GS36NAW3P, GS36NVI3P

Medidas en mm

## Frigoríficos y congeladores side by side




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Combinaciones side by side

Medidas en mm

## Frigoríficos combinados noFrost combinables




El dibujo incluye el accesorio de unión. No puede haber otro elemento separador entre los dos aparatos.

Instalación en pareja de dos combis


Medidas en mm

## Frigoríficos combinados extragrandes noFrost


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG56FSB40	1930	700	800	720	700	1450	800
KG56NHX3P	1930	700	800	720	740	1450	840



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo. \* Con y sin tiradores externos.




KG56FSB40, KG56NHX3P


Medidas en mm

## Frigoríficos combinados noFrost, ancho 70 cm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Tirador exterior	2030	700	670	590	740	1310	710
Tirador interior	2030	700	670	590	710	1310	670



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo. \* Con y sin tiradores externos.




KG49FSB30, KG49NAI3P, KG49NXI3A, KG49NAW3P


Medidas en mm

## Frigoríficos combinados noFrost, ancho 60 cm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39 (Tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700
KG36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo. \* Con y sin tiradores externos.



KG39FSB45, KG39FSW45, KG39FPI45, KG39NAI4R, KG39NLB3A, KG39NAI3P, KG39NAW3P, KG39NXI4A, KG39NXB3A, KG39NXI3A, KG39NXW3A, KG39NVV3A, KG36NAI4P, KG36NAI3P, KG36NAW3P, KG36NXI4A, KG36NXI3A, KG36NXW3A, KG36NVI3A, KG36NVW3A, KG36NNW3A, KG33NNW3A

Medidas en mm

# Accesorios coolModul.

## Accesorio de unión combinación modular Twin, CI60Z000.

Compuesto por las piezas de unión de ambos aparatos y una manta especial que se sitúa entre los mismos para evitar posibles condensaciones.

No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

## Accesorio especial anticondensación, CI60Z100.

Consiste en una resistencia eléctrica que se acopla y se conecta al lateral derecho del aparato situado en el lado izquierdo de la combinación. Su función es evitar la condensación que podría producirse por la proximidad de las superficies. Su uso siempre es necesario en el caso de:

- Instalaciones de dos o más módulos de forma individual con una separación inferior a 16 cm entre ellos.
- Instalación del frigorífico combinado 3 puertas en combinación modular Twin con cualquier otro aparato de la serie coolModul.
- Instalación de módulos de forma que la unión sea en el lado de las bisagras.

No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

## Puertas de acero inoxidable.

Los distintos módulos pueden ser instalados e integrados con puertas acordes con el diseño del mueble de cocina o, como opción, utilizar las puertas de acero inoxidable que se pueden adquirir como accesorio.

- CI36Z490: tres unidades, para combinado 3 puertas
- FI30Z090: ancho 75,6 cm
- FI24Z090: ancho 60,3 cm
- FI24Z290: ancho 60,3 cm, para congelador con dispensador
- FI18Z090: ancho 45,1 cm
- CI24Z590: marco vinoteca apertura derecha sin tirador
- CI24Z690: marco vinoteca apertura izquierda sin tirador

## Tiradores de acero inoxidable.

Accesorios válidos tanto para instalación con las puertas de acero de Siemens como para integración con puertas de los muebles de cocina. Existen dos referencias de tiradores indicadas para cada coolModul dependiendo de si es para un aparato de una sola puerta o bien para el combinado de 3 puertas.

- CI10Z090: tirador de acero inoxidable
- CI10Z490: juego de tres tiradores para frigorífico combinado 3 puertas

## Rejillas inferiores de acero inoxidable.



Para cuidar hasta el más mínimo detalle también es posible sustituir la rejilla de ventilación inferior blanca, de serie en el aparato, por otra de acero inoxidable disponible como accesorio.

- CI36Z400: ancho 90,8 cm, para combinado 3 puertas
- CI30Z100: ancho 75,6 cm, apertura izquierda
- CI30Z000: ancho 75,6 cm, apertura derecha
- CI24Z100: ancho 60,3 cm, apertura izquierda
- CI24Z000: ancho 60,3 cm, apertura derecha
- FI18Z100: ancho 45,1 cm, apertura izquierda
- FI18Z000: ancho 45,1 cm, apertura derecha
- FI24Z100: ancho 60,3 cm, apertura izquierda
- FI24Z000: ancho 60,3 cm, apertura derecha
- FI24Z300: ancho 60,3 cm, apertura izquierda con dispensador

## Filtro de agua y de carbón activo, FI50Z000.


Los congeladores iQ700 coolModul incorporan un filtro de agua para obtener cubitos de hielo libres de impurezas. También puede adquirirse un filtro de carbón activo que elimina olores y sabores.

# Planos de instalación gama coolModul.





# Planos de instalación gama coolModul.

## Frigorífico integrable coolModul




\* El grosor depende de la puerta del mueble que se use. El 19 hace referencia a la puerta de acero inoxidable (accesorios especiales).





CI30RP01

Medidas en mm

## Frigorífico integrable coolModul





\* El grosor depende de la puerta del mueble que se use. El 19 hace referencia a la puerta de acero inoxidable (accesorios especiales).





CI24RP01

Medidas en mm

## Congelador integrable coolModul





\* El grosor depende de la puerta del mueble que se use. El 19 hace referencia a la puerta de acero inoxidable (accesorios especiales).





FI24NP31

Medidas en mm

## Congelador integrable coolModul





\* El grosor depende de la puerta del mueble que se use. El 19 hace referencia a la puerta de acero inoxidable (accesorios especiales).




FI24DP32

Medidas en mm

## Congelador integrable coolModul




\* El grosor depende de la puerta del mueble que se use. El 19 hace referencia a la puerta de acero inoxidable (accesorios especiales).




FI18NP31

Medidas en mm


# Posibilidades de instalación gama coolModul.




**CI36BP01 + CI24WP02 <sup>(1)</sup>**  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm  
 Vinoteca 61 cm




**FI24NP31 + CI36BP01 <sup>(1)</sup>**  
 Congelador 61 cm  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm




**FI24DP32 + CI36BP01 <sup>(1)</sup>**  
 Congelador dispensador 61 cm  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm




**CI30RP01 + FI24DP32 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 76,2 cm  
 Congelador dispensador 61 cm




**CI30RP01 + FI24NP31 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 76,2 cm  
 Congelador 61 cm




**CI30RP01 + FI18NP31 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 76,2 cm  
 Congelador 45,7 cm




**CI24RP01 + FI24NP31 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 61 cm  
 Congelador 61 cm




**CI24RP01 + FI18NP31 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 61 cm  
 Congelador 45,7 cm



**CI24WP02 + CI36BP01 + FI24NP31 <sup>(1)</sup>**  
 Vinoteca 61 cm  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm  
 Congelador 61 cm




**CI24RP01 + FI24DP32 <sup>(2)</sup>**  
 Frigorífico 61 cm  
 Congelador dispensador 61 cm




**CI24WP02 + CI36BP01 + FI24DP32 <sup>(1)</sup>**  
 Vinoteca 61 cm  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm  
 Congelador dispensador 61 cm




**CI24WP02 + CI36BP01 + FI18NP31 <sup>(1)</sup>**  
 Vinoteca 61 cm  
 Frigorífico 3 puertas 91,4 cm  
 Congelador 45,7 cm



**CI30RP01 + FI24DP32 + CI24WP02 <sup>(1)+(2)</sup>**  
 Frigorífico 76,2 cm  
 Congelador dispensador 61 cm  
 Vinoteca 61 cm



**CI24RP01 + FI24DP32 + CI24WP02 <sup>(1)+(2)</sup>**  
 Frigorífico 61 cm  
 Congelador dispensador 61 cm  
 Vinoteca 61 cm



**CI24RP01 + FI18NP31 + CI24WP02 <sup>(1)+(2)</sup>**  
 Frigorífico 61 cm  
 Congelador 45,7 cm  
 Vinoteca 61 cm


<sup>(1)</sup> Recomendado el accesorio especial anticondensación, CI60Z100, para un perfecto funcionamiento de los aparatos coolModul de Siemens

<sup>(2)</sup> Recomendado el accesorio instalación combinación modular Twin, CI60Z000, para una perfecta instalación de los aparatos coolModul de Siemens

Nota: las dimensiones corresponden al nicho de enchastre.

# Frigoríficos y congeladores.


## Frigorífico integrable




## Frigoríficos y congelador integrables

### Instalación adecuada a cada cocina:


Los frigoríficos integrables iQ700 de Siemens ofrecen tres tipos diferentes de instalación, en función de las necesidades de cada cocina:



• Tipo A: sobre una base simple y con rejilla de ventilación.



• Tipo B: sobre una base doble y con rejilla de ventilación.




• Tipo C: sobre una base intermedia, con o sin rejilla de ventilación.


En cualquier caso, es necesario un zócalo de 10 cm como mínimo para alojar el circuito de frío situado en la base.

KI39FP60, KI42FP60, GI38NP60


## Frigorífico y congelador integrables




## Frigorífico y congelador integrables




## Frigoríficos combinados integrables



## Frigorífico y congelador integrables



## Congelador integrable



# Hornos.

	iQ700 hornos con microondas				iQ700 horno con vapor	iQ700 hornos multifunción			
Modelo	HN678G456	HM676G0W1	HM676G0S1	HM633GBS1	HS636GDS1	HR675GBS1	HB676G0W1	HB676G0S1	HB673GBW1F
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo energía en calentamiento tradicional <sup>(2)</sup>	kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo energía en circulación forzada <sup>(2)</sup>	kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	67	67	67	67	71	71	71	71
Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	392	392	392	392	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	1				1			
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
100 % vapor / aporte de vapor pulseSteam	- / *				*	- / *			
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *				
Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch
Tipo de mandos	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
cookControl Plus: recetas y recomendaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*
cookControl: recetas almacenadas	n°			17		20			10
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicación temperatura real de la cavidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Modo demo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Número de funciones	15	13	13	10	13	13	13	13	10
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -
Aire caliente / Aire caliente suave	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *
Calor superior e inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Calor superior e inferior suave	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Calor superior e inferior con circulación de aire	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Calor inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Calor intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pizza	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grill con aire caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grill variable amplio	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Grill variable reducido	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Precalentar vajilla / Mantener caliente	* / *	* / *	* / *	*	* / *	* / *	* / *	* / *	*
Descongelar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cocción suave a baja temperatura	*	*	*	*	*	*	*	*	*
coolStart	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deshidratar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100 % vapor	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Microondas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Regenerar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fermentar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Precaentamiento rápido	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Termosonda 3 puntos / Termosonda	* / -				* / -				
bakingSensor	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ventilador con motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de railes telescópicos	1 (100% extraíbles y pirolizables)	1 (100% extraíbles y pirolizables)	1 (100% extraíbles y pirolizables)				1 (100% extraíbles y pirolizables)	1 (100% extraíbles y pirolizables)	
Apertura / cierre amortiguado de la puerta	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
N° de lámparas ud / Potencia	W	3 / 9	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 35	1 / 35	1 / 35	1 / 35
Potencia de salida de microondas	W	800	800	800	800				
Número de potencias de microondas		5	5	5	5				
Superficie de grill	cm²	1070	1070	1070	1070	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Autolimpieza piroclítica (n° niveles)		*(3)	*(3)	*(3)		*(3)	*(3)	*(3)	*(3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8
Panel trasero autolimpiante	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programa de descalcificación	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Función secado de la cavidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Possibilidad de bloqueo de la electrónica	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Número de cristales en puerta		4	4	4	3	3	4	4	4
Temperatura exterior en puerta <sup>(3)</sup>	°C	30	30	30	40	40	30	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300
Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	30 / 100				30 / 100	30 / 100		
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30 / 275				30 / 275			
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4,5 / 7	4,5 / 7	4 / 6,5
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / -	* / -	* / -
Bandeja profunda / plana		* / *	* / *	* / *	* / -	* / *	* / *	* / *	* / -
Parrilla profesional		*	*	*	*	*	*	*	*
Bandeja vapor grande perforada		*	*	*	*	*	*	*	*
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		*	*	*	*	*	*	*	*

(\*) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C.

# Hornos.

	iQ700 horno multifunción	iQ500 hornos multifunción				iQ300 hornos multifunción			iQ100 horno multifunción	iQ500 horno 90 cm ancho multifunción
Modelo	HB673GBS1	HB578G5S0	HB578G0S00	HB573A0S0	HB574AERO	HB574ABRO	HB514AERO	HB510ABRO	VB558COSO	
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>	A+	A	A	A	A	A	A	A+	
	Índice de eficiencia energética	81,2	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	81,3	
	Consumo energía en calentamiento tradicional <sup>(2)</sup> kWh	0,87	0,99	0,99	0,97	0,99	0,99	0,97	0,74	
	Consumo energía en circulación forzada <sup>(2)</sup> kWh	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,11	
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71	71	71	85	
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	896	
	Alto	mm	595	595	595	595	595	595	475	
	Fondo	mm	548	548	548	548	548	548	572	
	Fondo con la puerta abierta	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	930	
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480	724	
	Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357	357	282	
	Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415	415	417	
	Capacidad del depósito de agua	litros								
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	
	100% vapor / aporte de vapor pulseSteam									
Controles	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)									
	Tipo de control	Display TFT	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD	
	Tipo de mandos	Acero inoxidable	lightControl	lightControl	lightControl	fijos	fijos	fijos	lightControl	
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones									
	cookControl: recetas almacenadas	n°	10	30	30	10	10			
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•						
	Indicación temperatura real de la cavidad	•								
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	
Funciones de calentamiento	Número de funciones	10	9	9	7	7	7	5	10	
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	
	Aire caliente / Aire caliente suave	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	
	Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Calor intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill variable amplio	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill variable reducido	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	
coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•		
Deshidratar	•	•	•	•	•	•	•	•		
100% vapor	•	•	•	•	•	•	•	•		
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect									
	Microondas									
	Regenerar									
	Fermentar									
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Termosonda 3 puntos / Termosonda bakingSensor		–/•							
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5	5	5	4	
	Niveles de raíles telescópicos		1 rail varioClip	1 rail varioClip	1 rail varioClip	1 nivel		1 nivel	1 rail varioClip	
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•	–/•	–/•	–/•					
	Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	
	N° de lámparas ud / Potencia	W	1 / 35	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 25	
Potencia de salida de microondas	W									
Número de potencias de microondas										
Superficie de grill	cm²	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330		
Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –		
Limpieza	Autolimpieza pirólítica (n° niveles)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8			
	Panel trasero autolimpiante				•				• (y laterales)	
	Programa de descalcificación									
Seguridad	Función secado de la cavidad									
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Número de cristales en puerta		4	4	4	2	4	2	3	
	Temperatura exterior en puerta <sup>(3)</sup>	°C	30	30	30	50	30	30	50	
Temperaturas y tiempos	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Mínima temperatura	°C	30	30	30	50	50	50	50	
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C								
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C								
Conexión eléctrica	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	4 / 6,5	4 / 6	4 / 6	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	
	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120	120	115	
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe	
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
Certificaciones	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
	Bandeja profunda / plana	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bandeja vapor grande perforada	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	•	•	•	•	•	•	•	•		

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

# Hornos compactos.

	iQ700 hornos compactos con microondas				iQ700 hornos compactos con vapor		iQ700 hornos compactos multifunción		iQ500 horno con microondas y vapor	iQ700 microondas 45 cm
	CN678G4S6	CM676GBS1	CM636GBW1	CM633GBS1	CS636GBS1	CR676G0S1*	CB675GBS1*	CB635GNS1*	CP565AGS0	CF634AGS1
<b>Modelo</b>	CN678G4S6	CM676GBS1	CM636GBW1	CM633GBS1	CS636GBS1	CR676G0S1*	CB675GBS1*	CB635GNS1*	CP565AGS0	CF634AGS1
<b>Color</b>	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
<b>Sistema de apertura</b>	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
<b>Clase de eficiencia energética (1)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	A+	n.a.	n.a.
<b>Índice de eficiencia energética</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3	81,3	n.a.	n.a.
<b>Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73	0,73	n.a.	n.a.
<b>Consumo energía en circulación forzada (2) kWh</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61	0,61	n.a.	n.a.
<b>Número de cavidades</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	n.a.	n.a.
<b>Fuente de energía de la cavidad</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	n.a.	n.a.
<b>Volumen de la cavidad litros</b>	45	45	45	45	47	47	47	47	36	36
<b>Ancho mm</b>	594	594	594	594	594	594	594	594	594	595
<b>Alto mm</b>	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
<b>Fondo mm</b>	548	548	548	548	548	548	548	548	545	545
<b>Fondo con la puerta abierta mm</b>	920	920	920	920	920	920	920	920	895	899
<b>Anchura de la cavidad mm</b>	480	480	480	480	480	480	480	480	432	0
<b>Altura de la cavidad mm</b>	237	237	237	237	235	237	237	237	236	0
<b>Profundidad de la cavidad mm</b>	392	392	392	392	415	415	415	415	350	0
<b>Capacidad del depósito de agua litros</b>	1				1	1			0,8	
<b>Modalidades de calentamiento</b>	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	
<b>100% vapor / vapor pulseSteam</b>	- / *				*	- / *			*	
<b>Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)</b>	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *				* / *	* / -
<b>Tipo de control</b>	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display LCD	Display TFT
<b>Tipo de mandos</b>	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
<b>cookContol Plus: recetas y recomendaciones</b>	*	*	*		*	*				
<b>cookContol: recetas almacenadas n°</b>				14			10	10	30	7
<b>Sistema de regulación de la temperatura</b>	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
<b>Propuesta automática de temperatura</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Indicación temperatura real de la cavidad</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Programación electrónica con inicio / paro de cocción</b>	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	- / *	- / *
<b>Modo demo</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Número de funciones</b>	15	13	13	6	13	13	13	13	5	1
<b>perfectCooking 4D / perfectCooking 3D</b>	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	* / -	
<b>Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)</b>	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	- / *	* / -	
<b>Calor superior e inferior</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Calor superior e inferior Eco</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Calor inferior</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Calor intensivo</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Pizza</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Grill con aire caliente</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Grill variable amplio</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Grill variable reducido</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Precalentar vajilla / Mantener caliente</b>	* / *	* / *	* / *	* / -	* / *	* / *	* / *	* / *		
<b>Descongelar</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Cocción suave a baja temperatura</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>coolStart</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Deshidratar</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>100% vapor</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Home Connect</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Microondas</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Regenerar</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Fermentar</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Pre calentamiento rápido</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Termosonda 3 puntos / Termosonda bakingSensor</b>	* / -									
<b>Ventilador con motor iQdrive™</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Niveles para colocar bandejas</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	5	
<b>Niveles de raffles telescópicos</b>	1 (100% extraíble y piroilizable)						1 (100% extraíble y piroilizable)		1 (100% extraíble y piroilizable)	
<b>Apertura / cierre amortiguado de la puerta</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Tipo de iluminación</b>	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	LED
<b>Nº de lámparas ud / Potencia</b>	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 2
<b>Potencia de salida de microondas</b>	900	900	900	900	900	900	1.330	1.330	1.330	1.000
<b>Número de potencias de microondas</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Superficie de grill</b>	1.070	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.000	
<b>Potencia grill grande / pequeño</b>	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2 / -
<b>Autolimpieza Pirofítica (nº niveles)</b>	(3)	(3)					(3)	(3)		
<b>Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW</b>	2,7 / 4	2,7 / 4					2,7 / 4	2,7 / 4		
<b>Panel trasero autolimpiante</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Programa de descalcificación</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Función secado de la cavidad</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Possibilidad de bloqueo de la electrónica</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Bloqueo de la puerta durante la pirólisis</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Número de cristales en puerta</b>	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2
<b>Temperatura exterior en puerta (3) °C</b>	30	30	40	40	40	30	30	40	Según norma	
<b>Autodesconexión de seguridad del horno</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Mínima temperatura °C</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40
<b>Máxima temperatura aire caliente / hornear °C</b>	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	230 / -	
<b>Mínima / Máxima temperatura vapor °C</b>	30 / 100				30 / 100	30 / 100	30 / 100			
<b>Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C</b>	30 / 275				30 / 250	30 / 275				
<b>Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min</b>	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	3,5 / -	3,5 / 6,5	4,5 / 7,5	3,5 / 6,5	4,5 / 7,5		
<b>Longitud del cable de conexión</b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>Tipo de enchufe</b>	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>Fusible mínimo para la conexión</b>	16	16	16	16	16	16	13	13	10	10
<b>Potencia total instalada</b>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	2,99	2,99	3,1	1,22
<b>Frecuencia de la red</b>	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50
<b>Tensión nominal</b>	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
<b>Certificaciones</b>	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
<b>Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito</b>	* / *	* / *	* / *	* / -	* / *	* / *	* / -	* / -	* / -	* / -
<b>Bandeja profunda / plana</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	- / vidrio
<b>Parrilla profesional</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>Bandeja vapor grande perforada</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar</b>	*	*	*	*	* / *				* / -	

(\*) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

\*Consultar en fichas los modelos sustitutos a partir de septiembre 2018.

# Cafeteras integrables y módulos.

Tipo		iQ700 centros espresso de preparación de bebidas		
Modelo		CT636LES6	CT636LEW1	
Color del aparato		Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	
Sistema de apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda	
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594	594
	Altura del aparato	mm	455	455
	Profundidad del aparato	mm	385	385
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	558	558
	Altura de montaje	mm	449	449
	Profundidad de montaje	mm	356	356
Prestaciones	Home Connect		•	
	Mecanismo de molido		Discos cerámicos	Discos cerámicos
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
	Presión	bar	19	19
	Sistema de preparación extraíble		•	•
	Depósito de agua extraíble	litros	2,4	2,4
	Indicador de nivel de agua		•	•
	Bebidas preprogramadas		10	10
	Bebidas personalizables		8	8
	Número tazas espresso/cappuccino		1-2	1-2
	Recipiente para guardar café en grano	g	500	500
	Recipiente para café molido		•	•
	Accesorio cuchara para café premolido		•	•
	Salida de café con altura ajustable	cm	7 (mín) - 15 (máx)	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación		LED	LED
	Display TFT		Display TFT Touch	Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color en el display		•	•
	Programación		•	•
	Guía rápida		•	•
Depósito de leche	litros	0,5	0,5	
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•	•
	Indicador de descalcificación		•	•
	Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•	•
Bandeja recoge gotas		Desmontable	Desmontable	
Conexión eléctrica	Potencia del aparato	W	1.600	1.600
	Tensión de referencia	V	220-240	220-240
	Frecuencia	Hz	50-60	50-60
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
	Longitud del cable de conexión	m	1,7	1,7
Certificaciones	Certificaciones		CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático	CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático

(•) Incluido o Sí.

Tipo		iQ700 módulos de calentamiento		
Modelo		BI630CNS1	BI630CNW1	
Color del aparato		Cristal negro	Cristal blanco	
Sistema de apertura		Push-pull	Push-pull	
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	595	595
	Altura del aparato	mm	140	140
	Profundidad del aparato	mm	548	548
Dimensiones interiores	Anchura del aparato	mm	468	468
	Altura del aparato	mm	92	92
	Profundidad del aparato	mm	458	458
Profundidad con cajón abierto	mm	998	998	
	Piloto de funcionamiento		•	•
	Sistema de regulación		Electrónico	Electrónico
Prestaciones	Capacidad de carga	kg	25	25
	Volumen	litros	20	20
	Interruptor contacto puerta		•	•
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m	1,5	1,5
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,810	0,810
	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE

(•) Incluido o Sí.

# Microondas.

Tipo de aparato		iQ500 horno + microondas + 100% vapor 45 cm	iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm				
Modelo		CP565AGS0	CF634AGS1	BE634RGS1	BE634LGS1	BF634RGS1	BF634LGS1	BF634LGW1
Apertura		Abatible		Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox
Dimensiones	Ancho	mm	594	595	594	594	594	594
	Alto	mm	455	455	382	382	382	382
	Fondo	mm	545	545	318	318	318	318
	Anchura de la cavidad	mm	432	430	350	350	350	350
	Altura de la cavidad	mm	236	242	220	220	220	220
	Profundidad de la cavidad	mm	350	345	270	270	270	270
	Volumen de la cavidad	litros	36	36	21	21	21	21
Controles	Tipo de control	Electrónico LCD	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT
	Color del display	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul
	Tipo de mandos	lightControl	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Nº programas automáticos cookControl	30	7	10	10	7	7	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•			
	Memoria para almacenar recetas							
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción							
Equipamiento interior	Tiempo máximo programable min.	90	90	90	90	90	90	90
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•	•	•	•	•
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	•	•	•	•
	Plato giratorio							
	Diámetro del plato giratorio	cm						
	Material del plato giratorio							
	Grill	•	•	•	•	•	•	•
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable / base cerámica				
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Limpieza	Nº de lámparas ud / Potencia	W	1 / 2	1 / -	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
	Sistema de limpieza		Programa descalcificación					
	Seguridad							
Potencias	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)	•						
	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900	900
Conexión eléctrica	Potencia del grill	W	2.000		1.300	1.300		
	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill							
	Parrilla	•		•	•			
	Bandeja de cristal	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja perforada para cocción al vapor	•						
Instalación	Integrable	•	•	•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	45	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60
	Marco para integración	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
Instalación en columna / mueble alto	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	

(•) Incluido o Sí.

# Microondas.

Tipo de aparato		iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	iQ100 microondas 38 cm	
Modelo		BE555LMS0	BE525LMS0	BF525LMS0	BF520LMR0	HF15G561	HF15M552
Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	453	453
	Alto mm	382	382	382	382	280	280
	Fondo mm	388	317	317	317	320	320
	Anchura de la cavidad mm	328	308	308	308	290	290
	Altura de la cavidad mm	208	201	201	201	194	194
	Profundidad de la cavidad mm	369	282	282	282	285	285
	Volumen de la cavidad litros	25	20	20	20	17	17
Controles	Tipo de control	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED	Electrónico LED
	Color del display	Blanco	Blanco	Blanco		Rojo	Blanco
	Tipo de mandos	slider	slider	slider	fijos	ocultables	ocultables
	Nº programas automáticos cookControl	8	8	7		8	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•		•	•
	Memoria para almacenar recetas	•	•	•		•	•
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio/paro de cocción	- / •	- / •	- / •		- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción				•		
	Tiempo máximo programable min	99	99	99	60	99	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•		•	
Modo demo	•	•	•				
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio						
	Plato giratorio	•	•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio cm	31,5	25,5	25,5	25,5	24,5	24,5
	Material del plato giratorio	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill	•	•	•		•	
	Acabado interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Convencional	Convencional	Convencional
Nº de lámparas ud / Potencia W	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 25	1 / 25	
Limpieza	Sistema de limpieza						
	Seguridad						
Potencias	Potencia máxima de microondas W	900	800	800	800	800	800
	Potencia del grill W	1.200	1.000			1.000	
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada kW	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red Hz	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	230	230	
Certificaciones	Certificaciones	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito						
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill	•	•			•	
	Parrilla						
	Bandeja de cristal						
	Bandeja perforada para cocción al vapor						
Instalación	Integrable	•	•	•	•	•	•
	Altura cm	38	38	38	38	38	38
	Anchura cm	60	60	60	60	60	50
	Marco para integración	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido	Incluido
	Instalación en columna / mueble alto	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

# Placas de inducción.

Tipo		iQ700 placas flexInducción									
Modelo		EX975KXW1E	EX975LVV1E	EX275FXB1E	EX875KYW1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675JYW1E	EX675LYC1E	EX672FXC1E	EX675LJC1E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material marco / perfiles	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Anchura cm	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Muelles	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales
	Ancho del hueco (escotadura) mm	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho mm	912	912	912	812	812	710	602	602	602	602
	Fondo mm	520	520	350	520	520	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	TFT	lightSlider	touchSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	TFT	lightSlider	touchSlider	lightSlider
	Home Connect	•	•		•			•			
	Control placa-campana	•	•		•			•			
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor	•			•			•			
	fryingSensor: control de temperatura del aceite	5 niveles	5 niveles		5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	4 niveles	5 niveles
	Recetario para control de temperatura del aceite	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Función cronómetro	•	•		•			•			•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•		•			•			•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función flexMotion	•			•			•			
	Función Mantener caliente	•	•		•	•	•	•	•		•
	Función Comprobar recipiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual en 2 niveles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modo Demo	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2
	Zonas de inducción con función shortBoost	3	3		2	3	2	2	2		2
	Inductores auxiliares				2		1	1	1		
Centro	Diámetro mm	240x300	320/260/210								
	Potencia kW	2,6	3,3/2,6/2,2								
	Boost kW	3,7	3,7								
Delante derecha	Diámetro mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	240x400	210x380
	Potencia kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Diámetro mm					280					
	Potencia kW					2,6					
	Boost kW					3,7					
Delante izquierda	Diámetro mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	240x400	280
	Potencia kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6
	Boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Diámetro mm										
	Potencia kW										
	Boost kW										
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Longitud del cable de conexión cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones									•	•
Possibilidad de conexión trifásica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Certificaciones	Certificaciones	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

(•) Incluido o Sí.

# Placas de inducción.

	Tipo	iQ300 inducción					iQ100 inducción		
	Modelo	EH779FDC1E	EH775LDC1E	EH675LDC1E	EH651FDC1E	EH631BDB1E	EH675FJC1E	EH651BJB1E	EU631BJB2E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	biselada	bisel delantero	topClass	biselada	bisel delantero
	Material marco / perfiles	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.			Acero inox.		
	Anchura cm	70	70	60	60	60	60	60	60
	Color	Metalizado	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Muelles	Muelles	Anclajes laterales	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura) mm	560	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	20	20	20	20	20	20	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno mm	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho mm	710	710	602	592	592	602	592	592
	Fondo mm	520	520	520	522	522	520	522	522
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	easyTouch	touchSlider	easyTouch	easyTouch
	Home Connect								
	Control placa-campana								
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor								
	fryingSensor: control de temperatura del aceite	4 niveles	5 niveles	5 niveles	4 niveles		4 niveles		
	Recetario para control de temperatura del aceite	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido		Tarjeta de pedido		
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Función cronómetro								
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	*	*	*	*		*		
	Función memoria de ajustes seleccionados	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función quickStart: detección automática de zona	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función powerMove								
	Función flexMotion								
	Función Mantener caliente		*	*					
	Función Comprobar recipiente	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador de energía consumida	*	*	*	*	*	*	*	*
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seguridad para niños automática o manual	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicador de calor residual en 2 niveles	*	*	*	*	*	*	*	*	
Autodesconexión de seguridad de la placa	*	*	*	*	*	*	*	*	
Modo Demo		*	*						
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost	3	3	3	3	3	3	3	3
	Zonas de inducción con función shortBoost		3	3					
	Inductores auxiliares								
Centro	Diámetro mm								
	Potencia kW								
	Boost kW								
Delante derecha	Diámetro mm	210	210	210	210	210	210	210	210
	Potencia kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Boost kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Diámetro mm	145	145	145	145	145	145	145	145
	Potencia kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Boost kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Delante izquierda	Diámetro mm	320/260/210	320/260/210	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	280
	Potencia kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6
	Boost kW	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Diámetro mm								
	Potencia kW								
	Boost kW								
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6
	Longitud del cable de conexión cm	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones	*	*	*	*	*	*	*	*
	Posibilidad de conexión trifásica							*	
Certificaciones	Certificaciones	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	

(\*) Incluido o Sí.

# Placas Dominó.

Tipo		Placas dominó					
Modelo		ET475FYB1E	ER3A6AD70	ER3A6BD70	ET375FUB1E	EX375FXB1E	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa	Teppan Yaki	Wok de Gas	Gas	Grill-Barbacoa	flexInducción	Inducción
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material marco / perfiles	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Material de la superficie	Acero inoxidable	Cristal vitrocerámico				
	Anchura cm	40	30	30	30	30	30
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
	Ancho del hueco (escotadura) mm	360	270	270	270	270	270
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	30	30	30	30	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno mm					30	30
Dimensiones aparato	Ancho mm	392	302	302	302	302	302
	Fondo mm	520	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	59	47	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	90	45	45	236	51	51
	Fondo del aparato con acometida de gas		62	62			
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider	touchSlider	touchSlider
	Niveles de potencia/Rango de temperatura	160-240 °C	9	9	17	17	17
	Programación de desconexión						
	gasStop		•	•		•	•
	Material de la parrilla		fundición	fundición	fundición		
	Tipo de parrilla		sencilla	doble	sencilla		
	Parrilla lavable en el lavavajillas		•	•			
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados	•			•	•	•
	Indicador de calor residual	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•			•	•	•
	Cuba de acero inoxidable (capacidad)				• (2,5 l)		
	Válvula de desagüe				•		
	Tapa de cristal vitrocerámico	•			•		
Anillo Wok		•					
Wok dual con regulación dual de la llama		•					
Zonas de cocción	Zonas de inducción					1	2
	Zonas de gas		1	2			
Delante centro	Diámetro zona mm						210
	Diámetro recipientes mm		≥220	140-200			
	Potencia kW		0,3-6	0,4-1,9			2,2
	Boost kW						3,7
Detrás centro	Diámetro zona mm					210x400	145
	Diámetro recipientes mm			220-260			
	Potencia kW			0,6-2,8		3,3	1,4
	Boost kW					3,7	2,2
Conexión de gas	Potencia acometida de gas kW		6	4,7			
	Gas inyectores serie		gas natural	gas natural			
	Juego de inyectores		butano/propano	butano/propano			
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	1,9	0,002	0,002	2,4	3,7	3,7
	Longitud del cable de conexión cm	100	100	100	100	110	110
Certificados	Certificaciones	CE/VDE	CE	CE	CE / VDE	AENOR/CE	AENOR / CE
	Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR933			

(•) Incluido o Sí.

# Placas de gas.

Tipo	iQ500 placas de gas						
	Modelo	ER9A6SD70	EP7A8QB20	EP7A6QB90	EP6A6CB20	EC7A5SB90	EC6A5PB90
Diseño	Material superficie	Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado metalizado	Cristal templado negro	Cristal templado negro	Acero	Acero
	Anchura cm	90	75	75	60	75	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura) mm	850	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	30	30	30	30	30	30
	Possibilidad de instalación enrasada	*	*	*	*	*	*
Dimensiones aparato	Ancho mm	912	752	752	590	750	582
	Fondo mm	520	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	59	58	58	58	55	53
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas mm	61	56	56	56	56	56
Prestaciones	Tecnología stepFlame	*	*	*	*	*	*
	Encendido eléctrico integrado en el mando	*	*	*	*	*	*
	Seguridad gasStop	*	*	*	*	*	*
	Wok	*	*	*	*	*	*
	Regulación dual de llama en wok	*	*	*	*	*	*
	Indicador de calor residual	*	*	*	*	*	*
	Material parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas	*	*	*	*	*	*
	Número de parrillas dobles	2				2	2
	Número de parrillas sencillas	1				1	
Zonas de cocción	Número de quemadores	5	5	5	3	5	4
Delante derecha	Diámetro recipientes mm	140-200	140-200	140-200	120-160	140-200	120-160
	Potencia kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,35-1,75	0,33-1
Detrás derecha	Diámetro recipientes mm	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260
	Potencia kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Delante centro	Diámetro recipientes mm	140-200	220-300	220-300		120-160	
	Potencia kW	0,4-1,9	1,55-4	1,55-4		0,33-1	
Detrás centro	Diámetro recipientes mm	120-160				150-200	
	Potencia kW	0,3-1,1				0,35-1,75	
Delante izquierda	Diámetro recipientes mm	≥220	120-160	120-160	220-300	≥220	140-200
	Potencia kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	1,55-4	0,30-5	0,35-1,75
Detrás izquierda	Diámetro recipientes mm		140-200	140-200			140-200
	Potencia kW		0,35-1,75	0,35-1,75			0,35-1,75
Conexión gas	Potencia acometida de gas kW	13,7	11,5	11,5	8	12,5	7,5
	Gas inyectores serie	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural
	Juego de inyectores	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal eléctrica W	2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Longitud del cable de conexión cm	150	100	100	100	100	100
Certificaciones	Certificaciones	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	Número de homologación	PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934

(\*) Incluido o Sí.

# Placas vitrocerámicas.

Tipo	iQ300 placas vitrocerámicas			
	Modelo	ET651FKP2E	ET631BK17E	ET651FFP1E
Diseño	Terminación	Biselada	Bisel delantero	Biselada
	Anchura cm	60	60	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura) mm	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	20	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno mm	20	20	20
Dimensiones aparato	Ancho mm	592	592	592
	Fondo mm	522	522	522
	Alto del aparato sobre la encimera mm	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	45	45	45
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	easyTouch	touchSlider
	Niveles de potencia	17	17	17
	Programación para cada zona	*	*	*
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	*	*	*
	Función memoria de ajustes seleccionados	*	*	*
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	*	*	*
	Indicador de energía consumida	*	*	*
	Seguridad para niños automática o manual	*	*	*
	Indicador de calor residual en 2 niveles	*	*	*
	Autodesconexión de seguridad de la placa	*	*	*
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas	3	3	4
	Zonas vitrocerámicas con función Boost	2		1
Delante derecha	Diámetro mm	180/120	180	210/120
	Potencia kW	2,0/1,0	2	2,1/0,8
	Boost	2,3		2,6
Detrás derecha	Diámetro mm	145	145	145
	Potencia kW	1,2	1,2	1,2
	Boost			
Delante izquierda	Diámetro mm	275/210	275/210	145
	Potencia kW	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2
	Boost	3,4		
Detrás izquierda	Diámetro mm			180
	Potencia kW			2
	Boost			
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia red Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal kW	5,75	5,7	7
	Longitud del cable de conexión cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones	*	*	*
Certificaciones	Possibilidad de conexión trifásica	*	*	*
	Certificaciones	CE / VDE	CE / ROSTEST / VDE	CE / VDE

(\*) Incluido o Sí.

# Campanas.

Tipo		iQ700 extractor de encimera		iQ700 extractores de techo			
Modelo		LD97DBM60	LF159RE50	LF959RE55	LF259RB51	LF959RA51	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	53,5	49	46,4	58,6	55,8
	Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	31	38,7	35,1	29,9	33,3
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	29	40	49	47	82
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	66	73,2	72,2	63,9	76,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	E	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	250/530	240/480	240/460	320/580	320/570
	Flujo de aire máximo	m³/h	750	750	710	780	820
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/62	41/57	41/56	51/65	49/63
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	67	66	66	71	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,49	0,46	0,46	0,46	0,46
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0,46	0,46	0,46	0,46
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,6	0,7	0,9	0,8
	Índice de eficiencia energética		53,5	53,5	53,5	54,9	49,7
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	368	339,1	327,1	381	432,3
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	440	423	393	435	460
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	150	103,1	101,8	156,1	166,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7	36	28	10	10
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	203	1.436	1.385	550	729
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	738-1038	327	327	299	280-460
	Altura en recirculación	mm	738-1038	327	327	299	280-460
	Ancho	mm	912	1.200	900	1.200	900
	Fondo mm		268	600	500	450	900
	Peso	kg	36,762	38	23,5	15,53	28,21
Dimensiones de encastre	Altura	mm	738	284	284	290	280-460
	Anchura	mm	844	1.120	825	1.170	854
	Fondo	mm	104	525	425	426	854
Instalación	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm		600	600	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm		900	900	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Sistema de fácil instalación						
Prestaciones	Motor iQdrive™			*	*		
	Tipo de control		touchControl	Electrónica con mando a distancia			
	Desconexión automática temporizada		*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		*	*	*	*	*
	Función auto. Sensor control de ambiente						
	Control placa-campana						
	Funcionamiento a intervalos			*	*	*	*
	Reposición automática del escalón intensivo		*	*	*	*	*
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	4	4	
Capacidad de extracción	Interior blindado						
	Niveles de extracción		5	4	4	4	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
	en nivel 1	m³/h	250	240	240	320	320
	en nivel 2	m³/h	430	360	360	440	440
	en nivel 3	m³/h	530	480	460	580	570
	en intensivo mín.	m³/h	620				
en intensivo máx.	m³/h	750	750	710	780	820	
Recirculación							
en nivel máximo	m³/h	510	530	510	560	600	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial						
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	41	41	51	49
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	58	51	50	59	57
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	62	57	56	65	63
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	66				
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	67	66	66	71	70
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	67	66	72	71	
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad			*	*		
	Encendido y apagado gradual de la luz						
	Nº de lámparas		1	1	1	4	4
	Potencia total de iluminación	W	7	37	28	10	4
Conexión eléctrica	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	Potencia total de acometida	W	317	197	188	285	279
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230
	Fusible mínimo	A	10	16	16	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Accesorios	Longitud del cable de conexión	cm		140	140	130	130
	Clavija Schuko		*	*	*	*	*
	Set de recirculación tradicional						
	Set de recirculación de alta eficiencia			LZ56700	LZ56700	LZ56700	LZ56700
	Set de recirculación regenerativo		17002189*				
	Set de montaje motor disociado		17002191*				
	Filtro de alta eficiencia regenerativo						
	Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje						
	Altura máxima con rejilla oculta	mm					
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm					
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje							
Altura máxima con rejilla oculta	mm						
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm						
Anclaje a forjado 290-500 mm							
Anclaje a forjado 580-1.000 mm							
Certificaciones	Certificaciones	CE/VDI	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO	

(\*) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).  
\*Código del Servicio Técnico Oficial.

# Campanas.

Tipo		iQ700 decorativas isla	iQ500 decorativas isla		iQ300 decorativas isla	
Modelo		LF91BE552	LF28BC542	LF98BB542	LF97BB532	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	39,1	32,5	32,5	34,1
	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+
	Eficiencia fluidodinámica	%	37,6	37,9	37,9	35,2
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	74	66	74	74
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	84,8	88,3	88,3	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	290/610	300/460	300/460	300/460
	Flujo de aire máximo m³/h		980	870	870	730
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/61	44/54	44/54	43/54
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	69	69	64
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,41	0,23	0,23	0,22
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	0,7
	Índice de eficiencia energética		39,9	39,9	39,9	44,6
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	483,4	441,5	441,5	391,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	388	334	334	321
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	138,5	108,2	108,2	99,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	12	12	12
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	888	791	888	888
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924	744-924	744-924
	Altura en recirculación	mm	744-1044	744-1044	744-1044	744-1044
	Ancho	mm	900	1.200	900	900
	Fondo	mm	600	650	600	600
	Peso	kg	30,761	36,19	29,611	28,511
Dimensiones de encastre	Altura	mm				
	Anchura	mm				
	Fondo	mm				
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/*	*/*	*/*	*/*
	Sistema de fácil instalación					
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•
	Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•
	Control placa-campana					
	Funcionamiento a intervalos					
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	4	3	3	
Interior blindado		•	•	•	•	
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
	en nivel 1	m³/h	290	300	300	300
	en nivel 2	m³/h	450	380	380	360
	en nivel 3	m³/h	610	460	460	460
	en intensivo mín.	m³/h	850	680	680	
	en intensivo máx.	m³/h	980	870	870	730
Recirculación						
en nivel máximo	m³/h	480	460	430	410	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•	•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	44	44	43
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	48	48	47
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	61	54	54	54
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	63	63	
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	69	69	64
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	76	73	73	73	
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
	Nº de lámparas		4	4	4	4
	Potencia total de iluminación	W	12	12	12	12
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	272	172	172	142
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Accesorios	Clavija Schuko		•	•	•	•
	Set de recirculación tradicional		LZ53850	LZ53850	LZ53850	LZ53850
	Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ57600
	Filtro de alta eficiencia regenerativo		LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00
	Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444	1.444	1.444	1.444
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564	1.564	1.564	1.564
	Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		LZ12385 + LZ12310	LZ12385 + LZ12310	LZ12385 + LZ12310	LZ12385 + LZ12310
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	1.944	1.944
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	2.064	2.064
Anclaje a forjado 290-500 mm		LZ12510	LZ12510	LZ12510	LZ12510	
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		LZ12530	LZ12530	LZ12530	LZ12530	
Certificaciones		CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	

(•) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

# Campanas.

Tipo	iQ700 verticales		iQ700 inclinadas		iQ500 inclinada	iQ300 inclinadas			
	Modelo	LC97FVW20	LC97FVW60	LC91KWW20	LC91KWW60	LC98KPP60	LC87KIM20	LC87KIM60	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	37,2	37,2	30,1	30,1	24,8	51,8	51,8
	Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A+	A+	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	30,1	30,1	37,5	37,5	40	31	31
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	79	79	78	78	76	32	32
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	88,5	88,5	85,2	66,4	66,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	230/420	230/420	280/530	280/530	290/500	240/400	240/400
	Flujo de aire máximo m³/h		730	730	950	950	850	670	670
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/57	43/57	41/56	41/56	43/56	48/57	48/57
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	67	67	67
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,41	0,41	0,47	0,47	0,26	0,2	0,2
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9
	Índice de eficiencia energética		50,5	50,5	36,2	36,2	33,6	51,8	51,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	391,2	391,2	414,6	414,6	455,4	374,1	374,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	277	277	382	382	326	450	450
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100	100	117,3	117,3	103,2	151	151
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6	6	3	3	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	460	460	460	460	220	90	90
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta mm		969 - 1.239	969 - 1.239	930 - 1.200	930 - 1.200	930 - 1.200	928 - 1.198	928 - 1.198
	Altura sin rejilla oculta mm		1.029 - 1.299	1.029 - 1.299	990 - 1.260	990 - 1.260	990 - 1.260	988 - 1.258	988 - 1.258
	Ancho mm		890	890	890	890	892	790	790
	Fondo mm		263	263	499	499	499	499	499
Instalación	Diámetro de salida mm		120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm		450	450	450	450	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm		600	600	600	600	600	600	600
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Prestaciones	Motor iQdrive™		*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de control		touchControl slider	touchControl slider	touchControl slider	touchControl slider	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		*	*	*	*	*	*	*
	Desconexión automática temporizada		*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		*	*	*	*	*	*	*
	Función auto. Sensor control de ambiente		*	*	*	*	*	*	*
	Control placa-campana		*	*	*	*	*	*	*
	Reposición automática del escalón intensivo		*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral					
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	2
Interior blindado		*	*	*	*	*	*	*	
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	230	230	280	280	290	240	240
	en nivel 2	m³/h	330	330	380	380	360	320	320
	en nivel 3	m³/h	420	420	530	530	500	400	400
	en intensivo mín.	m³/h	570	570	710	710	660		
	en intensivo máx.	m³/h	730	730	950	950	850	670	670
Recirculación									
en nivel máximo	m³/h	520	520	630	630	580	570	570	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial								
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	43	41	41	43	48	48
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	52	52	49	49	48	53	53
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	56	56	56	57	57
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	63	63	61		
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	67	67	67
Recirculación									
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	72	78	78	75	75	75	
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia						
	Iluminación regulable en intensidad		*	*	*	*	*	*	
	emotionLight		*	*	*	*	*	*	
	Encendido y apagado gradual de la luz		*	*	*	*	*	*	
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	
	Potencia total de iluminación W		6	6	6	6	3	3	
	Temperatura de color Kelvin		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida W		150	150	270	270	163	263	
	Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Fusible mínimo A		10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de la red Hz		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
	Longitud del cable de conexión cm		130	130	130	130	130	130	
	Clavija Schuko		*	*	*	*	*	*	
	Accesorios	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		LZ10AFT00	LZ10AFT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)			LZ10AFR00	LZ10AFR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	
Set de recirculación de alta eficiencia									
Tubo telescópico pared 1 m			LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	
Altura máxima con rejilla oculta mm			1.769	1.769	1.730	1.730	1.728	1.728	
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			1.829	1.829	1.790	1.790	1.788	1.788	
Tubo telescópico pared 1,5 m			LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	
Altura máxima con rejilla oculta mm			2.269	2.269	2.230	2.230	2.228	2.228	
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			2.329	2.329	2.290	2.290	2.288	2.288	
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE						

(\*) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

# Campanas.

Tipo	iQ700 decorativas pared				iQ500 decorativas pared				
	Modelo	LC91BA582	LC98BA572	LC91BE552	LC91BC552	LC28BH542	LC98BE542	LC98BF542	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	36,6	37,2	34,7	34,7	32,5	37,2	37,2
	Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A	A+	A+
	Eficiencia fluidodinámica	%	30,9	36,7	37,6	37,6	39,7	36,7	36,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	100	100	100	100	97	100	100
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	95,8	79,6	78,2	78,2	74,8	79,6	79,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		A	C	C	C	D	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	220/560	300/460	290/620	290/620	270/440	300/460	300/460
	Flujo de aire máximo	m³/h	690	860	980	980	830	860	860
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	dB (A) re 1 pW	45/66	46/55	44/62	44/62	44/54	46/55	46/55
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	71	68	73	73	68	68	68
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,56	0,25	0,41	0,41	0,23	0,23	0,23
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
	Índice de eficiencia energética		9	43,2	38,2	38,2	39,9	43,2	43,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	265,5	489,7	444,9	444,9	426,6	489,7	489,7
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	384	322	391	391	363	322	322
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	91,5	119,6	128,5	128,5	108,3	119,7	119,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	9	9	12	9	9
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	897	897	897	897	1167	897	897
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	642-954	628-954	628-954
	Altura sin rejilla oculta	mm		628-1064	628-1064	628-1064	642-1064	628-1064	628-1064
	Ancho	mm	900	900	900	900	1200	900	900
	Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de control		touchControl slider	touchControl	Control electrónico				
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana								
	Funcionamiento a intervalos								
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		topClass aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza					
Capacidad de extracción	Número de filtros antigrasa		3	3	3	3	4	3	3
	Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•
	Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	220	300	290	290	270	300	300
	en nivel 2	m³/h	410	380	450	450	340	380	380
	en nivel 3	m³/h	560	460	620	620	440	460	460
en intensivo mín.	m³/h	620	690	850	850	630	690	690	
en intensivo máx.	m³/h	690	860	980	980	830	860	860	
Recirculación									
en nivel máximo	m³/h	470	460	490	490	430	460	460	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•	•	•	•	•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	46	44	44	44	46	46
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	60	50	55	55	49	50	50
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	55	62	62	54	55	55
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	63	69	69	62	63	63
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	71	68	73	73	68	68	68
Recirculación									
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	73	75	75	67	73	73	
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•	
	N° de lámparas		3	3	3	3	4	3	3
	Potencia total de iluminación	W	9	9	9	9	12	9	9
Conexión eléctrica	Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
	Potencia total de acometida	W	269	169	269	269	172	169	169
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Accesorios	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	
	Set de recirculación tradicional		LZ57300	LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53450	
	Set de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	
	Filtro de alta eficiencia regenerativo		LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	
	Tubo telescópico pared 1 metro		LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm		1.484	1.484	1.484	1.484	1.484		
Tubo telescópico pared 1,5 metros		LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365		
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874		
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm		1.984	1.984	1.984	1.984	1.984		
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	

(•) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

# Campanas.

Tipo	iQ300 decorativas pared										
	Modelo	LC97BC532	LC77BC532	LC67BC532	LC97BHM50	LC96BHM50	LC76BHM50	LC66BHM50	LC96BBC50	LC66BBC50	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	32,5	28,5	28,5	59,5	43,9	43,9	44	43,4	44,2
	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	B	A	A	A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	34,8	33,1	33,1	29	31	31	29,6	30,9	31,3
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	100	124	124	74	74	74	83	30	33
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	79,3	79,3	88,1	72,6	72,6	82,4	82,4	85,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	B	D	D	C	C	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	310/460	270/430	270/430	260/450	210/360	210/360	230/360	240/590	230/590
	Flujo de aire máximo	m³/h	730	680	680	710	580	580	580	580	580
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	dB (A) re 1 pW	45/55	47/58	47/58	52/65	48/60	48/60	48/60	49/70	48/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	69	69	74	70	70	69	70	69
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,8	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Índice de eficiencia energética		42,7	44,5	44,5	57,5	50,6	50,6	50,6	50,5	50,7
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	403,8	289,1	289,1	376,5	333,6	333,6	329,6	335,8	364,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	315	341	341	435	425	425	411	416	415
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	101,7	82,6	82,6	157,1	127	127	127,2	125,5	127,8
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	6	6	3	3	3	3	3	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	897	745	745	221	221	221	250	90	99
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	628-954	628-954	628-954	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
	Altura sin rejilla oculta	mm	628-1064	628-1064	628-1064	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075
	Ancho	mm	900	700	600	900	900	750	600	900	600
	Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de control		Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	Control mecánico	Control mecánico
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Capacidad de extracción	Número de filtros antigrasa		3	2	2	3	3	2	2	3	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveles de extracción		4	4	4	4	4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)										
	en nivel 1	m³/h	310	270	270	260	210	210	230	240	230
	en nivel 2	m³/h	360	340	340	340	280	280	290	310	300
	en nivel 3	m³/h	460	430	430	450	360	360	360	590	590
en intensivo mín.	m³/h										
en intensivo máx.	m³/h	730	680	680	710	580	580	580			
Recirculación											
en nivel máximo	m³/h	430	360	360	370	350	350	340	350	360	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)										
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	47	47	52	48	48	48	49	48
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	52	52	58	54	54	54	55	54
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	58	58	65	60	60	60	70	69
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW									
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	65	69	69	74	70	70	69		
Recirculación											
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	73	73	77	75	75	75	75	75	
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia				
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Nº de lámparas		3	2	2	2	2	2	2	2	
Potencia total de iluminación	W	9	6	6	3	3	3	3	3	3	
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	139	136	136	255	220	220	220	220	220
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Set de recirculación tradicional		LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ10DXU00	LZ10DXU00	LZ10DXU00	LZ10DXU00	LZ10DXU00	LZ10DXU00
	Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57300	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000
	Set de recirculación de alta eficiencia integrado					LZ10FXI00	LZ10FXI00	LZ10FXI00	LZ10FXI00	LZ10FXI00	LZ10FXI00
	Filtro de alta eficiencia regenerativo		LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00
	Tubo telescópico pared 1 metro		LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	Tubo telescópico pared 1,5 metros		LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

# Campanas.

Tipo	iQ700 telescópicas		iQ500 telescópicas	iQ300 telescópica	iQ100 telescópica	iQ700 módulos de integración				
	Modelo	LI99SA683	LI69SA683	LI97RC540	LI67RC530	LI64MB520	LB89585	LB79585	LB59584	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual	40	37,2	38,5	34,7	39,2	52,6	49,1	47,2	
	Clase de eficiencia energética	A+	A+	A	A	B	A	A	A	
	Eficiencia fluidodinámica	36,2	36,8	29,1	30	21,3	32,2	32,1	30,4	
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	C	A	A	A	
	Eficiencia de iluminación	95	114	95	114	156	121	111	111	
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Eficiencia de filtrado de grasa	87,2	87,9	88,7	88,5	86,6	75	75	75	
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B	D	D	D	
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	280/520	280/520	210/390	210/390	280/400	220/610	220/570	220/550
	Flujo de aire máximo	m³/h	930	930	700	700	820	820	770	720
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/56	41/56	42/55	42/55	59/68	41/64	42/65	44/67
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	70	68	68	71	71	72	72
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,42	0,42	0,27	0,19	0	0,49	0,49	0,49
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0	0	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	1	0,9	1,2	0,8	0,8	0,9	
	Índice de eficiencia energética	42	41,7	54,9	50	61,7	48,7	48,5	51,2	
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	471	431,4	371	374	205,8	432,1	387,5	314,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	386	394	264	266	315	447	460	479
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	139,4	128,3	93,6	92,4	84,6	166,4	154,2	137,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6	6	3	2	2	2
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	570	683	569	683	468	266	244	244
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	378	378	426	426	203	418	418	418
	Altura en recirculación	mm	378	378	426	426	203	418	418	
	Ancho	mm	898	598	898	598	598	860	700	520
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	290/455	290/455	290/458	290/458	290	300	300	300
	Peso	kg	15,579	12,837	14,103	11,211	8,413	10,811	10,284	8,298
Dimensiones de encastre	Altura	mm	337	337	385	385	162	418	418	418
	Anchura	mm	524	524	524	524	526	836	676	496
	Fondo	mm	290*	290*	290*	290*	290*	264	264	264
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	430	430	430	430	430	500	500	
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	
	Tipo de control	touchControl slider	touchControl slider	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•		•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro anti-grasa	•	•	•	•		•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•					
	Función auto. Sensor control de ambiente	•	•							
	Control placa-campana									
	Funcionamiento a intervalos						•	•	•	
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•		•	•	•	
	Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral				
Número de filtros anti-grasa	3	2	3	2	2	2	2	1		
Capacidad de extracción	Interior blindado									
	Niveles de extracción	5	5	5	4	3	4	4	4	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)									
	en nivel 1	m³/h	280	280	210	210	280	220	220	
	en nivel 2	m³/h	380	370	310	310	340	400	380	
	en nivel 3	m³/h	520	520	390	390	400	610	570	
	en intensivo mín.	m³/h	700	700	540					
en intensivo máx.	m³/h	930	930	700	700		820	770		
Recirculación										
en nivel máximo	m³/h	810	790	480	490	190	370	370	330	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial	•	•							
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)									
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	41	41	42	42	59	41	42	
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	48	49	50	64	55	55	
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56	56	55	55	68	64	65	
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	63	63	62					
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	70	68	68		71	72	
Recirculación										
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	79	77	74	73	74	77	77	78	
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia					
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•			•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•						
	Nº de lámparas	2	2	2	2	1	2	2	2	
	Potencia total de iluminación	W	6	6	6	6	3	2	2	
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	266	266	146	146	108	272	272	
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	3	3	
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50	
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	150	100	
Accesorios	Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Set de recirculación tradicional	LZ45650	LZ45610	LZ45650	LZ45650	LZ45450	LZ55750	LZ55750	LZ55750	
	Set de recirculación de alta eficiencia	LZ46830	LZ46830	LZ46830	LZ46830		LZ46830	LZ46830	LZ46830	
	Frontal inox con hueco para mandos			LZ49650						
	Frontal diseño negro/inox			LZ49850	LZ46850					
	Frontal negro			LZ49560	LZ46560	LZ46560				
	Frontal blanco			LZ49520	LZ46520	LZ46520				
	Frontal acero				LZ46550					
Accesorio para ocultar la campana	LZ49600	LZ46600	LZ49600	LZ46600						
Certificaciones	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE						

(•) Incluido o Sí.  
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).  
\*Para alinear el frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

# Lavadoras.

Tipo	Modelo	iQ700 libre instalación					iQ500 libre instalación			
		WM14U940EU	WM16W690EE	WM16W79XES	WM16W790ES	WM14W780ES	WM16W570EE	WM14T61XES	WM14T619ES	WM14T46XES
Color		Blanco	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	Acero mate antihuellas
Capacidad	kg	10	9	9	9	8	9	9	9	9
Clase de eficiencia energética (1)		A+++								
Consumo energía anual (2)	kWh	143	152	152	152	137	152	152	152	152
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,82	0,92	0,92	0,92	0,74	0,92	0,92	0,92	0,92
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,55	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,47	0,42	0,42	0,42	0,35	0,42	0,42	0,42	0,42
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,18/0,18	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43
Consumo de agua anual (3)	litros	11.600	11.220	11.220	11.220	9.900	11.220	11.220	11.220	11.220
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		B	A	A	A	B	A	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.600	1.600	1.600	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
Contenido de humedad residual (5)		53%	44%	44%	44%	53%	44%	53%	53%	53%
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C								
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	390	275	280	280	215	275	275	275	275
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	360	270	270	270	210	270	270	270	270
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	360	270	270	270	210	270	270	270	270
Duración del modo sin apagar	min	20	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	46/72	48/74	48/74	48/74	48/72	48/74	48/73	48/73	49/75
Tipo de instalación		Libre instalación								
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor iQdrive/Universal		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	65	65	65	65	65	63	63	63
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED				
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaSecure	aquaSecure	aquaSecure	aquaSecure	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor 3G		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
sensoFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
mixHigiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor sensoFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antimanchas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicado/seda		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 15 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 60 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
myTime		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cortinas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Camisas/business		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prendas oscuras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras+impregnación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático delicado		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático intensivo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerWash 60 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nocturno		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función myFavourite		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función antiManchas		•	•	•	•	•	4	•	•	•
Función pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	62,20	59	59	59	59	59	59	59	59
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	114,20	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	106,3	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ángulo de apertura de puerta		130°	171°	171°	171°	171°	171°	171°	171°	171°
Tensión nominal	V	220	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	175	175	175	175	175	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko								
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Longitud tubo entrada agua	cm	120	150	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desague	cm	120	150	150	150	150	150	150	150	150
Minimal/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"								

(\*) Incluido o Sí.

\*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavadoras.

Tipo	iQ500 libre instalación							
	Modelo	WM14T491ES	WM14T49XES	WM14T469ES	WM12T49XES	WM12T469ES	WM10T469ES	WU14Q48XES
Color	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco
Capacidad	kg	9	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	152	135	135	135	135	135	135
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,92	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,60	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	11.220	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	B	B	B	C	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.000	1.400
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>		53%	53%	53%	53%	53%	59%	53%
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	275	225	225	225	225	225	225
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	270	225	225	225	225	225	225
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	270	225	225	225	225	225	225
Duración del modo sin apagar	min	15						
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re1 pW	49/75	49/76	49/76	49/74	49/74	49/74	49/76
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Home Connect								
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh								
Motor iQdrive/Universal		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua		*	*	*	*	*	*	*
Volumen del tambor	litros	63	58	58	58	58	58	58
Iluminación interior del tambor								
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		*	*	*	*	*	*	*
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*	*	*	*	*	*
Sistema protección antigües de agua		aquaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		*	*	*	*	*	*	*
Sensor 3G		*	*	*	*	*	*	*
Reconocimiento de espuma		*	*	*	*	*	*	*
Cubeta detergente autolimpiante		*	*	*	*	*	*	*
Accesorio para detergente líquido		*	*	*	*	*	*	*
Seguro para niños		*	*	*	*	*	*	*
Algodón		*	*	*	*	*	*	*
Algodón eco		*	*	*	*	*	*	*
sensoFresh								
mixHigiene								
Limpieza de tambor sensoFresh								
Antimanchas		3	3	3	3	3	3	3
Sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Mix		*	*	*	*	*	*	*
Delicado/seda		*	*	*	*	*	*	*
Lana		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor		*	*	*	*	*	*	*
Express 15 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 15/30 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 60 min		*	*	*	*	*	*	*
myTime								
Higiene plus		*	*	*	*	*	*	*
Sport		*	*	*	*	*	*	*
Cortinas		*	*	*	*	*	*	*
Camisas/business		*	*	*	*	*	*	*
Prendas oscuras		*	*	*	*	*	*	*
Edredones sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras+impregnación		*	*	*	*	*	*	*
Automático delicado								
Automático intensivo								
PowerWash 60 min								
Nocturno								
Aclarado/centrifugado adicional		*	*	*	*	*	*	*
Desaguado		*	*	*	*	*	*	*
Función myFavourite		*	*	*	*	*	*	*
Función varioSpeed		*	*	*	*	*	*	*
Función antiManchas		*	*	*	*	*	*	*
Función pausa+carga		*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	55	55	55	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	106,3	102,6	102,6	102,6	102,6	101,60	101,60
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		*	*	*	*	*	*	*
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	171°	171°	165°	165°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	210	210	210	210	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		*	*	*	*	*	*	*
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(\*) Incluido o Sí.

\*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavadoras.

Tipo		iQ500 libre instalación		iQ300 libre instalación			iQ700 tot. integrables	iQ500 tot. integrables	iQ100 tot. Integrables	
Modelo		WU12Q48XES	WU12Q468ES	WM14K268EE	WM14N26XES	WM14N260ES	WM12N260ES	WI14W540ES	WI12W320ES	WI12A222ES
Color		Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad	kg	8	8	8	7	7	7	8	8	7
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A++							
Consumo energía anual (2)	kWh	135	135	196	157	157	157	137	157	193
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,78	0,78	0,94	0,84	0,84	0,84	0,78	0,85	1,03
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,53	0,53	0,90	0,68	0,68	0,68	0,58	0,74	0,82
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,40	0,40	0,70	0,51	0,51	0,51	0,38	0,44	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/1,49	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,20/0,60
Consumo de agua anual (3)	litros	9.680	9.680	11.220	9.020	9.020	9.020	9.900	9.900	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado (4)		B	B	B	B	B	B	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual (5)		53%	53%	53%	53%	53%	55%	53%	53%	58%
Programas normales de lavado (6)		Algodón 60°C y algodón 40°C								
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	225	225	215	200	200	200	270	270	150
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	225	225	215	200	200	200	270	270	150
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	225	225	195	200	200	200	255	255	150
Duración del modo sin apagar	min									
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/74	49/74	56/75	54/75	54/75	54/74	41/67	41/66	56/70
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable					
Home Connect										
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh										
Motor iQdrive/Universal		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	58	58	63	55	55	55	53	53	52
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30	30	32	32	30
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED / timeLight	Display LED	Display LED					
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	aquaStop	aquaSecure	aquaSecure					
Aviso sobredosisificación detergente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor 3G		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
sensoFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
mixHigiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor sensoFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antimanchas		3	3	•	•	•	•	3	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicado/seda		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 15 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 60 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
myTime		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cortinas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Camisas/business		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prendas oscuras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras+impregnación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático delicado		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático intensivo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerWash 60 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nocturno		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función myFavourite		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función antiManchas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pausa+carra		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	81,8	81,8	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55	55	59	55	55	55	55,5	55,5	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	101,60	101,60	103	101,7	101,7	101,7	95,6	95,6	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	85	85	85	82	82	82
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	90
Tapa desmontable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Angulo de apertura de puerta		165°	165°	165°	180°	180°	180°	130°	130°	95°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	160	210	210	210	225	225	220
Tipo de enchufe		Schuko								
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	220	220	200
Longitud tubo de desague	cm	150	150	150	150	150	150	220	220	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"								

(\*) Incluido o Sí.

\*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

(6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

# Lavadoras-secadoras.

Tipo		iQ500 libre instalación	iQ500 totalmente integrables	iQ300 totalmente integrables
Modelo		WD14U540ES	WK14D541EE	WK12D321EE
Color		Blanco	Blanco	Blanco
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A	B	B
Consumo energía para lavado, centrifugado y secado kWh		6,82	5,40	5,60
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh		1,22	1,35	1,33
Clase de eficacia de lavado <sup>(2)</sup>		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado <sup>(3)</sup>		50%	52%	52%
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.		1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado kg		10	7	7
Capacidad de secado kg		6	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros		125	90	92
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros		69	52	50
Tiempo de lavado y secado min		630	435	425
Consumo energía anual lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup> kWh		1.364	1.080	1.120
Consumo agua anual lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup> litros		25.000	18.000	18.400
Consumo energía anual lavado y centrifugado <sup>(5)</sup> kWh		244	270	266
Consumo agua anual lavado y centrifugado <sup>(5)</sup> litros		13.800	10.400	10.000
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re1 pW		47/71/61	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Tecnología de Condensación: agua		•	•	•
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•
Motor iQdrive/Universal		•/-	-/•	-/•
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua		•	•	•
Volumen del tambor litros		70	52	52
Iluminación interior del tambor		•	•	•
Diámetro interior ojo de buey cm		32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•
Programación de fin de programa h		24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED touch	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaSecure
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•
Sensor 3G		•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•
Seguro para niños		•	•	•
Algodón		•	•	•
Algodón eco		•	•	•
Sintéticos		•	•	•
Mix		•	•	•
Delicado/seda		•	•	•
Lana		•	•	•
Express 15 min		•	•	•
Lavar & secar 60 min		•	•	•
myTime		•	•	•
Microfibras		•	•	•
Microfibras+impregnación		•	•	•
Camisas/business		•	•	•
Sport		•	•	•
Higiene plus		•	•	•
Nocturno		•	•	•
Retirar pelusas		•	•	•
Vapor Trajes		•	•	•
Secar normal		•	•	•
Secar delicado		•	•	•
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Función myFavourite		•	•	•
Función varioSpeed		•	•	•
Función antiManchas		•	•	•
Función pausa+carga		•	•	•
Altura del aparato cm		84,8	82,0	82
Anchura del aparato cm		59,8	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm		62	55	55
Fondo con puerta abierta (90°) cm		114,2	96,0	96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm		85	82	82
Máxima altura de desaguaje cm		100	90	90
Tapa desmontable		•	•	•
Ángulo de apertura de puerta		130°	95°	95°
Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica A		10	10	10
Potencia de conexión W		2.050	2.300	2.300
Frecuencia de red Hz		50	50	50
Longitud del cable de conexión cm		210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua cm		120	200	200
Longitud tubo de desaguaje cm		120	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí.

\*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A (valor más eficiente) a G (valor menos eficiente).

(2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alta) a G (más baja).

(3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

(4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

(5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

# Secadoras.

Características		Avantgarde	iQ700 con bomba de calor	iQ500 con bomba de calor				iQ500 de condensación		iQ300 de condensación
Modelo		WT47X940EU	WT45W510EE	WT7U480ES	WT47G439EE	WT47G438ES	WT47G429ES	WT46G209EE	WT46G210EE	WT45N200ES
Color		Blanco								
Capacidad	kg	9	9	8	9	8	8	9	8	7
Tipo de secadora		Condensación								
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	B	B	B
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh/año	194	258	177	259	233	233	616	561	496
Secadora de tambor		Automático								
Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,52	2,12	1,44	2,06	1,93	1,93	5,23	4,61	4,08
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	0,93	1,20	0,85	1,24	1,08	1,08	2,77	2,59	2,33
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar <sup>(3)</sup>	W	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,75	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	30	30	30						
Programa de secado normal <sup>(4)</sup>		Algodón seco para guardar								
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	173	172	118	133	117	117	104	97	87
Duración del programa algodón con carga completa	min	218	226	148	166	148	148	142	126	111
Duración del programa algodón con carga parcial	min	140	131	95	108	94	94	75	76	69
Clase de la eficiencia de la condensación <sup>(5)</sup>		B	B	B	A	A	A	B	B	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial		84%	84%	87%	91%	91%	91%	88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		87%	84%	86%	91%	91%	91%	88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		81%	84%	86%	91%	91%	91%	88%	88%	88%
Potencia sonora	dB(A) re1 pW	61	65	64	65	65	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación								
Gas refrigerante <sup>(6)</sup>		R290	R134a	R290	R290	R290	R290			
Cantidad de gas	kg		0,22							
Equivalente CO <sub>2</sub> - Total PCA <sup>(7)</sup>	t		0,31							
Home Connect		*	*	*	*	*	*			
Secadora con bomba de calor		*	*	*	*	*	*			
Condensador autolimpiante		*	*	*	*	*	*			
Intelligent Cleaning System		*	*	*	*	*	*			
Control de secado		Sensorizado								
Material del tambor		Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado				
Volumen del tambor	l	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tambor softDry para el cuidado de la ropa		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bisagras de la puerta		Derecha								
Paneles antivibración		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cesto para ropa delicada		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED	Display LED touch	Display LED					
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Seguro para niños		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Algodón: Extra seco/Seco plus		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Algodón: Seco para guardar/Seco armario		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Algodón: Seco para plancha		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sintéticos: Extra seco/Seco plus		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sintéticos: Seco para guardar/Seco armario		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sintéticos: Seco para plancha		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vapor: Casual		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vapor: Trajes		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vapor: Algodón fácil plancha		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vapor: Sintéticos fácil plancha		*	*	*	*	*	*	*	*	*
myTime		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mix		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Secado con cesto		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deportivas con cesto		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Express 40 min		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Edredones sintéticos		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Camisas		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Camisas 15 min		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Toallas		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Higiene		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vaqueros		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Acabado lana		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Temporizado frío		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Temporizado caliente		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Microfibras		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lencería		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Almohadas		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Función myFavourite		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Función pausa+carga		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,7	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	64,4	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	112,3	109,1	108,6	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ángulo apertura de puerta		180°	175°	170°	175°	175°	175°	175°	175°	175°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	1000	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko								
Posibilidad de conexión a desagüe		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tubo auxiliar de desagüe		*	*	*	*	*	*	*	*	*

(\*) Incluido o Sí.

\*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. (1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. (3) Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa. (4) El programa de secado normal al que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. (5) Clase de la eficiencia de la condensación entro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. (7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

# Lavavajillas.

Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm		iQ500 libre instalación 60 cm				
Modelo		SN278I36TE	SN258I06TE	SN258I01TE	SN258W01TE	SN258I02IE	SN258W02IE	SN258B00ME
Color		Acero	Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Black inox
Capacidad n° servicios		13	14	14	14	13	13	14
Clase de eficiencia energética (1)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual (2)		211 kWh	237 kWh	237 kWh	237 kWh	234 kWh	234 kWh	266 kWh
Consumo de energía ciclo norma		0,73 kWh	0,83 kWh	0,83 kWh	0,83 kWh	0,82 kWh	0,82 kWh	0,93 kWh
Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"		0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W
Consumo de agua anual (3)		2.100 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros
Eficacia de secado (4)		A	A	A	A	A	A	A
Programa norma de lavado (5)		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal		225 min	195 min	195 min	195 min	195 min	195 min	210 min
Duración "modo sin apagar"		0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min
Potencia sonora (6)		42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua ciclo normal		7,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros
Sistema de secado con zeolitas®		*	*	*	*	*	*	*
Motor iQdrive™		*	*	*	*	*	*	*
Sistema de apertura asistida openAssist								
Integración: puerta fija/puerta deslizante								
Programas								
aguaSensor/n° de programas automáticos		*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1	*/1
Programa intensivo		70°C/150-155 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/125-135 min
Programa 1 hora								65°C/60 min
Programa rápido 60°		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	
Programa normal o automático normal		45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-160 min
Programa eco		50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/210 min
Programa silencio		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235-240 min
Programa copas		40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min
Programa delicado o automático delicado								
Programa rápido 45°C		45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		*	*	*	*	*	*	*
Funciones especiales								
extra brillo		*	*	*	*	*	*	*
varioSpeed		*	*	*	*	*	*	*
zona intensiva		*	*	*	*	*	*	*
media carga		*	*	*	*	*	*	*
higiene Plus		*	*	*	*	*	*	*
extra secado		*	*	*	*	*	*	*
Función "i"		*	*	*	*	*	*	*
Cuidado integral del cristal brilliantShine:		*	*	*	*	*	*	*
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		*	*	*	*	*	*	*
Intercambiador de calor		*	*	*	*	*	*	*
Control								
Home Connect		*	*	*	*	*	*	*
touchControl frontal/superior		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Display		TFT	TFT	*	*	*	*	*
Mando giratorio								
Color de la información display		Imágenes y textos	Textos	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
Inicio diferido		h 24	24	24	24	24	24	24
Indicador tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*
Indicador electrónico de sal		Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Indicador electrónico de abrillantador		Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Señal acústica fin de programa		*	*	*	*	*	*	*
"Todo en 1" Detección automática de detergentes		*	*	*	*	*	*	*
Tipo de cesta vario		varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	*	*	*
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
3ª bandeja varioDrawer		varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	*	*	*
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		*	*	*	*	*	*	*
Terminaciones esféricas varillas		*	*	*	*	*	*	*
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Elementos abatibles terminados en color azul		*	*	*	*	*	*	*
Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
Guías telescópicas easyGlide								
Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para cubiertos grandes		*	*	*	*	*	*	*
Soporte para copas		*	*	*	*	*	*	*
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida		*	*	*	*	*	*	*
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
timeLight/infoLight®								
Iluminación interior emotionLight®		*	*	*	*	*	*	*
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Altura con/sin tapa		mm 845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
Ancho		mm 600	600	600	600	600	600	600
Fondo		mm 600	600	600	600	600	600	600
Fondo con puerta abierta		mm 1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
Altura regulable		mm 20	20	20	20	20	20	20
Tensión nominal		V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica		A 10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica		W 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Frecuencia de red		Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión		cm 175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua		cm 165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desague		cm 190	190	190	190	190	190	190
Conexión a agua caliente		°C 60	60	60	60	60	60	60

(\* Includo o Sí.

\* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. (4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). (5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. (6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

# Lavavajillas.

Tipo		iQ300 libre instalación 60 cm				iQ100 libre instalación 60 cm					
Modelo		SN236I17ME	SN236W17ME	SN236I02IE	SN236W02IE	SN215I01FE	SN215W01FE	SN215I01CE	SN215W01CE	SN215I00CE	SN215W00CE
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010 *	Color	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco
	Capacidad n° servicios	14	14	13	13	14	14	13	13	12	12
	Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
	Consumo de energía anual (2)	266 kWh	266 kWh	262 kWh	262 kWh	266 kWh	266 kWh	262 kWh	262 kWh	290 kWh	290 kWh
	Consumo de energía ciclo norma	0,93 kWh	0,93 kWh	0,92 kWh	0,92 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh	0,92 kWh	0,92 kWh	1,02 kWh	1,02 kWh
	Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W
	Consumo de agua anual (3)	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	3.360 litros	3.360 litros
	Eficacia de secado (4)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Programa norma de lavado (5)	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	Duración del programa normal	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min
Duración "modo sin apagar"	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	
Potencia sonora (6)	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Consumo de agua ciclo normal	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	12 litros	12 litros	
Sistema de secado con zeolitas®											
Motor iQdrive™											
Sistema de apertura asistida openAssist											
Integración: puerta fija/puerta deslizante											
Programas											
aguaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	
Programa intensivo	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	
Programa 1 hora	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min			
Programa rápido 60°											
Programa normal o automático normal	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	
Programa eco	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	
Programa silencio											
Programa copas											
Programa delicado o automático delicado											
Programa rápido 45°C	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min					45°C/29 min	45°C/29 min	
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa especial limpieza de la cuba											
Funciones especiales											
extra brillo											
varioSpeed											
zona intensiva											
media carga											
higiene Plus											
extra secado											
Función "i"											
Cuidado integral del cristal brilliantShine:											
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua											
Intercambiador de calor											
Control											
Home Connect											
touchControl frontal/superior											
Display											
Mando giratorio											
Color de la información display	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	
Inicio diferido	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	
Indicador tiempo restante											
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	
Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	
Señal acústica fin de programa											
"Todo en 1" Detección automática de detergentes											
Tipo de cesta varío											
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	
3ª bandeja varioDrawer											
Bandeja dosificadora de detergentes combinados											
Terminaciones esféricas varillas											
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/4	2/4	2/4	2/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	
Elementos abatibles terminados en color azul	• (2 niveles)	• (2 niveles)									
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	Sencilla	Sencilla	Sencilla	Sencilla	
Guías telescópicas easyGlide											
Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bandeja para cubiertos grandes											
Soporte para copas											
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida											
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/•	-/•	-/•	-/•							
timeLight/infoLight®											
Iluminación interior emotionLight®											
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Altura con/sin tapa	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	845/815 mm	
Ancho	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	
Fondo	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	
Fondo con puerta abierta	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	1.155 mm	
Altura regulable	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	
Tensión nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
Intensidad corriente eléctrica	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	
Potencia total conexión a red eléctrica	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.400 W	
Frecuencia de red	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	
Longitud del cable de conexión	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	165 cm	
Longitud del tubo de desague	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	
Conexión a agua caliente	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	

(•) Incluido o Sí.

\* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. (4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). (5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. (6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

# Lavavajillas.

Tipo	iQ500 libre instalación 45 cm			iQ300 libre instalación 45 cm	iQ700 totalmente integrable 60 cm	iQ500 totalmente integrable 60 cm		
	Modelo	SR256I01TE	SR256I00TE	SR256W00TE	SR236W01ME	SX778D16TE	SN758X06TE	SN658X03ME
Color	Acero	Acero	Blanco	Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro
Capacidad n° servicios	10	10	10	10	13	14	14	14
Clase de eficiencia energética (1)	A+++	A++	A++	A+	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual (2)	188 kWh	211 kWh	211 kWh	237 kWh	234 kWh	237 kWh	237 kWh	237 kWh
Consumo de energía ciclo norma	0,66 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh	0,84 kWh	0,82 kWh	0,83 kWh	0,83 kWh	0,83 kWh
Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,1/0,1 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W	0,5/0,5 W
Consumo de agua anual (3)	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros	2.660 litros
Eficacia de secado (4)	A	A	A	A	A	A	A	A
Programa norma de lavado (5)	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	195 min	195 min	195 min	195 min	195 min	195 min	195 min	195 min
Duración "modo sin apagar"	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min	0 min
Potencia sonora (6)	43 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	41 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua ciclo normal	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros	9,5 litros
Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida openAssist	•	•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante					-/•	-/•	-/•	•/-
Programas								
aguaSensor/n° de programas automáticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo	70°C/130-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min
Programa 1 hora								
Programa rápido 60°	60°C/89 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min
Programa normal o automático normal	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min
Programa eco	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min
Programa silencio	50°C/235 min	50°C/235 - 240 min	50°C/235 - 240 min	50°C/235 - 240 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min
Programa copas	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	40°C/85-90 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min
Programa delicado o automático delicado								
Programa rápido 45°C					45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
Programa prelavado					0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones especiales								
extra brillo	•	•	•	•	•	•	•	•
varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•
zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•
media carga								
higiene Plus								
extra secado		•	•	•				
Función "I"								
Cuidado integral del cristal brilliantShine:								
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua								
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	•	•
Control								
Home Connect								
touchControl frontal/superior					-/•	-/•	-/•	-/•
Display	•	•	•	•	TFT	TFT	TFT	•
Mando giratorio								
Color de la información display	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Imágenes y textos	Imágenes y textos	Blanco y azul	Blanco y azul
Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de cesta vario	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	•	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
3ª bandeja varioDrawer	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	•	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	•
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	•	•	•	•	•
Varillas abatibles cesta superior/inferior	3/4	3/4	3/4	2/2	6/6+2	6/6+2	2/4	2/4
Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
Guías telescópicas easyGlide								
Soportes para tazas en cesta superior	1	1	1	1	2	2	2	2
Bandeja para cubiertos grandes								
Soporte para copas	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: aguaStop con garantía por vida	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
timeLight/infoLight®					-/•	-/•	-/•	•/-
Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	• (Pro)	•	•	•
Cuba íntegra de acero mixta con base Polinox®	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Altura con/sin tapa	mm 845/815	845/815	845/815	845/815	-/865	-/815	-/815	-/815
Ancho	mm 450	450	450	450	598	598	598	598
Fondo	mm 600	600	600	600	550	550	550	550
Fondo con puerta abierta	mm 1.155	1.155	1.155	1.155	1.200	1.155	1.155	1.155
Altura regulable	mm 20	20	20	20	60	60	60	60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	W 2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm 175	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm 165	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm 205	205	205	205	190	190	190	190
Conexión a agua caliente	°C 60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.

\* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. (4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). (5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. (6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

# Lavavajillas.

Tipo		iQ300 totalmente integrable 60 cm					iQ300 tot. integrable 45 cm		iQ500 modulares	
Modelo		SX636D00ME	SN736X03ME	SN636X18ME	SN65E010EU	SN64E006EU	SR636X03ME	SR635X01IE	SC76M541EU	SK75M521EU
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010 *	Color	Acero	Acero	Acero	Inox Look	Negro	Inox Look	Inox Look	Acero	Acero
	Capacidad n° servicios	14	14	14	13	13	10	9	8	6
	Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+
	Consumo de energía anual (2)	266	266	266	262	294	211	195	205	174
	Consumo de energía ciclo norma kWh	0,93	0,93	0,93	0,92	1,03	0,75	0,78	0,72	0,61
	Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2	0,2/0,2
	Consumo de agua anual (3) litros	2.660	2.660	2.660	2.800	2.660	2.660	2.660	2.520	2.240
	Eficacia de secado (4)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Programa norma de lavado (5)	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	Duración del programa normal min	210	210	210	210	210	195	195	200	200
	Duración "modo sin apagar" min	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Potencia sonora (6) dB(A) re 1 pW	44	44	44	46	48	46	48	45	47
	Tipo de instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable
	Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Consumo de agua ciclo normal litros	9,5	9,5	9,5	10	9,5	9,5	8,5	9	8
	Sistema de secado con zeolitas®									
	Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Sistema de apertura asistida openAssist	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Integración: puerta fija/puerta deslizante	*/-	-/*	*/-	*/-	*/-	*/-	-/*	*/-	*/-
	Programas									
	aquaSensor/n° de programas automáticos	*/1	*/1	*/1	*/1		*/1	*/1	*/1	*/1
	Programa intensivo o automático intensivo	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/25-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/135-140 min	70°C/115-120 min
	Programa 1 hora	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min			65°C/60 min	65°C/60 min		
	Programa rápido 60°									
	Programa normal o automático normal	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	65°C/130 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/100-170 min	45-65°C/90-170 min
Programa eco	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/200 min	50°C/200 min	
Programa silencio										
Programa copas		40°C/85-90 min						40°C/85-90 min		
Programa delicado o automático delicado								40°C/85-90 min	40°C/75-80 min	
Programa rápido 45°C	45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/29 min		45°C/29 min		45°C/35 min	45°C/29 min	
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min		0°C/15 min		
Programa especial limpieza de la cuba	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Funciones especiales										
extra brillo										
varioSpeed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
zona intensiva	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
media carga										
higiene Plus										
extra secado	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Función "I"										
Cuidado integral del cristal brilliantShine:										
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua										
Intercambiador de calor	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Control										
Home Connect										
touchControl frontal/superior										
Display	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mando giratorio										
Color de la información display	Blanco	Blanco	Blanco			Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	
Inicio diferido h	24	24	24	3/6/9		24	24	24	24	
Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	*	*	Display	Display	Display	Display	
Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display	Display	*	*	Display	Display	Display	Display	
Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Equipamiento										
Tipo de cesta vario	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	
3ª bandeja varioDrawer	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Terminaciones esféricas varillas										
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2	2/2	2/2	0/4	0/4	
Elementos abatibles terminados en color azul	* (2 niveles)									
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	Sencilla	Sencilla	rackMatic 3	rackMatic 3			
Guías telescópicas easyGlide										
Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	1	2			
Bandeja para cubiertos grandes				*	*		*			
Soporte para copas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica timeLight/infoLight®	*/-	-/*	*/-	*/-	-/*	*/-	-/*	-/*	-/*	
Iluminación interior emotionLight®										
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	-/*	-/*	
Dimensiones aparato										
Altura con/sin tapa mm	-865	-815	-815	-815	-815	-815	-815	-595	-454	
Ancho mm	598	598	598	598	598	448	448	595	595	
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	500	500	
Fondo con puerta abierta mm	1.205	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	995	845	
Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60			
Conexión eléctrica y toma de agua										
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	170	170	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	225,5	225,5	
Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

(\* Includido o Sí.

\* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. (3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. (4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). (5) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. (6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos side by side iQ700				Frigoríficos side by side iQ500			
Modelo		KS36FPI3P	KS36FPW3P	KS36VAI4P	KS36VAW4P	KS36VBI3P	KS36VAX3P	KS36VAI3P	KS36VAW3P
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Ficha de producto de acuerdo de la norma (EU) N° 1060/2010*	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup> kWh/año	127	127	75	75	112	112	112	112
	Volumen útil frigorífico litros	300	300	346	346	346	346	346	346
	Volumen útil congelador litros								
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)								
	noFrost	•	•						
	Autonomía <sup>(1)</sup> h								
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup> kg/24 h								
	Clase climática <sup>(4)</sup>	SN-T							
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	41	41	39	39	39	39	39	39
Dimensiones	Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Altura del aparato mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta	a la izquierda							
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color puerta	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Black inox.	Acero inox.	Blanco
	Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco
	Antihuellas	•	-	•	-	•	•	•	•
Tipo	Diseño soft de puerta	Plana							
	Tirador	Exterior							
	N° de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1
	Filtro airFresh			•	•	•	•	•	•
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida			•	•	•	•	•	•
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	Display digital							
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)			•	•				
Control del aparato	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica								
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica								
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Descongelación congelador automática			•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total	329	329	348	348	348	348	348	348
	Volumen bruto refrigerador	329	329	348	348	348	348	348	348
	Volumen bruto congelador								
	Volumen útil total	300	300	346	346	346	346	346	346
Capacidad	Volumen útil zona hyperFresh premium 0°C	98	98						
	LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación	Ubicación Superior/Lateral	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
	Refrigerador								
Equipamiento	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	5	5	5	5	5	5
	N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus					
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C						
	N° bandejas vidrio seguridad	5	5	7	7	7	7	7	7
	N° de cajones de gran capacidad	3	3	2	2	2	2	2	2
	Botellero	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones	Cromadas							
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador	N° cajones								
	N° compartimentos abatibles con tapa								
	N° cajones bigBox								
	Bandejas de cristal								
	N° de cubiteras								
	Acumuladores de frío								
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
	Potencia del aparato W	90	90	90	90	90	90	90	90
	Longitud del cable de conexión mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
	Tipo de enchufe	Shucko							
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NAI4P y GS36NAI3P	GS36NAW3P	GS36NAI4P y GS36NAI3P	GS36NAW3P	GS36NBI3P	GS36NAX3P	GS36NAI3P y GS36NAI4P	GS36NAW3P
	Accesorio de unión	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigorífico side by side iQ300	Congeladores side by side iQ500 e iQ300					
Modelo:		KS36VVI3P	GS36NAI4P	GS36NAI3P	GS36NAW3P	GS36NBI3P	GS36NAX3P	GS36NVI3P
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup> kWh/año	112	158	237	237	237	237	237
	Volumen útil frigorífico litros	346						
	Volumen útil congelador litros		242	242	242	242	242	242
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)							
	noFrost		•	•	•	•	•	•
	Autonomía <sup>(1)</sup> h		25	25	25	25	25	19
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup> kg/24 h		20	20	20	20	20	20
	Clase climática <sup>(4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	38	42	42	42	42	42	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Dimensiones	Altura del aparato mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Black inox	Acero inoxidable
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1
	Filtro airFresh	•	•	•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato	Control Electrónico	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	LED	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad	Volumen bruto total	348	255	255	255	255	255	255
	Volumen bruto refrigerador	348						
	Volumen bruto congelador		255	255	255	255	255	255
	Volumen útil total	346	242	242	242	242	242	242
	Volumen útil zona hyperFresh premium 0°C							
Iluminación	LED	•	•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento	Refrigerador							
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	5						
	N° de compartimentos con tapa en la puerta	1						
	Balcón con tecnología easyLift							
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh						
	Cajón para carnes y pescados							
	N° bandejas vidrio seguridad	7						
	N° de cajones de gran capacidad	1						
	Botellero	Cromado						
	Terminaciones	Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)						
	Congelador							
	N° cajones		4	4	4	4	4	4
	Zona easyAccess		•	•	•	•	•	•
	N° cajones bigBox		2	2	2	2	2	2
Bandejas de cristal		todas	todas	todas	todas	todas	todas	
N° de cubiteras		twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1	
Acumuladores de frío		3	3	3	3	3	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Potencia del aparato W	90	90	90	90	90	90	90
	Longitud del cable de conexión mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NVI3P	KS36VAI4P, KS36VAI3P y KS36FPI3P	KS36VAI4P, KS36VAI3P y KS36FPI3P	KS36VAW4P, KS36VAW3P y KS36FPW3P	KS36VBI3P	KS36VAX3P	KS36VVI3P
	Accesorio de unión	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos americanos iQ700			Frigoríficos americanos iQ500		Frigoríficos americanos iQ300		
Modelo:		KA92DHB31	KA92DSW30	KA92NLB35	KA90DVI30	KA90DVI20	KA90NVI30	KA92NVI25	
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup>	348	348	385	341	436	373	495	
	Volumen útil frigorífico litros	367	368	375	370	370	373	387	
	Volumen útil congelador litros	173	173	217	163	163	200	217	
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)								
	noFrost	•	•	•	•	•	•	•	
	Autonomía <sup>(1)</sup>	h	12	12	12	4	4	4	12
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup>	kg/24 h	12	12	12	11	11	12	12
	Clase climática <sup>(4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	43	41	43	43	43	
Libre instalación/integrable		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1756	1756	1756	1770	1770	1770	1756
	Anchura del aparato	mm	912	912	912	910	910	910	912
	Fondo del aparato sin tirador	mm	732	732	732	720	720	720	732
	Fondo del aparato con tirador	mm	798	798	732	752	752	752	732
Tipo	Color puerta	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	
	Antihuellas				•	•	•	•	
	Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador	Exterior	Exterior	Integrado	Exterior	Exterior	Exterior	Integrado	
	Dispensador de agua y hielo	•	•	•	•	•	•	•	
	N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	1	1	1	2	
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
	Filtro airFresh	•	•	•					
Home Connect		Cámaras integradas dentro del frigorífico	Con accesorio KS10ZHCO0						
Control del aparato	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicador temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display digital touch Control	Display digital touch Control	Display digital touch Control	Display LED	
	Ubicación de temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Funciones especiales	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación automática frigorífico y congelador	•	•	•	•	•	•	•		
Capacidad	Volumen bruto total litros	636	636	655	608	608	622	659	
	Volumen bruto refrigerador litros	404	404	404	380	380	380	407	
	Volumen bruto congelador litros	232	232	251	228	228	242	252	
	Volumen útil total litros	540	541	592	533	533	573	604	
Iluminación	LED	•	•	•	•	•	•	•	
	Ubicación	Lateral	Trasera	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	
Equipamiento	Refrigerador								
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	6	6	5	5	5	5	
	N° compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	Fresh	Fresh	Fresh	hyperFresh	
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh plus <>0°	hyperFresh plus <>0°	hyperFresh plus <>0°					
	N° de cajones con guías telescópicas	3	3	3				2	
	N° de bandejas de cristal de seguridad	4	4	4	4	4	4	4	
	Bandejas con tecnología easyLift	•	•	•					
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado					
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	
	N° de hueveras (n° huevos)	1 (20)	1 (20)	1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (20)	
	Congelador								
	N° cajones	2 con guías telescópicas	2 con guías telescópicas	2 con guías telescópicas	2	2	2	2	
	Cajones bigBox	1	1	1				1	
	Bandejas de cristal	3	3	4	3	3	4	4	
N° de cubiteras	Dispensador	Dispensador	twist iceBox	Dispensador	Dispensador	2	twist iceBox		
Acumuladores de frío	2	2	2						
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50-60	50	50	50-60	
	Potencia del aparato	W	190	190	190	374	374	174	190
	Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
	Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos combinados noFrost IQ700					Frigoríficos combinados noFrost IQ500			
Modelo		KG56FSB40	KG49FSB30	KG39FSB45	KG39FSW45	KG39FPI45	KG56NHX3P	KG49NAI3P	KG49NAW3P	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador								
	Clase de eficiencia energética	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	
	Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	216	302	180	180	180	325	303	303	
	Volumen útil frigorífico litros	375	308	256	256	256	400	330	330	
	Volumen útil congelador litros	105	105	87	87	87	105	105	105	
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)									
	noFrost									
	Autonomía <sup>(2)</sup>	h	24	20	16	16	16	24	20	20
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(3)</sup>	kg/24 h	16	15	14	14	14	18	15	15
	Clase climática <sup>(4)</sup>		SN-T	SN-T						
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	38	38	38	42	40	40	
Libre instalación/integrable		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1930	2030	2030	2030	2030	1930	2030	
	Anchura del aparato	mm	700	700	600	600	600	700	700	
	Fondo del aparato sin tirador	mm	800	670	660	660	660	800	670	
	Fondo del aparato con tirador	mm	800	670	660	660	700	840	710	
	Sentido de apertura de la puerta		a la derecha							
	Puerta reversible									
Tipo	Color puerta	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Acero inox.	Black inox.	Acero inox.	Blanco	
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	
	Antihuellas									
	Diseño Soft de puerta	Plana								
	Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	
	N° de circuitos de frío independientes	3	3	3	3	3	2	2	2	
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Full Skin Condenser									
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
	Filtro airFresh									
Control del aparato	Home Connect	Con accesorio KS10ZHC00	Con cámaras integradas en frigorífico	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00					
	Control electrónico									
	Indicación temperatura	Display LCD	Display digital							
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior								
	Función "super-congelación" (desconexión automática)									
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)									
	Funciones especiales	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo								
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Capacidad	Descongelación congelador automática									
	Descongelación refrigerador automática									
	Volumen bruto total	554	462	395	395	395	559	466	466	
	Volumen bruto refrigerador	412	334	285	285	285	400	338	338	
	Volumen bruto congelador	142	128	110	110	110	105	128	128	
Iluminación	Volumen útil total	480	413	343	343	343	505	435	435	
	LED con softStart/LED	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
	Ubicación Superior/Lateral	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Equipamiento	Refrigerador									
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	3	3	4	4	4	
	N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus					
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C					
	N° bandejas cristal seguridad	4	4	4	4	4	4	5	5	
	Botellero	Cromado								
	Terminaciones	Cromadas								
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
	Congelador									
	N° cajones	2	3	3	3	3	2	3	3	
	N° cajones bigBox	1					1			
	Bandejas de cristal de seguridad									
	N° de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	
	Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	
	Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
	Tipo de enchufe		Shucko							
Combinación	Accesorio de unión						KS39ZAL00	KS39ZAW00		

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo	Frigoríficos combinados noFrost iQ500							Frigoríficos combinados noFrost iQ300			
Modelo	KG39NLB3A	KG39NAI4R	KG39NAI3P	KG39NAW3P	KG36NAI4P	KG36NAI3P	KG36NAW3P	KG49NXI3A	KG39NXI4A	KG39NXB3A	KG39NXI3A
Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador						
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	273	182	273	273	173	260	260	303	182	273	273
Volumen útil frigorífico	279	279	279	279	237	237	237	330	279	279	279
Volumen útil congelador	87	87	87	87	87	87	87	105	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)											
noFrost	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Autonomía <sup>(2)</sup>	16 h	20 h	16 h	16 h	16 h						
Capacidad de congelación 24 h <sup>(3)</sup>	14 kg/24 h	15 kg/24 h	14 kg/24 h	14 kg/24 h	14 kg/24 h						
Clase climática <sup>(4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T						
Potencia sonora	39 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Libre instalación/integrable	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Altura del aparato	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm
Anchura del aparato	600 mm	700 mm	600 mm	600 mm	600 mm						
Fondo del aparato sin tirador	660 mm	670 mm	660 mm	660 mm	660 mm						
Fondo del aparato con tirador	660 mm	700 mm	710 mm	660 mm	660 mm	660 mm					
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha						
Puerta reversible	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Color puerta	Cristal negro	Acero inox.	Blanco	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Black inox	Acero inox.
Color laterales	Gris	Gris	Blanco	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris
Antihuellas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana						
Tirador	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Full Skin Condenser	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Home Connect	Con accesorio KS10ZHC00										
Control electrónico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicación temperatura	Display digital	Display LCD	LED	LED	LED	LED					
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior						
Función "super-congelación" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones especiales	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo						
Señal de aviso de avería acústica/óptica	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Descongelación congelador automática	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Descongelación refrigerador automática	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Volumen bruto total	400	400	400	400	357	357	357	466	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	290	290	290	290	247	247	247	338	290	290	290
Volumen bruto congelador	110	110	110	110	110	110	110	128	110	110	110
Volumen útil total	366	366	366	366	324	324	324	435	366	366	366
LED con softStart/LED	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Ubicación Superior/Lateral	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	-/*	*/*	*/*	*/*
Refrigerador											
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus						
Cajón para carnes y pescados	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C						
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado						
Terminaciones	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas						
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador											
Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bandejas de cristal de seguridad	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tensión nominal	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240						
Intensidad corriente eléctrica	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10						
Frecuencia de red	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50						
Potencia del aparato	W 100	W 100	W 100	W 100	W 100						
Longitud del cable de conexión	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400						
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko						
Combinación	Accesorio de unión	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00			

(\* Includo o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos combinados noFrost IQ300								Frigoríficos combinados noFrost IQ100		
Modelo		KG39NXW3A	KG39NV3A	KG39NVW3A	KG36NXI4A	KG36NXI3A	KG36NXW3A	KG36NV3A	KG36NVW3A	KG36NNW3A	KG33NNW3A	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Consumo de energía anual <sup>(1)</sup>	kWh/año	273	273	273	173	260	260	260	260	235	228
	Volumen útil frigorífico	l	279	279	279	237	237	237	237	237	215	192
	Volumen útil congelador	l	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)											
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía <sup>(2)</sup>	h	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(3)</sup>	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11
	Clase climática <sup>(4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T							
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	36	39	39	39	39	42	42
	Libre instalación/integrable		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
	Altura del aparato	mm	2030	2030	2030	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1760
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Color puerta		Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Blanco	Blanco	
Color laterales		Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco	Blanco	
Antihuellas					•	•		•				
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador		Integrado	integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Filtro airFresh		•	•	•	•	•	•	•	•			
Control del aparato	Home Connect											
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicación temperatura		LED	LED								
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	
	Funciones especiales		Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Capacidad	Volumen bruto total		400	400	400	357	357	357	357	329	306
		Volumen bruto refrigerador		290	290	290	247	247	247	247	219	196
Volumen bruto congelador			110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Volumen útil total			366	366	366	324	324	324	324	302	279	
Iluminación	LED con softStart/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Ubicación Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Equipamiento	Refrigerador											
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	3	3	4	3	
	N° de compartimentos con tapa en la puerta											
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	Fresh	Fresh							
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh >0 °C									
	N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	4	4	4	4	4	3	
	Botellero		Cromado	Cromado								
	Terminaciones		Blancas	Blancas								
	N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	
	Congelador											
	N° cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad corriente eléctrica		A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red		Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia del aparato		W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Longitud del cable de conexión		mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
Tipo de enchufe			Shucko	Shucko	Shucko							

(•) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos dos puertas iQ300	
Modelo		KD46NVI20	KD46NVW20
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética	A+	A+
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup>	320	320
	Volumen útil frigorífico	litros	294
	Volumen útil congelador	litros	77
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		
	noFrost	•	•
	Autonomía <sup>(1)</sup>	h	14
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup>	kg/24 h	8
	Clase climática <sup>(4)</sup>	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43
	Libre instalación/integrable	•/•	•/•
	Altura del aparato <sup>(5)</sup>	mm	1860
	Anchura del aparato	mm	700
Dimensiones	Fondo del aparato sin tirador	mm	620
	Fondo del aparato con tirador	mm	650
	Sentido de apertura puerta		Derecha
	Puerta reversible		•
Tipo	Color puerta	Acero inoxidable	Blanco
	Color laterales	Gris	Blanco
	Antihuellas	•	•
	Diseño Soft de puerta	Bombé	Bombé
	Tirador	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes	2	2
	Número de compresores	1	1
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)
	Filtro airFresh	•	•
	Control del aparato	Control electrónico	•
Indicación temperatura		LED	LED
Ubicación de temperatura		Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	•
Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)			
Señal de aviso avería acústica/óptica			
Señal de aviso temperatura acústica/óptica			
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica			
Descongelación congelador automático		•	•
Capacidad	Volumen bruto total	l	401
	Volumen bruto refrigerador	l	302
	Volumen bruto congelador	l	99
	Volumen útil total	l	371
Iluminación	LED	•	•
	Bombilla		
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral	Lateral
Equipamiento	Refrigerador		
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta		
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <-0°	hyperFresh <-0°
	N° bandejas vidrio seguridad	4	4
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)
	coldTray		
	Botellero	Flexible	Flexible
	Terminaciones	Blancas	Blancas
	Congelador		
	N° cajones		
	Bandejas	1	1
	N° de cubiteras		
	quickFreezer: compartimento de congelación rápida	•	•
	Preparación automática cubitos de hielo twist iceBox	•	•
	Acumuladores de frío		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10
	Frecuencia de red	Hz	50
	Potencia del aparato	W	150
	Longitud del cable de conexión	mm	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas)

# Frigoríficos y congeladores.

Tipo		coolModul iQ700							
Modelo		CI36BP01	CI30RP01	CI24RP01	FI24NP31	FI24DP32	FI18NP31	CI24WP02	
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-bodega, bodega <sup>(6)</sup> y armarios para la conservación de vinos	
	Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	B	
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup>	kWh/año	423	182	169	359	347	320	237
	Volumen útil frigorífico litros		380	479	369				390
	Volumen útil congelador litros		146			324	306	223	
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C) noFrost								5-18 °C
	Autonomía <sup>(1)</sup>	h	20			17	14	12	
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup>	kg/24 h	16			18	14	18	
	Clase climática <sup>(4)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	40	41	41	41	42
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	
Control del aparato	Control electrónico								
	Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	
	Regulación independiente de la temperatura								
	Función "super-congelación" con desconexión automática								
	Función "super-refrigeración" con desconexión automática								
	Alarma de temperatura (acústica/óptica)				*	*			
	Alarma puerta abierta (acústica/óptica)	*/-	*/-	*/-	*/*	*/*	*/-	*/-	
	Descongelación congelador automático								
Descongelación refrigerador automático									
Estrellas compartimento congelador n°		***(*)			***(*)	***(*)	***(*)		
Capacidad	Volumen bruto total litros	633	547	423	379	359	266	445	
	Volumen bruto refrigerador litros	440	547	423				445	
	Volumen bruto congelador litros	193			379	359	266		
	Volumen útil total litros	526	479	369	324	306	223	390	
Medidas	Aparato								
	Altura	mm	2125	2125	2125	2125	2125	2125	
	Anchura	mm	908	756	603	603	603	603	
	Fondo	mm	608	608	608	608	608	608	
	Nicho de encastre <sup>(5)</sup>								
	Altura	mm	2134	2134	2134	2134	2134	2134	
	Anchura	mm	914	762	610	610	610	457	
	Fondo	mm	610	610	610	610	610	610	
	Sentido de apertura de la puerta		dcha/izda	derecha	derecha	izquierda	izquierda	izquierda	derecha
	Puerta reversible			*	*	*	*	*	
Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
Equipamiento	Refrigerador								
	Compartimentos en la puerta	n°	6	4	4				
	Bandejas y estantes	n°	3	4	4			14	
	Bandejas y estantes regulables en altura	n°	2	3	3				
	Cajón para frutas y verduras con guías telescópicas		2	*	*				
	Cajón multifunción con guías telescópicas	n°	*	*	*				
	Bandejas vidrio seguridad	n°	3	4	4				
	Hueveras	n°	1	1	1				
	Congelador								
	Compartimentos en la puerta	n°				5	2	5	
	Cestas/cajones para congelar	n°	2			2	2	2	
	Bandejas y estantes	n°	1			4	4	4	
	Bandejas y estantes regulables en altura	n°				3	2	3	
	Fabricador cubitos interno/externo		*/-			*/-	-/*	*/-	
Acumuladores de frío									
Iluminación	Iluminación LED		*	*	*	*	*	*	
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	
	Potencia del aparato	W	574	311	266	421	592	366	
	Longitud cable conexión	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas).

(6) Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos.

# Frigoríficos y congeladores integrables.

Tipo		Frigoríficos y congelador integrables IQ700			Frigoríficos y congeladores integrables IQ500						
Modelo		KI39FP60	KI42FP60	GI38NP60	KI86NAF30F	KI86SAF30	KI81RAF30	KU15RA65	GI81NAE30	GU15DA55	GI21VAF30
Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++
	Consumo de energía anual <sup>(3)</sup>	236	133	242	221	218	116	92	243	184	157
	Volumen útil frigorífico	184	302		187	191	319	137			
	Volumen útil congelador	61		210	67	74			211	98	97
	Temperatura otros compartimentos (>14 °C)										
	noFrost	•••		•	•••				•		
	Autonomía <sup>(1)</sup>	16		20	13	32			22	23	22
	Capacidad de congelación 24 h <sup>(2)</sup>	12		18	8	7			20	12	8
	Clase climática <sup>(4)</sup>	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
	Potencia sonora	41	39	42	39	36	37	38	36	38	36
Libre instalación/integrable	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Dimensiones <sup>(5)</sup>	Altura del aparato	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	820	1.772	820	874
	Anchura del aparato	556	556	556	558	558	558	598	558	598	558
	Fondo del aparato	545	545	545	545	545	545	548	545	548	545
	Altura del nicho	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	820	1.775	820	880
	Anchura del nicho	560	560	560	560	560	560	600	560	600	560
	Fondo del nicho	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta	a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	N° de circuitos de frío independientes	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1
	Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)		***(*)	***(*)	***(*)			***(*)	***(*)	***(*)
	Filtro airFresh	•	•					•			
Control del aparato	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Indicación de la temperatura	LED	LED	LED	Display digital	Display digital	Display digital		Display digital		LED
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•		•	•	•			•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•		•	•					
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•			•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso avería acústica/óptica					•/•				•/•	
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	
	Descongelación congelador (automático/manual)	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
	Descongelación refrigerador automática	•	•		•	•		•			
Capacidad	Volumen bruto total	273	316	237	273	272	321	139	235	114	98
	Volumen bruto refrigerador	195	316		189	195	321	139			
	Volumen bruto congelador	78		237	84	77			235	114	98
	Volumen útil total	245	302	210	254	265	319	137	211	98	97
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0°	56	77								
Iluminación	LED	•	•		•	•	•				
	Bombilla							•			
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral	Lateral		Lateral	Lateral	Lateral				
Equipamiento	Refrigerador										
	N° total de compartimentos en la puerta	3	5		5	5	6	3			
	Compartimentos con tapa en la puerta	1	1		1	1	1				
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C		hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	•			
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C								
	N° de bandejas y estantes	4	7		5	5	7	3			
	N° bandejas de cristal de seguridad	2	3		5	5	7	3			
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento				1	1	2				
	Bandeja deslizando Vario				1	1	1				
	N° de cajones	4	7		1	1	2	1			
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)	3(12)	3(12)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)			
	Congelador										
	N° cajones	2		5	3	3			5	3	3
	N° cajón con tapa congelador			2					2		
Cajón bigBox	1		1	1	1			2		•	
N° de cubiteras	1		1	1	1			1	1	1	
Acumuladores de frío	2		2	2	2			2	2	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz 50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Potencia del aparato	W 120	120	120	90	90	90	90	120	90	90
	Longitud del cable de conexión	mm 2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	

(\*) Incluido o Sí.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

\* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

\*\* noFrost en el congelador.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas)

**SIEMENS**