

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens
Identyfikator modelu: LC97BCP50
Roczne zużycie energii: 34,4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: A
Wydajność przepływu dynamicznego: 31,5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A
Sprawność oświetlenia: 59,8 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 88,5 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 299,9 m ³ /h / 438 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 719 m ³ /h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 45 dB / 55 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 66 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,22 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: LC97BCP50
Roczne zużycie energii : 34,4 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 0,9
Wydajność przepływu dynamicznego : 31,5
Wskaźnik efektywności energetycznej : 50
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 337,1 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 307 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 718 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 91,3 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 6,0 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 359 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,22 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W
Poziom mocy akustycznej : 55 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564