

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens
Identyfikator: LI67RA560
Roczne zużycie energii: 41,3 kWh/rok
Klasa efektywności energetycznej: B
Wydajność przepływu dynamicznego: 25,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B
Sprawność oświetlenia: 97,4 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 88,5 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 198,9 m ³ /h / 381,2 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 677,5 m ³ /h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 40 dB / 56 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 67 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,27 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014 (EU)

Identyfikator: LI67RA560
Roczne zużycie energii : 41,3 kWh/rok
Współczynnik upływu czasu : 1,1
Wydajność przepływu dynamicznego : 25,6
Wskaźnik efektywności energetycznej : 60,1 {1}
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 332,5 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 250 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 677 m ³ /h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 90,1 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 7,3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 711 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,27 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - -
Poziom mocy akustycznej : 56 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564