

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Gaggenau
Modellbeskrivning: AL200190
Årlig energiförbrukning: 37,8 kWh/a
Energiklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 30
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: - lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 82,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 229,3 m <sup>3</sup> /h / 519 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 833 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 41 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,41 W

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: AL200190
Årlig energiförbrukning : 37,8 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 0,9
Flödesdynamisk effektivitet : 30
Energieffektivitetsindex : 48,1
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 361 Pa
Maximalt luftflöde : 833 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 115 W
Märkeffekt för belysningsystemet : - -
Genomsnittlig belysning över kokytan : - -
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,41 W
Uppmätt effektförbrukning i fränläge : - W
Ljudeffektnivå : 62 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564