

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Neff |
| Modellbeskrivning: D46ML54X1 |
| Årlig energiförbrukning: 37,8 kWh/a |
| Energiklass: A |
| Flödesdynamisk effektivitet: 27,2 |
| Flödesdynamisk klass: B |
| Belysningseffektivitet: 62,6 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 87,2 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 207,8 m ³ /h / 392 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 717 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 41 dB / 53 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,30 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

| |
|--|
| Modellbeskrivning: D46ML54X1 |
| Årlig energiförbrukning : 37,8 kWh/a |
| Tidsökningsfaktor : 1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 27,2 |
| Energieffektivitetsindex : 54,3 |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 264 Pa |
| Maximalt luftflöde : 716 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 94,1 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 4,7 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 294 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,3 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W |
| Ljudeffektnivå : 53 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |