

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Bosch                                                                                                            |
| Modellbeskrivning: DBB85CC60                                                                                                |
| Årlig energiförbrukning: 70,5 kWh/a                                                                                         |
| Energiklass: B                                                                                                              |
| Flödesdynamisk effektivitet: 23,5                                                                                           |
| Flödesdynamisk klass: B                                                                                                     |
| Belysningseffektivitet: 46 lux/Watt                                                                                         |
| Belysningseffektivitetsklass: A                                                                                             |
| Fettfiltreringseffektivitet: 91 %                                                                                           |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B                                                                                        |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 349 m <sup>3</sup> /h / 582 m <sup>3</sup> /h                 |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: - m <sup>3</sup> /h                                                         |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 54 dB / 65 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: - dB                       |
| Effektförbrukning i frånläge: 0,00 W                                                                                        |
| Effektförbrukning i standby-läge: - W                                                                                       |

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: DBB85CC60                                                                                                                                             |
| Årlig energiförbrukning : 70,5 kWh/a                                                                                                                                     |
| Tidsökningsfaktor : 1,2                                                                                                                                                  |
| Flödesdynamisk effektivitet : 23,5                                                                                                                                       |
| Energieffektivitetsindex : 69,5                                                                                                                                          |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 319 m³/h                                                                                                          |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 399 Pa                                                                                                                  |
| Maximalt luftflöde : 582 m³/h                                                                                                                                            |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 150,4 W                                                                                                        |
| Märkeffekt för belysningssystemet : 6,3 W                                                                                                                                |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 290 lux                                                                                                                           |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - W                                                                                                                            |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : 0,00 W                                                                                                                            |
| Ljudeffektnivå : 65 dB                                                                                                                                                   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |