

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeskrivning: DFM064A53 |
| Årlig energiförbrukning: 21 kWh/a |
| Energiklass: A |
| Flödesdynamisk effektivitet: 24,6 |
| Flödesdynamisk klass: B |
| Belysningseffektivitet: 71,7 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 79,6 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 160,7 m ³ /h / 268 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 400 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 49 dB / 62 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,20 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

| |
|--|
| Modellbeskrivning: DFM064A53 |
| Årlig energiförbrukning : 21 kWh/a |
| Tidsökningsfaktor : 1,1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 24,6 |
| Energieffektivitetsindex : 49,8 |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 239 Pa |
| Maximalt luftflöde : 400 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 44,9 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 4,1 W |
| Genomsnittlig belysning över kokyten : 294 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,2 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W |
| Ljudeffektnivå : 62 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |