

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeskrivning: DWB66BC50 |
| Årlig energiförbrukning: 46,5 kWh/a |
| Energiklass: B |
| Flödesdynamisk effektivitet: 28,8 |
| Flödesdynamisk klass: A |
| Belysningseffektivitet: 35,4 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 88,6 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 242,1 m ³ /h / 621 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: - m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 69 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: - dB |
| Effektförbrukning i frånläge: 0,00 W |
| Effektförbrukning i standby-läge: - W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

| |
|--|
| Modellbeskrivning: DWB66BC50 |
| Årlig energiförbrukning : 46,5 kWh/a |
| Tidsökningsfaktor : 1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 28,8 |
| Energieffektivitetsindex : 55,2 |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 309,8 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 413 Pa |
| Maximalt luftflöde : 621 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 123,3 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 2,8 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 99 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : - W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : 0,00 W |
| Ljudeffektnivå : 69 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |