

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeskrivning: DWK85DK60 |
| Årlig energiförbrukning: 43,8 kWh/a |
| Energiklass: A |
| Flödesdynamisk effektivitet: 30 |
| Flödesdynamisk klass: A |
| Belysningseffektivitet: 76,1 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 55 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: E |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 220,0 m ³ /h / 430 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 550 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 46 dB / 60 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 65 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,49 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

| |
|--|
| Modellbeskrivning: DWK85DK60 |
| Årlig energiförbrukning : 43,8 kWh/a |
| Tidsökningsfaktor : 0,9 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 30 |
| Energieffektivitetsindex : 50,4 |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 430 Pa |
| Maximalt luftflöde : 550 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 127,5 W |
| Märkeffekt för belysningssystemet : 2,6 W |
| Genomsnittlig belysning över kokyten : 198 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,49 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W |
| Ljudeffektnivå : 60 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |