

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Siemens                                                                                                          |
| Modellbeskrivning: LC87KGM60                                                                                                |
| Årlig energiförbrukning: 56,6 kWh/a                                                                                         |
| Energiklass: B                                                                                                              |
| Flödesdynamisk effektivitet: 27,5                                                                                           |
| Flödesdynamisk klass: B                                                                                                     |
| Belysningseffektivitet: 25 lux/Watt                                                                                         |
| Belysningseffektivitetsklass: B                                                                                             |
| Fettfiltreringseffektivitet: 80,6 %                                                                                         |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C                                                                                        |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 253,8 m³/h / 416 m³/h                                         |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 700 m³/h                                                                    |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 58 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB                      |
| Effektförbrukning i frånläge: - W                                                                                           |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,23 W                                                                                    |

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: LC87KGM60                                                                                                                                             |
| Årlig energiförbrukning : 56,6 kWh/a                                                                                                                                     |
| Tidsökningsfaktor : 1                                                                                                                                                    |
| Flödesdynamisk effektivitet : 27,5                                                                                                                                       |
| Energieffektivitetsindex : 57,2                                                                                                                                          |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 355,4 m³/h                                                                                                        |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 415 Pa                                                                                                                  |
| Maximalt luftflöde : 700 m³/h                                                                                                                                            |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 149,1 W                                                                                                        |
| Märkeffekt för belysningssystemet : 3,6 W                                                                                                                                |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 90 lux                                                                                                                            |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,23 W                                                                                                                         |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W                                                                                                                               |
| Ljudeffektnivå : 58 dB                                                                                                                                                   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

Dec 2, 2024

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG