

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Siemens |
| Modellbeteckning: LC87KHM60 |
| Årlig energiförbrukning: 56,6 kWh/annum |
| Energiklass: B |
| Flödesdynamisk effektivitet: 27,5 |
| Flödesdynamisk klass: B |
| Belysningseffektivitet: 25 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: B |
| Fettfiltreringseffektivitet: 80,6 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: C |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 253,8 m ³ /h / 416,5 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 700,1 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 58 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,23 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellbeteckning: LC87KHM60 |
| Årlig energiförbrukning : 56,6 kWh/annum |
| Tidsökningsfaktor : 1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 27,5 |
| Energieffektivitetsindex : 57,2 {1} |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 355,4 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 415 Pa |
| Maximalt luftflöde : 700 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 149,1 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 3,6 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 90 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,23 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - - |
| Ljudeffektnivå : 58 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |