

## Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke: Neff                                                                                                             |
| Modellbeskrivning: V68PYX4C0                                                                                                |
| Årlig energiförbrukning: 61,8 kWh/a                                                                                         |
| Energiklass: B                                                                                                              |
| Flödesdynamisk effektivitet: 28,1                                                                                           |
| Flödesdynamisk klass: A                                                                                                     |
| Belysningseffektivitet: - lux/Watt                                                                                          |
| Belysningseffektivitetsklass: -                                                                                             |
| Fettfiltreringseffektivitet: 94 %                                                                                           |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B                                                                                        |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 154,0 m <sup>3</sup> /h / 500 m <sup>3</sup> /h               |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 622 m <sup>3</sup> /h                                                       |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 42 dB / 69 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 74 dB                      |
| Effektförbrukning i frånläge: - W                                                                                           |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,25 W                                                                                    |

## Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellbeskrivning: V68PYX4C0                                                                                                                                             |
| Årlig energiförbrukning : 61,8 kWh/a                                                                                                                                     |
| Tidsökningsfaktor : 1                                                                                                                                                    |
| Flödesdynamisk effektivitet : 28,1                                                                                                                                       |
| Energieffektivitetsindex : 57                                                                                                                                            |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 365,8 m <sup>3</sup> /h                                                                                           |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 468 Pa                                                                                                                  |
| Maximalt luftflöde : 622 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                               |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 169,3 W                                                                                                        |
| Märkeffekt för belysningsystemet : - W                                                                                                                                   |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : - lux                                                                                                                             |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,25 W                                                                                                                         |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W                                                                                                                               |
| Ljudeffektnivå : 69 dB                                                                                                                                                   |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

## Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 66/2014"

|                                                                                                                                                           |                   |                   |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Antal kokzoner och/eller områden.: 2                                                                                                                      |                   |                   |          |          |          |          |
| Hällens energiförbrukning beräknad per kg: 185 Wh/kg Wh/kg                                                                                                |                   |                   |          |          |          |          |
| <b>AIB</b>                                                                                                                                                | <b>A</b>          | <b>B</b>          | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)                                                                             | Induktionselement | Induktionselement |          |          |          |          |
| Dimension:<br>För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm (cm) | 40,0 X<br>23,0    | 40,0 X<br>23,0    |          |          |          |          |
| Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg (Wh/kg)                                                                                         | 185,0             | 185,0             |          |          |          |          |
| Information according EN 60350-2                                                                                                                          |                   |                   |          |          |          |          |