

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı	Bosch			
Tedarikçinin adresi	BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSM Mah. Balkan Cad. 51, 34771 Ümraniye İstanbul, Türkiye			
Model Tanımlayıcı	KDN76AIE0N			
Soğutma cihazının tipi				
Düşük gürültülü cihaz:	hayır	Tasarım tipi:	Solo	
Şarap saklama cihazı:	hayır	Diğer soğutma cihazı:	evet	
Genel ürün parametreleri				
Parametre	Değer		Parametre	Değer
Tüm boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1860	Toplam hacim (dm3 veya litre)	542
	Genişlik	750		
	Derinlik	800		
EEl	100	Enerji verimliliği sınıfı	E	
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1pW)	41	Havadaki akustik gürültü emisyonu	C	
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	278	İklim sınıfı	Genişletilmiş ılıman, ılıman, Subtropikal, tropikal	
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	10	Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C)	43	
Kış ayarı	hayır			

Bölme parametreleri					
Bölme tipi		Bölme parametreleri ve değerleri			
		Bölme hacmi (dm ³ veya L)	Optimum gıda depolama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Optimum gıda depolama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O, Elle buz çözme = E)
Rafli	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama 2	hayır	-	-	-	-
Şarap saklama 3	hayır	-	-	-	-
Kiler	hayır	-	-	-	-
Taze gıda	evet	418.0	4	-	O
Soğutucu	hayır	-	-	-	-
Yıldız olmayan (buz yapıcı)	hayır	-	-	-	-
Bir yıldızlı	hayır	-	-	-	-
İki yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Üç yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Dondurucu (Dört yıldızlı)	evet	124.0	-18	13.0	O
İki yıldızlı	hayır	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölmesi	-	-	-	-	-
Dört yıldızlı bölmeler için					
Hızlı dondurma imkânı			evet		
			-		
Işık kaynağı parametreleri					
Işık kaynağının tipi			LED		
Enerji verimliliği sınıfı			F		
Işık kaynağının tipi			LED		
Enerji verimliliği sınıfı			F		

Işık kaynağının tipi	LED
Enerji verimliliği sınıfı	F
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi	3 yıl
Ek bilgiler:	
www.bosch-home.com/energylabel	
-	
-	