

DH12400M



A



Проточен бойлер automatic - хидравлично управление

- ✓ Уред над плот, затворен, 12kW, 400V.
- ✓ По-бързо топла вода благодарение на високо ефективна технология за нагряване и без температурните пикове чрез допълнително загряване.
- ✓ Избор на степен за 2/3 и пълна мощност (позиция "e" и "II").
- ✓ Автоматичен частичен контрол на натоварването с 50% мощност при ползване на малки обеми вода.
- ✓ Разделена задна стена и широк канал за кабел за лесен монтаж.

Features

Техническа информация

цветя / материал на панела : много тъмно синьо

Бруто тегло (kg) : 3,6

Нето тегло (kg) : 3,219

височина на продукта (mm) : 472

широчина на продукта (mm) : 236

Дълбочина на уреда : 124

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 165 x 270 x 510

размери на палета (cm) : 180 x 80 x 120

EAN код : 4242003779293

Напрежение (V) : 400

Сертификати за одобрение : V, CE, VDE

Вид нагряване : Нагревател с открит реотан

Вид щепсел : твърда връзка



DH12400M

Features

Оборудване

- CLICKFIX plus система за монтаж - спестява време и пари
- Задната пластина и нагряващия блок може да се разделят чрез дръжка за монтаж
- Скъсена задна пластина за повече място
- Изключително гъвкави свързващи тръби за свързване с водната мрежа
- Монтаж на стена с централен винт за закрепване 25 mm
- Подходящ за медни, пластмасови тръби според DVGW, стоманени
- Лесно монтиране на мястото на стари системи с долно или горно ел. захранване
- С оголен нагревател за бързо загряване на вода
- Инструкции за употреба, защитено съхранявани в информационна клапа
- Монтажни принадлежности: дюбели, винтове
- Малък поток на вода за включване 3.6 л/мин
- Ниско налягане на включване 0.3 bar
- Избор на мощност I / II , 8.8 KW / 13.2 KW
- Автоматичен поток на половин мощност
- Вид защита IP25
- Максимална температура на входящата вода до 20 °C
- Размери (В x Ш x Д): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Дебит на топла вода (38 °C/60 °C) 7.3/3.9 л/мин
- Захранване 3~/PE, 400 V V, 13,2 kW Предпазител 20 A A
- Допълнителни аксесоари: BZ45K23, BZ45L21, BZ45U21

Данни на енергиен етикет

- Профил на натоварване: S
- Енергиен клас: A
- Енергийна ефективност в проценти: 38.4 %
- Годишна консумация на енергия: 480 kWh
- Ниво на шум: 15 dB
- Дневна консумация на енергия: 2.213 kWh
- Бойлерът е в състояние да работи само по време на слаб трафик: не