iQ500, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана LC67BA542

A

Допълнителни аксесоари

LZ57000	cleanAir комплект за рециркулация
LZ53250	Комплект за рециркулация на въздуха

Стенен аспиратор с висока степен на циркулация – перфектен за монтиране на кухненската стена.

- ✓ Енергоспестяващото LED осветление осигурява оптимална видимост при готвене.
- ✓ Скоростта на циркулация 660 m3/h осигурява чист въздух по време на готвене.
- ✓ Изключително безшумна работа с нива на шум 59 dB.
- ✓ Настройката за интензивна работа временно увеличава скоростта на циркулация при наличие на особено интензивни изпарения в кухнята и автоматично се нормализира след 5 min.

Features

Техническа информация

Цвят на комин : Неръждаема стомана
Типология : Комин
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 130
височина на комина (mm) : 582-908/582-1018
Височина на продукта без комин (mm) : 46
мин.разст.над ел.поставка : 550
Мин. разстояние над газов плот : 650
Нето тегло (kg) : 15,719
Вид управление : Електронни
брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m^3/h) : 430
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m^3/h) : 350
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m^3/h) : 290
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m^3/h) : 660
Брой лампи : 2
Ниво на шум (dB) : 59
Диаметър на изхода за въздуха (mm) : 150 / 120
Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана
EAN код : 4242003651957
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 136
Ток (A) : 10
Напрежение (V) : 220-240
Честота (Hz) : 50; 60
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : За стенен монтаж

4 242003 651957

iQ500, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана
LC67BA542

Features

Тип:
- Стенен аспиратор
- 60 cm широчина

Дизайн „кутия"
- Вътрешна рамка

Експлоатация и мощност:
- Ефективна BLDC-технология
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 430 m³/h;
- при интензивна степен 660 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:
- Енергиен клас: A*
- Среден енергиен разход: 32.5 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
- при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 46/59 dB*

Дизайн:
- Сила на осветление: 745 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Осветление на работната площ с 2 x LED 3W

Удобство:
- Електронно управление
- Леко подаващи се бутони и цифров дисплей
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично връщане след 5 мин.
- Бяло-синьо осветление на панела за управление
- SoftLight - мека светлина
- Функция за затъмняване на осветлението
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина

Размери:
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- Захранваща мощност: 136 W
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 628-954 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация с cleanAir (ВхШхД):
- 689 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал
- 809-1139 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

** В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*