

iQ500, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана LC97BA542

A



Допълнителни аксесоари

LZ57300	Комплект за рециркулация CleanAir
LZ53450	Комплект за рециркулация на въздуха

Стенен аспиратор с висока степен на циркулация – перфектен за монтиране на кухненската стена.

- ✓ Енергоспестяващото LED осветление осигурява оптимална видимост при готвене.
- ✓ Скоростта на циркулация 710 m³/h осигурява чист въздух по време на готвене.
- ✓ Изключително безшумна работа с нива на шум 55 dB.
- ✓ Настройката за интензивна работа временно увеличава скоростта на циркулация при наличие на особено интензивни изпарения в кухнята и автоматично се нормализира след 5 min.

Features

Техническа информация

Цвят на комин : Неръждаема стомана
 Типология : Комин
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 130
 височина на комина (mm) : 582-908/582-1018
 Височина на продукта без комин (mm) : 46
 мин.разст.над ел.поставка : 550
 Мин. разстояние над газов плот : 650
 Нето тегло (kg) : 19,313
 Вид управление : Електронни
 брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 450
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) : 430
 Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) : 350
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 710
 Брой лампи : 3
 Ниво на шум (dB) : 55
 Диаметър на изхода за въздуха (mm) : 150 / 120
 Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана
 EAN код : 4242003650240
 макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 139
 Ток (A) : 10
 Напрежение (V) : 220-240
 Честота (Hz) : 60; 50
 Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране : За стенен монтаж



4 242003 650240

iQ500, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана LC97BA542

Features

Тип:

- Стенен аспиратор
- 90 cm широчина
- Дизайн „кутия“
- Вътрешна рамка
- Експлоатация и мощност:
- Ефективна BLDC-технология
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
- при най-висока нормална степен 450 m³/h;
- при интензивна степен 710 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 35.9 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен : 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 44/55 dB

Дизайн:

- Сила на осветление: 897 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Осветление на работната площ с 3 x 3 W LED лампи

Удобство:

- Електронно управление
- Класически бутони
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- SoftLight - мека светлина
- Функция за затъмняване на осветлението
- Бяло-синьо осветление на панела за управление
- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина

Размери:

- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- Захранваща мощност: 139 W
- За тръба с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 628-954 x 900 x 500 mm

- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 628-1064 x 900 x 500 mm
 - Размери на уреда при циркулация с cleanAir (ВхШхД):
 - 689 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал
 - 809-1139 x 900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС