

iQ700, Стенен аспиратор, 90 cm, прозрачно стъкло, бял печат LC98KA271



A



Допълнителни аксесоари

LZ57000	cleanAir комплект за рецикулация
LZ55651	Филтър с активен въглен

Стенен аспиратор с висока степен на циркулация – перфектен за монтиране на кухненската стена.

- ✓ Скоростта на циркулация 860 m³/h осигурява чист въздух по време на готвене.
- ✓ Енергоспестяващото LED осветление осигурява оптимална видимост при готвене.
- ✓ Настройката за интензивна работа временно увеличава скоростта на циркулация при наличие на особено интензивни изпарения в кухнята и автоматично се нормализира след 5 min.
- ✓ Изключително безшумна работа с нива на шум 67 dB.

Features

Техническа информация

Цвят на комин : Неръждаема стомана
 Типология : Комин
 Сертификати за одобрение : CE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 130
 височина на комина (mm) : 580-920/580-1030
 Височина на продукта без комин (mm) : 382
 мин.разст.над ел.поставка : 450
 Мин. разстояние над газов плот : 450
 Нето тегло (kg) : 20,340
 Вид управление : Електронни
 брой настройки на скоростта : 4 степени + 1 интензивни
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 630
 Интензивна степен при рецикулация на въздуха (m³/h) : 480
 Максимален капацитет при рецикулация на въздуха (m³/h) : 410
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 860
 Брой лампи : 2
 Ниво на шум (dB) : 67
 Диаметър на изхода за въздуха (mm) : 120 / 150
 Материал на филтъра за мазнини : Миец се алуминий
 EAN код : 4242003659762
 макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 272
 Ток (A) : 10
 Напрежение (V) : 220-230
 Честота (Hz) : 50
 Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране : За стенен монтаж



4 242003 659762

iQ700, Стенен аспиратор, 90 cm, прозрачно стъкло, бял печат LC98KA271

Features

Тип:

- Стенен аспиратор
- 90 cm широчина
- наклонен марков дизайн, стъкло
- Стъклена част: бяло прозрачно стъкло

Експлоатация и мощност:

- Ефективна BLDC-технология
- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
- при най-висока нормална степен 480 m³/h;
- при интензивна степен 860 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A*
- Среден енергиен разход: 49.4 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: E*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
- при интензивна степен : 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/67 dB*

Дизайн:

- Сила на осветление: 244 lux
- Цветна температура: 4000 K
- Осветление на работната площ с 2 x светодиоден спот1W
- Удобство:
- Електронно управление
- сензорно управление и LED
- 4-степенен + интензивна
- Интензивна степен с автоматично връщане след 5 мин.
- Аспирация 15 мин след изключване
- Странично засмукване
- Функция за затъмняване на осветлението
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- капак на филтър , стъкло
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен

Размери:

- За монтаж на стена
- Захранваща мощност: 272 W
- За тръба с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД):
1048-1388 x 898 x 342 mm
- Система с комплект за рециркуляция на въздуха (В x Ш x Д):
1048-1498 x 898 x 342 mm
- Размери на уреда при циркуляция с cleanAir (ВxШxД):
- 1121 x 898 x 342 mm - монтаж на външен канал
- 1243-1583 x 898 x 342 mm - монтаж на вътрешен канал

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

iQ700, Стенен аспиратор, 90 см, прозрачно стъкло, бял печат LC98KA271

оразмерени чертежи

