

Serie | 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, čisté sklo DIA098E50

A



zvláštní příslušenství

DHZ1245 : Prodloužení komínu, 1100 mm
 DHZ1250 : Konstrukce pro prodl. komínu, 500 mm
 DHZ1252 : Konstrukce pro prodl.komínu, 1000 mm
 DHZ1255 : Konstrukce pro prodl. komínu, 1600 mm
 DHZ5326 : Aktivní uhlíkový filtr
 DHZ5365 : Montážní sada pro cirkulaci
 DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
 DSZ6220 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerační filtr

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- **Výkon odvětrání:** až 790 m³/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného místa při velmi nízké spotřebě energie.
- V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením.

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače :	Nerez
Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, Ukraine, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	699-879/699-999
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	31,408
Řízení :	Elektrický
Regulace výkonových stupňů :	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	430
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	360
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	290
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	790
Počet žárovek (ks) :	4
Hlučnost dB :	58
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	150 / 120
Materiál tukového filtru :	Washable aluminium
EAN :	4242002775432
Příkon (W) :	172
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Island



Serie | 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, čisté sklo DIA098E50

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- pro montáž na strop nad varné místo
 - elektronické řízení (4 tlačítka, displej)
 - EcoSilence Drive
 - 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
 - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 - doběh ventilátoru: 10 min.
 - vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
 - osvětlení pracovního prostoru pomocí 4 x 3W LED
 - možnost nastavení intenzity osvětlení
 - funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvícení
 - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
 - ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
 - výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
 - max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - skleněný štít: čiré sklo
 - vnitřní rám
 - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
 - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 900 x 680 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 900 x 680 mm
 - rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH): 819-1051 x 900 x 680 mm
 - Ostrůvkový odsavač par
 - šířka: 90 cm
 - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
 - příkon: 172 W
 - intenzita světla: 1120 lux
 - barevná teplota: 3500 K
 - třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
 - průměrná spotřeba energie: 36.4 kWh/rok*
 - třída účinnosti odsávání: A*
 - třída účinnosti osvětlení: A*
 - třída účinnosti tukového filtru: B*
 - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB*
- * Podle nařízení EU 65/2014

**Serie | 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm,
čisté sklo
DIA098E50**

