

**Serie | 8, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez DIB091K50**



**zvláštní příslušenství**

DHZ1246 : Prodloužení komínu, 1100 mm  
 DHZ1251 : Konstrukce pro prodl.komínu 500 mm  
 DHZ1253 : Konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm  
 DHZ1256 : Prodloužení komínu, 1600 mm  
 DHZ5346 : Aktivní uhlíkový filtr  
 DHZ5385 : Montážní sada pro cirkulaci  
 DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr  
 DSZ6230 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerační filtr

**A**

**Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.**

- **Výkon odvětrání:** až 850 m<sup>3</sup>/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného místa při velmi nízké spotřebě energie.
- V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 62 dB.

**Technické údaje**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Typ konstrukce :   | Chimney                     |
| Aprobační certifikáty :  | CE, Eurasian, VDE           |
| Délka přívodního kabelu (cm) :   | 130                         |
| Výška komínu (mm) :  | 698-878/698-998             |
| Výška spotřebiče bez komínu (mm) :   | 46                          |
| en: Minimum distance above an electric hob :   | 550                         |
| en: Minimum distance above a gas hob :   | 650                         |
| Hmotnost netto (kg) :  | 32,157                      |
| Řízení :   | Elektrický                  |
| Regulace výkonových stupňů :   | 3-stupňová + 2 intenzivní   |
| Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m <sup>3</sup> /hod.) :                           | 620                         |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) : | 470.0                       |
| Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m <sup>3</sup> /hod.) :         | 850                         |
| Počet žárovek (ks) :   | 4                           |
| Hlučnost dB :  | 62                          |
| Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :  | 120 / 150                   |
| Materiál tukového filtru :   | Washable stainless steel    |
| EAN :  | 4242002812205               |
| Příkon (W) :   | 272                         |
| Jištění (A) :  | 10                          |
| Napětí (V) :   | 220-240                     |
| Frekvence (Hz) :   | 50; 60                      |
| Typ zástrčky :   | Zalitá zástrčka s uzemněním |
| Způsob montáže :   | Island                      |



4 242002 812205

## Serie | 8, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez DIB091K50

### Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 46.7 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 40/62 dB\*

#### Design

#### Výkon a spotřeba

#### Druh provozu a výkon

#### Životní prostředí a bezpečnost

#### Komfort

#### Rozměry

#### Technické informace

- Ostrůvkový odsavač par
  - šířka: 90 cm
  - pro montáž na strop nad varné místo
  - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
  - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
  - vnitřní rám
  - elektronické ovládání pomocí TouchControl, automatická funkce
  - EcoSenzor
  - 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
  - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
  - doběh ventilátoru: 10 min.
  - vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
  - osvětlení pracovního prostoru pomocí 4 x 3W LED
  - možnost nastavení intenzity osvětlení
  - funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvěcení
  - intenzita světla: 888 lux
  - barevná teplota: 3500 K
  - obvodové odsávání
  - nerezový kryt filtru
  - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
  - ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
  - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 620 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 850 m<sup>3</sup>/h
  - EcoSilence Drive
  - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:  
max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)  
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
  - extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
  - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 900 x 600 mm
  - rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 900 x 600 mm
  - rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH): 812-1044 x 900 x 600 mm
  - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
  - příkon: 272 W
- \* Podle nařízení EU 65/2014

