

## Nástěnný odsavač par, Nerez DKE665R



### Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače :	Nerez
Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	667-1052/760-1142
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	48
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	19,460
Řízení :	Elektrický
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) :	330
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m <sup>3</sup> /hod.) :	290
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m <sup>3</sup> /hod.) :	550
Počet žárovek (ks) :	2
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120 / 150
Materiál tukového filtru :	Washable stainless steel
EAN :	4242002427737
Příkon (W) :	240
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted



4 242002 427737

## **Nástěnný odsavač par, Nerez DKE665R**

---

- pro montáž na stěnu nad varné místo
- skleněný štít s kovovým profilem a integrovaným ovládním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- kovový tukový filtr s vícezónovým odsáváním, vhodný pro mytí v myčce
- osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 20 W
- elektronické řízení pomocí tlačítek s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem
- 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- maximální výkon odvětrání (intenzivní stupeň): 550 m<sup>3</sup>/h
- hlučnost dle DIN/EN 60704-2-13: 58 dB (re1 pW) při maximu normálního provozu 400 m<sup>3</sup>/hod.