


Serie | 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB091K50



zvláštní příslušenství

DHZ1223 : Prodloužení komínu, 1000 mm
 DHZ1233 : Prodloužení komínu, 1500 mm
 DHZ5345 : Montážní sada pro cirkulaci
 DHZ5346 : Aktivní uhlíkový filtr
 DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
 DSZ6240 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenerační filtr



Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **Výkon odvětrání:** až 790 m³/h se rychle postará o optimální klima v kuchyni.
- **LED-osvětlení:** perfektní osvětlení varného místa při velmi nízké spotřebě energie.
- V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením.
- **Velmi tichý:** silný výkon při pouhých 66 dB.

Technické údaje

Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	582-908/582-1018
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	21,363
Řízení :	Elektrický
Regulace výkonových stupňů :	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	600
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	480.0
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	790
Počet žárovek (ks) :	3
Hlučnost dB :	66
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	150 / 120
Materiál tukového filtru :	Washable stainless steel
EAN :	4242002812199
Příkon (W) :	269
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted



4 242002 812199

Serie | 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez DWB091K50

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 33.3 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/66 dB*

Výkon a spotřeba

Komfort

Rozměry

Technické informace

- Komínový odsavač par
- šířka: 90 cm
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- vnitřní rám
- rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
- elektronické ovládání pomocí TouchControl, automatická funkce
- EcoSenzor
- ovládání DirectSelect s LightLine
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 3 x 3W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvícení
- intenzita světla: 897 lux
- barevná teplota: 3500 K
- obvodové odsávání
- nerezový kryt filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 600 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h
- EcoSilence Drive
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
689 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 269 W

* Podle nařízení EU 65/2014

**Serie | 8, Nástěnný odsavač par, 90 cm,
Nerez
DWB091K50**

