

iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BC532



A



zvláštní příslušenství

LZ57000	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir uhlíkový filtr (náhradní)
LZ53251	Uhlíkový filtr pro cirkulaci (náhradní)
LZ53250	Montážní sada pro cirkulaci
LZ50660	panel na zadní stěnu 60 x 65 cm
LZ12350	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12250	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filtr

Komínový odsavač par pro perfektní umístění na stěnu kuchyně.

- ✓ Výkon odvětrání až 680 m³/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 58 dB.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška komínu (mm) : 582-908/582-1018
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 14,234
 Řízení : Elektrický
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 430
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 360.0
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 680
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost dB : 58
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium
 EAN : 4242003650639
 Příkon (W) : 136
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 60; 50
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 650639

iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BC532

Vybavení

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 680 m³/h
- energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
- elektronické řízení
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 2 x 3W LED
- vnitřní rám
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- rychlá montáž - nový systém upevnění na zeď
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
- 689 x 600 x 500 mm - montáž na vnější kanál
- 809-1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 136 W
- intenzita světla: 745 lux
- barevná teplota: 3500 K
- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 28.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB*

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BC532

Rozměrové výkresy

