

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BF532



A



### zvláštní příslušenství

LZ57000	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir uhlíkový filtr (náhradní)
LZ53251	Uhlíkový filtr pro cirkulaci (náhradní)
LZ53250	Montážní sada pro cirkulaci
LZ50660	panel na zadní stěnu 60 x 65 cm
LZ12350	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12250	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filtr

### Komínový odsavač par pro perfektní umístění na stěnu kuchyně.

- ✓ Výkon odvětrání až 680 m<sup>3</sup>/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 58 dB.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney  
 Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130  
 Výška komínu (mm) : 582-908/582-1018  
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnost netto (kg) : 14,634  
 Řízení : Elektrický  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 430  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 360.0  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 680  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost dB : 58  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150  
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium  
 EAN : 4242003675724  
 Příkon (W) : 136  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 60; 50  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 675724

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BF532

### Vybavení

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 28.5 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB\*

### Design

#### Výkon a spotřeba

#### Životní prostředí a bezpečnost

#### Komfort

#### Rozměry

- 60 cm Komínový odsavač par
- barva: nerez
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- rychlá montáž - nový systém upevnění na zeď
- vnitřní rám
- elektronické řízení
- tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 2 x 3W LED
- intenzita světla: 745 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 680 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
  - max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
  - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 600 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
  - 689 x 600 x 500 mm - montáž na vnější kanál
  - 809-1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 136 W

\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 60 cm, Nerez LC67BF532

### Rozměrové výkresy

