

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC91BA572

A



zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir uhlíkový filtr (náhradní)
LZ50960	Panel na zadní stěnu
LZ12365	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filtr

Komínový odsavač par pro perfektní umístění na stěnu kuchyně.

- ✓ Výkon odvětrání až 690 m³/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 66 dB.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška komínu (mm) : 582-908/582-1018
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 21,213
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 560
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 470.0
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 690
 Počet žárovek (ks) : 3
 Hlučnost dB : 66
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150 / 120
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003675663
 Příkon (W) : 269
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 675663

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC91BA572

Vybavení

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 36.6 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: A*
- hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/66 dB*

Design

Výkon a spotřeba

Životní prostředí a bezpečnost

Komfort

Rozměry

- 90 cm Komínový odsavač par
- barva: nerez
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvl. příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- rychlá montáž - nový systém upevnění na zeď
- vnitřní rám
- světelný koncept: bílá/modrá
- elektronické ovládání touchControl
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 3 x 3W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- intenzita světla: 897 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kaskádovitý filtr
- obvodové odsávání
- nerezový kryt filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
 - max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
 - 689 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 269 W

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC91BA572

Rozměrové výkresy

