

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC97BF532



A+



Komínový odsavač par pro perfektní umístění na stěnu kuchyně.

- ✓ Výkon odvětrání až 730 m³/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 55 dB.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška komínu (mm) : 582-908/582-1018
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnost netto (kg) : 18,568
 Řízení : Elektrický
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 460
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 430.0
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 730
 Počet žárovek (ks) : 3
 Hlučnost dB : 55
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150 / 120
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium
 EAN : 4242003675755
 Příkon (W) : 139
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 60; 50
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir uhlíkový filtr (náhradní)
LZ53451	Uhlíkový filtr pro cirkulaci (náhradní)
LZ53450	Montážní sada pro cirkulaci
LZ50960	Panel na zadní stěnu
LZ12365	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filtr



4 242003 675755

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC97BF532

Vybavení

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 32.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB*
- 90 cm Komínový odsavač par
- barva: nerez
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- rychlá montáž - nový systém upevnění na zeď
- vnitřní rám
- elektronické řízení
- tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 3 x 3W LED
- intenzita světla: 897 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
 - max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
 - intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
 - 689 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 139 W

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC97BF532

Rozměrové výkresy

