


## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FVW60S



B



### zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AFV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AFI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AFB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AFR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

### Odsavač par v ploché konstrukci s vysokým výkonem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ Podtrhněte náladu ve vaší kuchyni – emotionLight Pro.
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Nástěnná  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu : 130 cm  
 Výška spotřebiče bez komínu : 430 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 450 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm  
 Hmotnost netto : 25,744 kg  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 394 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 311 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost : 57 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru : jiné  
 EAN : 4242003761281  
 Příkon : 150 W  
 Jištění : 10 A  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Na stěnu



4 242003 761281

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FVW60S

### Vybavení

#### Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 40 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: B\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hluchnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 394 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 717 m<sup>3</sup>/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 311 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň: 578 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- osvětlení emotionLight Pro
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvícení
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 589 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- integrovaný design filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace

- příkon: 150 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 969-1239 x 890 x 263 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm
  - rozměry spotřebiče pro cirkulaci, bez komínu (Vx Šx H): 500 mm x 890 x 263 mm
  - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
  - 1159 x 890 x 263 mm - montáž na komín
  - 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu
- \* Podle nařízení EU 65/2014

