

## iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC98BA572S



A+



Komínový odsavač par pro perfektní umístění na stěnu kuchyně.

- ✓ Výkon odvětrání až 860 m<sup>3</sup>/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 55 dB.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130  
 Výška komínu (mm) : 582-908/582-1018  
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnost netto (kg) : 19,313  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 460  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 460.0  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 860  
 Počet žárovek (ks) : 3  
 Hlučnost dB : 55  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150 / 120  
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel  
 EAN : 4242003812778  
 Příkon (W) : 169  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 60; 50  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Wall-mounted

### zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir uhlíkový filtr (náhradní)
LZ53451	Uhlíkový filtr pro cirkulaci (náhradní)
LZ53450	Montážní sada pro cirkulaci
LZ50960	Panel na zadní stěnu
LZ12365	Prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	Prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filtr



4 242003 812778

## iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC98BA572S

### Vybavení

#### Životní prostředí a bezpečnost

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.2 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB\*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 860 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
  - max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
  - intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku

#### Design

##### Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- rychlá montáž - nový systém upevnění na zeď
- elektronické ovládání touchControl
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- energeticky úsporný provoz díky výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 3 x 3W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- intenzita světla: 897 lux
- barevná teplota: 3500 K
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 169 W

##### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH):
  - 689 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál
  - 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm LC98BA572S

### Rozměrové výkresy

