

iQ500, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez LF97BCP50



A



zvláštní příslušenství

HZG9AS00S Adaptér, LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ12285 Prodloužení komínu odsavače par (1100mm), LZ12310 Adaptér pro zkos. strop levo/pravý, LZ12385 Prodloužení komínu odsavače par (1600mm), LZ12410 Adaptér pro zkosenou střechu, LZ12510 Prodloužení komínu (0,5m)-vnitř.konstr., LZ12530 Prodloužení komínu (1 m) - vnitř.konstr., LZ22CBI14 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ22CXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ22FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ53451 Standardní pachový filtr (náhradní), LZ53850 Standardní cirkulační sada

Výkonný ostrůvkový odsavač vás uchvátí nejen svým designem, ale i nadstandardním výkonem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Příjemně tichý, přesto výkonný motor.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Island/Ceiling
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	698-878/698-998 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	28.2 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	444 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	442 m ³ /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	343 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	727 m ³ /h
Maximum Air flow:	444 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	4
Noise level:	54 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003832097
příkon:	146 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	ostrůvek
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ500, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, Nerez LF97BCP50

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/54 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 444 m³/h, intenzivní stupeň 727 m³/h
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 343 m³/h
- intenzivní stupeň: 442 m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- funkce stmívání
- softLight
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 409 lux
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 146 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Podle nařízení EU 65/2014

**iQ500, Ostrůvkový odsavač par,
90 cm, Nerez
LF97BCP50**

Rozměrové výkresy

