

iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI69SA683

A



zvláštní příslušenství

LZ46600	Snižovací rámeček
LZ45650	Standardní cirkulační sada
LZ45610	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

Plachý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Inteligentní čidlo climateControl sensor detekuje páru a pachy a podle toho automaticky upravuje úroveň výkonu.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Pull-out
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu : 175 cm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 337mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 430 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 13,416 kg
 Řízení : Elektrický
 Regule výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 500 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 811 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 500 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 934 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost : 57 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003776568
 Příkon : 266 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 60; 50 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Vestavba



4 242003 776568

iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI69SA683

Vybavení

Design

- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 42.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 499 m³/h, intenzivní stupeň 934 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - - výkon odsávání:
 - max. normální stupeň: 500 m³/h
 - intenzivní stupeň: 811 m³/h
 - - hodnoty hlučnosti:
 - max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- černý ovládací panel, dekorační lišta není potřeba
-
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- funkce Boost
- účinný iQdrive motor
- osvětlení pracovního prostoru pomocí 2 x 3W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvěcení
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 734 lux
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru

Technické informace

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- příkon: 266 W

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 378 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 337 x 524 x 290 mm

iQ700, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez
LI69SA683

Rozměrové výkresy

