

**Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, černá
PRP6A6H40**



zvláštní příslušenství

HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí

Plynová varná deska s přesnou regulací plamene, inteligentním propojením s odsavačem par a snadným čištěním díky odnímatelným kovovým voličům a litinovým roštům, které jsou vhodné do myčky.

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Snadné čištění:** díky odnímatelným otočným voličům a roštům vhodným pro mytí v myčce nádobí je čištění hračka.
- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují čištění varné desky.**
- **Smart Hood Automatic:** odpovídající odsavač par se při vaření automaticky přizpůsobí nastavení desky.
- **Dotykové ovládání:** ovládejte čas vaření a funkce odsavače par bez námahy, vše na jednom místě.

Technické údaje

Označení produktové řady:		plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče:		vestavný
Zdroj energie:		plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně:		4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):		45 x 560-560 x 480-490 mm
Šířka spotřebiče:		590 mm
Rozměry spotřebiče:		45x590x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):		150x660x580 mm
Hmotnost netto:		16.9 kg
Hmotnost brutto:		18.1 kg
Ukazatel zbytkového tepla:		Samostatný
Umístění ovládacího panelu:		Přední
Materiál desky:		tvrzené sklo
Materiál povrchu:		černá
Barva rámečku:		černá
Délka přívodního kabelu:		100 cm
EAN:		4242005440887
Celkový objem připojeného plynu:		7500 W
Jištění:		3 A
Napětí:		220-240 V
Frekvence:		50; 60 Hz



4 242005 440887

Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm, tvrzené sklo, černá PRP6A6H40

**Plynová varná deska s přesnou regulací
plamene, inteligentním propojením s
odsavačem par a snadným čištěním díky
odnímatelným kovovým voličům a
litinovým roštům, které jsou vhodné do
myčky.**

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- litinové rošty, dělitelné
- osvětlené kovové otočné voliče

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- digitální displej: zobrazuje zvolenou úroveň výkonu a zbytkové teplo.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče, osvětlené: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.
- minutka: alarm zazní na konci nastaveného času (např. u těstovin).

Výkon hořáků

- 4 plynové hořáky
- vlevo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.
- litinové rošty, dělitelné: nízká hmotnost a kompaktní tvar, přesto vysoká stabilita díky průběžné konstrukci.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.
- 4-násobný ukazatel zbytkového tepla: označuje, které části hořáku a roštů jsou stále horké.

Konektivita

- Home Connect: můžete ověřit, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najít další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky aktivuje odsavač par při vaření pomocí WiFi propojení varné desky a vhodného odsavače par
- Smart Hood Automatic: odsavač automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru prostřednictvím varné desky, která průběžně poskytuje údaje o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem a připojeným účtem Home Connect)
- nastavení hlasitosti dotykového ovládání podle osobních preferencí a potřeb (prostřednictvím aplikace)

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- zemní plyn H 25 mbar (HU)
- zemní plyn L 25 mbar (NL)
- propan-butan G30,31 28-30/37mb
- propan-butan G30 37 mbar (PL)
- propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 590 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 7.5 kW

**Serie 8, Plynová varná deska, 60 cm,
tvrzené sklo, černá
PRP6A6H40**

