

Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI46TS02E



Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

- **PerfectDry se systémem sušení Zeolith®:** perfektní výsledky sušení díky 3D cirkulaci vzduchu, dokonce i u plastového nádobí.
- **Systém Rackmatic:** výškově nastavitelný horní koš nabízí další prostor, zejména pro vysoké nádobí.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.
- **Ochrana skla:** jemné zacházení se sklenicemi a choulostivým nádobím.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 85 kWh
Maximální počet prostírání: 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
Aprobační certifikáty: CE, VDE
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 47,2 kg
Hmotnost brutto: 49,5 kg
příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242005026340
Způsob montáže: Integrovatelný

zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2044 : Dekorační dveře + sokl
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
SMZ5035 : Sada nerezových dekorativních lišt
SMZ5100 : Příborový koš vario
SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242005 026340

Serie | 4, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI46TS02E

Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 237 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.83 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 40 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C): 0.6 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů: 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, Extra sušení
- program péče o myčku
- 4 mycí teploty

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Systém košů

- systém košů VarioFlex Pros červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

